

# Bouw7 API Data Model

*for use with Invantive SQL*

# Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

## Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

# Inhoud

<b>1</b>	<b>SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>SQL-Driverattributen voor Bouw7 API</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Schema: Approval</b>	<b>18</b>
<b>3.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>18</b>
3.1.1	ApprovalCriteria: Bouw 7 Goedkeuringscriteria	18
3.1.2	ApprovalTemplateCriteriaById: Bouw 7 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID	19
3.1.3	ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId: Bouw 7 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID	
3.1.4	ApprovalTemplateWorkflow ById: Bouw 7 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID	27
3.1.5	ApprovalWorkflows: Bouw 7 Goedkeuringssjabloon Workflows	30
3.1.6	CriteriaTypes: Bouw 7 Criteriasoorten	32
3.1.7	DefaultApprovalSettings: Bouw 7 Standaard Goedkeuringinstellingen	32
3.1.8	PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw 7 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij	37
3.1.9	Workflow SubTypes: Bouw 7 Workflow subtypes	39
3.1.10	Workflow Types: Bouw 7 Workflow types	40
<b>4</b>	<b>Schema: Booking</b>	<b>40</b>
<b>4.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>40</b>
4.1.1	BookingLineContactHoursByProject: Bouw 7 Boekingsregel Contacturen per Project	40
4.1.2	BookingLineDeliveryTicketsByProject: Bouw 7 Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project	44
4.1.3	BookingLineEmployeeHoursByProject: Bouw 7 Boekingslijn Werknemersuren per Project	47
4.1.4	BookingLineEquipmentsByProject	50
4.1.5	BookingLineGarbagesByProject: Bouw 7 Boekingslijn Afval per Project	53
4.1.6	BookingLineMaterialsByProject: Bouw 7 Boekingslijn Materialen per Project	57
4.1.7	BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject: Bouw 7 Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project	60
4.1.8	BookingLinesByProject: Bouw 7 Boekingsstatus	63
<b>5</b>	<b>Schema: Calendar</b>	<b>66</b>
<b>5.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>66</b>
5.1.1	DayOffById: Bouw 7 Vrije dag per ID	66
5.1.2	DayOffPerEmployeeById: Bouw 7 Vrije dag per werknemer per ID	67
5.1.3	DaysOff: Bouw 7 Dagen Afwezig	69
5.1.4	DaysOffPerEmployee: Bouw 7 Vrije dagen per werknemer	70
<b>6</b>	<b>Schema: CheckoutDocument</b>	<b>71</b>
<b>6.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>71</b>
6.1.1	CheckoutDocuments	71
<b>7</b>	<b>Schema: Contact</b>	<b>74</b>
<b>7.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>74</b>
7.1.1	ContactById: Bouw 7 Contactpersoon per ID	74
7.1.2	ContactCustomAttributesById: Bouw 7 Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID	76
7.1.3	ContactDivisionsById: Bouw 7 Contact Afdelingen per ID	79
7.1.4	ContactFinancials: Bouw 7 Contact Financiële gegevens	82
7.1.5	ContactHourTypePricesById: Bouw 7 Contactuur Type Prijzen per ID	83
7.1.6	ContactPersonById: Bouw 7 Contactpersoon op ID	85
7.1.7	ContactPersons: Bouw 7 Contactpersonen	87
7.1.8	Contacts: Bouw 7 Contactpersonen	88
7.1.9	ContactTypes: Bouw 7 Contacttypes	91

7.1.10	SurchargePercentagesByContact: Bouw 7 Toeslagpercentages per contact .....	91
<b>8</b>	<b>Schema: Contract</b>	<b>92</b>
<b>8.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>92</b>
8.1.1	CalledReceiptBySubcontractorContract: Bouw 7 Opgeroepen Ontvangstbew ijzen per Onderaannemerscontract	
8.1.2	CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw 7 Opgeroepen Ontvangstbew ijzen per Inkoopordercontract	
8.1.3	ContractOrderLines: Bouw 7 Contract Orderlijnen .....	95
8.1.4	FilesByPurchaseOrderContract: Bouw 7 Bestanden per aankooporder Contract .....	97
8.1.5	FilesBySubcontractorContract: Bouw 7 Dossiers per contract met onderaannemer .....	99
8.1.6	PurchaseOrder_ContractTermsContractOrderLines .....	100
8.1.7	PurchaseOrderById: Bouw 7 Aankooporder op ID .....	106
8.1.8	PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw 7 Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID	
8.1.9	PurchaseOrderContracts: Bouw 7 Inkoopordercontracten .....	113
8.1.10	PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById: Bouw 7 Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID	
8.1.11	PurchaseOrderContractTerms: Bouw 7 Contractvoorw aarden inkooporder .....	122
8.1.12	PurchaseOrderContractTermsById: Bouw 7 Contractvoorw aarden per ID .....	124
8.1.13	PurchaseOrderCostTypes: Bouw 7 Inkooporder kostensoorten .....	130
8.1.14	PurchaseOrderStatuses: Bouw 7 Statussen van inkooporders .....	130
8.1.15	SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId: Bouw 7 Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID	
8.1.16	Subcontractor_ContractTermsContractOrderLines .....	132
8.1.17	SubcontractorById: Bouw 7 Onderaannemer per ID .....	139
8.1.18	SubcontractorContracts: Bouw 7 Contracten met onderaannemers .....	143
8.1.19	SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId: Bouw 7 Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbew ijzen per onder	
8.1.20	SubcontractorContractTerms: Bouw 7 Contractvoorw aarden onderaannemer .....	152
8.1.21	SubcontractorContractTermsBySubcontractorId: Bouw 7 Contractvoorw aarden onderaannemer per ID onderaannemer	
8.1.22	SubcontractorStatuses: Bouw 7 Statussen van onderaannemers .....	160
<b>9</b>	<b>Schema: DeliveryTicket</b>	<b>161</b>
<b>9.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>161</b>
9.1.1	DeliveryTicketById: Bouw 7 Leveringsbew ijs per ID .....	161
9.1.2	DeliveryTickets: Bouw 7 Leveringsbonnen .....	166
9.1.3	PurchaseTypes: Bouw 7 Soorten aankopen .....	168
<b>10</b>	<b>Schema: Department</b>	<b>169</b>
<b>10.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>169</b>
10.1.1	Department_Branches .....	169
10.1.2	Department_WorkInProgressSettings .....	171
10.1.3	DepartmentById: Bouw 7 Afdeling per ID .....	173
<b>11</b>	<b>Schema: ExactOnline</b>	<b>174</b>
<b>11.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>174</b>
11.1.1	AccessibleDivisions: Bouw 7 Toegankelijke Administraties .....	174
<b>12</b>	<b>Schema: HourLog</b>	<b>175</b>
<b>12.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>175</b>
12.1.1	ContactHourLogs: Bouw 7 Logboeken van contacturen .....	175
12.1.2	EmployeeHourLogs: Bouw 7 Uurregistratie van werknemers .....	177
12.1.3	HourLogs: Bouw 7 Uurlogs .....	180
<b>13</b>	<b>Schema: I18n</b>	<b>183</b>
<b>13.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>183</b>
13.1.1	Countries: Bouw 7 Landen .....	183
13.1.2	Currencies: Bouw 7 Valuta .....	184
13.1.3	Locales: Bouw 7 Locaties .....	184
13.1.4	Timezones: Bouw 7 Tijdzones .....	185

<b>14</b>	<b>Schema: Invoicing</b>	<b>186</b>
<b>14.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>186</b>
14.1.1	CollectiveInvoicePdfByInvoice: Bouw 7 Verzamel factuur PDF per Factuur	186
14.1.2	InvoiceAttachmentsByInvoiceId: Bouw 7 Factuurbijlagen per factuur-ID	187
14.1.3	InvoiceById: Bouw 7 Factuur op ID	194
14.1.4	InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId: Bouw 7 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID	
14.1.5	InvoiceChapterLinesByInvoiceId: Bouw 7 Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID	208
14.1.6	InvoiceChaptersByInvoiceId: Bouw 7 Factuurhoofdstukken per factuur-ID	216
14.1.7	InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw 7 Factuur Bedrijfsinformatie per project	223
14.1.8	InvoiceEquipmentListPdfByInvoice: Bouw 7 Factuur Apparatuur PDF's per factuur	225
14.1.9	InvoiceGarbageListPdfByInvoice: Bouw 7 Factuur Afvallijst PDF's per factuur	225
14.1.10	InvoiceMailStatuses: Bouw 7 Factuur Mail Statussen	226
14.1.11	InvoiceMaterialListPdfByInvoice: Bouw 7 Factuur materiaal PDF's per factuur	227
14.1.12	InvoicePdfByInvoice: Bouw 7 Factuur PDF door Factuur	228
14.1.13	Invoices: Bouw 7 Facturen	229
14.1.14	InvoiceSentEmailsByInvoiceId: Bouw 7 Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID	231
14.1.15	new Invoice_Attachments: Bouw 7 Nieuw e factuurbijlagen	238
14.1.16	new Invoice_Chapters: Bouw 7 Nieuw e factuur hoofdstukken	245
14.1.17	new Invoice_ChaptersLines: Bouw 7 Nieuw e hoofdstukken van facturen	251
14.1.18	new Invoice_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw 7 Nieuw e Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems	
14.1.19	new Invoice_SentEmails: Bouw 7 Nieuw e factuur verzonden e-mails	265
14.1.20	new Invoice: Bouw 7 Nieuw e factuur	272
14.1.21	new InvoiceForProject_Attachments: Bouw 7 Nieuw e factuur voor projectbijlagen	278
14.1.22	new InvoiceForProject_Chapters: Bouw 7 Nieuw e factuur voor projecthoofdstukken	285
14.1.23	new InvoiceForProject_ChaptersLines: Bouw 7 Nieuw e factuur voor projecthoofdstukken	292
14.1.24	new InvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw 7 Nieuw e factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan b	
14.1.25	new InvoiceForProject_SentEmails: Bouw 7 Nieuw e factuur voor project verzonden e-mails	307
14.1.26	new InvoiceForProject: Bouw 7 Nieuw e factuur voor project	314
<b>15</b>	<b>Schema: MileageRegistrations</b>	<b>320</b>
<b>15.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>320</b>
15.1.1	MileageRegistrationById: Bouw 7 Kilometerregistratie per ID	320
15.1.2	MileageRegistrations: Bouw 7 Kilometerregistraties	322
<b>16</b>	<b>Schema: Native</b>	<b>325</b>
<b>16.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>325</b>
16.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Bouw 7 Native Platform Scalar Verzoeken	325
<b>17</b>	<b>Schema: Organization</b>	<b>327</b>
<b>17.1</b>	<b>Tabellen</b>	<b>327</b>
17.1.1	AllowedAccessTypes: Bouw 7 Toegestane Toegangsoorten	327
17.1.2	BasicEmployeeById: Bouw 7 Medewerker op ID (Basis)	328
17.1.3	BasicEmployees: Bouw 7 Medewerkers (Basis)	329
17.1.4	BranchById: Bouw 7 Filialen op ID	330
17.1.5	Branches: Bouw 7 Kantoren	335
17.1.6	CommonInvoiceAttachments: Bouw 7 Algemene Factuurbijlagen	337
17.1.7	CommonQuotationAttachments: Bouw 7 Algemene Offertebijlagen	338
17.1.8	CostCenters: Bouw 7 Kostenplaatsen	339
17.1.9	CurrentUser: Bouw 7 Huidige Gebruiker	341
17.1.10	CurrentUserPermissions: Bouw 7 Huidige gebruikersrechten	344
17.1.11	CustomAttributeById: Bouw 7 Aangepast attribuut op ID	345
17.1.12	CustomAttributeDropDownValuesById: Bouw 7 Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID	347
17.1.13	CustomAttributeItemDropDownValues: Bouw 7 Aangepaste attribuut item dropdownwaarden	349
17.1.14	CustomAttributes: Bouw 7 Aangepaste attributen	351
17.1.15	DefaultProjectStatus: Bouw 7 Standaard projectstatus	353
17.1.16	Departments: Bouw 7 Afdelingen	354

17.1.17	Division_PurchaseInvoiceImportJournals .....	355
17.1.18	DivisionById: Bouw 7 Verdeling per ID .....	359
17.1.19	Divisions: Bouw 7 Divisies .....	363
17.1.20	Employee_EmployeeDivisions .....	364
17.1.21	EmployeeById: Bouw 7 Werknemer op ID .....	367
17.1.22	EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId: Bouw 7 Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID .....	
17.1.23	EmployeeHourTypePricesByEmployeeId: Bouw 7 Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID .....	373
17.1.24	Employees: Bouw 7 Werknemers .....	376
17.1.25	GeneralLedgerAccountsByBranch: Bouw 7 Grootboekrekeningen per filiaal .....	379
17.1.26	HourTypeById: Bouw 7 Uursoort per ID .....	379
17.1.27	HourTypes: Bouw 7 Uursoorten .....	380
17.1.28	Organization: Bouw 7 Organisatie .....	381
17.1.29	OrganizationHourTypePrices: Bouw 7 Organisatie Uurtype Prijzen .....	383
17.1.30	OrganizationSurchargePercentages: Bouw 7 Organisatie Toeslagpercentages .....	384
17.1.31	ProjectCategories: Bouw 7 Projectcategorieën .....	385
17.1.32	ProjectCategoryById: Bouw 7 Projectcategorie per ID .....	385
17.1.33	ProjectCategoryDivisionSettings: Bouw 7 Project Categorie Divisie Instellingen .....	386
17.1.34	ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw 7 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID .....	
17.1.35	ProjectFileCategories: Bouw 7 Categorieën projectbestanden .....	389
17.1.36	ProjectFileCategoryById: Bouw 7 Project Dossier Categorie per ID .....	390
17.1.37	ProjectStatuses: Bouw 7 Projectstatussen .....	391
17.1.38	QuotationConfirmationAttachments: Bouw 7 Bevestiging van de offerte Bijlagen .....	392
17.1.39	QuotationStatusById: Bouw 7 Offertestatus per ID .....	393
17.1.40	TemplatesByCategory: Bouw 7 Sjablonen per categorie .....	394
17.1.41	VatTariffs: Bouw 7 BTW-tarieven .....	396
17.1.42	VatTariffs1: Bouw 7 BTW-tarieven .....	397
<b>18</b>	<b>Schema: ProgressSheet</b> .....	<b>398</b>
<b>18.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>398</b>
18.1.1	ProgressSheets .....	398
<b>19</b>	<b>Schema: Project</b> .....	<b>400</b>
<b>19.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>400</b>
19.1.1	canCreateInvoice: Bouw 7 Kan Facturen Aanmaken .....	400
19.1.2	DeletedProjects: Bouw 7 Geschrapte projecten .....	401
19.1.3	InvoiceTerms: Bouw 7 Factuurvoorwaarden .....	402
19.1.4	InvoiceTermStatements: Bouw 7 Factuurtermijn Verklaringen .....	404
19.1.5	ProjectById: Bouw 7 Project op ID .....	406
19.1.6	ProjectCustomAttributeValuesByProjectId: Bouw 7 Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID .....	411
19.1.7	ProjectEmployeesByProjectId: Bouw 7 Projectmedewerkers per project-ID .....	417
19.1.8	ProjectFileById: Bouw 7 Projectbestand per ID .....	423
19.1.9	ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw 7 Projectdossierafdelingen per project-ID .....	425
19.1.10	ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId: Bouw 7 Geschatte projecturen per urentype per project-ID .....	427
19.1.11	Projects: Bouw 7 Projecten .....	432
<b>20</b>	<b>Schema: PropertyAsset</b> .....	<b>438</b>
<b>20.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>438</b>
20.1.1	PropertyAssetById: Bouw 7 Vastgoedactiva op ID .....	438
20.1.2	PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId: Bouw 7 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkw aarden per Eigendomsa .....	
20.1.3	PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw 7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID .....	445
20.1.4	PropertyAssets: Bouw 7 Vastgoedactiva .....	450
<b>21</b>	<b>Schema: PurchaseInvoicing</b> .....	<b>452</b>
<b>21.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>452</b>
21.1.1	PurchaseInvoiceById: Bouw 7 Aankoopfactuur op ID .....	452
21.1.2	PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId: Bouw 7 Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID .....	458
21.1.3	PurchaseInvoices: Bouw 7 Inkoopfacturen .....	465

21.1.4	PurchaseInvoiceStatuses: Bouw 7 Statussen inkoopfacturen .....	469
--------	--	-----

## **22 Schema: Quotation 469**

<b>22.1</b>	<b>Tabellen .....</b>	<b>469</b>
22.1.1	new QuotationForProject_Attachments: Bouw 7 Nieuw e offerte voor projectbijlagen .....	469
22.1.2	new QuotationForProject_Chapters: Bouw 7 Nieuw e offerte voor projecthoofdstukken .....	474
22.1.3	new QuotationForProject_ChaptersLines: Bouw 7 Nieuw e offerte voor projecthoofdstukken .....	480
22.1.4	new QuotationForProject_CommonAttachments: Bouw 7 Nieuw e offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen	
22.1.5	new QuotationForProject_SentEmails: Bouw 7 Nieuw e offerte voor project verzonden e-mails .....	492
22.1.6	new QuotationForProject: Bouw 7 Nieuw e offerte voor project .....	497
22.1.7	QuotationAttachmentsByQuotationId: Bouw 7 Offertebijlagen per offerte-ID .....	502
22.1.8	QuotationById: Bouw 7 Offerte per ID .....	507
22.1.9	QuotationChapterLinesByQuotationId: Bouw 7 Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID .....	512
22.1.10	QuotationChaptersByQuotationId: Bouw 7 Offerte Hoofdstukken per Offerte ID .....	519
22.1.11	QuotationCommonAttachmentsByQuotationId: Bouw 7 Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID	4
22.1.12	QuotationReminderById: Bouw 7 Offerteherinnering op ID .....	530
22.1.13	QuotationReminders: Bouw 7 Offerteherinneringen .....	531
22.1.14	Quotations: Bouw 7 Offertes .....	532
22.1.15	QuotationSentEmailsByQuotationId: Bouw 7 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID .....	535
22.1.16	QuotationStatusLogs: Bouw 7 Offertestatuslogboeken .....	540

## **23 Schema: Resource 542**

<b>23.1</b>	<b>Tabellen .....</b>	<b>542</b>
23.1.1	EquipmentBookingById: Bouw 7 Materiaalboeking op ID .....	542
23.1.2	EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw 7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID	
23.1.3	EquipmentBookings: Bouw 7 Materiaalreserveringen .....	548
23.1.4	EquipmentById: Bouw 7 Materiaal op ID .....	551
23.1.5	EquipmentById1: Bouw 7 Materiaal op ID .....	552
23.1.6	EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw 7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID .....	554
23.1.7	EquipmentGroupById: Bouw 7 Materiaalgroep op ID .....	555
23.1.8	EquipmentGroups: Bouw 7 Materiaalgroepen .....	556
23.1.9	EquipmentPerUnit: Bouw 7 Materiaal per Eenheid .....	558
23.1.10	EquipmentUnitById: Bouw 7 Materiaaleenheid op ID .....	559
23.1.11	EquipmentUnits: Bouw 7 Materiaaleenheden .....	560
23.1.12	EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw 7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID .....	561
23.1.13	GarbageBookings: Bouw 7 Afvalboekingen .....	563
23.1.14	GarbagePerUnit: Bouw 7 Afval per Eenheid .....	565
23.1.15	Garbages: Bouw 7 Afvallen .....	567
23.1.16	MaterialBookings: Bouw 7 Materiaalboekingen .....	568
23.1.17	MaterialById: Bouw 7 Materiaal op ID .....	571
23.1.18	MaterialPerUnitById: Bouw 7 Materiaal per eenheid per ID .....	572
23.1.19	MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId: Bouw 7 Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID	4
23.1.20	Materials: Bouw 7 Materialen .....	577
23.1.21	MaterialsPerUnit: Bouw 7 Materialen per Eenheid .....	578
23.1.22	MaterialUnitById: Bouw 7 Materiaaleenheid op ID .....	581
23.1.23	MaterialUnits: Bouw 7 Materiaaleenheden .....	582
23.1.24	ResourceBookingById: Bouw 7 Reservering van middelen per ID .....	583
23.1.25	ResourceBookingEmployeesById: Bouw 7 Resource Boeking Werknemers per ID .....	585
23.1.26	ResourceBookingItemsByCriteria: Bouw 7 Resource Boekingsitems volgens criteria .....	586
23.1.27	ResourceBookingsByCriteria: Bouw 7 Boekingen van middelen volgens criteria .....	588
23.1.28	ResourceById: Bouw 7 Hulpbron per ID .....	590
23.1.29	ResourceEmployeesById: Bouw 7 Werknemers per ID .....	592
23.1.30	ResourceGroupById: Bouw 7 Hulpbrongroep per ID .....	593
23.1.31	ResourceItemEmployees: Bouw 7 Middelenpost Werknemers .....	594
23.1.32	ResourceItemUnits: Bouw 7 Resource-itemeenheden .....	596
23.1.33	Resources: Bouw 7 Resources .....	597
23.1.34	ResourceUnitById: Bouw 7 Resource-eenheid op ID .....	599
23.1.35	ResourceUnits: Bouw 7 Resource-eeenheden .....	600

23.1.36	ResourceUnitsById: Bouw 7 Resource-eenheden op ID .....	601
23.1.37	WasteBookingById: Bouw 7 Afvalboeking op ID .....	603
23.1.38	WasteById: Bouw 7 Afval op ID .....	605
23.1.39	WasteById1: Bouw 7 Afval op ID .....	607
23.1.40	WastePerUnitById: Bouw 7 Afval per Eenheid op ID .....	608
23.1.41	WastePerUnitById1: Bouw 7 Afval per Eenheid op ID .....	609
23.1.42	WasteUnitById: Bouw 7 Afvaleenheid op ID .....	610
23.1.43	WasteUnits: Bouw 7 Afvaleenheden .....	611
<b>24</b>	<b>Schema: Security</b>	<b>612</b>
<b>24.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>612</b>
24.1.1	ProjectSecurityLinkById: Bouw 7 Projectbeveiligingskoppeling op ID .....	612
24.1.2	SecurityObjectById: Bouw 7 Beveiligingsobject op ID .....	614
<b>25</b>	<b>Schema: Storage</b>	<b>615</b>
<b>25.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>615</b>
25.1.1	DownloadFileByHash: Bouw 7 Bestand Downloaden via Hash .....	615
25.1.2	FileContentsByHash: Bouw 7 Bestandsinhoud op Hash .....	616
<b>26</b>	<b>Schema: Ubl</b>	<b>617</b>
<b>26.1</b>	<b>Tabellen</b> .....	<b>617</b>
26.1.1	generate: Bouw 7 Genereren .....	617
26.1.2	Versions: Bouw 7 Versies .....	618
<b>27</b>	<b>Schema: Views</b>	<b>619</b>
<b>27.1</b>	<b>Views</b> .....	<b>619</b>
27.1.1	QuotationAttachments: Bouw 7 Offertebijlages .....	619
27.1.2	QuotationChapterLines: Bouw 7 Offertehoofdstukregels .....	625
27.1.3	QuotationChapters: Bouw 7 Offertehoofdstukken .....	633
27.1.4	QuotationSentEmails: Bouw 7 Offerte Verzonden E-mails .....	639
	<b>Index</b>	<b>647</b>



# 1 SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Bouw7-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Bouw7 is een cloud oplossing voor bouwbedrijven. Bouw7 staat ook bekend als "Exact Online Bouw" en integreert in Exact Online. Bouw7 biedt ook service- en onderhoudsmodule, plus CRM-functionaliteit.

De Bouw7-driver omvat 229 tabellen en 11995 kolommen.

## Bouw7-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Bouw7 Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Bouw7, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Bouw7-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Bouw7-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Bouw7 ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Bouw7 met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

## API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Bouw7-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door `log-native-calls-to-disk` op `true` te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Bouw7-API.

## Specificaties

De SQL-driver voor Bouw7 ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Bouw7 om parallele toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#) <sup>2</sup>.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Bouw7 is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Bouw7 SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Bouw7 sectie](#) van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: Bouw7

Alias: `bouw7`

Aanbevolen alias: `bow`

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 18:41 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

## 2 SQL-Driverattributen voor Bouw7 API

Het SQL-stuurprogramma voor Bouw7 heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Bouw7 of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Bouw7-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings\*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Bouw7 is te vinden in het settings\*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings\*.xml bestanden. Settings\*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Bouw7-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforcement-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browsersessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligings-token voor de OAuth2 Code Grant Flow . Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
app-id	Vraag een app-ID aan bij Bouw 7 Support.	Bouw 7		✓		✓	✓
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-max-ms	de website een HTTP-status 408 meldt.						
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplier	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplier		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-504-gateway-ay-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exceptie wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exceptie wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een argu-		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-multiplicator	ment-uitzondering wordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.						
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	



Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen w aarbij de hostnaam niet kon w orden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netwerkverbinding onder dw ang w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aansmelde n
dow nload-error-w eb-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
dow nload-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
duplicate-row -mode	Configureer het gedrag w anneer meerdere rijen w orden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelw aarde, of alle kolomw aarden w anneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende w aarden kunnen w orden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdruk w aarden in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdruk w aarden stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele w aarden op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (w einig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory w aar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\In-vantive\Cach	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
			e\http\guido\shared				
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Er wordt een fout gegenereerd wanneer een niet-ondersteund type voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout gegenereerd wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invariantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invariantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invariantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invariantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invariantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invariantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Er wordt een fout gegenereerd wanneer de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te w isselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitw isselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitw isselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitw isseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitw isselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	



Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP timeout fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger bestandspad, zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiegegevens in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driver sbestand	Instellen uit Aanmelde n
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

## 3 Schema: Approval

### 3.1 Tabellen

#### 3.1.1 ApprovalCriteria: Bouw7 Goedkeuringscriteria

Return a list of all approval criteria associated with the organization. Return a list of approval criteria associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringscriteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de goedkeuringscriteria.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze goedkeuringscriteria.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van deze goedkeuringscriteria.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	<input type="checkbox"/>	Prijsondergrens van de goedkeuringscriteria.
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	<input type="checkbox"/>	Prijs bovengrens van de goedkeuringscriteria.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van deze goedkeuringscriteria.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
workflow_id	int64	Workflow-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring workflow.
workflow_isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Als de goedkeuring workflow beperkt is.
workflow_name	string(255)	Workflow-naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuring workflow.

### 3.1.2 ApprovalTemplateCriteriaById: Bouw7 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID. Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Of de prijs van het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoofactuur).
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de criteria.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de criteria.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de criteria.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	<input type="checkbox"/>	The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other. *
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	<input type="checkbox"/>	The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other. *
projectCategory_code	string	Projectcategoricode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
projectCategory_createdBy	string	Projectcategorie Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectCategory_generalCostsPercentage	string	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectCategory_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
projectCategory_name	string	Projectcategoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
projectCategory_updatedBy	string	Projectcategorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type criteria.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver1_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver1_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver1_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver1_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver2_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver2_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver2_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver2_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver3_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver3_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver3_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver3_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver4_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver4_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver4_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _approver4_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver5_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
w orkflow _approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
w orkflow _approver5_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _createdBy	string	Workflow Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _id	int64	Workflow -ID	<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuringsw orkflow .
w orkflow _isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
w orkflow _name	string(255)	Workflow -naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuringsw orkflow .
w orkflow _updatedAt	datetime	Workflow bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _updatedBy	string	Workflow bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 3.1.3 ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID. Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Of de prijs van het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoopfactuur).
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de criteria.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de criteria.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
name_1	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de criteria.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	<input type="checkbox"/>	The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	<input type="checkbox"/>	The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
projectCategory_code	string	Projectcategoricode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
projectCategory_createdBy	string	Projectcategorie Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectCategory_generalCostsPercentage	string	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectCategory_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
projectCategory_name	string	Projectcategoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
projectCategory_updatedBy	string	Projectcategorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type criteria.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver1_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver1_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver1_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver1_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver2_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver2_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver2_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver2_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver3_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver3_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver3_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver3_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver4_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver4_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
workflow_approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
workflow_approver4_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _approver4_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver5_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
w orkflow _approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
w orkflow _approver5_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _createdBy	string	Workflow Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _id	int64	Workflow -ID	<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuringw orkflow .
w orkflow _isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
w orkflow _name	string(255)	Workflow -naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuringw orkflow .
w orkflow _updatedAt	datetime	Workflow bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _updatedBy	string	Workflow bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 3.1.4 ApprovalTemplateWorkflowById: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Returns a single approval template workflow based on the given ID, duplicate approvers are not filtered out!Returns a single approval template workflow based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
projectId	int64	<input type="checkbox"/>		
removeDuplicates	boolean	<input type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approver1_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approver1_reference_firstName	string		<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
approver1_reference_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
approver1_reference_lastName	string		<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
approver1_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver1_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver2_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approver2_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approver2_reference_firstName	string		<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
approver2_reference_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
approver2_reference_lastName	string		<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
approver2_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver2_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver3_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approver3_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver3_reference_firstName	string		<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
approver3_reference_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
approver3_reference_lastName	string		<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
approver3_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver3_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver4_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approver4_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approver4_reference_firstName	string		<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
approver4_reference_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
approver4_reference_lastName	string		<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
approver4_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver4_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver5_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approver5_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approver5_reference_firstName	string		<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
approver5_reference_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
approver5_reference_lastName	string		<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
approver5_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver5_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approvers	boolean	Goedkeurers	<input type="checkbox"/>	
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuringsworkflow.
isDeduplicated	boolean	Is Ontdubbeld	<input type="checkbox"/>	Of de criteria ontdubbeld zijn.
isRestricted	boolean	Is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Of de criteria beperkt zijn.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuringsworkflow.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 3.1.5 ApprovalWorkflows: Bouw7 Goedkeuringsworkflows

Returns a list of approval workflows for the organization of the current authenticated user. Use HQL to filter for specific items. Returns a list of approval workflows. Use HQL to filter for specific items.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringsworkflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalWorkflows in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalWorkflows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de goedkeurder.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_reference	string		<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de goedkeurder.
approver2_reference	string		<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de goedkeurder.
approver3_reference	string		<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de goedkeurder.
approver4_reference	string		<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de goedkeurder.
approver5_reference	string		<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze workflow.
isRestricted	boolean	Is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Of de workflow beperkt is.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van deze workflow.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 3.1.6 CriteriaTypes: Bouw7 Criteriasoorten

Retrieve all approval template criteria types. Retrieve all approval template criteria types.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteriasoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CriteriaTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het criteriatype.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het criteriatype.

### 3.1.7 DefaultApprovalSettings: Bouw7 Standaard Goedkeuringsinstellingen

Find the default approval settings for the current organization. Find the default approval settings.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Standaard Goedkeuringsinstellingen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultApprovalSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approvers	boolean		<input type="checkbox"/>	
defaultContractSubcontract-orWorkflow_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuringsworkflow.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_isDeduplicated	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de criteria ontdubbeld zijn.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_isRestricted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de criteria beperkt zijn.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_name	string(255)		<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuringsworkflow.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers	boolean		<input type="checkbox"/>	
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuringsworkflow.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de criteria ontdebeld zijn.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de criteria beperkt zijn.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name	string(255)		<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuringsworkflow .
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type	int64		<input type="checkbox"/>	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers	boolean		<input type="checkbox"/>	
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuringsworkflow.
defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de criteria ontdubbeld zijn.
defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de criteria beperkt zijn.
defaultPurchaseOrderWorkflow_name	string(255)		<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeuringsworkflow.
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de instelling van het goedkeuringssjabloon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 3.1.8 PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw7 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

List all pending approvals for the current authenticated user. List all pending approvals for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookNumber	string	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	Het boekingsnummer van de aankoopfactuur.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Het commentaar van de aankoopfactuur.
contactName	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het contact of de aankoop.
costExcludingVat	int64	Kosten exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	De kosten exclusief BTW van het contract of de aankoopfactuur.
costIncludingVat	int64	Kosten inclusief BTW	<input type="checkbox"/>	De kosten inclusief BTW van het contract of de aankoopfactuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De datum contract of aankoopfactuur in ATOM formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze hangende goedkeuring.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het contract of de aankoopfactuur.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract of de aankoopfactuur.
projectName	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	Projectnaam van het contact of de aankoop.
purchaseInvoiceld	int64	Aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	Inkoopfactuur ID, kan nul zijn afhankelijk van het gegeven type.
purchaseOrderContractId	int64	Inkoopordercontract-ID	<input type="checkbox"/>	ID van het inkoopordercontract, kan nul zijn, afhankelijk van het gegeven type.
statusId	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	Status-id van het contract of de aankoopfactuur.
subcontractorContractId	int64	Onderaannemercontract-ID	<input type="checkbox"/>	Subcontractor contract ID, kan nul zijn afhankelijk van het gegeven type.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	0 = inkoopfactuur, 1 = inkooporder, 2 = onderaannemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 3.1.9 WorkflowSubTypes: Bouw7 Workflowsubtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow. Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowsubtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowSubTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type ID van de workflow, 0 = werknemer, 4 = vrij te kiezen werknemer.
typeKey	string	Sleutelsoort	<input type="checkbox"/>	Type vertaalsleutel.

### 3.1.10 WorkflowTypes: Bouw7 Workflowtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow. Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type ID van de workflow, 0 = werknemer, 4 = vrij te kiezen werknemer.
typeKey	string	Sleutelsoort	<input type="checkbox"/>	Type vertaalsleutel.

## 4 Schema: Booking

### 4.1 Tabellen

#### 4.1.1 BookingLineContactHoursByProject: Bouw7 Boekingsregel Contacturen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsregel Contacturen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een



waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLineContactHoursByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het uurtype.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van hourLog.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-id.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrust- ing Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnis- factuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval- items	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval- verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac- tuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten- telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi- aal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materi- aalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materi- aalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi- aal Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materi- aalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseIn- voiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfac- tuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_ costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Re- gels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn- voiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfac- tuur Lijnen Factuurbe- drag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn- voiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfac- tuurregels Punten- telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn- voiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.

### 4.1.2 BookingLineDeliveryTicketsByProject: Bouw7 Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van DeliveryTicketBooking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van DeliveryTicketBooking.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-ID
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
purchaseType	string	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het aankooptype van DeliveryTicketBooking.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_-costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afvalitems	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Indien ingesteld, omvat de verkoopprijs reeds de toeslag.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Het ticketNummer van DeliveryTicketBooking.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.

#### 4.1.3 BookingLineEmployeeHoursByProject: Bouw7 Boekingslijn Werknemersuren per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Werknemersuren per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEmployeeHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLineEmployeeHoursByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs.
employeeId	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
employeeName	string	Naam Werknemer	<input type="checkbox"/>	De naam van de werknemer.
endTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het uurtype.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het uurlogboek.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afvalitems	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.

#### 4.1.4 BookingLineEquipmentsByProject

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEquipmentsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Einddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLineEquipmentsByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van de bron-entiteit.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de EquipmentBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.

#### 4.1.5 BookingLineGarbagesByProject: Bouw7 Boekingslijn Afval per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Afval per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineGarbagesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineGarbagesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van de bron-entiteit.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de WasteBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-id.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel w aaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting w erknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.



#### 4.1.6 BookingLineMaterialsByProject: Bouw7 Boekingslijn Materialen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Materialen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van de brontiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs.
generalLedgerAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	De code van de grootboekrekening.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de MaterialBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afvalitems	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het btw -tarief.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het btw -tariefpercentage.

#### 4.1.7 BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject: Bouw7 Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De boekingsprijs.
deliveryTicketId	int64	Leveringsticket ID	<input type="checkbox"/>	Interne ID van het leveringsbewijs.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De boekingsbeschrijving.
grossPrice	string	Bruto Prijs	<input type="checkbox"/>	De brutoprijs.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van PurchaseInvoiceLineBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	<input type="checkbox"/>	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De factuuromschrijving.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
purchaseInvoiceBookNumber	int64	Inkoopfactuur Boeknummer	<input type="checkbox"/>	Boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoiceId	int64	Aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	Interne ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoiceNumber	string	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de aankoopfactuur.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De boekingseenheid.

#### 4.1.8 BookingLinesByProject: Bouw7 Boekingsstatus

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsstatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Startdatum
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bitmasker

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werkne-mer Uren Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting w erkne-mersuren Factuurbe-drag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employ-eeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werkne-mersuren Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employ-eeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrust-ing Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrust-ing Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Appar-atuur Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrust-ing Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnis-factuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval-verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac-tuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi-aal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	<input type="checkbox"/>	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	<input type="checkbox"/>	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoop prijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

## 5 Schema: Calendar

### 5.1 Tabellen

#### 5.1.1 DayOffById: Bouw7 Vrije dag per ID

Returns a single day off based on the given ID. Returns a single DayOff based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dag per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van dayOff.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van dayOff.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De opmerking van dayOff.
repeatsAnnually	boolean	Herhaalt jaarlijks	<input type="checkbox"/>	of de vrije dag zich jaarlijks zal herhalen.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van dayOff.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 5.1.2 DayOffPerEmployeeByld: Bouw7 Vrije dag per werknemer per ID

Returns a single day off per employee based on the given ID. Returns a single day off per employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dag per werknemer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van dayOffPerEmployee.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	De duur in uren van deze dayOffPerEmployee.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van dayOffPerEmployee.
isEditable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de vrije dag per werknemer bewerkbaar en verwijderbaar is.
remark	string	Opmerking	<input type="checkbox"/>	De opmerking van dayOffPerEmployee.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van dayOffPerEmployee.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de dayOffPerEmployee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 5.1.3 DaysOff: Bouw7 Dagen Afwezig

Returns a list of holidays / non-working days. Returns a list of holidays / non-working days.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Dagen Afwezig

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOff in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOff worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum in ATOM-formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
isAnnual	boolean	Is jaarlijks	<input type="checkbox"/>	Of deze vermelding jaarlijks wordt herhaald.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze feestdag / niet-werkdag.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum in ATOM-formaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

#### 5.1.4 DaysOffPerEmployee: Bouw7 Vrije dagen per werknemer

Returns a list of day off per employee schemas associated with the organization. Returns a list of days off per employee associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dagen per werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language](https://heim-

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze w erkner is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkner.
employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum in ATOM-formaat.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	De duur in uren van deze vakantie / niet-w erkdag.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze vakantie / niet-w erkdag vermelding.
remark	string	Opmerking	<input type="checkbox"/>	Een opmerking over deze feestdag / niet-w erkdag.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum in ATOM-formaat.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van deze feestdag / niet-w erkdag.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

## 6 Schema: CheckoutDocument

### 6.1 Tabellen

#### 6.1.1 CheckoutDocuments

Returns a list of all checkout documents associated with the organization. Returns a list of all checkout documents associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: CheckoutDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CheckoutDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CheckoutDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typed	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPersonText	string	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	Deze waarde wordt alleen gebruikt als * contactPerson leeg is, en het hoeft niet per se een echte contactpersoon weer te geven omdat het gewoon een tekstveld is.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De datum van het afreken document.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het document bij de kassa.
invoiceld	int64		<input type="checkbox"/>	De factuur-ID van het afreken document.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het uitcheck document.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
projectFile_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het projectbestand.
projectFile_id	int64	Projectbestand ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het projectbestand.
projectFile_name	string	Naam projectbestand	<input type="checkbox"/>	De naam van het projectbestand.
projectFile_projectId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat geassocieerd is met het projectbestand.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van het document bij het afrekenen.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van het afreken document.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

## 7 Schema: Contact

### 7.1 Tabellen

#### 7.1.1 ContactById: Bouw7 Contactpersoon per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het overeengekomen uurtarief.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de debiteur.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	<input type="checkbox"/>	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Twede herinnering	<input type="checkbox"/>	De tweede herinnering.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	<input type="checkbox"/>	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	<input type="checkbox"/>	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode.

### 7.1.2 ContactCustomAttributeValuesById: Bouw7 Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het overeengekomen uurtarief.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattriboot Veldsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeld	int64	Maatw erkattriboot Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattriboot-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattriboot Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattriboot Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatw erkattriboot-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aangepaste attribuut.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de debiteur.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	<input type="checkbox"/>	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
gAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
gAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielfnummer	<input type="checkbox"/>	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Twede herinnering	<input type="checkbox"/>	De tweede herinnering.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	<input type="checkbox"/>	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	<input type="checkbox"/>	De aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode.

### 7.1.3 ContactDivisionsById: Bouw7 Contact Afdelingen per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Afdelingen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactDivisionsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactDivisionsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het overeengekomen uurtarief.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de kamer van koophandel.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Het debiteuren/crediteurennummer (code) van de contactpersoon in de betrokken afdeling
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de debiteur.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	<input type="checkbox"/>	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase_1	string	Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contact.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de link van de contactafdeling.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
paymentConditionPurchase	string(255)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	string(255)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Twede herinnering	<input type="checkbox"/>	De tweede herinnering.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	<input type="checkbox"/>	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	<input type="checkbox"/>	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode.

### 7.1.4 ContactFinancials: Bouw7 Contact Financiële gegevens

Returns a list of financial contact details associated with the organization. Returns a list of financial contact details associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Financiële gegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactFinancials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactFinancials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de financiële contactgegevens.
contactId	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De contact-ID van de financiële contactgegevens.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De divisie-ID van de financiële contactgegevens.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	De grootboekrekeningcode van de financiële contactgegevens.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	De inkoop grootboekrekening-code van de financiële contactgegevens.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de financiële contactgegevens.
paymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	De standaard betalingsvoorw aarde voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	De standaard betalingsconditie voor verkoopgerelateerde items.

### 7.1.5 ContactHourTypePricesByld: Bouw7 Contactuur Type Prijzen per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactuur Type Prijzen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourTypePricesByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourTypePricesByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het overeengekomen uurtarief.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van het Uurtype.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	<input type="checkbox"/>	
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de debiteur.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	<input type="checkbox"/>	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
hourTypeid	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tw eede herinnering	<input type="checkbox"/>	De tw eede herinnering.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkoop uurtarief.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van het uurtype.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	<input type="checkbox"/>	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	<input type="checkbox"/>	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Het werk uitbesteden.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode.

### 7.1.6 ContactPersonById: Bouw7 Contactpersoon op ID

Returns a single contact person based on the given ID. Returns a single contact person based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersonByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersonByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
firstName	string(256)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
jobTitle	string(64)	Functietitel	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
lastName	string(256)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(255)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
salutation	string(32)	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetName	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.

### 7.1.7 ContactPersons: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization. Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van deze contactpersoon.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van deze contactpersoon.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contactpersoon.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van deze contactpersoon.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
jobTitle	string	Functietitel	<input type="checkbox"/>	De functie van deze contactpersoon.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze contactpersoon.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
salutation	string	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van deze contactpersoon.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van deze contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van deze contactpersoon.

### 7.1.8 Contacts: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contacts associated with the organization. Returns a list of contacts associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact



Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Contacts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het overeengekomen uurtarief.
associatedPropertyAssetNames	string	Gekoppelde Vastgoedactivanamen	<input type="checkbox"/>	Alle namen van eigendommen die verband houden met dit contact.
caCaContactTekstgebied	string	CA Contact Tekstgebied	<input type="checkbox"/>	
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de financiële contactpersoon, voornamelijk gebruikt voor facturering.
countryCode	string	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer. Alleen gebruikt als de organisatie geen afdelingen heeft.
debtorNumbers	string	Debiteurnummers	<input type="checkbox"/>	De debtor nummers voor elke contactpersoon divisie geassocieerd met de contactpersoon. Alleen beschikbaar als de organisatie divisies heeft.
emailAddress	string(256)	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
hasAccountingSoftware	boolean	Heeft Boekhoudsoftware	<input type="checkbox"/>	Of de contactpersoon Exact of Twinfied boekhoudsoftware heeft. Niet van toepassing als de organisatie divisies heeft.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
iban	string(256)	IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string	Factuur Mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de factuur.
invoiceSubject	string	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De factuur ubl versie.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Waar als de BTW van de factuur wordt verlegd.
mobilePhoneNumber	string(256)	Mobiel Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer.
planningText	string	Planning Tekst	<input type="checkbox"/>	De planningstekst.
reminderMail	string	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	Het herinneringse-mailadres.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkoop uurtarief.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
type_id	int64	Type ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contacttype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_name	string	Soortnaam	<input type="checkbox"/>	De interne naam van het contacttype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode.

### 7.1.9 ContactTypes: Bouw7 Contacttypes

Retrieves a list of contact types. Returns a list of Contact Types. These contact types are not specific for an organization. \* all organizations have the same contact types

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contacttypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.

### 7.1.10 SurchargePercentagesByContact: Bouw7 Toeslagpercentages per contact

Returns a list of surcharge percentages statuses for this contact.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Toeslagpercentages per contact

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `SurchargePercentagesByContact` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contact	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Contact ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `SurchargePercentagesByContact` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>deliveryTicketPercentage</code>	string	Afleverbon Percentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage voor bezorging.
<code>equipmentPercentage</code>	string	Apparatuur Percentage	<input type="checkbox"/>	Uitrustingstoeslagpercentage.
<code>materialPercentage</code>	string	Materiaalpercentage	<input type="checkbox"/>	Materiaal toeslag percentage.
<code>miscPercentage</code>	string	Misc Percentage	<input type="checkbox"/>	Diverse toeslagpercentages.
<code>purchaseInvoicePercentage</code>	string	Aankoopfactuur Percentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage inkoopfactuur.
<code>subcontractingPercentage</code>	string	Onderaannemingspercentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage voor onderaanneming.
<code>workOutsourcingPercentage</code>	string	Percentage uitbesteed werk	<input type="checkbox"/>	Uitbestedingstoeslagpercentage.

## 8 Schema: Contract

### 8.1 Tabellen

#### 8.1.1 `CalledReceiptBySubcontractorContract`: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Returns a list of subcontractor contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Contract ID onderaannemer

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract-id van het contractprojectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van het contractprojectbestand.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contractprojectbestand.
projectFile_createdAt	datetime	Projectbestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
projectFile_createdBy	string	Projectbestand aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectFile_id	int64	Projectbestand ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het projectbestand.
projectFile_information	string	Informatie projectbestand	<input type="checkbox"/>	De informatie van het projectbestand.
projectFile_name	string(255)	Naam projectbestand	<input type="checkbox"/>	De naam van het projectbestand.
projectFile_updatedAt	datetime	Projectdossier bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectFile_updatedBy	string	Projectbestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.2 CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Inkooporder contract ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract-id van het contractprojectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van het contractprojectbestand.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contractprojectbestand.
projectFile_createdAt	datetime	Projectbestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
projectFile_createdBy	string	Projectbestand aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectFile_id	int64	Projectbestand ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het projectbestand.
projectFile_information	string	Informatie projectbestand	<input type="checkbox"/>	De informatie van het projectbestand.
projectFile_name	string(255)	Naam projectbestand	<input type="checkbox"/>	De naam van het projectbestand.
projectFile_updatedAt	datetime	Projectdossier bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
projectFile_updatedBy	string	Projectbestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.3 ContractOrderLines: Bouw7 Contract Orderlijnen

Returns all contract order lines for the current organization. Use HQL to filter for specific items. Returns all contract order lines for the current organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contract Orderlijnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heim-">https://heim-</a>

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van het product waarnaar in deze bestelregel wordt verwezen.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
costType	int64	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	De kostensoort van deze opdrachtregel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van deze opdrachtregel.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze opdrachtregel.
isCreatedManually	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de contractorderregel handmatig is aangemaakt.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseOrderContract_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het contract.
purchaseOrderContract_number	string		<input type="checkbox"/>	Het identificatienummer van het contract.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van het product waarnaar in deze orderregel wordt verwezen.
quantityFactor	string		<input type="checkbox"/>	De kwantiteitsfactor van het product waarnaar in deze contractbestelling wordt verwezen.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de contractbestelling.
subcontractorContract_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het contract.
subcontractorContract_number	string		<input type="checkbox"/>	Het identificatienummer van het contract.
totalPrice	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van deze opdrachtregel.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheidseenheid van deze contractorderregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van deze opdrachtregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

#### 8.1.4 FilesByPurchaseOrderContract: Bouw7 Bestanden per aankooporder Contract

Returns a collection of purchase order contract files with the given ID. Returns a collection of purchase order contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Bestanden per aankooporder Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Inkooporder contract ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
extension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
modelType	string	Type model	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
size	int64	Grootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
uri	string	URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

### 8.1.5 FilesBySubcontractorContract: Bouw7 Dossiers per contract met onderaannemer

Returns a collection of subcontractor contract files with the given ID. Returns a collection of subcontractor contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Dossiers per contract met onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Contract ID onderaannemer

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
extension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
modelType	string	Type model	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
size	int64	Grootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
uri	string	URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

### 8.1.6 PurchaseOrder\_ContractTermsContractOrderLines

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder\_ContractTermsContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder\_ContractTermsContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waaraan deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van de contractbestelling.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van het inkoopcontract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de contracttermijn.
description_2	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de opdrachtregel.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de contractbestellijn.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de contracttermijn.
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	<input type="checkbox"/>	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het aankooptype van het inkoopcontract.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van de contractbestelling.
quantityFactor	string		<input type="checkbox"/>	De kwantiteitsfactor van de contractbestelling.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van de contracttermijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
totalPrice	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van de contractbestelling.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
unit_1	string(255)		<input type="checkbox"/>	De contracttermijn eenheid.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de contractbestelling.
unitPrice_1	string		<input type="checkbox"/>	De kosten van de contracttermijn.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de contractbestelling.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.7 PurchaseOrderById: Bouw7 Aankooporder op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waaraan deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gewigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het contract werd gewigerd.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het inkoopordercontract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waaraan het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum wa arop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verzonden.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het aankooptype van het inkoopcontract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.8 PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw7 Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Inkooporder contract ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	string	Contract Aanvaard op	<input type="checkbox"/>	Datum wa ar op het contract werd aanvaard.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contract_cost	string	Contractkosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contract_createdBy	string	Contract Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contract_createDeliveryTicket	boolean	Contract Maak Leveringsbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
contract_deliveryAddress	string	Contract Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres van het inkoopcontract.
contract_deliveryDate	datetime	Contract Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
contract_deliveryDateText	string	Contract Afleverdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
contract_deniedAt	string	Contract Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum wa ar op het contract werd gew eigerd.
contract_description	string	Contractomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het inkoopordercontract.
contract_internalNote	string		<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
contract_language	string	Contracttaal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
contract_mailSent	boolean	Contractmail verzonden	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
contract_mailSentAt	string	Contractmail verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum wa ar op het contract is verzonden.
contract_mailSentBy	string	Contractmail verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
contract_name	string(255)	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
contract_number	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
contract_paymentAgreement	string	Contract Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
contract_purchaseType	int64	Contractaankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het aankooptype van het inkoopcontract.
contract_status	int64	Contractstatus	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contract_updatedBy	string	Contract Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de boeking van de inkoopordergeschiedenis.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
message	string	Bericht	<input type="checkbox"/>	Het bericht van de geschiedenisvermelding.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.9 PurchaseOrderContracts: Bouw7 Inkoopordercontracten

Returns a list of purchase order contracts. Returns a list of purchase order contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Inkoopordercontracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal bijlagen voor dit contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangststelling	<input type="checkbox"/>	De opgeroepen ontvangststelling voor dit contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van de aankooporder in ATOM-formaat.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van de inkooporder als vrije tekst.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract werd gew eigerd in ATOM-formaat.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
emailSentAt	string	E-mail Verzonden Naar	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.
emailSentBy	string	E-mail Verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
isEmailSent	boolean	Is E-mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Waar als er al een e-mail is verzonden.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
linkedDeliveryTicket_date	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
linkedDeliveryTicket_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit leveringsbijet. Kan HTML-inhoud bevatten.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of dit leveringsticket is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_number	string		<input type="checkbox"/>	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_price	string		<input type="checkbox"/>	De prijs van dit leveringsbewijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De weergavenaam van het contract. Kan NULL zijn.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het identificatienummer van het contract.
outstandingCosts	string	Openstaande kosten	<input type="checkbox"/>	Openstaande kosten voor de inkooporder.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van het contract.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het type aankoop (2 = bestelbon, 4 = uitrusting, 5 = materiaal, 6 = diversen).
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract
statusName	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
supplier_typeid	int64	Leverancier Type ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort contract (0 = Vast, 1 = Directie).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 8.1.10 PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById: Bouw7 Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waerop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waerop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waaraan deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost_1	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gewigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het contract werd gewigerd.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de contracttermijn.
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	<input type="checkbox"/>	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het aankooptype van het inkoopcontract.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van de contracttermijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
ticketDate	datetime	Ticket Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.11 PurchaseOrderContractTerms: Bouw7 Contractvoorwaarden inkooporder

Returns a list of purchase order contract terms. Returns a list of purchase order contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden inkooporder

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van deze contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van deze contracttermijn.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van deze contracttermijn.
contractName	string	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract van deze contracttermijn.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkName	string	Contract Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van deze contracttermijn.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van deze contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten om deze contracttermijn te ontvangen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van deze contracttermijn.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID deze contracttermijn.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	of deze contracttermijn wordt goedgekeurd.
isPaid	boolean	Is Betaald	<input type="checkbox"/>	Of deze contracttermijn wordt betaald.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze contracttermijn.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project van deze contracttermijn.
projectName	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkId	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkName	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiliging van deze contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplierId	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de leverancier van deze contracttermijn.
supplierName	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier van deze contracttermijn.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 8.1.12 PurchaseOrderContractTermsById: Bouw7 Contractvoorwaarden per ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de contracttermijn.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contracttermijn.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de contracttermijn.
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	<input type="checkbox"/>	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het aankooptype van het inkoopcontract.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van de contracttermijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.13 PurchaseOrderCostTypes: Bouw7 Inkooporder kostensoorten

Returns available cost types for a purchase order. Returns available cost types for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Inkooporder kostensoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het kostentype van de inkooporder.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het kostentype van de inkooporder.

### 8.1.14 PurchaseOrderStatuses: Bouw7 Statussen van inkooporders

Returns available statuses for a purchase order. Returns available statuses for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Statussen van inkooporders

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de inkooporderstatus.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de inkooporderstatus.

### 8.1.15 SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId: Bouw7 Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID

Returns a list of subcontractor contract history entries associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Contract ID onderaannemer

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	string	Contract Aanvaard op	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het contract werd aanvaard.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contract_cost	string	Contractkosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contract_createdBy	string	Contract Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_createDeliveryTicket	boolean	Contract Maak Leveringsbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
contract_deniedAt	string	Contract Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
contract_description	string	Contractomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
contract_expectedCompletionDate	datetime	Contract Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van de onderaannemer.
contract_internalNote	string		<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
contract_language	string	Contracttaal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
contract_mailSent	boolean	Contractmail verzonden	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
contract_mailSentAt	string	Contractmail verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum w aarop het contract is verzonden.
contract_mailSentBy	string	Contractmail verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
contract_name	string(255)	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
contract_number	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
contract_paymentAgreement	string	Contract Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
contract_startDate	datetime	Contractstartdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
contract_status	int64	Contractstatus	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contract_updatedBy	string	Contract Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de boeking van de onderaannemingsgeschiedenis.
message	string	Bericht	<input type="checkbox"/>	Het bericht van de geschiedenisvermelding.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 8.1.16 Subcontractor\_ContractTermsContractOrderLines

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

## Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor\_ContractTermsContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor\_ContractTermsContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van de contractbestelling.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de contracttermijn.
description_2	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de opdrachtregel.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de contractbestellijn.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbew ijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum w aarvoor het leveringsbijet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de contracttermijn.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	<input type="checkbox"/>	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	<input type="checkbox"/>	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van de contractbestelling.
quantityFactor	string		<input type="checkbox"/>	De kwantiteitsfactor van de contractbestelling.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van de contracttermijn.
totalPrice	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van de contractbestelling.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
unit_1	string(255)		<input type="checkbox"/>	De contracttermijn eenheid.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de contractbestelling.
unitPrice_1	string		<input type="checkbox"/>	De kosten van de contracttermijn.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de contractbestelling.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.17 SubcontractorById: Bouw7 Onderaannemer per ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenteerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verwachte voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verwachte voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De verwachte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				deraannemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van de onderaannemer.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	<input type="checkbox"/>	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.18 SubcontractorContracts: Bouw7 Contracten met onderaannemers

Returns a list of subcontractor contracts. Returns a list of subcontractor contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contracten met onderaannemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal bijlagen voor dit contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangststelling	<input type="checkbox"/>	De opgeroepen ontvangststelling voor dit contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract werd gew eigerd in ATOM-formaat.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
emailSentAt	string	E-mail Verzonden Naar	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.
emailSentBy	string	E-mail Verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
expectedCompletionDate	datetime	Verwachte voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verwachte voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De verwachte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				deraannemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
isEmailSent	boolean	Is E-mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Waar als er al een e-mail is verzonden.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
linkedDeliveryTicket_date	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
linkedDeliveryTicket_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of dit leveringsticket is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_number	string		<input type="checkbox"/>	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_price	string		<input type="checkbox"/>	De prijs van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De weergavenaam van het contract. Kan NULL zijn.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het identificatienummer van het contract.
outstandingCosts	string	Openstaande kosten	<input type="checkbox"/>	De openstaande kosten voor dit onderaannemingscontract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van het contract.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
statusName	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status.
subcontractor_emailAddress	string	E-mailadres onderaannemer	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
subcontractor_type	string	Type onderaannemer	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
subcontractor_typeId	int64	Onderaannemer Type ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort contract (0 = vast, 1 = regie, 2 = uitbesteed).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 8.1.19 SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId: Bouw7 Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per onderaannemer-ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per onderaannemer-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden eergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenteerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost_1	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de contracttermijn.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbew ijs.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbew ijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum w aarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verzonden.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de contracttermijn.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	<input type="checkbox"/>	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	<input type="checkbox"/>	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van de contracttermijn.
ticketDate	datetime	Ticket Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.20 SubcontractorContractTerms: Bouw7 Contractvoorwaarden onderaannemer

Returns a list of subcontractor contract terms. Returns a list of subcontractor contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract



Label: Contractvoorwaarden onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van deze contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van deze contracttermijn.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van deze contracttermijn.
contractName	string	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract van deze contracttermijn.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkName	int64	Contract Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van deze contracttermijn.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van deze contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten om deze contracttermijn te ontvangen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van deze contracttermijn.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID deze contracttermijn.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	of deze contracttermijn wordt goedgekeurd.
isPaid	boolean	Is Betaald	<input type="checkbox"/>	Of deze contracttermijn wordt betaald.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze contracttermijn.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project van deze contracttermijn.
projectName	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkId	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkName	int64	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiliging van deze contracttermijn.
supplierId	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de leverancier van deze contracttermijn.
supplierName	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier van deze contracttermijn.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 8.1.21 SubcontractorContractTermsBySubcontractorId: Bouw7 Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenteerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De ontvangen kosten van de contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de contracttermijn.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contracttermijn.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbew ijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum w aarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	<input type="checkbox"/>	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number_1	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de contracttermijn.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	<input type="checkbox"/>	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	<input type="checkbox"/>	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van het contract met de onderaannemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDateText	string	Begindatum Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van de contracttermijn.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 8.1.22 SubcontractorStatuses: Bouw7 Statussen van onderaannemers

Returns available statuses for a subcontractor contract. Returns available statuses for a subcontractor contract.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Statussen van onderaannemers

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubcontractorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van de onderaannemer.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de onderaannemer status.

## 9 Schema: DeliveryTicket

### 9.1 Tabellen

#### 9.1.1 DeliveryTicketById: Bouw7 Leveringsbewijs per ID

Returns a single delivery ticket based on the given ID. Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leveringsbewijs per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicketById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicketById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canDelete	boolean	Kan Verwijderen	<input type="checkbox"/>	Of dit leveringsticket kan worden verwijderd.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Soort opdracht.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit leveringsbewijs
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	Initiële kosten van het leveringsbewijs. De waarde kan niet

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orden gew ijsigd.
processed	boolean	Verw erkt	<input type="checkbox"/>	Of dit leveringsbew ijs is ver- w erkt.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost- sOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost- sPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar- gin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de cat- egorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact- persoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplever- ing	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het pro- ject.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig pro- jectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer in- clusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoice_bookNumber	int64		<input type="checkbox"/>	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_canBeDeleted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de factuur kan worden verwijderd.
purchaseInvoice_comments	string		<input type="checkbox"/>	Commentaar bij de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_contact_email	string		<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
purchaseInvoice_contact_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
purchaseInvoice_contact_name	string		<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
purchaseInvoice_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_date	datetime		<input type="checkbox"/>	Aankoop factuurdatum.
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	string		<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	string		<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	string		<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_invoiceNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_isBooked	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
purchaseInvoice_orderNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_project_city	string		<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
purchaseInvoice_project_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_project_deliveryDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
purchaseInvoice_project_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
purchaseInvoice_project_fullProjectNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
purchaseInvoice_project_houseNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
purchaseInvoice_project_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
purchaseInvoice_project_information	string		<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
purchaseInvoice_project_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
purchaseInvoice_project_projectNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
purchaseInvoice_project_reference	string		<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
purchaseInvoice_project_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
purchaseInvoice_project_streetName	string		<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
purchaseInvoice_project_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
purchaseInvoice_project_zipCode	string		<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
purchaseInvoice_status	int64		<input type="checkbox"/>	Status van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_totalExcludingVat	string		<input type="checkbox"/>	Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_totalIncludingVat	string		<input type="checkbox"/>	Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	Het type aankoop.
ticketDate	datetime	Ticket Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	string(256)	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 9.1.2 DeliveryTickets: Bouw7 Leveringsbonnen

Returns a list of delivery tickets associated with your organization. Returns a list of delivery tickets associated your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leveringsbonnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTickets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a 331="" 881="" 931="" 946"="" data-label="Page-Footer" href="https://heim-&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.</p> </a>

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTickets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit leveringsbijzet. Kan HTML-inhoud bevatten.
fileHash	string	File Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het bestand dat bij het DeliveryTicket hoort.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand dat bij het DeliveryTicket hoort.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit leveringsbewijs.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceld	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
isProcessed	boolean	Wordt verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of dit leveringsticket is verwerkt.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van dit leveringsbewijs.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoiceld	int64	Aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de inkoopfactuur die bij het leveringsbewijs hoort.
purchaseInvoiceInvoiceNumber	string	Aankoopfactuur Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de PurchaseInvoice dat bij het DeliveryTicket hoort.
purchaseTypeId	int64	Aankooptype ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
purchaseTypeName	string	Aankoop Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 9.1.3 PurchaseTypes: Bouw7 Soorten aankopen

Returns available purchase types for a delivery ticket. Returns available purchase types for a delivery ticket.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Soorten aankopen



Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het type leveringsbewijs.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aankooptype van het leveringsbewijs.

## 10 Schema: Department

### 10.1 Tabellen

#### 10.1.1 Department\_Branches

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Department\_Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Department\_Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Kleur van de afdeling weergeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasBranchSpecificAccess	boolean		<input type="checkbox"/>	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of de afdeling al dan niet actief is.
name_1	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 10.1.2 Department\_WorkInProgressSettings

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Department\_WorkInProgressSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `Department_WorkInProgressSettings` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>branch_code</code>	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
<code>branch_division_description</code>	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_glAccountCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_glAccountCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_id</code>	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
<code>branch_name</code>	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
<code>branchId</code>	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de gekoppelde tak.
<code>color</code>	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Kleur van de afdeling weergegeven
<code>costCenterHours</code>	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
<code>costCenterHoursDebit</code>	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
<code>createdAt</code>	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
<code>createdBy</code>	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
<code>glAccountCodeHours</code>	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
<code>glAccountCodeHoursClosing</code>	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
<code>glAccountCodeHoursDebit</code>	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
<code>hasBranchSpecificAccess</code>	boolean		<input type="checkbox"/>	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
<code>id_1</code>	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of de afdeling al dan niet actief is.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 10.1.3 DepartmentById: Bouw7 Afdeling per ID

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: Afdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Kleur van de afdeling w eergeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
hasBranchSpecificAccess	boolean		<input type="checkbox"/>	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of de afdeling al dan niet actief is.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

## 11 Schema: ExactOnline

### 11.1 Tabellen

#### 11.1.1 AccessibleDivisions: Bouw7 Toegankelijke Administraties

Returns a hashmap of accessible Exact Online divisions.

Catalogus: Bouw7

Schema: ExactOnline

Label: Toegankelijke Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccessibleDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

## 12 Schema: HourLog

### 12.1 Tabellen

#### 12.1.1 ContactHourLogs: Bouw7 Logboeken van contacturen

Returns a list of contact hour logs associated with your organization. Returns a list of contact hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Logboeken van contacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	<input type="checkbox"/>	Het tijdstip wa arop deze logboekvermelding werd goedgekeurd.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
approvedBy_username	string	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerking toegevoegd aan dit bericht.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typed	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het uurlogboek.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiced	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur wa aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verwerking.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze invoer. ATOM formaat.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contactName	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor dit project.
project_executorName	string	Naam projectuitvoerder	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de uitvoerder van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_projectLeaderName	string	Naam projectleider	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
project_workPlannerName	string	Project Werkvoorbereider Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werkvoorbereider die bij dit project betrokken is.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
type_id	int64	Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het uurtype.
type_name	string	Soortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 12.1.2 EmployeeHourLogs: Bouw7 Uurregistratie van werknemers

Returns a list of employee hour logs associated with your organization. Returns a list of employee hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurregistratie van werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	<input type="checkbox"/>	Het tijdstip waaraan deze logboekvermelding werd goedgekeurd.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
approvedBy_username	string	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerking toegevoegd aan dit bericht.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling w aar deze w erkner is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkner.
employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
endTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	De eindtijd van de w erkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het uurlogboek.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiced	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur w aartoe deze regel behoort.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verw erking.
isExternal	boolean	Is Extern	<input type="checkbox"/>	Of de w erkner die bij deze urenregistratie hoort extern is.
isPaidOff	boolean	Is afbetaald	<input type="checkbox"/>	of deze prijs van dit uurlogboek is afbetaald.
isScabPaidOff	boolean	Is Scab afbetaald	<input type="checkbox"/>	Of deze prijs van dit uur logboekvermelding is afbetaald voor schurftige gebruikers.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van deze invoer. ATOM formaat.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_contactName	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor dit project.
project_executorName	string	Naam projectuitvoerder	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de uitvoerder van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectLeaderName	string	Naam projectleider	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
project_workPlannerName	string	Project Werkvoorbereider Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de werkvoorbereider die bij dit project betrokken is.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
type_id	int64	Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het uurtype.
type_name	string	Soortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 12.1.3 HourLogs: Bouw7 Uurlogs

Returns a list of hour logs associated with the given project. Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurlogs

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Of dit urenlogboek is goedgekeurd.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor dit uur log.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endTime	string	Endtijd	<input type="checkbox"/>	De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
hourType_id	int64	Uur Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van HourType.
hourType_name	string	Uur Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het uurlogboek.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
isEditable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of dit logboek kan worden bewerkt en verwijderd.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de uren werden gelogd.
logHours	string	Log Uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal gelogde uren.
paidOff	boolean	Afbetaald	<input type="checkbox"/>	of dit urenlogboek is afbetaald.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

## 13 Schema: I18n

### 13.1 Tabellen

#### 13.1.1 Countries: Bouw7 Landen

Returns all supported countries in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of countries.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Landen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 13.1.2 Currencies: Bouw7 Valuta

Returns all supported currencies in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of currencies.

Catalogus: Bouw7

Schema: l18n

Label: Valuta

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Currencies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 13.1.3 Locales: Bouw7 Locaties

Returns all supported locales in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of supported locales.



Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Locaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Locales in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Locales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 13.1.4 Timezones: Bouw7 Tijdzones

Returns all supported timezones in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of timezones.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Tijdzones

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie Timezones in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie Timezones worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

## 14 Schema: Invoicing

### 14.1 Tabellen

#### 14.1.1 CollectiveInvoicePdfByInvoice: Bouw7 Verzamelfactuur PDF per Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID. Returns the PDF of an collective invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Verzamelfactuur PDF per Factuur

Dit is een alleen-lezen tafelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CollectiveInvoicePdfByInvoice` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CollectiveInvoicePdfByInvoice` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 14.1.2 InvoiceAttachmentsByInvoiceId: Bouw7 Factuurbijlagen per factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurbijlagen per factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceAttachmentsByInvoiceId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_w ageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldw ijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gew enste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummer bereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	Het eigenaarstype van de factuurbijlage.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

### 14.1.3 InvoiceById: Bouw7 Factuur op ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	<input type="checkbox"/>	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.4 InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_w ageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basis hoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van deze factuurregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.5 InvoiceChapterLinesByInvoiceId: Bouw7 Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen



worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiced worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basis hoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het w ebsite-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde w aarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel w ordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel w ordt gebruikt. Moet op 0 w orden gezet als de BTW w ordt verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres van de factuur.

#### 14.1.6 InvoiceChaptersByInvoiceld: Bouw7 Factuurhoofdstukken per factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukken per factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gIAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gIAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nIAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwInfield	boolean	Kan Boeken naar TwInfield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar TwInfield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

### 14.1.7 InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw7 Factuur Bedrijfsinformatie per project

Returns the company information based on the given project. Returns the company information based on the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Bedrijfsinformatie per project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountText	string	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	string	Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_extension	string	Logo-extensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
logo_id	int64	Logo-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
logo_modelType	string	Logomodelsoort	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
logo_name	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
logo_size	int64	Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	string	Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
logo_uri	string	Logo (URI)	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
nAccountText	string	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
shouldCopyProjectDescription	boolean	Moet Projectomschrijving Kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Toon Projectnaam op Factuur-PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
showProjectNumberOnInvoice	boolean	Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
websiteAddress	string	Website-adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.



### 14.1.8 InvoiceEquipmentListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Apparatuur PDF's per factuur

Returns the equipment list PDF of an invoice by the given ID. Returns the equipment list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Apparatuur PDF's per factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceEquipmentListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Apparatuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceEquipmentListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 14.1.9 InvoiceGarbageListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Afvallijst PDF's per factuur

Returns the waste list PDF of an invoice by the given ID. Returns the waste list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Afvallijst PDF's per factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 14.1.10 InvoiceMailStatuses: Bouw7 Factuur Mail Statussen

Returns available statuses for an invoice mail>Returns available statuses for an invoice mail.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Mail Statussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceMailStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 14.1.11 InvoiceMaterialListPdfByInvoice: Bouw7 Factuurmateriaal PDF's per factuur

Returns the material list of an invoice by the given ID. Returns the material list of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurmateriaal PDF's per factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

#### 14.1.12 InvoicePdfByInvoice: Bouw7 Factuur PDF door Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID. Returns the PDF of an invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur PDF door Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 14.1.13 Invoices: Bouw7 Facturen

Returns a list of invoices associated with the organization. Returns a list of invoices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_typed	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon voor deze factuur. Waarde kan NULL zijn indien niet gedefinieerd.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum in het formaat JJJ-MM-DD, of NUL als de factuurdatum niet is ingesteld.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de factuur is betaald in het formaat JJJ-MM-DD, of NUL als de factuur niet is betaald.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum in het formaat JJJ-MM-DD, of NULL als de factuurvervaldatum niet is ingesteld.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het aantal facturen.
isBookedInAfas	boolean	Is geboekt in AFAS	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur in uw AFAS-administratie is geboekt.
isBookedInExact	boolean	Is geboekt in Exact	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur in uw Exact-administratie is geboekt.
isBookedInMareon	boolean	Is geboekt in Mareon	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur in uw Mareon-administratie is geboekt.
isBookedInTw infield	boolean	Is geboekt in Tw infield	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur in uw Tw infield administratie is geboekt.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of dit een verzamelfactuur is, met regels die verband houden met verschillende projecten.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of dit een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMailed	boolean	Wordt gemaïld	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur verzonden is.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	De datum en het tijdstip waarop de factuur is verzonden.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De nota van deze factuur.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur (0 = Open, 1 = Vervallen, 2 = Betaald, 3 = Concept).
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van de subtotalen van alle factuurregels, exclusief BTW.
total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotalen van de factuurregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTotal	string	BTW Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle BTW-totaal van de factuurregels.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van deze factuur.

#### 14.1.14 InvoiceSentEmailsByInvoiceId: Bouw7 Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsByInvoiceld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldw ijde locatienummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	Het posttype.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.15 newInvoice\_Attachments: Bouw7 Nieuwe factuurbijlagen

Returns the document of a new invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuurbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice\_Attachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_w ageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	Het eigenaarstype van de factuurbijlage.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres van de factuur.

#### 14.1.16 newInvoice\_Chapters: Bouw7 Nieuwe factuur hoofdstukken

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur hoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice\_Chapters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet w orden w egelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.17 newInvoice\_ChaptersLines: Bouw7 Nieuwe hoofdstukken van facturen

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe hoofdstukken van facturen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice\_ChaptersLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfeld	boolean	Kan Boeken naar Twinfeld	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Twinfeld te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.18 newInvoice\_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw7 Nieuwe Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems

Returns the document of a new invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice\_ChaptersLinesLinkedBookingItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaellijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gIAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gIAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nIAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verw ijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.19 newInvoice\_SentEmails: Bouw7 Nieuwe factuur verzonden e-mails

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur verzonden e-mails

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice\_SentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	Het posttype.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres van de factuur.

#### 14.1.20 newInvoice: Bouw7 Nieuwe factuur

Returns the document of a new invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het fac-



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering w ordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.21 newInvoiceForProject\_Attachments: Bouw7 Nieuwe factuur voor projectbijlagen

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor projectbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_Attachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_Attachments` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>attachEquipmentList</code>	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
<code>attachGarbageList</code>	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
<code>attachMaterialList</code>	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
<code>attachRegister</code>	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
<code>branch_code</code>	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
<code>branch_division_description</code>	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_gIAccountCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_gIAccountCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_gAccountPercentage</code>	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
<code>branch_gAccountText</code>	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
<code>branch_id</code>	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
<code>branch_nAccountText</code>	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
<code>branch_name</code>	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
<code>branch_useOrganizationInfo</code>	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
<code>branch_w ageComponentPercentage</code>	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_w ageComponentPer-centage	string	Contact Looncompon-ent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactper-son.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Func-tieomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactper-son.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de con-tactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aan-hef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactper-son.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactper-son.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze fac-tuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	<input type="checkbox"/>	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdel-ing ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_gAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	Het eigenaarstype van de factuurbijlage.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.22 newInvoiceForProject\_Chapters: Bouw7 Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_Chapters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_Chapters` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>attachEquipmentList</code>	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachGarbageList</code>	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachMaterialList</code>	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachRegister</code>	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
<code>branch_code</code>	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
<code>branch_division_description</code>	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_gIAccountCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_gIAccountCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_gIAccountPercentage</code>	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
<code>branch_gIAccountText</code>	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
<code>branch_id</code>	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
<code>branch_nIAccountText</code>	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
<code>branch_name</code>	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
<code>branch_useOrganizationInfo</code>	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
<code>branch_wageComponentPercentage</code>	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
<code>canBookToAfas</code>	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
<code>canBookToExact</code>	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
<code>canBookToMareon</code>	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Inkoop		aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschrift-code	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet w orden w eggelaten om een nieuw e factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet w orden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gew ijzigd gaat w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

### 14.1.23 newInvoiceForProject\_ChaptersLines: Bouw7 Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_ChaptersLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_ChaptersLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_w ageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van deze factuurregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.24 newInvoiceForProject\_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw7 Nieuwe factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan boekingsitems

Returns the document of a new invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan boekingsitems

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_ChaptersLinesLinkedBookingItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag

vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>attachEquipmentList</code>	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachGarbageList</code>	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachMaterialList</code>	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachRegister</code>	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
<code>branch_code</code>	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
<code>branch_division_description</code>	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_gAccountCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_gAccountCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_gAccountPercentage</code>	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk het basis hoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het w ebsite-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde w aarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde w aarde. Gew oonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel w ordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel w ordt gebruikt. Moet op 0 w orden gezet als de BTW w ordt verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

#### 14.1.25 newInvoiceForProject\_SentEmails: Bouw7 Nieuwe factuur voor project verzonden e-mails

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor project verzonden e-mails

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_SentEmails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject\_SentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet worden.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	Het posttype.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres van de factuur.

#### 14.1.26 newInvoiceForProject: Bouw7 Nieuwe factuur voor project

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de afvallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Of de materiaallijst als bijlage moet w orden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Of het register gehecht moet w orden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet w orden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_w ageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		<input type="checkbox"/>	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	<input type="checkbox"/>	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	<input type="checkbox"/>	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	<input type="checkbox"/>	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voor-	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voegsel		tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	G-rekening tekst.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	<input type="checkbox"/>	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	<input type="checkbox"/>	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	<input type="checkbox"/>	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	N-rekening tekst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	<input type="checkbox"/>	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de leverancier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	<input type="checkbox"/>	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	<input type="checkbox"/>	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	<input type="checkbox"/>	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres van de factuur.

## 15 Schema: MileageRegistrations

### 15.1 Tabellen

#### 15.1.1 MileageRegistrationById: Bouw7 Kilometerregistratie per ID

Returns a single mileage registration based on the given ID. Returns a single mileage registration based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations



Label: Kilometerregistratie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrationByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrationByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
driver_firstName	string	Bestuurder Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
driver_id	int64	Bestuurder ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
driver_lastName	string	Bestuurder Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de kilometerregistratie.
licensePlate	string	Kentekenplaat	<input type="checkbox"/>	De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.
mileage	int64	Kilometerstand	<input type="checkbox"/>	De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
passenger1_firstName	string	Passagier 1 Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
passenger1_lastName	string	Passagier 1 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger2_firstName	string	Passagier 2 Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
passenger2_lastName	string	Passagier 2 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
passenger3_firstName	string	Passagier 3 Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
passenger3_lastName	string	Passagier 3 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
passenger4_firstName	string	Passagier 4 Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
passenger4_lastName	string	Passagier 4 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
passenger5_firstName	string	Passagier 5 Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
passenger5_lastName	string	Passagier 5 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
passenger6_firstName	string	Passagier 6 Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
passenger6_lastName	string	Passagier 6 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
weekNumber	int64	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	(deprecated) Het weeknummer waarvoor de kilometerregistratie geldt.
weekStartDate	string	Week Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.
year	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	(verouderd) Het jaar waarop de kilometerregistratie van toepassing is.

### 15.1.2 MileageRegistrations: Bouw7 Kilometerregistraties

Returns a list of mileage registrations associated with your organization. Returns a list of mileage registrations associated with your organization

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
driver_departmentId	int64	Bestuurdersafdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
driver_exactSalaryFrequency	int64	Bestuurder Exacte Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
driver_firstName	string	Bestuurder Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
driver_id	int64	Bestuurder ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
driver_lastName	string	Bestuurder Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de kilometerregistratie.
licensePlate	string	Kentekenplaat	<input type="checkbox"/>	De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mileage	int64	Kilometerstand	<input type="checkbox"/>	De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
passenger1_departmentId	int64	Passagier 1 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger1_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 1 Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger1_firstName	string	Passagier 1 Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
passenger1_lastName	string	Passagier 1 Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
passenger2_departmentId	int64	Passagier 2 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger2_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 2 Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger2_firstName	string	Passagier 2 Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
passenger2_lastName	string	Passagier 2 Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
passenger3_departmentId	int64	Passagier 3 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger3_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 3 Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger3_firstName	string	Passagier 3 Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
passenger3_lastName	string	Passagier 3 Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
passenger4_departmentId	int64	Passagier 4 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger4_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 4 Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger4_firstName	string	Passagier 4 Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
passenger4_lastName	string	Passagier 4 Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
passenger5_departmentId	int64	Passagier 5 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger5_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 5 Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger5_firstName	string	Passagier 5 Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger5_lastName	string	Passagier 5 Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
passenger6_departmentId	int64	Passagier 6 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger6_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 6 Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger6_firstName	string	Passagier 6 Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
passenger6_lastName	string	Passagier 6 Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
weekNumber	int64	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	(deprecated) Het weeknummer waarvoor de kilometerregistratie geldt.
weekStartDate	string	Week Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.
year	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	(verouderd) Het jaar waarop de kilometerregistratie van toepassing is.

## 16 Schema: Native

### 16.1 Tabellen

#### 16.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Bouw7 Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen\_native\_platform\_scalar\_requests\_desc}

Catalogus: Bouw7

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Bouw7 API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD\_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Bouw7 API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

## View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijf-cache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijf-cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijf-cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

## 17 Schema: Organization

### 17.1 Tabellen

#### 17.1.1 AllowedAccessTypes: Bouw7 Toegestane Toegangsoorten

Returns a list of types that the currently authenticated user has access to. Returns a list of types that the currently authenticated user has access to.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Toegestane Toegangsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllowedAccessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
changeTo	boolean	Wijzig naar	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet toegang geeft tot persist changes.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het type.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De waarde die de huidige geauthenticeerde gebruiker mag bekijken/bijwerken/wijzigen.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	De naam van het type.
update	boolean	Bijwerken	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet update-toegang verleent.
view	boolean	Beeld	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet inzage geeft.

### 17.1.2 BasicEmployeeById: Bouw7 Medewerker op ID (Basis)

Returns basic data for a single employee based on the given ID. Returns basic data for a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker op ID (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres van de werknemer.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	<input type="checkbox"/>	De e-mail van de werknemer.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de werknemer.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het adres.

### 17.1.3 BasicEmployees: Bouw7 Medewerkers (Basis)

Return a list of basic employee data associated with your organization. Return a list of basic employee data associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerkers (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres, bestaande uit straatnaam en huis-/gebouw nummer, van de werknemer.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van deze werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
department_branchId	int64	Afdeling Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De afdelings-ID van de afdeling.
department_branchName	string	Afdeling Afdeling Naam	<input type="checkbox"/>	De filiaalnaam van deze afdeling.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling.
department_isActive	boolean	Afdeling is actief	<input type="checkbox"/>	Of deze afdeling momenteel actief is.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Weergavenaam van de afdeling.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de werknemer.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van de werknemer.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode, ook bekend als postcode, behorende bij het adres.

### 17.1.4 BranchById: Bouw7 Filialen op ID

Returns a single branch based on the given ID. Returns a single branch based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Filialen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(255)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Rekeningnummer van het filiaal.
address	string(255)	Adres	<input type="checkbox"/>	Adres van het filiaal.
afasAdministration	string(255)	AFAS-Administratie	<input type="checkbox"/>	Afas administratie code van het filiaal.
afasProjectLeader	string(255)	AFAS-Projectleider	<input type="checkbox"/>	Afas projectleider van het filiaal.
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad van het filiaal.
cocNumber	string(255)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het COC-nummer.
code	string(255)	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de tak.
companyName	string(255)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	De bedrijfsnaam van het filiaal.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie w aaraan dit object is gekoppeld.
division_exactPaymentConditionPurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorw aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
division_exactPaymentConditionSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorw aarde voor verkoopgerelateerde items.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie w aarmee dit object verbonden is.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een journaalcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde zaken.
division_journalCodeWorkInProgress	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
division_workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
division_workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
division_workInProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
division_workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
division_workInProgressSettings_costCenterSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
division_workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_w orklnProgressSettings_-costCenterWaste	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
division_w orklnProgressSettings_-costCenterWasteDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeEquipment	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparaat-urgerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode die moet w orden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeHours	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeMaterial	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodePurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
division_w orklnProgressSettings_glAccountCodeWaste	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
division_w orkInProgressSettings_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.
email	string(255)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mail van het filiaal.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het filiaal.
invoiceFooter	string	Factuur Footer	<input type="checkbox"/>	De voettekst van de factuur.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het filiaal.
phoneNumber	string(255)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer van het filiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
useOrganizationInfo	boolean	Gebruik organisatie informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aainformatie.
vatNumber	string(255)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van het filiaal.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per-centage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
w ebsite	string(255)	Website	<input type="checkbox"/>	De w ebsite van het filiaal.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het filiaal.

### 17.1.5 Branches: Bouw7 Kantoren

Return a list of all accessible branches associated with the organization. Return a list of accessible branches associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kantoren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Een adres bestaande uit straatnaam, huis-/gebouw nummer, enz.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	Woonplaats van dit filiaal.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van Koophandel identificatienummer.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Een arbitraire identificatiecode voor deze tak. Indien een alternatieve projectnummering wordt gebruikt, zal een project dat met deze tak wordt geassocieerd, deze code vóór het projectnummer krijgen.
companyName	string	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van dit filiaal.
countryCode	string	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Hoofd e-mailadres van dit filiaal.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	De g-rekeningstekst van het filiaal.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN van dit filiaal.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze tak.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	<input type="checkbox"/>	De n rekening tekst van het filiaal.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van dit filiaal.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer van dit filiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAtBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
useOrganizationInfo	boolean	Gebruik organisatie informatie	<input type="checkbox"/>	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
website	string	Website	<input type="checkbox"/>	De website van het filiaal.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode, ook bekend als postcode.

### 17.1.6 CommonInvoiceAttachments: Bouw7 Algemene Factuurbijlagen

Return a list of common invoice attachments associated with your organization. Return a list of common invoice attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Factuurbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	string	File Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileId	int64		<input type="checkbox"/>	De id van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileSize	string		<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes voor de CommonInvoiceAttachment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van CommonInvoiceAttachment.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van CommonInvoiceAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.7 CommonQuotationAttachments: Bouw7 Algemene Offertebijlagen

Return a list of common quotation attachments associated with your organization. Return a list of common quotation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Offertebijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	string	File Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van CommonQuotationAttachment.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van CommonQuotationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.8 CostCenters: Bouw7 Kostenplaatsen

Return a list of cost centers associated with your organization. Return a list of cost centers associated with this organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCenters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(256)	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de kostenplaats.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de kostenplaats.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostenplaats.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.9 CurrentUser: Bouw7 Huidige Gebruiker

Returns the user that is currently authenticated. Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige Gebruiker

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	Een hash van een bestand gekoppeld aan de avatar van de gebruiker.
department_branch_code	string	Afdeling Afdeling- scode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
department_branch_id	int64	Afdeling Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
department_branch_name	string	Afdeling Afdeling Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
department_color	string	Afdeling Kleur	<input type="checkbox"/>	Kleur van de afdeling w eergeven
department_createdAt	datetime	Afdeling Gecreëerd te	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
department_createdBy	string	Afdeling Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
department_hasBranchSpecificAccess	boolean		<input type="checkbox"/>	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
department_isActive	boolean	Afdeling is actief	<input type="checkbox"/>	Of de afdeling al dan niet actief is.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
department_updatedAt	datetime	Afdeling Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
department_updatedBy	string	Afdeling Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_address	string	Adres w erkner	<input type="checkbox"/>	Het adres van de w erkner.
employee_birthDate	datetime	Geboortedatum w erkner	<input type="checkbox"/>	De geboortedatum van de w erkner.
employee_bsn	string	Werknemer BSN	<input type="checkbox"/>	Het BSN van de w erkner.
employee_city	string	Werknemer Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de w erkner.
employee_createdAt	datetime	Werknemer gecreëerd bij	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_createdBy	string	Werknemer Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_department_id	int64	ID w erknemer afdeling	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
employee_department_name	string	Naam medew erker af- deling	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
employee_employeeMail	string	Werknemer Post	<input type="checkbox"/>	De e-mail van de w erkknemer .
employee_firstName	string	Medew erker Voor- naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de w erkne- mer.
employee_function	string	Werknemer Functie	<input type="checkbox"/>	De functie van de w erkknemer.
employee_hourlyRate	string	Uurloon w erkknemer	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkknemer .
employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de w erkne- mer.
employee_phoneNumber	string	Telefoonnummer w erkknemer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de w erkknemer.
employee_sellingHourlyRate	string	Medew erker Verkoop Uurloon	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief
employee_updatedAt	datetime	Werknemer bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
employee_updatedBy	string	Werknemer Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_w orkload	string	Werkdruk w erknemers	<input type="checkbox"/>	De w erklast van de w erkknemer
employee_zipCode	string	Postcode van de w erkknemer	<input type="checkbox"/>	Postcode van het adres.
eulaAcceptedAt	string		<input type="checkbox"/>	De datum en tijd in ATOM/ISO- 8601 formaat w aarop deze gebruiker de laatste EULA heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker deze nooit heeft geac- cepteerd.
eulaFirstAcceptedAt	string		<input type="checkbox"/>	De datum en tijd in ATOM/ISO- 8601 formaat w aarop deze gebruiker de EULA voor het eerst heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker de EULA nooit heeft geaccepteerd.
familyName	string		<input type="checkbox"/>	De achternaam van de gebruiker.
givenName	string		<input type="checkbox"/>	De opgegeven (eerste) naam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
isAdmin	boolean	Is Admin	<input type="checkbox"/>	Of de gebruiker een admin is.
linkId	int64	Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de relatie tussen de gebruiker en de organisatie.
organization_alternativeAd- dressPosition	boolean	Organisatie Alternatief adres Functie	<input type="checkbox"/>	Of de alternatieve adrespositie moet w orden getoond.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de organisatie.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Num- mer	<input type="checkbox"/>	Het coc nummer van de organ- isatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_contactFirstName	string	Contactpersoon organisatie Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
organization_contactLastName	string	Achternaam contactpersoon organisatie	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de organisatie.
organization_currency	string	Organisatie Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de organisatie.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatum Herinnering	<input type="checkbox"/>	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
organization_glnNumber	string	Organisatie GL Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
organization_hasExactHostingAssociation	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
organization_hourlyRate	string	Organisatie Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief voor deze organisatie.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN van de organisatie.
organization_id	int64	Organisatie ID	<input type="checkbox"/>	De organisatie ID.
organization_invoiceMail	string	Organisatie Factuurpost	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de factuur.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	boolean		<input type="checkbox"/>	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_isEnableAlternativeEmail	boolean		<input type="checkbox"/>	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_language	string	Taal van de organisatie	<input type="checkbox"/>	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de organisatie.
organization_note	string	Organisatie Opmerking	<input type="checkbox"/>	Notitieveld voor organisatie.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de organisatie.
organization_prognosisHourlyRate	string	Organisatie Prognose Uurtarief	<input type="checkbox"/>	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
organization_requireHourLogTimes	boolean	Organisatie Vereist Uur Logtijden	<input type="checkbox"/>	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
organization_sellingHourlyRate	string	Organisatie Verkopen Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	<input type="checkbox"/>	True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.
organization_status	int64	Status van de organisatie	<input type="checkbox"/>	De status van de organisatie.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de organisatie.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de organisatie.
organization_website	string	Organisatie Website	<input type="checkbox"/>	De website van de organisatie.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de organisatie.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

#### 17.1.10 CurrentUserPermissions: Bouw7 Huidige gebruikersrechten

Returns the permissions for the currently authenticated user. Returns modules from the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige gebruikersrechten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Tabelkolommen



De kolommen van de tabel `CurrentUserPermissions` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	string	Actie	<input type="checkbox"/>	De actienaam waar deze toestemming voor is.
approve	boolean	Goedkeuren	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet goedkeuring verleent voor toegang.
create	boolean	Aanmaken	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet toegang geeft tot het creëren van toegang.
delete	boolean	Verwijderen	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet verwijderingtoegang verleent.
export	boolean	Exporteren	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet exporttoegang verleent.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de toestemming.
module	string	Module	<input type="checkbox"/>	De naam van de module waartoe de toestemming behoort.
update	boolean	Bijwerken	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet update-toegang verleent.
view	boolean	Beeld	<input type="checkbox"/>	Of deze toestemming al dan niet inzage geeft.

#### 17.1.11 CustomAttributeById: Bouw7 Aangepast attribuut op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID. Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepast attribuut op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CustomAttributeById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fieldType	string	Veldsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypepeld	int64	Veldtype ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het veldtype.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aangepaste attribuut.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een kasdocument.
isDisplayedOnCompletion	boolean	Wordt getoond bij voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnContract	boolean	Wordt weergegeven op contract	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
isDisplayedOnDelivery	boolean	Wordt weergegeven bij levering	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	Wordt weergegeven op Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een extra werkdocument.
isDisplayedOnGarbage	boolean	Wordt weergegeven op Garbage	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een afvaldocument en -object.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	Wordt weergegeven in het urenregister	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een uurregisterdocument.
isDisplayedOnInvoice	boolean	Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
isDisplayedOnMaterial	boolean	Wordt Getoond op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een materiaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	Wordt Getoond bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut wordt weergegeven op een uitbestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnQhse	boolean	Wordt Getoond op QHSE	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				QHSE-document.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aangepaste attribuut.
ownerType	string	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het eigenaarstype, 0 = project, 1 = contact, 3 = werknemer, 4 = eigendom_bezit, 5 = journaal_rapport
ownerTypeid	int64	Eigenaar Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het type eigenaar.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

#### 17.1.12 CustomAttributeDropdownValuesById: Bouw7 Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID

Returns a single custom attribute based on the given ID. Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fieldType	string	Veldsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeId	int64	Veldtype ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het veldtype.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aangepaste attribuut.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een kasdocument.
isDisplayedOnCompletion	boolean	Wordt getoond bij voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnContract	boolean	Wordt weergegeven op contract	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
isDisplayedOnDelivery	boolean	Wordt weergegeven bij levering	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	Wordt weergegeven op Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een extra werkdocument.
isDisplayedOnGarbage	boolean	Wordt weergegeven op Garbage	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een afvaldocument en -object.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	Wordt weergegeven in het urenregister	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een uurregisterdocument.
isDisplayedOnInvoice	boolean	Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
isDisplayedOnMaterial	boolean	Wordt Getoond op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een materiaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	Wordt Getoond bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut wordt weergegeven op een uitbestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnQhse	boolean	Wordt Getoond op QHSE	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een QHSE-document.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aangepaste attribuut.
ownerType	string	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het eigenaarstype, 0 = project, 1 = contact, 3 = w erkner, 4 = eigen-dom_bezit, 5 = journaal_rapport
ownerTypeid	int64	Eigenaar Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het type eigenaar.
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 17.1.13 CustomAttributelItemDropdownValues: Bouw7 Aangepaste attribuut item drop-down waarden

Return a list of custom attributes for the organization. Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attribuut item drop-down waarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributelItemDropdownValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributelItemDropdownValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit aangepaste attribuut.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut een verplicht formulierveld is.
isVisibleOnCheckoutDocument	boolean	Is Zichtbaar op Afrekenendocument	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op kassadocumenten.
isVisibleOnCompletion	boolean	Is Zichtbaar na Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is bij voltooiing van het project.
isVisibleOnContract	boolean	Is Zichtbaar op Contract	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op contracten.
isVisibleOnDelivery	boolean	Is Zichtbaar op Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op leveringsdocumenten.
isVisibleOnExtraWork	boolean	Is Zichtbaar op Meerwerk	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op extra werkdocumenten.
isVisibleOnGarbage	boolean	Is Zichtbaar op Afval	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op afvalobjecten.
isVisibleOnHourRegister	boolean	Is Zichtbaar op Urenregistratie	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op documenten van het urenregister.
isVisibleOnInvoice	boolean	Is Zichtbaar op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op facturen.
isVisibleOnMaterial	boolean	Is Zichtbaar op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op materiële objecten.
isVisibleOnOutsourcing	boolean	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op uitbestede objecten.
isVisibleOnQhse	boolean	Is Zichtbaar bij QHSE	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op QHSE-documenten.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit aangepaste attribuut.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	Het type eigenaar waarmee dit aangepaste kenmerk moet worden geassocieerd (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Dagboekdag, 3 = Werknemer).
propertyName	string	Naam eigendom	<input type="checkbox"/>	De naam van de eigenschap zoals die zal worden eergegeven op geassocieerde lijstitems.
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit veld (0 = Tekstveld, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = DateTime-picker, 6 = Medewerker, 7 = Contactpersoon).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

#### 17.1.14 CustomAttributes: Bouw7 Aangepaste attributen

Return a list of custom attributes for the organization. Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attributen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit aangepaste attribuut.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut een verplicht formulierveld is.
isVisibleOnCheckoutDocument	boolean	Is Zichtbaar op Afrekenendocument	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op kassadocumenten.
isVisibleOnCompletion	boolean	Is Zichtbaar na Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is bij voltooiing van het project.
isVisibleOnContract	boolean	Is Zichtbaar op Contract	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op contracten.
isVisibleOnDelivery	boolean	Is Zichtbaar op Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op leveringsdocumenten.
isVisibleOnExtraWork	boolean	Is Zichtbaar op Meerwerk	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op extra werkdocumenten.
isVisibleOnGarbage	boolean	Is Zichtbaar op Afval	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op afvalobjecten.
isVisibleOnHourRegister	boolean	Is Zichtbaar op Urenregistratie	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op documenten van het urenregister.
isVisibleOnInvoice	boolean	Is Zichtbaar op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op facturen.
isVisibleOnMaterial	boolean	Is Zichtbaar op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op materiële objecten.
isVisibleOnOutsourcing	boolean	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op uitbestede objecten.
isVisibleOnQhse	boolean	Is Zichtbaar bij QHSE	<input type="checkbox"/>	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op QHSE-documenten.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit aangepaste attribuut.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	Het type eigenaar waarmee dit aangepaste kenmerk moet worden geassocieerd (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Dagboekdag, 3 = Werknemer).
propertyName	string	Naam eigendom	<input type="checkbox"/>	De naam van de eigenschap zoals die zal worden eergegeven op geassocieerde lijstitems.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit veld (0 = Tekstveld, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = DateTime-picker, 6 = Medewerker, 7 = Contactpersoon).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.15 DefaultProjectStatus: Bouw7 Standaard projectstatus

Return a list of default project statuses associated with your organization. Returns a list of default project statuses associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Standaard projectstatus

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultProjectStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesProject	boolean	Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
invoicesProject	boolean	Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
plansProject	boolean	Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.16 Departments: Bouw7 Afdelingen

Returns a list of departments associated with the organization. Return a set of departments for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Afdelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Departments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Kleur gebruikt in zaken als kalenders voor zaken die met deze afdeling te maken hebben.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze afdeling.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of deze afdeling momenteel actief is.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Weergavenaam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.17 Division\_PurchaseInvoiceImportJournals

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Division\_PurchaseInvoiceImportJournals in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `Division_PurchaseInvoiceImportJournals` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Exacte online tijdschriftcode.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het exacte tijdschrift.
journalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	Tijdschrift Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
journalCodeWorkInProgress	string	Tijdschriftcode Werk in uitvoering	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het tijdschrift.
purchaseInvoiceImportBranch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
purchaseInvoiceImportBranch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	boolean		<input type="checkbox"/>	Of alle journaalcode zijn toegestaan bij het importeren van inkoopfacturen uit Exact Online.
workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Als factuurregels zonder project zijn toegestaan.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor uren gerelateerde posten.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaal gerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklnProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
w orklnProgressSettings_costCenterSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
w orklnProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.
w orklnProgressSettings_costCenterWaste	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
w orklnProgressSettings_costCenterWasteDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
w orklnProgressSettings_divisionId	int64		<input type="checkbox"/>	De divisie-ID die bij deze instellingen hoort.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeEquipment	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparatuurgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeEquipmentClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeEquipmentDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeHours	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeHoursClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeHoursDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeMaterial	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeMaterialClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodeMaterialDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glaAccountCodePurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklnProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
w orklnProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeWaste	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

### 17.1.18 DivisionById: Bouw7 Verdeling per ID

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Verdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
journalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	Tijdschrift Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
journalCodeWorkInProgress	string	Tijdschriftcode Werk in uitvoering	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
purchaseInvoiceImportBranch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
purchaseInvoiceImportBranch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	boolean		<input type="checkbox"/>	Of alle journalen zijn toegestaan bij het importeren van inkoopfacturen uit Exact Online.
workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Als factuurregels zonder project zijn toegestaan.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	boolean		<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklnProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
w orklnProgressSettings_costCenterSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
w orklnProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.
w orklnProgressSettings_costCenterWaste	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
w orklnProgressSettings_costCenterWasteDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
w orklnProgressSettings_divisionId	int64		<input type="checkbox"/>	De divisie-ID die bij deze instellingen hoort.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeEquipment	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparatuurgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeEquipmentClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeEquipmentDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeHours	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeHoursClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeHoursDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeMaterial	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeMaterialClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeMaterialDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodePurchase	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklnProgressSettings_gIAccountCodePurchaseClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodePurchaseDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeSales	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeSalesClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeSalesDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeWaste	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeWasteClosing	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
w orklnProgressSettings_gIAccountCodeWasteDebit	string(255)		<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklnProgressSettings_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

### 17.1.19 Divisions: Bouw7 Divisies

Return a list of divisions associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Divisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Divisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	string	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	string	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
journalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	Tijdschrift Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

### 17.1.20 Employee\_EmployeeDivisions

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employee\_EmployeeDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employee\_EmployeeDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De naam van de divisie.
employeeMail	string	Werknemerspost	<input type="checkbox"/>	De e-mail van de werknemer.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Of de werknemer extern is.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
isPayrollDivision	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de afdeling de salarisafdeling is.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	<input type="checkbox"/>	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	<input type="checkbox"/>	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werkdagen vrijdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een vrijdag.
workhoursMonday	string	Werkdagen maandag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een maandag.
workhoursSaturday	string	Werkdagen zaterdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een zaterdag.
workhoursSunday	string	Werkdagen zondag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een zondag.
workhoursThursday	string	Werkdagen donderdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een donderdag.
workhoursTuesday	string	Werkdagen Dinsdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	Werkdagen woensdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkdagen op een woensdag.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de werkdagen velden een waarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het adres.

### 17.1.21 EmployeeById: Bouw7 Werknemer op ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	<input type="checkbox"/>	De e-mail van de werknemer.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Of de werknemer extern is.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	<input type="checkbox"/>	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	<input type="checkbox"/>	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal uren op een vrijdag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkhoursMonday	string	Werktijden maandag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal w erkuren op een maandag.
w orkhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal w erkuren op een zaterdag.
w orkhoursSunday	string	Werktijden zondag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal w erkuren op een zondag.
w orkhoursThursday	string	Werktijden donderdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal w erkuren op een donderdag.
w orkhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal w erkuren op een dinsdag.
w orkhoursWednesday	string	Werktijden w oensdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal w erkuren op een w oensdag.
w orkload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	De w erklast van de w erkner; deze w aarde w ordt genegeerd w anneer de w erkurenvelden een w aarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het adres.

### 17.1.22 EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId: Bouw7 Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatwerkattribuut Veldsoort	<input type="checkbox"/>	De 118N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatwerkattribuut Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatwerkattribuut-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatwerkattribuut Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatwerkattribuut-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aangepaste attribuut.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	<input type="checkbox"/>	De e-mail van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Of de werknemer extern is.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	<input type="checkbox"/>	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	<input type="checkbox"/>	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	De waarde van het aangepaste attribuut.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een vrijdag.
workhoursMonday	string	Werktijden maandag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een maandag.
workhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een zaterdag.
workhoursSunday	string	Werktijden zondag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een zondag.
workhoursThursday	string	Werktijden donderdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een donderdag.
workhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	Werktijden woensdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een woensdag.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de werkvelden een waarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het adres.

### 17.1.23 EmployeeHourTypePricesByEmployeeId: Bouw7 Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeeld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de werknemer.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van het Uurtype.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	<input type="checkbox"/>	
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	<input type="checkbox"/>	De e-mail van de werknemer.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Of de werknemer extern is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief
hourTypeid	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	<input type="checkbox"/>	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van het uurtype.
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	<input type="checkbox"/>	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een vrijdag.
workhoursMonday	string	Werktijden maandag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een maandag.
workhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een zaterdag.
workhoursSunday	string	Werktijden zondag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een zondag.
workhoursThursday	string	Werktijden donderdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een donderdag.
workhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	Werktijden woensdag	<input type="checkbox"/>	Het standaard aantal werkuren op een woensdag.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de werkvelden een waarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het adres.

#### 17.1.24 Employees: Bouw7 Werknemers

Return a list of employees associated with your organization. Return a list of employees associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd



op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	Het adres, bestaande uit straatnaam en huis-/gebouw nummer, van de werknemer.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	De geboortedatum van de werknemer.
caCaMedewerkerDatumtijd	datetime	CA Datumtijd	<input type="checkbox"/>	
caTataPas2Maanden	datetime	TATA pas - 2 maanden	<input type="checkbox"/>	
caVcaDatum4Maanden	datetime	VCA datum - 4 maanden	<input type="checkbox"/>	
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De woonplaats van deze werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdatum van de werknemer.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	De ontslagdatum van de werknemer.
department_branchId	int64	Afdeling Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De afdelings-ID van de afdeling.
department_branchName	string	Afdeling Afdeling Naam	<input type="checkbox"/>	De filiaalnaam van deze afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling.
department_isActive	boolean	Afdeling is actief	<input type="checkbox"/>	Of deze afdeling momenteel actief is.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Weergavenaam van de afdeling.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de werknemer.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	True als de werknemer extern is, anders false.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de werknemer.
functionTitle	string	Functietitel	<input type="checkbox"/>	De functietitel van deze werknemer.
hasSignature	boolean	Heeft Handtekening	<input type="checkbox"/>	Of de werknemer een handtekeningbestand heeft geconfigureerd.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van de werknemer.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	int64	SCAB-werknemer-ID	<input type="checkbox"/>	Het interne scab-werknemer-ID van deze werknemer.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkoop uurtarief.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
user_activatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de gebruikerslink is geactiveerd in ATOM-formaat. Nul als de gebruikerslink inactief is.
user_id	int64	Gebruikers-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
user_linkId	int64	User Link ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het relatieobject ten opzichte van de gebruiker.
user_type	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	Het type gebruiker. 0 = Geen account, 1 = Beheerder, 2 = Basis, 3 = Platform.
user_username	string	Gebruiker Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	Het aantal uren dat deze werknemer wekelijks werkt.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode, ook bekend als postcode, behorende bij het adres.

### 17.1.25 GeneralLedgerAccountsByBranch: Bouw7 Grootboekrekeningen per filiaal

Return a list of general ledger accounts associated with your organization. Returns a list of general ledger accounts associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Grootboekrekeningen per filiaal

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch	int64	<input type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de grootboekrekening.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de grootboekrekening.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de grootboekrekening.

### 17.1.26 HourTypeById: Bouw7 Uursoort per ID

Returns a single hour type based on the given ID. Returns a single hour type based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van HourType.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.27 HourTypes: Bouw7 Uursoorten

Return hour types for the current authenticated user. Return hour types for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van HourType.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.28 Organization: Bouw7 Organisatie

Return basic information about the organization for the currently authenticated user. Return basic information about the organization the authenticated user is associated with.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organization worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
alternativeAddressPosition	boolean	Alternatieve Adrespositie	<input type="checkbox"/>	Of de alternatieve adrespositie moet worden getoond.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van de organisatie.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Het coc nummer van de organisatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactFirstName	string	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactLastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Het land van de organisatie.
currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de organisatie.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	<input type="checkbox"/>	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
glnNumber	string	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Het wereldwijde locatienummer.
hasExactHostingAssociation	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief voor deze organisatie.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	Het IBAN van de organisatie.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De organisatie ID.
invoiceMail	string	Factuur Mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de factuur.
isAutomaticInvoiceNumbering	boolean		<input type="checkbox"/>	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
isEnabledAlternativeEmail	boolean		<input type="checkbox"/>	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	string	Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_extension	string	Logo-extensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
logo_id	int64	Logo-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
logo_modelType	string	Logomodelsoort	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
logo_name	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
logo_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
logo_size	int64	Logogrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	string	Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
logo_uri	string	Logo (URI)	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de organisatie.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Notitieveld voor organisatie.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de organisatie.
prognosisHourlyRate	string	Prognose Uurtarief	<input type="checkbox"/>	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
requireHourLogTimes	boolean	Eis Uur Logtijden	<input type="checkbox"/>	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	<input type="checkbox"/>	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
shouldCopyProjectDescription	boolean	Moet Projectomschrijving Kopiëren	<input type="checkbox"/>	True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de organisatie.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de organisatie.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de organisatie.
website	string	Website	<input type="checkbox"/>	De website van de organisatie.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de organisatie.

### 17.1.29 OrganizationHourTypePrices: Bouw7 Organisatie Uurtype Prijzen

Returns all hour type prices associated with the organization. Returns all hour type prices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Uurtype Prijzen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationHourTypePrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van het Uurtype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	<input type="checkbox"/>	
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.30 OrganizationSurchargePercentages: Bouw7 Organisatie Toeslagpercentages

Return a list of surcharge percentages associated with your organization. Return a list of surcharge percentages associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Toeslagpercentages

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSurchargePercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	string	Afleverbon Percentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage voor bezorging.
equipmentPercentage	string	Apparatuur Percentage	<input type="checkbox"/>	Uitrustingstoeslagpercentage.
materialPercentage	string	Materiaalpercentage	<input type="checkbox"/>	Materiaal toeslag percentage.
miscPercentage	string	Misc Percentage	<input type="checkbox"/>	Diverse toeslagpercentages.
purchaseInvoicePercentage	string	Aankoopfactuur Percentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage inkoopfactuur.
subcontractingPercentage	string	Onderaannemingspercentage	<input type="checkbox"/>	Toeslagpercentage voor onderaanneming.
workOutsourcingPercentage	string	Percentage uitbesteed werk	<input type="checkbox"/>	Uitbestedingstoeslagpercentage.



### 17.1.31 ProjectCategories: Bouw7 Projectcategorieën

Return a set of project categories for the organization. Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie&#235;n

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 17.1.32 ProjectCategoryById: Bouw7 Projectcategorie per ID

Returns a single project category based on the given ID. Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProjectCategoryById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ProjectCategoryById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.33 ProjectCategoryDivisionSettings: Bouw7 Project Categorie Divisie Instellingen

Return a set of project categories for the organization. Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Project Categorie Divisie Instellingen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
costCenterGeneralCosts	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats voor algemene kosten.
costCenterGeneralCostsDebit	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gekoppelde afdeling.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
glAccountCodeGeneralCosts	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor algemene kosten.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor algemene kosten ter afsluiting van gerelateerde posten.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 17.1.34 ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw7 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID

Returns a single project category based on the given ID. Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
costCenterGeneralCosts	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats voor algemene kosten.
costCenterGeneralCostsDebit	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	Een kostenplaats te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gekoppelde afdeling.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
glAccountCodeGeneralCosts	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode voor algemene kosten.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor algemene kosten ter afsluiting van gerelateerde posten.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	Een grootboekrekeningcode te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.35 ProjectFileCategories: Bouw7 Categorieën projectbestanden

Returns a list of project file categories associated with your organization. Returns a list of project file categories associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Categorieën projectbestanden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectFileCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de bestandscategorie.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.36 ProjectFileCategoryById: Bouw7 Project Dossier Categorie per ID

Returns a single project file category based on the given ID. Returns a single project file category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Project Dossier Categorie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de bestandscategorie.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.37 ProjectStatuses: Bouw7 Projectstatussen

Return a list of project statuses for the organization. Return a list of project statuses for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectstatussen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectStatuses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesPlanning	boolean	Sluit Planning	<input type="checkbox"/>	Of deze status een planning sluit of niet.
closesProject	boolean	Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
invoicesProject	boolean	Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
plansProject	boolean	Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.38 QuotationConfirmationAttachments: Bouw7 Bevestiging van de offerte Bijlagen

Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization. Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Bevestiging van de offerte Bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.



Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	string	File Hash	<input type="checkbox"/>	De hash van het bestand voor de QuotationConfirmationAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de QuotationConfirmationAttachment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de QuotationConfirmationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 17.1.39 QuotationStatusById: Bouw7 Offertestatus per ID

Returns a single quotation status based on the given ID. Returns a single quotation status based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Offertestatus per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 17.1.40 TemplatesByCategory: Bouw7 Sjablonen per categorie

Returns a list of Templates.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Sjablonen per categorie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TemplatesByCategory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
category	string	<input checked="" type="checkbox"/>		De categorie waarvoor de sjablonen worden aangevraagd
language	string	<input type="checkbox"/>		De taal waarin het sjabloon is gemaakt
templateType	int64	<input type="checkbox"/>		Het subtype waarvoor de sjablonen worden aangevraagd

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TemplatesByCategory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
html	string	HTML	<input type="checkbox"/>	Dit is de informatie (html) van het sjabloon.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Dit is de interne ID van de sjabloon.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit mailsjabloon gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Dit is de naam van het sjabloon.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Dit is het type sjabloon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

#### 17.1.41 VatTariffs: Bouw7 BTW-tarieven

Return a set of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country. Return a set of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatTariffs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
effectiveFrom	string	Effectief vanaf	<input type="checkbox"/>	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
isDefault	boolean	Is Standaard	<input type="checkbox"/>	Of deze BTW standaard is voor het land w aarmee hij verbonden is.
isShifted	boolean	Is Verschoven	<input type="checkbox"/>	Of de BTW wordt verlegd.
label	string(255)	Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
percentage	string	Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
shiftedPercentage	string	Verschoven percentage	<input type="checkbox"/>	Het verlegde BTW-percentage.

#### 17.1.42 VatTariffs1: Bouw7 BTW-tarieven

Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country. Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatTariffs1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
effectiveFrom	string	Effectief vanaf	<input type="checkbox"/>	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het BTW-tarief.
isDefault	boolean	Is Standaard	<input type="checkbox"/>	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
isShifted	boolean	Is Verschoven	<input type="checkbox"/>	Of de BTW wordt verlegd.
label	string(255)	Label	<input type="checkbox"/>	De aanduiding van het BTW-tarief.
percentage	string	Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
shiftedPercentage	string	Verschoven percentage	<input type="checkbox"/>	Het verlegde BTW-percentage.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

## 18 Schema: ProgressSheet

### 18.1 Tabellen

#### 18.1.1 ProgressSheets

Returns a list of progress sheets belonging to the organization. Returns a list of progress sheets belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: ProgressSheet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProgressSheets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProgressSheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van dit voortgangsformulier.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit voortgangsformulier.
invoiceld	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van deze factuur.
isDeletable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het voortgangsformulier verwijderbaar is.
isEditable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het voortgangsblad bewerkbaar is.
isInvoiceable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de vorderingsstaat factureerbaar is.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
mailSentBy_username	string		<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van dit voortgangsformulier.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van dit voortgangsformulier.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van dit voortgangsformulier.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal van het voortgangsformulier.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

## 19 Schema: Project

### 19.1 Tabellen

#### 19.1.1 canCreateInvoice: Bouw7 Kan Facturen Aanmaken

Returns true if an invoice can be made for the specified project. Returns true if an invoice can be made for the specified project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Kan Facturen Aanmaken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie canCreateInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden



gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie canCreateInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	boolean	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 19.1.2 DeletedProjects: Bouw7 Geschrapte projecten

Returns a list of deleted projects associated with the organization. Returns a list of deleted projects associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Geschrapte projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeletedProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deletedAt	string	Verwijderd op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het project werd verwijderd in ATOM-formaat.
deletedBy_id	int64	Verwijderd door ID	<input type="checkbox"/>	ID van de gebruiker.
deletedBy_username	string	Verwijderd door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 19.1.3 InvoiceTerms: Bouw7 Factuurvoorwaarden

Returns a list of project invoice terms associated with the organization. Returns a list of project invoice terms associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Een omschrijving voor de factuurterm.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de projectfactuurtermijn.
invoiceableAt	string	Factureerbaar op	<input type="checkbox"/>	De datum vanaf wanneer de termijn kan worden gefactureerd.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceld	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
percentage	string	Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage van het totale bedrag dat deze factuurtermijn dekt.
statement_contactId	int64	Verklaring Contact ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.
statement_contactName	string	Verklaring contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.
statement_fixedPrice	string	Verklaring vaste prijs	<input type="checkbox"/>	De vaste prijs voor dit projecttermijnverklaring.
statement_fullProjectNumber	string	Verklaring Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statement_id	int64	Verklaring ID	<input type="checkbox"/>	ID van de projectfactuurtermijn.
statement_projectBranchId	int64	Verklaring Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de tak die hoort bij het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.
statement_projectCategoryId	int64	Verklaring Projectcategorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie van het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.
statement_projectId	int64	Verklaring Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project waaraan deze projecttermijnverklaring bij hoort.
statement_projectName	string	Verklaring Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project waaraan deze projecttermijnverklaring bij hoort.
statement_projectStatusId	int64	Verklaring Projectstatus ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	Het subtotaal voor deze factuurtermijn.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het btw-tarief.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het btw-tariefpercentage dat op deze term van toepassing was.

#### 19.1.4 InvoiceTermStatements: Bouw7 Factuurtermijn Verklaringen

Returns a list of project invoice term statements associated with the organization. Returns a list of project invoice term statements associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurtermijn Verklaringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTermStatements in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTermStatements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	De vaste prijs voor deze factuurtermijnverklaring.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de projectfactuurtermijn.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 19.1.5 ProjectById: Bouw7 Project op ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werkbedrag voor het pro-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ject.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Enddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werk voor het project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	string	Ingelogde uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	<input type="checkbox"/>	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planning voor het project.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tweede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	string		<input type="checkbox"/>	Voorlopige kosten voor het project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Een referentie voor dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

### 19.1.6 ProjectCustomAttributeValuesByProjectId: Bouw7 Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProjectCustomAttributeValuesByProjectId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ProjectCustomAttributeValuesByProjectId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werkbedrag voor het project.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattriboot Veldsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeld	int64	Maatw erkattriboot Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattriboot-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattriboot Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattriboot Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatw erkattriboot-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aangepaste attribuut.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werk voor het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	string	Ingelogde uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	<input type="checkbox"/>	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planning voor het project.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tw eede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	string		<input type="checkbox"/>	Voorlopige kosten voor het project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	De waarde van het aangepaste attribuut.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

### 19.1.7 ProjectEmployeesByProjectId: Bouw7 Projectmedewerkers per project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectmedewerkers per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werkbedrag voor het project.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	Bestandshash van de avatar die bij de werknemer hoort.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werk voor het project.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet beveiligd is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
loggedHours	string	Ingelogde uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	<input type="checkbox"/>	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het bovenliggende project als dit project een sub-project is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planning voor het project.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tweede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	string		<input type="checkbox"/>	Voorlopige kosten voor het project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

### 19.1.8 ProjectFileById: Bouw7 Projectbestand per ID

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectbestand per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van dit projectbestand metadata.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
projectFileCategory_id	int64	Project Dossier Categorie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de bestandscategorie.
projectFileCategory_name	string	Naam projectbestand categorie	<input type="checkbox"/>	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.



### 19.1.9 ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw7 Projectdossierafdelingen per project-ID

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectdossierafdelingen per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van dit projectbestand en metadata.
name_1	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
projectFileCategory_id	int64	Project Dossier Categorie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de bestandscategorie.
projectFileCategory_name	string	Naam projectbestand categorie	<input type="checkbox"/>	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 19.1.10 ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId: Bouw7 Geschatte projecturen per urentype per project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Geschatte projecturen per urentype per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werkbedrag voor het project.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten-categorie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werk voor het project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		<input type="checkbox"/>	Of het project subprojecten heeft.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	De geschatte uren voor het type uur.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Geschatte uren voor het project.
hourType_createdAt	datetime	Uursoort Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
hourType_createdBy	string	Uursoort Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
hourType_id	int64	Uur Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van HourType.
hourType_name	string	Uur Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het Uurtype.
hourType_updatedAt	datetime	Uursoort Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
hourType_updatedBy	string	Uursoort Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van geschatte uren per type uur.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	string	Ingelogde uren	<input type="checkbox"/>	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	<input type="checkbox"/>	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	<input type="checkbox"/>	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	De planning voor het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tw eede leverings- datum	<input type="checkbox"/>	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAs- set.
provisionalCosts	string		<input type="checkbox"/>	Voorlopige kosten voor het pro- ject.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Pro- ject	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project.
updatedAt_1	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedAtBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	Het w erkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de w erkner.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	<input type="checkbox"/>	ID van de w erkner.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de w erkner.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

### 19.1.11 Projects: Bouw7 Projecten

Returns a list of projects associated with the organization. Returns a list of projects associated with the organization



Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projecten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Projects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra werk voor het project.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
caC100	string	C100	<input type="checkbox"/>	
caC101	string	C101	<input type="checkbox"/>	
caC102	string	C102	<input type="checkbox"/>	
caC15	string	C15	<input type="checkbox"/>	
caC16	string	C16	<input type="checkbox"/>	
caC17	string	C17	<input type="checkbox"/>	
caC18	string	C18	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC19	string	C19	<input type="checkbox"/>	
caC20	string	C20	<input type="checkbox"/>	
caC21	string	C21	<input type="checkbox"/>	
caC22	string	C22	<input type="checkbox"/>	
caC23	string	C23	<input type="checkbox"/>	
caC24	string	C24	<input type="checkbox"/>	
caC25	string	C25	<input type="checkbox"/>	
caC26	string	C26	<input type="checkbox"/>	
caC27	string	C27	<input type="checkbox"/>	
caC28	string	C28	<input type="checkbox"/>	
caC29	string	C29	<input type="checkbox"/>	
caC30	string	C30	<input type="checkbox"/>	
caC31	string	C31	<input type="checkbox"/>	
caC32	string	C32	<input type="checkbox"/>	
caC33	string	C33	<input type="checkbox"/>	
caC34	string	C34	<input type="checkbox"/>	
caC35	string	C35	<input type="checkbox"/>	
caC36	string	C36	<input type="checkbox"/>	
caC37	string	C37	<input type="checkbox"/>	
caC38	string	C38	<input type="checkbox"/>	
caC39	string	C39	<input type="checkbox"/>	
caC40	string	C40	<input type="checkbox"/>	
caC41	string	C41	<input type="checkbox"/>	
caC42	string	C42	<input type="checkbox"/>	
caC43	string	C43	<input type="checkbox"/>	
caC44	string	C44	<input type="checkbox"/>	
caC45	string	C45	<input type="checkbox"/>	
caC46	string	C46	<input type="checkbox"/>	
caC47	string	C47	<input type="checkbox"/>	
caC48	string	C48	<input type="checkbox"/>	
caC49	string	C49	<input type="checkbox"/>	
caC50	string	C50	<input type="checkbox"/>	
caC51	string	C51	<input type="checkbox"/>	
caC52	string	C52	<input type="checkbox"/>	
caC53	string	C53	<input type="checkbox"/>	
caC54	string	C54	<input type="checkbox"/>	
caC55	string	C55	<input type="checkbox"/>	
caC56	string	C56	<input type="checkbox"/>	
caC57	string	C57	<input type="checkbox"/>	
caC58	string	C58	<input type="checkbox"/>	
caC59	string	C59	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC60	string	C60	<input type="checkbox"/>	
caC61	string	C61	<input type="checkbox"/>	
caC62	string	C62	<input type="checkbox"/>	
caC63	string	C63	<input type="checkbox"/>	
caC64	string	C64	<input type="checkbox"/>	
caC65	string	C65	<input type="checkbox"/>	
caC66	string	C66	<input type="checkbox"/>	
caC67	string	C67	<input type="checkbox"/>	
caC68	string	C68	<input type="checkbox"/>	
caC69	string	C69	<input type="checkbox"/>	
caC70	string	C70	<input type="checkbox"/>	
caC71	string	C71	<input type="checkbox"/>	
caC72	string	C72	<input type="checkbox"/>	
caC73	string	C73	<input type="checkbox"/>	
caC74	string	C74	<input type="checkbox"/>	
caC75	string	C75	<input type="checkbox"/>	
caC76	string	C76	<input type="checkbox"/>	
caC77	string	C77	<input type="checkbox"/>	
caC78	string	C78	<input type="checkbox"/>	
caC79	string	C79	<input type="checkbox"/>	
caC80	string	C80	<input type="checkbox"/>	
caC81	string	C81	<input type="checkbox"/>	
caC82	string	C82	<input type="checkbox"/>	
caC83	string	C83	<input type="checkbox"/>	
caC84	string	C84	<input type="checkbox"/>	
caC85	string	C85	<input type="checkbox"/>	
caC86	string	C86	<input type="checkbox"/>	
caC87	string	C87	<input type="checkbox"/>	
caC88	string	C88	<input type="checkbox"/>	
caC89	string	C89	<input type="checkbox"/>	
caC90	string	C90	<input type="checkbox"/>	
caC91	string	C91	<input type="checkbox"/>	
caC92	string	C92	<input type="checkbox"/>	
caC93	string	C93	<input type="checkbox"/>	
caC94	string	C94	<input type="checkbox"/>	
caC95	string	C95	<input type="checkbox"/>	
caC96	string	C96	<input type="checkbox"/>	
caC97	string	C97	<input type="checkbox"/>	
caC98	string	C98	<input type="checkbox"/>	
caC99	string	C99	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaProjectCheckbox	boolean	CA Project Selectievakje	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectContact	string	CA Projectcontact	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectDatum	datetime	CA Project Datum	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectDatumtijd	datetime	CA Project Datumtijd	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectDropdown	string	CA Project dropdown	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectMedewerker	string	CA Project Medewerker	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectTekstgebied	string	CA Project Tekstgebied	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectTekstveld	string	CA Project Tekstveld	<input type="checkbox"/>	
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contactPerson_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contactPerson_type	string		<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contactPerson_typeId	int64		<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
countryCode	string	Landcode	<input type="checkbox"/>	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschrift-code	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopeerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopeerelateerde posten.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
executor_departmentId	int64	Executeur Afdeling-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
executor_exactSalaryFrequency	int64	Executeur Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	De vaste prijs van het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie over het project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het bovenliggende Project indien dit Project een Subproject is.
projectLeader_departmentId	int64	Projectleider Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
projectLeader_exactSalaryFrequency	int64	Projectleider Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het vermogensbestanddeel.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	<input type="checkbox"/>	De naam van het vermogensbestanddeel.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
status_closesPlanning	boolean	Status Sluit Planning	<input type="checkbox"/>	Of de projectplanning is afgesloten.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status wijst op een gesloten toestand van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een gefactureerde status van het project aangeeft.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een geplande status van het project aangeeft.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
workPlanner_departmentId	int64	Werkvoorbereider Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
workPlanner_exactSalaryFrequency	int64	Werkplanner Exacte salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze werknemer.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

## 20 Schema: PropertyAsset

### 20.1 Tabellen

#### 20.1.1 PropertyAssetById: Bouw7 Vastgoedactiva op ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Resident Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	string	Type contactpersoon bewoner Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
residentContact_email	string	Contactpersoon bewoner e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	ID van de bewoner	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	string	Naam contactpersoon bewoner	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Twede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Twede leveringsdatum van het PropertyAsset.
streetName	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 20.1.2 PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId: Bouw7 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwwaarden per Eigendomsactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattriboot Veldsoort	<input type="checkbox"/>	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatw erkattriboot Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattriboot-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond op	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Factuur		tuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erktribuut Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erktribuut Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatw erktribuut-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aangepaste attribuut.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Resident Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	string	Type contactpersoon bew oner Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
residentContact_email	string	Contactpersoon bew oner e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	ID van de bew oner	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	string	Naam contactpersoon bew oner	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
streetName	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	De w aarde van het aangepaste attribuut.

### 20.1.3 PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsOrProfit	string	Categorie Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten-categorie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Bruto instmarge	<input type="checkbox"/>	De bruto instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city_1	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad van het eigendom.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het PropertyAsset.
endDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Enddatum van het project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
houseNumber_1	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name_1	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het PropertyAsset.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
number	string(255)	Nnummer	<input type="checkbox"/>	Nnummer voor het PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgew - erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgew - erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Resident Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	string	Type contactpersoon bew oner Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
residentContact_email	string	Contactpersoon bew oner e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	ID van de bew oner	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	string	Naam contactpersoon bew oner	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName_1	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

#### 20.1.4 PropertyAssets: Bouw7 Vastgoedactiva

Returns a list of property assets associated with the organization. Returns a list of property assets associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaObjectMedewerker	string	CA Object Medewerker	<input type="checkbox"/>	
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	De stad van dit goed.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	De landcode van dit goed.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit vermogensbestanddeel.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	De oorspronkelijke leveringsdatum van dit vermogensbestanddeel, in ATOM/ISO-8601 formaat.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huis-/gebouw nummer van het adres van dit vermogensbestanddeel.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit goed.
invoiceRecipient_emailAddress	string	Factuurontvanger E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
invoiceRecipient_id	int64	Factuurontvanger-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
invoiceRecipient_name	string	Factuurontvangernaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
invoiceRecipient_type	string	Factuurontvanger-soort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
invoiceRecipient_typeId	int64	Factuurontvanger-soort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van dit goed.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Het identificatienummer van dit vermogensbestanddeel.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resident_emailAddress	string	E-mailadres bew oner	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
resident_id	int64	Bew oner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
resident_name	string	Naam bew oner	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
resident_type	string	Type inw oner	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
resident_typed	int64	Bew oner Type ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	De tw eede leveringsdatum van dit vermogensbestanddeel, in ATOM/ISO-8601 formaat.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van het adres van dit vermogensbestanddeel.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het adres van dit goed.

## 21 Schema: PurchaseInvoicing

### 21.1 Tabellen

#### 21.1.1 PurchaseInvoiceById: Bouw7 Aankoopfactuur op ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwInfield	boolean	Kan Boeken naar TwInfield	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar TwInfield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Aankoop factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost	string	Kosten leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leveringsticket ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	string	Initiële kosten leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	boolean	Leveringsbewijs verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Levering Ticket Ticket Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Levering Ticket Ticket Nummer	<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingscon- ditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het best- and.
file_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
nextPurchaseInvoiceld	int64	Volgende aankoopfac- tuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de volgende inkoop- factuur vanaf deze inkoopfac- tuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
previousPurchaseInvoiceld	int64	Vorige aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul w anneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de aankoopfactuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 21.1.2 PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId: Bouw7 Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		<input type="checkbox"/>	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		<input type="checkbox"/>	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		<input type="checkbox"/>	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		<input type="checkbox"/>	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_id	int64		<input type="checkbox"/>	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		<input type="checkbox"/>	De workflow waaraan deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBeEdited	boolean	Kan Bewerkt Worden	<input type="checkbox"/>	Of de regel bewerkt of verwijderd kan worden.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	<input type="checkbox"/>	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts_1	boolean	Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	<input type="checkbox"/>	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten tussen deze regel en de leveringsbon
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Aankoop factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost_1	string	Kosten leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_cost	string	Kosten leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id_1	int64	Leveringsticket ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leveringsticket ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost_1	string	Initiële kosten leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	string	Initiële kosten leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed_1	boolean	Leveringsbewijs verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_processed	boolean	Leveringsbewijs verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate_1	datetime	Levering Ticket Ticket Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Levering Ticket Ticket Datum	<input type="checkbox"/>	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber_1	string	Levering Ticket Ticket Nummer	<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Levering Ticket Ticket Nummer	<input type="checkbox"/>	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De omschrijving van de inkoopfactuurregel.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		<input type="checkbox"/>	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		<input type="checkbox"/>	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		<input type="checkbox"/>	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het geassocieerde type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_modelType	string	Type bestandsmodel	<input type="checkbox"/>	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		<input type="checkbox"/>	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
grossPrice	string	Bruto Prijs	<input type="checkbox"/>	De brutoprijs van de aankoopfactuurregel.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de aankoopfactuurregel. Moet worden overgelaten om een nieuwe aankoopfactuurregel te maken.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	<input type="checkbox"/>	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de aankoopfactuur muteerbaar is.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	Een verwijzing naar het grootboek van de aankoopfactuurregel.
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het model. Is de ID van het geselecteerde modelType.
modelType	int64	Type model	<input type="checkbox"/>	Het type model, mogelijke opties: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiceld	int64	Volgende aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de volgende aankoopfactuur vanaf deze aankoopfactuur. Nul als er geen volgende aankoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiceld	int64	Vorige aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de vorige aankoopfactuur vanaf deze aankoopfactuur. Nul wanneer er geen vorige aankoopfactuur beschikbaar is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De eenheidshoeveelheid van de inkoopfactuurregel.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de aankoopfactuur.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De subtotaalprijs van de inkoopfactuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid in de aankoopfactuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheidsprijs van de inkoopfactuurregel.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De BTW-tarief-ID die op de inkoopfactuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-tariefpercentage dat op de inkoopfactuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.

### 21.1.3 PurchaseInvoices: Bouw7 Inkoopfacturen

Returns a list of purchase invoices belonging to the organization. Returns a list of purchase invoices belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchasesInvoicing

Label: Inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchasesInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchasesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Een opmerking over deze aankoopfactuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De ingangsdatum van deze aankoopfactuur.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	De datum waarop deze aankoopfactuur is betaald.
deliveryTicket_bookingStatus	int64	Afleveringsbewijs Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
deliveryTicket_date	datetime	Datum leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
deliveryTicket_description	string	Beschrijving van het leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
deliveryTicket_id	int64	Leveringsticket ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_isProcessed	boolean	Het leveringsbewijs is verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of dit leveringsticket is verwerkt.
deliveryTicket_number	string	Nummer leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_price	string	Prijs leveringsbewijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_purchaseTypeId	int64	Leveringsticket Aankooptype ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
deliveryTicket_purchaseTypeName	string	Leveringsbewijs Aankooptype Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	De vervaldatum van deze aankoopfactuur.
entryNumber	int64	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Een sequentieel volgnummer dat aan deze inkoopfactuur is toegekend. Ook bekend als bonnummer, serienummer of volgnummer.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van deze aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBookedInExact	boolean	Is geboekt in Exact	<input type="checkbox"/>	Of deze inkoopfactuur is geboekt in Exact.
isBookedInTw infield	boolean	Is geboekt in Tw infield	<input type="checkbox"/>	Of deze aankoopfactuur is geboekt in Tw infield.
isMutable	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
isOriginatingFromBasecone	boolean	Is afkomstig van Basecone	<input type="checkbox"/>	of deze aankoopfactuur afkomstig is van Basecone.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Het ordernummer dat bij deze inkoopfactuur hoort.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	Het betalingskenmerk van deze aankoopfactuur.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van deze inkoopfactuur (0 = Nieuw, 1 = Goedgekeurd, 2 = Open, 3 = Vervallen, 4 = Betaald, 5 = Afgew ezen).
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de inkoopfactuurregels, exclusief BTW.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de inkoopfactuurregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTotal	string	BTW Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle BTW-totaal van de inkoopfactuurregels.

### 21.1.4 PurchaseInvoiceStatuses: Bouw7 Statussen inkoopfacturen

Returns available statuses for an purchase invoice>Returns available statuses for an purchase invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Statussen inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de inkoopfactuurstatus.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de inkoopfactuurstatus.

## 22 Schema: Quotation

### 22.1 Tabellen

#### 22.1.1 newQuotationForProject\_Attachments: Bouw7 Nieuwe offerte voor projectbijlagen

Returns the document with the project information filled in for a new quotation>Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor projectbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject\_Attachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_Attachments` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-bijlage.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitings- datum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Zichtbaarheid van be- standen	<input type="checkbox"/>	De bestandszichtbaarheidscon- stante van de citaatbijlage.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van QuotationAttachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze of- ferte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte loc- ale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van QuotationAttach- ment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW- tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW- tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW- tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW- tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.2 newQuotationForProject\_Chapters: Bouw7 Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `newQuotationForProject_Chapters` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_Chapters` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentages.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten w orden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.3 newQuotationForProject\_ChaptersLines: Bouw7 Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject\_ChaptersLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie



De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject\_ChaptersLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	<input type="checkbox"/>	Het rekestotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	string	Beschrijving Lang	<input type="checkbox"/>	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipmentTotal	string	Uitrusting Totaal	<input type="checkbox"/>	Het apparatuurtotaal van de offertereg.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	string	Afval Totaal	<input type="checkbox"/>	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de citaatregel.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	string	Hoeveelheid arbeid	<input type="checkbox"/>	De arbeidshoeveelheid van de offertelij.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	<input type="checkbox"/>	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	string	Arbeidsdagen	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	string	Materiaal Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	string	Materiaal Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	De materiaalhoeveelheid van de offertereg.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaaltotaal van de offertereg.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	De materiaalprijs per eenheid van de offertereg.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
option	boolean	Optie	<input type="checkbox"/>	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	string	Inkooporder Totaal	<input type="checkbox"/>	Het inkoopordertotaal van de offertereg.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	boolean	Paginascheiding toevoegen	<input type="checkbox"/>	Of de citaatregel een paginainde moet toevoegen aan de PDF.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten w orden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	string	Subcontracten Totaal	<input type="checkbox"/>	Het totaal van de onderaanneming van de offerteregeling.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze offerte lijn.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het btw -tarief van deze noteringsregel.

#### 22.1.4 newQuotationForProject\_CommonAttachments: Bouw7 Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `newQuotationForProject_CommonAttachments` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_CommonAttachments` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de gemeenschappelijke offertebijlage.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor de gemeenschappelijke offertebijlage.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gemeenschappelijke offertebijlage.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gemeenschappelijke offertebijlage.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentages.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentages.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.5 newQuotationForProject\_SentEmails: Bouw7 Nieuwe offerte voor project verzonden e-mails

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project verzonden e-mails

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject\_SentEmails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject\_SentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelate-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	De postdatum van de post.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	<input type="checkbox"/>	Het posttype.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	De ontvanger van de mail.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten w orden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.6 newQuotationForProject: Bouw7 Nieuwe offerte voor project

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten w orden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.7 QuotationAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offertebijlagen per offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertebijlagen per offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Offerte ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-bijlage.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Zichtbaarheid van bestanden	<input type="checkbox"/>	De bestandszichtbaarheidsconstante van de citaatbijlage.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van QuotationAttachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van QuotationAttachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgew - erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgew - erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

### 22.1.8 QuotationByld: Bouw7 Offerte per ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Offerte ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.9 QuotationChapterLinesByQuotationId: Bouw7 Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7



Schema: Quotation

Label: Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Offerte ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	<input type="checkbox"/>	Het rekestotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	string	Beschrijving Lang	<input type="checkbox"/>	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	string	Uitrusting Totaal	<input type="checkbox"/>	Het apparatuur totaal van de offertereg.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	string	Afval Totaal	<input type="checkbox"/>	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de citaatregel.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	string	Hoeveelheid arbeid	<input type="checkbox"/>	De arbeidshoeveelheid van de offertelijst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
laborTotal	string	Arbeid Totaal	<input type="checkbox"/>	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	string	Arbeidsdagen	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	string	Materiaal Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	string	Materiaal Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	De materiaalhoeveelheid van de offertereg.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaal totaal van de offertereg.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	De materiaalprijs per eenheid van de offertereg.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
option	boolean	Optie	<input type="checkbox"/>	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	string	Inkooporder Totaal	<input type="checkbox"/>	Het inkoopordertotaal van de offerteregulering.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	boolean	Paginascheiding toevoegen	<input type="checkbox"/>	Of de citaatregel een paginainde moet toevoegen aan de PDF.
showOverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
showPricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
showSubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
showTotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	string	Subcontracten Totaal	<input type="checkbox"/>	Het totaal van de onderaanneming van de offerteregulering.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze offerte lijn.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de citaatregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het btw -tarief van deze noteringsregel.

### 22.1.10 QuotationChaptersByQuotationId: Bouw7 Offerte Hoofdstukken per Offerte ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Hoofdstukken per Offerte ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Offerte ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.11 QuotationCommonAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID

Dit is een alleen-lezen taalfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `QuotationCommonAttachmentsByQuotationId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Offerte ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `QuotationCommonAttachmentsByQuotationId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorw aarden	<input type="checkbox"/>	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhof van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.12 QuotationReminderById: Bouw7 Offerteherinnering op ID

Returns a quotation reminder based on the given ID. Returns a quotation reminder based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinnering op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotationReminder	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van deze citaat herinnering.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze citaatherinnering.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of de aanmaning al dan niet is verwerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_advisorName	string	Naam Offerteadviseur	<input type="checkbox"/>	De naam van de adviseur van de offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_number	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotation_subject	string	Citaat Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
remindAt	string	Herinner bij	<input type="checkbox"/>	De herinneringsdatum/-tijd in ATOM-formaat waarop de offerte moet worden herinnerd.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.13 QuotationReminders: Bouw7 Offerteherinneringen

Returns a list of quotation reminders associated with your organization. Returns a list of quotation reminders associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinneringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van deze citaat herinnering.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze citaatherinnering.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Of de aanmaning al dan niet is verwerkt.
quotation_employeed	int64	Offerte Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer die de adviseur is voor deze offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_number	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotation_projectId	int64	Offerte Project ID	<input type="checkbox"/>	ID van het project waartoe deze offerte behoort.
quotation_subject	string	Citaat Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
remindAt	string	Herinner bij	<input type="checkbox"/>	De datum/tijd in ATOM-formaat waaraan de offerte moet worden herinnerd.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 22.1.14 Quotations: Bouw7 Offertes

Returns a list of quotations associated with your organization. Returns a list of quotations associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
contact_typed	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling w ar deze w erkner is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkner.
employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne notitie bij dit citaat.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 22.1.15 QuotationSentEmailsByQuotationId: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Offerte ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	De postdatum van de post.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	Het posttype.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	De ontvanger van de mail.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten w orden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 22.1.16 QuotationStatusLogs: Bouw7 Offertestatuslogboeken

Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization. Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertestatuslogboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het citaatstatuslogboek.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het citaatstatuslogboek.
quotation_employeeld	int64	Offerte Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de werknemer die de adviseur is voor deze offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_number	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotation_projectId	int64	Offerte Project ID	<input type="checkbox"/>	ID van het project waartoe deze offerte behoort.
quotation_subject	string	Citaat Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

## 23 Schema: Resource

### 23.1 Tabellen

#### 23.1.1 EquipmentBookingById: Bouw7 Materiaalboeking op ID

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Apparatuur boeking ID

### Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuur.
equipment_name	string	Naam apparatuur	<input type="checkbox"/>	Naam van de apparatuur.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Equipment Group Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	string	Equipment Group Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Equipment Group ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	string	Naam apparatuur-groep	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuur-groep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Uitrustingsgroep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	string	Equipment Group Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid Apparaat ID	<input type="checkbox"/>	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	string	Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid	<input type="checkbox"/>	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van deze apparatuur per eenheid.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuurboeking.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van de materiaalboeking.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparatuur per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.2 EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Apparatuur boeking ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuur.
equipment_name	string	Naam apparatuur	<input type="checkbox"/>	Naam van de apparatuur.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Equipment Group Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	string	Equipment Group Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Equipment Group ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	string	Naam apparatuurgroep	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Uitrustingsgroep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	string	Equipment Group Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid Apparaat ID	<input type="checkbox"/>	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	string	Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid	<input type="checkbox"/>	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van deze apparatuur per eenheid.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuurboeking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van de materiaalboeking.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparatuur per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.3 EquipmentBookings: Bouw7 Materiaalreserveringen

Returns a list of equipment bookings made by the organization. Returns a list of equipment bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalreserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookedEmployeeNames	string	Geboekte Medewerkersnamen	<input type="checkbox"/>	Alle namen van werknemers in verband met dit boekingsitem voor apparatuur, gescheiden door een komma.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van het geboekte item.
equipment_code	string	Uitrusting Code	<input type="checkbox"/>	De code van de apparatuur.
equipment_costPrice	string	Apparatuur Kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
equipment_equipmentId	int64	Apparatuur Apparaat-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuur.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuur per eenheid.
equipment_isActive	boolean	Apparatuur is actief	<input type="checkbox"/>	Of deze boekbare eenheid actief is.
equipment_name	string	Naam apparatuur	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuur.
equipment_sellingPrice	string	Verkoopprijs apparatuur	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
equipment_unit	string	Uitrustingseenheid	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid die de apparatuur kwantificeert.
equipment_unitId	int64	Apparatuur Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	De id van de eenheid die de apparatuur kwantificeert.
equipmentGroupId	int64	Equipment Group ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuurgroep met betrekking tot dit boekingsitem voor apparatuur.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze apparatuurboeking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiced	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	string	Totale verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.4 EquipmentById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van deze apparatuur.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuurgroep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuur.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de apparatuur.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.5 EquipmentById1: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a list of equipment items owned by the organization. Returns a list of equipment items owned by the organization.

Catalogus: Bouw7



Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	string	Geassocieerde Werknemersnamen	<input type="checkbox"/>	Alle volledige werknemersnamen in verband met deze uitrusting.
associatedUnitNames	string	Geassocieerde Eenheidsnamen	<input type="checkbox"/>	Alle eenheidsnamen met betrekking tot deze uitrusting.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van deze apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van deze apparatuur.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuurgroep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuur-groep.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze apparatuur.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De laatste datum van een inspectie, in ATOM/ISO-8601 formaat.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of deze apparatuur momenteel actief / in dienst is.
isCurrentUserAssignedByDefault	boolean	Is huidige gebruiker standaard toegewezen	<input type="checkbox"/>	Of deze huidige gebruiker standaard is toegewezen.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.6 EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van deze apparatuur.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuurgroep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuur.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de apparatuur.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.7 EquipmentGroupById: Bouw7 Materiaalgroep op ID

Returns an equipment group associated with the given id. Returns an equipment group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Apparatuurgroep ID

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuurgroep.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.8 EquipmentGroups: Bouw7 Materiaalgroepen

Returns a list of equipment groups owned by your organization. Returns a list of equipment groups owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze apparatuurgroep.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze apparatuurgroep.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.9 EquipmentPerUnit: Bouw7 Materiaal per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment. Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	string	Geassocieerde Werknemersnamen	<input type="checkbox"/>	Alle volledige werknemersnamen in verband met deze uitrusting.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipment_code	string	Uitrusting Code	<input type="checkbox"/>	De code van de apparatuur.
equipment_description	string	Uitrusting Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de apparatuur.
equipment_groupId	int64	Equipment Group ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de groep waarmee dit apparaat verbonden is.
equipment_groupName	string	Naam apparatuur-groep	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep waar dit apparaat bij hoort.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de apparatuur.
equipment_inspectionDate	datetime	Datum inspectie apparatuur	<input type="checkbox"/>	De keuringsdatum van de apparatuur.
equipment_isActive	boolean	Apparatuur is actief	<input type="checkbox"/>	Of de apparatuur momenteel actief is.
equipment_name	string	Naam apparatuur	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuur.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze boekbare eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.10 EquipmentUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single equipment unit based on the given ID. Returns a single equipment unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipmentUnit	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de apparaateenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het apparaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.11 EquipmentUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of equipment units owned by your organization. Returns a list of equipment units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden



gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze uitrustingsseenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze uitrustingsseenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.12 EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `EquipmentUnitsByEquipmentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `EquipmentUnitsByEquipmentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de apparatuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van deze apparatuur.
equipmentUnit_id	int64	Apparatuur Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentUnit_name	string	Naam apparaat	<input type="checkbox"/>	De naam van het apparaat.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuurgroep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de apparatuur.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van deze apparatuur per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de apparatuur.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de apparatuur.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze apparatuur per eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze apparatuur per eenheid.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.13 GarbageBookings: Bouw7 Afvalboekingen

Returns a list of waste bookings made by the organization. Returns a list of waste bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbageBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbageBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van het geboekte item.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
garbage_articleNumber	string	Afval Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
garbage_costPrice	string	Afvalkosten Prijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
garbage_id	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het afval per eenheid.
garbage_isActive	boolean	Afval is actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van deze boekbare eenheid.
garbage_name	string	Afval Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het afval.
garbage_sellingPrice	string	Vuilnisverkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
garbage_unit	string	Afvalunit	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid die de afvalstoffen kwantificeert.
garbage_unitId	int64	Vuileenheid ID	<input type="checkbox"/>	De id van de eenheid die het afval kwantificeert.
garbage_wasteld	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het afval.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze afvalboeking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	string	Totale verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.14 GarbagePerUnit: Bouw7 Afval per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with waste. Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbagePerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbagePerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
garbage_id	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het afval.
garbage_name	string	Afval Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het afval.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.15 Garbages: Bouw7 Afvallen

Returns a list of waste owned by the organization. Returns a list of waste owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvallen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Garbages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Garbages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit afval.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit afval.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.16 MaterialBookings: Bouw7 Materiaalboekingen

Returns a list of material bookings made by the organization. Returns a list of material bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie



De kolommen van de tabelfunctie MaterialBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van het geboekte item.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze materiaalboeking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	<input type="checkbox"/>	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceld	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de status van de factuur waar deze regel behoort.
material_articleNumber	string	Materiaal Artikelnummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van deze boekbare eenheid.
material_costPrice	string	Materiële kosten Prijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
material_eanCode	string	Materiaal EAN-code	<input type="checkbox"/>	De ean-code van deze boekbare eenheid.
material_groupId	int64	Materiaalgroep ID	<input type="checkbox"/>	De id van de groep waar deze boekbare eenheid behoort.
material_groupName	string	Naam materiaalgroep	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep waar deze boekbare eenheid behoort.
material_id	int64	Materiaal ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het materiaal per eenheid.
material_isActive	boolean	Materiaal is actief	<input type="checkbox"/>	Of deze boekbare eenheid actief is.
material_materialId	int64	Materiaal Materiaal ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het materiaal.
material_sellingPrice	string	Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
material_unit	string	Materiaal Eenheid	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid die het materiaal kwantificeert.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
material_unitId	int64	Materiaal Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	De id van de eenheid die het materiaal kw antificeert.
material_visibilityFlag	int64	Materiaal Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	De zichtbaarheidsvlag van deze boekbare eenheid (1=voorraad, 2=prijsboek, 3=altijd zichtbaar).
project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	<input type="checkbox"/>	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	string	Totale verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.17 MaterialById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single material based on the given ID. Returns a single material based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het materiaal.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Extra informatie over dit materiaal.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het materiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.18 MaterialPerUnitById: Bouw7 Materiaal per eenheid per ID

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per eenheid per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	string(255)	Omrekeningsfactor	<input type="checkbox"/>	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in dagen	<input type="checkbox"/>	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
eanCode	string(13)	EAN-code	<input type="checkbox"/>	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Bodem-straal	<input type="checkbox"/>	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	<input type="checkbox"/>	De diepte van de vormfactor.
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	<input type="checkbox"/>	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Form Factor ID	<input type="checkbox"/>	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnen-straal	<input type="checkbox"/>	De binnenste straal van de vormfactor.
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenste straal	<input type="checkbox"/>	De buitenste straal van de vormfactor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Straal	<input type="checkbox"/>	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Top Radius	<input type="checkbox"/>	De bovenste straal van de vormfactor.
formFactor_type	int64	Type vormfactor	<input type="checkbox"/>	Het type/vorm van deze vormfactor.
formFactor_unit	int64	Vormfactor eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
formFactor_weight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	Het gewicht van de vormfactor.
formFactor_width	string	Vormfactor Breedte	<input type="checkbox"/>	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode	string(255)	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van dit materiaal per eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
material_id	int64	Materiaal ID	<input type="checkbox"/>	ID van het materiaal.
material_information	string	Materiaal Informatie	<input type="checkbox"/>	Extra informatie over dit materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het materiaal.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
materialGroup_createdBy	string	Materiaalgroep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep ID	<input type="checkbox"/>	ID van de materiaalgroep.
materialGroup_name	string(255)	Naam materiaalgroep	<input type="checkbox"/>	Naam van de materiaalgroep.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
materialGroup_updatedBy	string	Materiaalgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
materialUnit_id	int64	Materiaal Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van de materiaaleenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
materialUnit_name	string	Materiaal Naam eenheid	<input type="checkbox"/>	De naam van de materiaaleenheid.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van dit materiaal per eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Van kracht vanaf	<input type="checkbox"/>	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is standaard	<input type="checkbox"/>	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief verlegd percentage	<input type="checkbox"/>	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

### 23.1.19 MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId: Bouw7 Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	string(255)	Omrekeningsfactor	<input type="checkbox"/>	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in dagen	<input type="checkbox"/>	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	De divisie-ID die bij dit materiaal per divisie hoort.
eanCode	string(13)	EAN-code	<input type="checkbox"/>	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Bodemstraal	<input type="checkbox"/>	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	<input type="checkbox"/>	De diepte van de vormfactor.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	<input type="checkbox"/>	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Form Factor ID	<input type="checkbox"/>	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnenstraal	<input type="checkbox"/>	De binnenste straal van de vormfactor.
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenste straal	<input type="checkbox"/>	De buitenste straal van de vormfactor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Straal	<input type="checkbox"/>	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Top Radius	<input type="checkbox"/>	De bovenste straal van de vormfactor.
formFactor_type	int64	Type vormfactor	<input type="checkbox"/>	Het type/vorm van deze vormfactor.
formFactor_unit	int64	Vormfactor eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
formFactor_weight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	Het gewicht van de vormfactor.
formFactor_width	string	Vormfactor Breedte	<input type="checkbox"/>	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode_1	string(255)	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	De grootboekrekeningcode die bij dit materiaal per afdeling hoort.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit materiaal per divisie.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
material_id	int64	Materiaal ID	<input type="checkbox"/>	ID van het materiaal.
material_information	string	Materiaal Informatie	<input type="checkbox"/>	Extra informatie over dit materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van het materiaal.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
materialGroup_createdBy	string	Materiaalgroep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep ID	<input type="checkbox"/>	ID van de materiaalgroep.
materialGroup_name	string(255)	Naam materiaalgroep	<input type="checkbox"/>	Naam van de materiaalgroep.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
materialGroup_updatedBy	string	Materiaalgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
materialUnit_id	int64	Materiaal Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van de materiaaleenheid.
materialUnit_name	string	Materiaal Naam eenheid	<input type="checkbox"/>	De naam van de materiaaleenheid.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van dit materiaal per eenheid.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Van kracht vanaf	<input type="checkbox"/>	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is standaard	<input type="checkbox"/>	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief verlegd percentage	<input type="checkbox"/>	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

### 23.1.20 Materials: Bouw7 Materialen

Returns a list of materials owned by your organization. Returns a list of materials owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Materials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Materials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van dit materiaal.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit materiaal.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit materiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.21 MaterialsPerUnit: Bouw7 Materialen per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with materials. Returns a bookable list of units associated with materials.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialsPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialsPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
conversionFactor	string	Omrekeningsfactor	<input type="checkbox"/>	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in dagen	<input type="checkbox"/>	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
eanCode	string	EAN-code	<input type="checkbox"/>	Ean code van deze boekbare eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactorSizes	string	VormfactorMaten	<input type="checkbox"/>	De afmetingen van de bij dit materiaal behorende vormfactor per eenheid.
formFactorType	int64	Type vormfactor	<input type="checkbox"/>	Het type van de vormfactor van dit materiaal per eenheid.
formFactorUnit	int64	Vormfactor eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de vormfactor die bij dit materiaal hoort per eenheid.
formFactorWeight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	Het gewicht van de bij dit materiaal behorende vormfactor per eenheid.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
material_id	int64	Materiaal ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het materiaal.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze materiaalgroep.
materialGroup_name	string	Naam materiaalgroep	<input type="checkbox"/>	De naam van deze materiaalgroep.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_by_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_by_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het btw-tarief.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

### 23.1.22 MaterialUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single material unit based on the given ID. Returns a single material unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
materialUnit	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de materiaaleenheid.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de materiële eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.23 MaterialUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of material units owned by your organization. Returns a list of materials units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze materiaaleenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze materiaaleenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.24 ResourceBookingById: Bouw7 Reservering van middelen per ID

Returns a resource booking associated with the given id. Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Reservering van middelen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource boeking ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de resource groep.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boeking.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.



### 23.1.25 ResourceBookingEmployeesById: Bouw7 Resource Boeking Werknemers per ID

Returns a resource booking associated with the given id. Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource Boeking Werknemers per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource boeking ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de resource groep.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de werknemer.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boeking.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de werknemer.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.26 ResourceBookingItemsByCriteria: Bouw7 Resource Boekingsitems volgens criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project. Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource Boekingsitems volgens criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	int64	<input type="checkbox"/>		De id van het project
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de resource groep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de werknemer.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boeking.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de werknemer.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.27 ResourceBookingsByCriteria: Bouw7 Boekingen van middelen volgens criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project. Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Boekingen van middelen volgens criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	int64	<input type="checkbox"/>		De id van het project
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de resource groep.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van deze boeking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.28 ResourceById: Bouw7 Hulpbron per ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Hulpbron per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Hulpbron ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

### 23.1.29 ResourceEmployeesById: Bouw7 Werknemers per ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Werknemers per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Hulpbron ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de werknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
name_1	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de werknemer.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

### 23.1.30 ResourceGroupById: Bouw7 Hulpbrongroep per ID

Returns an resource group associated with the given id. Returns a resource group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Hulpbrongroep per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Hulpmiddelengroep ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.31 ResourceItemEmployees: Bouw7 Middenpost Werknemers

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Middenpost Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \*` uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de werknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
name_1	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de werknemer.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

### 23.1.32 ResourceItemUnits: Bouw7 Resource-iteeenheden

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-iteeenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De inspectiedatum van de bron.
isActive_1	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve toestand van de bron per eenheid.
lastModified_1	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de bron per eenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van de grondstof per eenheid.
resourceName	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
resourceUnitId	int64	Hulpbron Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de bron eenheid.
resourceUnitName	string	Naam hulpbron	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van de grondstof per eenheid.
type_1	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.

### 23.1.33 Resources: Bouw7 Resources

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resources

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Resources in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Resources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijwerkingstijd van de bron.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

### 23.1.34 ResourceUnitById: Bouw7 Resource-eenheid op ID

Returns a resource unit associated with the given id. Returns a resource unit associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Hulpbron eenheid ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron eenheid.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.35 ResourceUnits: Bouw7 Resource-eenheden

Returns a set of resource units associated with the organization. Returns a set of resource units associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> )
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron



## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron eenheid.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.36 ResourceUnitsById: Bouw7 Resource-eenheden op ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Hulpbron ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Het type bron

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de bron per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	De inspectiedatum van de bron.
isActive_1	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve status van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	De actieve toestand van de bron per eenheid.
lastModified_1	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de bron per eenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van de grondstof per eenheid.
resourceName	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron.
resourceUnitId	int64	Hulpbron Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de bron eenheid.
resourceUnitName	string	Naam hulpbron	<input type="checkbox"/>	De naam van de bron eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van de grondstof per eenheid.
type_1	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.

### 23.1.37 WasteBookingByld: Bouw7 Afvalboeking op ID

Returns a waste booking associated with the given ID. Returns a waste booking associated with the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteBookingByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
wasteBooking	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteBookingByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het aantal eenheden van het afvalboekingsobject.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	De opmerkingen voor de afvalboeking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De kostprijs van de afvalboeking. Kan alleen w orden ingesteld bij

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				update.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
exactUpdatedAt	string		<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afvalboeking.
logDate	datetime	Log Datum	<input type="checkbox"/>	De logboekdatum van de afvalboeking.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van de afvalboeking. Kan alleen worden ingesteld bij een update.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
wastePerUnit_id	int64	Afval per eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afvalboeking.
wastePerUnit_wasteUnit_id	int64	Afval per eenheid Afval-eenheid ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afvaleenheid.
wastePerUnit_wasteUnit_name	string	Afval per eenheid Afval Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de afvaleenheid.

### 23.1.38 WasteById: Bouw7 Afval op ID

Returns a list of waste items owned by your organization. Returns a list of waste items owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van dit afval.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit afval.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.39 WasteByld1: Bouw7 Afval op ID

Returns a single waste item based on the given ID. Returns a single waste item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteByld1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
waste	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteByld1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het afval.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het afval.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.40 WastePerUnitById: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a bookable list of units associated with waste. Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
garbage_id	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het afval.
garbage_name	string	Afval Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het afval.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

### 23.1.41 WastePerUnitById1: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a single waste per unit based on the given ID. Returns a single waste per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Inventive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitByld1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	Het artikelnummer van dit afval per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van dit afval per eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Of dit afval per eenheid actief is.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van dit afval per eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	De verkoopprijs van dit afval per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
waste_id	int64	Afval-ID	<input type="checkbox"/>	ID van het afval.
waste_name	string	Afvalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het afval.
wasteUnit_id	int64	Afvaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afvaleenheid.
wasteUnit_name	string	Afvaleenheidnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de afvaleenheid.

### 23.1.42 WasteUnitByld: Bouw7 Afvaleenheid op ID

Returns a single waste unit based on the given ID. Returns a single waste unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnitByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de afvaleenheid.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de afvaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 23.1.43 WasteUnits: Bouw7 Afvaleenheden

Returns a list of waste units owned by your organization. Returns a list of waste units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Een [Heimdall Query Language] ( <a href="https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language">https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language</a> ) string

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van deze afvaleenheid.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze afvaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.

## 24 Schema: Security

### 24.1 Tabellen

#### 24.1.1 ProjectSecurityLinkById: Bouw7 Projectbeveiligingskoppeling op ID

Returns a single project security link based on the given ID. Returns a single project security link based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Projectbeveiligingskoppeling op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project security link ID.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWorkAmount	string	Extra Werkbedrag	<input type="checkbox"/>	Het meêrwerkbedrag van de projectbeveiligingslink.
adjustment	int64	Aanpassing	<input type="checkbox"/>	Het totale aanpassingsbedrag van de projectzekerheidskoppeling.
budgetAmount	string	Budgetbedrag	<input type="checkbox"/>	Het begrotingsbedrag van het project veiligheidskoppeling.
costTypeld	int64	Kostentype ID	<input type="checkbox"/>	De kostensoort-ID van de projectbeveiligingslink.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fixedPurchaseAmount	string		<input type="checkbox"/>	Het vaste aankoopbedrag van de projectbeveiligingslink.
hourInfo_budgetHours	string	Uur Info Budget Uren	<input type="checkbox"/>	Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De budget uren van het ProjectSecurityLink.
hourInfo_hourlyRate	string	Uur Info Uurtarief	<input type="checkbox"/>	Het uurtarief.
hourInfo_prognosisHours	string	Uur Info Prognose Uren	<input type="checkbox"/>	Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De prognose uren van de ProjectSecurityLink.
hourInfo_prognosisOtherHours	string	Uur Info Prognose Overige Uren	<input type="checkbox"/>	Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose andere uren van het ProjectSecurityLink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hourInfo_prognosisReservedHours	string	Uur Info Prognose Gereserveerde Uren	<input type="checkbox"/>	Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose gereserveerde uren van de ProjectSecurityLink.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de projectbeveiligingslink.
prognosisAmount	string	Prognosebedrag	<input type="checkbox"/>	Het prognosebedrag van de projectbeveiliging.
prognosisOtherAmount	string	Prognose Ander Bedrag	<input type="checkbox"/>	De prognose ander bedrag van het project veiligheid link.
prognosisReservedAmount	string	Prognose Gereserveerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	De prognose gereserveerd bedrag van het project veiligheid link.
progress	string	Voortgang	<input type="checkbox"/>	Het totale voortgangsbedrag van de projectbeveiligingslink.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De project-ID van de projectbeveiligingslink.
securityCodeld	int64	Beveiligingscode-ID	<input type="checkbox"/>	De beveiligingscode-ID van de projectbeveiligingslink.
securityObject_code	string	Beveiligingsobjectcode	<input type="checkbox"/>	De code van het beveiligingsobject.
securityObject_id	int64	Beveiligingsobject-ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van het beveiligingsobject.
securityObject_name	string	Beveiligingsobject-naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het beveiligingsobject.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de projectbeveiligingslink.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 24.1.2 SecurityObjectById: Bouw7 Beveiligingsobject op ID

Returns a single security object based on the given ID. Returns a single security object based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Beveiligingsobject op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SecurityObjectByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Security object ID.

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SecurityObjectByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(255)	Code	<input type="checkbox"/>	De code van het beveiligingsobject.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het beveiligingsobject.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het beveiligingsobject.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

## 25 Schema: Storage

### 25.1 Tabellen

#### 25.1.1 DownloadFileByHash: Bouw7 Bestand Downloaden via Hash

Returns the binary or base64 contents of a file. Returns the binary or base64 contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestand Downloaden via Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DownloadFileByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
hash	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Bestand URI
size	int64	<input type="checkbox"/>		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Grootte van de thumbnail die gereserveerd moet worden (alleen als het bestand een afbeelding is)

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DownloadFileByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	<input type="checkbox"/>	

### 25.1.2 FileContentsByHash: Bouw7 Bestandsinhoud op Hash

Returns the contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestandsinhoud op Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-



steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileContentsByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Geeft als base64 terug
hash	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Bestand URI
size	int64	<input type="checkbox"/>		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Grootte van de thumbnail die gereserveerd moet worden (alleen als het bestand een afbeelding is)

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileContentsByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

## 26 Schema: Ubl

### 26.1 Tabellen

#### 26.1.1 generate: Bouw7 Genereren

Returns a generated XML document for the given invoice and UBL version.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Genereren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie generate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Factuur ID
version	string	<input checked="" type="checkbox"/>		UBL versie identifier

## Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie generate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

### 26.1.2 Versions: Bouw7 Versies

Returns a hash map of version identifiers and display names of supported UBL versions.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Versies

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `Versions` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
versions	string	Versies	<input type="checkbox"/>	Een hash map van versie identifiers en display namen

## 27 Schema: Views

### 27.1 Views

#### 27.1.1 QuotationAttachments: Bouw7 Offertebijlages

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offertebijlages

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

### View Kolommen

De kolommen van de view QuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-bijlage.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiomschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Zichtbaarheid van bestanden	<input type="checkbox"/>	De bestandszichtbaarheidsconstante van de citaatbijlage.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	De ID van QuotationAttachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van QuotationAttachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentages.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling w ar deze w erkner is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
quotation_employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkner.
quotation_employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
quotation_employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

### 27.1.2 QuotationChapterLines: Bouw7 Offerte hoofdstukregels

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte hoofdstukregels

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapterLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	<input type="checkbox"/>	Het rekestotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	string	Beschrijving Lang	<input type="checkbox"/>	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	string	Uitrusting Totaal	<input type="checkbox"/>	Het apparatuur totaal van de offerteregeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	string	Afval Totaal	<input type="checkbox"/>	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van de citaatregel.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	string	Hoeveelheid arbeid	<input type="checkbox"/>	De arbeidshoeveelheid van de offertelijn.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	<input type="checkbox"/>	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	string	Arbeidsdagen	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	string	Materiaal Beschrijving	<input type="checkbox"/>	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	string	Materiaal Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	De materiaalhoeveelheid van de offerteregel.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	<input type="checkbox"/>	Het materiaal totaal van de offerteregel.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	De materiaalprijs per eenheid van de offerteregel.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
option	boolean	Optie	<input type="checkbox"/>	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	string	Inkooporder Totaal	<input type="checkbox"/>	Het inkoopordertotaal van de offerteregeling.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling w aar deze w erkner is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
quotation_employee_firstName	string	Medew erker Voor naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkner.
quotation_employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
quotation_employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de offertes, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de offertes, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	boolean	Paginascheiding toevoegen	<input type="checkbox"/>	Of de citaatregel een paginainde moet toevoegen aan de PDF.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	string	Subcontracten Totaal	<input type="checkbox"/>	Het totaal van de onderaanneming van de offertesregel.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De prijs van deze offerte lijn.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	Het btw -tarief van deze noteringsregel.

### 27.1.3 QuotationChapters: Bouw7 Offerte hoofdstukken

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte hoofdstukken

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentages.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De w inst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling waar deze w erkner is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
quotation_employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkner.
quotation_employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
quotation_employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de offertes, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de offertes, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringstatus.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Index sorteren	<input type="checkbox"/>	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

#### 27.1.4 QuotationSentEmails: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte Verzonden E-mails

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

## View Kolommen

De kolommen van de view QuotationSentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
branch_division_description	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		<input type="checkbox"/>	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		<input type="checkbox"/>	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.



Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	<input type="checkbox"/>	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	<input type="checkbox"/>	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	<input type="checkbox"/>	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte lokale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maidatum	<input type="checkbox"/>	De postdatum van de post.
mailSentAt	string	Post verzonden op	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	Het posttype.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	<input type="checkbox"/>	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	<input type="checkbox"/>	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		<input type="checkbox"/>	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van deze tak
project_category_code	string		<input type="checkbox"/>	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		<input type="checkbox"/>	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		<input type="checkbox"/>	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_grossProfitMargin	string		<input type="checkbox"/>	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		<input type="checkbox"/>	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		<input type="checkbox"/>	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	<input type="checkbox"/>	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		<input type="checkbox"/>	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	<input type="checkbox"/>	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	<input type="checkbox"/>	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	<input type="checkbox"/>	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgew - erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	<input type="checkbox"/>	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_zipCode	string	Project postcode	<input type="checkbox"/>	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E- mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contact- persoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van deze contactper- soon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAd- dress	string	Contactpersoon E- mailadres	<input type="checkbox"/>	Het e-mailadres van de contact- persoon.
quotation_contactPer- son_firstName	string	Contactpersoon Voor- naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze contact- persoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	De achternaam van de contact- persoon.
quotation_contactPerson_ - phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Tele- foonnummer	<input type="checkbox"/>	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	<input type="checkbox"/>	Het ID van de afdeling w aar deze w erkner is inge- schreven.
quotation_employee_ex- actSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	<input type="checkbox"/>	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
quotation_employee_firstName	string	Medew erker Voor- naam	<input type="checkbox"/>	De voornaam van deze w erkne- mer.
quotation_employee_id	int64	Werkner ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de w erkner.
quotation_employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	<input type="checkbox"/>	De familienaam van deze w erkner.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitings- datum	<input type="checkbox"/>	De verw achte sluitingsdatum van deze notering,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	<input type="checkbox"/>	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	De som van alle subtotaal van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	<input type="checkbox"/>	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	De ontvanger van de mail.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	De aanhef van het citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	<input type="checkbox"/>	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten w orden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	<input type="checkbox"/>	Of de prijs per regel w ordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Of het subtotaal per hoofdstuk w ordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

# Index

## - A -

- Aangemaakt door Gebruikersnaam 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
- Aangemaakt op 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639
- Aangepast attribuut op ID 345
- Aangepaste attributen 351
- Aangepaste attribuut item drop-down waarden 349
- Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID 347
- Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID 376
- Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID 370
- Aanhalingstekens uitschakelen 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- Aanhef Tekst 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
- Aankoop Type Naam 166
- Aankoopfactuur Factuurnummer 166
- Aankoopfactuur ID 37, 60, 166
- Aankoopfactuur op ID 452
- Aankoopfactuur Percentage 91, 384
- Aankoopfactuurnummer 60
- Aankooporder op ID 106
- Aankoopsoort 44, 100, 106, 113, 116, 124, 161
- Aankooptype ID 166
- Aanmaken 344
- Aanmaken of Bijwerken 83, 373, 383
- Aanpassing 612
- Aantal 60, 95, 100, 132, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458, 480, 512, 548, 563, 568, 625
- Aantal Bijlagen 113, 143
- Aantekeningen 37, 180, 452, 458
- acceptedAt 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
- AccessibleDivisions 174
- accountNumber 74, 76, 79, 83, 330
- Achternaam 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554
- Achternaam contactpersoon organisatie 341
- Achternaam projectleider 406, 411, 417, 427, 432
- Actie 344
- action 344
- Activiteitentitel 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- ActivitiesTitle 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- AdditionalWork 406, 411, 417, 427, 432, 474, 480, 512, 519, 625, 633
- AdditionalWorkAmount 612
- add-odata-mandatory-filters 2
- address 88, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376
- adjustment 612
- Adres 88, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 576
- Adres werknemer 341
- AFAS Magazijn 364, 367, 370, 373
- AFAS-Administratie 330
- afasAdministration 330
- afasProjectLeader 330
- AFAS-Projectleider 330
- afasWarehouse 364, 367, 370, 373
- Afbetaald 180
- Afdeling Afdeling ID 329, 341, 376
- Afdeling Afdeling Naam 329, 341, 376
- Afdeling Afdelingscode 341
- Afdeling Bijgewerkt door 341
- Afdeling Bijgewerkt op 341
- Afdeling Exacte afdeling ID 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
- Afdeling Gecreëerd te 341
- Afdeling Gemaakt door 341
- Afdeling Grootboekrekening Code 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
- Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
- Afdeling ID 328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376

Afdeling is actief	329, 341, 376	Algemene Kosten of Winst	385, 386, 388
Afdeling Kleur	341	Algemene Kosten Percentage	385, 386, 388
Afdeling per ID	173	Algemene Kostencategorie Percentage	406, 411, 417, 427, 445
Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	364, 367, 370, 373	Algemene Offertebijlage ID	469, 502, 619
Afdeling Tijdschriftcode	169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465	Algemene Offertebijlagen	338
Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465	Alleen Bedrag	100, 116, 124, 132, 146, 154
Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	169, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458	AllowedAccessTypes	327
Afdelingen	354	Alternatieve Adrespositie	381
Afdelingsnaam	328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376	alternativeAddressPosition	381
Afgeroepen Ontvangsten	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	amount	40, 47, 50, 53, 57, 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
Afgeroepen Ontvangststelling	113, 143	amountOnly	100, 116, 124, 132, 146, 154
Afgesproken Uurtarief	74, 76, 79, 83, 88	amountReceived	100, 116, 124, 132, 146, 154
Afleveradres	100, 106, 113, 116, 124	amountToReceive	100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
Afleverbon Percentage	91, 384	analysis-enforce-row-uniqueness	2
Afleverdatumtekst	100, 106, 113, 116, 124	api-access-token	2
Afleveringsbewijs Boekingsstatus	465	api-client-id	2
Afval Artikel Nummer	563	api-client-secret	2
Afval ID	563, 565, 608	api-pre-expiry-refresh-sec	2
Afval is actief	563	api-redirect-url	2
Afval Naam	563, 565, 608	api-refresh-token	2
Afval op ID	605, 607	api-scope	2
Afval per Eenheid	565	api-token-url	2
Afval per eenheid Afval Naam	603	api-url	2
Afval per eenheid Afval-eenheid ID	603	Apparaat Apparaat-ID	548
Afval per eenheid ID	603	Apparaat Eenheid ID	548, 561
Afval per Eenheid op ID	608, 609	Apparaat ID	542, 545, 548, 558
Afval Totaal	480, 512, 625	Apparaat is actief	548, 558
Afvalboeking op ID	603	Apparaat Kosten Prijs	548
Afvalboeking	563	Apparaat per eenheid Apparaat ID	542, 545
Afvaleenheden	611	Apparaat per eenheid ID	542, 545
Afvaleenheid op ID	610	Apparaat Percentage	91, 384
Afvaleenheid-ID	609	app-id	2
Afvaleenheidnaam	609	approval_canApprove	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afval-ID	609	approval_createdAt	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvalkosten Prijs	563	approval_createdBy	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvallen	567	approval_currentApprover_approvalDate	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvalnaam	609	approval_currentApprover_approvalStatus	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvalunit	563	approval_currentApprover_comment	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
agreedHourlyRate	74, 76, 79, 83, 88	approval_currentApprover_createdAt	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Algemene Factuurbijlagen	337	approval_currentApprover_createdBy	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Algemene Kosten Bedrag	406, 411, 417, 427	approval_currentApprover_id	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458



approval\_currentApprover\_index 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_currentApprover\_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_currentApprover\_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_currentIndex 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_isApproved 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_lastActionDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 approval\_workflowId 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 ApprovalCriteria 18  
 ApprovalTemplateCriteriaById 19  
 ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId 23  
 ApprovalTemplateWorkflowById 27  
 ApprovalWorkflows 30  
 approve 344  
 approved 100, 116, 124, 132, 146, 154, 180  
 approvedAt 175, 177  
 approvedBy\_id 175, 177  
 approvedBy\_username 175, 177  
 approver1\_createdAt 27  
 approver1\_createdBy 27  
 approver1\_id 27, 30  
 approver1\_reference 30  
 approver1\_reference\_firstName 27  
 approver1\_reference\_id 27  
 approver1\_reference\_lastName 27  
 approver1\_type 27, 30  
 approver1\_updatedAt 27  
 approver1\_updatedBy 27  
 approver2\_createdAt 27  
 approver2\_createdBy 27  
 approver2\_id 27, 30  
 approver2\_reference 30  
 approver2\_reference\_firstName 27  
 approver2\_reference\_id 27  
 approver2\_reference\_lastName 27  
 approver2\_type 27, 30  
 approver2\_updatedAt 27  
 approver2\_updatedBy 27  
 approver3\_createdAt 27  
 approver3\_createdBy 27  
 approver3\_id 27, 30  
 approver3\_reference 30  
 approver3\_reference\_firstName 27  
 approver3\_reference\_id 27  
 approver3\_reference\_lastName 27  
 approver3\_type 27, 30  
 approver3\_updatedAt 27  
 approver3\_updatedBy 27  
 approver4\_createdAt 27  
 approver4\_createdBy 27  
 approver4\_id 27, 30  
 approver4\_reference 30  
 approver4\_reference\_firstName 27  
 approver4\_reference\_id 27  
 approver4\_reference\_lastName 27  
 approver4\_type 27, 30  
 approver4\_updatedAt 27  
 approver4\_updatedBy 27  
 approver5\_createdAt 27  
 approver5\_createdBy 27  
 approver5\_id 27, 30  
 approver5\_reference 30  
 approver5\_reference\_firstName 27  
 approver5\_reference\_id 27  
 approver5\_reference\_lastName 27  
 approver5\_type 27, 30  
 approver5\_updatedAt 27  
 approver5\_updatedBy 27  
 approvers 27  
 Arbeid Totaal 480, 512, 625  
 Arbeidsdagen 480, 512, 625  
 articleNumber 95, 100, 132, 565, 572, 574, 578, 608, 609  
 Artikel Nummer 95, 100, 132, 565, 572, 574, 578, 608, 609  
 asBase64 186, 225, 227, 228, 615, 616  
 associatedEmployeeNames 552, 558  
 associatedPropertyAssetNames 88  
 associatedUnitNames 552  
 attachEquipmentList 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 attachGarbageList 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 attachMaterialList 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 attachmentCount 113, 143  
 attachRegister 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

Avatar Bestandshash	329, 341, 364, 367, 370, 376, 417	Betalingsovereenkomst	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
avatarFileHash	329, 341, 364, 367, 370, 373, 417	Betalingsvoorwaarde Inkoop	79, 82
		Betalingsvoorwaarde Verkoop	79, 82
		Beveiligingscode-ID	612
		Beveiligingsobject op ID	614
		Beveiligingsobjectcode	612
		Beveiligingsobject-ID	612
		Beveiligingsobjectnaam	612
		Bevestiging van de offerte Bijlagen	392
		Bewoner ID	450
		Bewoner Type ID	450
		Bijgewerkt door	19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639
Bedrag	40, 47, 50, 53, 57, 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
Bedrag Ontvangen	100, 116, 124, 132, 146, 154	Bijgewerkt door ID	18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
Bedrijfsnaam	330, 335	Bijgewerkt op	18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639
Beeld	327, 344	Bijwerken	327, 344
Begindatum Tekst	132, 139, 143, 146, 154	birthDate	364, 367, 370, 373, 376
Begroeting	85, 87, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	BLOB Voorkeur	325
Berekening Arbeidsdagprijs	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	BLOB_PREFERRED	325
Berekening Totaal	480, 512, 625		
Bericht	111, 131		
Beschrijving Lang	480, 512, 625		
Beschrijving van het eigendom	406, 411, 417, 427		
Beschrijving van het leveringsbewijs	465		
Bestand aangemaakt op	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestand bijgewerkt door	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestand bijgewerkt op	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestand Downloaden via Hash	615		
Bestand Gemaakt door	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestand Model ID	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestand URI	161, 187, 238, 278, 330, 423, 425, 452, 458, 469, 486, 502, 524, 619		
Bestanden per aankooporder Contract	97		
Bestandsextensie	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestandsgrootte	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestands-ID	161, 330, 423, 425, 452, 458		
Bestandsinhoud op Hash	616		
Bestandsnaam	161, 166, 187, 238, 278, 330, 337, 338, 392, 423, 425, 452, 458, 469, 486, 502, 524, 619		
Bestuurder Achternaam	320, 322		
Bestuurder Exacte Salarisfrequentie	322		
Bestuurder ID	320, 322		
Bestuurder Voornaam	320, 322		
Bestuurdersafdeling ID	322		
Betaald	100, 116, 124, 132, 146, 154		
Betalingskenmerk	452, 458, 465		

Boekingen van middelen volgens criteria	588	branch_division_exactDivisionId	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingnummer	465	branch_division_glAccountCode	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingslijn Afval per Project	53	branch_division_id	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project	60	branch_division_journalCode	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project	44	branch_division_journalCodePurchase	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingslijn Materialen per Project	57	branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingslijn Werknemersuren per Project	47	branch_gAccountPercentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Boekingsregel Contacturen per Project	40	branch_gAccountText	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Boekingsstatus	63, 166, 175, 177, 548, 563, 568	branch_id	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
Boeknummer	37, 452, 458	branch_nAccountText	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	325	branch_name	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
bookedEmployeeNames	548		
BookingLineContactHoursByProject	40		
BookingLineDeliveryTicketsByProject	44		
BookingLineEmployeeHoursByProject	47		
BookingLineEquipmentsByProject	50		
BookingLineGarbagesByProject	53		
BookingLineMaterialsByProject	57		
BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject	60		
BookingLinesByProject	63		
bookingStatus	166, 175, 177, 548, 563, 568		
bookNumber	37, 452, 458		
Bouw7	1, 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 39, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 130, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 160, 161, 166, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 325, 327, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 359, 363, 364, 367, 370, 371, 376, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 633, 639		
branch	379		
branch_code	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_description	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		

branch_useOrganizationInfo	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	C26	432
branch_wageComponentPercentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	C29	432
BranchByld	330	C28	432
Branches	335	C30	432
branchld	171	C31	432
Bron ID	583, 585, 586, 588	C32	432
Bruto Prijs	60, 458	C33	432
Brutowinstmarge	385, 386, 388	C34	432
BSN	364, 367, 370, 373	C35	432
BTW Totaal	229, 465	C36	432
BTW verlegde waarde	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	C37	432
BTW-nummer	74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381	C38	432
BTW-tarief is standaard	572, 574	C39	432
BTW-tarief Van kracht vanaf	572, 574	C40	432
BTW-tarief verlegd percentage	572, 574	C41	432
BTW-tarief wordt verlegd	402, 572, 574, 578	C42	432
BTW-tariefetiket	402, 572, 574, 578	C43	432
BTW-tarief-ID	57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 402, 458, 572, 574, 578	C44	432
BTW-tariefpercentage	57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 402, 458, 480, 512, 572, 574, 578, 625	C45	432
BTW-tarieven	396, 397	C46	432
budgetAmount	612	C47	432
Budgetbedrag	612	C48	432
bulk-delete-page-size-rows	2	C49	432
bulk-insert-page-size-bytes	2	C50	432
bulk-insert-page-size-rows	2	C51	432
Burgerservicenummer	74, 76, 79, 83	C52	432
		C53	432
		C54	432
		C55	432
		C56	432
		C57	432
		C58	432
		C59	432
		C60	432
		C61	432
		C62	432
		C63	432
		C64	432
		C65	432
		C66	432
		C67	432
		C68	432
		C69	432
		C70	432
		C71	432
		C72	432
		C73	432
		C74	432
		C75	432
		C76	432

## - C -

C100	432	C63	432
C101	432	C64	432
C102	432	C65	432
C15	432	C66	432
C16	432	C67	432
C17	432	C68	432
C18	432	C69	432
C19	432	C70	432
C20	432	C71	432
C21	432	C72	432
C22	432	C73	432
C23	432	C74	432
C24	432	C75	432
C25	432	C76	432

C77	432	caC29	432
C78	432	caC30	432
C79	432	caC31	432
C80	432	caC32	432
C81	432	caC33	432
C82	432	caC34	432
C83	432	caC35	432
C84	432	caC36	432
C85	432	caC37	432
C86	432	caC38	432
C87	432	caC39	432
C88	432	caC40	432
C89	432	caC41	432
C90	432	caC42	432
C91	432	caC43	432
C92	432	caC44	432
C93	432	caC45	432
C94	432	caC46	432
C95	432	caC47	432
C96	432	caC48	432
C97	432	caC49	432
C98	432	caC50	432
C99	432	caC51	432
CA Contact Tekstgebied	88	caC52	432
CA Medewerker Datumtijd	376	caC53	432
CA Object Medewerker	450	caC54	432
CA Project Checkbox	432	caC55	432
CA Project Contact	432	caC56	432
CA Project Datum	432	caC57	432
CA Project Datumtijd	432	caC58	432
CA Project Dropdown	432	caC59	432
CA Project Medewerker	432	caC60	432
CA Project Tekstgebied	432	caC61	432
CA Project Tekstveld	432	caC62	432
caC100	432	caC63	432
caC101	432	caC64	432
caC102	432	caC65	432
caC15	432	caC66	432
caC16	432	caC67	432
caC17	432	caC68	432
caC18	432	caC69	432
caC19	432	caC70	432
caC20	432	caC71	432
caC21	432	caC72	432
caC22	432	caC73	432
caC23	432	caC74	432
caC24	432	caC75	432
caC25	432	caC76	432
caC26	432	caC77	432
caC27	432	caC78	432
caC28	432	caC79	432

caC80	432	canCreateInvoice	400
caC81	432	canDelete	161
caC82	432	canUseCostCenter	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
caC83	432	caTataPas2Maanden	376
caC84	432	Categorie Aangemaakt door	406, 411, 417, 427, 445
caC85	432	Categorie Aangemaakt op	406, 411, 417, 427, 445
caC86	432	Categorie Algemene Kosten of Winst	445
caC87	432	Categorie Bijgewerkt door	406, 411, 417, 427, 445
caC88	432	Categorie Bijgewerkt op	406, 411, 417, 427, 445
caC89	432	Categorie Brutowinstmarge	406, 411, 417, 427, 445
caC90	432	Categorie ID	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC91	432	Categorie;n projectbestanden	389
caC92	432	Categoriecode	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC93	432	Categoriennaam	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC94	432	category	394
caC95	432	category_code	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC96	432	category_createdAt	406, 411, 417, 427, 445
caC97	432	category_createdBy	406, 411, 417, 427, 445
caC98	432	category_generalCostsOrProfit	445
caC99	432	category_generalCostsPercentage	406, 411, 417, 427, 445
caCaContactTekstgebied	88	category_grossProfitMargin	406, 411, 417, 427, 445
caCaMedewerkerDatumtijd	376	category_id	406, 411, 417, 427, 432, 445
caCaObjectMedewerker	450	category_name	406, 411, 417, 427, 432, 445
caCaProjectCheckbox	432	category_updatedAt	406, 411, 417, 427, 445
caCaProjectContact	432	category_updatedBy	406, 411, 417, 427, 445
caCaProjectDatum	432	caVcaDatum4Maanden	376
caCaProjectDatumtijd	432	CC-ontvangers	231, 265, 307, 492, 535, 639
caCaProjectDropdown	432	ccRecipients	231, 265, 307, 492, 535, 639
caCaProjectMedewerker	432	chainLiabilityDocumentExpirationDate	452, 458, 465
caCaProjectTekstgebied	432	changeTo	327
caCaProjectTekstveld	432	CheckoutDocuments	71
calculationLabourDayPrice	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Citaat Onderwerp	530, 531, 540
calculationTotal	480, 512, 625	city	74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
CalledReceiptBySubcontractorContract	92	city_1	445
calledReceiptCount	113, 143	closesPlanning	391
calledReceipts	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	closesProject	353, 391
CalledReceiptsByPurchaseOrderContract	94	closingChance	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
canBeDeleted	452, 458	cocNumber	74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381
canBeEdited	458	Code onderhoudsstatus	406, 411, 417, 427
canBookToAfas	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	CollectiveInvoicePdfByInvoice	186
canBookToExact	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458	color	169, 171, 173, 354
canBookToMareon	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	comment	40, 47, 50, 53, 57, 175, 177, 465, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603
canBookToTwinfield	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458		

Commentaar 40, 47, 50, 53, 57, 175, 177, 465, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603  
 comments 37, 180, 452, 458  
 Commissie Percentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 commissionPercentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 CommonInvoiceAttachments 337  
 commonQuotationAttachmentId 469, 502, 619  
 CommonQuotationAttachments 338  
 companyName 330, 335  
 conditions 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact 91  
 Contact Afdelingen per ID 79  
 Contact BTW-nummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Contactpersoon Naam 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Debiteurnummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact E-mail 40, 44, 60, 161, 180, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Contact Factuur UBL Versie 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Financiële gegevens 82  
 Contact G-Rekeningpercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact G-Rekeningtekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Huisnummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact IBAN 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact is BTW verlegd 40, 44, 60, 161, 180, 187, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Contact KvK-nummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Looncomponent Percentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact N-Account Tekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Soort ID 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Contact Soort Naam 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Contact Stad 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Contact Vervaldatum Herinneringsdagen 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_city 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_cocNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_contactPersonName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_contactType\_id 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_contactType\_name 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_country 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_debtorNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_email 40, 44, 60, 161, 180, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_emailAddress 71, 87, 95, 175, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 432, 532  
 contact\_expirationReminderDays 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

contact\_gAccountPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_gAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_glnNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_houseNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_iban 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_id 40, 44, 60, 71, 87, 95, 161, 175, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 401, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_invoiceMail 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_invoiceUblVersion 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_isVatShifted 40, 44, 60, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_nAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_name 40, 44, 60, 71, 87, 95, 161, 175, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 401, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_phoneNumber 40, 44, 60, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_streetName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contact\_type 71, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532  
 contact\_typeId 71, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532  
 contact\_vatNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_wageComponentPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 contact\_zipCode 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 ContactByld 74  
 ContactCustomAttributeValuesByld 76  
 ContactDivisionsByld 79  
 ContactFinancials 82  
 contactFirstName 381  
 ContactHourLogs 175  
 ContactHourTypePricesByld 83  
 contactId 82  
 contactLastName 381  
 Contactnaam 111, 122, 131, 152  
 ContactName 37  
 ContactPerson\_city 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_createdAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_createdBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_email 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_emailAddress 71, 432, 532  
 ContactPerson\_firstName 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_houseNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_id 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 432, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPerson\_jobTitle 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639



contactPerson\_lastName 71, 187, 194, 201, 208, Contactpersoon Aanhef 187, 194, 201, 208, 216, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 633, 639  
 contactPerson\_name 432  
 contactPerson\_phoneNumber 71, 187, 194, 201, 292, 299, 307, 314, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contactPerson\_salutation 187, 194, 201, 208, 216, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 307, 314, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 contactPerson\_streetName 187, 194, 201, 208, Contactpersoon bijgewerkt op 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contactPerson\_type 432  
 contactPerson\_typeld 432  
 contactPerson\_updatedAt 187, 194, 201, 208, 216, 207, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contactPerson\_updatedBy 187, 194, 201, 208, 216, 207, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 contactPerson\_zipCode 187, 194, 201, 208, 216, 207, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 ContactPersonById 85  
 Contactpersonen 87, 88  
 contactPersonName 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 ContactPersons 87  
 contactPersonText 71, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 639  
 Contactpersoon Aangemaakt door 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Contactpersoon Aangemaakt op 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 633, 639  
 Contactpersoon op ID 85  
 Contactpersoon organisatie Voornaam 341  
 Contactpersoon per ID 74

Contactpersoon Postcode	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Contract Project Security Link ID	122, 152
Contactpersoon Stad	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Contract Project Security Link Naam	122, 152
Contactpersoon Straatnaam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Contract Verwachte Voltooiingsdatum	131
Contactpersoon Tekst	71, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	contract_acceptedAt	111, 131
Contactpersoon Telefoonnummer	71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	contract_contractNumber	111, 131, 161
Contactpersoon Voornaam	71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	contract_cost	111, 131
Contactpersoonnaam	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	contract_createdAt	111, 131
Contacts	88	contract_createdBy	111, 131
Contactsoort	71, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532, 619, 625, 633, 639	contract_createDeliveryTicket	111, 131
Contactsoort-ID	23, 71, 74, 76, 79, 83, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532, 619, 625, 633, 639	contract_deliveryAddress	111
Contactsoortnaam	23, 74, 76, 79, 83	contract_deliveryDate	111
contactType_id	23, 74, 76, 79, 83	contract_deliveryDateText	111
contactType_name	23, 74, 76, 79, 83	contract_deniedAt	111, 131
ContactTypes	91	contract_description	111, 131
Contactuur Type Prijzen per ID	83	contract_expectedCompletionDate	131
CONTENT_TYPE	325	contract_id	111, 131, 161
Contract Aangemaakt op	111, 131	contract_internalNote	111, 131
Contract Aanvaard op	111, 131	contract_language	111, 131
Contract Afleveradres	111	contract_mailSent	111, 131
Contract Afleverdatum	111	contract_mailSentAt	111, 131
Contract Afleverdatum Tekst	111	contract_mailSentBy	111, 131
Contract Betalingsovereenkomst	111, 131	contract_name	111, 131
Contract Bijgewerkt door	111, 131	contract_number	111, 131
Contract Bijgewerkt op	111, 131	contract_paymentAgreement	111, 131
Contract Gemaakt door	111, 131	contract_purchaseType	111
Contract Geweigerd op	111, 131	contract_startDate	131
Contract ID	92, 94, 100, 111, 116, 122, 124, 131, 132, 146, 152, 154, 161	contract_status	111, 131
Contract Maak Leveringsbon	111, 131	contract_type	111, 131, 161
Contract Orderlijnen	95	contract_updatedAt	111, 131
		contract_updatedBy	111, 131
		Contractaankoopsoort	111
		Contracten met onderaannemers	143
		Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID	131
		contractId	92, 94, 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
		Contractkosten	111, 131
		Contractmail verzonden	111, 131
		Contractmail verzonden door	111, 131
		Contractmail verzonden op	111, 131
		contractName	122, 152
		contractNumber	100, 106, 116, 122, 124, 132, 139, 146, 152, 154
		Contractnummer	100, 106, 111, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 146, 152, 154, 161
		Contractomschrijving	111, 131
		ContractOrderLines	95
		contractProjectSecurityLinkId	122, 152
		contractProjectSecurityLinkName	122, 152
		Contractsoort	92, 94, 100, 111, 116, 124, 131, 132, 146, 154, 161
		Contractstartdatum	131

Contractstatus 111, 131  
 Contracttaal 111, 131  
 contractType 92, 94, 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 Contractvoorwaarden inkooporder 122  
 Contractvoorwaarden onderaannemer 152  
 Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer 154  
 Contractvoorwaarden per ID 124  
 conversionFactor 572, 574, 578  
 cost 100, 106, 116, 122, 124, 132, 139, 146, 152, 154, 161  
 cost\_1 116, 146  
 costCenter 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458  
 costCenterGeneralCosts 386, 388  
 costCenterGeneralCostsDebit 386, 388  
 costCenterHours 171  
 costCenterHoursDebit 171  
 CostCenters 339  
 costExcludingVat 37  
 costIncludingVat 37  
 costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 563, 565, 568, 578, 603, 608  
 costReceived 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154  
 costToReceive 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154  
 costType 95  
 costTypeld 612  
 Countries 183  
 country 223, 381, 438, 441, 445, 450  
 countryCode 74, 76, 79, 83, 88, 330, 335, 406, 414, 417, 427, 432  
 create 344  
 createdAt 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 414, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639  
 createdAt\_1 83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, 535, 561, 625, 633, 639  
 createdAt\_2 480, 512, 625  
 createdBy 19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639  
 createdBy\_1 83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, 535, 561, 625, 633, 639  
 createdBy\_2 480, 512, 625  
 createdBy\_id 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 611  
 createdBy\_username 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 611  
 createDeliveryTicket 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458  
 createDeliveryTicket\_1 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 createDeliveryTicketForRemainingCosts 452, 458  
 createDeliveryTicketForRemainingCosts\_1 458  
 createOrUpdate 83, 373, 383  
 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID 19  
 Criteriasoorten 32  
 CriteriaTypes 32  
 Currencies 184  
 currency 381  
 currentApprover 113, 143, 465  
 currentUser 341  
 currentUserPermissions 344  
 customAttribute\_fieldType 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_fieldTypeld 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_id 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_isDisplayedOnCompletion 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_isDisplayedOnInvoice 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_isReadOnly 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_isRequired 76, 370, 411, 441  
 customAttribute\_name 76, 370, 411, 441  
 CustomAttributeById 345  
 CustomAttributeDropDownValuesById 347  
 CustomAttributeItemDropDownValues 349

CustomAttributes	351	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_type	32
<b>- D -</b>		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_upd	32
Dag van de Arbeid Prijs	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	atedAt	32
Dagboekcode	355, 359, 363	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_upd	32
Dagen Afwezig	69	atedBy	32
Databasestuurprogramma	1	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_cre	32
date	37, 71, 166, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465, 548, 563, 568	atedAt	32
DATE_ENDED	325	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_cre	32
DATE_STARTED	325	atedBy	32
dateOfEmployment	364, 367, 370, 373, 376	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_id	32
dateOfResignation	364, 367, 370, 373, 376	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_type	32
datePaid	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_upd	32
Datum	37, 71, 166, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465, 548, 563, 568	atedAt	32
Datum Indiensttreding	364, 367, 370, 373, 376	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_upd	32
Datum inspectie apparatuur	558	atedBy	32
Datum leveringsbewijs	465	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_cre	32
Datum projectoplevering	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 465, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	atedAt	32
Datum Uitdiensttreding	364, 367, 370, 373, 376	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_cre	32
Datum van Betaling	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465	atedBy	32
DayOffById	66	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_id	32
DayOffPerEmployeeById	67	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_type	32
DaysOff	69	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_upd	32
DaysOffPerEmployee	70	atedAt	32
Debiteurennummer	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_upd	32
Debiteurnummers	88	atedBy	32
debtorNumber	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_cre	32
debtorNumbers	88	atedAt	32
DefaultApprovalSettings	32	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_cre	32
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdAt	32	atedBy	32
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdBy	32	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_id	32
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_id	32	defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_type	32
		atedAt	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_upd	32
		atedBy	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_cre	32
		atedAt	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_cre	32
		atedBy	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_id	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_type	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_upd	32
		atedAt	32
		defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_upd	32
		atedBy	32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approvers 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedAt 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedBy 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdAt 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_id 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdBy 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_isDeduplicated 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_isRestricted 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_name 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers 32
DefaultProjectStatus 353	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_id 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_type 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_id 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_type 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id 32
	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type 32
	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt 32
	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy 32
	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy 32

defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt	32	deliveryTicket_purchaseTypeid	465
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy	32	deliveryTicket_purchaseTypeName	465
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id	32	deliveryTicket_ticketDate	452, 458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type	32	deliveryTicket_ticketDate_1	458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt	32	deliveryTicket_ticketNumber	452, 458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy	32	deliveryTicket_ticketNumber_1	458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt	32	DeliveryTicketByld	161
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy	32	deliveryTicketId	60
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id	32	deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	18, 19, 23
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type	32	deliveryTicketPercentage	91, 384
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt	32	DeliveryTickets	166
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy	32	deliveryTimeInDays	572, 574, 578
defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers	32	deniedAt	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt	32	department	169, 171, 173
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy	32	department_branch_code	341
defaultPurchaseOrderWorkflow_id	32	department_branch_id	341
defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated	32	department_branch_name	341
defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted	32	Department_Branches	169
defaultPurchaseOrderWorkflow_name	32	department_branchId	329, 376
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt	32	department_branchName	329, 376
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy	32	department_color	341
delete	344	department_createdAt	341
deletedAt	401	department_createdBy	341
deletedBy_id	401	department_hasBranchSpecificAccess	341
deletedBy_username	401	department_id	328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376
DeletedProjects	401	department_isActive	329, 341, 376
deliveryAddress	100, 106, 113, 116, 124	department_name	328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376
deliveryDate	100, 106, 113, 116, 124, 406, 411, 417, 427, 432, 445	department_updatedAt	341
deliveryDateText	100, 106, 113, 116, 124	department_updatedBy	341
deliveryTicket_bookingStatus	465	Department_WorkInProgressSettings	171
deliveryTicket_cost	452, 458	DepartmentByld	173
deliveryTicket_cost_1	458	Departments	354
deliveryTicket_date	465	description_1	100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 251, 258, 292, 299
deliveryTicket_description	465	description_2	100, 132
deliveryTicket_id	452, 458, 465	descriptionLong	480, 512, 625
deliveryTicket_id_1	458	disableQuotationLines	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
deliveryTicket_initialCost	452, 458	discount	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
deliveryTicket_initialCost_1	458	displayWorkAddress	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
deliveryTicket_isProcessed	465	Divisie ID	79, 82, 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 386, 388, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465, 574
deliveryTicket_number	465		
deliveryTicket_price	465		
deliveryTicket_processed	452, 458		
deliveryTicket_processed_1	458		

Divisie Omschrijving 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 Divisies 363  
 division\_description 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_exactDivisionId 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_exactPaymentConditionPurchase 330  
 division\_exactPaymentConditionSales 330  
 division\_glAccountCode 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_glAccountCodePurchase 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_id 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_journalCode 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_journalCodePurchase 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465  
 division\_journalCodeWorkInProgress 330  
 Division\_PurchaseInvoiceImportJournals 355  
 division\_salesInvoiceNumberPrefix 169, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterEquipment 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterEquipmentDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterHours 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterHoursDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterMaterial 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterMaterialDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterPurchase 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterPurchaseDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterSales 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterSalesDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_costCenterSalesDebitClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipment 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipmentClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipmentDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipmentDebitClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeHours 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeHourClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeHourDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeMaterial 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeMaterialClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeMaterialDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodePurchase 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodePurchaseClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodePurchaseDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeSales 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeSalesClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeSalesDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeWaste 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeWasteClosing 330  
 division\_workInProgressSettings\_glAccountCodeWasteDebit 330  
 division\_workInProgressSettings\_id 330  
 DivisionById 359  
 divisionId 79, 82, 386, 388, 574  
 Divisions 363  
 DOCUMENT 615  
 Dossiers per contract met onderaannemer 99  
 download-error-400-bad-request-max-tries 2  
 download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2  
 download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2

download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2	download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2	download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2	download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2	download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2	download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2	download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2	download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2	download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2	download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2	download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2	download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2	download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2	download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2	download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2	download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2	download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2	download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2	download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2	download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2	download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2	download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2	download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2	download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-max-tries 2	download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2	download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2	download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2	download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2	download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2



download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2  
 download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2  
 download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2  
 or 2  
 download-error-web-timeout-max-tries 2  
 download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2  
 download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2  
 download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2  
 download-error-web-unauthorized-max-tries 2  
 download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2  
 download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2  
 download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2  
 DownloadFileByHash 615  
 Draai zonder Acties 325  
 driver\_departmentId 322  
 driver\_exactSalaryFrequency 322  
 driver\_firstName 320, 322  
 driver\_id 320, 322  
 driver\_lastName 320, 322  
 DRY\_RUN 325  
 dueDate 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 325, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465  
 duplicate-row-mode 2  
 DURATION\_MS 325  
 Duur (ms) 325

**- E -**

eanCode 572, 574, 578  
 EAN-code 572, 574, 578  
 Eenheid 60, 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 480, 512, 625  
 Eenheidsnaam 50, 53, 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458, 558, 565, 578, 608  
 Eerste Afleverdatum 438, 441, 445, 450  
 Eerste herinnering 74, 76, 79, 83  
 Effectief vanaf 396, 397  
 effectiveFrom 396, 397  
 Eigenaar ID 187, 238, 278  
 Eigenaar Type ID 345, 347  
 Eigenaarsoort 187, 238, 278, 345, 347, 349, 351  
 Eigendom Activa Huisnummer 406, 411, 417, 427  
 Eigendom Activa ID 406, 411, 417, 427, 432  
 Eigendom Activa Straatnaam 406, 411, 417, 427  
 Eigendommen Eerste leveringsdatum 406, 411, 417, 427  
 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID 441  
 Einddatum 66, 67, 69, 70, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 325, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Einddatum project 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 Eindtijd 47, 177, 180  
 Eis Uur Logtijden 381  
 email 23, 74, 76, 79, 83, 85, 330  
 E-mail 23, 74, 76, 79, 83, 85, 330  
 E-mail leverancier 100, 106, 116, 124, 572, 574  
 E-mail Verzonden door 113, 143  
 E-mail Verzonden Naar 113, 143  
 emailAddress 87, 88, 223, 329, 335, 376, 381  
 E-mailadres 87, 88, 223, 329, 335, 376, 381  
 E-mailadres bewoner 450  
 E-mailadres leverancier 113, 166, 465, 578  
 E-mailadres onderaannemer 143  
 emailSentAt 113, 143  
 emailSentBy 113, 143  
 employee\_address 341  
 employee\_birthDate 341  
 employee\_bsn 341  
 employee\_city 341  
 employee\_createdAt 341  
 employee\_createdBy 341  
 employee\_department\_id 341  
 employee\_department\_name 341  
 employee\_departmentId 70, 177, 532  
 Employee\_EmployeeDivisions 364  
 employee\_employeeMail 341  
 employee\_exactSalaryFrequency 70, 177, 532  
 employee\_firstName 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 employee\_function 341  
 employee\_hourlyRate 341  
 employee\_id 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 employee\_lastName 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 employee\_phoneNumber 341  
 employee\_sellingHourlyRate 341  
 employee\_updatedAt 341  
 employee\_updatedBy 341  
 employee\_workload 341  
 employee\_zipCode 341  
 EmployeeById 367  
 EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId 370

EmployeeHourLogs 177  
 EmployeeHourTypePricesByEmployeeId 373  
 employeeId 47  
 employeeMail 328, 364, 367, 370, 373  
 employeeName 47  
 Employees 376  
 endDate 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 endTime 47, 177, 180  
 entryNumber 465  
 equipment 551, 554, 561  
 Equipment Group Bijgewerkt door 542, 545  
 Equipment Group Gemaakt door 542, 545  
 Equipment Group Gemaakt op 542, 545  
 Equipment Group ID 542, 545, 548, 558  
 equipment\_code 548, 558  
 equipment\_costPrice 548  
 equipment\_description 558  
 equipment\_equipmentId 548  
 equipment\_groupId 558  
 equipment\_groupName 558  
 equipment\_id 542, 545, 548, 558  
 equipment\_inspectionDate 558  
 equipment\_isActive 548, 558  
 equipment\_name 542, 545, 548, 558  
 equipment\_sellingPrice 548  
 equipment\_unit 548  
 equipment\_unitId 548  
 EquipmentBookingById 542  
 EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId 545  
 EquipmentBookings 548  
 EquipmentById 551  
 EquipmentById1 552  
 EquipmentEmployeesByEquipmentId 554  
 equipmentGroup\_createdAt 542, 545  
 equipmentGroup\_createdBy 542, 545  
 equipmentGroup\_id 542, 545  
 equipmentGroup\_name 542, 545  
 equipmentGroup\_updatedAt 542, 545  
 equipmentGroup\_updatedBy 542, 545  
 EquipmentGroupById 555  
 equipmentGroupId 548  
 EquipmentGroups 556  
 equipmentPercentage 91, 384  
 EquipmentPerUnit 558  
 equipmentPerUnit\_equipmentUnit\_id 542, 545  
 equipmentPerUnit\_equipmentUnit\_name 542, 545  
 equipmentPerUnit\_id 542, 545  
 equipmentTotal 480, 512, 625  
 equipmentUnit 559  
 equipmentUnit\_id 561  
 equipmentUnit\_name 561  
 EquipmentUnitById 559  
 EquipmentUnits 560  
 EquipmentUnitsByEquipmentId 561  
 ERROR\_MESSAGE\_CODE 325  
 ERROR\_MESSAGE\_TEXT 325  
 eulaAcceptedAt 341  
 eulaFirstAcceptedAt 341  
 Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop 355, 359, 363  
 Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop 355, 359, 363  
 Exact Divisie-ID 355, 359, 363  
 exactDivisionId 355, 359, 363  
 Exacte betalingsconditie 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactFinancialPeriod\_endDate 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactFinancialPeriod\_financialPeriod 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactFinancialPeriod\_financialYear 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactFinancialPeriod\_id 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactFinancialPeriod\_startDate 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactPaymentCondition 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 exactPaymentConditionPurchase 355, 359, 363  
 exactPaymentConditionSales 355, 359, 363  
 exactUpdatedAt 177, 180, 542, 545, 548, 563, 568, 603  
 Executeur Achternaam 406, 411, 417, 427, 432  
 Executeur Afdeling-ID 432  
 Executeur Exact Salarisfrequentie 432  
 Executeur Voornaam 406, 411, 417, 427, 432  
 Executeur-ID 406, 411, 417, 427, 432  
 executor\_departmentId 432  
 executor\_exactSalaryFrequency 432  
 executor\_firstName 406, 411, 417, 427, 432  
 executor\_id 406, 411, 417, 427, 432  
 executor\_lastName 406, 411, 417, 427, 432  
 expectedClosingDate 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 expectedCompletionDate 132, 139, 143, 146, 154

- expectedCompletionDateText 132, 139, 143, 146, 154  
 expirationReminder 74, 76, 79, 83, 88, 381  
 expirationReminderDays 223  
 export 344  
 Exporteren 344  
 extension 97, 99  
 Extern 364, 367, 370, 373, 376  
 external 364, 367, 370, 373, 376  
 Extra Werk 406, 411, 417, 427, 432, 474, 480, 519, 625, 633  
 Extra Werkbedrag 612  
 extraWork 406, 411, 417, 427
- F -**
- Faal bij Fouten 325  
 Factuureerbaar op 402  
 Facturen 229  
 Facturen Project 353, 391  
 Factuur Afvallijst PDF's per factuur 225  
 Factuur Apparatuur PDF's per factuur 225  
 Factuur Bedrijfsinformatie per project 223  
 Factuur Contact E-mail 438, 441, 445  
 Factuur Contactsoort-ID 438, 441, 445  
 Factuur Contactsoortnaam 438, 441, 445  
 Factuur Footer 330  
 Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID 208  
 Factuur Kosten Status ID 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60  
 Factuur Mail 74, 76, 79, 83, 88, 381  
 Factuur Mail Statussen 226  
 Factuur Omschrijving 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60  
 Factuur op ID 194  
 Factuur PDF door Factuur 228  
 Factuur UBL Versie 74, 76, 79, 83, 88  
 Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID 231  
 Factuurbedrag 40, 47, 50, 53, 57, 60, 180  
 Factuurbijlagen per factuur-ID 187  
 Factuurcontactpersoon ID 438, 441, 445  
 Factuurcontactpersoonnaam 438, 441, 445  
 Factuurhoofdstukken per factuur-ID 216  
 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID 201  
 Factuurmateriaal PDF's per factuur 227  
 Factuurnummer 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465  
 Factuuronderwerp 74, 76, 79, 83, 88  
 Factuurontvanger E-mailadres 450  
 Factuurontvanger-ID 450  
 Factuurontvangernaam 450  
 Factuurontvangersoort 450  
 Factuurontvangersoort-ID 450  
 Factuurregel ID 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568  
 Factuurtermijn Verklaringen 404  
 Factuurvoorwaarden 402  
 FAIL\_ON\_ERROR 325  
 familyName 341  
 fieldType 345, 347  
 fieldTypeId 345, 347  
 File Hash 166, 337, 338, 392  
 file\_createdAt 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_createdBy 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_extension 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_id 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_modelId 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_modelType 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_name 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_secureHash 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_size 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_updatedAt 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_updatedBy 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 file\_uri 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 FileContentsByHash 616  
 fileHash 166, 337, 338, 392  
 fileId 337  
 filename 166, 187, 238, 278, 337, 338, 392, 469, 486, 502, 524, 619  
 FilesByPurchaseOrderContract 97  
 FilesBySubcontractorContract 99  
 fileSize 337  
 fileUri 187, 238, 278, 469, 486, 502, 524, 619  
 fileVisibility 469, 502, 619  
 Filiaal Gebruik Organisatie-informatie 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Filiaal G-Rekeningpercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Filiaal G-Rekeningtekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Filiaal Looncomponentpercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Filiaal N-Rekeningtekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Filiaalnaam 19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

Filialen op ID 330  
 findForCheckoutDocument 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 firstDeliveryDate 438, 441, 445, 450  
 firstName 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554  
 firstReminder 74, 76, 79, 83  
 fixedPrice 404, 406, 411, 417, 427, 432  
 fixedPurchaseAmount 612  
 footer 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 force-case-sensitive-identifiers 2  
 forced-casing-identifiers 2  
 Form Factor ID 572, 574  
 formFactor\_bottomRadius 572, 574  
 formFactor\_createdAt 572, 574  
 formFactor\_createdBy 572, 574  
 formFactor\_depth 572, 574  
 formFactor\_height 572, 574  
 formFactor\_id 572, 574  
 formFactor\_innerRadius 572, 574  
 formFactor\_outerRadius 572, 574  
 formFactor\_radius 572, 574  
 formFactor\_topRadius 572, 574  
 formFactor\_type 572, 574  
 formFactor\_unit 572, 574  
 formFactor\_updatedAt 572, 574  
 formFactor\_updatedBy 572, 574  
 formFactor\_weight 572, 574  
 formFactor\_width 572, 574  
 formFactorSizes 578  
 formFactorType 578  
 formFactorUnit 578  
 formFactorWeight 578  
 Foutmeldingcode 325  
 Foutmeldingtekst 325  
 fromBasecone 452, 458  
 fullProjectNumber 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Functie 364, 367, 370, 373  
 Functietitel 85, 87, 376  
 function 364, 367, 370, 373  
 functionTitle 376

**- G -**

gAccountAmount 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 gAccountPercentage 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335  
 gAccountText 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335  
 garbage\_articleNumber 563  
 garbage\_costPrice 563  
 garbage\_id 563, 565, 608  
 garbage\_isActive 563  
 garbage\_name 563, 565, 608  
 garbage\_sellingPrice 563  
 garbage\_unit 563  
 garbage\_unitId 563  
 garbage\_wasteld 563  
 GarbageBookings 563  
 GarbagePerUnit 565  
 Garbages 567  
 garbageTotal 480, 512, 625  
 Geaccepteerd op 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154  
 Geassocieerde Eenheidsnamen 552  
 Geassocieerde Werknemersnamen 552, 558  
 Geboekte Medewerkersnamen 548  
 Geboortedatum 364, 367, 370, 373, 376  
 Geboortedatum werknemer 341  
 Gebruik HTTP Diskcache 325  
 Gebruik HTTP-geheugencache 325  
 Gebruik organisatie informatie 330, 335  
 Gebruiker geactiveerd bij 364, 367, 370, 373, 376  
 Gebruiker Gebruikersnaam 376  
 Gebruikers-ID 376  
 Gebruikersnaam 341, 364, 367, 370, 373  
 Gebruikerstype 364, 367, 370, 373, 376  
 Gebruikersuitnodiging verzonden op 364, 367, 370, 373  
 Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 Gedeeltelijk ontvangen kosten 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 Gefactureerd bedrag 175, 177, 548, 563, 568  
 Gefactureerd Project Status Naam 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Gekoppelde Vastgoedactivanamen 88  
 Gemaakt door 19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639

Gemaakt door ID 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 96, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 330, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639

generalCostsAmount 406, 411, 417, 427

generalCostsOrProfit 385, 386, 388

generalCostsPercentage 385, 386, 388

generalLedgerAccountCode 57

GeneralLedgerAccountsByBranch 379

generate 617

Genereren 617

Geschatte projecturen per urentype per project-ID 427

Geschrapte projecten 401

Geslaagd 325

Geweigerd op 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154

givenName 341

glAccountCode 79, 82, 355, 359, 363, 572, 574

glAccountCode\_1 574

glAccountCodeGeneralCosts 386, 388

glAccountCodeGeneralCostsClosing 386, 388

glAccountCodeGeneralCostsDebit 386, 388

glAccountCodeHours 171

glAccountCodeHoursClosing 171

glAccountCodeHoursDebit 171

glAccountCodeInvoice 74, 76, 79, 83

glAccountCodePurchase 74, 76, 79, 82, 83, 355, 359, 363

glAccountCodePurchase\_1 79

GLN Nummer 74, 76, 79, 83, 88, 381

glnNumber 74, 76, 79, 83, 88, 381

Goedgekeurd 100, 116, 124, 132, 146, 154, 180

Goedgekeurd door Gebruikersnaam 175, 177

Goedgekeurd door ID 175, 177

Goedgekeurd op 175, 177

Goedkeurders 27

Goedkeuren 344

Goedkeuringcriteria 18

Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID 23

Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 27

Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 27

Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 27

Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 27

Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 27

G-rekening Bedrag 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458

G-rekening Percentage 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335

G-rekening tekst 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335

Groep Bijgewerkt door 551, 554, 561, 590, 592, 596, 597, 601

Groep bijgewerkt op 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

Groep gecreëerd op 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

Groep Gemaakt door 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

Groeps-ID 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601

Groepsnaam 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601

Groepssoort 590, 592, 594, 596, 597, 601

Grootboek 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458

Grootboekrekening Code Aankoop 74, 76, 79, 82, 83, 355, 359, 363

Grootboekrekening Code Factuur 74, 76, 79, 83

Grootboekrekeningcode 57, 79, 82, 355, 359, 363, 572, 574

Grootboekrekeningcode Algemene Kosten 386, 388

Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting 386, 388

Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit 386, 388

Grootboekrekeningcode Inkoop 79

Grootboekrekeningen per filiaal 379

Grootte 97, 99

grossPrice 60, 458

grossProfitMargin 385, 386, 388

group\_createdAt 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

group\_createdBy 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

group\_id 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601

group\_name 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601

group\_type 590, 592, 594, 596, 597, 601

group\_updatedAt 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

group\_updatedBy 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601

Handtekening bestand Hash 364, 367, 370, 373

hasAccountingSoftware 88

hasAfasAssociation 406, 411, 417, 427

hasBranchSpecificAccess 169, 171, 173

hasExactHostingAssociation 381

## - H -

hash	615, 616	HTTP_STATUS_CODE	325
hasMareonAssociation	406, 411, 417, 427	http-disk-cache-compression-level	2
hasPrice	474, 480, 512, 519, 625, 633	http-disk-cache-directory	2
hasSecurityObjects	406, 411, 417, 427	http-disk-cache-ignore-write-errors	2
hasSignature	376	http-disk-cache-max-age-sec	2
hasSubprojects	406, 411, 417, 427	http-get-timeout-max-ms	2
Heeft Boekhoudsoftware	88	http-get-timeout-ms	2
Heeft Handtekening	376	http-memory-cache-compression-level	2
Heeft Mare Gekoppeld	406, 411, 417, 427	http-memory-cache-max-age-sec	2
Heeft Prijs	474, 480, 512, 519, 625, 633	HTTP-methode	325
Herhaalt jaarlijks	66	http-post-timeout-max-ms	2
Herinner bij	530, 531	http-post-timeout-ms	2
Herinneringsmail	74, 76, 79, 83, 88	Huidige Gebruiker	341
Het leveringsbewijs is verwerkt	465	Huidige gebruikersrechten	344
Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	18, 19, 23	Huidige Goedkeurder	113, 143, 465
Hoeveelheid arbeid	480, 512, 625	Huisnummer	74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID	512	Hulpbron Eenheid ID	596, 601
hourInfo_budgetHours	612	Hulpbron per ID	590
hourInfo_hourlyRate	612	Hulpbrongroep per ID	593
hourInfo_prognosisHours	612		
hourInfo_prognosisOtherHours	612	-   -	
hourInfo_prognosisReservedHours	612		
HourLogs	180	IBAN	88, 223, 335, 381
hourlyRate	74, 76, 79, 83, 88, 175, 177, 180, 364, 367, 370, 373, 376, 381	id	19, 23, 27, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 92, 94, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 320, 328, 330, 345, 347, 355, 359, 364, 367, 370, 373, 379, 385, 388, 390, 393, 452, 458, 542, 545, 555, 571, 572, 574, 583, 585, 590, 592, 593, 599, 601, 609, 610, 612, 614
hours	67, 70, 175, 177, 427	ID projectafdeling	71, 95, 113, 143, 166, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639
hoursEstimate	406, 411, 417, 427	ID projectleider	406, 411, 417, 427, 432
hourType_createdAt	427	ID van de bewoner	438, 441, 445
hourType_createdBy	427	ID werknemer afdeling	70, 177, 341, 532, 619, 625, 633, 639
hourType_id	180, 427	id_1	23, 79, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 169, 171, 187, 201, 208, 216, 238, 245, 251, 258, 278, 285, 292, 299, 355, 386, 388, 417, 425, 427, 445, 458, 469, 474, 480, 486, 502, 512, 519, 524, 545, 554, 561, 574, 585, 586, 592, 594, 596, 601, 619, 625, 633
hourType_name	180, 427	id_2	100, 116, 132, 146, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 480, 512, 625
hourType_updatedAt	427	ignore-http-400-errors	2
hourType_updatedBy	427	ignore-http-401-errors	2
HourTypeById	379	ignore-http-402-errors	2
hourTypepeld	83, 373, 383	ignore-http-403-errors	2
hourTypeName	40, 47, 83, 373, 383	ignore-http-404-errors	2
HourTypes	380	ignore-http-422-errors	2
houseNumber	74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450	ignore-http-429-errors	2
houseNumber_1	445	ignore-http-500-errors	2
HTML	394	ignore-http-502-errors	2
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	325		
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	325		
HTTP Status nummer	325		
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	325		
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	325		
HTTP_DISK_CACHE_USE	325		
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	325		
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	325		
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	325		
HTTP_METHOD	325		

- ignore-http-503-errors 2
- ignore-unknown-path-type 2
- ignore-values-unknown-path 2
- includeCoverSheet 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Index sorteren 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299, 474, 480, 512, 519, 625, 633
- Informatie 74, 76, 79, 83, 88, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 507, 512, 519, 524, 535, 571, 619, 625, 633, 639
- Informatie projectbestand 92, 94
- information 74, 76, 79, 83, 88, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 507, 512, 519, 524, 535, 571, 619, 625, 633, 639
- Ingelogde uren 406, 411, 417, 427
- Inhoudssoort 325
- initialCost 116, 146, 161
- Initiële Kosten 116, 146, 161
- Initiële kosten leveringsbewijs 452, 458
- Inkoopfacturen 465
- Inkoopfactuur Boeknummer 60
- Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID 458
- Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID 116
- Inkooporder kostensoorten 130
- Inkooporder Totaal 480, 512, 625
- Inkoopordercontracten 113
- Inkoopordercontract-ID 37
- Inspectiedatum 551, 552, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
- inspectionDate 551, 552, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
- internalNote 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 532
- Interne Notitie 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 532
- invalid-json-on-get-max-tries 2
- invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
- invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
- invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
- invalid-json-on-post-max-tries 2
- invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
- invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
- invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
- invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
- invantive-sql-correct-invalid-date 2
- invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
- invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
- invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
- invantive-sql-share-byte-arrays 2
- invantive-sql-share-strings 2
- invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
- invantive-use-cache 2
- Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID 111
- Invoice 186, 187, 194, 201, 208, 216, 225, 227, 228, 231, 617
- invoiceableAt 402
- InvoiceAmount 40, 47, 50, 53, 57, 60, 180
- InvoiceAttachmentsByInvoiceId 187
- InvoiceById 194
- InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId 201
- InvoiceChapterLinesByInvoiceId 208
- InvoiceChaptersByInvoiceId 216
- InvoiceCompanyInfoByProject 223
- invoiceContact\_contactTypeId 438, 441, 445
- invoiceContact\_contactTypeName 438, 441, 445
- invoiceContact\_email 438, 441, 445
- invoiceContact\_id 438, 441, 445
- invoiceContact\_isVatShifted 438, 441, 445
- invoiceContact\_name 438, 441, 445
- invoiceContact\_phoneNumber 438, 441, 445
- invoiceCostStatusId 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
- invoicedAmount 175, 177, 548, 563, 568
- invoiceDescription 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
- invoicedProjectStatusName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- InvoiceEquipmentListPdfByInvoice 225
- invoiceFooter 330
- InvoiceGarbageListPdfByInvoice 225
- invoiceId 71, 398
- invoiceLine\_id 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
- invoiceLine\_invoiceId 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
- invoiceLine\_invoiceStatusId 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
- invoiceLineId 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
- invoiceMail 74, 76, 79, 83, 88, 381
- InvoiceMailStatuses 226
- InvoiceMaterialListPdfByInvoice 227
- invoiceNumber 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465
- InvoicePdfByInvoice 228
- invoiceRecipient\_emailAddress 450
- invoiceRecipient\_id 450
- invoiceRecipient\_name 450
- invoiceRecipient\_type 450

invoiceRecipient_typeld	450	Is Zichtbaar op Afrekendocument	349, 351
Invoices	229	Is Zichtbaar op Afval	349, 351
InvoiceSentEmailsByInvoiceld	231	Is Zichtbaar op Contract	349, 351
invoicesProject	353, 391	Is Zichtbaar op Factuur	349, 351
invoiceSubject	74, 76, 79, 83, 88	Is Zichtbaar op Materiaal	349, 351
InvoiceTerms	402	Is Zichtbaar op Meerwerk	349, 351
InvoiceTermStatements	404	Is Zichtbaar op Urenregistratie	349, 351
invoiceUblVersion	74, 76, 79, 83, 88	isActive	169, 171, 173, 354, 551, 552, 554, 561, 565, 572, 574, 578, 590, 592, 594, 596, 597, 601, 608, 609
Is Actief	169, 171, 173, 354, 551, 552, 554, 561, 565, 572, 574, 578, 590, 592, 594, 596, 597, 601, 608, 609	isActive_1	596, 601
Is Admin	341	isAdmin	341
Is afbetaald	177	isAnnual	69
Is afkomstig van Basecone	465	isApproved	122, 152, 175, 177
Is Alleen-lezen	345, 347, 349, 351	isAutomaticInvoiceNumbering	381
Is Beperkt	27, 30	isBooked	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458
Is berekening	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	isBookedInAfas	229
Is Betaald	122, 152	isBookedInExact	229, 465
Is Beveiliging Gecodeerd	406, 411, 417, 427	isBookedInMareon	229
Is Collectief	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isBookedInTwinfield	229, 465
Is de BTW verlegd	23, 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isCalculation	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Is E-mail Verstuurd	113, 143	isCollective	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Is Extern	177	isCreatedManually	95
Is geboekt	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458	isCredit	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Is geboekt in AFAS	229	isCurrentUserAssignedByDefault	552
Is geboekt in Exact	229, 465	isDeduplicated	27
Is geboekt in Mareon	229	isDefault	396, 397
Is geboekt in Twinfield	229, 465	isDeletable	398
Is Goedgekeurd	122, 152, 175, 177	isDisplayedOnCheckoutDocument	345, 347
Is huidige gebruiker standaard toegewezen	552	isDisplayedOnCompletion	345, 347
Is jaarlijks	69	isDisplayedOnContract	345, 347
Is Krediet	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isDisplayedOnDelivery	345, 347
Is Mareon geboekt	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isDisplayedOnExtraWork	345, 347
Is Ontdubbeld	27	isDisplayedOnGarbage	345, 347
Is Scab afbetaald	177	isDisplayedOnHourRegister	345, 347
Is Standaard	396, 397	isDisplayedOnInvoice	345, 347
Is Verplicht	345, 347, 349, 351	isDisplayedOnMaterial	345, 347
Is Verschoven	396, 397	isDisplayedOnOutsourcing	345, 347
Is Wortel	201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299	isDisplayedOnQhse	345, 347
Is Zichtbaar bij QHSE	349, 351	isEditable	67, 180, 398
Is Zichtbaar bij Uitbesteding	349, 351	isEmailSent	113, 143
Is Zichtbaar na Voltooiing	349, 351	isEnabledAlternativeEmail	381
Is Zichtbaar op Afleverbon	349, 351	isExternal	177
		isInvoiceable	398
		isMailed	229
		isMareonBooked	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314



isMutable 452, 458, 465  
 isOriginatingFromBasecone 465  
 isPaid 122, 152  
 isPaidOff 177  
 isPayrollDivision 364  
 isProcessed 166  
 isReadOnly 345, 347, 349, 351  
 isRequired 345, 347, 349, 351  
 isRestricted 27, 30  
 isRoot 201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299  
 isScabPaidOff 177  
 isSecurityCoded 406, 411, 417, 427  
 isShifted 396, 397  
 isVatShifted 23, 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 isVisibleOnCheckoutDocument 349, 351  
 isVisibleOnCompletion 349, 351  
 isVisibleOnContract 349, 351  
 isVisibleOnDelivery 349, 351  
 isVisibleOnExtraWork 349, 351  
 isVisibleOnGarbage 349, 351  
 isVisibleOnHourRegister 349, 351  
 isVisibleOnInvoice 349, 351  
 isVisibleOnMaterial 349, 351  
 isVisibleOnOutsourcing 349, 351  
 isVisibleOnQhse 349, 351

## - J -

Jaar 320, 322  
 jobTitle 85, 87  
 join-set-points-per-request 2  
 journalCode 355, 359, 363  
 journalCodePurchase 355, 359, 363  
 journalCodeWorkInProgress 355, 359

## - K -

Kamer van Koophandel-nummer 74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381  
 Kan Bewerkt Worden 458  
 Kan Boeken naar AFAS 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Kan Boeken naar Exact 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 Kan Boeken naar Mareon 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

Kan Boeken naar Twinfield 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 Kan Facturen Aanmaken 400  
 Kan Kostenplaats Gebruiken 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458  
 Kan Verwijderd Worden 452, 458  
 Kan Verwijderen 161  
 Kantoren 335  
 Kentekenplaat 320, 322  
 Kilometerregistratie per ID 320  
 Kilometerregistraties 322  
 Kilometerstand 320, 322  
 Kleur 169, 171, 173, 354  
 Korting 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Kosten 100, 106, 116, 122, 124, 132, 139, 146, 152, 154, 161  
 Kosten exclusief BTW 37  
 Kosten inclusief BTW 37  
 Kosten leveringsbewijs 452, 458  
 Kostenplaats 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458  
 Kostenplaats Algemene Kosten 386, 388  
 Kostenplaats Algemene Kosten Debit 386, 388  
 Kostenplaatsen 339  
 Kostensoort 95  
 Kostentype ID 612  
 Kostprijs 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 563, 565, 568, 578, 603, 608

## - L -

Laatst Gewijzigd 590, 592, 594, 596, 597, 601  
 Label 396, 397  
 laborQuantity 480, 512, 625  
 laborTotal 480, 512, 625  
 labourDayPrice 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 labourDays 480, 512, 625  
 Land 223, 381, 438, 441, 445, 450  
 Landcode 74, 76, 79, 83, 88, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432  
 Landen 183  
 Language 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 394, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 lastModified 590, 592, 594, 596, 597, 601  
 lastModified\_1 596, 601  
 lastName 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554

layout	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Locaties	184
Lay-out	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Log Datum	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 175, 177, 180, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
ledger	201, 208, 251, 258, 292, 299, 458	Log Uren	180
Leverancier Contact Type ID	100, 106, 116, 124, 572, 574	Logboeken van contacturen	175
Leverancier Type contact Naam	100, 106, 116, 124, 572, 574	Logboekgegevens	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
Leverancier Type ID	113, 166, 465, 578	LogDate	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 175, 177, 180, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
Leverancier-ID	100, 106, 113, 116, 122, 124, 152, 166, 465, 572, 574, 578	logEntries	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
Leveranciersnaam	100, 106, 113, 116, 122, 124, 152, 166, 465, 572, 574, 578	loggedHours	406, 411, 417, 427
Levering Ticket Ticket Datum	452, 458	logHours	180
Levering Ticket Ticket Nummer	452, 458	log-native-calls-to-disk-max-events	2
Leveringsbewijs Aankooptype Naam	465	log-native-calls-to-disk-max-seconds	2
Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	452, 458	log-native-calls-to-disk-on-error	2
Leveringsbewijs per ID	161	log-native-calls-to-disk-on-success	2
Leveringsbewijs verwerkt	452, 458	log-native-calls-to-trace	2
Leveringsbonnen	166	Logo (URI)	223, 381
Leveringsdatum	100, 106, 113, 116, 124, 406, 417, 427, 432, 445	Logo Bijgewerkt door	223, 381
Leveringsticket Aankooptype ID	465	Logo Bijgewerkt op	223, 381
Leveringsticket ID	60, 452, 458, 465	Logo Gemaakt door	223, 381
Levertijd in dagen	572, 574, 578	Logo Gemaakt op	223, 381
licensePlate	320, 322	Logo Naam	223, 381
limit-partition-calls-left	2	logo_createdAt	223, 381
Link ID	341	logo_createdBy	223, 381
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	113, 143	logo_extension	223, 381
linkedDeliveryTicket_cost	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	logo_id	223, 381
linkedDeliveryTicket_date	113, 143	logo_modelId	223, 381
linkedDeliveryTicket_description	113, 143	logo_modelType	223, 381
linkedDeliveryTicket_id	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154	logo_name	223, 381
linkedDeliveryTicket_initialCost	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	logo_secureHash	223, 381
linkedDeliveryTicket_isProcessed	113, 143	logo_size	223, 381
linkedDeliveryTicket_number	113, 143	logo_updatedAt	223, 381
linkedDeliveryTicket_price	113, 143	logo_updatedBy	223, 381
linkedDeliveryTicket_processed	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	logo_uri	223, 381
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeid	113, 143	Logo-extensie	223, 381
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	113, 143	Logogrootte	223, 381
linkedDeliveryTicket_ticketDate	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	Logo-ID	223, 381
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	Logomodel-ID	223, 381
linkId	341	Logomodelsoort	223, 381
locale	183, 184, 185	Looncomponent Bedrag	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Locales	184	Looncomponent Percentage	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
		Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij	37
		<b>- M -</b>	
		Maak Afleverbon	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458

Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuut Is Verplicht 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuut Veldsoort 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuut Veldsoort-ID 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuut-ID 76, 370, 411, 441  
 Maatwerkattribuutnaam 76, 370, 411, 441  
 mailDate 229, 231, 265, 307, 492, 535, 639  
 Maildatum 229, 231, 265, 307, 492, 535, 639  
 mailSent 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154  
 mailSentAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 398, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 mailSentBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154  
 mailSentBy\_id 398  
 mailSentBy\_username 398  
 Mailsoort 231, 265, 307, 492, 535, 639  
 mailType 231, 265, 307, 492, 535, 639  
 maintenanceStatusCode 406, 411, 417, 427  
 Materiaal Artikelnummer 568  
 Materiaal Beschrijving 480, 512, 625  
 Materiaal EAN-code 568  
 Materiaal Eenheid 568  
 Materiaal Eenheid ID 568, 572, 574  
 Materiaal Eenheidsprijs 480, 512, 625  
 Materiaal Hoeveelheid 480, 512, 625  
 Materiaal ID 568, 572, 574, 578  
 Materiaal Informatie 572, 574  
 Materiaal is actief 568  
 Materiaal Materiaal ID 568  
 Materiaal Naam 568, 572, 574, 578  
 Materiaal Naam eenheid 572, 574  
 Materiaal op ID 551, 552, 571  
 Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID 574  
 Materiaal per Eenheid 558  
 Materiaal per eenheid per ID 572  
 Materiaal Totaal 480, 512, 625  
 Materiaal Verkoopprijs 568  
 Materiaal ZichtbaarheidsVlag 568  
 Materiaalboeking op ID 542  
 Materiaalboekingen 568  
 Materiaalboekingsmedewerkers op  
 Materiaalboekings-ID 545  
 Materiaaleenheden 560, 582  
 Materiaaleenheden op Materiaal-ID 561  
 Materiaaleenheid op ID 559, 581  
 Materiaalgroep Bijgewerkt door 572, 574  
 Materiaalgroep Bijgewerkt op 572, 574  
 Materiaalgroep Gemaakt door 572, 574  
 Materiaalgroep Gemaakt op 572, 574  
 Materiaalgroep ID 568, 572, 574, 578  
 Materiaalgroep op ID 555  
 Materiaalgroepen 556  
 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID 554  
 Materiaalpercentage 91, 384  
 Materiaalreserveringen 548  
 material\_articleNumber 568  
 material\_costPrice 568  
 material\_eanCode 568  
 material\_groupId 568  
 material\_groupName 568  
 material\_id 568, 572, 574, 578  
 material\_information 572, 574  
 material\_isActive 568  
 material\_materialId 568  
 material\_name 568, 572, 574, 578  
 material\_sellingPrice 568  
 material\_unit 568  
 material\_unitId 568  
 material\_visibilityFlag 568  
 MaterialBookings 568  
 MaterialById 571  
 materialDescription 480, 512, 625  
 Materialen 577  
 Materialen per Eenheid 578  
 materialGroup\_createdAt 572, 574  
 materialGroup\_createdBy 572, 574  
 materialGroup\_id 572, 574, 578  
 materialGroup\_name 572, 574, 578  
 materialGroup\_updatedAt 572, 574  
 materialGroup\_updatedBy 572, 574  
 materialPercentage 91, 384  
 MaterialPerUnitById 572  
 MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId 574  
 materialQuantity 480, 512, 625  
 Materials 577  
 MaterialsPerUnit 578  
 materialTotal 480, 512, 625  
 materialUnit 581  
 materialUnit\_id 572, 574  
 materialUnit\_name 572, 574  
 MaterialUnitById 581  
 materialUnitPrice 480, 512, 625  
 MaterialUnits 582  
 Materiële kosten Prijs 568  
 maximum-discovered-column-count 2  
 Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 325  
 maximum-length-identifiers 2  
 maximum-url-length 2

max-odata-filters	2	Naam medewerker afdeling	341
max-url-length-accepted	2	Naam Offerteadviseur	530
max-url-length-desired	2	Naam onderaannemer	132, 139, 143, 146, 154
Medewerker Achternaam	67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	Naam projectbestand	71, 92, 94
Medewerker op ID (Basis)	328	Naam projectbestand categorie	423, 425
Medewerker Verkoop Uurloon	341	Naam projectcontactpersoon	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 175, 177, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Medewerker Voornaam	67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	Naam projectleider	175, 177
Medewerkers (Basis)	329	Naam projectstraat	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
message	111, 131	Naam projectuitvoerder	175, 177
metadata-cache-max-age-sec	2	Naam vermogensbestanddeel	406, 411, 417, 427, 432
Middelenpost Werknemers	594	Naam Werknemer	47
mileage	320, 322	nAccountText	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
MileageRegistrationById	320	name	18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 50, 53, 57, 66, 69, 74, 76, 79, 83, 88, 91, 97, 99, 100, 106, 113, 116, 124, 130, 132, 139, 143, 146, 154, 160, 168, 169, 171, 173, 187, 201, 208, 216, 223, 238, 245, 251, 258, 278, 285, 292, 299, 327, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 379, 380, 381, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 469, 474, 480, 486, 502, 512, 519, 524, 540, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 567, 571, 577, 581, 582, 585, 586, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 605, 607, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633
MileageRegistrations	322	name_1	23, 169, 425, 445, 592, 594
Misc Percentage	91, 384	Native Platform Scalar Verzoeken	325
miscPercentage	91, 384	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS	325
Mobiel Telefoonnummer	88	Nettolading	325
Mobielnummer	74, 76, 79, 83	newInvoice	272
mobileNumber	74, 76, 79, 83	newInvoice_Attachments	238
mobilePhoneNumber	88	newInvoice_Chapters	245
Model ID	97, 99, 458	newInvoice_ChaptersLines	251
modelId	97, 99, 458	newInvoice_ChaptersLinesLinkedBookingItems	258
modelType	97, 99, 458	newInvoice_SentEmails	265
Module	344	newInvoiceForProject	314
Moet Projectomschrijving Kopiëren	223, 381	newInvoiceForProject_Attachments	278
<b>- N -</b>			
Naam	18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 50, 53, 57, 66, 69, 74, 76, 79, 83, 88, 91, 97, 99, 100, 106, 113, 116, 124, 130, 132, 139, 143, 146, 154, 160, 168, 169, 171, 173, 187, 201, 208, 216, 223, 238, 245, 251, 258, 278, 285, 292, 299, 327, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 379, 380, 381, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 469, 474, 480, 486, 502, 512, 519, 524, 540, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 567, 571, 577, 581, 582, 585, 586, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 605, 607, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633	newInvoiceForProject_Chapters	285
Naam apparaat	561	newInvoiceForProject_ChaptersLines	292
Naam apparatuur	542, 545, 548, 558	newInvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems	299
Naam apparatuurgroep	542, 545, 558	newInvoiceForProject_SentEmails	307
Naam bewoner	450	newQuotationForProject	497
Naam contactpersoon bewoner	438, 441, 445	newQuotationForProject_Attachments	469
Naam eigenaar contactpersoon	406, 411, 417, 427	newQuotationForProject_Chapters	474
Naam eigendom	349, 351	newQuotationForProject_ChaptersLines	480
Naam hulpbron	596, 601		
Naam materiaalgroep	568, 572, 574, 578		

newQuotationForProject\_CommonAttachments 488  
 newQuotationForProject\_SentEmails 492  
 nextPurchaseInvoiceld 452, 458  
 Nieuwe factuur 272  
 Nieuwe factuur hoofdstukken 245  
 Nieuwe Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems 258  
 Nieuwe factuur verzonden e-mails 265  
 Nieuwe factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan boekingsitems 299  
 Nieuwe factuur voor project 314  
 Nieuwe factuur voor project verzonden e-mails 307  
 Nieuwe factuur voor projectbijlagen 278  
 Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken 285, 292  
 Nieuwe factuurbijlagen 238  
 Nieuwe hoofdstukken van facturen 251  
 Nieuwe offerte voor project 497  
 Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen 486  
 Nieuwe offerte voor project verzonden e-mails 492  
 Nieuwe offerte voor projectbijlagen 469  
 Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken 474, 480  
 note 229, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Notitie 229, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 npt 325  
 N-rekening tekst 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335  
 number 37, 71, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 166, 398, 438, 441, 445, 454  
 number\_1 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 Nummer 37, 71, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 166, 398, 438, 441, 445, 454  
 Nummer leveringsbewijs 465

**- O -**

oauth-unauthorized-max-tries 2  
 oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2  
 oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2  
 oauth-unauthorized-sleep-multiplier 2  
 Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID 524  
 Offerte Hoofdstukken per Offerte ID 519  
 Offerte ID 530, 531, 540  
 Offerte per ID 507  
 Offerte Project ID 531, 540  
 Offerte Status ID 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639  
 Offerte Verzonden E-mails 639  
 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID 535  
 Offerte Werknemer ID 531, 540  
 Offertebijlagen per offerte-ID 502  
 Offertebijlages 619  
 Offertedatum 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Offerteherinnering op ID 530  
 Offerteherinneringen 531  
 Offertehoofdstukken 633  
 Offertehoofdstukregels 625  
 Offertenummer 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639  
 Offertes 532  
 Offertestatus Naam 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639  
 Offertestatus per ID 393  
 Offertestatuslogboeken 540  
 Omrekeningsfactor 572, 574, 578  
 Onderaannemer Contact Type ID 132, 139, 146, 154  
 Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per onderaannemer-ID 146  
 Onderaannemer Email 132, 139, 146, 154  
 Onderaannemer ID 132, 139, 143, 146, 154  
 Onderaannemer per ID 139  
 Onderaannemer Type ID 143  
 Onderaannemercontract-ID 37  
 Onderaannemingspercentage 91, 384  
 Onderwerp 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 One Two Build Communication ID 132, 139, 146, 154  
 oneTwoBuildCommunicationId 132, 139, 146, 154  
 Ontvangen Kosten 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154  
 Ontvanger 231, 265, 307, 492, 535, 639  
 Oorspronkelijk Systeemreferentie 325  
 Oorspronkelijke Systeemgroep 325  
 Openstaande kosten 113, 143  
 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract 94  
 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract 92  
 Opmerking 67, 70  
 Optie 480, 512, 625  
 option 480, 512, 625  
 orderNumber 452, 458, 465  
 Ordernummer 452, 458, 465

Organisatie	381	Organisatie Logo URI	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie Alternatief adres Functie	341	Organisatie Logogrootte	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie BTW-nummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Looncomponent Percentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie CoC Nummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie E-mailadres	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie N-Rekening Tekst	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie Factuurpost	341	Organisatie Opmerking	341
Organisatie GL Nummer	341	Organisatie Postcode	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie G-rekening Percentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	Organisatie Prognose Uurtarief	341
Organisatie G-rekening Tekst	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	Organisatie Stad	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie Huisnummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Straatnaam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie IBAN	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Telefoonnummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie ID	341	Organisatie Toeslagpercentages	384
Organisatie Land	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie Logo Bijgewerkt door	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Toon projectnummer op factuur	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie Logo bijgewerkt op	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Uurtarief	341
Organisatie Logo Gemaakt door	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Uurtype Prijzen	383
Organisatie Logo Gemaakt op	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Valuta	341
Organisatie Logo ID	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Vereist Uur Logtijden	341
Organisatie Logo Model ID	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Verkopen Uurtarief	341
Organisatie Logo Model Type	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Vervaldatum Herinnering	341
Organisatie Logo Naam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
		Organisatie Website	341
		Organisatiennaam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
		Organization	381
		organization_alternativeAddressPosition	341
		organization_city	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341

organization\_cocNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_contactFirstName 341  
 organization\_contactLastName 341  
 organization\_country 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_currency 341  
 organization\_emailAddress 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_expirationReminder 341  
 organization\_expirationReminderDays 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_gAccountPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_gAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_glnNumber 341  
 organization\_hasExactHostingAssociation 341  
 organization\_hourlyRate 341  
 organization\_houseNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_iban 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_id 341  
 organization\_invoiceMail 341  
 organization\_isAutomaticInvoiceNumbering 341  
 organization\_isEnableAlternativeEmail 341  
 organization\_language 341  
 organization\_logo\_createdAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_createdBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_extension 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_id 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_modelId 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_modelType 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_name 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_secureHash 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_size 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_updatedAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_updatedBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_logo\_uri 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_nAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_name 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_note 341  
 organization\_phoneNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_prognosisHourlyRate 341  
 organization\_requireHourLogTimes 341  
 organization\_sellingHourlyRate 341  
 organization\_shouldCopyProjectDescription 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_showProjectNameOnInvoicePdf 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_showProjectNumberOnInvoice 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_status 341  
 organization\_streetName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_vatNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 organization\_wageComponentPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 organization\_website 341  
 organization\_websiteAddress 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

organization_zipCode	187, 194, 201, 208, 216, 231, 234, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	paidOff	180
OrganizationHourTypePrices	383	parentId	406, 411, 417, 427, 432
OrganizationSurchargePercentages	384	partiallyAmountReceived	100, 116, 124, 132, 146, 154
ORIG_SYSTEM_GROUP	325	partiallyCostReceived	100, 116, 124, 132, 146, 154
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	325	partition-slot-based-rate-limit-length-ms	2
Ouder ID	406, 411, 417, 427, 432	partition-slot-based-rate-limit-slots	2
outstandingCosts	113, 143	Passagier 1 Achternaam	320, 322
Overhead op PDF tonen	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 Afdeling ID	322
Overheadkosten	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 Exacte salarisfrequentie	322
Overheadkosten BTW Tarief ID	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 ID	320, 322
Overheadkosten BTW-tarief Etiket	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 Voornaam	320, 322
Overheadkosten BTW-tarief Percentage	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Achternaam	320, 322
overheads	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Afdeling ID	322
overheadsVatTariff_effectiveFrom	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Exacte salarisfrequentie	322
overheadsVatTariff_id	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 ID	320, 322
overheadsVatTariff_label	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Voornaam	320, 322
overheadsVatTariff_percentage	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 3 Achternaam	320, 322
Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 Afdeling ID	322
Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 Exacte salarisfrequentie	322
Overzicht inkoopfactuurregels Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 ID	320, 322
Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 Voornaam	320, 322
Overzicht telling afvalitems	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 4 Achternaam	320, 322
Overzicht verkoopprijs apparatuur	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 4 Afdeling ID	322
ownerId	187, 238, 278	Passagier 4 Exacte salarisfrequentie	322
ownerType	187, 238, 278, 345, 347, 349, 351	Passagier 4 ID	320, 322
ownerTypeId	345, 347	Passagier 4 Voornaam	320, 322
		Passagier 5 Achternaam	320, 322
		Passagier 5 Afdeling ID	322
		Passagier 5 Exacte salarisfrequentie	322
		Passagier 5 ID	320, 322
		Passagier 5 Voornaam	320, 322
		Passagier 6 Achternaam	320, 322
		Passagier 6 Afdeling ID	322
		Passagier 6 Exacte salarisfrequentie	322
		Passagier 6 ID	320, 322
		Passagier 6 Voornaam	320, 322
		passenger1_departmentId	322
		passenger1_exactSalaryFrequency	322
		passenger1_firstName	320, 322
		passenger1_id	320, 322
		passenger1_lastName	320, 322
		passenger2_departmentId	322
		passenger2_exactSalaryFrequency	322
		passenger2_firstName	320, 322
		passenger2_id	320, 322
		passenger2_lastName	320, 322
		passenger3_departmentId	322
		passenger3_exactSalaryFrequency	322
		passenger3_firstName	320, 322
		passenger3_id	320, 322
Paginascheiding toevoegen	480, 512, 625		
paid	100, 116, 124, 132, 146, 154		

## - P -



passenger3\_lastName 320, 322  
 passenger4\_departmentId 322  
 passenger4\_exactSalaryFrequency 322  
 passenger4\_firstName 320, 322  
 passenger4\_id 320, 322  
 passenger4\_lastName 320, 322  
 passenger5\_departmentId 322  
 passenger5\_exactSalaryFrequency 322  
 passenger5\_firstName 320, 322  
 passenger5\_id 320, 322  
 passenger5\_lastName 320, 322  
 passenger6\_departmentId 322  
 passenger6\_exactSalaryFrequency 322  
 passenger6\_firstName 320, 322  
 passenger6\_id 320, 322  
 passenger6\_lastName 320, 322  
 PAYLOAD\_TEXT 325  
 paymentAgreement 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154  
 paymentConditionPurchase 79, 82  
 paymentConditionSales 79, 82  
 paymentReference 452, 458, 465  
 Payroll Division Beschrijving 364, 367, 370, 373  
 Payroll Division GL Account Code 364, 367, 370, 373  
 Payroll Division GL Account Code Aankoop 364, 367, 370, 373  
 Payroll Division ID 364, 367, 370, 373  
 Payroll Division Journal Code 364, 367, 370, 373  
 Payroll Division Journal Code Aankoop 364, 367, 370, 373  
 Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_description 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_exactDivisionId 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_glAccountCode 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_glAccountCodePurchase 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_id 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_journalCode 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_journalCodePurchase 364, 367, 370, 373  
 payrollDivision\_salesInvoiceNumberPrefix 364, 367, 370, 373  
 PendingApprovalsAssignedToMe 37  
 Percentage 396, 397, 402  
 Percentage uitbesteed werk 91, 384  
 phoneNumber 23, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381  
 Plaats 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450  
 Plan Puntentelling 406, 411, 417, 427  
 planItemCount 406, 411, 417, 427  
 Plannen Project 353, 391  
 Planning 74, 76, 79, 83, 406, 411, 417, 427  
 Planning Tekst 88  
 planningText 88  
 plansProject 353, 391  
 Post verzonden door 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154  
 Post verzonden op 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 398, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Postcode 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450  
 Postcode van de werknemer 341  
 pre-request-delay-ms 2  
 previousPurchaseInvoiceld 452, 458  
 price 113, 143, 166, 480, 512, 561, 572, 574, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 609, 625  
 priceCode 201, 208, 251, 258, 292, 299  
 priceLowerBound 18, 19, 23  
 priceTotal 583, 585, 586, 588  
 priceUpperBound 18, 19, 23  
 Prijs 113, 143, 166, 480, 512, 561, 572, 574, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 609, 625  
 Prijs Bovengrens 18, 19, 23  
 Prijs leveringsbewijs 465  
 Prijs Ondergrens 18, 19, 23  
 Prijs per Eenheid 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458  
 Prijs Totaal 583, 585, 586, 588  
 Prijscode 201, 208, 251, 258, 292, 299  
 processed 116, 146, 161, 320, 322, 530, 531  
 profitAndRisk 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 profitAndRiskVatTariff\_effectiveFrom 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 profitAndRiskVatTariff\_id 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 profitAndRiskVatTariff\_label 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 profitAndRiskVatTariff\_percentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Prognose Ander Bedrag 612  
 Prognose Gereserveerd Bedrag 612  
 Prognose Uurtarief 381  
 Prognosebedrag 612  
 prognosisAmount 612  
 prognosisHourlyRate 381

prognosisOtherAmount	612	Project Projectnummer	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
prognosisReservedAmount	612	Project Security Link Code	95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568
progress	612	Project Security Link Cost Type Code	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
ProgressSheets	398	Project Security Link Cost Type Naam	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
project	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 180, 223, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 400, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497	Project Security Link Hoofdstuknaam	583, 585, 586, 588
Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID	411	Project Security Link ID	95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588
Project bijgewerkt door	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Security Link Naam	95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588
Project bijgewerkt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Security Link Project ID	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
Project Categorie Divisie Instellingen	386	Project Security Link Status	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568, 583, 585, 586, 588
Project contact e-mail	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Stad	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project contact ID	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Volledig projectnummer	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project Dossier Categorie ID	423, 425	Project Werk Adres	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Project Dossier Categorie per ID	390	Project Werkvoorbereider Naam	175, 177
Project Gemaakt door	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project_branch_code	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project Gemaakt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project_branch_id	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project Huisnummer	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project_branch_name	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project ID	71, 95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 612, 619, 625, 633, 639	project_branchId	71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568
Project op ID	406	project_category_code	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project postcode	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639		

project\_category\_createdAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_createdBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_generalCostsOrProfit 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_generalCostsPercentage 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_grossProfitMargin 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_name 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_category\_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_categoryId 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568  
 project\_city 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_contact\_email 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_contact\_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_contact\_isVatShifted 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_contact\_name 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_contact\_phoneNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_contactName 175, 177  
 project\_createdAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_createdBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_deliveryDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_divisionId 71, 95, 113, 143, 166, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568  
 project\_endDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_executorName 175, 177  
 project\_fullProjectNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_houseNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_id 71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_information 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_name 71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 619, 625, 633, 639

project\_number 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568  
 project\_projectLeaderName 175, 177  
 project\_projectNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_reference 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_startDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568  
 project\_status\_closesProject 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_createdAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_createdBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_invoicesProject 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_name 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_plansProject 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_status\_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_statusId 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568  
 project\_streetName 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 project\_workAddress 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 project\_workPlannerName 175, 177  
 project\_zipCode 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 Projectbestand aangemaakt door 92, 94  
 Projectbestand aangemaakt op 92, 94  
 Projectbestand bijgewerkt door 92, 94  
 Projectbestand ID 71, 92, 94  
 Projectbestand per ID 423  
 Projectbeveiligingskoppeling op ID 612  
 ProjectById 406  
 Projectcategorie Aangemaakt op 19, 23  
 Projectcategorie Algemene Kosten Percentage 19, 23  
 Projectcategorie Bijgewerkt door 19, 23  
 Projectcategorie Bijgewerkt op 19, 23  
 Projectcategorie Gemaakt door 19, 23  
 Projectcategorie per ID 385  
 Projectcategorie  
 Projectcategoriecode 19, 23  
 Projectcategorie-ID 19, 23, 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639  
 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID 388  
 Projectcategorienaam 19, 23  
 ProjectCategories 385  
 projectCategory\_code 19, 23  
 projectCategory\_createdAt 19, 23  
 projectCategory\_createdBy 19, 23  
 projectCategory\_generalCostsPercentage 19, 23  
 projectCategory\_grossProfitMargin 19, 23  
 projectCategory\_id 19, 23  
 projectCategory\_name 19, 23  
 projectCategory\_updatedAt 19, 23

projectCategory\_updatedBy 19, 23  
 ProjectCategoryById 385  
 ProjectCategoryDivisionSettings 386  
 ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId 388  
 ProjectCustomAttributeValuesByProjectId 411  
 Projectdossier bijgewerkt op 92, 94  
 Projectdossierafdelingen per project-ID 425  
 ProjectEmployeesByProjectId 417  
 Projecten 432  
 Projectfactuur Termijn ID 201, 208, 251, 258, 292, 299  
 projectFile 423, 425  
 projectFile\_createdAt 92, 94  
 projectFile\_createdBy 92, 94  
 projectFile\_description 71  
 projectFile\_id 71, 92, 94  
 projectFile\_information 92, 94  
 projectFile\_name 71, 92, 94  
 projectFile\_projectId 71  
 projectFile\_updatedAt 92, 94  
 projectFile\_updatedBy 92, 94  
 ProjectFileById 423  
 ProjectFileCategories 389  
 projectFileCategory\_id 423, 425  
 projectFileCategory\_name 423, 425  
 ProjectFileCategoryById 390  
 ProjectFileDepartmentsByProjectId 425  
 Projectgegevens 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId 427  
 projectId 27, 122, 152, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 586, 588, 612  
 projectInvoiceTermId 201, 208, 251, 258, 292, 299  
 projectLeader\_departmentId 432  
 projectLeader\_exactSalaryFrequency 432  
 projectLeader\_firstName 406, 411, 417, 427, 432  
 projectLeader\_id 406, 411, 417, 427, 432  
 projectLeader\_lastName 406, 411, 417, 427, 432  
 Projectleider Afdeling ID 432  
 Projectleider Exacte salarisfrequentie 432  
 Projectleider Voornaam 406, 411, 417, 427, 432  
 Projectmedewerkers per project-ID 417  
 Projectnaam 37, 71, 95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 619, 625, 633, 639  
 projectName 37, 122, 152  
 projectNumber 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Projectnummer 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639  
 Projectreferentie 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 Projects 432  
 projectSecurityLink\_chapterName 583, 585, 586, 588  
 projectSecurityLink\_code 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568  
 projectSecurityLink\_code\_1 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 projectSecurityLink\_costTypeCode 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568  
 projectSecurityLink\_costTypeName 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568  
 projectSecurityLink\_id 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588  
 projectSecurityLink\_id\_1 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 projectSecurityLink\_name 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588  
 projectSecurityLink\_name\_1 100, 116, 124, 132, 146, 154  
 projectSecurityLink\_parentName 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568  
 projectSecurityLink\_projectId 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568  
 projectSecurityLink\_status 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568, 583, 585, 586, 588  
 ProjectSecurityLinkById 612  
 projectSecurityLinkId 122, 152  
 projectSecurityLinkName 122, 152  
 Projectstatus 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639  
 Projectstatus Aangemaakt door 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639  
 Projectstatus Bijgewerkt door 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639

Projectstatus bijgewerkt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_email	406, 411, 417, 427
Projectstatus Facturen Project	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_id	406, 411, 417, 427
Projectstatus Gemaakt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	406, 411, 417, 427
Projectstatus Naam	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_name	406, 411, 417, 427
Projectstatus Plannen Project	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	406, 411, 417, 427
Projectstatus Sluit het project af	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_name	406, 411, 417, 427, 432
ProjectStatuses	391	propertyAsset_number	406, 411, 417, 427
Projectstatus-ID	71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_postcode	406, 411, 417, 427
Projectstatussen	391	propertyAsset_projectNameAndNumber	406, 411, 417, 427
Projecttak ID	71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_residentContact_email	406, 411, 417, 427
Property Asset Factuur Contact Email	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_id	406, 411, 417, 427
Property Asset Factuur Contact ID	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_isVatShifted	406, 411, 417, 427
Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_name	406, 411, 417, 427
Property Asset Projectnaam en -nummer	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_phoneNumber	406, 411, 417, 427
Property Asset Resident Contact Email	406, 411, 417, 427	propertyAsset_secondDeliveryDate	406, 411, 417, 427
Property Asset Resident Contact ID	406, 411, 417, 427	propertyAsset_streetName	406, 411, 417, 427
Property Asset Tweede leveringsdatum	406, 411, 417, 427	PropertyAssetByld	438
propertyAsset	438, 441, 445	PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId	441
propertyAsset_city	406, 411, 417, 427	PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId	445
propertyAsset_country	406, 411, 417, 427	PropertyAssets	450
propertyAsset_description	406, 411, 417, 427	propertyName	349, 351
propertyAsset_firstDeliveryDate	406, 411, 417, 427	provisionalCosts	406, 411, 417, 427
propertyAsset_houseNumber	406, 411, 417, 427	purchaseInvoice_bookNumber	161
propertyAsset_id	406, 411, 417, 427, 432	purchaseInvoice_canBeDeleted	161
		purchaseInvoice_comments	161
		purchaseInvoice_contact_email	161
		purchaseInvoice_contact_id	161
		purchaseInvoice_contact_isVatShifted	161
		purchaseInvoice_contact_name	161
		purchaseInvoice_contact_phoneNumber	161
		purchaseInvoice_createdAt	161
		purchaseInvoice_createdBy	161
		purchaseInvoice_date	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_id	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	161
		purchaseInvoice_id	161

- purchaseInvoice\_invoiceNumber 161  
 purchaseInvoice\_isBooked 161  
 purchaseInvoice\_orderNumber 161  
 purchaseInvoice\_project\_city 161  
 purchaseInvoice\_project\_createdAt 161  
 purchaseInvoice\_project\_createdBy 161  
 purchaseInvoice\_project\_deliveryDate 161  
 purchaseInvoice\_project\_endDate 161  
 purchaseInvoice\_project\_fullProjectNumber 161  
 purchaseInvoice\_project\_houseNumber 161  
 purchaseInvoice\_project\_id 161  
 purchaseInvoice\_project\_information 161  
 purchaseInvoice\_project\_name 161  
 purchaseInvoice\_project\_projectNumber 161  
 purchaseInvoice\_project\_reference 161  
 purchaseInvoice\_project\_startDate 161  
 purchaseInvoice\_project\_streetName 161  
 purchaseInvoice\_project\_updatedAt 161  
 purchaseInvoice\_project\_updatedBy 161  
 purchaseInvoice\_project\_zipCode 161  
 purchaseInvoice\_status 161  
 purchaseInvoice\_totalExcludingVat 161  
 purchaseInvoice\_totalIncludingVat 161  
 purchaseInvoice\_updatedAt 161  
 purchaseInvoice\_updatedBy 161  
 purchaseInvoiceBookNumber 60  
 PurchaseInvoiceByld 452  
 purchaseInvoiceId 37, 60, 166  
 purchaseInvoiceImportBranch\_code 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_description 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_exactDivisionId 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_glAccountCode 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_glAccountCodePurchase 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_id 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_journalCode 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_journalCodePurchase 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_division\_salesInvoiceNumberPrefix 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_id 355, 359  
 purchaseInvoiceImportBranch\_name 355, 359  
 purchaseInvoiceInvoiceNumber 166  
 PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId 458  
 purchaseInvoiceNumber 60  
 purchaseInvoicePercentage 91, 384  
 PurchaseInvoices 465  
 PurchaseInvoiceStatuses 469  
 PurchaseOrder\_ContractTermsContractOrderLines 100  
 PurchaseOrderByld 106  
 purchaseOrderContract\_id 95  
 purchaseOrderContract\_number 95  
 PurchaseOrderContractHistoryEntriesByld 111  
 purchaseOrderContractId 37  
 PurchaseOrderContracts 113  
 PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsByld 116  
 PurchaseOrderContractTerms 122  
 PurchaseOrderContractTermsByld 124  
 PurchaseOrderCostTypes 130  
 PurchaseOrderStatuses 130  
 purchaseOrderTotal 480, 512, 625  
 purchaseType 44, 100, 106, 113, 116, 124, 161  
 purchaseTypeId 166  
 purchaseTypeName 166  
 PurchaseTypes 168
- Q -**
- q 18, 30, 37, 69, 70, 71, 82, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 180, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 363, 376, 391, 392, 396, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 586, 588, 594, 596, 597, 600, 605, 608, 611  
 quantity 60, 95, 100, 132, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458, 480, 512, 548, 563, 568, 625  
 quantityFactor 95, 100, 132  
 quotation 502, 507, 512, 519, 524, 535  
 quotation\_advisorName 530  
 quotation\_branch\_id 619, 625, 633, 639  
 quotation\_branch\_name 619, 625, 633, 639  
 quotation\_closingChance 619, 625, 633, 639  
 quotation\_commissionPercentage 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contact\_emailAddress 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contact\_id 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contact\_name 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contact\_type 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contact\_typeId 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contactPerson\_emailAddress 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contactPerson\_firstName 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contactPerson\_id 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contactPerson\_lastName 619, 625, 633, 639  
 quotation\_contactPerson\_phoneNumber 619, 625, 633, 639

quotation\_contactPersonText 619, 625, 633, 639 quotationNumber 469, 474, 480, 486, 492, 497,  
 quotation\_createdAt 619, 625, 633, 639 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 quotation\_createdBy\_id 619, 625, 633, 639 quotationReminder 530  
 quotation\_createdBy\_username 619, 625, 633, 639 QuotationReminderById 530  
 quotation\_employee\_departmentId 619, 625, 633, 639 QuotationReminders 531  
 639 Quotations 532  
 quotation\_employee\_exactSalaryFrequency 619, 625, 633, 639 QuotationSentEmails 639  
 625, 633, 639 QuotationSentEmailsByQuotationId 535  
 quotation\_employee\_firstName 619, 625, 633, 639 quotationStatus\_id 469, 474, 480, 486, 492, 497,  
 quotation\_employee\_id 619, 625, 633, 639 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633,  
 quotation\_employee\_lastName 619, 625, 633, 639 639  
 quotation\_employeeId 531, 540 quotationStatus\_name 469, 474, 480, 486, 492,  
 quotation\_expectedClosingDate 619, 625, 633, 639 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625,  
 quotation\_id 530, 531, 540, 619, 625, 633, 639 633, 639  
 quotation\_internalNote 619, 625, 633, 639 QuotationStatusById 393  
 quotation\_language 619, 625, 633, 639 QuotationStatusLogs 540  
 quotation\_number 530, 531, 540  
 quotation\_project\_branchId 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_categoryId 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_divisionId 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_id 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_name 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_number 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_status 619, 625, 633, 639  
 quotation\_project\_statusId 619, 625, 633, 639  
 quotation\_projectId 531, 540  
 quotation\_quotationDate 619, 625, 633, 639  
 quotation\_quotationNumber 619, 625, 633, 639  
 quotation\_quotationStatus\_id 619, 625, 633, 639  
 quotation\_quotationStatus\_name 619, 625, 633, 639  
 639  
 quotation\_reference 619, 625, 633, 639  
 quotation\_salutation 619, 625, 633, 639  
 quotation\_salutationText 619, 625, 633, 639  
 quotation\_subject 530, 531, 540, 619, 625, 633, 639  
 quotation\_subtotal 619, 625, 633, 639  
 quotation\_total 619, 625, 633, 639  
 quotation\_updatedAt 619, 625, 633, 639  
 quotation\_updatedBy\_id 619, 625, 633, 639  
 quotation\_updatedBy\_username 619, 625, 633, 639  
 QuotationAttachments 619  
 QuotationAttachmentsByQuotationId 502  
 QuotationById 507  
 QuotationChapterLines 625  
 QuotationChapterLinesByQuotationId 512  
 QuotationChapters 633  
 QuotationChaptersByQuotationId 519  
 QuotationCommonAttachmentsByQuotationId 524  
 QuotationConfirmationAttachments 392  
 quotationDate 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502,  
 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

## - R -

recipient 231, 265, 307, 492, 535, 639  
 reference 201, 208, 251, 258, 292, 299, 406, 411,  
 417, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502,  
 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Referentie 201, 208, 251, 258, 292, 299, 406, 411,  
 417, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502,  
 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Rekeningnummer 74, 76, 79, 83, 330  
 remark 67, 70  
 remindAt 530, 531  
 reminderMail 74, 76, 79, 83, 88  
 removeDuplicates 27  
 repeatsAnnually 66  
 requested-page-size 2  
 requests-parallel-max 2  
 requireHourLogTimes 381  
 Reservering van middelen per ID 583  
 Resident Contact Type ID 438, 441, 445  
 resident\_emailAddress 450  
 resident\_id 450  
 resident\_name 450  
 resident\_type 450  
 resident\_typeld 450  
 residentContact\_contactType\_id 438, 441, 445  
 residentContact\_contactType\_name 438, 441, 445  
 residentContact\_email 438, 441, 445  
 residentContact\_id 438, 441, 445  
 residentContact\_isVatShifted 438, 441, 445  
 residentContact\_name 438, 441, 445  
 residentContact\_phoneNumber 438, 441, 445  
 Resource Boeking Werknemers per ID 585  
 Resource Boekingsitems volgens criteria 586  
 Resource Naam 583, 585, 586, 588, 596, 601



resource_id	583, 585, 586, 588	Samenvatting Contacturen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resource_name	583, 585, 586, 588	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingById	583	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingEmployeesById	585	Samenvatting Contacturen Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingItemsByCriteria	586	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingsByCriteria	588	Samenvatting Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceById	590	Samenvatting Kostprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-eenheden	600	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-eenheden op ID	601	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-eenheid op ID	599	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceEmployeesById	592	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceGroupById	593	Samenvatting Materiaal Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-iteemeenheden	596	Samenvatting Materiaal Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceItemEmployees	594	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceItemUnits	596	Samenvatting materiaalkosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resourceName	596, 601	Samenvatting materiaalverkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resources	597	Samenvatting Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceUnitById	599	Samenvatting Uitrusting Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resourceUnitId	596, 601	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resourceUnitName	596, 601	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceUnits	600	Samenvatting verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceUnitsById	601	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_BLOB	325	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_DATE_TIME_UTC	325	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_NUMBER	325	Samenvatting werknemersuren Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_TEXT	325	Samenvatting werknemersuren Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resultaat BLOB	325	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resultaat Datum Tijd	325	ScabEmployeeld	364, 367, 370, 373, 376
Resultaat Nummer	325		
Resultaat Tekst	325		
<b>- S -</b>			
salesInvoiceNumberPrefix	355, 359, 363		
salutation	85, 87, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		
salutationText	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		
Samenvattende winst	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting Afval Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting Afvalkosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting Afvalverkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		
Samenvatting Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63		

SCAB-werknemer-ID	364, 367, 370, 373, 376	simulate-http-524-errors-percentage	2
secondDeliveryDate	438, 441, 445, 450	simulate-http-protocol-errors	2
secondReminder	74, 76, 79, 83	simulate-http-protocol-errors-percentage	2
secureHash	97, 99	simulate-http-timeout-errors	2
securityCodeld	612	simulate-http-timeout-errors-percentage	2
securityObject_code	612	size	97, 99, 615, 616
securityObject_id	612	Sjablonen per categorie	394
securityObject_name	612	Sla HTTP Disk Cache op	325
SecurityObjectByld	614	Sla HTTP Memory Cache op	325
sellingHourlyRate	74, 76, 79, 83, 88, 364, 367, 370, 373, 376, 381	leutelsoort	39, 40
sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 561, 563, 565, 568, 572, 574, 578, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 603, 608, 609	slot-based-rate-limit-length-ms	2
sellingPriceTotal	583, 585, 586, 588	slot-based-rate-limit-slots	2
shiftedPercentage	396, 397	Sluit Planning	391
shouldAddPageBreak	480, 512, 625	Sluit Project	353, 391
shouldCopyProjectDescription	223, 381	Sluitingskans	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	352, 359	socialSecurityNumber	74, 76, 79, 83
showOverheadsOnPdf	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Soort	18, 19, 23, 37, 39, 40, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 327, 349, 351, 394, 406, 411, 417, 427, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601
showPricePerLine	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Soorten aankopen	168
showProjectNameOnInvoicePdf	223	Soortnaam	88, 175, 177
showProjectNumberOnInvoice	223	Sorteerindex	201, 208, 251, 258, 292, 299, 480, 512, 625
showSubtotalPerChapter	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	sortIndex	100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299, 474, 480, 512, 519, 625, 633
showTotalPrice	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	sortIndex_1	201, 208, 251, 258, 292, 299, 480, 512, 625
signatureFileHash	364, 367, 370, 373	Standaard Goedkeuringsinstellingen	32
simulate-http-400-errors	2	Standaard projectstatus	353
simulate-http-400-errors-percentage	2	standardize-identifiers	2
simulate-http-401-errors	2	standardize-identifiers-casing	2
simulate-http-401-errors-percentage	2	startDate	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445
simulate-http-403-errors	2	startDateText	132, 139, 143, 146, 154
simulate-http-403-errors-percentage	2	Startdatum	66, 67, 69, 70, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 325, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445
simulate-http-408-errors	2	Startdatum project	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
simulate-http-408-errors-percentage	2	Starttijd	47, 177, 180
simulate-http-429-errors	2	startTime	47, 177, 180
simulate-http-429-errors-percentage	2	statement_contactId	402
simulate-http-500-errors	2	statement_contactName	402
simulate-http-500-errors-percentage	2	statement_fixedPrice	402
simulate-http-502-errors	2	statement_fullProjectNumber	402
simulate-http-502-errors-percentage	2		
simulate-http-503-errors	2		
simulate-http-503-errors-percentage	2		
simulate-http-504-errors	2		
simulate-http-504-errors-percentage	2		
simulate-http-522-errors	2		
simulate-http-522-errors-percentage	2		
simulate-http-524-errors	2		

statement\_id 402  
 statement\_projectBranchId 402  
 statement\_projectCategoryId 402  
 statement\_projectId 402  
 statement\_projectName 402  
 statement\_projectStatusId 402  
 Status 67, 70, 71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 398, 452, 458, 465, 612  
 Status Aangemaakt door 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 Status Aangemaakt op 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 Status bijgewerkt door 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 Status Facturen Project 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Status geüpdatet op 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 Status Plannen Project 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Status Sluit het project 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Status Sluit Planning 432  
 Status van de organisatie 341  
 status\_closesPlanning 432  
 status\_closesProject 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 status\_createdAt 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 status\_createdBy 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 status\_id 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 status\_invoicesProject 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 status\_name 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 status\_plansProject 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 status\_updatedAt 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 status\_updatedBy 401, 406, 411, 417, 427, 445  
 statusId 37  
 Status-ID 37, 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Statusnaam 113, 143, 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 statusName 113, 143  
 Statussen inkoopfacturen 469  
 Statussen van inkooporders 130  
 Statussen van onderaannemers 160  
 Straatnaam 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450  
 streetName 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450  
 streetName\_1 445  
 SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId 131  
 Subcontracten Totaal 480, 512, 625  
 subcontractingPercentage 91, 384  
 subcontractingTotal 480, 512, 625  
 subcontractor\_contactType\_id 132, 139, 146, 154  
 subcontractor\_contactType\_name 132, 139, 146, 154  
 Subcontractor\_ContractTermsContractOrderLines 132  
 subcontractor\_email 132, 139, 146, 154  
 subcontractor\_emailAddress 143  
 subcontractor\_id 132, 139, 143, 146, 154  
 subcontractor\_isVatShifted 132, 139, 146, 154  
 subcontractor\_name 132, 139, 143, 146, 154  
 subcontractor\_phoneNumber 132, 139, 146, 154  
 subcontractor\_type 143  
 subcontractor\_typeld 143  
 SubcontractorById 139  
 subcontractorContract\_id 95  
 subcontractorContract\_number 95  
 subcontractorContractId 37  
 SubcontractorContracts 143  
 SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId 146  
 SubcontractorContractTerms 152  
 SubcontractorContractTermsBySubcontractorId 154  
 SubcontractorStatuses 160  
 subject 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Subtotaal 71, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 229, 251, 258, 292, 299, 398, 402, 458, 465, 480, 512, 532, 619, 625, 633, 639  
 subtotal 71, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 229, 251, 258, 292, 299, 398, 402, 458, 465, 480, 512, 532, 625  
 SUCCESSFUL 325  
 summary\_amount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_contactHours\_amount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_contactHours\_costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_contactHours\_invoiceAmount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_contactHours\_itemCount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_contactHours\_sellingPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_deliveryTickets\_amount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63  
 summary\_deliveryTickets\_costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63

summary_deliveryTickets_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_deliveryTickets_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_deliveryTickets_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_employeeHours_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_employeeHours_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_contactType_id	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_employeeHours_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_contactType_name	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_employeeHours_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_email	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_employeeHours_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_emailAddress	113, 166, 465, 578
summary_equipment_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_id	100, 106, 113, 116, 124, 166, 465, 572, 574, 578
summary_equipment_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_isVatShifted	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_equipment_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_name	100, 106, 113, 116, 124, 166, 465, 572, 574, 578
summary_equipment_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_phoneNumber	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_equipment_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_type	113, 166, 465, 578
summary_garbage_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_typeId	113, 166, 465, 578
summary_garbage_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplierId	122, 152
summary_garbage_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplierName	122, 152
summary_garbage_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surchargePercentage	44, 60, 201, 208, 251, 258, 292, 299
summary_garbage_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	SurchargePercentagesByContact	91
summary_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_deliveryTicket	74, 76, 79, 83
summary_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_equipment	74, 76, 79, 83
summary_material_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_material	74, 76, 79, 83
summary_material_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_others	74, 76, 79, 83
summary_material_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_purchaseInvoice	74, 76, 79, 83
summary_material_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_subcontracting	74, 76, 79, 83
summary_material_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_workOutsourcing	74, 76, 79, 83
summary_profit	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	swagger-specification-download-tries	2
summary_purchaseInvoiceLines_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	swagger-specification-file	2
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	2
		swagger-specification-url	2
		- T -	
		Taal	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 394, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
		Taal van de organisatie	341
		TATA pas - 2 maanden	376
		Te ontvangen Bedrag	100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
		Te Ontvangen Kosten	100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154

Tekst 174, 183, 184, 185, 186, 225, 226, 227, 228, 347, 349, 400, 616, 617  
 Telefoonnummer 23, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 228, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381  
 Telefoonnummer contactpersoon 40, 44, 60, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Telefoonnummer werknemer 341  
 TemplatesByCategory 394  
 templateType 394  
 TEXT 174, 183, 184, 185, 186, 225, 226, 227, 228, 347, 349, 400, 616, 617  
 Ticket Datum 116, 146, 161  
 ticketDate 116, 146, 161  
 ticketNumber 44, 116, 146, 161  
 Ticketnummer 44, 116, 146, 161  
 Tijdschrift Code Aankoop 355, 359, 363  
 Tijdschriftcode Werk in uitvoering 355, 359  
 Tijdzones 185  
 Time-out (sec) 325  
 TIMEOUT\_SEC 325  
 Timezones 185  
 Toegankelijke Administraties 174  
 Toegestane Toegangsoorten 327  
 Toeslagen Aankoopfactuur 74, 76, 79, 83  
 Toeslagen Leveringsbewijs 74, 76, 79, 83  
 Toeslagen Materiaal 74, 76, 79, 83  
 Toeslagen Onderaanneming 74, 76, 79, 83  
 Toeslagen Overige 74, 76, 79, 83  
 Toeslagen Uitrusting 74, 76, 79, 83  
 Toeslagen Werk Uitbesteding 74, 76, 79, 83  
 Toeslagpercentage 44, 60, 201, 208, 251, 258, 292, 299  
 Toeslagpercentages per contact 91  
 Toon prijs per lijn 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Toon Projectnaam op Factuur-PDF 223  
 Toon Projectnummer op Factuur 223  
 Toon Subtotaal per hoofdstuk 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Toon Totale Prijs 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Totaal 229, 465, 532, 619, 625, 633, 639  
 total 229, 465, 532  
 totalCostPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 548, 563, 568  
 Totale Kostprijs 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 548, 563, 568  
 Totale Prijs 95, 100, 132  
 Totale verkoopprijs 548, 563, 568  
 totalPrice 95, 100, 132  
 totalSellingPrice 548, 563, 568  
 Transactie ID 325  
 TRANSACTION\_ID 325  
 Tweede herinnering 74, 76, 79, 83  
 Tweede leveringsdatum 438, 441, 445, 450  
 type 18, 19, 23, 37, 39, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 327, 349, 351, 394, 406, 411, 417, 427, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601  
 Type bestandsmodel 161, 330, 423, 425, 452, 458  
 Type contactpersoon bewoner Naam 438, 441, 445  
 Type contactpersoon onderaannemer Naam 132, 139, 146, 154  
 Type ID 88, 175, 177  
 Type inwoner 450  
 Type leverancier 113, 166, 465, 578  
 Type model 97, 99, 458  
 Type onderaannemer 143  
 Type vormfactor 572, 574, 578  
 type\_1 596, 601  
 type\_id 88, 175, 177  
 type\_name 88, 175, 177  
 typeKey 39, 40

## - U -

Uitbreiding 97, 99  
 Uitbreiding organisatielogo 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341  
 Uitrusting Beschrijving 558  
 Uitrusting Code 548, 558  
 Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid 542, 545  
 Uitrusting Totaal 480, 512, 625  
 Uitrustingseenheid 548  
 Uitrustingsgroep bijgewerkt op 542, 545  
 unit 60, 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 480, 512, 625  
 Unit ID 558, 565, 578, 583, 585, 586, 588, 608  
 unit\_1 100, 132  
 unit\_id 558, 565, 578, 583, 585, 586, 588, 608  
 unit\_name 558, 565, 578, 608  
 unitName 50, 53, 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458  
 unitPrice 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458  
 unitPrice\_1 100, 132  
 update 327, 344

updatedAt	18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639	useOrganizationInfo	330, 335
updatedAt_1	83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, 535, 561, 625, 633, 639	User Link ID	376
updatedAt_2	480, 512, 625	User_activatedAt	376
updatedBy	19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639	User_id	376
updatedBy_1	83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, 535, 561, 625, 633, 639	User_linkId	376
updatedBy_2	480, 512, 625	User_type	376
updatedBy_id	18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611	User_username	376
updatedBy_username	18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611	UserActivatedAt	364, 367, 370, 373
Uren	67, 70, 175, 177, 427	UserInvitationSentAt	364, 367, 370, 373
Urenschatting	406, 411, 417, 427	Username	341, 364, 367, 370, 373
URI	97, 99	UserType	364, 367, 370, 373
URL	325	Uur Info Budget Uren	612
use_batch-insert	2	Uur Info Prognose Gereserveerde Uren	612
use-http-disk-cache-read	2	Uur Info Prognose Overige Uren	612
use-http-disk-cache-write	2	Uur Info Prognose Uren	612
use-http-memory-cache-read	2	Uur Info Uurtarief	612
use-http-memory-cache-write	2	Uur Type ID	180, 427
		Uur Type Naam	180, 427
		Uurlogs	180
		Uurloon werknemer	341
		Uurregistratie van werknemers	177
		Uursoort Aangemaakt op	427
		Uursoort Bijgewerkt door	427
		Uursoort Bijgewerkt op	427
		Uursoort Gemaakt door	427
		Uursoort per ID	379
		Uursoorten	380
		Uursoort-ID	83, 373, 383
		Uursoortnaam	40, 47, 83, 373, 383
		Uurtarief	74, 76, 79, 83, 88, 175, 177, 180, 364, 367, 370, 373, 376, 381
		Uurtarief verkoop	74, 76, 79, 83, 88, 364, 367, 370, 373, 376, 381
		Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID	373
		Value	76, 370, 411, 441
		Valuta	184, 381
		Van Basecone	452, 458
		Vaste Prijs	404, 406, 411, 417, 427, 432
		Vastgoed Activa Land	406, 411, 417, 427
		Vastgoed Activa Postcode	406, 411, 417, 427
		Vastgoed Activa Stad	406, 411, 417, 427
		Vastgoedactiva	450
		Vastgoedactiva op ID	438
		Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID	445
		vatNumber	74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381
		vatShiftedValue	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
		vatTariff_effectiveFrom	572, 574

- vatTariff\_id 402, 572, 574, 578  
 vatTariff\_isDefault 572, 574  
 vatTariff\_isShifted 402, 572, 574, 578  
 vatTariff\_label 402, 572, 574, 578  
 vatTariff\_percentage 402, 572, 574, 578  
 vatTariff\_shiftedPercentage 572, 574  
 vatTariffId 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458  
 vatTariffPercentage 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 402, 458, 480, 512, 625  
 VatTariffs 396  
 VatTariffs1 397  
 vatTotal 229, 465  
 VCA datum - 4 maanden 376  
 Veldsoort 345, 347  
 Veldtype ID 345, 347  
 Verdeling per ID 359  
 Verklaring Contact ID 402  
 Verklaring contactpersoon Naam 402  
 Verklaring ID 402  
 Verklaring Project ID 402  
 Verklaring Projectcategorie ID 402  
 Verklaring Projectnaam 402  
 Verklaring Projectstatus ID 402  
 Verklaring Projecttak ID 402  
 Verklaring vaste prijs 402  
 Verklaring Volledig projectnummer 402  
 Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel 355, 359, 363  
 Verkoopprijs 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 561, 563, 565, 568, 572, 574, 578, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 603, 608, 609  
 Verkoopprijs apparatuur 548  
 Verkoopprijs Totaal 583, 585, 586, 588  
 Vermogensbestanddeelnummer 406, 411, 417, 427  
 Vershoven percentage 396, 397  
 Versies 618  
 version 617  
 Versions 618  
 Vervaldatum 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465  
 Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid 452, 458, 465  
 Vervaldatum herinnering 74, 76, 79, 83, 88, 381  
 Vervalherinneringsdagen 223  
 Verwachte sluitingsdatum 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Verwachte voltooiingsdatum 132, 139, 143, 146, 154  
 Verwachte voltooiingsdatum Tekst 132, 139, 143, 146, 154  
 Verwerkt 116, 146, 161, 320, 322, 530, 531  
 Verwijderd door Gebruikersnaam 401  
 Verwijderd door ID 401  
 Verwijderd op 401  
 Verwijderen 344  
 VerzamelFactuur PDF per Factuur 186  
 Verzonden post 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154  
 Vestiging-ID 19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639  
 Vestigingscode 19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 view 327, 344  
 visibilityFlag 572, 574, 578  
 Voeg Afvallijst bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Voeg een voorblad toe 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Voeg Materiaallijst bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Voeg Materieellijst bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Voeg Register bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314  
 Voettekst 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Volgende aankoopfactuur ID 452, 458  
 Volledig Projectnummer 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445  
 Voornaam 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554  
 Voortgang 612  
 Voorwaarden 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639  
 Vorige aankoopfactuur ID 452, 458  
 Vormfactor bijgewerkt door 572, 574  
 Vormfactor bijgewerkt op 572, 574  
 Vormfactor Binnenstraal 572, 574  
 Vormfactor Bodemstraal 572, 574  
 Vormfactor Breedte 572, 574  
 Vormfactor Buitenste straal 572, 574  
 Vormfactor Diepte 572, 574  
 Vormfactor eenheid 572, 574, 578  
 Vormfactor Gemaakt door 572, 574

Vormfactor Gemaakt op	572, 574	Werkadres weergeven	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Vormfactor Gewicht	572, 574, 578	Werkdruk werknemers	341
Vormfactor Hoogte	572, 574	Werklast	364, 367, 370, 373, 376
Vormfactor Straal	572, 574	Werknemer Bijgewerkt door	341
Vormfactor Top Radius	572, 574	Werknemer bijgewerkt op	341
VormfactorMaten	578	Werknemer BSN	341
Vrije dag per ID	66	Werknemer Exact salaris Frequentie	70, 177, 532, 619, 625, 633, 639
Vrije dag per werknemer per ID	67	Werknemer Functie	341
Vrije dagen per werknemer	70	Werknemer gecreëerd bij	341
Vuileenheid ID	563	Werknemer Gemaakt door	341
Vuilnisverkooprij	563	Werknemer ID	47, 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
<b>- W -</b>			
Waarde	76, 370, 411, 441	Werknemer op ID	367
wageComponentAmount	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	Werknemer Post	341
wageComponentPercentage	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335	Werknemer Stad	341
waste	607	Werknemers	376
waste_id	609	Werknemers per ID	592
waste_name	609	Werknemerspost	328, 364, 367, 370, 373
wasteBooking	603	Werkplanner Achternaam	406, 411, 417, 427, 432
WasteBookingByld	603	Werkplanner Exacte salarisfrequentie	432
WasteByld	605	Werkplanner ID	406, 411, 417, 427, 432
WasteByld1	607	Werktijden Dinsdag	364, 367, 370, 373
wastePerUnit_id	603	Werktijden donderdag	364, 367, 370, 373
wastePerUnit_wasteUnit_id	603	Werktijden maandag	364, 367, 370, 373
wastePerUnit_wasteUnit_name	603	Werktijden vrijdag	364, 367, 370, 373
WastePerUnitByld	608	Werktijden woensdag	364, 367, 370, 373
WastePerUnitByld1	609	Werktijden zaterdag	364, 367, 370, 373
wasteUnit_id	609	Werktijden zondag	364, 367, 370, 373
wasteUnit_name	609	Werkvoorbereider Afdeling ID	432
WasteUnitByld	610	Werkvoorbereider Voornaam	406, 411, 417, 427, 432
WasteUnits	611	Wijzig naar	327
Website	330, 335, 381	Winst en risico	406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Website van de organisatie Adres	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	Winst en risico BTW Tarief ID	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
websiteAddress	223	Winst en risico BTW-tarief Label	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Website-adres	223	Winst en risico BTW-tarief Percentage	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Week Startdatum	320, 322	Wordt gemaild	229
weekNumber	320, 322	Wordt Getoond bij Uitbesteding	345, 347
Weeknummer	320, 322	Wordt getoond bij voltooiing	345, 347
weekStartDate	320, 322	Wordt Getoond op Factuur	345, 347
Werkadres	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427	Wordt Getoond op Materiaal	345, 347



- Wordt Getoond op QHSE 345, 347  
 Wordt verwerkt 166  
 Wordt weergegeven bij levering 345, 347  
 Wordt weergegeven in het urenregister 345, 347  
 Wordt weergegeven op contract 345, 347  
 Wordt weergegeven op Extra Werk 345, 347  
 Wordt weergegeven op Garbage 345, 347  
 Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument 345, 347  
 workAddress 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427  
 Workflow bijgewerkt door 19, 23  
 Workflow bijgewerkt op 19, 23  
 Workflow Gemaakt door 19, 23  
 Workflow Gemaakt op 19, 23  
 Workflow is Beperkt 18, 19, 23  
 workflow\_approver1\_createdAt 19, 23  
 workflow\_approver1\_createdBy 19, 23  
 workflow\_approver1\_id 19, 23  
 workflow\_approver1\_type 19, 23  
 workflow\_approver1\_updatedAt 19, 23  
 workflow\_approver1\_updatedBy 19, 23  
 workflow\_approver2\_createdAt 19, 23  
 workflow\_approver2\_createdBy 19, 23  
 workflow\_approver2\_id 19, 23  
 workflow\_approver2\_type 19, 23  
 workflow\_approver2\_updatedAt 19, 23  
 workflow\_approver2\_updatedBy 19, 23  
 workflow\_approver3\_createdAt 19, 23  
 workflow\_approver3\_createdBy 19, 23  
 workflow\_approver3\_id 19, 23  
 workflow\_approver3\_type 19, 23  
 workflow\_approver3\_updatedAt 19, 23  
 workflow\_approver3\_updatedBy 19, 23  
 workflow\_approver4\_createdAt 19, 23  
 workflow\_approver4\_createdBy 19, 23  
 workflow\_approver4\_id 19, 23  
 workflow\_approver4\_type 19, 23  
 workflow\_approver4\_updatedAt 19, 23  
 workflow\_approver4\_updatedBy 19, 23  
 workflow\_approver5\_createdAt 19, 23  
 workflow\_approver5\_createdBy 19, 23  
 workflow\_approver5\_id 19, 23  
 workflow\_approver5\_type 19, 23  
 workflow\_approver5\_updatedAt 19, 23  
 workflow\_approver5\_updatedBy 19, 23  
 workflow\_createdAt 19, 23  
 workflow\_createdBy 19, 23  
 workflow\_id 18, 19, 23  
 workflow\_isRestricted 18, 19, 23  
 workflow\_name 18, 19, 23  
 workflow\_updatedAt 19, 23  
 workflow\_updatedBy 19, 23  
 Workflow-ID 18, 19, 23  
 Workflow-naam 18, 19, 23  
 WorkflowSubTypes 39  
 WorkflowTypes 40  
 workhoursFriday 364, 367, 370, 373  
 workhoursMonday 364, 367, 370, 373  
 workhoursSaturday 364, 367, 370, 373  
 workhoursSunday 364, 367, 370, 373  
 workhoursThursday 364, 367, 370, 373  
 workhoursTuesday 364, 367, 370, 373  
 workhoursWednesday 364, 367, 370, 373  
 workInProgressSettings\_allowInvoiceLinesWithoutProject 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_closesProject 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_createdAt 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_createdBy 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_id 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_invoiceProject 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_name 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_plansProject 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_updatedAt 355, 359  
 workInProgressSettings\_closingProjectStatus\_updatedBy 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterEquipment 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterEquipmentDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterHours 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterHoursDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterMaterial 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterMaterialDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterPurchase 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterPurchaseDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterSales 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterSalesDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterWaste 355, 359  
 workInProgressSettings\_costCenterWasteDebit 355, 359

workInProgressSettings\_divisionId 355, 359      Zichtbaarheidsvlag 572, 574, 578  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipment zipCode 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329,  
 355, 359      330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417,  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipmentClosing 427, 432, 445, 450  
 sing 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeEquipmentDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeHours 355,  
 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeHoursClosing 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeHoursDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeMaterial 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeMaterialClosing 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeMaterialDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodePurchase 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodePurchaseClosing 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodePurchaseDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeSales 355,  
 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeSalesClosing 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeSalesDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeWaste 355,  
 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeWasteClosing 355, 359  
 workInProgressSettings\_glAccountCodeWasteDebit 355, 359  
 workInProgressSettings\_id 355, 359  
 workload 364, 367, 370, 373, 376  
 workOutsourcingPercentage 91, 384  
 workPlanner\_departmentId 432  
 workPlanner\_exactSalaryFrequency 432  
 workPlanner\_firstName 406, 411, 417, 427, 432  
 workPlanner\_id 406, 411, 417, 427, 432  
 workPlanner\_lastName 406, 411, 417, 427, 432

## - Y -

year 320, 322

## - Z -

Zichtbaarheid van bestanden 469, 502, 619



# *invantive* the **SQL** company

Invantive B.V.  
Biesteweg 11  
3849 RD Hierden  
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500  
Fax: +31 84 22 58 178  
info@invantive.nl  
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07  
Kamer van Koophandel 13031406  
BTW NL812602377B01  
RSIN 8122602377  
Algemeen Directeur: Guido Leenders  
Statutaire zetel: Roermond