



Bouw7 API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0



Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API	1
2	SQL-Driverattributen voor Bouw7 API	2
3	Catalogus: Bouw7	19
3.1	Schema's	19
3.1.1	Schema: Approval	19
3.1.2	Schema: Booking	47
3.1.3	Schema: Calendar	73
3.1.4	Schema: CheckoutDocument	78
3.1.5	Schema: CodeValues	81
3.1.6	Schema: Contact	84
3.1.7	Schema: Contract	103
3.1.8	Schema: DeliveryTicket	215
3.1.9	Schema: Department	239
3.1.10	Schema: ExactOnline	246
3.1.11	Schema: HourLog	246
3.1.12	Schema: I18n	257
3.1.13	Schema: Invoicing	260
3.1.14	Schema: MileageRegistrations	457
3.1.15	Schema: Native	462
3.1.16	Schema: Organization	463
3.1.17	Schema: ProgressSheet	543
3.1.18	Schema: Project	545
3.1.19	Schema: PropertyAsset	590
3.1.20	Schema: PurchaseInvoicing	613
3.1.21	Schema: Quotation	653
3.1.22	Schema: Resource	743
3.1.23	Schema: Security	822
3.1.24	Schema: Storage	825
3.1.25	Schema: Ubl	827
3.1.26	Schema: Views	828
4	Package: bow_approval	867
4.1	Procedures	867
4.1.1	bow_approval.deleteapprovalcriteria: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
4.1.2	bow_approval.deleteapprovalworkflow: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
4.1.3	bow_approval.findmatchingapprovalcriteria: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
4.1.4	bow_approval.postapprovalcriteria: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
4.1.5	bow_approval.postworkflow: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
4.1.6	bow_approval.voteoncontract: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
4.1.7	bow_approval.voteonpurchaseinvoice: Bouw 7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.	
5	Package: bow_calendar	880
5.1	Procedures	880
5.1.1	bow_calendar.deletedayoff: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.	
5.1.2	bow_calendar.deletedayoffperemployee: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.	
5.1.3	bow_calendar.postdayoff: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.	1
5.1.4	bow_calendar.postdayoffperemployee: Bouw 7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.	

6	Package: bow_contact	883
6.1	Procedures	883
6.1.1	bow_contact.deletecontact: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.	3
6.1.2	bow_contact.deletecontactperson: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.	
6.1.3	bow_contact.postcontact: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.	384
6.1.4	bow_contact.postcontactperson: Bouw 7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.	
7	Package: bow_contract	887
7.1	Procedures	887
7.1.1	bow_contract.deletepurchaseorder: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.2	bow_contract.deletepurchaseordercontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.3	bow_contract.deletesubcontractor: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.4	bow_contract.deletesubcontractorcontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.5	bow_contract.postcontractorderline: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.6	bow_contract.postpurchaseorder: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.7	bow_contract.postpurchaseordercontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.8	bow_contract.postsubcontractor: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.9	bow_contract.postsubcontractorcontractterm: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.10	bow_contract.updatepurchaseorderstatus: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
7.1.11	bow_contract.updatesubcontractorstatus: Bouw 7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.	
8	Package: bow_deliveryticket	912
8.1	Procedures	912
8.1.1	bow_deliveryticket.deletedeliveryticket: Bouw 7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.	
8.1.2	bow_deliveryticket.postdeliveryticket: Bouw 7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.	
9	Package: bow_department	919
9.1	Procedures	919
9.1.1	bow_department.deletedepartment: Bouw 7 Package for department operations that could not be mapped to a table.	
9.1.2	bow_department.deletedepartmentworkinprogresssettings: Bouw 7 Package for department operations that could not be mapped to a table.	
9.1.3	bow_department.postdepartment: Bouw 7 Package for department operations that could not be mapped to a table.	
10	Package: bow_hourlog	921
10.1	Procedures	921
10.1.1	bow_hourlog.posthourlog: Bouw 7 Package for hourLog operations that could not be mapped to a table.	21
11	Package: bow_invoicing	925
11.1	Procedures	925
11.1.1	bow_invoicing.deleteinvoice: Bouw 7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.	
11.1.2	bow_invoicing.makeattachments: Bouw 7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.	
11.1.3	bow_invoicing.updateinvoice: Bouw 7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.	
12	Package: bow_mileageregistrations	932
12.1	Procedures	932
12.1.1	bow_mileageregistrations.deletemileageregistration: Bouw 7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a table.	
12.1.2	bow_mileageregistrations.postmileageregistration: Bouw 7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a table.	
13	Package: bow_organization	934
13.1	Procedures	934
13.1.1	bow_organization.deletecustomattribute: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.	
13.1.2	bow_organization.deleteemployee: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.	
13.1.3	bow_organization.deletehourtype: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.	
13.1.4	bow_organization.deleteprojectcategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.	
13.1.5	bow_organization.deleteprojectfilecategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.	
13.1.6	bow_organization.deletequotationstatus: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.	

13.1.7	bow_organization.deletetexttemplate: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.8	bow_organization.postbranch: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.9	bow_organization.postcustomattribute: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.10	bow_organization.postemployee: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.11	bow_organization.posthourtype: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.12	bow_organization.postorganizationhourtypeprice: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.13	bow_organization.postprojectcategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.14	bow_organization.postprojectfilecategory: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.15	bow_organization.postquotationstatus: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.
13.1.16	bow_organization.posttexttemplate: Bouw 7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

14 Package: bow_project 950

14.1	Procedures 950
14.1.1	bow_project.deleteinvoicetermstatement: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.2	bow_project.deleteproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. 351
14.1.3	bow_project.harddeleteproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.4	bow_project.postinvoiceterm: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. ;
14.1.5	bow_project.postinvoicetermstatement: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table.
14.1.6	bow_project.postproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. . 955
14.1.7	bow_project.restoreproject: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. 30
14.1.8	bow_project.setinternalnote: Bouw 7 Package for project operations that could not be mapped to a table. 1

15 Package: bow_propertyasset 961

15.1	Procedures 961
15.1.1	bow_propertyasset.deletepropertyasset: Bouw 7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.
15.1.2	bow_propertyasset.postpropertyasset: Bouw 7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.

16 Package: bow_purchaseinvoicing 966

16.1	Procedures 966
16.1.1	bow_purchaseinvoicing.deletepurchaseinvoice: Bouw 7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.
16.1.2	bow_purchaseinvoicing.postpurchaseinvoice: Bouw 7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.
16.1.3	bow_purchaseinvoicing.updatepurchaseinvoicestatus: Bouw 7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.

17 Package: bow_quotation 976

17.1	Procedures 976
17.1.1	bow_quotation.deletequotationreminder: Bouw 7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.
17.1.2	bow_quotation.postquotation: Bouw 7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.
17.1.3	bow_quotation.postquotationreminder: Bouw 7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

18 Package: bow_resource 982

18.1	Procedures 982
18.1.1	bow_resource.deleteequipment: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.2	bow_resource.deleteequipmentbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.3	bow_resource.deleteequipmentgroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.4	bow_resource.deleteequipmentunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.5	bow_resource.deletematerial: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.6	bow_resource.deletematerialbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.7	bow_resource.deletematerialperunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.8	bow_resource.deletematerialunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.9	bow_resource.deleteresource: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.10	bow_resource.deleteresourcebooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.11	bow_resource.deleteresourcegroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.12	bow_resource.deleteresourceunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.13	bow_resource.deletew aste: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.14	bow_resource.deletew astebooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.15	bow_resource.deletew asteperunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.16	bow_resource.deletew asteunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

18.1.17	bow_resource.importw asteperunits: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.18	bow_resource.postequipment: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.19	bow_resource.postequipmentbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.20	bow_resource.postequipmentgroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.21	bow_resource.postequipmentunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.22	bow_resource.postmaterial: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.23	bow_resource.postmaterialbooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.24	bow_resource.postmaterialperunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.25	bow_resource.postmaterialunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.26	bow_resource.postresource: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.27	bow_resource.postresourcebooking: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.28	bow_resource.postresourcegroup: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.29	bow_resource.postresourceunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.
18.1.30	bow_resource.postw aste: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table. 3
18.1.31	bow_resource.postw asteunit: Bouw 7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

19 Package: bow_security 1009

19.1 Procedures 1009

19.1.1	bow_security.postsecurityobject: Bouw 7 Package for security operations that could not be mapped to a table.
--------	--

20 Package: bow_storage 1010

20.1 Procedures 1010

20.1.1	bow_storage.deletefile: Bouw 7 Package for storage operations that could not be mapped to a table. 1010
20.1.2	bow_storage.uploadfile: Bouw 7 Package for storage operations that could not be mapped to a table. 1011

21 Package: dcr_metadata 1011

21.1 Procedures 1011

21.1.1	dcr_metadata.get_partitions: Bouw 7 Data container metadata package 1011
--------	--

Index 1012

1 SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Bouw7-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Bouw7 is een cloud oplossing voor bouwbedrijven. Bouw7 staat ook bekend als "Exact Online Bouw" en integreert in Exact Online. Bouw7 biedt ook service- en onderhoudsmodule, plus CRM-functionaliteit.

De Bouw7-driver omvat 270 tabellen en 16125 kolommen.

Bouw7-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Bouw7 Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Bouw7, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Bouw7-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Bouw7-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Bouw7 ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Bouw7 met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Bouw7-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door `log-native-calls-to-disk` op true te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Bouw7-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Bouw7 ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Bouw7 om parallele toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#) ^[2].

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Bouw7 is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Bouw7 SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release-opmerkingen](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Bouw7 sectie](#) van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `Bouw7`

Alias: `bouw7`

Aanbevolen alias: `bow`

Meer technische documentatie van de leverancier van Bouw7 over de gebruikte verbinding is te vinden op <https://heimdall.bouw7.nl/>.

Bijgewerkt 30-06-2025 16:22 met Invantive UniversalSQL versie 24.1.116-BETA+5455.

2 SQL-Driverattributen voor Bouw7 API

Het SQL-stuurprogramma voor Bouw7 heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Bouw7 of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Bouw7-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Bouw7 is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe

verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Bouw7-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven.	OData		✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browser sessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligings-token voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
app-id	Vraag een app-ID aan bij Bouw 7 Support.	Bouw 7		✓		✓	✓
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen waanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen waanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen waanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-	Maximaal aantal pogingen waanneer de website een HTTP-status 403		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aansmelde n
tries	meldt (Verboden).						
dow nload-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
dow nload-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-re-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de w eb-		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
quests-sleep-initial-ms	site meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplier	{res:itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplier}		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een HTTP-server meldt dat de API-server		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de w ebsite een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een argumentuitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer er een argumentuitzondering optreedt bij het dow nloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een netw erk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een netw erk I/O-verbindingfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een ongeldige JSON-tekst w ordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldig JSON-tekst w ordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON-tekst w ordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON-tekst w ordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen w aarbij de hostnaam niet kon w orden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen w anneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer een w eb-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbindingrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de verbindingrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de verbindingrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen w anneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_dow nload_error_w eb_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unknown-	{res:itgen_pae_dow nload_error_w eb_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms							
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaarden in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaarden stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waarden op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Inventive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1		5	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	(beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.						
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugen-cache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten de verwerde paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driver sbestand	Instellen uit Aanmelde n
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
	identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.						
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt indien de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identificernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth w anneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	HTTP-eindpunt.						
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik w anneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform w ordt gew ijsigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
swagger-specification-allow-fallback	Of terugval op een mogelijk gebundelde Swagger-specificatie moet w orden toegestaan in geval van een probleem met de internetverbinding.		False	✓		✓	✓
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of batch-insert moet w orden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten w orden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Bouw7

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Approval

3.1.1.1 Tabellen

ApprovalCriteria: Bouw7 Goedkeuringscriteria

Return a list of all approval criteria associated with the organization. Return a list of approval criteria associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringscriteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Leverbon Matcht Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not the delivery ticket has to match the invoice amount.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of the approval criteria.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this approval criteria.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of this approval criteria.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	<input type="checkbox"/>	Price lower bound of the approval criteria.
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	<input type="checkbox"/>	Price upper bound of the approval criteria.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of this approval criteria.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
workflow_id	int64	Workflow-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval workflow.
workflow_isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	<input type="checkbox"/>	If the approval workflow is restricted.
workflow_name	string(255)	Workflow-naam	<input type="checkbox"/>	Name of the approval workflow.

ApprovalTemplateCriteriaById: Bouw7 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID. Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Leverbon Matcht Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not the delivery ticket price has to match the invoice amount. Only used in combination with type 0 (Purchase invoice).
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of the criteria.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the criteria.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the criteria.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	<input type="checkbox"/>	The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL.* cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL.* cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other.* cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	<input type="checkbox"/>	The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL.* cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL.* cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other.* cost >

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
projectCategory_code	string	Projectcategoricode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
projectCategory_createdBy	string	Projectcategorie Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
projectCategory_generalCostsPercentage	string	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
projectCategory_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7_projectcategory_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
projectCategory_name	string	Projectcategorienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
projectCategory_updatedBy	string	Projectcategorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Criteria type.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver1_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver1_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver1_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver1_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver1_id	int64	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver1_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver1_type	int64	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver1_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver1_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver1_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver1_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver1_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver2_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver2_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver2_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_workflow_approver2_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workflow_approver2_id	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver2_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver2_type	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver2_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver2_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver2_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver2_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver2_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver3_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver3_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver3_id	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver3_type	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver3_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver3_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver4_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver4_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver4_id	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver4_type	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver4_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver4_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver5_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver5_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver5_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver5_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _approver5_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow _approver-5_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
w orkflow _approver5_type	int64	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow _approver-5_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
w orkflow _approver5_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow _approver-5_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
w orkflow _approver5_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow _approver-5_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
w orkflow _createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
w orkflow _createdBy	string	Workflow Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
w orkflow _id	int64	Workflow -ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval w orkflow .
w orkflow _isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the criteria is restricted.
w orkflow _name	string(255)	Workflow -naam	<input type="checkbox"/>	Name of the approval w orkflow .
w orkflow _updatedAt	datetime	Workflow Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
w orkflow _updatedBy	string	Workflow Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID. Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Leverbon Matcht Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not the delivery ticket price has to match the invoice amount. Only used in combination with type 0 (Purchase invoice).
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of the criteria.
email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the criteria.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
name_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of the criteria.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	<input type="checkbox"/>	The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other. *
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	<input type="checkbox"/>	The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other. *

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectCategory_code	string	Projectcategoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
projectCategory_createdBy	string	Projectcategorie Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
projectCategory_generalCostsPercentage	string	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
projectCategory_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 _projectcategory_gross-profitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
projectCategory_name	string	Projectcategorienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
projectCategory_updatedBy	string	Projectcategorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Criteria type.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver1_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-1_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver1_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-1_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver1_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-1_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver1_type	int64	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-1_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver1_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-1_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver1_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-1_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver2_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-2_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver2_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-2_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver2_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-2_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver2_type	int64	{res:itgen_bouw 7 _workflow_approver-2_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workflow_approver2_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver2_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver2_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver2_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver3_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver3_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver3_id	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver3_type	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver3_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver3_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver3_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver4_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver4_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver4_id	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver4_type	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
workflow_approver4_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workflow_approver4_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver4_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflow_approver5_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workflow_approver5_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workflow_approver5_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workflow_approver5_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workflow_approver5_id	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver5_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
workflow_approver5_type	int64	{res:itgen_bouw7_workflow_approver5_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _approver5_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow _approver-5_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
w orkflow _approver5_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow _approver-5_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
w orkflow _createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
w orkflow _createdBy	string	Workflow Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
w orkflow _id	int64	Workflow -ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval w orkflow .
w orkflow _isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the criteria is restricted.
w orkflow _name	string(255)	Workflow -naam	<input type="checkbox"/>	Name of the approval w orkflow .
w orkflow _updatedAt	datetime	Workflow Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
w orkflow _updatedBy	string	Workflow Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ApprovalTemplateWorkflowById: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Returns a single approval template workflow based on the given ID, duplicate approvers are not filtered out! Returns a single approval template workflow based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
projectId	int64	<input type="checkbox"/>		
removeDuplicates	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver1_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approver1_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver1_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approver1_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver1_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approver1_reference_firstName	string	{res:itgen_bouw 7_approver1_reference_firstname}	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
approver1_reference_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver1_reference_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
approver1_reference_lastName	string	{res:itgen_bouw 7_approver1_reference_lastname}	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
approver1_type	int64	{res:itgen_bouw 7_approver1_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
approver1_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver1_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approver1_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver1_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approver2_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver2_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approver2_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver2_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approver2_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver2_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approver2_reference_firstName	string	{res:itgen_bouw 7_approver2_reference_firstname}	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
approver2_reference_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver2_reference_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
approver2_reference_lastName	string	{res:itgen_bouw 7_approver2_reference_lastname}	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
approver2_type	int64	{res:itgen_bouw 7_approver2_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
approver2_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver2_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver2_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver2_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approver3_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver3_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approver3_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver3_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approver3_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver3_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approver3_reference_firstName	string	{res:itgen_bouw 7_approver3_reference_firstname}	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
approver3_reference_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver3_reference_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
approver3_reference_lastName	string	{res:itgen_bouw 7_approver3_reference_lastname}	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
approver3_type	int64	{res:itgen_bouw 7_approver3_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
approver3_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver3_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approver3_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver3_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approver4_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver4_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approver4_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver4_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approver4_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver4_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approver4_reference_firstName	string	{res:itgen_bouw 7_approver4_reference_firstname}	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
approver4_reference_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver4_reference_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
approver4_reference_lastName	string	{res:itgen_bouw 7_approver4_reference_lastname}	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
approver4_type	int64	{res:itgen_bouw 7_approver4_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
approver4_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver4_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approver4_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver4_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approver5_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approver5_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approver5_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approver5_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approver5_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approver5_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approver5_reference_firstName	string	{res:itgen_bouw 7_approver5_reference_firstname}	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver5_reference_id	int64	{res:itgen_bouw7_approver5_reference_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
approver5_reference_lastName	string	{res:itgen_bouw7_approver5_reference_lastname}	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
approver5_type	int64	{res:itgen_bouw7_approver5_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
approver5_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approver5_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approver5_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approver5_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approvers	boolean	Goedkeurders	<input type="checkbox"/>	
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval workflow.
isDeduplicated	boolean	Is Ontdubbeld	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria has been deduplicated.
isRestricted	boolean	Is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria is restricted.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the approval workflow.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ApprovalWorkflows: Bouw7 Goedkeuringsworkflows

Returns a list of approval workflows for the organization of the current authenticated user. Use HQL to filter for specific items. Returns a list of approval workflows. Use HQL to filter for specific items.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringsworkflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalWorkflows in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalWorkflows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_id	int64	{res:itgen_bouw7_approver1_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the approver.
approver1_reference	string	{res:itgen_bouw7_approver1_reference}	<input type="checkbox"/>	The full name of the referenced employee.
approver1_type	int64	{res:itgen_bouw7_approver1_type}	<input type="checkbox"/>	The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick
approver2_id	int64	{res:itgen_bouw7_approver2_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the approver.
approver2_reference	string	{res:itgen_bouw7_approver2_reference}	<input type="checkbox"/>	The full name of the referenced employee.
approver2_type	int64	{res:itgen_bouw7_approver2_type}	<input type="checkbox"/>	The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick
approver3_id	int64	{res:itgen_bouw7_approver3_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the approver.
approver3_reference	string	{res:itgen_bouw7_approver3_reference}	<input type="checkbox"/>	The full name of the referenced employee.
approver3_type	int64	{res:itgen_bouw7_approver3_type}	<input type="checkbox"/>	The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick
approver4_id	int64	{res:itgen_bouw7_approver4_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the approver.
approver4_reference	string	{res:itgen_bouw7_approver4_reference}	<input type="checkbox"/>	The full name of the referenced employee.
approver4_type	int64	{res:itgen_bouw7_approver4_type}	<input type="checkbox"/>	The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver5_id	int64	{res:itgen_bouw7_approver5_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the approver.
approver5_reference	string	{res:itgen_bouw7_approver5_reference}	<input type="checkbox"/>	The full name of the referenced employee.
approver5_type	int64	{res:itgen_bouw7_approver5_type}	<input type="checkbox"/>	The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this workflow.
isRestricted	boolean	Is Beperkt	<input type="checkbox"/>	Whether the workflow is restricted.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of this workflow.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CriteriaTypes: Bouw7 Criteriasoorten

Retrieve all approval template criteria types. Retrieve all approval template criteria types.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteriasoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CriteriaTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the criteria type.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the criteria type.

DefaultApprovalSettings: Bouw7 Standaard Goedkeuringsinstellingen

Find the default approval settings for the current organization. Find the default approval settings.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Standaard Goedkeuringsinstellingen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultApprovalSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver1_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver1_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver1_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver1_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver1_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver1_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver2_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver2_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcon-	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tractorworkflow_approver2_id		
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver2_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver2_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver2_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver3_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver3_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver3_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver3_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver3_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver3_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver4_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver4_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver4_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver4_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcon-	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tractorworkflow_approver4_updatedat}		
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver4_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver5_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver5_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver5_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver5_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver5_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approver5_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_approvers	boolean	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_approvers}	<input type="checkbox"/>	
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval workflow .
defaultContractSubcontractorWorkflow_isDeduplicated	boolean	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_isdeduplicated}	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria has been deduplicated.
defaultContractSubcontractorWorkflow_isRestricted	boolean	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_isrestricted}	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria is restricted.
defaultContractSubcontractorWorkflow_name	string(255)	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcon-	<input type="checkbox"/>	Name of the approval workflow .

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tractorworkflow_name}		
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultcontractsubcontractorworkflow_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver1_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver1_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver1_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver1_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver1_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver1_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver2_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver2_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver2_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver2_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoiceworkflow_approver2_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseinvoice-	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		w orkflow _approver-2_updatedby}		
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-3_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-3_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_id	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-3_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_type	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-3_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-3_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver3_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-3_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-4_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-4_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_id	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-4_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_type	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-4_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-4_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver4_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-4_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-5_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWork-flow _approver5_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		w orkflow _approver-5_createdby}		
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-5_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-5_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-5_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approver-5_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers	boolean	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _approvers}	<input type="checkbox"/>	
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id	int64	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval w orkflow .
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated	boolean	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _isdeduplicated}	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria has been deduplicated.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted	boolean	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _isrestricted}	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria is restricted.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name	string(255)	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _name}	<input type="checkbox"/>	Name of the approval w orkflow .
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseinvoice-w orkflow _updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseorder-w orkflow _approver-1_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_defaultpurchaseorder-w orkflow _approver-1_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver1_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver1_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver1_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver1_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver2_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver2_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver2_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver2_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver2_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver2_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver3_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver3_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver3_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver3_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver3_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver3_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver4_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver4_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver4_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver4_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver4_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver4_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver5_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver5_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver5_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver5_type}	<input type="checkbox"/>	Approver type.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver5_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approver5_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers	boolean	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_approvers}	<input type="checkbox"/>	
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_id	int64	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval workflow .
defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated	boolean	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_isdeduplicated}	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria has been deduplicated.
defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted	boolean	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_isrestricted}	<input type="checkbox"/>	Whether the criteria is restricted.
defaultPurchaseOrderWorkflow_name	string(255)	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_name}	<input type="checkbox"/>	Name of the approval workflow .
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_defaultpurchaseorderworkflow_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval template setting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw7 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

List all pending approvals for the current authenticated user. List all pending approvals for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookNumber	string	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booking number of the purchase invoice.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	The comment of the purchase invoice.
contactName	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Contact name of the contact or purchase.
costExcludingVat	int64	Kosten exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	The cost excluding vat of the contract or purchase invoice.
costIncludingVat	int64	Kosten inclusief BTW	<input type="checkbox"/>	The cost including vat of the contract or purchase invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The date contract or purchase invoice in ATOM format.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this pending approval.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the contract or purchase invoice.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract or purchase invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectName	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	Project name of the contact or purchase.
purchaseInvoiceld	int64	Aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice ID, can be null depends on the given type.
purchaseOrderContractId	int64	Inkoopordercontract-ID	<input type="checkbox"/>	Purchase order contract ID, can be null depends on the given type.
statusId	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	Status id of the contract or purchase invoice.
subcontractorContractId	int64	Onderaannemercontract-ID	<input type="checkbox"/>	Subcontractor contract ID, can be null depends on the given type.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	0 = Purchase invoice, 1 = Purchase order, 2 = Contract subcontractor.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

WorkflowSubTypes: Bouw7 Workflowsubtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow. Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowsubtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowSubTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_2	int64	{res:itgen_bouw7_-type_2}	<input type="checkbox"/>	Type ID of the workflow, 0 = employee, 4 = free to pick employee.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Sub Type ID of the workflow, 1 = project executor, 2 = project work planner, 3 = project leader.
typeKey_2	string	{res:itgen_bouw7_-typekey_2}	<input type="checkbox"/>	Type translation key.
typeKey	string	Sleutelsoort	<input type="checkbox"/>	Sub type translation key.

WorkflowTypes: Bouw7 Workflowtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow. Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type ID of the workflow, 0 = employee, 4 = free to pick employee.
typeKey	string	Sleutelsoort	<input type="checkbox"/>	Type translation key.

3.1.2 Schema: Booking**3.1.2.1 Tabellen****BookingLineContactHoursByProject: Bouw7 Boekingsregel Contacturen per Project**

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsregel Contacturen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The unit amount of the Booking object.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for this invoice booking.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The hour type name.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of hourLog.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description of the booking item.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.

BookingLineDeliveryTicketsByProject: Bouw7 Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of DeliveryTicketBooking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of DeliveryTicketBooking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status ID
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.
purchaseType	string	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchaseType of DeliveryTicketBooking.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	If set, the selling price already includes the surcharge.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	The ticketNumber of DeliveryTicketBooking.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.

BookingLineEmployeeHoursByProject: Bouw7 Boekingslijn Werknemersuren per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Werknemersuren per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEmployeeHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineEmployeeHoursByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The unit amount of the Booking object.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for this invoice booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price.
employeeId	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
employeeName	string	Naam Werknemer	<input type="checkbox"/>	The name of the employee.
endTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The hour type name.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour log.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description of the booking item.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the employee hour log booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_deliveryTickets_-costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_-costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.

BookingLineEquipmentsByProject

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: {res:itgen_bouw7_bookinglineequipmentsbyproject_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEquipmentsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineEquipmentsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The unit amount of the Booking object.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The article number of the resource entity.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for this invoice booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the EquipmentBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description of the booking item.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the equipment booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.

BookingLineGarbagesByProject: Bouw7 Boekingslijn Afval per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Afval per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `BookingLineGarbagesByProject` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLineGarbagesByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The unit amount of the Booking object.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The article number of the resource entity.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for this invoice booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the WasteBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description of the booking item.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the waste booking is mutable.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.

BookingLineMaterialsByProject: Bouw7 Boekingslijn Materialen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Materialen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The unit amount of the Booking object.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The article number of the resource entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for this invoice booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price.
generalLedgerAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	The general ledger account code.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the MaterialBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description of the booking item.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the material booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemeren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemeren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Factuurbedrag		
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the vat tariff.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The vat tariff percentage.

BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject: Bouw7 Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The booking price.
deliveryTicketId	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	Internal ID of the delivery ticket.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The booking description.
grossPrice	string	Bruto Prijs	<input type="checkbox"/>	The gross price.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of PurchaseInvoiceLineBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
invoiceCostStatusId	int64	Factuurkosten Status-ID	<input type="checkbox"/>	The invoice cost status id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The invoice description.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The id of the invoice line the booking line is linked to.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this booking in ATOM format.
purchaseInvoiceBookNumber	int64	Aankoopfactuur Boekstuknummer	<input type="checkbox"/>	Book number of the purchase invoice.
purchaseInvoiceId	int64	Aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	Internal ID of the purchase invoice.
purchaseInvoiceNumber	string	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	Number of the purchase invoice.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac- tuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi- aalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materi- aalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi- aal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materi- aal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseIn- voiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_ -costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseIn- voiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseIn- voiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseIn- voiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Surcharge percentage.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The booking unit.

BookingLinesByProject: Bouw7 Boekingsstatus

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsstatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	<input type="checkbox"/>		End date
findForCheckoutDocument	int64	<input type="checkbox"/>		Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
startDate	string	<input type="checkbox"/>		Start date
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type bit mask

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_contactHours_costPrice	string	Overzicht Contacturen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leverbonnen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_-costPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Aantal Werknemersuren	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_employeeHours_-costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Werknemersuren Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Materieel Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Materieel Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Materieel Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_equipment_sellingPrice	string	Samenvatting Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afvalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Afval Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_garbage_itemCount	int64	Samenvatting Afval Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaalbedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_costPrice	string	Samenvatting Materiaal aalkostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_material_invoiceAmount	string	Overzicht Materiaal Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_profit	string	Samenvatting Winst	<input type="checkbox"/>	The profit.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag	<input type="checkbox"/>	Total amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Total cost price of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	Total invoice amount of all items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen	<input type="checkbox"/>	Total amount of booking items in this category.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Total selling price of all items in this category.

3.1.3 Schema: Calendar

3.1.3.1 Tabellen

DayOffById: Bouw7 Vrije Dag op ID

Returns a single day off based on the given ID. Returns a single DayOff based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije Dag op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of dayOff.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of dayOff.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The remark of dayOff.
repeatsAnnually	boolean	Herhaalt Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	Whether the day off will repeat annually.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of dayOff.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

DayOffPerEmployeeById: Bouw7 Vrije Dag per Medewerker op ID

Returns a single day off per employee based on the given ID. Returns a single day off per employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije Dag per Medewerker op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of dayOffPerEmployee.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	The duration in hours of this dayOffPerEmployee.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of dayOffPerEmployee.
isAllDay	boolean	{res:itgen_bouw7_is-allday}	<input type="checkbox"/>	Whether the day off per employee is in whole days.
isEditable	boolean	{res:itgen_bouw7_iseditable}	<input type="checkbox"/>	Whether the day off per employee is editable and deletable.
remark	string	Opmerking	<input type="checkbox"/>	The remark of dayOffPerEmployee.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of dayOffPerEmployee.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the dayOffPerEmployee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

DaysOff: Bouw7 Dagen Afwezig

Returns a list of holidays / non-working days. Returns a list of holidays / non-working days.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Dagen Afwezig

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOff in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOff worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date in ATOM format.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
isAnnual	boolean	Is Jaarlijks	<input type="checkbox"/>	Whether this entry repeats annually.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this holiday / non-working day.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date in ATOM format.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

DaysOffPerEmployee: Bouw7 Vrije Dagen per Medewerker

Returns a list of day off per employee schemas associated with the organization. Returns a list of days off per employee associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije Dagen per Medewerker

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heim-

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie DaysOffPerEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date in ATOM format.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	The duration in hours of this holiday / non-working day.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this holiday / non-working day entry.
isAllDay	boolean	{res:itgen_bouw7_is-allday}	<input type="checkbox"/>	Whether the day off per employee is in whole days.
remark	string	Opmerking	<input type="checkbox"/>	A remark on this holiday / non-working day.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date in ATOM format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of this holiday / non-working day.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

3.1.4 Schema: CheckoutDocument

3.1.4.1 Tabellen

CheckoutDocuments

Returns a list of all checkout documents associated with the organization. Returns a list of all checkout documents associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: CheckoutDocument

Label: {res:itgen_bouw7_checkoutdocuments_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CheckoutDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CheckoutDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact person.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of this contact person.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact person.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The surname of the contact person.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
contactPersonText	string	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text associated with the checkout document. This value is only used when* contactPerson is empty, and it does not necessarily represent an actual contact person as it is just a text field.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The date of the checkout document.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the checkout document.
invoiceld	int64	{res:itgen_bouw 7_invoiceld}	<input type="checkbox"/>	The invoice ID of the checkout document.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the checkout document.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
projectFile_description	string	{res:itgen_bouw 7_projectfile_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the project file.
projectFile_id	int64	Project Bestand-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project file.
projectFile_name	string	Project Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project file.
projectFile_projectId	int64	{res:itgen_bouw 7_projectfile_projectid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with the project file.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the checkout document.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the checkout document.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

3.1.5 Schema: CodeValues

3.1.5.1 Tabellen

ApprovalTemplateWorkflowTypes: Bouw7 Domain ApprovalTemplateWorkflowTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ApprovalTemplateWorkflowTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain ApprovalTemplateWorkflowTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Employee'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ApprovalTemplateWorkflowTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_bouw_7_approvaltemplateworkflowtypes_0}
4	{res:itgen_bouw_7_approvaltemplateworkflowtypes_4}

CostTypes: Bouw7 Domain CostTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CostTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain CostTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Labor'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	{res:itgen_bouw 7_costtypes_1}
2	{res:itgen_bouw 7_costtypes_2}
3	{res:itgen_bouw 7_costtypes_3}
4	{res:itgen_bouw 7_costtypes_4}
5	{res:itgen_bouw 7_costtypes_5}
6	{res:itgen_bouw 7_costtypes_6}
7	{res:itgen_bouw 7_costtypes_7}

CustomAttributeOwnerTypes: Bouw7 Domain CustomAttributeOwnerTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CustomAttributeOwnerTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain CustomAttributeOwnerTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Project'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CustomAttributeOwnerTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Meaning of the unique code w ithin the domain.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_bouw 7_customattributeow nertypes_0}
1	{res:itgen_bouw 7_customattributeow nertypes_1}
3	{res:itgen_bouw 7_customattributeow nertypes_3}
4	{res:itgen_bouw 7_customattributeow nertypes_4}
5	{res:itgen_bouw 7_customattributeow nertypes_5}

EmployeeUserTypes: Bouw7 Domain EmployeeUserTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmployeeUserTypes' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain EmployeeUserTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeeUserTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_bouw 7_employeeusertypes_0}
1	{res:itgen_bouw 7_employeeusertypes_1}

Code	Omschrijving
3	{res:itgen_bouw 7_employeeusertypes_3}
4	{res:itgen_bouw 7_employeeusertypes_4}

ProjectSecurityLinkStatuses: Bouw7 Domain ProjectSecurityLinkStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectSecurityLinkStatuses' into descriptions.

Catalogus: Bouw7

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectSecurityLinkStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'To do'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectSecurityLinkStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylinkstatuses_0}
1	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylinkstatuses_1}
2	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylinkstatuses_2}
3	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylinkstatuses_3}
4	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylinkstatuses_4}
5	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylinkstatuses_5}

3.1.6 Schema: Contact

3.1.6.1 Tabellen

ContactById: Bouw7 Contactpersoon per ID

Returns a single contact based on the given ID.Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The account number.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The agreed hourly rate.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city name.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of person to contact.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
debtorNumber	string(256)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Expiration reminder days.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	<input type="checkbox"/>	The first reminder.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening-code Factuur	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for invoice related items.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number (incl. additions).
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Additional information about the contact.
invoiceMail	string(255)	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	The invoice subject.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	The mobile phone number.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The contact name.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning text.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	The reminder mail.
secondReminder	int64	Tweede Herinnering	<input type="checkbox"/>	The second reminder.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	The Social Security Number.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leverbon	<input type="checkbox"/>	The delivery ticket.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Materieel	<input type="checkbox"/>	The equipment.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	The material.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Others.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Inkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	The purchase invoice.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Subcontracting.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Derden	<input type="checkbox"/>	The work outsourcing.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The value added tax number.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code.

ContactCustomAttributeValuesById: Bouw7 Contact Aangepaste Kenmerkwaarden per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Aangepaste Kenmerkwaarden per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The account number.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The agreed hourly rate.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city name.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of person to contact.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattribuut Veldsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the field type.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatw erkattribuut Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the field type.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattribuut-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the custom attribute.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a completion document.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattribuut Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattribuut Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a read-only field.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattribuut Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a required field.
customAttribute_name	string	Maatw erkattribuut-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the custom attribute.
debtorNumber	string(256)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Expiration reminder days.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	<input type="checkbox"/>	The first reminder.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening-code Factuur	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for invoice related items.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number (incl. additions).
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Additional information about the contact.
invoiceMail	string(255)	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	The invoice subject.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	The mobile phone number.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The contact name.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning text.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	The reminder mail.
secondReminder	int64	Tw eede Herinnering	<input type="checkbox"/>	The second reminder.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	The Social Security Number.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leverbon	<input type="checkbox"/>	The delivery ticket.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Materieel	<input type="checkbox"/>	The equipment.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	The material.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Others.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Inkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	The purchase invoice.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Subcontracting.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Derden	<input type="checkbox"/>	The work outsourcing.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The value added tax number.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code.

ContactDivisionsById: Bouw7 Contact Divisies op ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Divisies op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactDivisionsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactDivisionsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The account number.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The agreed hourly rate.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city name.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The debtor/creditor number (code) of the contact in the associated division
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of person to contact.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
debtorNumber	string(256)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Expiration reminder days.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	<input type="checkbox"/>	The first reminder.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gIAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening-code Factuur	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for invoice related items.
gIAccountCodePurchase_2	string	{res:it-gen_bouw 7_glac-countcodepurchase_2}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number (incl. additions).
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact division link.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Additional information about the contact.
invoiceMail	string(255)	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	The invoice subject.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	The mobile phone number.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The contact name.
paymentConditionPurchase	string(255)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paymentConditionSales	string(255)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning text.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	The reminder mail.
secondReminder	int64	Tw eede Herinnering	<input type="checkbox"/>	The second reminder.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	The Social Security Number.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leverbon	<input type="checkbox"/>	The delivery ticket.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Materieel	<input type="checkbox"/>	The equipment.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	The material.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Others.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Inkoopfac- tuur	<input type="checkbox"/>	The purchase invoice.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaan- neming	<input type="checkbox"/>	Subcontracting.
surcharges_w orkOutsourcing	string	Toeslagen Werk Der- den	<input type="checkbox"/>	The w ork outsourcing.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
updatedAtBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The value added tax number.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per- centage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code.

ContactFinancials: Bouw7 Contact Financiële Data

Returns a list of financial contact details associated with the organization.Returns a list of financial contact details associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Financiële Data

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactFinancials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactFinancials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the financial contact details.
contactId	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The contact ID of the financial contact details.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of the financial contact details.
glAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	The general ledger account code of the financial contact details.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	The purchase general ledger account code of the financial contact details.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the financial contact details.
paymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	The default payment condition to use for purchase related items.
paymentConditionSales	string	Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	The default payment condition to use for sales related items.

ContactHourTypePricesById: Bouw7 Contact Uursoortprijzen op ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Uursoortprijzen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourTypePricesByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourTypePricesByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The account number.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The agreed hourly rate.
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city name.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of person to contact.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the HourType.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string(256)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
expirationReminder	int64	Herinnering Ver- valdatum	<input type="checkbox"/>	Expiration reminder days.
firstReminder	int64	Eerste Herinnering	<input type="checkbox"/>	The first reminder.
gAccountPercentage	string	G-rekening Per- centage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening- code Factuur	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for invoice related items.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening- code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the HourType.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number (incl. addi- tions).
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Additional information about the contact.
invoiceMail	string(255)	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderw erp	<input type="checkbox"/>	The invoice subject.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice ver- sion for this contact.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	<input type="checkbox"/>	The mobile phone number.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The contact name.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning text.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	The reminder mail.
secondReminder	int64	Tw eede Herinnering	<input type="checkbox"/>	The second reminder.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the HourType.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	The Social Security Number.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leverbon	<input type="checkbox"/>	The delivery ticket.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Materieel	<input type="checkbox"/>	The equipment.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	<input type="checkbox"/>	The material.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	<input type="checkbox"/>	Others.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Inkoopfactuur	<input type="checkbox"/>	The purchase invoice.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	<input type="checkbox"/>	Subcontracting.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Derden	<input type="checkbox"/>	The work outsourcing.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The value added tax number.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code.

ContactPersonById: Bouw7 Contactpersoon op ID

Returns a single contact person based on the given ID. Returns a single contact person based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
email	string(256)	E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
firstName	string(256)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
jobTitle	string(64)	Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
lastName	string(256)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
phoneNumber	string(255)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
salutation	string(32)	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
streetName	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.

ContactPersons: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization. Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of this contact person.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of this contact person.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this contact person.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number of this contact person.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
jobTitle	string	Functietitel	<input type="checkbox"/>	The job title of this contact person.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this contact person.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
salutation	string	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this contact person.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of this contact person.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code of this contact person.

Contacts: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contacts associated with the organization. Returns a list of contacts associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Contacts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heim-

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The agreed hourly rate.
associatedPropertyAssetNames	string	Gekoppelde Vastgoedactivanamen	<input type="checkbox"/>	All property asset names related to this contact.
caCaContactTekstgebied	string	CA Contact Tekstgebied	<input type="checkbox"/>	
city	string(256)	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city name.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the financial contact person, Primarily used for invoicing purposes.
countryCode	string	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
debtorNumber	string(256)	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number. Only used if the organization has no divisions.
debtorNumbers	string	Debiteurnummers	<input type="checkbox"/>	The debtor numbers for each contact division associated with the contact. Only available if the organization has divisions.
emailAddress	string(256)	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The expiration reminder days.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
hasAccountingSoftware	boolean	Heeft Boekhoudsoftware	<input type="checkbox"/>	Whether the contact has either Exact or Tw infield accounting software. Not applicable if the organization has divisions.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number (incl. additions).

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
iban	string(256)	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN account number.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Additional information about the contact.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice email address.
invoiceSubject	string	Factuuronderwerp	<input type="checkbox"/>	The invoice subject.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The invoice ubl version.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	True if VAT is shifted from the invoice.
mobilePhoneNumber	string(256)	Mobiel Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The mobile phone number.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The contact name.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number.
planningText	string	Planningstekst	<input type="checkbox"/>	The planning text.
reminderMail	string	Herinneringsmail	<input type="checkbox"/>	The reminder email address.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of contact.
type_id	int64	Type ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact type.
type_name	string	Soortnaam	<input type="checkbox"/>	The internal name of contact type.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
updatedAt_by_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_by_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The value added tax number.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code.

ContactTypes: Bouw7 Soorten Contactpersonen

Retrieves a list of contact types. Returns a list of Contact Types. These contact types are not specific for an organization. * all organizations have the same contact types

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Soorten Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

SurchargePercentagesByContact: Bouw7 Toeslagpercentages per Contact

Returns a list of surcharge percentages statuses for this contact.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Toeslagpercentages per Contact

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SurchargePercentagesByContact in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contact	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Contact ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SurchargePercentagesByContact worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	string	Afleverbon Percentage	<input type="checkbox"/>	Delivery ticket surcharge percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipmentPercentage	string	Apparatuur Percentage	<input type="checkbox"/>	Equipment surcharge percentage.
materialPercentage	string	Materiaalpercentage	<input type="checkbox"/>	Material surcharge percentage.
miscPercentage	string	Diversen Percentage	<input type="checkbox"/>	Miscellaneous surcharge percentage.
purchaseInvoicePercentage	string	Inkoopfactuurpercentage	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice surcharge percentage.
subcontractingPercentage	string	Onderaannemingspercentage	<input type="checkbox"/>	Subcontracting surcharge percentage.
workOutsourcingPercentage	string	Percentage Uitbesteding Werk	<input type="checkbox"/>	Outsourcing surcharge percentage.

3.1.7 Schema: Contract

3.1.7.1 Tabellen

CalledReceiptBySubcontractorContract: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Returns a list of subcontractor contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Subcontractor contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CalledReceiptBySubcontractorContract` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>contractId</code>	<code>int64</code>	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract project file.
<code>contractType</code>	<code>int64</code>	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract project file.
<code>id</code>	<code>int64</code>	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract project file.
<code>projectFile_createdAt</code>	<code>datetime</code>	Project Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
<code>projectFile_createdBy</code>	<code>string</code>	Project Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
<code>projectFile_id</code>	<code>int64</code>	Project Bestand-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project file.
<code>projectFile_information</code>	<code>string</code>	Project Bestandinformatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project file.
<code>projectFile_name</code>	<code>string(255)</code>	Project Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project file.
<code>projectFile_updatedAt</code>	<code>datetime</code>	Project Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
<code>projectFile_updatedBy</code>	<code>string</code>	Project Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of subcontractor contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: `{res:itgen_bouw7_calledreceiptbysubcontractorcontract_projectfileprojectcategorydivisionsettings_plural}`

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Subcontractor contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract project file.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract project file.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract project file.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project file.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project file.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project file.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CalledReceiptsByPurchaseOrderContract` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase order contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CalledReceiptsByPurchaseOrderContract` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract project file.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract project file.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract project file.
projectFile_createdAt	datetime	Project Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
projectFile_createdBy	string	Project Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
projectFile_id	int64	Project Bestand-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project file.
projectFile_information	string	Project Bestandinformatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project file.
projectFile_name	string(255)	Project Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project file.
projectFile_updatedAt	datetime	Project Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
projectFile_updatedBy	string	Project Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_calledreceiptsbypurchaseordercontract_projectfileprojectcategory-divisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase order contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFileProjectCategoryDivisionSettings` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract project file.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract project file.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract project file.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project file.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project file.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project file.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract

Returns a collection of purchase order contract attachments with the given ID. Returns a collection of purchase order contract attachments.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_contractattachmentsbypurchaseordercontract_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
purchaseOrderContract	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase order contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileHash	string	Bestand-hash	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the contract attachment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileId	int64	{res:itgen_bouw7_-fileid}	<input type="checkbox"/>	The identifier of the contract attachment file.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the contract attachment.
fileSize	string	{res:itgen_bouw7_-filesize}	<input type="checkbox"/>	The size of the contract attachment file in bytes.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract attachment.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract attachment.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The owner type of the contract attachment.

ContractAttachmentsBySubcontractorContract

Returns a collection of subcontractor contract attachments with the given ID. Returns a collection of subcontractor contract attachments.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_contractattachmentsbysubcontractorcontract_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractAttachmentsBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
subcontractor	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Subcontractor contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ContractAttachmentsBySubcontractorContract` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileHash	string	Bestand-hash	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the contract attachment.
fileId	int64	{res:itgen_bouw7_fileid}	<input type="checkbox"/>	The identifier of the contract attachment file.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the contract attachment.
fileSize	string	{res:itgen_bouw7_filesize}	<input type="checkbox"/>	The size of the contract attachment file in bytes.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract attachment.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract attachment.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The owner type of the contract attachment.

ContractOrderLines: Bouw7 Contractorderregels

Returns all contract order lines for the current organization. Use HQL to filter for specific items. Returns all contract order lines for the current organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractorderregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ContractOrderLines` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of the product referenced in this contract order line.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
costType	int64	Kostensoort	<input type="checkbox"/>	The cost type of this contract order line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this contract order line.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this contract order line.
isCreatedManually	boolean	{res:itgen_bouw7_is-createdmanually}	<input type="checkbox"/>	Whether the contract order line was created manually.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_cost-type}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
purchaseOrderContract_id	int64	{res:itgen_bouw 7_purchaseordercontract_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract.
purchaseOrderContract_number	string	{res:itgen_bouw 7_purchaseordercontract_number}	<input type="checkbox"/>	The identification number of the contract.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of the product referenced in this contract order line.
quantityFactor	string	{res:itgen_bouw 7_quantity-factor}	<input type="checkbox"/>	The quantity factor of the product referenced in this contract order line.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the contract order line.
subcontractorContract_id	int64	{res:itgen_bouw 7_subcontractorcontract_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract.
subcontractorContract_number	string	{res:itgen_bouw 7_subcontractorcontract_number}	<input type="checkbox"/>	The identification number of the contract.
totalPrice	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of this contract order line.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of quantity of this contract order line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of this contract order line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_contracttermorderlinesbypurchaseorderid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract was accepted.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the contract term.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not to show the amount only for the contract term.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	The received amount of the contract term.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of the contract term.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been approved.
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of the contract order line.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of the contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of the contract term.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket_2	boolean	{res:itgen_bouw7_createdeliveryticket_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract term.
description_3	string	{res:itgen_bouw7_description_3}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract order line.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract term.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract order line.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number_2	string	{res:it-gen_bouw7_number_2}	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract term.
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been paid.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The partially received amount of the contract term.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The partially received cost of the contract term.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		atedby}		
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_id_2}	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of the contract order line.
quantityFactor	string	{res:itgen_bouw7_quantity_factor}	<input type="checkbox"/>	The quantity factor of the contract order line.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the contract term.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the contract term.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
totalPrice	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of the contract order line.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
unit_2	string(255)	{res:it-gen_bouw7_unit_2}	<input type="checkbox"/>	The contract term unit.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the contract order line.
unitPrice_2	string	{res:it-gen_bouw7_unit-price_2}	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract term.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the contract order line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ContractTermOrderLinesBySubcontractorId

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_contracttermorderlinesbysubcontractorid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTermOrderLinesBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the contract term.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not to show the amount only for the contract term.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	The received amount of the contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of the contract term.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw 7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_w orkflow Id	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_w orkflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been approved.
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of the contract order line.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of the contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of the contract term.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket_2	boolean	{res:it-gen_bouw7_createdeliveryticket_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract term.
description_3	string	{res:itgen_bouw7_description_3}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract order line.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract term.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract order line.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for w hich the delivery ticket w ere logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number_2	string	{res:itgen_bouw7_number_2}	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract term.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been paid.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The partially received amount of the contract term.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The partially received cost of the contract term.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		datedby}		
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_id_2}	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of the contract order line.
quantityFactor	string	{res:itgen_bouw7_quantity-factor}	<input type="checkbox"/>	The quantity factor of the contract order line.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the contract term.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoort-naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the contract term.
totalPrice	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of the contract order line.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
unit_2	string(255)	{res:it-gen_bouw7_unit_2}	<input type="checkbox"/>	The contract term unit.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the contract order line.
unitPrice_2	string	{res:it-gen_bouw7_unit-price_2}	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract term.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the contract order line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

FilesByPurchaseOrderContract: Bouw7 Bestanden per Inkoopordercontract

Returns a collection of purchase order contract files with the given ID. Returns a collection of purchase order contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Bestanden per Inkoopordercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase order contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
extension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
modelType	string	Modelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
secureHash	string	{res:itgen_bouw7_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
size	int64	Grootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
uri	string	URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.

FilesBySubcontractorContract: Bouw7 Bestanden per Onderaannemercontract

Returns a collection of subcontractor contract files with the given ID. Returns a collection of subcontractor contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Bestanden per Onderaannemercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Subcontractor contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
extension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
modelType	string	Modelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
secureHash	string	{res:itgen_bouw7_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
size	int64	Grootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
uri	string	URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.

PurchaseOrder_ApprovalApprovers

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseorder_approvalapprovers_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_ApprovalApprovers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_ApprovalApprovers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_-currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
index	int64	{res:itgen_bouw7_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:itgen_bouw 7 _linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:itgen_bouw 7 _linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:itgen_bouw 7 _linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:itgen_bouw 7 _linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow Id	int64	{res:itgen_bouw 7 _w orkflow id}	<input type="checkbox"/>	The w orkflow that this approval is based of.

PurchaseOrder_CommonAttachments

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseorder_commonattachments_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_CommonAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_CommonAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw 7 _approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw 7 _approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the common contract attachment.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for w hich the delivery ticket w ere logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract w as sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_supplier-_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_supplier-_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseorder_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw 7 _approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at w hich the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw 7 _approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflow Id	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_workflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:itgen_bouw 7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:itgen_bouw 7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate_2	datetime	{res:itgen_bouw 7_deliverydate_2}	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name_3	string(255)	{res:itgen_bouw7_name_3}	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

PurchaseOrderById: Bouw7 Aankooporder op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at w hich the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflow Id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for w hich the delivery ticket w ere logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract w as sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_supplier-_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_supplier-_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseordercontracthistoryentries_contractprojectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase order contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order history entry.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
message	string	Bericht	<input type="checkbox"/>	The message of the history entry.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw7 Aankooporder Contractgeschiedenisregels op ID

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contractgeschiedenisregels op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase order contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	string	Contract Aanvaard op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contract_cost	string	Contractkosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contract_createdBy	string	Contract Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contract_createDeliveryTicket	boolean	Contract Maak Leveringsbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
contract_deliveryAddress	string	Contract Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
contract_deliveryDate	datetime	Contract Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
contract_deliveryDateText	string	Contract Afleverdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
contract_deniedAt	string	Contract Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
contract_description	string	Contractomschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
contract_internalNote	string	{res:itgen_bouw 7 _contract_internalnote}	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
contract_language	string	Contracttaal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
contract_mailSent	boolean	Contractmail verzonden	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.
contract_mailSentAt	string	Contractmail verzonden op	<input type="checkbox"/>	The date the contract w as sent.
contract_mailSentBy	string	Contractmail verzonden door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
contract_name	string(255)	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
contract_number	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
contract_paymentAgreement	string	Contract Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
contract_purchaseType	int64	Contractaankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
contract_status	int64	Contractstatus	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contract_updatedBy	string	Contract Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order history entry.
message	string	Bericht	<input type="checkbox"/>	The message of the history entry.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseOrderContracts: Bouw7 Aankooporder Contracten

Returns a list of purchase order contracts. Returns a list of purchase order contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	The date when contract was accepted in ATOM-format.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	<input type="checkbox"/>	The attachment count for this contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangststelling	<input type="checkbox"/>	The called receipt count for this contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	The full name of the current approver.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order in ATOM-format.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order as free-form text.
deniedAt	string	Geweigerd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was denied in ATOM-format.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract. May contain HTML content.
emailSentAt	string	E-mail Verzonden Naar	<input type="checkbox"/>	The date the email was sent in ATOM-format.
emailSentBy	string	E-mail Verzonden door	<input type="checkbox"/>	The username of the user that sent the email.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the Contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract. May contain HTML content.
isEmailSent	boolean	Is E-mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	True if an email was already sent.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_bookingstatus}	<input type="checkbox"/>	The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
linkedDeliveryTicket_date	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_date}	<input type="checkbox"/>	The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.
linkedDeliveryTicket_description	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_description}	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket. May contain HTML content.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_isProcessed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_isprocessed}	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_number	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_number}	<input type="checkbox"/>	The ticket number of this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_price	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_price}	<input type="checkbox"/>	The price of this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_purchasetypeid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase type of this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_purchasetypename}	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase type of this delivery ticket.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The display name of the contract. Can be NULL.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The identification number of the contract.
outstandingCosts	string	Openstaande Kosten	<input type="checkbox"/>	Outstanding costs for the purchase order.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract. May contain HTML content.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of the contract.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_costtype}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw 7 _projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The type of purchase. (2 = Purchase Order, 4 = Equipment, 5 = Material, 6 = Miscellaneous)
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract
statusName	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the current status.
supplier_emailAddress	string	Leverancier E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
supplier_type	string	Leverancierssoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract. (0 = Permanent, 1 = Directing)
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAtBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAtBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById: Bouw7 Aankooporder Contracttermijn Leverbonnen op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracttermijn Leverbonnen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide

gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the contract term.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not to show the amount only for the contract term.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	The received amount of the contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of the contract term.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflow Id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been approved.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
cost_2	string	{res:itgen_bouw7_cost_2}	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of the contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of the contract term.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket_2	boolean	{res:it-gen_bouw7_createdeliveryticket_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract term.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract term.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number_2	string	{res:itgen_bouw7_number_2}	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract term.
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been paid.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The partially received amount of the contract term.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The partially received cost of the contract term.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_id_2}	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the contract term.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the contract term.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The contract term unit.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract term.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseOrderContractTerms: Bouw7 Aankooporder Contracttermijnen

Returns a list of purchase order contract terms. Returns a list of purchase order contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracttermijnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of this contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of this contract term.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract of this contract term.
contractName	string	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract of this contract term.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract of this contract term.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Projectbeveiligingskoppeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link of the contract of this contract term.
contractProjectSecurityLinkName	string	Contract Projectbeveiligingslink-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link of the contract of this contract term.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of this contract term.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of this contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of this contract term.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this contract term.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID this contract term.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether this this contract term is approved.
isPaid	boolean	Is Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether this contract term is paid.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of this contract term.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project of this contract term.
projectName	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project of this contract term.
projectSecurityLinkId	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link of this contract term.
projectSecurityLinkName	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link of this contract term.
supplierId	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the supplier of this contract term.
supplierName	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier of this contract term.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAtBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

PurchaseOrderContractTermsById: Bouw7 Aankooporder Contracttermijnen op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Contracttermijnen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the contract term.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not to show the amount only for the contract term.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	The received amount of the contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of the contract term.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been approved.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of the contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of the contract term.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket_2	boolean	{res:itgen_bouw7_createdeliveryticket_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryAddress	string	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	<input type="checkbox"/>	Delivery date text of the purchase order contract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract term.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract term.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number_2	string	{res:it-gen_bouw 7_number_2}	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract term.
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been paid.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The partially received amount of the contract term.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The partially received cost of the contract term.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_id_2}	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type of the purchase order contract.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the contract term.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the contract term.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The contract term unit.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract term.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseOrderCostTypes: Bouw7 Aankooporder Kostensoorten

Returns available cost types for a purchase order. Returns available cost types for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Kostensoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order cost type.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase order cost type.

PurchaseOrderStatuses: Bouw7 Aankooporder Statussen

Returns available statuses for a purchase order. Returns available statuses for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder Statussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase order status.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase order status.

SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId: Bouw7 Onderaanneming Contractgeschiedenisregels op Onderaanneming of ID

Returns a list of subcontractor contract history entries associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaanneming Contractgeschiedenisregels op Onderaanneming of ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Subcontractor contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	string	Contract Aanvaard op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contract_cost	string	Contractkosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contract_createdBy	string	Contract Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contract_createDeliveryTicket	boolean	Contract Maak Leveringsbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
contract_deniedAt	string	Contract Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
contract_description	string	Contractomschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
contract_expectedCompletionDate	datetime	Contract Verw achte Einddatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
contract_internalNote	string	{res:itgen_bouw 7 _-contract_internalnote}	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
contract_language	string	Contracttaal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
contract_mailSent	boolean	Contractmail verzonden	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.
contract_mailSentAt	string	Contractmail verzonden op	<input type="checkbox"/>	The date the contract w as sent.
contract_mailSentBy	string	Contractmail verzonden door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
contract_name	string(255)	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
contract_number	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
contract_paymentAgreement	string	Contract Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
contract_startDate	datetime	Contractstartdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
contract_status	int64	Contractstatus	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_updatedBy	string	Contract Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontract history entry.
message	string	Bericht	<input type="checkbox"/>	The message of the history entry.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Subcontractor_ApprovalApprovers

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_subcontractor_approvalapprovers_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor_ApprovalApprovers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_ApprovalApprovers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at w hich the approver denied/approved the approval.
approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw 7 _approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
canApprove	boolean	{res:itgen_bouw 7 _canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at w hich the approver denied/approved the approval.
currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_-currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi-ingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte Voltooi-ingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
id_3	int64	{res:it- gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
index	int64	{res:itgen_bouw7_in- dex}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
lastActionDate	datetime	{res:it- gen_bouw7_lastac- tiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it- gen_bouw7_linkedde- liveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it- gen_bouw7_linkedde- liveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it- gen_bouw7_linkedde- liveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it- gen_bouw7_linkedde- liveryticket_pro- cessed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it- gen_bouw7_linkedde- liveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for w hich the delivery ticket w ere logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it- gen_bouw7_linkedde- liveryticket_ticketnum- ber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract w as sent.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-com- municatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract
paymentAgreement	string	Betalingsovereen- komst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_- project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_- project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_- project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_- code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_- project_category_cre- atedat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_cre- atedby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCost- sOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_gen- eralcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCost- sPercentage	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_gen- eralcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMar- gin	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_- grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_- project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_- name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_- project_category_up- datedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_- project_category_up- datedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactper- soon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_- project_contact_isvat- shifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the sub-contractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoort-naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.

Subcontractor_CommonAttachments

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_subcontractor_commonattachments_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor_CommonAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_CommonAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentap-	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		prover_index}		
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflow Id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the common contract attachment.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw 7_subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_subcontractor_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentap-	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		prover_approval-status}		
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkedde-	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		liveryticket_cost}		
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name_2	string	{res:itgen_bouw 7_-name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name_3	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-name_3}	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate_2	datetime	{res:it-gen_bouw 7_startdate_2}	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

SubcontractorById: Bouw7 Onderaannemer op ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflow Id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedCompletionDateText	string	Verwachte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of subcontractor contract history entries associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: {res:itgen_bouw7_subcontractorcontracthistoryentries_contractprojectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Subcontractor contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as accepted.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooi- ingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontract history entry.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail w as sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract w as sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
message	string	Bericht	<input type="checkbox"/>	The message of the history entry.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereen- komst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

SubcontractorContracts: Bouw7 Onderaannemer Contracten

Returns a list of subcontractor contracts. Returns a list of subcontractor contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	The date when contract was accepted in ATOM-format.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	<input type="checkbox"/>	The attachment count for this contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangststelling	<input type="checkbox"/>	The called receipt count for this contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	The full name of the current approver.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was denied in ATOM-format.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract. May contain HTML content.
emailSentAt	string	E-mail Verzonden Naar	<input type="checkbox"/>	The date the email was sent in ATOM-format.
emailSentBy	string	E-mail Verzonden door	<input type="checkbox"/>	The username of the user that sent the email.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the Contract.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract. May contain HTML content.
isEmailSent	boolean	Is E-mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	True if an email was already sent.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_booking-status}	<input type="checkbox"/>	The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
linkedDeliveryTicket_date	datetime	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_date}	<input type="checkbox"/>	The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.
linkedDeliveryTicket_description	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_description}	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket. May contain HTML content.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_isprocessed}	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_number	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_number}	<input type="checkbox"/>	The ticket number of this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_price	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_price}	<input type="checkbox"/>	The price of this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeid	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_purchase-typeid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase type of this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	string	{res:itgen_bouw 7_linkeddeliveryticket_purchase-typename}	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase type of this delivery ticket.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The display name of the contract. Can be NULL.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The identification number of the contract.
outstandingCosts	string	Openstaande Kosten	<input type="checkbox"/>	The outstanding costs for this subcontractor contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract. May contain HTML content.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of the contract.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_cost-type}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
statusName	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the current status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subcontractor_emailAddress	string	E-mailadres Onderaannemer	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
subcontractor_type	string	Onderaannemerssoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
subcontractor_typed	int64	Onderaannemerssoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract. (0 = Permanent, 1 = Directing, 2 = Outsourced)
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId: Bouw7 Onderaannemer Contracttermijn Leverbonnen per Onderaannemer ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contracttermijn Leverbonnen per Onderaannemer ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the contract term.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not to show the amount only for the contract term.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	The received amount of the contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of the contract term.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been approved.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
cost_2	string	{res:itgen_bouw7_cost_2}	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of the contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of the contract term.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket_2	boolean	{res:itgen_bouw7_createdeliveryticket_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was denied.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract term.
expectedCompletionDate	datetime	Verwachte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verwachte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract term.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number_2	string	{res:itgen_bouw7_number_2}	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract term.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been paid.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The partially received amount of the contract term.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The partially received cost of the contract term.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvat}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		shifted}		
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code_2	string	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_id_2	int64	{res:itgen_bouw 7 _projectsecuritylink_id_2}	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name_2	string	{res:itgen_bouw 7 _projectsecuritylink_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the contract term.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7 _subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7 _subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the contract term.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The contract term unit.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract term.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

SubcontractorContractTerms: Bouw7 Onderaannemer Contractvoorwaarden

Returns a list of subcontractor contract terms. Returns a list of subcontractor contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contractvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of this contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of this contract term.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract of this contract term.
contractName	string	Contactnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract of this contract term.
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract of this contract term.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Projectbeveiligingskoppeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link of the contract of this contract term.
contractProjectSecurityLinkName	int64	Contract Projectbeveiligingslink-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link of the contract of this contract term.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of this contract term.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of this contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of this contract term.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this contract term.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID this contract term.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether this this contract term is approved.
isPaid	boolean	Is Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether this contract term is paid.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of this contract term.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project of this contract term.
projectName	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project of this contract term.
projectSecurityLinkId	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link of this contract term.
projectSecurityLinkName	int64	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link of this contract term.
supplierId	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the supplier of this contract term.
supplierName	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier of this contract term.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

SubcontractorContractTermsBySubcontractorId: Bouw7 Onderaannemer Contractvoorwaarden op Onderaannemer-ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contractvoorwaarden op Onderaannemer-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime when contract was accepted.
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the contract term.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	<input type="checkbox"/>	Whether or not to show the amount only for the contract term.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	<input type="checkbox"/>	The received amount of the contract term.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to receive of the contract term.
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw 7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw 7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been approved.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	<input type="checkbox"/>	The amount of called receipt documents.
contractId	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The contract id of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The contract number of the contract.
contractType	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	The contract type of the contract term. The value is set automatically based on the parent schema.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The received cost of the contract term.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The cost to receive of the contract term.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket_2	boolean	{res:it-gen_bouw7_createdeliveryticket_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
deniedAt	string	Gew eigerd op	<input type="checkbox"/>	Datetime w hen contract w as denied.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The description of the contract.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the contract term.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte Voltooiingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte Voltooiingsdatum Tekst	<input type="checkbox"/>	The expected completion date text of the subcontractor contract.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor contract.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract term.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	Internal note about the contract.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_linkeddeliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string	{res:itgen_bouw7_linkeddeliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
logEntries	int64	Logboekgegevens	<input type="checkbox"/>	The amount of log entries.
mailSent	boolean	Mail Verstuurd	<input type="checkbox"/>	Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy	string	Mail Verstuurd door	<input type="checkbox"/>	The user that sent the email.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contract.
number_2	string	{res:itgen_bouw7_number_2}	<input type="checkbox"/>	Number of the contract.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract term.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build-communicatie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID used by 12Build for this contract
paid	boolean	Betaald	<input type="checkbox"/>	Whether or not the contract term has been paid.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	<input type="checkbox"/>	The partially received amount of the contract term.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	<input type="checkbox"/>	The partially received cost of the contract term.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	The payment agreement of the contract.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_id_2}	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name_2	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the contract term.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	Tekst Startdatum	<input type="checkbox"/>	The starting date text of the subcontractor contract.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
subcontractor_contactType_name	string	Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
subcontractor_email	string	Onderaannemer E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
subcontractor_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_subcontractor_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
subcontractor_name	string	Onderaannemernaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
subcontractor_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_subcontractor_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal of the contract term.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
unit	string(255)	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The contract term unit.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The cost of the contract term.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

SubcontractorStatuses: Bouw7 Onderaannemerstatussen

Returns available statuses for a subcontractor contract. Returns available statuses for a subcontractor contract.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemerstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubcontractorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the subcontractor status.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the subcontractor status.

3.1.8 Schema: DeliveryTicket

3.1.8.1 Tabellen

DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single delivery ticket based on the given ID. Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: {res:itgen_bouw7_deliveryticket_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canDelete	boolean	Kan Verwijderen	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket can be deleted.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_email_2}	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_contact_id_2}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_contact_isvatshif-}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ted_2}		
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_phonenumber_2}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:itgen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
hasBookedPurchaseInvoice	boolean	{res:it-gen_bouw7_has-bookedpurchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
hasImmutablePurchaseInvoice	boolean	{res:it-gen_bouw7_hasimmutablepurchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the delivery ticket.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	Initial cost of the delivery ticket. The value cannot be modified.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket is processed.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseInvoice_bookNumber	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_booknumber}	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
purchaseInvoice_branch_code	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
purchaseInvoice_branch_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
purchaseInvoice_branch_name	string	{res:it-gen_bouw7_purcha-	<input type="checkbox"/>	The name of this branch

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_branch_name}		
purchaseInvoice_canBeDeleted	boolean	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_canbedeleted}	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
purchaseInvoice_comments	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_comments}	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
purchaseInvoice_contact_email	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_contact_email}	<input type="checkbox"/>	The email address.
purchaseInvoice_contact_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_contact_id}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
purchaseInvoice_contact_name	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_contact_name}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
purchaseInvoice_contact_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
purchaseInvoice_createdAt	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
purchaseInvoice_createdBy	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
purchaseInvoice_date	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_date}	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_deliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_deliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_deliveryticket_initialcost}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_deliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchase	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_deliveryticket_ticketdate}		
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_deliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
purchaseInvoice_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
purchaseInvoice_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
purchaseInvoice_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
purchaseInvoice_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
purchaseInvoice_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
purchaseInvoice_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
purchaseInvoice_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
purchaseInvoice_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_salesinvoicenum-prefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
purchaseInvoice_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
purchaseInvoice_invoiceNumber	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_invoicenum-ber}	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
purchaseInvoice_isBooked	boolean	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_isbooked}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
purchaseInvoice_orderNumber	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_ordernumber}	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
purchaseInvoice_project_city	string	{res:it-gen_bouw7_purcha-	<input type="checkbox"/>	The city of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_project_city}		
purchaseInvoice_project_createdAt	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
purchaseInvoice_project_createdBy	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
purchaseInvoice_project_deliveryDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_deliverydate}	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
purchaseInvoice_project_endDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_enddate}	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
purchaseInvoice_project_fullProjectNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_fullprojectnumber}	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
purchaseInvoice_project_houseNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_housenumber}	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
purchaseInvoice_project_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
purchaseInvoice_project_information	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_information}	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
purchaseInvoice_project_name	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
purchaseInvoice_project_projectNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_projectnumber}	<input type="checkbox"/>	The project number.
purchaseInvoice_project_reference	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_reference}	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
purchaseInvoice_project_startDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_startdate}	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
purchaseInvoice_project_streetName	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_streetname}	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
purchaseInvoice_project_updatedAt	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseInvoice_project_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_project_updatedat}		
purchaseInvoice_project_updatedBy	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
purchaseInvoice_project_zipCode	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_zipcode}	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
purchaseInvoice_status	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_status}	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
purchaseInvoice_totalExcludingVat	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_totalexcludingvat}	<input type="checkbox"/>	Price excluding VAT of the purchase invoice.
purchaseInvoice_totalIncludingVat	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_totalincludingvat}	<input type="checkbox"/>	Price including VAT of the purchase invoice.
purchaseInvoice_updatedAt	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
purchaseInvoice_updatedBy	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
ticketNumber	string(256)	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of the delivery ticket.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single delivery ticket based on the given ID. Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: {res:itgen_bouw7_deliveryticket_purchaseinvoiceprojectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
canDelete	boolean	Kan Verwijderen	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket can be deleted.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_email_2}	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_contact_id_2}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_contact_isvatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_phonenumber_2}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:itgen_bouw7_created-by_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
hasBookedPurchaseInvoice	boolean	{res:itgen_bouw7_has-bookedpurchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
hasImmutablePurchaseInvoice	boolean	{res:itgen_bouw7_hasimmutablepurchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the delivery ticket.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	Initial cost of the delivery ticket. The value cannot be modified.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket is processed.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
ticketNumber	string(256)	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of the delivery ticket.
totalExcludingVat	string	{res:it-gen_bouw7_totalexcludingvat}	<input type="checkbox"/>	Price excluding VAT of the purchase invoice.
totalIncludingVat	string	{res:it-gen_bouw7_totalincludingvat}	<input type="checkbox"/>	Price including VAT of the purchase invoice.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

DeliveryTicketById: Bouw7 Leverbon op ID

Returns a single delivery ticket based on the given ID. Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leverbon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicketById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicketById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canDelete	boolean	Kan Verwijderen	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket can be deleted.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the contract.
contract_id	int64	Contract ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contract.
contract_type	int64	Contractsoort	<input type="checkbox"/>	Type of the contract.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
hasBookedPurchaseInvoice	boolean	{res:itgen_bouw7_hasbookedpurchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
hasImmutablePurchaseInvoice	boolean	{res:itgen_bouw7_hasimmutablepurchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	Initial cost of the delivery ticket. The value cannot be modified.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket is processed.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7 - project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7 - project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
purchaseInvoice_bookNumber	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_booknumber}	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
purchaseInvoice_branch_code	string	{res:it-gen_bouw 7_purcha-	<input type="checkbox"/>	The code for this branch

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_branch_code		
purchaseInvoice_branch_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
purchaseInvoice_branch_name	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
purchaseInvoice_canBeDeleted	boolean	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_canbedeleted}	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
purchaseInvoice_comments	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_comments}	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
purchaseInvoice_contact_email	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_contact_email}	<input type="checkbox"/>	The email address.
purchaseInvoice_contact_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_contact_id}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
purchaseInvoice_contact_name	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_contact_name}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
purchaseInvoice_contact_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
purchaseInvoice_createdAt	datetime	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
purchaseInvoice_createdBy	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
purchaseInvoice_date	datetime	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_date}	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_deliveryticket_cost}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_deliveryticket_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	string	{res:it-gen_bouw7_purchase	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_deliveryticket_initialcost}		
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	boolean	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_deliveryticket_processed}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	datetime	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_deliveryticket_ticketdate}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_deliveryticket_ticketnumber}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
purchaseInvoice_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
purchaseInvoice_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
purchaseInvoice_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
purchaseInvoice_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
purchaseInvoice_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
purchaseInvoice_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
purchaseInvoice_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
purchaseInvoice_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_division_salesinvoicenum-prefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
purchaseInvoice_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
purchaseInvoice_invoiceNumber	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_invoicenum-ber}	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
purchaseInvoice_isBooked	boolean	{res:it-gen_bouw7_purcha-	<input type="checkbox"/>	Whether or not the purchase invoice has been booked to a

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		seinvoice_isbooked}		bookkeeping system.
purchaseInvoice_orderNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_ordernumber}	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
purchaseInvoice_project_city	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_city}	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
purchaseInvoice_project_createdAt	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
purchaseInvoice_project_createdBy	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
purchaseInvoice_project_deliveryDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_deliverydate}	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
purchaseInvoice_project_endDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_enddate}	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
purchaseInvoice_project_fullProjectNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_fullprojectnumber}	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
purchaseInvoice_project_houseNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_housenumber}	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
purchaseInvoice_project_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
purchaseInvoice_project_information	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_information}	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
purchaseInvoice_project_name	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
purchaseInvoice_project_projectNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_projectnumber}	<input type="checkbox"/>	The project number.
purchaseInvoice_project_reference	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_reference}	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
purchaseInvoice_project_startDate	datetime	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoice_project_startdate}	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_project_streetName	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_project_streetname}	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
purchaseInvoice_project_updatedAt	datetime	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_project_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
purchaseInvoice_project_updatedBy	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_project_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
purchaseInvoice_project_zipCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_project_zipcode}	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
purchaseInvoice_status	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_status}	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
purchaseInvoice_totalExcludingVat	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_totalexcludingvat}	<input type="checkbox"/>	Price excluding VAT of the purchase invoice.
purchaseInvoice_totalIncludingVat	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_totalincludingvat}	<input type="checkbox"/>	Price including VAT of the purchase invoice.
purchaseInvoice_updatedAt	datetime	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
purchaseInvoice_updatedBy	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoice_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	<input type="checkbox"/>	The purchase type.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
ticketNumber	string(256)	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of the delivery ticket.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

DeliveryTickets: Bouw7 Leverbonnen

Returns a list of delivery tickets associated with your organization. Returns a list of delivery tickets associated your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leverbonnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTickets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTickets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket. May contain HTML content.
fileHash	string	Bestand-hash	<input type="checkbox"/>	The hash of the file associated with the DeliveryTicket.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file associated with the DeliveryTicket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this delivery ticket.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiceld	int64	{res:itgen_bouw 7_invoiceline_invoiceld}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw 7_invoiceline_invoicestatusid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
isProcessed	boolean	Is Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket has been processed.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The ticket number of this delivery ticket.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this delivery ticket.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_costtype}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
purchaseInvoiceld	int64	Aankoopfactuur ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the PurchaseInvoice associated with the DeliveryTicket.
purchaseInvoiceInvoiceNumber	string	Aankoopfactuur Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The PurchaseInvoice invoice number associated with the DeliveryTicket.
purchaseTypeid	int64	Aankoopsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase type of this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseTypeName	string	Aankoopsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase type of this delivery ticket.
secureHash	string	{res:itgen_bouw7_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
supplier_emailAddress	string	Leverancier E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
supplier_type	string	Leverancierssoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
supplier_typed	int64	Leverancierssoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

PurchaseTypes: Bouw7 Aankoopsoorten

Returns available purchase types for a delivery ticket. Returns available purchase types for a delivery ticket.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Aankoopsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the delivery ticket purchase type.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the delivery ticket purchase type.

3.1.9 Schema: Department

3.1.9.1 Tabellen

DepartmentBranchesByDepartmentId

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: {res:itgen_bouw7_departmentbranchesbydepartmentid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentBranchesByDepartmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentBranchesByDepartmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_glaccount-codepurchase}		
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Display color of the department
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
hasBranchSpecificAccess	boolean	{res:it-gen_bouw 7_has-branchspecificaccess}	<input type="checkbox"/>	Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not the department is active.
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-datawithoutbranchaccessible}	<input type="checkbox"/>	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ith the hasBranchSpecificAccess=true.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

DepartmentByld: Bouw7 Afdeling per ID

Returns a single department based on the given ID.Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: Afdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
department	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Display color of the department
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
hasBranchSpecificAccess	boolean	{res:it-gen_bouw 7_hasbranchspecificaccess}	<input type="checkbox"/>	Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not the department is active.
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	{res:itgen_bouw 7_isdatawithoutbranchaccessible}	<input type="checkbox"/>	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentId

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: {res:itgen_bouw7_departmentworkinprogresssettingsbydepartmentid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
branchId	int64	{res:it-gen_bouw7_branchid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked branch.
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Display color of the department
costCenterHours	string(255)	{res:itgen_bouw7_costcenterhours}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours related items.
costCenterHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw7_costcenterhoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours debit related items.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
glAccountCodeHours	string(255)	{res:it-gen_bouw7_glaccountcodehours}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours related items.
glAccountCodeHoursClosing	string(255)	{res:it-gen_bouw7_glaccountcodehoursclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours closing related items.
glAccountCodeHoursDebit	string(255)	{res:it-gen_bouw7_glaccountcodehoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours debit related items.
hasBranchSpecificAccess	boolean	{res:it-gen_bouw7_hasbranchspecificaccess}	<input type="checkbox"/>	Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the work in progress settings.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not the department is active.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-data withoutbranchaccessible}	<input type="checkbox"/>	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

3.1.10 Schema: ExactOnline

3.1.10.1 Tabellen

AccessibleDivisions: Bouw7 Toegankelijke Administraties

Returns a hashmap of accessible Exact Online divisions.

Catalogus: Bouw7

Schema: ExactOnline

Label: Toegankelijke Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccessibleDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

3.1.11 Schema: HourLog

3.1.11.1 Tabellen

ContactHourLogs: Bouw7 Contactuurlogboeken

Returns a list of contact hour logs associated with your organization. Returns a list of contact hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Contactuurlogboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	<input type="checkbox"/>	The time this hour log entry was approved at.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
approvedBy_username	string	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username. The e-mail address the user uses to sign in.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	The booking status of this entry. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The remark added to this entry.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged to this entry.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour log.
invoicedAmount	string	Gefactureerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to invoice for this hour log entry.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiceId	int64	{res:itgen_bouw7_invoiceLine_invoiceid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw7_invoiceLine_invoiceStatusid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log entry has been approved for processing.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this entry. ATOM format.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_contactName	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact associated with this project.
project_executorName	string	Naam Projectuitvoerder	<input type="checkbox"/>	The full name of the executor associated with this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_projectLeaderName	string	Naam Projectprojectleider	<input type="checkbox"/>	The full name of the project leader associated with this project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
project_workPlannerName	string	Naam Projectworkplanner	<input type="checkbox"/>	The full name of the work planner associated with this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw7_projectSecurityLink_costType}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw7_projectSecurityLink_parentName}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
type_id	int64	Type ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour type.
type_name	string	Soortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the hour type.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

EmployeeHourLogs: Bouw7 Medewerker Urenregistraties

Returns a list of employee hour logs associated with your organization. Returns a list of employee hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Medewerker Urenregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	<input type="checkbox"/>	The time this hour log entry was approved at.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
approvedBy_username	string	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username. The e-mail address the user uses to sign in.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	The booking status of this entry. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The remark added to this entry.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
endTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged to this entry.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour log.
invoicedAmount	string	Gefactureerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount to invoice for this hour log entry.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiceId	int64	{res:itgen_bouw7_invoice_line_invoiceid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw7_invoice_line_invoice_status_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log entry has been approved for processing.
isExternal	boolean	Is Extern	<input type="checkbox"/>	Whether the employee associated with this hour log entry is

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				external.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the booked item is mutable.
isPaidOff	boolean	Is Afbetaald	<input type="checkbox"/>	Whether this price of this hour log entry has been paid off.
isScabPaidOff	boolean	Is Korst Afbetaald	<input type="checkbox"/>	Whether this price of this hour log entry has been paid off for scab users.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of this entry. ATOM format.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_contactName	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact associated with this project.
project_executorName	string	Naam Projectuitvoerder	<input type="checkbox"/>	The full name of the executor associated with this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_projectLeaderName	string	Naam Projectprojectleider	<input type="checkbox"/>	The full name of the project leader associated with this project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
project_workPlannerName	string	Naam Projectworkplanner	<input type="checkbox"/>	The full name of the work planner associated with this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_cost-type}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.
type_id	int64	Type ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_name	string	Soortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the hour type.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

HourLogs: Bouw7 Uurregistraties

Returns a list of hour logs associated with the given project. Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log has been approved.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	The comments for this hour log.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
endTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
hourType_id	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of HourType.
hourType_name	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour log.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
isEditable	boolean	{res:itgen_bouw7_iseditable}	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log is editable and deletable.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_ismutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the hour log booking is mutable. Applicable only if this hour log belongs to a employee, otherwise null.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the hours were logged.
logHours	string	Registreer Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged.
paidOff	boolean	Afbetaald	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log has been paid off.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings

Returns a list of hour logs associated with the given project. Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: {res:itgen_bouw7_hourlogs_itemsprojectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	boolean	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log has been approved.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	The comments for this hour log.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
endTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
hourType_id	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of HourType.
hourType_name	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the hour log.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	<input type="checkbox"/>	The amount that will be shown on the invoice.
isEditable	boolean	{res:itgen_bouw7_iseditable}	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log is editable and deletable.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_ismutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the hour log booking is mutable. Applicable only if this hour log belongs to a employee, otherwise null.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the hours were logged.
logHours	string	Registreer Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
paidOff	boolean	Afbetaald	<input type="checkbox"/>	Whether this hour log has been paid off.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
startTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

3.1.12 Schema: I18n

3.1.12.1 Tabellen

Countries: Bouw7 Landen

Returns all supported countries in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of countries.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Landen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

Currencies: Bouw7 Valuta

Returns all supported currencies in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of currencies.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Valuta

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Currencies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

Locales: Bouw7 Locales

Returns all supported locales in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of supported locales.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Locales

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Locales in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Locales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

Timezones: Bouw7 Tijdzones

Returns all supported timezones in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of timezones.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Tijdzones

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Timezones in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Timezones worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

3.1.13 Schema: Invoicing

3.1.13.1 Tabellen

CollectiveInvoicePdfByInvoice: Bouw7 Verzamelfactuur PDF per Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID. Returns the PDF of an collective invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Verzamelfactuur PDF per Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CollectiveInvoicePdfByInvoice` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CollectiveInvoicePdfByInvoice` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

Invoice_ContactContactDivisions

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoice_contactcontactdivisions_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `Invoice_ContactContactDivisions` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoice_ContactContactDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The debtor/creditor number (code) of the contact in the associated division
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName_2	string	{res:itgen_bouw 7_contactperson-name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber_2	string	{res:itgen_bouw 7_debtornumber_2}	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage_2	string	{res:itgen_bouw7_gaccountpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_gaccounttext_2}	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gIAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact division link.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-vatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_n-accounttext_2}	<input type="checkbox"/>	N-account text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
paymentConditionPurchase	string(255)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
paymentConditionSales	string(255)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage_2	string	{res:itgen_bouw7_wage-componentpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.

Invoice_ContactCustomAttributeValues

Returns the document of an existing invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoice_contactcustomattributevalues_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoice_ContactCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoice_ContactCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicenumbeprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName_2	string	{res:itgen_bouw7_-contactperson-name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_debtornumber_2}	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop- factuurnummersvoor- voegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage_2	string	{res:itgen_bouw 7_gaccountpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_gaccounttext_2}	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				changed when an invoice is saved.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-vatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_n-accounttext_2}	<input type="checkbox"/>	N-account text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_value	string	{res:itgen_bouw 7_project_value}	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage_2	string	{res:itgen_bouw7_wage-componentpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.

Invoice_ProjectCustomAttributeValues

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoice_projectcustomattributevalues_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoice_ProjectCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoice_ProjectCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_salesin-voicenumberprefix}		
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_value	string	{res:itgen_bouw7_-contact_value}	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this in-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				voice.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_workaddress_2}	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.

InvoiceAttachmentsByInvoiceId: Bouw7 Factuurbijlages op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurbijlages op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_gAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_gAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicenumbervalue}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7 _contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the invoice attachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the invoice attachment.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice attachment.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice attachment.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The owner type of the invoice attachment.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceAttachmentsByProjectId

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoiceattachmentsbyprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_gAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_gAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw7_contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verleigd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the invoice attachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the invoice attachment.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice attachment.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice attachment.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The owner type of the invoice attachment.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceAttachmentsV2

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoiceattachmentsv2_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceAttachmentsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7 _contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoor-	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voegsel		division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the invoice attachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the invoice attachment.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice attachment.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice attachment.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice attachment owner.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The owner type of the invoice attachment.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceById: Bouw7 Factuur op ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7 _contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoor-	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voegsel		division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw_7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		PDF		
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde Boekstukregels op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukregel Gekoppelde Boekstukregels op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Twinfied.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekening-percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated with the invoice line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice line.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
id_3	int64	{res:itgen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the invoice line.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw_7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		PDF		
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	The price code of the invoice line.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this invoice line.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project invoice term associated with this line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the invoice line.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Reference field of project (if available) from the invoice line.
sortIndex_2	int64	{res:itgen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this invoice line.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the invoice line.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	The surcharge percentage of the invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the invoice line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the invoice line.
vatTariffLegalText	string	{res:it-gen_bouw7_vattarifflegaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicechapterlinelinkedbookingitemsv2_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_exactdivisionid}		
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated with the invoice line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice line.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop- factuurnummersvoor- voegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
id_3	int64	{res:itgen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the invoice line.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_show ProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_w ageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_w ebsiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	The price code of the invoice line.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_w orkAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this invoice line.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project invoice term associated with this line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the invoice line.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Reference field of project (if available) from the invoice line.
sortIndex_2	int64	{res:itgen_bouw 7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this invoice line.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the invoice line.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	The surcharge percentage of the invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the invoice line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the invoice line.
vatTariffLegalText	string	{res:itgen_bouw7_vattarifflegaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicechapterlinelinkedbookingitemsv2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:itgen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw7_contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated with the invoice line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description_2	string	{res:itgen_bouw 7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice line.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
id_3	int64	{res:itgen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the invoice line.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw_7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	The price code of the invoice line.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this invoice line.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project invoice term associated with this line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the invoice line.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Reference field of project (if available) from the invoice line.
sortIndex_2	int64	{res:it-gen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this invoice line.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the invoice line.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	The surcharge percentage of the invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the invoice line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the invoice line.
vatTariffLegalText	string	{res:it-gen_bouw7_vattarifflegaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChapterLinesByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukregels op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukregels op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiced worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_gIAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponent-percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw7_contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPer-centage	string	Contact Looncompon-ent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Func-tietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Tele-foonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aan-hef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated w ith the invoice line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the con-tact associated w ith this invoice.
description_2	string	{res:itgen_bouw 7_de-scription_2}	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice line.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the invoice line.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	The price code of the invoice line.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this invoice line.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project invoice term associated with this line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the invoice line.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Reference field of project (if available) from the invoice line.
sortIndex_2	int64	{res:itgen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this invoice line.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the invoice line.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	The surcharge percentage of the invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the invoice line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the invoice line.
vatTariffLegalText	string	{res:itgen_bouw7_vattarifflegaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChapterLinesByProjectId

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicechapterlinesbyprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_gIAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_glaccount-code}		
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated with the invoice line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice line.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the invoice line.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	The price code of the invoice line.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this invoice line.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project invoice term associated with this line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the invoice line.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Reference field of project (if available) from the invoice line.
sortIndex_2	int64	{res:itgen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this invoice line.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the invoice line.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	The surcharge percentage of the invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the invoice line.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the invoice line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the invoice line.
vatTariffLegalText	string	{res:itgen_bouw7_vattarifflegaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the Belgian hosting.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChapterLinesV2

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicechapterlinesv2_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceChapterLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated with the invoice line.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description_2	string	{res:itgen_bouw7_description_2}	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the invoice line.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoor-voegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
id_3	int64	{res:itgen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the invoice line.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
priceCode	string(35)	Prijscode	<input type="checkbox"/>	The price code of the invoice line.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this invoice line.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuurtermijn-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project invoice term associated with this line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the invoice line.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	Reference field of project (if available) from the invoice line.
sortIndex_2	int64	{res:it-gen_bouw_7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this invoice line.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the invoice line.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	The surcharge percentage of the invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the invoice line.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the invoice line.
vatTariffLegalText	string	{res:it-gen_bouw7_vattarifflegaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text of the VAT-tariff used on the invoice line. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChaptersByInvoiceld: Bouw7 Factuurhoofdstukken op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukken op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicenumbervalue}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_- contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_- contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL- Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Ver- legd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnum- mer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the con- tact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPer- centage	string	Contact Looncompon- ent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Post- code	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email ad- dress.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor- naam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis- nummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Func- tietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Tele- foonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aan- hef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity .

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieën	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChaptersByProjectId

Returns the document of a new invoice>Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicechaptersbyprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChaptersByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChaptersByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceChaptersV2

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicechaptersv2_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceChaptersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw7_contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this chapter record.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	<input type="checkbox"/>	Whether the chapter is the root chapter of the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the chapter.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw_7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		PDF		
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this chapter.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw7 Factuur Bedrijfsgegevens per Project

Returns the company information based on the given project. Returns the company information based on the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Bedrijfsgegevens per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
gAccountText	string	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
logo_createdBy	string	Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
logo_extension	string	Logo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
logo_id	int64	Logo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logo_modelType	string	Logomodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
logo_name	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_lo- go_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
logo_size	int64	Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
logo_updatedBy	string	Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
logo_uri	string	Logo (URI)	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
nAccountText	string	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
shouldCopyProjectDescription	boolean	Moet Projectomschrijving Kopiëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
show ProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Toon Projectnaam op Factuur-PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
show ProjectNumberOnInvoice	boolean	Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
websiteAddress	string	Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.

InvoiceEquipmentListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Materieel PDF's op Factuur

Returns the equipment list PDF of an invoice by the given ID. Returns the equipment list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Materieel PDF's op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceEquipmentListPdfByInvoice` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Equipment ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `InvoiceEquipmentListPdfByInvoice` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

InvoiceGarbageListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Afvallijst PDF's op Factuur

Returns the waste list PDF of an invoice by the given ID. Returns the waste list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Afvallijst PDF's op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceGarbageListPdfByInvoice` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

InvoiceMailStatuses: Bouw7 Factuurmailstatussen

Returns available statuses for an invoice mail. Returns available statuses for an invoice mail.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurmailstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceMailStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

InvoiceMaterialListPdfByInvoice: Bouw7 Factuurmateriaal PDF's op Factuur

Returns the material list of an invoice by the given ID. Returns the material list of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurmateriaal PDF op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

InvoicePdfByInvoice: Bouw7 Factuur PDF op Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID. Returns the PDF of an invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur PDF op Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

Invoices: Bouw7 Facturen

Returns a list of invoices associated with the organization. Returns a list of invoices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar op-

tionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person for this invoice. Value can be NULL if undefined.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date in YYYY-MM-DD format, or NULL if the invoice date has not been set.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The date when the invoice was paid in YYYY-MM-DD format, or NULL if the invoice is unpaid.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice date in YYYY-MM-DD format, or NULL if the invoice due date has not been set.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of invoice.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of invoice.
isBookedInAfas	boolean	Is Geboekt in AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice has been booked into your AFAS administration.
isBookedInExact	boolean	Is Geboekt in Exact	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice has been booked into your Exact administration.
isBookedInMareon	boolean	Is Geboekt in Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice has been booked into your Mareon administration.
isBookedInTw infield	boolean	Is Geboekt in Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice has been booked into your Tw infield administration.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether this is a collective invoice, containing lines associated with different projects.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this is a credit invoice.
isMailed	boolean	Is Gemaild	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice has been mailed.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	The date and time the invoice was mailed.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this invoice.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice. (0 = Open, 1 = Expired, 2 = Paid, 3 = Draft)
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all invoice line sub-totals, excluding VAT.
total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all invoice line sub-totals, including VAT.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
vatTotal	string	BTW Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all invoice line VAT totals.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of this invoice.

InvoiceSentEmailsByInvoiceld: Bouw7 Factuur Verzonden E-mails op Factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Verzonden E-mails op Factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsByInvoiceld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The bcc recipient(s) of the mail, comma separated.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The cc recipient(s) of the mail, comma separated.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	The mail date of the mail.
mailType	int64	Mailsoort	<input type="checkbox"/>	The mail type.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	The recipient of the mail.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceSentEmailsV2

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicesentemails_v2_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceSentEmailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The bcc recipient(s) of the mail, comma separated.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicevoicenumbervalue}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The cc recipient(s) of the mail, comma separated.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw7_contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	The mail date of the mail.
mailType	int64	Mailsoort	<input type="checkbox"/>	The mail type.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	The recipient of the mail.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoiceSentEmailsV2ByProjectId

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicesentemailsV2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSentEmailsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The bcc recipient(s) of the mail, comma separated.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_gIAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponent-percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The cc recipient(s) of the mail, comma separated.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
mailDate	datetime	Mailedatum	<input type="checkbox"/>	The mail date of the mail.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	The mail type.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	The recipient of the mail.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

InvoicesV2

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_invoicesv2_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _- contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7 _- contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinnering	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ingsdagen		
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_w ageComponentPer-centage	string	Organisatie Looncom-ponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The w age component per-centage for the customer.
organization_w ebsiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the sup-plier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnum-mer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_w orkAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The w ork address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached book-ing items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en-tity.
updatedAtBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per-centage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The w ork address of the invoice.

newInvoice_ContactContactDivisions

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_newinvoice_contactcontactdivisions_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzi- gen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ContactContactDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the w aste list attachment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicevoicenumbervalue}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTwinfeld	boolean	Kan Boeken naar Twinfeld	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Twinfeld.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The debtor/creditor number (code) of the contact in the associated division
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName_2	string	{res:itgen_bouw7_contactperson-name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber_2	string	{res:itgen_bouw 7_debtornumber_2}	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage_2	string	{res:it-gen_bouw7_gaccountpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText_2	string(255)	{res:it-gen_bouw7_gaccounttext_2}	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gIAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact division link.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-vatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_n-accounttext_2}	<input type="checkbox"/>	N-account text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
paymentConditionPurchase	string(255)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
paymentConditionSales	string(255)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage_2	string	{res:itgen_bouw7_wage-componentpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.

newInvoice_ContactCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_newinvoice_contactcustomattributevalues_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ContactCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_glaccount-code}		
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName_2	string	{res:itgen_bouw7_contactpersoonname_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_debtornumber_2}	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage_2	string	{res:itgen_bouw 7_gaccountpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_gaccounttext_2}	<input type="checkbox"/>	G-account text.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-vatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_n-accounttext_2}	<input type="checkbox"/>	N-account text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiename	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_value	string	{res:itgen_bouw7_project_value}	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage_2	string	{res:itgen_bouw7_wage-componentpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.

newInvoice_ProjectCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_newinvoice_projectcustomattributevalues_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ProjectCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponent-percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw7_contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw7_contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_value	string	{res:itgen_bouw 7_- contact_value}	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workAddress_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_workaddress_2}	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.

newInvoiceForProject: Bouw7 Nieuwe Factuur voor Project

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe Factuur voor Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicevoicenumbrerprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7 _contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7 _contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_zipCode	string	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_gAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.

newInvoiceForProject_ContactContactDivisions

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_newinvoiceforproject_contactcontactdivisions_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactContactDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactContactDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The debtor/creditor number (code) of the contact in the associated division

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName_2	string	{res:itgen_bouw 7_-contactperson-name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber_2	string	{res:itgen_bouw 7_debtornumber_2}	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage_2	string	{res:itgen_bouw 7_gaccountpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_gac-	<input type="checkbox"/>	G-account text.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		counttext_2}		
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
glAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact division link.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-vatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_n-accounttext_2}	<input type="checkbox"/>	N-account text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw_7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		PDF		
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Website-adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
paymentConditionPurchase	string(255)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
paymentConditionSales	string(255)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_workAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage_2	string	{res:it-gen_bouw 7_w age-componentpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.

newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_newinvoiceforproject_contactcustomattributevalues_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName_2	string	{res:itgen_bouw7_contactperson-name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_debtor-number_2}	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage_2	string	{res:itgen_bouw 7_gaccountpercentage_2}	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_gac-	<input type="checkbox"/>	G-account text.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		counttext_2}		
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL-versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-vatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_n-accounttext_2}	<input type="checkbox"/>	N-account text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinner-	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ingsdagen		
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_w ageComponentPer-centage	string	Organisatie Looncom-ponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The w age component percent- age for the customer.
organization_w ebsiteAddress	string	Organisatie Website- adres	<input type="checkbox"/>	The website address of the sup- plier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the con- tact.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnum- mer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_value	string	{res:itgen_bouw 7_- project_value}	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attrib- ute.
project_w orkAddress	string	Project Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached book- ing items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attrib- ute.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
w ageComponentPercentage_2	string	{res:it- gen_bouw 7_w age- componentpercent- age_2}	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per- centage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.

newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: {res:itgen_bouw7_newinvoiceforproject_projectcustomattributevalues_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the waste list attachment.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the material list attachment.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	<input type="checkbox"/>	Whether to attach the register attachment.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_gIAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_glaccount-code}		
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Mareon.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	Whether the user can use cost center functionality.
contact_city	string	Contact Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the contact.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the contact.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_country	string	Contactpersoon Land	<input type="checkbox"/>	The country of the contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the contact.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
contact_glnNumber	string(13)	{res:itgen_bouw 7_-contact_glnnumber}	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_invoiceMail	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_invoicemail}	<input type="checkbox"/>	The invoice mail.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL-Versie	<input type="checkbox"/>	The preferred UBL invoice version for this contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_streetName	string	Contact Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the contact.
contact_value	string	{res:itgen_bouw 7_-contact_value}	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact person for this invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The paid date.
debtorNumber	string	Debiteurnummer	<input type="checkbox"/>	The debtor number of the contact associated with this invoice.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The public description for this invoice.
displayWorkAddress	boolean	Weergeven Adres van Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the work address is displayed on the invoice.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_giAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_giAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The invoice due date.
endDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of attached booking items in Y-m-d format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	G-account amount.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	G-account percentage.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	G-account text.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
includeCoverSheet	boolean	Inclusief Voorblad	<input type="checkbox"/>	Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this invoice.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project-statusnaam	<input type="checkbox"/>	The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The number of this invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isCollective	boolean	Is Collectief	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is a collective invoice.
isCredit	boolean	Is Credit	<input type="checkbox"/>	Whether this invoice is a credit invoice.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked in mareon.
isVatShifted	boolean	Is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the invoice.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	N-account text.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The city of residence of the supplier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The chamber of commerce number of the supplier.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The country of the supplier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email-address of the supplier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	<input type="checkbox"/>	The number of days before a reminder is sent.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage for the customer.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text for the customer.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house- or building-number of the supplier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN-account number of the supplier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw_7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text for the customer.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the supplier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the supplier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	Whether the project description should be copied.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon Projectnaam op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project name will show on the invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		PDF		
organization_show ProjectNumber-OnInvoice	boolean	Organisatie Toon Projectnummer op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the project number will show on the invoice.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the supplier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The VAT-number of the supplier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage for the customer.
organization_websiteAddress	string	Organisatie Websiteadres	<input type="checkbox"/>	The website address of the supplier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip-code of the supplier.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of attached booking items in Y-m-d format.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
vatShiftedValue	string(255)	BTW-verlegde Waarde	<input type="checkbox"/>	VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wage component amount.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	Wage component percentage.
workAddress_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_workaddress_2}	<input type="checkbox"/>	The work address of the invoice.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address of the project.

3.1.14 Schema: MileageRegistrations

3.1.14.1 Tabellen

MileageRegistrationById: Bouw7 Kilometerregistratie op ID

Returns a single mileage registration based on the given ID. Returns a single mileage registration based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistratie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `MileageRegistrationById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `MileageRegistrationById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
driver_firstName	string	Bestuurder Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
driver_id	int64	Bestuurder ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
driver_lastName	string	Bestuurder Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the mileage registration.
licensePlate	string	Kentekenplaat	<input type="checkbox"/>	The licence plate that belongs to this mileage registration.
mileage	int64	Kilometerstand	<input type="checkbox"/>	The mileage associated with this mileage registration
passenger1_firstName	string	Passagier 1 Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
passenger1_lastName	string	Passagier 1 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
passenger2_firstName	string	Passagier 2 Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
passenger2_lastName	string	Passagier 2 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
passenger3_firstName	string	Passagier 3 Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger3_lastName	string	Passagier 3 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
passenger4_firstName	string	Passagier 4 Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
passenger4_lastName	string	Passagier 4 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
passenger5_firstName	string	Passagier 5 Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
passenger5_lastName	string	Passagier 5 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
passenger6_firstName	string	Passagier 6 Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
passenger6_lastName	string	Passagier 6 Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the mileage registration is processed.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
weekNumber	int64	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	(deprecated) The weeknumber the mileage registration applies to.
weekStartDate	string	Week Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date, in Y-m-d, of the week this entry is for.
year	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	(deprecated) The year the mileage registration applies to.

MileageRegistrations: Bouw7 Kilometerregistraties

Returns a list of mileage registrations associated with your organization. Returns a list of mileage registrations associated with your organization

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
driver_departmentId	int64	Bestuurdersafdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
driver_exactSalaryFrequency	int64	Bestuurder Exacte Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
driver_firstName	string	Bestuurder Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
driver_id	int64	Bestuurder ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
driver_lastName	string	Bestuurder Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the mileage registration.
licensePlate	string	Kentekenplaat	<input type="checkbox"/>	The licence plate that belongs to this mileage registration.
mileage	int64	Kilometerstand	<input type="checkbox"/>	The mileage associated with this mileage registration
passenger1_departmentId	int64	Passagier 1 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
passenger1_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 1 Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
passenger1_firstName	string	Passagier 1 Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger1_lastName	string	Passagier 1 Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
passenger2_departmentId	int64	Passagier 2 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
passenger2_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 2 Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
passenger2_firstName	string	Passagier 2 Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
passenger2_lastName	string	Passagier 2 Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
passenger3_departmentId	int64	Passagier 3 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
passenger3_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 3 Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
passenger3_firstName	string	Passagier 3 Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
passenger3_lastName	string	Passagier 3 Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
passenger4_departmentId	int64	Passagier 4 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
passenger4_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 4 Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
passenger4_firstName	string	Passagier 4 Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
passenger4_lastName	string	Passagier 4 Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
passenger5_departmentId	int64	Passagier 5 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
passenger5_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 5 Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
passenger5_firstName	string	Passagier 5 Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
passenger5_lastName	string	Passagier 5 Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
passenger6_departmentId	int64	Passagier 6 Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
passenger6_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 6 Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
passenger6_firstName	string	Passagier 6 Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
passenger6_lastName	string	Passagier 6 Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the mileage registration is processed.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
weekNumber	int64	Weeknummer	<input type="checkbox"/>	(deprecated) The weeknumber the mileage registration applies to.
weekStartDate	string	Week Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date, in Y-m-d, of the week this entry is for.
year	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	(deprecated) The year the mileage registration applies to.

3.1.15 Schema: Native

3.1.15.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Bouw7 Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Bouw7

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Bouw7 API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Bouw7 API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATMEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator w hether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE_ENDED	datetime	Enddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Whether to raise an exception when processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeengroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Incrementing ID of the transaction.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

3.1.16 Schema: Organization

3.1.16.1 Tabellen

AllowedAccessTypes: Bouw7 Toegestane Toegangsoorten

Returns a list of types that the currently authenticated user has access to. Returns a list of types that the currently authenticated user has access to.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Toegestane Toegangssoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllowedAccessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
changeTo	boolean	Wijzig naar	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants access to persist changes.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the type.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The value that the current authenticated user is granted to view /update/changeTo.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	The name of the type.
update	boolean	Bijw erken	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants update access.
view	boolean	Beeld	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants view access.

BasicEmployeeById: Bouw7 Medewerker op ID (Basis)

Returns basic data for a single employee based on the given ID. Returns basic data for a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker op ID (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
employeeMail	string	Medewerker E-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.

BasicEmployees: Bouw7 Medewerkers (Basis)

Return a list of basic employee data associated with your organization. Return a list of basic employee data associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerkers (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address, consisting of street name and house/building number, of the employee.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	The hash of the avatar/profile picture of this employee.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of this employee.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
department_branchId	int64	Afdelingfiliaal-ID	<input type="checkbox"/>	The branch ID of the department.
department_branchName	string	Afdelingfiliaalnaam	<input type="checkbox"/>	The branch name of this department.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department.
department_isActive	boolean	Afdeling is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this department is currently active.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Display name of the department.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the employee.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of the employee.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this employee.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of the employee.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code, also known as postal code, associated with the address.

BranchById: Bouw7 Filialen op ID

Returns a single branch based on the given ID. Returns a single branch based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Filialen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(255)	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Account number of the branch.
address	string(255)	Adres	<input type="checkbox"/>	Address of the branch.
afasAdministration	string(255)	AFAS-Administratie	<input type="checkbox"/>	Afas administration code of the branch.
afasProjectLeader	string(255)	AFAS-Projectleider	<input type="checkbox"/>	Afas project leader of the branch.
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	City of the branch.
cocNumber	string(255)	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The COC number.
code	string(255)	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the branch.
companyName	string(255)	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	The company name of the branch.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division this object is associated with.
division_exactPaymentConditionPurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_exactpayment-conditionpurchase}	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
division_exactPaymentConditionSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_exactpayment-conditionsales}	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division this object is associated with.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A journal code to use for purchase related items.
division_journalCodeWorkInProgress	string	{res:itgen_bouw 7_division_journalcode-workinprogress}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for work in progress related items.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_workinpro-	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for equipment related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		gresssettings_cost-centerequipment}		
division_w orkInProgressSettings_-costCenterEquipmentDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerequipmentdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for equipment debit related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterHours	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerhours}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerhoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours debit related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterMaterial	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centermaterial}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterMaterialDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centermaterialdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material debit related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterPurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerpurchase}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for purchase related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterPurchaseDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerpurchasedebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for purchase debit related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centersales}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for sales related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterSalesDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centersalesdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for sales debit related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterWaste	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerwaste}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for waste related items.
division_w orkInProgressSettings_-costCenterWasteDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_cost-centerwastedebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for waste debit related items.
division_w orkInProgressSettings_-glAccountCodeEquipment	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodeequipment}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment related items.
division_w orkInProgressSettings_-glAccountCodeEquipmentClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodeequipmentclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment closing related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodeequipmentdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment debit related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeHours	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodehours}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodehoursclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours closing related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodehoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours debit related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterial	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodematerial}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodematerialclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material closing related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodematerialdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material debit related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodepurchaseclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase closing related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodepurchasedebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase debit related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodesales}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glaccountcodesalesclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales closing related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinpro-	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales debit related

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		gresssettings_glac-countcodesalesdebit}		items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeWaste	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glac-countcodew aste}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for w aste related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glac-countcodew asteclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for w aste closing related items.
division_w orkInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_glac-countcodew astedebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for w aste debit related items.
division_w orkInProgressSettings_id	int64	{res:itgen_bouw 7_division_w orkinprogresssettings_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the w ork in progress settings.
email	string(255)	E-mail	<input type="checkbox"/>	Email of the branch.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails w ithout additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the branch.
invoiceFooter	string	Factuur Voettekst	<input type="checkbox"/>	The invoice footer text.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the branch.
phoneNumber	string(255)	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Phone number of the branch.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
useOrganizationInfo	boolean	Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
vatNumber	string(255)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	VAT number of the branch.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
website	string(255)	Website	<input type="checkbox"/>	The website of the branch.
zipCode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the branch.

Branches: Bouw7 Kantoren

Return a list of all accessible branches associated with the organization. Return a list of accessible branches associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kantoren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	An address comprised of street name, house/building number, etc.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	City of residence for this branch.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	Chamber of Commerce identification number.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	An arbitrary identification code for this branch. If alternative project numbering is used, a project associated with this branch will have this code prefixed before the project number.
companyName	string	Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	Company name of this branch.
countryCode	string	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	Main email address of this branch.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	<input type="checkbox"/>	The g account percentage of the branch.
gAccountText	string(255)	G-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The g account text of the branch.
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The IBAN of this branch.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this branch.
nAccountText	string(255)	N-Rekening Tekst	<input type="checkbox"/>	The n account text of the branch.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of this branch.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	Main phone number of this branch.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
useOrganizationInfo	boolean	Gebruik Organisatie-informatie	<input type="checkbox"/>	If organization information should be used instead of branch information.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	VAT number.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	<input type="checkbox"/>	The wage component percentage of the branch.
website	string	Website	<input type="checkbox"/>	The website of the branch.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Zip code, also known as postal code.

CommonInvoiceAttachments: Bouw7 Algemene Factuurbijlagen

Return a list of common invoice attachments associated with your organization. Return a list of common invoice attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Factuurbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
fileHash	string	Bestand-hash	<input type="checkbox"/>	The hash of the file for the CommonInvoiceAttachment.
fileId	int64	{res:itgen_bouw7_fileid}	<input type="checkbox"/>	The id of the file for the CommonInvoiceAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the CommonInvoiceAttachment.
fileSize	string	{res:itgen_bouw7_filesize}	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes for the CommonInvoiceAttachment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of CommonInvoiceAttachment.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of CommonInvoiceAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CommonQuotationAttachments: Bouw7 Algemene Offertebijlagen

Return a list of common quotation attachments associated with your organization. Return a list of common quotation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Offertebijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
fileHash	string	Bestand-hash	<input type="checkbox"/>	The hash of the file for the CommonQuotationAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the CommonQuotationAttachment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of CommonQuotationAttachment.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of CommonQuotationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CostCenters: Bouw7 Kostenplaatsen

Return a list of cost centers associated with your organization. Return a list of cost centers associated with this organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCenters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(256)	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the cost center.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the cost center.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the cost center.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CurrentUser: Bouw7 Huidige Gebruiker

Returns the user that is currently authenticated. Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige Gebruiker

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	A file hash associated with the user avatar.
department_branch_code	string	Afdelingfiliaalcode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
department_branch_id	int64	Afdelingfiliaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
department_branch_name	string	Afdelingfiliaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
department_color	string	Afdelingskleur	<input type="checkbox"/>	Display color of the department
department_createdAt	datetime	Afdeling Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
department_createdBy	string	Afdeling Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
department_hasBranchSpecificAccess	boolean	{res:itgen_bouw7_department_hasbranchspecificaccess}	<input type="checkbox"/>	Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
department_isActive	boolean	Afdeling is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not the department is active.
department_isDataWithoutBranchAccessible	boolean	{res:itgen_bouw7_department_isdatawithoutbranchaccessible}	<input type="checkbox"/>	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
department_updatedAt	datetime	Afdeling Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
department_updatedBy	string	Afdeling Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
employee_address	string	Adres Medewerker	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_birthDate	datetime	Medewerker Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
employee_bsn	string	Werknemer BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
employee_city	string	Werknemer Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
employee_createdAt	datetime	Medewerker Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
employee_createdBy	string	Medewerker Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
employee_department_id	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
employee_department_name	string	Medewerker Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
employee_employeeMail	string	Medewerker Medewerkerse-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
employee_function	string	Medewerkerfunctie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
employee_hourlyRate	string	Medewerker Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
employee_phoneNumber	string	Medewerker Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
employee_sellingHourlyRate	string	Medewerker Verkoopuurtarief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
employee_updatedAt	datetime	Medewerker Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
employee_updatedBy	string	Medewerker Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
employee_workload	string	Medewerker Werkdruk	<input type="checkbox"/>	The workload of the employee
employee_zipCode	string	Medewerker Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.
eulaAcceptedAt	string	{res:itgen_bouw7_eulaacceptedat}	<input type="checkbox"/>	The date and time in ATOM/ISO-8601 format when this user accepted the latest EULA, or NULL if the user never accepted it.
eulaFirstAcceptedAt	string	{res:itgen_bouw7_eulafirstacceptedat}	<input type="checkbox"/>	The date and time in ATOM/ISO-8601 format when this user first accepted the EULA, or NULL if the user never accepted it.
familyName	string	{res:itgen_bouw7_familyname}	<input type="checkbox"/>	The family (last) name of the user.
givenName	string	{res:itgen_bouw7_givename}	<input type="checkbox"/>	The given (first) name of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the User.
isAdmin	boolean	Is Beheerder	<input type="checkbox"/>	Whether the user is an admin.
linkId	int64	Koppeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the relation between the user and organization.
organization_alternativeAddressPosition	boolean	Organisatie Alternatieve Adrespositie	<input type="checkbox"/>	Whether to show the alternative address position.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The organization's city.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's coc number.
organization_contactFirstName	string	Organisatie Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact first name.
organization_contactLastName	string	Organisatie Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact last name.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The organization's country.
organization_currency	string	Organisatie Valuta	<input type="checkbox"/>	The currency used by this organization, e.g.: EUR.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The organization's email address.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatumherinnering	<input type="checkbox"/>	The expiration reminder days for this organization.
organization_glnNumber	string	Organisatie Grootboekrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
organization_hasExactHostingAssociation	boolean	{res:itgen_bouw 7_organization_hasexacthostingassociation}	<input type="checkbox"/>	Whether the organization has an exact hosting association.
organization_hourlyRate	string	Organisatie Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate for this organization.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's house number (incl. additions).
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The organization's IBAN.
organization_id	int64	Organisatie ID	<input type="checkbox"/>	The organization ID.
organization_invoiceMail	string	Organisatie Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice email address.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	boolean	{res:itgen_bouw 7_organization_isautomaticinvoicenummering}	<input type="checkbox"/>	Whether automatic invoice numbering is enabled for this organization.
organization_isEnableAlternativeEmail	boolean	{res:itgen_bouw 7_organization_isenablealternatieveemail}	<input type="checkbox"/>	Whether an alternative email is enabled for this organization.
organization_language	string	Organisatie Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this organization, e.g.: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_organization_logo_se-	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retriev-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		curehash}		ing thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_name	string	Organisatienaam	<input type="checkbox"/>	The organization name.
organization_note	string	Organisatie Notitie	<input type="checkbox"/>	Note field for organization.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's phone number.
organization_prognosisHourlyRate	string	Organisatie Prognose Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The prognosis hourly rate for this organization.
organization_requireHourLogTimes	boolean	Organisatie Vereist Urenregistratietijden	<input type="checkbox"/>	Whether hour log times are enabled and therefore required for this organization.
organization_sellingHourlyRate	string	Organisatie Verkoop tarief per Uur	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate for this organization.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	True if the project description should be copied to an invoice.
organization_status	int64	Organisatiestatus	<input type="checkbox"/>	The status of the organization.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The organization's street name.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's vat number.
organization_website	string	Organisatie Website	<input type="checkbox"/>	The organization's website.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The organization's zip-code.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CurrentUser_DepartmentBranches

Returns the user that is currently authenticated. Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: {res:itgen_bouw7_currentuser_departmentbranches_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `CurrentUser_DepartmentBranches` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>avatarFileHash</code>	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	A file hash associated with the user avatar.
<code>branch_code</code>	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
<code>branch_id</code>	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
<code>branch_name</code>	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
<code>code</code>	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
<code>color</code>	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Display color of the department
<code>createdAt</code>	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
<code>createdBy</code>	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
<code>employee_address</code>	string	Adres Medewerker	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
<code>employee_birthDate</code>	datetime	Medewerker Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
<code>employee_bsn</code>	string	Werknemer BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
<code>employee_city</code>	string	Werknemer Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
<code>employee_createdAt</code>	datetime	Medewerker Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
<code>employee_createdBy</code>	string	Medewerker Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
<code>employee_department_id</code>	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
<code>employee_department_name</code>	string	Medewerker Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
<code>employee_employeeMail</code>	string	Medewerker Medewerkerse-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
<code>employee_firstName</code>	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
<code>employee_function</code>	string	Medewerkerfunctie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
<code>employee_hourlyRate</code>	string	Medewerker Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate
<code>employee_id</code>	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
<code>employee_lastName</code>	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
<code>employee_phoneNumber</code>	string	Medewerker Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
<code>employee_sellingHourlyRate</code>	string	Medewerker Verkoopuurtarief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
<code>employee_updatedAt</code>	datetime	Medewerker Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
<code>employee_updatedBy</code>	string	Medewerker Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
<code>employee_workload</code>	string	Medewerker Werkdruk	<input type="checkbox"/>	The workload of the employee
<code>employee_zipCode</code>	string	Medewerker Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.
<code>eulaAcceptedAt</code>	string	{res:itgen_bouw7_eulaacceptedat}	<input type="checkbox"/>	The date and time in ATOM/ISO-8601 format when this user accepted the latest EULA, or NULL if the user never accepted it.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
eulaFirstAcceptedAt	string	{res:itgen_bouw7_eulafirstacceptedat}	<input type="checkbox"/>	The date and time in ATOM/ISO-8601 format when this user first accepted the EULA, or NULL if the user never accepted it.
familyName	string	{res:itgen_bouw7_familyname}	<input type="checkbox"/>	The family (last) name of the user.
givenName	string	{res:itgen_bouw7_givename}	<input type="checkbox"/>	The given (first) name of the user.
hasBranchSpecificAccess	boolean	{res:itgen_bouw7_hasbranchspecificaccess}	<input type="checkbox"/>	Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the User.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not the department is active.
isAdmin	boolean	Is Beheerder	<input type="checkbox"/>	Whether the user is an admin.
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	{res:itgen_bouw7_isdatawithoutbranchaccessible}	<input type="checkbox"/>	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
linkId	int64	Koppeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the relation between the user and organization.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
organization_alternativeAddressPosition	boolean	Organisatie Alternatieve Adrespositie	<input type="checkbox"/>	Whether to show the alternative address position.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The organization's city.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's coc number.
organization_contactFirstName	string	Organisatie Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact first name.
organization_contactLastName	string	Organisatie Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact last name.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The organization's country.
organization_currency	string	Organisatie Valuta	<input type="checkbox"/>	The currency used by this organization, e.g.: EUR.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The organization's email address.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatumherinnering	<input type="checkbox"/>	The expiration reminder days for this organization.
organization_glnNumber	string	Organisatie Grootboekrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
organization_hasExactHostingAssociation	boolean	{res:itgen_bouw7_organization_hasexacthostingassociation}	<input type="checkbox"/>	Whether the organization has an exact hosting association.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_hourlyRate	string	Organisatie Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate for this organization.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's house number (incl. additions).
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The organization's IBAN.
organization_id	int64	Organisatie ID	<input type="checkbox"/>	The organization ID.
organization_invoiceMail	string	Organisatie Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice email address.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	boolean	{res:itgen_bouw7_organization_isautomaticinvoicenummering}	<input type="checkbox"/>	Whether automatic invoice numbering is enabled for this organization.
organization_isEnableAlternativeEmail	boolean	{res:itgen_bouw7_organization_isenablealternativeemail}	<input type="checkbox"/>	Whether an alternative email is enabled for this organization.
organization_language	string	Organisatie Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this organization, e.g.: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The organization name.
organization_note	string	Organisatie Notitie	<input type="checkbox"/>	Note field for organization.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's phone number.
organization_prognosisHourlyRate	string	Organisatie Prognose Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The prognosis hourly rate for this organization.
organization_requireHourLogTimes	boolean	Organisatie Vereist Urenregistratietijden	<input type="checkbox"/>	Whether hour log times are enabled and therefore required for this organization.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_sellingHourlyRate	string	Organisatie Verkoop-tarief per Uur	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate for this organization.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	True if the project description should be copied to an invoice.
organization_status	int64	Organisatiestatus	<input type="checkbox"/>	The status of the organization.
organization_streetName	string	Organisatie Straat-naam	<input type="checkbox"/>	The organization's street name.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's vat number.
organization_website	string	Organisatie Website	<input type="checkbox"/>	The organization's website.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The organization's zip-code.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CurrentUser_DepartmentWorkInProgressSettings

Returns the user that is currently authenticated. Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: {res:itgen_bouw7_currentuser_departmentworkinprogresssettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser_DepartmentWorkInProgressSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	A file hash associated with the user avatar.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
branchId	int64	{res:itgen_bouw7_branchid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked branch.
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Display color of the department
costCenterHours	string(255)	{res:itgen_bouw7_costcenterhours}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costCenterHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-costcenterhoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours debit related items.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
employee_address	string	Adres Medewerker	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
employee_birthDate	datetime	Medewerker Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
employee_bsn	string	Werknemer BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
employee_city	string	Werknemer Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
employee_createdAt	datetime	Medewerker Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
employee_createdBy	string	Medewerker Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
employee_department_id	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
employee_department_name	string	Medewerker Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
employee_employeeMail	string	Medewerker Medewerkerse-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
employee_function	string	Medewerkerfunctie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
employee_hourlyRate	string	Medewerker Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
employee_phoneNumber	string	Medewerker Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
employee_sellingHourlyRate	string	Medewerker Verkoopuurtarief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
employee_updatedAt	datetime	Medewerker Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
employee_updatedBy	string	Medewerker Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
employee_workload	string	Medewerker Werkdruk	<input type="checkbox"/>	The workload of the employee
employee_zipCode	string	Medewerker Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.
eulaAcceptedAt	string	{res:itgen_bouw 7_-eulaacceptedat}	<input type="checkbox"/>	The date and time in ATOM/ISO-8601 format when this user accepted the latest EULA, or NULL if the user never accepted it.
eulaFirstAcceptedAt	string	{res:itgen_bouw 7_-eulafirstacceptedat}	<input type="checkbox"/>	The date and time in ATOM/ISO-8601 format when this user first accepted the EULA, or NULL if the user never accepted it.
familyName	string	{res:itgen_bouw 7_-familyname}	<input type="checkbox"/>	The family (last) name of the user.
givenName	string	{res:itgen_bouw 7_-givenname}	<input type="checkbox"/>	The given (first) name of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodeHours	string(255)	{res:it-gen_bouw 7_glac-countcodehours}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours related items.
glAccountCodeHoursClosing	string(255)	{res:it-gen_bouw 7_glac-countcodehoursclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours closing related items.
glAccountCodeHoursDebit	string(255)	{res:it-gen_bouw 7_glac-countcodehoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours debit related items.
hasBranchSpecificAccess	boolean	{res:it-gen_bouw 7_has-branchspecificaccess}	<input type="checkbox"/>	Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the User.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the work in progress settings.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not the department is active.
isAdmin	boolean	Is Beheerder	<input type="checkbox"/>	Whether the user is an admin.
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-datawithoutbranchaccessible}	<input type="checkbox"/>	Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
linkId	int64	Koppeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the relation between the user and organization.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
organization_alternativeAddressPosition	boolean	Organisatie Alternatieve Adrespositie	<input type="checkbox"/>	Whether to show the alternative address position.
organization_city	string	Organisatie Stad	<input type="checkbox"/>	The organization's city.
organization_cocNumber	string	Organisatie KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's coc number.
organization_contactFirstName	string	Organisatie Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact first name.
organization_contactLastName	string	Organisatie Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact last name.
organization_country	string	Organisatie Land	<input type="checkbox"/>	The organization's country.
organization_currency	string	Organisatie Valuta	<input type="checkbox"/>	The currency used by this organization, e.g.: EUR.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The organization's email address.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatumherinnering	<input type="checkbox"/>	The expiration reminder days for this organization.
organization_glnNumber	string	Organisatie Grootboekrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
organization_hasExactHostingAssociation	boolean	{res:itgen_bouw 7_organization_hasexacthostingassociation}	<input type="checkbox"/>	Whether the organization has an exact hosting association.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_hourlyRate	string	Organisatie Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate for this organization.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's house number (incl. additions).
organization_iban	string	Organisatie IBAN	<input type="checkbox"/>	The organization's IBAN.
organization_id	int64	Organisatie ID	<input type="checkbox"/>	The organization ID.
organization_invoiceMail	string	Organisatie Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice email address.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	boolean	{res:itgen_bouw7_organization_isautomaticinvoicenummering}	<input type="checkbox"/>	Whether automatic invoice numbering is enabled for this organization.
organization_isEnableAlternativeEmail	boolean	{res:itgen_bouw7_organization_isenablealternativeemail}	<input type="checkbox"/>	Whether an alternative email is enabled for this organization.
organization_language	string	Organisatie Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this organization, e.g.: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatielogo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
organization_logo_createdBy	string	Organisatielogo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
organization_logo_extension	string	Organisatielogo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
organization_logo_id	int64	Organisatielogo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
organization_logo_modelId	int64	Organisatielogo Model-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Modeltype	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
organization_logo_name	string	Organisatie Logonaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
organization_logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_organization_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
organization_logo_uri	string	Organisatielogo-URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
organization_name	string	Organisatiennaam	<input type="checkbox"/>	The organization name.
organization_note	string	Organisatie Notitie	<input type="checkbox"/>	Note field for organization.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's phone number.
organization_prognosisHourlyRate	string	Organisatie Prognose Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The prognosis hourly rate for this organization.
organization_requireHourLogTimes	boolean	Organisatie Vereist Urenregistratietijden	<input type="checkbox"/>	Whether hour log times are enabled and therefore required for this organization.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_sellingHourlyRate	string	Organisatie Verkoop-tarief per Uur	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate for this organization.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet Projectomschrijving Kopieëren	<input type="checkbox"/>	True if the project description should be copied to an invoice.
organization_status	int64	Organisatiestatus	<input type="checkbox"/>	The status of the organization.
organization_streetName	string	Organisatie Straat-naam	<input type="checkbox"/>	The organization's street name.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's vat number.
organization_website	string	Organisatie Website	<input type="checkbox"/>	The organization's website.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	<input type="checkbox"/>	The organization's zip-code.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CurrentUserPermissions: Bouw7 Huidige Gebruikersrechten

Returns the permissions for the currently authenticated user. Returns modules from the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige Gebruikersrechten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUserPermissions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	string	Actie	<input type="checkbox"/>	The action name this permission is for.
approve	boolean	Goedkeuren	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants approve access.
create	boolean	Aanmaken	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants create access.
delete	boolean	Verwijderen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants delete access.
export	boolean	Exporteren	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants export access.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the permission.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
module	string	Module	<input type="checkbox"/>	The name of the module the permission belongs to.
update	boolean	Bijwerken	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants update access.
view	boolean	Beeld	<input type="checkbox"/>	Whether or not this permission grants view access.

CustomAttributeById: Bouw7 Eigen Attribuut op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID. Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attribuut op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
fieldType	string	Veldsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the field type.
fieldTypeld	int64	Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the field type.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the custom attribute.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	Wordt Weergegeven op Afrekendocument	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a checkout document.
isDisplayedOnCompletion	boolean	Wordt Weergegeven bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a completion document.
isDisplayedOnContract	boolean	Wordt Weergegeven op Contract	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is visible on a contract.
isDisplayedOnDelivery	boolean	Wordt Weergegeven bij Levering	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a delivery document.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	Wordt Weergegeven bij Meerwerk	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a extra work document.
isDisplayedOnGarbage	boolean	Wordt Weergegeven bij Afval	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a waste document and object.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	Wordt Weergegeven in Urenregister	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a hour register document.
isDisplayedOnInvoice	boolean	Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
isDisplayedOnMaterial	boolean	Wordt Getoond op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a material document and object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	Wordt Getoond bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a outsourcing document and object.
isDisplayedOnQhse	boolean	Wordt Getoond op QHSE	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a QHSE document.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a read-only field.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a required field.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the custom attribute.
ownerType	string	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the owner type, 0 = project, 1 = contact, 3 = employee, 4 = property_asset, 5 = journal_report
ownerTypeld	int64	Eigenaarsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the owner type.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

CustomAttributeDropdownValuesById: Bouw7 Eigen Attribuut Drop-downwaardes op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID. Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attribuut Drop-downwaardes op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
fieldType	string	Veldsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the field type.
fieldTypeid	int64	Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the field type.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the custom attribute.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	Wordt Weergegeven op Afrekeendocument	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a checkout document.
isDisplayedOnCompletion	boolean	Wordt Weergegeven bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a completion document.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ment.
isDisplayedOnContract	boolean	Wordt Weergegeven op Contract	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is visible on a contract.
isDisplayedOnDelivery	boolean	Wordt Weergegeven bij Levering	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a delivery document.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	Wordt Weergegeven bij Meer werk	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a extra work document.
isDisplayedOnGarbage	boolean	Wordt Weergegeven bij Afval	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a waste document and object.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	Wordt Weergegeven in Urenregister	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a hour register document.
isDisplayedOnInvoice	boolean	Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
isDisplayedOnMaterial	boolean	Wordt Getoond op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a material document and object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	Wordt Getoond bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a outsourcing document and object.
isDisplayedOnQhse	boolean	Wordt Getoond op QHSE	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a QHSE document.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a read-only field.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a required field.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the custom attribute.
ownerType	string	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the owner type, 0 = project, 1 = contact, 3 = employee, 4 = property_asset, 5 = journal_report
ownerTypeid	int64	Eigenaarsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the owner type.
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

CustomAttributeItemDropdownValues: Bouw7 Eigen Attribuut Artikel Drop-downwaardes

Return a list of custom attributes for the organization. Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attribuut Artikel Drop-downwaardes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeltemDropdownValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeltemDropdownValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this custom attribute.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is a read-only field.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is a required form field.
isVisibleOnCheckoutDocument	boolean	Is Zichtbaar op Afrekeendocument	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on checkout documents.
isVisibleOnCompletion	boolean	Is Zichtbaar na Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on project completion.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVisibleOnContract	boolean	Is Zichtbaar op Contract	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on contracts.
isVisibleOnDelivery	boolean	Is Zichtbaar op Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on delivery documents.
isVisibleOnExtraWork	boolean	Is Zichtbaar op Meewerk	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on extra work documents.
isVisibleOnGarbage	boolean	Is Zichtbaar op Afval	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on waste objects.
isVisibleOnHourRegister	boolean	Is Zichtbaar op Urenregistratie	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on hour register documents.
isVisibleOnInvoice	boolean	Is Zichtbaar op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on invoices.
isVisibleOnMaterial	boolean	Is Zichtbaar op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on material objects.
isVisibleOnOutsourcing	boolean	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on outsourced objects.
isVisibleOnQhse	boolean	Is Zichtbaar bij QHSE	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on QHSE documents.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this custom attribute.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The type of owner this custom attribute should be associated with. (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Journal-day, 3 = Employee)
propertyName	string	Eigendomsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the property as it will be displayed on associated list items.
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	The type of this field. (0 = Text field, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = Date-Time-picker, 6 = Employee, 7 = Contact)
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

CustomAttributes: Bouw7 Eigen Attributen

Return a list of custom attributes for the organization. Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Eigen Attributen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this custom attribute.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is a read-only field.
isRequired	boolean	Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is a required form field.
isVisibleOnCheckoutDocument	boolean	Is Zichtbaar op Afrekenendocument	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on checkout documents.
isVisibleOnCompletion	boolean	Is Zichtbaar na Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on project completion.
isVisibleOnContract	boolean	Is Zichtbaar op Contract	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on contracts.
isVisibleOnDelivery	boolean	Is Zichtbaar op Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on delivery documents.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVisibleOnExtraWork	boolean	Is Zichtbaar op Meerwerk	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on extra work documents.
isVisibleOnGarbage	boolean	Is Zichtbaar op Afval	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on waste objects.
isVisibleOnHourRegister	boolean	Is Zichtbaar op Urenregistratie	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on hour register documents.
isVisibleOnInvoice	boolean	Is Zichtbaar op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on invoices.
isVisibleOnMaterial	boolean	Is Zichtbaar op Materiaal	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on material objects.
isVisibleOnOutsourcing	boolean	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on outsourced objects.
isVisibleOnQhse	boolean	Is Zichtbaar bij QHSE	<input type="checkbox"/>	Whether this custom attribute is visible on QHSE documents.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this custom attribute.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	<input type="checkbox"/>	The type of owner this custom attribute should be associated with. (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Journal-day, 3 = Employee)
propertyName	string	Eigendomsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the property as it will be displayed on associated list items.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	The type of this field. (0 = Text field, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = DateTime-picker, 6 = Employee, 7 = Contact)
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

DefaultProjectStatus: Bouw7 Standaard Projectstatus

Return a list of default project statuses associated with your organization. Returns a list of default project statuses associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Standaard Projectstatus

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultProjectStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesProject	boolean	Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
invoicesProject	boolean	Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
plansProject	boolean	Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Departments: Bouw7 Afdelingen

Returns a list of departments associated with the organization. Return a set of departments for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Afdelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Departments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
color	string	Kleur	<input type="checkbox"/>	Color used in things like calendars for items associated with this department.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this department.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this department is currently active.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Display name of the department.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

DivisionById: Bouw7 Division per ID

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Division per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven,

maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
exactPaymentConditionPurchase	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
exactPaymentConditionSales	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
journalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
journalCodeWorkInProgress	string	Dagboekcode Onderhanden Werk	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for work in progress related items.
purchaseInvoiceImportBranch_code	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
purchaseInvoiceImportBranch_division_gIAccountCode	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_gIAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_division_salesinvoicenum-prefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
purchaseInvoiceImportBranch_name	string	{res:it-gen_bouw 7_purchaseinvoiceimport-branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnum-mervoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	boolean	{res:it-gen_bouw 7_shouldimportforalljournalsfor-purchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether all journals are allowed when importing purchase invoices from Exact Online.
workInProgressSettings_allow InvoiceLinesWithoutProject	boolean	{res:itgen_bouw 7_workinprogresssettings_allow invoice-lines-without-project}	<input type="checkbox"/>	If invoice lines without project are allowed.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	boolean	{res:itgen_bouw 7_workinprogressset-	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tings_closingproject-status_closesproject}		
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	boolean	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_invoicesproject}	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_name	string	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	boolean	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_plansproject}	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_closingproject-status_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_costcenterequipment}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for equipment related items.
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_costcenterequipmentdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for equipment debit related items.
workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_costcenterhours}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours related items.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_costcenterhoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours debit related items.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)	{res:itgen_bouw7_workinprogresssettings_costcentermaterial}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklnProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcentermaterialdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcenterpurchase}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for purchase related items.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcenterpurchasedebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for purchase debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcentersales}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for sales related items.
w orklnProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcentersalesdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for sales debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterWaste	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcenterwaste}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for waste related items.
w orklnProgressSettings_costCenterWasteDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_costcenterwastedebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for waste debit related items.
w orklnProgressSettings_divisionId	int64	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_divisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID that belongs to these settings.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeEquipment	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_glaccountcodeequipment}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment related items.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_glaccountcodeequipmentclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment closing related items.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_glaccountcodeequipmentdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment debit related items.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeHours	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_glaccountcodehours}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours related items.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_glaccountcodehoursclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours closing related items.
w orklnProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_-w orkinprogresssettings_glaccountcodehoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours debit related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterial	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccount-codematerial}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccount-codematerialclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material closing related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccount-codematerialdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material debit related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-purchaseclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase closing related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-purchasedebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase debit related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-sales}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-salesclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales closing related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-salesdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales debit related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeWaste	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-waste}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for waste related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-wasteclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for waste closing related items.
w orkInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_glaccountcode-wastedebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for waste debit related items.
w orkInProgressSettings_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _-w orkinprogresssettings_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the work in progress settings.

DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: {res:itgen_bouw7_divisionpurchaseinvoiceimportjournalsbyid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Exact online journal code.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
exactPaymentConditionPurchase	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
exactPaymentConditionSales	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
glAccountCode	string	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening-code Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact journal.
journalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
journalCodeWorkInProgress	string	Dagboekcode Onderhanden Werk	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for work in progress related items.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the journal.
purchaseInvoiceImportBranch_code	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_purchaseinvoiceimport-branch_division_}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		salesinvoicenum- prefix}		
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64	{res:it- gen_bouw 7_purcha- seinvoiceimport- branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
purchaseInvoiceImportBranch_ name	string	{res:it- gen_bouw 7_purcha- seinvoiceimport- branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnum- mervoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
shouldImportForAllJourn- alsForPurchaseInvoice	boolean	{res:it- gen_bouw 7_shouldim- portforalljournalsfor- purchaseinvoice}	<input type="checkbox"/>	Whether all journals are allowed when importing purchase invoices from Exact Online.
w orkInProgressSettings_allow In- voiceLinesWithoutProject	boolean	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_allow in- voicelinesw ithoutpro- ject}	<input type="checkbox"/>	If invoice lines without project are allowed.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_closesProject	boolean	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_closesproject}	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_id	int64	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_invoicesProject	boolean	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_invoicespro- ject}	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_name	string	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_plansProject	boolean	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_plansproject}	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
w orkInProgressSettings_clos- ingProjectStatus_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_ w orkinprogressset- tings_closingproject- status_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklnProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_closingprojectstatus_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
w orklnProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterequipment}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for equipment related items.
w orklnProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterequipmentdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for equipment debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterHours	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterhours}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours related items.
w orklnProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterhoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for hours debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcentermaterial}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material related items.
w orklnProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcentermaterialdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterpurchase}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for purchase related items.
w orklnProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterpurchasedebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for purchase debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcentersales}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for sales related items.
w orklnProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcentersalesdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for sales debit related items.
w orklnProgressSettings_costCenterWaste	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterwaste}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for waste related items.
w orklnProgressSettings_costCenterWasteDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_costcenterwastedebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for waste debit related items.
w orklnProgressSettings_divisionId	int64	{res:itgen_bouw 7_w orkinprogresssettings_divisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID that belongs to these settings.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklProgressSettings_glAccountCodeEquipment	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccount-codeequipment}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccount-codeequipmentclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment closing related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccount-codeequipmentdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for equipment debit related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeHours	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-hours}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-hoursclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours closing related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-hoursdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for hours debit related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeMaterial	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccount-codematerial}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccount-codematerialclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material closing related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccount-codematerialdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material debit related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodePurchase	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-purchaseclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase closing related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-purchasedebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for purchase debit related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeSales	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogresssettings_glaccountcode-sales}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales related items.
w orklProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string(255)	{res:itgen_bouw 7 _w orkinprogressset-	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales closing related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tings_glaccountcode-salesclosing}		
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string(255)	{res:itgen_bouw7_workInProgressSettings_glaccountcode-salesdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for sales debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeWaste	string(255)	{res:itgen_bouw7_workInProgressSettings_glaccountcode-waste}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for waste related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string(255)	{res:itgen_bouw7_workInProgressSettings_glaccountcode-wasteclosing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for waste closing related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string(255)	{res:itgen_bouw7_workInProgressSettings_glaccountcode-wastedebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for waste debit related items.
workInProgressSettings_id	int64	{res:itgen_bouw7_workInProgressSettings_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the work in progress settings.

Divisions: Bouw7 Divisies

Return a list of divisions associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Divisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Divisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
exactPaymentConditionPurchase	string	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for purchase related items.
exactPaymentConditionSales	string	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	A default payment condition to use for sales related items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
journalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

EmployeeById: Bouw7 Werknemer op ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	The warehouse material bookings of an employee will be booked on. Only applicable for AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	The hash of the avatar/profile picture of this employee.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of employment of the employee in Y-m-d format.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of resignation of the employee in Y-m-d format.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
employeeMail	string	Medewerker E-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Whether the employee is external.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
payrollDivision_description	string	Salarisdivisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
payrollDivision_glAccountCode	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
payrollDivision_journalCode	string	Salarisdivisie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummersvoorsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
scabEmployeeId	string	SCAB Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The internal ID of the Scab employee associated with this employee.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
signatureFileHash	string	Hash Bestandshandtekening	<input type="checkbox"/>	The hash of the signature file of this employee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
userActivatedAt	string	Gebruiker Geactiveerd om	<input type="checkbox"/>	The activation date of the user in ATOM/ISO-8601 format.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	The invitation date of the user in ATOM/ISO-8601 format, for as long as the user has not accepted the invitation to this organization, NULL otherwise.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user associated with this employee.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	The type of user associated with this employee. 0 = None, 1 = Admin, 2 = Basic, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden Vrijdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a friday.
workhoursMonday	string	Werktijden Maandag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a monday.
workhoursSaturday	string	Werktijden Zaterdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a saturday.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkhoursSunday	string	Werktijden Zondag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a sunday.
w orkhoursThursday	string	Werktijden Donderdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a thursday.
w orkhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a tuesday.
w orkhoursWednesday	string	Werktijden Woensdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a wednesday.
w orkload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	The w orkload of the employee, this value is ignored w hen the w orkhour fields contain a value.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.

EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId: Bouw7 Medewerker Eigen Attribuuwaarden op Medewerker-ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker Eigen Attribuuwaarden op Medewerker-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	The warehouse material bookings of an employee will be booked on. Only applicable for AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	The hash of the avatar/profile picture of this employee.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
customAttribute_fieldType	string	Maatwerkattribuut Veldsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the field type.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatwerkattribuut Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the field type.
customAttribute_id	int64	Maatwerkattribuut-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the custom attribute.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a completion document.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a read-only field.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatwerkattribuut Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a required field.
customAttribute_name	string	Maatwerkattribuut-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the custom attribute.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of employment of the employee in Y-m-d format.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of resignation of the employee in Y-m-d format.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
employeeMail	string	Medewerker E-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Whether the employee is external.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollDivision_description	string	Salarisdivisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
payrollDivision_glAccountCode	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
payrollDivision_journalCode	string	Salarisdivisie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummersvoorsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
scabEmployeeId	string	SCAB Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The internal ID of the Scab employee associated with this employee.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
signatureFileHash	string	Hash Bestandshandtekening	<input type="checkbox"/>	The hash of the signature file of this employee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
userActivatedAt	string	Gebruiker Geactiveerd om	<input type="checkbox"/>	The activation date of the user in ATOM/ISO-8601 format.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	The invitation date of the user in ATOM/ISO-8601 format, for as long as the user has not accepted the invitation to this organization, NULL otherwise.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user associated with this employee.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	The type of user associated with this employee. 0 = None, 1 = Admin, 2 = Basic, 3 = Platform.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
workhoursFriday	string	Werktijden Vrijdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a friday.
workhoursMonday	string	Werktijden Maandag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a monday.
workhoursSaturday	string	Werktijden Zaterdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a saturday.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkhoursSunday	string	Werktijden Zondag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a sunday.
w orkhoursThursday	string	Werktijden Donderdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a thursday.
w orkhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a tuesday.
w orkhoursWednesday	string	Werktijden Woensdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of w ork-hours on a wednesday.
w orkload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	The w orkload of the employee, this value is ignored w hen the w orkhour fields contain a value.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.

EmployeeDivisionsById

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: {res:itgen_bouw7_employeedivisionsbyid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeDivisionsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeDivisionsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	The warehouse material bookings of an employee will be booked on. Only applicable for AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	The hash of the avatar/profile picture of this employee.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of employment of the employee in Y-m-d format.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of resignation of the employee in Y-m-d format.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The name of the division.
employeeMail	string	Medewerker E-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Whether the employee is external.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
isPayrollDivision	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-payrolldivision}	<input type="checkbox"/>	Whether the division is the payroll division.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
payrollDivision_description	string	Salarisdivisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
payrollDivision_glAccountCode	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
payrollDivision_journalCode	string	Salarisdivisie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnum-mervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
scabEmployeeId	string	SCAB Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The internal ID of the Scab employee associated with this employee.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
signatureFileHash	string	Hash Bestandshandtekening	<input type="checkbox"/>	The hash of the signature file of this employee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
userActivatedAt	string	Gebruiker Geactiveerd om	<input type="checkbox"/>	The activation date of the user in ATOM/ISO-8601 format.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	The invitation date of the user in ATOM/ISO-8601 format, for as long as the user has not accepted the invitation to this organization, NULL otherwise.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user associated with this employee.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	The type of user associated with this employee. 0 = None, 1 = Admin, 2 = Basic, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werkdagen Vrijdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a friday.
workhoursMonday	string	Werkdagen Maandag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a monday.
workhoursSaturday	string	Werkdagen Zaterdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a saturday.
workhoursSunday	string	Werkdagen Zondag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a sunday.
workhoursThursday	string	Werkdagen Donderdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a thursday.
workhoursTuesday	string	Werkdagen Dinsdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a tuesday.
workhoursWednesday	string	Werkdagen Woensdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a wednesday.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	The workload of the employee, this value is ignored when the workhour fields contain a value.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.

EmployeeHourTypePricesByEmployeeId: Bouw7 Medewerker Uursoortprijzen per Medewerker-ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker Uursoortprijzen per Medewerker-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address of the employee.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	<input type="checkbox"/>	The warehouse material bookings of an employee will be booked on. Only applicable for AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	The hash of the avatar/profile picture of this employee.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
bsn	string	BSN	<input type="checkbox"/>	The BSN of the employee.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the employee.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the HourType.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	<input type="checkbox"/>	
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of employment of the employee in Y-m-d format.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	The date of resignation of the employee in Y-m-d format.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
employeeMail	string	Medewerker E-mail	<input type="checkbox"/>	The email of the employee.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	Whether the employee is external.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of the employee.
function	string	Functie	<input type="checkbox"/>	The function of the employee.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate
hourTypeid	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the HourType.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The last name of the employee.
payrollDivision_description	string	Salarisdivisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Salarisdivisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
payrollDivision_glAccountCode	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
payrollDivision_id	int64	Salarisdivisie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
payrollDivision_journalCode	string	Salarisdivisie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Salarisdivisie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
scabEmployeeid	string	SCAB Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The internal ID of the Scab employee associated with this employee.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtrief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the HourType.
signatureFileHash	string	Hash Bestandshandtekening	<input type="checkbox"/>	The hash of the signature file of this employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
userActivatedAt	string	Gebruiker Geactiveerd om	<input type="checkbox"/>	The activation date of the user in ATOM/ISO-8601 format.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	<input type="checkbox"/>	The invitation date of the user in ATOM/ISO-8601 format, for as long as the user has not accepted the invitation to this organization, NULL otherwise.
username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user associated with this employee.
userType	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	The type of user associated with this employee. 0 = None, 1 = Admin, 2 = Basic, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden Vrijdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a friday.
workhoursMonday	string	Werktijden Maandag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a monday.
workhoursSaturday	string	Werktijden Zaterdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a saturday.
workhoursSunday	string	Werktijden Zondag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a sunday.
workhoursThursday	string	Werktijden Donderdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a thursday.
workhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a tuesday.
workhoursWednesday	string	Werktijden Woensdag	<input type="checkbox"/>	The standard amount of work-hours on a wednesday.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	The workload of the employee, this value is ignored when the workhour fields contain a value.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	ZIP code of the address.

Employees: Bouw7 Werknemers

Return a list of employees associated with your organization. Return a list of employees associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	<input type="checkbox"/>	The address, consisting of street name and house/building number, of the employee.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	The hash of the avatar/profile picture of this employee.
birthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	The birth date of the employee.
caCaMedewerkerDatumtijd	datetime	CA Medewerker Datumtijd	<input type="checkbox"/>	
caTataPas2Maanden	datetime	TATA pas - 2 maanden	<input type="checkbox"/>	
caVcaDatum4Maanden	datetime	VCA datum - 4 maanden	<input type="checkbox"/>	
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of residence of this employee.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	<input type="checkbox"/>	The employment date of the employee.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	<input type="checkbox"/>	The resignation date of the employee.
department_branchId	int64	Afdelingfiliaal-ID	<input type="checkbox"/>	The branch ID of the department.
department_branchName	string	Afdelingfiliaalnaam	<input type="checkbox"/>	The branch name of this department.
department_id	int64	Afdeling ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department.
department_isActive	boolean	Afdeling is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this department is currently active.
department_name	string	Afdelingsnaam	<input type="checkbox"/>	Display name of the department.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the employee.
external	boolean	Extern	<input type="checkbox"/>	True if employee is external, otherwise false.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of the employee.
functionTitle	string	Functietitel	<input type="checkbox"/>	The function title of this employee.
hasSignature	boolean	Heeft Handtekening	<input type="checkbox"/>	Whether the employee has a signature file configured.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this employee.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of the employee.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the employee.
scabEmployeeId	int64	SCAB Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The internal scab employee ID associated with this employee.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtarief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAtBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAtBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
user_activatedAt	string	Gebruiker Geactiveerd om	<input type="checkbox"/>	The date the user link was activated in ATOM-format. Null if the user link is inactive.
user_id	int64	Gebruikers-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
user_linkId	int64	Gebruikerslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the relation object towards the user.
user_type	int64	Gebruikerstype	<input type="checkbox"/>	The type of user. 0 = No account, 1 = Administrator, 2 = Basic, 3 = Platform
user_username	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username. The e-mail address the user uses to sign in.
workload	string	Werklast	<input type="checkbox"/>	The amount of hours this employee is working on a weekly basis.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code, also known as postal code, associated with the address.

GeneralLedgerAccountsByBranch: Bouw7 Grootboekrekeningen per Filiaal

Return a list of general ledger accounts associated with your organization. Returns a list of general ledger accounts associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Grootboekrekeningen per Filiaal

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch	int64	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the general ledger account.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the general ledger account.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the general ledger account.

HourTypeById: Bouw7 Uursoort per ID

Returns a single hour type based on the given ID. Returns a single hour type based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of HourType.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

HourTypes: Bouw7 Uursoorten

Return hour types for the current authenticated user. Return hour types for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of HourType.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Organization: Bouw7 Organisatie

Return basic information about the organization for the currently authenticated user. Return basic information about the organization the authenticated user is associated with.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organization worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
alternativeAddressPosition	boolean	Alternatieve	<input type="checkbox"/>	Whether to show the alternative

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Adrespositie		address position.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The organization's city.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's coc number.
contactFirstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact first name.
contactLastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact last name.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The organization's country.
currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	The currency used by this organization, e.g.: EUR.
emailAddress	string	E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The organization's email address.
expirationReminder	int64	Herinnering Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The expiration reminder days for this organization.
glnNumber	string	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	The Global Location Number.
hasExactHostingAssociation	boolean	{res:itgen_bouw7_ha-sexacthostingassociation}	<input type="checkbox"/>	Whether the organization has an exact hosting association.
hourlyRate	string	Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate for this organization.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's house number (incl. additions).
iban	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	The organization's IBAN.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The organization ID.
invoiceMail	string	Factuurmail	<input type="checkbox"/>	The invoice email address.
isAutomaticInvoiceNumbering	boolean	{res:itgen_bouw7_isautomaticinvoicenumbering}	<input type="checkbox"/>	Whether automatic invoice numbering is enabled for this organization.
isEnabledAlternativeEmail	boolean	{res:itgen_bouw7_isenablealternativeemail}	<input type="checkbox"/>	Whether an alternative email is enabled for this organization.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this organization, e.g.: nl-NL.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
logo_createdBy	string	Logo Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
logo_extension	string	Logo-extensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
logo_id	int64	Logo-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
logo_modelType	string	Logomodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
logo_name	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
logo_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_logo_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
logo_size	int64	Logogrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logo_updatedBy	string	Logo Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
logo_uri	string	Logo (URI)	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The organization name.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Note field for organization.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The organization's phone number.
prognosisHourlyRate	string	Prognose Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The prognosis hourly rate for this organization.
requireHourLogTimes	boolean	Uurlogtijden Vereisen	<input type="checkbox"/>	Whether hour log times are enabled and therefore required for this organization.
sellingHourlyRate	string	Verkoopsuurtarief	<input type="checkbox"/>	The selling hourly rate for this organization.
shouldCopyProjectDescription	boolean	Moet Projectomschrijving Kopiëren	<input type="checkbox"/>	True if the project description should be copied to an invoice.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the organization.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The organization's street name.
vatNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	The organization's vat number.
website	string	Website	<input type="checkbox"/>	The organization's website.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The organization's zip-code.

OrganizationHourTypePrices: Bouw7 Organisatie Uursoort Prijzen

Returns all hour type prices associated with the organization. Returns all hour type prices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Uursoort Prijzen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationHourTypePrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the HourType.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hourTypeid	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the HourType.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the HourType.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

OrganizationSurchargePercentages: Bouw7 Organisatie Toeslagpercentages

Return a list of surcharge percentages associated with your organization. Return a list of surcharge percentages associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Toeslagpercentages

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSurchargePercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	string	Afleverbon Percentage	<input type="checkbox"/>	Delivery ticket surcharge percentage.
equipmentPercentage	string	Apparatuur Percentage	<input type="checkbox"/>	Equipment surcharge percentage.
materialPercentage	string	Materiaalpercentage	<input type="checkbox"/>	Material surcharge percentage.
miscPercentage	string	Diversen Percentage	<input type="checkbox"/>	Miscellaneous surcharge percentage.
purchaseInvoicePercentage	string	Inkoopfactuurpercentage	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice surcharge percentage.
subcontractingPercentage	string	Onderaannemingspercentage	<input type="checkbox"/>	Subcontracting surcharge percentage.
workOutsourcingPercentage	string	Percentage Uitbesteding Werk	<input type="checkbox"/>	Outsourcing surcharge percentage.

ProjectCategories: Bouw7 Projectcategorieën

Return a set of project categories for the organization. Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorieën

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectCategoryById: Bouw7 Projectcategorie op ID

Returns a single project category based on the given ID. Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectCategoryDivisionSettings: Bouw7 Projectcategorie Administratie-instellingen

Return a set of project categories for the organization. Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie Administratie-instellingen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit

niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
costCenterGeneralCosts	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for general costs related items.
costCenterGeneralCostsDebit	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for general costs debit related items.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked division.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
glAccountCodeGeneralCosts	string(255)	Grootboekrekening-code Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for general costs related items.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	string(255)	Grootboekrekening-code Algemene Kosten Afsluiting	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for general costs closing related items.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	string(255)	Grootboekrekening-code Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for general costs debit related items.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division project category settings.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw7 Projectcategorie Administratie-instellingen op Projectcategorie-ID

Returns a single project category based on the given ID. Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie Administratie-instellingen op Projectcategorie-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
costCenterGeneralCosts	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for general costs related items.
costCenterGeneralCostsDebit	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for general costs debit related items.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked division.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
glAccountCodeGeneralCosts	string(255)	Grootboekrekening-code Algemene Kosten	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for general costs related items.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	string(255)	Grootboekrekening-code Algemene Kosten Afsluiting	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for general costs closing related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodeGeneralCostsDebit	string(255)	Grootboekrekening-code Algemene Kosten Debit	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for general costs debit related items.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division project category settings.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectFileCategories: Bouw7 Projectbestandscategorieën

Returns a list of project file categories associated with your organization. Returns a list of project file categories associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectbestandscategorieën

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectFileCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the file category.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the file category.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectFileCategoryById: Bouw7 Projectbestandscategorie op ID

Returns a single project file category based on the given ID. Returns a single project file category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectbestandscategorie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the file category.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the file category.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectStatuses: Bouw7 Projectstatussen

Return a list of project statuses for the organization. Return a list of project statuses for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectstatussen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectStatuses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesPlanning	boolean	Sluit Planning	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a planning.
closesProject	boolean	Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
invoicesProject	boolean	Facturen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
plansProject	boolean	Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_by_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_by_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

QuotationConfirmationAttachments: Bouw7 Offertebevestiging Bijlagen

Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization. Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Offertebevestiging Bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
fileHash	string	Bestand-hash	<input type="checkbox"/>	The hash of the file for the QuotationConfirmationAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the QuotationConfirmationAttachment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the QuotationConfirmationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

QuotationStatusById: Bouw7 Offertestatus op ID

Returns a single quotation status based on the given ID. Returns a single quotation status based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Offertestatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

TemplatesByCategory: Bouw7 Sjablonen op Categorie

Returns a list of Templates.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Sjablonen op Categorie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TemplatesByCategory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
category	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The category the templates are requested for.
getDefaults	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the default templates should be used.
language	string	<input type="checkbox"/>		The language the template is created in.
templateType	int64	<input type="checkbox"/>		The sub type the templates are requested for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TemplatesByCategory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
html	string	HTML	<input type="checkbox"/>	This is the information (html) of the template.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	This is the internal ID of the template.
isDefault	boolean	Is Standaard	<input type="checkbox"/>	Whether the text template is default. There can only be one default text template per type.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this mail template, e.g.: nl-NL.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	This is the name of the template.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	This is the type of the template.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

VatTariffs: Bouw7 BTW-tarieven

Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country. Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatTariffs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
effectiveFrom	string	Effectief vanaf	<input type="checkbox"/>	The date since this VAT tariff is effective.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the VAT tariff.
isDefault	boolean	Is Standaard	<input type="checkbox"/>	Whether this VAT is default for the country its associated with.
isShifted	boolean	Is Verschoven	<input type="checkbox"/>	Whether the VAT is shifted.
label	string(255)	Label	<input type="checkbox"/>	The display label of the VAT tariff.
legalText	string	{res:itgen_bouw7_legaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
percentage	string	Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
shiftedPercentage	string	Verschoven Percentage	<input type="checkbox"/>	The shifted VAT percentage.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

3.1.17 Schema: ProgressSheet

3.1.17.1 Tabellen

ProgressSheets

Returns a list of progress sheets belonging to the organization. Returns a list of progress sheets belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: ProgressSheet

Label: {res:itgen_bouw7_progresssheets_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProgressSheets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProgressSheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-	<input type="checkbox"/>	The email address of the con-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		mailadres		tact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	The end date of this progress sheet.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this progress sheet.
invoiceld	int64	{res:itgen_bouw7_invoiceid}	<input type="checkbox"/>	The ID of this invoice.
isDeletable	boolean	{res:itgen_bouw7_isdeletable}	<input type="checkbox"/>	Whether the progress sheet is deletable.
isEditable	boolean	{res:itgen_bouw7_iseditable}	<input type="checkbox"/>	Whether the progress sheet is editable.
isInvoiceable	boolean	{res:itgen_bouw7_isinvoiceable}	<input type="checkbox"/>	Whether the progress sheet is invoiceable.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date the contract was sent.
mailSentBy_id	int64	{res:itgen_bouw7_mailsentby_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
mailSentBy_username	string	{res:itgen_bouw7_mailsentby_username}	<input type="checkbox"/>	The username. The e-mail address the user uses to sign in.
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The number of this progress sheet.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	The start date of this progress sheet.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of this progress sheet.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub total of the progress sheet.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

3.1.18 Schema: Project

3.1.18.1 Tabellen

canCreateInvoice: Bouw7 Kan Facturen Aanmaken

Returns true if an invoice can be made for the specified project. Returns true if an invoice can be made for the specified project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Kan Facturen Aanmaken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie canCreateInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie canCreateInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	boolean	Tekst	<input type="checkbox"/>	

DeletedProjects: Bouw7 Verwijderde Projecten

Returns a list of deleted projects associated with the organization. Returns a list of deleted projects associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Verwijderde Projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeletedProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
deletedAt	string	Verwijderd op	<input type="checkbox"/>	The date the project was deleted in ATOM format.
deletedBy_id	int64	Verwijderd door ID	<input type="checkbox"/>	ID of the user.
deletedBy_username	string	Verwijderd door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

InvoiceTerms: Bouw7 Factuurvoorwaarden

Returns a list of project invoice terms associated with the organization. Returns a list of project invoice terms associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	A description for the invoice term.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the project invoice term.
invoiceableAt	string	Factureerbaar op	<input type="checkbox"/>	The date from which the term can be invoiced.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiceId	int64	{res:itgen_bouw7_invoiceLine_invoiceId}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw7_invoiceLine_invoiceStatusId}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
percentage	string	Percentage	<input type="checkbox"/>	The percentage of the total sum this invoice term covers.
statement_contactId	int64	Afschrift Contact-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact associated with this project term statement.
statement_contactName	string	Afschrift Contact Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the contact associated with this project term statement.
statement_fixedPrice	string	Afschrift Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	The fixed price for this project term statement.
statement_fullProjectNumber	string	Afschrift Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project this project term statement belongs to.
statement_id	int64	Statement-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the project invoice term.
statement_projectBranchId	int64	Afschrift Projectfiliaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch associated with the project this project term statement belongs to.
statement_projectCategoryId	int64	Afschrift Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of the project this project term statement belongs to.
statement_projectId	int64	Afschrift Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project this project term statement belongs to.
statement_projectName	string	Afschrift Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project this project term statement belongs to.
statement_projectStatusId	int64	Afschrift Project-status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the project this project term statement belongs to.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The subtotal for this invoice term.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the vat tariff.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-Tarief Is Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether the VAT is shifted.
vatTariff_label	string(255)	BTW-Tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
vatTariff_percentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The vat tariff percentage that was applied to this term.

InvoiceTermStatements: Bouw7 Factuurtermijnoverzichten

Returns a list of project invoice term statements associated with the organization. Returns a list of project invoice term statements associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurtermijnoverzichten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTermStatements in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTermStatements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	The fixed price for this invoice term statement.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the project invoice term.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

ProjectById: Bouw7 Project op ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Additional work amount for the project.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten-categorie Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Bruto inst-marge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Post- code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot- boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot- boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag- boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag- boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop- factuurnummersvoor- voegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project in ATOM format.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra work for the project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Fixed price for the project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnum- mer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	General costs amount for the project.
hasAfasAssociation	boolean	{res:it- gen_bouw7_hasafas- association}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has an association with AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has an association with Mareon.
hasSecurityObjects	boolean	{res:it- gen_bouw7_hasse-	<input type="checkbox"/>	Whether the project is security coded with security objects.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		curityobjects}		
hasSubprojects	boolean	{res:it-gen_bouw 7_hassub-projects}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has subprojects.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Estimated hours for the project.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Information about the project.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has been booked to a bookkeeping system.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project is security coded.
loggedHours	string	Geregistreerde Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged for the project.
maintenanceStatusCode	string	Onderhoudsstatuscode	<input type="checkbox"/>	The maintenance status code for the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Notes for the project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the parent project if this project is a subproject.
planItemCount	int64	Plan Artikelstelling	<input type="checkbox"/>	The count of plan items associated with this project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning for the project.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	Profit and risk amount for the project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
projectLeader_lastName	string	Projectleider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Vastgoed Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Vastgoed Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Factuurcontact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_propertyasset_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Vastgoed Activa Factuurcontactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_propertyasset_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_name	string	Vastgoed Activanaam	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vastgoed Activanummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	The name and number of the Project the PropertyAsset belongs to.
propertyAsset_residentContact_email	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contactemail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_propertyasset_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_residentContact_name	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_propertyasset_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Vastgoed Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
provisionalCosts	string	{res:itgen_bouw7_provisionalcosts}	<input type="checkbox"/>	Provisional cost for the project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	A reference for this project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project in ATOM format.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	The type of project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address for this project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
workPlanner_lastName	string	Werkvoorbereider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

ProjectCustomAttributeValuesByProjectId: Bouw7 Project Custom Atribuutwaarden op Project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project Custom Atribuutwaarden op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCustomAttributeValuesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCustomAttributeValuesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Additional work amount for the project.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattribuut Veldsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the field type.
customAttribute_fieldTypeld	int64	Maatw erkattribuut Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the field type.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattribuut-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the custom attribute.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a completion document.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattribuut Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattribuut Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a read-only field.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattribuut Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a required field.
customAttribute_name	string	Maatw erkattribuut-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the custom attribute.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project in ATOM format.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra work for the project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Fixed price for the project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	General costs amount for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasAfasAssociation	boolean	{res:it-gen_bouw 7_hasafas-association}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has an association with AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has an association with Mareon.
hasSecurityObjects	boolean	{res:it-gen_bouw 7_hassecurityobjects}	<input type="checkbox"/>	Whether the project is security coded with security objects.
hasSubprojects	boolean	{res:it-gen_bouw 7_hassub-projects}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has subprojects.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Estimated hours for the project.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Information about the project.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has been booked to a bookkeeping system.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project is security coded.
loggedHours	string	Geregistreerde Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged for the project.
maintenanceStatusCode	string	Onderhoudsstatuscode	<input type="checkbox"/>	The maintenance status code for the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Notes for the project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the parent project if this project is a subproject.
planItemCount	int64	Plan Artikel telling	<input type="checkbox"/>	The count of plan items associated with this project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning for the project.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	Profit and risk amount for the project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
projectLeader_lastName	string	Projectleider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Vastgoed Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Vastgoed Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Factuurcontact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Vastgoed Activa Factuurcontactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_name	string	Vastgoed Activanaam	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vastgoed Activanummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	The name and number of the Project the PropertyAsset belongs to.
propertyAsset_residentContact_email	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_residentContact_name	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Vastgoed Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
provisionalCosts	string	{res:itgen_bouw 7 _-provisionalcosts}	<input type="checkbox"/>	Provisional cost for the project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	A reference for this project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project in ATOM format.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	The type of project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address for this project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
workPlanner_lastName	string	Werkvoorbereider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

ProjectEmployeesByProjectId: Bouw7 Projectmedewerkers op Project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectmedewerkers op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Additional work amount for the project.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	<input type="checkbox"/>	File hash of the avatar which belongs to the employee.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project in ATOM format.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra work for the project.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Fixed price for the project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	General costs amount for the project.
hasAfasAssociation	boolean	{res:it-gen_bouw7_hasafas-association}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has an association with AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has an association with Mareon.
hasSecurityObjects	boolean	{res:it-gen_bouw7_hassecurityobjects}	<input type="checkbox"/>	Whether the project is security coded with security objects.
hasSubprojects	boolean	{res:it-gen_bouw7_hassub-}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has subprojects.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		projects}		
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Estimated hours for the project.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Information about the project.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has been booked to a bookkeeping system.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Ge-codeerd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project is security coded.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
loggedHours	string	Geregistreerde Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged for the project.
maintenanceStatusCode	string	Onderhoudsstatuscode	<input type="checkbox"/>	The maintenance status code for the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Notes for the project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the parent project if this project is a subproject.
planItemCount	int64	Plan Artikelstelling	<input type="checkbox"/>	The count of plan items associated with this project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning for the project.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	Profit and risk amount for the project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
projectLeader_lastName	string	Projectleider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Vastgoed Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Vastgoed Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Factuurcontact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_propertyasset_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Vastgoed Activa Factuurcontactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_propertyasset_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_name	string	Vastgoed Activanaam	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vastgoed Activanummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	The name and number of the Project the PropertyAsset belongs to.
propertyAsset_residentContact_email	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contactemail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_propertyasset_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_residentContact_name	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_propertyasset_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Vastgoed Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
provisionalCosts	string	{res:itgen_bouw7_provisionalcosts}	<input type="checkbox"/>	Provisional cost for the project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	A reference for this project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project in ATOM format.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	The type of project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address for this project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
workPlanner_lastName	string	Werkvoorbereider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: {res:itgen_bouw7_projectfile_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email_2	string	{res:itgen_bouw7 - contact_email_2}	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id_2	int64	{res:itgen_bouw7 - contact_id_2}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7 - contact_isvatshif- ted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Ver- legd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name_2	string	{res:itgen_bouw7 - contact_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber_2	string	{res:itgen_bouw7 - contact_phonenumber_2}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnum- mer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it- gen_bouw7_create- dat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it- gen_bouw7_created- by_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Bruto instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of this project file metadata.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information_2	string	{res:itgen_bouw7_information_2}	<input type="checkbox"/>	The information of this project file metadata.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name_3	string(255)	{res:itgen_bouw7_name_3}	<input type="checkbox"/>	The name of this project file metadata.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
projectFileCategory_id	int64	Project Bestandscategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the file category.
projectFileCategory_name	string	Project Bestandscategorienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

ProjectFileById: Bouw7 Projectbestand op ID

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectbestand op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this project file metadata.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of this project file metadata.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this project file metadata.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvat-shifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_-phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectFileCategory_id	int64	Project Bestandscategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the file category.
projectFileCategory_name	string	Project Bestandscategoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw7 Projectbestandsafdelingen op Project-ID

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectbestandsafdelingen op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7 - file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this project file metadata.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the department.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of this project file metadata.
name_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7 - name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of this project file metadata.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the department.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Project-facturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectFileCategory_id	int64	Project Bestandscategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the file category.
projectFileCategory_name	string	Project Bestandscategorienaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file category.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId: Bouw7 Schattingen Projecturen per Uursoort op Project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Schattingen Projecturen per Uursoort op Project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Additional work amount for the project.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten-categorie Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Bruto inst-marge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Post- code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
countryCode	string(2)	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot- boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot- boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag- boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag- boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop- factuurnummersvoor- voegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project in ATOM format.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
extraWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Extra work for the project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	Fixed price for the project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnum- mer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	General costs amount for the project.
hasAfasAssociation	boolean	{res:it- gen_bouw_7_hasafas- association}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has an association with AFAS.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has an association with Mareon.
hasSecurityObjects	boolean	{res:it-gen_bouw7_hassecurityobjects}	<input type="checkbox"/>	Whether the project is security coded with security objects.
hasSubprojects	boolean	{res:it-gen_bouw7_hassubprojects}	<input type="checkbox"/>	Whether the project has subprojects.
hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	The hours estimated for the hour type.
hoursEstimate	string	Urenschatting	<input type="checkbox"/>	Estimated hours for the project.
hourType_createdAt	datetime	Uursoort Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
hourType_createdBy	string	Uursoort Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
hourType_id	int64	Uursoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of HourType.
hourType_name	string	Uursoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the HourType.
hourType_updatedAt	datetime	Uursoort Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
hourType_updatedBy	string	Uursoort Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of hours estimate per hour type.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Information about the project.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project has been booked to a bookkeeping system.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the project is security coded.
loggedHours	string	Geregistreerde Uren	<input type="checkbox"/>	The amount of hours logged for the project.
maintenanceStatusCode	string	Onderhoudsstatuscode	<input type="checkbox"/>	The maintenance status code for the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Notes for the project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the parent project if this project is a subproject.
planItemCount	int64	Plan Artikel telling	<input type="checkbox"/>	The count of plan items associated with this project.
planning	string	Planning	<input type="checkbox"/>	The planning for the project.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	Profit and risk amount for the project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectLeader_lastName	string	Projectleider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Vastgoed Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Vastgoed Activa Huisnummer	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Vastgoed Activa Factuurcontact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Vastgoed Activa Factuurcontactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
propertyAsset_name	string	Vastgoed Activanaam	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vastgoed Activanummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer	<input type="checkbox"/>	The name and number of the Project the PropertyAsset belongs to.
propertyAsset_residentContact_email	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
propertyAsset_residentContact_name	string	Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7 _-propertyasset_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Vastgoed Activa Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
provisionalCosts	string	{res:itgen_bouw7_ provisionalcosts}	<input type="checkbox"/>	Provisional cost for the project.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	A reference for this project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project in ATOM format.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
type	int64	Soort	<input type="checkbox"/>	The type of project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workAddress	string	Werkadres	<input type="checkbox"/>	The work address for this project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
workPlanner_lastName	string	Werkvoorbereider Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

Projects: Bouw7 Projecten

Returns a list of projects associated with the organization. Returns a list of projects associated with the organization

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projecten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Projects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Additional work for the project.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
caC100	string	C100	<input type="checkbox"/>	
caC101	string	C101	<input type="checkbox"/>	
caC102	string	C102	<input type="checkbox"/>	
caC15	string	C15	<input type="checkbox"/>	
caC16	string	C16	<input type="checkbox"/>	
caC17	string	C17	<input type="checkbox"/>	
caC18	string	C18	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC19	string	C19	<input type="checkbox"/>	
caC20	string	C20	<input type="checkbox"/>	
caC21	string	C21	<input type="checkbox"/>	
caC22	string	C22	<input type="checkbox"/>	
caC23	string	C23	<input type="checkbox"/>	
caC24	string	C24	<input type="checkbox"/>	
caC25	string	C25	<input type="checkbox"/>	
caC26	string	C26	<input type="checkbox"/>	
caC27	string	C27	<input type="checkbox"/>	
caC28	string	C28	<input type="checkbox"/>	
caC29	string	C29	<input type="checkbox"/>	
caC30	string	C30	<input type="checkbox"/>	
caC31	string	C31	<input type="checkbox"/>	
caC32	string	C32	<input type="checkbox"/>	
caC33	string	C33	<input type="checkbox"/>	
caC34	string	C34	<input type="checkbox"/>	
caC35	string	C35	<input type="checkbox"/>	
caC36	string	C36	<input type="checkbox"/>	
caC37	string	C37	<input type="checkbox"/>	
caC38	string	C38	<input type="checkbox"/>	
caC39	string	C39	<input type="checkbox"/>	
caC40	string	C40	<input type="checkbox"/>	
caC41	string	C41	<input type="checkbox"/>	
caC42	string	C42	<input type="checkbox"/>	
caC43	string	C43	<input type="checkbox"/>	
caC44	string	C44	<input type="checkbox"/>	
caC45	string	C45	<input type="checkbox"/>	
caC46	string	C46	<input type="checkbox"/>	
caC47	string	C47	<input type="checkbox"/>	
caC48	string	C48	<input type="checkbox"/>	
caC49	string	C49	<input type="checkbox"/>	
caC50	string	C50	<input type="checkbox"/>	
caC51	string	C51	<input type="checkbox"/>	
caC52	string	C52	<input type="checkbox"/>	
caC53	string	C53	<input type="checkbox"/>	
caC54	string	C54	<input type="checkbox"/>	
caC55	string	C55	<input type="checkbox"/>	
caC56	string	C56	<input type="checkbox"/>	
caC57	string	C57	<input type="checkbox"/>	
caC58	string	C58	<input type="checkbox"/>	
caC59	string	C59	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC60	string	C60	<input type="checkbox"/>	
caC61	string	C61	<input type="checkbox"/>	
caC62	string	C62	<input type="checkbox"/>	
caC63	string	C63	<input type="checkbox"/>	
caC64	string	C64	<input type="checkbox"/>	
caC65	string	C65	<input type="checkbox"/>	
caC66	string	C66	<input type="checkbox"/>	
caC67	string	C67	<input type="checkbox"/>	
caC68	string	C68	<input type="checkbox"/>	
caC69	string	C69	<input type="checkbox"/>	
caC70	string	C70	<input type="checkbox"/>	
caC71	string	C71	<input type="checkbox"/>	
caC72	string	C72	<input type="checkbox"/>	
caC73	string	C73	<input type="checkbox"/>	
caC74	string	C74	<input type="checkbox"/>	
caC75	string	C75	<input type="checkbox"/>	
caC76	string	C76	<input type="checkbox"/>	
caC77	string	C77	<input type="checkbox"/>	
caC78	string	C78	<input type="checkbox"/>	
caC79	string	C79	<input type="checkbox"/>	
caC80	string	C80	<input type="checkbox"/>	
caC81	string	C81	<input type="checkbox"/>	
caC82	string	C82	<input type="checkbox"/>	
caC83	string	C83	<input type="checkbox"/>	
caC84	string	C84	<input type="checkbox"/>	
caC85	string	C85	<input type="checkbox"/>	
caC86	string	C86	<input type="checkbox"/>	
caC87	string	C87	<input type="checkbox"/>	
caC88	string	C88	<input type="checkbox"/>	
caC89	string	C89	<input type="checkbox"/>	
caC90	string	C90	<input type="checkbox"/>	
caC91	string	C91	<input type="checkbox"/>	
caC92	string	C92	<input type="checkbox"/>	
caC93	string	C93	<input type="checkbox"/>	
caC94	string	C94	<input type="checkbox"/>	
caC95	string	C95	<input type="checkbox"/>	
caC96	string	C96	<input type="checkbox"/>	
caC97	string	C97	<input type="checkbox"/>	
caC98	string	C98	<input type="checkbox"/>	
caC99	string	C99	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectCheckbox	boolean	CA Project Checkbox	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaProjectContact	string	CA Project Contact	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectDatum	datetime	CA Project Datum	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectDatumtijd	datetime	CA Project Datumtijd	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectDropdown	string	CA Project Dropdown	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectMedewerker	string	CA Project Medewerker	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectTekstgebied	string	CA Project Tekstgebied	<input type="checkbox"/>	
caCaProjectTekstveld	string	CA Project Tekstveld	<input type="checkbox"/>	
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contactPerson_name	string	{res:itgen_bouw7_contactperson_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contactPerson_type	string	{res:itgen_bouw7_contactperson_type}	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contactPerson_typeId	int64	{res:itgen_bouw7_contactperson_typeid}	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
countryCode	string	Landcode	<input type="checkbox"/>	An ISO 3166-2 representation of the country.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
executor_departmentId	int64	Executeur Afdeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
executor_exactSalaryFrequency	int64	Executeur Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
executor_id	int64	Executeur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	<input type="checkbox"/>	The fixed price of the project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information about the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
parentId	int64	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the parent Project if this Project is a Subproject.
projectLeader_departmentId	int64	Projectleider Afdeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
projectLeader_exactSalaryFrequency	int64	Projectleider Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
projectLeader_id	int64	Projectleider-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
projectLeader_lastName	string	Projectleider Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
propertyAsset_id	int64	Vastgoed Activa-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the property asset.
propertyAsset_name	string	Vastgoed Activanaam	<input type="checkbox"/>	The name of the property asset.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesPlanning	boolean	Status Sluit Planning	<input type="checkbox"/>	Whether the project planning is closed.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether this status denotes a closed-state of the project.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether this status denotes an invoiced-state of the project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether this status denotes a planned-state of the project.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
workPlanner_departmentId	int64	Werkvoorbereider Afdeling-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
workPlanner_exactSalaryFrequency	int64	Werkvoorbereider Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
workPlanner_id	int64	Werkvoorbereider-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
workPlanner_lastName	string	Werkvoorbereider Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

3.1.19 Schema: PropertyAsset

3.1.19.1 Tabellen

PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: {res:itgen_bouw7_propertyasset_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
city_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_city_2}	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:itgen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber_2	string(50)	{res:itgen_bouw7_housenumber_2}	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name_3	string(255)	{res:itgen_bouw7_name_3}	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
residentContact_contactType_name	string	Ingezetene Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
residentContact_email	string	Ingezetene Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_residentcontact_isvatshif-	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ted}		
residentContact_name	string	Ingezetene Contact-naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_streetname_2}	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: {res:itgen_bouw7_propertyasset_projectscategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
city_2	string(255)	{res:itgen_bouw7-city_2}	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw7_create-dat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw7_created-by_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber_2	string(50)	{res:itgen_bouw7_houseNumber_2}	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_isvat-shifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name_3	string(255)	{res:itgen_bouw7_name_3}	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_code	string	{res:itgen_bouw7_project_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt_2	datetime	{res:itgen_bouw7_project_createdat_2}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy_2	string	{res:itgen_bouw7_project_createdby_2}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_-project_id_2}	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name_2	string	{res:itgen_bouw7_-project_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt_2	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_updatedat_2}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy_2	string	{res:itgen_bouw7_-project_updatedby_2}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
residentContact_contactType_name	string	Ingezetene Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
residentContact_email	string	Ingezetene Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
residentContact_name	string	Ingezetene Contact-naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_streetname_2}	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw 7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw 7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

PropertyAssetById: Bouw7 Vastgoedactiva op ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contact-soort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
residentContact_contactType_name	string	Ingezetene Contact-soortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
residentContact_email	string	Ingezetene Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
residentContact_name	string	Ingezetene Contact-naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
streetName	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId: Bouw7 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erktribuut Veldsoort	<input type="checkbox"/>	The I18N key of the field type.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatw erktribuut Veldsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the field type.
customAttribute_id	int64	Maatw erktribuut-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the custom attribute.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erktribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on a completion document.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erktribuut Wordt Getoond op Factuur	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erktribuut Is Alleen-lezen	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a read-only field.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erktribuut Is Verplicht	<input type="checkbox"/>	Whether the custom attribute is a required field.
customAttribute_name	string	Maatw erktribuut-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the custom attribute.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_invoicecontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contact-soort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
residentContact_contactType_name	string	Ingezetene Contact-soortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
residentContact_email	string	Ingezetene Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
residentContact_name	string	Ingezetene Contact-naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
streetName	string(255)	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	The value of the custom attribute.

PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
category_code	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
category_generalCostsOrProfit	string	Categorie Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten-categorie Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Bruto winst-marge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
category_id	int64	Categorie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
category_name	string	Categoriennaam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
city_2	string(255)	{res:itgen_bouw7-city_2}	<input type="checkbox"/>	City of the PropertyAsset.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country	string(2)	Land	<input type="checkbox"/>	ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description for the PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	First delivery date of the PropertyAsset.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
houseNumber_2	string(50)	{res:itgen_bouw 7_- housenumber_2}	<input type="checkbox"/>	House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the PropertyAsset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_- invoicecontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
invoiceContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_- invoicecontact_- phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
name_2	string(255)	{res:itgen_bouw 7_- name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of the PropertyAsset.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
number	string(255)	Nummer	<input type="checkbox"/>	Number for the PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode of the PropertyAsset.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7_- project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7_- project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7_- project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_-createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_-id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_-updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_-isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_-phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
residentContact_contactType_id	int64	Ingezetene Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
residentContact_contactType_name	string	Ingezetene Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
residentContact_email	string	Ingezetene Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
residentContact_id	int64	Ingezetene Contact-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
residentContact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
residentContact_name	string	Ingezetene Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
residentContact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_residentcontact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Second delivery date of the PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName_2	string(255)	{res:it-gen_bouw7_street-name_2}	<input type="checkbox"/>	Street name of the PropertyAsset.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

PropertyAssets: Bouw7 Vastgoedactiva

Returns a list of property assets associated with the organization. Returns a list of property assets associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaObjectMedewerker	string	CA Object Medewerker	<input type="checkbox"/>	
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of this property asset.
country	string	Land	<input type="checkbox"/>	The country code of this property asset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this property asset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	The initial delivery date of this property asset, in ATOM/ISO-8601 format.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house/building number of the address of this property asset.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this property asset.
invoiceRecipient_emailAddress	string	Factuurontvanger E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
invoiceRecipient_id	int64	Factuurontvanger-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
invoiceRecipient_name	string	Factuurontvangernaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
invoiceRecipient_type	string	Factuurontvanger-soort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
invoiceRecipient_typeId	int64	Factuurontvanger-soort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of this property asset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	string	Nummer	<input type="checkbox"/>	The identification number of this property asset.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
resident_emailAddress	string	Ingezetene E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
resident_id	int64	Ingezetene-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
resident_name	string	Naam Bewoner	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
resident_type	string	Bewonerstype	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
resident_typeId	int64	Bewonerstype-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
secondDeliveryDate	datetime	Twede Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	The second delivery date of this property asset, in ATOM/ISO-8601 format.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name of the address of this property asset.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The postal/zip code of the address of this property asset.

3.1.20 Schema: PurchaseInvoicing

3.1.20.1 Tabellen

PurchaseInvoice_ApprovalApprovers

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseinvoice_approvalapprovers_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ApprovalApprovers in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ApprovalApprovers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canApprove	boolean	{res:it-gen_bouw7_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	True if the user can use cost center functionality.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket for the remaining costs.
currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_-currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice paid date.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice due date.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is imported from Basecone.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	The g account amount of the purchase invoice.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
index	int64	{res:itgen_bouw7_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
nextPurchaseInvoiceld	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceld	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.

PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseinvoice_linesdeliveryticketprojectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en

naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastactionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:itgen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:itgen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBeDeleted	boolean	Kan Verw ijdert Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
canBeEdited	boolean	Kan Bew erkt Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the line can be edited or removed.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Ex-act	<input type="checkbox"/>	Whether it is allow ed to book to Exact.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allow ed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	True if the user can use cost center functionality.
chainLiabilityDocumentExpira-tionDate	datetime	Vervaldatum Docu-ment Ketenaans-prakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The new est expiration date of the chain liability document(s) associated w ith the contact, in ATOM format.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated w ith the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Ver-legd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnum-mer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the con-tact.
cost	string	Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated w ith the invoice line.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a deliv-ery ticket.
createDeliveryTicketForRemain-ingCosts_2	boolean	{res:it- gen_bouw 7_createde- liveryticketforremain- ingcosts_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a deliv-ery ticket for the remaining costs.
createDeliveryTicketForRemain-ingCosts	boolean	Leveringsbew ijs Maken voor Rester-ende Kosten	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a deliv-ery ticket for remaining costs betw een this line and the deliv-ery ticket
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice paid date.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiële Kos-ten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the purchase invoice line.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice due date.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7 _file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is imported from Basecone.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	The g account amount of the purchase invoice.
grossPrice	string	Bruto Prijs	<input type="checkbox"/>	The gross price of the purchase invoice line.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase invoice line. Must be omitted to create a new purchase invoice line.
id_3	int64	{res:itgen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
initialCost	string	Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the purchase invoice line.
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	The model ID. Will be the ID of the selected modelType.
modelType	int64	Modelsoort	<input type="checkbox"/>	The model type, possible options: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the purchase invoice line.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the purchase invoice line.
ticketDate	datetime	Ticketdatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
ticketNumber	string	Ticketnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the purchase invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the purchase invoice line.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the purchase invoice line.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the purchase invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.

PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchasingInvoicing

Label: {res:itgen_bouw7_purchaseinvoice_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
branch_code_2	string	{res:itgen_bouw7_branch_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:itgen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:itgen_bouw7_branch_division_salesinvoicevoicenumbeprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_branch_id_2}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name_2	string	{res:itgen_bouw7_branch_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToTwinfeld	boolean	Kan Boeken naar Twinfeld	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Twinfeld.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	True if the user can use cost center functionality.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_email_2}	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_contact_id_2}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_contact_isvatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_phonenumber_2}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:itgen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket for the remaining costs.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice paid date.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummersvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice due date.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is imported from Basecone.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	The g account amount of the purchase invoice.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

PurchaseInvoiceById: Bouw7 Aankoopfactuur op ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver w hich turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null w hen no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflow Id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflow id}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:itgen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	True if the user can use cost center functionality.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket for the remaining costs.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice paid date.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiele Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice due date.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieval.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ing thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is imported from Basecone.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	The g account amount of the purchase invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
nextPurchaseInvoiceld	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceld	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Project-facturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId: Bouw7 Aankoopfactuurregels op Aankoopfactuur-ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuurregels op Aankoopfactuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw7_approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw7_approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw7_approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastactionDate	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw7_approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:itgen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:itgen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBeEdited	boolean	Kan Bew erkt Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the line can be edited or removed.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Ex-act	<input type="checkbox"/>	Whether it is allow ed to book to Exact.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether it is allow ed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	True if the user can use cost center functionality.
chainLiabilityDocumentExpira-tionDate	datetime	Vervaldatum Docu-ment Ketenaans-prakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The new est expiration date of the chain liability document(s) associated w ith the contact, in ATOM format.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated w ith the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Ver-legd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnum-mer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the con-tact.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated w ith the invoice line.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a deliv-ery ticket.
createDeliveryTicketForRemain-ingCosts_2	boolean	{res:it-gen_bouw 7_createde-liveryticketforremain-ingcosts_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a deliv-ery ticket for the remaining costs.
createDeliveryTicketForRemain-ingCosts	boolean	Leveringsbew ijs Maken voor Rester-ende Kosten	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a deliv-ery ticket for remaining costs between this line and the deliv-ery ticket
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice paid date.
deliveryTicket_cost_2	string	{res:itgen_bouw 7_de-liveryticket_cost_2}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id_2	int64	{res:itgen_bouw 7_de-liveryticket_id_2}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_initialCost_2	string	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_initial-cost_2}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed_2	boolean	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_processed_2}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate_2	datetime	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_ticket-date_2}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_ticketnumber_2}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the purchase invoice line.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoopfactuurnummervoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice due date.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is imported from Basecone.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	The g account amount of the purchase invoice.
grossPrice	string	Bruto Prijs	<input type="checkbox"/>	The gross price of the purchase invoice line.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase invoice line. Must be omitted to create a new purchase invoice line.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the purchase invoice line.
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	The model ID. Will be the ID of the selected modelType.
modelType	int64	Modelsoort	<input type="checkbox"/>	The model type, possible options: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nextPurchaseInvoiceld	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceld	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvat-shifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the purchase invoice line.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the purchase invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the purchase invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the purchase invoice line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the purchase invoice line.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the purchase invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.

PurchaseInvoices: Bouw7 Inkoopfacturen

Returns a list of purchase invoices belonging to the organization. Returns a list of purchase invoices belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	A comment placed on this purchase invoice.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	The full name of the current approver.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The entry date of this purchase invoice.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The date this purchase invoice was paid.
deliveryTicket_bookingStatus	int64	Boekingsstatus Leverbon	<input type="checkbox"/>	The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
deliveryTicket_date	datetime	Leverbon Datum	<input type="checkbox"/>	The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.
deliveryTicket_description	string	Leverbon Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket. May contain HTML content.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this delivery ticket.
deliveryTicket_isProcessed	boolean	Leverbon is Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_number	string	Leverbonnummer	<input type="checkbox"/>	The ticket number of this delivery ticket.
deliveryTicket_price	string	Leverbon Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this delivery ticket.
deliveryTicket_purchaseTypeid	int64	Leverbon Aankoopsoort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase type of this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_purchaseTypeName	string	Leverbon Aankoopsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase type of this delivery ticket.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The due date of this purchase invoice.
entryNumber	int64	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	A sequential tracking number assigned to this purchase invoice. Also known as voucher number, serial number or tracking number.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this purchase invoice.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of this purchase invoice.
isBookedInExact	boolean	Is Geboekt in Exact	<input type="checkbox"/>	Whether this purchase invoice is booked in Exact.
isBookedInTw infield	boolean	Is Geboekt in Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether this purchase invoice is booked in Tw infield.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
isOriginatingFromBasecone	boolean	Is Afkomstig van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether this purchase invoice originates from Basecone.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number associated with this purchase invoice.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of this purchase invoice.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of this purchase invoice. (0 = New, 1 = Approved, 2 = Open, 3 = Expired, 4 = Paid, 5 = Declined)
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all purchase invoice line subtotals, excluding VAT.
supplier_emailAddress	string	Leverancier E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
supplier_type	string	Leverancierssoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all purchase invoice line subtotals, including VAT.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
vatTotal	string	BTW Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all purchase invoice line VAT totals.

PurchaseInvoiceStatuses: Bouw7 Aankoopfactuurstatussen

Returns available statuses for an purchase invoice. Returns available statuses for an purchase invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuurstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase invoice status.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase invoice status.

3.1.21 Schema: Quotation

3.1.21.1 Tabellen

newQuotationForProject: Bouw7 Nieuwe Offerte voor Project

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe Offerte voor Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 _over-headsvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 _profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		datedat}		
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_newquotationforproject_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag

vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code_2	string	{res:it-gen_bouw7_branch_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id_2	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_id_2}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name_2	string	{res:it-gen_bouw7_branch_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_email_2}	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_contact_id_2}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw7_contact_isvatshifted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_contact_phonenumber_2}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw 7_create-dat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw 7_created-by_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voor-naam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Bruto instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information_2	string	{res:itgen_bouw 7_information_2}	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name_2	string	{res:itgen_bouw 7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:it-gen_bouw 7_overheadsvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7_profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_reference_2}	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_quotation_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code_2	string	{res:it-gen_bouw7_branch_code_2}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id_2	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_id_2}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name_2	string	{res:it-gen_bouw7_branch_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email_2	string	{res:itgen_bouw 7_- contact_email_2}	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id_2	int64	{res:itgen_bouw 7_- contact_id_2}	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	{res:itgen_bouw 7_- contact_isvatshif- ted_2}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Ver- legd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name_2	string	{res:itgen_bouw 7_- contact_name_2}	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber_2	string	{res:itgen_bouw 7_- contact_phonenum- ber_2}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the con- tact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnum- mer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the con- tact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email ad- dress.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor- naam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis- nummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Func- tietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Tele- foonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aan- hef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post- code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw 7_create-dat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw 7_created-by_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw 7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information_2	string	{res:itgen_bouw 7_information_2}	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_reference_2}	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

QuotationAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offertebijlagen op Offerte ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertebijlagen op Offerte ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked common quotation attachment.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Bestandszichtbaarheid	<input type="checkbox"/>	The file visibility constant of the quotation attachment.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of QuotationAttachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of QuotationAttachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:it-gen_bouw7_over-	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		headsvatarriff_effectivefrom}		
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 - profitandriskvatarriff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationAttachmentsV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_quotationattachmentsv2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationAttachmentsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationAttachmentsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_salesin-voicenumberprefix}		
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked common quotation attachment.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Bestandszichtbaarheid	<input type="checkbox"/>	The file visibility constant of the quotation attachment.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of QuotationAttachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of QuotationAttachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:it-gen_bouw7_overheadsvatTariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 - profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7 - project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7 - project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationByld: Bouw7 Offerte per ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		code}		
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationChapterLinesByQuotationId: Bouw7 Offerte Hoofdstukregels op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Hoofdstukregels op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has additional work.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	<input type="checkbox"/>	The calculation total of the quotation line.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the quotation line.
descriptionLong	string	Omschrijving Lang	<input type="checkbox"/>	The long description of the quotation line.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
equipmentTotal	string	Materieel Totaal	<input type="checkbox"/>	The equipment total of the quotation line.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
garbageTotal	string	Afval Totaal	<input type="checkbox"/>	The waste total of the quotation line.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has a price.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line chapter.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
laborQuantity	string	Arbeidshoeveelheid	<input type="checkbox"/>	The labour quantity of the quotation line.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	<input type="checkbox"/>	The labour total of the quotation line.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
labourDays	string	Werkdagen	<input type="checkbox"/>	The labour days of the quotation line.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
materialDescription	string	Materiaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	The material description of the quotation line.
materialQuantity	string	Materiaalhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	The material quantity of the quotation line.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	<input type="checkbox"/>	The material total of the quotation line.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	The material per unit price of the quotation line.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this quotation line chapter.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
option	boolean	Optie	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line has an option.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:it-gen_bouw7_over-	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		headsvatarriff_effectivefrom}		
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this quotation line.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 - profitandriskvatarriff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
purchaseOrderTotal	string	Aankooporder Totaal	<input type="checkbox"/>	The purchase order total of the quotation line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of this quotation line.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
shouldAddPageBreak	boolean	Moet Pagina-einde Toevoegen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line should add a page break to the PDF.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
sortIndex_2	int64	{res:itgen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this quotation line chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the quotation line.
subcontractingTotal	string	Onderaanneming Totaal	<input type="checkbox"/>	The subcontracting total of the quotation line.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The price of this quotation line.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the quotation line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The vat tariff of this quotation line.

QuotationChapterLinesV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_quotationchapterlinesv2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChapterLinesV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChapterLinesV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has additional work.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	<input type="checkbox"/>	The calculation total of the quotation line.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the quotation line.
descriptionLong	string	Omschrijving Lang	<input type="checkbox"/>	The long description of the quotation line.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
equipmentTotal	string	Materieel Totaal	<input type="checkbox"/>	The equipment total of the quotation line.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
garbageTotal	string	Afval Totaal	<input type="checkbox"/>	The waste total of the quotation line.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has a price.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line chapter.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
laborQuantity	string	Arbeidshoeveelheid	<input type="checkbox"/>	The labour quantity of the quotation line.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	<input type="checkbox"/>	The labour total of the quotation line.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
labourDays	string	Werkdagen	<input type="checkbox"/>	The labour days of the quotation line.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
materialDescription	string	Materiaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	The material description of the quotation line.
materialQuantity	string	Materiaalhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	The material quantity of the quotation line.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	<input type="checkbox"/>	The material total of the quotation line.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	The material per unit price of the quotation line.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this quotation line chapter.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
option	boolean	Optie	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line has an option.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 _over-headsvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this quotation line.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 _profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		name}		
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
purchaseOrderTotal	string	Aankooporder Totaal	<input type="checkbox"/>	The purchase order total of the quotation line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of this quotation line.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
shouldAddPageBreak	boolean	Moet Pagina-einde Toevoegen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line should add a page break to the PDF.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
sortIndex_2	int64	{res:itgen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this quotation line chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the quotation line.
subcontractingTotal	string	Onderaanneming Totaal	<input type="checkbox"/>	The subcontracting total of the quotation line.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The price of this quotation line.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the quotation line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The vat tariff of this quotation line.

QuotationChaptersByQuotationId: Bouw7 Offerte hoofdstukken op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte hoofdstukken op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has additional work.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has a price.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line chapter.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this quotation line chapter.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this quotation line chapter.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationChaptersV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_quotationchaptersv2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChaptersV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChaptersV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has additional work.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has a price.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line chapter.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this quotation line chapter.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this quotation line chapter.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationCommonAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offerte Veelvoorkomende Bijlagen op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Veelvoorkomende Bijlagen op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_-	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_description}		
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-code}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the common quotation attachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the common quotation attachment.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the common quotation attachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the common quotation attachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Project-facturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_quotationcommonattachmentsv2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the common quotation attachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for the common quotation attachment.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the common quotation attachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string(256)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the common quotation attachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationReminderById: Bouw7 Offerteherinnering op ID

Returns a quotation reminder based on the given ID. Returns a quotation reminder based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinnering op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden

opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotationReminder	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminderByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this quotation reminder.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this quotation reminder.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation reminder is processed or not.
quotation_advisorName	string	Offerte Adviseur Naam	<input type="checkbox"/>	The advisor name of the quotation.
quotation_id	int64	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
quotation_number	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_subject	string	Offerte Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
remindAt	string	Herinner op	<input type="checkbox"/>	The reminder date/time in ATOM format on which to remind about the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationReminders: Bouw7 Offerteherinneringen

Returns a list of quotation reminders associated with your organization. Returns a list of quotation reminders associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinneringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this quotation reminder.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this quotation reminder.
processed	boolean	Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation reminder is processed or not.
quotation_employeeid	int64	Offerte Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee who is the advisor for this quotation.
quotation_id	int64	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_number	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_projectId	int64	Offerte Project-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the project this quotation belongs to.
quotation_subject	string	Offerte Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
remindAt	string	Herinner op	<input type="checkbox"/>	The date/time in ATOM format on which to remind about the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

Quotations: Bouw7 Offertes

Returns a list of quotations associated with your organization. Returns a list of quotations associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
contact_typed	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact person.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of this contact person.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact person.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The surname of the contact person.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation, represented in ATOM-format.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of the quotation, represented in ATOM-format.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, excluding VAT.
total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, including VAT.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

QuotationSentEmailsByQuotationId: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Quotation ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The bcc recipient(s) of the mail, comma separated.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The cc recipient(s) of the mail, comma separated.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	The mail date of the mail.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	The mail type.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 _over-headsvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 _profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 _project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		datedat}		
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	The recipient of the mail.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationSentEmailsV2ByProjectId

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: {res:itgen_bouw7_quotationsentemailsV2byprojectid_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie QuotationSentEmailsV2ByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie QuotationSentEmailsV2ByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The bcc recipient(s) of the mail, comma separated.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw 7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The cc recipient(s) of the mail, comma separated.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhel	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailDate	datetime	Maildatum	<input type="checkbox"/>	The mail date of the mail.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
mailType	int64	Mailsoort	<input type="checkbox"/>	The mail type.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:it-gen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7 - profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7 - project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	The recipient of the mail.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationStatusLogs: Bouw7 Offertestatuslogboeken

Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization. Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertestatuslogboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status log.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status log.
quotation_employeeld	int64	Offerte Medewerker-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee who is the advisor for this quotation.
quotation_id	int64	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
quotation_number	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_projectId	int64	Offerte Project-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the project this quotation belongs to.
quotation_subject	string	Offerte Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

3.1.22 Schema: Resource

3.1.22.1 Tabellen

EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: {res:itgen_bouw7_equipmentbooking_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Equipment booking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of units of the equipment booking object.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for the equipment booking.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit price.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:itgen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
equipment_id	int64	Materieel-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment.
equipment_name	string	Materieelnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the equipment.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Materieelgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
equipmentGroup_createdBy	string	Materieelgroep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
equipmentGroup_id	int64	Materieelgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the equipment group.
equipmentGroup_name	string	Materieelgroepnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Materieelgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
equipmentGroup_updatedBy	string	Materieelgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment unit.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	string	Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment unit.
equipmentPerUnit_id	int64	Materieel per Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment per unit.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment booking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the waste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of the equipment booking.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit selling price.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAt	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

EquipmentBookingById: Bouw7 Materiaalboeking op ID

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Equipment booking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of units of the equipment booking object.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for the equipment booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit price.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
equipment_id	int64	Materieel-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment.
equipment_name	string	Materieelnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the equipment.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Materieelgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
equipmentGroup_createdBy	string	Materieelgroep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
equipmentGroup_id	int64	Materieelgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the equipment group.
equipmentGroup_name	string	Materieelgroepnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Materieelgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
equipmentGroup_updatedBy	string	Materieelgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment unit.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	string	Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment unit.
equipmentPerUnit_id	int64	Materieel per Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment per unit.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment booking.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_ismutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the waste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of the equipment booking.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit selling price.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Equipment booking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of units of the equipment booking object.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for the equipment booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit price.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipment_id	int64	Materieel-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment.
equipment_name	string	Materieelnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the equipment.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Materieelgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
equipmentGroup_createdBy	string	Materieelgroep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
equipmentGroup_id	int64	Materieelgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the equipment group.
equipmentGroup_name	string	Materieelgroepnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Materieelgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
equipmentGroup_updatedBy	string	Materieelgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment unit.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	string	Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment unit.
equipmentPerUnit_id	int64	Materieel per Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment per unit.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment booking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_ismutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the waste booking is mutable.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of the equipment booking.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Project- facturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status in- voices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgew - erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgew - erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
project_updatedBy	string	Project Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveili- gingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security code.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveili- gingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the pro- ject security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveili- gingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the equip- ment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit selling price.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the en- tity.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

EquipmentBookings: Bouw7 Materiaalreserveringen

Returns a list of equipment bookings made by the organization. Returns a list of equipment bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalreserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookedEmployeeNames	string	Geboekte Medewerkersnamen	<input type="checkbox"/>	All employee names related to this equipment booking item, separated by a comma.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	The status of this booking. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment associated with this booked item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the booked item.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The log date of the booked item.
equipment_code	string	Materieelcode	<input type="checkbox"/>	The code of the equipment.
equipment_costPrice	string	Materieel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of this bookable unit.
equipment_equipmentId	int64	Materieel Materieel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment.
equipment_id	int64	Materieel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment-per-unit.
equipment_isActive	boolean	Materieel Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this bookable unit is active.
equipment_name	string	Materieelnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment.
equipment_sellingPrice	string	Materieel Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this bookable unit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipment_unit	string	Materieel Eenheid	<input type="checkbox"/>	The name of the unit w hich quantifies the equipment.
equipment_unitId	int64	Materieel Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	The id of the unit w hich quantifies the equipment.
equipmentGroupId	int64	Materieelgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The equipment group ID related to this equipment booking item.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw 7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity w as updated in Exact Online in ATOM format.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this equipment booking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	The invoiced amount of the booked item.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiced	int64	{res:itgen_bouw 7_invoice_line_invoiced}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw 7_invoice_line_invoice_status_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw 7_is_mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the booked item is mutable.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_cost_type}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw 7_projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated w ith this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of the booked item.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the booked item.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The total cost price of the booked item.
totalSellingPrice	string	Totale Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The total selling price of the booked item.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

EquipmentById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the equipment.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of this equipment.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the equipment.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the equipment.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the equipment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

EquipmentById2: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a list of equipment items owned by the organization. Returns a list of equipment items owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	string	Geassocieerde Werknemersnamen	<input type="checkbox"/>	All employee full names related to this equipment item.
associatedUnitNames	string	Geassocieerde Eenheidsnamen	<input type="checkbox"/>	All unit names related to this equipment item.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of this equipment.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this equipment.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this equipment.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The last date of an inspection, in ATOM/ISO-8601 format.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this equipment is currently active / in service.
isCurrentUserAssignedByDefault	boolean	Is Huidige Gebruiker Standaard Toegewezen	<input type="checkbox"/>	Whether this current user is assigned by default.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this equipment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the equipment.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of this equipment.
firstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the equipment.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the equipment.
lastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the equipment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

EquipmentGroupById: Bouw7 Materiaalgroep op ID

Returns an equipment group associated with the given id. Returns an equipment group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Equipment group ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the equipment group.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

EquipmentGroups: Bouw7 Materiaalgroepen

Returns a list of equipment groups owned by your organization. Returns a list of equipment groups owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this equipment group.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this equipment group.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

EquipmentPerUnit: Bouw7 Materiaal per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment. Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	string	Geassocieerde Werknemersnamen	<input type="checkbox"/>	All employee full names related to this equipment item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Cost price of this bookable unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
equipment_code	string	Materieelcode	<input type="checkbox"/>	The code of the equipment.
equipment_description	string	Materieelomschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the equipment.
equipment_groupId	int64	Materieelgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the group this piece of equipment is associated with.
equipment_groupName	string	Materieelgroepnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group this piece of equipment is associated with.
equipment_id	int64	Materieel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the equipment.
equipment_inspectionDate	datetime	Materieel Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the equipment.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipment_isActive	boolean	Materieel Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether the equipment is currently active.
equipment_name	string	Materieelnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this bookable unit.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Selling price of this bookable unit.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the unit.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

EquipmentUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single equipment unit based on the given ID. Returns a single equipment unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipmentUnit	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the equipment unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

EquipmentUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of equipment units owned by your organization. Returns a list of equipment units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heim-

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this equipment unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this equipment unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitsByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitsByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the equipment.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of this equipment.
equipmentUnit_id	int64	Materieel Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment unit.
equipmentUnit_name	string	Materieel Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment unit.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the equipment group.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the equipment.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of this equipment per unit.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the equipment.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the equipment.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the equipment.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this equipment per unit.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this equipment per unit.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

GarbageBookings: Bouw7 Afvalboekingen

Returns a list of waste bookings made by the organization. Returns a list of waste bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbageBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbageBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	The status of this booking. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment associated with this booked item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the booked item.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The log date of the booked item.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
garbage_articleNumber	string	Afvalartikelnummer	<input type="checkbox"/>	The article number (usually EAN) of this bookable unit.
garbage_costPrice	string	Afval Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of this bookable unit.
garbage_id	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the waste-per-unit.
garbage_isActive	boolean	Afval is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of this bookable unit.
garbage_name	string	Afval Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste.
garbage_sellingPrice	string	Afval Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this bookable unit.
garbage_unit	string	Afval Eenheid	<input type="checkbox"/>	The name of the unit which quantifies the waste.
garbage_unitId	int64	Afval Eenheid ID	<input type="checkbox"/>	The id of the unit which quantifies the waste.
garbage_wasteld	int64	Afval-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the waste.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this waste booking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	The invoiced amount of the booked item.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiceId	int64	{res:itgen_bouw7_invoice_line_invoiceid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw7_invoice_line_invoice_status_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is_mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the booked item is mutable.
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of the booked item.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the booked item.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The total cost price of the booked item.
totalSellingPrice	string	Totale Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The total selling price of the booked item.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

GarbagePerUnit: Bouw7 Afval per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with waste. Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbagePerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbagePerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number (usually EAN) of this bookable unit.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Cost price of this bookable unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
garbage_id	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the waste.
garbage_name	string	Afval Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this bookable unit.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this bookable unit is currently active.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Selling price of this bookable unit.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the unit.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

Garbages: Bouw7 Afvallen

Returns a list of waste owned by the organization. Returns a list of waste owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvallen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Garbages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Garbages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this waste.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this waste.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

MaterialBookings: Bouw7 Materiaalboekingen

Returns a list of material bookings made by the organization. Returns a list of material bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	<input type="checkbox"/>	The status of this booking. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment associated with this booked item.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the booked item.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The log date of the booked item.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this material booking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	The invoiced amount of the booked item.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice line.
invoiceLine_invoiceId	int64	{res:itgen_bouw 7_invoiceLine_invoiceid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the invoice this invoice line belongs to.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64	{res:itgen_bouw 7_invoiceLine_invoicestatusid}	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of the invoice this line belongs to.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the booked item is mutable.
material_articleNumber	string	Materiaal Artikelnummer	<input type="checkbox"/>	The article number of this bookable unit.
material_costPrice	string	Materiaal Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of this bookable unit.
material_eanCode	string	Materiaal EAN-code	<input type="checkbox"/>	The ean code of this bookable unit.
material_groupId	int64	Materiaalgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The id of the group this bookable unit belongs to.
material_groupName	string	Materiaalgroepnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group this bookable unit belongs to.
material_id	int64	Materiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the material-per-unit.
material_isActive	boolean	Materiaal is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this bookable unit is active.
material_materialId	int64	Materiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the material.
material_name	string	Materiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the material.
material_sellingPrice	string	Materiaal Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this bookable unit.
material_unit	string	Materiaal Eenheid	<input type="checkbox"/>	The name of the unit w hich quantifies the material.
material_unitId	int64	Materiaaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	The id of the unit w hich quantifies the material.
material_visibilityFlag	int64	Materiaal Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	The visibility flag of this bookable unit (1=stock, 2=price book, 3=always visible).
project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	string	Project Beveiligingslinkcode	<input type="checkbox"/>	The security code.
projectSecurityLink_costType	int64	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_costtype}	<input type="checkbox"/>	The name of the cost type.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_parentName	string	{res:itgen_bouw7_projectsecuritylink_parentname}	<input type="checkbox"/>	The name of the security code.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Beveiligingslink Project-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project associated with this security code.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of the booked item.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the booked item.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The total cost price of the booked item.
totalSellingPrice	string	Totale Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The total selling price of the booked item.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

MaterialById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single material based on the given ID. Returns a single material based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	Extra information describing this material.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the material.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: {res:itgen_bouw7_materialperunit_materialgroupdivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd

een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of this material per unit.
conversionFactor	string(255)	Conversiefactor	<input type="checkbox"/>	The conversion factor of this material per unit.
costCenterMaterial	string(36)	{res:itgen_bouw7_-costcentermaterial}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material related items.
costCenterMaterialDebit	string(36)	{res:itgen_bouw7_-costcentermaterialdebit}	<input type="checkbox"/>	A cost center to use for material debit related items.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	<input type="checkbox"/>	The delivery time in days of this material per unit.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked division.
eanCode	string(13)	EAN-code	<input type="checkbox"/>	The ean code of this material per unit.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Onderste Radius	<input type="checkbox"/>	The bottom radius of the form factor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	<input type="checkbox"/>	The depth of the form factor.
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	<input type="checkbox"/>	The height of the form factor.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_id	int64	Vormfactor-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the form factor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnenradius	<input type="checkbox"/>	The inner radius of the form factor.
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenradius	<input type="checkbox"/>	The outer radius of the form factor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Radius	<input type="checkbox"/>	The radius of the form factor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Bovenste Radius	<input type="checkbox"/>	The top radius of the form factor.
formFactor_type	int64	Vormfactoortype	<input type="checkbox"/>	The form factor type/shape of this form factor.
formFactor_unit	int64	Vormfactoreenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the form factor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
formFactor_weight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	The weight of the form factor.
formFactor_width	string	Vormfactor Breedte	<input type="checkbox"/>	The width of the form factor.
glAccountCode	string(255)	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	The general ledger account code of this material per unit.
glAccountCodeMaterial	string(36)	{res:it-gen_bouw7_glaccountcodematerial}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material related items.
glAccountCodeMaterialClosing	string(36)	{res:it-gen_bouw7_glaccountcodematerial-closing}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material closing related items.
glAccountCodeMaterialDebit	string(36)	{res:it-gen_bouw7_glaccountcodematerialdebit}	<input type="checkbox"/>	A general ledger account code to use for material debit related items.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material group.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	ID of this material per unit.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division project category settings.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not this material per unit is active.
isLinkedToBookings	boolean	{res:itgen_bouw7_islinkedtobookings}	<input type="checkbox"/>	Whether this material per unit is linked to bookings.
material_id	int64	Materiaal-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material.
material_information	string	Materiaalinformatie	<input type="checkbox"/>	Extra information describing this material.
material_name	string	Materiaalnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the material.
materialUnit_id	int64	Materiaaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material unit.
materialUnit_name	string	Materiaal Naam Eenheid	<input type="checkbox"/>	The name of the material unit.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the material group.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this material per unit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this material per unit.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw 7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	The date since this VAT tariff is effective.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is Standaard	<input type="checkbox"/>	Whether this VAT is default for the country its associated with.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-Tarief Is Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether the VAT is shifted.
vatTariff_label	string(255)	BTW-Tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
vatTariff_legalText	string(2096)	{res:it-gen_bouw 7_vattariff_legaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariff_percentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief Verlegd Percentage	<input type="checkbox"/>	The shifted VAT percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	The visibility flag of this material per unit.

MaterialPerUnitById: Bouw7 Materiaal per Eenheid per ID

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnitByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of this material per unit.
conversionFactor	string(255)	Conversiefactor	<input type="checkbox"/>	The conversion factor of this material per unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	<input type="checkbox"/>	The delivery time in days of this material per unit.
eanCode	string(13)	EAN-code	<input type="checkbox"/>	The ean code of this material per unit.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Onderste Radius	<input type="checkbox"/>	The bottom radius of the form factor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	<input type="checkbox"/>	The depth of the form factor.
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	<input type="checkbox"/>	The height of the form factor.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_id	int64	Vormfactor-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the form factor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnenradius	<input type="checkbox"/>	The inner radius of the form factor.
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenradius	<input type="checkbox"/>	The outer radius of the form factor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Radius	<input type="checkbox"/>	The radius of the form factor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Bovenste Radius	<input type="checkbox"/>	The top radius of the form factor.
formFactor_type	int64	Vormfactoortype	<input type="checkbox"/>	The form factor type/shape of this form factor.
formFactor_unit	int64	Vormfactoreenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the form factor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
formFactor_weight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	The weight of the form factor.
formFactor_width	string	Vormfactor Breedte	<input type="checkbox"/>	The width of the form factor.
glAccountCode	string(255)	Grootboekrekening-code	<input type="checkbox"/>	The general ledger account code of this material per unit.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of this material per unit.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not this material per unit is active.
isLinkedToBookings	boolean	{res:itgen_bouw7_is-linkedtobookings}	<input type="checkbox"/>	Whether this material per unit is linked to bookings.
material_id	int64	Materiaal-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material.
material_information	string	Materiaalinformatie	<input type="checkbox"/>	Extra information describing this material.
material_name	string	Materiaalnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the material.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
materialGroup_createdBy	string	Materiaalgroep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material group.
materialGroup_name	string(255)	Materiaalgroepnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the material group.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
materialGroup_updatedBy	string	Materiaalgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
materialUnit_id	int64	Materiaaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material unit.
materialUnit_name	string	Materiaal Naam Eenheid	<input type="checkbox"/>	The name of the material unit.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this material per unit.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this material per unit.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contactsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw 7_supplier_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_supplier_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	The date since this VAT tariff is effective.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is Standaard	<input type="checkbox"/>	Whether this VAT is default for the country its associated with.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-Tarief Is Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether the VAT is shifted.
vatTariff_label	string(255)	BTW-Tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
vatTariff_legalText	string(2096)	{res:it-gen_bouw 7_vattariff_legaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariff_percentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief Verlegd Percentage	<input type="checkbox"/>	The shifted VAT percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	The visibility flag of this material per unit.

MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId: Bouw7 Materiaal per Eenheid per Divisie op Materiaal per Eenheid-ID

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid per Divisie op Materiaal per Eenheid-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of this material per unit.
conversionFactor	string(255)	Conversiefactor	<input type="checkbox"/>	The conversion factor of this material per unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	<input type="checkbox"/>	The delivery time in days of this material per unit.
divisionId	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The division ID that belongs to this material per division.
eanCode	string(13)	EAN-code	<input type="checkbox"/>	The ean code of this material per unit.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Onderste Radius	<input type="checkbox"/>	The bottom radius of the form factor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	<input type="checkbox"/>	The depth of the form factor.
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	<input type="checkbox"/>	The height of the form factor.
formFactor_id	int64	Vormfactor-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the form factor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnenradius	<input type="checkbox"/>	The inner radius of the form factor.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenradius	<input type="checkbox"/>	The outer radius of the form factor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Radius	<input type="checkbox"/>	The radius of the form factor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Bovenste Radius	<input type="checkbox"/>	The top radius of the form factor.
formFactor_type	int64	Vormfactortoort	<input type="checkbox"/>	The form factor type/shape of this form factor.
formFactor_unit	int64	Vormfactoreenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the form factor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
formFactor_weight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	The weight of the form factor.
formFactor_width	string	Vormfactor Breedte	<input type="checkbox"/>	The width of the form factor.
glAccountCode_2	string(255)	{res:itgen_bouw7_glaccountcode_2}	<input type="checkbox"/>	The general ledger account code of this material per unit.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	The general ledger account code that belongs to this material per division.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of this material per unit.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this material per division.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether or not this material per unit is active.
isLinkedToBookings	boolean	{res:itgen_bouw7_islinkedtobookings}	<input type="checkbox"/>	Whether this material per unit is linked to bookings.
material_id	int64	Materiaal-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material.
material_information	string	Materiaalinformatie	<input type="checkbox"/>	Extra information describing this material.
material_name	string	Materiaalnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the material.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
materialGroup_createdBy	string	Materiaalgroep Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material group.
materialGroup_name	string(255)	Materiaalgroepnaam	<input type="checkbox"/>	Name of the material group.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
materialGroup_updatedBy	string	Materiaalgroep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
materialUnit_id	int64	Materiaaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material unit.
materialUnit_name	string	Materiaal Naam Eenheid	<input type="checkbox"/>	The name of the material unit.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this material per unit.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this material per unit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact-soort-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Contact-soortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
supplier_email	string	Leverancier E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
supplier_isVatShifted	boolean	{res:it-gen_bouw 7_supplier-_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
supplier_phoneNumber	string	{res:it-gen_bouw 7_supplier-_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	The date since this VAT tariff is effective.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is Standaard	<input type="checkbox"/>	Whether this VAT is default for the country its associated with.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-Tarief Is Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether the VAT is shifted.
vatTariff_label	string(255)	BTW-Tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
vatTariff_legalText	string(2096)	{res:it-gen_bouw 7_vattariff_legaltext}	<input type="checkbox"/>	The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
vatTariff_percentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief Verlegd Percentage	<input type="checkbox"/>	The shifted VAT percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	The visibility flag of this material per unit.

Materials: Bouw7 Materialen

Returns a list of materials owned by your organization. Returns a list of materials owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Materials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Materials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this material.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this material.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this material.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

MaterialsPerUnit: Bouw7 Materialen per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with materials. Returns a bookable list of units associated with materials.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialsPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialsPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number (usually EAN) of this bookable unit.
conversionFactor	string	Conversiefactor	<input type="checkbox"/>	The conversion factor of this material per unit.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Cost price of this bookable unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in Dagen	<input type="checkbox"/>	The delivery time in days of this material per unit.
eanCode	string	EAN-code	<input type="checkbox"/>	Ean code of this bookable unit.
formFactorSizes	string	Vormfactorgroottes	<input type="checkbox"/>	The sizes of the form factor associated with this material per

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				unit.
formFactorType	int64	Vormfactorsoort	<input type="checkbox"/>	The type of the form factor associated with this material per unit.
formFactorUnit	int64	Vormfactoreenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the form factor associated with this material per unit.
formFactorWeight	string	Vormfactor Gewicht	<input type="checkbox"/>	The weight of the form factor associated with this material per unit.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this bookable unit.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this bookable unit is currently active.
material_id	int64	Materiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the material.
material_name	string	Materiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the material.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this material group.
materialGroup_name	string	Materiaalgroepnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this material group.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Selling price of this bookable unit.
supplier_emailAddress	string	Leverancier E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
supplier_type	string	Leverancierssoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
supplier_typeId	int64	Leverancierssoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the unit.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
vatTariff_id	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the vat tariff.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-Tarief Is Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether the VAT is shifted.
vatTariff_label	string(255)	BTW-Tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
vatTariff_percentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	<input type="checkbox"/>	The visibility flag of this material per unit.

MaterialUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single material unit based on the given ID. Returns a single material unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnitByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
materialUnit	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the material unit.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	Name of the material unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

MaterialUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of material units owned by your organization. Returns a list of materials units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this material unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this material unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

ResourceBookingById: Bouw7 Resourceboeking op ID

Returns a resource booking associated with the given id. Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource booking ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the resource booking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment of this booking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource group.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource booking.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The cost price of this booking.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this booking, if this is not provided, the price of the unit will be used for the booking.
priceTotal	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of this booking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project the resource belongs to.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project the resource belongs to.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security chapter.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this booking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	The total selling price of this booking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ResourceBookingEmployeesById: Bouw7 Resourceboekingen Medewerkers op ID

Returns a resource booking associated with the given id. Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboekingen Medewerkers op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource booking ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the resource booking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment of this booking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource group.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource booking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the employee.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The cost price of this booking.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the employee.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this booking, if this is not provided, the price of the unit will be used for the booking.
priceTotal	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of this booking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project the resource belongs to.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project the resource belongs to.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security chapter.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this booking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	The total selling price of this booking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ResourceBookingItemsByCriteria: Bouw7 Resourceboekingsitems op Criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project. Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboekingsitems op Criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	int64	<input type="checkbox"/>		The id of the project
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the resource booking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment of this booking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource group.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource booking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the employee.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The cost price of this booking.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the employee.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this booking, if this is not provided, the price of the unit will be used for the booking.
priceTotal	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of this booking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project the resource belongs to.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project the resource belongs to.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security chapter.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this booking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	The total selling price of this booking.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ResourceBookingsByCriteria: Bouw7 Resourceboekingen op Criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project. Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceboekingen op Criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	int64	<input type="checkbox"/>		The id of the project
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of the resource booking.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comment of this booking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource group.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource booking.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The cost price of this booking.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this booking, if this is not provided, the price of the unit will be used for the booking.
priceTotal	string	Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	The total price of this booking.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project the resource belongs to.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project the resource belongs to.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security chapter.
projectSecurityLink_id	int64	Project Beveiligingslink-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
projectSecurityLink_name	string	Project Beveiligingslinknaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
projectSecurityLink_status	int64	Project Beveiligingslinkstatus	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
resource_id	int64	Bron ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
resource_name	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this booking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	<input type="checkbox"/>	The total selling price of this booking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ResourceById: Bouw7 Resource op ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the resource.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the resource.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the resource.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	The last update time of the resource.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.

ResourceEmployeesById: Bouw7 Resource medewerkers op ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourcemedewerkers op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the resource.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the resource.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the employee.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the resource.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	The last update time of the resource.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the employee.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.

ResourceGroupById: Bouw7 Resourcegroep op ID

Returns an resource group associated with the given id. Returns a resource group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourcegroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource group ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ResourceItemEmployees: Bouw7 Resourceitem Medewerkers

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resourceitem Medewerkers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the resource.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the resource.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the employee.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the resource.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	The last update time of the resource.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the employee.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.

ResourceItemUnits: Bouw7 Resource-iteeenheden

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-iteeenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the resource.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the resource.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource per unit.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the resource.
isActive_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-active_2}	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource per unit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastModified_2	string	{res:it-gen_bouw7_lastmodified_2}	<input type="checkbox"/>	The last update time of the resource.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the resource per unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of the resource per unit.
resourceName	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
resourceUnitId	int64	Resource-eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the resource unit.
resourceUnitName	string	Resource-eenheid Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource unit.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the resource per unit.
type_2	string	{res:itgen_bouw7_type_2}	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.

Resources: Bouw7 Resources

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resources

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Resources in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Resources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the resource.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the resource.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the resource.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	The last update time of the resource.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.

ResourceUnitById: Bouw7 Resource-eenheid op ID

Returns a resource unit associated with the given id. Returns a resource unit associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource unit ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource unit.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

ResourceUnitsByld: Bouw7 Resource-eenheden op ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitsByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource ID
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of resource

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the resource.
description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the resource.
group_createdAt	datetime	Groep Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
group_createdBy	string	Groep Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
group_id	int64	Groeps-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the group.
group_name	string	Groepsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the group.
group_type	string	Groepssoort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.
group_updatedAt	datetime	Groep Bijgewerkt om	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the resource per unit.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	<input type="checkbox"/>	The inspection date of the resource.
isActive_2	boolean	{res:itgen_bouw7_is-active_2}	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	The active state of the resource per unit.
lastModified_2	string	{res:itgen_bouw7_lastmodified_2}	<input type="checkbox"/>	The last update time of the resource.
lastModified	string	Laatst Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the resource per unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of the resource per unit.
resourceName	string	Resource Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource.
resourceUnitId	int64	Resource-eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the resource unit.
resourceUnitName	string	Resource-eenheid Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the resource unit.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the resource per unit.
type_2	string	{res:itgen_bouw7_type_2}	<input type="checkbox"/>	Resource type, possible values: equipment.
type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	The resource type, possible values: equipment.

WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings

Returns a waste booking associated with the given ID. Returns a waste booking associated with the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: {res:itgen_bouw7_wastebooking_projectcategorydivisionsettings_plural}

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide

gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
wasteBooking	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of units of the waste booking object.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
city	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
code	string	Code	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for the waste booking.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the waste booking. Can only be set on update.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
endDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
houseNumber	string	Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
id_3	int64	{res:itgen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the waste booking.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_ismutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the waste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of the waste booking.
name_2	string	{res:itgen_bouw7_name_2}	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the waste booking. Can only be set on update.
startDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
status_createdBy	string	Status Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
status_id	int64	Status-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
status_invoicesProject	boolean	Status Factureert Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
status_name	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
status_plansProject	boolean	Status Plant Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_updatedBy	string	Status Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
streetName	string	Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
wastePerUnit_id	int64	Afval per Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste booking.
wastePerUnit_wasteUnit_id	int64	Afval per Afvaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste unit.
wastePerUnit_wasteUnit_name	string	Afval per Afvaleenheid Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste unit.
zipCode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.

WasteBookingById: Bouw7 Afvalboeking op ID

Returns a waste booking associated with the given ID. Returns a waste booking associated with the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
wasteBooking	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteBookingByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	<input type="checkbox"/>	The amount of units of the waste booking object.
comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	The comments for the waste booking.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	The cost price of the waste booking. Can only be set on update.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
exactUpdatedAt	string	{res:itgen_bouw7_exactupdatedat}	<input type="checkbox"/>	The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the waste booking.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_ismutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the waste booking is mutable.
logDate	datetime	Logdatum	<input type="checkbox"/>	The log date of the waste booking.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_gen-	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		eralcostspercentage}		
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of the waste booking. Can only be set on update.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
wastePerUnit_id	int64	Afval per Eenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste booking.
wastePerUnit_wasteUnit_id	int64	Afval per Afvaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste unit.
wastePerUnit_wasteUnit_name	string	Afval per Afvaleenheid Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste unit.

WasteById: Bouw7 Afval op ID

Returns a list of waste items owned by your organization. Returns a list of waste items owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this waste.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this waste.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

WasteById2: Bouw7 Afval op ID

Returns a single waste item based on the given ID. Returns a single waste item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteByld2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
waste	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteByld2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

WastePerUnitByld: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a bookable list of units associated with waste. Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number (usually EAN) of this bookable unit.
costPrice	string	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Cost price of this bookable unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
garbage_id	int64	Afval ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the waste.
garbage_name	string	Afval Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this bookable unit.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this bookable unit is currently active.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Selling price of this bookable unit.
unit_id	int64	Unit ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the unit.
unit_name	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

WastePerUnitById2: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a single waste per unit based on the given ID. Returns a single waste per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById2 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	<input type="checkbox"/>	The article number of this waste per unit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of this waste per unit.
isActive	boolean	Is Actief	<input type="checkbox"/>	Whether this waste per unit is active.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this waste per unit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	string	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	The selling price of this waste per unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
waste_id	int64	Afval-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste.
waste_name	string	Afvalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste.
wasteUnit_id	int64	Afvaleenheid-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste unit.
wasteUnit_name	string	Afvaleenheidnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste unit.

WasteUnitById: Bouw7 Afvaleenheid op ID

Returns a single waste unit based on the given ID. Returns a single waste unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the waste unit.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the waste unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

WasteUnits: Bouw7 Afvaleenheden

Returns a list of waste units owned by your organization. Returns a list of waste units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	<input type="checkbox"/>		A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this waste unit.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this waste unit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.

3.1.23 Schema: Security

3.1.23.1 Tabellen

ProjectSecurityLinkById: Bouw7 Projectbeveiligingskoppeling op ID

Returns a single project security link based on the given ID. Returns a single project security link based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Projectbeveiligingskoppeling op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project security link ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWorkAmount	string	Extra Werkbedrag	<input type="checkbox"/>	The additional work amount of the project security link.
adjustment	int64	Aanpassing	<input type="checkbox"/>	The total adjustment amount of the project security link.
budgetAmount	string	Budgetbedrag	<input type="checkbox"/>	The budget amount of the project security link.
costTypeld	int64	Kostentype ID	<input type="checkbox"/>	The cost type ID of the project security link.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
fixedPurchaseAmount	string	{res:it-gen_bouw7_fixedpurchaseamount}	<input type="checkbox"/>	The fixed purchase amount of the project security link.
hourInfo_budgetHours	string	Uurinformatie Budget Uren	<input type="checkbox"/>	Only filled for cost type labor and equipment! The budget hours of the ProjectSecurityLink.
hourInfo_hourlyRate	string	Uurinfo Uurtarief	<input type="checkbox"/>	The hourly rate.
hourInfo_prognosisHours	string	Uurinformatie Prognose Uren	<input type="checkbox"/>	Only filled for cost type labor and equipment! The prognosis hours of the ProjectSecurityLink.
hourInfo_prognosisOtherHours	string	Uurinformatie Prognose Overige Uren	<input type="checkbox"/>	Only filled for cost type labor and equipment! The prognosis other hours of the ProjectSecurityLink.
hourInfo_prognosisReservedHours	string	Uurinformatie Prognose Gereserveerde Uren	<input type="checkbox"/>	Only filled for cost type labor and equipment! The prognosis reserved hours of the ProjectSecurityLink.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the project security link.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the project security link.
prognosisAmount	string	Prognosebedrag	<input type="checkbox"/>	The prognosis amount of the project security link.
prognosisOtherAmount	string	Prognose Ander Bedrag	<input type="checkbox"/>	The prognosis other amount of the project security link.
prognosisReservedAmount	string	Prognose Gereserveerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	The prognosis reserved amount of the project security link.
progress	string	Voortgang	<input type="checkbox"/>	The total progress amount of the project security link.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectId	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The project ID of the project security link.
securityCodeId	int64	Beveiligingscode-ID	<input type="checkbox"/>	The security code ID of the project security link.
securityObject_code	string	Beveiligingsobjectcode	<input type="checkbox"/>	The code of the security object.
securityObject_id	int64	Beveiligingsobject-ID	<input type="checkbox"/>	The unique identifier of the security object.
securityObject_name	string	Beveiligingsobject-naam	<input type="checkbox"/>	The name of the security object.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of the project security link.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

SecurityObjectById: Bouw7 Beveiligingsobject op ID

Returns a single security object based on the given ID. Returns a single security object based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Beveiligingsobject op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SecurityObjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Security object ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SecurityObjectByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(255)	Code	<input type="checkbox"/>	The code of the security object.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the security object.
name	string(255)	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the security object.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

3.1.24 Schema: Storage

3.1.24.1 Tabellen

DownloadFileByHash: Bouw7 Bestand Downloaden via Hash

Returns the binary or base64 contents of a file. Returns the binary or base64 contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestand Downloaden via Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DownloadFileByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
hash	string	<input checked="" type="checkbox"/>		File URI
size	int64	<input type="checkbox"/>		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Size of the thumbnail to serve (only if the file is an image)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DownloadFileByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	<input type="checkbox"/>	

FileContentsByHash: Bouw7 Bestandsinhoud op Hash

Returns the contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestandsinhoud op Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileContentsByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	<input type="checkbox"/>		Returns as base64
hash	string	<input checked="" type="checkbox"/>		File URI

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
size	int64	<input type="checkbox"/>		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw 7.nl instead) Size of the thumbnail to serve (only if the file is an image)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileContentsByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

3.1.25 Schema: Ubl

3.1.25.1 Tabellen

generate: Bouw7 Genereren

Returns a generated XML document for the given invoice and UBL version.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Genereren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie generate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID
version	string	<input checked="" type="checkbox"/>		UBL version identifier

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie generate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	

Versions: Bouw7 Versies

Returns a hash map of version identifiers and display names of supported UBL versions.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Versies

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Versions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
versions	string	Versies	<input type="checkbox"/>	A hash map of version identifiers and display names

3.1.26 Schema: Views

3.1.26.1 Views

PurchaseInvoiceLines: Bouw7 Inkoop Factuurregels

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Inkoop Factuurregels

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean	{res:itgen_bouw 7 _approval_canapprove}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
approval_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_approvaldate}	<input type="checkbox"/>	The date at which the approver denied/approved the approval.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_approvalstatus}	<input type="checkbox"/>	The approval status of this approver.
approval_currentApprover_comment	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_comment}	<input type="checkbox"/>	Comment left by the approver. Can be null.
approval_currentApprover_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
approval_currentApprover_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
approval_currentApprover_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approver.
approval_currentApprover_index	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_index}	<input type="checkbox"/>	Current index of the approver.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_currentApprover_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentapprover_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_currentIndex	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_currentindex}	<input type="checkbox"/>	The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
approval_id	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_id}	<input type="checkbox"/>	ID of the approval.
approval_isApproved	boolean	{res:itgen_bouw 7 _approval_isapproved}	<input type="checkbox"/>	Whether or not the approval has been approved.
approval_lastActionDate	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_lastactiondate}	<input type="checkbox"/>	Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
approval_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 _approval_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
approval_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 _approval_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
approval_workflowId	int64	{res:itgen_bouw 7 _approval_workflowid}	<input type="checkbox"/>	The workflow that this approval is based of.
bookNumber	int64	Boeknummer	<input type="checkbox"/>	The booknumber of the purchase invoice.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicevoicenumbeprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice can be deleted.
canBeEdited	boolean	Kan Bewerkt Worden	<input type="checkbox"/>	Whether the line can be edited or removed.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToTwinfeld	boolean	Kan Boeken naar Twinfeld	<input type="checkbox"/>	Whether it is allowed to book to Twinfeld.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	<input type="checkbox"/>	True if the user can use cost center functionality.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
comments	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Comment associated with the purchase invoice.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
costCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	A reference to the cost center associated with the invoice line.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicketForRemainingCosts_2	boolean	{res:itgen_bouw7_createdeliveryticketforremainingcosts_2}	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket for the remaining costs.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten	<input type="checkbox"/>	Whether or not to create a delivery ticket for remaining costs between this line and the delivery ticket
date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice date.
datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice paid date.
deliveryTicket_cost_2	string	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_cost_2}	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_cost	string	Leverbon Kosten	<input type="checkbox"/>	The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_id_2	int64	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_id_2}	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost_2	string	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_initialcost_2}	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_initialCost	string	Leverbon Initiële Kosten	<input type="checkbox"/>	The initial costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed_2	boolean	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_processed_2}	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_processed	boolean	Leverbon Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_ticketDate_2	datetime	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_ticketdate_2}	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Leverbon Bondatum	<input type="checkbox"/>	The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_ticketNumber_2	string	{res:itgen_bouw7_deliveryticket_ticketnumber_2}	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Leverbon Bonnummer	<input type="checkbox"/>	Ticket number of delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the purchase invoice line.
division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	Administratie Groot-boekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Groot-boekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
division_journalCode	string	Administratie Dag-boekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	Administratie Dag-boekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Administratie Verkoop-factuurnummervoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Purchase invoice due date.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_enddate}	<input type="checkbox"/>	The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialperiod}	<input type="checkbox"/>	The period of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_financialyear}	<input type="checkbox"/>	The year of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_id	int64	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the exact financial period.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime	{res:itgen_bouw 7_exactfinancialperiod_startdate}	<input type="checkbox"/>	The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string(255)	Exact Betalingsconditie	<input type="checkbox"/>	The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
file_createdAt	datetime	Bestand Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
file_extension	string	Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	The extension of the file.
file_id	int64	Bestands-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this file
file_modelId	int64	Bestandsmodel-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the associated type.
file_modelType	string	Bestandsmodelsoort	<input type="checkbox"/>	The category of the file.
file_name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The public name of the file.
file_secureHash	string	{res:itgen_bouw 7_file_securehash}	<input type="checkbox"/>	A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
file_size	int64	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	The size of the file in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_updatedAt	datetime	Bestand Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
file_updatedBy	string	Bestand Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
file_uri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The URI of the file, used to fetch the contents.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is imported from Basecone.
gAccountAmount	string	G-Rekening Bedrag	<input type="checkbox"/>	The g account amount of the purchase invoice.
grossPrice	string	Bruto Prijs	<input type="checkbox"/>	The gross price of the purchase invoice line.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of purchase invoice.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase invoice line. Must be omitted to create a new purchase invoice line.
invoice_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
invoice_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
invoice_chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/>	The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
invoice_comment	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	A comment placed on this purchase invoice.
invoice_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
invoice_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
invoice_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
invoice_currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	The full name of the current approver.
invoice_date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	The entry date of this purchase invoice.
invoice_datePaid	string	Datum van Betaling	<input type="checkbox"/>	The date this purchase invoice was paid.
invoice_deliveryTicket_bookingStatus	int64	Boekingsstatus Leverbon	<input type="checkbox"/>	The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.
invoice_deliveryTicket_date	datetime	Leverbon Datum	<input type="checkbox"/>	The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.
invoice_deliveryTicket_description	string	Leverbon Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of this delivery ticket. May contain HTML content.
invoice_deliveryTicket_id	int64	Leverbon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this delivery ticket.
invoice_deliveryTicket_isProcessed	boolean	Leverbon is Verwerkt	<input type="checkbox"/>	Whether this delivery ticket has been processed.
invoice_deliveryTicket_number	string	Leverbonnummer	<input type="checkbox"/>	The ticket number of this delivery ticket.
invoice_deliveryTicket_price	string	Leverbon Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this delivery ticket.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeid	int64	Leverbon Aankoopsoort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the purchase type of this delivery ticket.
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeName	string	Leverbon Aankoopsoortnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the purchase type of this delivery ticket.
invoice_division_description	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
invoice_division_exactDivisionId	string	Divisie Exact Divisie-ID	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
invoice_division_glAccountCode	string	Administratie Grootboekrekeningcode	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
invoice_division_glAccountCodePurchase	string	Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
invoice_division_id	int64	Divisie ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
invoice_division_journalCode	string	Administratie Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
invoice_division_journalCodePurchase	string	Administratie Dagboekcode Inkoop	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
invoice_dueDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	The due date of this purchase invoice.
invoice_entryNumber	int64	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	A sequential tracking number assigned to this purchase invoice. Also known as voucher number, serial number or tracking number.
invoice_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of this purchase invoice.
invoice_invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of this purchase invoice.
invoice_isBookedInExact	boolean	Is Geboekt in Exact	<input type="checkbox"/>	Whether this purchase invoice is booked in Exact.
invoice_isBookedInTw infield	boolean	Is Geboekt in Tw infield	<input type="checkbox"/>	Whether this purchase invoice is booked in Tw infield.
invoice_isMutable	boolean	{res:itgen_bouw 7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
invoice_isOriginatingFromBasecone	boolean	Is Afkomstig van Basecone	<input type="checkbox"/>	Whether this purchase invoice originates from Basecone.
invoice_orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number associated with this purchase invoice.
invoice_paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of this purchase invoice.
invoice_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
invoice_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
invoice_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
invoice_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
invoice_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
invoice_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
invoice_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
invoice_status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	The status of this purchase invoice. (0 = New, 1 = Approved, 2 = Open, 3 = Expired, 4 = Paid, 5 = Declined)
invoice_subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all purchase invoice line subtotals, excluding VAT.
invoice_supplier_emailAddress	string	Leverancier E-mail-adres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
invoice_supplier_id	int64	Leverancier-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
invoice_supplier_name	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
invoice_supplier_type	string	Leverancierssoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
invoice_supplier_typedId	int64	Leverancierssoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
invoice_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all purchase invoice line subtotals, including VAT.
invoice_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
invoice_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
invoice_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
invoice_vatTotal	string	BTW Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all purchase invoice line VAT totals.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	The invoice number of purchase invoice.
isBooked	boolean	Is Geboekt	<input type="checkbox"/>	Whether the invoice is already booked.
isMutable	boolean	{res:itgen_bouw7_is-mutable}	<input type="checkbox"/>	Whether the purchase invoice is mutable.
ledger	string	Grootboek	<input type="checkbox"/>	A reference to the ledger of the purchase invoice line.
modelId	int64	Model ID	<input type="checkbox"/>	The model ID. Will be the ID of the selected modelType.
modelType	int64	Modelsoort	<input type="checkbox"/>	The model type, possible options: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiceId	int64	Volgende Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
orderNumber	string	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	The order number of the purchase invoice.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	<input type="checkbox"/>	The payment reference of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceId	int64	Vorige Aankoopfactuur-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The unit quantity of the purchase invoice line.
status	int64	Status	<input type="checkbox"/>	Status of the purchase invoice.
subTotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sub-total price of the purchase invoice line.
unitName	string	Eenheidsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the unit in the purchase invoice line.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit price of the purchase invoice line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariffId	int64	BTW-Tarief ID	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff ID used on the purchase invoice line.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The VAT-tariff percentage used on the purchase invoice line. Must be set to 0 if VAT is shifted.

QuotationAttachments: Bouw7 Offertebijlages

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offertebijlages

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		division_journalcode-purchase}		
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoicevoicenummerprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the linked common quotation attachment.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
filename	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the file for the CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	<input type="checkbox"/>	The uri of the file for QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Bestandszichtbaarheid	<input type="checkbox"/>	The file visibility constant of the quotation attachment.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of QuotationAttachment.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of QuotationAttachment.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:it-gen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw 7 - profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw 7 - project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw 7 - project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw 7 - project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw 7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
quotation_contact_typeld	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact person.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of this contact person.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact person.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The surname of the contact person.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotation_employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
quotation_employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
quotation_employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation, represented in ATOM-format.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this quotation.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of the quotation, represented in ATOM-format.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, excluding VAT.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, including VAT.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationChapterLines: Bouw7 Offerte hoofdstukregels

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte hoofdstukregels

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapterLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has additional work.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	<input type="checkbox"/>	The calculation total of the quotation line.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt_3	datetime	{res:it-gen_bouw7_createdat_3}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy_3	string	{res:it-gen_bouw7_createdby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	The description of the quotation line.
descriptionLong	string	Omschrijving Lang	<input type="checkbox"/>	The long description of the quotation line.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
equipmentTotal	string	Materieel Totaal	<input type="checkbox"/>	The equipment total of the quotation line.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
garbageTotal	string	Afval Totaal	<input type="checkbox"/>	The waste total of the quotation line.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has a price.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line chapter.
id_3	int64	{res:it-gen_bouw7_id_3}	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
laborQuantity	string	Arbeidshoeveelheid	<input type="checkbox"/>	The labour quantity of the quotation line.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	<input type="checkbox"/>	The labour total of the quotation line.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
labourDays	string	Werkdagen	<input type="checkbox"/>	The labour days of the quotation line.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
materialDescription	string	Materiaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	The material description of the quotation line.
materialQuantity	string	Materiaalhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	The material quantity of the quotation line.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	<input type="checkbox"/>	The material total of the quotation line.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	The material per unit price of the quotation line.
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this quotation line chapter.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
option	boolean	Optie	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line has an option.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
price	string	Prijs	<input type="checkbox"/>	The price of this quotation line.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
purchaseOrderTotal	string	Aankooporder Totaal	<input type="checkbox"/>	The purchase order total of the quotation line.
quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	The quantity of this quotation line.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact person.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of this contact person.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact person.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The surname of the contact person.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotation_employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
quotation_employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
quotation_employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation, represented in ATOM-format.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this quotation.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of the quotation, represented in ATOM-format.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, excluding VAT.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, including VAT.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
shouldAddPageBreak	boolean	Moet Pagina-einde Toevoegen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line should add a page break to the PDF.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
sortIndex_2	int64	{res:it-gen_bouw7_sortindex_2}	<input type="checkbox"/>	The sort index of this quotation line chapter.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of the quotation line.
subcontractingTotal	string	Onderaanneming Totaal	<input type="checkbox"/>	The subcontracting total of the quotation line.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The price of this quotation line.
unit	string	Eenheid	<input type="checkbox"/>	The unit of the quotation line.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt_3	datetime	{res:itgen_bouw7_updatedat_3}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy_3	string	{res:itgen_bouw7_updatedby_3}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
vatTariffPercentage	string	BTW-Tarief Percentage	<input type="checkbox"/>	The vat tariff of this quotation line.

QuotationChapters: Bouw7 Offerte hoofdstukken

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte hoofdstukken

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
additionalWork	boolean	Extra Werk	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has additional work.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:itgen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccount-codepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode-purchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoice-numberprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation line chapter has a price.
id_2	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation line chapter.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this quotation line chapter.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_overheadsvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvat tariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_project_category_grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Projectfacturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact person.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of this contact person.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact person.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The surname of the contact person.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOMISO-8601 format
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotation_employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.
quotation_employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
quotation_employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation, represented in ATOM-format.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this quotation.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of the quotation, represented in ATOM-format.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, excluding VAT.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line sub-totals, including VAT.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
sortIndex	int64	Sorteerindex	<input type="checkbox"/>	The sort index of this quotation line chapter.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

QuotationSentEmails: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte Verzonden E-mails

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationSentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	<input type="checkbox"/>	The activities title of the quotation.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The bcc recipient(s) of the mail, comma separated.
branch_code	string	Vestigingscode	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
branch_division_description	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_description}	<input type="checkbox"/>	The description of the division.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_exactDivisionId	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_exactdivisionid}	<input type="checkbox"/>	The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcode}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_glaccountcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_id	int64	{res:it-gen_bouw7_branch_division_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the division.
branch_division_journalCode	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcode}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	{res:it-gen_bouw7_branch_division_journalcodepurchase}	<input type="checkbox"/>	A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	{res:it-gen_bouw7_branch_division_salesinvoiceprefix}	<input type="checkbox"/>	The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	<input type="checkbox"/>	The calculation labour day price of this quotation.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	<input type="checkbox"/>	The cc recipient(s) of the mail, comma separated.
closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
conditions	string	Voorwaarden	<input type="checkbox"/>	The conditions of this quotation.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	<input type="checkbox"/>	The name of contact type.
contact_email	string	Contact E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW Verlegd	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
contact_phoneNumber	string	Contact Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	<input type="checkbox"/>	The contact person's city.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The contact person's email address.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's first name.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's house number.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of contact person.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functietitel	<input type="checkbox"/>	The contact person's job title.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's last name.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The contact person's phone number.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	<input type="checkbox"/>	The contact person's salutation.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	<input type="checkbox"/>	The contact person's street name.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	<input type="checkbox"/>	The contact person's zip code.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
createdBy_2	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
createdBy	string	Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
disableQuotationLines	boolean	Offerteregels Uitschakelen	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation lines are disabled.
discount	int64	Korting	<input type="checkbox"/>	The discount of this quotation.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	First name of the employee.
employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	ID of the employee.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	Last name of the employee.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation.
footer	string	Voettekst	<input type="checkbox"/>	The footer of the quotation.
id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
information	string	Informatie	<input type="checkbox"/>	The information of the quotation.
isCalculation	boolean	Is Berekening	<input type="checkbox"/>	Whether the quotation is a calculation.
labourDayPrice	string	Arbeidsdag Prijs	<input type="checkbox"/>	The labour day price of this quotation.
language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
layout	string	Lay-out	<input type="checkbox"/>	The layout of the quotation.
mailDate	datetime	Mailedatum	<input type="checkbox"/>	The mail date of the mail.
mailSentAt	string	Mail Verstuurd op	<input type="checkbox"/>	The date when the mail was sent.
mailType	int64	Mailsort	<input type="checkbox"/>	The mail type.
note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	The note of this quotation.
overheads	string	Overheads	<input type="checkbox"/>	The general costs of this quotation.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_over-headsvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
overheadsVatTariff_label	string	Overhead BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW Tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
profitAndRisk	string	Winst en Risico	<input type="checkbox"/>	The profit and risk costs of this quotation.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string	{res:itgen_bouw7_profitandriskvattariff_effectivefrom}	<input type="checkbox"/>	The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en Risico BTW Tarief-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the vat tariff.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en Risico BTW-tarief Label	<input type="checkbox"/>	Display label of the VAT tariff.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en Risico BTW-tariefpercentage	<input type="checkbox"/>	The VAT percentage.
project_branch_code	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_code}	<input type="checkbox"/>	The code for this branch
project_branch_id	int64	{res:itgen_bouw7_project_branch_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
project_branch_name	string	{res:itgen_bouw7_project_branch_name}	<input type="checkbox"/>	The name of this branch
project_category_code	string	{res:itgen_bouw7_project_category_code}	<input type="checkbox"/>	The code for the category.
project_category_createdAt	datetime	{res:itgen_bouw7_project_category_createdat}	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	{res:itgen_bouw7_project_category_createdby}	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_category_generalCostsOrProfit	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostsorprofit}	<input type="checkbox"/>	The general costs or profit for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	{res:itgen_bouw7_project_category_generalcostspercentage}	<input type="checkbox"/>	The general costs percentage for the category.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_grossProfitMargin	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-grossprofitmargin}	<input type="checkbox"/>	The gross profit margin for the category.
project_category_id	int64	{res:itgen_bouw7_-project_category_id}	<input type="checkbox"/>	The ID of the category.
project_category_name	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_-name}	<input type="checkbox"/>	The name of the category.
project_category_updatedAt	datetime	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedat}	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	{res:itgen_bouw7_-project_category_updatedby}	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_city	string	Project Stad	<input type="checkbox"/>	The city of the project.
project_contact_email	string	Projectcontactpersoon E-mail	<input type="checkbox"/>	The email address.
project_contact_id	int64	Projectcontactpersoon-ID	<input type="checkbox"/>	ID of contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	{res:itgen_bouw7_-project_contact_isvatshifted}	<input type="checkbox"/>	Whether VAT is shifted for the contact.
project_contact_name	string	Project Contactnaam	<input type="checkbox"/>	Name of contact.
project_contact_phoneNumber	string	{res:itgen_bouw7_-project_contact_phonenumber}	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_deliveryDate	datetime	Project Opleverdatum	<input type="checkbox"/>	Delivery date for the project.
project_endDate	datetime	Project Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date for the project.
project_fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The full project number including year.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	<input type="checkbox"/>	The house number for the project.
project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
project_information	string	Projectgegevens	<input type="checkbox"/>	The information of the project.
project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
project_projectNumber	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The project number.
project_reference	string	Projectreferentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the project.
project_startDate	datetime	Project Startdatum	<input type="checkbox"/>	Start date for the project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit Project af	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status closes a project.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Gemaakt door	<input type="checkbox"/>	The user that created the entity.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Project-facturen	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status invoices a project.
project_status_name	string	Projectstatusnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	<input type="checkbox"/>	Whether or not this status plans a project.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_streetName	string	Projectstraatnaam	<input type="checkbox"/>	The street name for the project.
project_updatedAt	datetime	Project Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	Project Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
project_zipCode	string	Project Postcode	<input type="checkbox"/>	The zip code for the project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the branch.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	<input type="checkbox"/>	The closing chance of this quotation.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	<input type="checkbox"/>	The commission percentage of this quotation.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	The name of this contact.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	<input type="checkbox"/>	The type of this contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	<input type="checkbox"/>	The type ID of this contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	<input type="checkbox"/>	The email address of the contact person.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	<input type="checkbox"/>	The first name of this contact person.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the contact person.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	<input type="checkbox"/>	The surname of the contact person.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>	The phone number of the contact person.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	<input type="checkbox"/>	The contact person text of the quotation.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotation_employee_departmentId	int64	Medewerker Afdelings-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the department this employee is enrolled in.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Medewerker Exact Salarisfrequentie	<input type="checkbox"/>	The exact salary frequency of this employee.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	<input type="checkbox"/>	The given name of this employee.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the employee.
quotation_employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	<input type="checkbox"/>	The family name of this employee.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	<input type="checkbox"/>	The expected closing date of this quotation, represented in ATOM-format.
quotation_id	int64	ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	<input type="checkbox"/>	The internal note for this quotation.
quotation_language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Project Filiaal-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the branch of this project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the category of this project.
quotation_project_divisionId	int64	Projectadministratie-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the division of this project.
quotation_project_id	int64	Project ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	The name of the project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	<input type="checkbox"/>	The number of the project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	<input type="checkbox"/>	The name of the current status of this project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the status of this project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of the quotation, represented in ATOM-format.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the quotation status.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
quotation_reference	string	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
quotation_salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
quotation_subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line subtotals, excluding VAT.
quotation_total	string	Totaal	<input type="checkbox"/>	The sum of all quotation line subtotals, including VAT.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	<input type="checkbox"/>	The ID of the user.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	The username of the user.
quotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	The date of this quotation.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationNumber	string	Offertenummer	<input type="checkbox"/>	The number of the quotation.
quotationStatus_id	int64	Offertestatus-ID	<input type="checkbox"/>	ID of the quotation status.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	<input type="checkbox"/>	The name of the quotation status.
recipient	string	Ontvanger	<input type="checkbox"/>	The recipient of the mail.
reference	string(255)	Referentie	<input type="checkbox"/>	The reference of the quotation.
salutation	int64	Begroeting	<input type="checkbox"/>	The salutation of this quotation.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	<input type="checkbox"/>	The salutation text of the quotation.
show OverheadsOnPdf	boolean	Toon Overheadkosten op PDF	<input type="checkbox"/>	Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
show PricePerLine	boolean	Toon Prijs per Regel	<input type="checkbox"/>	Whether the price is shown per line.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per Hoofdstuk	<input type="checkbox"/>	Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	<input type="checkbox"/>	Whether the total price is shown on this quotation.
subject	string(255)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	The subject of the quotation.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	<input type="checkbox"/>	The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	<input type="checkbox"/>	The user that last updated the entity.

4 Package: bow_approval

4.1 Procedures

4.1.1 bow_approval.deleteapprovalcriteria: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Delete the given approval criteria.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_approval.deleteapprovalcriteria`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the criteria.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the criteria.

4.1.2 bow_approval.deleteapprovalworkflow: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Delete the given approval workflow.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.deleteapprovalworkflow. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the approval workflow .
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the approval workflow .
isRestricted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the criteria is restricted.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type_2	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_2	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_2	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_3	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_3	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_3	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_4	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_4	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_4	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_4	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_4	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_4	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_4	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_5	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_5	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_5	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_5	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_5	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_5	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_5	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

4.1.3 bow_approval.findmatchingapprovalcriteria: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Match the criteria by the given schema and return the matching approval workflow or NULL if none can be found.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_approval.findmatchingapprovalcriteria. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of criteria the requirements have to match to.
cost	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost used to match a workflow with.
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
code_2	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of purchase invoice.
deliveryTicket_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

4.1.4 bow_approval.postapprovalcriteria: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Create or update the approval criteria with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_approval.postapprovalcriteria`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);``

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the criteria.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the criteria.
description	string	<input type="checkbox"/>		Description of the criteria.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval workflow .
name_2	string	<input type="checkbox"/>		Name of the approval workflow .
isRestricted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the criteria is restricted.
approver1_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
approver1_type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
approver1_reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
approver1_reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
approver1_reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
approver1_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
approver1_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
approver1_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
approver1_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
approver2_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
approver2_type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
approver2_reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
approver2_reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
approver2_reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
approver2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
approver2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
approver2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
approver2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
approver3_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
approver3_type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
approver3_reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
approver3_reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
approver3_reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
approver3_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
approver3_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
approver3_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
approver3_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
approver4_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
approver4_type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
approver4_reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
approver4_reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
approver4_reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
approver4_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
approver4_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
approver4_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
approver4_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
approver5_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
approver5_type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
approver5_reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
approver5_reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
approver5_reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
approver5_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
approver5_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
approver5_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
approver5_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
type	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Criteria type.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
code_2	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
priceLowerBound	string	<input type="checkbox"/>		The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL.* cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL.* cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other.* cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
priceUpperBound	string	<input type="checkbox"/>		The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL.* cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL.* cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other.* cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether or not the delivery ticket price has to match the invoice amount. Only used in combination with type 0 (Purchase invoice).
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

4.1.5 bow_approval.postworkflow: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Create or update the approval workflow with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_approval.postworkflow`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval workflow.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the approval workflow.
isRestricted	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether the criteria is restricted.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_2	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_2	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_2	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_3	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_3	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_3	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_4	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_4	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_4	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_4	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_4	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_4	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_4	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
type_5	int64	<input type="checkbox"/>		Approver type.
reference_id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
reference_firstName_5	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
reference_lastName_5	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt_5	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_5	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_5	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedBy_5	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
isDeduplicated	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the criteria has been deduplicated.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
approvers	boolean	<input type="checkbox"/>		

4.1.6 bow_approval.voteoncontract: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Approve or deny a contract approval.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_approval.voteoncontract`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_approval	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Contract approval ID
approve	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether or not to approve the approval.
comment	string	<input type="checkbox"/>		An optional comment to substantiate the given vote.

4.1.7 bow_approval.voteonpurchaseinvoice: Bouw7 Package for approval operations that could not be mapped to a table.

Approve or deny a purchase invoice approval.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_approval.voteonpurchaseinvoice`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
<code>p_approval</code>	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase invoice approval ID
<code>approve</code>	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether or not to approve the approval.
<code>comment</code>	string	<input type="checkbox"/>		An optional comment to substantiate the given vote.

5 Package: bow_calendar

5.1 Procedures

5.1.1 `bow_calendar.deletedayoff`: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Delete the given day off.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_calendar.deletedayoff`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
<code>id</code>	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the day off

5.1.2 bow_calendar.deletedayoffperemployee: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Delete the given day off per employee.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_calendar.deletedayoffperemployee`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the day off per employee

5.1.3 bow_calendar.postdayoff: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Create or update a day off with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_calendar.postdayoff`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of dayOff.
startDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The start date of dayOff.
endDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The end date of dayOff.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The remark of dayOff.
repeatsAnnually	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the day off will repeat annually.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

5.1.4 bow_calendar.postdayoffperemployee: Bouw7 Package for calendar operations that could not be mapped to a table.

Create or update a day off per employee with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_calendar.postdayoffperemployee`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of dayOffPerEmployee.
isEditable	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the day off per employee is editable and deletable.
startDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The start date of dayOffPerEmployee.
endDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The end date of dayOffPerEmployee.
isAllDay	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether the day off per employee is in whole days.
remark	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The remark of dayOffPerEmployee.
hours	string	<input type="checkbox"/>		The duration in hours of this dayOffPerEmployee.
status	int64	<input type="checkbox"/>		The status of the dayOffPerEmployee.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

6 Package: bow_contact

6.1 Procedures

6.1.1 bow_contact.deletecontact: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Delete the given contact.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contact.deletecontact. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.

6.1.2 bow_contact.deletecontactperson: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Delete the given contact person.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contact.deletecontactperson`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_contact	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of contact person.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's first name.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's last name.
email	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's phone number.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's street name.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's house number.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's zip code.
city	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's city.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

6.1.3 bow_contact.postcontact: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Create or update a contact with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contact.postcontact`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The contact name.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name of contact.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number (incl. additions).
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip-code.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city name.
countryCode	string	<input type="checkbox"/>		An ISO 3166-2 representation of the country.
information	string	<input type="checkbox"/>		Additional information about the contact.
contactPersonName	string	<input type="checkbox"/>		The name of person to contact.
planning	string	<input type="checkbox"/>		The planning text.
cocNumber	string	<input type="checkbox"/>		The chamber of commerce number.
vatNumber	string	<input type="checkbox"/>		The value added tax number.
accountNumber	string	<input type="checkbox"/>		The account number.
hourlyRate	string	<input type="checkbox"/>		The hourly rate.
sellingHourlyRate	string	<input type="checkbox"/>		The selling hourly rate.
agreedHourlyRate	string	<input type="checkbox"/>		The agreed hourly rate.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number.
mobileNumber	string	<input type="checkbox"/>		The mobile phone number.
glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
glAccountCodeInvoice	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for invoice related items.
debtorNumber	string	<input type="checkbox"/>		The debtor number.
glnNumber	string	<input type="checkbox"/>		The Global Location Number.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
nAccountText	string	<input type="checkbox"/>		N-account text.
wageComponentPercentage	string	<input type="checkbox"/>		Wage component percentage.
gAccountText	string	<input type="checkbox"/>		G-account text.
gAccountPercentage	string	<input type="checkbox"/>		G-account percentage.
expirationReminder	int64	<input type="checkbox"/>		Expiration reminder days.
invoiceMail	string	<input type="checkbox"/>		The invoice mail.
invoiceSubject	string	<input type="checkbox"/>		The invoice subject.
reminderMail	string	<input type="checkbox"/>		The reminder mail.
socialSecurityNumber	string	<input type="checkbox"/>		The Social Security Number.
firstReminder	int64	<input type="checkbox"/>		The first reminder.
secondReminder	int64	<input type="checkbox"/>		The second reminder.
deliveryTicket	string	<input type="checkbox"/>		The delivery ticket.
workOutsourcing	string	<input type="checkbox"/>		The work outsourcing.
purchaseInvoice	string	<input type="checkbox"/>		The purchase invoice.
material	string	<input type="checkbox"/>		The material.
equipment	string	<input type="checkbox"/>		The equipment.
subcontracting	string	<input type="checkbox"/>		Subcontracting.
others	string	<input type="checkbox"/>		Others.
invoiceUblVersion	string	<input type="checkbox"/>		The preferred UBL invoice version for this contact.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

6.1.4 bow_contact.postcontactperson: Bouw7 Package for contact operations that could not be mapped to a table.

Create or update a contact person with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contact.postcontactperson. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_contact	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact person.
firstName	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The contact person's first name.
lastName	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The contact person's last name.
email	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's phone number.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's street name.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's house number.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's zip code.
city	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's city.
jobTitle	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's job title.
salutation	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's salutation.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7 Package: bow_contract

7.1 Procedures

7.1.1 bow_contract.deletepurchaseorder: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given purchase order contract.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.deletepurchaseorder`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the purchase order contract.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
status	int64	<input type="checkbox"/>		Status of the contract.
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type of the contract.
purchaseType	int64	<input type="checkbox"/>		The purchase type of the purchase order contract.
deliveryAddress	string	<input type="checkbox"/>		Delivery address of the purchase order contract.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	<input type="checkbox"/>		Delivery date text of the purchase order contract.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval.
currentIndex	int64	<input type="checkbox"/>		Current index of the approval.
lastActionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Date of the last action done to this approval.
isApproved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the approval has been approved.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_2_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_2_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_2_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_2_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_2_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status_2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
number	string	<input type="checkbox"/>		Number of the contract.
contractNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contract number of the contract.
name1	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contract.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the contract.
internalNote	string	<input type="checkbox"/>		Internal note about the contract.
paymentAgreement	string	<input type="checkbox"/>		The payment agreement of the contract.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
cost1	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost of the contract.
mailSent	boolean	<input type="checkbox"/>		Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	<input type="checkbox"/>		The date the contract was sent.
mailSentBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that sent the email.
acceptedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was accepted.
deniedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was denied.
language	string	<input type="checkbox"/>		The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAt1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.2 bow_contract.deletepurchaseordercontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given purchase order contract term.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.deletepurchaseordercontractterm`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the contract term

7.1.3 bow_contract.deletesubcontractor: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given subcontractor contract.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.deletesubcontractor`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the subcontractor contract.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
status	int64	<input type="checkbox"/>		Status of the contract.
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type of the contract.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The starting date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The expected completion date of the subcontractor contract.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval.
currentIndex	int64	<input type="checkbox"/>		Current index of the approval.
lastActionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Date of the last action done to this approval.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
isApproved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the approval has been approved.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_2_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_2_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_2_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_2_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_2_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
number	string	<input type="checkbox"/>		Number of the contract.
contractNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contract number of the contract.
name1	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contract.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the contract.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
internalNote	string	<input type="checkbox"/>		Internal note about the contract.
paymentAgreement	string	<input type="checkbox"/>		The payment agreement of the contract.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
cost1	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost of the contract.
mailSent	boolean	<input type="checkbox"/>		Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	<input type="checkbox"/>		The date the contract was sent.
mailSentBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that sent the email.
acceptedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was accepted.
deniedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was denied.
language	string	<input type="checkbox"/>		The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.4 bow_contract.deletesubcontractorcontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Delete the given subcontractor contract term.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.deletesubcontractorcontractterm. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the contract term

7.1.5 bow_contract.postcontractorderline: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a contract order line with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.postcontractorderline`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Project ID
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of this contract order line.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
articleNumber	string	<input type="checkbox"/>		The article number of this contract order line.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of this contract order line.
quantity	string	<input type="checkbox"/>		The quantity of this contract order line.
unit	string	<input type="checkbox"/>		The contract order line unit.
unitPrice	string	<input type="checkbox"/>		The price of this contract order line.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.6 bow_contract.postpurchaseorder: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a purchase order contract with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postpurchaseorder. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the purchase order contract.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
status	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Status of the contract.
type	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Type of the contract.
purchaseType	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The purchase type of the purchase order contract.
deliveryAddress	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Delivery address of the purchase order contract.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date of the purchase order contract.
deliveryDateText	string	<input type="checkbox"/>		Delivery date text of the purchase order contract.
calledReceipts	int64	<input type="checkbox"/>		The amount of called receipt documents.
logEntries	int64	<input type="checkbox"/>		The amount of log entries.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval.
currentIndex	int64	<input type="checkbox"/>		The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
workflowId	int64	<input type="checkbox"/>		The workflow that this approval is based of.
currentApprover_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
currentApprover_index	int64	<input type="checkbox"/>		Current index of the approver.
currentApprover_employee_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
currentApprover_employee_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
currentApprover_employee_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
currentApprover_approvalStatus	int64	<input type="checkbox"/>		The approval status of this approver.
currentApprover_approvalDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date at which the approver denied/approved the approval.
currentApprover_comment	string	<input type="checkbox"/>		Comment left by the approver. Can be null.
currentApprover_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
currentApprover_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
currentApprover_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
currentApprover_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
lastActionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
isApproved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the approval has been approved.
canApprove	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_2_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_2_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_2_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_2_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_2_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status_2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAt_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
number	string	<input type="checkbox"/>		Number of the contract.
contractNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contract number of the contract.
name1	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contract.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the contract.
internalNote	string	<input type="checkbox"/>		Internal note about the contract.
paymentAgreement	string	<input type="checkbox"/>		The payment agreement of the contract.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
cost1	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost of the contract.
mailSent	boolean	<input type="checkbox"/>		Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	<input type="checkbox"/>		The date the contract was sent.
mailSentBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that sent the email.
acceptedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was accepted.
deniedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was denied.
language	string	<input type="checkbox"/>		The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.7 bow_contract.postpurchaseordercontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a purchase order contract term with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.postpurchaseordercontractterm`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the contract term.
contractId	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The contract id of the contract term.
contractType	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The contract type of the contract term.
number	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The number of the contract term.
description	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The description of the contract term.
sortIndex	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The sort index of the contract term.
unit	string	<input type="checkbox"/>		The contract term unit.
amount	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The amount of the contract term.
amountReceived	string	<input type="checkbox"/>		The received amount of the contract term.
partiallyAmountReceived	string	<input type="checkbox"/>		The partially received amount of the contract term.
unitPrice	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost of the contract term.
costReceived	string	<input type="checkbox"/>		The received cost of the contract term.
partiallyCostReceived	string	<input type="checkbox"/>		The partially received cost of the contract term.
subTotal	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The subtotal of the contract term.
paid	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the contract term has been paid.
approved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the contract term has been approved.
amountOnly	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to show the amount only for the contract term.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
amountToReceive	string	<input type="checkbox"/>		The amount to receive of the contract term.
costToReceive	string	<input type="checkbox"/>		The cost to receive of the contract term.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.8 bow_contract.postsubcontractor: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a subcontractor contract with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_contract.postsubcontractor. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the subcontractor contract.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
status	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Status of the contract.
type	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Type of the contract.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The starting date of the subcontractor contract.
startDateText	string	<input type="checkbox"/>		The starting date text of the subcontractor contract.
expectedCompletionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The expected completion date of the subcontractor contract.
expectedCompletionDateText	string	<input type="checkbox"/>		The expected completion date text of the subcontractor contract.
calledReceipts	int64	<input type="checkbox"/>		The amount of called receipt documents.
logEntries	int64	<input type="checkbox"/>		The amount of log entries.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval.
currentIndex	int64	<input type="checkbox"/>		The current index of the approver which turn it is to vote on

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				the approval.
workflowId	int64	<input type="checkbox"/>		The workflow that this approval is based of.
currentApprover_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
currentApprover_index	int64	<input type="checkbox"/>		Current index of the approver.
currentApprover_employee_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
currentApprover_employee_firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
currentApprover_employee_lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
currentApprover_approvalStatus	int64	<input type="checkbox"/>		The approval status of this approver.
currentApprover_approvalDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date at which the approver denied/approved the approval.
currentApprover_comment	string	<input type="checkbox"/>		Comment left by the approver. Can be null.
currentApprover_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
currentApprover_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
currentApprover_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
currentApprover_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
lastActionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
isApproved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the approval has been approved.
canApprove	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID used by 12Build for this contract
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_2_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_2_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_2_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_2_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_2_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
number	string	<input type="checkbox"/>		Number of the contract.
contractNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contract number of the contract.
name1	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contract.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the contract.
internalNote	string	<input type="checkbox"/>		Internal note about the contract.
paymentAgreement	string	<input type="checkbox"/>		The payment agreement of the contract.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
cost1	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost of the contract.
mailSent	boolean	<input type="checkbox"/>		Flag to indicate if mail was sent.
mailSentAt	string	<input type="checkbox"/>		The date the contract was sent.
mailSentBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that sent the email.
acceptedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was accepted.
deniedAt	string	<input type="checkbox"/>		Datetime when contract was denied.
language	string	<input type="checkbox"/>		The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.9 bow_contract.postsubcontractorcontractterm: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Create or update a subcontractor contract term with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.postsubcontractorcontractterm`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the contract term.
contractId	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The contract id of the contract term.
contractType	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The contract type of the contract term.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
number	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The number of the contract term.
description	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The description of the contract term.
sortIndex	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The sort index of the contract term.
unit	string	<input type="checkbox"/>		The contract term unit.
amount	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The amount of the contract term.
amountReceived	string	<input type="checkbox"/>		The received amount of the contract term.
partiallyAmountReceived	string	<input type="checkbox"/>		The partially received amount of the contract term.
unitPrice	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost of the contract term.
costReceived	string	<input type="checkbox"/>		The received cost of the contract term.
partiallyCostReceived	string	<input type="checkbox"/>		The partially received cost of the contract term.
subTotal	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The subtotal of the contract term.
paid	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the contract term has been paid.
approved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the contract term has been approved.
amountOnly	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to show the amount only for the contract term.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
amountToReceive	string	<input type="checkbox"/>		The amount to receive of the contract term.
costToReceive	string	<input type="checkbox"/>		The cost to receive of the contract term.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

7.1.10 bow_contract.updatepurchaseorderstatus: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Update the purchase order contract with the given status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.updatepurchaseorderstatus`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
p_status	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

7.1.11 bow_contract.update subcontractor status: Bouw7 Package for contract operations that could not be mapped to a table.

Update the subcontractor contract with the given status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_contract.update subcontractor status`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
p_status	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

8 Package: bow_deliveryticket

8.1 Procedures

8.1.1 bow_deliveryticket.deletedeliveryticket: Bouw7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.

Delete the given delivery ticket.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_deliveryticket.deletedeliveryticket. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.

8.1.2 bow_deliveryticket.postdeliveryticket: Bouw7 Package for deliveryTicket operations that could not be mapped to a table.

Create or update a delivery ticket with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_deliveryticket.postdeliveryticket. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2,`

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the delivery ticket.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
ticketNumber	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Ticket number of the delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
purchaseType	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The purchase type.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether this delivery ticket is processed.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of this delivery ticket
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
canDelete	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this delivery ticket can be deleted.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		Initial cost of the delivery ticket. The value cannot be modified.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of this file
modelType	string	<input type="checkbox"/>		The category of the file.
modelId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the associated type.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The public name of the file.
size	int64	<input type="checkbox"/>		The size of the file in bytes.
extension	string	<input type="checkbox"/>		The extension of the file.
uri	string	<input type="checkbox"/>		The URI of the file, used to fetch the contents.
secureHash	string	<input type="checkbox"/>		A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of purchase invoice.
isBooked	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
canBeDeleted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice can be deleted.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
bookNumber	int64	<input type="checkbox"/>		The booknumber of the purchase invoice.
orderNumber	string	<input type="checkbox"/>		The order number of the purchase invoice.
invoiceNumber	string	<input type="checkbox"/>		The invoice number of purchase invoice.
contact_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name_2	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email_2	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted_2	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
date	datetime	<input type="checkbox"/>		Purchase invoice date.
status	int64	<input type="checkbox"/>		Status of the purchase invoice.
totalExcludingVat	string	<input type="checkbox"/>		Price excluding VAT of the purchase invoice.
totalIncludingVat	string	<input type="checkbox"/>		Price including VAT of the purchase invoice.
project_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
project_projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
project_fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
project_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
project_streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
project_houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
project_zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
project_city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
project_information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
project_reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
project_startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
project_endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
project_deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
project_contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
project_contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
project_contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
project_contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
project_contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
project_category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
project_category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project_category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
project_category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
project_category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
project_category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
project_category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
project_category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
project_category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
project_category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
project_status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
project_status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
project_status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
project_status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
project_status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
project_status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
project_status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
project_status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
project_status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
project_branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
project_branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
project_branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
project_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
project_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
project_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
project_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
deliveryTicket_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
deliveryTicket_ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
deliveryTicket_cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
deliveryTicket_processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
deliveryTicket_initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.
comments	string	<input type="checkbox"/>		Comment associated with the purchase invoice.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code_2	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description_2	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId_2	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode_2	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase_2	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode_2	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase_2	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix_2	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the contract.
type	int64	<input type="checkbox"/>		Type of the contract.
contractNumber	string	<input type="checkbox"/>		The number of the contract.
hasImmutablePurchaseInvoice	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the purchase invoice is mutable.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
hasBookedPurchaseInvoice	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

9 Package: bow_department

9.1 Procedures

9.1.1 bow_department.deletedepartment: Bouw7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

Delete the given department.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_department.deletedepartment`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the department.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the department.
p_departmentReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the department that will be used to replace references of the deleted department.

9.1.2 bow_department.deletedepartmentworkinprogresssettings: Bouw7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

Delete the given department work in progress settings.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_department.deletedepartmentworkinprogresssettings`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the work in progress settings.

9.1.3 bow_department.postdepartment: Bouw7 Package for department operations that could not be mapped to a table.

Create or update a department with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_department.postdepartment`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the department.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the department.
color	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Display color of the department
isActive	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether or not the department is active.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
hasBranchSpecificAccess	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether users within the department can only access items associated with one of the specified branches.
isDataWithoutBranchAccessible	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether this branch can access data without a branch, this option is only used in combination with the hasBranchSpecificAccess=true.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

10 Package: bow_hourlog

10.1 Procedures

10.1.1 bow_hourlog.posthourlog: Bouw7 Package for hourLog operations that could not be mapped to a table.

Create or update a hour log with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_hourlog.posthourlog. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the hour log.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
logHours	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The amount of hours logged.
invoiceAmount	string	<input type="checkbox"/>		The amount that will be shown on the invoice.
logDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The date for which the hours were logged.
startTime	string	<input type="checkbox"/>		The start time of the workday. Only available if enabled for your organization.
endTime	string	<input type="checkbox"/>		The end time of the workday. Only available if enabled for your organization.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of HourType.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the HourType.
comments	string	<input type="checkbox"/>		The comments for this hour log.
hourlyRate	string	<input type="checkbox"/>		The hourly rate.
approved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this hour log has been approved.
paidOff	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this hour log has been paid off.
exactUpdatedAt	string	<input type="checkbox"/>		The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
isEditable	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this hour log is editable and deletable.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
isMutable	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the hour log booking is mutable. Applicable only if this hour log belongs to a employee, otherwise null.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

11 Package: bow_invoicing

11.1 Procedures

11.1.1 bow_invoicing.deleteinvoice: Bouw7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

Delete the given invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_invoicing.deleteinvoice`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Invoice ID

11.1.2 bow_invoicing.makeattachments: Bouw7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

Generate the given attachments for the given invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_invoicing.makeattachments`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_invoice	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The invoice for which to generate the attachments.
fromBookingItems	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to generate the Equipment PDF based on booking items (false = based on project and optional date range).
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date of the date range filter, will only be used when generating from a project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date of the date range filter, will only be used when generating from a project.
fromBookingItems_2	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to generate the Waste PDF based on booking items (false = based on project).
startDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date of the date range filter.
endDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		End date of the date range filter.
fromBookingItems_3	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to generate the Material PDF based on booking items (false = based on project).
startDate_3	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date of the date range filter.
endDate_3	datetime	<input type="checkbox"/>		End date of the date range filter.
fromBookingItems_4	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to generate the HourLog PDF based on booking items (false = based on project).
startDate_4	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date of the date range filter.
endDate_4	datetime	<input type="checkbox"/>		End date of the date range filter.
displayType	int64	<input type="checkbox"/>		The display type for the hours.
show ProjectDescription	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether to display the project description on the PDF.

11.1.3 bow_invoicing.updateinvoice: Bouw7 Package for invoicing operations that could not be mapped to a table.

Returns the document of a new invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_invoicing.updateinvoice`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the invoice. Must be omitted to create a new invoice.
isCollective	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice is a collective invoice.
invoiceNumber	string	<input type="checkbox"/>		The number of this invoice.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the supplier.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name of the supplier.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house- or building-number of the supplier.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip-code of the supplier.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of residence of the supplier.
country	string	<input type="checkbox"/>		The country of the supplier.
iban	string	<input type="checkbox"/>		The IBAN-account number of the supplier.
cocNumber	string	<input type="checkbox"/>		The chamber of commerce number of the supplier.
vatNumber	string	<input type="checkbox"/>		The VAT-number of the supplier.
emailAddress	string	<input type="checkbox"/>		The email-address of the supplier.
websiteAddress	string	<input type="checkbox"/>		The website address of the supplier.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the supplier.
wageComponentPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The wage component percentage for the customer.
gAccountPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The g account percentage for the customer.
gAccountText	string	<input type="checkbox"/>		The g account text for the customer.
nAccountText	string	<input type="checkbox"/>		The n account text for the customer.
logo_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of this file
logo_modelType	string	<input type="checkbox"/>		The category of the file.
logo_modelId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the associated type.
logo_name	string	<input type="checkbox"/>		The public name of the file.
logo_size	int64	<input type="checkbox"/>		The size of the file in bytes.
logo_extension	string	<input type="checkbox"/>		The extension of the file.
logo_uri	string	<input type="checkbox"/>		The URI of the file, used to fetch the contents.
logo_secureHash	string	<input type="checkbox"/>		A secure random hash for the file, that can be used for retrieval.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				ing thumbnails without additional authentication.
logo_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
logo_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
logo_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
logo_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
expirationReminderDays	int64	<input type="checkbox"/>		The number of days before a reminder is sent.
shouldCopyProjectDescription	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the project description should be copied.
show ProjectNumberOnInvoice	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the project number will show on the invoice.
show ProjectNameOnInvoicePdf	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the project name will show on the invoice.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the contact.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contact.
contactPersonName	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contact person.
streetName_2	string	<input type="checkbox"/>		The street name of the contact.
houseNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The house- or building-number of the contact.
zipCode_2	string	<input type="checkbox"/>		The zip-code of the contact.
city_2	string	<input type="checkbox"/>		The city of residence of the contact.
country_2	string	<input type="checkbox"/>		The country of the contact.
debtorNumber	string	<input type="checkbox"/>		The debtor number of the contact.
iban_2	string	<input type="checkbox"/>		The IBAN-account number of the contact.
cocNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The chamber of commerce number of the contact.
vatNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The VAT-number of the contact.
emailAddress_2	string	<input type="checkbox"/>		The email-address of the contact.
phoneNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceUblVersion	string	<input type="checkbox"/>		The preferred UBL invoice version for this contact.
nAccountText_2	string	<input type="checkbox"/>		N-account text.
wageComponentPercentage_2	string	<input type="checkbox"/>		Wage component percentage.
gAccountText_2	string	<input type="checkbox"/>		G-account text.
gAccountPercentage_2	string	<input type="checkbox"/>		G-account percentage.
expirationReminderDays_2	int64	<input type="checkbox"/>		The number of days before a reminder is sent.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
glnNumber	string	<input type="checkbox"/>		The Global Location Number.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
invoiceMail	string	<input type="checkbox"/>		The invoice mail.
contactPersonName1	string	<input type="checkbox"/>		The name of the contact person for this invoice.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact person.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's first name.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's last name.
email	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's email address.
phoneNumber_3	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's phone number.
streetName_3	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's street name.
houseNumber_3	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's house number.
zipCode_3	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's zip code.
city_3	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's city.
jobTitle	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's job title.
salutation	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's salutation.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status	int64	<input type="checkbox"/>		The status of the invoice.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
workAddress	string	<input type="checkbox"/>		The work address of the project.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
useOrganizationInfo	boolean	<input type="checkbox"/>		If organization information should be used instead of branch information.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the branch.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the branch.
wageComponentPercentage_3	string	<input type="checkbox"/>		The wage component percentage of the branch.
gAccountPercentage_3	string	<input type="checkbox"/>		The g account percentage of the branch.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
gAccountText_3	string	<input type="checkbox"/>		The g account text of the branch.
nAccountText_3	string	<input type="checkbox"/>		The n account text of the branch.
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
gIAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
gIAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
isCredit	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this invoice is a credit invoice.
debtorNumber1	string	<input type="checkbox"/>		The debtor number of the contact associated with this invoice.
language	string	<input type="checkbox"/>		The locale used by this invoice document, e.g.: nl-NL.
date	datetime	<input type="checkbox"/>		The invoice date.
datePaid	string	<input type="checkbox"/>		The paid date.
dueDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The invoice due date.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the exact financial period.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
financialPeriod	int64	<input type="checkbox"/>		The period of the exact financial period.
financialYear	int64	<input type="checkbox"/>		The year of the exact financial period.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string	<input type="checkbox"/>		The code of the Exact Online payment condition for this invoice.
startDate1	datetime	<input type="checkbox"/>		The start date of attached booking items in Y-m-d format.
endDate1	datetime	<input type="checkbox"/>		The end date of attached booking items in Y-m-d format.
internalNote	string	<input type="checkbox"/>		The internal note for this invoice.
description1	string	<input type="checkbox"/>		The public description for this invoice.
wageComponentPercentage1	string	<input type="checkbox"/>		Wage component percentage.
wageComponentAmount	string	<input type="checkbox"/>		Wage component amount.
gAccountPercentage1	string	<input type="checkbox"/>		G-account percentage.
gAccountAmount	string	<input type="checkbox"/>		G-account amount.
gAccountText1	string	<input type="checkbox"/>		G-account text.
nAccountText1	string	<input type="checkbox"/>		N-account text.
canUseCostCenter	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the user can use cost center functionality.
isVatShifted1	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the invoice.
vatShiftedValue	string	<input type="checkbox"/>		VAT is shifted value. Usually a VAT-number of the contact.
displayWorkAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the work address is displayed on the invoice.
workAddress1	string	<input type="checkbox"/>		The work address of the invoice.
invoicedProjectStatusName	string	<input type="checkbox"/>		The status name of the projects if the status is going to be changed when an invoice is saved.
attachMaterialList	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether to attach the material list attachment.
attachEquipmentList	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether to attach the material list attachment.
attachGarbageList	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether to attach the waste list attachment.
attachRegister	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether to attach the register attachment.
canBookToExact	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether it is allowed to book to Exact.
canBookToTw infield	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether it is allowed to book to Tw infield.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
canBookToAfas	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether it is allowed to book to AFAS.
canBookToMareon	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether it is allowed to book to Mareon.
isBooked	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice is already booked.
isMareonBooked	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice is already booked in mareon.
includeCoverSheet	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether to include a cover sheet to the invoice PDF.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAt1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

12 Package: bow_mileageregistrations

12.1 Procedures

12.1.1 bow_mileageregistrations.deletemileageregistration: Bouw7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a table.

Delete the given mileage registration.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_mileageregistrations.deletemileageregistration. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the mileage registration.

12.1.2 bow_mileageregistrations.postmileageregistration: Bouw7 Package for mileageRegistrations operations that could not be mapped to a table.

Create or update a mileage registration with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_mileageregistrations.postmileageregistration. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the mileage registration.
weekNumber	int64	<input type="checkbox"/>		(deprecated) The weeknumber the mileage registration applies to.
year	int64	<input type="checkbox"/>		(deprecated) The year the mileage registration applies to.
weekStartDate	string	<input type="checkbox"/>		The start date, in Y-m-d, of the week this entry is for.
licensePlate	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The licence plate that belongs to this mileage registration.
mileage	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The mileage associated with this mileage registration
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_2	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_2	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_3	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_3	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_4	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_4	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
firstName_5	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_5	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_6	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_6	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_8	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_7	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_7	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the mileage registration is processed.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13 Package: bow_organization

13.1 Procedures

13.1.1 bow_organization.deletecustomattribute: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given custom attribute.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deletecustomattribute`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the custom attribute.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the custom attribute.
fieldType	string	<input type="checkbox"/>		The I18N key of the field type.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fieldTypeld	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the field type.
isRequired	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is a required field.
isReadOnly	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is a read-only field.
isDisplayedOnInvoice	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
isDisplayedOnCompletion	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a completion document.

13.1.2 bow_organization.deleteemployee: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given employee.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deleteemployee`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.

13.1.3 bow_organization.deletehourtype: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given hour type.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deletehourtype`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the hour type that will be deleted.
p_hourTypeReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the hour type that will be used to replace references of the deleted hour type on associated hour logs.

13.1.4 bow_organization.deleteprojectcategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project category.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deleteprojectcategory`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the ProjectCategory that will be deleted.
p_projectCategoryReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the ProjectCategory that will be used to replace references of the deleted ProjectCategory on associated Projects.* The references will be emptied if no replacement ID is specified.

13.1.5 bow_organization.deleteprojectfilecategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project file category.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deleteprojectfilecategory`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the ProjectFileCategory that will be deleted.
p_projectFileCategoryReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the ProjectFileCategory that will be used to replace references of the deleted* ProjectFileCategory on associated ProjectFiles and ProjectFileCategorySettings.

13.1.6 bow_organization.deletequotationstatus: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given quotation status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deletequotationstatus`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the quotation status that will be deleted.
p_quotationStatusReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the quotation status that will be used to replace references of the deleted quotation status on associated quotations.

13.1.7 bow_organization.deletetexttemplate: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Delete the given text template.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.deletetexttemplate`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		This is the internal ID of the template.

13.1.8 bow_organization.postbranch: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update a branch with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postbranch`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the branch.
useOrganizationInfo	boolean	<input type="checkbox"/>		If organization information should be used instead of branch information.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the branch.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the branch.
companyName	string	<input type="checkbox"/>		The company name of the branch.
address	string	<input type="checkbox"/>		Address of the branch.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		ZIP code of the branch.
city	string	<input type="checkbox"/>		City of the branch.
countryCode	string	<input type="checkbox"/>		An ISO 3166-2 representation of the country.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		Phone number of the branch.
email	string	<input type="checkbox"/>		Email of the branch.
website	string	<input type="checkbox"/>		The website of the branch.
cocNumber	string	<input type="checkbox"/>		The COC number.
vatNumber	string	<input type="checkbox"/>		VAT number of the branch.
accountNumber	string	<input type="checkbox"/>		Account number of the branch.
afasAdministration	string	<input type="checkbox"/>		Afas administration code of the branch.
afasProjectLeader	string	<input type="checkbox"/>		Afas project leader of the branch.
wageComponentPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The wage component percentage of the branch.
gAccountPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The g account percentage of the branch.
gAccountText	string	<input type="checkbox"/>		The g account text of the branch.
nAccountText	string	<input type="checkbox"/>		The n account text of the branch.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of this file
modelType	string	<input type="checkbox"/>		The category of the file.
modelId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the associated type.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The public name of the file.
size	int64	<input type="checkbox"/>		The size of the file in bytes.
extension	string	<input type="checkbox"/>		The extension of the file.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
uri	string	<input type="checkbox"/>		The URI of the file, used to fetch the contents.
secureHash	string	<input type="checkbox"/>		A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division this object is associated with.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division this object is associated with.
glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for purchase related items.
journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A journal code to use for purchase related items.
journalCodeWorkInProgress	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for work in progress related items.
exactPaymentConditionSales	string	<input type="checkbox"/>		A default payment condition to use for sales related items.
exactPaymentConditionPurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default payment condition to use for purchase related items.
workInProgressSettings_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the work in progress settings.
workInProgressSettings_glAccountCodeSales	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for sales related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for sales debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for sales closing related items.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for purchase related items.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for purchase debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for purchase closing related items.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workInProgressSettings_glAccountCodeHours	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for hours related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for hours debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for hours closing related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for material related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for material debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for material closing related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for equipment related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for equipment debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for equipment closing related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeWaste	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for waste related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for waste debit related items.
workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string	<input type="checkbox"/>		A general ledger account code to use for waste closing related items.
workInProgressSettings_costCenterSales	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for sales related items.
workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for sales debit related items.
workInProgressSettings_costCenterPurchase	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for purchase related items.
workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for purchase debit related items.
workInProgressSettings_costCenterHours	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for hours related items.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for hours debit related items.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for material related items.
workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for material debit related items.
workInProgressSettings_costCenterEquipment	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for equipment related items.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for equipment debit related items.
workInProgressSettings_costCenterWaste	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for waste related items.
workInProgressSettings_costCenterWasteDebit	string	<input type="checkbox"/>		A cost center to use for waste debit related items.
invoiceFooter	string	<input type="checkbox"/>		The invoice footer text.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
p_addAsDepartmentBranch	int64	<input type="checkbox"/>		Option to add branch automatically to department as allowed branch.

13.1.9 bow_organization.postcustomattribute: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the custom attribute with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postcustomattribute`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the custom attribute.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the custom attribute.
fieldType	string	<input type="checkbox"/>		The I18N key of the field type.
fieldTypeid	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the field type.
ownerType	string	<input type="checkbox"/>		The I18N key of the owner type, 0 = project, 1 = contact, 3 = employee, 4 = property_asset, 5 = journal_report

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ownerTypeid	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the owner type.
isRequired	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is a required field.
isReadOnly	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is a read-only field.
isDisplayedOnInvoice	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.
isDisplayedOnCompletion	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a completion document.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a hour register document.
isDisplayedOnDelivery	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a delivery document.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a extra work document.
isDisplayedOnGarbage	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a waste document and object.
isDisplayedOnMaterial	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a material document and object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a outsourcing document and object.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a checkout document.
isDisplayedOnQhse	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is displayed on a QHSE document.
isDisplayedOnContract	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the custom attribute is visible on a contract.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13.1.10 bow_organization.postemployee: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update an employee with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postemployee`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the employee.
firstName	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The first name of the employee.
lastName	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The last name of the employee.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the department.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the department.
employeeMail	string	<input type="checkbox"/>		The email of the employee.
address	string	<input type="checkbox"/>		The address of the employee.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		ZIP code of the address.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the employee.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the employee.
birthDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The birth date of the employee.
workload	string	<input type="checkbox"/>		The workload of the employee, this value is ignored when the workhour fields contain a value.
hourlyRate	string	<input type="checkbox"/>		The hourly rate
sellingHourlyRate	string	<input type="checkbox"/>		The selling hourly rate
bsn	string	<input type="checkbox"/>		The BSN of the employee.
function	string	<input type="checkbox"/>		The function of the employee.
dateOfEmployment	string	<input type="checkbox"/>		The date of employment of the employee in Y-m-d format.
dateOfResignation	string	<input type="checkbox"/>		The date of resignation of the employee in Y-m-d format.
external	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether the employee is external.
afasWarehouse	string	<input type="checkbox"/>		The warehouse material bookings of an employee will be booked on. Only applicable for AFAS.
workhoursMonday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of workhours on a monday.
workhoursTuesday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of workhours on a tuesday.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
workhoursWednesday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of work-hours on a wednesday.
workhoursThursday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of work-hours on a thursday.
workhoursFriday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of work-hours on a friday.
workhoursSaturday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of work-hours on a saturday.
workhoursSunday	string	<input type="checkbox"/>		The standard amount of work-hours on a sunday.
avatarFileHash	string	<input type="checkbox"/>		The hash of the avatar/profile picture of this employee.
signatureFileHash	string	<input type="checkbox"/>		The hash of the signature file of this employee.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
scabEmployeeId	string	<input type="checkbox"/>		The internal ID of the Scab employee associated with this employee.
username	string	<input type="checkbox"/>		The username of the user associated with this employee.
userType	int64	<input type="checkbox"/>		The type of user associated with this employee. 0 = None, 1 = Admin, 2 = Basic, 3 = Platform. (Values: 0, 1, 2, 3)
userInvitationSentAt	string	<input type="checkbox"/>		The invitation date of the user in ATOM/ISO-8601 format, for as long as the user has not accepted the invitation to this organization, NULL otherwise.
userActivatedAt	string	<input type="checkbox"/>		The activation date of the user in ATOM/ISO-8601 format.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13.1.11 bow_organization.posthourtype: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update an hour type with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.posthourtype`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of HourType.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the HourType.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13.1.12 bow_organization.postorganizationhourtypeprice: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the organization hour type price with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postorganizationhourtypeprice`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
hourTypeid	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the HourType.
hourTypeName	string	<input type="checkbox"/>		The name of the HourType.
costPrice	string	<input type="checkbox"/>		The cost price of the HourType.
sellingPrice	string	<input type="checkbox"/>		The selling price of the HourType.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
createOrUpdate	boolean	<input type="checkbox"/>		

13.1.13 bow_organization.postprojectcategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update a project category with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postprojectcategory`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the category.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
grossProfitMargin	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13.1.14 bow_organization.postprojectfilecategory: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the project file category with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postprojectfilecategory`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the file category.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the file category.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13.1.15 bow_organization.postquotationstatus: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the quotation status with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.postquotationstatus`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the quotation status.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the quotation status.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

13.1.16 bow_organization.posttexttemplate: Bouw7 Package for organization operations that could not be mapped to a table.

Create or update the given text template.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_organization.posttexttemplate`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		This is the internal ID of the template.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		This is the name of the template.
html	string	<input checked="" type="checkbox"/>		This is the information (html) of the template.
type	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		This is the type of the template.
language	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The locale used by this mail template, e.g.: nl-NL.
isDefault	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether the text template is default. There can only be one default text template per type.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

14 Package: bow_project

14.1 Procedures

14.1.1 bow_project.deleteinvoicetermstatement: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project invoice term statement.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.deleteinvoicetermstatement`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the project invoice term statement.

14.1.2 bow_project.deleteproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Delete the given project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.deleteproject`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_5	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code_2	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

14.1.3 bow_project.harddeleteproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Deletes the given soft deleted project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.harddeleteproject`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_projectId	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

14.1.4 bow_project.postinvoiceterm: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Create or update the given project invoice term.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.postinvoiceterm`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_statement	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the project invoice term statement the project invoice term belongs to.
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the invoice term.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the invoice line.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the invoice line.
quantity	string	<input type="checkbox"/>		The unit quantity of the invoice line.
unitName	string	<input type="checkbox"/>		The name of the unit in the invoice line.
unitPrice	string	<input type="checkbox"/>		The unit price of the invoice line.
subTotal	string	<input type="checkbox"/>		The sub-total price of the invoice line.
description1	string	<input checked="" type="checkbox"/>		A description for this invoice term.
percentage	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The percentage of the total sum this invoice term covers.
subtotal1	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The subtotal for this invoice term.
vatTariffPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The vat tariff percentage that was applied to this invoice term.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the vat tariff.
label	string	<input type="checkbox"/>		Display label of the VAT tariff.
percentage_2	string	<input type="checkbox"/>		The VAT percentage.
effectiveFrom	string	<input type="checkbox"/>		The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
invoiceableAt	string	<input type="checkbox"/>		The date from which the term can be invoiced.

14.1.5 bow_project.postinvoicetermstatement: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Create or update the given project invoice term statement.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.postinvoicetermstatement`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_project	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the project the project invoice term statement belongs to.
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the project invoice term statement.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
fixedPrice	string	<input type="checkbox"/>		The fixed price for this project term statement.

14.1.6 bow_project.postproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates the given project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.postproject`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
parentId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the parent project if this project is a subproject.
type	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
isBooked	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the project has been booked to a bookkeeping system.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
countryCode	string	<input type="checkbox"/>		An ISO 3166-2 representation of the country.
information	string	<input type="checkbox"/>		Information about the project.
planning	string	<input type="checkbox"/>		The planning for the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project in ATOM format.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project in ATOM format.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
extraWork	string	<input type="checkbox"/>		Extra work for the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
hoursEstimate	string	<input type="checkbox"/>		Estimated hours for the project.
fixedPrice	string	<input type="checkbox"/>		Fixed price for the project.
generalCostsAmount	string	<input type="checkbox"/>		General costs amount for the project.
additionalWork	string	<input type="checkbox"/>		Additional work amount for the project.
provisionalCosts	string	<input type="checkbox"/>		Provisional cost for the project.
profitAndRisk	string	<input type="checkbox"/>		Profit and risk amount for the project.
note	string	<input type="checkbox"/>		Notes for the project.
hasMareonAssociation	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the project has an association with Mareon.
maintenanceStatusCode	string	<input type="checkbox"/>		The maintenance status code for the project.
isSecurityCoded	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the project is security coded.
hasSecurityObjects	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the project is security coded with security objects.
planItemCount	int64	<input type="checkbox"/>		The count of plan items associated with this project.
loggedHours	string	<input type="checkbox"/>		The amount of hours logged for the project.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
code_2	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact person.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's first name.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's last name.
email_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's email address.
phoneNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's phone number.
streetName_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's street name.
houseNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's house number.
zipCode_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's zip code.
city_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's city.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
name_5	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
createdAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_8	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the PropertyAsset.
number	string	<input type="checkbox"/>		Number for the PropertyAsset.
name_6	string	<input type="checkbox"/>		Name of the PropertyAsset.
projectNameAndNumber	string	<input type="checkbox"/>		The name and number of the Project the PropertyAsset belongs to.
invoiceContact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
invoiceContact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
invoiceContact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
invoiceContact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
invoiceContact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
invoiceContact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
invoiceContact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
residentContact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
residentContact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
residentContact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
residentContact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
residentContact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
residentContact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
residentContact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
description_2	string	<input type="checkbox"/>		Description for the PropertyAsset.
streetName_3	string	<input type="checkbox"/>		Street name of the PropertyAsset.
houseNumber_3	string	<input type="checkbox"/>		House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
postcode	string	<input type="checkbox"/>		Postcode of the PropertyAsset.
city_3	string	<input type="checkbox"/>		City of the PropertyAsset.
country	string	<input type="checkbox"/>		ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		First delivery date of the PropertyAsset.
secondDeliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Second delivery date of the PropertyAsset.
reference	string	<input type="checkbox"/>		A reference for this project.
workAddress	string	<input type="checkbox"/>		The work address for this project.
id_9	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
firstName_2	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_2	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_10	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_3	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_3	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
id_11	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName_4	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName_4	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
hasSubprojects	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the project has subprojects.
hasAfasAssociation	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the project has an association with AFAS.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

14.1.7 bow_project.restoreproject: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Restores the given soft deleted project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.restoreproject`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_projectId	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

14.1.8 bow_project.setinternalnote: Bouw7 Package for project operations that could not be mapped to a table.

Sets the internal note of the given project.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_project.setinternalnote`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the project.
note	string	<input type="checkbox"/>		The internal note.

15 Package: bow_propertyasset

15.1 Procedures

15.1.1 bow_propertyasset.deletepropertyasset: Bouw7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.

Removes the given property asset.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_propertyasset.deletepropertyasset`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the PropertyAsset.
number	string	<input type="checkbox"/>		Number for the PropertyAsset.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the PropertyAsset.
projectNameAndNumber	string	<input type="checkbox"/>		The name and number of the Project the PropertyAsset belongs to.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email_2	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted_2	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
description	string	<input type="checkbox"/>		Description for the PropertyAsset.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		Street name of the PropertyAsset.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
postcode	string	<input type="checkbox"/>		Postcode of the PropertyAsset.
city	string	<input type="checkbox"/>		City of the PropertyAsset.
country	string	<input type="checkbox"/>		ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		First delivery date of the PropertyAsset.
secondDeliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Second delivery date of the PropertyAsset.

15.1.2 bow_propertyasset.postpropertyasset: Bouw7 Package for propertyAsset operations that could not be mapped to a table.

Create or update a property asset with the data in the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_propertyasset.postpropertyasset`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the PropertyAsset.
number	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Number for the PropertyAsset.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the PropertyAsset.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email_2	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted_2	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
description	string	<input type="checkbox"/>		Description for the PropertyAsset.
streetName1	string	<input type="checkbox"/>		Street name of the PropertyAsset.
houseNumber1	string	<input type="checkbox"/>		House number (incl. addition) of the PropertyAsset.
postcode	string	<input type="checkbox"/>		Postcode of the PropertyAsset.
city1	string	<input type="checkbox"/>		City of the PropertyAsset.
country	string	<input type="checkbox"/>		ISO 3166-1[alpha2] country code of the PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		First delivery date of the PropertyAsset.
secondDeliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Second delivery date of the PropertyAsset.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

16 Package: bow_purchaseinvoicing

16.1 Procedures

16.1.1 bow_purchaseinvoicing.deletepurchaseinvoice: Bouw7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.

Delete the given purchase invoice.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_purchaseinvoicing.deletepurchaseinvoice. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of purchase invoice.
isBooked	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the purchase invoice has been booked to a bookkeeping system.
canBeDeleted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice can be deleted.
bookNumber	int64	<input type="checkbox"/>		The booknumber of the purchase invoice.
orderNumber	string	<input type="checkbox"/>		The order number of the purchase invoice.
invoiceNumber	string	<input type="checkbox"/>		The invoice number of purchase invoice.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
date	datetime	<input type="checkbox"/>		Purchase invoice date.
status	int64	<input type="checkbox"/>		Status of the purchase invoice.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
totalExcludingVat	string	<input type="checkbox"/>		Price excluding VAT of the purchase invoice.
totalIncludingVat	string	<input type="checkbox"/>		Price including VAT of the purchase invoice.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_2_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_2_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status_2_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_2_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_2_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
comments	string	<input type="checkbox"/>		Comment associated with the purchase invoice.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

16.1.2 bow_purchaseinvoicing.postpurchaseinvoice: Bouw7 Package for purchaseInvoicing operations that could not be mapped to a table.

Create or update a purchase invoice with the corresponding schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_purchaseinvoicing.postpurchaseinvoice`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of purchase invoice.
isBooked	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice is already booked.
bookNumber	int64	<input type="checkbox"/>		The booknumber of the purchase invoice.
invoiceNumber	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The invoice number of purchase invoice.
orderNumber	string	<input type="checkbox"/>		The order number of the purchase invoice.
paymentReference	string	<input type="checkbox"/>		The payment reference of the purchase invoice.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_gIAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_gIAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
date	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		Purchase invoice date.
dueDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Purchase invoice due date.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the exact financial period.
financialPeriod	int64	<input type="checkbox"/>		The period of the exact financial period.
financialYear	int64	<input type="checkbox"/>		The year of the exact financial period.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The start date of the exact financial period in Y-m-d format.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The end date of the exact financial period in Y-m-d format.
exactPaymentCondition	string	<input type="checkbox"/>		The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.
datePaid	string	<input type="checkbox"/>		Purchase invoice paid date.
status	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		Status of the purchase invoice.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate_2	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_2_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_2_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_2_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_2_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
status_2_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_2_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_2_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_2_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_2_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of delivery ticket.
ticketNumber	string	<input type="checkbox"/>		Ticket number of delivery ticket.
ticketDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date for which the delivery ticket were logged.
cost	string	<input type="checkbox"/>		The costs for this delivery ticket.
processed	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the delivery ticket has been processed.
initialCost	string	<input type="checkbox"/>		The initial costs for this delivery ticket.
comments	string	<input type="checkbox"/>		Comment associated with the purchase invoice.
canBookToExact	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether it is allowed to book to Exact.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
canBookToTw infield	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether it is allowed to book to Tw infield.
canUseCostCenter	boolean	<input type="checkbox"/>		True if the user can use cost center functionality.
createDeliveryTicket	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not to create a delivery ticket for the remaining costs.
id_8	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approval.
currentIndex	int64	<input type="checkbox"/>		The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.
workflowId	int64	<input type="checkbox"/>		The workflow that this approval is based of.
currentApprover_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the approver.
currentApprover_index	int64	<input type="checkbox"/>		Current index of the approver.
currentApprover_employeeId	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
currentApprover_employeeFirstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
currentApprover_employeeLastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
currentApprover_approvalStatus	int64	<input type="checkbox"/>		The approval status of this approver.
currentApprover_approvalDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The date at which the approver denied/approved the approval.
currentApprover_comment	string	<input type="checkbox"/>		Comment left by the approver. Can be null.
currentApprover_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
currentApprover_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
currentApprover_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
currentApprover_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
lastActionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.
isApproved	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the approval has been approved.
canApprove	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not the current authenticated user can approve the approval.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
gAccountAmount	string	<input type="checkbox"/>		The g account amount of the purchase invoice.
previousPurchaseInvoiceld	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.
nextPurchaseInvoiceld	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.
fromBasecone	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice is imported from Basecone.
id_9	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of this file
modelType	string	<input type="checkbox"/>		The category of the file.
modelId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the associated type.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The public name of the file.
size	int64	<input type="checkbox"/>		The size of the file in bytes.
extension	string	<input type="checkbox"/>		The extension of the file.
uri	string	<input type="checkbox"/>		The URI of the file, used to fetch the contents.
secureHash	string	<input type="checkbox"/>		A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
createdAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_3	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy_3	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
canBeDeleted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the invoice can be deleted.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.
isMutable	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the purchase invoice is mutable.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAtBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

16.1.3 bow_purchaseinvoicing.updatepurchaseinvoicestatus: Bouw7 Package for purchaseinvoicing operations that could not be mapped to a table.

Update the purchase invoice with the given status.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_purchaseinvoicing.updatepurchaseinvoicestatus`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
p_status	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		

17 Package: bow_quotation

17.1 Procedures

17.1.1 bow_quotation.deletequotationreminder: Bouw7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

Delete the given quotation reminder.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_quotation.deletequotationreminder`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of this quotation reminder.

17.1.2 bow_quotation.postquotation: Bouw7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

Returns the document of the saved quotation.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_quotation.postquotation`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the quotation.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the employee.
firstName	string	<input type="checkbox"/>		First name of the employee.
lastName	string	<input type="checkbox"/>		Last name of the employee.
subject	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The subject of the quotation.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the quotation.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the quotation.
footer	string	<input type="checkbox"/>		The footer of the quotation.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the quotation status.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the quotation status.
quotationNumber	string	<input type="checkbox"/>		The number of the quotation.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact person.
firstName_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's first name.
lastName_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's last name.
email_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's email address.
phoneNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's phone number.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's street name.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's house number.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's zip code.
city	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's city.
jobTitle	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's job title.
salutation	string	<input type="checkbox"/>		The contact person's salutation.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
contactPersonText	string	<input type="checkbox"/>		The contact person text of the quotation.
salutation1	int64	<input type="checkbox"/>		The salutation of this quotation.
salutationText	string	<input type="checkbox"/>		The salutation text of the quotation.
quotationDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The date of this quotation.
expectedClosingDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The expected closing date of this quotation.
language	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.
note	string	<input type="checkbox"/>		The note of this quotation.
mailSentAt	string	<input type="checkbox"/>		The date when the mail was sent.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName_2	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber_2	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode_2	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city_2	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information_2	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
reference_2	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
disableQuotationLines	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the quotation lines are disabled.
conditions	string	<input type="checkbox"/>		The conditions of this quotation.
layout	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The layout of the quotation.
show PricePerLine	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the price is shown per line.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
show SubtotalPerChapter	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the subtotal is shown per chapter.
show TotalPrice	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the total price is shown on this quotation.
labourDayPrice	string	<input type="checkbox"/>		The labour day price of this quotation.
calculationLabourDayPrice	string	<input type="checkbox"/>		The calculation labour day price of this quotation.
discount	int64	<input type="checkbox"/>		The discount of this quotation.
overheads	string	<input type="checkbox"/>		The general costs of this quotation.
id_8	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the vat tariff.
label	string	<input type="checkbox"/>		Display label of the VAT tariff.
percentage	string	<input type="checkbox"/>		The VAT percentage.
effectiveFrom	string	<input type="checkbox"/>		The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
profitAndRisk	string	<input type="checkbox"/>		The profit and risk costs of this quotation.
id_9	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the vat tariff.
label_2	string	<input type="checkbox"/>		Display label of the VAT tariff.
percentage_2	string	<input type="checkbox"/>		The VAT percentage.
effectiveFrom_2	string	<input type="checkbox"/>		The datetime in ATOM format since this VAT tariff is effective.
show OverheadsOnPdf	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.
closingChance	int64	<input type="checkbox"/>		The closing chance of this quotation.
commissionPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The commission percentage of this quotation.
isCalculation	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the quotation is a calculation.
activitiesTitle	string	<input type="checkbox"/>		The activities title of the quotation.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

17.1.3 bow_quotation.postquotationreminder: Bouw7 Package for quotation operations that could not be mapped to a table.

Create or update the quotation reminder with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_quotation.postquotationreminder`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of this quotation reminder.
description	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The description of this quotation reminder.
remindAt	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The reminder date/time in ATOM format on which to remind about the quotation.
processed	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		Whether the quotation reminder is processed or not.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the quotation.
subject	string	<input type="checkbox"/>		The subject of the quotation.
number	string	<input type="checkbox"/>		The number of the quotation.
advisorName	string	<input type="checkbox"/>		The advisor name of the quotation.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18 Package: bow_resource

18.1 Procedures

18.1.1 `bow_resource.deleteequipment`: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given equipment item.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteequipment`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the equipment.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the equipment.

18.1.2 bow_resource.deleteequipmentbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes an equipment booking associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteequipmentbooking`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of equipment booking.

18.1.3 bow_resource.deleteequipmentgroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes an equipment group associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteequipmentgroup`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the equipment group.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the equipment group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.4 bow_resource.deleteequipmentunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given equipment unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteequipmentunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the equipment unit that will be deleted.
p_equipmentUnitReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the equipment unit that will be used to replace refer-

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				ences of the deleted equipment unit on associated equipment per units.

18.1.5 bow_resource.deletematerial: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerial. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_material	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the material that will be deleted.
p_materialReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the material that will be used to replace references of the deleted material on associated material per units.

18.1.6 bow_resource.deletematerialbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material booking.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerialbooking. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2,`

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the material booking.

18.1.7 bow_resource.deletematerialperunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material per unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerialperunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of this material per unit.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material unit.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the material unit.

18.1.8 bow_resource.deletematerialunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given material unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.deletematerialunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the material unit that will be deleted.
p_materialUnitReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the material unit that will be used to replace references of the deleted material unit on associated material per units.

18.1.9 bow_resource.deleteresource: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteresource`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource.
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource type, possible values: equipment.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the resource.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the resource.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the resource.
inspectionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The inspection date of the resource.
isActive	boolean	<input type="checkbox"/>		The active state of the resource.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type_2	string	<input type="checkbox"/>		The resource type, possible values: equipment.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the group.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
lastModified	string	<input type="checkbox"/>		The last update time of the resource.

18.1.10 bow_resource.deleteresourcebooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource booking associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteresourcebooking`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource booking.
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The type of the booking.

18.1.11 bow_resource.deleteresourcegroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource group associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteresourcegroup`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type	string	<input type="checkbox"/>		The resource type, possible values: equipment.
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the group.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.12 bow_resource.deleteresourceunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Deletes a resource unit associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deleteresourceunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource type, possible values: equipment.
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource unit.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the resource unit.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.13 bow_resource.deletewaste: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste item.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deletewaste`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the waste item that will be deleted.
p_wasteReplacementId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the waste item that will be used to replace references of the deleted waste item on associated waste per units.

18.1.14 bow_resource.deletewastebooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste booking.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deletewastebooking`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the waste booking.

18.1.15 `bow_resource.deletewasteperunit`: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste per unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deletewasteperunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		ID of the waste booking.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the waste unit.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the waste unit.

18.1.16 bow_resource.deletewasteunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Delete the given waste unit.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.deletewasteunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
<code>p_wasteUnit</code>	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of the waste unit that will be deleted.
<code>p_wasteUnitReplacementId</code>	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the waste unit that will be used to replace references of the deleted waste unit on associated waste per units.

18.1.17 bow_resource.importwasteperunits: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates waste records based on the given waste per unit import list if the data is unique.

18.1.18 bow_resource.postequipment: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the equipment item with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postequipment`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the equipment.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the equipment.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the equipment.
description	string	<input type="checkbox"/>		Description of this equipment.
inspectionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The inspection date of the equipment.
isActive	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		The active state of the equipment.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the equipment group.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the equipment group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAt	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedAt1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.19 bow_resource.postequipmentbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the equipment booking with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postequipmentbooking`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);`

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the equipment booking.
costPrice	string	<input type="checkbox"/>		The cost price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit price.
sellingPrice	string	<input type="checkbox"/>		The selling price of the equipment booking. Can only be set on update. Initially set with the equipment per unit selling price.
amount	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The amount of units of the equipment booking object.
comment	string	<input type="checkbox"/>		The comments for the equipment booking.
logDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The log date of the equipment booking.
exactUpdatedAt	string	<input type="checkbox"/>		The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of this equipment per unit.
equipmentUnit_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of this equipment unit.
equipmentUnit_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the equipment unit.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the equipment.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		Name of the equipment.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the equipment group.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the equipment group.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
isMutable	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the waste booking is mutable.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.20 bow_resource.postequipmentgroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates an equipment group for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postequipmentgroup`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the equipment group.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the equipment group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.21 bow_resource.postequipmentunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the equipment unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postequipmentunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the equipment unit.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the equipment unit.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.22 bow_resource.postmaterial: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postmaterial`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the material.
information	string	<input type="checkbox"/>		Extra information describing this material.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.23 bow_resource.postmaterialbooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material booking with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postmaterialbooking`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the material booking.
costPrice	string	<input type="checkbox"/>		The cost price of the material booking. Can only be set on update.
sellingPrice	string	<input type="checkbox"/>		The selling price of the material booking. Can only be set on update.
amount	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The amount of units of the material booking object.
comment	string	<input type="checkbox"/>		The comments for the material booking.
logDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The log date of the material booking.
exactUpdatedAt	string	<input type="checkbox"/>		The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the security code.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of this material per unit.
materialUnit_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material unit.
materialUnit_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the material unit.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the project.
projectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The project number.
fullProjectNumber	string	<input type="checkbox"/>		The full project number including year.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project.
streetName	string	<input type="checkbox"/>		The street name for the project.
houseNumber	string	<input type="checkbox"/>		The house number for the project.
zipCode	string	<input type="checkbox"/>		The zip code for the project.
city	string	<input type="checkbox"/>		The city of the project.
information	string	<input type="checkbox"/>		The information of the project.
reference	string	<input type="checkbox"/>		The reference of the project.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Start date for the project.
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		End date for the project.
deliveryDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date for the project.
contact_id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
contact_name	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
contact_email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
contact_phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
contact_isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contact_contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contact_contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
category_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the category.
category_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the category.
category_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for the category.
category_generalCostsPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The general costs percentage for the category.
category_generalCostsOrProfit	string	<input type="checkbox"/>		The general costs or profit for the category.
category_grossProfitMargin	string	<input type="checkbox"/>		The gross profit margin for the category.
category_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
category_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
category_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
category_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
status_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the status.
status_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the status.
status_closesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status closes a project.
status_invoicesProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status invoices a project.
status_plansProject	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this status plans a project.
status_createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
status_createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
status_updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
status_updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
branch_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the branch.
branch_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of this branch
branch_code	string	<input type="checkbox"/>		The code for this branch
branch_division_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the division.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch_division_description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the division.
branch_division_exactDivisionId	string	<input type="checkbox"/>		The division ID of an Exact Online environment.
branch_division_glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for sales related items.
branch_division_glAccountCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default general ledger account code to use for purchase related items.
branch_division_journalCode	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for sales related items.
branch_division_journalCodePurchase	string	<input type="checkbox"/>		A default journal code to use for purchase related items.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string	<input type="checkbox"/>		The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
isMutable	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the material booking is mutable.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.24 bow_resource.postmaterialperunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material per unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postmaterialperunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of this material per unit.
price	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The price of this material per unit.
sellingPrice	string	<input type="checkbox"/>		The selling price of this material per unit.
articleNumber	string	<input type="checkbox"/>		The article number of this material per unit.
eanCode	string	<input type="checkbox"/>		The ean code of this material per unit.
glAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		The general ledger account code of this material per unit.
isActive	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether or not this material per unit is active.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material.
name	string	<input type="checkbox"/>		Name of the material.
information	string	<input type="checkbox"/>		Extra information describing this material.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material unit.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the material unit.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		ID of contact.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		Name of contact.
email	string	<input type="checkbox"/>		The email address.
phoneNumber	string	<input type="checkbox"/>		The phone number of the contact.
isVatShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether VAT is shifted for the contact.
contactType_id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of contact type.
contactType_name	string	<input type="checkbox"/>		The name of contact type.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material group.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		Name of the material group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
deliveryTimeInDays	int64	<input type="checkbox"/>		The delivery time in days of this material per unit.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the form factor.
width	string	<input type="checkbox"/>		The width of the form factor.
height	string	<input type="checkbox"/>		The height of the form factor.
depth	string	<input type="checkbox"/>		The depth of the form factor.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
radius	string	<input type="checkbox"/>		The radius of the form factor.
topRadius	string	<input type="checkbox"/>		The top radius of the form factor.
bottomRadius	string	<input type="checkbox"/>		The bottom radius of the form factor.
innerRadius	string	<input type="checkbox"/>		The inner radius of the form factor.
outerRadius	string	<input type="checkbox"/>		The outer radius of the form factor.
unit	int64	<input type="checkbox"/>		The unit of the form factor.
weight	string	<input type="checkbox"/>		The weight of the form factor.
type	int64	<input type="checkbox"/>		The form factor type/shape of this form factor.
createdAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt_2	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy_2	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
conversionFactor	string	<input type="checkbox"/>		The conversion factor of this material per unit.
id_7	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the vat tariff.
label	string	<input type="checkbox"/>		Display label of the VAT tariff.
percentage	string	<input type="checkbox"/>		The VAT percentage.
shiftedPercentage	string	<input type="checkbox"/>		The shifted VAT percentage.
isShifted	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether the VAT is shifted.
isDefault	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this VAT is default for the country its associated with.
effectiveFrom	string	<input type="checkbox"/>		The date since this VAT tariff is effective.
legalText	string	<input type="checkbox"/>		The legal text for the VAT tariff. Only for customers from the belgian hosting.
visibilityFlag	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The visibility flag of this material per unit.
isLinkedToBookings	boolean	<input type="checkbox"/>		Whether this material per unit is linked to bookings.
createdAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt1	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy1	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.25 bow_resource.postmaterialunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the material unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postmaterialunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the material unit.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Name of the material unit.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.26 bow_resource.postresource: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postresource`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end``

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource.
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource type, possible values: equipment.
code	string	<input type="checkbox"/>		The code of the resource.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the resource.
description	string	<input type="checkbox"/>		The description of the resource.
inspectionDate	datetime	<input type="checkbox"/>		The inspection date of the resource.
isActive	boolean	<input type="checkbox"/>		The active state of the resource.
type_2	string	<input type="checkbox"/>		The resource type, possible values: equipment.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the group.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.
lastModified	string	<input type="checkbox"/>		The last update time of the resource.

18.1.27 bow_resource.postresourcebooking: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource booking for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postresourcebooking`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource booking.
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource type, possible values: equipment.
id_2	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project the resource belongs to.
name	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project the resource belongs to.
id_3	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the project security link.
name_2	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security link.
chapterName	string	<input type="checkbox"/>		The name of the project security chapter.
status	int64	<input type="checkbox"/>		The status of the project security link.
id_4	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource.
name_3	string	<input type="checkbox"/>		The name of the resource.
id_5	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource group.
name_4	string	<input type="checkbox"/>		The name of the resource group.
id_6	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource unit.
amount	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The amount of the resource booking.
price	string	<input type="checkbox"/>		The price of this booking, if this is not provided, the price of the unit will be used for the booking.
priceTotal	string	<input type="checkbox"/>		The total price of this booking.
sellingPrice	string	<input type="checkbox"/>		The selling price of this booking.
sellingPriceTotal	string	<input type="checkbox"/>		The total selling price of this booking.
logDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		The cost price of this booking.
comment	string	<input type="checkbox"/>		The comment of this booking.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.28 bow_resource.postresourcegroup: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource group for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postresourcegroup`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type	string	<input type="checkbox"/>		The resource type, possible values: equipment.
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the group.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the group.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.29 bow_resource.postresourceunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Creates or updates a resource unit for the currently authenticated user.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postresourceunit`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
type	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Resource type, possible values: equipment.
id	int64	<input type="checkbox"/>		The unique identifier of the resource unit.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the resource unit.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.30 bow_resource.postwaste: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the waste item with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_resource.postwaste`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the waste.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the waste.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

18.1.31 bow_resource.postwasteunit: Bouw7 Package for resource operations that could not be mapped to a table.

Create or update the waste unit with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_resource.postwasteunit. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		ID of the waste unit.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the waste unit.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

19 Package: bow_security

19.1 Procedures

19.1.1 bow_security.postsecurityobject: Bouw7 Package for security operations that could not be mapped to a table.

Create or update a security object with the schema.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_security.postsecurityobject. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the security object.
name	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The name of the security object.
code	string	<input checked="" type="checkbox"/>		The code of the security object.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

20 Package: bow_storage

20.1 Procedures

20.1.1 bow_storage.deletefile: Bouw7 Package for storage operations that could not be mapped to a table.

Deletes a file associated with the given id.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure `bow_storage.deletefile`. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		The ID of this file
modelType	string	<input type="checkbox"/>		The category of the file.
modelId	int64	<input type="checkbox"/>		The ID of the associated type.
name	string	<input type="checkbox"/>		The public name of the file.
size	int64	<input type="checkbox"/>		The size of the file in bytes.
extension	string	<input type="checkbox"/>		The extension of the file.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
uri	string	<input type="checkbox"/>		The URI of the file, used to fetch the contents.
secureHash	string	<input type="checkbox"/>		A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.
createdAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The creation time of the entity.
createdBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that created the entity.
updatedAt	datetime	<input type="checkbox"/>		The last updated time of the entity.
updatedBy	string	<input type="checkbox"/>		The user that last updated the entity.

20.1.2 bow_storage.uploadfile: Bouw7 Package for storage operations that could not be mapped to a table.

Upload a file and associate it with a given entity.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure bow_storage.uploadfile. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``begin package.procedure(value1, value2, value3); end`` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end`` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_modelType	string	<input checked="" type="checkbox"/>		
p_modelId	int64	<input checked="" type="checkbox"/>		
p_file	byte[]	<input checked="" type="checkbox"/>		

21 Package: dcr_metadata

21.1 Procedures

21.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Bouw7 Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

Index

- A -

- Aangemaakt door Gebruikersnaam 19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815, 817, 821, 828, 838, 845, 853, 860
 Aangemaakt op 19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 104, 106, 110, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 158, 156, 163, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 236, 239, 242, 244, 246, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 459, 464, 465, 467, 472, 474, 475, 476, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 511, 514, 517, 519, 522, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 547, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 725, 727, 729, 735, 741, 743, 746, 750, 753, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 771, 772, 775, 776, 779, 782, 785, 786, 788, 789, 794, 792, 794, 796, 801, 806, 809, 812, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860
 Aanhef Tekst 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Aankoopfactuur Boekstuknummer 67
 Aankoopfactuur Factuurnummer 236
 Aankoopfactuur ID 44, 67, 236
 Aankoopfactuur op ID 634
 Aankoopfactuurnummer 67
 Aankoopfactuurregels op Aankoopfactuur-ID 641
 Aankoopfactuurstatussen 652
 Aankooporder Contracten 153
 Aankooporder Contractgeschiedenisregels op ID 151
 Aankooporder Contracttermijn Leverbonnen op ID 156
 Aankooporder Contracttermijnen 163
 Aankooporder Contracttermijnen op ID 165
 Aankooporder Kostensoorten 171
 Aankooporder op ID 144
 Aankooporder Statussen 171
 Aankooporder Totaal 687, 694, 845
 Aankoopsoort 50, 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 215, 223, 229
 Aankoopsoorten 239
 Aankoopsoort-ID 236
 Aankoopsoortnaam 236
 Aanmaken 489
 Aanmaken of Bijwerken 93, 519, 529
 Aanpassing 822
 Aantal 67, 110, 113, 119, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 687, 694, 753, 768, 772, 828, 845
 Aantal Bijlagen 153, 197
 Aantekeningen 44, 223, 252, 254, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 acceptedAt 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
 AccessibleDivisions 246
 accountNumber 84, 87, 90, 93, 467
 Achternaam 96, 97, 464, 465, 511, 514, 517, 519, 522, 562, 750, 759
 Actie 489
 action 489
 Activiteitentitel 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 activitiesTitle 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 additionalWork 550, 556, 562, 578, 584, 687, 694, 701, 707, 845, 853
 additionalWorkAmount 822
 add-odata-mandatory-filters 2
 address 99, 464, 465, 467, 472, 511, 514, 517, 519, 522
 adjustment 822
 Administratie Dagboekcode 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Administratie Dagboekcode Inkoop 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Administratie Grootboekrekeningcode 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Administratie Grootboekrekeningcode Inkoop 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Administratie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 828

Adres 99, 464, 465, 467, 472, 511, 514, 517, 519
 Afval per Eenheid op ID 817, 819
 522
 Afval per Eenheid-ID 809, 812
 Afval Totaal 687, 694, 845
 Afval Verkoopprijs 768
 Afvalartikelnummer 768
 Afvalboeking op ID 812
 Afvalboekingen 768
 Afvaleenheden 821
 Afvaleenheid op ID 820
 Afvaleenheid-ID 819
 Afvaleenheidnaam 819
 Afval-ID 768, 819
 Afvallen 771
 Afvalnaam 819
 AgreedHourlyRate 84, 87, 90, 93, 99
 Algemene Factuurbijlagen 474
 Algemene Kosten Bedrag 550, 556, 562, 578
 Algemene Kosten of Winst 139, 184, 215, 530,
 531, 532, 533, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 743, 809
 Algemene Kosten Percentage 139, 184, 215, 530,
 531, 532, 533, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 743, 809
 Algemene Kostencategorie Percentage 550, 556,
 562, 578, 606
 Algemene Offertebijlage ID 669, 675, 838
 Algemene Offertebijlagen 475
 Alleen Bedrag 113, 119, 156, 165, 200, 208
 AllowedAccessTypes 463
 Alternatieve Adrespositie 527
 alternativeAddressPosition 527
 amount 47, 54, 57, 60, 64, 113, 119, 156, 163, 165,
 200, 207, 208, 743, 746, 750, 791, 792, 794, 796, 809,
 812
 amountOnly 113, 119, 156, 165, 200, 208
 amountReceived 113, 119, 156, 165, 200, 208
 amountToReceive 113, 119, 156, 163, 165, 200,
 207, 208
 analysis-enforce-row-uniqueness 2
 api-access-token 2
 api-client-id 2
 api-client-secret 2
 api-pre-expiry-refresh-sec 2
 api-redirect-url 2
 api-refresh-token 2
 api-scope 2
 api-token-url 2
 api-url 2
 Apparatuur Percentage 102, 530
 app-id 2
 approval_canApprove 113, 119, 134, 139, 144, 156,
 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828
 approval_createdAt 113, 119, 134, 139, 144, 156,
 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828
 Adres Medewerker 478, 481, 485
 AFAS Magazijn 511, 514, 517, 519
 AFAS-Administratie 467
 afasAdministration 467
 afasProjectLeader 467
 AFAS-Projectleider 467
 afasWarehouse 511, 514, 517, 519
 Afbetaald 252, 254
 Afdeling Bijgewerkt door 478
 Afdeling Bijgewerkt op 478
 Afdeling Gemaakt door 478
 Afdeling Gemaakt op 478
 Afdeling ID 464, 465, 478, 511, 514, 517, 519, 522
 Afdeling is Actief 465, 478, 522
 Afdeling per ID 242
 Afdelingen 498
 Afdelingfiliaalcode 478
 Afdelingfiliaal-ID 465, 478, 522
 Afdelingfiliaalnaam 465, 478, 522
 Afdelingskleur 478
 Afdelingsnaam 464, 465, 478, 511, 514, 517, 519, 522
 Afgeroepen Ontvangsten 113, 119, 128, 134, 139,
 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 Afgeroepen Ontvangststelling 153, 197
 Afgesproken Uurtarief 84, 87, 90, 93, 99
 Afleveradres 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153,
 156, 165
 Afleverbon Percentage 102, 530
 Afleverdatumtekst 113, 128, 134, 139, 144, 149,
 153, 156, 165
 Afschrift Contact Naam 547
 Afschrift Contact-ID 547
 Afschrift Projectcategorie-ID 547
 Afschrift Projectfiliaal-ID 547
 Afschrift Project-ID 547
 Afschrift Projectnaam 547
 Afschrift Projectstatus-ID 547
 Afschrift Vaste Prijs 547
 Afschrift Volledig Projectnummer 547
 Afval Eenheid 768
 Afval Eenheid ID 768
 Afval ID 768, 770, 817
 Afval is Actief 768
 Afval Kostprijs 768
 Afval Naam 768, 770, 817
 Afval op ID 815, 816
 Afval per Afvaleenheid Eenheidsnaam 809, 812
 Afval per Afvaleenheid-ID 809, 812
 Afval per Eenheid 770

approval_createdBy	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approvedAt	246, 249
approval_currentApprover_approvalDate	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approvedBy_id	246, 249
approval_currentApprover_approvalStatus	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approvedBy_username	246, 249
approval_currentApprover_comment	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_createdAt	30
approval_currentApprover_createdAt	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_createdBy	30
approval_currentApprover_createdBy	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_id	30, 33
approval_currentApprover_id	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_reference	33
approval_currentApprover_index	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_reference_firstName	30
approval_currentApprover_updatedAt	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_reference_id	30
approval_currentApprover_updatedBy	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_reference_lastName	30
approval_currentIndex	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_type	30, 33
approval_id	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_updatedAt	30
approval_isApproved	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver1_updatedBy	30
approval_lastActionDate	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver2_createdAt	30
approval_updatedAt	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver2_createdBy	30
approval_updatedBy	113, 119, 134, 139, 144, 156, 165, 179, 184, 189, 200, 208, 620, 628, 634, 641, 828	approver2_id	30, 33
ApprovalCriteria	19	approver2_reference	33
approvalDate	128, 174, 613	approver2_reference_firstName	30
approvalStatus	128, 174, 613	approver2_reference_id	30
ApprovalTemplateCriteriaById	20	approver2_reference_lastName	30
ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId	25	approver2_type	30, 33
ApprovalTemplateWorkflowById	30	approver2_updatedAt	30
ApprovalTemplateWorkflowTypes	81	approver2_updatedBy	30
ApprovalWorkflows	33	approver3_createdAt	30
approve	489	approver3_createdBy	30
approved	113, 119, 156, 165, 200, 208, 252, 254	approver3_id	30, 33
		approver3_reference	33
		approver3_reference_firstName	30
		approver3_reference_id	30
		approver3_reference_lastName	30
		approver3_type	30, 33
		approver3_updatedAt	30
		approver3_updatedBy	30
		approver4_createdAt	30
		approver4_createdBy	30
		approver4_id	30, 33
		approver4_reference	33
		approver4_reference_firstName	30
		approver4_reference_id	30
		approver4_reference_lastName	30
		approver4_type	30, 33
		approver4_updatedAt	30
		approver4_updatedBy	30
		approver5_createdAt	30
		approver5_createdBy	30
		approver5_id	30, 33
		approver5_reference	33
		approver5_reference_firstName	30
		approver5_reference_id	30
		approver5_reference_lastName	30
		approver5_type	30, 33

approver5_updatedAt 30
 approver5_updatedBy 30
 approvers 30
 Arbeid Totaal 687, 694, 845
 Arbeidsdag Prijs 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Arbeidshoeveelheid 687, 694, 845
 articleNumber 110, 113, 119, 770, 776, 779, 782, 786, 817, 819
 Artikel Nummer 110, 113, 119, 770, 776, 779, 782, 786, 817, 819
 asBase64 260, 376, 377, 378, 379, 825, 826
 associatedEmployeeNames 757, 762
 associatedPropertyAssetNames 99
 associatedUnitNames 757
 attachEquipmentList 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 attachGarbageList 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 attachMaterialList 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 attachmentCount 153, 197
 attachRegister 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Avatar Bestandshash 465, 478, 481, 485, 511, 514, 519, 522, 562
 avatarFileHash 465, 478, 481, 485, 511, 514, 519, 522, 562

- B -
 BasicEmployeeByld 464
 BasicEmployees 465
 BCC-ontvangers 383, 390, 397, 729, 735, 860
 bccRecipients 383, 390, 397, 729, 735, 860
 Bedrag 47, 54, 57, 60, 64, 113, 119, 156, 163, 165, 200, 207, 208, 743, 746, 750, 791, 792, 794, 796, 809, 812
 Bedrag Ontvangen 113, 119, 156, 165, 200, 208
 Bedrijfsnaam 467, 472
 Beeld 463, 489
 Begroeting 96, 97, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Berekening Arbeidsdagprijs 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Berekening Totaal 687, 694, 845
 Bericht 149, 151, 172, 195
 Bestand Bijgewerkt door 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestand Bijgewerkt op 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestand Downloaden via Hash 825
 Bestand Gemaakt door 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestand Gemaakt op 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestand URI 215, 223, 229, 282, 289, 296, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 669, 675, 713, 718, 828, 838
 Bestanden per Inkoopordercontract 126
 Bestanden per Onderaannemercontract 127
 Bestand-hash 108, 109, 236, 474, 475, 538
 Bestandsextensie 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestandsgrootte 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestands-ID 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestandsinhoud op Hash 826
 Bestandsmodel-ID 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestandsmodelsoort 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Bestandsnaam 108, 109, 215, 223, 229, 236, 282, 289, 296, 467, 474, 475, 538, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 669, 675, 713, 718, 828, 838
 Bestandszichtbaarheid 669, 675, 838
 Bestuurder Achternaam 457, 459
 Bestuurder Exacte Salarisfrequentie 459
 Bestuurder ID 457, 459
 Bestuurder Voornaam 457, 459
 Bestuurdersafdeling ID 459
 Betaald 113, 119, 156, 165, 200, 208
 Betalingskenmerk 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Betalingsovereenkomst 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
 Betalingsvoorwaarde Inkoop 90, 92, 261, 410, 436
 Betalingsvoorwaarde Verkoop 90, 92, 261, 410, 436
 Beveiligingscode-ID 822
 Beveiligingsobject op ID 824
 Beveiligingsobjectcode 822
 Beveiligingsobject-ID 822
 Beveiligingsobjectnaam 822
 Bewonerstype 611
 Bewonerstype-ID 611

Bijgewerkt door	20, 25, 30, 35, 73, 74, 84, 87, 90	Boekingsregel Contacturen per Project	47
	93, 96, 104, 106, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139	Boekingsstatus	70, 236, 246, 249, 753, 768, 772
	144, 149, 151, 156, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195	Boekingsstatus Leverbon	649, 828
	200, 208, 215, 223, 229, 239, 242, 244, 252, 254, 261	Boeknummer	44, 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
	268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339	BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	462
	347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423	bookedEmployeeNames	753
	430, 436, 444, 450, 457, 464, 467, 481, 485, 490, 492	BookingLineContactHoursByProject	47
	497, 511, 514, 517, 519, 526, 527, 529, 530, 531, 532	BookingLineDeliveryTicketsByProject	50
	533, 535, 539, 540, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578	BookingLineEmployeeHoursByProject	54
	590, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653	BookingLineEquipmentsByProject	57
	658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718	BookingLineGarbagesByProject	60
	724, 729, 735, 743, 746, 750, 756, 759, 760, 764, 766	BookingLineMaterialsByProject	64
	775, 776, 779, 782, 788, 791, 792, 794, 796, 801, 806	BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject	67
	809, 812, 816, 819, 820, 822, 824, 828, 838, 845, 853	BookingLinesByProject	70
860		bookingStatus	236, 246, 249, 753, 768, 772
Bijgewerkt door Gebruikersnaam	19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249,	bookNumber	44, 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
	380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522,	Bouw7	1, 19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 46, 47, 50, 54,
	536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727,		57, 60, 64, 67, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84,
	741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785,		87, 90, 92, 93, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
	786, 789, 815, 817, 821, 828, 838, 845, 853, 860		
Bijgewerkt door ID	19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 106, 108, 109, 110, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139,		
	110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465,		
	472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541,		
	543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757,		
	761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815,		
	817, 821, 828, 838, 845, 853, 860		
Bijgewerkt op	19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 104, 106, 110, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 153, 156, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 236, 242, 244, 246, 249, 252, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 459, 462, 463, 464, 465, 467, 472, 474, 475, 476, 478, 481, 485, 489, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 505, 510, 511, 514, 517, 519, 522, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 543, 545, 546, 547, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 652, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 725, 727, 729, 735, 741, 743, 746, 750, 753, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 771, 772, 775, 776, 779, 782, 785, 786, 788, 789, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 809, 812, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 838, 845, 853, 860		
	724, 725, 727, 729, 735, 741, 743, 746, 750, 753, 756,	branch	525
	757, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 771,	branch_code	20, 25, 139, 184, 215, 223, 239, 242,
	772, 775, 776, 779, 782, 785, 786, 788, 789, 791, 792,		244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324,
	794, 796, 801, 806, 809, 812, 815, 816, 817, 819, 821,		332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410,
	821, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860		417, 423, 430, 436, 444, 450, 481, 485, 550, 556, 562,
Bijwerken	463, 489		568, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653,
birthDate	511, 514, 517, 519, 522		658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718,
BLOB Voorkeur	462		729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
BLOB_PREFERRED	462	branch_code_2	628, 658, 664
Boekingnummer	649, 828	branch_division_description	20, 25, 239, 242, 244,
Boekingslijn Afval per Project	60		261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332,
Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project	67		339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417,
Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project	50		423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 620,
Boekingslijn Materialen per Project	64		628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694,
Boekingslijn Werknemersuren per Project	54		701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860

branch_division_exactDivisionId 20, 25, 239, 242, branch_id 20, 25, 139, 184, 215, 223, 239, 242,
 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324,
 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404,
 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 481, 485, 498, 550,
 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628,
 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694,
 860 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838,
 branch_division_glAccountCode 20, 25, 239, 242, 845, 853, 860
 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, branch_id_2 628, 658, 664
 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, branch_nAccountText 261, 268, 275, 282, 289,
 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368,
 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 332, 339, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, branch_name 20, 25, 139, 184, 215, 223, 239, 242,
 860 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324,
 branch_division_glAccountCodePurchase 20, 25, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404,
 239, 242, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 481, 485, 498, 550,
 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628,
 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694,
 578, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838,
 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860
 845, 853, 860 branch_name_2 628, 658, 664
 branch_division_id 20, 25, 239, 242, 244, 261, 268, branch_useOrganizationInfo 261, 268, 275, 282,
 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361,
 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444,
 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 620, 628, 634, 450
 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, branch_wageComponentPercentage 261, 268, 275,
 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354,
 branch_division_journalCode 20, 25, 239, 242, 244, 261, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436,
 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 444, 450
 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, BranchByld 467
 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 620, Branches 472
 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, BranchId 244, 485
 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860 Bron ID 791, 792, 794, 796
 branch_division_journalCodePurchase 20, 25, 239, Broncode 81, 82, 83, 84
 242, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, Bruto Prijs 67, 620, 641, 828
 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, Brutowinstmarge 139, 184, 215, 530, 531, 532,
 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 33, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 743, 809
 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860
 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860 BTW Totaal 380, 649, 828
 853, 860 BTW-nummer 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 374,
 branch_division_salesInvoiceNumberPrefix 20, 25, 10, 417, 436, 444, 467, 472, 527
 239, 242, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397,
 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, BTW-tarief Geldig vanaf 776, 779, 782
 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, BTW-Tarief ID 64, 309, 317, 324, 332, 339, 347,
 578, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 547, 620, 641, 776, 779, 782, 786, 828
 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, BTW-tarief is Standaard 776, 779, 782
 845, 853, 860 BTW-Tarief Is Verlegd 547, 776, 779, 782, 786
 branch_gAccountPercentage 261, 268, 275, 282, BTW-Tarief Label 547, 776, 779, 782, 786
 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, BTW-Tarief Percentage 64, 309, 317, 324, 332,
 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 339, 347, 547, 620, 641, 687, 694, 776, 779, 782, 786,
 450 828, 845
 branch_gAccountText 261, 268, 275, 282, 289, 296, BTW-tarief Verlegd Percentage 776, 779, 782
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, BTW-tarieven 541
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450 BTW-verlegde Waarde 261, 268, 275, 282, 289,
 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368,
 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450

budgetAmount 822
 Budgetbedrag 822
 bulk-delete-page-size-rows 2
 bulk-insert-page-size-bytes 2
 bulk-insert-page-size-rows 2
 Burgerservicenummer 84, 87, 90, 93

- C -

C100 584
 C101 584
 C102 584
 C15 584
 C16 584
 C17 584
 C18 584
 C19 584
 C20 584
 C21 584
 C22 584
 C23 584
 C24 584
 C25 584
 C26 584
 C27 584
 C28 584
 C29 584
 C30 584
 C31 584
 C32 584
 C33 584
 C34 584
 C35 584
 C36 584
 C37 584
 C38 584
 C39 584
 C40 584
 C41 584
 C42 584
 C43 584
 C44 584
 C45 584
 C46 584
 C47 584
 C48 584
 C49 584
 C50 584
 C51 584
 C52 584
 C53 584

C54 584
 C55 584
 C56 584
 C57 584
 C58 584
 C59 584
 C60 584
 C61 584
 C62 584
 C63 584
 C64 584
 C65 584
 C66 584
 C67 584
 C68 584
 C69 584
 C70 584
 C71 584
 C72 584
 C73 584
 C74 584
 C75 584
 C76 584
 C77 584
 C78 584
 C79 584
 C80 584
 C81 584
 C82 584
 C83 584
 C84 584
 C85 584
 C86 584
 C87 584
 C88 584
 C89 584
 C90 584
 C91 584
 C92 584
 C93 584
 C94 584
 C95 584
 C96 584
 C97 584
 C98 584
 C99 584
 CA Contact Tekstgebied 99
 CA Medewerker Datumtijd 522
 CA Object Medewerker 611
 CA Project Checkbox 584
 CA Project Contact 584

CA Project Datum	584	caC57	584
CA Project Datumtijd	584	caC58	584
CA Project Dropdown	584	caC59	584
CA Project Medewerker	584	caC60	584
CA Project Tekstgebied	584	caC61	584
CA Project Tekstveld	584	caC62	584
caC100	584	caC63	584
caC101	584	caC64	584
caC102	584	caC65	584
caC15	584	caC66	584
caC16	584	caC67	584
caC17	584	caC68	584
caC18	584	caC69	584
caC19	584	caC70	584
caC20	584	caC71	584
caC21	584	caC72	584
caC22	584	caC73	584
caC23	584	caC74	584
caC24	584	caC75	584
caC25	584	caC76	584
caC26	584	caC77	584
caC27	584	caC78	584
caC28	584	caC79	584
caC29	584	caC80	584
caC30	584	caC81	584
caC31	584	caC82	584
caC32	584	caC83	584
caC33	584	caC84	584
caC34	584	caC85	584
caC35	584	caC86	584
caC36	584	caC87	584
caC37	584	caC88	584
caC38	584	caC89	584
caC39	584	caC90	584
caC40	584	caC91	584
caC41	584	caC92	584
caC42	584	caC93	584
caC43	584	caC94	584
caC44	584	caC95	584
caC45	584	caC96	584
caC46	584	caC97	584
caC47	584	caC98	584
caC48	584	caC99	584
caC49	584	caCaContactTekstgebied	99
caC50	584	caCaMedewerkerDatumtijd	522
caC51	584	caCaObjectMedewerker	611
caC52	584	caCaProjectCheckbox	584
caC53	584	caCaProjectContact	584
caC54	584	caCaProjectDatum	584
caC55	584	caCaProjectDatumtijd	584
caC56	584	caCaProjectDropdown	584

caCaProjectMedewerker 584
 caCaProjectTekstgebied 584
 caCaProjectTekstveld 584
 calculationLabourDayPrice 653, 658, 664, 669, 675, 606
 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845
 853, 860
 calculationTotal 687, 694, 845
 CalledReceiptBySubcontractorContract 103
 CalledReceiptBySubcontractorContract_ProjectFilePr
 ojectCategoryDivisionSettings 104
 calledReceiptCount 153, 197
 calledReceipts 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156
 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 CalledReceiptsByPurchaseOrderContract 105
 CalledReceiptsByPurchaseOrderContract_ProjectFilePr
 ojectCategoryDivisionSettings 106
 canApprove 128, 174, 613
 canBeDeleted 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 canBeEdited 620, 641, 828
 canBookToAfas 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309,
 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390,
 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 canBookToExact 261, 268, 275, 282, 289, 296,
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383,
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613,
 620, 628, 634, 641, 828
 canBookToMareon 261, 268, 275, 282, 289, 296,
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383,
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 canBookToTwinfield 261, 268, 275, 282, 289, 296,
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383,
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613,
 620, 628, 634, 641, 828
 canCreatelInvoice 545
 canDelete 215, 223, 229
 canUseCostCenter 261, 268, 275, 282, 289, 296,
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383,
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613,
 620, 628, 634, 641, 828
 caTataPas2Maanden 522
 Categorie Aangemaakt door 550, 556, 562, 578, 606
 Categorie Aangemaakt op 550, 556, 562, 578, 606
 Categorie Algemene Kosten of Winst 606
 Categorie Bijgewerkt door 550, 556, 562, 578, 606
 Categorie Bijgewerkt op 550, 556, 562, 578, 606
 Categorie Brutowinstmarge 550, 556, 562, 578, 606
 Categorie ID 550, 556, 562, 578, 584, 606
 Categoriecode 550, 556, 562, 578, 584, 606
 Categoriennaam 550, 556, 562, 578, 584, 606
 category 540
 category_code 550, 556, 562, 578, 584, 606
 category_createdAt 550, 556, 562, 578, 606
 category_createdBy 550, 556, 562, 578, 606
 category_generalCostsOrProfit 606
 category_generalCostsPercentage 550, 556, 562,
 578, 606
 category_grossProfitMargin 550, 556, 562, 578, 606
 category_id 550, 556, 562, 578, 584, 606
 category_name 550, 556, 562, 578, 584, 606
 category_updatedAt 550, 556, 562, 578, 606
 category_updatedBy 550, 556, 562, 578, 606
 caVcaDatum4Maanden 522
 CC-ontvangers 383, 390, 397, 729, 735, 860
 ccRecipients 383, 390, 397, 729, 735, 860
 chainLiabilityDocumentExpirationDate 613, 620,
 628, 634, 641, 649, 828
 changeTo 463
 CheckoutDocuments 78
 city 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215, 223,
 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 464, 465, 467,
 472, 511, 514, 517, 519, 522, 527, 550, 556, 562, 568,
 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664,
 703, 809
 city_2 590, 593, 606
 closesPlanning 536
 closesProject 497, 536
 closingChance 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687,
 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853,
 860
 cocNumber 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 374, 410,
 417, 436, 444, 467, 472, 527
 CollectivelInvoicePdfByInvoice 260
 color 239, 242, 244, 481, 485, 498
 comment 47, 54, 57, 60, 64, 128, 174, 246, 249,
 613, 649, 743, 746, 750, 753, 768, 772, 791, 792, 794,
 796, 809, 812
 Commentaar 47, 54, 57, 60, 64, 128, 174, 246,
 249, 613, 649, 743, 746, 750, 753, 768, 772, 791, 792,
 794, 796, 809, 812, 828
 comments 44, 223, 252, 254, 613, 620, 628, 634,
 641, 828
 Commissie Percentage 653, 658, 664, 669, 675,
 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838,
 845, 853, 860
 CommissionPercentage 653, 658, 664, 669, 675,
 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838,
 845, 853, 860
 CommonInvoiceAttachments 474
 CommonQuotationAttachmentId 669, 675, 838
 CommonQuotationAttachments 475
 companyName 467, 472
 conditions 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694,
 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contact 102
 Contact Aangepaste Kenmerkwaarden per ID 87

Contact BTW-nummer 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Contactpersoon Naam 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Debiteurnummer 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Divisies op ID 90
 Contact E-mail 47, 50, 67, 139, 184, 215, 223, 229, 252, 254, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 Contact Factuur UBL-Versie 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Financiële Data 92
 Contact G-Rekeningpercentage 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact G-Rekeningtekst 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Huisnummer 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact IBAN 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact is BTW Verlegd 47, 50, 67, 139, 184, 215, 223, 229, 252, 254, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 Contact KvK-nummer 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Looncomponent Percentage 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact N-Rekening Tekst 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Soort ID 215, 223, 229, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860
 Contact Soort Naam 215, 223, 229, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860
 Contact Stad 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Straatnaam 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 Contact Telefoonnummer 47, 50, 67, 139, 184, 215, 223, 229, 252, 254, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 Contact Uursoortprijzen op ID 93
 Contact Vervaldatum Herinneringsdagen 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_city 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_cocNumber 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_contactPersonName 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_contactType_id 215, 223, 229, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860
 contact_contactType_name 215, 223, 229, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 828, 838, 845, 853, 860
 contact_country 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_debtorNumber 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_email 47, 50, 67, 139, 184, 215, 223, 229, 252, 254, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 contact_email_2 215, 223, 568, 628, 658, 664

contact_emailAddress 78, 97, 110, 246, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 543, 549, 584, 727
 contact_emailAddress 78, 97, 110, 246, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 543, 549, 584, 727
 contact_expirationReminderDays 275, 282, 289, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_expirationReminderDays 275, 282, 289, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_gAccountPercentage 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_gAccountPercentage 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_gAccountText 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_gAccountText 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_glnNumber 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_glnNumber 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_houseNumber 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_houseNumber 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_iban 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_iban 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_id 47, 50, 67, 78, 97, 110, 139, 184, 215, 223, 229, 246, 252, 254, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 543, 546, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 contact_id 47, 50, 67, 78, 97, 110, 139, 184, 215, 223, 229, 246, 252, 254, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450, 543, 546, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 contact_id_2 215, 223, 568, 628, 658, 664
 contact_id_2 215, 223, 568, 628, 658, 664
 contact_invoiceMail 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_invoiceMail 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_invoiceUblVersion 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 contact_invoiceUblVersion 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450
 ContactByld 84
 ContactByld 84
 ContactCustomAttributeValuesByld 87
 ContactCustomAttributeValuesByld 87
 ContactDivisionsByld 90
 ContactDivisionsByld 90
 ContactFinancials 92
 ContactFinancials 92
 ContactFirstName 527
 ContactFirstName 527
 ContactHourLogs 246
 ContactHourLogs 246
 ContactHourTypePricesByld 93
 ContactHourTypePricesByld 93
 contactId 92
 contactId 92
 contactLastName 527
 contactLastName 527
 Contactnaam 151, 163, 172, 207
 Contactnaam 151, 163, 172, 207
 contactName 44
 contactName 44
 contactPerson_city 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_city 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

contactPerson_createdAt 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_createdBy 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_email 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_emailAddress 78, 584, 727
 contactPerson_firstName 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_houseNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_id 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_jobTitle 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_lastName 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_name 584
 contactPerson_phoneNumber 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_salutation 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_streetName 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_type 584
 contactPerson_typeId 584
 contactPerson_updatedAt 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_updatedBy 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 contactPerson_zipCode 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 ContactPersonById 96
 Contactpersonen 97, 99
 ContactPersonName 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 ContactPersonName_2 261, 268, 410, 417, 436, 444
 ContactPersons 97
 contactPersonText 78, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Contactpersoon Aangemaakt door 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Contactpersoon Aangemaakt op 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Aanhef 261, 268, 275, 282, 289, Contactpersoon Naam 44, 47, 50, 67, 78, 97, 110, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860, 889, 184, 215, 223, 229, 246, 252, 254, 275, 282, 289, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Achternaam 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 527, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon op ID 96

Contactpersoon per ID 84

Contactpersoon Postcode 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Stad 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Bijgewerkt door 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Bijgewerkt op 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Straatnaam 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon E-mail 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Tekst 78, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon E-mailadres 78, 97, 110, 246, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 549, 584, 727, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Telefoonnummer 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 549, 584, 727, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Functietitel 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Voornaam 78, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 527, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Huisnummer 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860

Contactpersoonnaam 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450

Contactpersoon ID 47, 50, 67, 78, 92, 97, 110, 139, 184, 215, 223, 229, 246, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450

Contacts 99

Contactsoort 78, 97, 110, 246, 380, 543, 549, 584, 727, 838, 845, 853, 860

Contactsoort-ID 25, 78, 84, 87, 90, 93, 97, 110, 246, 261, 268, 380, 410, 417, 436, 444, 543, 549, 584, 727, 838, 845, 853, 860

Contactpersoon Land 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 423, 430, 450

Contactsoortnaam 25, 84, 87, 90, 93, 261, 268, 410, 417, 436, 444

contactType_id 25, 84, 87, 90, 93, 261, 268, 410, 417, 436, 444

contactType_name 25, 84, 87, 90, 93, 261, 268, 410, 417, 436, 444
 ContactTypes 101
 Contactuurlogboeken 246
 CONTENT_TYPE 462
 Contract Aangemaakt op 151, 172
 Contract Aanvaard op 151, 172
 Contract Afleveradres 151
 Contract Afleverdatum 151
 Contract Afleverdatum Tekst 151
 Contract Betalingsovereenkomst 151, 172
 Contract Bijgewerkt door 151, 172
 Contract Bijgewerkt op 151, 172
 Contract Gemaakt door 151, 172
 Contract Geweigerd op 151, 172
 Contract ID 103, 104, 105, 106, 113, 119, 151, 156, 163, 165, 172, 200, 207, 208, 215, 223, 229
 Contract Maak Leveringsbon 151, 172
 Contract Projectbeveiligingskoppeling-ID 163, 207
 Contract Projectbeveiligingslink-naam 163, 207
 Contract Verwachte Einddatum 172
 contract_acceptedAt 151, 172
 contract_contractNumber 151, 172, 215, 223, 229
 contract_cost 151, 172
 contract_createdAt 151, 172
 contract_createdBy 151, 172
 contract_createDeliveryTicket 151, 172
 contract_deliveryAddress 151
 contract_deliveryDate 151
 contract_deliveryDateText 151
 contract_deniedAt 151, 172
 contract_description 151, 172
 contract_expectedCompletionDate 172
 contract_id 151, 172, 215, 223, 229
 contract_internalNote 151, 172
 contract_language 151, 172
 contract_mailSent 151, 172
 contract_mailSentAt 151, 172
 contract_mailSentBy 151, 172
 contract_name 151, 172
 contract_number 151, 172
 contract_paymentAgreement 151, 172
 contract_purchaseType 151
 contract_startDate 172
 contract_status 151, 172
 contract_type 151, 172, 215, 223, 229
 contract_updatedAt 151, 172
 contract_updatedBy 151, 172
 Contractaankoopsoort 151
 ContractAttachmentsByPurchaseOrderContract 108
 ContractAttachmentsBySubcontractorContract 109
 contractId 103, 104, 105, 106, 113, 119, 156, 163, 165, 200, 207, 208
 Contractkosten 151, 172
 Contractmail verzonden 151, 172
 Contractmail verzonden door 151, 172
 Contractmail verzonden op 151, 172
 contractName 163, 207
 contractNumber 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 207, 208
 Contractnummer 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 156, 163, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 207, 208, 215, 223, 229
 Contractomschrijving 151, 172
 ContractOrderLines 110
 Contractorderregels 110
 contractProjectSecurityLinkId 163, 207
 contractProjectSecurityLinkName 163, 207
 Contractsoort 103, 104, 105, 106, 113, 119, 151, 156, 165, 172, 200, 208, 215, 223, 229
 Contractstartdatum 172
 Contractstatus 151, 172
 Contracttaal 151, 172
 ContractTermOrderLinesByPurchaseOrderId 113
 ContractTermOrderLinesBySubcontractorId 119
 contractType 103, 104, 105, 106, 113, 119, 156, 165, 200, 208
 Conversiefactor 776, 779, 782, 786
 conversionFactor 776, 779, 782, 786
 cost 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 620
 cost_2 156, 200
 costCenter 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 costCenterGeneralCosts 532, 533
 costCenterGeneralCostsDebit 532, 533
 costCenterHours 244, 485
 costCenterHoursDebit 244, 485
 costCenterMaterial 776
 costCenterMaterialDebit 776
 CostCenters 476
 costExcludingVat 44
 costIncludingVat 44
 costPrice 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 93, 519, 529, 743, 746, 750, 753, 762, 768, 770, 772, 786, 809, 812, 817
 costReceived 113, 119, 156, 163, 165, 200, 207, 208
 costToReceive 113, 119, 156, 163, 165, 200, 207, 208
 costType 110
 costTypeld 822
 CostTypes 81

Countries	257	createdBy_id	19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815, 817, 821
country	261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 527, 590, 593, 598, 602, 606, 611	createdBy_username	19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815, 817, 821
countryCode	84, 87, 90, 93, 99, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584	createDeliveryTicket	113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 613, 620, 628, 634, 641, 828
create	489	createDeliveryTicket_2	113, 119, 156, 165, 200, 208, 613, 620, 634, 641, 828
createdAt	19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 104, 106, 110, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 153, 156, 163, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 236, 239, 242, 244, 246, 249, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 459, 464, 465, 467, 472, 474, 475, 476, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 511, 514, 517, 519, 522, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 543, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 595, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 725, 727, 729, 735, 741, 743, 746, 750, 753, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 771, 772, 775, 776, 779, 782, 785, 786, 788, 789, 791, 792, 794, 796, 801, 806, 809, 812, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860	createDeliveryTicketForRemainingCosts	613, 620, 628, 634, 641, 828
createdAt_2	93, 113, 119, 128, 139, 149, 156, 165, 174, 184, 195, 200, 208, 215, 223, 254, 383, 390, 397, 519, 568, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 641, 658, 664, 687, 694, 701, 707, 729, 735, 743, 766, 776, 809, 828, 845, 853, 860	createDeliveryTicketForRemainingCosts_2	620, 641, 828
createdAt_3	139, 184, 215, 223, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 687, 694, 743, 809, 845	createOrUpdate	93, 519, 529
createdBy	20, 25, 30, 35, 73, 74, 84, 87, 90, 93, 96, 104, 106, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 156, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 215, 223, 229, 239, 242, 244, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 464, 467, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 511, 514, 517, 519, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 729, 735, 743, 746, 750, 756, 759, 760, 764, 766, 775, 776, 779, 782, 788, 791, 792, 794, 796, 801, 806, 809, 812, 816, 819, 820, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860	Criteria Goedkeuringssjabloon per ID	20
createdBy_2	93, 113, 119, 128, 139, 149, 156, 165, 174, 184, 195, 200, 208, 215, 223, 254, 383, 390, 397, 519, 568, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 641, 658, 664, 687, 694, 701, 707, 729, 735, 743, 766, 776, 809, 828, 845, 853, 860	CriteriaSoorten	35
createdBy_3	139, 184, 215, 223, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 687, 694, 743, 809, 845	CriteriaTypes	35
		Currencies	258
		currency	527
		currentApprover	153, 197, 649
		currentApprover_approvalDate	128, 174, 613
		currentApprover_approvalStatus	128, 174, 613
		currentApprover_comment	128, 174, 613
		currentApprover_createdAt	128, 174, 613
		currentApprover_createdBy	128, 174, 613
		currentApprover_id	128, 174, 613
		currentApprover_index	128, 174, 613
		currentApprover_updatedAt	128, 174, 613
		currentApprover_updatedBy	128, 174, 613
		currentIndex	128, 174, 613
		currentUser	478
		currentUser_DepartmentBranches	481
		currentUser_DepartmentWorkInProgressSettings	485
		currentUserPermissions	489
		customAttribute_fieldType	87, 514, 556, 602
		customAttribute_fieldTypeId	87, 514, 556, 602
		customAttribute_id	87, 514, 556, 602
		customAttribute_isDisplayedOnCompletion	87, 514, 556, 602
		customAttribute_isDisplayedOnInvoice	87, 514, 556, 602
		customAttribute_isReadOnly	87, 514, 556, 602
		customAttribute_isRequired	87, 514, 556, 602
		customAttribute_name	87, 514, 556, 602
		CustomAttributeById	490

CustomAttributeDropdownValuesById 492
 CustomAttributeItemDropdownValues 493
 CustomAttributeOwnerTypes 82
 CustomAttributes 495

- D -

Dagboekcode 499, 505, 510
 Dagboekcode Inkoop 499, 505, 510
 Dagboekcode Onderhanden Werk 499, 505
 Dagen Afwezig 76

Databasestuurprogramma 1

date 44, 78, 223, 236, 261, 268, 275, 282, 289,
 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368,
 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444,
 450, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 753, 768, 772, 828

DATE_ENDED 462

DATE_STARTED 462

dateOfEmployment 511, 514, 517, 519, 522

dateOfResignation 511, 514, 517, 519, 522

datePaid 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309,
 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390,
 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620,
 628, 634, 641, 649, 828

Datum 44, 78, 223, 236, 261, 268, 275, 282, 289,
 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368,
 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444,
 450, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 753, 768, 772, 828

Datum Indiensttreding 511, 514, 517, 519, 522

Datum Uitdiensttreding 511, 514, 517, 519, 522

Datum van Betaling 261, 268, 275, 282, 289, 296,
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380,
 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450,

613, 620, 628, 634, 641, 649, 828

DayOffById 73

DayOffPerEmployeeById 74

DaysOff 76

DaysOffPerEmployee 77

Debiteumnummer 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275,
 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354,
 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430,
 436, 444, 450

Debiteumnummers 99

debtorNumber 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275,
 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354,
 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430,
 436, 444, 450

debtorNumber_2 261, 268, 410, 417, 436, 444

debtorNumbers 99

DefaultApprovalSettings 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_crea-
 tedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_crea-
 tedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_id
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_type
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_upd-
 atedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_upd-
 atedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_crea-
 tedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_crea-
 tedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_id
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_type
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_upd-
 atedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_upd-
 atedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_crea-
 tedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_crea-
 tedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_id
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_type
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_upd-
 atedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_upd-
 atedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_crea-
 tedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_crea-
 tedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_id
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_type
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_upd-
 atedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_upd-
 atedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_crea-
 tedAt 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_crea-
 tedBy 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_id
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_type
 35

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedAt	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdBy	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedBy	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_id	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_approvers	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_type	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdAt	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedAt	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdBy	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedBy	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_id	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdAt	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_isDeduplicated	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdBy	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_isRestricted	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_name	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedAt	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt	35
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedBy	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy	35
DefaultProjectStatus	497	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy	35	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdAt	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdBy	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_id	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_type	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedAt	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedBy	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type	35
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdAt	35	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt	35
		defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy	35
		defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt	35
		defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy	35
		defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id	35
		defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type	35

defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_id 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_name 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt 35
 defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy 35
 delete 489
 deletedAt 546
 deletedBy_id 546
 deletedBy_username 546
 DeletedProjects 546
 deliveryAddress 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165
 deliveryDate 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 184, 215, 223, 254, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 deliveryDate_2 139
 deliveryDateText 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165
 deliveryTicket_bookingStatus 649
 deliveryTicket_cost 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 deliveryTicket_cost_2 641, 828
 deliveryTicket_date 649
 deliveryTicket_description 649
 deliveryTicket_id 223, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 deliveryTicket_id_2 641, 828
 deliveryTicket_initialCost 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 deliveryTicket_initialCost_2 641, 828
 deliveryTicket_isProcessedd 649
 deliveryTicket_number 649
 deliveryTicket_price 649
 deliveryTicket_processed 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 deliveryTicket_processed_2 641, 828
 DeliveryTicket_ProjectCategoryDivisionSettings 215
 DeliveryTicket_PurchaseInvoiceProjectCategoryDivisionSettings 223
 deliveryTicket_purchaseTypeId 649
 deliveryTicket_purchaseTypeName 649
 deliveryTicket_ticketDate 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 deliveryTicket_ticketDate_2 641, 828
 deliveryTicket_ticketNumber 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 deliveryTicket_ticketNumber_2 641, 828
 DeliveryTicketByld 229
 deliveryTicketId 67
 deliveryTicketMatchesInvoiceAmount 19, 20, 25
 deliveryTicketPercentage 102, 530
 DeliveryTickets 236
 deliveryTimeInDays 776, 779, 782, 786
 deniedAt 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
 department 239, 242, 244
 department_branch_code 478
 department_branch_id 478
 department_branch_name 478
 department_branchId 465, 522
 department_branchName 465, 522
 department_color 478
 department_createdAt 478
 department_createdBy 478
 department_hasBranchSpecificAccess 478
 department_id 464, 465, 478, 511, 514, 517, 519, 522
 department_isActive 465, 478, 522
 department_isDataWithoutBranchAccessible 478
 department_name 464, 465, 478, 511, 514, 517, 519, 522
 department_updatedAt 478
 department_updatedBy 478
 DepartmentBranchesByDepartmentId 239
 DepartmentByld 242
 Departments 498

DepartmentWorkInProgressSettingsByDepartmentIddivision_id 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 244
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380,
 description_2 113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450,
 317, 324, 332, 339, 347 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634,
 description_3 113, 119 641, 649, 828
 descriptionLong 687, 694, 845 division_journalCode 223, 239, 261, 268, 275, 282,
 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361,
 disableQuotationLines 653, 658, 664, 669, 675, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436,
 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845 444, 450, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620,
 853, 860 628, 634, 641, 649, 828
 discount 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860 division_journalCodePurchase 223, 239, 261, 268,
 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347,
 displayWorkAddress 261, 268, 275, 282, 289, 296, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423,
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 430, 436, 444, 450, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584,
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Diversen Percentage 102, 530 division_journalCodeWorkInProgress 467
 Divisie Exact Divisie-ID 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828 division_salesInvoiceNumberPrefix 223, 239, 261,
 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339,
 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423,
 436, 444, 450, 472, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578, 613, 620, 628,
 634, 641, 828
 Divisie ID 90, 92, 223, 239, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472, 532, 533, 550, 556, 562, 578, 584, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 776, 782, 828 division_workInProgressSettings_costCenterEquipmen
 467
 467
 division_workInProgressSettings_costCenterEquipmen
 tDebit 467
 division_workInProgressSettings_costCenterHours
 467
 division_workInProgressSettings_costCenterHoursDeb
 it 467
 division_workInProgressSettings_costCenterMaterial
 467
 division_workInProgressSettings_costCenterMaterialID
 ebit 467
 division_workInProgressSettings_costCenterPurchase
 467
 division_workInProgressSettings_costCenterPurchase
 Debit 467
 division_workInProgressSettings_costCenterSales
 467
 division_workInProgressSettings_costCenterSalesDeb
 it 467
 division_workInProgressSettings_costCenterWaste
 467
 division_workInProgressSettings_costCenterWasteDe
 bit 467
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquip
 467
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquip
 mentClosing 467
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquip
 mentDebit 467
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeHours
 467
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeHour
 sClosing 467

division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
division_workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 467	download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
division_workInProgressSettings_id 467	download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
DivisionByld 499	download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
divisionId 90, 92, 261, 410, 436, 532, 533, 776, 782	download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
DivisionPurchaseInvoiceImportJournalsByld 505	download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
Divisions 510	download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
DOCUMENT 825	download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
Domain ApprovalTemplateWorkflowTypes 81	download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
Domain CostTypes 81	download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
Domain CustomAttributeOwnerTypes 82	download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
Domain EmployeeUserTypes 83	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
Domain ProjectSecurityLinkStatuses 84	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-max-tries 2	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2	

download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	2
download-error-argument-exception-max-tries	2	download-error-web-timeout-sleep-max-ms	2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	2	download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	2	download-error-web-unauthorized-max-tries	2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	2	download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	2
download-error-internet-down-max-tries	2	download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	2	download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	2
download-error-internet-down-sleep-max-ms	2	download-error-web-unknown-max-tries	2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	2	download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	2
download-error-io-exception-max-tries	2	download-error-web-unknown-sleep-max-ms	2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	2	download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	2
download-error-io-exception-sleep-max-ms	2	DownloadFileByHash	825
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	2	Draai zonder Acties	462
download-error-json-exception-max-tries	2	driver_departmentId	459
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	2	driver_exactSalaryFrequency	459
download-error-json-exception-sleep-max-ms	2	driver_firstName	457, 459
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	2	driver_id	457, 459
download-error-name-resolution-failure-max-tries	2	driver_lastName	457, 459
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	2	DRY_RUN	462
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	2	dueDate	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	2	duplicate-row-mode	2
download-error-other-exception-max-tries	2	DURATION_MS	462
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	2	Duur (ms)	462
download-error-other-exception-sleep-max-ms	2	- E -	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	2	eanCode	776, 779, 782, 786
download-error-socket-exception-max-tries	2	EAN-code	776, 779, 782, 786
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	2	Eenheid	67, 110, 113, 119, 156, 165, 200, 208, 687, 694, 845
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	2	Eenheidsnaam	57, 60, 64, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 762, 770, 786, 817, 828
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	2	Eerste Afleverdatum	590, 593, 598, 602, 606, 611
download-error-web-exception-max-tries	2	Eerste Herinnering	84, 87, 90, 93
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	2	Effectief vanaf	541
download-error-web-exception-sleep-max-ms	2	effectiveFrom	541
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	2	Eigen Attributen	495
download-error-web-not-found-max-tries	2	Eigen Attribuut Artikel Drop-downwaardes	493
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	2	Eigen Attribuut Drop-downwaardes op ID	492
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	2	Eigen Attribuut op ID	490
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	2	Eigenaar ID	108, 109, 282, 289, 296
download-error-web-not-implemented-max-tries	2	Eigenaarsoort	108, 109, 282, 289, 296, 490, 492, 493, 495
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	2	Eigenaarsoort-ID	490, 492
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	2	Eigendomsnaam	493, 495
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	2	Eigenschaftactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID	602
download-error-web-timeout-max-tries	2		

Einddatum 73, 74, 76, 77, 139, 184, 215, 223, 254
 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332
 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417
 423, 430, 436, 444, 450, 462, 543, 550, 556, 562, 568
 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Eindtijd 54, 249, 252, 254
 email 25, 84, 87, 90, 93, 96, 467
 E-mail 25, 84, 87, 90, 93, 96, 467
 E-mail Verzonden door 153, 197
 E-mail Verzonden Naar 153, 197
 emailAddress 97, 99, 261, 268, 374, 410, 417, 436,
 444, 465, 472, 522, 527
 E-mailadres 97, 99, 261, 268, 374, 410, 417, 436,
 444, 465, 472, 522, 527
 E-mailadres Onderaannemer 197
 emailSentAt 153, 197
 emailSentBy 153, 197
 employee_address 478, 481, 485
 employee_birthDate 478, 481, 485
 employee_bsn 478, 481, 485
 employee_city 478, 481, 485
 employee_createdAt 478, 481, 485
 employee_createdBy 478, 481, 485
 employee_department_id 478, 481, 485
 employee_department_name 478, 481, 485
 employee_departmentId 77, 249, 727
 employee_employeeMail 478, 481, 485
 employee_exactSalaryFrequency 77, 249, 727
 employee_firstName 74, 77, 249, 252, 254, 478,
 481, 485, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 750
 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 employee_function 478, 481, 485
 employee_hourlyRate 478, 481, 485
 employee_id 74, 77, 249, 252, 254, 478, 481, 485,
 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713,
 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 employee_lastName 74, 77, 249, 252, 254, 478,
 481, 485, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701,
 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 employee_phoneNumber 478, 481, 485
 employee_sellingHourlyRate 478, 481, 485
 employee_updatedAt 478, 481, 485
 employee_updatedBy 478, 481, 485
 employee_workload 478, 481, 485
 employee_zipCode 478, 481, 485
 EmployeeById 511
 EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId
 514
 EmployeeDivisionsById 517
 EmployeeHourLogs 249
 EmployeeHourTypePricesByEmployeeId 519
 employeeId 54
 employeeMail 464, 511, 514, 517, 519
 EmployeeName 54
 Employees 522
 EmployeeUserTypes 83
 endDate 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 73, 74, 76,
 77, 139, 184, 215, 223, 254, 261, 268, 275, 282, 289,
 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368,
 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450,
 543, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628,
 658, 664, 743, 809
 endTime 54, 249, 252, 254
 entryNumber 649
 equipment 756, 759, 766
 equipment_code 753, 762
 equipment_costPrice 753
 equipment_description 762
 equipment_equipmentId 753
 equipment_groupId 762
 equipment_groupName 762
 equipment_id 743, 746, 750, 753, 762
 equipment_inspectionDate 762
 equipment_isActive 753, 762
 equipment_name 743, 746, 750, 753, 762
 equipment_sellingPrice 753
 equipment_unit 753
 equipment_unitId 753
 EquipmentBooking_ProjectCategoryDivisionSettings
 743
 EquipmentBookingById 746
 EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId
 746
 EquipmentBookings 753
 EquipmentById 756
 EquipmentById2 757
 EquipmentEmployeesByEquipmentId 759
 EquipmentGroup_createdAt 743, 746, 750
 equipmentGroup_createdBy 743, 746, 750
 equipmentGroup_id 743, 746, 750
 equipmentGroup_name 743, 746, 750
 equipmentGroup_updatedAt 743, 746, 750
 equipmentGroup_updatedBy 743, 746, 750
 EquipmentGroupById 760
 equipmentGroupId 753
 EquipmentGroups 761
 equipmentPercentage 102, 530
 EquipmentPerUnit 762
 equipmentPerUnit_equipmentUnit_id 743, 746, 750
 equipmentPerUnit_equipmentUnit_name 743, 746,
 750
 equipmentPerUnit_id 743, 746, 750
 equipmentTotal 687, 694, 845
 equipmentUnit 764
 equipmentUnit_id 766

equipmentUnit_name	766	expectedClosingDate	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
EquipmentUnitByld	764	expectedCompletionDate	119, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
EquipmentUnits	765	expectedCompletionDateText	119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
EquipmentUnitsByEquipmentId	766	expirationReminder	84, 87, 90, 93, 99, 527
ERROR_MESSAGE_CODE	462	expirationReminderDays	261, 268, 374, 410, 417, 436, 444
ERROR_MESSAGE_TEXT	462	Export	489
eulaAcceptedAt	478, 481, 485	Exporteren	489
eulaFirstAcceptedAt	478, 481, 485	extension	126, 127
Exact Betalingsconditie	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 455, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Extern	511, 514, 517, 519, 522
Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	499, 505, 510	external	511, 514, 517, 519, 522
Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	499, 505, 510	Extra Werk	550, 556, 562, 578, 584, 687, 694, 701, 707, 845, 853
Exact Divisie-ID	499, 505, 510	Extra Werkbedrag	822
exactDivisionId	499, 505, 510	extraWork	550, 556, 562, 578
exactFinancialPeriod_endDate	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	F -	
exactFinancialPeriod_financialPeriod	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Faal bij Fouten	462
exactFinancialPeriod_financialYear	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Factureerbaar op	547
exactFinancialPeriod_id	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Facturen	380
exactFinancialPeriod_startDate	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Facturen Project	497, 536
exactPaymentCondition	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Factuur Afvallijst PDF's op Factuur	377
exactPaymentConditionPurchase	499, 505, 510	Factuur Bedrijfsgegevens per Project	374
exactPaymentConditionSales	499, 505, 510	Factuur Contact E-mail	590, 593, 598, 602, 606
exactUpdatedAt	249, 252, 254, 743, 746, 750, 755, 768, 772, 809, 812	Factuur Contactsoort-ID	590, 593, 598, 602, 606
Executeur Achternaam	550, 556, 562, 578, 584	Factuur Contactsoortnaam	590, 593, 598, 602, 606
Executeur Afdeling-ID	584	Factuur Materieel PDF's op Factuur	376
Executeur Exact Salarisfrequentie	584	Factuur Omschrijving	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67
Executeur Voornaam	550, 556, 562, 578, 584	Factuur op ID	303
Executeur-ID	550, 556, 562, 578, 584	Factuur PDF op Factuur	379
executor_departmentId	584	Factuur UBL-versie	84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 410, 417, 436, 444
executor_exactSalaryFrequency	584	Factuur Verzonden E-mails op Factuur-ID	383
executor_firstName	550, 556, 562, 578, 584	Factuur Voettekst	467
executor_id	550, 556, 562, 578, 584	Factuurbedrag	47, 54, 57, 60, 64, 67, 252, 254
executor_lastName	550, 556, 562, 578, 584	Factuurbijlages op Factuur-ID	282
		Factuurcontactpersoon ID	590, 593, 598, 602, 606
		Factuurcontactpersoonnaam	590, 593, 598, 602, 606
		Factuurhoofdstukken op Factuur-ID	354
		Factuurhoofdstukregel Gekoppelde Boekstukregels op Factuur-ID	309
		Factuurhoofdstukregels op Factuur-ID	332
		Factuurkosten Status-ID	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67
		Factuurmail	84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 410, 417, 436, 444, 527
		Factuurmailstatussen	378

Factuurmateriaal PDF's op Factuur 378
 Factuurnummer 223, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 299, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Factuuronderwerp 84, 87, 90, 93, 99
 Factuurontvanger E-mailadres 611
 Factuurontvanger-ID 611
 Factuurontvangernaam 611
 Factuurontvangersoort 611
 Factuurontvangersoort-ID 611
 Factuurregel ID 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 236, 249, 547, 753, 768, 772
 Factuurtermijnoverzichten 549
 Factuurvoorwaarden 547
 FAIL_ON_ERROR 462
 familyName 478, 481, 485
 fieldType 490, 492
 fieldTypeld 490, 492
 file_createdAt 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_createdBy 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_extension 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_id 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_modelId 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_modelType 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_name 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_secureHash 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_size 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_updatedAt 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_updatedBy 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 file_uri 215, 223, 229, 467, 568, 571, 575, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 FileContentsByHash 826
 fileHash 108, 109, 236, 474, 475, 538
 fileId 108, 109, 474
 filename 108, 109, 236, 282, 289, 296, 474, 475, 538, 669, 675, 713, 718, 838
 FilesByPurchaseOrderContract 126
 FilesBySubcontractorContract 127
 fileSize 108, 109, 474
 fileUri 282, 289, 296, 669, 675, 713, 718, 838
 fileVisibility 669, 675, 838
 Filiaal Gebruik Organisatie-informatie 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Filiaal G-Rekeningpercentage 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Filiaal G-Rekeningtekst 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Filiaal Looncomponentpercentage 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Filiaal N-Rekeningtekst 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Filiaalnaam 20, 25, 139, 184, 215, 223, 239, 242, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 481, 485, 498, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860
 Filialen op ID 467
 findForCheckoutDocument 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 firstDeliveryDate 590, 593, 598, 602, 606, 611
 firstName 96, 97, 464, 465, 511, 514, 517, 519, 522, 562, 750, 759
 firstReminder 84, 87, 90, 93
 fixedPrice 549, 550, 556, 562, 578, 584
 fixedPurchaseAmount 822
 footer 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 force-case-sensitive-identifiers 2
 forced-casing-identifiers 2
 formFactor_bottomRadius 776, 779, 782
 formFactor_createdAt 776, 779, 782
 formFactor_createdBy 776, 779, 782
 formFactor_depth 776, 779, 782
 formFactor_height 776, 779, 782
 formFactor_id 776, 779, 782
 formFactor_innerRadius 776, 779, 782
 formFactor_outerRadius 776, 779, 782
 formFactor_radius 776, 779, 782
 formFactor_topRadius 776, 779, 782
 formFactor_type 776, 779, 782
 formFactor_unit 776, 779, 782
 formFactor_updatedAt 776, 779, 782
 formFactor_updatedBy 776, 779, 782
 formFactor_weight 776, 779, 782

formFactor_width	776, 779, 782	Geboortedatum	511, 514, 517, 519, 522
formFactorSizes	786	Gebruik HTTP Diskcache	462
formFactorType	786	Gebruik HTTP-geheugencache	462
formFactorUnit	786	Gebruik Organisatie-informatie	467, 472
formFactorWeight	786	Gebruiker Geactiveerd om	511, 514, 517, 519, 522
Foutmeldingcode	462	Gebruikers-ID	522
Foutmeldingtekst	462	Gebruikerslink-ID	522
fromBasecone	613, 620, 628, 634, 641, 828	Gebruikersnaam	478, 481, 485, 511, 514, 517, 519, 522
fullProjectNumber	139, 184, 215, 223, 254, 275, 423, 450, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809	Gebruikerstype	511, 514, 517, 519, 522
Functie	511, 514, 517, 519	Gebruikersuitnodiging verzonden op	511, 514, 517, 519
Functietitel	96, 97, 522	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	113, 119, 156, 165, 200, 208
function	511, 514, 517, 519	Gedeeltelijk Ontvangen Kosten	113, 119, 156, 165, 200, 208
functionTitle	522	Gefactureerd Bedrag	246, 249, 753, 768, 772
- G -			
gAccountAmount	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828	Gefactureerd Projectstatusnaam	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
gAccountPercentage	84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472	Gekoppelde Vastgoedactivanamen	99
gAccountPercentage_2	261, 268, 410, 417, 436, 444	Gemaakt door	20, 25, 30, 35, 73, 74, 84, 87, 90, 93, 96, 104, 106, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 156, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 215, 223, 229, 239, 242, 244, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 464, 467, 481, 485, 490, 492, 503, 535, 539, 540, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 729, 735, 743, 746, 750, 756, 759, 760, 764, 766, 775, 776, 779, 782, 788, 791, 792, 794, 796, 801, 806, 809, 812, 816, 819, 820, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860
gAccountText	84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472	Gemaakt door ID	19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815, 817, 821, 828, 838, 845, 853, 860
gAccountText_2	261, 268, 410, 417, 436, 444	generalCostsAmount	550, 556, 562, 578
garbage_articleNumber	768	generalCostsOrProfit	139, 184, 215, 530, 531, 532, 533, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 743, 809
garbage_costPrice	768	generalCostsPercentage	139, 184, 215, 530, 531, 532, 533, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 743, 809
garbage_id	768, 770, 817	generalLedgerAccountCode	64
garbage_isActive	768	generalLedgerAccountsByBranch	525
garbage_name	768, 770, 817	generate	827
garbage_sellingPrice	768	Genereren	827
garbage_unit	768	Geregistreeerde Uren	550, 556, 562, 578
garbage_unitId	768	Geslaagd	462
garbage_wasteld	768		
GarbageBookings	768		
GarbagePerUnit	770		
Garbages	771		
garbageTotal	687, 694, 845		
Geaccepteerd op	113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208		
Geassocieerde Eenheidsnamen	757		
Geassocieerde Werknemersnamen	757, 762		
Geboekte Medewerkersnamen	753		

getDefaults 540
 Geweigerd op 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
 givenName 478, 481, 485
 glAccountCode 90, 92, 261, 410, 436, 499, 505, 510, 776, 779, 782
 glAccountCode_2 782
 glAccountCodeGeneralCosts 532, 533
 glAccountCodeGeneralCostsClosing 532, 533
 glAccountCodeGeneralCostsDebit 532, 533
 glAccountCodeHours 244, 485
 glAccountCodeHoursClosing 244, 485
 glAccountCodeHoursDebit 244, 485
 glAccountCodeInvoice 84, 87, 90, 93
 glAccountCodeMaterial 776
 glAccountCodeMaterialClosing 776
 glAccountCodeMaterialDebit 776
 glAccountCodePurchase 84, 87, 90, 92, 93, 261, 410, 436, 499, 505, 510
 glAccountCodePurchase_2 90
 GLN Nummer 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 410, 417, 436, 444, 527
 glnNumber 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 410, 417, 436, 444, 527
 Goedgekeurd 113, 119, 156, 165, 200, 208, 252, 254
 Goedgekeurd door Gebruikersnaam 246, 249
 Goedgekeurd door ID 246, 249
 Goedgekeurd op 246, 249
 Goedkeurders 30
 Goedkeuren 489
 Goedkeuringscriteria 19
 Goedkeuringsjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID 25
 Goedkeuringsjabloon Workflow per ID 30
 Goedkeuringsworkflows 33
 G-Rekening Bedrag 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 G-rekening Percentage 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472
 G-Rekening Tekst 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472
 Groep Aangemaakt door 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Groep Bijgewerkt door 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Groep Bijgewerkt om 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Groep Gemaakt op 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Groeps-ID 756, 757, 759, 766, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Groepsnaam 756, 757, 759, 766, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Groepssoort 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Grootboek 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 Grootboekrekeningcode 64, 90, 92, 261, 410, 436, 499, 505, 510, 776, 779, 782
 Grootboekrekeningcode Algemene Kosten 532, 533
 Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting 532, 533
 Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit 532, 533
 Grootboekrekeningcode Factuur 84, 87, 90, 93
 Grootboekrekeningcode Inkoop 84, 87, 90, 92, 93, 261, 410, 436, 499, 505, 510
 Grootboekrekeningen per Filiaal 525
 Grootte 126, 127
 grossPrice 67, 620, 641, 828
 grossProfitMargin 139, 184, 215, 530, 531, 532, 533, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 743, 809
 group_createdAt 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 group_createdBy 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 group_id 756, 757, 759, 766, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 group_name 756, 757, 759, 766, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 group_type 798, 799, 802, 803, 805, 807
 group_updatedAt 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
 group_updatedBy 756, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807

H -

hasAccountingSoftware 99
 hasAfasAssociation 550, 556, 562, 578
 hasBookedPurchaseInvoice 215, 223, 229
 hasBranchSpecificAccess 239, 242, 244, 481, 485
 hasExactHostingAssociation 527
 hash 825, 826
 Hash Bestandshandtekening 511, 514, 517, 519
 hasImmutablePurchaseInvoice 215, 223, 229
 hasMareonAssociation 550, 556, 562, 578
 hasPrice 687, 694, 701, 707, 845, 853
 hasSecurityObjects 550, 556, 562, 578
 hasSignature 522
 hasSubprojects 550, 556, 562, 578

Heeft Boekhoudsoftware	99	http-get-timeout-ms	2
Heeft Handtekening	522	http-memory-cache-compression-level	2
Heeft Mare Gekoppeld	550, 556, 562, 578	http-memory-cache-max-age-sec	2
Heeft Prijs	687, 694, 701, 707, 845, 853	HTTP-methode	462
Herhaalt Jaarlijks	73	http-post-timeout-max-ms	2
Herinner op	724, 725	http-post-timeout-ms	2
Herinnering Vervaldatum	84, 87, 90, 93, 99, 527	Huidige Gebruiker	478
Herinneringsmail	84, 87, 90, 93, 99	Huidige Gebruikersrechten	489
hourInfo_budgetHours	822	Huidige Goedkeurder	153, 197, 649, 828
hourInfo_hourlyRate	822	Huisnummer	84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215, 223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 527, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664, 743, 809
hourInfo_prognosisHours	822		
hourInfo_prognosisOtherHours	822		
hourInfo_prognosisReservedHours	822		
HourLogs	252		
HourLogs_ItemsProjectCategoryDivisionSettings	254		
hourlyRate	84, 87, 90, 93, 99, 246, 249, 252, 254, 511, 514, 517, 519, 522, 527	IBAN	99, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 472, 527
hours	74, 77, 246, 249, 578	id	20, 25, 30, 73, 74, 84, 87, 90, 93, 96, 103, 104, 105, 106, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 156, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 215, 223, 229, 457, 464, 467, 490, 492, 499, 505, 511, 514, 517, 519, 526, 531, 533, 535, 539, 613, 620, 628, 634, 641, 743, 746, 750, 760, 775, 776, 779, 782, 791, 792, 798, 799, 801, 806, 807, 819, 820, 822, 824
hoursEstimate	550, 556, 562, 578	id_2	25, 90, 104, 106, 113, 119, 128, 134, 139, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 195, 200, 208, 215, 223, 239, 244, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 410, 417, 423, 436, 444, 450, 481, 485, 505, 532, 533, 562, 568, 575, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 641, 658, 664, 669, 675, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 743, 750, 759, 766, 776, 782, 792, 794, 799, 802, 803, 807, 809, 828, 838, 845, 853
hourType_createdAt	578	113, 119, 128, 139, 156, 174, 184, 200, 215, 223, 261, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 410, 436, 481, 485, 568, 590, 593, 613, 620, 628, 658, 664, 687, 694, 743, 776, 809, 845	
hourType_createdBy	578		
hourType_id	252, 254, 578	ignore-http-400-errors	2
hourType_name	252, 254, 578	ignore-http-401-errors	2
hourType_updatedAt	578	ignore-http-402-errors	2
hourType_updatedBy	578	ignore-http-403-errors	2
HourTypeById	526	ignore-http-404-errors	2
hourTypepeld	93, 519, 529	ignore-http-422-errors	2
hourTypeName	47, 54, 93, 519, 529	ignore-http-429-errors	2
HourTypes	527	ignore-http-499-errors	2
houseNumber	84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215, 223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 527, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664, 743, 809	ignore-http-500-errors	2
houseNumber_2	590, 593, 606	ignore-http-502-errors	2
HTML	540	ignore-http-503-errors	2
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	462	ignore-unknown-path-type	2
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	462	ignore-values-unknown-path	2
HTTP Status nummer	462	includeCoverSheet	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	462		
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	462		
HTTP_DISK_CACHE_USE	462		
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	462		
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	462		
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	462		
HTTP_METHOD	462		
HTTP_STATUS_CODE	462		
http-disk-cache-compression-level	2		
http-disk-cache-directory	2		
http-disk-cache-ignore-write-errors	2		
http-disk-cache-max-age-sec	2		
http-get-timeout-max-ms	2		

Inclusief Voorblad 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
index 128, 174, 613
Informatie 84, 87, 90, 93, 99, 104, 106, 139, 184, 215, 223, 254, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 775, 809, 838, 845, 853, 860
information 84, 87, 90, 93, 99, 104, 106, 139, 184, 215, 223, 254, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 775, 809, 838, 845, 853, 860
information_2 568, 658, 664
Ingezetene Contact E-mail 590, 593, 598, 602, 606
Ingezetene Contact-ID 590, 593, 598, 602, 606
Ingezetene Contactnaam 590, 593, 598, 602, 606
Ingezetene Contactsoort-ID 590, 593, 598, 602, 606
Ingezetene Contactsoortnaam 590, 593, 598, 602, 606
Ingezetene E-mailadres 611
Ingezetene-ID 611
Inhoudssoort 462
initialCost 156, 200, 215, 223, 229, 620
Initiële Kosten 156, 200, 215, 223, 229, 620
Inkoop Factuurregels 828
Inkoopfacturen 649
Inkoopfactuurpercentage 102, 530
Inkoopordercontract-ID 44
Inspectiedatum 756, 757, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
inspectionDate 756, 757, 759, 766, 798, 799, 802, 803, 805, 807
internalNote 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 727
Interne Notitie 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 727, 838, 845, 853, 860
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplier 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplier 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
invoice 260, 261, 268, 275, 282, 303, 309, 332, 354, 376, 377, 378, 379, 383, 827
invoice_branch_id 828
invoice_branch_name 828
invoice_chainLiabilityDocumentExpirationDate 828
invoice_comment 828
Invoice_ContactContactDivisions 261
Invoice_ContactCustomAttributeValues 268
invoice_createdAt 828
invoice_createdBy_id 828
invoice_createdBy_username 828
invoice_currentApprover 828
invoice_date 828
invoice_datePaid 828
invoice_deliveryTicket_bookingStatus 828
invoice_deliveryTicket_date 828
invoice_deliveryTicket_description 828
invoice_deliveryTicket_id 828
invoice_deliveryTicket_isProcessed 828
invoice_deliveryTicket_number 828
invoice_deliveryTicket_price 828
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeid 828
invoice_deliveryTicket_purchaseTypeName 828
invoice_division_description 828
invoice_division_exactDivisionId 828
invoice_division_glAccountCode 828
invoice_division_glAccountCodePurchase 828
invoice_division_id 828
invoice_division_journalCode 828
invoice_division_journalCodePurchase 828
invoice_dueDate 828
invoice_entryNumber 828
invoice_id 828
invoice_invoiceNumber 828
invoice_isBookedInExact 828
invoice_isBookedInTwinfield 828
invoice_isMutable 828
invoice_isOriginatingFromBasecone 828
invoice_orderNumber 828
invoice_paymentReference 828
invoice_project_branchId 828
invoice_project_categoryId 828
invoice_project_divisionId 828
invoice_project_id 828

invoice_project_name	828	invoicedProjectStatusName	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
invoice_project_number	828	InvoiceEquipmentListPdfByInvoice	376
invoice_project_status	828	invoiceFooter	467
invoice_project_statusId	828	InvoiceGarbageListPdfByInvoice	377
Invoice_ProjectCustomAttributeValues	275	invoiced	78, 543
invoice_status	828	invoiceLine_id	236, 246, 249, 547, 753, 768, 772
invoice_subTotal	828	invoiceLine_invoiced	236, 246, 249, 547, 753, 768, 772
invoice_supplier_emailAddress	828	invoiceLine_invoiceStatusId	236, 246, 249, 547, 753, 768, 772
invoice_supplier_id	828	invoiceLineId	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67
invoice_supplier_name	828	invoiceMail	84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 410, 417, 436, 444, 527
invoice_supplier_type	828	InvoiceMailStatuses	378
invoice_supplier_typeId	828	InvoiceMaterialListPdfByInvoice	378
invoice_total	828	invoiceNumber	223, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
invoice_updatedAt	828	InvoicePdfByInvoice	379
invoice_updatedBy_id	828	invoiceRecipient_emailAddress	611
invoice_updatedBy_username	828	invoiceRecipient_id	611
invoice_vatTotal	828	invoiceRecipient_name	611
invoiceableAt	547	invoiceRecipient_type	611
invoiceAmount	47, 54, 57, 60, 64, 67, 252, 254	invoiceRecipient_typeId	611
InvoiceAttachmentsByInvoiced	282	Invoices	380
InvoiceAttachmentsByProjectId	289	InvoiceSentEmailsByInvoiced	383
InvoiceAttachmentsV2	296	InvoiceSentEmailsV2	390
InvoiceById	303	InvoiceSentEmailsV2ByProjectId	397
InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiced	309	invoicesProject	497, 536
InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2	317	invoiceSubject	84, 87, 90, 93, 99
InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsV2ByProjectId	324	InvoicesV2	404
InvoiceChapterLinesByInvoiced	332	InvoiceTerms	547
InvoiceChapterLinesByProjectId	339	InvoiceTermStatements	549
InvoiceChapterLinesV2	347	invoiceUblVersion	84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 410, 417, 436, 444
InvoiceChaptersByInvoiced	354	Is Actief	239, 242, 244, 481, 485, 498, 756, 757, 759, 766, 770, 776, 779, 782, 786, 798, 799, 802, 803, 805, 807, 817, 819
InvoiceChaptersByProjectId	361	Is Afbetaald	249
InvoiceChaptersV2	368	Is Afkomstig van Basecone	649, 828
InvoiceCompanyInfoByProject	374	Is Alleen-lezen	490, 492, 493, 495
invoiceContact_contactType_id	590, 593, 598, 602, 606	Is Beheerder	478, 481, 485
invoiceContact_contactType_name	590, 593, 598, 602, 606	Is Beperkt	30, 33
invoiceContact_email	590, 593, 598, 602, 606	Is Berekening	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
invoiceContact_id	590, 593, 598, 602, 606	Is Betaald	163, 207
invoiceContact_isVatShifted	590, 593, 598, 602, 606	Is Beveiliging Gecodeerd	550, 556, 562, 578
invoiceContact_name	590, 593, 598, 602, 606		
invoiceContact_phoneNumber	590, 593, 598, 602, 606		
invoiceCostStatusId	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67		
invoicedAmount	246, 249, 753, 768, 772		
invoiceDescription	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67		

Is BTW Verlegd 25, 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, isApproved 128, 163, 174, 207, 246, 249, 613
 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, AutomaticInvoiceNumbering 527
 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, isBooked 223, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303,
 436, 444, 450 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390,
 Is Collectief 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556,
 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 562, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450 isBookedInAfas 380
 Is Credit 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, isBookedInExact 380, 649
 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, isBookedInMareon 380
 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450 isBookedInTwinfield 380, 649
 Is E-mail Verstuurde 153, 197 isCalculation 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687,
 Is Extern 249 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Is Geboekt 223, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, isCollective 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309,
 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390,
 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 562, 578, 613, 620, 628, 634, 641, 828 isCreatedManually 110
 Is Geboekt in AFAS 380 isCredit 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309,
 Is Geboekt in Exact 380, 649, 828 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390,
 Is Geboekt in Mareon 380 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Is Geboekt in Twinfield 380, 649, 828 isCurrentUserAssignedByDefault 757
 Is Gemaild 380 isDataWithoutBranchAccessible 239, 242, 244,
 Is Goedgekeurd 128, 163, 174, 207, 246, 249, 613, 481, 485
 Is Huidige Gebruiker Standaard Toegewezen 757 isDeduplicated 30
 Is Jaarlijks 76 isDefault 540, 541
 Is Korst Afbetaald 249 isDeletable 543
 Is Mareon geboekt 261, 268, 275, 282, 289, 296, isDisplayedOnCheckoutDocument 490, 492
 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, isDisplayedOnCompletion 490, 492
 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450 isDisplayedOnContract 490, 492
 Is Ontdubbeld 30 isDisplayedOnDelivery 490, 492
 Is Standaard 540, 541 isDisplayedOnExtraWork 490, 492
 Is Verplicht 490, 492, 493, 495 isDisplayedOnGarbage 490, 492
 Is Verschoven 541 isDisplayedOnHourRegister 490, 492
 Is Verwerkt 236 isDisplayedOnInvoice 490, 492
 Is Wortel 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, isDisplayedOnMaterial 490, 492
 368 isDisplayedOnOutsourcing 490, 492
 Is Zichtbaar bij QHSE 493, 495 isDisplayedOnQhse 490, 492
 Is Zichtbaar bij Uitbesteding 493, 495 isEditable 74, 252, 254, 543
 Is Zichtbaar na Voltooiing 493, 495 isEmailSent 153, 197
 Is Zichtbaar op Afleverbon 493, 495 isEnableAlternativeEmail 527
 Is Zichtbaar op Afrekendocument 493, 495 isExternal 249
 Is Zichtbaar op Afval 493, 495 isInvoiceable 543
 Is Zichtbaar op Contract 493, 495 isLinkedToBookings 776, 779, 782
 Is Zichtbaar op Factuur 493, 495 isMailed 380
 Is Zichtbaar op Materiaal 493, 495 isMareonBooked 261, 268, 275, 282, 289, 296,
 Is Zichtbaar op Meerwerk 493, 495 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383,
 Is Zichtbaar op Urenregistratie 493, 495 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 isActive 239, 242, 244, 481, 485, 498, 756, 757, isMutable 54, 57, 60, 64, 249, 252, 254, 613, 620,
 759, 766, 770, 776, 779, 782, 786, 798, 799, 802, 803, 628, 634, 641, 649, 743, 746, 750, 753, 768, 772, 809,
 805, 807, 817, 819 812, 828
 isActive_2 803, 807 isOriginatingFromBasecone 649
 isAdmin 478, 481, 485 isPaid 163, 207
 isAllDay 74, 77 isPaidOff 249
 isAnnual 76 isPayrollDivision 517

isProcessed 236
 isReadOnly 490, 492, 493, 495
 isRequired 490, 492, 493, 495
 isRestricted 30, 33
 isRoot 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368
 isScabPaidOff 249
 isSecurityCoded 550, 556, 562, 578
 isShifted 541
 isVatShifted 25, 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 isVatShifted_2 261, 268, 410, 417, 436, 444
 isVisibleOnCheckoutDocument 493, 495
 isVisibleOnCompletion 493, 495
 isVisibleOnContract 493, 495
 isVisibleOnDelivery 493, 495
 isVisibleOnExtraWork 493, 495
 isVisibleOnGarbage 493, 495
 isVisibleOnHourRegister 493, 495
 isVisibleOnInvoice 493, 495
 isVisibleOnMaterial 493, 495
 isVisibleOnOutsourcing 493, 495
 isVisibleOnQhse 493, 495
 Kan Boeken naar Twinfield 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Kan Facturen Aanmaken 545
 Kan Kostenplaats Gebruiken 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Kan Verwijderd Worden 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Kan Verwijderen 215, 223, 229
 Kantoren 472
 Kentekenplaat 457, 459
 Kilometerregistratie op ID 457
 Kilometerregistraties 459
 Kilometerstand 457, 459
 Kleur 239, 242, 244, 481, 485, 498
 Koppeling-ID 478, 481, 485
 Korting 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Kosten 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 620
 Kosten exclusief BTW 44
 Kosten inclusief BTW 44
 Kostenplaats 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 Kostenplaats Algemene Kosten 532, 533
 Kostenplaats Algemene Kosten Debit 532, 533
 Kostenplaatsen 476
 Kostensoort 110
 Kostentype ID 822
 Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 93, 519, 529, 743, 746, 750, 753, 762, 768, 770, 772, 786, 809, 812, 817

- J -

Jaar 457, 459
 jobTitle 96, 97
 join-set-points-per-request 2
 journalCode 499, 505, 510
 journalCodePurchase 499, 505, 510
 journalCodeWorkInProgress 499, 505

- K -

Kamer van Koophandel-nummer 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 467, 472, 527
 Kan Bewerkt Worden 620, 641, 828
 Kan Boeken naar AFAS 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Kan Boeken naar Exact 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Kan Boeken naar Mareon 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450

- L -

Laatste Gewijzigd 798, 799, 802, 803, 805, 807
 Label 541
 LaborQuantity 687, 694, 845
 LaborTotal 687, 694, 845
 labourDayPrice 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 LabourDays 687, 694, 845
 Land 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 527, 590, 593, 598, 602, 606, 611
 Landcode 84, 87, 90, 93, 99, 467, 472, 550, 556, 562, 578, 584
 Landen 257

language 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 338, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 527, 540, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 lastActionDate 128, 174, 613
 lastModified 798, 799, 802, 803, 805, 807
 lastModified_2 803, 807
 lastName 96, 97, 464, 465, 511, 514, 517, 519, 522, 562, 750, 759
 layout 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Lay-out 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 ledger 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 legalText 541
 Leverancier Contactsoort-ID 113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
 Leverancier Contactsoortnaam 113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
 Leverancier E-mail 113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
 Leverancier E-mailadres 153, 236, 649, 786, 828
 Leverancier-ID 113, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 163, 165, 207, 236, 649, 776, 779, 782, 786, 828
 Leveranciersnaam 113, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 163, 165, 207, 236, 649, 776, 779, 782, 786, 828
 Leverancierssoort 153, 236, 649, 786, 828
 Leverancierssoort-ID 153, 236, 649, 786, 828
 Leverbon Aankoopsoort ID 649, 828
 Leverbon Aankoopsoortnaam 649, 828
 Leverbon Bondatum 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Leverbon Bonnummer 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Leverbon Datum 649, 828
 Leverbon ID 67, 223, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Leverbon Initiële Kosten 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Leverbon is Verwerkt 649, 828
 Leverbon Kosten 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Leverbon Matcht Factuurbedrag 19, 20, 25
 Leverbon Omschrijving 649, 828
 Leverbon op ID 229
 Leverbon Prijs 649, 828
 Leverbon Verwerkt 223, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Leverbonnen 236
 Leverbonnummer 649, 828
 Leveringsbewijs Maken voor Resterende Kosten 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Leveringsdatum 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 184, 215, 223, 254, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Levertijd in Dagen 776, 779, 782, 786
 LicensePlate 457, 459
 limit-partition-calls-left 2
 linkedDeliveryTicket_bookingStatus 153, 197
 linkedDeliveryTicket_cost 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 linkedDeliveryTicket_date 153, 197
 linkedDeliveryTicket_description 153, 197
 linkedDeliveryTicket_id 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
 linkedDeliveryTicket_initialCost 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 linkedDeliveryTicket_isProcessed 153, 197
 linkedDeliveryTicket_number 153, 197
 linkedDeliveryTicket_price 153, 197
 linkedDeliveryTicket_processed 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 linkedDeliveryTicket_purchaseTypeld 153, 197
 linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName 153, 197
 linkedDeliveryTicket_ticketDate 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 linkedDeliveryTicket_ticketNumber 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 linkId 478, 481, 485
 locale 257, 258, 259
 Locales 259
 Logboekgegevens 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 logDate 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 791, 792, 794, 796, 809, 812
 Logdatum 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 791, 792, 794, 796, 809, 812
 logEntries 113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 loggedHours 550, 556, 562, 578
 logHours 252, 254
 log-native-calls-to-disk-max-events 2
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
 log-native-calls-to-disk-on-error 2
 log-native-calls-to-disk-on-success 2
 log-native-calls-to-trace 2
 Logo (URI) 374, 527
 Logo Bijgewerkt door 374, 527
 Logo Bijgewerkt op 374, 527
 Logo Gemaakt door 374, 527
 Logo Gemaakt op 374, 527
 Logo Naam 374, 527
 logo_createdAt 374, 527
 logo_createdBy 374, 527
 logo_extension 374, 527

logo_id 374, 527
 logo_modelId 374, 527
 logo_modelType 374, 527
 logo_name 374, 527
 logo_secureHash 374, 527
 logo_size 374, 527
 logo_updatedAt 374, 527
 logo_updatedBy 374, 527
 logo_uri 374, 527
 Logo-extensie 374, 527
 Logogrootte 374, 527
 Logo-ID 374, 527
 Logomodel-ID 374, 527
 Logomodelsoort 374, 527
 Looncomponent Bedrag 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Looncomponent Percentage 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472
 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij 44

- M -

Maak Afleverbon 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuut Is Verplicht 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuut Veldsoort 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuut Veldsoort-ID 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuut-ID 87, 514, 556, 602
 Maatwerkattribuutnaam 87, 514, 556, 602
 Mail Verstuurd 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208
 Mail Verstuurd door 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208
 Mail Verstuurd op 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 543, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 mailDate 380, 383, 390, 397, 729, 735, 860
 Maildatum 380, 383, 390, 397, 729, 735, 860
 mailSent 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208
 mailSentAt 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208, 543, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 mailSentBy 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 208
 mailSentBy_id 543
 mailSentBy_username 543
 Mailsoort 383, 390, 397, 729, 735, 860
 mailType 383, 390, 397, 729, 735, 860
 maintenanceStatusCode 550, 556, 562, 578
 Materiaal Artikelnummer 772
 Materiaal EAN-code 772
 Materiaal Eenheid 772
 Materiaal Eenheidsprijs 687, 694, 845
 Materiaal is Actief 772
 Materiaal Kostprijs 772
 Materiaal Naam Eenheid 776, 779, 782
 Materiaal op ID 756, 757, 775
 Materiaal per Eenheid 762
 Materiaal per Eenheid per Divisie op Materiaal per Eenheid-ID 782
 Materiaal per Eenheid per ID 779
 Materiaal Totaal 687, 694, 845
 Materiaal Verkoopprijs 772
 Materiaal Zichtbaarheidsvlag 772
 Materiaalboeking op ID 746
 Materiaalboekingen 772
 Materiaalboekingsmedewerkers op
 Materiaalboekings-ID 750
 Materiaaleenheden 765, 789
 Materiaaleenheden op Materiaal-ID 766
 Materiaaleenheid op ID 764, 788
 Materiaaleenheid-ID 772, 776, 779, 782
 Materiaalgroep Bijgewerkt door 779, 782
 Materiaalgroep Bijgewerkt op 779, 782
 Materiaalgroep Gemaakt door 779, 782
 Materiaalgroep Gemaakt op 779, 782
 Materiaalgroep op ID 760
 Materiaalgroepen 761
 Materiaalgroep-ID 772, 779, 782, 786
 Materiaalgroepnaam 772, 779, 782, 786
 Materiaalhoeveelheid 687, 694, 845
 Materiaal-ID 772, 776, 779, 782, 786
 Materiaalinformatie 776, 779, 782
 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID 759
 Materiaalnaam 772, 776, 779, 782, 786
 Materiaalomschrijving 687, 694, 845
 Materiaalpercentage 102, 530
 Materiaalreserveringen 753
 material_articleNumber 772
 material_costPrice 772

material_eanCode 772
 material_groupId 772
 material_groupName 772
 material_id 772, 776, 779, 782, 786
 material_information 776, 779, 782
 material_isActive 772
 material_materialId 772
 material_name 772, 776, 779, 782, 786
 material_sellingPrice 772
 material_unit 772
 material_unitId 772
 material_visibilityFlag 772
 MaterialBookings 772
 MaterialById 775
 materialDescription 687, 694, 845
 Materialen 785
 Materialen per Eenheid 786
 materialGroup_createdAt 779, 782
 materialGroup_createdBy 779, 782
 materialGroup_id 779, 782, 786
 materialGroup_name 779, 782, 786
 materialGroup_updatedAt 779, 782
 materialGroup_updatedBy 779, 782
 materialPercentage 102, 530
 MaterialPerUnit_MaterialGroupDivisionSettings 776
 MaterialPerUnitById 779
 MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId 782
 materialQuantity 687, 694, 845
 Materials 785
 MaterialsPerUnit 786
 materialTotal 687, 694, 845
 materialUnit 788
 materialUnit_id 776, 779, 782
 materialUnit_name 776, 779, 782
 MaterialUnitById 788
 materialUnitPrice 687, 694, 845
 MaterialUnits 789
 Materieel Eenheid 753
 Materieel Eenheid-ID 753, 766
 Materieel Eenheidsnaam 766
 Materieel Inspectiedatum 762
 Materieel Is Actief 753, 762
 Materieel Kostprijs 753
 Materieel Materieel-ID 753
 Materieel per Eenheid Materieel Eenheid-ID 743, 746, 750
 Materieel per Eenheid Materieel Eenheidsnaam 743, 746, 750
 Materieel per Eenheid-ID 743, 746, 750
 Materieel Totaal 687, 694, 845
 Materieel Verkoopprijs 753
 Materieelcode 753, 762
 Materieelgroep Aangemaakt door 743, 746, 750
 Materieelgroep Bijgewerkt door 743, 746, 750
 Materieelgroep Bijgewerkt op 743, 746, 750
 Materieelgroep Gemaakt op 743, 746, 750
 Materieelgroep-ID 743, 746, 750, 753, 762
 Materieelgroepnaam 743, 746, 750, 762
 Materieel-ID 743, 746, 750, 753, 762
 Materieelnaam 743, 746, 750, 753, 762
 Materieelomschrijving 762
 maximum-discovered-column-count 2
 Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 462
 maximum-length-identifiers 2
 max-odata-filters 2
 max-odata-rewrite-in-count 2
 max-url-length-accepted 2
 max-url-length-desired 2
 Medewerker Aangemaakt door 478, 481, 485
 Medewerker Achternaam 74, 77, 249, 252, 254, 478, 481, 485, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Medewerker Afdelings-ID 77, 249, 478, 481, 485, 727, 838, 845, 853, 860
 Medewerker Afdelingsnaam 478, 481, 485
 Medewerker Bijgewerkt door 478, 481, 485
 Medewerker Bijgewerkt op 478, 481, 485
 Medewerker Eigen Attribuutwaarden op Medewerker-ID 514
 Medewerker E-mail 464, 511, 514, 517, 519
 Medewerker Exact Salarisfrequentie 77, 249, 727, 838, 845, 853, 860
 Medewerker Geboortedatum 478, 481, 485
 Medewerker Gemaakt op 478, 481, 485
 Medewerker Medewerkerse-mail 478, 481, 485
 Medewerker op ID (Basis) 464
 Medewerker Postcode 478, 481, 485
 Medewerker Telefoonnummer 478, 481, 485
 Medewerker Urenregistraties 249
 Medewerker Uursoortprijzen per Medewerker-ID 519
 Medewerker Uurtarief 478, 481, 485
 Medewerker Verkoopuurtarief 478, 481, 485
 Medewerker Voornaam 74, 77, 249, 252, 254, 478, 481, 485, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Medewerker Werkdruk 478, 481, 485
 Medewerkerfunctie 478, 481, 485
 Medewerkers (Basis) 465
 message 149, 151, 172, 195
 metadata-cache-max-age-sec 2
 mileage 457, 459
 MileageRegistrationById 457
 MileageRegistrations 459

miscPercentage 102, 530
 Mobiel Telefoonnummer 99
 Mobielnummer 84, 87, 90, 93
 mobileNumber 84, 87, 90, 93
 mobilePhoneNumber 99
 Model ID 126, 127, 620, 641, 828
 modelId 126, 127, 620, 641, 828
 Modelsoort 126, 127, 620, 641, 828
 modelType 126, 127, 620, 641, 828
 Module 489
 Moet Pagina-einde Toevoegen 687, 694, 845
 Moet Projectomschrijving Kopiëren 374, 527

- N -

Naam 19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 57, 60, 64, 73, 76, 84, 87, 90, 93, 99, 101, 104, 106, 108, 109, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 215, 223, 239, 242, 244, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 410, 417, 423, 436, 444, 450, 463, 467, 472, 474, 475, 476, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 505, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 539, 540, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 652, 658, 664, 669, 675, 687, 694, 701, 707, 718, 741, 743, 756, 757, 759, 760, 761, 764, 765, 766, 771, 775, 776, 785, 788, 789, 792, 794, 798, 799, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 809, 815, 816, 820, 821, 822, 824, 838, 845, 853
 Naam Bewoner 611
 Naam Projectprojectleider 246, 249
 Naam Projectuitvoerder 246, 249
 Naam Projectwerkplanner 246, 249
 Naam Werknemer 54
 nAccountText 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 436, 438, 444, 450, 467, 472
 nAccountText_2 261, 268, 410, 417, 436, 444
 name 19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 57, 60, 64, 73, 76, 84, 87, 90, 93, 99, 101, 104, 106, 108, 109, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 215, 223, 239, 242, 244, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 410, 417, 423, 436, 444, 450, 463, 467, 472, 474, 475, 476, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 505, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 539, 540, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 652, 658, 664, 669, 675, 687, 694, 701, 707, 718, 741, 743, 756, 757, 759, 760, 761, 764, 765, 766, 771, 775, 776, 785, 788, 789, 792, 794, 798, 799, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 809, 815, 816, 820, 821, 822, 824, 838, 845, 853
 name_2 25, 139, 184, 215, 239, 481, 568, 575, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 799, 802, 809
 name_3 139, 184, 568, 590, 593
 Native Platform Scalar Verzoeken 462
 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 462
 Nettolading 462
 newInvoice_ContactContactDivisions 410
 newInvoice_ContactCustomAttributeValues 417
 newInvoice_ProjectCustomAttributeValues 423
 newInvoiceForProject 430
 newInvoiceForProject_ContactContactDivisions 436
 newInvoiceForProject_ContactCustomAttributeValues 440
 newInvoiceForProject_ProjectCustomAttributeValues 450
 newQuotationForProject 653
 newQuotationForProject_ProjectCategoryDivisionSettings 658
 nextPurchaseInvoiceld 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Nieuwe Factuur voor Project 430
 Nieuwe Offerte voor Project 653
 note 380, 527, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Notitie 380, 527, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 npt 462
 N-Rekening Tekst 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472
 number 44, 78, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 207, 208, 236, 543, 590, 593, 598, 602, 606, 611
 number_2 113, 119, 156, 165, 200, 208
 Nummer 44, 78, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 207, 208, 236, 543, 590, 593, 598, 602, 606, 611

- O -

- oauth-unauthorized-max-tries 2
- oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
- oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
- oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
- Offerte Adviseur Naam 724
- Offerte Hoofdstukregels op Offerte-ID 687
- Offerte ID 724, 725, 741
- Offerte Medewerker-ID 725, 741
- Offerte Onderwerp 724, 725, 741
- Offerte per ID 681
- Offerte Project-ID 725, 741
- Offerte Veelvoorkomende Bijlagen op Offerte-ID 713
- Offerte Verzonden E-mails 860
- Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID 729
- Offertebevestiging Bijlagen 538
- Offertebijlagen op Offerte ID 669
- Offertebijlages 838
- Offertedatum 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
- Offerteherinnering op ID 724
- Offerteherinneringen 725
- Offertehoofdstukken 853
- Offertehoofdstukken op Offerte-ID 701
- Offertehoofdstukregels 845
- Offertennummer 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 725, 727, 729, 735, 741, 838, 845, 853, 860
- Offerteregels Uitschakelen 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
- Offertes 727
- Offertestatus Naam 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 741, 838, 845, 853, 860
- Offertestatus op ID 539
- Offertestatus-ID 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 741, 838, 845, 853, 860
- Offertestatuslogboeken 741
- Omschrijving Lang 687, 694, 845
- Onderaannemer Contactpersoonsoort-ID 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
- Onderaannemer Contactpersoonsoortnaam 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
- Onderaannemer Contracten 197
- Onderaannemer Contracttermijn Leverbonnen per Onderaannemer ID 200
- Onderaannemer Contractvoorwaarden 207
- Onderaannemer Contractvoorwaarden op Onderaannemer-ID 208
- Onderaannemer E-mailadres 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
- Onderaannemer op ID 189
- Onderaannemercontract-ID 44
- Onderaannemer-ID 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
- Onderaannemernaam 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
- Onderaannemersoort 197
- Onderaannemersoort-ID 197
- Onderaannemerstatussen 215
- Onderaanneming Contractgeschiedenisregels op Onderaanneming of ID 172
- Onderaanneming Totaal 687, 694, 845
- Onderaannemingspercentage 102, 530
- Onderhoudsstatuscode 550, 556, 562, 578
- Onderwerp 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
- One Two Build-communicatie-ID 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
- OneTwoBuildCommunicationId 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
- Ontvangen Kosten 113, 119, 156, 163, 165, 200, 207, 208
- Ontvanger 383, 390, 397, 729, 735, 860
- Oorspronkelijk Systeemreferentie 462
- Oorspronkelijke Systeemgroep 462
- Openstaande Kosten 153, 197
- Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract 105
- Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract 103
- Opmerking 74, 77
- Optie 687, 694, 845
- option 687, 694, 845
- OrderNumber 223, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
- Ordernummer 223, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
- Organisatie 527
- Organisatie Alternatieve Adrespositie 478, 481, 485
- Organisatie BTW-nummer 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
- Organisatie Contactpersoon Achternaam 478, 481, 485
- Organisatie Contactpersoon Voornaam 478, 481, 485

Organisatie E-mailadres 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie moet Projectomschrijving Kopiëren 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Factuurmail 478, 481, 485
 Organisatie Notitie 478, 481, 485
 Organisatie G-rekening Percentage 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatie N-Rekening Tekst 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatie G-rekening Tekst 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatie Postcode 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Grootboekrekeningnummer 478, 481, 485
 Organisatie Prognose Uurtarief 478, 481, 485
 Organisatie Stad 261, 268, 275, 282, 289, 296, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Huisnummer 261, 268, 275, 282, 289, 296, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Straatnaam 261, 268, 275, 282, 289, 296, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie IBAN 261, 268, 275, 282, 289, 296, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Taal 478, 481, 485
 Organisatie ID 478, 481, 485
 Organisatie Telefoonnummer 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie KvK-nummer 261, 268, 275, 282, 289, 296, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Toeslagpercentages 530
 Organisatie Land 261, 268, 275, 282, 289, 296, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Toon Projectnaam op Factuur PDF 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatie Logo Bijgewerkt door 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Toon Projectnummer op Factuur 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatie Logo Bijgewerkt op 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Uursoort Prijzen 529
 Organisatie Uurtarief 478, 481, 485
 Organisatie Valuta 478, 481, 485
 Organisatie Logo Modeltype 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Vereist Urenregistratietijden 478, 481, 485
 Organisatie Verkooptarief per Uur 478, 481, 485
 Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatie Logogrootte 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Vervaldatumherinnering 478, 481, 485
 Organisatie Logonaam 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatie Website 478, 481, 485
 Organisatie Website-adres 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Organisatielogo Gemaakt door 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485

Organisatielogo Gemaakt op 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_gAccountText 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organisatielogo Model-ID 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_glnNumber 478, 481, 485
 organization_hasExactHostingAssociation 478, 481, 485
 organization_hourlyRate 478, 481, 485
 organization_houseNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_iban 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_id 478, 481, 485
 organization_invoiceMail 478, 481, 485
 organization_isAutomaticInvoiceNumbering 478, 481, 485
 organization_isEnableAlternativeEmail 478, 481, 485
 organization_language 478, 481, 485
 organization_logo_createdAt 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 Organization 527
 organization_alternativeAddressPosition 478, 481, 485
 organization_city 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_cocNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_contactFirstName 478, 481, 485
 organization_contactLastName 478, 481, 485
 organization_country 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_currency 478, 481, 485
 organization_emailAddress 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_expirationReminder 478, 481, 485
 organization_expirationReminderDays 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_gAccountPercentage 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_logo_createdBy 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_extension 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_id 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_modelId 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_modelType 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_name 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_secureHash 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485

organization_logo_size 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_size 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_logo_updatedAt 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_updatedAt 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_updatedBy 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_updatedBy 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_uri 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_logo_uri 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_nAccountText 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_nAccountText 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_name 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_name 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_note 478, 481, 485
 organization_note 478, 481, 485
 organization_phoneNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_phoneNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_prognosisHourlyRate 478, 481, 485
 organization_prognosisHourlyRate 478, 481, 485
 organization_requireHourLogTimes 478, 481, 485
 organization_requireHourLogTimes 478, 481, 485
 organization_sellingHourlyRate 478, 481, 485
 organization_sellingHourlyRate 478, 481, 485
 organization_shouldCopyProjectDescription 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_shouldCopyProjectDescription 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_showProjectNameOnInvoicePdf 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_showProjectNameOnInvoicePdf 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_showProjectNumberOnInvoice 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_showProjectNumberOnInvoice 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 organization_status 478, 481, 485
 organization_status 478, 481, 485
 organization_streetName 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_streetName 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_vatNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485
 organization_vatNumber 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 478, 481, 485

- P -

paid 113, 119, 156, 165, 200, 208

paidOff	252, 254	passenger3_lastName	457, 459
parentId	550, 556, 562, 578, 584	passenger4_departmentId	459
partiallyAmountReceived	113, 119, 156, 165, 200, 208	passenger4_exactSalaryFrequency	459
partiallyCostReceived	113, 119, 156, 165, 200, 208	passenger4_firstName	457, 459
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	2	passenger4_id	457, 459
partition-slot-based-rate-limit-slots	2	passenger4_lastName	457, 459
Passagier 1 Achternaam	457, 459	passenger5_departmentId	459
Passagier 1 Afdeling ID	459	passenger5_exactSalaryFrequency	459
Passagier 1 Exact Salarisfrequentie	459	passenger5_firstName	457, 459
Passagier 1 ID	457, 459	passenger5_id	457, 459
Passagier 1 Voornaam	457, 459	passenger5_lastName	457, 459
Passagier 2 Achternaam	457, 459	passenger6_departmentId	459
Passagier 2 Afdeling ID	459	passenger6_exactSalaryFrequency	459
Passagier 2 Exact Salarisfrequentie	459	passenger6_firstName	457, 459
Passagier 2 ID	457, 459	passenger6_id	457, 459
Passagier 2 Voornaam	457, 459	passenger6_lastName	457, 459
Passagier 3 Achternaam	457, 459	PAYLOAD_TEXT	462
Passagier 3 Afdeling ID	459	paymentAgreement	113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
Passagier 3 Exact Salarisfrequentie	459	paymentConditionPurchase	90, 92, 261, 410, 436
Passagier 3 ID	457, 459	paymentConditionSales	90, 92, 261, 410, 436
Passagier 3 Voornaam	457, 459	paymentReference	613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
Passagier 4 Achternaam	457, 459	payrollDivision_description	511, 514, 517, 519
Passagier 4 Afdeling ID	459	payrollDivision_exactDivisionId	511, 514, 517, 519
Passagier 4 Exact Salarisfrequentie	459	payrollDivision_glAccountCode	511, 514, 517, 519
Passagier 4 ID	457, 459	payrollDivision_glAccountCodePurchase	511, 514, 517, 519
Passagier 4 Voornaam	457, 459	payrollDivision_id	511, 514, 517, 519
Passagier 5 Achternaam	457, 459	payrollDivision_journalCode	511, 514, 517, 519
Passagier 5 Afdeling ID	459	payrollDivision_journalCodePurchase	511, 514, 517, 519
Passagier 5 Exact Salarisfrequentie	459	payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	511, 514, 517, 519
Passagier 5 ID	457, 459	PendingApprovalsAssignedToMe	44
Passagier 5 Voornaam	457, 459	Percentage	541, 547
Passagier 6 Achternaam	457, 459	Percentage Uitbesteding Werk	102, 530
Passagier 6 Afdeling ID	459	phoneNumber	25, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 464, 465, 467, 472, 511, 514, 517, 519, 522, 527
Passagier 6 Exact Salarisfrequentie	459	Plaats	84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215, 223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 464, 465, 467, 472, 511, 514, 517, 519, 522, 527, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664, 743, 809
Passagier 6 ID	457, 459	Plan Artikel telling	550, 556, 562, 578
Passagier 6 Voornaam	457, 459	planItemCount	550, 556, 562, 578
passenger1_departmentId	459	Plannen Project	497, 536
passenger1_exactSalaryFrequency	459	Planning	84, 87, 90, 93, 550, 556, 562, 578
passenger1_firstName	457, 459	Planningstekst	99
passenger1_id	457, 459	planningText	99
passenger1_lastName	457, 459	plansProject	497, 536
passenger2_departmentId	459		
passenger2_exactSalaryFrequency	459		
passenger2_firstName	457, 459		
passenger2_id	457, 459		
passenger2_lastName	457, 459		
passenger3_departmentId	459		
passenger3_exactSalaryFrequency	459		
passenger3_firstName	457, 459		
passenger3_id	457, 459		

Postcode	84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 218, 223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 464, 465, 467, 472, 511, 514, 517, 519, 522, 527, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664, 743, 809	Project Bestand Gemaakt op	103, 105
pre-request-delay-ms	2	Project Bestand-ID	78, 103, 105
previousPurchaseInvoiceld	613, 620, 628, 634, 641, 828	Project Bestandinformatie	103, 105
price	153, 197, 236, 687, 694, 766, 776, 779, 782, 791, 792, 794, 796, 803, 807, 819, 845	Project Bestandscategorie-ID	568, 571, 575
priceCode	309, 317, 324, 332, 339, 347	Project Bestandscategoriennaam	568, 571, 575
priceLowerBound	19, 20, 25	Project Bestandsnaam	78, 103, 105
priceTotal	791, 792, 794, 796	Project Beveiligingslink Hoofdstuknaam	791, 792, 794, 796
priceUpperBound	19, 20, 25	Project Beveiligingslink Project-ID	110, 153, 197, 236, 246, 249, 753, 772
Prijs	153, 197, 236, 687, 694, 766, 776, 779, 782, 791, 792, 794, 796, 803, 807, 819, 845	Project Beveiligingslinkcode	110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 753, 772
Prijs Bovengrens	19, 20, 25	Project Beveiligingslink-ID	110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 753, 772, 791, 792, 794, 796
Prijs Ondergrens	19, 20, 25	Project Beveiligingslinknaam	110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 163, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 753, 772, 791, 792, 794, 796
Prijs per Eenheid	110, 113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828	Project Beveiligingslinkstatus	110, 153, 197, 236, 246, 249, 753, 772, 791, 792, 794, 796
Prijscode	309, 317, 324, 332, 339, 347	Project Bijgewerkt door	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
processed	156, 200, 215, 223, 229, 457, 459, 620, 724, 725	Project Bijgewerkt op	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
profitAndRisk	550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Project Contactnaam	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 246, 249, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Project Custom Atribuutwaarden op Project-ID	556
profitAndRiskVatTariff_id	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Project Einddatum	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
profitAndRiskVatTariff_label	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Project Filiaal-ID	78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772, 828, 838, 845, 853, 860
profitAndRiskVatTariff_percentage	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Project Gemaakt door	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
Prognose Ander Bedrag	822		
Prognose Gereserveerd Bedrag	822		
Prognose Uurtarief	527		
Prognosebedrag	822		
prognosisAmount	822		
prognosisHourlyRate	527		
prognosisOtherAmount	822		
prognosisReservedAmount	822		
progress	822		
ProgressSheets	543		
project	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 252, 254, 289, 324, 339, 361, 374, 397, 430, 436, 444, 450, 545, 550, 556, 562, 578, 653, 658, 675, 694, 707, 718, 735, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860		
Project Bestand Bijgewerkt door	103, 105		
Project Bestand Bijgewerkt op	103, 105		
Project Bestand Gemaakt door	103, 105		

Project Gemaakt op 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_branch_name 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project Huisnummer 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_branchId 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 330, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772
 project_category_code 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project ID 78, 110, 113, 119, 128, 134, 144, 153, 156, 163, 165, 174, 179, 189, 197, 200, 207, 208, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 384, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444, 543, 549, 575, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 649, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_category_createdAt 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_category_createdBy 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project op ID 550
 Project Opleverdatum 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_category_generalCostsOrProfit 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project Postcode 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_category_generalCostsPercentage 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project Stad 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 169, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_category_grossProfitMargin 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project Startdatum 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_category_id 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Project Werkadres 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444
 project_category_name 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_branch_code 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_branch_id 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860

project_category_updatedBy 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 754, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_divisionId 78, 110, 153, 197, 236, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772
 project_endDate 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_categoryId 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772
 project_executorName 246, 249
 project_fullProjectNumber 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_code 593
 project_contact_email 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_generalCostsOrProfit 593
 project_generalCostsPercentage 593
 project_grossProfitMargin 593
 project_contact_id 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_houseNumber 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_contact_isVatShifted 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_id 78, 110, 113, 119, 128, 134, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 189, 197, 200, 208, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444, 543, 549, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 634, 641, 649, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 746, 750, 753, 768, 772, 791, 792, 794, 796, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_contact_name 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_id_2 593
 project_contact_phoneNumber 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_information 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_contactName 246, 249
 project_name 78, 110, 113, 119, 128, 134, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 189, 197, 200, 208, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444, 543, 549, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 634, 641, 649, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_createdAt 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_createdAt_2 593
 project_createdBy 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_name_2 593
 project_number 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772
 project_projectLeaderName 246, 249
 project_projectNumber 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860

project_reference 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 261, 265, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 443, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 755, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772
 project_status_closesProject 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 755, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_createdAt 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_createdBy 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_id 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_invoicesProject 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_name 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_plansProject 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_updatedAt 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_status_updatedBy 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_statusId 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772
 project_streetName 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_updatedAt 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_updatedAt_2 593
 project_updatedBy 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 project_updatedBy_2 593
 project_value 268, 417, 444
 project_workAddress 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444
 project_workPlannerName 246, 249
 project_zipCode 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectadministratie-ID 78, 110, 153, 197, 236, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectbestand op ID 571
 Projectbestandsafdelingen op Project-ID 575
 Projectbestandscategorie op ID 535
 Projectbestandscategorieën 535
 Projectbeveiligingskoppeling op ID 822
 ProjectById 550
 Projectcategorie Aangemaakt op 20, 25
 Projectcategorie Administratie-instellingen 532
 Projectcategorie Administratie-instellingen op 535
 Projectcategorie-ID 533
 Projectcategorie Algemene Kosten Percentage 20, 25
 Projectcategorie Bijgewerkt door 20, 25
 Projectcategorie Bijgewerkt op 20, 25
 Projectcategorie Gemaakt door 20, 25
 Projectcategorie op ID 531
 Projectcategorieën 530

Projectcategoriecode	20, 25	Projectgegevens	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
Projectcategorie-ID	20, 25, 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772, 791, 792, 794, 796, 822	ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId	578
Projectcategoriennaam	20, 25	projectId	30, 163, 207, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 794, 796, 822
ProjectCategories	530	projectInvoiceTermId	309, 317, 324, 332, 339, 347
projectCategory_code	20, 25	projectLeader_departmentId	584
projectCategory_createdAt	20, 25	projectLeader_exactSalaryFrequency	584
projectCategory_createdBy	20, 25	projectLeader_firstName	550, 556, 562, 578, 584
projectCategory_generalCostsPercentage	20, 25	projectLeader_id	550, 556, 562, 578, 584
projectCategory_grossProfitMargin	20, 25	projectLeader_lastName	550, 556, 562, 578, 584
projectCategory_id	20, 25	Projectleider Achternaam	550, 556, 562, 578, 584
projectCategory_name	20, 25	Projectleider Afdeling-ID	584
projectCategory_updatedAt	20, 25	Projectleider Exact Salarisfrequentie	584
projectCategory_updatedBy	20, 25	Projectleider Voornaam	550, 556, 562, 578, 584
ProjectCategoryById	531	Projectleider-ID	550, 556, 562, 578, 584
ProjectCategoryDivisionSettings	532	Projectmedewerkers op Project-ID	562
ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId	533	Projectnaam	44, 78, 110, 113, 119, 128, 134, 144, 156, 163, 165, 174, 179, 189, 197, 200, 207, 208, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444, 543, 549, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 634, 641, 649, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 746, 750, 772, 791, 792, 794, 796, 812, 828, 838, 845, 853, 860
Projectcontactpersoon E-mail	113, 119, 128, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860	projectId	30, 163, 207, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 794, 796, 822
Projectcontactpersoon-ID	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860	projectName	44, 163, 207
ProjectCustomAttributeValuesByProjectId	556	projectNumber	139, 184, 215, 223, 254, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
ProjectEmployeesByProjectId	562	Projectnummer	78, 110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 380, 543, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 746, 750, 753, 768, 772, 809, 812, 828, 838, 845, 853, 860
Projecten	584	Projectreferentie	113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 261, 268, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 430, 436, 444, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
Projectfactuurtermijn-ID	309, 317, 324, 332, 339, 347	Projects	584
projectFile	568, 571, 575	projectSecurityLink_chapterName	791, 792, 794, 796
projectFile_createdAt	103, 105	projectSecurityLink_code	110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 753, 772
projectFile_createdBy	103, 105		
projectFile_description	78		
projectFile_id	78, 103, 105		
projectFile_information	103, 105		
projectFile_name	78, 103, 105		
ProjectFile_ProjectCategoryDivisionSettings	568		
projectFile_projectId	78		
projectFile_updatedAt	103, 105		
projectFile_updatedBy	103, 105		
ProjectFileById	571		
ProjectFileCategories	535		
projectFileCategory_id	568, 571, 575		
projectFileCategory_name	568, 571, 575		
ProjectFileCategoryById	535		
ProjectFileDepartmentsByProjectId	575		

projectSecurityLink_code_2 113, 119, 156, 165, 200, 208
 projectSecurityLink_costType 110, 153, 197, 236, 246, 249, 753, 772
 projectSecurityLink_id 110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 753, 772, 791, 792, 794, 796
 projectSecurityLink_id_2 113, 119, 156, 165, 200, 208
 projectSecurityLink_name 110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 249, 252, 254, 743, 746, 750, 753, 772, 791, 792, 794, 796
 projectSecurityLink_name_2 113, 119, 156, 165, 200, 208
 projectSecurityLink_parentName 110, 153, 197, 236, 246, 249, 753, 772
 projectSecurityLink_projectId 110, 153, 197, 236, 246, 249, 753, 772
 projectSecurityLink_status 110, 153, 197, 236, 246, 249, 753, 772, 791, 792, 794, 796
 ProjectSecurityLinkById 822
 projectSecurityLinkId 163, 207
 projectSecurityLinkName 163, 207
 ProjectSecurityLinkStatuses 84
 Projectstatus 78, 110, 153, 197, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 611, 649, 727, 753, 768, 772, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Bijgewerkt door 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Bijgewerkt op 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Gemaakt door 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Gemaakt op 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Plannen Project 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Projectacturen 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatus Sluit Project af 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 ProjectStatuses 536
 Projectstatus-ID 78, 110, 113, 119, 128, 134, 144, 153, 156, 165, 174, 179, 189, 197, 200, 208, 223, 229, 236, 246, 249, 380, 543, 549, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 634, 641, 649, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 746, 750, 753, 768, 772, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatusnaam 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 Projectstatussen 536
 Projectstraatnaam 113, 119, 128, 134, 144, 156, 165, 174, 179, 189, 200, 208, 223, 229, 252, 571, 575, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 634, 641, 653, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 746, 750, 812, 828, 838, 845, 853, 860
 PropertyAsset 590, 593, 598, 602, 606
 propertyAsset_city 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_country 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_description 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_firstDeliveryDate 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_houseNumber 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_id 550, 556, 562, 578, 584
 propertyAsset_invoiceContact_email 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_invoiceContact_id 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_invoiceContact_name 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_name 550, 556, 562, 578, 584
 propertyAsset_number 550, 556, 562, 578
 propertyAsset_postcode 550, 556, 562, 578
 PropertyAsset_ProjectCategoryDivisionSettings 590
 PropertyAsset_projectNameAndNumber 550, 556, 562, 578
 PropertyAsset_ProjectsCategoryDivisionSettings 593
 propertyAsset_residentContact_email 550, 556, 562, 578

propertyAsset_residentContact_id	550, 556, 562, 578	purchaseInvoice_invoiceNumber	215, 229
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	550, 556, 562, 578	purchaseInvoice_isBooked	215, 229
propertyAsset_residentContact_name	550, 556, 562, 578	PurchaseInvoice_LinesDeliveryTicketProjectCategoryDivisionSettings	620
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	550, 556, 562, 578	purchaseInvoice_orderNumber	215, 229
propertyAsset_secondDeliveryDate	550, 556, 562, 578	purchaseInvoice_project_city	215, 229
propertyAsset_streetName	550, 556, 562, 578	purchaseInvoice_project_createdAt	215, 229
PropertyAssetByld	598	purchaseInvoice_project_createdBy	215, 229
PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId	602	purchaseInvoice_project_deliveryDate	215, 229
PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId	606	purchaseInvoice_project_endDate	215, 229
PropertyAssets	611	purchaseInvoice_project_fullProjectNumber	215, 229
propertyName	493, 495	purchaseInvoice_project_houseNumber	215, 229
provisionalCosts	550, 556, 562, 578	purchaseInvoice_project_id	215, 229
PurchaseInvoice_ApprovalApprovers	613	purchaseInvoice_project_information	215, 229
purchaseInvoice_bookNumber	215, 229	purchaseInvoice_project_name	215, 229
purchaseInvoice_branch_code	215, 229	purchaseInvoice_project_projectNumber	215, 229
purchaseInvoice_branch_id	215, 229	purchaseInvoice_project_reference	215, 229
purchaseInvoice_branch_name	215, 229	purchaseInvoice_project_startDate	215, 229
purchaseInvoice_canBeDeleted	215, 229	purchaseInvoice_project_streetName	215, 229
purchaseInvoice_comments	215, 229	purchaseInvoice_project_updatedAt	215, 229
purchaseInvoice_contact_email	215, 229	purchaseInvoice_project_updatedBy	215, 229
purchaseInvoice_contact_id	215, 229	purchaseInvoice_project_zipCode	215, 229
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	215, 229	PurchaseInvoice_ProjectCategoryDivisionSettings	628
purchaseInvoice_contact_name	215, 229	purchaseInvoice_status	215, 229
purchaseInvoice_contact_phoneNumber	215, 229	purchaseInvoice_totalExcludingVat	215, 229
purchaseInvoice_createdAt	215, 229	purchaseInvoice_totalIncludingVat	215, 229
purchaseInvoice_createdBy	215, 229	purchaseInvoice_updatedAt	215, 229
purchaseInvoice_date	215, 229	purchaseInvoice_updatedBy	215, 229
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	215, 229	purchaseInvoiceBookNumber	67
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	215, 229	PurchaseInvoiceByld	634
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	215, 229	purchaseInvoiceId	44, 67, 236
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_code	499, 505
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_description	499, 505
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	499, 505
purchaseInvoice_division_description	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	499, 505
purchaseInvoice_division_exactDivisionId	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	499, 505
purchaseInvoice_division_glAccountCode	215, 229	Purchase	499, 505
purchaseInvoice_division_glAccountCodePurchase	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_id	499, 505
purchaseInvoice_division_id	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	499, 505
purchaseInvoice_division_journalCode	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	499, 505
purchaseInvoice_division_journalCodePurchase	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	499, 505
purchaseInvoice_division_salesInvoiceNumberPrefix	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_id	499, 505
purchaseInvoice_id	215, 229	purchaseInvoiceImportBranch_name	499, 505
		purchaseInvoiceInvoiceNumber	236

PurchaseInvoiceLines 828
 PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId 641
 purchaseInvoiceNumber 67
 purchaseInvoicePercentage 102, 530
 PurchaseInvoices 649
 PurchaseInvoiceStatuses 652
 PurchaseOrder_ApprovalApprovers 128
 PurchaseOrder_CommonAttachments 134
 PurchaseOrder_ProjectCategoryDivisionSettings 139
 PurchaseOrderById 144
 purchaseOrderContract 108
 purchaseOrderContract_id 110
 purchaseOrderContract_number 110
 PurchaseOrderContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings 149
 PurchaseOrderContractHistoryEntriesById 151
 purchaseOrderContractId 44
 PurchaseOrderContracts 153
 PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById 156
 PurchaseOrderContractTerms 163
 PurchaseOrderContractTermsById 165
 PurchaseOrderCostTypes 171
 PurchaseOrderStatuses 171
 purchaseOrderTotal 687, 694, 845
 purchaseType 50, 113, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 215, 223, 229
 purchaseTypeId 236
 purchaseTypeName 236
 PurchaseTypes 239

- Q -

q 19, 33, 44, 76, 77, 78, 92, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 252, 254, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 510, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 794, 796, 802, 803, 805, 815, 817, 821
 quantity 67, 110, 113, 119, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 687, 694, 753, 768, 772, 828, 845
 quantityFactor 110, 113, 119
 quotation 664, 669, 681, 687, 701, 713, 729
 quotation_advisorName 724
 quotation_branch_id 838, 845, 853, 860
 quotation_branch_name 838, 845, 853, 860
 quotation_closingChance 838, 845, 853, 860
 quotation_commissionPercentage 838, 845, 853, 860
 quotation_contact_emailAddress 838, 845, 853, 860
 quotation_contact_id 838, 845, 853, 860
 quotation_contact_name 838, 845, 853, 860
 quotation_contact_type 838, 845, 853, 860
 quotation_contact_typeId 838, 845, 853, 860
 quotation_contactPerson_emailAddress 838, 845, 853, 860
 quotation_contactPerson_firstName 838, 845, 853, 860
 quotation_contactPerson_id 838, 845, 853, 860
 quotation_contactPerson_lastName 838, 845, 853, 860
 quotation_contactPerson_phoneNumber 838, 845, 853, 860
 quotation_contactPersonText 838, 845, 853, 860
 quotation_createdAt 838, 845, 853, 860
 quotation_createdBy_id 838, 845, 853, 860
 quotation_createdBy_username 838, 845, 853, 860
 quotation_employee_departmentId 838, 845, 853, 860
 quotation_employee_exactSalaryFrequency 838, 845, 853, 860
 quotation_employee_firstName 838, 845, 853, 860
 quotation_employee_id 838, 845, 853, 860
 quotation_employee_lastName 838, 845, 853, 860
 quotation_employeeId 725, 741
 quotation_expectedClosingDate 838, 845, 853, 860
 quotation_id 724, 725, 741, 838, 845, 853, 860
 quotation_internalNote 838, 845, 853, 860
 quotation_language 838, 845, 853, 860
 quotation_number 724, 725, 741
 quotation_project_branchId 838, 845, 853, 860
 quotation_project_categoryId 838, 845, 853, 860
 quotation_project_divisionId 838, 845, 853, 860
 quotation_project_id 838, 845, 853, 860
 quotation_project_name 838, 845, 853, 860
 quotation_project_number 838, 845, 853, 860
 quotation_project_status 838, 845, 853, 860
 quotation_project_statusId 838, 845, 853, 860
 Quotation_ProjectCategoryDivisionSettings 664
 quotation_projectId 725, 741
 quotation_quotationDate 838, 845, 853, 860
 quotation_quotationNumber 838, 845, 853, 860
 quotation_quotationStatus_id 838, 845, 853, 860
 quotation_quotationStatus_name 838, 845, 853, 860
 quotation_reference 838, 845, 853, 860
 quotation_salutation 838, 845, 853, 860
 quotation_salutationText 838, 845, 853, 860
 quotation_subject 724, 725, 741, 838, 845, 853, 860
 quotation_subtotal 838, 845, 853, 860
 quotation_total 838, 845, 853, 860

quotation_updatedAt	838, 845, 853, 860	Rekeningnummer	84, 87, 90, 93, 467
quotation_updatedBy_id	838, 845, 853, 860	remark	74, 77
quotation_updatedBy_username	838, 845, 853, 860	remindAt	724, 725
QuotationAttachments	838	reminderMail	84, 87, 90, 93, 99
QuotationAttachmentsByQuotationId	669	removeDuplicates	30
QuotationAttachmentsV2ByProjectId	675	repeatsAnnually	73
QuotationById	681	requested-page-size	2
QuotationChapterLines	845	requests-parallel-max	2
QuotationChapterLinesByQuotationId	687	requireHourLogTimes	527
QuotationChapterLinesV2ByProjectId	694	resident_emailAddress	611
QuotationChapters	853	resident_id	611
QuotationChaptersByQuotationId	701	resident_name	611
QuotationChaptersV2ByProjectId	707	resident_type	611
QuotationCommonAttachmentsByQuotationId	713	resident_typeld	611
QuotationCommonAttachmentsV2ByProjectId	718	residentContact_contactTypeId	590, 593, 598, 602, 606
QuotationConfirmationAttachments	538	residentContact_contactTypeName	590, 593, 598, 602, 606
quotationDate	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860	residentContact_email	590, 593, 598, 602, 606
quotationNumber	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860	residentContact_id	590, 593, 598, 602, 606
quotationReminder	724	residentContact_isVatShifted	590, 593, 598, 602, 606
QuotationReminderById	724	residentContact_name	590, 593, 598, 602, 606
QuotationReminders	725	residentContact_phoneNumber	590, 593, 598, 602, 606
Quotations	727	Resource Naam	791, 792, 794, 796, 803, 807
QuotationSentEmails	860	Resource op ID	798
QuotationSentEmailsByQuotationId	729	resource_code	81, 82, 83, 84
QuotationSentEmailsV2ByProjectId	735	resource_id	791, 792, 794, 796
quotationStatus_id	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 741, 838, 845, 853, 860	resource_name	791, 792, 794, 796
quotationStatus_name	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 741, 838, 845, 853, 860	Resourceboeking op ID	791
QuotationStatusById	539	Resourceboekingen Medewerkers op ID	792
QuotationStatusLogs	741	Resourceboekingen op Criteria	796
		Resourceboekingsitems op Criteria	794
		ResourceBookingById	791
		ResourceBookingEmployeesById	792
		ResourceBookingItemsByCriteria	794
		ResourceBookingsByCriteria	796
		ResourceById	798
		Resource-eenheden op ID	807
		Resource-eenheid Naam	803, 807
		Resource-eenheid op ID	806
		Resource-eenheid-ID	803, 807
		ResourceEmployeesById	799
		Resourcegroep op ID	801
		ResourceGroupById	801
		Resourceitem Medewerkers	802
		Resource-iteemeenheden	803
		ResourceItemEmployees	802
		ResourceItemUnits	803
		Resourcemedewerkers op ID	799
		resourceName	803, 807
recipient	383, 390, 397, 729, 735, 860		
reference	139, 184, 215, 223, 254, 275, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 423, 450, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 838, 845, 853, 860		
reference_2	658, 664		
Referentie	139, 184, 215, 223, 254, 275, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 423, 450, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 838, 845, 853, 860		
Registreer Uren	252, 254		

- R -

Resources 805
 ResourceUnitByld 806
 resourceUnitId 803, 807
 resourceUnitName 803, 807
 ResourceUnitsByld 807
 RESULT_BLOB 462
 RESULT_DATE_TIME_UTC 462
 RESULT_NUMBER 462
 RESULT_TEXT 462
 Resultaat BLOB 462
 Resultaat Datum Tijd 462
 Resultaat Nummer 462
 Resultaat Tekst 462

- S -

Salarisdivisie Dagboekcode 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie Dagboekcode Inkoop 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie Exact Divisie-ID 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie Grootboekrekeningcode 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie Grootboekrekeningcode Inkoop 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie Omschrijving 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie Verkoopfactuurnummervoorvoegsel 511, 514, 517, 519
 Salarisdivisie-ID 511, 514, 517, 519
 salesInvoiceNumberPrefix 499, 505, 510
 salutation 96, 97, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 salutationText 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Samenvatting Aankoopfactuurregels Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Aankoopfactuurregels Bedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Aankoopfactuurregels Factuurbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Aankoopfactuurregels Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Aankoopfactuurregels Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Aantal Werknemersuren 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Afval Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Afval Factuurbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Afval Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Afval Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Afvalbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Bedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Contacturen Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Contacturen Bedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Contacturen Factuurbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Contacturen Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Factuurbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Leverbonnen Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Leverbonnen Bedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Leverbonnen Factuurbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Leverbonnen Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Leverbonnen Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materiaal Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materiaal Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materiaalbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materiaalkostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materieel Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materieel Bedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materieel Factuurbedrag 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materieel Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Materieel Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Werknemersuren Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
 Samenvatting Werknemeruren Aantal Artikelen 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70

Samenvatting Werknemeruren Factuurbedrag	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	simulate-http-502-errors	2
Samenvatting Winst	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	simulate-http-502-errors-percentage	2
SCAB Medewerker-ID	511, 514, 517, 519, 522	simulate-http-503-errors	2
scabEmployeeId	511, 514, 517, 519, 522	simulate-http-503-errors-percentage	2
Schattingen Projecturen per Uursoort op Project-ID	578	simulate-http-504-errors	2
secondDeliveryDate	590, 593, 598, 602, 606, 611	simulate-http-504-errors-percentage	2
secondReminder	84, 87, 90, 93	simulate-http-522-errors	2
secureHash	126, 127, 236	simulate-http-522-errors-percentage	2
securityCodeId	822	simulate-http-524-errors	2
securityObject_code	822	simulate-http-524-errors-percentage	2
securityObject_id	822	simulate-http-protocol-errors	2
securityObject_name	822	simulate-http-protocol-errors-percentage	2
SecurityObjectById	824	simulate-http-timeout-errors	2
sellingHourlyRate	84, 87, 90, 93, 99, 511, 514, 517, 519, 522, 527	simulate-http-timeout-errors-percentage	2
sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 93, 519, 529, 743, 746, 750, 753, 762, 766, 768, 770, 772, 776, 779, 782, 786, 791, 792, 794, 796, 803, 807, 809, 812, 817, 819	size	126, 127, 825, 826
sellingPriceTotal	791, 792, 794, 796	Sjablonen op Categorie	540
shiftedPercentage	541	Sla HTTP Disk Cache op	462
shouldAddPageBreak	687, 694, 845	Sla HTTP Memory Cache op	462
shouldCopyProjectDescription	374, 527	Sleutelsoort	46, 47
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	499, 505	slot-based-rate-limit-length-ms	2
showOverheadsOnPdf	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	slot-based-rate-limit-slots	2
showPricePerLine	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Sluit Planning	536
showProjectNameOnInvoicePdf	374	Sluit Project	497, 536
showProjectNumberOnInvoice	374	Sluitingskans	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
showSubtotalPerChapter	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	socialSecurityNumber	84, 87, 90, 93
showTotalPrice	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Soort	19, 20, 25, 44, 46, 47, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 463, 493, 495, 540, 550, 556, 562, 578, 791, 792, 794, 796, 798, 799, 801, 802, 803, 805, 806, 807
signatureFileHash	511, 514, 517, 519	Soorten Contactpersonen	101
simulate-http-400-errors	2	Soortnaam	99, 246, 249
simulate-http-400-errors-percentage	2	Sorteerindex	113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 687, 694, 701, 707, 845, 853
simulate-http-401-errors	2	sortIndex	113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 687, 694, 701, 707, 845, 853
simulate-http-401-errors-percentage	2	sortIndex_2	309, 317, 324, 332, 339, 347, 687, 694, 845
simulate-http-403-errors	2	Standaard Goedkeuringsinstellingen	35
simulate-http-403-errors-percentage	2	Standaard Projectstatus	497
simulate-http-408-errors	2	standardize-identifiers	2
simulate-http-408-errors-percentage	2	standardize-identifiers-casing	2
simulate-http-429-errors	2	startDate	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 73, 74, 76, 77, 119, 139, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 215, 223, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 543, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
simulate-http-429-errors-percentage	2		
simulate-http-500-errors	2		
simulate-http-500-errors-percentage	2		

startDate_2 184
 startDateText 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
 Startdatum 73, 74, 76, 77, 119, 139, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 215, 223, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 462, 543, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Starttijd 54, 249, 252, 254
 startTime 54, 249, 252, 254
 statement_contactId 547
 statement_contactName 547
 statement_fixedPrice 547
 statement_fullProjectNumber 547
 statement_id 547
 statement_projectBranchId 547
 statement_projectCategoryId 547
 statement_projectId 547
 statement_projectName 547
 statement_projectStatusId 547
 Statement-ID 547
 Status 74, 77, 78, 110, 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 223, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 527, 543, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 822, 828
 Status Aangemaakt op 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Status Bijgewerkt door 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Status Factureert Project 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Status Gemaakt door 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Status geüpdatet op 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Status Plant Project 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Status Sluit Planning 584
 Status Sluit Project 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_closesPlanning 584
 status_closesProject 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_createdAt 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_createdBy 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_id 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_invoicesProject 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_name 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_plansProject 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_updatedAt 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 status_updatedBy 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 statusId 44
 Status-ID 44, 139, 184, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 Statusnaam 139, 153, 184, 197, 215, 546, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 628, 658, 664, 743, 809
 statusName 153, 197
 Straatnaam 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215, 223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 527, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664, 743, 809
 streetName 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215, 223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 527, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 628, 658, 664, 743, 809
 streetName_2 590, 593, 606
 SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId 172
 subcontractingPercentage 102, 530
 subcontractingTotal 687, 694, 845
 subcontractor 109
 Subcontractor_ApprovalApprovers 174
 Subcontractor_CommonAttachments 179
 subcontractor_contactType_id 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 subcontractor_contactType_name 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 subcontractor_email 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 subcontractor_emailAddress 197
 subcontractor_id 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
 subcontractor_isVatShifted 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208
 subcontractor_name 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
 subcontractor_phoneNumber 119, 174, 179, 184, 189, 200, 208

Subcontractor_ProjectCategoryDivisionSettings	184	summary_employeeHours_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subcontractor_type	197	summary_equipment_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subcontractor_typedId	197	summary_equipment_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorById	189	summary_equipment_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subcontractorContract_id	110	summary_equipment_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subcontractorContract_number	110	summary_equipment_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorContractHistoryEntries_ContractProjectCategoryDivisionSettings	195	summary_garbage_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subcontractorContractId	44	summary_garbage_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorContracts	197	summary_garbage_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId	200	summary_garbage_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorContractTerms	207	summary_garbage_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorContractTermsBySubcontractorId	208	summary_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SubcontractorStatuses	215	summary_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subject	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860	summary_material_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
Subtotaal	78, 113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 380, 543, 547, 620, 641, 649, 687, 694, 727, 828, 838, 845, 853, 860	summary_material_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
subtotal	78, 113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 380, 543, 547, 620, 641, 649, 687, 694, 727, 828, 845	summary_material_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
SUCCESSFUL	462	summary_material_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_material_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_contactHours_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_profit	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_contactHours_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_purchaseInvoiceLines_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_contactHours_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_contactHours_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_contactHours_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_deliveryTickets_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	summary_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70
summary_deliveryTickets_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	supplier_contactType_id	113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	supplier_contactType_name	113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
summary_deliveryTickets_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	supplier_email	113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
summary_deliveryTickets_sellingPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70	supplier_emailAddress	153, 236, 649, 786
summary_employeeHours_amount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70		
summary_employeeHours_costPrice	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70		
summary_employeeHours_invoiceAmount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70		
summary_employeeHours_itemCount	47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70		

supplier_id 113, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 169, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 527, 540, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 supplier_isVatShifted 113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
 supplier_name 113, 128, 134, 139, 144, 153, 156, 165, 236, 649, 776, 779, 782, 786
 supplier_phoneNumber 113, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 776, 779, 782
 supplier_type 153, 236, 649, 786
 supplier_typed 153, 236, 649, 786
 supplierId 163, 207
 supplierName 163, 207
 surchargePercentage 50, 67, 309, 317, 324, 332, 339, 347
 SurchargePercentagesByContact 102
 surcharges_deliveryTicket 84, 87, 90, 93
 surcharges_equipment 84, 87, 90, 93
 surcharges_material 84, 87, 90, 93
 surcharges_others 84, 87, 90, 93
 surcharges_purchaselInvoice 84, 87, 90, 93
 surcharges_subcontracting 84, 87, 90, 93
 surcharges_workOutsourcing 84, 87, 90, 93
 swagger-specification-allow-fallback 2
 swagger-specification-download-tries 2
 swagger-specification-file 2
 swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
 swagger-specification-url 2

- T -

Taal 113, 119, 128, 134, 139, 144, 149, 153, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 527, 540, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 TATA pas - 2 maanden 522
 Te ontvangen Bedrag 113, 119, 156, 163, 165, 207, 208
 Te Ontvangen Kosten 113, 119, 156, 163, 165, 207, 208
 Tekst 246, 257, 258, 259, 260, 376, 377, 378, 379, 492, 493, 545, 826, 827
 Tekst Startdatum 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
 Telefoonnummer 25, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 464, 465, 467, 472, 511, 514, 517, 519, 522, 527
 TemplatesByCategory 540
 templateType 540

EXT 246, 257, 258, 259, 260, 376, 377, 378, 379, 492, 493, 545, 826, 827
 ticketDate 156, 200, 215, 223, 229, 620
 Ticketdatum 156, 200, 215, 223, 229, 620
 ticketNumber 50, 156, 200, 215, 223, 229, 620
 Ticketnummer 50, 156, 200, 215, 223, 229, 620
 Tijdzones 259
 Time-out (sec) 462
 TIMEOUT_SEC 462
 Timezones 259
 Toegankelijke Administraties 246
 Toegestane Toegangsoorten 463
 Toeslagen Inkoopfactuur 84, 87, 90, 93
 Toeslagen Leverbon 84, 87, 90, 93
 Toeslagen Materiaal 84, 87, 90, 93
 Toeslagen Materieel 84, 87, 90, 93
 Toeslagen Onderaanneming 84, 87, 90, 93
 Toeslagen Overige 84, 87, 90, 93
 Toeslagen Werk Derden 84, 87, 90, 93
 Toeslagpercentage 50, 67, 309, 317, 324, 332, 339, 347
 Toeslagpercentages per Contact 102
 Toon Overheadkosten op PDF 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Toon Prijs per Regel 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Toon Projectnaam op Factuur-PDF 374
 Toon Projectnummer op Factuur 374
 Toon Subtotaal per Hoofdstuk 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Toon Totale Prijs 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Totaal 380, 649, 727, 828, 838, 845, 853, 860
 total 380, 649, 727
 totalCostPrice 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 753, 768, 772
 Totale Kostprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 753, 768, 772
 Totale Prijs 110, 113, 119, 791, 792, 794, 796
 Totale Verkoopprijs 753, 768, 772
 totalExcludingVat 223
 totalIncludingVat 223
 totalPrice 110, 113, 119
 totalSellingPrice 753, 768, 772
 otp-secret 2
 transactie ID 462
 TRANSACTION_ID 462
 Tweede Herinnering 84, 87, 90, 93
 Tweede Leveringsdatum 590, 593, 598, 602, 606, 611

type 19, 20, 25, 44, 46, 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Type ID 99, 246, 249
 type_2 46, 803, 807
 type_id 99, 246, 249
 type_name 99, 246, 249
 typeKey 46, 47
 typeKey_2 46

- U -

Uitbreiding 126, 127
 unit 67, 110, 113, 119, 156, 165, 200, 208, 687, 694, 845
 Unit ID 762, 770, 786, 791, 792, 794, 796, 817
 unit_2 113, 119
 unit_id 762, 770, 786, 791, 792, 794, 796, 817
 unit_name 762, 770, 786, 817
 unitName 57, 60, 64, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 unitPrice 110, 113, 119, 156, 165, 200, 208, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 unitPrice_2 113, 119
 update 463, 489
 updatedAt 19, 20, 25, 30, 33, 35, 44, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 104, 106, 110, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 153, 156, 163, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 236, 239, 242, 244, 246, 249, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 459, 464, 465, 467, 472, 474, 475, 476, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 511, 514, 517, 519, 522, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 543, 547, 549, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 611, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 725, 727, 729, 735, 741, 743, 746, 750, 753, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 768, 770, 771, 772, 775, 776, 779, 782, 785, 786, 788, 789, 791, 792, 794, 796, 801, 806, 809, 812, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860
 updatedAt_2 93, 113, 119, 128, 139, 149, 156, 165, 174, 184, 195, 200, 208, 215, 223, 254, 383, 390, 397, 519, 568, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 641, 658, 664, 687, 694, 701, 707, 729, 735, 743, 766, 776, 809, 828, 845, 853, 860
 updatedAt_3 139, 184, 215, 223, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 687, 694, 743, 809, 845
 updatedBy 20, 25, 30, 35, 73, 74, 84, 87, 90, 93, 96, 104, 106, 113, 119, 126, 127, 128, 134, 139, 144, 149, 151, 156, 165, 172, 174, 179, 184, 189, 195, 200, 207, 208, 215, 223, 229, 239, 242, 244, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 457, 464, 467, 481, 485, 490, 492, 493, 495, 497, 498, 511, 514, 517, 519, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 590, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 724, 729, 735, 743, 746, 750, 756, 759, 760, 764, 766, 775, 776, 779, 782, 788, 791, 792, 794, 796, 801, 806, 809, 812, 816, 819, 820, 822, 824, 828, 838, 845, 853, 860
 updatedBy_2 93, 113, 119, 128, 139, 149, 156, 165, 174, 184, 195, 200, 208, 215, 223, 254, 383, 390, 397, 519, 568, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 641, 658, 664, 687, 694, 701, 707, 729, 735, 743, 766, 776, 809, 828, 845, 853, 860
 updatedBy_3 139, 184, 215, 223, 568, 590, 593, 628, 658, 664, 687, 694, 743, 809, 845
 updatedBy_id 19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815, 817, 821
 updatedBy_username 19, 33, 44, 76, 77, 78, 97, 99, 110, 153, 163, 197, 207, 236, 246, 249, 380, 459, 465, 472, 474, 475, 476, 493, 495, 498, 522, 536, 538, 541, 543, 547, 549, 584, 611, 649, 725, 727, 741, 753, 757, 761, 762, 765, 768, 770, 771, 772, 785, 786, 789, 815, 817, 821
 Uren 74, 77, 246, 249, 578
 Urenschatting 550, 556, 562, 578
 URI 126, 127
 URL 462
 use-batch-insert 2
 use-http-disk-cache-read 2
 use-http-disk-cache-write 2
 use-http-memory-cache-read 2
 use-http-memory-cache-write 2
 UseOrganizationInfo 467, 472
 user_activatedAt 522
 user_id 522
 user_linkId 522
 user_type 522
 user_username 522
 UserActivatedAt 511, 514, 517, 519
 UserInvitationSentAt 511, 514, 517, 519
 username 478, 481, 485, 511, 514, 517, 519
 userType 511, 514, 517, 519
 Uurinfo Uurtarief 822
 Uurinformatie Budget Uren 822

Uurinformatie Prognose Gereserveerde Uren 822
 Uurinformatie Prognose Overige Uren 822
 Uurinformatie Prognose Uren 822
 Uurlogtijden Vereisen 527
 Uurregistraties 252
 Uursoort Aangemaakt op 578
 Uursoort Bijgewerkt door 578
 Uursoort Bijgewerkt op 578
 Uursoort Gemaakt door 578
 Uursoort per ID 526
 Uursoorten 527
 Uursoort-ID 93, 252, 254, 519, 529, 578
 Uursoortnaam 47, 54, 93, 252, 254, 519, 529, 578
 Uurtarief 84, 87, 90, 93, 99, 246, 249, 252, 254, 511, 514, 517, 519, 522, 527

- V -

value 87, 268, 275, 417, 423, 444, 450, 514, 556, 602
 Valuta 258, 527
 Van Basecone 613, 620, 628, 634, 641, 828
 Vaste Prijs 549, 550, 556, 562, 578, 584
 Vastgoed Activa Eerste Leveringsdatum 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Factuurcontacte-mail 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Factuurcontact-ID 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Factuurcontactnaam 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Huisnummer 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Ingezetene Contacte-mail 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Ingezetene Contact-ID 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Ingezetene Contactnaam 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Land 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Omschrijving 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Postcode 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Projectnaam en -nummer 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Stad 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Straatnaam 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa Tweede Leveringsdatum 550, 556, 562, 578
 Vastgoed Activa-ID 550, 556, 562, 578, 584
 Vastgoed Activanaam 550, 556, 562, 578, 584
 Vastgoed Activanummer 550, 556, 562, 578
 Vastgoedactiva 611
 Vastgoedactiva op ID 598

Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID 606
 vatNumber 84, 87, 90, 93, 99, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 467, 472, 527
 vatShiftedValue 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 vatTariff_effectiveFrom 776, 779, 782
 vatTariff_id 547, 776, 779, 782, 786
 vatTariff_isDefault 776, 779, 782
 vatTariff_isShifted 547, 776, 779, 782, 786
 vatTariff_label 547, 776, 779, 782, 786
 vatTariff_legalText 776, 779, 782
 vatTariff_percentage 547, 776, 779, 782, 786
 vatTariff_shiftedPercentage 776, 779, 782
 vatTariffId 64, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 620, 641, 828
 vatTariffLegalText 309, 317, 324, 332, 339, 347
 vatTariffPercentage 64, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 547, 620, 641, 687, 694, 828, 845
 VatTariffs 541
 vatTotal 380, 649
 VCA datum - 4 maanden 522
 Veldsoort 490, 492
 Veldsoort-ID 490, 492
 Verkoopfactuurnummervoegsel 499, 505, 510
 Verkoopprijs 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 93, 519, 529, 743, 746, 750, 753, 762, 766, 768, 770, 772, 776, 779, 782, 786, 791, 792, 794, 796, 803, 807, 809, 812, 817, 819
 Verkoopprijs Totaal 791, 792, 794, 796
 Verkoopsuurtrief 84, 87, 90, 93, 99, 511, 514, 517, 519, 522, 527
 Vershoven Percentage 541
 Versies 828
 version 827
 Versions 828
 Vervaldatum 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid 613, 620, 628, 634, 641, 649, 828
 Vervalherinneringsdagen 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444
 Verwachte sluitingsdatum 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Verwachte Voltooiingsdatum 119, 174, 179, 184, 189, 195, 197, 200, 208
 Verwachte Voltooiingsdatum Tekst 119, 174, 179, 184, 189, 197, 200, 208
 Verwerkt 156, 200, 215, 223, 229, 457, 459, 620, 724, 725
 Verwijderd door Gebruikersnaam 546

Verwijderd door ID	546	Vormfactor Bijgewerkt op	776, 779, 782
Verwijderd op	546	Vormfactor Binnenradius	776, 779, 782
Verwijderde Projecten	546	Vormfactor Bovenste Radius	776, 779, 782
Verwijderen	489	Vormfactor Breedte	776, 779, 782
Verzamelfactuur PDF per Factuur	260	Vormfactor Buitenradius	776, 779, 782
Vestiging-ID	20, 25, 139, 184, 215, 223, 239, 242, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 481, 485, 498, 550, 556, 562, 568, 578, 584, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 649, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860	Vormfactor Diepte	776, 779, 782
Vestigingscode	20, 25, 139, 184, 215, 223, 239, 242, 244, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 481, 485, 550, 556, 562, 568, 578, 590, 593, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 809, 828, 838, 845, 853, 860	Vormfactor Gemaakt door	776, 779, 782
view	463, 489	Vormfactor Gemaakt op	776, 779, 782
visibilityFlag	776, 779, 782, 786	Vormfactor Gewicht	776, 779, 782, 786
Voeg Afvallijst bij	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450	Vormfactor Hoogte	776, 779, 782
Voeg Materiaallijst bij	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450	Vormfactor Onderste Radius	776, 779, 782
Voeg Materieellijst bij	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450	Vormfactor Radius	776, 779, 782
Voeg Register bij	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450	Vormfactoreenheid	776, 779, 782, 786
Voettekst	653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860	Vormfactorgroottes	786
Volgende Aankoopfactuur-ID	613, 620, 628, 634, 641, 828	Vormfactor-ID	776, 779, 782
Volledig Projectnummer	113, 119, 128, 134, 139, 144, 156, 165, 174, 179, 184, 189, 200, 208, 215, 223, 229, 252, 254, 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 546, 550, 556, 562, 568, 571, 575, 578, 584, 590, 593, 598, 602, 606, 613, 620, 628, 634, 641, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 743, 746, 750, 809, 812, 828, 838, 845, 853, 860	Vormfactorsoort	776, 779, 782, 786
Vormfactor Bijgewerkt door	776, 779, 782	Vrije Dag op ID	73
		Vrije Dag per Medewerker op ID	74
		Vrije Dagen per Medewerker	77
		Waarde	87, 268, 275, 417, 423, 444, 450, 514, 556,
		WageComponentAmount	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
		WageComponentPercentage	84, 87, 90, 93, 99,
		WageComponentPercentage_2	261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 374, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 467, 472
		waste	816
		waste_id	819
		waste_name	819
		wasteBooking	809, 812
		WasteBooking_ProjectCategoryDivisionSettings	809
		WasteBookingByld	812
		WasteByld	815
		WasteByld2	816
		wastePerUnit_id	809, 812
		wastePerUnit_wasteUnit_id	809, 812
		wastePerUnit_wasteUnit_name	809, 812
		WastePerUnitByld	817
		WastePerUnitByld2	819
		wasteUnit_id	819
		WasteUnit_name	819
		WasteUnitByld	820
		WasteUnits	821
		Website	467, 472, 527

- W -

websiteAddress 374
 Website-adres 374
 Week Startdatum 457, 459
 weekNumber 457, 459
 Weeknummer 457, 459
 weekStartDate 457, 459
 Weergeven Adres van Werk 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450
 Werkadres 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578
 Werkadres_2 275, 423, 450
 Werkdagen 687, 694, 845
 Werklast 511, 514, 517, 519, 522
 Werknemer BSN 478, 481, 485
 Werknemer ID 54, 74, 77, 249, 252, 254, 478, 481, 485, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 727, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Werknemer op ID 511
 Werknemer Stad 478, 481, 485
 Werknemers 522
 Werktijden Dinsdag 511, 514, 517, 519
 Werktijden Donderdag 511, 514, 517, 519
 Werktijden Maandag 511, 514, 517, 519
 Werktijden Vrijdag 511, 514, 517, 519
 Werktijden Woensdag 511, 514, 517, 519
 Werktijden Zaterdag 511, 514, 517, 519
 Werktijden Zondag 511, 514, 517, 519
 Werkvoorbereider Achternaam 550, 556, 562, 578, 584
 Werkvoorbereider Afdeling-ID 584
 Werkvoorbereider Exact Salarisfrequentie 584
 Werkvoorbereider Voornaam 550, 556, 562, 578, 584
 Werkvoorbereider-ID 550, 556, 562, 578, 584
 Wijzig naar 463
 Winst en Risico 550, 556, 562, 578, 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Winst en Risico BTW Tarief-ID 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Winst en Risico BTW-tarief Label 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Winst en Risico BTW-tariefpercentage 653, 658, 664, 669, 675, 681, 687, 694, 701, 707, 713, 718, 729, 735, 838, 845, 853, 860
 Wordt Getoond bij Uitbesteding 490, 492
 Wordt Getoond op Factuur 490, 492
 Wordt Getoond op Materiaal 490, 492
 Wordt Getoond op QHSE 490, 492
 Wordt Weergegeven bij Afval 490, 492
 Wordt Weergegeven bij Levering 490, 492
 Wordt Weergegeven bij Meerwerk 490, 492
 Wordt Weergegeven bij Voltooiing 490, 492
 Wordt Weergegeven in Urenregister 490, 492
 Wordt Weergegeven op Afrekendocument 490, 492
 Wordt Weergegeven op Contract 490, 492
 workflow_address 261, 268, 275, 282, 289, 296, 303, 309, 317, 324, 332, 339, 347, 354, 361, 368, 380, 383, 390, 397, 404, 410, 417, 423, 430, 436, 444, 450, 550, 556, 562, 578
 workflow_address_2 275, 423, 450
 Workflow Bijgewerkt door 20, 25
 Workflow Bijgewerkt op 20, 25
 Workflow Gemaakt door 20, 25
 Workflow Gemaakt op 20, 25
 Workflow is Beperkt 19, 20, 25
 workflow_approver1_createdAt 20, 25
 workflow_approver1_createdBy 20, 25
 workflow_approver1_id 20, 25
 workflow_approver1_type 20, 25
 workflow_approver1_updatedAt 20, 25
 workflow_approver1_updatedBy 20, 25
 workflow_approver2_createdAt 20, 25
 workflow_approver2_createdBy 20, 25
 workflow_approver2_id 20, 25
 workflow_approver2_type 20, 25
 workflow_approver2_updatedAt 20, 25
 workflow_approver2_updatedBy 20, 25
 workflow_approver3_createdAt 20, 25
 workflow_approver3_createdBy 20, 25
 workflow_approver3_id 20, 25
 workflow_approver3_type 20, 25
 workflow_approver3_updatedAt 20, 25
 workflow_approver3_updatedBy 20, 25
 workflow_approver4_createdAt 20, 25
 workflow_approver4_createdBy 20, 25
 workflow_approver4_id 20, 25
 workflow_approver4_type 20, 25
 workflow_approver4_updatedAt 20, 25
 workflow_approver4_updatedBy 20, 25
 workflow_approver5_createdAt 20, 25
 workflow_approver5_createdBy 20, 25
 workflow_approver5_id 20, 25
 workflow_approver5_type 20, 25
 workflow_approver5_updatedAt 20, 25
 workflow_approver5_updatedBy 20, 25
 workflow_createdAt 20, 25
 workflow_createdBy 20, 25
 workflow_id 19, 20, 25
 workflow_isRestricted 19, 20, 25

workflow_name 19, 20, 25
 workflow_updatedAt 20, 25
 workflow_updatedBy 20, 25
 workflowId 128, 174, 613
 Workflow-ID 19, 20, 25
 Workflow-naam 19, 20, 25
 WorkflowSubTypes 46
 WorkflowTypes 47
 workhoursFriday 511, 514, 517, 519
 workhoursMonday 511, 514, 517, 519
 workhoursSaturday 511, 514, 517, 519
 workhoursSunday 511, 514, 517, 519
 workhoursThursday 511, 514, 517, 519
 workhoursTuesday 511, 514, 517, 519
 workhoursWednesday 511, 514, 517, 519
 workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_closingProject 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_id 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicedProject 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_name 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt 499, 505
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterEquipment 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterHours 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterHoursDebit 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterMaterial 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterPurchase 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterSales 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterSalesDebit 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterWaste 499, 505
 workInProgressSettings_costCenterWasteDebit 499, 505
 workInProgressSettings_divisionId 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeHours 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodePurchase 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeSales 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeWaste 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing 499, 505
 workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit 499, 505
 workInProgressSettings_id 499, 505
 workload 511, 514, 517, 519, 522
 WorkOutsourcingPercentage 102, 530
 workPlanner_departmentId 584
 workPlanner_exactSalaryFrequency 584
 workPlanner_firstName 550, 556, 562, 578, 584
 workPlanner_id 550, 556, 562, 578, 584
 workPlanner_lastName 550, 556, 562, 578, 584
 year 457, 459

- Z -

Zichtbaarheidslag 776, 779, 782, 786

zipCode 84, 87, 90, 93, 96, 97, 99, 139, 184, 215,
223, 254, 261, 268, 374, 410, 417, 436, 444, 464, 465,
467, 472, 511, 514, 517, 519, 522, 527, 550, 556, 562,
568, 578, 584, 590, 593, 606, 611, 628, 658, 664, 743,
809



invantive the **SQL** company

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond