

Exact Online API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0



Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Exact Online API 1

2 SQL-Driverattributen voor Exact Online API 5

3 Catalogus: ExactOnlineDataDictionary 23

3.1 Schema's ... 23
3.1.1 IncrementalLoadDataFiles ... 23
3.1.2 IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen ... 24
3.1.3 IncrementalLoadStatistics: Exact Online Statistieken Incrementeel Laden ... 27
3.1.4 IncrementalLoadStatuses: Exact Online Statussen Incrementeel Laden ... 31
3.1.5 Row Counts: Exact Online Aantal Rijen ... 33

4 Catalogus: ExactOnlineHTML 34

4.1 Schema's ... 34
4.1.1 Schema: Documents ... 34
4.1.2 Schema: Unsupported ... 38

5 Catalogus: ExactOnlineREST 41

5.1 Schema's ... 41
5.1.1 Schema: Accountancy ... 41
5.1.2 Schema: Activities ... 70
5.1.3 Schema: AppCenter ... 83
5.1.4 Schema: Assets ... 90
5.1.5 Schema: Balances ... 99
5.1.6 Schema: BankGateway ... 104
5.1.7 Schema: Budget ... 106
5.1.8 Schema: Cashflow ... 109
5.1.9 Schema: CodeValues ... 147
5.1.10 Schema: ContinuousMonitoring ... 548
5.1.11 Schema: CRM ... 562
5.1.12 Schema: CustomFields ... 702
5.1.13 Schema: Documents ... 703
5.1.14 Schema: Financial ... 720
5.1.15 Schema: FinancialTransaction ... 833
5.1.16 Schema: General ... 850
5.1.17 Schema: GeneralJournalEntry ... 852
5.1.18 Schema: Global ... 857
5.1.19 Schema: HRM ... 857
5.1.20 Schema: Incremental ... 884
5.1.21 Schema: Inventory ... 951
5.1.22 Schema: Licence ... 990
5.1.23 Schema: Logistics ... 998
5.1.24 Schema: Mailbox ... 1049
5.1.25 Schema: Manufacturing ... 1076
5.1.26 Schema: Native ... 1146
5.1.27 Schema: OfficeApp ... 1148
5.1.28 Schema: OpeningBalance ... 1150
5.1.29 Schema: Payroll ... 1155
5.1.30 Schema: Project ... 1198
5.1.31 Schema: Purchase ... 1330
5.1.32 Schema: PurchaseEntry ... 1335

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.33 Schema: PurchaseOrder ... 1341
5.1.34 Schema: RGS ... 1373
5.1.35 Schema: Sales ... 1375
5.1.36 Schema: SalesEntry ... 1386
5.1.37 Schema: SalesInvoice ... 1393
5.1.38 Schema: SalesOrder ... 1422
5.1.39 Schema: Subscription ... 1482
5.1.40 Schema: Sync ... 1493
5.1.41 Schema: System ... 1600
5.1.42 Schema: Users ... 1627
5.1.43 Schema: VAT ... 1638
5.1.44 Schema: Views ... 1647
5.1.45 Schema: Webhooks ... 1663
5.1.46 Schema: Workflow ... 1664

6 Catalogus: ExactOnlineXML 1670

6.1 Schema's ... 1670
6.1.1 Schema: Native ... 1670
6.1.2 Schema: XML ... 1671

7 Package: dcr_metadata 2168

7.1 Procedures ... 2168
7.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Exact Online Data container metadata package ... 2168

8 Package: eol_premium 2168

8.1 Procedures ... 2168
8.1.1 eol_premium.set_custom_field_value: Exact Online Exact Online Premium ... 2168

Index 2170

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Exact Online API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Exact Online-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

De Exact Online-driver biedt meer dan 1.000 tabellen, gegroepeerd over een reeks XML-API's, REST-API's en enkele speciale API's.

De Exact Online-driver omvat 1235 tabellen en 436956 kolommen.

Exact Online-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Exact Online Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Exact Online, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Exact Online-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Exact Online-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Exact Online ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Exact Online met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Exact Online-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Exact Online-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Exact Online ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom Division geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 5.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Exact Online is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Exact Online SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Exact Online sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `ExactOnlineAll`

Alias: `eol`

Aanbevolen alias: `eol`

Partitie Label: `Administration`

Meer technische documentatie van de leverancier van Exact Online over de gebruikte verbinding is te vinden op https://developers.exactonline.com.

Technical support (URL): https://support.exactonline.com/community/s/my-questions

Technical support phone number: +317115100

Function documentation (URL): https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base

Function support (URL): https://support.exactonline.com/community/s/my-questions

Function support phone number: +317115100

For Exact Online apps it was discouraged to use the CSV APIs and starting 2019 the use is almost impossible and requires techniques that can lead to delisting or app blocks. Therefore Invantive SQL includes the XML APIs and REST APIs. Both documented as the many undocumented Exact Online APIs are included.

A graphical representation of the essential Exact Online API tables available with Invantive SQL is at https://go.invantive.com/eolerd. It includes individual entity relationship data models per area and industry and includes manufacturing, PSA, trade, accounting and accountancy.

API Authentication

The Invantive SQL driver for Exact Online allows multiple authentication models:

- OAuth Code Grant Flow

- OAuth Implicit Grant Flow without MFA

- OAuth Implicit Grant Flow with MFA

Scraping

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

The functionality of all APIs is identical independent of the chosen authentication models. Business professionals, finance professionals and developers can choose the authentication model most suitable for API access.

All Invantive products include "OAuth client" settings such as client ID. In compliance with OAuth security recommendation, the code grant flow with an Invantive-controlled client ID and client secret is only used when the software runs on a device controlled by Invantive, such as on the Exact Online Power BI driver on Invantive Cloud.

The OAuth Implicit Grant Flow is used for interactive products such as the Excel add-in: Invantive Control for Excel. By default, a re-authentication is necessary every ten minutes. The user password is automatically provided when "Remember Password" was checked on log in. The MFA verification code (also known as "TOTP") must be entered every ten minutes. You can specify the secret key used for MFA verification process in the client software for an auto-generated verification code, but this reduces the security.

The OAuth security rules require the Implicit Grant Flow for deployment on a device not under control of the client app owner. However, you or a your developers can register your own company client on apps.exactonline.com. Use the client ID and client secret generated by Exact and use the form "Pre-authenticate" on Invantive Cloud to generate a refresh token. Optionally, you can request through Invantive Support that obsoletion of the refresh tokens is disabled for your client.

Authentication using scraping is possible, for instance for non-browser logins from a console application, but is highly discouraged and might be obsoleted without further notice.

Exact Online REST API and Popular Tables

The Exact Online REST API is most commonly used. Some of the most popular tables from the REST API are:

- TransactionLinesBulk: financial transaction accounting details

- AccountsBulk: customers and suppliers

- GLAccountsBulk: general ledger accounts

- ItemsBulk: articles.

- DocumentAttachmentFilesBulk: documents in binary format such as accounting documents

The REST API has in general great download performance. Additionally, the Exact REST API has filter capabilities on many columns, allowing use of server-side filtering in an translation of where-clauses in Invantive SQL leading to highly optimized REST API calls. Also the REST API allows complex join optimizations leading to highly reduced execution times compared to full downloads of multiple tables and joining them on the client. Incremental download facilities are available for further reducing the number of API calls and meeting Exact's strict rate limit policies.

Exact Online XML API and Popular Tables

Despite that the REST API was introduced by Exact in 2016, the XML API is still thriving and especially for accounting offers many high performance and scalable APIs. Also many APIs are not available in the REST API yet, the XML API offers them nonetheless. The most popular tables from the XML API are:

- BalanceLinesPerPeriod: balances per financial year and period and general ledger account

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- AROutstandingItems: open invoices in accounts receivables

- APOutstandingItems: open invoices in account payables

- Settings: Exact Online company settings

- MatchSetLines: bank reconciliation details

Tables based on the XML API typically offer many columns which are mostly empty. This is due to the design chosen for the XML API by Exact developers with a very flexible XSD.

The XML API has even better download performance than the REST API. However, the XML API has limited filtering capabilities. For small environment a full download is acceptable but especially for the top 500 Exact Online customers an out-of-the-box great performance with Invantive SQL requires the use of the REST APIs.

API Rate Limits

The Exact Online APIs limit the number of API calls made in various ways. Invantive SQL has numerous optimizations specifically for Exact Online to achieve optimal API performance without manual fiddling of options or code.

Calls to the XML API are typically limited to 60 calls per minute. Invantive SQL automatically throttles to meet the specified XML API reate limits. These division-specific throttles are also applied when using the UploadXMLTopics table to upload massive amounts of transaction data into one or hundreds of companies in parallel.

Calls to the REST API are limited by minutely rate limits and daily limits. The daily limit per division (an Exact Online company) varies between 5.000 and 50.000 calls per day and client app, depending on agreement. The minute rate limit for the REST API varies between 60 and 300 calls per minute. Once the minute or daily API call rate limit has been reached, no more API calls can be made. Invantive SQL automatically throttles API calls to meet the rate limits reported by the Exact Online REST API. Developers can access the current rate limits and their reported API usage per division using the view RateLimits. The contents of the view RateLimits are automatically updated on every Exact Online API call.

Division and Data Scoping

Starting december 2020, the REST APIs apply division and data scoping. Division scoping means that an API call of an app can only access specific Exact Online companies or all companies granted to the user used to authenticate the app with. After an app was approved for use with Exact Online, the top-level menu "Import/Export" allows changing the division scope using the form "App privileges".

Data scoping means that an API call of an app is first compared to the registered and approved list of APIs for that app on apps.exactonline.com. Data scoping is never active for customer-specific app registrations. However, published apps always must undergo a security check including data scoping for REST APIs.

XML APIs are covered on division scoping, but currently the XML API is not subjected to data scoping.

All Invantive SQL products support division and data scoping for custom and published apps.

Cross-division Queries (Companies)

Every Exact Online company is called a "division". Each division in an Exact Online country has a unique number called the "division code". The column "divisioncode" (REST API tables) or "division_code" (XML API tables) contains the division code. Most REST API tables

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

on Invantive SQL have columns not present in the REST API and added by Invantive SQL for additional data on the division, such as VAT number. This is for use with large accounting or accountancy environments which typically run across thousands of divisions.

For use and billing purposes, each division maps onto one partition. It does not matter whether data is retrieved on the REST API, XML API or from both Exact Online APIs on the division.

Invantive SQL API access to Exact Online is not possible for an archived division or a division of a accountancy customer which has been blocked due to dunning. The last scenario only applies for accountancy use; each accountant can access the divisions of associated customers.

Invantive SQL executes all queries without changes on one division or multiple divisions. The get results from multiple Exact Online divisions are merged into one large table with data from multiple divisions. The retrieval of data is performed in parallel as specified through connector attributes; the default maximum number of divisions queried in parallel is 8 per SQL engine instance.

Graphical products typically contain a division selector, allowing a finance professional to choose all divisions, a specific one or a sub-selection such as on division classification setup (account manager, accountancy office, monthly or quarterly VAT).

A developer can specify the division(s) to use with the Invantive SQL statement "use". The default division can be set using "use default" and all using "use all". Division segmentation across a larger population such as all divisions from the accountancy branch office "Amsterdam" can be selected using "use" with a selection query such as "use select ... from". At all times, at least one division must be selected. For details see the SQL grammar.

Bijgewerkt 24-06-2025 18:54 met Invantive UniversalSQL versie 24.1.116-BETA+5455.

2 SQL-Driverattributen voor Exact Online API

Het SQL-stuurprogramma voor Exact Online heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Exact Online of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Exact Online-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Exact Online is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Exact Online-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	True	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
attachment-get-timeout-ms	Afwijkende time-out voor het downloaden van documentbijlagen (ms).	Exact Online		✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
tries	meldt (Verboden).						
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-re-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de web-		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
quests-sleep-initial-ms	site meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		600000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een web-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		600000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms							
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
encrypt-http-disk-cache	Of de inhoud van de schijfcache bij gebruik moet worden versleuteld. Alleen uitschakelen als prestaties belangrijker zijn dan gegevensbeveiliging.		True	✓	✓	✓	
exact-online-url	URL van de webservice.	Exact Online		✓		✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
hide-empty-columns	Of kolommen zonder waarde moeten worden uitgesloten van een resultatenset bij gebruik van 'select *'. Bij deze XML-provider is vaak meer dan 95% van de kolommen leeg vanwege beperkingen van de XSD-specificatie. Moet in het algemeen ingeschakeld zijn.	Exact Online	True	✓	✓	✓	
http-disk-cache	Actie: stel in op 'empty' om de HTTP-diskcache te legen.	Shared			✓		
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		23000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om de HTTP-geheugencache te legen. Actie: stel in op 'empty' om de HTTP-geheugencache te legen.	Shared			✓		
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-document-download-errors	Negeer alle fouten bij het ophalen van documentinhoud uit Exact Online.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		True	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-xml-errors	Negeer reguliere fouten in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-xml-fatal-errors	Negeer fatale fouten in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-xml-no-access-errors	Negeer geen-toegang fouten in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	True	✓	✓	✓	
ignore-xml-warnings	Negeer waarschuwingen in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
image-get-timeout-ms	Afwijkende time-out voor het downloaden van afbeeldingen (ms).	Exact Online		✓	✓	✓	
incremental-force-reload	Laad incrementele tabellen altijd volledig opnieuw.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-force-save-always	Of een incrementele dataset altijd moet worden opgeslagen ondanks dat er geen wijzigingen zijn.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-log-metadata	Whether to log metadata unencrypted to the trace folder.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-skip-save-max-age-hours	Maximaal aantal uren voordat een incrementele dataset ondanks enkel kleine wijzigingen moet worden opgeslagen.	Exact Online	1	✓	✓	✓	
incremental-skip-save-max-changed-rows	Maximaal aantal rijen voordat een incrementele dataset ondanks enkel kleine wijzigingen moet worden opgeslagen.	Exact Online	500	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.						
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van datacontainers als schijfbestanden, ongeacht of ze succesvol zijn of niet. Kan alleen worden gewijzigd en niet worden gelezen. Stelt log-native-calls-to-	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	disk-on-error en log-native-calls-to-disk-on-success effectief in op de opgegeven waarde.						
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-age-sync-initial-days	Maximumleeftijd in dagen na de eerste download van de *Incremental-tabellen voordat ze verouderd zijn en opnieuw worden geladen.	Exact Online	90	✓	✓	✓	
max-age-sync-last-unused-days	Maximumleeftijd in dagen na de laatste download voor de *Incremental-tabellen wanneer deze niet zijn vernieuwd, voordat ze verouderd zijn en opnieuw worden geladen.	Exact Online	17	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	16	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-row-sync-above-database	Maximum Aantal Rijen boven DB voor Herladen	Exact Online	50	✓	✓	✓	
max-row-sync-below-database	Maximum Aantal Rijen onder DB voor Herladen	Exact Online	50	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		2800	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		2600	✓	✓	✓	
max-webhook-management-errors	Maximum aantal acceptabele foutmeldingen gedurend webhook-management.	Exact Online	500	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	66000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
premium-db-host	De host van de database die de gegevens van Exact Online Premium bevat, zoals 'prd12345eolauneusql.database.windows.net'.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
premium-db-name	De naam van de database die de Exact Online Premium-data bevat, zoals 'AU_Customers_00001'.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
premium-db-password	Het wachtwoord van de SQL Server-database die de Exact Online Premium-data bevat, meestal ongeveer 20 tekens.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
premium-db-user	De gebruikersnaam van de SQL Server-database die de Exact Online Premium-data bevat, zoals 'ReportingUser'.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om leeg te maken.	XML			✓		
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd wordt tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn op-		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	geslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.						
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-optimized-xml-processing	Gebruik geoptimaliseerde XML-verwerking (BETA).	Exact Online	False	✓	✓	✓	
use-premium-api	Of tabellen en views van de Exact Online Premium SQL Server-database moeten worden opgenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓
use-rest-api	Of tabellen van de REST-API moeten worden meegenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓
use-result-memory-cache	Of u resultaatsets die de huidige query kunnen beantwoorden wilt gebruiken die in het cachegeheugen zijn opgeslagen voor eerdere query's.	XML	False	✓	✓	✓	
use-xml-api	Of tabellen van de XML-API moeten worden meegenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓

3 Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

3.1 Schema's

3.1.1 IncrementalLoadDataFiles

{res:itgen_eol_incremental_loading_data_files_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: {res:itgen_eol_incremental_loading_data_files}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadDataFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DataSizeBytes	int64	{res:itgen_data_size_-bytes}	☐	
FileExists	boolean	{res:itgen_exists}	☑	
FileName	string	Bestandsnaam	☐	
FilePath	string	{res:itgen_file_path}	☐	
FileSizeBytes	int64	Bestandsgrootte (bytes)	☐	
LastAccessUtc	datetime	Laatste Toegang (UTC)	☑	
ParentUid	guid	{res:itgen_parent_uid}	☑	
Uid	guid	UID	☑	

3.1.2 IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

{res:itgen_eol_incremental_loading_event_log_entries_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadEventLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CategoryCode	string	Categoriecode	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DataContainerId	string	Datacontainer ID	☐	
DurationMs	int32	Duur (ms)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExecutableName	string	{res:itgen_executable_name}	☐	
ExecutionOptionsId	guid	Uitvoeringsopties-ID	☐	
FreeField1	string	Vrij Veld 1	☐	
FreeField10	string	{res:itgen_free_field_10}	☐	
FreeField2	string	Vrij Veld 2	☐	
FreeField3	string	Vrij Veld 3	☐	
FreeField4	string	Vrij Veld 4	☐	
FreeField5	string	Vrij Veld 5	☐	
FreeField6	string	{res:itgen_free_field_6}	☐	
FreeField7	string	{res:itgen_free_field_7}	☐	
FreeField8	string	{res:itgen_free_field_8}	☐	
FreeField9	string	{res:itgen_free_field_9}	☐	
GuiAction	string	GUI Action	☐	
GuiExternalIpV6Address	string	{res:itgen_gui_external_ip_address}	☐	
GuiLanguage	string	{res:itgen_gui_language}	☐	
GuiModuleName	string	GUI-Module Naam	☐	
GuiModuleVersion	string	GUI-Modules Versie	☐	
GuiOsUser	string	GUI-OS-Gebruiker	☐	
GuiUser	string	Gebruiker	☐	
IncrementVersion	int32	Verhoog Versie	☐	
LastTimestamp	int64	Laatste Tijdstempel	☐	
MachineNameFull	string	{res:itgen_machine_name_full}	☐	
ManagedThreadId	int32	Beheer Thread ID	☐	
MetadataHttpCacheId	string	{res:itgen_metadata_http_cache_id}	☐	
ParentUid	guid	{res:itgen_parent_uid}	☑	
PartitionCode	string	Partitiecode	☐	
PoolIdentityId	string	{res:itgen_pool_identity_id}	☐	
ProcessId	int64	Proces-ID	☐	
Quantity	int64	Aantal	☐	
RequestId	string	Verzoek ID	☐	
SessionId	string	Sessie ID	☐	
Source	string	Bron	☐	
StatusAlgorithmVersion	int32	Status Algoritmeversie	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusCreatedUtc	datetime	Status Aangemaakt (UTC)	☑	
StatusDeletedRowsFoundCountLast	int64	{res:itgen_status_deleted_rows_found_count_last}	☐	
StatusDeletedRowsFoundCountTotal	int64	{res:itgen_status_deleted_rows_found_count_total}	☐	
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64	{res:itgen_status_download_duration_deleted_rows_last_ticks}	☐	
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64	{res:itgen_status_download_duration_deleted_rows_total_ticks}	☐	
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	{res:itgen_status_download_duration_modified_rows_last_ticks}	☐	
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	{res:itgen_status_download_duration_modified_rows_last_ticks}	☐	
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	{res:itgen_status_download_duration_previous_rows_last_ticks}	☐	
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	{res:itgen_status_download_duration_previous_rows_last_ticks}	☐	
StatusEventLogEntriesCount	int32	{res:itgen_status_event_log_entries_count}	☑	
StatusMaxSeenTimestampCurrent	int64	{res:itgen_status_max_seen_timestamp_current}	☐	
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	{res:itgen_status_max_seen_timestamp_current_date_time}	☐	
StatusMaxSeenTimestampPrevious	int64	{res:itgen_status_max_seen_timestamp_previous}	☐	
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime	{res:itgen_status_max_seen_timestamp_previous_date_time}	☐	
StatusPartitionCode	string	Status Partitiecode	☐	
StatusPartitionCompanyCity	string	Status Partitiebedrijf Stad	☐	
StatusPartitionCompanyCountry	string	Status Partitiebedrijf Land	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusPartitionCompanyEmailAddress	string	Status Partitiebedrijf E-mailadres	☐	
StatusPartitionCompanyName	string	Status Partitiebedrijf Naam	☐	
StatusPartitionCompanyPhone	string	Status Partitiebedrijf Telefoon	☐	
StatusPartitionCreatedUtc	datetime	Status Partitie Aangemaakt (UTC)	☐	
StatusPartitionName	string	Status Partitie Naam	☐	
StatusPartitionOwnerCompanyName	string	Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	☐	
StatusRowCount	int64	Status Aantal Rijen	☐	
StatusRowCountPrevious	int64	Vorige Status Aantal Rijen	☐	
StatusServiceUrlRequested	string	Status Dienst URL Aangevraagd	☐	
StatusStatisticsCount	int32	Aantal Statusstatistieken	☑	
StatusTableNameRequested	string	Statustabelnaam Gevraagd	☐	
StatusTimestampEnvironment	string	Status Tijdstempel Omgeving	☐	
StatusUid	guid	Status UID	☑	
StatusVersion	int32	Status Versie	☐	
TableFullQualifiedName	string	Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam	☐	
TaskId	int32	Taak-ID	☐	
Text	string	Tekst	☐	
Uid	guid	UID	☑	
UserName	string	Gebruikersnaam	☐	

3.1.3 IncrementalLoadStatistics: Exact Online Statistieken Incrementeel Laden

{res:itgen_eol_incremental_loading_statistics_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Statistieken Incrementeel Laden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel IncrementalLoadStatistics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BillingId	string	Factuur ID	☐	
BillingPoolIdentityId	string	Facturatiepool Identiteit-ID	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DeletedRowCount	int64	Aantal Verwijderde Rijen	☐	
DeletedRowIDs	string	Verwijderde Rij-ID's	☐	
DeletedRowsFoundCountTotal	int64	Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	☐	
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64	Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
GuiAction	string	GUI Action	☐	
GuiExternalIpV6Address	string	{res:itgen_gui_external_ip_address}	☐	
GuiModuleName	string	GUI-Module Naam	☐	
GuiModuleVersion	string	GUI-Modules Versie	☐	
MaxSeenTimestampCurrent	int64	Laatste Tijdstempel Gezien	☐	
MaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	☐	
NewRowsCount	int64	Aantal Nieuwe Rijen	☐	
NumberOfDataFiles	int32	{res:itgen_number_of_data_files}	☐	
OldRowsDeletedCount	int64	{res:itgen_old_rows_deleted_count}	☐	
OldRowsIncludedModifiedCount	int64	{res:itgen_old_rows_included_modified_count}	☐	
OldRowsIncludedUnchangedCount	int64	{res:itgen_old_rows_in-	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		cluded_unchanged_-count}		
ParentUid	guid	{res:itgen_parent_uid}	☑	
PartitionCompanyName	string	Partitie Bedrijfsnaam	☐	
RequestId	string	Verzoek ID	☐	
Row Count	int64	Rijen	☐	
Row CountPrevious	int64	Vorige Aantal Rijen	☐	
ServiceUrlRequested	string	Service-URL Aangev-raagd	☑	
SessionId	string	Sessie ID	☐	
StatusAlgorithmVersion	int32	Status Algoritmeversie	☑	
StatusCreatedUtc	datetime	Status Aangemaakt (UTC)	☑	
StatusDeletedRow sFoundCoun-tLast	int64	{res:itgen_status_de-leted_row s_found_-count_last}	☐	
StatusDeletedRow sFoundCoun-tTotal	int64	{res:itgen_status_de-leted_row s_found_-count_total}	☐	
StatusDow nloadDurationDe-letedRow sLastTicks	int64	{res:itgen_status_-dow nload_dura-tion_de-leted_row s_last_ticks}	☐	
StatusDow nloadDurationDe-letedRow sTotalTicks	int64	{res:itgen_status_-dow nload_dura-tion_de-leted_row s_total_ticks}	☐	
StatusDow nloadDurationModi-fiedRow sLastTicks	int64	{res:itgen_status_-dow nload_duration_-modi-fied_row s_last_ticks}	☐	
StatusDow nloadDurationModi-fiedRow sTotalTicks	int64	{res:itgen_status_-dow nload_duration_-modi-fied_row s_last_ticks}	☐	
StatusDow nloadDurationPrevi-ousRow sLastTicks	int64	{res:itgen_status_-dow nload_duration_-previ-ous_row s_last_ticks}	☐	
StatusDow nloadDurationPrevi-ousRow sTotalTicks	int64	{res:itgen_status_-dow nload_duration_-previ-ous_row s_last_ticks}	☐	
StatusEventLogEntriesCount	int32	{res:it-gen_status_event_lo-g_entries_count}	☑	
StatusMaxSeenTimestampCurrent	int64	{res:it-gen_status_max_seen_timestamp_current}	☐	
StatusMaxSeenTimestampCur-rentDateTime	datetime	{res:it-gen_status_max_seen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		_timestamp_current_date_time}		
StatusMaxSeenTimestampPrevious	int64	{res:itgen_status_max_seen_timestamp_previous}	☐	
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime	{res:itgen_status_max_seen_timestamp_previous_date_time}	☐	
StatusPartitionCode	string	Status Partitiecode	☐	
StatusPartitionCompanyCity	string	Status Partitiebedrijf Stad	☐	
StatusPartitionCompanyCountry	string	Status Partitiebedrijf Land	☐	
StatusPartitionCompanyEmailAddress	string	Status Partitiebedrijf E-mailadres	☐	
StatusPartitionCompanyName	string	Status Partitiebedrijf Naam	☐	
StatusPartitionCompanyPhone	string	Status Partitiebedrijf Telefoon	☐	
StatusPartitionCreatedUtc	datetime	Status Partitie Aangemaakt (UTC)	☐	
StatusPartitionName	string	Status Partitie Naam	☐	
StatusPartitionOwnerCompanyName	string	Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	☐	
StatusRow Count	int64	Status Aantal Rijen	☐	
StatusRow CountPrevious	int64	Vorige Status Aantal Rijen	☐	
StatusServiceUrlRequested	string	Status Dienst URL Aangevraagd	☐	
StatusStatisticsCount	int32	Aantal Statusstatistieken	☑	
StatusTableNameRequested	string	Statustabelnaam Gevraagd	☐	
StatusTimestampEnvironment	string	Status Tijdstempel Omgeving	☐	
StatusUid	guid	Status UID	☑	
StatusVersion	int32	Status Versie	☐	
TableNameRequested	string	Aangevraagde Tabelnaam	☑	
TimestampEnvironment	string	Tijdstempel van Omgeving	☑	
Uid	guid	UID	☑	
Version	int32	Versie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.4 IncrementalLoadStatuses: Exact Online Statussen Incrementeel Laden

{res:itgen_eol_incremental_loading_statuses_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Statussen Incrementeel Laden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AlgorithmVersion	int32	Algoritmeversie	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DeletedRowsFoundCountLast	int64	Laatste Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	☐	
DeletedRowsFoundCountTotal	int64	Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	☐	
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64	Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	Totale Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	Vorige Totale Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
EventLogEntriesCount	int32	Aantal Gebeurtenissen in Logboek	☑	
MaxSeenTimestampCurrent	int64	Laatste Tijdstempel Gezien	☐	
MaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	☐	
MaxSeenTimestampPrevious	int64	Vorige Laatst Geziene Tijdstempel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaxSeenTimestampPrevi-ousDateTime	datetime	Vorige Laatst Geziene Tijdstempel Geregist-reerd op Datum	☐	
MetadataHttpCacheId	string	{res:itgen_-metadata_ht-tp_cache_id}	☐	
PartitionCode	string	Partitiecode	☐	
PartitionCompanyAddress	string	{res:itgen_parti-tion_address}	☐	
PartitionCompanyCity	string	Partitie Bedrijfsstad	☐	
PartitionCompanyCoCNumber	string	{res:itgen_partition_-coc_number}	☐	
PartitionCompanyCountry	string	Partitie Bedrijf Land	☐	
PartitionCompanyEmailAddress	string	Partitie Zakelijk E-mail-adres	☐	
PartitionCompanyName	string	Partitie Bedrijfsnaam	☐	
PartitionCompanyPhone	string	Partitie Bedrijfstele-foonnummer	☐	
PartitionCompanyVatNumber	string	{res:itgen_parti-tion_vat_number}	☐	
PartitionCompanyWebSite	string	{res:itgen_parti-tion_w ebsite}	☐	
PartitionCompanyZipCode	string	{res:itgen_parti-tion_zip_code}	☐	
PartitionCreatedUtc	datetime	Partitie Aangemaakt (UTC)	☐	
PartitionName	string	Partitie Naam	☐	
PartitionOw nerCompanyAd-dressLine1	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_address_line_1}	☐	
PartitionOw nerCompanyCity	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_city}	☐	
PartitionOw nerCompanyCocNum-ber	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_coc_number}	☐	
PartitionOw nerCompanyCode	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_code}	☐	
PartitionOw nerCompanyCom-panyWebSite	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_w ebsite}	☐	
PartitionOw nerCompanyCountry	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_country}	☐	
PartitionOw nerCompanyName	string	Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	☐	
PartitionOw nerCompanyVatNum-ber	string	{res:itgen_parti-tion_ow ner_com-pany_vat_number}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartitionOwnerCompanyZipCode	string	{res:itgen_partition_owner_company_zip_code}	☐	
Row Count	int64	Rijen	☐	
Row CountPrevious	int64	Vorige Aantal Rijen	☐	
ServiceUrlRequested	string	Service-URL Aangevraagd	☐	
StatisticsCount	int32	Aantal Statistieken	☑	
TableNameRequested	string	Aangevraagde Tabelnaam	☐	
TimestampEnvironment	string	Tijdstempel van Omgeving	☐	
Uid	guid	UID	☑	
Version	int32	Versie	☐	

3.1.5 RowCounts: Exact Online Aantal Rijen

Number of rows per table, as established through a fast count where possible. Tables with no fast count option are excluded.

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Aantal Rijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RowCounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CATALOG_NAME	string	{res:itgen_eol_catalog_name}	☐	Name of the catalog.
COUNT	int64	Aantal	☐	Number of rows found.
DIVISION	string	Divisie	☑	Division code.
DURATION_MS	int64	{res:itgen_eol_duration_ms}	☐	Duration for retrieval (ms).
ERROR_MESSAGE_CODE	string	{res:itgen_eol_error_message_code}	☐	Code of the optional error message during retrieval of the count.
ERROR_MESSAGE_TEXT	string	{res:itgen_eol_error_message_text}	☐	Text of the optional error message during retrieval of the count.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SCHEMA_NAME	string	{res:itgen_eol_schem-a_name}	☐	Name of the schema.
TABLE_NAME	string	Tabelnaam	☑	Name of the table.

4 Catalogus: ExactOnlineHTML

4.1 Schema's

4.1.1 Schema: Documents

4.1.1.1 Tabellen

AttachmentByRow: Exact Online Bijlage bij Rij

{res:itgen_eol_attachment_of_row_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Bijlage bij Rij

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentByRow in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☑		Division to query.
id	guid	☑		Unique ID of record.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentByRow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DocumentContents	byte[]	Documentinhoud	☐	
DocumentContentType	string	Document Inhoudsoort	☐	
DocumentSize	int64	Documentomvang	☐	
ID	guid	ID	☐	
URL	string	URL	☐	

AttachmentByUrl: Exact Online Bijlage via URL

{res:itgen_eol_attachment_by_url_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Bijlage via URL

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentByUrl in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
url	string	☑		URL to query.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentByUrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentContents	byte[]	Documentinhoud	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentContentType	string	Document Inhoudsoort	☐	
DocumentSize	int64	Documentomvang	☐	
URL	string	URL	☐	

ThumbnailByRow: Exact Online Thumbnail van Rij

"{res:itgen_eol_thumbnail_of_row_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Thumbnail van Rij

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ThumbnailByRow in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☑		Division to query.
id	guid	☑		Unique ID of record.
size	int32	☑		Desired output size along x- and y-axis.
table	string	☑		Table to query.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ThumbnailByRow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
ID	guid	ID	☐	
ImageContents	byte[]	Afbeelding Inhoud	☐	
ImageContentType	string	Soort Afbeeldingin-houd	☐	
ImageSize	int64	Afbeeldingsgrootte (bytes)	☐	
Size	int32	Grootte	☐	
Table	string	Tabel	☐	
URL	string	URL	☐	

ThumbnailByUrl: Exact Online Miniatuur op URL

{res:itgen_eol_thumbnail_by_url_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Miniatuur op URL

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ThumbnailByUrl in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
url	string	☑		URL to query.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ThumbnailByUrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ImageContents	byte[]	Afbeelding Inhoud	☐	
ImageContentType	string	Soort Afbeeldinginhoud	☐	
ImageSize	int64	Afbeeldingsgrootte (bytes)	☐	
URL	string	URL	☐	

4.1.2 Schema: Unsupported

4.1.2.1 Tabellen

BackupContents: Exact Online Back-up Inhoud

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Unsupported

Label: Back-up Inhoud

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BackupContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Division	int32	☑		Division to query for users of customer.
MinutesQuiet	int32	☐	0	Minutes quiet before starting a backup.
SlotNumber	int32	☑		Number of the backup.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BackupContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Contents	byte[]	Inhoud	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Filename	string	Bestandsnaam	☑	
SlotNumber	int16	Sleuf Nummer	☑	

Backups: Exact Online Back-ups

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Unsupported

Primaire Sleutels: SlotNumber

Label: Back-ups

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Backups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionAsync	boolean	Actie Asynchroon Uitvoeren	☐	
ActionInProgress	boolean	Actie in Uitvoering	☐	
ActionRequested	string	Actie Aangevraagd	☐	
BackupCreated	datetime	Back-up Aanmaak Datum	☐	
CanBackup	boolean	Kan Backup Maken	☐	
CanDelete	boolean	Kan Verwijderen	☐	
CanDownload	boolean	Kan Downloaden	☐	
CanRestore	boolean	Kan Terugzetten	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
SizeBytes	int64	Omvang (Bytes)	☐	
SlotNumber	int16	Sleuf Nummer	☑	
SoftwareRelease	string	Software Versie	☐	
Status	string	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5 Catalogus: ExactOnlineREST

5.1 Schema's

5.1.1 Schema: Accountancy

5.1.1.1 Tabellen

AccountInvolvedAccounts: Exact Online Relatie Betrokken Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatie Betrokken Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountInvolvedAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvolvedAccount	guid	Betrokken account	☐	ID of involved account.
InvolvedAccountRelationTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_involvedaccountrelationtypedescription}	☐	Description of relation type.
InvolvedAccountRelationTypeDescriptionTermId	int32	{res:itgen_eol_involvedaccountrelationtypedescriptiontermid}	☐	TermId of description of relation type.
InvolvedAccountRelationTypeId	int16	Betrokken Accountrelatie ID	☐	ID of relation type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Use to record details of important information.

AccountOwners: Exact Online Relatie-eigenaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatie-eigenaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountOwners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the account that is owned.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of the account that is owned.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of the account that is owned.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OwnerAccount	guid	Eigen Account	☐	ID of the account who owns specified account.
OwnerAccountCode	string(18)	Eigenaar Account Code	☐	Code of the account who owns specified account.
OwnerAccountName	string(50)	Eigenaar Accountnaam	☐	Name of the account who owns specified account.
Shares	double	Aandelen	☐	Percentage of shares that is owned. 1 is 100%, 0.5 is 50%.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CenterFilters: Exact Online Gebruikerstypefilters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Gebruikerstypefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	☐	
Id	string	ID	☑	
Type	int32	Soort	☑	

CenterProfileCertifications: Exact Online Accountant Profiel Certificaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Customer

Label: Accountant Profiel Certificaten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileCertifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Description	string	Omschrijving	☐	

CenterProfileDetails: Exact Online Accountant Profiel Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Accountant Profiel Details

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	string	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	string	Logo Naam	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Name	string(240)	Naam	☐	
ProfileText	string	Profieltekst	☐	

CenterProfileLocations: Exact Online Accountant Profiel Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profiel Locaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
ContactPerson	string	Contactpersoon	☐	
Country	string(30)	Land	☐	Country code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
County	string	Provincie	☐	
Distance	double	Afstand	☐	
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
Id	guid	ID	☑	
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
Main	int16	Hoofd	☑	
Name	string(240)	Naam	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
ProfileId	guid	Profiel ID	☑	
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Website	string(128)	Website	☐	Website.

CenterProfiles: Exact Online Accountant Profielen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profielen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Distance	double	Afstand	☐	
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	string	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	string	Logo Naam	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Name	string(50)	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProfileText	string	Profieltekst	☐	
Row Id	int32	Rij ID	☐	

CenterTags: Exact Online Accountant Labels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Labels

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CenterTagGroup	int16	{res:itgen_eol_center-taggroup}	☑	
Description	string	Omschrijving	☐	
Id	guid	ID	☑	

Certifications: Exact Online Certificeringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Certificeringen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Certifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Id	int16	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CollaborationRequests: Exact Online Samenwerkingsverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Samenwerkingsverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CollaborationRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
InvitationID	guid	Uitnodiging-ID	☐	
Status	int16	Status	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DeclarationRenderData: Exact Online Declaratie Weergavegegevens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Weergavegegevens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeclarationRenderData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	☐	
DataType	int32	{res:itgen_eol_data-type}	☐	
Dimensions	int32	{res:itgen_eol_dimen-sions}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HasChildren	boolean	Heeft Kinderen	☑	
ID	int32	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Level	int32	Niveau	☑	
ParentID	int32	Ouder ID	☐	
Values	string	Waarden	☐	

DeclarationRenderDataByDocId: Exact Online Declaratie Weergavegegevens op Document ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Weergavegegevens op Document ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationRenderDataByDocId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationRenderDataByDocId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DataType	int32	{res:itgen_eol_data-type}	☐	
Dimensions	int32	{res:itgen_eol_dimen-sions}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HasChildren	boolean	Heeft Kinderen	☑	
ID	int32	ID	☑	
Level	int32	Niveau	☑	
ParentID	int32	Ouder ID	☐	
Values	string	Waarden	☐	

DeclarationUploads: Exact Online Declaratie Uploads

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Uploads

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeclarationUploads worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	Actie	☑	
Amount	decimal	Bedrag	☐	
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
ID	guid	ID	☑	
XBRLDocument	byte[]	XBRL-document	☐	
YourReference	string	Uw Referentie	☐	

ExcludedDivisions: Exact Online Uitgesloten Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Uitgesloten Divisies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExcludedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientDivision	int32	Relatiedivisie	☑	
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

Filters: Exact Online Filters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Filters

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Filters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
group	int32	☐		
language	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Filters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	☐	
Id	string	ID	☑	
Type	int32	Soort	☑	

InvolvedUserRoles: Exact Online Betrokken Gebruikersrollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Betrokken Gebruikersrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvolvedUserRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Code of the involved user role.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of role.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Description term code of role.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvolvedUsers: Exact Online Betrokken Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Betrokken Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvolvedUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the account the user is involved with.
AccountCity	string	Relatie Stad	☐	City of the account.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of the account.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Supplier flag of the account.
AccountLogoThumbnailUrl	string	Relatie Thumbnail (URL)	☐	Logo thumbnail url of the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AccountStatus	string	Relatiestatus	☐	Status of the account.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvolvedUserRole	guid	Betrokken Gebruikersrol	☐	ID of the user role.
InvolvedUserRoleDescription	string	Deelname Gebruikersfol Omschrijving	☐	Description of the user role.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	☐	Main contact flag of the involved user.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PersonEmail	string(128)	Persoon E-mail	☐	Email of a person.
PersonPhone	string(25)	Persoontelefoon	☐	Phone of a person.
PersonPhoneExtension	string(15)	Persoon Doorkiesnummer	☐	Phone extension of a person.
PersonPictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding Persoon (URL)	☐	Picture thumbnail url of a person.
User	guid	Gebruiker	☐	ID of the involved user.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	User name of creator.

ProfileCertifications: Exact Online Profiel Certificaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Customer

Label: Profiel Certificaten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfileCertifications in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
customers	string	☐		
language	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfileCertifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Description	string	Omschrijving	☐	

ProfileDetails: Exact Online Profiel Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Profiel Details

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfileDetails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
language	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfileDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	string	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	string	Logo Naam	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Name	string	Naam	☐	
ProfileText	string	Profieltekst	☐	

Profiles: Exact Online Profielen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Profielen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Profiles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
certifications	string	☐		
distanceInKilometres	double	☐		
language	string	☐		
latitude	double	☐		
longitude	double	☐		
profileName	string	☐		
skip	int32	☐		
sortingKey	string	☐		
tags	string	☐		
top	int32	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Profiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Distance	double	Afstand	☐	
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	string	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	string	Logo Naam	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Name	string	Naam	☐	
ProfileText	string	Profieltekst	☐	
Row Id	int32	Rij ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QuestionlistClientListByRequestId: Exact Online Klantenvragenlijst op Aanvraag ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantenvragenlijst op Aanvraag ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuestionlistClientListByRequestId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuestionlistClientListByRequestId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

QuestionListClientLists: Exact Online Klantlijsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantlijsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientLists worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

QuestionListClientQuestions: Exact Online Klantvragen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantvragen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientQuestions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DataType	int32	{res:itgen_eol_datatype}	☑	
DataTypeDescription	string	{res:itgen_eol_datatypedescription}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentId	guid	Document ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Level1	int32	Niveau 1	☑	
Level2	int32	Niveau 2	☐	
LinkedQuestionId	guid	Gekoppelde Vraag-ID	☐	
Options	string	Opties	☐	
QuestionlistId	guid	Vragenlijst-ID	☑	
SectionDescription	string	Sectieomschrijving	☐	
SectionId	guid	Sectie-ID	☑	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
ShowInState	int32	Toon in Toestand	☐	

QuestionListClientSections: Exact Online Klantsecties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantsecties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientSections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
LinkedQuestionId	guid	Gekoppelde Vraag-ID	☐	
QuestionlistId	guid	Vragenlijst-ID	☑	
Questions	int32	Vragen	☑	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
ShowInState	int32	Toon in Toestand	☐	

SolutionLinks: Exact Online Oplossinglinks

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Oplossinglinks

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SolutionLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	ID of account to w hich solution is linked.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Accountant main division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExternalSolutionCode	int32	Externe Oplossingscode	☐	If type is external predefined, represents ID of PracticeManagementExternalSolutions (mandatory for External solution).
ExternalSolutionName	string	Naam Externe Oplossing	☐	Name of the external solution.
ExternalSolutionUrl	string	Externe Oplossing URL	☐	Customer URI in external solution, like solution.com/id123 (mandatory for External and ExternalOther solution).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InternalSolutionDivision	int32	Interne Oplossingsdivisie	☐	Division code of linked internal solution (mandatory for Internal solution).
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Name	string	Naam	☐	Name of the solution link.
OtherExternalSolutionName	string	Andere Externe Oplossing	☐	Name of the custom external solution (mandatory for ExternalOther solution).
SolutionType	int32	Oplossingssoort	☑	Type of solution: 0 - Internal(EOL), 1 - External(Wellknown solution), 2 - ExternalOther.
Status	int32	Status	☑	Link status: 0 - Active, 1 - Inactive, 2 -Archived.

StopCollaboration: Exact Online Stop Samenwerkingsverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Stop Samenwerkingsverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StopCollaboration worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

StopCollaborationByAccountant: Exact Online Stop Samenwerking door Accountant

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Stop Samenwerking door Accountant

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StopCollaborationByAccountant worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☑	
Customer	guid	Klant	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

TaskTypes: Exact Online Taaksoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Taaksoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Name of the task type.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID of the task type.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

5.1.2 Schema: Activities

5.1.2.1 Tabellen

CommunicationNotes: Exact Online Communicatienotities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Communicatienotities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommunicationNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account that is related to the communication note.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Campaign	guid	Campagne	☐	The campaign linked to the communication note.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	☐	Description of the campaign.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	The contact person that is related to the communication note.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	The name of the contact person.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Date	datetime	Datum	☐	The date.
Division	int32	Divisie	☐	The division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	The document that is linked to the communication note.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	The subject of the document.
HID	int32	HID	☐	The human readable key.
ID	guid	ID	☑	The Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	The notes of the communication note.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the communication note.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	☐	The name of the opportunity.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Void, 5 = Rejected, 10 = Draft, 20 = Open, 30 = Approved, 40 = Realized, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	A short description of the communication note.
User	guid	Gebruiker	☐	The user that the communication note is assigned to.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	The user name.

Complaints: Exact Online Klachten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Klachten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Complaints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account that is related to the complaint.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AssignedTo	guid	Toegewezen aan	☐	The user that the complaint is assigned to.
AssignedToFullName	string(240)	Toegewezen aan Volledige Naam	☐	The user name.
Complaint	string	Klacht	☐	A short description of the complaint.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Contact	guid	Contactpersoon	☐	The contact person that is related to the complaint.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	The name of the contact person.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	The division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	The document that is linked to the complaint.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	The subject of the document.
HID	int32	HID	☐	The human readable key.
ID	guid	ID	☑	The Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NextAction	datetime	Volgende Actie	☐	The date indicating by when the next action has to be taken.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	☐	The notes of the complaint.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	The date the complaint w as received.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Void, 5 = Rejected, 10 = Draft, 20 = Open, 30 = Approved, 40 = Realized, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.

Events: Exact Online Gebeurtenissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebeurtenissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Events worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account that is related to the event.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	The name of the account.
Campaign	guid	Campagne	☐	The campaign linked to the event.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	☐	Description of the campaign.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	The contact person that is related to the event.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	The name of the contact person.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	The description.
Division	int32	Divisie	☐	The division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	The document that is linked to the event.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	The subject of the document.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	The end date and time.
HID	int32	HID	☐	The human readable key.
ID	guid	ID	☑	The Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	The notes of the event.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the event.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	☐	The name of the opportunity.
Project	guid	Project	☐	The project linked to the event.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	The description of the project.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	The start date and time.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Void, 5 = Rejected, 10 = Draft, 20 = Open, 30 = Approved, 40 = Realized, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.
User	guid	Gebruiker	☐	The user that has the event.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	The user name.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InContextRequests: Exact Online In-context Verzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: In-context Verzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InContextRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
ContextId	guid	Context ID	☑	
ContextType	int32	Contextsoort	☑	
CreatedUtcDate	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsRequestCreator	boolean	Is Verzoekaanmaker	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Status	int32	Status	☐	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	
TypeHID	int32	Soort Mens-ID	☑	

Messages: Exact Online Berichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: Id

Label: Berichten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Messages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	ID of the related account of this document.
Content	string	Inhoud	☐	
CreatedUtcDate	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	Creation date (UTC).
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentEntryId	guid	{res:itgen_eol_documententryid}	☐	
DocumentId	guid	Document ID	☐	
DocumentStatus	int32	{res:itgen_eol_documentstatus}	☑	
Id	guid	ID	☑	Primary key.
IsSystem	boolean	Is Systeem	☑	
MailMessageId	guid	Mailbericht ID	☐	
RepliedMailMessageId	guid	{res:itgen_eol_repliedmailmessageid}	☐	
RequestId	guid	Verzoek ID	☑	
UserFullName	string	Gebruiker Volledige Naam	☐	
UserId	guid	Gebruikers-ID	☑	

RequestAttachments: Exact Online Verzoekbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Verzoekbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel RequestAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	The division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DownloadUrl	string	Download URL	☐	To get the file in its original format (xml, jpg, pdf, etc.) append &Download=1 to the url.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Request	guid	Verzoek	☐	The request this attachment is linked to.

ServiceRequests: Exact Online Serviceverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Serviceverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ServiceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account that is related to the service request.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	The name of the account.
AssignedTo	guid	Toegewezen aan	☐	The user that the service request is assigned to.
AssignedToFullName	string(240)	Toegewezen aan Volledige Naam	☐	The user name.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	The contact person that is related to the service request.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	The name of the contact person.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	The description.
Division	int32	Divisie	☐	The division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	The document that is linked to the service request.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderw erp	☐	The subject of the document.
HID	int32	HID	☐	The human readable key.
ID	guid	ID	☑	The Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NextAction	datetime	Volgende Actie	☐	The date indicating by w hen the next action has to be taken.
Notes	string	Notities	☐	The notes of the service request.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	The date the service request w as received.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Void, 5 = Rejected, 10 = Draft, 20 = Open, 30 = Approved, 40 = Realized, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.

Tasks: Exact Online Taken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Taken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account that is related to the task.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	The end date by w hich the task has to be realized.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	The contact person that is related to the task.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	The name of the contact person.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomTaskType	guid	Maatwerk Taak Type	☐	Custom type of the task. If both TaskType and CustomTaskType are specified then TaskType is preferred. This value is write-only.
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the task.
Division	int32	Divisie	☐	The division of the task.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	The document that is linked to the task.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	The subject of the document.
Employee	guid	Medewerker	☐	
HID	int32	HID	☐	The human readable key.
ID	guid	ID	☑	The Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	The notes of the task.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the task.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	☐	The name of the opportunity.
Project	guid	Project	☐	The project linked to the task.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	The description of the project.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Void, 5 = Rejected, 10 = Draft, 20 = Open, 30 = Approved, 40 = Realized, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.
TaskType	int32	Taak Type	☐	The type of the task. This value is write-only.0 = Other (default), 1 = Call, 2 = Request for information, 3 = Investigate, 4 = Correspondence, 5 = Create an appointment, 6 = Create a quotation.
TaskTypeDescription	string(240)	Taak Type Omschrijving	☐	The description of the type of the task.
User	guid	Gebruiker	☐	The user that has to realize the task.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	The user name.

5.1.3 Schema: AppCenter

5.1.3.1 Tabellen

AppDetails: Exact Online Exact Online App Store app details.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app details.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALLOWFREETRIAL	boolean			
APPINFOURI	string			
APPLICATIONNAME	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONPUBLISHINGTYPE	string			
APPLICATIONSTATUSID	decimal			
APPLICATIONURL	string			
APPLICATIONWEBSITE	string			
AVERAGERATING	decimal			
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	guid			
CURRENCY	string			
DEPROVISIONINGURL	string			
EDITABLE	boolean			
EMAIL	string			
EOLACCOUNTID	guid			
EOLAPP	string			
EOLCLIENTID	guid			
EOLSOLUTIONS	string			
HASPROVISIONINGURL	boolean			
INSTALLED	boolean			
ISAPPINSTALLED	boolean			
ISAUTHENTICATED	boolean			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
ISEXACTAPP1	boolean			
ISPARTNERTERMSACCEPTED	boolean			
ISTRIALUSER	boolean			
LOGOURL	string			
MARKETINGDETAILREVIEWSTATUSID	decimal			
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFTRIALDAYS	decimal			
NUMBEROFVOTES	decimal			
OVERVIEW	string			
PARTNERID	guid			
PARTNERNAME	string			
PHONE	string			
PROVISIONINGURL	string			
RATINGSCORE	decimal			
SEONAME	string	SEO Naam		
USERREVIEW	string			
WEBSITE	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AppExactOnlineProducts: Exact Online Exact Online App Store app supported Exact products.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app supported Exact products.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineProducts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
DESCRIPTION	string			
EXACTPRODUCTID	decimal			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		

AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions: Exact Online Exact Online App Store app Exact solutions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app Exact solutions.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
DESCRIPTION	string			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARENTDESCRIPTION	string			
PARENTFILTERSOLUTIONID	decimal			
PARENTSOLUTIONIMAGE	string			
PARENTVALUE	string			
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		
SHOWCHECKMARK	boolean			
VALUE	string			

AppExactOnlineSolutions: Exact Online Exact Online App Store app Exact Online solutions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app Exact Online solutions.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineSolutions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	guid	Landapplicatie ID		
DESCRIPTION	string			
FILTERSOLUTIONID	decimal			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		
SOLUTIONIMAGE	string			
VALUE	string			

AppPricePlanElements: Exact Online Exact Online App Store app price plan elements.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app price plan elements.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppPricePlanElements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	guid			
COUNTRYLANGUAGEID	guid			
DETAILS	string			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PRICEPLANDETAILID	guid			
PRICEPLANID	guid			
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		
SHORTDESCRIPTION	string			
TITLE	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AppPricePlans: Exact Online Exact Online App Store app price plans.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app price plans.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppPricePlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	guid			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PRICE	decimal			
PRICEPLANID	guid			
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		

AppReviews: Exact Online Exact Online App Store reviews.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store reviews.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppReviews worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANONYMOUS	boolean			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		
ASPNETUSERID	guid			
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
CANUSERREVIEW	boolean			
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	guid			
CUSTOMERREVIEWID	guid			
DATEANDTIMETEXT	string			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARENTREVIEWID	guid			
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
RATING	decimal			
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		
TEXT	string			
USERDISPLAYNAME	string			

Apps: Exact Online Exact Online App Store apps.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store apps.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Apps worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALLOWFREETRIAL	boolean			
APP_CENTER_ID	string		☑	
APPLICATIONDETAILID	guid	Applicatiedetail ID		
APPLICATIONEXACTPRODUCT	string			
APPLICATIONNAME	string	Applicatienaam		
APPLICATIONPUBLISHINGTYPE	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONURL	string			
APPLICATIONWEBSITE	string			
AVERAGERATING	decimal	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	string	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	guid	Landapplicatie ID		
CURRENCY	string			
EDITABLE	boolean			
EMAIL	string			
HASMOREREVIEWS	boolean			
HASPROVISIONINGURL	boolean			
INSTALLED	boolean			
ISAPPINSTALLED	boolean			
ISAUTHENTICATED	boolean			
ISEXACTAPP	boolean	Is Exact App		
ISPARTNERTERMSACCEPTED	boolean			
ISREVIEWENABLED	boolean			
ISTRIALUSER	boolean			
LOGOFILENAME	string	Logo Bestandsnaam		
LOGOURL	string	Logo (URL)		
MARKETINGDETAILREVIEWSTATUSID	int32			
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFTRIALDAYS	int32			
NUMBEROFVOTES	decimal	Aantal Stemmen		
PARTNERID	guid	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PHONE	string			
RATINGSCORE	decimal	Beoordeling Score		
SEONAME	string	SEO Naam		
TEASER	string	Teaser		
WEBSITE	string			

5.1.4 Schema: Assets

5.1.4.1 Tabellen

AssetGroups: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Activa Groepen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Code of the asset group.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DepreciationMethod	guid	Afschrijvingsmethode	☐	Default depreciation method of the assets in this asset group.
DepreciationMethodCode	string	Afschrijvingsmethode Code	☐	Code of the depreciation method.
DepreciationMethodDescription	string	Afschrijvingsmethode Omschrijving	☐	Description of the depreciation method.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the asset group.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountAssets	guid	Grootboekrekening Activa	☐	GLAccount for the assets.
GLAccountAssetsCode	string(30)	Grootboekrekening-code Activa	☐	Code of the GLAccount for the assets.
GLAccountAssetsDescription	string(60)	Grootboekrekeningom-schrijving Activa	☐	Description of the GLAccount for the assets.
GLAccountDepreciationBS	guid	{res:itgen_eol_glac-countdepreciationbs}	☐	GLAccount for depreciation (Balance sheet).
GLAccountDepreciationBSCode	string(30)	{res:itgen_eol_glac-countdepreci-ationbscode}	☐	Code of the GLAccount for depreciation (Balance sheet).
GLAccountDepreciationBSDescrip-tion	string(60)	{res:itgen_eol_glac-countdepreciationbs-description}	☐	Description of the GLAccount for depreciation (Balance sheet).
GLAccountDepreciationPL	guid	{res:itgen_eol_glac-countdepreciationpl}	☐	GLAccount for depreciation (Profit & Loss).
GLAccountDepreciationPLCode	string(30)	{res:itgen_eol_glac-countdepreciation-plcode}	☐	Code of the GLAccount for depreciation (Profit & Loss).
GLAccountDepreciationPLDescrip-tion	string(60)	{res:itgen_eol_glac-countdepreciationplde-scription}	☐	Description of the GLAccount for depreciation (Profit & Loss).
GLAccountRevaluationBS	guid	{res:itgen_eol_glac-countrevaluationbs}	☐	GLAccount for revaluation (Balance sheet).
GLAccountRevaluationBSCode	string(30)	{res:itgen_eol_glac-countrevalu-ationbscode}	☐	Code of the GLAccount for revaluation (Balance sheet).
GLAccountRevaluationBSDescrip-tion	string(60)	{res:itgen_eol_glac-countrevaluationbsde-scription}	☐	Description of the GLAccount for revaluation (Balance sheet).
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.

Assets: Exact Online Activa

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Activa

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Assets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AlreadyDepreciated	int16	Al Afgeschreven	☑	Indicates if an asset was already depreciated before registering it in Exact Online.
AssetFrom	guid	Activum van	☐	In case of a transfer or a split, the original asset ID is saved in this field. This is done to provide tracability of the Asset.
AssetFromDescription	string(60)	Activum uit Omschrijving	☐	Description of AssetFrom.
AssetGroup	guid	Activagroep	☐	Asset group identifies GLAccounts to be used for Asset transactions.
AssetGroupCode	string	Activagroep Code	☐	Code of the asset group.
AssetGroupDescription	string	Activagroep Omschrijving	☐	Description of the asset group.
CatalogueValue	double	Catalogusw aarde	☐	The catalogue value of the asset.
Code	string(30)	Code	☑	Code of the asset.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Assets can be linked to a cost center.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	Assets can be linked to a cost unit.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeductionPercentage	double	Aftrek Percentage	☐	Used for Belgium legislation. Used to produce the official 'Investment deduction' report.
DepreciatedAmount	double	Afgeschreven Bedrag	☐	Amount that is already depreciated when adding an existing asset. Can only be filled when 'Alreadydepreciated' is on.
DepreciatedPeriods	int32	Afgeschreven Periodes	☐	Number of periods that already have been depreciated for the asset. Can only be filled when 'Alreadydepreciated' is on.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepreciatedStartDate	datetime	Afgeschreven Startdatum	☐	StartDate of depreciating. Can only be filled w hen 'Alreadydepreciated' is on.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	This is the description of the Asset.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Asset EndDate is filled w hen asset is Sold or Inactive.
EngineEmission	int16	Motoremissie	☐	Engine emission of the asset, needed to calculate the co² report.
EngineType	int16	Motorsoort	☐	Engine type of the asset, Needed to generate a co² report.
GLTransactionLine	guid	Grootboektransactieregel	☐	Links to the gltransactions.id. GL transaction line based on w hich the asset is created.
GLTransactionLineDescription	string(60)	Grootboekrekening Mutatieregel Omschrijving	☐	Description of GLTransactionLine.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvestmentAccount	guid	Beleggingsrekening	☐	Supplier of the asset.
InvestmentAccountCode	string	Investeringen Account Code	☐	Code of InvestmentAccount.
InvestmentAccountName	string(50)	Investeringen Account Naam	☐	Name of InvestmentAccount.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvestmentAmountDC	double	Investeringen Bedrag Divisie Valuta	☐	Investment amount in the default currency of the company.
InvestmentAmountFC	double	Investeringen Bedrag Vreemde Valuta	☐	Investment value of the asset. Currently the field is filled with the PurchasePriceLocal. Can be status 'Not used' after sources have been cleaned.
InvestmentCurrency	string(30)	Investeringen Bedrag Valuta Code	☐	Indicates the currency of the investment amount.
InvestmentCurrencyDescription	string(60)	Investeringen Bedrag Valuta Omschrijving	☐	Description of InvestmentCurrency.
InvestmentDate	datetime	Investeringsdatum	☐	Refers to the original date when the asset was bought.
InvestmentDeduction	int16	Investeringsaftrek	☐	Belgian functionality, to determine how a local legal report regarding investment deduction must be created.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks for the asset.
Parent	guid	Moeder	☐	Parent asset.
ParentCode	string(30)	Oudercode	☐	Code of Parent.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	Image for an asset.
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestandsnaam	☐	Filename of the image.
PrimaryMethod	guid	Primaire Methode	☐	First method of depreciation. Currently, it is the only one used.
PrimaryMethodCode	string	Primaire Methode Code	☐	Code of PrimaryMethod.
PrimaryMethodDescription	string	Primaire Methode Omschrijving	☐	Description of PrimaryMethod.
ResidualValue	double	Restwaarde	☐	Indicates the residual value of the asset at the end of the depreciation.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Asset Depreciation StartDate.
Status	int16	Status	☐	Identifies the status of the Asset. (see AssetStatus table to see the possibilities).
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Reference to the transaction lines that make up the financial entry.
TransactionEntryNo	int32	Mutatie Invoernummer	☐	Entry number of transaction.
Type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CommercialBuildingValues: Exact Online Commerciële bouwwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Commerciële bouwwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialBuildingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Asset	guid	Activum	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
MinimumValue	double	Minimum	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
PropertyValue	double	Eigenschapsw aarde	☐	
PropertyValueOption	int16	Eigenschapsw aarde Optie	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	

DepreciationMethods: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Afschrijvingsmethodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepreciationMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	When the method is fixed amount, this is the periodic depreciation amount.
Code	string	Code	☑	Code of the depreciation method.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DepreciationInterval	string	Afw aarderingsinterval	☐	Describes the periodic interval.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the method.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
MaxPercentage	double	Maximumpercentage	☐	Indicates the maximum value when using depreciation type degressive to linear.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Percentage	double	Percentage	☐	Degressive percentage for methods: 10 - Degressive to linear, 11 - Degressive (fixed perc. of book value), 12 - Degressive to linear (Belgium & Luxembourg only). And interest percentage for method: 40 - Normal annuity method. On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset. For Belgium & Luxembourg the degressive percentage is calculated as double of the linear percentage.
Percentage2	double	Percentage 2	☐	Linear percentage for methods: 10 - Degressive to linear, 3 - Linear depreciation (Belgium & Luxembourg only), 12 - Degressive to linear (Belgium & Luxembourg only). On import: Can not be mod-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ified if depreciation method is already linked to an asset.
Periods	int16	Periodes	☐	The total number of periods for the depreciation method. Used in combination w ith depreciation interval: only used w hen interval is periodic.
Type	int32	Soort	☐	The actual type of deprecation, such as lineair or degressive. The periodic amounts are based on this type, in combination w ith other fields, such as the interval and the periods.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
Years	int16	Jaren	☐	Determines the total number of years for the depreciation method. Used in combination w ith depreciation interval: only used w hen interval is yearly.

5.1.5 Schema: Balances

5.1.5.1 Tabellen

BalanceLinesCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Complete historical balance sheet for cost centers and cost units per year.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	decimal		☑	
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units after processing per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Complete historical balance sheet for cost centers and cost units after processing per year.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal	Credit		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	decimal		☑	
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLinesPerPeriodAll: Exact Online Complete historical balance sheet for per period.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Complete historical balance sheet for per period.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	int32	Divisie	☐	Division code.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Complete historical balance sheet for cost centers and cost units.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	string	Grootboekrekening Code		
CODE_ATTR1	string		☐	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int16	Boekjaar	☐	The financial year. The financial year and calendar year are not always aligned.
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DESCRIPTION	string(255)	Grootboekrekening Omschrijving		
DIVISION_CODE	int32	Divisie	☐	Division code.
LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
TYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
YEAR_OPEN1	decimal		☐	

BalanceLineTotalsCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units per year.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLineTotalsCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal		☐	
DEBIT	decimal		☐	
DIVISION_CODE	decimal		☑	
DIVISION	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed: Exact Online Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units after processing per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units after processing per year.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal		☐	
DEBIT	decimal		☐	
DIVISION_CODE	decimal		☑	
DIVISION	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

5.1.6 Schema: BankGateway

5.1.6.1 Tabellen

BankSubscriptions: Exact Online Bankabonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: BankGateway

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankabonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveStatus	int32	Actieve Status	☐	By default status is set to inactive. 0 = Inactive, 1 = Active.
BankAccountCurrency	string	Bankrekening Valuta	☐	Currency code of bank account number. A journal must exist with the same currency code.
BankAccountId	guid	Bankrekening ID	☐	Bank account id to which the bank connection applies to. Type of this bank account must be Bank or Payment Service.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	☐	Bank account number to w hich the bank connection applies to. A journal must exist w ith the same bank account number.
BankId	guid	Bank ID	☐	Bank id to identify to w hich bank the bank account number be-longs. A journal must exist w ith the same bank.
CollectionsPermission	boolean	Incasso's Permissie	☐	Is exchange of collection files w ith the bank allow ed.
ConsentExpirationDate	datetime	{res:itgen_eol_con-sentexpirationdate}	☐	Consent expiration date.
ConsentUri	string	{res:itgen_eol_con-senturi}	☐	Uri for consent renew al.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	User ID of creator.
CreatorId	guid	Aanmaker ID	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	User ID of modifier.
ModifierId	guid	Wijziger ID	☐	Name of modifier.
PaymentsPermission	boolean	Betalingen Permissie	☐	Is exchange of payment files with the bank allowed.
TransactionsPermission	boolean	Transacties Permissie	☐	Is exchange of statement files with the bank allowed.

5.1.7 Schema: Budget

5.1.7.1 Tabellen

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Budget

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Budget amount (always in the default currency of the company).
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	☐	Budget scenario.
BudgetScenarioCode	string	Budgetscenariocode	☐	Code of BudgetScenario.
BudgetScenarioDescription	string	Budgetscenario Omschrijving	☐	Description of BudgetScenario.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Used for cost center-specific budgets - NULL otherwise.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	Used for cost unit-specific budgets - NULL otherwise.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
HID	int64	HID	☐	Numerical ID. Never displayed to the user, but it may have its use for performance reasons.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Used for item-specific budgets - NULL otherwise.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	Period (combined with financial year).
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	Financial year.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BudgetScenarios: Exact Online Budgetscenario's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Budget

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetscenario's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BudgetScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Budget scenario code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Budget scenario description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FromYear	int16	Jaar van	☐	From year.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ToYear	int16	Jaar tot	☐	To year.

5.1.8 Schema: Cashflow

5.1.8.1 Tabellen

AllocationRule: Exact Online Toewijzingsregel

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Toewijzingsregel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllocationRule worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account ID to which the imported bank transaction must be allocated.
AccountBankAccount	string(50)	Rekening Bankrekening	☐	The bank account number that should be in the imported bank transaction in order to perform the automatic allocation on bank account. Either bank account or word must be filled.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	The cost centre that will be allocated to the imported bank transaction.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	The cost unit that will be allocated to the imported bank transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division Code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	The G/L account to which the imported bank transaction must be allocated.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	The VAT code that will be allocated to the imported bank transaction.
Words	string	Woorden	☐	Words for the automatic allocation. Either bank account or word must be filled.

BankLinks: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankkoppelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveStatus	int32	Actieve Status	☐	
BankAccountNumber	string(60)	Bankrekeningnummer	☐	The bank account number.
BankAccountNumberId	guid	Bankrekeningnummer ID	☐	
BankId	guid	Bank ID	☐	
CollectionsPermission	boolean	Incasso's Permissie	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreatorId	guid	Aanmaker ID	☐	
CurrencyCode	string(20)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
CustomerId	guid	Klant ID	☐	Reference to customer (account).
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MailBoxId	guid	Mailbox ID	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ModifierId	guid	Wijziger ID	☐	
PaymentsPermission	boolean	Betalingen Permissie	☐	
SynchronizationCode	string	Zender Synchronisatiecode	☐	
TransactionsExchangeMethod	int16	Transacties Uitwisselingsmethode	☐	
TransactionsPermission	boolean	Transacties Permissie	☐	

Banks: Exact Online Banken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Banks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankName	string	Naam van de Bank	☐	The name of the bank.
BICCode	string(11)	BIC Code	☐	The bank identification code of the bank.
Country	string(30)	Land	☐	The country in which the bank is based.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Description	string	Omschrijving	☐	The extended description of the bank.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Format	string	Formaat	☐	The account format used by the bank.
HomePageAddress	string	Website Adres	☐	The website of the bank.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Status	string(1)	Status	☐	The status of the bank. A = Active, P = Passive.

DirectDebitMandates: Exact Online Incasso Mandaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Incasso Mandaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DirectDebitMandates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account to which the mandate belongs.
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	☐	
BankAccount	guid	Bankrekening	☐	Bank account to which the mandate belongs.
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	Date that the mandate is cancelled. Used to check the validity of the mandate.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Displays the description of the mandate.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FirstSend	int16	Eerste Verzending	☐	Indicates the first collection hasn't been sent/confirmed with this mandate.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	int16	Hoofd	☐	Indicates if the mandate is the main, you can have only one main mandate.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentType	int16	Betalingssoort	☐	Depending on the payment type, a different bank file will be generated. 0 = One-off payment, 1 = Recurrent payment, 2 = AdHoc (UK only).
Reference	string	Verwijzing	☐	Displays a reference number for the mandate. It is a unique reference number that you can assign to each mandate.
SignatureDate	datetime	Handtekening Datum	☐	Date that the mandate is signed. The collection must take place after the signature date of the mandate. The date is used to check the validity of the mandate.
Type	int16	Soort	☐	Depending on the type, a different bank file will be generated. 0 = Core, 1 = B2B and 2 = bottomline (UK only).

ImportNotificationDetails: Exact Online Importeren Notificatie Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Importeren Notificatie Details

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportNotificationDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cashflow ImportNotification	guid	Kasstroom Importnotificatie	☑	Reference to Import Notification.
Cashflow TransactionFeed	guid	Kasstroom Transactievoeding	☐	ID of the cashflow transaction feed related to this notification.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Message	string	Boodschap	☐	Termed message.
ResponseCode	int16	Antwoordcode	☑	Response code.
ResponseCodeArguments	string	Antwoordcode Argumenten	☐	Additional information about the response.

ImportNotifications: Exact Online Importeer Meldingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Importeer Meldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: false

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportNotifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens de bijwerking steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	string	Bankrekening	☐	Number of the bank account related to the notification.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Reference to Banks.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to Documents.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Result	int16	Resultaat	☐	Code of the import result.
ResultDescription	string	Resultaatomschrijving	☐	Description of the import result.
RetriedBy	guid	Opnieuw Geprobeerd door	☐	Reference to Users of user that requested a retry of the import.
RetriedOn	datetime	Opnieuw geprobeerd op	☐	Date when the retry was requested.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InternalPayments

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_internal_payments}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InternalPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_ac-countbankaccountid}	☐	
AccountBankAccountNumber	string	{res:itgen_eol_ac-countbankaccount-number}	☐	
AccountCode	string	Account Code	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AccountContactName	string	Naam Relatie Contact-persoon	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divis-ievaluta)	☑	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vree-mde valuta)	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	☐	
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	
Division	int32	Divisie	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	
Journal	string	Dagboek	☐	
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	☐	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_paymentdiscountpercentage}	☐	
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	
PaymentSelectorFullName	string	{res:itgen_eol_paymentselectorfullname}	☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
Source	int32	Bron	☑	
Status	int16	Status	☐	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Lines: Exact Online Regels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Regels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Lines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CollectionFeeAmount	double	Incassokosten Bedrag	☐	
CounterPartyAccountBankCountry	string	Land van de Tegen-partijrekening	☐	
CounterPartyAccountBankIdentific-ationCode	string	Tegenpartij Bankrelatie Identificatiecode	☐	
CounterPartyAccountBankName	string	Tegenpartij Bankrek-eningnaam	☐	
CounterPartyAccountCurrency	string(30)	Tegenpartij Relatiev-aluta	☐	
CounterPartyAccountIdentification	string	Bankrekeningidentific-atie Tegenpartij	☐	
CounterPartyAccountName	string(50)	Tegenpartijrekening-naam	☐	Name of account.
CounterPartyAccountType	int32	Tegenpartij Relatiesoort	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GrossAmount	double	Brutobedrag	☐	
NetAmount	double	Netto Bedrag	☐	
Notes	string	Notities	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
Type	int32	Soort	☐	

PaymentConditions: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingsvoorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string(2)	Code	☑	Code of the payment condition.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreditManagementScenario	guid	Creditmanagementscenario	☐	Default credit management scenario to be used for new payment terms.
CreditManagementScenarioCode	string	Creditmanagementscenario Code	☐	Code of CreditManagementScenario.
CreditManagementScenarioDescription	string	Credit Management Scenario Omschrijving	☐	Description of CreditManagementScenario.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description of the payment condition.
DiscountCalculation	string(1)	Kortingsberekeningsmethode	☐	Indicates how the discount amount is calculated. Values: E = Excluding VAT, I = Including VAT.
DiscountPaymentDays	int32	Korting Betalingsdagen	☐	Number of days to pay within, to have the right to take the discount.
DiscountPercentage	double	Kortingspercentage	☐	Discount percentage.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Number of days to be included in the due date calculation. Example: invoice date = 17/01 PaymentEndOfMonths = 2 => 31/03 PaymentDays = 15 => 15/04.
PaymentDiscountType	string(1)	Soort Betalingskorting	☐	Type of payment discount. Values: B = Settlement discount, K =

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Credit surcharge.
PaymentEndOfMonths	int32	Betaling Aantal Maandeinden	☐	Number of month endings to be included in the due date calculation.
PaymentMethod	string(1)	Betalingsmethode	☐	Method of payment. Values: B = On credit, I = Collection, K = Cash.
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage (stored as fraction) of total invoice amount.
VATCalculation	string(1)	BTW-berekening	☐	Indicates how the VAT amount is calculated Values: E = Excluding discount, I = Including discount.

PaymentIDs: Exact Online Betalings-ID's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalings-ID's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentIDs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	ID of the payment to be processed.

Payments: Exact Online Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The supplier to which the payment has to be done.
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_accountbankaccountid}	☐	The bank account of the supplier, to which the payment has to be done.
AccountBankAccountNumber	string(50)	{res:itgen_eol_accountbankaccount-number}	☐	The bank account number of the supplier, to which the payment has to be done.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	The code of the supplier to which the payment has to be done.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contact person copied from the purchase invoice linked to the related purchase entry. Used as prefered contact when sending reminders.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Name of the contact person of the supplier.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of the supplier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	The amount in default currency (division currency). Payments are matched on this amount.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	The amount of the discount in the default currency.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	The amount of the discount. This is in the amount of the selected currency.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	The amount of the payment. This is in the amount of the selected currency.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Own bank account from which the payment must be done.
BankAccountNumber	string(50)	Bankrekeningnummer	☐	Own bank account number from which the payment must be done.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	When processing payments, all payments with the same processing data are put in a batch. This field contains the code of that batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	The currency of the payment. This currency can only deviate from the division currency if the module Currency is in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Extra description for the payment that may be included in the bank export file.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Date before which the payment must be done to be eligible for discount.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is created when processing payments. The bank export file is attached to the document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date before which the payment must be done.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date since when the payment is no longer an outstanding item. This is the highest invoice date of all matched payments.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Period since when the payment is no longer an outstanding item. This is the highest period of all matched payments.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Year (of period) since when the payment is no longer an outstanding item. This is the highest year of all matched payments. Used in combination with EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Processing date of the payment.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The unique identifier for a set of payments. A payment can be split so that one part is paid on a different date. In that case the two records get a different EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the linked transaction.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account of the payment. Must be of type 22 (Accounts payable).
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Identifier of the payment.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Invoice date of the linked transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number of the linked transaction.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Boolean indicating w hether the payment is part of a batch book-ing.
Journal	string(20)	Dagboek	☐	Journal of the linked transaction.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of the journal.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	Number assigned during the of processing payments. When payments are processed a bank export file is created. This file contains one or more batches that contain one or more pay-ments. Each batch gets a se-quence number that is stored for each payment in that batch.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	Payment condition of the linked transaction.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	Description of the payment con-dition.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Number of days betw een invoice date and due date.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal-ing	☐	Number of days betw een invoice date and due date of the dis-count.
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_pay-mentdiscountpercent-age}	☐	Payment discount percentage.
PaymentMethod	string(1)	Betalingsmethode	☐	Method of payment.B = On credit (default)I = CollectionK = CashV = Credit card.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for the pay-ment that may be included in the bank export file.
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betal-ing	☐	Date and time since w hen the payment is selected to be paid.
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	User w ho selected the payment to be paid.
PaymentSelectorFullName	string(240)	{res:itgen_eol_pay-mentselectorfullname}	☐	Name of the payment selector.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from payment currency to division currency. AmountFC * RateFC = Amoun-tDC.
Source	int32	Bron	☑	The source of the payment. Possible values: see Pay-mentSources.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int16	Status	☐	The status of the payment. Possible values: see PaymentStatuses.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Total amount of the linked transaction in default currency (division currency).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Total amount of the linked transaction in the selected currency.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Due date of the linked transaction.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Linked transaction. Use this as reference to PurchaseEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Linked transaction line. Use this as reference to BankEntryLines and CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	Indicates if the linked transaction is a reversal entry.
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	Period of the linked transaction.
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	Year of the linked transaction.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status of the linked transaction.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type of the linked transaction.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Invoice number of the supplier. In case the payment belongs to a bank entry line and is matched with one invoice, YourRef is filled with the YourRef of this invoice.

PaymentsBulk: Exact Online Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The supplier to w hich the payment has to be done.
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_accountbankaccountid}	☐	The bank account of the supplier, to w hich the payment has to be done.
AccountBankAccountNumber	string	{res:itgen_eol_accountbankaccount-number}	☐	The bank account number of the supplier, to w hich the payment has to be done.
AccountCode	string	Account Code	☐	The code of the supplier to w hich the payment has to be done.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contact person copied from the purchase invoice linked to the related purchase entry. Used as prefered contact w hen sending reminders.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Name of the contact person of the supplier.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of the supplier.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	The amount in default currency (division currency). Payments are matched on this amount.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	The amount of the discount in the default currency.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	The amount of the discount. This is in the amount of the selected currency.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	The amount of the payment. This is in the amount of the selected currency.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Ow n bank account from w hich the payment must be done.
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	☐	Ow n bank account number from w hich the payment must be done.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	When processing payments, all payments w ith the same processing data are put in a batch. This field contains the code of that batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string	Valuta	☐	The currency of the payment. This currency can only deviate from the division currency if the module Currency is in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Extra description for the payment that may be included in the bank export file.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Date before which the payment must be done to be eligible for discount.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is created when processing payments. The bank export file is attached to the document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date before which the payment must be done.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date since when the payment is no longer an outstanding item. This is the highest invoice date of all matched payments.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Period since when the payment is no longer an outstanding item. This is the highest period of all matched payments.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Year (of period) since when the payment is no longer an outstanding item. This is the highest year of all matched payments. Used in combination with EndPeriod.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Processing date of the payment.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The unique identifier for a set of payments. A payment can be split so that one part is paid on a different date. In that case the two records get a different EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the linked transaction.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account of the payment. Must be of type 22 (Accounts payable).
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Identifier of the payment.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Invoice date of the linked transaction.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number of the linked transaction.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Boolean indicating whether the payment is part of a batch booking.
Journal	string	Dagboek	☐	Journal of the linked transaction.
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	☐	Description of the journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	Number assigned during the of processing payments. When payments are processed a bank export file is created. This file contains one or more batches that contain one or more payments. Each batch gets a sequence number that is stored for each payment in that batch.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	Payment condition of the linked transaction.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of the payment condition.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Number of days between invoice date and due date.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	Number of days between invoice date and due date of the discount.
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_paymentdiscountpercentage}	☐	Payment discount percentage.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	☐	Method of payment. B = On credit (default) I = Collection K = Cash V = Credit card.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for the payment that may be included in the bank export file.
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	Date and time since when the payment is selected to be paid.
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	User who selected the payment to be paid.
PaymentSelectorFullName	string	{res:itgen_eol_paymentselectorfullname}	☐	Name of the payment selector.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from payment currency to division currency. AmountFC * RateFC = AmountDC.
Source	int32	Bron	☑	The source of the payment. 1 = manual 2 = reconcile 3 = match 4 = import 5 = process.
Status	int16	Status	☐	The status of the payment. 20 = open 30 = selected - payment is selected to be paid 40 = processed - payment has been done 50 = matched - payment is matched with one or more other outstanding items or financial statement lines.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Total amount of the linked transaction in default currency (division currency).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Total amount of the linked transaction in the selected currency.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Due date of the linked transaction.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Linked transaction. Use this as reference to PurchaseEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Linked transaction line. Use this as reference to BankEntryLines and CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	Indicates if the linked transaction is a reversal entry.
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	Period of the linked transaction.
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	Year of the linked transaction.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status of the linked transaction.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type of the linked transaction.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	Invoice number of the supplier. In case the payment belongs to a bank entry line and is matched with one invoice, YourRef is filled with the YourRef of this invoice.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProcessPayments: Exact Online Verwerk Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Verwerk Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankExportDocumentsUrl	string	{res:itgen_eol_bank-exportdocumentsurl}	☐	This is a URL to get the documents that w ere created after the payments w ere successfully processed. These documents have to be sent to the bank in order to do the payments.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	Contains the error message if an error occurred during the processing of the payment(s).
ID	guid	ID	☑	Primary key.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the payments w ere successfully processed.

Receivables: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Debiteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Receivables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The customer from w hich the receivable w ill come.
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_accountbankaccountid}	☐	The bank account of the customer, from w hich the receivable w ill come.
AccountBankAccountNumber	string(50)	{res:itgen_eol_accountbankaccount-number}	☐	The bank account number of the customer, from w hich the receivable w ill come.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	The code of the customer from w hich the receivable w ill come.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contact person copied from the purchase invoice linked to the related purchase entry.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contact-persoon	☐	Name of the contact person of the customer.
AccountCountry	string	Relatie Landcode	☐	Country code of the customer.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of the customer.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	The amount in default currency (division currency). Receivables are matched on this amount.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	The amount of the discount in the default currency.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	The amount of the discount. This is in the amount of the selected currency.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	The amount of the receivable. This is in the amount of the selected currency.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Own bank account to which the receivable will be done.
BankAccountNumber	string(50)	Bankrekeningnummer	☐	Own bank account number to which the receivable will be done.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	When processing receivables, all receivable with the same processing data are put in a batch. This field contains the code of that batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	The currency of the receivable. This currency can only deviate from the division currency if the module Currency is in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	Direct Debit Mandate used to collect the receivable.
DirectDebitMandateDescription	string	Mandaatomschrijving Automatische Incasso	☐	Description of the mandate.
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Payment type of the mandate. Possible values: see DirectDebitMandatePaymentTypes.
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	☐	Unique mandate reference.
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Type of the mandate. Possible values: see DirectDebitMandateTypes.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Date before which the payment by the customer must be done to be eligible for discount.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is created when processing collections. The bank export file is attached to the document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date before which the payment by the customer must be done.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date since when the receivable is no longer an outstanding item. This is the highest invoice date of all matched receivables.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Period since when the receivable is no longer an outstanding item. This is the highest period of all matched receivables.
EndToEndID	string	Eind-tot-eind ID	☐	The value of the tag 'EndToEndID' when generating a SEPA file.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Year (of period) since when the receivable is no longer an outstanding item. This is the highest year of all matched receivables. Used in combination with EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Processing date of the receivable.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The unique identifier for a set of receivables. A receivable can be split so that one part is received on a different date. In that case the two records get a different EntryID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the linked transaction.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account of the payment. Must be of type 20 (Accounts receivable).
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Identifier of the receivable.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Invoice date of the linked transaction.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number of the linked transaction.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Boolean indicating whether the receivable is part of a batch booking.
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	☑	Boolean indicating whether the receivable was fully paid by the customer.
Journal	string(20)	Dagboek	☐	Journal of the linked transaction.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of the journal.
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalingsdatum	☐	Last payment date.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	Payment condition of the linked transaction.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of the payment condition.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Number of days between invoice date and due date.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	Number of days between invoice date and due date of the discount.
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_paymentdiscountpercentage}	☐	Payment discount percentage.
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	☐	PaymentInformationID tag from the SEPA xml file.
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	☐	Method of payment. Possible values: see PaymentMethods.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for the receivable that may be included In the bank export file.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from receivable currency to division currency. AmountFC * RateFC = AmountDC.
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batchnummer	☐	Number assigned during the processing of receivables.
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	Date and time since when the receivable is selected to be collected.
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	User who selected the receivable to be collected.
ReceivableSelectorFullName	string(240)	{res:itgen_eol_receivableselectorfullname}	☐	Name of the receivable selector.
Source	int32	Bron	☑	The source of the receivable. Possible values: see Sources.
Status	int16	Status	☐	The status of the receivable. Possible values: see Statuses.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Total amount of the linked transaction in default currency (division currency).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Total amount of the linked transaction in the selected currency.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Due date of the linked transaction.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Linked transaction. Use this as reference to SalesEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Linked transaction line. Use this as reference to BankEntryLines and CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	Indicates if the linked transaction is a reversal entry.
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	Period of the linked transaction.
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	Year of the linked transaction.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status of the linked transaction.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type of the linked transaction.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Invoice number. In case the receivable belongs to a bank entry line and is matched with one invoice, YourRef is filled with the YourRef of this invoice.

ReceivablesBulk: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Debiteuren

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The customer from w hich the receivable w ill come.
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_accountbankaccountid}	☐	The bank account of the customer, from w hich the receivable w ill come.
AccountBankAccountNumber	string	{res:itgen_eol_accountbankaccount-number}	☐	The bank account number of the customer, from w hich the receivable w ill come.
AccountCode	string	Account Code	☐	The code of the customer from w hich the receivable w ill come.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contact person copied from the purchase invoice linked to the related purchase entry.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Name of the contact person of the customer.
AccountCountry	string	Relatie Landcode	☐	Country code of the customer.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of the customer.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	The amount in default currency (division currency). Receivables are matched on this amount.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	The amount of the discount in the default currency.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	The amount of the discount. This is in the amount of the selected currency.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	The amount of the receivable. This is in the amount of the selected currency.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Ow n bank account to w hich the receivable w ill be done.
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	☐	Ow n bank account number to w hich the receivable w ill be done.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	When processing receivables, all receivable w ith the same processing data are put in a batch. This field contains the code of that batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string	Valuta	☐	The currency of the receivable. This currency can only deviate from the division currency if the module Currency is in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	Direct Debit Mandate used to collect the receivable.
DirectDebitMandateDescription	string	Mandaatomschrijving Automatische Incasso	☐	Description of the mandate.
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Payment type of the mandate. 0 = One off payment 1 = Recurrent payment.
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	☐	Unique mandate reference.
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Type of the mandate. 0 = Core 1 = Business-to-business.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Date before which the payment by the customer must be done to be eligible for discount.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is created when processing collections. The bank

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				export file is attached to the document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date before which the payment by the customer must be done.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date since when the receivable is no longer an outstanding item. This is the highest invoice date of all matched receivables.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Period since when the receivable is no longer an outstanding item. This is the highest period of all matched receivables.
EndToEndID	string	Eind-tot-eind ID	☐	The value of the tag 'EndToEndID' when generating a SEPA file.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Year (of period) since when the receivable is no longer an outstanding item. This is the highest year of all matched receivables. Used in combination with EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Processing date of the receivable.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The unique identifier for a set of receivables. A receivable can be split so that one part is received on a different date. In that case the two records get a different EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the linked transaction.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account of the payment. Must be of type 20 (Accounts receivable).
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Identifier of the receivable.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Invoice date of the linked transaction.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number of the linked transaction.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Boolean indicating whether the receivable is part of a batch booking.
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	☑	Boolean indicating whether the receivable was fully paid by the customer.
Journal	string	Dagboek	☐	Journal of the linked transaction.
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	☐	Description of the journal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalings-datum	☐	Last payment date.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	Payment condition of the linked transaction.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	Description of the payment con-dition.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Number of days betw een invoice date and due date.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal-ing	☐	Number of days betw een invoice date and due date of the dis-count.
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_pay-mentdiscountpercent-age}	☐	Payment discount percentage.
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	☐	PaymentInformationID tag from the SEPA xml file.
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	☐	Method of payment. B = On credit (default) I = Collection K = Cash V = Credit card.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for the re-ceivable that may be included In the bank export file.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from receivable currency to division currency. AmountFC * RateFC = Amoun-tDC.
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch-nummer	☐	Number assigned during the pro-cessing of receivables.
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	Date and time since w hen the re-ceivable is selected to be collec-ted.
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	User w ho selected the receiv-able to be collected.
ReceivableSelectorFullName	string	{res:itgen_eol_receiv-ableselectorfullname}	☐	Name of the receivable selector.
Source	int32	Bron	☑	The source of the receivable. 1 = manual 2 = reconcile 3 = match 4 = import 5 = process.
Status	int16	Status	☐	The status of the receivable. 20 = open 30 = selected - receiv-able is selected to be collected 40 = processed - collection has been done 50 = matched - re-ceivable is matched w ith one or more other outstanding items or financial statement lines.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Total amount of the linked transaction in default currency (division currency).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Total amount of the linked transaction in the selected currency.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Due date of the linked transaction.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Linked transaction. Use this as reference to SalesEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Linked transaction line. Use this as reference to BankEntryLines and CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	Indicates if the linked transaction is a reversal entry.
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	Period of the linked transaction.
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	Year of the linked transaction.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status of the linked transaction.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type of the linked transaction.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	Invoice number. In case the receivable belongs to a bank entry line and is matched with one invoice, YourRef is filled with the YourRef of this invoice.

Statements: Exact Online Statements

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Statements

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Statements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceAmount	double	{res:itgen_eol_closingbalanceamount}	☐	
ClosingBalanceDate	datetime	{res:itgen_eol_closingbalancedate}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Number	string	Number	☑	
OpeningBalanceAmount	double	{res:itgen_eol_openingbalanceamount}	☐	
OpeningBalanceDate	datetime	Openingsbalansdatum	☐	
OwnerAccountBankCountry	string	{res:itgen_eol_owneraccountbankcountry}	☐	
OwnerAccountBankIdentificationCode	string	{res:itgen_eol_owneraccountbankidentificationcode}	☐	
OwnerAccountBankName	string	{res:itgen_eol_owneraccountbankname}	☐	
OwnerAccountCurrency	string(30)	{res:itgen_eol_owneraccountcurrency}	☐	
OwnerAccountIdentification	string	{res:itgen_eol_owneraccountidentification}	☐	
OwnerAccountName	string(50)	Eigenaar Accountnaam	☐	Name of account.
OwnerAccountType	int32	Eigenaar Account Type	☐	
PreviousStatementNumber	string	Vorig Instructienummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TransactionIdentifiers: Exact Online Transactie Identificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactie Identificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionIdentifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Type	int32	Soort	☑	
Value	string	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.9 Schema: CodeValues

5.1.9.1 Tabellen

AbsenceRegistrationTransactionStatuses: Exact Online Domain AbsenceRegistrationTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AbsenceRegistrationTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain AbsenceRegistrationTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AbsenceRegistrationTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Open
1	Hersteld

AccountConsolidationScenarios: Exact Online Domain AccountConsolidationScenarios

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountConsolidationScenarios' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain AccountConsolidationScenarios

Voorbeeld: The code value '0' means 'No consolidation'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view AccountConsolidationScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_0}
1	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_1}
2	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_2}
3	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_3}
4	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_4}
5	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_5}
6	{res:itgen_eol_accountconsolidationscenarios_6}

AccountCustomerStatuses: Exact Online Domain AccountCustomerStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountCustomerStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain AccountCustomerStatuses

Voorbeeld: The code value 'A' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AccountCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Geen
C	Klant
P	Prospect
S	Suspect

AccountTypes: Exact Online Domain AccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain AccountTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Relation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Relatie
D	Divisie

AddressTypes: Exact Online Domain AddressTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AddressTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domain AddressTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Visit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AddressTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Bezoek
2	Post
3	Factuur
4	Aflever

AssemblyOrderStatuses: Exact Online Domain AssemblyOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AssemblyOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain AssemblyOrderStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AssemblyOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Deels
50	Voltooid

AssetStatuses: Exact Online Domain AssetStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AssetStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain AssetStatuses

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AssetStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Actief
D	Inactief
S	Verkocht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BalanceSides: Exact Online Domain BalanceSides

Lookup-table that translates code values of the domain 'BalanceSides' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BalanceSides

Voorbeeld: The code value 'D' means 'Debit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceSides worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
C	Credit
D	Debiteren

BalanceTypes: Exact Online Domain BalanceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BalanceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BalanceTypes

Voorbeeld: The code value 'W' means 'Profit and Loss'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Saldo
W	Winst en Verlies

BankAccountTypes: Exact Online Domain BankAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankAccountTypes' into descrip-tions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BankAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Account'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Rekening
E	Medew erker
K	Kas

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
P	Betaaldienst
R	Bank
S	Student
U	Onbekend

BankStatuses: Exact Online Domain BankStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BankStatuses

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Actief
P	Passief

BelgiumBelcoTaxTypes: Exact Online Domain BelgiumBelcoTaxTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumBelcoTaxTypes' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BelgiumBelcoTaxTypes

Voorbeeld: The code value '2' means '281.30 - Attendance fees (2064)'.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumBelcoTaxTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
12	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_12}
13	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_13}
14	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_14}
16	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_16}
19	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_19}
2	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_2}
20	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_20}
21	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_21}
22	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_22}
23	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_23}
24	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_24}
25	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_25}
26	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_26}
27	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_27}
28	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_28}
29	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_29}
3	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_3}
30	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_30}
4	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_4}
5	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_5}
6	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_6}
7	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_7}
9	{res:itgen_eol_belgiumbelcotaxtypes_9}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BelgiumInvestmentDeductions: Exact Online Domain BelgiumInvestmentDeductions

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumInvestmentDeductions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BelgiumInvestmentDeductions

Voorbeeld: The code value 'O' means 'Once-Only'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumInvestmentDeductions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
O	{res:itgen_eol_belgiuminvestmentdeductions_o}
S	{res:itgen_eol_belgiuminvestmentdeductions_s}

BelgiumVatGlAccountTypes: Exact Online Domain BelgiumVatGlAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumVatGlAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BelgiumVatGlAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'D' means 'Services'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumVatGlAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
D	{res:itgen_eol_belgiumvatglaccounttypes_d}
G	{res:itgen_eol_belgiumvatglaccounttypes_g}
I	{res:itgen_eol_belgiumvatglaccounttypes_i}

BlockingStatuses: Exact Online Domain BlockingStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'BlockingStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BlockingStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Not blocked'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BlockingStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Niet geblokkeerd
1	Back-up

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
100	Wacht op verw ijdering
101	Verw ijderd
102	Verw ijdering mislukt
2	Conversie bezig
3	Schaduw conversie
4	Wachten op conversie
5	Wachten op gegevens kopiëren
6	Kopieer gegevens bezet

BusinessComponents: Exact Online Domain BusinessComponents

Lookup-table that translates code values of the domain 'BusinessComponents' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BusinessComponents

Voorbeeld: The code value 'Account' means 'Account'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BusinessComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
Account	{res:itgen_eol_businesscomponents_account}
Address	{res:itgen_eol_businesscomponents_address}
Cashflow EntryLine	{res:itgen_eol_businesscomponents_cashflow entryline}
Cashflow EntryOffsetLine	{res:itgen_eol_businesscomponents_cashflow entryoffsetline}
CollaborationRequest	{res:itgen_eol_businesscomponents_collaborationrequest}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Contact	{res:itgen_eol_businesscomponents_contact}
Costcenter	{res:itgen_eol_businesscomponents_costcenter}
CostTransaction	{res:itgen_eol_businesscomponents_costtransaction}
Costunit	{res:itgen_eol_businesscomponents_costunit}
Employee	{res:itgen_eol_businesscomponents_employee}
Employment	{res:itgen_eol_businesscomponents_employment}
EmploymentCon-tractBasic	{res:itgen_eol_businesscomponents_employmentcontractbasic}
EmploymentSalary	{res:itgen_eol_businesscomponents_employmentsalary}
FinancialEntries	{res:itgen_eol_businesscomponents_financialentries}
GLAccount	{res:itgen_eol_businesscomponents_glaccount}
Item	{res:itgen_eol_businesscomponents_item}
Opportunity	{res:itgen_eol_businesscomponents_opportunity}
PickOrderHeader	{res:itgen_eol_businesscomponents_pickorderheader}
Project	{res:itgen_eol_businesscomponents_project}
ProjectPlanning	{res:itgen_eol_businesscomponents_projectplanning}
ProjectRestriction	{res:itgen_eol_businesscomponents_projectrestriction}
ProjectTerm	{res:itgen_eol_businesscomponents_projectterm}
ProjectWBS	{res:itgen_eol_businesscomponents_projectw bs}
PurchaseEntryLine	{res:itgen_eol_businesscomponents_purchaseentryline}
PurchaseOrder-Header	{res:itgen_eol_businesscomponents_purchaseorderheader}
Request	{res:itgen_eol_businesscomponents_request}
SalesEntryLine	{res:itgen_eol_businesscomponents_salesentryline}
SalesInvoiceHeader	{res:itgen_eol_businesscomponents_salesinvoiceheader}
SalesOrderEntry	{res:itgen_eol_businesscomponents_salesorderentry}
SalesOrderHeader	{res:itgen_eol_businesscomponents_salesorderheader}
SalesQuota-tionHeader	{res:itgen_eol_businesscomponents_salesquotationheader}
Schedule	{res:itgen_eol_businesscomponents_schedule}
StockEntry	{res:itgen_eol_businesscomponents_stockentry}
SubscriptionLine	{res:itgen_eol_businesscomponents_subscriptionline}
TimeTransaction	{res:itgen_eol_businesscomponents_timetransaction}

CalculatorTypes: Exact Online Domain CalculatorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CalculatorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain CalculatorTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Fixed'.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CalculatorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Vastgezet
1	Materialen per stuk
2	Stuks per materiaal
3	Stuks per staaf
4	Stuks per vel
5	Lengte per stuk
6	Gew icht per stuk
7	Volume per stuk

CommunicationNoteStatuses: Exact Online Domain CommunicationNoteStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'CommunicationNoteStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain CommunicationNoteStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CommunicationNoteStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgew ezen
50	Verw erkt

ComplaintStatuses: Exact Online Domain ComplaintStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ComplaintStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ComplaintStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ComplaintStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

CostTransactionStatuses: Exact Online Domain CostTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'CostTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain CostTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CostTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring geweigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgewezen
20	Definitief

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CreditCardTypes: Exact Online Domain CreditCardTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditCardTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain CreditCardTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'American Express'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditCardTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	American Express
1	Visa
2	MasterCard
3	Discover
4	JCB
9999	Anderen

CreditManagementScenarioRuleActions: Exact Online Domain CreditManagementScenarioRuleActions

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditManagementScenarioRuleActions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain CreditManagementScenarioRuleActions

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditManagementScenarioRuleActions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_0}
1	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_1}
2	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_2}
3	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_3}
4	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_4}
5	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_5}
6	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_6}
7	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_7}
8	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactions_8}

CreditManagementScenarioRuleActionStarts: Exact Online Domain CreditManagementScenarioRuleActionStarts

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditManagementScenarioRuleActionStarts' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain CreditManagementScenarioRuleActionStarts

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditManagementScenarioRuleActionStarts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactionstarts_0}
1	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactionstarts_1}
2	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactionstarts_2}
3	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactionstarts_3}
4	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactionstarts_4}
5	{res:itgen_eol_creditmanagementscenarioruleactionstarts_5}

DdMandatePaymentTypes: Exact Online Domain DdMandatePaymentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DdMandatePaymentTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DdMandatePaymentTypes

Voorbeeld: The code value 'OneOff' means 'OneOff'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DdMandatePaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
AdHoc	AdHoc
OneOff	OneOff
Recurrent	Terugkerend

DdMandateTypes: Exact Online Domain DdMandateTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DdMandateTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DdMandateTypes

Voorbeeld: The code value 'Core' means 'Core'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DdMandateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B2B	B2B
Bottomline	Bottomline
Core	Core

DepreciationIntervals: Exact Online Domain DepreciationIntervals

Lookup-table that translates code values of the domain 'DepreciationIntervals' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DepreciationIntervals

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Period'.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DepreciationIntervals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
P	{res:itgen_eol_depreciationintervals_p}
Y	{res:itgen_eol_depreciationintervals_y}

DepreciationMethodTypes: Exact Online Domain DepreciationMethodTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DepreciationMethodTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DepreciationMethodTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Linear depreciation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DepreciationMethodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Lineaire afschrijving
10	Degressief naar lineair
11	Degressief (vast percentage boekw aarde)
12	Degressief naar lineair (alleen België)
2	Lineair (tot restw aarde)
21	Vast Bedrag
3	Lineaire afschrijving (alleen België)
30	Som van de jaarcijfers (vast dalend bedrag)
4	Geen afschrijving
40	Normale annuïteitenmethode

DirectDebitMandatePaymentTypes: Exact Online Domain DirectDebitMandatePaymentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DirectDebitMandatePaymentTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DirectDebitMandatePaymentTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'One-off payment'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DirectDebitMandatePaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Eenmalige betaling
1	Terugkerende betaling
2	Ad-hoc

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DirectDebitMandateTypes: Exact Online Domain DirectDebitMandateTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DirectDebitMandateTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DirectDebitMandateTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Core'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DirectDebitMandateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Core
1	B2B
2	Bottomline

DivisionStatuses: Exact Online Domain DivisionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'DivisionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain DivisionStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Inactive'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view DivisionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Inactief
1	Actief
2	Gearchiveerd

EmploymentContractReasons: Exact Online Domain EmploymentContractReasons

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmploymentContractReasons' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EmploymentContractReasons

Voorbeeld: The code value '1' means 'New employment'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	{res:itgen_eol_employmentcontractreasons_1}
2	{res:itgen_eol_employmentcontractreasons_2}
3	{res:itgen_eol_employmentcontractreasons_3}
4	{res:itgen_eol_employmentcontractreasons_4}
5	{res:itgen_eol_employmentcontractreasons_5}
6	{res:itgen_eol_employmentcontractreasons_6}

EmploymentContractTypes: Exact Online Domain EmploymentContractTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmploymentContractTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EmploymentContractTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Definite'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Beperkt
2	Onbepaald
3	Extern

EngineTypes: Exact Online Domain EngineTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EngineTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domain EngineTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Diesel'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EngineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Diesel
1	Benzine
2	Elektrisch

EntryTemplateLineAmountCalculations: Exact Online Domain EntryTemplateLineAmountCalculations

Lookup-table that translates code values of the domain 'EntryTemplateLineAmountCalculations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EntryTemplateLineAmountCalculations

Voorbeeld: The code value '0' means 'No value'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EntryTemplateLineAmountCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_eol_entrytemplatelineamountcalculations_0}
1	{res:itgen_eol_entrytemplatelineamountcalculations_1}
2	{res:itgen_eol_entrytemplatelineamountcalculations_2}

EntryTemplateTransactionStatuses: Exact Online Domain EntryTemplateTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'EntryTemplateTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EntryTemplateTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EntryTemplateTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Verw erkt

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EttSources: Exact Online Domain EttSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'EttSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EttSources

Voorbeeld: The code value '0' means 'Not applicable'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EttSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_eol_ettsources_0}
1	{res:itgen_eol_ettsources_1}
10	{res:itgen_eol_ettsources_10}
11	{res:itgen_eol_ettsources_11}
12	{res:itgen_eol_ettsources_12}
13	{res:itgen_eol_ettsources_13}
14	{res:itgen_eol_ettsources_14}
15	{res:itgen_eol_ettsources_15}
16	{res:itgen_eol_ettsources_16}
17	{res:itgen_eol_ettsources_17}
18	{res:itgen_eol_ettsources_18}
2	{res:itgen_eol_ettsources_2}
3	{res:itgen_eol_ettsources_3}
4	{res:itgen_eol_ettsources_4}
5	{res:itgen_eol_ettsources_5}
6	{res:itgen_eol_ettsources_6}
7	{res:itgen_eol_ettsources_7}
8	{res:itgen_eol_ettsources_8}
9	{res:itgen_eol_ettsources_9}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EuSalesListings: Exact Online Domain EuSalesListings

Lookup-table that translates code values of the domain 'EuSalesListings' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EuSalesListings

Voorbeeld: The code value 'N' means 'No listing'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EuSalesListings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
L	{res:itgen_eol_eusaleslistings_l}
N	{res:itgen_eol_eusaleslistings_n}
S	{res:itgen_eol_eusaleslistings_s}
T	{res:itgen_eol_eusaleslistings_t}

EventStatuses: Exact Online Domain EventStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'EventStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain EventStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view EventStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

GLAccountTypes: Exact Online Domain GLAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'GLAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain GLAccountTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Cash'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Kas
100	Verschuldigde Verkoopbelasting
110	Opbrengst
111	Prijs van goederen
12	Bank
120	Overige kosten
121	Verkoop, marketing algemene kosten
122	Afschrijvingskosten
123	Onderzoek en ontw ikkeling
125	Arbeidskosten
126	Arbeidskosten
130	Uitzonderlijke kosten
14	Credit card
140	Uitzonderlijke opbrengsten
150	Inkomstenbelastingen
16	Betaaldienst
160	Rentebaten
20	Debiteuren
22	Crediteuren
24	BTW
25	Medew erkers te betalen
26	Vooruitbetaalde kosten
27	Toe te rekenen kosten
29	Verschuldigde Inkomstenbelasting
30	Vaste activa
32	Overige activa
35	Geaccumuleerde afschrijvingen
40	Inventaris
50	Aandelenkapitaal
52	Ingehouden w inst
55	Lange-termijnschuld
60	Kortlopend deel van de schuld
90	Algemeen

IndicatorValidationOperator: Exact Online Domain IndicatorValidationOperator

Lookup-table that translates code values of the domain 'IndicatorValidationOperator' into descriptions.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain IndicatorValidationOperator

Voorbeeld: The code value '1' means 'Equal to'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view IndicatorValidationOperator worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_1}
2	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_2}
3	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_3}
4	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_4}
5	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_5}
6	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_6}
7	{res:itgen_eol_indicatorvalidationoperator_7}

IntrastatTypes: Exact Online Domain IntrastatTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'IntrastatTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain IntrastatTypes

Voorbeeld: The code value 'N' means 'Empty'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view IntrastatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
L	Goederen
N	Leeg
S	Diensten

InvoiceStatuses: Exact Online Domain InvoiceStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain InvoiceStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Historisch/afgedrukt

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceTypes: Exact Online Domain InvoiceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain InvoiceTypes

Voorbeeld: The code value '8020' means 'Normal'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
8020	Normaal
8021	Creditnota
8023	Directe verkoopfactuur
8024	Directe creditnota

InvoicingMethods: Exact Online Domain InvoicingMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoicingMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain InvoicingMethods

Voorbeeld: The code value '0' means 'Empty'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view InvoicingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	{res:itgen_eol_invoicingmethods_0}
1	{res:itgen_eol_invoicingmethods_1}
2	{res:itgen_eol_invoicingmethods_2}
3	{res:itgen_eol_invoicingmethods_3}
4	{res:itgen_eol_invoicingmethods_4}
8	{res:itgen_eol_invoicingmethods_8}

ItemVersionStatuses: Exact Online Domain ItemVersionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ItemVersionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ItemVersionStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Engineering change pending'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ItemVersionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Technische w ijziging in behandeling
20	Technische w ijziging goedgekeurd
30	Actief
40	Historisch

ItemVersionTypes: Exact Online Domain ItemVersionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ItemVersionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ItemVersionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Sales Bill of Material'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ItemVersionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Verkoopfactuur van materiaal
20	Productierecept

JournalStatuses: Exact Online Domain JournalStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'JournalStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domain JournalStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view JournalStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Open
1	Open

JournalTypes: Exact Online Domain JournalTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'JournalTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain JournalTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Cash'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view JournalTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Kas
12	Bank
16	Betaaldienst
20	Verkoop
21	Retourfactuur
22	Inkoop
23	Ontvangen retourfactuur
90	Algemeen dagboek

LayoutTypes: Exact Online Domain LayoutTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'LayoutTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain LayoutTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Layout'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LayoutTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Lay-out
2	E-mail Tekstlay-out
3	Word-sjabloon

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LeaveBuildUpRegistrationStatuses: Exact Online Domain LeaveBuildUpRegistrationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveBuildUpRegistrationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain LeaveBuildUpRegistrationStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Submitted'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveBuildUpRegistrationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Ingediend
2	Goedgekeurd
3	Afgewezen

LeaveRegistrationStatuses: Exact Online Domain LeaveRegistrationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveRegistrationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain LeaveRegistrationStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Submitted'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveRegistrationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Ingediend
2	Goedgekeurd
3	Afgewezen

Legislations: Exact Online Domain Legislations

Lookup-table that translates code values of the domain 'Legislations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain Legislations

Voorbeeld: The code value 'Belgium' means 'Belgium'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view Legislations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
Belgium	{res:itgen_eol_legislations_belgium}
France	{res:itgen_eol_legislations_france}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Germany	{res:itgen_eol_legislations_germany}
Luxembourg	{res:itgen_eol_legislations_luxembourg}
Netherlands	{res:itgen_eol_legislations_netherlands}
NetherlandsAntilles	{res:itgen_eol_legislations_netherlandsantilles}
Spain	{res:itgen_eol_legislations_spain}
Turkey	{res:itgen_eol_legislations_turkey}
UnitedKingdom	{res:itgen_eol_legislations_unitedkingdom}
UnitedStates	{res:itgen_eol_legislations_unitedstates}

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Purchase Unit Over Order Unit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Inkoopeenheid boven Besteleenheid
2	Besteleenheid boven Inkoopeenheid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Work center'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Werkplaats
20	Leverancier

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_10}
20	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_20}
25	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_25}
30	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_30}
40	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_40}
50	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_50}
60	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_60}
70	{res:itgen_eol_manufacturedbillofmaterialroutingdetailrunmethods_70}

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes

Voorbeeld: The code value 'hh' means 'Hour'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
hh	Uur
mi	Minuut
ss	Tweede

ManufacturedBillOfMaterialStatuses: Exact Online Domain ManufacturedBillOfMaterialStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillOfMaterialStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturedBillOfMaterialStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Engineering change pending'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillOfMaterialStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Technische wijziging in behandeling
20	Technische wijziging goedgekeurd
30	Actief
40	Historisch

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ManufacturingTimeTransactionActivities: Exact Online Domain ManufacturingTimeTransactionActivities

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturingTimeTransactionActivities' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturingTimeTransactionActivities

Voorbeeld: The code value '10' means 'Setup'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturingTimeTransactionActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Setup
20	Uitvoeren

ManufacturingTimeTransactionHourStatuses: Exact Online Domain ManufacturingTimeTransactionHourStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturingTimeTransactionHourStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ManufacturingTimeTransactionHourStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturingTimeTransactionHourStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring geweigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgewezen
20	Definitief

MaterialPlanStatuses: Exact Online Domain MaterialPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'MaterialPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain MaterialPlanStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view MaterialPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
25	Deels
30	Voltooid

MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias: Exact Online Domain MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias

Lookup-table that translates code values of the domain 'MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias

Voorbeeld: The code value '1' means 'Main supplier'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	{res:itgen_eol_materialpurchaseorderassignsupplierviias_1}
2	{res:itgen_eol_materialpurchaseorderassignsupplierviias_2}
3	{res:itgen_eol_materialpurchaseorderassignsupplierviias_3}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OperationResourceTypes: Exact Online Domain OperationResourceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'OperationResourceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain OperationResourceTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Workcenter'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OperationResourceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Workcenter
20	Leverancier

OperationStatuses: Exact Online Domain OperationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'OperationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain OperationStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OperationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Actief
20	Inactief

OpportunityStatuses: Exact Online Domain OpportunityStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'OpportunityStatuses' into descrip-tions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain OpportunityStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OpportunityStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Open
2	Gesloten gew onnen
3	Gesloten verloren

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PaymentDiscountTypes: Exact Online Domain PaymentDiscountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentDiscountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PaymentDiscountTypes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Settlement discount'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentDiscountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Verrekeningskorting
K	Krediettoeslag

PaymentMethods: Exact Online Domain PaymentMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PaymentMethods

Voorbeeld: The code value 'B' means 'On credit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Op krediet
I	Collectie
K	Kas
V	Credit card

PaymentServiceProviders: Exact Online Domain PaymentServiceProviders

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentServiceProviders' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PaymentServiceProviders

Voorbeeld: The code value '1' means 'Adyen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentServiceProviders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	{res:itgen_eol_paymentserviceproviders_1}
2	{res:itgen_eol_paymentserviceproviders_2}
3	{res:itgen_eol_paymentserviceproviders_3}

PaymentSources: Exact Online Domain PaymentSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PaymentSources

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatig
2	Verzoenen
3	Afletteren
4	Importeren
5	Proces

PaymentStatuses: Exact Online Domain PaymentStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PaymentStatuses

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Geselecteerd
40	Verwerkt
50	Afgeletterd

ProjectPlanningBgtStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningBgtStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningBgtStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectPlanningBgtStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'To be processed'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningBgtStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Te verw erken
2	Verw erkt
3	Mislukt

ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'No error'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen fout
1	Aanmeldgegevens fout
2	Technische fout
3	Zow el aanmeldgegevens als technische fouten
4	In uitvoering

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectPlanningLineStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningLineStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningLineStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectPlanningLineStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Reservation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningLineStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Reservering
2	Planning

ProjectPlanningStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectPlanningStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Reserved'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Gereserveerd
2	Gepland

ProjectPlanningTypes: Exact Online Domain ProjectPlanningTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectPlanningTypes

Voorbeeld: The code value '4' means 'Employee'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
4	Medewerker

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectPrepaidTypes: Exact Online Domain ProjectPrepaidTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPrepaidTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectPrepaidTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Retainer'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPrepaidTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Retainer
2	Urensoortbundel

ProjectTimeTransactionHourStatuses: Exact Online Domain ProjectTimeTransactionHourStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectTimeTransactionHourStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectTimeTransactionHourStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectTimeTransactionHourStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring geweigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgewezen
20	Definitief

ProjectTypes: Exact Online Domain ProjectTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ProjectTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Campaign'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Campagne
2	Vaste prijs
3	Tijd en Materiaal
4	Niet factureerbaar
5	Vooruitbetaald

PurchaseInvoiceSources: Exact Online Domain PurchaseInvoiceSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseInvoiceSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PurchaseInvoiceSources

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseInvoiceSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatige invoer
3	Inkoopfactuur
4	Inkooporder
5	Webservice

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseInvoiceTypes: Exact Online Domain PurchaseInvoiceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseInvoiceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PurchaseInvoiceTypes

Voorbeeld: The code value '8030' means 'Direct purchase invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseInvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
8030	Directe inkoopfactuur
8031	Directe inkoopfactuur (credit)
8033	Inkoopfactuur
8034	Inkoopfactuur (credit)

PurchaseOrderSources: Exact Online Domain PurchaseOrderSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseOrderSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PurchaseOrderSources

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view PurchaseOrderSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatige invoer
10	MRP-berekening
2	Importeren
3	Overige
4	Inkooporder
5	Verkooporder
6	Artikelen van de leverancier
7	Subcontract
8	Inkooporderadvies
9	Productie-order

PurchaseOrderStatuses: Exact Online Domain PurchaseOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PurchaseOrderStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Deels
30	Voltooid
40	Geannuleerd

QuotationStatuses: Exact Online Domain QuotationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'QuotationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain QuotationStatuses

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Herstel
20	Concept
25	Open
35	Wordt verw erkt

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
40	Afgedrukt
5	Afgewezen
50	Geaccepteerd
6	Beoordeeld en gesloten

ReceivableSources: Exact Online Domain ReceivableSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReceivableSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ReceivableSources

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReceivableSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatig
2	Verzoenen
3	Afletteren
4	Importeren
5	Proces

ReceivableStatuses: Exact Online Domain ReceivableStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReceivableStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domain ReceivableStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReceivableStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Geselecteerd
40	Verwerkt
50	Afgeletterd

RecipientStatuses: Exact Online Domain RecipientStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'RecipientStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RecipientStatuses

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RecipientStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Concept
20	Open
25	Voorbereid
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgew ezen
50	Verw erkt

ReturnStatuses: Exact Online Domain ReturnStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReturnStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ReturnStatuses

Voorbeeld: The code value '-10' means 'Created'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReturnStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
-10	{res:itgen_eol_returnstatuses_minus_-10}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
20	Open
5	Afgewezen
50	Verwerkt

RGS10Codes: Exact Online Domain RGS10Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS10Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	{res:itgen_eol_rgs10codes_b}
BEff	{res:itgen_eol_rgs10codes_beff}
BEffAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaan}
BEffAanAbe	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaanabe}
BEffAanAbeAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaanabeaan}
BEffAanAbeAsm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaanabeasm}
BEffAanAbeSdv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaanabesdv}
BEffAanAbeVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaanabevrk}
BEffAanAbeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaanabewvr}
BEffAanAnb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaananb}
BEffAanAnbAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaananbaan}
BEffAanAnbAsm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaananbasm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffAanAnbSdv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaananbsdv}
BEffAanAnbVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffaananbvrk}
BEffObl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffobl}
BEffOblObb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblobb}
BEffOblObbAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblobbaan}
BEffOblObbUil	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblobbuil}
BEffOblObbVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblobbvrk}
BEffOblObbWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblobbw vr}
BEffOblOnb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblonb}
BEffOblOnbAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblonbaan}
BEffOblOnbUil	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblonbuil}
BEffOblOnbVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblonbvrk}
BEffOblOnbWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoblonbw vr}
BEffOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffove}
BEffOveOeb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoeb}
BEffOveOebAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoebaan}
BEffOveOebVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoebvrk}
BEffOveOebWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoebw vr}
BEffOveOen	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoen}
BEffOveOenAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoenaan}
BEffOveOenVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoenvrk}
BEffOveOenWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beffoveoenw vr}
BEiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beiv}
BEivAgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagi}
BEivAgiAfn	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiafn}
BEivAgiAfnAib	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiafnaib}
BEivAgiAfnDib	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiafndib}
BEivAgiAfnUib	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiafnuib}
BEivAgiAgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiagi}
BEivAgiAgiAib	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiagiaib}
BEivAgiAgiDib	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiagidib}
BEivAgiAgiUib	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivagiagiuib}
BEivAvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivavd}
BEivAvdAvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivavdavd}
BEivFir	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfir}
BEivFirExp	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirexp}
BEivFirExpAtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirexpatg}
BEivFirExpDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirexpdot}
BEivFirExpKtl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirexpktl}
BEivFirExpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirexpove}
BEivFirExpVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirexpval}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirFor	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirfor}
BEivFirForFor	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirforfor}
BEivFirForOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirforove}
BEivFirHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirher}
BEivFirHerAaw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirheraaw }
BEivFirHerDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirherdot}
BEivFirHerOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirherove}
BEivFirHerVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirherval}
BEivFirKeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirkeg}
BEivFirKegAtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirkegatg}
BEivFirKegDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirkegdot}
BEivFirKegKtl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirkegktl}
BEivFirKegOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirkegove}
BEivFirKegVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirkegval}
BEivFirOfr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirofr}
BEivFirOfrAaw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirofraaw }
BEivFirOfrDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirofrdot}
BEivFirOfrOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirofrove}
BEivFirOfrVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirofrval}
BEivFirOfrVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirofrvri}
BEivFirOpw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfiropw }
BEivFirOpw Aaw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfiropw aaw }
BEivFirOpw Dot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfiropw dot}
BEivFirOpw Ove	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfiropw ove}
BEivFirOpw Val	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfiropw val}
BEivFirRae	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirrae}
BEivFirRaeAtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirraeatg}
BEivFirRaeDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirraedot}
BEivFirRaeKtl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirraektl}
BEivFirRaeOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirraeove}
BEivFirRaeVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirraeval}
BEivFirRis	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirris}
BEivFirRisAtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirrisatg}
BEivFirRisDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirrisdot}
BEivFirRisKtl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirrisktl}
BEivFirRisOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirrisove}
BEivFirRisVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirrisval}
BEivFirTer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirter}
BEivFirTerAaw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirteraaw }
BEivFirTerDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirterdot}
BEivFirTerOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirterove}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirTerVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirterval}
BEivFirTerVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfirtervri}
BEivFon	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfon}
BEivFonBef	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonbef}
BEivFonBefDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonbefdot}
BEivFonBefOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonbefont}
BEivFonBefOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonbefovm}
BEivFonEga	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonega}
BEivFonEgaDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonegadot}
BEivFonEgaOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonegaont}
BEivFonEgaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivfonegaovm}
BEivGok	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgok}
BEivGokAkn	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokakn}
BEivGokGea	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgea}
BEivGokGeaAvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeaavv}
BEivGokGeaInk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeaink}
BEivGokGeaInt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeaint}
BEivGokGeaOml	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeaoml}
BEivGokGeaOmr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeaomr}
BEivGokGeaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeaovm}
BEivGokGeaSta	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeasta}
BEivGokGeaSto	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeasto}
BEivGokGeaUia	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeauia}
BEivGokGeaUit	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeauit}
BEivGokGeaVea	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeavea}
BEivGokGeaVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokgeavrk}
BEivGokWia	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw ia}
BEivGokWiaAvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iaavv}
BEivGokWiaInk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iaink}
BEivGokWiaInt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iaint}
BEivGokWiaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iaovm}
BEivGokWiaSta	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iasta}
BEivGokWiaSto	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iasto}
BEivGokWiaUia	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iauia}
BEivGokWiaUit	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iauit}
BEivGokWiaVea	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iavea}
BEivGokWiaVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokw iavrk}
BEivGokZea	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzea}
BEivGokZeaAvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeaavv}
BEivGokZeaInk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeaink}
BEivGokZeaInt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeaint}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokZeaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeaovm}
BEivGokZeaSta	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeasta}
BEivGokZeaSto	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeasto}
BEivGokZeaUia	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeauia}
BEivGokZeaUit	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeauit}
BEivGokZeaVea	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeavea}
BEivGokZeaVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivgokzeavrk}
BEivHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivher}
BEivHerHew	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew }
BEivHerHew Brh	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew brh}
BEivHerHew Bvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew bvh}
BEivHerHew Bvs	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew bvs}
BEivHerHew Gha	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew gha}
BEivHerHew Ghr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew ghr}
BEivHerHew Ghw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew ghw }
BEivHerHew Gva	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew gva}
BEivHerHew Gvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew gvr}
BEivHerHew Gvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew gvw }
BEivHerHew Her	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew her}
BEivHerHew Ste	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew ste}
BEivHerHew Vrh	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivherhew vrh}
BEivKap	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkap}
BEivKapCok	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapcok}
BEivKapCokKac	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapcokkac}
BEivKapCokKap	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapcokkap}
BEivKapInk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapink}
BEivKapInkKac	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapinkkac}
BEivKapInkKap	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapinkkap}
BEivKapOnd	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapond}
BEivKapOndIbb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapondibb}
BEivKapOndKac	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapondkac}
BEivKapOndUbb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapondubb}
BEivKapPro	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkappro}
BEivKapProFor	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprofor}
BEivKapProOvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapproovp}
BEivKapProPer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapproper}
BEivKapProPiz	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkappropiz}
BEivKapProPmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkappropmv}
BEivKapProPok	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkappropok}
BEivKapProPpr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapproppr}
BEivKapProPrg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapproprg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapProPri	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkappropri}
BEivKapProPrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapproprk}
BEivKapPrs	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprs}
BEivKapPrsOlp	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsolp}
BEivKapPrsOnk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsonk}
BEivKapPrsOns	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsons}
BEivKapPrsOpp	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsopp}
BEivKapPrsOps	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsops}
BEivKapPrsOsp	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsosp}
BEivKapPrsOte	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsote}
BEivKapPrsPsk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprspsk}
BEivKapPrsPzl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprspzl}
BEivKapPrsVep	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapprsvep}
BEivKapRvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkaprvh}
BEivKapRvhAow	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkaprvhaow }
BEivKapRvhArb	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkaprvharb}
BEivKapRvhRg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkaprvhrg}
BEivKapRvhVbv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkaprvhvbv}
BEivKapSti	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapsti}
BEivKapStiKac	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapstikac}
BEivKapStiKap	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapstikap}
BEivKapVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapver}
BEivKapVerKac	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapverkac}
BEivKapVerKap	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivkapverkap}
BEivOre	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivore}
BEivOreOvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw }
BEivOreOvw All	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw all}
BEivOreOvw Div	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw div}
BEivOreOvw Ove	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw ove}
BEivOreOvw Rma	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rma}
BEivOreOvw Rmd	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmd}
BEivOreOvw Rmf	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmf}
BEivOreOvw Rmg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmg}
BEivOreOvw Rmo	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmo}
BEivOreOvw Rms	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rms}
BEivOreOvw Rmt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmt}
BEivOreOvw Rmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmv}
BEivOreOvw Rmw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivoreovw rmw }
BEivOreRvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervh}
BEivOreRvhAll	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhall}
BEivOreRvhDiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhdiv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOreRvhOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhove}
BEivOreRvhRma	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrma}
BEivOreRvhRmd	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmd}
BEivOreRvhRmf	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmf}
BEivOreRvhRmg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmg}
BEivOreRvhRmo	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmo}
BEivOreRvhRms	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrms}
BEivOreRvhRmt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmt}
BEivOreRvhRmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmv}
BEivOreRvhRmw	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivorervhrmw }
BEivStr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstr}
BEivStrBer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrber}
BEivStrBerDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrberdot}
BEivStrBerOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrberont}
BEivStrBerOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrberovm}
BEivStrCon	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrcon}
BEivStrConDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrcondot}
BEivStrConOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrconont}
BEivStrConOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrconovm}
BEivStrStr	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrstr}
BEivStrStrDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrstrdot}
BEivStrStrOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrstront}
BEivStrStrOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivstrstrovm}
BEivWer	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw er}
BEivWerNba	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw ernba}
BEivWerNbaDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw ernbadot}
BEivWerNbaOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw ernbaont}
BEivWerNbaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw ernbaovm}
BEivWerRed	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw erred}
BEivWerRedDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw erreddot}
BEivWerRedOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw erredont}
BEivWerRedOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw erredovm}
BEivWerRgk	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errgk}
BEivWerRgkDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errgkdot}
BEivWerRgkOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errgkont}
BEivWerRgkOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errgkovm}
BEivWerRla	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errla}
BEivWerRlaDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errladot}
BEivWerRlaOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errlaont}
BEivWerRlaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errlaovm}
BEivWerRvg	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRvgDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvgdot}
BEivWerRvgOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvgont}
BEivWerRvgOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvgovm}
BEivWerRvi	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvi}
BEivWerRviDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvidot}
BEivWerRviOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errviont}
BEivWerRviOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errviovm}
BEivWerRvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvl}
BEivWerRvlDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvldot}
BEivWerRvlOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvlont}
BEivWerRvlOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvlovm}
BEivWerRvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvo}
BEivWerRvoDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvodot}
BEivWerRvoOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvoont}
BEivWerRvoOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_beivw errvoovm}
BFva	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfva}
BFvaAnd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaand}
BFvaAndCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcae}
BFvaAndCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcaeafs}
BFvaAndCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcaedca}
BFvaAndCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcaetvw }
BFvaAndCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcaew vr}
BFvaAndCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcuh}
BFvaAndCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcuhafh}
BFvaAndCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcuhdeh}
BFvaAndCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandcuhher}
BFvaAndKpr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkpr}
BFvaAndKprAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkprado}
BFvaAndKprAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkpraid}
BFvaAndKprDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkprdda}
BFvaAndKprDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkprdes}
BFvaAndKprInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkprinv}
BFvaAndKprOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkpromv}
BFvaAndKprOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaandkprovm}
BFvaDig	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadig}
BFvaDigCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcae}
BFvaDigCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcaeafs}
BFvaDigCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcaedca}
BFvaDigCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcaetvw }
BFvaDigCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcaew vr}
BFvaDigCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcuh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDigCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcuhafh}
BFvaDigCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcuhdeh}
BFvaDigCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadigcuhher}
BFvaDigNev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignev}
BFvaDigNevAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevado}
BFvaDigNevAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevaid}
BFvaDigNevAir	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevair}
BFvaDigNevDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevdda}
BFvaDigNevDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevdes}
BFvaDigNevDvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevdvd}
BFvaDigNevInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevinv}
BFvaDigNevOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevomv}
BFvaDigNevOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadignevovm}
BFvaDio	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadio}
BFvaDioCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocae}
BFvaDioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocaeafs}
BFvaDioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocaedca}
BFvaDioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocaetvw }
BFvaDioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocaew vr}
BFvaDioCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocuh}
BFvaDioCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocuhafh}
BFvaDioCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocuhdeh}
BFvaDioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiocuhher}
BFvaDioKpr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokpr}
BFvaDioKprAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokprado}
BFvaDioKprAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokpraid}
BFvaDioKprDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokprdda}
BFvaDioKprDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokprdes}
BFvaDioKprInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokprinv}
BFvaDioKprOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokpromv}
BFvaDioKprOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvadiokprovm}
BFvaLbv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvalbv}
BFvaLbvBll	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvalbvbll}
BFvaLbvBllBrh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvalbvbllbrh}
BFvaLbvBllBvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvalbvbllbvh}
BFvaLbvBllBvs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvalbvbllbvs}
BFvaLbvBllOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvalbvbllovm}
BFvaOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaove}
BFvaOveCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuh}
BFvaOveCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuhafh}
BFvaOveCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuhdeh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOveCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuhher}
BFvaOveCuw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuw }
BFvaOveCuw Tvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuw tvw }
BFvaOveCuw Wvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovecuw w vr}
BFvaOveWaa	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aa}
BFvaOveWaaAan	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aaaan}
BFvaOveWaaInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aainv}
BFvaOveWaaOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aaomv}
BFvaOveWaaOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aaovm}
BFvaOveWaaVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aavrk}
BFvaOveWaaWst	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovew aaw st}
BFvaOvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovr}
BFvaOvrOvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovl}
BFvaOvrOvlAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlado}
BFvaOvrOvlAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlafl}
BFvaOvrOvlAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlaid}
BFvaOvrOvlOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlomv}
BFvaOvrOvlOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlovm}
BFvaOvrOvlTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovltvw }
BFvaOvrOvlVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlver}
BFvaOvrOvlWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrovlw vr}
BFvaOvrSub	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsub}
BFvaOvrSubAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubado}
BFvaOvrSubAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubafl}
BFvaOvrSubAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubaid}
BFvaOvrSubOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubomv}
BFvaOvrSubOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubovm}
BFvaOvrSubTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubtvw }
BFvaOvrSubVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubver}
BFvaOvrSubWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrsubw vr}
BFvaOvrVob	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvob}
BFvaOvrVobAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobado}
BFvaOvrVobAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobafl}
BFvaOvrVobAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobaid}
BFvaOvrVobOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobomv}
BFvaOvrVobOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobovm}
BFvaOvrVobTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobtvw }
BFvaOvrVobVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobver}
BFvaOvrVobWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvaovrvobw vr}
BFvaVog	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavog}
BFvaVogVgl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvgl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVogVglAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglado}
BFvaVogVglAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglafl}
BFvaVogVglAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglaid}
BFvaVogVglKod	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglkod}
BFvaVogVglOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglomv}
BFvaVogVglOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglovm}
BFvaVogVglTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvgltvw }
BFvaVogVglVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglver}
BFvaVogVglWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavogvglw vr}
BFvaVop	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavop}
BFvaVopVpl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvpl}
BFvaVopVplAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplado}
BFvaVopVplAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplafl}
BFvaVopVplAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplaid}
BFvaVopVplKod	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplkod}
BFvaVopVplOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplomv}
BFvaVopVplOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplovm}
BFvaVopVplTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvpltvw }
BFvaVopVplVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplver}
BFvaVopVplWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavopvplw vr}
BFvaVov	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavov}
BFvaVovVol	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvol}
BFvaVovVolAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolado}
BFvaVovVolAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolafl}
BFvaVovVolAid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolaid}
BFvaVovVolKod	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolkod}
BFvaVovVolOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolomv}
BFvaVovVolOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolovm}
BFvaVovVolTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvoltvw }
BFvaVovVolVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolver}
BFvaVovVolWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bfvavovvolw vr}
Blva	{res:itgen_eol_rgs10codes_biva}
BlvaBou	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabou}
BlvaBouCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucae}
BlvaBouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucaeafs}
BlvaBouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucaedca}
BlvaBouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucaetvw }
BlvaBouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucaew vr}
BlvaBouCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucuh}
BlvaBouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucuhafh}
BlvaBouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucuhdeh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BIvaBouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaboucuhher}
BIvaBouVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvp}
BIvaBouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvpado}
BIvaBouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvpdda}
BIvaBouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvpdes}
BIvaBouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvpinv}
BIvaBouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvpomv}
BIvaBouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivabouvvpovm}
BIvaCev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacev}
BIvaCevCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcae}
BIvaCevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcaeafs}
BIvaCevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcaedca}
BIvaCevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcaetvw}
BIvaCevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcaewvr}
BIvaCevCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcuh}
BIvaCevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcuhafh}
BIvaCevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcuhdeh}
BIvaCevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevcuhher}
BIvaCevVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvp}
BIvaCevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvpado}
BIvaCevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvpdda}
BIvaCevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvpdes}
BIvaCevVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvpinv}
BIvaCevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvpomv}
BIvaCevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivacevvvpovm}
BIvaGoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoo}
BIvaGooCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocae}
BIvaGooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocaeafs}
BIvaGooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocaedca}
BIvaGooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocaetvw}
BIvaGooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocaewvr}
BIvaGooCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocuh}
BIvaGooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocuhafh}
BIvaGooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocuhdeh}
BIvaGooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoocuhher}
BIvaGooVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvp}
BIvaGooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvpado}
BIvaGooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvpdda}
BIvaGooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvpdes}
BIvaGooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvpinv}
BIvaGooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvpomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivagoovvpovm}
BlvaGue	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivague}
BlvaGueCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecae}
BlvaGueCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecaeafs}
BlvaGueCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecaedca}
BlvaGueCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecaetvw }
BlvaGueCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecaew vr}
BlvaGueCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecuh}
BlvaGueCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecuhafh}
BlvaGueCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecuhdeh}
BlvaGueCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguecuhher}
BlvaGueVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvp}
BlvaGueVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvpado}
BlvaGueVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvpdda}
BlvaGueVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvpdes}
BlvaGueVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvpinv}
BlvaGueVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvpomv}
BlvaGueVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaguevvpovm}
BlvaKoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoo}
BlvaKooCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocae}
BlvaKooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocaeafs}
BlvaKooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocaedca}
BlvaKooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocaetvw }
BlvaKooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocaew vr}
BlvaKooCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocuh}
BlvaKooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocuhafh}
BlvaKooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocuhdeh}
BlvaKooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoocuhher}
BlvaKooVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvp}
BlvaKooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvpado}
BlvaKooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvpdda}
BlvaKooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvpdes}
BlvaKooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvpinv}
BlvaKooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvpomv}
BlvaKooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoovvpovm}
BlvaKou	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakou}
BlvaKouCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucae}
BlvaKouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucaeafs}
BlvaKouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucaedca}
BlvaKouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucaetvw }
BlvaKouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucaew vr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BIvaKouCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucuh}
BIvaKouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucuhafh}
BIvaKouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucuhdeh}
BIvaKouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakoucuhher}
BIvaKouVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvp}
BIvaKouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvpado}
BIvaKouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvpdda}
BIvaKouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvpdes}
BIvaKouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvpinv}
BIvaKouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvpomv}
BIvaKouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivakouvvpovm}
BIvaOie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoie}
BIvaOieCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecae}
BIvaOieCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecaeafs}
BIvaOieCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecaedca}
BIvaOieCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecaetvw}
BIvaOieCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecaewvr}
BIvaOieCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecuh}
BIvaOieCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecuhafh}
BIvaOieCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecuhdeh}
BIvaOieCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiecuhher}
BIvaOieVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvp}
BIvaOieVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvpado}
BIvaOieVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvpdda}
BIvaOieVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvpdes}
BIvaOieVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvpinv}
BIvaOieVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvpomv}
BIvaOieVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoievvpovm}
BIvaOiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoiv}
BIvaOivCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcae}
BIvaOivCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcaeafs}
BIvaOivCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcaedca}
BIvaOivCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcaetvw}
BIvaOivCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcaewvr}
BIvaOivCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcuh}
BIvaOivCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcuhafh}
BIvaOivCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcuhdeh}
BIvaOivCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivcuhher}
BIvaOivVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvp}
BIvaOivVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvpado}
BIvaOivVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvpdda}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaOivVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvpdes}
BlvaOivVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvpinv}
BlvaOivVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvpomv}
BlvaOivVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivaoivvvpovm}
BlvaSof	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasof}
BlvaSofCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcae}
BlvaSofCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcaeafs}
BlvaSofCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcaedca}
BlvaSofCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcaetvw }
BlvaSofCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcaew vr}
BlvaSofCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcuh}
BlvaSofCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcuhafh}
BlvaSofCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcuhdeh}
BlvaSofCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofcuhher}
BlvaSofVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvp}
BlvaSofVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvpado}
BlvaSofVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvpdda}
BlvaSofVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvpdes}
BlvaSofVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvpinv}
BlvaSofVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvpomv}
BlvaSofVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivasofvvpovm}
BlvaVoi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoi}
BlvaVoiCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicae}
BlvaVoiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicaeafs}
BlvaVoiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicaedca}
BlvaVoiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicaetvw }
BlvaVoiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicaew vr}
BlvaVoiCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicuh}
BlvaVoiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicuhafh}
BlvaVoiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicuhdeh}
BlvaVoiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoicuhher}
BlvaVoiVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvp}
BlvaVoiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvpado}
BlvaVoiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvpdda}
BlvaVoiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvpdes}
BlvaVoiVvpInv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvpinv}
BlvaVoiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvpomv}
BlvaVoiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bivavoivvpovm}
BLas	{res:itgen_eol_rgs10codes_blas}
BLasAcl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasacl}
BLasAclAll	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaclall}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasAclAllAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaclallafl}
BLasAclAllAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaclallavp}
BLasAclAllHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaclallhoo}
BLasAclAllOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaclallomv}
BLasAclAllToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaclalltoe}
BLasAoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoe}
BLasAoeAol	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoeaol}
BLasAoeAolAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoeaolafl}
BLasAoeAolAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoeaolavp}
BLasAoeAolHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoeaolhoo}
BLasAoeAolOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoeaolomv}
BLasAoeAolToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasaoeaoltoe}
BLasCol	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascol}
BLasColCll	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascolcll}
BLasColCllAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascolcllafl}
BLasColCllAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascolcllavp}
BLasColCllHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascolcllhoo}
BLasColCllOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascolcllomv}
BLasColCllToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blascolclltoe}
BLasFlv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflv}
BLasFlvCw k	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvcw k}
BLasFlvCw l	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvcw l}
BLasFlvCw m	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvcw m}
BLasFlvGrv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvgrv}
BLasFlvMlk	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvmlk}
BLasFlvMll	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvmll}
BLasFlvMlm	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvmlm}
BLasFlvOrb	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvorb}
BLasFlvTot	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvtot}
BLasFlvVle	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasflvvle}
BLasOls	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasols}
BLasOlsBep	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsbep}
BLasOlsGvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsgvl}
BLasOlsOlp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsolp}
BLasOlsOsl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsosl}
BLasOlsSgl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssgl}
BLasOlsSglAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssglafl}
BLasOlsSglAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssglavp}
BLasOlsSglHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssglhoo}
BLasOlsSglOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssglomv}
BLasOlsSglToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssgltoe}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasOlsSll	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssll}
BLasOlsSpl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsspl}
BLasOlsSplAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssplafl}
BLasOlsSplAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssplavp}
BLasOlsSplHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssplhoo}
BLasOlsSplOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssplomv}
BLasOlsSplToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsspltoe}
BLasOlsStz	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsstz}
BLasOlsSvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvl}
BLasOlsSvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvm}
BLasOlsSvmAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvmafl}
BLasOlsSvmAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvmavp}
BLasOlsSvmHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvmhoo}
BLasOlsSvmOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvmomv}
BLasOlsSvmToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolssvmtoe}
BLasOlsTwl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolstwl}
BLasOlsVbl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsvbl}
BLasOlsVod	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsvod}
BLasOlsVvn	{res:itgen_eol_rgs10codes_blasolsvvn}
BLasSak	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassak}
BLasSakFvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakfvl}
BLasSakFvlAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakfvlafl}
BLasSakFvlAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakfvlavp}
BLasSakFvlHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakfvlhoo}
BLasSakFvlOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakfvlomv}
BLasSakFvlToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakfvltoe}
BLasSakHvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakhvl}
BLasSakHvlAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakhvlafl}
BLasSakHvlAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakhvlavp}
BLasSakHvlHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakhvlhoo}
BLasSakHvlOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakhvlomv}
BLasSakHvlToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassakhvltoe}
BLasSakLvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassaklvl}
BLasSakLvlAfl	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassaklvlafl}
BLasSakLvlAvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassaklvlavp}
BLasSakLvlHoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassaklvlhoo}
BLasSakLvlOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassaklvlomv}
BLasSakLvlToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_blassaklvltoe}
BLim	{res:itgen_eol_rgs10codes_blim}
BLimBan	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimban}
BLimBanBel	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimbanbel}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLimBanDep	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimbandep}
BLimBanDrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimbandrk}
BLimBanInb	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimbaninb}
BLimBanRba	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimbanrba}
BLimKas	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkas}
BLimKasKas	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkaskas}
BLimKasKlk	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkasklk}
BLimKru	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkru}
BLimKruCra	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkrucra}
BLimKruPlb	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkrupib}
BLimKruSto	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkrusto}
BLimKruWec	{res:itgen_eol_rgs10codes_blimkruw ec}
BMva	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmva}
BMvaBeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeg}
BMvaBegCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcae}
BMvaBegCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcaeafs}
BMvaBegCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcaedca}
BMvaBegCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcaetvw }
BMvaBegCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcaew vr}
BMvaBegCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcuh}
BMvaBegCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcuhafh}
BMvaBegCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcuhdeh}
BMvaBegCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegcuhher}
BMvaBegVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvp}
BMvaBegVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpado}
BMvaBegVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpdda}
BMvaBegVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpdes}
BMvaBegVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpiie}
BMvaBegVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpina}
BMvaBegVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpita}
BMvaBegVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpomv}
BMvaBegVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpove}
BMvaBegVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabegvvpovm}
BMvaBei	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabei}
BMvaBeiCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicae}
BMvaBeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicaeafs}
BMvaBeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicaedca}
BMvaBeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicaetvw }
BMvaBeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicaew vr}
BMvaBeiCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicuh}
BMvaBeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicuhafh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicuhdeh}
BMvaBeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeicuhher}
BMvaBeiVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvp}
BMvaBeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpado}
BMvaBeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpdda}
BMvaBeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpdes}
BMvaBeiVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpiie}
BMvaBeiVvplna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpina}
BMvaBeiVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpita}
BMvaBeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpomv}
BMvaBeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpove}
BMvaBeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvabeivvpovm}
BMvaCvi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvi}
BMvaCviCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicae}
BMvaCviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicaeafs}
BMvaCviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicaedca}
BMvaCviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicaetvw}
BMvaCviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicaewvr}
BMvaCviCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicuh}
BMvaCviCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicuhafh}
BMvaCviCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicuhdeh}
BMvaCviCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvicuhher}
BMvaCviVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvp}
BMvaCviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpado}
BMvaCviVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpdda}
BMvaCviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpdes}
BMvaCviVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpiie}
BMvaCviVvplna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpina}
BMvaCviVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpita}
BMvaCviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpomv}
BMvaCviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpove}
BMvaCviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvacvivvpovm}
BMvaHuu	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuu}
BMvaHuuCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucae}
BMvaHuuCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucaeafs}
BMvaHuuCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucaedca}
BMvaHuuCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucaetvw}
BMvaHuuCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucaewvr}
BMvaHuuCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucuh}
BMvaHuuCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucuhafh}
BMvaHuuCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucuhdeh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaHuuCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuucuhher}
BMvaHuuVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvp}
BMvaHuuVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpado}
BMvaHuuVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpdda}
BMvaHuuVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpdes}
BMvaHuuVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpiie}
BMvaHuuVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpina}
BMvaHuuVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpita}
BMvaHuuVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpomv}
BMvaHuuVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpove}
BMvaHuuVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvahuuvvpovm}
BMvaMei	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvamei}
BMvaMeiCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicae}
BMvaMeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicaeafs}
BMvaMeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicaedca}
BMvaMeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicaetvw }
BMvaMeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicaew vr}
BMvaMeiCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicuh}
BMvaMeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicuhafh}
BMvaMeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicuhdeh}
BMvaMeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameicuhher}
BMvaMeiVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvp}
BMvaMeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpado}
BMvaMeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpdda}
BMvaMeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpdes}
BMvaMeiVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpiie}
BMvaMeiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpina}
BMvaMeiVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpita}
BMvaMeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpomv}
BMvaMeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpove}
BMvaMeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvameivvpovm}
BMvaNad	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanad}
BMvaNadCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcae}
BMvaNadCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcaeafs}
BMvaNadCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcaedca}
BMvaNadCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcaetvw }
BMvaNadCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcaew vr}
BMvaNadCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcuh}
BMvaNadCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcuhafh}
BMvaNadCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcuhdeh}
BMvaNadCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadcuhher}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaNadVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvp}
BMvaNadVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpado}
BMvaNadVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpdda}
BMvaNadVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpdes}
BMvaNadVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpiie}
BMvaNadVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpina}
BMvaNadVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpita}
BMvaNadVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpomv}
BMvaNadVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpove}
BMvaNadVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvanadvvpovm}
BMvaObe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobe}
BMvaObeCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecae}
BMvaObeCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecaeafs}
BMvaObeCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecaedca}
BMvaObeCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecaetvw}
BMvaObeCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecaewvr}
BMvaObeCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecuh}
BMvaObeCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecuhafh}
BMvaObeCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecuhdeh}
BMvaObeCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobecuhher}
BMvaObeVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvp}
BMvaObeVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpado}
BMvaObeVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpdda}
BMvaObeVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpdes}
BMvaObeVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpiie}
BMvaObeVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpina}
BMvaObeVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpita}
BMvaObeVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpomv}
BMvaObeVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpove}
BMvaObeVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaobevvpovm}
BMvaOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomv}
BMvaOmvCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcae}
BMvaOmvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcaeafs}
BMvaOmvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcaedca}
BMvaOmvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcaetvw}
BMvaOmvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcaewvr}
BMvaOmvCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcuh}
BMvaOmvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcuhafh}
BMvaOmvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcuhdeh}
BMvaOmvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvcuhher}
BMvaOmvVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOmvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpado}
BMvaOmvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpdda}
BMvaOmvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpdes}
BMvaOmvVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpiie}
BMvaOmvVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpina}
BMvaOmvVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpita}
BMvaOmvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpomv}
BMvaOmvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpove}
BMvaOmvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaomvvvpovm}
BMvaOvg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovg}
BMvaOvgCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcae}
BMvaOvgCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcaeafs}
BMvaOvgCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcaedca}
BMvaOvgCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcaetvw }
BMvaOvgCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcaew vr}
BMvaOvgCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcuh}
BMvaOvgCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcuhafh}
BMvaOvgCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcuhdeh}
BMvaOvgCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgcuhher}
BMvaOvgVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvp}
BMvaOvgVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpado}
BMvaOvgVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpdda}
BMvaOvgVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpdes}
BMvaOvgVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpiie}
BMvaOvgVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpina}
BMvaOvgVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpita}
BMvaOvgVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpomv}
BMvaOvgVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpove}
BMvaOvgVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaovgvvpovm}
BMvaOzv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozv}
BMvaOzvCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcae}
BMvaOzvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcaeafs}
BMvaOzvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcaedca}
BMvaOzvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcaetvw }
BMvaOzvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcaew vr}
BMvaOzvCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcuh}
BMvaOzvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcuhafh}
BMvaOzvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcuhdeh}
BMvaOzvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvcuhher}
BMvaOzvVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvp}
BMvaOzvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpado}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOzvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpdda}
BMvaOzvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpdes}
BMvaOzvVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpiie}
BMvaOzvVvplna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpina}
BMvaOzvVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpita}
BMvaOzvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpomv}
BMvaOzvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpove}
BMvaOzvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaozvvvpovm}
BMvaSch	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasch}
BMvaSchCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcae}
BMvaSchCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcaeafs}
BMvaSchCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcaedca}
BMvaSchCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcaetvw}
BMvaSchCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcaewvr}
BMvaSchCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcuh}
BMvaSchCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcuhafh}
BMvaSchCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcuhdeh}
BMvaSchCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschcuhher}
BMvaSchVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvp}
BMvaSchVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpado}
BMvaSchVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpdda}
BMvaSchVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpdes}
BMvaSchVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpiie}
BMvaSchVvplna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpina}
BMvaSchVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpita}
BMvaSchVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpomv}
BMvaSchVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpove}
BMvaSchVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaschvvpovm}
BMvaSvi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvi}
BMvaSviCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicae}
BMvaSviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicaeafs}
BMvaSviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicaedca}
BMvaSviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicaetvw}
BMvaSviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicaewvr}
BMvaSviCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicuh}
BMvaSviCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicuhafh}
BMvaSviCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicuhdeh}
BMvaSviCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvicuhher}
BMvaSviVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvp}
BMvaSviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpado}
BMvaSviVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpdda}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpdes}
BMvaSviVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpiie}
BMvaSviVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpina}
BMvaSviVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpita}
BMvaSviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpomv}
BMvaSviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpove}
BMvaSviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvasvivvpovm}
BMvaTer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvater}
BMvaTerCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercae}
BMvaTerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercaeafs}
BMvaTerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercaedca}
BMvaTerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercaetvw }
BMvaTerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercaew vr}
BMvaTerCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercuh}
BMvaTerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercuhafh}
BMvaTerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercuhdeh}
BMvaTerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatercuhher}
BMvaTerVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvp}
BMvaTerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpado}
BMvaTerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpdda}
BMvaTerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpdes}
BMvaTerVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpina}
BMvaTerVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpita}
BMvaTerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpomv}
BMvaTerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpove}
BMvaTerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatervvpovm}
BMvaTev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatev}
BMvaTevCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcae}
BMvaTevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcaeafs}
BMvaTevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcaedca}
BMvaTevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcaetvw }
BMvaTevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcaew vr}
BMvaTevCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcuh}
BMvaTevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcuhafh}
BMvaTevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcuhdeh}
BMvaTevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevcuhher}
BMvaTevVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvp}
BMvaTevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpado}
BMvaTevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpdda}
BMvaTevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpdes}
BMvaTevVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpiie}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTevVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpina}
BMvaTevVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpita}
BMvaTevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpomv}
BMvaTevVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpove}
BMvaTevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvatevvvpovm}
BMvaVbi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbi}
BMvaVbiCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicae}
BMvaVbiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicaeafs}
BMvaVbiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicaedca}
BMvaVbiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicaetvw}
BMvaVbiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicaewvr}
BMvaVbiCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicuh}
BMvaVbiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicuhafh}
BMvaVbiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicuhdeh}
BMvaVbiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbicuhher}
BMvaVbiVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvp}
BMvaVbiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpado}
BMvaVbiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpdda}
BMvaVbiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpdes}
BMvaVbiVvpIie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpiie}
BMvaVbiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpina}
BMvaVbiVvpIta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpita}
BMvaVbiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpomv}
BMvaVbiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpove}
BMvaVbiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavbivvpovm}
BMvaVer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaver}
BMvaVerCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercae}
BMvaVerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercaeafs}
BMvaVerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercaedca}
BMvaVerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercaetvw}
BMvaVerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercaewvr}
BMvaVerCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercuh}
BMvaVerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercuhafh}
BMvaVerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercuhdeh}
BMvaVerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavercuhher}
BMvaVerVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvp}
BMvaVerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpado}
BMvaVerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpdda}
BMvaVerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpdes}
BMvaVerVvpIie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpiie}
BMvaVerVvpIna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpina}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVerVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpita}
BMvaVerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpomv}
BMvaVerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpove}
BMvaVerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavervvpovm}
BMvaVio	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavio}
BMvaVioCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocae}
BMvaVioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocaeafs}
BMvaVioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocaedca}
BMvaVioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocaetvw }
BMvaVioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocaew vr}
BMvaVioCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocuh}
BMvaVioCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocuhafh}
BMvaVioCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocuhdeh}
BMvaVioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviocuhher}
BMvaVioVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvp}
BMvaVioVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpado}
BMvaVioVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpdda}
BMvaVioVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpdes}
BMvaVioVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpiie}
BMvaVioVvplna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpina}
BMvaVioVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpita}
BMvaVioVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpomv}
BMvaVioVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpove}
BMvaVioVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvaviovvpovm}
BMvaVli	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavli}
BMvaVliCae	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicae}
BMvaVliCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicaeafs}
BMvaVliCaeDca	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicaedca}
BMvaVliCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicaetvw }
BMvaVliCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicaew vr}
BMvaVliCuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicuh}
BMvaVliCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicuhafh}
BMvaVliCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicuhdeh}
BMvaVliCuhHer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlicuhher}
BMvaVliVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvp}
BMvaVliVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpado}
BMvaVliVvpDda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpdda}
BMvaVliVvpDes	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpdes}
BMvaVliVvplie	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpiie}
BMvaVliVvplna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpina}
BMvaVliVvplta	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpita}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVliVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpomv}
BMvaVliVvpOve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpove}
BMvaVliVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bmvavlivvpovm}
BPro	{res:itgen_eol_rgs10codes_bpro}
BProOnp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonp}
BProOnpGet	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonpget}
BProOnpOnk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonponk}
BProOnpOpi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonpopi}
BProOnpOpo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonpopo}
BProOnpOpv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonpopv}
BProOnpVzv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bproonpvzv}
BSch	{res:itgen_eol_rgs10codes_bsch}
BSchBtw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw }
BSchBtw Atd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atd}
BSchBtw AtdAfB	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdafb}
BSchBtw AtdNah	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdnah}
BSchBtw AtdOla	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdola}
BSchBtw AtdOlb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdolb}
BSchBtw AtdOlo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdolo}
BSchBtw AtdOlu	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdolu}
BSchBtw AtdOlv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdolv}
BSchBtw AtdOlw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdolw }
BSchBtw AtdOop	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdoop}
BSchBtw AtdSda	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdsda}
BSchBtw AtdSva	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdsva}
BSchBtw AtdVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdvoo}
BSchBtw AtdVvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschbtw atdvvd}
BSchCre	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschcre}
BSchCreHac	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschcrehac}
BSchCreHci	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschcrehci}
BSchCreKcr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschcrekcr}
BSchCreVbk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschcrevbk}
BSchKol	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkol}
BSchKolAlk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolalk}
BSchKolAok	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolaok}
BSchKolClk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolclk}
BSchKolFlk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolflk}
BSchKolFvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolfvk}
BSchKolHvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolhvk}
BSchKolLvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkollvk}
BSchKolOpl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschkolopl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchLhe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschlhe}
BSchLheAfb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschlheafb}
BSchLheAfbAal	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschlheafbaal}
BSchLheAfbAlh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschlheafbalh}
BSchLheAfbNah	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschlheafbnah}
BSchOpa	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschopa}
BSchOpaNtb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschopantb}
BSchOpaNto	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschopanto}
BSchOpaOop	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschopaoop}
BSchOpaTbr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschopatbr}
BSchOpaVor	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschopavor}
BSchOvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovb}
BSchOvbBib	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovbbib}
BSchOvbBub	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovbbub}
BSchOvbGbe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovbgbe}
BSchOvbPrb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovbprb}
BSchOvs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovs}
BSchOvsGif	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovsgif}
BSchOvsOvs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovsovs}
BSchOvsSaa	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssaa}
BSchOvsSad	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssad}
BSchOvsSag	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssag}
BSchOvsSak	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssak}
BSchOvsSao	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssao}
BSchOvsSap	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssap}
BSchOvsSuv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovssuv}
BSchOvsTbd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovstbd}
BSchOvsTbw	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovstbw}
BSchOvsVpo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovsvpo}
BSchOvsVvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschovsvvv}
BSchSal	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsal}
BSchSalNab	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalnab}
BSchSalNet	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalnet}
BSchSalOna	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalona}
BSchSalPen	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalpen}
BSchSalPer	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalper}
BSchSalPsv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalpsv}
BSchSalTan	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsaltan}
BSchSalTbv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsaltbv}
BSchSalTvg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsaltvg}
BSchSalVab	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalvab}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchSalVpe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsalvpe}
BSchSav	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsav}
BSchSavSgk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsavsgk}
BSchSavSpk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsavspk}
BSchSavSvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschsavsvk}
BSchVpb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpb}
BSchVpbAtv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpbatv}
BSchVpbAtvAav	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpbatvaav}
BSchVpbAtvAfv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpbatvafv}
BSchVpbAtvAgv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpbatvagv}
BSchVpbAtvNah	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpbatvnah}
BSchVpbAtvTvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bschvpbatvtvv}
BVor	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvor}
BVorDeb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvordeb}
BVorDebGet	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvordebget}
BVorDebHad	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvordebhad}
BVorDebHdb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvordebhdb}
BVorDebHdi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvordebhdi}
BVorDebVdd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvordebvdd}
BVorOva	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorova}
BVorOvaNtf	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovantf}
BVorOvaOoa	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovaooa}
BVorOvaTor	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovator}
BVorOvaVbr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovavbr}
BVorOvaVbs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovavbs}
BVorOvaVof	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovavof}
BVorOvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovr}
BVorOvrBlk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrblk}
BVorOvrInd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrind}
BVorOvrOvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrovk}
BVorOvrRcb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrrcb}
BVorOvrTos	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrtos}
BVorOvrTvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrtvd}
BVorOvrTvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrtvl}
BVorOvrTvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrtvo}
BVorOvrTvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrtvr}
BVorOvrTvs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrtvs}
BVorOvrVao	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvao}
BVorOvrVgk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvgk}
BVorOvrVok	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvok}
BVorOvrVpk	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvpk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvrVrb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvrb}
BVorOvrVub	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvub}
BVorOvrVup	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrvup}
BVorOvrWbs	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvorovrw bs}
BVrd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrd}
BVrdEmb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdemb}
BVrdEmbAw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdembaw v}
BVrdEmbHvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdembhvv}
BVrdEmbTve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdembtve}
BVrdEmbVic	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdembvic}
BVrdEmbVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdembvoo}
BVrdGeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgeh}
BVrdGehAw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgehaw v}
BVrdGehHvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgehhvv}
BVrdGehTve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgehtve}
BVrdGehVic	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgehvic}
BVrdGehVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgehvoo}
BVrdGep	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgep}
BVrdGepAw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgepaw v}
BVrdGepHvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgephvv}
BVrdGepTve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgeptve}
BVrdGepVic	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgepvic}
BVrdGepVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdgepvoo}
BVrdHal	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhal}
BVrdHalAw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhalaw v}
BVrdHalHvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhalhvv}
BVrdHalTve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhaltve}
BVrdHalVic	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhalvic}
BVrdHalVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhalvoo}
BVrdHan	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhan}
BVrdHanAw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhanaw v}
BVrdHanHvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhanhvv}
BVrdHanTve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhantve}
BVrdHanVic	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhanvic}
BVrdHanVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdhanvoo}
BVrdOw e	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdow e}
BVrdOw eGet	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdow eget}
BVrdOw eVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdow evoo}
BVrdOw eVzv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdow evzv}
BVrdVas	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvas}
BVrdVasVbv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvasvbv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdVasVio	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvasvio}
BVrdVrv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvrv}
BVrdVrvAw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvrvaw v}
BVrdVrvHvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvrvhvv}
BVrdVrvTve	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvrvtve}
BVrdVrvVic	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvrvvic}
BVrdVrvVoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrdvrvvoo}
BVrz	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrz}
BVrzNeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzneg}
BVrzNegBw n	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw n}
BVrzNegBw nAag	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw naag}
BVrzNegBw nAlg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw nalg}
BVrzNegBw nAog	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw naog}
BVrzNegBw nOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw novm}
BVrzNegBw nVtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw nvtg}
BVrzNegBw nVw g	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegbw nvw g}
BVrzNegCtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctg}
BVrzNegCtgAag	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctgaag}
BVrzNegCtgAlg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctgalg}
BVrzNegCtgAog	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctgaog}
BVrzNegCtgOvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctgovm}
BVrzNegCtgVtg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctgvtg}
BVrzNegCtgVw g	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrznegctgvw g}
BVrzOvz	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovz}
BVrzOvzArb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzarb}
BVrzOvzArbOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzarboev}
BVrzOvzArbOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzarbomv}
BVrzOvzArbOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzarbont}
BVrzOvzArbToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzarbtoe}
BVrzOvzArbVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzarbvri}
BVrzOvzGar	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzgar}
BVrzOvzGarOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzgaroev}
BVrzOvzGarOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzgaromv}
BVrzOvzGarOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzgaront}
BVrzOvzGarToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzgartoe}
BVrzOvzGarVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzgarvri}
BVrzOvzJub	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzjub}
BVrzOvzJubOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzjuboev}
BVrzOvzJubOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzjubomv}
BVrzOvzJubOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzjubont}
BVrzOvzJubToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzjubtoe}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzJubVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzjubvri}
BVrzOvzOvn	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovn}
BVrzOvzOvnOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovnoev}
BVrzOvzOvnOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovnomv}
BVrzOvzOvnOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovnont}
BVrzOvzOvnToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovntoe}
BVrzOvzOvnVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovnvri}
BVrzOvzOvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovo}
BVrzOvzOvoOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovooev}
BVrzOvzOvoOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovoomv}
BVrzOvzOvoOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovoont}
BVrzOvzOvoToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovotoe}
BVrzOvzOvoVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzovovri}
BVrzOvzVhe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvhe}
BVrzOvzVheOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvheoev}
BVrzOvzVheOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvheomv}
BVrzOvzVheOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvheont}
BVrzOvzVheToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvhetoe}
BVrzOvzVheVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvhevri}
BVrzOvzVid	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvid}
BVrzOvzVidOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvidoev}
BVrzOvzVidOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvidomv}
BVrzOvzVidOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvidont}
BVrzOvzVidToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvidtoe}
BVrzOvzVidVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvidvri}
BVrzOvzVir	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvir}
BVrzOvzVirOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzviroev}
BVrzOvzVirOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzviromv}
BVrzOvzVirOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvironT}
BVrzOvzVirToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvirtoe}
BVrzOvzVirVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvirvri}
BVrzOvzVlc	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvlc}
BVrzOvzVlcOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvlcoev}
BVrzOvzVlcOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvlcomv}
BVrzOvzVlcOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvlcont}
BVrzOvzVlcToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvlctoe}
BVrzOvzVlcVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvlcvri}
BVrzOvzVuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvuh}
BVrzOvzVuhOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvuhoev}
BVrzOvzVuhOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvuhomv}
BVrzOvzVuhOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvuhont}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVuhToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvuhtoe}
BVrzOvzVuhVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvuhvri}
BVrzOvzVvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvvo}
BVrzOvzVvoOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvvooev}
BVrzOvzVvoOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvvoomv}
BVrzOvzVvoOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvvoont}
BVrzOvzVvoToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvvotoe}
BVrzOvzVvoVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvvovri}
BVrzOvzVw p	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvw p}
BVrzOvzVw pOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvw poev}
BVrzOvzVw pOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvw pomv}
BVrzOvzVw pOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvw pont}
BVrzOvzVw pToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvw ptoe}
BVrzOvzVw pVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzovzvw pvri}
BVrzVgo	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgo}
BVrzVgoVgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgi}
BVrzVgoVgiOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgioev}
BVrzVgoVgiOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgiomv}
BVrzVgoVgiOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgiont}
BVrzVgoVgiToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgitoe}
BVrzVgoVgiVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgivri}
BVrzVgoVgm	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgm}
BVrzVgoVgmOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgmoev}
BVrzVgoVgmOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgmomv}
BVrzVgoVgmOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgmont}
BVrzVgoVgmToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgmtoe}
BVrzVgoVgmVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgmvri}
BVrzVgoVgt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgt}
BVrzVgoVgtOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgtoev}
BVrzVgoVgtOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgtomv}
BVrzVgoVgtOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgtont}
BVrzVgoVgtToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgttoe}
BVrzVgoVgtVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovgtvri}
BVrzVgoVvg	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovvg}
BVrzVgoVvgOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovvgoev}
BVrzVgoVvgOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovvgomv}
BVrzVgoVvgOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovvgont}
BVrzVgoVvgToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovvgtoe}
BVrzVgoVvgVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvgovvgvri}
BVrzVvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvb}
BVrzVvbVlb	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvbvlb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVvbVlbOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvbvlboev}
BVrzVvbVlbOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvbvlbomv}
BVrzVvbVlbOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvbvlbont}
BVrzVvbVlbToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvbvlbtoe}
BVrzVvbVlbVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvbvlbvri}
BVrzVvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvp}
BVrzVvpBac	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpbac}
BVrzVvpBacOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpbacoev}
BVrzVvpBacOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpbacomv}
BVrzVvpBacOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpbacont}
BVrzVvpBacToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpbactoe}
BVrzVvpBacVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpbacvri}
BVrzVvpLij	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvplij}
BVrzVvpLijOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvplijoev}
BVrzVvpLijOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvplijomv}
BVrzVvpLijOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvplijont}
BVrzVvpLijToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvplijtoe}
BVrzVvpLijVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvplijvri}
BVrzVvpVpd	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpvpd}
BVrzVvpVpdOev	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpvpdoev}
BVrzVvpVpdOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpvpdomv}
BVrzVvpVpdOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpvpdont}
BVrzVvpVpdToe	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpvpdtoe}
BVrzVvpVpdVri	{res:itgen_eol_rgs10codes_bvrzvvpvpdvri}
W	{res:itgen_eol_rgs10codes_w }
WAad	{res:itgen_eol_rgs10codes_w aad}
WAadRav	{res:itgen_eol_rgs10codes_w aadrav}
WAfs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afs}
WAfsAiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaiv}
WAfsAivBgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivbgi}
WAfsAivBou	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivbou}
WAfsAivCev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivcev}
WAfsAivGoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivgoo}
WAfsAivIne	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivine}
WAfsAivKoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivkoe}
WAfsAivOek	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivoek}
WAfsAivOiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivoiv}
WAfsAivViv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsaivviv}
WAfsAmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamv}
WAfsAmvBeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvbeg}
WAfsAmvBei	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvbei}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsAmvBgm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvbgm}
WAfsAmvHuu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvhuu}
WAfsAmvMei	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvmei}
WAfsAmvOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvomv}
WAfsAmvTev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvtev}
WAfsAmvVas	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvvas}
WAfsAmvVmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsamvvmv}
WAfsBw v	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw v}
WAfsBw vDee	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vdee}
WAfsBw vKov	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vkov}
WAfsBw vLim	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vlim}
WAfsBw vLvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vlvo}
WAfsBw vOef	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw voef}
WAfsBw vOvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vovv}
WAfsBw vRca	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vrca}
WAfsBw vRcd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vrcd}
WAfsBw vRcm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsbw vrcm}
WAfsDae	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsdae}
WAfsDaeDaf	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsdaedaf}
WAfsDaeDow	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsdaedow }
WAfsDaeDve	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsdaedve}
WAfsOw i	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow i}
WAfsOw iBgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow ibgi}
WAfsOw iBou	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow ibou}
WAfsOw iCev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow icev}
WAfsOw iGoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow igoo}
WAfsOw iIne	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow iine}
WAfsOw iKoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow ikoe}
WAfsOw iOek	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow ioek}
WAfsOw iOiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow ioiv}
WAfsOw iViv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow iviv}
WAfsOw m	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow m}
WAfsOw mBeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mbeg}
WAfsOw mBei	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mbei}
WAfsOw mBgm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mbgm}
WAfsOw mHuu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mhuu}
WAfsOw mMei	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mmei}
WAfsOw mOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow momv}
WAfsOw mTeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mteg}
WAfsOw mTev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mtev}
WAfsOw mVas	{res:itgen_eol_rgs10codes_w afsow mvas}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsOwmVmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsowmvmv}
WAfsRvi	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvi}
WAfsRviBgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvibgi}
WAfsRviBou	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvibou}
WAfsRviCev	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvicev}
WAfsRviGoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvigoo}
WAfsRviIne	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrviine}
WAfsRviKoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvikoe}
WAfsRviOek	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvioek}
WAfsRviOiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvioiv}
WAfsRviViv	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrviviv}
WAfsRvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvm}
WAfsRvmBeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmbeg}
WAfsRvmBei	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmbei}
WAfsRvmBgm	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmbgm}
WAfsRvmHuu	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmhuu}
WAfsRvmMei	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmmei}
WAfsRvmOmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmomv}
WAfsRvmTeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmteg}
WAfsRvmTev	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmtev}
WAfsRvmVas	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmvas}
WAfsRvmVmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_wafsrvmvmv}
WBbe	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbbe}
WBbeBub	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbbebub}
WBbeBul	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbbebul}
WBed	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbed}
WBedAdl	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadl}
WBedAdlBan	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlban}
WBedAdlBet	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlbet}
WBedAdlBev	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlbev}
WBedAdlBov	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlbov}
WBedAdlBtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlbtk}
WBedAdlDal	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadldal}
WBedAdlHef	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlhef}
WBedAdlKav	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlkav}
WBedAdlNao	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlnao}
WBedAdlNbo	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlnbo}
WBedAdlOvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlovb}
WBedAdlVal	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedadlval}
WBedAea	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedaea}
WBedAeaAac	{res:itgen_eol_rgs10codes_wbedaeaaac}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAeaAao	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeaaao}
WBedAeaAdv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeaadv}
WBedAeaAej	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeaaej}
WBedAeaAnc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeaanc}
WBedAeaAov	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeaaov}
WBedAeaDae	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeadae}
WBedAeaNot	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeanot}
WBedAeaPda	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaeapda}
WBedAlk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedalk}
WBedAlkDak	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedalkdak}
WBedAlkOal	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedalkoal}
WBedAss	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedass}
WBedAssBea	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedassbea}
WBedAssDas	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedassdas}
WBedAssOva	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedassova}
WBedAssScb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedassscb}
WBedAssSco	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedasssco}
WBedAut	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedaut}
WBedAutAsa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautasa}
WBedAutBeb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautbeb}
WBedAutBop	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautbop}
WBedAutBra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautbra}
WBedAutBwl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautbwl}
WBedAutDau	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautdau}
WBedAutDkv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautdkv}
WBedAutDrv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautdrv}
WBedAutDvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautdvv}
WBedAutHua	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedauthua}
WBedAutKil	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautkil}
WBedAutMot	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautmot}
WBedAutOak	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautoak}
WBedAutObv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautobv}
WBedAutOpa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautopa}
WBedAutPar	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautpar}
WBedAutPra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautpra}
WBedAutRoa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautroa}
WBedAutVkv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautvkv}
WBedAutVot	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautvot}
WBedAutVrv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedautvrv}
WBedDok	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddok}
WBedDokDok	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddokdok}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvr}
WBedDvrDex	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdex}
WBedDvrDfr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdfr}
WBedDvrDhi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdhi}
WBedDvrDke	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdke}
WBedDvrDra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdra}
WBedDvrDrr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdrr}
WBedDvrDtr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrdtr}
WBedDvrVex	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvex}
WBedDvrVfr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvfr}
WBedDvrVhi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvhi}
WBedDvrVke	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvke}
WBedDvrVra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvra}
WBedDvrVrr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvrr}
WBedDvrVtr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvrvtr}
WBedDvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvv}
WBedDvvDov	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvdov}
WBedDvvDvc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvdvc}
WBedDvvDvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvdvh}
WBedDvvDvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvdvo}
WBedDvvDvu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvdvu}
WBedDvvDvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvdvw }
WBedDvvVov	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvvov}
WBedDvvVvc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvvvc}
WBedDvvVvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvvvh}
WBedDvvVvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvvvm}
WBedDvvVvu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvvvu}
WBedDvvVvw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w beddvvvvw }
WBedEem	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeem}
WBedEemAme	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemame}
WBedEemBrm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeembrm}
WBedEemDem	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemdem}
WBedEemDki	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemdki}
WBedEemDkm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemdkm}
WBedEemDrm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemdrm}
WBedEemDvi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemdvi}
WBedEemDvm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemdvm}
WBedEemGsk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemgsk}
WBedEemHui	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemhui}
WBedEemHum	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemhum}
WBedEemKai	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemkai}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedEemKam	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemkam}
WBedEemObm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemobm}
WBedEemOee	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemoee}
WBedEemOki	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemoki}
WBedEemOkm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemokm}
WBedEemOlm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemolm}
WBedEemOls	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemols}
WBedEemOme	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemome}
WBedEemRoi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemroi}
WBedEemRom	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemrom}
WBedEemVki	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemvki}
WBedEemVkm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemvkm}
WBedEemVoi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemvoi}
WBedEemVom	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemvom}
WBedEemVpm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemvpm}
WBedEemVrm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemvrm}
WBedEemWdd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedeemw dd}
WBedHui	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhui}
WBedHuiAoz	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiaoz}
WBedHuiBeh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuibeh}
WBedHuiDkg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuidkg}
WBedHuiDoh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuidoh}
WBedHuiDrg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuidrg}
WBedHuiDvg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuidvg}
WBedHuiElk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuielk}
WBedHuiErf	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuierf}
WBedHuiGas	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuigas}
WBedHuiHuw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuihuw }
WBedHuiLas	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuilas}
WBedHuiLee	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuilee}
WBedHuiMez	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuimez}
WBedHuiNed	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuined}
WBedHuiObh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiobh}
WBedHuiOhu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiohu}
WBedHuiOng	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiong}
WBedHuiOnt	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiont}
WBedHuiOnz	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuionz}
WBedHuiOvh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiovh}
WBedHuiPre	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuipre}
WBedHuiSch	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuisch}
WBedHuiSer	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiser}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedHuiVgb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuivgb}
WBedHuiVkg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuivkg}
WBedHuiVrg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuivrg}
WBedHuiWat	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedhuiw at}
WBedKan	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkan}
WBedKanAss	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanass}
WBedKanBoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanboe}
WBedKanCea	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkancea}
WBedKanDka	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkandka}
WBedKanDru	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkandru}
WBedKanInc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkaninc}
WBedKanKak	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkankak}
WBedKanKan	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkankan}
WBedKanKoa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkankoa}
WBedKanOba	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanoba}
WBedKanOka	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanoka}
WBedKanPor	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanpor}
WBedKanPrt	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanprt}
WBedKanRok	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanrok}
WBedKanTef	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkantef}
WBedKanVak	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkanvak}
WBedKof	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkof}
WBedKofBad	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkofbad}
WBedKofKef	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkofkef}
WBedKofKfv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkofkfv}
WBedKofKgf	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkofkgf}
WBedKofKvs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkofkvs}
WBedKse	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkse}
WBedKseAbs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkseabs}
WBedKseLiu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedkseliu}
WBedOrg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorg}
WBedOrgDmf	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorgdmf}
WBedOrgDoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorgdoo}
WBedOrgHol	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorghol}
WBedOrgLgv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorglgv}
WBedOrgOct	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorgoct}
WBedOrgOeo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedorgoeo}
WBedTra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtra}
WBedTraAsa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtraasa}
WBedTraBop	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtrabop}
WBedTraBra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtrabra}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedTraDkv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtradkv}
WBedTraDot	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtradot}
WBedTraDra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtradra}
WBedTraDvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtradvv}
WBedTraHua	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtrahua}
WBedTraMot	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtramot}
WBedTraObt	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtraobt}
WBedTraOpa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtraopa}
WBedTraOtr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtraotr}
WBedTraPar	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtrapar}
WBedTraPra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtrapra}
WBedTraRoa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtraroa}
WBedTraVkv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtravkv}
WBedTraVot	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtravot}
WBedTraVra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedtravra}
WBedVkk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkk}
WBedVkkAdd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkadd}
WBedVkkBeu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkbeu}
WBedVkkCom	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkcom}
WBedVkkDbv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkdbv}
WBedVkkDog	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkdog}
WBedVkkDvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkdvd}
WBedVkkEta	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkketa}
WBedVkkFra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkfra}
WBedVkkInc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkinc}
WBedVkkKer	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkker}
WBedVkkKmv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkkmv}
WBedVkkKos	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkkos}
WBedVkkObs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkobs}
WBedVkkOvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkovr}
WBedVkkRea	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkrea}
WBedVkkRel	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkrel}
WBedVkkRep	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkrep}
WBedVkkRev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkrev}
WBedVkkVgv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkvgv}
WBedVkkVkp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkvkp}
WBedVkkVrk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkvrk}
WBedVkkWeb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bedvkkw eb}
WBel	{res:itgen_eol_rgs10codes_w bel}
WBelBbr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w belbbr}
WBelBgr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w belbgr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBelMfo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w belmfo}
WBelVbl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w belvbl}
WFbe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbe}
WFbeDfb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbedfb}
WFbeDfbDof	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbedfbdof}
WFbeDfbDrb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbedfbdrb}
WFbeDfbDrl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbedfbdrl}
WFbeKba	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbekba}
WFbeKvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbekvb}
WFbeOrb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorb}
WFbeOrbAre	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorbare}
WFbeOrbRbb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorbrbb}
WFbeOrl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorl}
WFbeOrlRlb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorlrlb}
WFbeOrlRli	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorlrli}
WFbeOrlRos	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorlros}
WFbeOrlRpe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbeorlrpe}
WFbeRed	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbered}
WFbeRedAw b	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberedaw b}
WFbeRedAw d	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberedaw d}
WFbeRedDvn	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbereddvn}
WFbeRedVvi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberedvvi}
WFbeRlm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlm}
WFbeRlmObr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlmobr}
WFbeRlmOdr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlmodr}
WFbeRls	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberls}
WFbeRlsRal	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsral}
WFbeRlsRdi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrdi}
WFbeRlsRdu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrdu}
WFbeRlsRef	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsref}
WFbeRlsRgi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrgi}
WFbeRlsRgu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrgu}
WFbeRlsRhl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrhl}
WFbeRlsRle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrle}
WFbeRlsRlv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrlv}
WFbeRlsRob	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrob}
WFbeRlsRol	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrol}
WFbeRlsRsa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrsa}
WFbeRlsRsd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrsd}
WFbeRlsRsp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberlsrsp}
WFbeRof	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberof}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeRofDiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofdiv}
WFbeRofOoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofooe}
WFbeRofRid	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrid}
WFbeRofRig	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrig}
WFbeRofRor	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofror}
WFbeRofRov	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrov}
WFbeRofRud	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrud}
WFbeRofRug	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrug}
WFbeRofRva	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrva}
WFbeRofRvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrvd}
WFbeRofRvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fberofrvp}
WFbeWis	{res:itgen_eol_rgs10codes_w fbew is}
WKvd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvd}
WKvdBtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdbtk}
WKvdBtkBec	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdbtkbec}
WKvdBtkBed	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdbtkbed}
WKvdIeb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdieb}
WKvdInh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdinh}
WKvdInp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdinp}
WKvdKit	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdkit}
WKvdKra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdkra}
WKvdKuw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdkuw }
WKvdKvg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdkvg}
WKvdMuo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdmuo}
WKvdPrd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdprd}
WKvdPrg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdprg}
WKvdVom	{res:itgen_eol_rgs10codes_w kvdvom}
WNer	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ner}
WNerNew	{res:itgen_eol_rgs10codes_w nernew }
WOmz	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omz}
WOmzKeb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omzkeb}
WOmzKebOmz	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omzkebomz}
WOmzKebPrv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omzkebprv}
WOmzKebVek	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omzkebvek}
WOmzNod	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznod}
WOmzNodOda	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododa}
WOmzNodOdb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododb}
WOmzNodOde	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododе}
WOmzNodOdg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododg}
WOmzNodOdh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododh}
WOmzNodOdi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododi}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNodOdl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododl}
WOmzNodOdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododo}
WOmzNodOdu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododu}
WOmzNodOdv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznododv}
WOmzNodOpd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznodopd}
WOmzNoh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoh}
WOmzNohOla	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznohola}
WOmzNohOle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznohole}
WOmzNohOlg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholg}
WOmzNohOlh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholh}
WOmzNohOli	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholi}
WOmzNohOll	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholl}
WOmzNohOln	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholn}
WOmzNohOlo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholo}
WOmzNohOlu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholu}
WOmzNohOlv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoholv}
WOmzNohOmr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznohomr}
WOmzNohOpg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznohopg}
WOmzNoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoo}
WOmzNooNdd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoondd}
WOmzNooNdo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoondo}
WOmzNooNdr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoondr}
WOmzNooNdy	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznoondy}
WOmzNop	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznop}
WOmzNopOla	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopola}
WOmzNopOle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopole}
WOmzNopOlg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopolg}
WOmzNopOlh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopolh}
WOmzNopOli	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopoli}
WOmzNopOll	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopoll}
WOmzNopOln	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopoln}
WOmzNopOlo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopolo}
WOmzNopOlu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopolu}
WOmzNopOlv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopolv}
WOmzNopOpg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omznopopg}
WOmzOit	{res:itgen_eol_rgs10codes_w omzoit}
WOvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovb}
WOvbBua	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbua}
WOvbBuaCol	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuacol}
WOvbBuaCtb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuactb}
WOvbBuaDeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuadeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbBuaEle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuaele}
WOvbBuaNal	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuanal}
WOvbBuaObu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuaobu}
WOvbBuaSpo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuaspo}
WOvbBuaVeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuaveg}
WOvbBue	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbue}
WOvbBueCol	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuecol}
WOvbBueCtb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuectb}
WOvbBueDeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuedeg}
WOvbBueEle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbueele}
WOvbBueNal	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuenal}
WOvbBueObu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbueobu}
WOvbBueSpo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbuespo}
WOvbBueVeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbueveg}
WOvbBug	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbug}
WOvbBugCol	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugcol}
WOvbBugCtb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugctb}
WOvbBugDeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugdeg}
WOvbBugEle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugele}
WOvbBugNal	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugnal}
WOvbBugObu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugobu}
WOvbBugSpo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugspo}
WOvbBugVeg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbugveg}
WOvbBwi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbbwi}
WOvbCcl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbccl}
WOvbHuo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbhuo}
WOvbNvv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbnvv}
WOvbOdp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbodp}
WOvbOnm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbonm}
WOvbOps	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbops}
WOvbOrs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbors}
WOvbOrsEeo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovborseeo}
WOvbOrsOel	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovborsoel}
WOvbOrsOsa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovborsosa}
WOvbOrsOsu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovborsosu}
WOvbOvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbovo}
WOvbVez	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbvez}
WOvbVezOvu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbvezovu}
WOvbVezUib	{res:itgen_eol_rgs10codes_w ovbvezuib}
WPer	{res:itgen_eol_rgs10codes_w per}
WPerLes	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perles}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerLesBvc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesbvc}
WPerLesDle	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesdle}
WPerLesGra	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesgra}
WPerLesLin	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perleslin}
WPerLesLiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesliv}
WPerLesLon	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perleslon}
WPerLesLoo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesloo}
WPerLesOht	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesoht}
WPerLesOnr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesonr}
WPerLesOnu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesonu}
WPerLesOvt	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesovt}
WPerLesOw e	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesow e}
WPerLesSal	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlessal}
WPerLesSld	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlessld}
WPerLesTep	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlestep}
WPerLesTls	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlestls}
WPerLesVad	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesvad}
WPerLesVag	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perlesvag}
WPerOvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovp}
WPerOvpAbd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpabd}
WPerOvpDdd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpddd}
WPerOvpDoa	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpdoa}
WPerOvpDoj	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpdoj}
WPerOvpDop	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpdop}
WPerOvpDvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpdvr}
WPerOvpObp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpobp}
WPerOvpOip	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpoip}
WPerOvpOvp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpovp}
WPerOvpOzi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpozi}
WPerOvpUik	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpuik}
WPerOvpUit	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpuit}
WPerOvpVrj	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpvrj}
WPerOvpVva	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpvva}
WPerOvpVvr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpvvr}
WPerOvpWer	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpw er}
WPerOvpZie	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perovpzie}
WPerPen	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpen}
WPerPenDon	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpendon}
WPerPenDpe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpendpe}
WPerPenDvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpendvb}
WPerPenDvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpendvl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerPenPen	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpenpen}
WPerPenVpv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpenvpv}
WPerPenVvb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpenvvb}
WPerPenVvl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perpenvvl}
WPerSol	{res:itgen_eol_rgs10codes_w persol}
WPerSolBiz	{res:itgen_eol_rgs10codes_w persolbiz}
WPerSolDsl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w persoldsl}
WPerSolOpr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w persolopr}
WPerSolOsf	{res:itgen_eol_rgs10codes_w persolosf}
WPerSolPsv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w persolpsv}
WPerWkb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kb}
WPerWkbGed	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbged}
WPerWkbOgb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbogb}
WPerWkbOtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbotk}
WPerWkbPga	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbpga}
WPerWkbVdr	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbvdr}
WPerWkbVw m	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbvw m}
WPerWkbVzm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kbvzm}
WPerWkf	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kf}
WPerWkfAgg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfagg}
WPerWkfAgn	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfagn}
WPerWkfBbd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfbbd}
WPerWkfDw g	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfdw g}
WPerWkfEho	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfeho}
WPerWkfFie	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kffie}
WPerWkfGba	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfgba}
WPerWkfGmi	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfgmi}
WPerWkfIw t	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfiw t}
WPerWkfKpu	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfkpu}
WPerWkfKrs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfkrs}
WPerWkfMow	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfmow }
WPerWkfMpb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfmpb}
WPerWkfOcw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfocw }
WPerWkfOtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfotk}
WPerWkfPev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfpev}
WPerWkfPfe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfpfe}
WPerWkfPve	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfpve}
WPerWkfRaw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfraw }
WPerWkfTlb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kftlb}
WPerWkfVbp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvbp}
WPerWkfVcn	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvcn}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfVev	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvev}
WPerWkfVka	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvka}
WPerWkfVkb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvkb}
WPerWkfVkd	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvkd}
WPerWkfVko	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvko}
WPerWkfVmb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvmb}
WPerWkfVmo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvmo}
WPerWkfVog	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvog}
WPerWkfVpb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvpb}
WPerWkfVrh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvrh}
WPerWkfVtb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvtb}
WPerWkfVw w	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfvw w }
WPerWkfWep	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfw ep}
WPerWkfZve	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kfzve}
WPerWkg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kg}
WPerWkgCem	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgcem}
WPerWkgCtw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgctw }
WPerWkgDuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgduh}
WPerWkgEhb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgehb}
WPerWkgEkl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgekl}
WPerWkgEtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgetk}
WPerWkgIw r	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgiw r}
WPerWkgK3r	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgk3r}
WPerWkgKap	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgkap}
WPerWkgKkw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgkkw }
WPerWkgKmk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgkmk}
WPerWkgMbo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgmbo}
WPerWkgOpb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgopb}
WPerWkgOsc	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgosc}
WPerWkgOtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgotk}
WPerWkgOut	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgout}
WPerWkgRnl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgrnl}
WPerWkgVak	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgvak}
WPerWkgVca	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgvca}
WPerWkgVro	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgvro}
WPerWkgZvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgzvk}
WPerWkgZvo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kgzvo}
WPerWki	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw ki}
WPerWkiMmz	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kimmz}
WPerWkiOtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kiotk}
WPerWkn	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kn}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWknArv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knarv}
WPerWknBod	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knbod}
WPerWknHow	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knhow }
WPerWknIw a	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kniw a}
WPerWknIw e	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kniw e}
WPerWknMpo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knmpo}
WPerWknOtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knotk}
WPerWknPfw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knpfw }
WPerWknTbg	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kntbg}
WPerWknTbs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kntbs}
WPerWknTlo	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kntlo}
WPerWknVbm	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knvbm}
WPerWknVkl	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knvkl}
WPerWknVvk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knvvk}
WPerWknVw k	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knvw k}
WPerWknVw o	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw knvw o}
WPerWko	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw ko}
WPerWkoCiB	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kocib}
WPerWkoDw k	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kodw k}
WPerWkoObw	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw koobw }
WPerWkv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kv}
WPerWkvEub	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kveub}
WPerWkvFrb	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kvfrb}
WPerWkvKgs	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kvkgs}
WPerWkvOtk	{res:itgen_eol_rgs10codes_w perw kvotk}
WVhe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w vhe}
WVheVel	{res:itgen_eol_rgs10codes_w vhevei}
WVheVoe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w vhevoe}
WVheVuh	{res:itgen_eol_rgs10codes_w vhevuh}
WWiv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w iv}
WWivGpv	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w ivgpv}
WWivGpvGpe	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w ivgpvgpe}
WWivGpvPge	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w ivgpvpge}
WWivWgp	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w ivw gp}
WWivWop	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w ivw op}
WWivWow	{res:itgen_eol_rgs10codes_w w ivw ow }

RGS10Hoofdrubrieken: Exact Online Domain RGS10Hoofdrubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Hoofdrubrieken' into descriptions.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS10Hoofdrubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aad' means 'Aandeel derden'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Hoofdrubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aad	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_aad}
Afs	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_afs}
Bbe	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_bbe}
Bed	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_bed}
Bel	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_bel}
Eff	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_eff}
Eiv	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_eiv}
Fbe	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_fbe}
Fva	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_fva}
Iva	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_iva}
Kvd	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_kvd}
Las	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_las}
Lim	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_lim}
Mva	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_mva}
Ner	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_ner}
Omz	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_omz}
Ovb	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_ovb}
Per	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_per}
Pro	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_pro}
Sch	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_sch}
Vhe	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_vhe}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vor	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_vor}
Vrd	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_vrd}
Vrz	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_vrz}
Wiv	{res:itgen_eol_rgs10hoofdrubrieken_w iv}

RGS10Mutaties: Exact Online Domain RGS10Mutaties

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Mutaties' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS10Mutaties

Voorbeeld: The code value 'Aag' means 'Afboeking als gevolg van afstoting'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Mutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aag	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aag}
Aal	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aal}
Aan	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aan}
Aav	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aav}
Aaw	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aaw }
Ado	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ado}
AfB	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_afb}
Afh	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_afh}
Afl	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_afl}
Afs	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_afs}
Afv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_afv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Agv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_agv}
Aib	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aib}
Aid	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aid}
Air	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_air}
Alg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_alg}
Alh	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_alh}
All	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_all}
Aog	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aog}
Aow	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_aow}
Arb	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_arb}
Asm	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_asm}
Atg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_atg}
Avp	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_avp}
Avv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_avv}
Brh	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_brh}
Bvh	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_bvh}
Bvs	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_bvs}
Dca	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_dca}
Dda	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_dda}
Deh	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_deh}
Des	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_des}
Dib	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_dib}
Div	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_div}
Dot	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_dot}
Dvd	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_dvd}
For	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_for}
Gha	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_gha}
Ghr	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ghr}
Ghw	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ghw}
Gva	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_gva}
Gvr	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_gvr}
Gvw	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_gvw}
Her	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_her}
Hoo	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_hoo}
Ibb	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ibb}
Iie	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_iie}
Ina	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ina}
Ink	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ink}
Int	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_int}
Inv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_inv}
Ita	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ita}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kac	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_kac}
Kap	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_kap}
Kod	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_kod}
Ktl	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ktl}
Nah	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_nah}
Oev	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_oev}
Ola	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ola}
Olb	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_olb}
Olo	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_olo}
Olp	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_olp}
Olu	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_olu}
Olv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_olv}
Olw	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_olw}
Oml	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_oml}
Omr	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_omr}
Omv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_omv}
Onk	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_onk}
Ons	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ons}
Ont	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ont}
Oop	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_oop}
Opn	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_opn}
Opp	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_opp}
Ops	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ops}
Osp	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_osp}
Ote	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ote}
Ove	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ove}
Ovm	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ovm}
Ovp	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ovp}
Per	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_per}
Piz	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_piz}
Pmv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_pmv}
Pok	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_pok}
Ppr	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ppr}
Prg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_prg}
Pri	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_pri}
Prk	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_prk}
Psk	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_psk}
Pzl	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_pzl}
Rg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rg}
Rma	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rma}
Rmd	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmd}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rmf	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmf}
Rmg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmg}
Rmo	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmo}
Rms	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rms}
Rmt	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmt}
Rmv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmv}
Rmw	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_rmw}
Sda	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_sda}
Sdv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_sdv}
Sta	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_sta}
Ste	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ste}
Sto	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_sto}
Sva	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_sva}
Toe	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_toe}
Tvv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_tvv}
Tvw	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_tvw}
Ubb	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ubb}
Uia	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_uia}
Uib	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_uib}
Uil	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_uil}
Uit	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_uit}
Val	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_val}
Vbv	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vbv}
Vea	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vea}
Vep	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vep}
Ver	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_ver}
Voo	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_voo}
Vrh	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vrh}
Vri	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vri}
Vrk	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vrk}
Vtg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vtg}
Vvd	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vvd}
Vwg	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_vwg}
Wst	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_wst}
Wvr	{res:itgen_eol_rgs10mutaties_wvr}

RGS10Rekeningen: Exact Online Domain RGS10Rekeningen

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Rekeningen' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS10Rekeningen

Voorbeeld: The code value 'Aac' means 'Accountantskosten, andere controleopdrachten'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Rekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aac	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aac}
Aan	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aan}
Aao	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aao}
Abd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_abd}
Abe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_abe}
Abs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_abs}
Acb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_acb}
Acl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_acl}
Acv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_acv}
Add	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_add}
Adv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_adv}
Aej	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aej}
Afb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_afb}
Afn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_afn}
Afr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_afr}
Agg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_agg}
Agi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_agi}
Agn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_agn}
Akn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_akn}
Alk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_alk}
All	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_all}
Ame	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ame}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Anb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_anb}
Anc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_anc}
Aok	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aok}
Aol	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aol}
Aov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aov}
Aoz	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aoz}
Arb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_arb}
Are	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_are}
Arv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_arv}
Asa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_asa}
Ass	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ass}
Atd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_atd}
Atv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_atv}
Avd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_avd}
Aw b	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aw b}
Aw d	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aw d}
Aw v	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_aw v}
Bac	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bac}
Bad	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bad}
Ban	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ban}
Bbd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bbd}
Bea	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bea}
Beb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_beb}
Bec	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bec}
Bed	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bed}
Bef	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bef}
Beg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_beg}
Beh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_beh}
Bei	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bei}
Bel	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bel}
Bep	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bep}
Ber	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ber}
Bes	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bes}
Bet	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bet}
Beu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_beu}
Bev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bev}
Bgi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bgi}
Bgm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bgm}
Bib	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bib}
Bip	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bip}
Biz	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_biz}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Blk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_blk}
Bll	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bll}
Bod	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bod}
Boe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_boe}
Bop	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bop}
Bou	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bou}
Bov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bov}
Bra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bra}
Brm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_brm}
Bst	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bst}
Btk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_btk}
Btp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_btp}
Bub	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bub}
Bvc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bvc}
Bw l	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bw l}
Bw n	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_bw n}
Cae	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cae}
Cea	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cea}
Cem	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cem}
Cev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cev}
CiB	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cib}
Cig	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cig}
Cip	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cip}
Clk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_clk}
Cll	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cll}
Cob	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cob}
Cok	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cok}
Col	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_col}
Com	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_com}
Con	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_con}
Cra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cra}
Ctb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ctb}
Ctg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ctg}
Ctw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ctw }
Cuh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cuh}
Cuw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cuw }
Cvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cvl}
Cw k	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cw k}
Cw l	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cw l}
Cw m	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_cw m}
Dae	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dae}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Daf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_daf}
Dak	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dak}
Dal	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dal}
Das	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_das}
Dau	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dau}
Dbv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dbv}
Ddd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ddd}
Dee	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dee}
Deg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_deg}
Dem	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dem}
Dep	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dep}
Der	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_der}
Dex	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dex}
Dfr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dfr}
Dhi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dhi}
Div	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_div}
Dka	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dka}
Dke	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dke}
Dkg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dkg}
Dki	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dki}
Dkm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dkm}
Dkv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dkv}
Dle	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dle}
Dmf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dmf}
Doa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_doa}
Dof	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dof}
Dog	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dog}
Doh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_doh}
Doj	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_doj}
Dok	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dok}
Don	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_don}
Doo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_doo}
Dop	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dop}
Dot	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dot}
Dov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dov}
Dow	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dow }
Dpe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dpe}
Dra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dra}
Drb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drb}
Drg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drg}
Drk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Drl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drl}
Drm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drm}
Drr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drr}
Dru	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dru}
Drv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_drv}
Dsl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dsl}
Dtr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dtr}
Duh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_duh}
Dvb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvb}
Dvc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvc}
Dvd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvd}
Dve	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dve}
Dvg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvg}
Dvh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvh}
Dvi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvi}
Dvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvl}
Dvm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvm}
Dvn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvn}
Dvo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvo}
Dvr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvr}
Dvu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvu}
Dvv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvv}
Dvw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dvw}
Dwg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dwg}
Dwk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_dwk}
Eeo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_eeo}
Ega	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ega}
Ehb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ehb}
Eho	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_eho}
Ekl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ekl}
Ele	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ele}
Elk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_elk}
Emb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_emb}
Emk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_emk}
Erf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_erf}
Eta	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_eta}
Etk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_etk}
Eub	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_eub}
Exp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_exp}
Ext	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ext}
Fie	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_fie}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Fin	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_fin}
Flk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_flk}
For	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_for}
Fra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_fra}
Frb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_frb}
Fvk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_fvk}
Fvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_fvl}
Gaa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gaa}
Gar	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gar}
Gba	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gba}
Gbe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gbe}
Gea	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gea}
Ged	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ged}
Gep	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gep}
Ger	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ger}
Get	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_get}
Gif	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gif}
Gmi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gmi}
Gog	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gog}
Goi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_goi}
Gom	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gom}
Goo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_goo}
Gov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gov}
Gpe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gpe}
Gra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gra}
Grh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_grh}
Grv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_grv}
Gsk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gsk}
Gvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_gvl}
Hac	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hac}
Had	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_had}
Hag	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hag}
Hal	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hal}
Hci	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hci}
Hdb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hdb}
Hdi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hdi}
Heb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_heb}
Hef	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hef}
Her	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_her}
Hew	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hew }
Hol	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hol}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
How	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_how}
Hua	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hua}
Hui	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hui}
Hum	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hum}
Huu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_huu}
Huw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_huw}
Hvk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hvk}
Hvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hvl}
Hvv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hvv}
Hyo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hyo}
Hyp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_hyp}
Inb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_inb}
Inc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_inc}
Ind	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ind}
Ine	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ine}
Ink	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ink}
Ins	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ins}
Inw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_inw}
Iw a	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_iw a}
Iw e	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_iw e}
Iw r	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_iw r}
Iw t	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_iw t}
Jub	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_jub}
K3r	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_k3r}
Kai	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kai}
Kak	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kak}
Kam	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kam}
Kan	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kan}
Kap	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kap}
Kas	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kas}
Kav	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kav}
Kcr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kcr}
Kef	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kef}
Keg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_keg}
Ker	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ker}
Kfv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kfv}
Kgf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kgf}
Kgs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kgs}
Kil	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kil}
Kkw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kkw}
Klk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_klk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kmk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kmk}
Kmv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kmv}
Koa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_koa}
Koe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_koe}
Kos	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kos}
Kov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kov}
Kpr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kpr}
Kpu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kpu}
Krs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_krs}
Kvs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_kvs}
Las	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_las}
Lea	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lea}
Lee	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lee}
Len	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_len}
Lgv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lgv}
Lij	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lij}
Lim	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lim}
Lin	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lin}
Liu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_liu}
Liv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_liv}
Lon	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lon}
Loo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_loo}
Lvk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lvk}
Lvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lvl}
Lvo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_lvo}
Maf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_maf}
Mbo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mbo}
Mei	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mei}
Mez	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mez}
Mik	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mik}
Mlb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mlb}
Mlk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mlk}
Mll	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mll}
Mlm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mlm}
Mmz	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mmz}
Mot	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mot}
Mow	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mow}
Mpb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mpb}
Mpo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_mpo}
Nab	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nab}
Nal	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nal}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Nao	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nao}
Nba	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nba}
Nbo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nbo}
Ndd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ndd}
Ndo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ndo}
Ndr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ndr}
Ndy	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ndy}
Ned	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ned}
Net	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_net}
Nev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nev}
Not	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_not}
Ntb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ntb}
Ntf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ntf}
Nto	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_nto}
Oak	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oak}
Oal	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oal}
Oba	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oba}
Obb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obb}
Obg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obg}
Obh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obh}
Obm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obm}
Obn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obn}
Obp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obp}
Obr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obr}
Obs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obs}
Obt	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obt}
Obu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obu}
Obv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obv}
Obw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_obw }
Oct	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oct}
Ocw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ocw }
Oda	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oda}
Odb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odb}
Ode	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ode}
Odg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odg}
Odh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odh}
Odi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odi}
Odl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odl}
Odo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odo}
Odr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odr}
Odu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odu}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Odv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_odv}
Oeb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oeb}
Oee	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oee}
Oef	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oef}
Oek	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oek}
Oel	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oel}
Oen	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oen}
Oeo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oeo}
Ofk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ofk}
Ofl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ofl}
Ofr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ofr}
Ogb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ogb}
Oht	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oht}
Ohu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ohu}
Oip	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oip}
Oiv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oiv}
Oka	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oka}
Oki	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oki}
Okm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_okm}
Okr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_okr}
Ola	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ola}
Ole	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ole}
Olg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olg}
Olh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olh}
Oli	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oli}
Oll	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oll}
Olm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olm}
Oln	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oln}
Olo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olo}
Olp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olp}
Ols	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ols}
Olu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olu}
Olv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_olv}
Ome	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ome}
Omr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_omr}
Omv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_omv}
Omz	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_omz}
Ona	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ona}
Onb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onb}
Ond	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ond}
Ong	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ong}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Onk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onk}
Onl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onl}
Onp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onp}
Onr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onr}
Ont	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ont}
Onu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onu}
Onw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onw }
Onz	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_onz}
Ooa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ooa}
Ooe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ooe}
Oop	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_oop}
Opa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opa}
Opb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opb}
Opd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opd}
Opg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opg}
Opi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opi}
Opk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opk}
Opl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opl}
Opo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opo}
Opr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opr}
Opv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opv}
Opw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_opw }
Orb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_orb}
Ore	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ore}
Osa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_osa}
Osc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_osc}
Osf	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_osf}
Osl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_osl}
Osu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_osu}
Otk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_otk}
Otr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_otr}
Out	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_out}
Ova	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ova}
Ovb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovb}
Ovh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovh}
Ovk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovk}
Ovl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovl}
Ovn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovn}
Ovo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovo}
Ovp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovp}
Ovr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ovs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovs}
Ovt	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovt}
Ovu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovu}
Ovv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovv}
Ovw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ovw}
Owe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_owe}
Ozi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ozi}
Pab	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pab}
Par	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_par}
Pda	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pda}
Pen	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pen}
Per	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_per}
Pev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pev}
Pfe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pfe}
Pfw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pfw}
Pga	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pga}
Pge	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pge}
Plb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pib}
Por	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_por}
Pra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pra}
Prb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_prb}
Prc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_prc}
Pre	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pre}
Pro	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pro}
Prs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_prs}
Prt	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_prt}
Prv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_prv}
Psv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_psv}
Pve	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_pve}
Rae	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rae}
Ral	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ral}
Raw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_raw}
Rba	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rba}
Rbb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rbb}
Rca	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rca}
Rcb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rcb}
Rcd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rcd}
Rcm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rcm}
Rdi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rdi}
Rdu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rdu}
Rea	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rea}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Red	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_red}
Ref	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ref}
Reh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_reh}
Rel	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rel}
Rep	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rep}
Rev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rev}
Rgi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rgi}
Rgk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rgk}
Rgu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rgu}
Rhl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rhl}
Rid	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rid}
Rig	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rig}
Ris	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ris}
Rla	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rla}
Rlb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rlb}
Rle	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rle}
Rli	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rli}
Rlv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rlv}
Rnl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rnl}
Roa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_roa}
Rob	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rob}
Roi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_roi}
Rok	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rok}
Rol	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rol}
Rom	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rom}
Ror	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ror}
Ros	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ros}
Rov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rov}
Rpe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rpe}
Rsa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rsa}
Rsd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rsd}
Rsp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rsp}
Rud	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rud}
Rug	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rug}
Rva	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rva}
Rvd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvd}
Rvg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvg}
Rvh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvh}
Rvi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvi}
Rvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvl}
Rvo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvo}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rvp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_rvp}
Saa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_saa}
Sad	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sad}
Sag	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sag}
Sak	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sak}
Sal	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sal}
Sao	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sao}
Sap	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sap}
Scb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_scb}
Sch	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sch}
Sco	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sco}
Ser	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ser}
Sgk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sgk}
Sgl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sgl}
Skk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_skk}
Skl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_skl}
Sld	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sld}
Sll	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sll}
Spk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_spk}
Spl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_spl}
Spo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_spo}
Sti	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sti}
Sto	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sto}
Str	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_str}
Stz	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_stz}
Sub	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_sub}
Suv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_suv}
Svk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_svk}
Svl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_svl}
Svm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_svm}
Tan	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tan}
Tbd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tbd}
Tbg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tbg}
Tbr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tbr}
Tbs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tbs}
Tbv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tbv}
Tbw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tbw}
Tef	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tef}
Teg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_teg}
Tep	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tep}
Ter	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ter}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Tev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tev}
Tlb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tlb}
Tlo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tlo}
Tls	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tls}
Tor	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tor}
Tos	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tos}
Tot	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tot}
Ttv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ttv}
Tvd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tvd}
Tve	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tve}
Tvg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tvg}
Tvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tvl}
Tvo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tvo}
Tvr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tvr}
Tvs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tvs}
Tw l	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_tw l}
Uib	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_uib}
Uik	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_uik}
Uit	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_uit}
Vab	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vab}
Vad	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vad}
Vag	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vag}
Vak	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vak}
Val	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_val}
Vao	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vao}
Vas	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vas}
Vbk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbk}
Vbl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbl}
Vbm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbm}
Vbp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbp}
Vbr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbr}
Vbs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbs}
Vbv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vbv}
Vca	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vca}
Vcn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vcn}
Vdd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vdd}
Vdr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vdr}
Veb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_veb}
Veg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_veg}
Vek	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vek}
Ver	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_ver}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vev	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vev}
Vex	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vex}
Vfr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vfr}
Vgb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgb}
Vgi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgi}
Vgk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgk}
Vgl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgl}
Vgm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgm}
Vgt	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgt}
Vgv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vgv}
Vhe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vhe}
Vhi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vhi}
Vic	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vic}
Vid	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vid}
Vio	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vio}
Vir	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vir}
Viv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_viv}
Vka	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vka}
Vkb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkb}
Vkd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkd}
Vke	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vke}
Vkg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkg}
Vki	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vki}
Vkl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkl}
Vkm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkm}
Vko	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vko}
Vkp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkp}
Vkv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vkv}
Vlb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vlb}
Vlc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vlc}
Vle	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vle}
Vli	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vli}
Vmb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vmb}
Vmo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vmo}
Vmv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vmv}
Vob	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vob}
Vod	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vod}
Vof	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vof}
Vog	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vog}
Voi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_voi}
Vok	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vok}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vol	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vol}
Vom	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vom}
Voo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_voo}
Vor	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vor}
Vot	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vot}
Vov	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vov}
Vpb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpb}
Vpd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpd}
Vpe	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpe}
Vpk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpk}
Vpl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpl}
Vpm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpm}
Vpo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpo}
Vpv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vpv}
Vra	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vra}
Vrb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrb}
Vrg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrg}
Vrh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrh}
Vrj	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrj}
Vrk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrk}
Vrm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrm}
Vro	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vro}
Vrr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrr}
Vrv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vrv}
Vtb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vtb}
Vtr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vtr}
Vub	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vub}
Vuh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vuh}
Vup	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vup}
Vva	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vva}
Vvb	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvb}
Vvc	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvc}
Vvd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvd}
Vvg	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvg}
Vvh	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvh}
Vvi	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvi}
Vvk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvk}
Vvl	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvl}
Vvm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvm}
Vvn	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvn}
Vvo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvo}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vvp	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvp}
Vvr	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvr}
Vvu	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvu}
Vvv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvv}
Vvw	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vvw }
Vw k	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vw k}
Vw m	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vw m}
Vw o	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vw o}
Vw p	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vw p}
Vw w	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vw w }
Vzm	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vzm}
Vzv	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_vzv}
Waa	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w aa}
Was	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w as}
Wat	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w at}
Wbs	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w bs}
Wdd	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w dd}
Web	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w eb}
Wec	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w ec}
Wep	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w ep}
Wer	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w er}
Wia	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_w ia}
Zea	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_zea}
Zie	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_zie}
Zve	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_zve}
Zvk	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_zvk}
Zvo	{res:itgen_eol_rgs10rekeningen_zvo}

RGS10Rubrieken: Exact Online Domain RGS10Rubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Rubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS10Rubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aan' means 'Aandelen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Rubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aan	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_aan}
Acl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_acl}
Adl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_adl}
Aea	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_aea}
Afl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_afl}
Afs	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_afs}
Age	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_age}
Agi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_agi}
Agp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_agp}
Ags	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ags}
Aiv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_aiv}
Alk	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_alk}
Amv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_amv}
And	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_and}
Aoe	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_aoe}
Ass	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ass}
Aut	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_aut}
Avd	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_avd}
Awi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_awi}
Ban	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ban}
Bbr	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bbr}
Beg	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_beg}
Bei	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bei}
Bgr	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bgr}
Bou	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bou}
Btk	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_btk}
Btw	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_btw}
Bua	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bua}
Bub	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bub}
Bue	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bue}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Bug	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bug}
Bul	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bul}
Bw i	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bw i}
Bw v	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_bw v}
Ccl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ccl}
Cev	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_cev}
Col	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_col}
Cre	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_cre}
Cvi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_cvi}
Dae	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dae}
Deb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_deb}
Der	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_der}
Dfb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dfb}
Dig	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dig}
Dio	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dio}
Dok	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dok}
Dvr	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dvr}
Dvv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_dvv}
Eem	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_eem}
Eff	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_eff}
Emb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_emb}
Fir	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_fir}
Flv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_flv}
Fon	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_fon}
Geh	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_geh}
Gep	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_gep}
Gok	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_gok}
Goo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_goo}
Gpv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_gpv}
Gue	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_gue}
Hal	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_hal}
Han	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_han}
Her	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_her}
Hui	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_hui}
Huo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_huo}
Huu	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_huu}
Ieb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ieb}
Inh	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_inh}
Inp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_inp}
Kan	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kan}
Kap	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kap}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kas	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kas}
Kba	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kba}
Keb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_keb}
Kit	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kit}
Kof	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kof}
Kol	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kol}
Koo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_koo}
Kos	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kos}
Kou	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kou}
Kra	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kra}
Kru	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kru}
Kse	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kse}
Kuw	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kuw}
Kvb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kvb}
Kvg	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_kvg}
Lal	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_lal}
Lbv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_lbv}
Les	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_les}
Lhe	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_lhe}
Mei	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_mei}
Mfo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_mfo}
Muo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_muo}
Nab	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_nab}
Nad	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_nad}
Neg	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_neg}
New	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_new}
Nod	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_nod}
Nog	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_nog}
Noo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_noo}
Nop	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_nop}
Nvv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_nvv}
Obe	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_obe}
Obl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_obl}
Odp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_odp}
Ofv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ofv}
Oie	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_oie}
Oit	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_oit}
Oiv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_oiv}
Ols	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ols}
Omv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_omv}
Onm	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_onm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Onp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_onp}
Opa	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_opa}
Opl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_opl}
Ops	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ops}
Orb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_orb}
Ore	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ore}
Org	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_org}
Orl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_orl}
Ors	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ors}
Ova	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ova}
Ovb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovb}
Ove	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ove}
Ovg	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovg}
Ovh	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovh}
Ovl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovl}
Ovn	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovn}
Ovo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovo}
Ovp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovp}
Ovr	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovr}
Ovs	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovs}
Ovv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovv}
Ovz	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ovz}
Ow e	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ow e}
Ow i	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ow i}
Ow m	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ow m}
Ozv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ozv}
Pen	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_pen}
Prd	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_prd}
Prg	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_prg}
Pro	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_pro}
Rav	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_rav}
Red	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_red}
Rlm	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_rlm}
Rls	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_rls}
Rof	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_rof}
Rvi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_rvi}
Rvm	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_rvm}
Sak	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_sak}
Sal	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_sal}
Sav	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_sav}
Sch	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_sch}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Sof	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_sof}
Sol	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_sol}
Str	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_str}
Suv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_suv}
Svi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_svi}
Ter	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ter}
Tev	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_tev}
Tra	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_tra}
Vas	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vas}
Vbi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vbi}
Vbl	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vbl}
Vel	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vei}
Ver	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_ver}
Vez	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vez}
Vgo	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vgo}
Vio	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vio}
Vkk	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vkk}
Vli	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vli}
Vod	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vod}
Voe	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_voe}
Vog	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vog}
Voi	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_voi}
Vom	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vom}
Vop	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vop}
Vov	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vov}
Vpb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vpb}
Vrr	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vrr}
Vrv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vrv}
Vuh	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vuh}
Vvb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vvb}
Vvp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_vvp}
Wer	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w er}
Wgp	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w gp}
Wis	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w is}
Wkb	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w kb}
Wkf	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w kf}
Wkg	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w kg}
Wki	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w ki}
Wkn	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w kn}
Wko	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w ko}
Wkv	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w kv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Wop	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w op}
Wow	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w ow }
Wrd	{res:itgen_eol_rgs10rubrieken_w rd}

RGS11Codes: Exact Online Domain RGS11Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS11Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	{res:itgen_eol_rgs11codes_b}
BEff	{res:itgen_eol_rgs11codes_beff}
BEffAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaan}
BEffAanAbe	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabe}
BEffAanAbeAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabeaan}
BEffAanAbeAsm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabeasm}
BEffAanAbeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabebeg}
BEffAanAbeOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabeovm}
BEffAanAbeSdv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabesdv}
BEffAanAbeVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabevrk}
BEffAanAbeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaanabew vr}
BEffAanAnb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffAanAnbAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananbaan}
BEffAanAnbAsm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananbasm}
BEffAanAnbBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananbbeg}
BEffAanAnbOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananbovm}
BEffAanAnbSdv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananbsdv}
BEffAanAnbVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffaananbvrk}
BEffObl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffobl}
BEffOblObb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobb}
BEffOblObbAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobbaan}
BEffOblObbBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobbbeg}
BEffOblObbOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobbovm}
BEffOblObbUil	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobbuil}
BEffOblObbVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobbvrk}
BEffOblObbWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblobbw vr}
BEffOblOnb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonb}
BEffOblOnbAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonbaan}
BEffOblOnbBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonbbeg}
BEffOblOnbOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonbovm}
BEffOblOnbUil	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonbuil}
BEffOblOnbVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonbvrk}
BEffOblOnbWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoblonbw vr}
BEffOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffove}
BEffOveOeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoeb}
BEffOveOebAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoebaan}
BEffOveOebBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoebbeg}
BEffOveOebOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoebovm}
BEffOveOebVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoebvrk}
BEffOveOebWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoebw vr}
BEffOveOen	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoen}
BEffOveOenAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoenaan}
BEffOveOenBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoenbeg}
BEffOveOenOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoenovm}
BEffOveOenVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoenvrk}
BEffOveOenWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beffoveoenw vr}
BEiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beiv}
BEivAgi	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagi}
BEivAgiAfn	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiafn}
BEivAgiAfnAib	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiafnaib}
BEivAgiAfnBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiafnbeg}
BEivAgiAfnDib	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiafndib}
BEivAgiAfnOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiafnovm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivAgiAfnUib	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiafnuib}
BEivAgiAgi	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiagi}
BEivAgiAgiAib	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiagiaib}
BEivAgiAgiBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiagibeg}
BEivAgiAgiDib	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiagidib}
BEivAgiAgiOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiagiovm}
BEivAgiAgiUib	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivagiagiuib}
BEivAvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivavd}
BEivAvdAvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivavdavd}
BEivFir	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfir}
BEivFirExp	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexp}
BEivFirExpAtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpatg}
BEivFirExpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpbeg}
BEivFirExpDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpdot}
BEivFirExpKtl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpktl}
BEivFirExpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpove}
BEivFirExpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpovm}
BEivFirExpVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirexpval}
BEivFirFor	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirfor}
BEivFirForBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirforbeg}
BEivFirForFor	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirforfor}
BEivFirForOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirforove}
BEivFirForOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirforovm}
BEivFirHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirher}
BEivFirHerAaw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirheraaw }
BEivFirHerBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirherbeg}
BEivFirHerDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirherdot}
BEivFirHerOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirherove}
BEivFirHerOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirherovm}
BEivFirHerVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirherval}
BEivFirKeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkeg}
BEivFirKegAtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegatg}
BEivFirKegBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegbeg}
BEivFirKegDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegdot}
BEivFirKegKtl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegktl}
BEivFirKegOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegove}
BEivFirKegOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegovm}
BEivFirKegVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirkegval}
BEivFirOfr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofr}
BEivFirOfrAaw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofraaw }
BEivFirOfrBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofrbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirOfrDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofrdot}
BEivFirOfrOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofrove}
BEivFirOfrOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofrovm}
BEivFirOfrVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofrval}
BEivFirOfrVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirofrvri}
BEivFirOpw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw }
BEivFirOpw Aaw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw aaw }
BEivFirOpw Beg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw beg}
BEivFirOpw Dot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw dot}
BEivFirOpw Ove	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw ove}
BEivFirOpw Ovm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw ovm}
BEivFirOpw Val	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfiropw val}
BEivFirRae	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrae}
BEivFirRaeAtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraeatg}
BEivFirRaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraebeg}
BEivFirRaeDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraedot}
BEivFirRaeKtl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraektl}
BEivFirRaeOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraeove}
BEivFirRaeOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraeovm}
BEivFirRaeVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirraeval}
BEivFirRis	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirris}
BEivFirRisAtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisatg}
BEivFirRisBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisbeg}
BEivFirRisDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisdot}
BEivFirRisKtl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisktl}
BEivFirRisOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisove}
BEivFirRisOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisovm}
BEivFirRisVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirrisval}
BEivFirTer	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirter}
BEivFirTerAaw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirteraaw }
BEivFirTerBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirterbeg}
BEivFirTerDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirterdot}
BEivFirTerOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirterove}
BEivFirTerOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirterovm}
BEivFirTerVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirterval}
BEivFirTerVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfirtervri}
BEivFon	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfon}
BEivFonBef	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonbef}
BEivFonBefBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonbefbeg}
BEivFonBefDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonbefdot}
BEivFonBefOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonbefont}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFonBefOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonbefovm}
BEivFonEga	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonega}
BEivFonEgaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonegabeg}
BEivFonEgaDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonegadot}
BEivFonEgaOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonegaont}
BEivFonEgaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivfonegaovm}
BEivGok	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgok}
BEivGokAkn	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokakn}
BEivGokGea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgea}
BEivGokGeaAvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeaavv}
BEivGokGeaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeabeg}
BEivGokGeaInk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeaink}
BEivGokGeaInt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeaint}
BEivGokGeaOml	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeaoml}
BEivGokGeaOmr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeaomr}
BEivGokGeaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeaovm}
BEivGokGeaSta	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeasta}
BEivGokGeaSto	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeasto}
BEivGokGeaUia	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeauia}
BEivGokGeaUit	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeauit}
BEivGokGeaVea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeavea}
BEivGokGeaVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokgeavrk}
BEivGokPra	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpra}
BEivGokPraAvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpraavv}
BEivGokPraBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprabeg}
BEivGokPraInk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpraink}
BEivGokPraInt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpraint}
BEivGokPraOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpraovm}
BEivGokPraSta	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprasta}
BEivGokPraSto	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprasto}
BEivGokPraUia	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprauia}
BEivGokPraUit	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprauit}
BEivGokPraVea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpravea}
BEivGokPraVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpravrk}
BEivGokPri	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpri}
BEivGokPriAvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpriavv}
BEivGokPriBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpribeg}
BEivGokPriInk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpriink}
BEivGokPriInt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpriint}
BEivGokPriOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpriovm}
BEivGokPriSta	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprista}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokPriSto	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpristo}
BEivGokPriUia	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpriuia}
BEivGokPriUit	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokpriuit}
BEivGokPriVea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprivea}
BEivGokPriVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokprivrk}
BEivGokWia	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw ia}
BEivGokWiaAvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iaavv}
BEivGokWiaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iabeg}
BEivGokWiaInk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iaink}
BEivGokWiaInt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iaint}
BEivGokWiaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iaovm}
BEivGokWiaSta	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iasta}
BEivGokWiaSto	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iasto}
BEivGokWiaUia	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iauia}
BEivGokWiaUit	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iauit}
BEivGokWiaVea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iavea}
BEivGokWiaVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokw iavrk}
BEivGokZea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzea}
BEivGokZeaAvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeaavv}
BEivGokZeaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeabeg}
BEivGokZeaInk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeaink}
BEivGokZeaInt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeaint}
BEivGokZeaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeaovm}
BEivGokZeaSta	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeasta}
BEivGokZeaSto	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeasto}
BEivGokZeaUia	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeauia}
BEivGokZeaUit	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeauit}
BEivGokZeaVea	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeavea}
BEivGokZeaVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivgokzeavrk}
BEivHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivher}
BEivHerHew	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew }
BEivHerHew Beg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew beg}
BEivHerHew Brh	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew brh}
BEivHerHew Bvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew bvh}
BEivHerHew Bvs	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew bvs}
BEivHerHew Gha	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew gha}
BEivHerHew Ghr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew ghr}
BEivHerHew Ghw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew ghw }
BEivHerHew Gva	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew gva}
BEivHerHew Gvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew gvr}
BEivHerHew Gvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew gvw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivHerHew Her	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew her}
BEivHerHew Ovm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew ovm}
BEivHerHew Ste	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew ste}
BEivHerHew Vrh	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivherhew vrh}
BEivKap	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkap}
BEivKapCok	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapcok}
BEivKapCokBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapcokbeg}
BEivKapCokKac	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapcokkac}
BEivKapCokKap	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapcokkap}
BEivKapCokOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapcokovm}
BEivKapInk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapink}
BEivKapInkBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapinkbeg}
BEivKapInkKac	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapinkkac}
BEivKapInkKap	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapinkkap}
BEivKapInkOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapinkovm}
BEivKapOnd	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapond}
BEivKapOndBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapondbeg}
BEivKapOndIbb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapondibb}
BEivKapOndKac	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapondkac}
BEivKapOndOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapondovm}
BEivKapOndUbb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapondubb}
BEivKapPro	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkappro}
BEivKapProBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprobeg}
BEivKapProFor	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprofor}
BEivKapProOvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapproovp}
BEivKapProPer	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkappproper}
BEivKapProPiz	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkappropiz}
BEivKapProPmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkappropmv}
BEivKapProPok	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkappropok}
BEivKapProPpr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapproppr}
BEivKapProPrg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapproprg}
BEivKapProPri	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkappropri}
BEivKapProPrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapproprk}
BEivKapPrs	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprs}
BEivKapPrsBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsbeg}
BEivKapPrsOlp	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsolp}
BEivKapPrsOnk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsonk}
BEivKapPrsOns	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsons}
BEivKapPrsOpp	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsopp}
BEivKapPrsOps	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsops}
BEivKapPrsOsp	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsosp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapPrsOte	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsote}
BEivKapPrsPsk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprspsk}
BEivKapPrsPzl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprspzl}
BEivKapPrsVep	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapprsvep}
BEivKapRvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvh}
BEivKapRvhAow	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvhaow }
BEivKapRvhArb	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvharb}
BEivKapRvhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvhbeg}
BEivKapRvhOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvhovm}
BEivKapRvhRg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvhrg}
BEivKapRvhVbv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkaprvhvbv}
BEivKapSti	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapsti}
BEivKapStiBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapstibeg}
BEivKapStiKac	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapstikac}
BEivKapStiKap	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapstikap}
BEivKapStiOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapstiovm}
BEivKapVnk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapvnk}
BEivKapVnkBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapvnkbeg}
BEivKapVnkKac	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapvnkkac}
BEivKapVnkKap	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapvnkkap}
BEivKapVnkOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivkapvnkovm}
BEivOre	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivore}
BEivOreOvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw }
BEivOreOvw All	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw all}
BEivOreOvw Beg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw beg}
BEivOreOvw Div	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw div}
BEivOreOvw Ove	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw ove}
BEivOreOvw Ovm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw ovm}
BEivOreOvw Rma	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rma}
BEivOreOvw Rmd	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmd}
BEivOreOvw Rmf	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmf}
BEivOreOvw Rmg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmg}
BEivOreOvw Rmo	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmo}
BEivOreOvw Rms	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rms}
BEivOreOvw Rmt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmt}
BEivOreOvw Rmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmv}
BEivOreOvw Rmw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivoreovw rmw }
BEivOreRvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervh}
BEivOreRvhAll	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhall}
BEivOreRvhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhbeg}
BEivOreRvhDiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhdiv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOreRvhOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhove}
BEivOreRvhOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhovm}
BEivOreRvhRma	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrma}
BEivOreRvhRmd	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmd}
BEivOreRvhRmf	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmf}
BEivOreRvhRmg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmg}
BEivOreRvhRmo	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmo}
BEivOreRvhRms	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrms}
BEivOreRvhRmt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmt}
BEivOreRvhRmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmv}
BEivOreRvhRmw	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivorervhrmw }
BEivStr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstr}
BEivStrBer	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrber}
BEivStrBerBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrberbeg}
BEivStrBerDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrberdot}
BEivStrBerOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrberont}
BEivStrBerOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrberovm}
BEivStrCon	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrcon}
BEivStrConBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrconbeg}
BEivStrConDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrcondot}
BEivStrConOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrconont}
BEivStrConOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrconovm}
BEivStrStr	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrstr}
BEivStrStrBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrstrbeg}
BEivStrStrDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrstrdot}
BEivStrStrOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrstront}
BEivStrStrOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivstrstrovm}
BEivWer	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw er}
BEivWerNba	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw ernba}
BEivWerNbaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw ernbabeg}
BEivWerNbaDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw ernbadot}
BEivWerNbaOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw ernbaont}
BEivWerNbaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw ernbaovm}
BEivWerRed	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw erred}
BEivWerRedBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw erredbeg}
BEivWerRedDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw erreddot}
BEivWerRedOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw erredont}
BEivWerRedOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw erredovm}
BEivWerRgk	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errgk}
BEivWerRgkBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errgkbeg}
BEivWerRgkDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errgkdot}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRgkOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errgkont}
BEivWerRgkOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errgkovm}
BEivWerRla	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errla}
BEivWerRlaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errlabeg}
BEivWerRlaDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errladot}
BEivWerRlaOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errlaont}
BEivWerRlaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errlaovm}
BEivWerRvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvg}
BEivWerRvgBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvgbeg}
BEivWerRvgDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvgdot}
BEivWerRvgOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvgont}
BEivWerRvgOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvgovm}
BEivWerRvi	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvi}
BEivWerRviBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvibeg}
BEivWerRviDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvidot}
BEivWerRviOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errviont}
BEivWerRviOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errviovm}
BEivWerRvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvl}
BEivWerRvlBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvlbeg}
BEivWerRvlDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvldot}
BEivWerRvlOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvlont}
BEivWerRvlOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvlovm}
BEivWerRvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvo}
BEivWerRvoBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvobeg}
BEivWerRvoDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvodot}
BEivWerRvoOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvoont}
BEivWerRvoOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_beivw errvoovm}
BFva	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfva}
BFvaAnd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaand}
BFvaAndCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcae}
BFvaAndCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcaeafs}
BFvaAndCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcaebeg}
BFvaAndCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcaedca}
BFvaAndCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcaetvw }
BFvaAndCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcaew vr}
BFvaAndCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcuh}
BFvaAndCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcuhafh}
BFvaAndCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcuhbeg}
BFvaAndCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcuhdeh}
BFvaAndCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandcuhher}
BFvaAndKpr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkpr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaAndKprAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkprado}
BFvaAndKprAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkpraid}
BFvaAndKprBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkprbeg}
BFvaAndKprDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkprdda}
BFvaAndKprDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkprdes}
BFvaAndKprInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkprinv}
BFvaAndKprOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkpromv}
BFvaAndKprOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaandkprovm}
BFvaDig	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadig}
BFvaDigCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcae}
BFvaDigCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcaeafs}
BFvaDigCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcaebeg}
BFvaDigCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcaedca}
BFvaDigCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcaetvw }
BFvaDigCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcaew vr}
BFvaDigCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcuh}
BFvaDigCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcuhafh}
BFvaDigCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcuhbeg}
BFvaDigCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcuhdeh}
BFvaDigCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadigcuhher}
BFvaDigNev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignev}
BFvaDigNevAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevado}
BFvaDigNevAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevaid}
BFvaDigNevAir	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevair}
BFvaDigNevBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevbeg}
BFvaDigNevDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevdda}
BFvaDigNevDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevdes}
BFvaDigNevDvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevdvd}
BFvaDigNevInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevinv}
BFvaDigNevOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevomv}
BFvaDigNevOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadignevovm}
BFvaDio	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadio}
BFvaDioCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocae}
BFvaDioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocaeafs}
BFvaDioCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocaebeg}
BFvaDioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocaedca}
BFvaDioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocaetvw }
BFvaDioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocaew vr}
BFvaDioCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocuh}
BFvaDioCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocuhafh}
BFvaDioCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocuhbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDioCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocuhdeh}
BFvaDioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiocuhher}
BFvaDioKpr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokpr}
BFvaDioKprAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokprado}
BFvaDioKprAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokpraid}
BFvaDioKprBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokprbeg}
BFvaDioKprDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokprdda}
BFvaDioKprDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokprdes}
BFvaDioKprInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokprinv}
BFvaDioKprOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokpromv}
BFvaDioKprOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadiokprovm}
BFvaDioNev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionev}
BFvaDioNevAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevado}
BFvaDioNevAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevaid}
BFvaDioNevAir	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevair}
BFvaDioNevBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevbeg}
BFvaDioNevDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevdda}
BFvaDioNevDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevdes}
BFvaDioNevDvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevdvd}
BFvaDioNevInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevinv}
BFvaDioNevOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevomv}
BFvaDioNevOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvadionevovm}
BFvaLbv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbv}
BFvaLbvBll	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbvbll}
BFvaLbvBllBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbvbllbeg}
BFvaLbvBllBrh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbvbllbrh}
BFvaLbvBllBvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbvbllbvh}
BFvaLbvBllBvs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbvbllbvs}
BFvaLbvBllOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvalbvbllovm}
BFvaOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaove}
BFvaOveCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuh}
BFvaOveCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuhafh}
BFvaOveCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuhbeg}
BFvaOveCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuhdeh}
BFvaOveCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuhher}
BFvaOveCuw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuw }
BFvaOveCuw Beg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuw beg}
BFvaOveCuw Tvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuw tvw }
BFvaOveCuw Wvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovecuw w vr}
BFvaOveWaa	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aa}
BFvaOveWaaAan	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aaaan}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOveWaaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aabeg}
BFvaOveWaaInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aainv}
BFvaOveWaaOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aaomv}
BFvaOveWaaOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aaovm}
BFvaOveWaaVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aavrk}
BFvaOveWaaWst	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovew aaw st}
BFvaOvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovr}
BFvaOvrOvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovl}
BFvaOvrOvlAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlado}
BFvaOvrOvlAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlafl}
BFvaOvrOvlAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlaid}
BFvaOvrOvlBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlbeg}
BFvaOvrOvlOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlomv}
BFvaOvrOvlOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlovm}
BFvaOvrOvlTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovltvw }
BFvaOvrOvlVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlver}
BFvaOvrOvlWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrovlw vr}
BFvaOvrSub	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsub}
BFvaOvrSubAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubado}
BFvaOvrSubAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubafl}
BFvaOvrSubAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubaid}
BFvaOvrSubBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubbeg}
BFvaOvrSubOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubomv}
BFvaOvrSubOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubovm}
BFvaOvrSubTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubtvw }
BFvaOvrSubVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubver}
BFvaOvrSubWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrsubw vr}
BFvaOvrVob	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvob}
BFvaOvrVobAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobado}
BFvaOvrVobAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobafl}
BFvaOvrVobAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobaid}
BFvaOvrVobBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobbeg}
BFvaOvrVobOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobomv}
BFvaOvrVobOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobovm}
BFvaOvrVobTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobtvw }
BFvaOvrVobVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobver}
BFvaOvrVobWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvaovrvobw vr}
BFvaVog	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavog}
BFvaVogVgl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvgl}
BFvaVogVglAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglado}
BFvaVogVglAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglafl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVogVglAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglaid}
BFvaVogVglBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglbeg}
BFvaVogVglKod	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglkod}
BFvaVogVglOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglomv}
BFvaVogVglOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglovm}
BFvaVogVglTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvgltvw }
BFvaVogVglVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglver}
BFvaVogVglWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavogvglw vr}
BFvaVop	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavop}
BFvaVopVpl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvpl}
BFvaVopVplAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplado}
BFvaVopVplAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplafl}
BFvaVopVplAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplaid}
BFvaVopVplBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplbeg}
BFvaVopVplKod	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplkod}
BFvaVopVplOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplomv}
BFvaVopVplOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplovm}
BFvaVopVplTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvpltvw }
BFvaVopVplVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplver}
BFvaVopVplWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavopvplw vr}
BFvaVov	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavov}
BFvaVovVol	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvol}
BFvaVovVolAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolado}
BFvaVovVolAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolafl}
BFvaVovVolAid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolaid}
BFvaVovVolBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolbeg}
BFvaVovVolKod	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolkod}
BFvaVovVolOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolomv}
BFvaVovVolOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolovm}
BFvaVovVolTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvoltvw }
BFvaVovVolVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolver}
BFvaVovVolWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bfvavovvolw vr}
Blva	{res:itgen_eol_rgs11codes_biva}
BlvaBou	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabou}
BlvaBouCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucae}
BlvaBouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucaeafs}
BlvaBouCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucaebeg}
BlvaBouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucaedca}
BlvaBouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucaetvw }
BlvaBouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucaew vr}
BlvaBouCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucuh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaBouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucuhafh}
BlvaBouCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucuhbeg}
BlvaBouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucuhdeh}
BlvaBouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaboucuhher}
BlvaBouVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvp}
BlvaBouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpado}
BlvaBouVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpbeg}
BlvaBouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpdda}
BlvaBouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpdes}
BlvaBouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpinv}
BlvaBouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpomv}
BlvaBouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivabouvvpovm}
BlvaCev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacev}
BlvaCevCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcae}
BlvaCevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcaeafs}
BlvaCevCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcaebeg}
BlvaCevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcaedca}
BlvaCevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcaetvw }
BlvaCevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcaew vr}
BlvaCevCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcuh}
BlvaCevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcuhafh}
BlvaCevCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcuhbeg}
BlvaCevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcuhdeh}
BlvaCevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevcuhher}
BlvaCevVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvp}
BlvaCevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpado}
BlvaCevVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpbeg}
BlvaCevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpdda}
BlvaCevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpdes}
BlvaCevVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpinv}
BlvaCevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpomv}
BlvaCevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivacevvvpovm}
BlvaGoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoo}
BlvaGooCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocae}
BlvaGooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocaeafs}
BlvaGooCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocaebeg}
BlvaGooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocaedca}
BlvaGooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocaetvw }
BlvaGooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocaew vr}
BlvaGooCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocuh}
BlvaGooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocuhafh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGooCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocuhbeg}
BlvaGooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocuhdeh}
BlvaGooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoocuhher}
BlvaGooVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvp}
BlvaGooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpado}
BlvaGooVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpbeg}
BlvaGooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpdda}
BlvaGooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpdes}
BlvaGooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpinv}
BlvaGooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpomv}
BlvaGooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivagoovvpovm}
BlvaGue	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivague}
BlvaGueCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecae}
BlvaGueCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecaeafs}
BlvaGueCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecaebeg}
BlvaGueCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecaedca}
BlvaGueCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecaetvw }
BlvaGueCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecaew vr}
BlvaGueCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecuh}
BlvaGueCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecuhafh}
BlvaGueCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecuhbeg}
BlvaGueCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecuhdeh}
BlvaGueCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguecuhher}
BlvaGueVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvp}
BlvaGueVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpado}
BlvaGueVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpbeg}
BlvaGueVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpdda}
BlvaGueVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpdes}
BlvaGueVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpinv}
BlvaGueVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpomv}
BlvaGueVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaguevvpovm}
BlvaKoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoo}
BlvaKooCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocae}
BlvaKooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocaeafs}
BlvaKooCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocaebeg}
BlvaKooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocaedca}
BlvaKooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocaetvw }
BlvaKooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocaew vr}
BlvaKooCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocuh}
BlvaKooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocuhafh}
BlvaKooCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocuhbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BIvaKooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocuhdeh}
BIvaKooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoocuhher}
BIvaKooVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvp}
BIvaKooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpado}
BIvaKooVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpbeg}
BIvaKooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpdda}
BIvaKooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpdes}
BIvaKooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpinv}
BIvaKooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpomv}
BIvaKooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoovvpovm}
BIvaKou	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakou}
BIvaKouCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucae}
BIvaKouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucaeafs}
BIvaKouCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucaebeg}
BIvaKouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucaedca}
BIvaKouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucaetvw}
BIvaKouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucaewvr}
BIvaKouCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucuh}
BIvaKouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucuhafh}
BIvaKouCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucuhbeg}
BIvaKouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucuhdeh}
BIvaKouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakoucuhher}
BIvaKouVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvp}
BIvaKouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpado}
BIvaKouVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpbeg}
BIvaKouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpdda}
BIvaKouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpdes}
BIvaKouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpinv}
BIvaKouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpomv}
BIvaKouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivakouvvpovm}
BIvaOie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoie}
BIvaOieCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecae}
BIvaOieCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecaeafs}
BIvaOieCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecaebeg}
BIvaOieCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecaedca}
BIvaOieCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecaetvw}
BIvaOieCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecaewvr}
BIvaOieCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecuh}
BIvaOieCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecuhafh}
BIvaOieCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecuhbeg}
BIvaOieCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecuhdeh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaOieCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiecuhher}
BlvaOieVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvp}
BlvaOieVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpado}
BlvaOieVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpbeg}
BlvaOieVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpdda}
BlvaOieVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpdes}
BlvaOieVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpinv}
BlvaOieVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpomv}
BlvaOieVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoievvpovm}
BlvaOiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoiv}
BlvaOivCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcae}
BlvaOivCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcaeafs}
BlvaOivCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcaebeg}
BlvaOivCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcaedca}
BlvaOivCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcaetvw}
BlvaOivCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcaewvr}
BlvaOivCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcuh}
BlvaOivCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcuhafh}
BlvaOivCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcuhbeg}
BlvaOivCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcuhdeh}
BlvaOivCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivcuhher}
BlvaOivVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvp}
BlvaOivVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpado}
BlvaOivVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpbeg}
BlvaOivVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpdda}
BlvaOivVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpdes}
BlvaOivVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpinv}
BlvaOivVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpomv}
BlvaOivVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivaoivvvpovm}
BlvaSof	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasof}
BlvaSofCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcae}
BlvaSofCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcaeafs}
BlvaSofCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcaebeg}
BlvaSofCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcaedca}
BlvaSofCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcaetvw}
BlvaSofCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcaewvr}
BlvaSofCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcuh}
BlvaSofCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcuhafh}
BlvaSofCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcuhbeg}
BlvaSofCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcuhdeh}
BlvaSofCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofcuhher}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaSofVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvp}
BlvaSofVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpado}
BlvaSofVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpbeg}
BlvaSofVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpdda}
BlvaSofVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpdes}
BlvaSofVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpinv}
BlvaSofVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpomv}
BlvaSofVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivasofvvpovm}
BlvaVoi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoi}
BlvaVoiCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicae}
BlvaVoiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicaeafs}
BlvaVoiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicaebeg}
BlvaVoiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicaedca}
BlvaVoiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicaetvw }
BlvaVoiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicaew vr}
BlvaVoiCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicuh}
BlvaVoiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicuhafh}
BlvaVoiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicuhbeg}
BlvaVoiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicuhdeh}
BlvaVoiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoicuhher}
BlvaVoiVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvp}
BlvaVoiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpado}
BlvaVoiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpbeg}
BlvaVoiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpdda}
BlvaVoiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpdes}
BlvaVoiVvpInv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpinv}
BlvaVoiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpomv}
BlvaVoiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bivavoivvpovm}
BLas	{res:itgen_eol_rgs11codes_blas}
BLasAcl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasacl}
BLasAclAll	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclall}
BLasAclAllAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclallafl}
BLasAclAllAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclallavp}
BLasAclAllBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclallbeg}
BLasAclAllHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclallhoo}
BLasAclAllOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclallomv}
BLasAclAllOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclallovm}
BLasAclAllToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaclalltoe}
BLasAoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoe}
BLasAoeAol	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaol}
BLasAoeAolAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaolafl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasAoeAolAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaolavp}
BLasAoeAolBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaolbeg}
BLasAoeAolHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaolhoo}
BLasAoeAolOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaolomv}
BLasAoeAolOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaolovm}
BLasAoeAolToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasaoeaoltoe}
BLasCol	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascol}
BLasColCll	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcll}
BLasColCllAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcllafl}
BLasColCllAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcllavp}
BLasColCllBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcllbeg}
BLasColCllHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcllhoo}
BLasColCllOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcllomv}
BLasColCllOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolcllovm}
BLasColCllToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blascolclltoe}
BLasFlv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflv}
BLasFlvCw k	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvcw k}
BLasFlvCw l	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvcw l}
BLasFlvCw m	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvcw m}
BLasFlvGrv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvgrv}
BLasFlvMlk	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvmlk}
BLasFlvMll	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvmll}
BLasFlvMlm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvmlm}
BLasFlvOrb	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvorb}
BLasFlvTot	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvtot}
BLasFlvVle	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasflvvle}
BLasOls	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasols}
BLasOlsBep	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsbep}
BLasOlsGvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsgvl}
BLasOlsOlp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsolp}
BLasOlsOsl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsosl}
BLasOlsSgl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssgl}
BLasOlsSglAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssglafl}
BLasOlsSglAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssglavp}
BLasOlsSglBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssglbeg}
BLasOlsSglHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssglhoo}
BLasOlsSglOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssglomv}
BLasOlsSglOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssglovm}
BLasOlsSglToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssgltoe}
BLasOlsSll	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssll}
BLasOlsSpl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsspl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasOlsSplAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssplafl}
BLasOlsSplAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssplavp}
BLasOlsSplBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssplbeg}
BLasOlsSplHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssplhoo}
BLasOlsSplOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssplomv}
BLasOlsSplOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssplovm}
BLasOlsSplToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsspltoe}
BLasOlsStz	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsstz}
BLasOlsSvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvl}
BLasOlsSvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvm}
BLasOlsSvmAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmafl}
BLasOlsSvmAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmavp}
BLasOlsSvmBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmbeg}
BLasOlsSvmHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmhoo}
BLasOlsSvmOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmomv}
BLasOlsSvmOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmovm}
BLasOlsSvmToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolssvmtoe}
BLasOlsTwl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolstwl}
BLasOlsVbe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsvbe}
BLasOlsVod	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsvod}
BLasOlsVvn	{res:itgen_eol_rgs11codes_blasolsvvn}
BLasSak	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassak}
BLasSakFvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvl}
BLasSakFvlAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvlafl}
BLasSakFvlAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvlavp}
BLasSakFvlBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvlbeg}
BLasSakFvlHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvlhoo}
BLasSakFvlOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvlomv}
BLasSakFvlOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvlovm}
BLasSakFvlToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakfvltoe}
BLasSakHvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvl}
BLasSakHvlAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvlafl}
BLasSakHvlAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvlavp}
BLasSakHvlBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvlbeg}
BLasSakHvlHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvlhoo}
BLasSakHvlOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvlomv}
BLasSakHvlOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvlovm}
BLasSakHvlToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassakhvltoe}
BLasSakLvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvl}
BLasSakLvlAfl	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvlafl}
BLasSakLvlAvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvlavp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSakLvlBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvlbeg}
BLasSakLvlHoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvlhoo}
BLasSakLvlOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvlomv}
BLasSakLvlOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvlovm}
BLasSakLvlToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_blassaklvltoe}
BLim	{res:itgen_eol_rgs11codes_blim}
BLimBan	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimban}
BLimBanBel	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimbanbel}
BLimBanDep	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimbandep}
BLimBanDrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimbandrk}
BLimBanInb	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimbaninb}
BLimBanRba	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimbanrba}
BLimKas	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkas}
BLimKasKas	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkaskas}
BLimKasKlk	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkasklk}
BLimKru	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkru}
BLimKruCra	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkrucra}
BLimKruPlb	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkrupib}
BLimKruSto	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkrusto}
BLimKruWec	{res:itgen_eol_rgs11codes_blimkruw ec}
BMva	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmva}
BMvaBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeg}
BMvaBegCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcae}
BMvaBegCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcaeafs}
BMvaBegCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcaebeg}
BMvaBegCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcaedca}
BMvaBegCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcaetvw }
BMvaBegCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcaew vr}
BMvaBegCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcuh}
BMvaBegCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcuhafh}
BMvaBegCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcuhbeg}
BMvaBegCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcuhdeh}
BMvaBegCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegcuhher}
BMvaBegVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvp}
BMvaBegVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpado}
BMvaBegVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpbeg}
BMvaBegVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpdda}
BMvaBegVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpdes}
BMvaBegVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpiie}
BMvaBegVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpina}
BMvaBegVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpita}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBegVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpomv}
BMvaBegVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpove}
BMvaBegVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabegvvpovm}
BMvaBei	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabei}
BMvaBeiCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicae}
BMvaBeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicaeafs}
BMvaBeiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicaebeg}
BMvaBeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicaedca}
BMvaBeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicaetvw }
BMvaBeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicaew vr}
BMvaBeiCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicuh}
BMvaBeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicuhafh}
BMvaBeiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicuhbeg}
BMvaBeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicuhdeh}
BMvaBeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeicuhher}
BMvaBeiVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvp}
BMvaBeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpado}
BMvaBeiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpbeg}
BMvaBeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpdda}
BMvaBeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpdes}
BMvaBeiVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpiie}
BMvaBeiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpina}
BMvaBeiVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpita}
BMvaBeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpomv}
BMvaBeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpove}
BMvaBeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvabeivvpovm}
BMvaCvi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvi}
BMvaCviCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicae}
BMvaCviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicaeafs}
BMvaCviCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicaebeg}
BMvaCviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicaedca}
BMvaCviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicaetvw }
BMvaCviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicaew vr}
BMvaCviCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicuh}
BMvaCviCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicuhafh}
BMvaCviCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicuhbeg}
BMvaCviCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicuhdeh}
BMvaCviCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvicuhher}
BMvaCviVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvp}
BMvaCviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpado}
BMvaCviVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaCviVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpdda}
BMvaCviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpdes}
BMvaCviVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpiie}
BMvaCviVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpina}
BMvaCviVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpita}
BMvaCviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpomv}
BMvaCviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpove}
BMvaCviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvacvivvpovm}
BMvaHuu	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuu}
BMvaHuuCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucae}
BMvaHuuCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucaeafs}
BMvaHuuCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucaebeg}
BMvaHuuCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucaedca}
BMvaHuuCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucaetvw}
BMvaHuuCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucaewvr}
BMvaHuuCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucuh}
BMvaHuuCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucuhafh}
BMvaHuuCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucuhbeg}
BMvaHuuCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucuhdeh}
BMvaHuuCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuucuhher}
BMvaHuuVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvp}
BMvaHuuVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpado}
BMvaHuuVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpbeg}
BMvaHuuVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpdda}
BMvaHuuVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpdes}
BMvaHuuVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpiie}
BMvaHuuVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpina}
BMvaHuuVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpita}
BMvaHuuVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpomv}
BMvaHuuVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpove}
BMvaHuuVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvahuuvvpovm}
BMvaMei	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvamei}
BMvaMeiCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicae}
BMvaMeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicaeafs}
BMvaMeiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicaebeg}
BMvaMeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicaedca}
BMvaMeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicaetvw}
BMvaMeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicaewvr}
BMvaMeiCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicuh}
BMvaMeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicuhafh}
BMvaMeiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicuhbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicuhdeh}
BMvaMeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameicuhher}
BMvaMeiVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvp}
BMvaMeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpado}
BMvaMeiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpbeg}
BMvaMeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpdda}
BMvaMeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpdes}
BMvaMeiVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpiie}
BMvaMeiVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpina}
BMvaMeiVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpita}
BMvaMeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpomv}
BMvaMeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpove}
BMvaMeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvameivvpovm}
BMvaNad	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanad}
BMvaNadCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcae}
BMvaNadCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcaeafs}
BMvaNadCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcaebeg}
BMvaNadCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcaedca}
BMvaNadCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcaetvw }
BMvaNadCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcaew vr}
BMvaNadCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcuh}
BMvaNadCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcuhafh}
BMvaNadCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcuhbeg}
BMvaNadCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcuhdeh}
BMvaNadCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadcuhher}
BMvaNadVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvp}
BMvaNadVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpado}
BMvaNadVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpbeg}
BMvaNadVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpdda}
BMvaNadVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpdes}
BMvaNadVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpiie}
BMvaNadVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpina}
BMvaNadVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpita}
BMvaNadVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpomv}
BMvaNadVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpove}
BMvaNadVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvanadvvpovm}
BMvaObe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobe}
BMvaObeCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecae}
BMvaObeCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecaeafs}
BMvaObeCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecaebeg}
BMvaObeCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecaedca}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaObeCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecaetvw}
BMvaObeCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecaewvr}
BMvaObeCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecuh}
BMvaObeCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecuhafh}
BMvaObeCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecuhbeg}
BMvaObeCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecuhdeh}
BMvaObeCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobecuhher}
BMvaObeVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvp}
BMvaObeVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpado}
BMvaObeVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpbeg}
BMvaObeVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpdda}
BMvaObeVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpdes}
BMvaObeVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpiie}
BMvaObeVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpina}
BMvaObeVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpita}
BMvaObeVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpomv}
BMvaObeVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpove}
BMvaObeVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaobevvpovm}
BMvaOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomv}
BMvaOmvCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcae}
BMvaOmvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcaeafs}
BMvaOmvCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcaebeg}
BMvaOmvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcaedca}
BMvaOmvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcaetvw}
BMvaOmvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcaewvr}
BMvaOmvCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcuh}
BMvaOmvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcuhafh}
BMvaOmvCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcuhbeg}
BMvaOmvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcuhdeh}
BMvaOmvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvcuhher}
BMvaOmvVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvp}
BMvaOmvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpado}
BMvaOmvVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpbeg}
BMvaOmvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpdda}
BMvaOmvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpdes}
BMvaOmvVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpiie}
BMvaOmvVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpina}
BMvaOmvVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpita}
BMvaOmvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpomv}
BMvaOmvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpove}
BMvaOmvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaomvvvpovm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovg}
BMvaOvgCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcae}
BMvaOvgCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcaeafs}
BMvaOvgCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcaebeg}
BMvaOvgCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcaedca}
BMvaOvgCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcaetvw}
BMvaOvgCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcaewvr}
BMvaOvgCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcuh}
BMvaOvgCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcuhafh}
BMvaOvgCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcuhbeg}
BMvaOvgCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcuhdeh}
BMvaOvgCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgcuhher}
BMvaOvgVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvp}
BMvaOvgVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpado}
BMvaOvgVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpbeg}
BMvaOvgVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpdda}
BMvaOvgVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpdes}
BMvaOvgVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpiie}
BMvaOvgVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpina}
BMvaOvgVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpita}
BMvaOvgVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpomv}
BMvaOvgVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpove}
BMvaOvgVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaovgvvpovm}
BMvaOzv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozv}
BMvaOzvCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcae}
BMvaOzvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcaeafs}
BMvaOzvCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcaebeg}
BMvaOzvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcaedca}
BMvaOzvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcaetvw}
BMvaOzvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcaewvr}
BMvaOzvCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcuh}
BMvaOzvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcuhafh}
BMvaOzvCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcuhbeg}
BMvaOzvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcuhdeh}
BMvaOzvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvcuhher}
BMvaOzvVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvp}
BMvaOzvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpado}
BMvaOzvVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpbeg}
BMvaOzvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpdda}
BMvaOzvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpdes}
BMvaOzvVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpiie}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOzvVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpina}
BMvaOzvVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpita}
BMvaOzvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpomv}
BMvaOzvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpove}
BMvaOzvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaozvvvpovm}
BMvaSch	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasch}
BMvaSchCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcae}
BMvaSchCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcaeafs}
BMvaSchCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcaebeg}
BMvaSchCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcaedca}
BMvaSchCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcaetvw }
BMvaSchCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcaew vr}
BMvaSchCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcuh}
BMvaSchCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcuhafh}
BMvaSchCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcuhbeg}
BMvaSchCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcuhdeh}
BMvaSchCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschcuhher}
BMvaSchVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvp}
BMvaSchVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpado}
BMvaSchVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpbeg}
BMvaSchVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpdda}
BMvaSchVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpdes}
BMvaSchVvpIie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpiie}
BMvaSchVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpina}
BMvaSchVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpita}
BMvaSchVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpomv}
BMvaSchVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpove}
BMvaSchVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaschvvpovm}
BMvaSvi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvi}
BMvaSviCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicae}
BMvaSviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicaeafs}
BMvaSviCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicaebeg}
BMvaSviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicaedca}
BMvaSviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicaetvw }
BMvaSviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicaew vr}
BMvaSviCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicuh}
BMvaSviCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicuhafh}
BMvaSviCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicuhbeg}
BMvaSviCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicuhdeh}
BMvaSviCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvicuhher}
BMvaSviVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpado}
BMvaSviVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpbeg}
BMvaSviVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpdda}
BMvaSviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpdes}
BMvaSviVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpiie}
BMvaSviVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpina}
BMvaSviVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpita}
BMvaSviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpomv}
BMvaSviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpove}
BMvaSviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvasvivvpovm}
BMvaTer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvater}
BMvaTerCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercae}
BMvaTerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercaeafs}
BMvaTerCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercaebeg}
BMvaTerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercaedca}
BMvaTerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercaetvw }
BMvaTerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercaew vr}
BMvaTerCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercuh}
BMvaTerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercuhafh}
BMvaTerCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercuhbeg}
BMvaTerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercuhdeh}
BMvaTerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatercuhher}
BMvaTerVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvp}
BMvaTerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpado}
BMvaTerVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpbeg}
BMvaTerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpdda}
BMvaTerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpdes}
BMvaTerVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpina}
BMvaTerVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpita}
BMvaTerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpomv}
BMvaTerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpove}
BMvaTerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatervvpovm}
BMvaTev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatev}
BMvaTevCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcae}
BMvaTevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcaeafs}
BMvaTevCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcaebeg}
BMvaTevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcaedca}
BMvaTevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcaetvw }
BMvaTevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcaew vr}
BMvaTevCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcuh}
BMvaTevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcuhafh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTevCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcuhbeg}
BMvaTevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcuhdeh}
BMvaTevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevcuhher}
BMvaTevVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvp}
BMvaTevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpado}
BMvaTevVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpbeg}
BMvaTevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpdda}
BMvaTevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpdes}
BMvaTevVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpiie}
BMvaTevVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpina}
BMvaTevVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpita}
BMvaTevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpomv}
BMvaTevVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpove}
BMvaTevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvatevvvpovm}
BMvaVbi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbi}
BMvaVbiCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicae}
BMvaVbiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicaeafs}
BMvaVbiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicaebeg}
BMvaVbiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicaedca}
BMvaVbiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicaetvw}
BMvaVbiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicaewvr}
BMvaVbiCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicuh}
BMvaVbiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicuhafh}
BMvaVbiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicuhbeg}
BMvaVbiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicuhdeh}
BMvaVbiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbicuhher}
BMvaVbiVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvp}
BMvaVbiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpado}
BMvaVbiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpbeg}
BMvaVbiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpdda}
BMvaVbiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpdes}
BMvaVbiVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpiie}
BMvaVbiVvplna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpina}
BMvaVbiVvplta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpita}
BMvaVbiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpomv}
BMvaVbiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpove}
BMvaVbiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavbivvpovm}
BMvaVer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaver}
BMvaVerCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercae}
BMvaVerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercaeafs}
BMvaVerCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercaebeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercaedca}
BMvaVerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercaetvw}
BMvaVerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercaewvr}
BMvaVerCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercuh}
BMvaVerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercuhafh}
BMvaVerCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercuhbeg}
BMvaVerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercuhdeh}
BMvaVerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavercuhher}
BMvaVerVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvp}
BMvaVerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpado}
BMvaVerVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpbeg}
BMvaVerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpdda}
BMvaVerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpdes}
BMvaVerVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpiie}
BMvaVerVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpina}
BMvaVerVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpita}
BMvaVerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpomv}
BMvaVerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpove}
BMvaVerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavervvpovm}
BMvaVio	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavio}
BMvaVioCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocae}
BMvaVioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocaeafs}
BMvaVioCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocaebeg}
BMvaVioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocaedca}
BMvaVioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocaetvw}
BMvaVioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocaewvr}
BMvaVioCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocuh}
BMvaVioCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocuhafh}
BMvaVioCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocuhbeg}
BMvaVioCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocuhdeh}
BMvaVioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviocuhher}
BMvaVioVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvp}
BMvaVioVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpado}
BMvaVioVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpbeg}
BMvaVioVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpdda}
BMvaVioVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpdes}
BMvaVioVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpiie}
BMvaVioVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpina}
BMvaVioVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpita}
BMvaVioVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpomv}
BMvaVioVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpove}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVioVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvaviovvpovm}
BMvaVli	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavli}
BMvaVliCae	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicae}
BMvaVliCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicaeafs}
BMvaVliCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicaebeg}
BMvaVliCaeDca	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicaedca}
BMvaVliCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicaetvw }
BMvaVliCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicaew vr}
BMvaVliCuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicuh}
BMvaVliCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicuhafh}
BMvaVliCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicuhbeg}
BMvaVliCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicuhdeh}
BMvaVliCuhHer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlicuhher}
BMvaVliVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvp}
BMvaVliVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpado}
BMvaVliVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpbeg}
BMvaVliVvpDda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpdda}
BMvaVliVvpDes	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpdes}
BMvaVliVvplie	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpiie}
BMvaVliVvpIna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpina}
BMvaVliVvpIta	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpita}
BMvaVliVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpomv}
BMvaVliVvpOve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpove}
BMvaVliVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bmvavlivvpovm}
BPro	{res:itgen_eol_rgs11codes_bpro}
BProOnp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonp}
BProOnpGet	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonpget}
BProOnpOnk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonponk}
BProOnpOpi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonpopi}
BProOnpOpo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonpopo}
BProOnpOpv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonpopv}
BProOnpVzv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bproonpvzv}
BSch	{res:itgen_eol_rgs11codes_bsch}
BSchBtw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw }
BSchBtw Atd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atd}
BSchBtw AtdAfo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atdafo}
BSchBtw AtdBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atdbeg}
BSchBtw AtdNah	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atdnah}
BSchBtw AtdOla	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atdola}
BSchBtw AtdOlb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atdolb}
BSchBtw AtdOlo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtw atdolo}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchBtwAtdOlu	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdolu}
BSchBtwAtdOlv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdolv}
BSchBtwAtdOlw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdolw}
BSchBtwAtdOop	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdoop}
BSchBtwAtdOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdovm}
BSchBtwAtdSda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdsda}
BSchBtwAtdSva	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdsva}
BSchBtwAtdVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdvoo}
BSchBtwAtdVvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschbtwatdvvd}
BSchCre	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschcre}
BSchCreHac	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschcrehac}
BSchCreHci	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschcrehci}
BSchCreKcr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschcrekcr}
BSchCreVbk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschcrevbk}
BSchKol	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkol}
BSchKolAlk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolalk}
BSchKolAok	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolaok}
BSchKolClk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolclk}
BSchKolFlk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolflk}
BSchKolFvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolfvk}
BSchKolHvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolhvk}
BSchKolLvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkollvk}
BSchKolOpl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschkolopl}
BSchLhe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlhe}
BSchLheAfb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlheafb}
BSchLheAfbAal	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlheafbaal}
BSchLheAfbAlh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlheafbalh}
BSchLheAfbBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlheafbbeg}
BSchLheAfbNah	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlheafbnah}
BSchLheAfbOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschlheafbovm}
BSchOpa	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschopa}
BSchOpaNtb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschopantb}
BSchOpaNto	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschopanto}
BSchOpaOop	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschopaoop}
BSchOpaTbr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschopatbr}
BSchOpaVor	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschopavor}
BSchOvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovb}
BSchOvbBib	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovbbib}
BSchOvbBut	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovbbut}
BSchOvbGbe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovbgbe}
BSchOvbPrb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovbprb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchOvs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovs}
BSchOvsGif	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsgif}
BSchOvsOvs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsovs}
BSchOvsRba	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsrba}
BSchOvsRcb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsrcb}
BSchOvsSaa	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovssaa}
BSchOvsSag	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovssag}
BSchOvsSao	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovssao}
BSchOvsSap	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovssap}
BSchOvsStp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsstp}
BSchOvsSuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovssuh}
BSchOvsSuv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovssuv}
BSchOvsTbd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovstbd}
BSchOvsTbw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovstbw}
BSchOvsVpo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsvpo}
BSchOvsVvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschovsvvv}
BSchSal	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsal}
BSchSalBls	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalbls}
BSchSalNet	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalnet}
BSchSalOna	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalona}
BSchSalPen	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalpen}
BSchSalPer	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalper}
BSchSalPsv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalpsv}
BSchSalTan	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsaltan}
BSchSalTbv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsaltbv}
BSchSalTvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsaltvg}
BSchSalVab	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalvab}
BSchSalVpe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsalvpe}
BSchSav	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsav}
BSchSavSgk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsavsgk}
BSchSavSpk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsavspk}
BSchSavSvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschsavsvk}
BSchVpb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpb}
BSchVpbAtv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatv}
BSchVpbAtvAav	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvaav}
BSchVpbAtvAfv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvafv}
BSchVpbAtvAgv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvagv}
BSchVpbAtvBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvbeg}
BSchVpbAtvNah	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvnah}
BSchVpbAtvOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvovm}
BSchVpbAtvTvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bschvpbatvtvv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVor	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvor}
BVorBtw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw }
BVorBtw Ttv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttv}
BVorBtw TtvBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvbeg}
BVorBtw TtvNah	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvnah}
BVorBtw TtvOla	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvola}
BVorBtw TtvOlb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvolb}
BVorBtw TtvOlo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvolo}
BVorBtw TtvOlu	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvolu}
BVorBtw TtvOlv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvolv}
BVorBtw TtvOlw	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvolw }
BVorBtw TtvOop	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvoop}
BVorBtw TtvOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvovm}
BVorBtw TtvSda	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvsda}
BVorBtw TtvSva	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvsva}
BVorBtw TtvTeo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvteo}
BVorBtw TtvVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvvoo}
BVorBtw TtvVvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorbtw ttvvvd}
BVorDeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvordeb}
BVorDebGet	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvordebget}
BVorDebHad	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvordebhad}
BVorDebHdb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvordebhdb}
BVorDebHdi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvordebhdi}
BVorDebVdd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvordebvdd}
BVorOva	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorova}
BVorOvaNtf	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovantf}
BVorOvaOoa	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovaooa}
BVorOvaTor	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovator}
BVorOvaVbr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovavbr}
BVorOvaVbs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovavbs}
BVorOvaVof	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovavof}
BVorOvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovr}
BVorOvrBlk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrblk}
BVorOvrInd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrind}
BVorOvrOvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrovk}
BVorOvrRcb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrrcb}
BVorOvrTos	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrtos}
BVorOvrTvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrtvd}
BVorOvrTvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrtvl}
BVorOvrTvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrtvo}
BVorOvrTvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrtvr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvrTvs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrtvs}
BVorOvrVao	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvao}
BVorOvrVgk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvgk}
BVorOvrVok	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvok}
BVorOvrVpk	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvpk}
BVorOvrVrb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvrb}
BVorOvrVub	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvub}
BVorOvrVup	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrvup}
BVorOvrWbs	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvorovrw bs}
BVrd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrd}
BVrdEmb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdemb}
BVrdEmbAw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdembaw v}
BVrdEmbHvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdembhvv}
BVrdEmbTve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdembtve}
BVrdEmbVic	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdembvic}
BVrdEmbVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdembvoo}
BVrdGeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgeh}
BVrdGehAw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgehaw v}
BVrdGehHvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgehhvv}
BVrdGehTve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgehtve}
BVrdGehVic	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgehvic}
BVrdGehVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgehvoo}
BVrdGep	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgep}
BVrdGepAw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgepaw v}
BVrdGepHvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgephvv}
BVrdGepTve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgeptve}
BVrdGepVic	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgepvic}
BVrdGepVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdgepvoo}
BVrdHal	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhal}
BVrdHalAw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhalaw v}
BVrdHalHvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhalhvv}
BVrdHalTve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhaltve}
BVrdHalVic	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhalvic}
BVrdHalVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhalvoo}
BVrdHan	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhan}
BVrdHanAw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhanaw v}
BVrdHanHvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhanhvv}
BVrdHanTve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhantve}
BVrdHanVic	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhanvic}
BVrdHanVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdhanvoo}
BVrdOw e	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdow e}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdOw eGet	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdow eget}
BVrdOw eVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdow evoo}
BVrdOw eVzv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdow evzv}
BVrdVas	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvas}
BVrdVasVbv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvasvbv}
BVrdVasVio	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvasvio}
BVrdVrv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvrv}
BVrdVrvAw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvrvaw v}
BVrdVrvHvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvrvhvv}
BVrdVrvTve	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvrvtve}
BVrdVrvVic	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvrvvic}
BVrdVrvVoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrdvrvvoo}
BVrz	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrz}
BVrzNeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzneg}
BVrzNegBw n	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw n}
BVrzNegBw nAag	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw naag}
BVrzNegBw nAlg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw nalg}
BVrzNegBw nAog	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw naog}
BVrzNegBw nBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw nbeg}
BVrzNegBw nOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw novm}
BVrzNegBw nVtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw nvtg}
BVrzNegBw nVw g	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegbw nvw g}
BVrzNegCtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctg}
BVrzNegCtgAag	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgaag}
BVrzNegCtgAlg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgalg}
BVrzNegCtgAog	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgaog}
BVrzNegCtgBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgbeg}
BVrzNegCtgOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgovm}
BVrzNegCtgVtg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgvtg}
BVrzNegCtgVw g	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrznegctgvw g}
BVrzOvz	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovz}
BVrzOvzArb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarb}
BVrzOvzArbBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarbbeg}
BVrzOvzArbOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarboev}
BVrzOvzArbOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarbomv}
BVrzOvzArbOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarbont}
BVrzOvzArbOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarbovm}
BVrzOvzArbToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarbtoe}
BVrzOvzArbVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzarbvri}
BVrzOvzGar	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgar}
BVrzOvzGarBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgarbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzGarOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgaroev}
BVrzOvzGarOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgaromv}
BVrzOvzGarOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgaront}
BVrzOvzGarOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgarovm}
BVrzOvzGarToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgartoe}
BVrzOvzGarVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzgarvri}
BVrzOvzJub	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjub}
BVrzOvzJubBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjubbeg}
BVrzOvzJubOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjuboev}
BVrzOvzJubOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjubomv}
BVrzOvzJubOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjubont}
BVrzOvzJubOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjubovm}
BVrzOvzJubToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjubtoe}
BVrzOvzJubVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzjubvri}
BVrzOvzLij	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlij}
BVrzOvzLijBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijbeg}
BVrzOvzLijOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijoev}
BVrzOvzLijOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijomv}
BVrzOvzLijOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijont}
BVrzOvzLijOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijovm}
BVrzOvzLijToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijtoe}
BVrzOvzLijVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzlijvri}
BVrzOvzOvn	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovn}
BVrzOvzOvnBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovnbeg}
BVrzOvzOvnOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovnoev}
BVrzOvzOvnOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovnomv}
BVrzOvzOvnOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovnont}
BVrzOvzOvnOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovnovm}
BVrzOvzOvnToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovntoe}
BVrzOvzOvnVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovnvri}
BVrzOvzOvz	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovz}
BVrzOvzOvzBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovzbeg}
BVrzOvzOvzOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovzoev}
BVrzOvzOvzOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovzomv}
BVrzOvzOvzOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovzont}
BVrzOvzOvzOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovzovm}
BVrzOvzOvzToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovztoe}
BVrzOvzOvzVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzovzvri}
BVrzOvzVhe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvhe}
BVrzOvzVheBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvhebeg}
BVrzOvzVheOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvheoev}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVheOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvheomv}
BVrzOvzVheOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvheont}
BVrzOvzVheOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvheovm}
BVrzOvzVheToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvhetoe}
BVrzOvzVheVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvhevri}
BVrzOvzVid	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvid}
BVrzOvzVidBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidbeg}
BVrzOvzVidOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidoev}
BVrzOvzVidOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidomv}
BVrzOvzVidOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidont}
BVrzOvzVidOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidovm}
BVrzOvzVidToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidtoe}
BVrzOvzVidVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvidvri}
BVrzOvzVir	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvir}
BVrzOvzVirBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvirbeg}
BVrzOvzVirOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzviroev}
BVrzOvzVirOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzviromv}
BVrzOvzVirOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvironf}
BVrzOvzVirOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvirovm}
BVrzOvzVirToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvirtoe}
BVrzOvzVirVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvirvri}
BVrzOvzVlc	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlc}
BVrzOvzVlcBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlcbeg}
BVrzOvzVlcOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlcoev}
BVrzOvzVlcOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlcomv}
BVrzOvzVlcOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlcont}
BVrzOvzVlcOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlcovm}
BVrzOvzVlcToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlctoe}
BVrzOvzVlcVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvlcvri}
BVrzOvzVuc	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvuc}
BVrzOvzVucBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvucbeg}
BVrzOvzVucOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvucoev}
BVrzOvzVucOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvucomv}
BVrzOvzVucOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvucont}
BVrzOvzVucOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvucovm}
BVrzOvzVucToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvuctoe}
BVrzOvzVucVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvucvri}
BVrzOvzVvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvo}
BVrzOvzVvoBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvobeg}
BVrzOvzVvoOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvooev}
BVrzOvzVvoOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvoomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVvoOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvoont}
BVrzOvzVvoOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvoovm}
BVrzOvzVvoToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvotoe}
BVrzOvzVvoVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvvovri}
BVrzOvzVw p	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw p}
BVrzOvzVw pBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw pbeg}
BVrzOvzVw pOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw poev}
BVrzOvzVw pOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw pomv}
BVrzOvzVw pOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw pont}
BVrzOvzVw pOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw povm}
BVrzOvzVw pToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw ptoe}
BVrzOvzVw pVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzovzvw pvri}
BVrzVgo	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgo}
BVrzVgoVgi	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgi}
BVrzVgoVgiBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgibeg}
BVrzVgoVgiOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgioev}
BVrzVgoVgiOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgiomv}
BVrzVgoVgiOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgiont}
BVrzVgoVgiOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgiovm}
BVrzVgoVgiToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgitoe}
BVrzVgoVgiVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgivri}
BVrzVgoVgm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgm}
BVrzVgoVgmBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmbeg}
BVrzVgoVgmOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmoev}
BVrzVgoVgmOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmomv}
BVrzVgoVgmOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmont}
BVrzVgoVgmOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmovm}
BVrzVgoVgmToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmtoe}
BVrzVgoVgmVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgmvri}
BVrzVgoVgt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgt}
BVrzVgoVgtBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgtbeg}
BVrzVgoVgtOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgtoev}
BVrzVgoVgtOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgtomv}
BVrzVgoVgtOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgtont}
BVrzVgoVgtOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgtovm}
BVrzVgoVgtToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgttoe}
BVrzVgoVgtVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovgtvri}
BVrzVgoVvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvg}
BVrzVgoVvgBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgbeg}
BVrzVgoVvgOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgoev}
BVrzVgoVvgOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVgoVvgOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgont}
BVrzVgoVvgOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgovm}
BVrzVgoVvgToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgtoe}
BVrzVgoVvgVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvgovvgvri}
BVrzVvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvb}
BVrzVvbVlb	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlb}
BVrzVvbVlbBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlbbeg}
BVrzVvbVlbOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlboev}
BVrzVvbVlbOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlbomv}
BVrzVvbVlbOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlbont}
BVrzVvbVlbOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlbovm}
BVrzVvbVlbToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlbtoe}
BVrzVvbVlbVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvbvlbvri}
BVrzVvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvp}
BVrzVvpBac	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbac}
BVrzVvpBacBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbacbeg}
BVrzVvpBacOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbacoev}
BVrzVvpBacOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbacomv}
BVrzVvpBacOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbacont}
BVrzVvpBacOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbacovm}
BVrzVvpBacToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbactoe}
BVrzVvpBacVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpbacvri}
BVrzVvpVpd	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpd}
BVrzVvpVpdBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdbeg}
BVrzVvpVpdOev	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdoev}
BVrzVvpVpdOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdomv}
BVrzVvpVpdOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdont}
BVrzVvpVpdOvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdovm}
BVrzVvpVpdToe	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdtoe}
BVrzVvpVpdVri	{res:itgen_eol_rgs11codes_bvrzvvpvpdvri}
W	{res:itgen_eol_rgs11codes_w }
WAad	{res:itgen_eol_rgs11codes_w aad}
WAadRav	{res:itgen_eol_rgs11codes_w aadrav}
WAadRavRav	{res:itgen_eol_rgs11codes_w aadravrav}
WAfs	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afs}
WAfsAiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaiv}
WAfsAivBou	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivbou}
WAfsAivCev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivcev}
WAfsAivGoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivgoo}
WAfsAivGue	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivgue}
WAfsAivKoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivkoe}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsAivOek	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivoek}
WAfsAivOie	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivoie}
WAfsAivOiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivoiv}
WAfsAivSof	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivsof}
WAfsAivViv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsaivviv}
WAfsAmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamv}
WAfsAmvBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvbeg}
WAfsAmvBei	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvbei}
WAfsAmvBgm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvbgm}
WAfsAmvHuu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvhuu}
WAfsAmvMei	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvmei}
WAfsAmvObe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvobe}
WAfsAmvOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvomv}
WAfsAmvSev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvsev}
WAfsAmvTev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvtev}
WAfsAmvVas	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvvas}
WAfsAmvVbi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvvbi}
WAfsAmvVeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsamvveb}
WAfsDae	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsdae}
WAfsDaeDaf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsdaedaf}
WAfsDaeDow	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsdaedow }
WAfsDaeDve	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsdaedve}
WAfsOw i	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow i}
WAfsOw iBou	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow ibou}
WAfsOw iCev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow icev}
WAfsOw iGoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow igoo}
WAfsOw iGue	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow igue}
WAfsOw iKoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow ikoe}
WAfsOw iOek	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow ioek}
WAfsOw iOie	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow ioie}
WAfsOw iOiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow ioiv}
WAfsOw iSof	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow isof}
WAfsOw iViv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow iviv}
WAfsOw m	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow m}
WAfsOw mBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow mbeg}
WAfsOw mBei	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow mbei}
WAfsOw mBgm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow mbgm}
WAfsOw mHuu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow mhuu}
WAfsOw mMei	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow mmei}
WAfsOw mObe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow mobe}
WAfsOw mOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w afsow momv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsOwmSev	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsowmsev}
WAfsOwmTev	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsowmtev}
WAfsOwmVas	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsowmvas}
WAfsOwmVbi	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsowmvbi}
WAfsOwmVeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsowmveb}
WAfsRvi	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvi}
WAfsRviBou	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvibou}
WAfsRviCev	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvicev}
WAfsRviGoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvigoo}
WAfsRviGue	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvigue}
WAfsRviKoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvikoe}
WAfsRviOek	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvioek}
WAfsRviOie	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvioie}
WAfsRviOiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvioiv}
WAfsRviSof	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvisof}
WAfsRviViv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrviviv}
WAfsRvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvm}
WAfsRvmBeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmbeg}
WAfsRvmBei	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmbei}
WAfsRvmBgm	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmbgm}
WAfsRvmHuu	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmhuu}
WAfsRvmMei	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmmei}
WAfsRvmObe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmobe}
WAfsRvmOmv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmomv}
WAfsRvmSev	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmsev}
WAfsRvmTev	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmtev}
WAfsRvmVas	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmvas}
WAfsRvmVbi	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmvbi}
WAfsRvmVeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_wafsrvmveb}
WBbe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbbe}
WBbeBub	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbbebub}
WBbeBubBub	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbbebubbub}
WBbeBul	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbbebul}
WBbeBulBul	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbbebulbul}
WBed	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbed}
WBedAdl	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbedadl}
WBedAdlBan	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbedadlban}
WBedAdlBet	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbedadlbet}
WBedAdlBev	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbedadlbev}
WBedAdlBov	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbedadlbov}
WBedAdlBtk	{res:itgen_eol_rgs11codes_wbedadlbtk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAdlDal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadldal}
WBedAdlHef	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadlhef}
WBedAdlKav	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadlkav}
WBedAdlNao	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadlnao}
WBedAdlNbo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadlnbo}
WBedAdlOad	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadload}
WBedAdlOvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadlovb}
WBedAdlVal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedadlval}
WBedAea	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaea}
WBedAeaAac	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeaaac}
WBedAeaAao	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeaaao}
WBedAeaAdv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeaadv}
WBedAeaAej	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeaaej}
WBedAeaAnc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeaanc}
WBedAeaAov	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeaaov}
WBedAeaDae	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeadae}
WBedAeaNot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeanot}
WBedAeaPda	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaeapda}
WBedAlk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedalk}
WBedAlkDak	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedalkdak}
WBedAlkOal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedalkoal}
WBedAss	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedass}
WBedAssBea	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedassbea}
WBedAssDas	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedassdas}
WBedAssOva	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedassova}
WBedAssScb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedassscb}
WBedAssSco	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedasssco}
WBedAut	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedaut}
WBedAutAsa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautasa}
WBedAutBeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautbeb}
WBedAutBop	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautbop}
WBedAutBra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautbra}
WBedAutBwl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautbwl}
WBedAutDau	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautdau}
WBedAutDkv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautdkv}
WBedAutDrv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautdrv}
WBedAutDvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautdvv}
WBedAutHua	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedauthua}
WBedAutKil	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautkil}
WBedAutMot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautmot}
WBedAutOak	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautoak}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAutObv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautobv}
WBedAutOpa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautopa}
WBedAutPar	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautpar}
WBedAutPga	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautpga}
WBedAutRoa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautroa}
WBedAutVkv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautvkv}
WBedAutVoa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautvoa}
WBedAutVrv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedautvrv}
WBedDok	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddok}
WBedDokDok	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddokdok}
WBedDvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvr}
WBedDvrDex	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdex}
WBedDvrDfr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdfr}
WBedDvrDhi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdhi}
WBedDvrDke	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdke}
WBedDvrDra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdra}
WBedDvrDrr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdrr}
WBedDvrDtr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrdtr}
WBedDvrVex	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvex}
WBedDvrVfr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvfr}
WBedDvrVhi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvhi}
WBedDvrVke	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvke}
WBedDvrVra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvra}
WBedDvrVrr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvrr}
WBedDvrVtr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvrvtr}
WBedDvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvv}
WBedDvvDov	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvdov}
WBedDvvDvc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvdvc}
WBedDvvDvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvdvh}
WBedDvvDvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvdvo}
WBedDvvDvu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvdvu}
WBedDvvDvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvdvw }
WBedDvvVov	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvvov}
WBedDvvVvc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvvvc}
WBedDvvVvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvvvh}
WBedDvvVvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvvvm}
WBedDvvVvu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvvvu}
WBedDvvVvw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w beddvvvvw }
WBedEem	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeem}
WBedEemAme	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemame}
WBedEemBrm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeembrm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedEemDem	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemdem}
WBedEemDki	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemdki}
WBedEemDkm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemdkm}
WBedEemDrm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemdrm}
WBedEemDvi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemdvi}
WBedEemDvm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemdvm}
WBedEemGsk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemgsk}
WBedEemHui	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemhui}
WBedEemHum	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemhum}
WBedEemKai	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemkai}
WBedEemKam	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemkam}
WBedEemObm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemobm}
WBedEemOee	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemoee}
WBedEemOki	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemoki}
WBedEemOkm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemokm}
WBedEemOlm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemolm}
WBedEemOls	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemols}
WBedEemOme	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemome}
WBedEemRoi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemroi}
WBedEemRom	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemrom}
WBedEemVgo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemvgo}
WBedEemVki	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemvki}
WBedEemVkm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemvkm}
WBedEemVoi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemvoi}
WBedEemVpm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemvpm}
WBedEemVrm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemvrm}
WBedEemWdd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedeemw dd}
WBedHui	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhui}
WBedHuiAoz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiaoz}
WBedHuiBeh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuibeh}
WBedHuiDkg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuidkg}
WBedHuiDoh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuidoh}
WBedHuiDrg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuidrg}
WBedHuiDvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuidvg}
WBedHuiElk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuielk}
WBedHuiErf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuierf}
WBedHuiGas	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuigas}
WBedHuiHuw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuihuw }
WBedHuiLas	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuilas}
WBedHuiLee	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuilee}
WBedHuiMez	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuimez}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedHuiNed	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuined}
WBedHuiObh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiobh}
WBedHuiOhu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiohu}
WBedHuiOhv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiohv}
WBedHuiOng	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiong}
WBedHuiOnt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiont}
WBedHuiOnz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuionz}
WBedHuiOvh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiovh}
WBedHuiPre	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuipre}
WBedHuiSch	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuisch}
WBedHuiSer	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiser}
WBedHuiVgb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuivgb}
WBedHuiVkg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuivkg}
WBedHuiVrg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuivrg}
WBedHuiWat	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedhuiw at}
WBedKan	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkan}
WBedKanAss	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanass}
WBedKanBoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanboe}
WBedKanCea	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkancea}
WBedKanDka	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkandka}
WBedKanDru	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkandru}
WBedKanInc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkaninc}
WBedKanKak	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkankak}
WBedKanKan	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkankan}
WBedKanKoa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkankoa}
WBedKanOba	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanoba}
WBedKanOka	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanoka}
WBedKanPor	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanpor}
WBedKanPrt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanprt}
WBedKanRok	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanrok}
WBedKanTef	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkantef}
WBedKanVak	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkanvak}
WBedKof	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkof}
WBedKofBad	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkofbad}
WBedKofKef	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkofkef}
WBedKofKfv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkofkfv}
WBedKofKgf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkofkgf}
WBedKofKvs	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkofkvs}
WBedKse	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkse}
WBedKseAbs	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkseabs}
WBedKseLiu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedkseliu}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedOrg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorg}
WBedOrgDmf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorgdmf}
WBedOrgDoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorgdoo}
WBedOrgHol	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorghol}
WBedOrgLgv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorglgv}
WBedOrgOct	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorgoct}
WBedOrgOeo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorgoeo}
WBedOrgOok	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedorgook}
WBedTra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtra}
WBedTraAst	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtraast}
WBedTraBot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtrabot}
WBedTraBrr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtrabrr}
WBedTraDkt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtradkt}
WBedTraDot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtradot}
WBedTraDrt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtradrt}
WBedTraDvt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtradvt}
WBedTraHut	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtrahut}
WBedTraMot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtramot}
WBedTraObt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtraobt}
WBedTraOpt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtraopt}
WBedTraOtr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtraotr}
WBedTraPar	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtrapar}
WBedTraPgt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtrapgt}
WBedTraRot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtrarot}
WBedTraVkt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtravkt}
WBedTraVot	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtravot}
WBedTraVrt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedtravrt}
WBedVkk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkk}
WBedVkkAdd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkadd}
WBedVkkBeu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkbeu}
WBedVkkCom	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkcom}
WBedVkkDbv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkdbv}
WBedVkkDog	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkdog}
WBedVkkDvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkdvd}
WBedVkkEta	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkketa}
WBedVkkFra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkfra}
WBedVkkInc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkinc}
WBedVkkKer	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkker}
WBedVkkKmw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkkmw }
WBedVkkKmz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkkmz}
WBedVkkKos	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkkos}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedVkkObs	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkobs}
WBedVkkOvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkovr}
WBedVkkRea	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkrea}
WBedVkkRel	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkrel}
WBedVkkRep	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkrep}
WBedVkkRev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkrev}
WBedVkkVgv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkvgv}
WBedVkkVkp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkvkp}
WBedVkkVrk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkvrk}
WBedVkkWeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bedvkkw eb}
WBel	{res:itgen_eol_rgs11codes_w bel}
WBelBbr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belbbr}
WBelBbrBbr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belbbrbbr}
WBelBgr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belbgr}
WBelBgrBgr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belbgrbgr}
WBelMfo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belmfo}
WBelMfoMfo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belmfomfo}
WBelVbl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belvbl}
WBelVblVbl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w belvblvbl}
WFbe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbe}
WFbeBw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw v}
WFbeBw vDee	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vdee}
WFbeBw vKov	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vkov}
WFbeBw vLim	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vlim}
WFbeBw vLvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vlvo}
WFbeBw vOef	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw voef}
WFbeBw vOvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vovv}
WFbeBw vRca	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vrca}
WFbeBw vRcd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vrcd}
WFbeBw vRcm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbebw vrcm}
WFbeDfb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbedfb}
WFbeDfbDof	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbedfbdof}
WFbeDfbDrb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbedfbdrb}
WFbeDfbDrl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbedfbdrl}
WFbeKba	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbekba}
WFbeKbaKba	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbekbakba}
WFbeKvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbekvb}
WFbeKvbKvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbekvbkvb}
WFbeOrb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorb}
WFbeOrbAre	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorbare}
WFbeOrbRbb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorbrbb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeOrl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorl}
WFbeOrlRlb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorlrlb}
WFbeOrlRli	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorlrli}
WFbeOrlRos	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorlros}
WFbeOrlRpe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbeorlrpe}
WFbeRed	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbered}
WFbeRedAw b	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberedaw b}
WFbeRedAw d	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberedaw d}
WFbeRedDvn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbereddvn}
WFbeRedVvi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberedvvi}
WFbeRlm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlm}
WFbeRlmObr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlmobr}
WFbeRlmOdr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlmodr}
WFbeRls	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberls}
WFbeRlsRal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsral}
WFbeRlsRdi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrdi}
WFbeRlsRdu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrdu}
WFbeRlsRef	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsref}
WFbeRlsRgi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrgi}
WFbeRlsRgu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrgu}
WFbeRlsRhl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrhl}
WFbeRlsRle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrle}
WFbeRlsRlv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrlv}
WFbeRlsRob	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrob}
WFbeRlsRol	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrol}
WFbeRlsRsa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrsa}
WFbeRlsRsd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrsd}
WFbeRlsRsp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberlsrsp}
WFbeRof	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberof}
WFbeRofDiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofdiv}
WFbeRofOoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofooe}
WFbeRofRid	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrid}
WFbeRofRig	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrig}
WFbeRofRor	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofror}
WFbeRofRov	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrov}
WFbeRofRud	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrud}
WFbeRofRug	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrug}
WFbeRofRva	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrva}
WFbeRofRvd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrvd}
WFbeRofRvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fberofrvp}
WFbeWis	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbew is}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeWisWis	{res:itgen_eol_rgs11codes_w fbew isw is}
WKpr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kpr}
WKprBtk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprbtk}
WKprBtkBec	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprbtkbec}
WKprBtkBed	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprbtkbed}
WKprIeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprieb}
WKprIebIeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kpriebieb}
WKprInh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprinh}
WKprInhInh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprinhinh}
WKprInp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprinp}
WKprInpInp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprinpinp}
WKprKit	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkit}
WKprKitKit	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkitkit}
WKprKra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkra}
WKprKraKra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkrakra}
WKprKuw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkuw }
WKprKuw Kuw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkuw kuw }
WKprKvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkvg}
WKprKvgKvg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkvgkvg}
WKprKvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkvp}
WKprKvpKvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprkvpkvp}
WKprMuo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprmuo}
WKprMuoMuo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprmuomuo}
WKprPrd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprprd}
WKprPrdPrd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprprdprd}
WKprPrg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprprg}
WKprPrgPrg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprprgprg}
WKprVom	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprvom}
WKprVomVom	{res:itgen_eol_rgs11codes_w kprvomvom}
WNer	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ner}
WNerNew	{res:itgen_eol_rgs11codes_w nernew }
WNerNew New	{res:itgen_eol_rgs11codes_w nernew new }
WOmz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omz}
WOmzKeb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omzkeb}
WOmzKebOmz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omzkebomz}
WOmzKebPrv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omzkebprv}
WOmzKebVek	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omzkebvek}
WOmzNod	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznod}
WOmzNodNon	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznodnon}
WOmzNodOda	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododa}
WOmzNodOdb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNodOde	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznodode}
WOmzNodOdg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododg}
WOmzNodOdh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododh}
WOmzNodOdi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododi}
WOmzNodOdl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododl}
WOmzNodOdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododo}
WOmzNodOdu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododu}
WOmzNodOdv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznododv}
WOmzNodOpd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznodopd}
WOmzNoh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoh}
WOmzNohNon	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznohnon}
WOmzNohOla	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznohola}
WOmzNohOle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznohole}
WOmzNohOlg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholg}
WOmzNohOlh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholh}
WOmzNohOli	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholi}
WOmzNohOll	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholl}
WOmzNohOln	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholn}
WOmzNohOlo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholo}
WOmzNohOlu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholu}
WOmzNohOlv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoholv}
WOmzNohOmr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznohomr}
WOmzNohOpg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznohopg}
WOmzNoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoo}
WOmzNooNdd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoondd}
WOmzNooNdo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoondo}
WOmzNooNdr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoondr}
WOmzNooNdy	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoondy}
WOmzNooNon	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznoonon}
WOmzNop	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznop}
WOmzNopNon	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopnon}
WOmzNopOla	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopola}
WOmzNopOle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopole}
WOmzNopOlg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopolg}
WOmzNopOlh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopolh}
WOmzNopOli	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopoli}
WOmzNopOll	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopoll}
WOmzNopOln	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopoln}
WOmzNopOlo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopolo}
WOmzNopOlu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopolu}
WOmzNopOlv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopolv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNopOpg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omznopopg}
WOmzOit	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omzoit}
WOmzOitOit	{res:itgen_eol_rgs11codes_w omzoitoit}
WOvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovb}
WOvbBua	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbua}
WOvbBuaCol	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuacol}
WOvbBuaCtb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuactb}
WOvbBuaDeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuadeg}
WOvbBuaEle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuaele}
WOvbBuaNal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuanal}
WOvbBuaObu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuaobu}
WOvbBuaSpo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuaspo}
WOvbBuaVeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuaveg}
WOvbBue	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbue}
WOvbBueCol	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuecol}
WOvbBueCtb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuectb}
WOvbBueDeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuedeg}
WOvbBueEle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbueele}
WOvbBueNal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuenal}
WOvbBueObu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbueobu}
WOvbBueSpo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbuespo}
WOvbBueVeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbueveg}
WOvbBug	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbug}
WOvbBugCol	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugcol}
WOvbBugCtb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugctb}
WOvbBugDeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugdeg}
WOvbBugEle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugele}
WOvbBugNal	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugnal}
WOvbBugObu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugobu}
WOvbBugSpo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugspo}
WOvbBugVeg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbugveg}
WOvbBw i	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbw i}
WOvbBw iBw i	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbbw ibw i}
WOvbCcl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbccl}
WOvbCclCcl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbcclccl}
WOvbHuo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbhuo}
WOvbHuoHuo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbhuohuo}
WOvbNvv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbnvv}
WOvbNvvNnv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbnvvnnv}
WOvbOdp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbodp}
WOvbOdpOdp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbodpodp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbOnm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbonm}
WOvbOnmOnm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbonmonm}
WOvbOps	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbops}
WOvbOpsOps	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbopsops}
WOvbOrs	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbors}
WOvbOrsEeo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovborseeo}
WOvbOrsOel	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovborsoel}
WOvbOrsOsa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovborsosa}
WOvbOrsOsu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovborsosu}
WOvbOvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbovo}
WOvbOvoOvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbovoovo}
WOvbVez	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbvez}
WOvbVezOvu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbvezovu}
WOvbVezUib	{res:itgen_eol_rgs11codes_w ovbvezuib}
WPer	{res:itgen_eol_rgs11codes_w per}
WPerLes	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perles}
WPerLesBvc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesbvc}
WPerLesDle	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesdle}
WPerLesGra	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesgra}
WPerLesLin	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perleslin}
WPerLesLiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesliv}
WPerLesLon	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perleslon}
WPerLesLoo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesloo}
WPerLesOlr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesolr}
WPerLesOnr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesonr}
WPerLesOnu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesonu}
WPerLesOvt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesovt}
WPerLesOw e	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesow e}
WPerLesSld	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlessld}
WPerLesTep	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlestep}
WPerLesTls	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlestls}
WPerLesVad	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesvad}
WPerLesVag	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perlesvag}
WPerOvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovp}
WPerOvpAbd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpabd}
WPerOvpDdd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpddd}
WPerOvpDoa	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpdoa}
WPerOvpDoj	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpdoj}
WPerOvpDop	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpdop}
WPerOvpDvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpdvr}
WPerOvpMaf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpmaf}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerOvpObp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpobp}
WPerOvpOip	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpoip}
WPerOvpOvp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpovp}
WPerOvpOzi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpozi}
WPerOvpUik	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpuik}
WPerOvpUit	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpuit}
WPerOvpVrj	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpvrj}
WPerOvpVva	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpvva}
WPerOvpVvr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpvvr}
WPerOvpWer	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpw er}
WPerOvpZie	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perovpzie}
WPerPen	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpen}
WPerPenDon	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpendon}
WPerPenDpe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpendpe}
WPerPenDvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpendvb}
WPerPenDvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpendvl}
WPerPenOpe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpenope}
WPerPenPen	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpenpen}
WPerPenVpv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpenvpv}
WPerPenVvb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpenvvb}
WPerPenVvl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perpenvvl}
WPerSol	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persol}
WPerSolBiz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persolbiz}
WPerSolDsl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persoldsl}
WPerSolOpr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persolopr}
WPerSolOsf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persolosf}
WPerSolOss	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persoloss}
WPerSolPsv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w persolpsv}
WPerWkb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kb}
WPerWkbGbi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbgbi}
WPerWkbGbu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbgbu}
WPerWkbGed	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbged}
WPerWkbOw b	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbow b}
WPerWkbPga	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbpga}
WPerWkbVdr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbvdr}
WPerWkbVw m	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbvw m}
WPerWkbVzm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kbvzm}
WPerWkc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kc}
WPerWkcOw m	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kcow m}
WPerWkcVcm	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kcvcm}
WPerWkcVdn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kcvdn}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkcVln	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kcvln}
WPerWkcVmt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kcvmt}
WPerWkcVtn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kcvtn}
WPerWkf	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kf}
WPerWkfAgg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfagg}
WPerWkfAgn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfagn}
WPerWkfBbd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfbbd}
WPerWkfDkb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfdkb}
WPerWkfDkd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfdkd}
WPerWkfEbb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfebb}
WPerWkfEbd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfebd}
WPerWkfEbw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfebw }
WPerWkfEho	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfeho}
WPerWkfFie	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kffie}
WPerWkfGmi	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfgmi}
WPerWkfHei	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfhei}
WPerWkfIw t	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfiw t}
WPerWkfKbd	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfkbd}
WPerWkfKpu	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfkpu}
WPerWkfKrs	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfkrs}
WPerWkfMow	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfmow }
WPerWkfOw r	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfow r}
WPerWkfPev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfpev}
WPerWkfPfe	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfpfe}
WPerWkfPrz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfprz}
WPerWkfPvn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfpvn}
WPerWkfPw n	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfpw n}
WPerWkfRaw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfraw }
WPerWkfRvn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfrvn}
WPerWkfVbp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvbp}
WPerWkfVcn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvcn}
WPerWkfVcp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvcp}
WPerWkfVdt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvdt}
WPerWkfVev	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvev}
WPerWkfVka	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvka}
WPerWkfVlp	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvlp}
WPerWkfVmn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvmn}
WPerWkfVog	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvog}
WPerWkfVpb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvpb}
WPerWkfVrh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvrh}
WPerWkfVtb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvtb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfVtw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvtw }
WPerWkfVvt	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvvt}
WPerWkfVw w	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfvw w }
WPerWkfWep	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfw ep}
WPerWkfZve	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kfzve}
WPerWkg	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kg}
WPerWkgCem	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgcem}
WPerWkgCtw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgctw }
WPerWkgDuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgduh}
WPerWkgEhb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgehb}
WPerWkgEkl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgekl}
WPerWkgEtk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgetk}
WPerWkgHow	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kghow }
WPerWkgIw r	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgiw r}
WPerWkgK3r	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgk3r}
WPerWkgKap	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgkap}
WPerWkgKkw	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgkkw }
WPerWkgKmk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgkmk}
WPerWkgMbo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgmbo}
WPerWkgOpb	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgopb}
WPerWkgOsc	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgosc}
WPerWkgOut	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgout}
WPerWkgOw v	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgow v}
WPerWkgRnl	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgrnl}
WPerWkgVak	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgvak}
WPerWkgVca	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgvca}
WPerWkgVpr	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgvpr}
WPerWkgVro	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgvro}
WPerWkgZvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgzvk}
WPerWkgZvo	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kgzvo}
WPerWki	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw ki}
WPerWkiMmz	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kimmz}
WPerWkiOw i	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kiow i}
WPerWkiPva	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kipva}
WPerWkiPw a	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kipw a}
WPerWkn	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kn}
WPerWknArv	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw knarv}
WPerWknBod	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw knbod}
WPerWknHit	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw knhit}
WPerWknIw a	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kniw a}
WPerWknIw e	{res:itgen_eol_rgs11codes_w perw kniw e}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWknOwn	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknown}
WPerWknPfw	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknpfw}
WPerWknPwp	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknpwp}
WPerWknRve	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknrve}
WPerWknTbg	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkntbg}
WPerWknTbs	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkntbs}
WPerWknVbm	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknvbm}
WPerWknVkl	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknvkl}
WPerWknVvk	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknvvk}
WPerWknVwk	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknvwk}
WPerWknVwo	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwknvwo}
WPerWko	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwko}
WPerWkoCiB	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkocib}
WPerWkoDwk	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkodwk}
WPerWkoObw	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkoobw}
WPerWkoWee	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkowee}
WPerWkv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkv}
WPerWkvEub	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkveub}
WPerWkvEuo	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkveuo}
WPerWkvFrb	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvfrb}
WPerWkvKgs	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvkgs}
WPerWkvMpi	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvmpi}
WPerWkvOwg	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvowg}
WPerWkvUtv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvutv}
WPerWkvUue	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvuue}
WPerWkvWpv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wperwkvwpv}
WVhe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvhe}
WVheVei	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvhevei}
WVheVeiVei	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvheveivei}
WVheVoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvhevoe}
WVheVoeVoe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvhevoevoe}
WVheVuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvhevuh}
WVheVuhVuh	{res:itgen_eol_rgs11codes_wvhevuhvuh}
WWiv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwiv}
WWivGpv	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivgpv}
WWivGpvGpe	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivgpvgpe}
WWivGpvPge	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivgpvpge}
WWivWgp	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivwgp}
WWivWgpWgp	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivwgpwgp}
WWivWop	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivwop}
WWivWopWop	{res:itgen_eol_rgs11codes_wwivwopwop}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WWivWow	{res:itgen_eol_rgs11codes_w w ivw ow}
WWivWow Wow	{res:itgen_eol_rgs11codes_w w ivw ow w ow}

RGS11Hoofdrubrieken: Exact Online Domain RGS11Hoofdrubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Hoofdrubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS11Hoofdrubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aad' means 'Aandeel derden'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Hoofdrubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aad	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_aad}
Afs	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_afs}
Bbe	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_bbe}
Bed	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_bed}
Bel	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_bel}
Eff	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_eff}
Eiv	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_eiv}
Fbe	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_fbe}
Fva	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_fva}
Iva	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_iva}
Kpr	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_kpr}
Las	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_las}
Lim	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_lim}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Mva	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_mva}
Ner	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_ner}
Omz	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_omz}
Ovb	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_ovb}
Per	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_per}
Pro	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_pro}
Sch	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_sch}
Vhe	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_vhe}
Vor	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_vor}
Vrd	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_vrd}
Vrz	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_vrz}
Wiv	{res:itgen_eol_rgs11hoofdrubrieken_w iv}

RGS11Mutaties: Exact Online Domain RGS11Mutaties

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Mutaties' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS11Mutaties

Voorbeeld: The code value 'Aag' means 'Afboeking als gevolg van afstoting'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Mutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aag	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aag}
Aal	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aal}
Aan	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aan}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Aav	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aav}
Aaw	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aaw}
Ado	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ado}
Afh	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_afh}
Afl	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_afl}
Afo	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_afo}
Afs	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_afs}
Afv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_afv}
Agv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_agv}
Aib	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aib}
Aid	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aid}
Air	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_air}
Alg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_alg}
Alh	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_alh}
All	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_all}
Aog	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aog}
Aow	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_aow}
Arb	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_arb}
Asm	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_asm}
Atg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_atg}
Avp	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_avp}
Avv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_avv}
Beg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_beg}
Brh	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_brh}
Bvh	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_bvh}
Bvs	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_bvs}
Dca	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_dca}
Dda	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_dda}
Deh	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_deh}
Des	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_des}
Dib	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_dib}
Div	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_div}
Dot	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_dot}
Dvd	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_dvd}
For	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_for}
Gha	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_gha}
Ghr	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ghr}
Ghw	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ghw}
Gva	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_gva}
Gvr	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_gvr}
Gvw	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_gvw}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Her	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_her}
Hoo	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_hoo}
Ibb	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ibb}
Iie	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_iie}
Ina	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ina}
Ink	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ink}
Int	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_int}
Inv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_inv}
Ita	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ita}
Kac	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_kac}
Kap	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_kap}
Kod	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_kod}
Ktl	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ktl}
Nah	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_nah}
Oev	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_oev}
Ola	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ola}
Olb	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_olb}
Olo	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_olo}
Olp	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_olp}
Olu	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_olu}
Olv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_olv}
Olw	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_olw}
Oml	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_oml}
Omr	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_omr}
Omv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_omv}
Onk	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_onk}
Ons	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ons}
Ont	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ont}
Oop	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_oop}
Opn	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_opn}
Opp	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_opp}
Ops	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ops}
Osp	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_osp}
Ote	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ote}
Ove	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ove}
Ovm	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ovm}
Ovp	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ovp}
Per	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_per}
Piz	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_piz}
Pmv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_pmv}
Pok	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_pok}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ppr	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ppr}
Prg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_prg}
Pri	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_pri}
Prk	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_prk}
Psk	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_psk}
Pzl	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_pzl}
Rg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rg}
Rma	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rma}
Rmd	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmd}
Rmf	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmf}
Rmg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmg}
Rmo	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmo}
Rms	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rms}
Rmt	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmt}
Rmv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmv}
Rmw	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_rmw}
Sda	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_sda}
Sdv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_sdv}
Sta	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_sta}
Ste	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ste}
Sto	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_sto}
Sva	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_sva}
Teo	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_teo}
Toe	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_toe}
Tvv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_tvv}
Tvw	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_tvw}
Ubb	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ubb}
Uia	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_uia}
Uib	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_uib}
Uil	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_uil}
Uit	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_uit}
Val	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_val}
Vbv	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vbv}
Vea	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vea}
Vep	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vep}
Ver	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_ver}
Voo	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_voo}
Vrh	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vrh}
Vri	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vri}
Vrk	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vrk}
Vtg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vtg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vvd	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vvd}
Vwg	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_vwg}
Wst	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_wst}
Wvr	{res:itgen_eol_rgs11mutaties_wvr}

RGS11Rekeningen: Exact Online Domain RGS11Rekeningen

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Rekeningen' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS11Rekeningen

Voorbeeld: The code value 'Aac' means 'Accountantskosten, andere controleopdrachten'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Rekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
Aac	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aac}
Aan	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aan}
Aao	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aao}
Abd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_abd}
Abe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_abe}
Abs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_abs}
Acb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_acb}
Acl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_acl}
Acv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_acv}
Add	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_add}
Adv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_adv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Aej	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aej}
Afb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_afb}
Afn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_afn}
Afr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_afr}
Agg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_agg}
Agi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_agi}
Agn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_agn}
Akn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_akn}
Alk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_alk}
All	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_all}
Ame	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ame}
Anb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_anb}
Anc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_anc}
Aok	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aok}
Aol	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aol}
Aov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aov}
Aoz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aoz}
Arb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_arb}
Are	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_are}
Arv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_arv}
Asa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_asa}
Ass	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ass}
Ast	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ast}
Atd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_atd}
Atv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_atv}
Avd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_avd}
Aw b	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aw b}
Aw d	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aw d}
Aw v	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_aw v}
Bac	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bac}
Bad	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bad}
Ban	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ban}
Bbd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bbd}
Bbr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bbr}
Bea	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bea}
Beb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_beb}
Bec	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bec}
Bed	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bed}
Bef	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bef}
Beg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_beg}
Beh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_beh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Bei	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bei}
Bel	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bel}
Bep	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bep}
Ber	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ber}
Bes	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bes}
Bet	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bet}
Beu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_beu}
Bev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bev}
Bgm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bgm}
Bgr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bgr}
Bib	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bib}
Bip	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bip}
Biz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_biz}
Blk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_blk}
Bll	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bll}
Bls	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bls}
Bod	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bod}
Boe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_boe}
Bop	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bop}
Bot	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bot}
Bou	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bou}
Bov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bov}
Bra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bra}
Brm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_brm}
Brr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_brr}
Bst	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bst}
Btk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_btk}
Btp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_btp}
Bub	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bub}
Bul	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bul}
But	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_but}
Bvc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bvc}
Bw i	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bw i}
Bw l	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bw l}
Bw n	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_bw n}
Cae	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cae}
Ccl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ccl}
Cea	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cea}
Cem	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cem}
Cev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cev}
CiB	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cib}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Cig	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cig}
Cip	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cip}
Clk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_clk}
Cll	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cll}
Cob	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cob}
Cok	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cok}
Col	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_col}
Com	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_com}
Con	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_con}
Cra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cra}
Ctb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ctb}
Ctg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ctg}
Ctw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ctw }
Cuh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cuh}
Cuw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cuw }
Cvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cvl}
Cw k	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cw k}
Cw l	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cw l}
Cw m	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_cw m}
Dae	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dae}
Daf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_daf}
Dak	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dak}
Dal	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dal}
Das	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_das}
Dau	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dau}
Dbv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dbv}
Ddd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ddd}
Dee	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dee}
Deg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_deg}
Dem	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dem}
Dep	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dep}
Der	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_der}
Dex	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dex}
Dfr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dfr}
Dhi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dhi}
Div	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_div}
Dka	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dka}
Dkb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dkb}
Dkd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dkd}
Dke	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dke}
Dkg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dkg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Dki	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dki}
Dkm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dkm}
Dkt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dkt}
Dkv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dkv}
Dle	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dle}
Dmf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dmf}
Doa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_doa}
Dof	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dof}
Dog	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dog}
Doh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_doh}
Doj	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_doj}
Dok	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dok}
Don	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_don}
Doo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_doo}
Dop	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dop}
Dot	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dot}
Dov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dov}
Dow	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dow }
Dpe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dpe}
Dra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dra}
Drb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drb}
Drg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drg}
Drk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drk}
Drl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drl}
Drm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drm}
Drr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drr}
Drt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drt}
Dru	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dru}
Drv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_drv}
Dsl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dsl}
Dtr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dtr}
Duh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_duh}
Dvb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvb}
Dvc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvc}
Dvd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvd}
Dve	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dve}
Dvg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvg}
Dvh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvh}
Dvi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvi}
Dvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvl}
Dvm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Dvn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvn}
Dvo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvo}
Dvr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvr}
Dvt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvt}
Dvu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvu}
Dvv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvv}
Dvw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dvw}
Dwk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_dwk}
Ebb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ebb}
Ebd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ebd}
Ebw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ebw}
Eeo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_eeo}
Ega	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ega}
Ehb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ehb}
Eho	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_eho}
Ekl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ekl}
Ele	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ele}
Elk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_elk}
Emb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_emb}
Emk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_emk}
Erf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_erf}
Eta	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_eta}
Etk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_etk}
Eub	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_eub}
Euo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_euo}
Exp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_exp}
Ext	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ext}
Fie	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_fie}
Fin	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_fin}
Flk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_flk}
For	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_for}
Fra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_fra}
Frb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_frb}
Fvk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_fvk}
Fvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_fvl}
Gar	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gar}
Gas	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gas}
Gbe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gbe}
Gbi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gbi}
Gbu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gbu}
Gea	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gea}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ged	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ged}
Gep	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gep}
Ger	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ger}
Get	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_get}
Gif	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gif}
Gmi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gmi}
Gog	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gog}
Goi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_goi}
Gom	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gom}
Goo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_goo}
Gov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gov}
Gpe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gpe}
Gra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gra}
Grh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_grh}
Grv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_grv}
Gsk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gsk}
Gue	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gue}
Gvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_gvl}
Hac	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hac}
Had	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_had}
Hag	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hag}
Hal	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hal}
Hci	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hci}
Hdb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hdb}
Hdi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hdi}
Heb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_heb}
Hef	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hef}
Hei	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hei}
Her	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_her}
Hew	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hew}
Hit	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hit}
Hol	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hol}
How	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_how}
Hua	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hua}
Hui	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hui}
Hum	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hum}
Huo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_huo}
Hut	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hut}
Huu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_huu}
Huw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_huw}
Hvk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hvk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Hvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hvl}
Hvv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hvv}
Hyo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hyo}
Hyp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_hyp}
Ieb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ieb}
Inb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_inb}
Inc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_inc}
Ind	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ind}
Inh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_inh}
Ink	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ink}
Inp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_inp}
Ins	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ins}
Inw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_inw}
Iw a	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_iw a}
Iw e	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_iw e}
Iw r	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_iw r}
Iw t	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_iw t}
Jub	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_jub}
K3r	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_k3r}
Kai	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kai}
Kak	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kak}
Kam	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kam}
Kan	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kan}
Kap	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kap}
Kas	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kas}
Kav	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kav}
Kba	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kba}
Kbd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kbd}
Kcr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kcr}
Kef	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kef}
Keg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_keg}
Ker	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ker}
Kfv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kfv}
Kgf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kgf}
Kgs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kgs}
Kil	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kil}
Kit	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kit}
Kkw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kkw}
Klk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_klk}
Kmk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kmk}
Kmw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kmw}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kmz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kmz}
Koa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_koa}
Koe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_koe}
Kos	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kos}
Kov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kov}
Kpr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kpr}
Kpu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kpu}
Kra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kra}
Krs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_krs}
Kuw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kuw}
Kvb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kvb}
Kvg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kvg}
Kvp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kvp}
Kvs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_kvs}
Las	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_las}
Lea	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lea}
Lee	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lee}
Len	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_len}
Lgv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lgv}
Lij	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lij}
Lim	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lim}
Lin	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lin}
Liu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_liu}
Liv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_liv}
Lon	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lon}
Loo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_loo}
Lvk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lvk}
Lvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lvl}
Lvo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_lvo}
Maf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_maf}
Mbo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mbo}
Mei	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mei}
Mez	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mez}
Mfo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mfo}
Mik	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mik}
Mlb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mlb}
Mlk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mlk}
Mll	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mll}
Mlm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mlm}
Mmz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mmz}
Mot	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mot}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Mow	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mow}
Mpi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_mpi}
Muo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_muo}
Nal	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nal}
Nao	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nao}
Nba	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nba}
Nbo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nbo}
Ndd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ndd}
Ndo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ndo}
Ndr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ndr}
Ndy	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ndy}
Ned	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ned}
Net	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_net}
Nev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nev}
New	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_new}
Nnv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nnv}
Non	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_non}
Not	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_not}
Ntb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ntb}
Ntf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ntf}
Nto	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_nto}
Oad	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oad}
Oak	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oak}
Oal	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oal}
Oba	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oba}
Obb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obb}
Obe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obe}
Obg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obg}
Obh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obh}
Obm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obm}
Obn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obn}
Obp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obp}
Obr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obr}
Obs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obs}
Obt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obt}
Obu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obu}
Obv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obv}
Obw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_obw}
Oct	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oct}
Oda	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oda}
Odb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ode	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ode}
Odg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odg}
Odh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odh}
Odi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odi}
Odl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odl}
Odo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odo}
Odp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odp}
Odr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odr}
Odu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odu}
Odv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_odv}
Oeb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oeb}
Oee	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oee}
Oef	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oef}
Oek	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oek}
Oel	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oel}
Oen	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oen}
Oeo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oeo}
Ofk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ofk}
Ofl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ofl}
Ofr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ofr}
Ohu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ohu}
Ohv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ohv}
Oie	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oie}
Oip	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oip}
Oit	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oit}
Oiv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oiv}
Oka	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oka}
Oki	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oki}
Okm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_okm}
Okr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_okr}
Ola	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ola}
Ole	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ole}
Olg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olg}
Olh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olh}
Oli	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oli}
Oll	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oll}
Olm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olm}
Oln	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oln}
Olo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olo}
Olp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olp}
Olr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ols	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ols}
Olu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olu}
Olv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_olv}
Ome	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ome}
Omr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_omr}
Omv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_omv}
Omz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_omz}
Ona	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ona}
Onb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onb}
Ond	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ond}
Ong	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ong}
Onk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onk}
Onl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onl}
Onm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onm}
Onp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onp}
Onr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onr}
Ont	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ont}
Onu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onu}
Onw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onw }
Onz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_onz}
Ooa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ooa}
Ooe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ooe}
Ook	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ook}
Oop	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oop}
Opa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opa}
Opb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opb}
Opd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opd}
Ope	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ope}
Opg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opg}
Opi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opi}
Opk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opk}
Opl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opl}
Opo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opo}
Opr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opr}
Ops	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ops}
Opt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opt}
Opv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opv}
Opw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_opw }
Orb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_orb}
Ore	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ore}
Osa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_osa}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Osc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_osc}
Osf	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_osf}
Osl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_osl}
Oss	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_oss}
Osu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_osu}
Otk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_otk}
Otr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_otr}
Out	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_out}
Ova	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ova}
Ovb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovb}
Ovg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovg}
Ovh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovh}
Ovk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovk}
Ovl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovl}
Ovn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovn}
Ovo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovo}
Ovp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovp}
Ovr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovr}
Ovs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovs}
Ovt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovt}
Ovu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovu}
Ovv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovv}
Ovw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovw }
Ovz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ovz}
Ow b	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow b}
Ow e	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow e}
Ow g	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow g}
Ow i	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow i}
Ow m	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow m}
Ow n	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow n}
Ow r	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow r}
Ow v	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ow v}
Ozi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ozi}
Pab	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pab}
Par	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_par}
Pda	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pda}
Pen	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pen}
Per	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_per}
Pev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pev}
Pfe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pfe}
Pfw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pfw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Pga	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pga}
Pge	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pge}
Pgt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pgt}
Plb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pib}
Por	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_por}
Pra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pra}
Prb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prb}
Prc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prc}
Prd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prd}
Pre	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pre}
Prg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prg}
Pri	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pri}
Pro	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pro}
Prs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prs}
Prt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prt}
Prv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prv}
Prz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_prz}
Psv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_psv}
Pva	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pva}
Pvn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pvn}
Pw a	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pw a}
Pw n	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pw n}
Pw p	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_pw p}
Rae	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rae}
Ral	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ral}
Rav	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rav}
Raw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_raw }
Rba	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rba}
Rbb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rbb}
Rca	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rca}
Rcb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rcb}
Rcd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rcd}
Rcm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rcm}
Rdi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rdi}
Rdu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rdu}
Rea	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rea}
Red	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_red}
Ref	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ref}
Reh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_reh}
Rel	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rel}
Rep	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rep}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rev}
Rgi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rgi}
Rgk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rgk}
Rgu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rgu}
Rhl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rhl}
Rid	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rid}
Rig	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rig}
Ris	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ris}
Rla	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rla}
Rlb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rlb}
Rle	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rle}
Rli	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rli}
Rlv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rlv}
Rnl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rnl}
Roa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_roa}
Rob	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rob}
Roi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_roi}
Rok	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rok}
Rol	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rol}
Rom	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rom}
Ror	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ror}
Ros	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ros}
Rot	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rot}
Rov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rov}
Rpe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rpe}
Rsa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rsa}
Rsd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rsd}
Rsp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rsp}
Rud	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rud}
Rug	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rug}
Rva	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rva}
Rvd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvd}
Rve	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rve}
Rvg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvg}
Rvh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvh}
Rvi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvi}
Rvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvl}
Rvn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvn}
Rvo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvo}
Rvp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_rvp}
Saa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_saa}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Sag	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sag}
Sak	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sak}
Sao	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sao}
Sap	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sap}
Scb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_scb}
Sch	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sch}
Sco	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sco}
Ser	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ser}
Sev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sev}
Sgk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sgk}
Sgl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sgl}
Skk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_skk}
Skl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_skl}
Sld	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sld}
Sll	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sll}
Sof	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sof}
Spk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_spk}
Spl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_spl}
Spo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_spo}
Sti	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sti}
Sto	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sto}
Stp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_stp}
Str	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_str}
Stz	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_stz}
Sub	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_sub}
Suh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_suh}
Suv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_suv}
Svk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_svk}
Svl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_svl}
Svm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_svm}
Tan	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tan}
Tbd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tbd}
Tbg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tbg}
Tbr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tbr}
Tbs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tbs}
Tbv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tbv}
Tbw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tbw}
Tef	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tef}
Teg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_teg}
Tep	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tep}
Ter	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ter}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Tev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tev}
Tls	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tls}
Tor	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tor}
Tos	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tos}
Tot	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tot}
Ttv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ttv}
Tvd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tvd}
Tve	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tve}
Tvg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tvg}
Tvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tvl}
Tvo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tvo}
Tvr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tvr}
Tvs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tvs}
Tw l	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_tw l}
Uib	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_uib}
Uik	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_uik}
Uit	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_uit}
Utv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_utv}
Uue	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_uue}
Vab	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vab}
Vad	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vad}
Vag	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vag}
Vak	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vak}
Val	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_val}
Vao	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vao}
Vas	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vas}
Vbe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbe}
Vbi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbi}
Vbk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbk}
Vbl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbl}
Vbm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbm}
Vbp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbp}
Vbr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbr}
Vbs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbs}
Vbv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vbv}
Vca	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vca}
Vcm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vcm}
Vcn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vcn}
Vcp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vcp}
Vdd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vdd}
Vdn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vdn}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vdr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vdr}
Vdt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vdt}
Veb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_veb}
Veg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_veg}
Vei	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vei}
Vek	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vek}
Ver	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_ver}
Vev	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vev}
Vex	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vex}
Vfr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vfr}
Vgb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgb}
Vgi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgi}
Vgk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgk}
Vgl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgl}
Vgm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgm}
Vgo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgo}
Vgt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgt}
Vgv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vgv}
Vhe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vhe}
Vhi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vhi}
Vic	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vic}
Vid	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vid}
Vio	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vio}
Vir	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vir}
Viv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_viv}
Vka	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vka}
Vke	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vke}
Vkg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vkg}
Vki	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vki}
Vkl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vkl}
Vkm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vkm}
Vkp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vkp}
Vkt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vkt}
Vkv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vkv}
Vlb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vlb}
Vlc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vlc}
Vle	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vle}
Vli	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vli}
Vln	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vln}
Vlp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vlp}
Vmn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vmn}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vmt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vmt}
Vnk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vnk}
Voa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_voa}
Vob	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vob}
Vod	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vod}
Voe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_voe}
Vof	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vof}
Vog	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vog}
Voi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_voi}
Vok	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vok}
Vol	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vol}
Vom	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vom}
Voo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_voo}
Vor	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vor}
Vot	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vot}
Vov	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vov}
Vpb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpb}
Vpd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpd}
Vpe	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpe}
Vpk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpk}
Vpl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpl}
Vpm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpm}
Vpo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpo}
Vpr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpr}
Vpv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vpv}
Vra	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vra}
Vrb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrb}
Vrg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrg}
Vrh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrh}
Vrj	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrj}
Vrk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrk}
Vrm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrm}
Vro	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vro}
Vrr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrr}
Vrt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrt}
Vrv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vrv}
Vtb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vtb}
Vtn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vtn}
Vtr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vtr}
Vtw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vtw}
Vub	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vub}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vuc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vuc}
Vuh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vuh}
Vup	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vup}
Vva	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vva}
Vvb	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvb}
Vvc	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvc}
Vvd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvd}
Vvg	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvg}
Vvh	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvh}
Vvi	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvi}
Vvk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvk}
Vvl	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvl}
Vvm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvm}
Vvn	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvn}
Vvo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvo}
Vvp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvp}
Vvr	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvr}
Vvt	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvt}
Vvu	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvu}
Vvv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvv}
Vvw	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vvw }
Vw k	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vw k}
Vw m	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vw m}
Vw o	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vw o}
Vw p	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vw p}
Vw w	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vw w }
Vzm	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vzm}
Vzv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_vzv}
Waa	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w aa}
Was	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w as}
Wat	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w at}
Wbs	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w bs}
Wdd	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w dd}
Web	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w eb}
Wec	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w ec}
Wee	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w ee}
Wep	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w ep}
Wer	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w er}
Wgp	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w gp}
Wia	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w ia}
Wis	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_w is}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Wop	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_wop}
Wow	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_wow}
Wpv	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_wpv}
Zea	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_zea}
Zie	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_zie}
Zve	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_zve}
Zvk	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_zvk}
Zvo	{res:itgen_eol_rgs11rekeningen_zvo}

RGS11Rubrieken: Exact Online Domain RGS11Rubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Rubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS11Rubrieken

Voorbeeld: The code value 'Acl' means 'Achtergestelde leningen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Rubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
Acl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_acl}
Adl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_adl}
Aea	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_aea}
Afl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_afl}
Afs	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_afs}
Age	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_age}
Agi	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_agi}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Agp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_agp}
Ags	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ags}
Aiv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_aiv}
Alk	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_alk}
Amv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_amv}
And	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_and}
Aoe	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_aoe}
Ass	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ass}
Aut	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_aut}
Avd	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_avd}
Aw i	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_aw i}
Ban	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ban}
Bbr	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bbr}
Beg	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_beg}
Bei	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bei}
Bgr	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bgr}
Bou	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bou}
Btk	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_btk}
Btw	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_btw }
Bua	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bua}
Bub	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bub}
Bue	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bue}
Bug	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bug}
Bul	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bul}
Bw i	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bw i}
Bw v	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_bw v}
Ccl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ccl}
Cev	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_cev}
Col	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_col}
Cre	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_cre}
Cvi	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_cvi}
Dae	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dae}
Deb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_deb}
Der	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_der}
Dfb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dfb}
Dig	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dig}
Dio	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dio}
Dok	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dok}
Dvr	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dvr}
Dvv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_dvv}
Eem	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_eem}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Eff	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_eff}
Emb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_emb}
Fir	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_fir}
Flv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_flv}
Fon	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_fon}
Geh	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_geh}
Gep	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_gep}
Gok	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_gok}
Goo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_goo}
Gpv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_gpv}
Gue	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_gue}
Hal	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_hal}
Han	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_han}
Her	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_her}
Hui	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_hui}
Huo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_huo}
Huu	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_huu}
Ieb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ieb}
Inh	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_inh}
Inp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_inp}
Kan	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kan}
Kap	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kap}
Kas	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kas}
Kba	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kba}
Keb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_keb}
Kit	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kit}
Kof	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kof}
Kol	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kol}
Koo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_koo}
Kos	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kos}
Kou	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kou}
Kra	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kra}
Kru	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kru}
Kse	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kse}
Kuw	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kuw}
Kvb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kvb}
Kvg	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kvg}
Kvp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_kvp}
Lal	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_lal}
Lbv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_lbv}
Les	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_les}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Lhe	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_lhe}
Mei	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_mei}
Mfo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_mfo}
Muo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_muo}
Nab	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_nab}
Nad	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_nad}
Neg	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_neg}
New	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_new}
Nod	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_nod}
Noh	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_noh}
Noo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_noo}
Nop	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_nop}
Nvv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_nvv}
Obe	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_obe}
Obl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_obl}
Odp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_odp}
Ofv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ofv}
Oie	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_oie}
Oit	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_oit}
Oiv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_oiv}
Ols	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ols}
Omv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_omv}
Onm	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_onm}
Onp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_onp}
Opa	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_opa}
Opl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_opl}
Ops	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ops}
Orb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_orb}
Ore	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ore}
Org	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_org}
Orl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_orl}
Ors	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ors}
Ova	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ova}
Ovb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovb}
Ove	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ove}
Ovg	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovg}
Ovo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovo}
Ovp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovp}
Ovr	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovr}
Ovs	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovs}
Ovv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ovz	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ovz}
Ow e	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ow e}
Ow i	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ow i}
Ow m	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ow m}
Ozv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ozv}
Pen	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_pen}
Prd	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_prd}
Prg	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_prg}
Pro	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_pro}
Rav	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_rav}
Red	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_red}
Rlm	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_rlm}
Rls	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_rls}
Rof	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_rof}
Rvi	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_rvi}
Rvm	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_rvm}
Sak	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_sak}
Sal	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_sal}
Sav	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_sav}
Sch	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_sch}
Sof	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_sof}
Sol	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_sol}
Str	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_str}
Suv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_suv}
Svi	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_svi}
Ter	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ter}
Tev	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_tev}
Tra	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_tra}
Ttv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ttv}
Vas	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vas}
Vbi	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vbi}
Vbl	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vbl}
Vel	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vei}
Ver	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_ver}
Vez	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vez}
Vgo	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vgo}
Vio	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vio}
Vkk	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vkk}
Vli	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vli}
Vod	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vod}
Voe	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_voe}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vog	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vog}
Voi	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_voi}
Vom	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vom}
Vop	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vop}
Vov	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vov}
Vpb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vpb}
Vrr	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vrr}
Vrv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vrv}
Vuh	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vuh}
Vvb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vvb}
Vvp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_vvp}
Wer	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w er}
Wgp	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w gp}
Wis	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w is}
Wkb	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w kb}
Wkc	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w kc}
Wkf	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w kf}
Wkg	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w kg}
Wki	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w ki}
Wkn	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w kn}
Wko	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w ko}
Wkv	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w kv}
Wop	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w op}
Wow	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w ow }
Wrd	{res:itgen_eol_rgs11rubrieken_w rd}

RGS20Codes: Exact Online Domain RGS20Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS20Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS20Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS20Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	{res:itgen_eol_rgs20codes_b}
BEff	{res:itgen_eol_rgs20codes_beff}
BEffAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaan}
BEffAanAbe	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabe}
BEffAanAbeAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabeaan}
BEffAanAbeAsm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabeasm}
BEffAanAbeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabebeg}
BEffAanAbeOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabeovm}
BEffAanAbeSdv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabesdv}
BEffAanAbeVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabevrk}
BEffAanAbeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaanabew vr}
BEffAanAnb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananb}
BEffAanAnbAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananbaan}
BEffAanAnbAsm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananbasm}
BEffAanAnbBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananbbeg}
BEffAanAnbOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananbovm}
BEffAanAnbSdv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananbsdv}
BEffAanAnbVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffaananbvrk}
BEffObl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffobl}
BEffOblObb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobb}
BEffOblObbAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobbaan}
BEffOblObbBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobbbeg}
BEffOblObbOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobbovm}
BEffOblObbUil	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobbuil}
BEffOblObbVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobbvrk}
BEffOblObbWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblobbw vr}
BEffOblOnb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonb}
BEffOblOnbAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonbaan}
BEffOblOnbBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonbbeg}
BEffOblOnbOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonbovm}
BEffOblOnbUil	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonbuil}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOblOnbVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonbvrk}
BEffOblOnbWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoblonbw vr}
BEffOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffove}
BEffOveOeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoeb}
BEffOveOebAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoebaan}
BEffOveOebBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoebbeg}
BEffOveOebOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoebovm}
BEffOveOebVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoebvrk}
BEffOveOebWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoebw vr}
BEffOveOen	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoen}
BEffOveOenAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoenaan}
BEffOveOenBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoenbeg}
BEffOveOenOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoenovm}
BEffOveOenVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoenvrk}
BEffOveOenWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beffoveoenw vr}
BEiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beiv}
BEivAgi	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagi}
BEivAgiAfn	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiafn}
BEivAgiAfnAib	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiafnaib}
BEivAgiAfnBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiafnbeg}
BEivAgiAfnDib	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiafndib}
BEivAgiAfnOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiafnovm}
BEivAgiAfnUib	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiafnuib}
BEivAgiAgi	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiagi}
BEivAgiAgiAib	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiagiaib}
BEivAgiAgiBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiagibeg}
BEivAgiAgiDib	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiagidib}
BEivAgiAgiOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiagiovm}
BEivAgiAgiUib	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivagiagiuib}
BEivAvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivavd}
BEivAvdAvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivavdavd}
BEivFir	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfir}
BEivFirExp	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexp}
BEivFirExpAtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpatg}
BEivFirExpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpbeg}
BEivFirExpDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpdot}
BEivFirExpKtl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpktl}
BEivFirExpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpove}
BEivFirExpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpovm}
BEivFirExpVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirexpval}
BEivFirFor	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirfor}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirForBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirforbeg}
BEivFirForFor	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirforfor}
BEivFirForOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirforove}
BEivFirForOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirforovm}
BEivFirHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirher}
BEivFirHerAaw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirheraaw }
BEivFirHerBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirherbeg}
BEivFirHerDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirherdot}
BEivFirHerOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirherove}
BEivFirHerOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirherovm}
BEivFirHerVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirherval}
BEivFirKeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkeg}
BEivFirKegAtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegatg}
BEivFirKegBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegbeg}
BEivFirKegDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegdot}
BEivFirKegKtl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegktl}
BEivFirKegOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegove}
BEivFirKegOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegovm}
BEivFirKegVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirkegval}
BEivFirOfr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofr}
BEivFirOfrAaw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofraaw }
BEivFirOfrBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofrbeg}
BEivFirOfrDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofrdot}
BEivFirOfrOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofrove}
BEivFirOfrOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofrovm}
BEivFirOfrVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofrval}
BEivFirOfrVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirofrvri}
BEivFirOpw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw }
BEivFirOpw Aaw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw aaw }
BEivFirOpw Beg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw beg}
BEivFirOpw Dot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw dot}
BEivFirOpw Ove	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw ove}
BEivFirOpw Ovm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw ovm}
BEivFirOpw Val	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfiropw val}
BEivFirRae	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrae}
BEivFirRaeAtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraeatg}
BEivFirRaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraebeg}
BEivFirRaeDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraedot}
BEivFirRaeKtl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraektl}
BEivFirRaeOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraeove}
BEivFirRaeOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraeovm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirRaeVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirraeval}
BEivFirRis	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirris}
BEivFirRisAtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisatg}
BEivFirRisBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisbeg}
BEivFirRisDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisdot}
BEivFirRisKtl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisktl}
BEivFirRisOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisove}
BEivFirRisOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisovm}
BEivFirRisVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirrisval}
BEivFirTer	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirter}
BEivFirTerAaw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirteraaw }
BEivFirTerBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirterbeg}
BEivFirTerDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirterdot}
BEivFirTerOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirterove}
BEivFirTerOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirterovm}
BEivFirTerVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirterval}
BEivFirTerVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfirtervri}
BEivFon	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfon}
BEivFonBef	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonbef}
BEivFonBefBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonbefbeg}
BEivFonBefDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonbefdot}
BEivFonBefOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonbefont}
BEivFonBefOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonbefovm}
BEivFonEga	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonega}
BEivFonEgaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonegabeg}
BEivFonEgaDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonegadot}
BEivFonEgaOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonegaont}
BEivFonEgaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivfonegaovm}
BEivGok	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgok}
BEivGokAkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokakn}
BEivGokGea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgea}
BEivGokGeaAvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeaavv}
BEivGokGeaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeabeg}
BEivGokGeaInk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeaink}
BEivGokGeaInt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeaint}
BEivGokGeaOml	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeaoml}
BEivGokGeaOmr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeaomr}
BEivGokGeaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeaovm}
BEivGokGeaSta	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeasta}
BEivGokGeaSto	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeasto}
BEivGokGeaUia	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeauia}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokGeaUit	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeauit}
BEivGokGeaVea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeavea}
BEivGokGeaVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokgeavrk}
BEivGokPra	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpra}
BEivGokPraAvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpraavv}
BEivGokPraBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprabeg}
BEivGokPraInk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpraink}
BEivGokPraInt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpraint}
BEivGokPraOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpraovm}
BEivGokPraSta	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprasta}
BEivGokPraSto	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprasto}
BEivGokPraUia	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprauia}
BEivGokPraUit	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprauit}
BEivGokPraVea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpravea}
BEivGokPraVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpravrk}
BEivGokPri	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpri}
BEivGokPriAvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpriavv}
BEivGokPriBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpribeg}
BEivGokPriInk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpriink}
BEivGokPriInt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpriint}
BEivGokPriOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpriovm}
BEivGokPriSta	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprista}
BEivGokPriSto	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpristo}
BEivGokPriUia	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpriuia}
BEivGokPriUit	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokpriuit}
BEivGokPriVea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprivea}
BEivGokPriVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokprivrk}
BEivGokWia	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw ia}
BEivGokWiaAvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iaavv}
BEivGokWiaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iabeg}
BEivGokWiaInk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iaink}
BEivGokWiaInt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iaint}
BEivGokWiaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iaovm}
BEivGokWiaSta	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iasta}
BEivGokWiaSto	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iasto}
BEivGokWiaUia	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iauia}
BEivGokWiaUit	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iauit}
BEivGokWiaVea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iavea}
BEivGokWiaVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokw iavrk}
BEivGokZea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzea}
BEivGokZeaAvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeaavv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokZeaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeabeg}
BEivGokZeaInk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeaink}
BEivGokZeaInt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeaint}
BEivGokZeaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeaovm}
BEivGokZeaSta	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeasta}
BEivGokZeaSto	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeasto}
BEivGokZeaUia	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeauia}
BEivGokZeaUit	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeauit}
BEivGokZeaVea	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeavea}
BEivGokZeaVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivgokzeavrk}
BEivHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivher}
BEivHerHew	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew }
BEivHerHew Beg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew beg}
BEivHerHew Brh	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew brh}
BEivHerHew Bvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew bvh}
BEivHerHew Bvs	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew bvs}
BEivHerHew Gha	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew gha}
BEivHerHew Ghr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew ghr}
BEivHerHew Ghw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew ghw }
BEivHerHew Gva	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew gva}
BEivHerHew Gvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew gvr}
BEivHerHew Gvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew gvw }
BEivHerHew Her	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew her}
BEivHerHew Ovm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew ovm}
BEivHerHew Ste	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew ste}
BEivHerHew Vrh	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivherhew vrh}
BEivKap	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkap}
BEivKapCok	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapcok}
BEivKapCokBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapcokbeg}
BEivKapCokKac	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapcokkac}
BEivKapCokKap	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapcokkap}
BEivKapCokOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapcokovm}
BEivKapInk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapink}
BEivKapInkBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapinkbeg}
BEivKapInkKac	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapinkkac}
BEivKapInkKap	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapinkkap}
BEivKapInkOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapinkovm}
BEivKapOnd	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapond}
BEivKapOndBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapondbeg}
BEivKapOndIbb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapondibb}
BEivKapOndKac	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapondkac}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapOndOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapondovm}
BEivKapOndUbb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapondubb}
BEivKapPro	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkappro}
BEivKapProBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprobeg}
BEivKapProFor	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprofor}
BEivKapProOvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapproovp}
BEivKapProPer	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapproper}
BEivKapProPiz	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkappropiz}
BEivKapProPmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkappropmv}
BEivKapProPok	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkappropok}
BEivKapProPpr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapproppr}
BEivKapProPrg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapproprg}
BEivKapProPri	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkappropri}
BEivKapProPrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapproprk}
BEivKapPrs	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprs}
BEivKapPrsBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsbeg}
BEivKapPrsOlp	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsolp}
BEivKapPrsOnk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsonk}
BEivKapPrsOns	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsons}
BEivKapPrsOpp	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsopp}
BEivKapPrsOps	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsops}
BEivKapPrsOsp	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsosp}
BEivKapPrsOte	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsote}
BEivKapPrsPsk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprspsk}
BEivKapPrsPzl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprspzl}
BEivKapPrsVep	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapprsvep}
BEivKapRvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvh}
BEivKapRvhAow	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvhaow}
BEivKapRvhArb	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvharb}
BEivKapRvhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvhbeg}
BEivKapRvhOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvhovm}
BEivKapRvhRgv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvhrgv}
BEivKapRvhVbv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkaprvhvbv}
BEivKapSti	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapsti}
BEivKapStiBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapstibeg}
BEivKapStiKac	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapstikac}
BEivKapStiKap	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapstikap}
BEivKapStiOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapstiovm}
BEivKapVnk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapvnk}
BEivKapVnkBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapvnkbeg}
BEivKapVnkKac	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapvnkkac}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapVnkKap	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapvnkkap}
BEivKapVnkOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivkapvnkovm}
BEivOre	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivore}
BEivOreOvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw }
BEivOreOvw All	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw all}
BEivOreOvw Beg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw beg}
BEivOreOvw Div	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw div}
BEivOreOvw Ove	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw ove}
BEivOreOvw Ovm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw ovm}
BEivOreOvw Rma	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rma}
BEivOreOvw Rmd	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmd}
BEivOreOvw Rmf	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmf}
BEivOreOvw Rmg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmg}
BEivOreOvw Rmo	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmo}
BEivOreOvw Rms	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rms}
BEivOreOvw Rmt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmt}
BEivOreOvw Rmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmv}
BEivOreOvw Rmw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivoreovw rmw }
BEivOreRvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervh}
BEivOreRvhAll	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhall}
BEivOreRvhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhbeg}
BEivOreRvhDiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhdiv}
BEivOreRvhOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhove}
BEivOreRvhOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhovm}
BEivOreRvhRma	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrma}
BEivOreRvhRmd	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmd}
BEivOreRvhRmf	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmf}
BEivOreRvhRmg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmg}
BEivOreRvhRmo	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmo}
BEivOreRvhRms	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrms}
BEivOreRvhRmt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmt}
BEivOreRvhRmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmv}
BEivOreRvhRmw	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivorervhrmw }
BEivStr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstr}
BEivStrBer	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrber}
BEivStrBerBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrberbeg}
BEivStrBerDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrberdot}
BEivStrBerOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrberont}
BEivStrBerOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrberovm}
BEivStrCon	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrcon}
BEivStrConBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrconbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivStrConDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrcondot}
BEivStrConOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrconont}
BEivStrConOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrconovm}
BEivStrStr	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrstr}
BEivStrStrBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrstrbeg}
BEivStrStrDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrstrdot}
BEivStrStrOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrstront}
BEivStrStrOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivstrstrovm}
BEivWer	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw er}
BEivWerNba	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw ernba}
BEivWerNbaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw ernbabeg}
BEivWerNbaDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw ernbadot}
BEivWerNbaOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw ernbaont}
BEivWerNbaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw ernbaovm}
BEivWerRed	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw erred}
BEivWerRedBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw erredbeg}
BEivWerRedDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw erreddot}
BEivWerRedOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw erredont}
BEivWerRedOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw erredovm}
BEivWerRgk	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errgk}
BEivWerRgkBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errgkbeg}
BEivWerRgkDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errgkdot}
BEivWerRgkOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errgkont}
BEivWerRgkOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errgkovm}
BEivWerRla	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errla}
BEivWerRlaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errlabeg}
BEivWerRlaDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errladot}
BEivWerRlaOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errlaont}
BEivWerRlaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errlaovm}
BEivWerRvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvg}
BEivWerRvgBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvgbeg}
BEivWerRvgDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvgdot}
BEivWerRvgOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvgont}
BEivWerRvgOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvgovm}
BEivWerRvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvi}
BEivWerRviBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvibeg}
BEivWerRviDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvidot}
BEivWerRviOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errviont}
BEivWerRviOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errviovm}
BEivWerRvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvl}
BEivWerRvlBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvlbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRvlDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvldot}
BEivWerRvlOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvlont}
BEivWerRvlOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvlovm}
BEivWerRvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvo}
BEivWerRvoBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvobeg}
BEivWerRvoDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvodot}
BEivWerRvoOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvoont}
BEivWerRvoOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_beivw errvoovm}
BFva	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfva}
BFvaAnd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaand}
BFvaAndCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcae}
BFvaAndCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcaeafs}
BFvaAndCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcaebeg}
BFvaAndCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcaedca}
BFvaAndCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcaetvw }
BFvaAndCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcaew vr}
BFvaAndCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcuh}
BFvaAndCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcuhafh}
BFvaAndCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcuhbeg}
BFvaAndCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcuhdeh}
BFvaAndCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandcuhher}
BFvaAndKpr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkpr}
BFvaAndKprAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkprado}
BFvaAndKprAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkpraid}
BFvaAndKprBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkprbeg}
BFvaAndKprDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkprdda}
BFvaAndKprDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkprdes}
BFvaAndKprInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkprinv}
BFvaAndKprOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkpromv}
BFvaAndKprOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaandkprovm}
BFvaDig	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadig}
BFvaDigCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcae}
BFvaDigCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcaeafs}
BFvaDigCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcaebeg}
BFvaDigCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcaedca}
BFvaDigCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcaetvw }
BFvaDigCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcaew vr}
BFvaDigCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcuh}
BFvaDigCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcuhafh}
BFvaDigCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcuhbeg}
BFvaDigCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcuhdeh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDigCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadigcuhher}
BFvaDigNev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignev}
BFvaDigNevAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevado}
BFvaDigNevAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevaid}
BFvaDigNevAir	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevair}
BFvaDigNevBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevbeg}
BFvaDigNevDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevdda}
BFvaDigNevDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevdes}
BFvaDigNevDvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevdvd}
BFvaDigNevInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevinv}
BFvaDigNevOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevomv}
BFvaDigNevOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadignevovm}
BFvaDio	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadio}
BFvaDioCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocae}
BFvaDioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocaeafs}
BFvaDioCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocaebeg}
BFvaDioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocaedca}
BFvaDioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocaetvw }
BFvaDioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocaew vr}
BFvaDioCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocuh}
BFvaDioCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocuhafh}
BFvaDioCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocuhbeg}
BFvaDioCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocuhdeh}
BFvaDioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiocuhher}
BFvaDioKpr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokpr}
BFvaDioKprAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokprado}
BFvaDioKprAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokpraid}
BFvaDioKprBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokprbeg}
BFvaDioKprDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokprdda}
BFvaDioKprDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokprdes}
BFvaDioKprInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokprinv}
BFvaDioKprOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokpromv}
BFvaDioKprOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadiokprovm}
BFvaDioNev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionev}
BFvaDioNevAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevado}
BFvaDioNevAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevaid}
BFvaDioNevAir	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevair}
BFvaDioNevBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevbeg}
BFvaDioNevDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevdda}
BFvaDioNevDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevdes}
BFvaDioNevDvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevdvd}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDioNevInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevinv}
BFvaDioNevOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevomv}
BFvaDioNevOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvadionevovm}
BFvaLbv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbv}
BFvaLbvBll	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbvbll}
BFvaLbvBllBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbvbllbeg}
BFvaLbvBllBrh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbvbllbrh}
BFvaLbvBllBvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbvbllbvh}
BFvaLbvBllBvs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbvbllbvs}
BFvaLbvBllOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvalbvbllovm}
BFvaOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaove}
BFvaOveCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuh}
BFvaOveCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuhafh}
BFvaOveCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuhbeg}
BFvaOveCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuhdeh}
BFvaOveCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuhher}
BFvaOveCuw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuw }
BFvaOveCuw Beg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuw beg}
BFvaOveCuw Tvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuw tvw }
BFvaOveCuw Wvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovecuw w vr}
BFvaOveWaa	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aa}
BFvaOveWaaAan	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aaaan}
BFvaOveWaaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aabeg}
BFvaOveWaaInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aainv}
BFvaOveWaaOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aaomv}
BFvaOveWaaOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aaovm}
BFvaOveWaaVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aavrk}
BFvaOveWaaWst	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovew aaw st}
BFvaOvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovr}
BFvaOvrLed	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrled}
BFvaOvrLedAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledado}
BFvaOvrLedAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledafl}
BFvaOvrLedAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledaid}
BFvaOvrLedBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledbeg}
BFvaOvrLedOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledomv}
BFvaOvrLedOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledovm}
BFvaOvrLedTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledtvw }
BFvaOvrLedVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledver}
BFvaOvrLedWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrledw vr}
BFvaOvrOvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovl}
BFvaOvrOvlAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlado}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOvrOvlAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlafl}
BFvaOvrOvlAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlaid}
BFvaOvrOvlBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlbeg}
BFvaOvrOvlOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlomv}
BFvaOvrOvlOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlovm}
BFvaOvrOvlTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovltvw }
BFvaOvrOvlVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlver}
BFvaOvrOvlWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrovlw vr}
BFvaOvrSub	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsub}
BFvaOvrSubAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubado}
BFvaOvrSubAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubafl}
BFvaOvrSubAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubaid}
BFvaOvrSubBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubbeg}
BFvaOvrSubOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubomv}
BFvaOvrSubOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubovm}
BFvaOvrSubTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubtvw }
BFvaOvrSubVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubver}
BFvaOvrSubWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrsubw vr}
BFvaOvrVob	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvob}
BFvaOvrVobAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobado}
BFvaOvrVobAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobafl}
BFvaOvrVobAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobaid}
BFvaOvrVobBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobbeg}
BFvaOvrVobOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobomv}
BFvaOvrVobOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobovm}
BFvaOvrVobTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobtvw }
BFvaOvrVobVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobver}
BFvaOvrVobWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvaovrvobw vr}
BFvaVog	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavog}
BFvaVogVgl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvgl}
BFvaVogVglAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglado}
BFvaVogVglAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglafl}
BFvaVogVglAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglaid}
BFvaVogVglBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglbeg}
BFvaVogVglKod	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglkod}
BFvaVogVglOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglomv}
BFvaVogVglOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglovm}
BFvaVogVglTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvgltvw }
BFvaVogVglVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglver}
BFvaVogVglWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavogvglw vr}
BFvaVop	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavop}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVopVpl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvpl}
BFvaVopVplAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplado}
BFvaVopVplAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplafl}
BFvaVopVplAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplaid}
BFvaVopVplBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplbeg}
BFvaVopVplKod	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplkod}
BFvaVopVplOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplomv}
BFvaVopVplOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplovm}
BFvaVopVplTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvpltvw }
BFvaVopVplVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplver}
BFvaVopVplWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavopvplw vr}
BFvaVov	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavov}
BFvaVovVol	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvol}
BFvaVovVolAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolado}
BFvaVovVolAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolafl}
BFvaVovVolAid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolaid}
BFvaVovVolBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolbeg}
BFvaVovVolKod	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolkod}
BFvaVovVolOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolomv}
BFvaVovVolOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolovm}
BFvaVovVolTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvoltvw }
BFvaVovVolVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolver}
BFvaVovVolWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bfvavovvolw vr}
Blva	{res:itgen_eol_rgs20codes_biva}
BlvaBou	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabou}
BlvaBouCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucae}
BlvaBouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucaeafs}
BlvaBouCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucaebeg}
BlvaBouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucaedca}
BlvaBouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucaetvw }
BlvaBouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucaew vr}
BlvaBouCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucuh}
BlvaBouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucuhafh}
BlvaBouCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucuhbeg}
BlvaBouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucuhdeh}
BlvaBouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaboucuhher}
BlvaBouVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvp}
BlvaBouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpado}
BlvaBouVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpbeg}
BlvaBouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpdda}
BlvaBouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpdes}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaBouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpinv}
BlvaBouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpomv}
BlvaBouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivabouvvpovm}
BlvaCev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacev}
BlvaCevCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcae}
BlvaCevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcaeafs}
BlvaCevCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcaebeg}
BlvaCevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcaedca}
BlvaCevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcaetvw }
BlvaCevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcaew vr}
BlvaCevCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcuh}
BlvaCevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcuhafh}
BlvaCevCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcuhbeg}
BlvaCevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcuhdeh}
BlvaCevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevcuhher}
BlvaCevVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvp}
BlvaCevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpado}
BlvaCevVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpbeg}
BlvaCevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpdda}
BlvaCevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpdes}
BlvaCevVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpinv}
BlvaCevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpomv}
BlvaCevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivacevvvpovm}
BlvaGoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoo}
BlvaGooCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocae}
BlvaGooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocaeafs}
BlvaGooCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocaebeg}
BlvaGooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocaedca}
BlvaGooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocaetvw }
BlvaGooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocaew vr}
BlvaGooCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocuh}
BlvaGooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocuhafh}
BlvaGooCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocuhbeg}
BlvaGooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocuhdeh}
BlvaGooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoocuhher}
BlvaGooVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvp}
BlvaGooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpado}
BlvaGooVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpbeg}
BlvaGooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpdda}
BlvaGooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpdes}
BlvaGooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpinv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpomv}
BlvaGooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivagoovvpovm}
BlvaGue	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivague}
BlvaGueCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecae}
BlvaGueCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecaeafs}
BlvaGueCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecaebeg}
BlvaGueCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecaedca}
BlvaGueCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecaetvw }
BlvaGueCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecaew vr}
BlvaGueCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecuh}
BlvaGueCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecuhafh}
BlvaGueCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecuhbeg}
BlvaGueCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecuhdeh}
BlvaGueCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguecuhher}
BlvaGueVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvp}
BlvaGueVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpado}
BlvaGueVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpbeg}
BlvaGueVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpdda}
BlvaGueVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpdes}
BlvaGueVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpinv}
BlvaGueVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpomv}
BlvaGueVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaguevvpovm}
BlvaKoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoo}
BlvaKooCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocae}
BlvaKooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocaeafs}
BlvaKooCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocaebeg}
BlvaKooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocaedca}
BlvaKooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocaetvw }
BlvaKooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocaew vr}
BlvaKooCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocuh}
BlvaKooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocuhafh}
BlvaKooCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocuhbeg}
BlvaKooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocuhdeh}
BlvaKooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoocuhher}
BlvaKooVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvp}
BlvaKooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpado}
BlvaKooVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpbeg}
BlvaKooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpdda}
BlvaKooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpdes}
BlvaKooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpinv}
BlvaKooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaKooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoovvpovm}
BlvaKou	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakou}
BlvaKouCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucae}
BlvaKouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucaeafs}
BlvaKouCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucaebeg}
BlvaKouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucaedca}
BlvaKouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucaetvw }
BlvaKouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucaew vr}
BlvaKouCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucuh}
BlvaKouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucuhafh}
BlvaKouCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucuhbeg}
BlvaKouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucuhdeh}
BlvaKouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakoucuhher}
BlvaKouVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvp}
BlvaKouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpado}
BlvaKouVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpbeg}
BlvaKouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpdda}
BlvaKouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpdes}
BlvaKouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpinv}
BlvaKouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpomv}
BlvaKouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivakouvvpovm}
BlvaOie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoie}
BlvaOieCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecae}
BlvaOieCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecaeafs}
BlvaOieCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecaebeg}
BlvaOieCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecaedca}
BlvaOieCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecaetvw }
BlvaOieCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecaew vr}
BlvaOieCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecuh}
BlvaOieCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecuhafh}
BlvaOieCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecuhbeg}
BlvaOieCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecuhdeh}
BlvaOieCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiecuhher}
BlvaOieVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvp}
BlvaOieVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpado}
BlvaOieVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpbeg}
BlvaOieVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpdda}
BlvaOieVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpdes}
BlvaOieVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpinv}
BlvaOieVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpomv}
BlvaOieVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoievvpovm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaOiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoiv}
BlvaOivCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcae}
BlvaOivCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcaeafs}
BlvaOivCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcaebeg}
BlvaOivCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcaedca}
BlvaOivCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcaetvw }
BlvaOivCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcaew vr}
BlvaOivCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcuh}
BlvaOivCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcuhafh}
BlvaOivCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcuhbeg}
BlvaOivCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcuhdeh}
BlvaOivCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivcuhher}
BlvaOivVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvp}
BlvaOivVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpado}
BlvaOivVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpbeg}
BlvaOivVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpdda}
BlvaOivVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpdes}
BlvaOivVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpinv}
BlvaOivVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpomv}
BlvaOivVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivaoivvvpovm}
BlvaSof	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasof}
BlvaSofCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcae}
BlvaSofCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcaeafs}
BlvaSofCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcaebeg}
BlvaSofCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcaedca}
BlvaSofCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcaetvw }
BlvaSofCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcaew vr}
BlvaSofCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcuh}
BlvaSofCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcuhafh}
BlvaSofCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcuhbeg}
BlvaSofCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcuhdeh}
BlvaSofCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofcuhher}
BlvaSofVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvp}
BlvaSofVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpado}
BlvaSofVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpbeg}
BlvaSofVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpdda}
BlvaSofVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpdes}
BlvaSofVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpinv}
BlvaSofVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpomv}
BlvaSofVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivasofvvpovm}
BlvaVoi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoi}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BIvaVoiCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicae}
BIvaVoiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicaeafs}
BIvaVoiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicaebeg}
BIvaVoiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicaedca}
BIvaVoiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicaetvw }
BIvaVoiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicaew vr}
BIvaVoiCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicuh}
BIvaVoiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicuhafh}
BIvaVoiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicuhbeg}
BIvaVoiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicuhdeh}
BIvaVoiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoicuhher}
BIvaVoiVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvp}
BIvaVoiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpado}
BIvaVoiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpbeg}
BIvaVoiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpdda}
BIvaVoiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpdes}
BIvaVoiVvpInv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpinv}
BIvaVoiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpomv}
BIvaVoiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bivavoivvpovm}
BLas	{res:itgen_eol_rgs20codes_blas}
BLasAcl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasacl}
BLasAclAll	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclall}
BLasAclAllAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclallafl}
BLasAclAllAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclallavp}
BLasAclAllBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclallbeg}
BLasAclAllHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclallhoo}
BLasAclAllOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclallomv}
BLasAclAllOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclallovm}
BLasAclAllToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaclalltoe}
BLasAoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoe}
BLasAoeAol	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaol}
BLasAoeAolAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaolafl}
BLasAoeAolAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaolavp}
BLasAoeAolBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaolbeg}
BLasAoeAolHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaolhoo}
BLasAoeAolOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaolomv}
BLasAoeAolOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaolovm}
BLasAoeAolToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasaoeaoltoe}
BLasCol	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascol}
BLasColCll	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcll}
BLasColCllAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcllafl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasColCllAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcllavp}
BLasColCllBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcllbeg}
BLasColCllHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcllhoo}
BLasColCllOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcllomv}
BLasColCllOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolcllovm}
BLasColCllToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blascolclltoe}
BLasFlv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflv}
BLasFlvCw k	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvcw k}
BLasFlvCw l	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvcw l}
BLasFlvCw m	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvcw m}
BLasFlvGrv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvgrv}
BLasFlvMlk	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvmlk}
BLasFlvMll	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvmll}
BLasFlvMlm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvmlm}
BLasFlvOrb	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvorb}
BLasFlvTot	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvtot}
BLasFlvVle	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasflvvle}
BLasOls	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasols}
BLasOlsBep	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsbep}
BLasOlsGvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsgvl}
BLasOlsOlp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsolp}
BLasOlsOsl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsosl}
BLasOlsSgl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssgl}
BLasOlsSglAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssglafl}
BLasOlsSglAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssglavp}
BLasOlsSglBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssglbeg}
BLasOlsSglHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssglhoo}
BLasOlsSglOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssglomv}
BLasOlsSglOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssglovm}
BLasOlsSglToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssgltoe}
BLasOlsSll	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssll}
BLasOlsSpl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsspl}
BLasOlsSplAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssplafl}
BLasOlsSplAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssplavp}
BLasOlsSplBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssplbeg}
BLasOlsSplHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssplhoo}
BLasOlsSplOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssplomv}
BLasOlsSplOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssplovm}
BLasOlsSplToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsspltoe}
BLasOlsStz	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsstz}
BLasOlsSvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasOlsSvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvm}
BLasOlsSvmAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmafl}
BLasOlsSvmAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmavp}
BLasOlsSvmBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmbeg}
BLasOlsSvmHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmhoo}
BLasOlsSvmOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmomv}
BLasOlsSvmOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmovm}
BLasOlsSvmToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolssvmtoe}
BLasOlsTwl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolstwl}
BLasOlsVbe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsvbe}
BLasOlsVod	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsvod}
BLasOlsVvn	{res:itgen_eol_rgs20codes_blasolsvvn}
BLasSak	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassak}
BLasSakFvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvl}
BLasSakFvlAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvlafl}
BLasSakFvlAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvlavp}
BLasSakFvlBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvlbeg}
BLasSakFvlHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvlhoo}
BLasSakFvlOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvlomv}
BLasSakFvlOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvlovm}
BLasSakFvlToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakfvltoe}
BLasSakHvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvl}
BLasSakHvlAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvlafl}
BLasSakHvlAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvlavp}
BLasSakHvlBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvlbeg}
BLasSakHvlHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvlhoo}
BLasSakHvlOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvlomv}
BLasSakHvlOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvlovm}
BLasSakHvlToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassakhvltoe}
BLasSakLvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvl}
BLasSakLvlAfl	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvlafl}
BLasSakLvlAvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvlavp}
BLasSakLvlBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvlbeg}
BLasSakLvlHoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvlhoo}
BLasSakLvlOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvlomv}
BLasSakLvlOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvlovm}
BLasSakLvlToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_blassaklvltoe}
BLim	{res:itgen_eol_rgs20codes_blim}
BLimBan	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimban}
BLimBanBel	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimbanbel}
BLimBanDep	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimbandep}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLimBanDrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimbandrk}
BLimBanInb	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimbaninb}
BLimBanRba	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimbanrba}
BLimKas	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkas}
BLimKasKas	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkaskas}
BLimKasKlk	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkasklk}
BLimKru	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkru}
BLimKruCra	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkrucra}
BLimKruPlb	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkrupib}
BLimKruSto	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkrusto}
BLimKruWec	{res:itgen_eol_rgs20codes_blimkruw ec}
BMva	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmva}
BMvaBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeg}
BMvaBegCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcae}
BMvaBegCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcaeafs}
BMvaBegCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcaebeg}
BMvaBegCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcaedca}
BMvaBegCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcaetvw }
BMvaBegCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcaew vr}
BMvaBegCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcuh}
BMvaBegCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcuhafh}
BMvaBegCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcuhbeg}
BMvaBegCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcuhdeh}
BMvaBegCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegcuhher}
BMvaBegVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvp}
BMvaBegVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpado}
BMvaBegVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpbeg}
BMvaBegVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpdda}
BMvaBegVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpdes}
BMvaBegVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpiie}
BMvaBegVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpina}
BMvaBegVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpita}
BMvaBegVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpomv}
BMvaBegVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpove}
BMvaBegVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabegvvpovm}
BMvaBei	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabei}
BMvaBeiCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicae}
BMvaBeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicaeafs}
BMvaBeiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicaebeg}
BMvaBeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicaedca}
BMvaBeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicaetvw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicaew vr}
BMvaBeiCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicuh}
BMvaBeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicuhafh}
BMvaBeiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicuhbeg}
BMvaBeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicuhdeh}
BMvaBeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeicuhher}
BMvaBeiVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvp}
BMvaBeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpado}
BMvaBeiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpbeg}
BMvaBeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpdda}
BMvaBeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpdes}
BMvaBeiVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpiie}
BMvaBeiVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpina}
BMvaBeiVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpita}
BMvaBeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpomv}
BMvaBeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpove}
BMvaBeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvabeivvpovm}
BMvaCvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvi}
BMvaCviCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicae}
BMvaCviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicaeafs}
BMvaCviCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicaebeg}
BMvaCviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicaedca}
BMvaCviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicaetvw }
BMvaCviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicaew vr}
BMvaCviCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicuh}
BMvaCviCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicuhafh}
BMvaCviCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicuhbeg}
BMvaCviCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicuhdeh}
BMvaCviCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvicuhher}
BMvaCviVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvp}
BMvaCviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpado}
BMvaCviVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpbeg}
BMvaCviVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpdda}
BMvaCviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpdes}
BMvaCviVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpiie}
BMvaCviVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpina}
BMvaCviVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpita}
BMvaCviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpomv}
BMvaCviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpove}
BMvaCviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvacvivvpovm}
BMvaGeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvageb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaGebCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcae}
BMvaGebCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcaeafs}
BMvaGebCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcaebeg}
BMvaGebCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcaedca}
BMvaGebCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcaetvw }
BMvaGebCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcaew vr}
BMvaGebCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcuh}
BMvaGebCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcuhafh}
BMvaGebCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcuhbeg}
BMvaGebCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcuhdeh}
BMvaGebCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebcuhher}
BMvaGebVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvp}
BMvaGebVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpado}
BMvaGebVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpbeg}
BMvaGebVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpdda}
BMvaGebVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpdes}
BMvaGebVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpiie}
BMvaGebVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpina}
BMvaGebVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpita}
BMvaGebVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpomv}
BMvaGebVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpove}
BMvaGebVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvagebvvpovm}
BMvaHuu	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuu}
BMvaHuuCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucae}
BMvaHuuCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucaeafs}
BMvaHuuCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucaebeg}
BMvaHuuCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucaedca}
BMvaHuuCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucaetvw }
BMvaHuuCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucaew vr}
BMvaHuuCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucuh}
BMvaHuuCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucuhafh}
BMvaHuuCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucuhbeg}
BMvaHuuCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucuhdeh}
BMvaHuuCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuucuhher}
BMvaHuuVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvp}
BMvaHuuVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpado}
BMvaHuuVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpbeg}
BMvaHuuVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpdda}
BMvaHuuVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpdes}
BMvaHuuVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpiie}
BMvaHuuVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpina}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaHuuVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpita}
BMvaHuuVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpomv}
BMvaHuuVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpove}
BMvaHuuVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvahuuvvpovm}
BMvaMei	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamei}
BMvaMeiCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicae}
BMvaMeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicaeafs}
BMvaMeiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicaebeg}
BMvaMeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicaedca}
BMvaMeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicaetvw }
BMvaMeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicaew vr}
BMvaMeiCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicuh}
BMvaMeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicuhafh}
BMvaMeiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicuhbeg}
BMvaMeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicuhdeh}
BMvaMeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameicuhher}
BMvaMeiVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvp}
BMvaMeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpado}
BMvaMeiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpbeg}
BMvaMeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpdda}
BMvaMeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpdes}
BMvaMeiVvpIie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpiie}
BMvaMeiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpina}
BMvaMeiVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpita}
BMvaMeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpomv}
BMvaMeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpove}
BMvaMeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvameivvpovm}
BMvaMep	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamep}
BMvaMepCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcae}
BMvaMepCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcaeafs}
BMvaMepCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcaebeg}
BMvaMepCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcaedca}
BMvaMepCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcaetvw }
BMvaMepCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcaew vr}
BMvaMepCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcuh}
BMvaMepCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcuhafh}
BMvaMepCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcuhbeg}
BMvaMepCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcuhdeh}
BMvaMepCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepcuhher}
BMvaMepVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvp}
BMvaMepVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpado}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMepVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpbeg}
BMvaMepVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpdda}
BMvaMepVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpdes}
BMvaMepVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpiie}
BMvaMepVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpina}
BMvaMepVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpita}
BMvaMepVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpomv}
BMvaMepVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpove}
BMvaMepVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvamepvvpovm}
BMvaNad	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanad}
BMvaNadCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcae}
BMvaNadCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcaeafs}
BMvaNadCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcaebeg}
BMvaNadCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcaedca}
BMvaNadCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcaetvw}
BMvaNadCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcaewvr}
BMvaNadCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcuh}
BMvaNadCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcuhafh}
BMvaNadCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcuhbeg}
BMvaNadCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcuhdeh}
BMvaNadCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadcuhher}
BMvaNadVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvp}
BMvaNadVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpado}
BMvaNadVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpbeg}
BMvaNadVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpdda}
BMvaNadVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpdes}
BMvaNadVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpiie}
BMvaNadVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpina}
BMvaNadVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpita}
BMvaNadVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpomv}
BMvaNadVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpove}
BMvaNadVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvanadvvpovm}
BMvaObe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobe}
BMvaObeCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecae}
BMvaObeCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecaeafs}
BMvaObeCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecaebeg}
BMvaObeCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecaedca}
BMvaObeCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecaetvw}
BMvaObeCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecaewvr}
BMvaObeCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecuh}
BMvaObeCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecuhafh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaObeCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecuhbeg}
BMvaObeCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecuhdeh}
BMvaObeCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobecuhher}
BMvaObeVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvp}
BMvaObeVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpado}
BMvaObeVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpbeg}
BMvaObeVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpdda}
BMvaObeVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpdes}
BMvaObeVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpiie}
BMvaObeVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpina}
BMvaObeVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpita}
BMvaObeVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpomv}
BMvaObeVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpove}
BMvaObeVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaobevvpovm}
BMvaOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomv}
BMvaOmvCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcae}
BMvaOmvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcaeafs}
BMvaOmvCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcaebeg}
BMvaOmvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcaedca}
BMvaOmvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcaetvw}
BMvaOmvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcaewvr}
BMvaOmvCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcuh}
BMvaOmvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcuhafh}
BMvaOmvCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcuhbeg}
BMvaOmvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcuhdeh}
BMvaOmvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvcuhher}
BMvaOmvVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvp}
BMvaOmvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpado}
BMvaOmvVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpbeg}
BMvaOmvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpdda}
BMvaOmvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpdes}
BMvaOmvVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpiie}
BMvaOmvVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpina}
BMvaOmvVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpita}
BMvaOmvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpomv}
BMvaOmvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpove}
BMvaOmvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaomvvvpovm}
BMvaOvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovg}
BMvaOvgCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcae}
BMvaOvgCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcaeafs}
BMvaOvgCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcaebeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOvgCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcaedca}
BMvaOvgCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcaetvw}
BMvaOvgCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcaewvr}
BMvaOvgCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcuh}
BMvaOvgCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcuhafh}
BMvaOvgCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcuhbeg}
BMvaOvgCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcuhdeh}
BMvaOvgCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgcuhher}
BMvaOvgVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvp}
BMvaOvgVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpado}
BMvaOvgVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpbeg}
BMvaOvgVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpdda}
BMvaOvgVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpdes}
BMvaOvgVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpiie}
BMvaOvgVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpina}
BMvaOvgVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpita}
BMvaOvgVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpomv}
BMvaOvgVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpove}
BMvaOvgVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaovgvvpovm}
BMvaOzv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozv}
BMvaOzvCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcae}
BMvaOzvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcaeafs}
BMvaOzvCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcaebeg}
BMvaOzvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcaedca}
BMvaOzvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcaetvw}
BMvaOzvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcaewvr}
BMvaOzvCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcuh}
BMvaOzvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcuhafh}
BMvaOzvCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcuhbeg}
BMvaOzvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcuhdeh}
BMvaOzvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvcuhher}
BMvaOzvVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvp}
BMvaOzvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpado}
BMvaOzvVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpbeg}
BMvaOzvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpdda}
BMvaOzvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpdes}
BMvaOzvVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpiie}
BMvaOzvVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpina}
BMvaOzvVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpita}
BMvaOzvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpomv}
BMvaOzvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpove}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOzvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaozvvvpovm}
BMvaSch	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasch}
BMvaSchCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcae}
BMvaSchCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcaeafs}
BMvaSchCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcaebeg}
BMvaSchCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcaedca}
BMvaSchCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcaetvw }
BMvaSchCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcaew vr}
BMvaSchCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcuh}
BMvaSchCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcuhafh}
BMvaSchCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcuhbeg}
BMvaSchCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcuhdeh}
BMvaSchCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschcuhher}
BMvaSchVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvp}
BMvaSchVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpado}
BMvaSchVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpbeg}
BMvaSchVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpdda}
BMvaSchVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpdes}
BMvaSchVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpiie}
BMvaSchVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpina}
BMvaSchVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpita}
BMvaSchVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpomv}
BMvaSchVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpove}
BMvaSchVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaschvvpovm}
BMvaSvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvi}
BMvaSviCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicae}
BMvaSviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicaeafs}
BMvaSviCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicaebeg}
BMvaSviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicaedca}
BMvaSviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicaetvw }
BMvaSviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicaew vr}
BMvaSviCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicuh}
BMvaSviCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicuhafh}
BMvaSviCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicuhbeg}
BMvaSviCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicuhdeh}
BMvaSviCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvicuhher}
BMvaSviVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvp}
BMvaSviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpado}
BMvaSviVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpbeg}
BMvaSviVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpdda}
BMvaSviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpdes}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSviVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpiie}
BMvaSviVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpina}
BMvaSviVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpita}
BMvaSviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpomv}
BMvaSviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpove}
BMvaSviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvasvivvpovm}
BMvaTer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvater}
BMvaTerCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercae}
BMvaTerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercaeafs}
BMvaTerCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercaebeg}
BMvaTerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercaedca}
BMvaTerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercaetvw }
BMvaTerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercaew vr}
BMvaTerCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercuh}
BMvaTerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercuhafh}
BMvaTerCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercuhbeg}
BMvaTerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercuhdeh}
BMvaTerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatercuhher}
BMvaTerVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvp}
BMvaTerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpado}
BMvaTerVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpbeg}
BMvaTerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpdda}
BMvaTerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpdes}
BMvaTerVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpina}
BMvaTerVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpita}
BMvaTerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpomv}
BMvaTerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpove}
BMvaTerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatervvpovm}
BMvaTev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatev}
BMvaTevCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcae}
BMvaTevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcaeafs}
BMvaTevCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcaebeg}
BMvaTevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcaedca}
BMvaTevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcaetvw }
BMvaTevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcaew vr}
BMvaTevCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcuh}
BMvaTevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcuhafh}
BMvaTevCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcuhbeg}
BMvaTevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcuhdeh}
BMvaTevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevcuhher}
BMvaTevVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpado}
BMvaTevVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpbeg}
BMvaTevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpdda}
BMvaTevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpdes}
BMvaTevVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpiie}
BMvaTevVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpina}
BMvaTevVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpita}
BMvaTevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpomv}
BMvaTevVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpove}
BMvaTevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvatevvvpovm}
BMvaVbi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbi}
BMvaVbiCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicae}
BMvaVbiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicaeafs}
BMvaVbiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicaebeg}
BMvaVbiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicaedca}
BMvaVbiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicaetvw}
BMvaVbiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicaewvr}
BMvaVbiCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicuh}
BMvaVbiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicuhafh}
BMvaVbiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicuhbeg}
BMvaVbiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicuhdeh}
BMvaVbiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbicuhher}
BMvaVbiVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvp}
BMvaVbiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpado}
BMvaVbiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpbeg}
BMvaVbiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpdda}
BMvaVbiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpdes}
BMvaVbiVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpiie}
BMvaVbiVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpina}
BMvaVbiVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpita}
BMvaVbiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpomv}
BMvaVbiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpove}
BMvaVbiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavbivvpovm}
BMvaVer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaver}
BMvaVerCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercae}
BMvaVerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercaeafs}
BMvaVerCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercaebeg}
BMvaVerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercaedca}
BMvaVerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercaetvw}
BMvaVerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercaewvr}
BMvaVerCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercuh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercuhafh}
BMvaVerCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercuhbeg}
BMvaVerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercuhdeh}
BMvaVerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavercuhher}
BMvaVerVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvp}
BMvaVerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpado}
BMvaVerVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpbeg}
BMvaVerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpdda}
BMvaVerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpdes}
BMvaVerVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpiie}
BMvaVerVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpina}
BMvaVerVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpita}
BMvaVerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpomv}
BMvaVerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpove}
BMvaVerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavervvpovm}
BMvaVio	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavio}
BMvaVioCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocae}
BMvaVioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocaeafs}
BMvaVioCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocaebeg}
BMvaVioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocaedca}
BMvaVioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocaetvw}
BMvaVioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocaewvr}
BMvaVioCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocuh}
BMvaVioCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocuhafh}
BMvaVioCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocuhbeg}
BMvaVioCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocuhdeh}
BMvaVioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviocuhher}
BMvaVioVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvp}
BMvaVioVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpado}
BMvaVioVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpbeg}
BMvaVioVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpdda}
BMvaVioVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpdes}
BMvaVioVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpiie}
BMvaVioVvplna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpina}
BMvaVioVvplta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpita}
BMvaVioVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpomv}
BMvaVioVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpove}
BMvaVioVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvaviovvpovm}
BMvaVli	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavli}
BMvaVliCae	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicae}
BMvaVliCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicaeafs}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVliCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicaebeg}
BMvaVliCaeDca	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicaedca}
BMvaVliCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicaetvw}
BMvaVliCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicaewvr}
BMvaVliCuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicuh}
BMvaVliCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicuhafh}
BMvaVliCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicuhbeg}
BMvaVliCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicuhdeh}
BMvaVliCuhHer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlicuhher}
BMvaVliVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvp}
BMvaVliVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpado}
BMvaVliVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpbeg}
BMvaVliVvpDda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpdda}
BMvaVliVvpDes	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpdes}
BMvaVliVvplie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpiie}
BMvaVliVvpIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpina}
BMvaVliVvpIta	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpita}
BMvaVliVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpomv}
BMvaVliVvpOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpove}
BMvaVliVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bmvavlivvpovm}
BPro	{res:itgen_eol_rgs20codes_bpro}
BProOnp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonp}
BProOnpGet	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpget}
BProOnpGetBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetbeg}
BProOnpGetBma	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetbma}
BProOnpGetBmn	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetbmn}
BProOnpGetBmo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetbmo}
BProOnpGetBmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetbmv}
BProOnpGetIdb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetidb}
BProOnpGetIii	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetiii}
BProOnpGetIiu	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetiiu}
BProOnpGetNbw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetnbw}
BProOnpGetOpw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetopw}
BProOnpGetOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgetovm}
BProOnpGkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgkn}
BProOnpGknAie	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknaie}
BProOnpGknAko	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknako}
BProOnpGknArk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknark}
BProOnpGknBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknbeg}
BProOnpGknCon	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgkncon}
BProOnpGknCvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgkncvd}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BProOnpGknGeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgkngeh}
BProOnpGknGet	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknget}
BProOnpGknHeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknheg}
BProOnpGknHvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknhvi}
BProOnpGknIbe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknibe}
BProOnpGknIdb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknidb}
BProOnpGknOet	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknoet}
BProOnpGknOnd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknond}
BProOnpGknOpw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknopw }
BProOnpGknOvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknovh}
BProOnpGknOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknovm}
BProOnpGknRst	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknrst}
BProOnpGknTvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgkntvi}
BProOnpGknVez	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknvez}
BProOnpGknWin	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpgknw in}
BProOnpOnk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonponk}
BProOnpOpi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpopi}
BProOnpOpo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpopo}
BProOnpOpv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpopv}
BProOnpVzv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzv}
BProOnpVzvBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvbeg}
BProOnpVzvIdb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvidb}
BProOnpVzvOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvont}
BProOnpVzvOpw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvopw }
BProOnpVzvOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvovm}
BProOnpVzvToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvtoe}
BProOnpVzvVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bproonpvzvvri}
BSch	{res:itgen_eol_rgs20codes_bsch}
BSchBtw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw }
BSchBtw Atd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atd}
BSchBtw AtdAfo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdafo}
BSchBtw AtdBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdbeg}
BSchBtw AtdNah	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdnah}
BSchBtw AtdOla	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdola}
BSchBtw AtdOlb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdolb}
BSchBtw AtdOlo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdolo}
BSchBtw AtdOlu	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdolu}
BSchBtw AtdOlv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdolv}
BSchBtw AtdOlw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdolw }
BSchBtw AtdOop	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdoop}
BSchBtw AtdOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtw atdovm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchBtwAtdSda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtwatdsda}
BSchBtwAtdSva	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtwatdsva}
BSchBtwAtdVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtwatdvoo}
BSchBtwAtdVvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschbtwatdvvd}
BSchCre	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschcre}
BSchCreHac	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschcrehac}
BSchCreHci	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschcrehci}
BSchCreKcr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschcrekcr}
BSchCreVbk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschcrevbk}
BSchKol	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkol}
BSchKolAlk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolalk}
BSchKolAok	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolaok}
BSchKolClk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolclk}
BSchKolFlk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolflk}
BSchKolFvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolfvk}
BSchKolHvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolhvk}
BSchKolLvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkollvk}
BSchKolOpl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschkolopl}
BSchLhe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlhe}
BSchLheAfb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlheafb}
BSchLheAfbAal	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlheafbaal}
BSchLheAfbAlh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlheafbalh}
BSchLheAfbBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlheafbbeg}
BSchLheAfbNah	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlheafbnah}
BSchLheAfbOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschlheafbovm}
BSchOpa	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschopa}
BSchOpaNtb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschopantb}
BSchOpaNto	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschopanto}
BSchOpaOop	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschopaoop}
BSchOpaTbr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschopatbr}
BSchOpaVor	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschopavor}
BSchOvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovb}
BSchOvbBgd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovbbgd}
BSchOvbBib	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovbbib}
BSchOvbBut	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovbbut}
BSchOvbGbe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovbgbe}
BSchOvbOvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovbovb}
BSchOvbPrb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovbprb}
BSchOvs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovs}
BSchOvsGif	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsgif}
BSchOvsOvs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsovs}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchOvsRba	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsrba}
BSchOvsRcb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsrcb}
BSchOvsSaa	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovssaa}
BSchOvsSag	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovssag}
BSchOvsSao	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovssao}
BSchOvsSap	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovssap}
BSchOvsStp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsstp}
BSchOvsSuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovssuh}
BSchOvsSuv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovssuv}
BSchOvsTbd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovstbd}
BSchOvsTbw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovstbw}
BSchOvsVpo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsvpo}
BSchOvsVvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschovsvvv}
BSchSal	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsal}
BSchSalBls	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalbls}
BSchSalNet	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalnet}
BSchSalOna	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalona}
BSchSalPen	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalpen}
BSchSalPer	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalper}
BSchSalPsv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalpsv}
BSchSalTan	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsaltan}
BSchSalTbv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsaltbv}
BSchSalTvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsaltvg}
BSchSalVab	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalvab}
BSchSalVpe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsalvpe}
BSchSav	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsav}
BSchSavSgk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsavsgk}
BSchSavSpk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsavspk}
BSchSavSvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschsavsvk}
BSchVpb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpb}
BSchVpbAtv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatv}
BSchVpbAtvAav	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvaav}
BSchVpbAtvAfv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvafv}
BSchVpbAtvAgv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvagv}
BSchVpbAtvBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvbeg}
BSchVpbAtvNah	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvnah}
BSchVpbAtvOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvovm}
BSchVpbAtvTvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bschvpbatvtvv}
BVor	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvor}
BVorBtw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw}
BVorBtw Ttv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorBtw TtvBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvbeg}
BVorBtw TtvNah	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvnah}
BVorBtw TtvOla	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvola}
BVorBtw TtvOlb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvolb}
BVorBtw TtvOlo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvolo}
BVorBtw TtvOlu	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvolu}
BVorBtw TtvOlv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvolv}
BVorBtw TtvOlw	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvolw }
BVorBtw TtvOop	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvoop}
BVorBtw TtvOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvovm}
BVorBtw TtvSda	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvsda}
BVorBtw TtvSva	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvsva}
BVorBtw TtvTeo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvteo}
BVorBtw TtvVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvvoo}
BVorBtw TtvVvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorbtw ttvvvd}
BVorDeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvordeb}
BVorDebGet	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvordebget}
BVorDebHad	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvordebhad}
BVorDebHdb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvordebhdb}
BVorDebHdi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvordebhdi}
BVorDebVdd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvordebvdd}
BVorOva	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorova}
BVorOvaNtf	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovantf}
BVorOvaOoa	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovaooa}
BVorOvaTor	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovator}
BVorOvaVbr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovavbr}
BVorOvaVbs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovavbs}
BVorOvaVof	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovavof}
BVorOvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovr}
BVorOvrBlk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrblk}
BVorOvrInd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrind}
BVorOvrLek	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrlek}
BVorOvrOvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrovk}
BVorOvrRcb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrrcb}
BVorOvrTos	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrtos}
BVorOvrTvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrtvd}
BVorOvrTvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrtvl}
BVorOvrTvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrtvo}
BVorOvrTvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrtvr}
BVorOvrTvs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrtvs}
BVorOvrVao	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvao}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvrVgk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvgk}
BVorOvrVok	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvok}
BVorOvrVpk	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvpk}
BVorOvrVrb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvrb}
BVorOvrVub	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvub}
BVorOvrVup	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrvup}
BVorOvrWbs	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvorovrw bs}
BVrd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrd}
BVrdEmb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdemb}
BVrdEmbAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdembaw v}
BVrdEmbHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdembhvv}
BVrdEmbTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdembtve}
BVrdEmbVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdembvic}
BVrdEmbVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdembvoo}
BVrdGeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgeh}
BVrdGehAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgehaw v}
BVrdGehHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgehhvv}
BVrdGehTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgehtve}
BVrdGehVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgehvic}
BVrdGehVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgehvoo}
BVrdGep	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgep}
BVrdGepAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgepaw v}
BVrdGepHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgephvv}
BVrdGepTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgeptve}
BVrdGepVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgepvic}
BVrdGepVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdgepvoo}
BVrdHal	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhal}
BVrdHalAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhalaw v}
BVrdHalHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhalhvv}
BVrdHalTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhaltve}
BVrdHalVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhalvic}
BVrdHalVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhalvoo}
BVrdHan	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhan}
BVrdHanAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhanaw v}
BVrdHanHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhanhvv}
BVrdHanTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhantve}
BVrdHanVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhanvic}
BVrdHanVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdhanvoo}
BVrdNig	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdnig}
BVrdNigAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdnigaw v}
BVrdNigHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdnighvv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdNigTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdnigtve}
BVrdNigVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdnigvic}
BVrdNigVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdnigvoo}
BVrdOw e	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdow e}
BVrdOw eGet	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdow eget}
BVrdOw eVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdow evoo}
BVrdOw eVzv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdow evzv}
BVrdVas	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvas}
BVrdVasAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvasaw v}
BVrdVasHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvashvv}
BVrdVasTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvastve}
BVrdVasVbv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvasvbv}
BVrdVasVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvasvic}
BVrdVasVio	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvasvio}
BVrdVrv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvrv}
BVrdVrvAw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvrvaw v}
BVrdVrvHvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvrvhvv}
BVrdVrvTve	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvrvtve}
BVrdVrvVic	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvrvvic}
BVrdVrvVoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrdvrvvoo}
BVrz	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrz}
BVrzNeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzneg}
BVrzNegBw n	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw n}
BVrzNegBw nAag	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw naag}
BVrzNegBw nAlg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw nalg}
BVrzNegBw nAog	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw naog}
BVrzNegBw nBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw nbeg}
BVrzNegBw nOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw novm}
BVrzNegBw nVtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw nvtg}
BVrzNegBw nVw g	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegbw nvw g}
BVrzNegCtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctg}
BVrzNegCtgAag	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgaag}
BVrzNegCtgAlg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgalg}
BVrzNegCtgAog	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgaog}
BVrzNegCtgBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgbeg}
BVrzNegCtgOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgovm}
BVrzNegCtgVtg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgvtg}
BVrzNegCtgVw g	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrznegctgvw g}
BVrzOvz	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovz}
BVrzOvzArb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarb}
BVrzOvzArbBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarbbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzArbOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarboev}
BVrzOvzArbOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarbomv}
BVrzOvzArbOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarbont}
BVrzOvzArbOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarbovm}
BVrzOvzArbToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarbtoe}
BVrzOvzArbVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzarbvri}
BVrzOvzGar	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgar}
BVrzOvzGarBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgarbeg}
BVrzOvzGarOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgaroev}
BVrzOvzGarOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgaromv}
BVrzOvzGarOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgaront}
BVrzOvzGarOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgarovm}
BVrzOvzGarToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgartoe}
BVrzOvzGarVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzgarvri}
BVrzOvzJub	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjub}
BVrzOvzJubBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjubbeg}
BVrzOvzJubOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjuboev}
BVrzOvzJubOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjubomv}
BVrzOvzJubOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjubont}
BVrzOvzJubOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjubovm}
BVrzOvzJubToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjubtoe}
BVrzOvzJubVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzjubvri}
BVrzOvzLij	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlij}
BVrzOvzLijBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijbeg}
BVrzOvzLijOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijoev}
BVrzOvzLijOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijomv}
BVrzOvzLijOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijont}
BVrzOvzLijOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijovm}
BVrzOvzLijToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijtoe}
BVrzOvzLijVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzlijvri}
BVrzOvzOvn	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovn}
BVrzOvzOvnBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovnbeg}
BVrzOvzOvnOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovnoev}
BVrzOvzOvnOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovnomv}
BVrzOvzOvnOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovnont}
BVrzOvzOvnOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovnovm}
BVrzOvzOvnToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovntoe}
BVrzOvzOvnVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovnvri}
BVrzOvzOvz	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovz}
BVrzOvzOvzBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovzbeg}
BVrzOvzOvzOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovzoev}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzOvzOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovzomv}
BVrzOvzOvzOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovzont}
BVrzOvzOvzOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovzovm}
BVrzOvzOvzToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovztoe}
BVrzOvzOvzVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzovzvri}
BVrzOvzVhe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvhe}
BVrzOvzVheBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvhebeg}
BVrzOvzVheOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvheoev}
BVrzOvzVheOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvheomv}
BVrzOvzVheOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvheont}
BVrzOvzVheOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvheovm}
BVrzOvzVheToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvhetoe}
BVrzOvzVheVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvhevri}
BVrzOvzVid	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvid}
BVrzOvzVidBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidbeg}
BVrzOvzVidOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidoev}
BVrzOvzVidOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidomv}
BVrzOvzVidOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidont}
BVrzOvzVidOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidovm}
BVrzOvzVidToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidtoe}
BVrzOvzVidVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvidvri}
BVrzOvzVir	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvir}
BVrzOvzVirBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvirbeg}
BVrzOvzVirOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzviroev}
BVrzOvzVirOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzviromv}
BVrzOvzVirOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvironf}
BVrzOvzVirOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvirovm}
BVrzOvzVirToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvirtoe}
BVrzOvzVirVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvirvri}
BVrzOvzVlc	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlc}
BVrzOvzVlcBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlcbeg}
BVrzOvzVlcOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlcoev}
BVrzOvzVlcOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlcomv}
BVrzOvzVlcOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlcont}
BVrzOvzVlcOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlcovm}
BVrzOvzVlcToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlctoe}
BVrzOvzVlcVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvlcvri}
BVrzOvzVuc	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvuc}
BVrzOvzVucBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvucbeg}
BVrzOvzVucOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvucoev}
BVrzOvzVucOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvucomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVucOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvucont}
BVrzOvzVucOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvucovm}
BVrzOvzVucToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvuctoe}
BVrzOvzVucVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvucvri}
BVrzOvzVvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvo}
BVrzOvzVvoBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvobeg}
BVrzOvzVvoOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvooev}
BVrzOvzVvoOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvoomv}
BVrzOvzVvoOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvoont}
BVrzOvzVvoOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvoovm}
BVrzOvzVvoToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvotoe}
BVrzOvzVvoVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvvovri}
BVrzOvzVw p	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw p}
BVrzOvzVw pBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw pbeg}
BVrzOvzVw pOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw poev}
BVrzOvzVw pOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw pomv}
BVrzOvzVw pOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw pont}
BVrzOvzVw pOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw povm}
BVrzOvzVw pToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw ptoe}
BVrzOvzVw pVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzovzvw pvri}
BVrzVgo	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgo}
BVrzVgoVgi	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgi}
BVrzVgoVgiBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgibeg}
BVrzVgoVgiOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgioev}
BVrzVgoVgiOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgiomv}
BVrzVgoVgiOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgiont}
BVrzVgoVgiOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgiovm}
BVrzVgoVgiToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgitoe}
BVrzVgoVgiVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgivri}
BVrzVgoVgm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgm}
BVrzVgoVgmBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmbeg}
BVrzVgoVgmOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmoev}
BVrzVgoVgmOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmomv}
BVrzVgoVgmOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmont}
BVrzVgoVgmOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmovm}
BVrzVgoVgmToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmtoe}
BVrzVgoVgmVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgmvri}
BVrzVgoVgt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgt}
BVrzVgoVgtBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgtbeg}
BVrzVgoVgtOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgtoev}
BVrzVgoVgtOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgtomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVgoVgtOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgtont}
BVrzVgoVgtOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgtovm}
BVrzVgoVgtToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgttoe}
BVrzVgoVgtVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovgtvri}
BVrzVgoVvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvg}
BVrzVgoVvgBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgbeg}
BVrzVgoVvgOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgoev}
BVrzVgoVvgOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgomv}
BVrzVgoVvgOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgont}
BVrzVgoVvgOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgovm}
BVrzVgoVvgToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgtoe}
BVrzVgoVvgVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvgovvgvri}
BVrzVvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvb}
BVrzVvbVlb	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlb}
BVrzVvbVlbBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlbbeg}
BVrzVvbVlbOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlboev}
BVrzVvbVlbOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlbomv}
BVrzVvbVlbOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlbont}
BVrzVvbVlbOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlbovm}
BVrzVvbVlbToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlbtoe}
BVrzVvbVlbVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvbvlbvri}
BVrzVvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvp}
BVrzVvpBac	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbac}
BVrzVvpBacBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbacbeg}
BVrzVvpBacOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbacoev}
BVrzVvpBacOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbacomv}
BVrzVvpBacOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbacont}
BVrzVvpBacOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbacovm}
BVrzVvpBacToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbactoe}
BVrzVvpBacVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpbacvri}
BVrzVvpVpd	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpd}
BVrzVvpVpdBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdbeg}
BVrzVvpVpdOev	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdoev}
BVrzVvpVpdOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdomv}
BVrzVvpVpdOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdont}
BVrzVvpVpdOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdovm}
BVrzVvpVpdToe	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdtoe}
BVrzVvpVpdVri	{res:itgen_eol_rgs20codes_bvrzvvpvpdvri}
W	{res:itgen_eol_rgs20codes_w}
WAad	{res:itgen_eol_rgs20codes_waad}
WAadRav	{res:itgen_eol_rgs20codes_waadrav}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAadRavRav	{res:itgen_eol_rgs20codes_w aadravrav}
WAfs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afs}
WAfsAiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaiv}
WAfsAivBou	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivbou}
WAfsAivCev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivcev}
WAfsAivGoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivgoo}
WAfsAivGue	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivgue}
WAfsAivKoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivkoe}
WAfsAivOek	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivoek}
WAfsAivOie	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivoie}
WAfsAivOiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivoiv}
WAfsAivSof	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivsof}
WAfsAivViv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsaivviv}
WAfsAmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamv}
WAfsAmvBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvbeg}
WAfsAmvBei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvbei}
WAfsAmvBgm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvbgm}
WAfsAmvHuu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvhuu}
WAfsAmvMei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvmei}
WAfsAmvObe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvobe}
WAfsAmvOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvomv}
WAfsAmvSev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvsev}
WAfsAmvTev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvtev}
WAfsAmvVas	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvvas}
WAfsAmvVbi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvvbi}
WAfsAmvVeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsamvveb}
WAfsDae	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsdae}
WAfsDaeDaf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsdaedaf}
WAfsDaeDow	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsdaedow }
WAfsDaeDve	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsdaedve}
WAfsOw i	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow i}
WAfsOw iBou	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow ibou}
WAfsOw iCev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow icev}
WAfsOw iGoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow igoo}
WAfsOw iGue	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow igue}
WAfsOw iKoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow ikoe}
WAfsOw iOek	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow ioek}
WAfsOw iOie	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow ioie}
WAfsOw iOiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow ioiv}
WAfsOw iSof	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow isof}
WAfsOw iViv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow iviv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsOw m	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow m}
WAfsOw mBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mbeg}
WAfsOw mBei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mbei}
WAfsOw mBgm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mbgm}
WAfsOw mHuu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mhuu}
WAfsOw mMei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mmei}
WAfsOw mObe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mobe}
WAfsOw mOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow momv}
WAfsOw mSev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow msev}
WAfsOw mTev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mtev}
WAfsOw mVas	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mvas}
WAfsOw mVbi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mvbi}
WAfsOw mVeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsow mveb}
WAfsRvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvi}
WAfsRviBou	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvibou}
WAfsRviCev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvicev}
WAfsRviGoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvigoo}
WAfsRviGue	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvigue}
WAfsRviKoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvikoe}
WAfsRviOek	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvioek}
WAfsRviOie	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvioie}
WAfsRviOiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvioiv}
WAfsRviSof	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvisof}
WAfsRviViv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrviviv}
WAfsRvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvm}
WAfsRvmBeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmbeg}
WAfsRvmBei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmbei}
WAfsRvmBgm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmbgm}
WAfsRvmHuu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmhuu}
WAfsRvmMei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmmei}
WAfsRvmObe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmobe}
WAfsRvmOmv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmomv}
WAfsRvmSev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmsev}
WAfsRvmTev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmtev}
WAfsRvmVas	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmvas}
WAfsRvmVbi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmvbi}
WAfsRvmVeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w afsrvmveb}
WBbe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bbe}
WBbeBub	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bbebub}
WBbeBubBub	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bbebubbub}
WBbeBul	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bbebul}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBbeBulBul	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bbebulbul}
WBed	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bed}
WBedAdl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadl}
WBedAdlBan	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlban}
WBedAdlBet	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlbet}
WBedAdlBev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlbev}
WBedAdlBov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlbov}
WBedAdlBtk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlbtk}
WBedAdlDal	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadldal}
WBedAdlHef	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlhef}
WBedAdlKav	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlkav}
WBedAdlNao	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlnao}
WBedAdlNbo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlnbo}
WBedAdlOad	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadload}
WBedAdlOvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlovb}
WBedAdlVal	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedadlval}
WBedAea	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaea}
WBedAeaAac	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeaaac}
WBedAeaAao	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeaaao}
WBedAeaAdv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeaadv}
WBedAeaAej	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeaaej}
WBedAeaAnc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeaanc}
WBedAeaAov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeaaov}
WBedAeaDae	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeadae}
WBedAeaNot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeanot}
WBedAeaPda	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaeapda}
WBedAkl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedakl}
WBedAklAfc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklafc}
WBedAklAft	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklaft}
WBedAklAve	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklave}
WBedAklBdm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklbdm}
WBedAklBek	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklbek}
WBedAklCkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklckn}
WBedAklCoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklcoe}
WBedAklCtk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklctk}
WBedAklEkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklekn}
WBedAklGew	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklgew }
WBedAklGko	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklgko}
WBedAklGvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklgvk}
WBedAklLew	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedakllew }
WBedAklOte	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedaklote}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAklOwk	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklowk}
WBedAklPbk	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklpbk}
WBedAklSmk	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklsmk}
WBedAklSod	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklsod}
WBedAklTra	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakltra}
WBedAklVkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklvkn}
WBedAklVwa	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklvwa}
WBedAklZpe	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaklzpe}
WBedAkv	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakv}
WBedAkvBik	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvbik}
WBedAkvEne	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvene}
WBedAkvGez	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvgez}
WBedAkvIve	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvive}
WBedAkvKie	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvkie}
WBedAkvKvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvkvk}
WBedAkvLep	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvlep}
WBedAkvMes	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvmes}
WBedAkvOve	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvove}
WBedAkvRuw	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvruw}
WBedAkvSkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvskn}
WBedAkvTee	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvtee}
WBedAkvVgd	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvvgd}
WBedAkvVks	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedakvvks}
WBedAlk	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedalk}
WBedAlkDak	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedalkdak}
WBedAlkOal	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedalkoal}
WBedAss	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedass}
WBedAssBea	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedassbea}
WBedAssDas	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedassdas}
WBedAssOva	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedassova}
WBedAssScb	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedassscb}
WBedAssSco	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedasssco}
WBedAut	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedaut}
WBedAutAsa	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautasa}
WBedAutBeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautbeb}
WBedAutBop	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautbop}
WBedAutBra	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautbra}
WBedAutBwl	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautbwl}
WBedAutDau	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautdau}
WBedAutDkv	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautdkv}
WBedAutDrv	{res:itgen_eol_rgs20codes_wbedautdrv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAutDvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautdvv}
WBedAutHua	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedauthua}
WBedAutKil	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautkil}
WBedAutMot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautmot}
WBedAutOak	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautoak}
WBedAutObv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautobv}
WBedAutOpa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautopa}
WBedAutPar	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautpar}
WBedAutPga	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautpga}
WBedAutRoa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautroa}
WBedAutVkv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautvkv}
WBedAutVoa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautvoa}
WBedAutVrv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedautvrv}
WBedDok	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddok}
WBedDokDok	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddokdok}
WBedDvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvr}
WBedDvrDex	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdex}
WBedDvrDfr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdfr}
WBedDvrDhi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdhi}
WBedDvrDke	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdke}
WBedDvrDra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdra}
WBedDvrDrr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdrr}
WBedDvrDtr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrdtr}
WBedDvrVex	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvex}
WBedDvrVfr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvfr}
WBedDvrVhi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvhi}
WBedDvrVke	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvke}
WBedDvrVra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvra}
WBedDvrVrr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvrr}
WBedDvrVtr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvrvtr}
WBedDvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvv}
WBedDvvDov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvdov}
WBedDvvDvc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvdvc}
WBedDvvDvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvdvh}
WBedDvvDvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvdvo}
WBedDvvDvu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvdvu}
WBedDvvDvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvdvw}
WBedDvvVov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvvov}
WBedDvvVvc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvvvc}
WBedDvvVvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvvvh}
WBedDvvVvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvvvm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDvvVvu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvvvu}
WBedDvvVvw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w beddvvvvw }
WBedEem	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeem}
WBedEemAme	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemame}
WBedEemBrm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeembrm}
WBedEemDem	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemdem}
WBedEemDki	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemdki}
WBedEemDkm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemdkm}
WBedEemDrm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemdrm}
WBedEemDvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemdvi}
WBedEemDvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemdvm}
WBedEemGsk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemgsk}
WBedEemHui	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemhui}
WBedEemHum	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemhum}
WBedEemKai	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemkai}
WBedEemKam	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemkam}
WBedEemObm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemobm}
WBedEemOee	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemoee}
WBedEemOki	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemoki}
WBedEemOkm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemokm}
WBedEemOlm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemolm}
WBedEemOls	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemols}
WBedEemOme	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemome}
WBedEemRoi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemroi}
WBedEemRom	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemrom}
WBedEemVgo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemvgo}
WBedEemVki	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemvki}
WBedEemVkm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemvkm}
WBedEemVoi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemvoi}
WBedEemVpm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemvpm}
WBedEemVrm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemvrm}
WBedEemWdd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedeemw dd}
WBedHui	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhui}
WBedHuiAoz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiaoz}
WBedHuiBeh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuibeh}
WBedHuiDkg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuidkg}
WBedHuiDoh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuidoh}
WBedHuiDrg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuidrg}
WBedHuiDvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuidvg}
WBedHuiElk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuielk}
WBedHuiErf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuierf}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedHuiGas	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuigas}
WBedHuiHuw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuihuw }
WBedHuiLas	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuilas}
WBedHuiLee	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuilee}
WBedHuiMez	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuimez}
WBedHuiNed	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuined}
WBedHuiObh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiobh}
WBedHuiOhu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiohu}
WBedHuiOhv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiohv}
WBedHuiOng	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiong}
WBedHuiOnt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiont}
WBedHuiOnz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuionz}
WBedHuiOvh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiovh}
WBedHuiPre	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuipre}
WBedHuiSch	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuisch}
WBedHuiSer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiser}
WBedHuiVgb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuivgb}
WBedHuiVkg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuivkg}
WBedHuiVrg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuivrg}
WBedHuiWat	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedhuiw at}
WBedKan	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkan}
WBedKanAss	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanass}
WBedKanBoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanboe}
WBedKanCea	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkancea}
WBedKanDka	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkandka}
WBedKanDru	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkandru}
WBedKanInc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkaninc}
WBedKanKak	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkankak}
WBedKanKan	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkankan}
WBedKanKoa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkankoa}
WBedKanOba	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanoba}
WBedKanOka	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanoka}
WBedKanPor	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanpor}
WBedKanPrt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanprt}
WBedKanRok	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanrok}
WBedKanTef	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkantef}
WBedKanVak	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkanvak}
WBedKof	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkof}
WBedKofBad	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkofbad}
WBedKofKef	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkofkef}
WBedKofKfv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkofkfv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedKofKgf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkofkgf}
WBedKofKvs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkofkvs}
WBedKse	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkse}
WBedKseAbs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkseabs}
WBedKseLiu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedkseliu}
WBedOrg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorg}
WBedOrgDmf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorgdmf}
WBedOrgDoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorgdoo}
WBedOrgHol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorghol}
WBedOrgLgv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorglgv}
WBedOrgOct	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorgoct}
WBedOrgOeo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorgoeo}
WBedOrgOok	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedorgook}
WBedTra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtra}
WBedTraAst	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtraast}
WBedTraBot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtrabot}
WBedTraBrr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtrabrr}
WBedTraDkt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtradkt}
WBedTraDot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtradot}
WBedTraDrt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtradrt}
WBedTraDvt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtradvt}
WBedTraHut	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtrahut}
WBedTraMot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtramot}
WBedTraObt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtraobt}
WBedTraOpt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtraopt}
WBedTraOtr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtraotr}
WBedTraPar	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtrapar}
WBedTraPgt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtrapgt}
WBedTraRot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtrarot}
WBedTraVkt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtravkt}
WBedTraVot	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtravot}
WBedTraVrt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedtravrt}
WBedVkk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkk}
WBedVkkAdd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkadd}
WBedVkkBeu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkbeu}
WBedVkkCom	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkcom}
WBedVkkDbv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkdbv}
WBedVkkDog	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkdog}
WBedVkkDvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkdvd}
WBedVkkEta	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkketa}
WBedVkkFra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkfra}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedVkkInc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkinc}
WBedVkkKer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkker}
WBedVkkKmw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkkmw }
WBedVkkKmz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkkmz}
WBedVkkKos	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkkos}
WBedVkkObs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkobs}
WBedVkkOvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkovr}
WBedVkkRea	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkrea}
WBedVkkRel	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkrel}
WBedVkkRep	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkrep}
WBedVkkRev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkrev}
WBedVkkVgv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkvgv}
WBedVkkVkp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkvkp}
WBedVkkVrk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkvrk}
WBedVkkWeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bedvkkw eb}
WBel	{res:itgen_eol_rgs20codes_w bel}
WBelBbr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belbbr}
WBelBbrBbr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belbbrbbr}
WBelBgr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belbgr}
WBelBgrBgr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belbgrbgr}
WBelMfo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belmfo}
WBelMfoMfo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belmfomfo}
WBelVbl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belvbl}
WBelVblVbl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w belvblvbl}
WFbe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbe}
WFbeBw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw v}
WFbeBw vDee	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vdee}
WFbeBw vKov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vkov}
WFbeBw vLim	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vlim}
WFbeBw vLvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vlvo}
WFbeBw vOef	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw voef}
WFbeBw vOvm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vovm}
WFbeBw vRca	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vrca}
WFbeBw vRcd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vrcd}
WFbeBw vRcm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbebw vrcm}
WFbeDfb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbedfb}
WFbeDfbDof	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbedfbdof}
WFbeDfbDrb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbedfbdrb}
WFbeDfbDrl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbedfbdrl}
WFbeKba	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbekba}
WFbeKbaKba	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbekbakba}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeKvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbekvb}
WFbeKvbKvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbekvbkvb}
WFbeOrb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorb}
WFbeOrbAre	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorbare}
WFbeOrbRbb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorbrbb}
WFbeOrl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorl}
WFbeOrlRlb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorlrlb}
WFbeOrlRli	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorlrli}
WFbeOrlRos	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorlros}
WFbeOrlRpe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbeorlrpe}
WFbeRed	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbered}
WFbeRedAw b	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberedaw b}
WFbeRedAw d	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberedaw d}
WFbeRedDvn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbereddvn}
WFbeRedVvi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberedvvi}
WFbeRlm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlm}
WFbeRlmObr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlmobr}
WFbeRlmOdr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlmodr}
WFbeRls	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberls}
WFbeRlsRal	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsral}
WFbeRlsRdi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrdi}
WFbeRlsRdu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrdu}
WFbeRlsRef	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsref}
WFbeRlsRgi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrgi}
WFbeRlsRgu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrgu}
WFbeRlsRhl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrhl}
WFbeRlsRle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrle}
WFbeRlsRlv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrlv}
WFbeRlsRob	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrob}
WFbeRlsRol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrol}
WFbeRlsRsa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrsa}
WFbeRlsRsd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrsd}
WFbeRlsRsp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberlsrsp}
WFbeRof	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberof}
WFbeRofDiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofdiv}
WFbeRofOoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofooe}
WFbeRofRid	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrid}
WFbeRofRig	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrig}
WFbeRofRor	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofror}
WFbeRofRov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrov}
WFbeRofRud	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrud}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeRofRug	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrug}
WFbeRofRva	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrva}
WFbeRofRvd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrvd}
WFbeRofRvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fberofrvp}
WFbeWis	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbew is}
WFbeWisWis	{res:itgen_eol_rgs20codes_w fbew isw is}
WKpr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kpr}
WKprBgd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbgd}
WKprBgdAcc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbgdacc}
WKprBgdAsb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbgdasb}
WKprBgdBvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbgdbvp}
WKprBgdNpb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbgdnpb}
WKprBgdOpb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbgdopb}
WKprBtk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbtk}
WKprBtkBec	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbtkbec}
WKprBtkBed	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprbtkbed}
WKprIeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprieb}
WKprIebIeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kpriebieb}
WKprIna	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprina}
WKprInaIbh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinaibh}
WKprInaIph	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinaiph}
WKprInaIpk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinaipk}
WKprInaIpo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinaipo}
WKprInaIpt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinaipt}
WKprInh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinh}
WKprInhInh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinhinh}
WKprInp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinp}
WKprInpInp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprinpinp}
WKprKit	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkit}
WKprKitKit	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkitkit}
WKprKra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkra}
WKprKraKra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkrakra}
WKprKuw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkuw }
WKprKuw Kuw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkuw kuw }
WKprKvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkvg}
WKprKvgKvg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkvgkvg}
WKprKvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkvp}
WKprKvpKvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprkvpkvp}
WKprMuo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprmuo}
WKprMuoMuo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprmuomuo}
WKprPrd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprprd}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprPrdPrd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprprdprd}
WKprPrg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprprg}
WKprPrgPrg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprprgprg}
WKprVom	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprvom}
WKprVomVom	{res:itgen_eol_rgs20codes_w kprvomvom}
WNer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ner}
WNerNer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w nerner}
WNerNerNer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w nernerner}
WOmz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omz}
WOmzAol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaol}
WOmzAolGms	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaolgms}
WOmzAolOno	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaolono}
WOmzAolPom	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaolpom}
WOmzAolVee	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaolvee}
WOmzAolVpa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaolvpa}
WOmzAov	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaov}
WOmzAovBts	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaovbts}
WOmzAovEie	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaoveie}
WOmzAovMel	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaovmel}
WOmzAovOzv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzaovozv}
WOmzKeb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzkeb}
WOmzKebOmz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzkebomz}
WOmzKebPrv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzkebprv}
WOmzKebVek	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzkebvek}
WOmzNod	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznod}
WOmzNodNon	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznodnon}
WOmzNodOda	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododa}
WOmzNodOdb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododb}
WOmzNodOde	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznodode}
WOmzNodOdg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododg}
WOmzNodOdh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododh}
WOmzNodOdi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododi}
WOmzNodOdl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododl}
WOmzNodOdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododo}
WOmzNodOdu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododu}
WOmzNodOdv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznododv}
WOmzNodOpd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznodopd}
WOmzNoh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoh}
WOmzNohNon	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznohnon}
WOmzNohOla	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznohola}
WOmzNohOle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznohole}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNohOlg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholg}
WOmzNohOlh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholh}
WOmzNohOli	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholi}
WOmzNohOll	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholl}
WOmzNohOln	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholn}
WOmzNohOlo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholo}
WOmzNohOlu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholu}
WOmzNohOlv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoholv}
WOmzNohOmr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznohomr}
WOmzNohOpg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznohopg}
WOmzNoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoo}
WOmzNooNdd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoondd}
WOmzNooNdl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoondl}
WOmzNooNdo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoondo}
WOmzNooNdy	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoondy}
WOmzNooNon	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznoonon}
WOmzNop	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznop}
WOmzNopNon	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopnon}
WOmzNopOla	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopola}
WOmzNopOle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopole}
WOmzNopOlg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopolg}
WOmzNopOlh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopolh}
WOmzNopOli	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopoli}
WOmzNopOll	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopoll}
WOmzNopOln	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopoln}
WOmzNopOlo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopolo}
WOmzNopOlu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopolu}
WOmzNopOlv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopolv}
WOmzNopOpg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omznopopg}
WOmzOit	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzoit}
WOmzOitOit	{res:itgen_eol_rgs20codes_w omzoitoit}
WOvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovb}
WOvbBua	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbua}
WOvbBuaCol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuacol}
WOvbBuaCtb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuactb}
WOvbBuaDeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuadeg}
WOvbBuaEle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuaele}
WOvbBuaNal	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuanal}
WOvbBuaObu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuaobu}
WOvbBuaSpo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuaspo}
WOvbBuaVeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuaveg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbBue	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbue}
WOvbBueCol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuecol}
WOvbBueCtb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuectb}
WOvbBueDeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuedeg}
WOvbBueEle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbueele}
WOvbBueNal	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuenal}
WOvbBueObu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbueobu}
WOvbBueSpo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbuespo}
WOvbBueVeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbueveg}
WOvbBug	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbug}
WOvbBugCol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugcol}
WOvbBugCtb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugctb}
WOvbBugDeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugdeg}
WOvbBugEle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugele}
WOvbBugNal	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugnal}
WOvbBugObu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugobu}
WOvbBugSpo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugspo}
WOvbBugVeg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbugveg}
WOvbBw i	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbw i}
WOvbBw iBw i	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbbw ibw i}
WOvbCcl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbccl}
WOvbCclCcl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbcclccl}
WOvbHuo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbhuo}
WOvbHuoHuo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbhuohuo}
WOvbNvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbnvv}
WOvbNvvNvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbnvvnvv}
WOvbOdp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbodp}
WOvbOdpOdp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbodpodp}
WOvbOnm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbonm}
WOvbOnmOnm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbonmonm}
WOvbOps	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbops}
WOvbOpsOps	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbopsops}
WOvbOrs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbors}
WOvbOrsEeo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovborseeo}
WOvbOrsOar	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovborsoar}
WOvbOrsOel	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovborsoel}
WOvbOrsOsa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovborsosa}
WOvbOrsOsu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovborsosu}
WOvbOvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbovo}
WOvbOvoOvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbovoovo}
WOvbVez	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbvez}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbVezOvu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbvezovu}
WOvbVezUib	{res:itgen_eol_rgs20codes_w ovbvezuib}
WPer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w per}
WPerLes	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perles}
WPerLesBvc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesbvc}
WPerLesDle	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesdle}
WPerLesGra	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesgra}
WPerLesLin	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perleslin}
WPerLesLiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesliv}
WPerLesLon	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perleslon}
WPerLesLoo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesloo}
WPerLesOlr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesolr}
WPerLesOnr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesonr}
WPerLesOnu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesonu}
WPerLesOvt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesovt}
WPerLesOw e	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesow e}
WPerLesSld	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlessld}
WPerLesTep	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlestep}
WPerLesTls	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlestls}
WPerLesVad	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesvad}
WPerLesVag	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perlesvag}
WPerOvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovp}
WPerOvpAbd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpabd}
WPerOvpDdd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpddd}
WPerOvpDoa	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpdoa}
WPerOvpDoj	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpdoj}
WPerOvpDop	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpdop}
WPerOvpDvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpdvr}
WPerOvpMaf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpmaf}
WPerOvpObp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpobp}
WPerOvpOip	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpoip}
WPerOvpOvp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpovp}
WPerOvpOzi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpozi}
WPerOvpPay	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovppay}
WPerOvpUik	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpuik}
WPerOvpUit	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpuit}
WPerOvpVrj	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpvrj}
WPerOvpVva	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpvva}
WPerOvpVvr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpvvr}
WPerOvpWer	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpw er}
WPerOvpZie	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpzie}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerOvpZzp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perovpzzp}
WPerPen	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpen}
WPerPenDon	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpendon}
WPerPenDpe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpendpe}
WPerPenDvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpendvb}
WPerPenDvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpendvl}
WPerPenOpe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpenope}
WPerPenPen	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpenpen}
WPerPenVpv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpenvpv}
WPerPenVvb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpenvvb}
WPerPenVvl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perpenvvl}
WPerSol	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persol}
WPerSolBiz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persolbiz}
WPerSolDsl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persoldsl}
WPerSolOpr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persolopr}
WPerSolOsf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persolosf}
WPerSolOss	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persoloss}
WPerSolPsv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w persolpsv}
WPerWkb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kb}
WPerWkbGbi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbgbi}
WPerWkbGbu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbgbu}
WPerWkbGed	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbged}
WPerWkbOw b	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbow b}
WPerWkbPga	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbpga}
WPerWkbVdr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbvdr}
WPerWkbVw m	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbvw m}
WPerWkbVzm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kbvzm}
WPerWkc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kc}
WPerWkcOw m	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kcow m}
WPerWkcVcm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kcvcm}
WPerWkcVdn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kcvdn}
WPerWkcVln	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kcvln}
WPerWkcVmt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kcvmt}
WPerWkcVtn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kcvtn}
WPerWkf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kf}
WPerWkfAgg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfagg}
WPerWkfAgn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfagn}
WPerWkfBbd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfbbd}
WPerWkfDkb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfdkb}
WPerWkfDkd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfdkd}
WPerWkfEbb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfebb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfEbd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfebd}
WPerWkfEbw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfebw }
WPerWkfEho	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfeho}
WPerWkfFie	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kffie}
WPerWkfGmi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfgmi}
WPerWkfHei	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfhei}
WPerWkfIw t	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfiw t}
WPerWkfKbd	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfkbd}
WPerWkfKpu	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfkpu}
WPerWkfKrs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfkrs}
WPerWkfMow	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfmow }
WPerWkfOw r	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfow r}
WPerWkfPev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfpev}
WPerWkfPfe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfpfe}
WPerWkfPrz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfprz}
WPerWkfPvn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfpvn}
WPerWkfPw n	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfpw n}
WPerWkfRaw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfraw }
WPerWkfRvn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfrvn}
WPerWkfVbp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvbp}
WPerWkfVcn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvcn}
WPerWkfVcp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvcp}
WPerWkfVdt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvdt}
WPerWkfVev	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvev}
WPerWkfVka	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvka}
WPerWkfVlp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvlp}
WPerWkfVmn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvmn}
WPerWkfVog	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvog}
WPerWkfVpb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvpb}
WPerWkfVrh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvrh}
WPerWkfVtb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvtb}
WPerWkfVtw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvtw }
WPerWkfVvt	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvvt}
WPerWkfVw w	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfvw w }
WPerWkfWep	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfw ep}
WPerWkfZve	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kfzve}
WPerWkg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kg}
WPerWkgCem	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgcem}
WPerWkgCtw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgctw }
WPerWkgDuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgduh}
WPerWkgEhb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgehb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkgEkl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgekl}
WPerWkgEtk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgetk}
WPerWkgHow	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kghow }
WPerWkgIw r	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgiw r}
WPerWkgK3r	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgk3r}
WPerWkgKap	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgkap}
WPerWkgKkw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgkkw }
WPerWkgKmk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgkmk}
WPerWkgMbo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgmbo}
WPerWkgOkb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgokb}
WPerWkgOsc	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgosc}
WPerWkgOut	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgout}
WPerWkgOw v	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgow v}
WPerWkgRnl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgrnl}
WPerWkgVak	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgvak}
WPerWkgVca	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgvca}
WPerWkgVpr	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgvpr}
WPerWkgVro	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgvro}
WPerWkgZvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgzvk}
WPerWkgZvo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kgzvo}
WPerWki	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw ki}
WPerWkiMmz	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kimmz}
WPerWkiOw i	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kiow i}
WPerWkiPva	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kipva}
WPerWkiPw a	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kipw a}
WPerWkn	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kn}
WPerWknArv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knarv}
WPerWknBod	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knbod}
WPerWknHit	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knhit}
WPerWknIw a	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kniw a}
WPerWknIw e	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kniw e}
WPerWknOw n	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw know n}
WPerWknPfw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knpfw }
WPerWknPw p	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knpw p}
WPerWknRve	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knrve}
WPerWknTbg	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kntbg}
WPerWknTbs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kntbs}
WPerWknVbm	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knvbm}
WPerWknVkl	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knvkl}
WPerWknVvk	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knvvk}
WPerWknVw k	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knvw k}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWknVw o	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw knvw o}
WPerWko	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw ko}
WPerWkoCiB	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kocib}
WPerWkoDw k	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kodw k}
WPerWkoObw	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw koobw }
WPerWkoWee	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kow ee}
WPerWkv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kv}
WPerWkvEub	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kveub}
WPerWkvEuo	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kveuo}
WPerWkvFrb	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvfrb}
WPerWkvKgs	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvkgs}
WPerWkvMpi	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvmpi}
WPerWkvOw g	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvow g}
WPerWkvUtv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvutv}
WPerWkvUue	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvuue}
WPerWkvWpv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w perw kvw pv}
WVhe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vhe}
WVheVel	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vhevei}
WVheVelVel	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vheveivei}
WVheVoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vhevoe}
WVheVoeVoe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vhevoevoe}
WVheVuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vhevuh}
WVheVuhVuh	{res:itgen_eol_rgs20codes_w vhevuhvuh}
WWiv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w iv}
WWivGpv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivgpv}
WWivGpvGpe	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivgpvgpe}
WWivGpvPge	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivgpvpge}
WWivWav	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw av}
WWivWavAaf	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw avaaf}
WWivWavAav	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw avaav}
WWivWavOvv	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw avovv}
WWivWgp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw gp}
WWivWgpWgp	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw gpw gp}
WWivWop	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw op}
WWivWopWop	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw opw op}
WWivWow	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw ow }
WWivWow Wow	{res:itgen_eol_rgs20codes_w w ivw ow w ow }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS30Codes: Exact Online Domain RGS30Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS30Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain RGS30Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'BALANS'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS30Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	{res:itgen_eol_rgs30codes_b}
Beff	{res:itgen_eol_rgs30codes_beff}
BEffAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaan}
BEffAanAbe	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabe}
BEffAanAbeAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabeaan}
BEffAanAbeAsm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabeasm}
BEffAanAbeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabebeg}
BEffAanAbeOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabeovm}
BEffAanAbeVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabevrk}
BEffAanAbeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaanabewvr}
BEffAanAnb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananb}
BEffAanAnbAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananbaan}
BEffAanAnbAsm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananbasm}
BEffAanAnbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananbbeg}
BEffAanAnbOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananbovm}
BEffAanAnbVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananbvrk}
BEffAanAnbWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffaananbwvr}
BEffObl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffobl}
BEffOblObb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOblObbAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbaan}
BEffOblObbAsm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbasm}
BEffOblObbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbbeg}
BEffOblObbOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbovm}
BEffOblObbUil	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbuil}
BEffOblObbVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbvrk}
BEffOblObbWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblobbw vr}
BEffOblOnb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonb}
BEffOblOnbAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonbaan}
BEffOblOnbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonbbeg}
BEffOblOnbOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonbovm}
BEffOblOnbUil	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonbuil}
BEffOblOnbVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonbvrk}
BEffOblOnbWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoblonbw vr}
BEffOpt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopt}
BEffOptOpb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopb}
BEffOptOpbAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopbaan}
BEffOptOpbOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopbovm}
BEffOptOpbVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopbvrk}
BEffOptOpbWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopbw vr}
BEffOptOpn	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopn}
BEffOptOpnAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopnaan}
BEffOptOpnOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopnovm}
BEffOptOpnVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopnvrk}
BEffOptOpnWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoptopnw vr}
BEffOpv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopv}
BEffOpvOpb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopb}
BEffOpvOpbAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopbaan}
BEffOpvOpbOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopbovm}
BEffOpvOpbVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopbvrk}
BEffOpvOpbWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopbw vr}
BEffOpvOpn	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopn}
BEffOpvOpnAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopnaan}
BEffOpvOpnOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopnovm}
BEffOpvOpnVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopnvrk}
BEffOpvOpnWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffopvopnw vr}
BEffOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffove}
BEffOveOeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoeb}
BEffOveOebAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoebaan}
BEffOveOebBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoebbeg}
BEffOveOebOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoebovm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOveOebVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoebvrk}
BEffOveOebWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoebw vr}
BEffOveOen	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoen}
BEffOveOenAan	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoenaan}
BEffOveOenBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoenbeg}
BEffOveOenOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoenovm}
BEffOveOenVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoenvrk}
BEffOveOenWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beffoveoenw vr}
BEiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beiv}
BEivAgi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagi}
BEivAgiAgi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagi}
BEivAgiAgiAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagiavv}
BEivAgiAgiBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagibeg}
BEivAgiAgiIva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagiiva}
BEivAgiAgiIve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagiive}
BEivAgiAgiOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagiove}
BEivAgiAgiOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagiovm}
BEivAgiAgiRaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagiraf}
BEivAgiAgiRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagirfh}
BEivAgiAgiRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagirov}
BEivAgiAgiSta	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagista}
BEivAgiAgiVve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivagiagivve}
BEivAvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivavd}
BEivAvdAvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivavdavd}
BEivBef	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivbef}
BEivBefBef	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivbefbef}
BEivBefBefBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivbefbefbeg}
BEivBefBefDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivbefbefdot}
BEivBefBefOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivbefbefont}
BEivBer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivber}
BEivBerBer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivberber}
BEivBerBerBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivberberbeg}
BEivBerBerOad	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivberberoad}
BEivBerBerTad	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivberbertad}
BEivCok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivcok}
BEivCokCok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivcokcok}
BEivCokCokBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivcokcokbeg}
BEivCokCokKac	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivcokcokkac}
BEivCokCokKap	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivcokcokkap}
BEivCokCokOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivcokcokovm}
BEivFir	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfir}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirExp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexp}
BEivFirExpAtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpatg}
BEivFirExpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpbeg}
BEivFirExpDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpdot}
BEivFirExpKtl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpktl}
BEivFirExpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpove}
BEivFirExpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpovm}
BEivFirExpVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirexpval}
BEivFirFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirfor}
BEivFirForAtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforatg}
BEivFirForBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforbeg}
BEivFirForFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforfor}
BEivFirForKtl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforktl}
BEivFirForOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforove}
BEivFirForOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforovm}
BEivFirForVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirforval}
BEivFirHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirher}
BEivFirHerAaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirheraaw }
BEivFirHerBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirherbeg}
BEivFirHerDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirherdot}
BEivFirHerKtl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirherktl}
BEivFirHerOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirherove}
BEivFirHerOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirherovm}
BEivFirHerVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirherval}
BEivFirOfr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofr}
BEivFirOfrAaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofraaw }
BEivFirOfrBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofrbeg}
BEivFirOfrDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofrdot}
BEivFirOfrOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofrove}
BEivFirOfrOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofrovm}
BEivFirOfrVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofrval}
BEivFirOfrVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirofrvri}
BEivFirOpw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw }
BEivFirOpw Aaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw aaw }
BEivFirOpw Atg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw atg}
BEivFirOpw Beg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw beg}
BEivFirOpw Dot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw dot}
BEivFirOpw Ove	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw ove}
BEivFirOpw Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw ovm}
BEivFirOpw Val	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfiropw val}
BEivFirRae	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrae}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirRaeAtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraeatg}
BEivFirRaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraebeg}
BEivFirRaeDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraedot}
BEivFirRaeKtl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraektl}
BEivFirRaeOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraeove}
BEivFirRaeOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraeovm}
BEivFirRaeVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirraeval}
BEivFirRis	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirris}
BEivFirRisAtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisatg}
BEivFirRisBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisbeg}
BEivFirRisDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisdot}
BEivFirRisKtl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisktl}
BEivFirRisOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisove}
BEivFirRisOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisovm}
BEivFirRisVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirrisval}
BEivFirTer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirter}
BEivFirTerAaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirteraaw }
BEivFirTerBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirterbeg}
BEivFirTerDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirterdot}
BEivFirTerOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirterove}
BEivFirTerOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirterovm}
BEivFirTerVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirterval}
BEivFirTerVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivfirtervri}
BEivGok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgok}
BEivGokCva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcva}
BEivGokCvaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvabeg}
BEivGokCvaDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvadiv}
BEivGokCvaInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvaink}
BEivGokCvaInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvaint}
BEivGokCvaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvaove}
BEivGokCvaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvaovm}
BEivGokCvaUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvauit}
BEivGokCvaVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokcvavrk}
BEivGokEia	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeia}
BEivGokEiaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiabeg}
BEivGokEiaDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiadiv}
BEivGokEiaInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiaink}
BEivGokEiaInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiaint}
BEivGokEiaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiaove}
BEivGokEiaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiaovm}
BEivGokEiaUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiauit}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokEiaVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokeiavrk}
BEivGokGea	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgea}
BEivGokGeaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeabeg}
BEivGokGeaDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeadiv}
BEivGokGeaInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeaink}
BEivGokGeaInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeaint}
BEivGokGeaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeaove}
BEivGokGeaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeaovm}
BEivGokGeaUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeauit}
BEivGokGeaVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokgeavrk}
BEivGokPra	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpra}
BEivGokPraBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokprabeg}
BEivGokPraDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpradiv}
BEivGokPraInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpraink}
BEivGokPraInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpraint}
BEivGokPraOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpraove}
BEivGokPraOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpraovm}
BEivGokPraUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokprauit}
BEivGokPraVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpravrk}
BEivGokPri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpri}
BEivGokPriBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpribeg}
BEivGokPriDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpridiv}
BEivGokPriInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpriink}
BEivGokPriInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpriint}
BEivGokPriOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpriove}
BEivGokPriOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpriovm}
BEivGokPriUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokpriuit}
BEivGokPriVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokprivrk}
BEivGokWia	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw ia}
BEivGokWiaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iabeg}
BEivGokWiaDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iadiv}
BEivGokWiaInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iaink}
BEivGokWiaInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iaint}
BEivGokWiaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iaove}
BEivGokWiaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iaovm}
BEivGokWiaUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iauit}
BEivGokWiaVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokw iavrk}
BEivGokZea	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzea}
BEivGokZeaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeabeg}
BEivGokZeaDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeadiv}
BEivGokZeaInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeaink}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokZeaInt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeaint}
BEivGokZeaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeaove}
BEivGokZeaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeaovm}
BEivGokZeaUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeauit}
BEivGokZeaVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivgokzeavrk}
BEivHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivher}
BEivHerHew	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew }
BEivHerHew Beg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew beg}
BEivHerHew Brh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew brh}
BEivHerHew Bvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew bvh}
BEivHerHew Bvs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew bvs}
BEivHerHew Gha	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew gha}
BEivHerHew Ghr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew ghr}
BEivHerHew Ghw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew ghw }
BEivHerHew Gva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew gva}
BEivHerHew Gvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew gvr}
BEivHerHew Gvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew gvw }
BEivHerHew Her	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew her}
BEivHerHew Ove	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew ove}
BEivHerHew Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew ovm}
BEivHerHew Ste	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew ste}
BEivHerHew Vrh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivherhew vrh}
BEivKa2	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2}
BEivKa2Ond	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2ond}
BEivKa2OndAow	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2ondaow }
BEivKa2OndBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2ondbeg}
BEivKa2Ondbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2ondbv}
BEivKa2OndOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2ondovm}
BEivKa2OndRgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2ondrgv}
BEivKa2Pro	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2pro}
BEivKa2ProFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2profor}
BEivKa2ProOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2proovp}
BEivKa2ProPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2proper}
BEivKa2ProPiz	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2propiz}
BEivKa2ProPmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2propmv}
BEivKa2ProPok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2propok}
BEivKa2ProPpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2proppr}
BEivKa2ProPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2proprg}
BEivKa2ProPri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2propri}
BEivKa2ProPrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2proprk}
BEivKa2Prs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prs}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKa2PrsOlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsolp}
BEivKa2PrsOnk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsonk}
BEivKa2PrsOns	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsons}
BEivKa2PrsOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsopp}
BEivKa2PrsOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsops}
BEivKa2PrsOsp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsosp}
BEivKa2PrsOte	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsote}
BEivKa2PrsPsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prspsk}
BEivKa2PrsPzl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prspzl}
BEivKa2PrsVep	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka2prsvep}
BEivKa3	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3}
BEivKa3Ond	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ond}
BEivKa3OndAow	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ondaow}
BEivKa3OndArb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ondarb}
BEivKa3OndBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ondbeg}
BEivKa3OndOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ondovm}
BEivKa3OndRgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ondrgv}
BEivKa3OndVbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3ondvbv}
BEivKa3Pro	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3pro}
BEivKa3ProFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3profor}
BEivKa3ProOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3proovp}
BEivKa3ProPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3proper}
BEivKa3ProPiz	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3propiz}
BEivKa3ProPmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3propmv}
BEivKa3ProPok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3propok}
BEivKa3ProPpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3proppr}
BEivKa3ProPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3proprg}
BEivKa3ProPri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3propri}
BEivKa3ProPrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3proprk}
BEivKa3Prs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prs}
BEivKa3PrsOlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsolp}
BEivKa3PrsOnk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsonk}
BEivKa3PrsOns	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsons}
BEivKa3PrsOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsopp}
BEivKa3PrsOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsops}
BEivKa3PrsOsp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsosp}
BEivKa3PrsOte	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsote}
BEivKa3PrsPsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prspsk}
BEivKa3PrsPzl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prspzl}
BEivKa3PrsVep	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka3prsvep}
BEivKa4	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKa4Ond	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ond}
BEivKa4OndAow	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ondaow}
BEivKa4OndArb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ondarb}
BEivKa4OndBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ondbeg}
BEivKa4OndOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ondovm}
BEivKa4OndRgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ondrgv}
BEivKa4OndVbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4ondvbv}
BEivKa4Pro	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4pro}
BEivKa4ProFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4profor}
BEivKa4ProOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4proovp}
BEivKa4ProPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4proper}
BEivKa4ProPiz	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4propiz}
BEivKa4ProPmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4propmv}
BEivKa4ProPok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4propok}
BEivKa4ProPpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4proppr}
BEivKa4ProPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4proprg}
BEivKa4ProPri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4propri}
BEivKa4ProPrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4proprk}
BEivKa4Prs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prs}
BEivKa4PrsOlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsolp}
BEivKa4PrsOnk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsonk}
BEivKa4PrsOns	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsons}
BEivKa4PrsOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsopp}
BEivKa4PrsOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsops}
BEivKa4PrsOsp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsosp}
BEivKa4PrsOte	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsote}
BEivKa4PrsPsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prspsk}
BEivKa4PrsPzl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prspzl}
BEivKa4PrsVep	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka4prsvep}
BEivKa5	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5}
BEivKa5Ond	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ond}
BEivKa5OndAow	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ondaow}
BEivKa5OndArb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ondarb}
BEivKa5OndBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ondbeg}
BEivKa5OndOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ondovm}
BEivKa5OndRgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ondrgv}
BEivKa5OndVbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5ondvbv}
BEivKa5Pro	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5pro}
BEivKa5ProFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5profor}
BEivKa5ProOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5proovp}
BEivKa5ProPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5proper}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKa5ProPiz	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5propiz}
BEivKa5ProPmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5propmv}
BEivKa5ProPok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5propok}
BEivKa5ProPpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5proppr}
BEivKa5ProPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5proprg}
BEivKa5ProPri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5propri}
BEivKa5ProPrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5proprk}
BEivKa5Prs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prs}
BEivKa5PrsOlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsolp}
BEivKa5PrsOnk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsonk}
BEivKa5PrsOns	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsons}
BEivKa5PrsOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsopp}
BEivKa5PrsOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsops}
BEivKa5PrsOsp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsosp}
BEivKa5PrsOte	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsote}
BEivKa5PrsPsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prspsk}
BEivKa5PrsPzl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prspzl}
BEivKa5PrsVep	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivka5prsvep}
BEivKaOndArb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkaondarb}
BEivKap	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkap}
BEivKapOnd	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapond}
BEivKapOndAow	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapondaow}
BEivKapOndArb	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapondarb}
BEivKapOndBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapondbeg}
BEivKapOndOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapondovm}
BEivKapOndRgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapondrgv}
BEivKapOndVbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapondvbv}
BEivKapPro	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkappro}
BEivKapProFor	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprofor}
BEivKapProOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapproovp}
BEivKapProPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapproper}
BEivKapProPiz	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkappropiz}
BEivKapProPmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkappropmv}
BEivKapProPok	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkappropok}
BEivKapProPpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapproppr}
BEivKapProPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapproprg}
BEivKapProPri	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkappropri}
BEivKapProPrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapproprk}
BEivKapPrs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprs}
BEivKapPrsOlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsolp}
BEivKapPrsOnk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsonk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapPrsOns	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsons}
BEivKapPrsOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsopp}
BEivKapPrsOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsops}
BEivKapPrsOsp	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsosp}
BEivKapPrsOte	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsote}
BEivKapPrsPsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprspsk}
BEivKapPrsPzl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprspzl}
BEivKapPrsVep	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivkapprsvep}
BEivOkc	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokc}
BEivOkcInk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokcink}
BEivOkcInkBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokcinkbeg}
BEivOkcInkKac	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokcinkkac}
BEivOkcInkKap	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokcinkkap}
BEivOkcInkOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokcinkovm}
BEivOkcKeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckeg}
BEivOkcKegAtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegatg}
BEivOkcKegBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegbeg}
BEivOkcKegDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegdot}
BEivOkcKegKtl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegktl}
BEivOkcKegOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegove}
BEivOkcKegOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegovm}
BEivOkcKegVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivokckegval}
BEivOre	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivore}
BEivOreOvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw }
BEivOreOvw All	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw all}
BEivOreOvw Beg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw beg}
BEivOreOvw Div	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw div}
BEivOreOvw Her	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw her}
BEivOreOvw Ove	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw ove}
BEivOreOvw Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw ovm}
BEivOreOvw Rma	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rma}
BEivOreOvw Rmd	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmd}
BEivOreOvw Rmf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmf}
BEivOreOvw Rmg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmg}
BEivOreOvw Rmo	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmo}
BEivOreOvw Rms	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rms}
BEivOreOvw Rmt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmt}
BEivOreOvw Rmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmv}
BEivOreOvw Rmw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw rmw }
BEivOreOvw Slw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivoreovw slw }
BEivOreRvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOreRvhAll	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhall}
BEivOreRvhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhbeg}
BEivOreRvhDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhdiv}
BEivOreRvhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhher}
BEivOreRvhOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhove}
BEivOreRvhOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhovm}
BEivOreRvhRma	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrma}
BEivOreRvhRmd	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmd}
BEivOreRvhRmf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmf}
BEivOreRvhRmg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmg}
BEivOreRvhRmo	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmo}
BEivOreRvhRms	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrms}
BEivOreRvhRmt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmt}
BEivOreRvhRmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmv}
BEivOreRvhRmw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivorervhrmw}
BEivOvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovr}
BEivOvrAlr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralr}
BEivOvrAlrAvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralravh}
BEivOvrAlrAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralravv}
BEivOvrAlrBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrbeg}
BEivOvrAlrDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrdiv}
BEivOvrAlrHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrher}
BEivOvrAlrIva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralriva}
BEivOvrAlrIve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrive}
BEivOvrAlrOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrove}
BEivOvrAlrOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrovm}
BEivOvrAlrRaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrraf}
BEivOvrAlrRbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrbw}
BEivOvrAlrRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrfh}
BEivOvrAlrRfi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrfi}
BEivOvrAlrRgo	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrgo}
BEivOvrAlrRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrom}
BEivOvrAlrRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrov}
BEivOvrAlrRsw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrsw}
BEivOvrAlrRtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrrtw}
BEivOvrAlrSlw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrslw}
BEivOvrAlrSta	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrsta}
BEivOvrAlrUia	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralruia}
BEivOvrAlrUva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralruva}
BEivOvrAlrVar	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrvar}
BEivOvrAlrVve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovralrvve}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOvrOrs	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrors}
BEivOvrOrsAvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsavh}
BEivOvrOrsAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsavv}
BEivOvrOrsBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsbeg}
BEivOvrOrsDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsdiv}
BEivOvrOrsHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsher}
BEivOvrOrsIva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsiva}
BEivOvrOrsIve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsive}
BEivOvrOrsOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsove}
BEivOvrOrsOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsovm}
BEivOvrOrsRaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsraf}
BEivOvrOrsRbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrbw}
BEivOvrOrsRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrfh}
BEivOvrOrsRfi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrfi}
BEivOvrOrsRgo	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrgo}
BEivOvrOrsRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrom}
BEivOvrOrsRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrov}
BEivOvrOrsRsw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrsw}
BEivOvrOrsRtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsrtw}
BEivOvrOrsSlw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsslw}
BEivOvrOrsSta	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorssta}
BEivOvrOrsUia	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsuia}
BEivOvrOrsUva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsuva}
BEivOvrOrsVar	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsvar}
BEivOvrOrsVve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivovrorsvve}
BEivSev	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsev}
BEivSevSti	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevsti}
BEivSevStiBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevstibeg}
BEivSevStiKac	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevstikac}
BEivSevStiKap	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevstikap}
BEivSevStiOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevstiovm}
BEivSevVnk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevvnk}
BEivSevVnkBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevvnkbeg}
BEivSevVnkKac	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevvnkkac}
BEivSevVnkKap	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevvnkkap}
BEivSevVnkOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivsevvnkovm}
BEivStr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstr}
BEivStrStr	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstr}
BEivStrStrAvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstravh}
BEivStrStrAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstravv}
BEivStrStrBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstrbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivStrStrDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstrdiv}
BEivStrStrOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstrove}
BEivStrStrOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstrovm}
BEivStrStrRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivstrstrrfh}
BEivWer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw er}
BEivWerKoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoe}
BEivWerKoeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoebeg}
BEivWerKoeHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoeher}
BEivWerKoeOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoeovm}
BEivWerKoeRbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoerbw }
BEivWerKoeRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoerfh}
BEivWerKoeRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoerom}
BEivWerKoeRsw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoersw }
BEivWerKoeRtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erkoertw }
BEivWerNba	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw ernba}
BEivWerNbaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw ernbabeg}
BEivWerNbaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw ernbaove}
BEivWerNbaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw ernbaovm}
BEivWerRed	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erred}
BEivWerRedBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredbeg}
BEivWerRedDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erreddiv}
BEivWerRedDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erreddot}
BEivWerRedHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredher}
BEivWerRedOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredont}
BEivWerRedOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredove}
BEivWerRedOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredovm}
BEivWerRedRaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredraf}
BEivWerRedRbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrbw }
BEivWerRedRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrfh}
BEivWerRedRfi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrfi}
BEivWerRedRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrom}
BEivWerRedRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrov}
BEivWerRedRsw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrsw }
BEivWerRedRtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw erredrtw }
BEivWerRgk	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgk}
BEivWerRgkBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkbeg}
BEivWerRgkHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkher}
BEivWerRgkOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkove}
BEivWerRgkOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkovm}
BEivWerRgkRaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkraf}
BEivWerRgkRbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrbw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRgkRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrfh}
BEivWerRgkRfi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrfi}
BEivWerRgkRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrom}
BEivWerRgkRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrov}
BEivWerRgkRsw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrsw }
BEivWerRgkRtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errgkrtw }
BEivWerRla	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errla}
BEivWerRlaAvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errlaavh}
BEivWerRlaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errlabeg}
BEivWerRlaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errlaovm}
BEivWerRvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvg}
BEivWerRvgAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgavv}
BEivWerRvgBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgbeg}
BEivWerRvgHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgher}
BEivWerRvgIva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgiva}
BEivWerRvgIve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgive}
BEivWerRvgOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgove}
BEivWerRvgOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgovm}
BEivWerRvgRaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgraf}
BEivWerRvgRbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrbw }
BEivWerRvgRfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrfh}
BEivWerRvgRfi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrfi}
BEivWerRvgRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrom}
BEivWerRvgRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrov}
BEivWerRvgRsw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrsw }
BEivWerRvgRtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgrtw }
BEivWerRvgSta	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgsta}
BEivWerRvgUia	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvguia}
BEivWerRvgUva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvguva}
BEivWerRvgVar	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgvar}
BEivWerRvgVve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvgvve}
BEivWerRvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvi}
BEivWerRviAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errviavv}
BEivWerRviBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvibeg}
BEivWerRviOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errviove}
BEivWerRviOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errviovm}
BEivWerRviSta	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvista}
BEivWerRvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvl}
BEivWerRvlAvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlavv}
BEivWerRvlBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlbeg}
BEivWerRvlDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvldiv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRvlIva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvliva}
BEivWerRvlIve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlive}
BEivWerRvlOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlove}
BEivWerRvlOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlovm}
BEivWerRvlSta	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlsta}
BEivWerRvlUia	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvluia}
BEivWerRvlUva	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvluva}
BEivWerRvlVve	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvlvve}
BEivWerRvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvo}
BEivWerRvoBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvobeg}
BEivWerRvoDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvodot}
BEivWerRvoOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvoont}
BEivWerRvoOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvoovm}
BEivWerRvoRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_beivw errvorom}
BFva	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfva}
BFvaAnd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaand}
BFvaAndCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcae}
BFvaAndCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcaeafs}
BFvaAndCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcaebeg}
BFvaAndCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcaedca}
BFvaAndCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcaetvw }
BFvaAndCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcaew vr}
BFvaAndCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcuh}
BFvaAndCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcuhair}
BFvaAndCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcuhbeg}
BFvaAndCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcuhdvd}
BFvaAndCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandcuhher}
BFvaAndKpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkpr}
BFvaAndKprAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkprado}
BFvaAndKprBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkprbeg}
BFvaAndKprDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkprdda}
BFvaAndKprDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkprdes}
BFvaAndKprInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkprinv}
BFvaAndKprOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkpromv}
BFvaAndKprOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaandkprovm}
BFvaDig	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadig}
BFvaDigCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcae}
BFvaDigCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcaeafs}
BFvaDigCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcaebeg}
BFvaDigCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcaedca}
BFvaDigCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcaetvw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDigCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcaewvr}
BFvaDigCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcuh}
BFvaDigCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcuhair}
BFvaDigCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcuhbeg}
BFvaDigCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcuhdvd}
BFvaDigCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadigcuhher}
BFvaDigNev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignev}
BFvaDigNevAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevado}
BFvaDigNevBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevbeg}
BFvaDigNevDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevdda}
BFvaDigNevDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevdes}
BFvaDigNevInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevinv}
BFvaDigNevOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevomv}
BFvaDigNevOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadignevovm}
BFvaDio	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadio}
BFvaDioCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocae}
BFvaDioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocaeafs}
BFvaDioCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocaebeg}
BFvaDioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocaedca}
BFvaDioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocaetvw}
BFvaDioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocaewvr}
BFvaDioCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocuh}
BFvaDioCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocuhair}
BFvaDioCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocuhbeg}
BFvaDioCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocuhdvd}
BFvaDioCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadiocuhher}
BFvaDioNev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionev}
BFvaDioNevAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevado}
BFvaDioNevBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevbeg}
BFvaDioNevDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevdda}
BFvaDioNevDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevdes}
BFvaDioNevInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevinv}
BFvaDioNevOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevomv}
BFvaDioNevOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvadionevovm}
BFvaLbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvalbv}
BFvaLbvBll	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvalbvbll}
BFvaLbvVtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvalbvvtg}
BFvaLbvVtv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvalbvvtv}
BFvaOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaove}
BFvaOveCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuh}
BFvaOveCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuhair}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOveCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuhbeg}
BFvaOveCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuhdvd}
BFvaOveCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuhher}
BFvaOveCuw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuw }
BFvaOveCuw Afs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuw afs}
BFvaOveCuw Beg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuw beg}
BFvaOveCuw Dca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuw dca}
BFvaOveCuw Tvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuw tvw }
BFvaOveCuw Wvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovecuw w vr}
BFvaOveWaa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aa}
BFvaOveWaaAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aaado}
BFvaOveWaaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aabeg}
BFvaOveWaaDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aadda}
BFvaOveWaaInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aainv}
BFvaOveWaaOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aaomv}
BFvaOveWaaOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aaovm}
BFvaOveWaaVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aavrk}
BFvaOveWaaWst	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovew aaw st}
BFvaOvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovr}
BFvaOvrHva	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrhva}
BFvaOvrHvaAh1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrhvaah1}
BFvaOvrHvaAh2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrhvaah2}
BFvaOvrHvaAh3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrhvaah3}
BFvaOvrHvaAh4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrhvaah4}
BFvaOvrHvaAh5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrhvaah5}
BFvaOvrLed	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrled}
BFvaOvrLedLe1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrledle1}
BFvaOvrLedLe2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrledle2}
BFvaOvrLedLe3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrledle3}
BFvaOvrLvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrlvl}
BFvaOvrLvlLi1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrlvlli1}
BFvaOvrLvlLi2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrlvlli2}
BFvaOvrLvlLi3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrlvlli3}
BFvaOvrLvlLi4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrlvlli4}
BFvaOvrLvlLi5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrlvlli5}
BFvaOvrOvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrovl}
BFvaOvrOvlOv1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrovlov1}
BFvaOvrOvlOv2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrovlov2}
BFvaOvrOvlOv3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrovlov3}
BFvaOvrTsl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrtsl}
BFvaOvrTslTs1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrtslts1}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOvrTslTs2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrtslts2}
BFvaOvrTslTs3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrtslts3}
BFvaOvrVgb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgb}
BFvaOvrVgbBe1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgbbe1}
BFvaOvrVgbBe2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgbbe2}
BFvaOvrVgbBe3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgbbe3}
BFvaOvrVgbBe4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgbbe4}
BFvaOvrVgbBe5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgbbe5}
BFvaOvrVgc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgc}
BFvaOvrVgcCo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgcco1}
BFvaOvrVgcCo2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgcco2}
BFvaOvrVgcCo3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgcco3}
BFvaOvrVgcCo4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgcco4}
BFvaOvrVgcCo5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvgcco5}
BFvaOvrVob	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvob}
BFvaOvrVobBe1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvobbe1}
BFvaOvrVobBe2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvobbe2}
BFvaOvrVobBe3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvobbe3}
BFvaOvrVobBe4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvobbe4}
BFvaOvrVobBe5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvobbe5}
BFvaOvrVoc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvoc}
BFvaOvrVocCo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvocco1}
BFvaOvrVocCo2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvocco2}
BFvaOvrVocCo3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvocco3}
BFvaOvrVocCo4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvocco4}
BFvaOvrVocCo5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrvocco5}
BFvaOvrWaa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrw aa}
BFvaOvrWaaWb1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrw aaw b1}
BFvaOvrWaaWb2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrw aaw b2}
BFvaOvrWaaWb3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvaovrw aaw b3}
BFvaSub	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvasub}
BFvaSubSub	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvasubsub}
BFvaVog	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavog}
BFvaVogCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcae}
BFvaVogCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcaeafs}
BFvaVogCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcaebeg}
BFvaVogCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcaedca}
BFvaVogCaeKod	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcaekod}
BFvaVogCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcaetvw }
BFvaVogCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcaew vr}
BFvaVogCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcuh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVogCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcuhair}
BFvaVogCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcuhbeg}
BFvaVogCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcuhdvd}
BFvaVogCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogcuhher}
BFvaVogVgl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvgl}
BFvaVogVglAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvglado}
BFvaVogVglAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvglafl}
BFvaVogVglBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvglbeg}
BFvaVogVglDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvgldda}
BFvaVogVglDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvgldes}
BFvaVogVglOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvglomv}
BFvaVogVglOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvglovm}
BFvaVogVglVer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavogvglver}
BFvaVop	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavop}
BFvaVopCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcae}
BFvaVopCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcaeafs}
BFvaVopCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcaebeg}
BFvaVopCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcaedca}
BFvaVopCaeKod	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcaekod}
BFvaVopCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcaetvw }
BFvaVopCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcaew vr}
BFvaVopCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcuh}
BFvaVopCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcuhair}
BFvaVopCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcuhbeg}
BFvaVopCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcuhdvd}
BFvaVopCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopcuhher}
BFvaVopVpl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvpl}
BFvaVopVplAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvplado}
BFvaVopVplAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvplafl}
BFvaVopVplBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvplbeg}
BFvaVopVplDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvpldda}
BFvaVopVplDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvpldes}
BFvaVopVplOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvplomv}
BFvaVopVplOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvplovm}
BFvaVopVplVer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavopvplver}
BFvaVov	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavov}
BFvaVovCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcae}
BFvaVovCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcaeafs}
BFvaVovCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcaebeg}
BFvaVovCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcaedca}
BFvaVovCaeKod	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcaekod}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVovCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcaetvw}
BFvaVovCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcaewvr}
BFvaVovCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcuh}
BFvaVovCuhAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcuhair}
BFvaVovCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcuhbeg}
BFvaVovCuhDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcuhdvd}
BFvaVovCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovcuhher}
BFvaVovVol	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvol}
BFvaVovVolAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvolado}
BFvaVovVolAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvolafl}
BFvaVovVolBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvolbeg}
BFvaVovVolDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvoldda}
BFvaVovVolDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvoldes}
BFvaVovVolOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvolomv}
BFvaVovVolOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvolovm}
BFvaVovVolVer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bfvavovvolver}
Blva	{res:itgen_eol_rgs30codes_biva}
BlvaBou	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabou}
BlvaBouCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucae}
BlvaBouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucaeafs}
BlvaBouCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucaebeg}
BlvaBouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucaedca}
BlvaBouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucaetvw}
BlvaBouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucaewvr}
BlvaBouCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucuh}
BlvaBouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucuhafh}
BlvaBouCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucuhbeg}
BlvaBouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucuhdeh}
BlvaBouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaboucuhher}
BlvaBouVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvp}
BlvaBouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpado}
BlvaBouVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpbeg}
BlvaBouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpdda}
BlvaBouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpdes}
BlvaBouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpinv}
BlvaBouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpomv}
BlvaBouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivabouvvpovm}
BlvaCev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacev}
BlvaCevCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcae}
BlvaCevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcaeafs}
BlvaCevCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcaebeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaCevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcaedca}
BlvaCevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcaetvw}
BlvaCevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcaewvr}
BlvaCevCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcuh}
BlvaCevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcuhafh}
BlvaCevCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcuhbeg}
BlvaCevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcuhdeh}
BlvaCevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevcuhher}
BlvaCevVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvp}
BlvaCevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpado}
BlvaCevVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpbeg}
BlvaCevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpdda}
BlvaCevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpdes}
BlvaCevVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpinv}
BlvaCevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpomv}
BlvaCevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivacevvvpovm}
BlvaGoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoo}
BlvaGooCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocae}
BlvaGooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocaeafs}
BlvaGooCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocaebeg}
BlvaGooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocaedca}
BlvaGooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocaetvw}
BlvaGooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocaewvr}
BlvaGooCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocuh}
BlvaGooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocuhafh}
BlvaGooCuhAvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocuhavg}
BlvaGooCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocuhbeg}
BlvaGooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocuhdeh}
BlvaGooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoocuhher}
BlvaGooVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvp}
BlvaGooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpado}
BlvaGooVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpbeg}
BlvaGooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpdda}
BlvaGooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpdes}
BlvaGooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpinv}
BlvaGooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpomv}
BlvaGooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivagoovvpovm}
BlvaKoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoo}
BlvaKooCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocae}
BlvaKooCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocaeafs}
BlvaKooCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocaebeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaKooCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocaedca}
BlvaKooCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocaetvw}
BlvaKooCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocaewvr}
BlvaKooCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocuh}
BlvaKooCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocuhafh}
BlvaKooCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocuhbeg}
BlvaKooCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocuhdeh}
BlvaKooCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoocuhher}
BlvaKooVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvp}
BlvaKooVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpado}
BlvaKooVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpbeg}
BlvaKooVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpdda}
BlvaKooVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpdes}
BlvaKooVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpinv}
BlvaKooVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpomv}
BlvaKooVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoovvpovm}
BlvaKou	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakou}
BlvaKouCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucae}
BlvaKouCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucaeafs}
BlvaKouCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucaebeg}
BlvaKouCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucaedca}
BlvaKouCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucaetvw}
BlvaKouCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucaewvr}
BlvaKouCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucuh}
BlvaKouCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucuhafh}
BlvaKouCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucuhbeg}
BlvaKouCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucuhdeh}
BlvaKouCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakoucuhher}
BlvaKouVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvp}
BlvaKouVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpado}
BlvaKouVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpbeg}
BlvaKouVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpdda}
BlvaKouVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpdes}
BlvaKouVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpinv}
BlvaKouVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpomv}
BlvaKouVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivakouvvpovm}
BlvaOiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoiv}
BlvaOivCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcae}
BlvaOivCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcaeafs}
BlvaOivCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcaebeg}
BlvaOivCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcaedca}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BIvaOivCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcaetvw}
BIvaOivCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcaewvr}
BIvaOivCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcuh}
BIvaOivCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcuhafh}
BIvaOivCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcuhbeg}
BIvaOivCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcuhdeh}
BIvaOivCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivcuhher}
BIvaOivVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvp}
BIvaOivVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpado}
BIvaOivVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpbeg}
BIvaOivVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpdda}
BIvaOivVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpdes}
BIvaOivVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpinv}
BIvaOivVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpomv}
BIvaOivVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivaoivvvpovm}
BIvaVoi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoi}
BIvaVoiCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicae}
BIvaVoiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicaeafs}
BIvaVoiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicaebeg}
BIvaVoiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicaedca}
BIvaVoiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicaetvw}
BIvaVoiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicaewvr}
BIvaVoiCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicuh}
BIvaVoiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicuhafh}
BIvaVoiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicuhbeg}
BIvaVoiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicuhdeh}
BIvaVoiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoicuhher}
BIvaVoiVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvp}
BIvaVoiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpado}
BIvaVoiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpbeg}
BIvaVoiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpdda}
BIvaVoiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpdes}
BIvaVoiVvpInv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpinv}
BIvaVoiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpomv}
BIvaVoiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bivavoivvpovm}
BLas	{res:itgen_eol_rgs30codes_blas}
BLasAcl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasacl}
BLasAclAll	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclall}
BLasAclAllAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclallavp}
BLasAclAllBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclallbeg}
BLasAclAllBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclallbir}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasAclAllOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclallomv}
BLasAclAllOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclallovm}
BLasAclAllToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaclalltoe}
BLasAoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoe}
BLasAoeAol	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaol}
BLasAoeAolAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaolavp}
BLasAoeAolBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaolbeg}
BLasAoeAolBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaolbir}
BLasAoeAolOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaolomv}
BLasAoeAolOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaolovm}
BLasAoeAolToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasaoeaoltoe}
BLasBep	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasbep}
BLasBepBep	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasbepbep}
BLasCol	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascol}
BLasColCll	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolcll}
BLasColCllAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolcllavp}
BLasColCllBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolcllbeg}
BLasColCllBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolcllbir}
BLasColCllOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolcllomv}
BLasColCllOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolcllovm}
BLasColCllToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blascolclltoe}
BLasFlv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflv}
BLasFlvFlv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflv}
BLasFlvFlvAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflvavp}
BLasFlvFlvBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflvbeg}
BLasFlvFlvBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflvbir}
BLasFlvFlvOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflvomv}
BLasFlvFlvOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflvovm}
BLasFlvFlvToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasflvflvtoe}
BLasNeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasneg}
BLasNegBrw	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegbrw }
BLasNegBrw Aag	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegbrw aag}
BLasNegBrw Aao	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegbrw aao}
BLasNegBrw Aga	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegbrw aga}
BLasNegBrw Beg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegbrw beg}
BLasNegBrw Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegbrw ovm}
BLasNegCbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegcbd}
BLasNegCbdBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegcbdbeg}
BLasNegCbdTgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegcbdtgv}
BLasNegCbdVtg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasnegcbdvtg}
BLasOls	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasols}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasOlsOsl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasolsosl}
BLasOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasovp}
BLasOvpOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasovpovp}
BLasSag	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassag}
BLasSagAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassagafl}
BLasSagAflAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassagaflafl}
BLasSagAflAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassagaflavp}
BLasSagAflBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassagaflbeg}
BLasSagAflTer	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassagaflter}
BLasSagHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaghoo}
BLasSagHooAao	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaghooaao}
BLasSagHooBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaghoobeg}
BLasSagHooBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaghoobir}
BLasSagHooOmr	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaghooomr}
BLasSagHooOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaghooovm}
BLasSak	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassak}
BLasSakFvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvl}
BLasSakFvlAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvlafl}
BLasSakFvlAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvlavp}
BLasSakFvlBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvlbeg}
BLasSakFvlHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvlhoo}
BLasSakFvlOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvlomv}
BLasSakFvlOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvlovm}
BLasSakFvlToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakfvltoe}
BLasSakHvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvl}
BLasSakHvlAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvlafl}
BLasSakHvlAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvlavp}
BLasSakHvlBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvlbeg}
BLasSakHvlHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvlhoo}
BLasSakHvlOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvlomv}
BLasSakHvlOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvlovm}
BLasSakHvlToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakhvltoe}
BLasSakLvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvl}
BLasSakLvlAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvlafl}
BLasSakLvlAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvlavp}
BLasSakLvlBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvlbeg}
BLasSakLvlHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvlhoo}
BLasSakLvlOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvlomv}
BLasSakLvlOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvlovm}
BLasSakLvlToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaklvltoe}
BLasSakOvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakovl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSakOvlAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakovlafl}
BLasSakOvlAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakovlavp}
BLasSakOvlBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakovlbeg}
BLasSakOvlHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakovlhoo}
BLasSakOvlToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassakovltoe}
BLasSal	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassal}
BLasSalSal	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassalsal}
BLasSao	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassao}
BLasSaoAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaoafl}
BLasSaoAflAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaoaflafl}
BLasSaoAflAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaoaflavp}
BLasSaoAflBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaoaflbeg}
BLasSaoAflTer	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaoaflter}
BLasSaoHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaohoo}
BLasSaoHooAao	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaohooaao}
BLasSaoHooBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaohoobeg}
BLasSaoHooBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaohoobir}
BLasSaoHooOmr	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaohooomr}
BLasSaoHooOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaohooovm}
BLasSap	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassap}
BLasSapAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassapafl}
BLasSapAflAfl	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassapaflafl}
BLasSapAflAvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassapaflavp}
BLasSapAflBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassapaflbeg}
BLasSapAflTer	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassapaflter}
BLasSapHoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaphoo}
BLasSapHooAao	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaphooaao}
BLasSapHooBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaphoobeg}
BLasSapHooBir	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaphoobir}
BLasSapHooOmr	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaphooomr}
BLasSapHooOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassaphooovm}
BLasSoh	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassoh}
BLasSohSoh	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassohsoh}
BLasStz	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasstz}
BLasStzStz	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasstzstz}
BLasSuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassuh}
BLasSuhSuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_blassuhsuh}
BLasTbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_blastbw }
BLasTbw Tbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_blastbw tbw }
BLasVhz	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasvhz}
BLasVhzVhz	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasvhzvhz}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasVob	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasvob}
BLasVobVob	{res:itgen_eol_rgs30codes_blasvobvob}
BLim	{res:itgen_eol_rgs30codes_blim}
BLimBan	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimban}
BLimBanBel	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanbel}
BLimBanDep	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbandep}
BLimBanDrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbandrk}
BLimBanGrb	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbangrb}
BLimBanInb	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbaninb}
BLimBanRba	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanrba}
BLimBanRbaBg1	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanrbabg1}
BLimBanRbaBg2	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanrbabg2}
BLimBanRbaBg3	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanrbabg3}
BLimBanRbaBg4	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanrbabg4}
BLimBanRbaBg5	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimbanrbabg5}
BLimKas	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkas}
BLimKasKas	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkaskas}
BLimKasKlk	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkasklk}
BLimKru	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkru}
BLimKruCra	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkrucra}
BLimKruPlb	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkrupib}
BLimKruSto	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkrusto}
BLimKruWec	{res:itgen_eol_rgs30codes_blimkruw ec}
BMva	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmva}
BMvaBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeg}
BMvaBegCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcae}
BMvaBegCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcaeafs}
BMvaBegCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcaebeg}
BMvaBegCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcaedca}
BMvaBegCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcaetvw }
BMvaBegCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcaew vr}
BMvaBegCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcuh}
BMvaBegCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcuhafh}
BMvaBegCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcuhbeg}
BMvaBegCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcuhdeh}
BMvaBegCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegcuhher}
BMvaBegVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvp}
BMvaBegVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpado}
BMvaBegVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpbeg}
BMvaBegVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpdda}
BMvaBegVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpdes}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBegVvplie	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpiie}
BMvaBegVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpomv}
BMvaBegVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpove}
BMvaBegVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabegvvpovm}
BMvaBei	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabei}
BMvaBeiCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicae}
BMvaBeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicaeafs}
BMvaBeiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicaebeg}
BMvaBeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicaedca}
BMvaBeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicaetvw }
BMvaBeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicaew vr}
BMvaBeiCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicuh}
BMvaBeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicuhafh}
BMvaBeiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicuhbeg}
BMvaBeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicuhdeh}
BMvaBeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeicuhher}
BMvaBeiVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvp}
BMvaBeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpado}
BMvaBeiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpbeg}
BMvaBeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpdda}
BMvaBeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpdes}
BMvaBeiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpina}
BMvaBeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpomv}
BMvaBeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpove}
BMvaBeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvabeivvpovm}
BMvaGeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvageb}
BMvaGebCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcae}
BMvaGebCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcaeafs}
BMvaGebCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcaebeg}
BMvaGebCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcaedca}
BMvaGebCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcaetvw }
BMvaGebCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcaew vr}
BMvaGebCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcuh}
BMvaGebCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcuhafh}
BMvaGebCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcuhbeg}
BMvaGebCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcuhdeh}
BMvaGebCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebcuhher}
BMvaGebVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvp}
BMvaGebVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpado}
BMvaGebVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpbeg}
BMvaGebVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpdda}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaGebVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpdes}
BMvaGebVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpina}
BMvaGebVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpomv}
BMvaGebVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpove}
BMvaGebVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvagebvvpovm}
BMvaHuu	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuu}
BMvaHuuCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucae}
BMvaHuuCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucaeafs}
BMvaHuuCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucaebeg}
BMvaHuuCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucaedca}
BMvaHuuCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucaetvw }
BMvaHuuCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucaew vr}
BMvaHuuCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucuh}
BMvaHuuCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucuhafh}
BMvaHuuCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucuhbeg}
BMvaHuuCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucuhdeh}
BMvaHuuCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuucuhher}
BMvaHuuVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvp}
BMvaHuuVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpado}
BMvaHuuVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpbeg}
BMvaHuuVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpdda}
BMvaHuuVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpdes}
BMvaHuuVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpina}
BMvaHuuVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpomv}
BMvaHuuVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpove}
BMvaHuuVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvahuuvvpovm}
BMvaMei	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamei}
BMvaMeiCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicae}
BMvaMeiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicaeafs}
BMvaMeiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicaebeg}
BMvaMeiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicaedca}
BMvaMeiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicaetvw }
BMvaMeiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicaew vr}
BMvaMeiCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicuh}
BMvaMeiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicuhafh}
BMvaMeiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicuhbeg}
BMvaMeiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicuhdeh}
BMvaMeiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameicuhher}
BMvaMeiVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvp}
BMvaMeiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpado}
BMvaMeiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpbeg}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMeiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpdda}
BMvaMeiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpdes}
BMvaMeiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpina}
BMvaMeiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpomv}
BMvaMeiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpove}
BMvaMeiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvameivvpovm}
BMvaMep	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamep}
BMvaMepCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcae}
BMvaMepCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcaeafs}
BMvaMepCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcaebeg}
BMvaMepCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcaedca}
BMvaMepCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcaetvw }
BMvaMepCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcaew vr}
BMvaMepCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcuh}
BMvaMepCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcuhafh}
BMvaMepCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcuhbeg}
BMvaMepCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcuhdeh}
BMvaMepCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepcuhher}
BMvaMepVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvp}
BMvaMepVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpado}
BMvaMepVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpbeg}
BMvaMepVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpdda}
BMvaMepVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpdes}
BMvaMepVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpina}
BMvaMepVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpomv}
BMvaMepVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpove}
BMvaMepVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvamepvvpovm}
BMvaNad	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanad}
BMvaNadCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcae}
BMvaNadCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcaeafs}
BMvaNadCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcaebeg}
BMvaNadCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcaedca}
BMvaNadCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcaetvw }
BMvaNadCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcaew vr}
BMvaNadCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcuh}
BMvaNadCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcuhafh}
BMvaNadCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcuhbeg}
BMvaNadCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcuhdeh}
BMvaNadCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadcuhher}
BMvaNadVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvp}
BMvaNadVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpado}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaNadVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpbeg}
BMvaNadVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpdda}
BMvaNadVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpdes}
BMvaNadVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpina}
BMvaNadVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpomv}
BMvaNadVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpove}
BMvaNadVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvanadvvpovm}
BMvaObe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobe}
BMvaObeCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecae}
BMvaObeCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecaeafs}
BMvaObeCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecaebeg}
BMvaObeCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecaedca}
BMvaObeCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecaetvw }
BMvaObeCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecaew vr}
BMvaObeCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecuh}
BMvaObeCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecuhafh}
BMvaObeCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecuhbeg}
BMvaObeCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecuhdeh}
BMvaObeCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobecuhher}
BMvaObeVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvp}
BMvaObeVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpado}
BMvaObeVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpbeg}
BMvaObeVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpdda}
BMvaObeVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpdes}
BMvaObeVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpina}
BMvaObeVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpomv}
BMvaObeVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpove}
BMvaObeVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaobevvpovm}
BMvaSch	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasch}
BMvaSchCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcae}
BMvaSchCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcaeafs}
BMvaSchCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcaebeg}
BMvaSchCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcaedca}
BMvaSchCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcaetvw }
BMvaSchCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcaew vr}
BMvaSchCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcuh}
BMvaSchCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcuhafh}
BMvaSchCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcuhbeg}
BMvaSchCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcuhdeh}
BMvaSchCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschcuhher}
BMvaSchVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSchVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpado}
BMvaSchVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpbeg}
BMvaSchVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpdda}
BMvaSchVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpdes}
BMvaSchVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpina}
BMvaSchVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpomv}
BMvaSchVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpove}
BMvaSchVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaschvvpovm}
BMvaSvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvi}
BMvaSviCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicae}
BMvaSviCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicaeafs}
BMvaSviCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicaebeg}
BMvaSviCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicaedca}
BMvaSviCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicaetvw}
BMvaSviCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicaewvr}
BMvaSviCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicuh}
BMvaSviCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicuhbeg}
BMvaSviCuhRaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvicuhraw}
BMvaSviVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvp}
BMvaSviVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpado}
BMvaSviVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpbeg}
BMvaSviVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpdes}
BMvaSviVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpina}
BMvaSviVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpomv}
BMvaSviVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpove}
BMvaSviVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpovm}
BMvaSviVvpUne	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvasvivvpune}
BMvaTer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvater}
BMvaTerCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercae}
BMvaTerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercaeafs}
BMvaTerCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercaebeg}
BMvaTerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercaedca}
BMvaTerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercaetvw}
BMvaTerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercaewvr}
BMvaTerCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercuh}
BMvaTerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercuhafh}
BMvaTerCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercuhbeg}
BMvaTerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercuhdeh}
BMvaTerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatercuhher}
BMvaTerVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvp}
BMvaTerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpado}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTerVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpbeg}
BMvaTerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpdda}
BMvaTerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpdes}
BMvaTerVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpina}
BMvaTerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpomv}
BMvaTerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpove}
BMvaTerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatervvpovm}
BMvaTev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatev}
BMvaTevCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcae}
BMvaTevCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcaeafs}
BMvaTevCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcaebeg}
BMvaTevCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcaedca}
BMvaTevCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcaetvw }
BMvaTevCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcaew vr}
BMvaTevCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcuh}
BMvaTevCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcuhafh}
BMvaTevCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcuhbeg}
BMvaTevCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcuhdeh}
BMvaTevCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevcuhher}
BMvaTevVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvp}
BMvaTevVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpado}
BMvaTevVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpbeg}
BMvaTevVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpdda}
BMvaTevVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpdes}
BMvaTevVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpina}
BMvaTevVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpomv}
BMvaTevVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpove}
BMvaTevVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvatevvvpovm}
BMvaVbi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbi}
BMvaVbiCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicae}
BMvaVbiCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicaeafs}
BMvaVbiCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicaebeg}
BMvaVbiCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicaedca}
BMvaVbiCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicaetvw }
BMvaVbiCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicaew vr}
BMvaVbiCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicuh}
BMvaVbiCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicuhafh}
BMvaVbiCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicuhbeg}
BMvaVbiCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicuhdeh}
BMvaVbiCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbicuhher}
BMvaVbiVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVbiVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpado}
BMvaVbiVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpbeg}
BMvaVbiVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpdda}
BMvaVbiVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpdes}
BMvaVbiVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpina}
BMvaVbiVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpomv}
BMvaVbiVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpove}
BMvaVbiVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavbivvpovm}
BMvaVer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaver}
BMvaVerCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercae}
BMvaVerCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercaeafs}
BMvaVerCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercaebeg}
BMvaVerCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercaedca}
BMvaVerCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercaetvw}
BMvaVerCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercaewvr}
BMvaVerCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercuh}
BMvaVerCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercuhafh}
BMvaVerCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercuhbeg}
BMvaVerCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercuhdeh}
BMvaVerCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavercuhher}
BMvaVerVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvp}
BMvaVerVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpado}
BMvaVerVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpbeg}
BMvaVerVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpdda}
BMvaVerVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpdes}
BMvaVerVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpina}
BMvaVerVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpomv}
BMvaVerVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpove}
BMvaVerVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavervvpovm}
BMvaVio	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavio}
BMvaVioCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocae}
BMvaVioCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocaeafs}
BMvaVioCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocaebeg}
BMvaVioCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocaedca}
BMvaVioCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocaetvw}
BMvaVioCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocaewvr}
BMvaVioCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocuh}
BMvaVioCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocuhbeg}
BMvaVioCuhRaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviocuhraw}
BMvaVioVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvp}
BMvaVioVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpado}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVioVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpbeg}
BMvaVioVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpdes}
BMvaVioVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpina}
BMvaVioVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpomv}
BMvaVioVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpove}
BMvaVioVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpovm}
BMvaVioVvpUne	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvaviovvpune}
BMvaVli	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavli}
BMvaVliCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicae}
BMvaVliCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicaeafs}
BMvaVliCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicaebeg}
BMvaVliCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicaedca}
BMvaVliCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicaetvw}
BMvaVliCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicaewvr}
BMvaVliCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicuh}
BMvaVliCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicuhafh}
BMvaVliCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicuhbeg}
BMvaVliCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicuhdeh}
BMvaVliCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlicuhher}
BMvaVliVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvp}
BMvaVliVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpado}
BMvaVliVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpbeg}
BMvaVliVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpdda}
BMvaVliVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpdes}
BMvaVliVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpina}
BMvaVliVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpomv}
BMvaVliVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpove}
BMvaVliVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavlivvpovm}
BMvaVmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmv}
BMvaVmvCae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcae}
BMvaVmvCaeAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcaeafs}
BMvaVmvCaeBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcaebeg}
BMvaVmvCaeDca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcaedca}
BMvaVmvCaeTvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcaetvw}
BMvaVmvCaeWvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcaewvr}
BMvaVmvCuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcuh}
BMvaVmvCuhAfh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcuhafh}
BMvaVmvCuhBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcuhbeg}
BMvaVmvCuhDeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcuhdeh}
BMvaVmvCuhHer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvcuhher}
BMvaVmvVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvp}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVmvVvpAdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpado}
BMvaVmvVvpBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpbeg}
BMvaVmvVvpDda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpdda}
BMvaVmvVvpDes	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpdes}
BMvaVmvVvpIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpina}
BMvaVmvVvpOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpomv}
BMvaVmvVvpOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpove}
BMvaVmvVvpOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bmvavmvvvpovm}
BPro	{res:itgen_eol_rgs30codes_bpro}
BProOnp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonp}
BProOnpGet	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpget}
BProOnpGetBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetbeg}
BProOnpGetBma	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetbma}
BProOnpGetBmn	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetbmn}
BProOnpGetBmo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetbmo}
BProOnpGetBmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetbmv}
BProOnpGetLdb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetldb}
BProOnpGetLii	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetlii}
BProOnpGetLiu	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetliu}
BProOnpGetNbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetnbw}
BProOnpGetOpw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetopw}
BProOnpGetOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgetovm}
BProOnpGkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgkn}
BProOnpGknAie	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknaie}
BProOnpGknAko	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknako}
BProOnpGknArk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknark}
BProOnpGknBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknbeg}
BProOnpGknCon	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgkncon}
BProOnpGknCvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgkncvd}
BProOnpGknGeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgkngeh}
BProOnpGknGet	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknget}
BProOnpGknHeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknheg}
BProOnpGknHvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknhvi}
BProOnpGknLbe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknlbe}
BProOnpGknLdb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknldb}
BProOnpGknOet	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknoet}
BProOnpGknOnd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknond}
BProOnpGknOpw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknopw}
BProOnpGknOvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknovh}
BProOnpGknOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknovm}
BProOnpGknRst	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknrst}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BProOnpGknTvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgkntvi}
BProOnpGknVez	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknvez}
BProOnpGknWin	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpgknw in}
BProOnpOpi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpopi}
BProOnpOpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpopo}
BProOnpOpv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpopv}
BProOnpVzv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzv}
BProOnpVzvBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvbeg}
BProOnpVzvLdb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvldb}
BProOnpVzvOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvont}
BProOnpVzvOpw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvopw }
BProOnpVzvOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvovm}
BProOnpVzvToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvtoe}
BProOnpVzvVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bproonpvzvvri}
BSch	{res:itgen_eol_rgs30codes_bsch}
BSchAos	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschaos}
BSchAosAos	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschaosaos}
BSchAosFvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschaosfvk}
BSchAosHvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschaoshvk}
BSchAosLvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschaoslvk}
BSchBep	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbep}
BSchBepBtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepbtw }
BSchBepLhe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbeplhe}
BSchBepOvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovb}
BSchBepOvbBgd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbbgd}
BSchBepOvbBib	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbbib}
BSchBepOvbBut	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbbut}
BSchBepOvbGbe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbgbe}
BSchBepOvbOvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbovb}
BSchBepOvbPrb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbprb}
BSchBepOvbTdb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepovbtdb}
BSchBepVpb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbepvpb}
BSchBtw AtdAfo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdafo}
BSchBtw AtdBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdbeg}
BSchBtw AtdNah	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdnah}
BSchBtw AtdOla	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdola}
BSchBtw AtdOlb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdolb}
BSchBtw AtdOlo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdolo}
BSchBtw AtdOlu	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdolu}
BSchBtw AtdOlv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdolv}
BSchBtw AtdOlw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtw atdolw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchBtwAtdOop	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtwatdoop}
BSchBtwAtdOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtwatdovm}
BSchBtwAtdSda	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtwatdsda}
BSchBtwAtdSva	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtwatdsva}
BSchBtwAtdVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtwatdvoo}
BSchBtwAtdVvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschbtwatdvvd}
BSchCre	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschcre}
BSchCreHac	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschcrehac}
BSchCreHci	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschcrehci}
BSchCreKcr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschcrekcr}
BSchCreVbk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschcrevbk}
BSchFlk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschflk}
BSchFlkFlk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschflkflk}
BSchKol	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschkol}
BSchKolAlk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschkolalk}
BSchKolAok	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschkolaok}
BSchKolClk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschkolclk}
BSchLheAfbAal	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschlheafbaal}
BSchLheAfbAlh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschlheafbalh}
BSchLheAfbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschlheafbbeg}
BSchLheAfbNah	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschlheafbnah}
BSchLheAfbOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschlheafbovm}
BSchOpa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopa}
BSchOpaNaa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanaa}
BSchOpaNad	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanad}
BSchOpaNak	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanak}
BSchOpaNas	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanas}
BSchOpaNbh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanbh}
BSchOpaNbi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanbi}
BSchOpaNee	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanee}
BSchOpaNhv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanhv}
BSchOpaNkf	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopankf}
BSchOpaNkk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopankk}
BSchOpaNok	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanok}
BSchOpaNom	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanom}
BSchOpaNpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanpe}
BSchOpaNpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanpr}
BSchOpaNtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopantb}
BSchOpaNtk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopantk}
BSchOpaNto	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanto}
BSchOpaNve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanve}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchOpaNvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopanvk}
BSchOpaOop	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopaoop}
BSchOpaTbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopatbr}
BSchOpaVor	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopavor}
BSchOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschopp}
BSchOppOpp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschoppopp}
BSchOvs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovs}
BSchOvsGif	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsgif}
BSchOvsLed	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsled}
BSchOvsOvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsovi}
BSchOvsOvs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsovs}
BSchOvsRcb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcb}
BSchOvsRcbRb1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcbrb1}
BSchOvsRcbRb2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcbrb2}
BSchOvsRcbRb3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcbrb3}
BSchOvsRcbRb4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcbrb4}
BSchOvsRcbRb5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcbrb5}
BSchOvsRcc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcc}
BSchOvsRccRc1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrccrc1}
BSchOvsRccRc2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrccrc2}
BSchOvsRccRc3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrccrc3}
BSchOvsRccRc4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrccrc4}
BSchOvsRccRc5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrccrc5}
BSchOvsRco	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrco}
BSchOvsRcoRo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcoro1}
BSchOvsRcoRo2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcoro2}
BSchOvsRcoRo3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcoro3}
BSchOvsRcoRo4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcoro4}
BSchOvsRcoRo5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsrcoro5}
BSchOvsSaa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssaa}
BSchOvsSaaRa1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssaara1}
BSchOvsSaaRa2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssaara2}
BSchOvsSaaRa3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssaara3}
BSchOvsSaaRa4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssaara4}
BSchOvsSaaRa5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssaara5}
BSchOvsStp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsstp}
BSchOvsSuv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovssuv}
BSchOvsTbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovstbd}
BSchOvsVpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsvpo}
BSchOvsVvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsvvv}
BSchOvsWaa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschovsw aa}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchSag	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsag}
BSchSagSg1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg1}
BSchSagSg1Klg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg1klg}
BSchSagSg1Rbg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg1rbg}
BSchSagSg1Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg1tbr}
BSchSagSg2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg2}
BSchSagSg2Klg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg2klg}
BSchSagSg2Rbg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg2rbg}
BSchSagSg2Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg2tbr}
BSchSagSg3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg3}
BSchSagSg3Klg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg3klg}
BSchSagSg3Rbg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg3rbg}
BSchSagSg3Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg3tbr}
BSchSagSg4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg4}
BSchSagSg4Klg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg4klg}
BSchSagSg4Rbg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg4rbg}
BSchSagSg4Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg4tbr}
BSchSagSg5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg5}
BSchSagSg5Klg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg5klg}
BSchSagSg5Rbg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg5rbg}
BSchSagSg5Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsagsg5tbr}
BSchSak	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsak}
BSchSakRba	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsakrba}
BSchSakRbaBg1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsakrbabg1}
BSchSakRbaBg2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsakrbabg2}
BSchSakRbaBg3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsakrbabg3}
BSchSakRbaBg4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsakrbabg4}
BSchSakRbaBg5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsakrbabg5}
BSchSal	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsal}
BSchSalBls	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalbls}
BSchSalNet	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalnet}
BSchSalOna	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalona}
BSchSalOrn	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalorn}
BSchSalPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalper}
BSchSalPsv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalpsv}
BSchSalTan	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaltan}
BSchSalTbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaltbv}
BSchSalTvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaltvg}
BSchSalVab	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalvab}
BSchSalVpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsalvpe}
BSchSao	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsao}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchSaoSo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso1}
BSchSaoSo1Klo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso1klo}
BSchSaoSo1Rbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso1rbo}
BSchSaoSo1Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso1tbr}
BSchSaoSo2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso2}
BSchSaoSo2Klo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso2klo}
BSchSaoSo2Rbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso2rbo}
BSchSaoSo2Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso2tbr}
BSchSaoSo3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso3}
BSchSaoSo3Klo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso3klo}
BSchSaoSo3Rbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso3rbo}
BSchSaoSo3Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso3tbr}
BSchSaoSo4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso4}
BSchSaoSo4Klo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso4klo}
BSchSaoSo4Rbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso4rbo}
BSchSaoSo4Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso4tbr}
BSchSaoSo5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso5}
BSchSaoSo5Klo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso5klo}
BSchSaoSo5Rbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso5rbo}
BSchSaoSo5Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsaoso5tbr}
BSchSap	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsap}
BSchSapSp1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp1}
BSchSapSp1Klp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp1klp}
BSchSapSp1Rbp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp1rbp}
BSchSapSp1Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp1tbr}
BSchSapSp2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp2}
BSchSapSp2Klp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp2klp}
BSchSapSp2Rbp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp2rbp}
BSchSapSp2Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp2tbr}
BSchSapSp3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp3}
BSchSapSp3Klp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp3klp}
BSchSapSp3Rbp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp3rbp}
BSchSapSp3Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp3tbr}
BSchSapSp4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp4}
BSchSapSp4Klp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp4klp}
BSchSapSp4Rbp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp4rbp}
BSchSapSp4Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp4tbr}
BSchSapSp5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp5}
BSchSapSp5Klp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp5klp}
BSchSapSp5Rbp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp5rbp}
BSchSapSp5Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschsapsp5tbr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchShb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschshb}
BSchShbShb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschshbshb}
BSchStz	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschstz}
BSchStzPen	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschstzpen}
BSchTbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtbw }
BSchTbw Avp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtbw avp}
BSchTbw Ovs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtbw ovs}
BSchTbw Tbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtbw tbr}
BSchTus	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtus}
BSchTusTbt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustbt}
BSchTusTdv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustdv}
BSchTusTin	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustin}
BSchTusTon	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtuston}
BSchTusTov	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustov}
BSchTusTpj	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustpj}
BSchTusTpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustpr}
BSchTusTsa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustsa}
BSchTusTvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustvk}
BSchTusTvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschtustvr}
BSchVob	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvob}
BSchVobVgf	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvobvgf}
BSchVobVob	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvobvob}
BSchVpbAtvAav	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvaav}
BSchVpbAtvAfv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvafv}
BSchVpbAtvAgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvagv}
BSchVpbAtvBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvbeg}
BSchVpbAtvNah	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvnah}
BSchVpbAtvOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvovm}
BSchVpbAtvTvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bschvpbatvtvv}
BVas	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvas}
BVor	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvor}
BVorDeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvordeb}
BVorDebHad	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvordebhad}
BVorDebHdb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvordebhdb}
BVorDebHdi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvordebhdi}
BVorDebVdd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvordebvdd}
BVorLbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorlbv}
BVorLbvBlk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorlbvblk}
BVorLbvCba	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorlbvcba}
BVorLbvCfo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorlbvcfo}
BVorOva	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorova}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvaNob	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovanob}
BVorOvaNoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovanoo}
BVorOvaNov	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovanov}
BVorOvaNtf	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovantf}
BVorOvaNth	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovanth}
BVorOvaNtp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovantp}
BVorOvaOoa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovaooa}
BVorOvaTor	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovator}
BVorOvaVae	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavae}
BVorOvaVak	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavak}
BVorOvaVan	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavan}
BVorOvaVas	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavas}
BVorOvaVbr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavbr}
BVorOvaVbs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavbs}
BVorOvaVem	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavem}
BVorOvaVkf	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavkf}
BVorOvaVoa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavoa}
BVorOvaVof	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavof}
BVorOvaVoh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavoh}
BVorOvaVok	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavok}
BVorOvaVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavoo}
BVorOvaVop	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavop}
BVorOvaVov	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavov}
BVorOvaVtr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovavtr}
BVorOvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovr}
BVorOvrLek	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrlek}
BVorOvrLvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrlvb}
BVorOvrLvc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrlvc}
BVorOvrOvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrovk}
BVorOvrRca	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrca}
BVorOvrRcaRa1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcara1}
BVorOvrRcaRa2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcara2}
BVorOvrRcaRa3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcara3}
BVorOvrRcaRa4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcara4}
BVorOvrRcaRa5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcara5}
BVorOvrRcb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcb}
BVorOvrRcbRb1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcbrb1}
BVorOvrRcbRb2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcbrb2}
BVorOvrRcbRb3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcbrb3}
BVorOvrRcbRb4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcbrb4}
BVorOvrRcbRb5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcbrb5}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvrRcc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcc}
BVorOvrRccRc1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrccrc1}
BVorOvrRccRc2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrccrc2}
BVorOvrRccRc3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrccrc3}
BVorOvrRccRc4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrccrc4}
BVorOvrRccRc5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrccrc5}
BVorOvrRco	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrco}
BVorOvrRcoRo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcoro1}
BVorOvrRcoRo2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcoro2}
BVorOvrRcoRo3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcoro3}
BVorOvrRcoRo4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcoro4}
BVorOvrRcoRo5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrrcoro5}
BVorOvrTvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrtvo}
BVorOvrTvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrtvr}
BVorOvrVrb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrvrb}
BVorOvrWbs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorovrw bs}
BVorTsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortsk}
BVorTskTls	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortsktls}
BVorTskTos	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortsktos}
BVorTskTvs	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortsktvs}
BVorTus	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortus}
BVorTusTbt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustbt}
BVorTusTdv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustdv}
BVorTusTin	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustin}
BVorTusTon	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortuston}
BVorTusTov	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustov}
BVorTusTpj	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustpj}
BVorTusTpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustpr}
BVorTusTsa	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustsa}
BVorTusTvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustvk}
BVorTusTvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvortustvr}
BVorVao	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvao}
BVorVaoNtv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvaontv}
BVorVaoVuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvaovuh}
BVorVbk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbk}
BVorVbkInd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbkind}
BVorVbkTtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbkttb}
BVorVbkTtv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbkttv}
BVorVbkTvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbktvl}
BVorVbkTvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbktvo}
BVorVbkTvoToi	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbktvotoi}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVbkTvoTou	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbktvotou}
BVorVbkTvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbktvv}
BVorVbkVbk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvbkvbk}
BVorVog	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvog}
BVorVogVg1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvg1}
BVorVogVg1Afl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvg1afl}
BVorVogVg1Hoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvg1hoo}
BVorVogVg1Tvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvg1tvr}
BVorVogVr1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1}
BVorVogVr1Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1cw v}
BVorVogVr1Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1doo}
BVorVogVr1Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1ovm}
BVorVogVr1Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1rec}
BVorVogVr1Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1tvd}
BVorVogVr1Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr1w ve}
BVorVogVr2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2}
BVorVogVr2Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2cw v}
BVorVogVr2Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2doo}
BVorVogVr2Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2ovm}
BVorVogVr2Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2rec}
BVorVogVr2Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2tvd}
BVorVogVr2Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr2w ve}
BVorVogVr3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3}
BVorVogVr3Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3cw v}
BVorVogVr3Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3doo}
BVorVogVr3Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3ovm}
BVorVogVr3Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3rec}
BVorVogVr3Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3tvd}
BVorVogVr3Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr3w ve}
BVorVogVr4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4}
BVorVogVr4Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4cw v}
BVorVogVr4Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4doo}
BVorVogVr4Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4ovm}
BVorVogVr4Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4rec}
BVorVogVr4Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4tvd}
BVorVogVr4Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr4w ve}
BVorVogVr5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5}
BVorVogVr5Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5cw v}
BVorVogVr5Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5doo}
BVorVogVr5Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5ovm}
BVorVogVr5Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5rec}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVogVr5Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5tvd}
BVorVogVr5Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvogvr5w ve}
BVorVop	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvop}
BVorVopVo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvo1}
BVorVopVo1Afl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvo1afl}
BVorVopVo1Hoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvo1hoo}
BVorVopVo1Tvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvo1tvr}
BVorVopVr1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1}
BVorVopVr1Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1cw v}
BVorVopVr1Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1doo}
BVorVopVr1Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1ovm}
BVorVopVr1Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1rec}
BVorVopVr1Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1tvd}
BVorVopVr1Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr1w ve}
BVorVopVr2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2}
BVorVopVr2Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2cw v}
BVorVopVr2Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2doo}
BVorVopVr2Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2ovm}
BVorVopVr2Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2rec}
BVorVopVr2Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2tvd}
BVorVopVr2Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr2w ve}
BVorVopVr3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3}
BVorVopVr3Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3cw v}
BVorVopVr3Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3doo}
BVorVopVr3Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3ovm}
BVorVopVr3Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3rec}
BVorVopVr3Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3tvd}
BVorVopVr3Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr3w ve}
BVorVopVr4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4}
BVorVopVr4Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4cw v}
BVorVopVr4Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4doo}
BVorVopVr4Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4ovm}
BVorVopVr4Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4rec}
BVorVopVr4Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4tvd}
BVorVopVr4Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr4w ve}
BVorVopVr5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5}
BVorVopVr5Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5cw v}
BVorVopVr5Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5doo}
BVorVopVr5Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5ovm}
BVorVopVr5Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5rec}
BVorVopVr5Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5tvd}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVopVr5Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvopvr5w ve}
BVorVov	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvov}
BVorVovVo1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvo1}
BVorVovVo1Afl	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvo1afl}
BVorVovVo1Hoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvo1hoo}
BVorVovVo1Tvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvo1tvr}
BVorVovVr1	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1}
BVorVovVr1Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1cw v}
BVorVovVr1Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1doo}
BVorVovVr1Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1ovm}
BVorVovVr1Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1rec}
BVorVovVr1Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1tvd}
BVorVovVr1Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr1w ve}
BVorVovVr2	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2}
BVorVovVr2Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2cw v}
BVorVovVr2Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2doo}
BVorVovVr2Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2ovm}
BVorVovVr2Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2rec}
BVorVovVr2Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2tvd}
BVorVovVr2Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr2w ve}
BVorVovVr3	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3}
BVorVovVr3Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3cw v}
BVorVovVr3Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3doo}
BVorVovVr3Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3ovm}
BVorVovVr3Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3rec}
BVorVovVr3Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3tvd}
BVorVovVr3Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr3w ve}
BVorVovVr4	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4}
BVorVovVr4Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4cw v}
BVorVovVr4Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4doo}
BVorVovVr4Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4ovm}
BVorVovVr4Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4rec}
BVorVovVr4Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4tvd}
BVorVovVr4Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr4w ve}
BVorVovVr5	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5}
BVorVovVr5Cw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5cw v}
BVorVovVr5Doo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5doo}
BVorVovVr5Ovm	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5ovm}
BVorVovVr5Rec	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5rec}
BVorVovVr5Tvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5tvd}
BVorVovVr5Wve	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvovvr5w ve}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVpk	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvpk}
BVorVpkTop	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvpktop}
BVorVpkTto	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvorvpktto}
BVrd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrd}
BVrdEmb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdemb}
BVrdEmbHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdembhvv}
BVrdEmbVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdembvic}
BVrdEmbVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdembvoo}
BVrdGeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgeh}
BVrdGehHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgehhvv}
BVrdGehVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgehvic}
BVrdGehVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgehvoo}
BVrdGep	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgep}
BVrdGepHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgephvv}
BVrdGepVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgepvic}
BVrdGepVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdgepvoo}
BVrdHal	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhal}
BVrdHalHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhalhvv}
BVrdHalVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhalvic}
BVrdHalVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhalvoo}
BVrdHan	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhan}
BVrdHanHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhanhvv}
BVrdHanVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhanvic}
BVrdHanVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdhanvoo}
BVrdNig	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdnig}
BVrdNigHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdnighvv}
BVrdNigVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdnigvic}
BVrdNigVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdnigvoo}
BVrdOw e	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdow e}
BVrdOw eGet	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdow eget}
BVrdOw eVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdow evoo}
BVrdOw eVzv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdow evzv}
BVrdVas	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvas}
BVrdVasHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvashvv}
BVrdVasVbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvasvbv}
BVrdVasVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvasvic}
BVrdVasVio	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvasvio}
BVrdVrv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvrv}
BVrdVrvHvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvrvhvv}
BVrdVrvVic	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvrvvic}
BVrdVrvVoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrdvrvvoo}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrz	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrz}
BVrzOvz	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovz}
BVrzOvzArb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarb}
BVrzOvzArbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarbbeg}
BVrzOvzArbOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarboev}
BVrzOvzArbOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarbomv}
BVrzOvzArbOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarbont}
BVrzOvzArbToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarbtoe}
BVrzOvzArbVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzarbvri}
BVrzOvzGar	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgar}
BVrzOvzGarBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgarbeg}
BVrzOvzGarOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgaroev}
BVrzOvzGarOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgaromv}
BVrzOvzGarOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgaront}
BVrzOvzGarToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgartoe}
BVrzOvzGarVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzgarvri}
BVrzOvzJub	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjub}
BVrzOvzJubBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjubbeg}
BVrzOvzJubOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjuboev}
BVrzOvzJubOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjubomv}
BVrzOvzJubOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjubont}
BVrzOvzJubToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjubtoe}
BVrzOvzJubVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzjubvri}
BVrzOvzOvz	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovz}
BVrzOvzOvzBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovzbeg}
BVrzOvzOvzOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovzoev}
BVrzOvzOvzOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovzomv}
BVrzOvzOvzOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovzont}
BVrzOvzOvzToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovztoe}
BVrzOvzOvzVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzovzvri}
BVrzOvzVhe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvhe}
BVrzOvzVheBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvhebeg}
BVrzOvzVheOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvheoev}
BVrzOvzVheOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvheomv}
BVrzOvzVheOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvheont}
BVrzOvzVheToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvhetoe}
BVrzOvzVheVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvhevri}
BVrzOvzVid	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvid}
BVrzOvzVidBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvidbeg}
BVrzOvzVidOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvidoev}
BVrzOvzVidOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvidomv}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVidOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvidont}
BVrzOvzVidToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvidtoe}
BVrzOvzVidVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvidvri}
BVrzOvzVir	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvir}
BVrzOvzVirBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvirbeg}
BVrzOvzVirOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzviroev}
BVrzOvzVirOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzviromv}
BVrzOvzVirOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvironf}
BVrzOvzVirToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvirtoe}
BVrzOvzVirVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvirvri}
BVrzOvzVlc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlc}
BVrzOvzVlcBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlcbeg}
BVrzOvzVlcOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlcoev}
BVrzOvzVlcOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlcomv}
BVrzOvzVlcOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlcont}
BVrzOvzVlcToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlctoe}
BVrzOvzVlcVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvlcvri}
BVrzOvzVuc	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvuc}
BVrzOvzVucBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvucbeg}
BVrzOvzVucOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvucoev}
BVrzOvzVucOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvucomv}
BVrzOvzVucOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvucont}
BVrzOvzVucToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvuctoe}
BVrzOvzVucVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvucvri}
BVrzOvzVvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvg}
BVrzOvzVvgBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvgbeg}
BVrzOvzVvgOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvgoev}
BVrzOvzVvgOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvgomv}
BVrzOvzVvgOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvgont}
BVrzOvzVvgToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvgtoe}
BVrzOvzVvgVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvgvri}
BVrzOvzVvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvo}
BVrzOvzVvoBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvobeg}
BVrzOvzVvoOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvooev}
BVrzOvzVvoOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvoomv}
BVrzOvzVvoOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvoont}
BVrzOvzVvoToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvotoe}
BVrzOvzVvoVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvvovri}
BVrzOvzVw p	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw p}
BVrzOvzVw pBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw pbeg}
BVrzOvzVw pOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw poev}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVw pOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw pomv}
BVrzOvzVw pOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw pont}
BVrzOvzVw pToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw ptoe}
BVrzOvzVw pVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzovzvw pvri}
BVrzVvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvb}
BVrzVvbVlb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlb}
BVrzVvbVlbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlbbeg}
BVrzVvbVlbOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlboev}
BVrzVvbVlbOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlbomv}
BVrzVvbVlbOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlbont}
BVrzVvbVlbToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlbtoe}
BVrzVvbVlbVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvlbvri}
BVrzVvbVvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvb}
BVrzVvbVvbBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvbbeg}
BVrzVvbVvbOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvboev}
BVrzVvbVvbOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvbomv}
BVrzVvbVvbOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvbont}
BVrzVvbVvbToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvbtoe}
BVrzVvbVvbVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvbvvbvri}
BVrzVvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvp}
BVrzVvpBac	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbac}
BVrzVvpBacBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbacbeg}
BVrzVvpBacOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbacoev}
BVrzVvpBacOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbacomv}
BVrzVvpBacOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbacont}
BVrzVvpBacToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbactoe}
BVrzVvpBacVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpbacvri}
BVrzVvpVpd	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpd}
BVrzVvpVpdBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpdbeg}
BVrzVvpVpdOev	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpdoev}
BVrzVvpVpdOmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpdomv}
BVrzVvpVpdOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpdont}
BVrzVvpVpdToe	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpdtoe}
BVrzVvpVpdVri	{res:itgen_eol_rgs30codes_bvrzvvpvpdvri}
W	{res:itgen_eol_rgs30codes_w }
WAad	{res:itgen_eol_rgs30codes_w aad}
WAadRav	{res:itgen_eol_rgs30codes_w aadrav}
WAadRavRav	{res:itgen_eol_rgs30codes_w aadravrav}
WAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afs}
WAfsAfv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsafv}
WAfsAfvAve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsafvave}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsAfvAvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsafvavo}
WAfsAiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaiv}
WAfsAivCev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaivcev}
WAfsAivGoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaivgoo}
WAfsAivKoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaivkoe}
WAfsAivOek	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaivoek}
WAfsAivOiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaivoiv}
WAfsAivViv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsaivviv}
WAfsAmv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamv}
WAfsAmvAfg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvafg}
WAfsAmvAfs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvafs}
WAfsAmvAft	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvaft}
WAfsAmvAmp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvamp}
WAfsAmvAvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvavm}
WAfsAmvBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvbeg}
WAfsAmvBei	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvbei}
WAfsAmvBgm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvbgm}
WAfsAmvHuu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvhuu}
WAfsAmvMei	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvmei}
WAfsAmvObe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvobe}
WAfsAmvSev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvsev}
WAfsAmvTev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvtev}
WAfsAmvVbi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvvbi}
WAfsAmvVeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsamvveb}
WAfsBov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsbov}
WAfsBovBve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsbovbve}
WAfsBovBvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsbovbvo}
WAfsDae	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdae}
WAfsDaeDaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedaf}
WAfsDaeDafDai	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedafdai}
WAfsDaeDafDam	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedafdam}
WAfsDaeDow	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedow }
WAfsDaeDow Dw i	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedow dw i}
WAfsDaeDow Dw m	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedow dw m}
WAfsDaeDve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedve}
WAfsDaeDveDvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedvedvi}
WAfsDaeDveDvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsdaedvedvm}
WAfsRvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvi}
WAfsRviCev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvicev}
WAfsRviGoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvigoo}
WAfsRviKoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvikoe}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsRviOek	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvioek}
WAfsRviOiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvioiv}
WAfsRviViv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrviviv}
WAfsRvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvm}
WAfsRvmBeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbeg}
WAfsRvmBei	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbei}
WAfsRvmBgm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbgm}
WAfsRvmBgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbgv}
WAfsRvmBmp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbmp}
WAfsRvmBrt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbrt}
WAfsRvmBvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmbvm}
WAfsRvmHuu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmhuu}
WAfsRvmMei	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmmei}
WAfsRvmObe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmobe}
WAfsRvmSch	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmsch}
WAfsRvmSev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmsev}
WAfsRvmTev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmtev}
WAfsRvmVbi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmvbi}
WAfsRvmVeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w afsrvmveb}
WBed	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bed}
WBedAdl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadl}
WBedAdlBan	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlban}
WBedAdlBet	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlbet}
WBedAdlBev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlbev}
WBedAdlBov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlbov}
WBedAdlBtk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlbtk}
WBedAdlDal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadldal}
WBedAdlHef	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlhef}
WBedAdlKav	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlkav}
WBedAdlNao	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlnao}
WBedAdlNbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlnbo}
WBedAdlOad	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadload}
WBedAdlOvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlovb}
WBedAdlVal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedadlval}
WBedAea	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaea}
WBedAeaAac	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeaaac}
WBedAeaAao	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeaaao}
WBedAeaAdv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeaadv}
WBedAeaAej	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeaaej}
WBedAeaAnc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeaanc}
WBedAeaAov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeaaov}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAeaDae	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeadae}
WBedAeaNot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeanot}
WBedAeaPda	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaeapda}
WBedAklAaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklaaf}
WBedAklAfc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklafc}
WBedAklAft	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklaft}
WBedAklAve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklave}
WBedAklBdm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklbdm}
WBedAklBek	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklbek}
WBedAklCkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklckn}
WBedAklCoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklcoe}
WBedAklCtk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklctk}
WBedAklEkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklekn}
WBedAklGew	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklgew }
WBedAklGko	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklgko}
WBedAklGvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklgvk}
WBedAklLew	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakllew }
WBedAklOte	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklote}
WBedAklOw k	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklow k}
WBedAklPah	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklpah}
WBedAklPbk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklpbk}
WBedAklPeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklpeg}
WBedAklSmk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklsmk}
WBedAklSod	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklsod}
WBedAklTee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakltee}
WBedAklTra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakltra}
WBedAklVkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklvkn}
WBedAklVw a	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklvw a}
WBedAklWkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklw kn}
WBedAklZpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaklzpe}
WBedAkv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakv}
WBedAkvAam	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvaam}
WBedAkvAjo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvajo}
WBedAkvAvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvavb}
WBedAkvBik	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvbik}
WBedAkvEie	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakveie}
WBedAkvEne	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvene}
WBedAkvGez	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvgez}
WBedAkvKie	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvkie}
WBedAkvKvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvkvk}
WBedAkvLep	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvlep}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAkvLve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvlve}
WBedAkvMel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvmel}
WBedAkvMes	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvmes}
WBedAkvOve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvove}
WBedAkvRuw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvruw }
WBedAkvSkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvskn}
WBedAkvTee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvtee}
WBedAkvVgd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvvgd}
WBedAkvVks	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedakvvks}
WBedAlk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedalk}
WBedAlkDak	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedalkdak}
WBedAlkOal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedalkoal}
WBedAss	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedass}
WBedAssBea	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedassbea}
WBedAssDas	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedassdas}
WBedAssOva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedassova}
WBedAssScb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedassscb}
WBedAssSco	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedasssco}
WBedAut	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedaut}
WBedAutAsa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautasa}
WBedAutBeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautbeb}
WBedAutBop	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautbop}
WBedAutBra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautbra}
WBedAutBwl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautbwl}
WBedAutDau	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautdau}
WBedAutDkv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautdkv}
WBedAutDrv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautdrv}
WBedAutDvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautdvv}
WBedAutHua	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedauthua}
WBedAutKil	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautkil}
WBedAutMot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautmot}
WBedAutOak	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautoak}
WBedAutObv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautobv}
WBedAutOpa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautopa}
WBedAutPar	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautpar}
WBedAutPga	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautpga}
WBedAutRoa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautroa}
WBedAutVkv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautvkv}
WBedAutVoa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautvoa}
WBedAutVrv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedautvrv}
WBedDvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvr}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDvrDfr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvrdfr}
WBedDvrVfr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvrvfr}
WBedDvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvv}
WBedDvvDov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvdov}
WBedDvvDvc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvdvc}
WBedDvvDvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvdvh}
WBedDvvDvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvdvo}
WBedDvvDvu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvdvu}
WBedDvvDvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvdvw}
WBedDvvVov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvvov}
WBedDvvVvc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvvvc}
WBedDvvVvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvvvh}
WBedDvvVvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvvvm}
WBedDvvVvu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvvvu}
WBedDvvVvw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w beddvvvvw}
WBedEem	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeem}
WBedEemAme	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemame}
WBedEemBrm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeembrm}
WBedEemDem	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemdem}
WBedEemDki	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemdki}
WBedEemDkm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemdkm}
WBedEemDrm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemdrm}
WBedEemDvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemdvi}
WBedEemDvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemdvm}
WBedEemGsk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemgsk}
WBedEemHui	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemhui}
WBedEemHum	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemhum}
WBedEemKai	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemkai}
WBedEemKam	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemkam}
WBedEemObm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemobm}
WBedEemOee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemoee}
WBedEemOki	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemoki}
WBedEemOkm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemokm}
WBedEemOlm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemolm}
WBedEemOls	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemols}
WBedEemOme	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemome}
WBedEemRoi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemroi}
WBedEemRom	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemrom}
WBedEemVgo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemvgo}
WBedEemVki	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemvki}
WBedEemVkm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemvkm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedEemVoi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemvoi}
WBedEemVpm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemvpm}
WBedEemVrm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemvrm}
WBedEemWdd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemw dd}
WBedEemWdi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedeemw di}
WBedHui	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhui}
WBedHuiAoz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiaoz}
WBedHuiBeh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuibeh}
WBedHuiDkg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuidkg}
WBedHuiDoh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuidoh}
WBedHuiDrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuidrg}
WBedHuiDvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuidvg}
WBedHuiElk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuielk}
WBedHuiErf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuierf}
WBedHuiGas	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuigas}
WBedHuiHuw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuihuw }
WBedHuiLas	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuilas}
WBedHuiLee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuilee}
WBedHuiMez	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuimez}
WBedHuiNed	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuined}
WBedHuiObh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiobh}
WBedHuiOhu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiohu}
WBedHuiOhv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiohv}
WBedHuiOng	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiong}
WBedHuiOnt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiont}
WBedHuiOnz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuionz}
WBedHuiOvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiovh}
WBedHuiPre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuipre}
WBedHuiSch	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuisch}
WBedHuiSer	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiser}
WBedHuiVgb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuivgb}
WBedHuiVkg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuivkg}
WBedHuiVrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuivrg}
WBedHuiWat	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedhuiw at}
WBedKan	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkan}
WBedKanAss	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanass}
WBedKanBoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanboe}
WBedKanCea	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkancea}
WBedKanDka	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkandka}
WBedKanDru	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkandru}
WBedKanInc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkaninc}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedKanKak	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkankak}
WBedKanKan	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkankan}
WBedKanKoa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkankoa}
WBedKanOba	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanoba}
WBedKanOka	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanoka}
WBedKanPor	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanpor}
WBedKanPrt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanprt}
WBedKanRok	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanrok}
WBedKanTef	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkantef}
WBedKanVak	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkanvak}
WBedKof	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkof}
WBedKofBad	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkofbad}
WBedKofKef	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkofkef}
WBedKofKfv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkofkfv}
WBedKofKgf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkofkgf}
WBedKofKvs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkofkvs}
WBedKse	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkse}
WBedKseAbs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkseabs}
WBedKseLiu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedkseliu}
WBedOrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorg}
WBedOrgDmf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorgdmf}
WBedOrgDoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorgdoo}
WBedOrgFra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorgfra}
WBedOrgHol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorghol}
WBedOrgLgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorglgv}
WBedOrgOct	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorgoct}
WBedOrgOeo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorgoeo}
WBedOrgOok	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedorgook}
WBedOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovp}
WBedOvpAbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpabd}
WBedOvpDdd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpddd}
WBedOvpDoa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpdoa}
WBedOvpDoj	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpdoj}
WBedOvpDop	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpdop}
WBedOvpDvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpdvr}
WBedOvpMaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpmaf}
WBedOvpObp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpobp}
WBedOvpOip	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpoip}
WBedOvpOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpovp}
WBedOvpOzi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpozi}
WBedOvpPay	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovppay}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedOvpUik	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpuik}
WBedOvpUit	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpuit}
WBedOvpVrj	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpvrj}
WBedOvpVva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpvva}
WBedOvpVvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpvvr}
WBedOvpWer	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpw er}
WBedOvpZie	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpzie}
WBedOvpZzp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedovpzzp}
WBedTra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtra}
WBedTraAst	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtraast}
WBedTraBot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtrabot}
WBedTraBrr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtrabrr}
WBedTraDkt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtradkt}
WBedTraDot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtradot}
WBedTraDrt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtradrt}
WBedTraDvt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtradvt}
WBedTraHut	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtrahut}
WBedTraMot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtramot}
WBedTraObt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtraobt}
WBedTraOpt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtraopt}
WBedTraOtr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtraotr}
WBedTraPar	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtrapar}
WBedTraPgt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtrapgt}
WBedTraRot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtrarot}
WBedTraVkt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtravkt}
WBedTraVot	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtravot}
WBedTraVrt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedtravrt}
WBedVkk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkk}
WBedVkkAdd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkadd}
WBedVkkBeu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkbeu}
WBedVkkCom	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkcom}
WBedVkkDbv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkdbv}
WBedVkkDog	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkdog}
WBedVkkDvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkdvd}
WBedVkkEta	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkketa}
WBedVkkFra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkfra}
WBedVkkInc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkinc}
WBedVkkKer	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkker}
WBedVkkKmw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkkmw }
WBedVkkKmz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkkmz}
WBedVkkKos	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkkos}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedVkkObs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkobs}
WBedVkkOvr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkovr}
WBedVkkRea	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkrea}
WBedVkkRel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkrel}
WBedVkkRep	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkrep}
WBedVkkRev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkrev}
WBedVkkVgv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkvgv}
WBedVkkVkp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkvkp}
WBedVkkVrk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkvrk}
WBedVkkWeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bedvkkw eb}
WBel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bel}
WBelBgr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w belbgr}
WBelBgrBgr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w belbgrbgr}
WBelBgrBuv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w belbgrbuv}
WBelBgrLab	{res:itgen_eol_rgs30codes_w belbgrlab}
WBelBgrOvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w belbgrovb}
WBw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw v}
WBw vGw b	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vgw b}
WBw vGw bGw b	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vgw bgw b}
WBw vNw b	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vnw b}
WBw vNw bNw b	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vnw bnw b}
WBw vObw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vobw }
WBw vObw Bw e	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vobw bw e}
WBw vObw Bw k	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vobw bw k}
WBw vObw Bw o	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vobw bw o}
WBw vObw Lim	{res:itgen_eol_rgs30codes_w bw vobw lim}
WFbe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbe}
WFbeDfb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbedfb}
WFbeDfbDof	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbedfbdof}
WFbeDfbDrb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbedfbdrb}
WFbeDfbDrl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbedfbdrl}
WFbeKba	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbekba}
WFbeKbaKba	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbekbakba}
WFbeKvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbekvb}
WFbeKvbKvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbekvbkvb}
WFbeOnn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeonn}
WFbeOnnOnn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeonnonn}
WFbeOrl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorl}
WFbeOrlOrl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorlorl}
WFbeOrlRkb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorlrkb}
WFbeOrlRlb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorlrlb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeOrlRli	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorlrli}
WFbeOrlRos	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorlros}
WFbeOrlRpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbeorlrpe}
WFbeRimAre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberimare}
WFbeRimRbb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberimrbb}
WFbeRlm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlm}
WFbeRlmObr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmobr}
WFbeRlmOdr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmodr}
WFbeRlmRdi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrdi}
WFbeRlmRdu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrdu}
WFbeRlmRgi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrgi}
WFbeRlmRgu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrgu}
WFbeRlmRlm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrlm}
WFbeRlmRmi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrmi}
WFbeRlmRmu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrmu}
WFbeRlmRrb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrrb}
WFbeRlmRva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlmrva}
WFbeRls	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberls}
WFbeRlsRal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsral}
WFbeRlsRdi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrdi}
WFbeRlsRdu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrdu}
WFbeRlsRef	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsref}
WFbeRlsRgi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrgi}
WFbeRlsRgu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrgu}
WFbeRlsRhl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrhl}
WFbeRlsRle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrle}
WFbeRlsRlv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrlv}
WFbeRlsRmi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrmi}
WFbeRlsRmu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrmu}
WFbeRlsRob	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrob}
WFbeRlsRol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrol}
WFbeRlsRsa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrsa}
WFbeRlsRsd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrsd}
WFbeRlsRsp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fberlsrsp}
WFbeWis	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbew is}
WFbeWisWis	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbew isw is}
WFbeWnn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbew nn}
WFbeWnnWnn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w fbew nnw nn}
WKpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kpr}
WKprAkl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprakl}
WKprBtk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprbtk}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprBtkBec	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprbtkbec}
WKprBtkBed	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprbtkbed}
WKprGrp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrp}
WKprGrpGr1	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr1}
WKprGrpGr1Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr1pra}
WKprGrpGr1Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr1prb}
WKprGrpGr1Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr1prc}
WKprGrpGr1Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr1prd}
WKprGrpGr1Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr1pre}
WKprGrpGr2	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr2}
WKprGrpGr2Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr2pra}
WKprGrpGr2Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr2prb}
WKprGrpGr2Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr2prc}
WKprGrpGr2Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr2prd}
WKprGrpGr2Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr2pre}
WKprGrpGr3	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr3}
WKprGrpGr3Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr3pra}
WKprGrpGr3Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr3prb}
WKprGrpGr3Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr3prc}
WKprGrpGr3Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr3prd}
WKprGrpGr3Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr3pre}
WKprGrpGr4	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr4}
WKprGrpGr4Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr4pra}
WKprGrpGr4Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr4prb}
WKprGrpGr4Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr4prc}
WKprGrpGr4Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr4prd}
WKprGrpGr4Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr4pre}
WKprGrpGr5	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr5}
WKprGrpGr5Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr5pra}
WKprGrpGr5Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr5prb}
WKprGrpGr5Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr5prc}
WKprGrpGr5Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr5prd}
WKprGrpGr5Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprgrpgr5pre}
WKprIna	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprina}
WKprInaIph	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinaiph}
WKprInaIpk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinaipk}
WKprInaIpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinaipo}
WKprInaIpt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinaipt}
WKprInaLbh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinalbh}
WKprInh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinh}
WKprInhInh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinhinh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprInp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinp}
WKprInpInp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprinpinp}
WKprKit	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkit}
WKprKitKit	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkitkit}
WKprKra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkra}
WKprKraKra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkrakra}
WKprKraKva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkrakva}
WKprKuw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkuw }
WKprKuw Aek	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkuw aek}
WKprKuw Kuw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkuw kuw }
WKprKvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkvg}
WKprKvgKgl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkvgkgi}
WKprKvgKvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkvgkvg}
WKprKvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkvp}
WKprKvpKvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprkvpkvp}
WKprLeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprleb}
WKprLebLeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprlebleb}
WKprMuo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprmuo}
WKprMuoMuo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprmuomuo}
WKprPrd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprprd}
WKprPrdPrd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprprdprd}
WKprPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprprg}
WKprPrgPrg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprprgprg}
WKprVom	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprvom}
WKprVomVom	{res:itgen_eol_rgs30codes_w kprvomvom}
WMfo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w mfo}
WMfoBel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w mfobel}
WMfoBelMfo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w mfobelmfo}
WNer	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ner}
WNerNew	{res:itgen_eol_rgs30codes_w nernew }
WNerNew New	{res:itgen_eol_rgs30codes_w nernew new }
WOmz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omz}
WOmzAol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaol}
WOmzAolGms	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaolgms}
WOmzAolOno	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaolono}
WOmzAolPom	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaolpom}
WOmzAolVee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaolvee}
WOmzAolVpa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaolvpa}
WOmzAolVw d	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaolvw d}
WOmzAov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaov}
WOmzAovBts	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaovbts}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzAovEie	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaoveie}
WOmzAovMel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaovmel}
WOmzAovOea	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaovoea}
WOmzAovOzv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaovozv}
WOmzAovVmu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzaovvmu}
WOmzGrp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrp}
WOmzGrpGr1	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr1}
WOmzGrpGr1Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr1pra}
WOmzGrpGr1Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr1prb}
WOmzGrpGr1Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr1prc}
WOmzGrpGr1Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr1prd}
WOmzGrpGr1Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr1pre}
WOmzGrpGr2	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr2}
WOmzGrpGr2Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr2pra}
WOmzGrpGr2Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr2prb}
WOmzGrpGr2Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr2prc}
WOmzGrpGr2Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr2prd}
WOmzGrpGr2Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr2pre}
WOmzGrpGr3	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr3}
WOmzGrpGr3Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr3pra}
WOmzGrpGr3Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr3prb}
WOmzGrpGr3Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr3prc}
WOmzGrpGr3Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr3prd}
WOmzGrpGr3Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr3pre}
WOmzGrpGr4	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr4}
WOmzGrpGr4Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr4pra}
WOmzGrpGr4Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr4prb}
WOmzGrpGr4Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr4prc}
WOmzGrpGr4Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr4prd}
WOmzGrpGr4Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr4pre}
WOmzGrpGr5	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr5}
WOmzGrpGr5Pra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr5pra}
WOmzGrpGr5Prb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr5prb}
WOmzGrpGr5Prc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr5prc}
WOmzGrpGr5Prd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr5prd}
WOmzGrpGr5Pre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzgrpgr5pre}
WOmzKeb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkeb}
WOmzKebOmz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebomz}
WOmzKebOmzOod	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebomzood}
WOmzKebOmzOog	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebomzoog}
WOmzKebOmzOoh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebomzooh}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzKebPrv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebprv}
WOmzKebPrvOvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebprvovp}
WOmzKebPrvPvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebprvpvd}
WOmzKebPrvPvh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebprvpvh}
WOmzKebPrvPvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebprvpvp}
WOmzKebVek	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebvek}
WOmzKebVekOkr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebvekokr}
WOmzKebVekVkd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebvekvkd}
WOmzKebVekVkh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebvekvkh}
WOmzKebVekVkp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzkebvekvkp}
WOmzNod	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznod}
WOmzNodNon	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznodnon}
WOmzNodOda	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododa}
WOmzNodOdb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododb}
WOmzNodOde	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznodode}
WOmzNodOdg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododg}
WOmzNodOdh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododh}
WOmzNodOdi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododi}
WOmzNodOdl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododl}
WOmzNodOdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododo}
WOmzNodOdu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododu}
WOmzNodOdv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznododv}
WOmzNodOpd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznodopd}
WOmzNoh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoh}
WOmzNohMai	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznohmai}
WOmzNohNon	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznohnon}
WOmzNohOla	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznohola}
WOmzNohOle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznohole}
WOmzNohOlg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholg}
WOmzNohOlh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholh}
WOmzNohOli	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholi}
WOmzNohOll	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholl}
WOmzNohOln	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholn}
WOmzNohOlo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholo}
WOmzNohOlu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholu}
WOmzNohOlv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoholv}
WOmzNohOmr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznohomr}
WOmzNohOpg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznohopg}
WOmzNoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoo}
WOmzNooNdd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoondd}
WOmzNooNdl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoondl}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNooNdo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoondo}
WOmzNooNdy	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoondy}
WOmzNooNon	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznoonon}
WOmzNooOnw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznooonw }
WOmzNooOur	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznooour}
WOmzNop	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznop}
WOmzNopNon	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopnon}
WOmzNopOla	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopola}
WOmzNopOle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopole}
WOmzNopOlg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopolg}
WOmzNopOlh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopolh}
WOmzNopOli	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopoli}
WOmzNopOll	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopoll}
WOmzNopOln	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopoln}
WOmzNopOlo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopolo}
WOmzNopOlu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopolu}
WOmzNopOlv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopolv}
WOmzNopOpg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omznopopg}
WOmzOit	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzoit}
WOmzOitOit	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzoitoit}
WOmzOitOvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzoitovd}
WOmzOitOvg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzoitovg}
WOmzOitOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w omzoitovm}
WOvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovb}
WOvbBua	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbua}
WOvbBuaCol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuacol}
WOvbBuaCtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuactb}
WOvbBuaDeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuadeg}
WOvbBuaEle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuaele}
WOvbBuaNal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuanal}
WOvbBuaObu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuaobu}
WOvbBuaSpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuaspo}
WOvbBuaVeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuaveg}
WOvbBue	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbue}
WOvbBueCol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuecol}
WOvbBueCtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuectb}
WOvbBueDeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuedeg}
WOvbBueEle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbueele}
WOvbBueNal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuenal}
WOvbBueObu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbueobu}
WOvbBueSpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbuespo}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbBueVeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbueveg}
WOvbBug	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbug}
WOvbBugCol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugcol}
WOvbBugCtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugctb}
WOvbBugDeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugdeg}
WOvbBugEle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugele}
WOvbBugNal	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugnal}
WOvbBugObu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugobu}
WOvbBugSpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugspo}
WOvbBugVeg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbugveg}
WOvbBw i	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbw i}
WOvbBw iBw i	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbbw ibw i}
WOvbCcl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbccl}
WOvbCclCcl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbcclccl}
WOvbHuo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbhuo}
WOvbHuoHuo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbhuohuo}
WOvbLpd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovblpd}
WOvbLpdLpd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovblpdlpd}
WOvbNvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbnvv}
WOvbNvvNvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbnvvnvv}
WOvbOdp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbodp}
WOvbOdpOdp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbodpodp}
WOvbOnm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbonm}
WOvbOnmOnm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbonmonm}
WOvbOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbops}
WOvbOpsOps	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbopsops}
WOvbOrs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbors}
WOvbOrsOel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsoel}
WOvbOrsOre	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsore}
WOvbOrsOreEeo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsoreeeo}
WOvbOrsOreOar	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsoreoar}
WOvbOrsOreOsa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsoreosa}
WOvbOrsOsu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosu}
WOvbOrsOsuSbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosusbd}
WOvbOrsOsuSeu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosuseu}
WOvbOrsOsuSoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosusoo}
WOvbOrsOsuSop	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosusop}
WOvbOrsOsuSov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosusov}
WOvbOrsOsuSpo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosuspo}
WOvbOrsOsuSro	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovborsosusro}
WOvbOvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbovo}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbOvoOvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbovoovo}
WOvbSpd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbspd}
WOvbSpdSpd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbspdspd}
WOvbVez	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbvez}
WOvbVezOvu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbvezovu}
WOvbVezUib	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovbvezuib}
WOvt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovt}
WOvtRof	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrof}
WOvtRofDiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofdiv}
WOvtRofOoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofooe}
WOvtRofRid	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrid}
WOvtRofRig	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrig}
WOvtRofRor	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofror}
WOvtRofRov	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrov}
WOvtRofRud	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrud}
WOvtRofRug	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrug}
WOvtRofRva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrva}
WOvtRofRvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrvd}
WOvtRofRvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrvi}
WOvtRofRvp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrvp}
WOvtRofRvu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w ovtrofrvu}
WPer	{res:itgen_eol_rgs30codes_w per}
WPerLes	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perles}
WPerLesBvc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesbvc}
WPerLesBvcBtc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesbvcbtc}
WPerLesBvcPbc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesbvcpbc}
WPerLesBvcUbc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesbvcubc}
WPerLesBvcWbc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesbvcw bc}
WPerLesDle	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesdle}
WPerLesGra	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesgra}
WPerLesLin	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perleslin}
WPerLesLiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesliv}
WPerLesLon	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perleslon}
WPerLesLoo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesloo}
WPerLesOlr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesolr}
WPerLesOnr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesonr}
WPerLesOnu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesonu}
WPerLesOvt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesovt}
WPerLesOw e	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesow e}
WPerLesSld	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlessld}
WPerLesSldBtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlessldbtb}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerLesSldPbb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlessldpbb}
WPerLesSldUbb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlessldubb}
WPerLesSldWbb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlessldw bb}
WPerLesTep	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlestep}
WPerLesTls	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlestls}
WPerLesVad	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesvad}
WPerLesVag	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perlesvag}
WPerOlu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perolu}
WPerOluOlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w peroluolp}
WPerPen	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpen}
WPerPenAap	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpenaap}
WPerPenDon	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpendon}
WPerPenDpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpendpe}
WPerPenDvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpendvb}
WPerPenDvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpendvl}
WPerPenOpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpenope}
WPerPenPen	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpenpen}
WPerPenVpv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpenvpv}
WPerPenVvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpenvvb}
WPerPenVvl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perpenvvl}
WPerSol	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persol}
WPerSolBiz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persolbiz}
WPerSolDsl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persoldsl}
WPerSolOpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persolopr}
WPerSolOsf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persolosf}
WPerSolOss	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persoloss}
WPerSolPsv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w persolpsv}
WPerWkb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kb}
WPerWkbGbi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbgbi}
WPerWkbGbu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbgbu}
WPerWkbGed	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbged}
WPerWkbOw b	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbow b}
WPerWkbPga	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbpga}
WPerWkbVdr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbvdr}
WPerWkbVw m	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbvw m}
WPerWkbVzm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kbvzm}
WPerWkc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kc}
WPerWkcOw m	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kcow m}
WPerWkcVcm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kcvcm}
WPerWkcVdn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kcvdn}
WPerWkcVln	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kcvln}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkcVmt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kcvmt}
WPerWkcVtn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kcvtn}
WPerWkf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kf}
WPerWkfAgg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfagg}
WPerWkfAgn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfagn}
WPerWkfBbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfbbd}
WPerWkfDkb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfdkb}
WPerWkfDkd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfdkd}
WPerWkfEbb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfebb}
WPerWkfEbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfebd}
WPerWkfEbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfebw }
WPerWkfEho	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfeho}
WPerWkfFie	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kffie}
WPerWkfGmi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfgmi}
WPerWkfHei	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfhei}
WPerWkfIw t	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfiw t}
WPerWkfKbd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfkbd}
WPerWkfKpu	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfkpu}
WPerWkfKrs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfkrs}
WPerWkfMow	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfmow }
WPerWkfOw r	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfow r}
WPerWkfPev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfpev}
WPerWkfPfe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfpfe}
WPerWkfPrz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfprz}
WPerWkfPvn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfpvn}
WPerWkfPw n	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfpw n}
WPerWkfRaw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfraw }
WPerWkfRvn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfrvn}
WPerWkfVbp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvbp}
WPerWkfVcn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvcn}
WPerWkfVcp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvcp}
WPerWkfVdt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvdt}
WPerWkfVev	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvev}
WPerWkfVka	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvka}
WPerWkfVlp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvlp}
WPerWkfVmn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvmn}
WPerWkfVog	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvog}
WPerWkfVpb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvpb}
WPerWkfVrh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvrh}
WPerWkfVtb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvtb}
WPerWkfVtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvtw }

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfVvt	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvvt}
WPerWkfVw w	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfvw w }
WPerWkfWep	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfw ep}
WPerWkfZve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kfzve}
WPerWkg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kg}
WPerWkgCem	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgcem}
WPerWkgCtw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgctw }
WPerWkgDuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgduh}
WPerWkgEhb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgehb}
WPerWkgEkl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgekl}
WPerWkgEtk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgetk}
WPerWkgHow	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kghow }
WPerWkgIw r	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgiw r}
WPerWkgK3r	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgk3r}
WPerWkgKap	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgkap}
WPerWkgKkw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgkkw }
WPerWkgKmk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgkmk}
WPerWkgMbo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgmbo}
WPerWkgOkb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgokb}
WPerWkgOsc	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgosc}
WPerWkgOut	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgout}
WPerWkgOw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgow v}
WPerWkgRnl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgrnl}
WPerWkgVak	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgvak}
WPerWkgVca	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgvca}
WPerWkgVpr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgvpr}
WPerWkgVro	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgvro}
WPerWkgZvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgzvk}
WPerWkgZvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kgzvo}
WPerWki	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw ki}
WPerWkiMmz	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kimmz}
WPerWkiOw i	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kiow i}
WPerWkiPva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kipva}
WPerWkiPw a	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kipw a}
WPerWkn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kn}
WPerWknArv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knarv}
WPerWknBod	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knbod}
WPerWknHit	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knhit}
WPerWknLw a	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knlw a}
WPerWknLw e	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knlw e}
WPerWknOw n	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw know n}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWknPfw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knpfw }
WPerWknPw p	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knpw p}
WPerWknRve	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knrve}
WPerWknTbg	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kntbg}
WPerWknTbs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kntbs}
WPerWknVbm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knvbm}
WPerWknVkl	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knvkl}
WPerWknVvk	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knvvk}
WPerWknVw k	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knvw k}
WPerWknVw o	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw knvw o}
WPerWko	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw ko}
WPerWkoCib	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kocib}
WPerWkoDw k	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kodw k}
WPerWkoObw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw koobw }
WPerWkoWee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kow ee}
WPerWkv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kv}
WPerWkvEub	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kveub}
WPerWkvEuo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kveuo}
WPerWkvFrb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvfrb}
WPerWkvKgs	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvkgs}
WPerWkvMpi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvmpi}
WPerWkvOw g	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvow g}
WPerWkvUtv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvutv}
WPerWkvUue	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvuue}
WPerWkvWpv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w perw kvw pv}
WRed	{res:itgen_eol_rgs30codes_w red}
WRedAir	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redair}
WRedAirAw b	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redairaw b}
WRedAirAw d	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redairaw d}
WRedAirDvn	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redairdvn}
WRedAirGrp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redairgrp}
WRedAirOvd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redairovd}
WRedAirVvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w redairvvi}
WVhe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vhe}
WVheVel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vhevei}
WVheVelVel	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vheveivei}
WVheVoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vhevoe}
WVheVoeVoe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vhevoevoe}
WVheVuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vhevuh}
WVheVuhVuh	{res:itgen_eol_rgs30codes_w vhevuhvuh}
WWfa	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fa}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WWfaBw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw v}
WWfaBw vDee	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vdee}
WWfaBw vDgr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vdgr}
WWfaBw vLvo	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vlvo}
WWfaBw vOef	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw voef}
WWfaBw vOvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vovm}
WWfaBw vRca	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vrca}
WWfaBw vRcd	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vrcd}
WWfaBw vRcm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vrcm}
WWfaBw vTw e	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vtw e}
WWfaBw vTw f	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w fabw vtw f}
WWiv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w iv}
WWivGpv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivgpv}
WWivGpvGpe	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivgpvgpe}
WWivGpvPge	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivgpvpge}
WWivWav	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw av}
WWivWavAaf	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw avaaf}
WWivWavAav	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw avaav}
WWivWavOvv	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw avovv}
WWivWgp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw gp}
WWivWgpWgp	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw gpw gp}
WWivWop	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw op}
WWivWopWop	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw opw op}
WWivWow	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw ow }
WWivWow Wow	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw ow w ow }
WWivWva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw va}
WWivWvaWva	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w ivw vaw va}
WWkr	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w kr}
WWvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w vi}
WWviWvb	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vb}
WWviWvbBw v	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vbbw v}
WWviWvbTbw	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vbtbw }
WWviWvi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vi}
WWviWviBw i	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vibw i}
WWviWviTbi	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vitbi}
WWviWvm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vm}
WWviWvmBw m	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vmbw m}
WWviWvmTbm	{res:itgen_eol_rgs30codes_w w viw vmtbm}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesEntryStatuses: Exact Online Domain SalesEntryStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesEntryStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SalesEntryStatuses

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesEntryStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
5	Afgewezen
50	Historisch/afgedrukt

SalesEntryTypes: Exact Online Domain SalesEntryTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesEntryTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SalesEntryTypes

Voorbeeld: The code value '20' means 'Sales entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesEntryTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Verkoopinvoer
21	Verkoopcreditnota

SalesForecastPeriodTypes: Exact Online Domain SalesForecastPeriodTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesForecastPeriodTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SalesForecastPeriodTypes

Voorbeeld: The code value '2' means 'Week'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesForecastPeriodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
2	Week
3	Maand

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesOrderStatuses: Exact Online Domain SalesOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SalesOrderStatuses

Voorbeeld: The code value '12' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
12	Open
20	Deels
21	Voltooid
45	Geannuleerd

ScheduleTypes: Exact Online Domain ScheduleTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ScheduleTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ScheduleTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Hours and average days'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view ScheduleTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Uren en gemiddelde dagen
2	Uren en specifieke dagen
3	Uren per dag
4	Tijdschema's per dag

ServiceRequestStatuses: Exact Online Domain ServiceRequestStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ServiceRequestStatuses' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ServiceRequestStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ServiceRequestStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

SettingValueTypes: Exact Online Domain SettingValueTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SettingValueTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SettingValueTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'String'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SettingValueTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Tekst
1	Lang
2	Double
3	Datum
4	XML
5	GUID
6	Binair

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderByProductPlanStatuses: Exact Online Domain ShopOrderByProductPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderByProductPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderByProductPlanStatuses

Voorbeeld: The code value '5' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderByProductPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
25	Deels
30	Voltooid
5	Concept

ShopOrderRoutingPlanStatuses: Exact Online Domain ShopOrderRoutingPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderRoutingPlanStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view ShopOrderRoutingPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
30	Voltooid

ShopOrderRoutingStepFactorTypes: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepFactorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepFactorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderRoutingStepFactorTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Purchase Unit Over Order Unit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepFactorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	Inkoopeenheid boven Besteleenheid
2	Besteleenheid boven Inkoopeenheid

ShopOrderRoutingStepRunMethods: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderRoutingStepRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_10}
20	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_20}
25	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_25}
30	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_30}
40	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_40}
50	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_50}
60	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_60}
70	{res:itgen_eol_shoporderroutingsteprunmethods_70}

ShopOrderRoutingStepTypes: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepTypes' into descriptions.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderRoutingStepTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Workcenter'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Workcenter
20	Leverancier

ShopOrderStatuses: Exact Online Domain ShopOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderStatuses' into descrip-tions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	In behandeling
30	Voltooid
40	Afgerond

ShopOrderStockReceiptDispositions: Exact Online Domain ShopOrderStockReceiptDispositions

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderStockReceiptDisposi-tions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain ShopOrderStockReceiptDispositions

Voorbeeld: The code value '2' means 'Stage for delivery'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderStockReceiptDispositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
2	{res:itgen_eol_shoporderstockreceiptdispositions_2}
3	{res:itgen_eol_shoporderstockreceiptdispositions_3}
4	{res:itgen_eol_shoporderstockreceiptdispositions_4}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
5	{res:itgen_eol_shoporderstockreceiptdispositions_5}

SolutionLinkStatuses: Exact Online Domain SolutionLinkStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SolutionLinkStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SolutionLinkStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SolutionLinkStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Actief
1	Inactief
2	Gearchiveerd

SolutionTypes: Exact Online Domain SolutionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SolutionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SolutionTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Internal (EOL)'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view SolutionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Intern (EOL)
1	Extern (bekende oplossing)
2	Extern (Overig)

StandardTaskTypes: Exact Online Domain StandardTaskTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'StandardTaskTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain StandardTaskTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Other (default)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view StandardTaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Overig (standaard)
1	Bellen
2	Verzoek om informatie
3	Onderzoeken
4	Correspondentie
5	Maak een afspraak
6	Maak een offerte

StockTransactionTypes: Exact Online Domain StockTransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'StockTransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain StockTransactionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Opening balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view StockTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Beginsaldo
120	Goederenaflevering
121	Verkoopretour
122	Voorraad uit (Dropshipment)
123	Voorraad in (dropshipment retour)
124	Levering Magazijnoverdracht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
125	Locatieoverdracht Levering
130	Goederenontvangst
131	Terugkoop
132	Voorraad in (Dropshipment)
133	Voorraad uit (dropshipment retour)
134	Ontvangstbew ijs Magazijnoverdracht
135	Locatie-overdracht Ontvangst
140	Productie-order voorraadontvangst
141	Productie-order voorraadomkering
147	Ontvangst van bijproduct van productie-order
148	Omkering bijproduct van productie-order
150	Eis issue
151	Eis omkering
155	Subcontract uitgifte
156	Subcontract ontvangst
160	Ontvangst (assemblage)
161	Retourbon (demontage)
165	Uitgifte (assemblage)
166	Returnuitgifte (Demontage)
180	Voorraadherw aardering
181	Financiële herw aardering
195	Voorraadtelling
196	Bijstelling voorraad - uit
197	Bijstelling voorraad - in

SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias: Exact Online Domain SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias

Lookup-table that translates code values of the domain 'SubcontractPurchaseOrder-AssignSupplierVias' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias

Voorbeeld: The code value '1' means 'Routing step'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	{res:itgen_eol_subcontractpurchaseorderassignsuppliervias_1}
2	{res:itgen_eol_subcontractpurchaseorderassignsuppliervias_2}

SubscriptionLineLineTypes: Exact Online Domain SubscriptionLineLineTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SubscriptionLineLineTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain SubscriptionLineLineTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Recurring'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionLineLineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Terugkerend
2	Eenmalig

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TaskStatuses: Exact Online Domain TaskStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TaskStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain TaskStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TaskStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

TaxReturnTypes: Exact Online Domain TaxReturnTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TaxReturnTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain TaxReturnTypes

Voorbeeld: The code value '100' means 'VAT return (NL)'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxReturnTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
100	BTW-aangifte (NL)
200	BTW-aangifte (BE)
400	BTW-aangifte (AN)
500	BTW-aangifte (DE)
600	BTW-aangifte 2014 (LU)
601	BTW-aangifte 2015 (LU)
602	BTW-aangifte 2019 (LU)
700	BTW-aangifte (GB)
800	Régime TVA réel normal - CA3 (FR)
801	Régime TVA Simplifié - CA12 (FR)
900	BTW-aangifte (ES)

TrackingNumberStatuses: Exact Online Domain TrackingNumberStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TrackingNumberStatuses' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain TrackingNumberStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TrackingNumberStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen
1	Actief
2	Verkocht
3	Inactief
4	Geblokkeerd

TrackingNumberTypes: Exact Online Domain TrackingNumberTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TrackingNumberTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain TrackingNumberTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TrackingNumberTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Geen
1	Tweedehands goederen

TransactionStatuses: Exact Online Domain TransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain TransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Verwerkt

TransactionTypes: Exact Online Domain TransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain TransactionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Opening balance'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Beginsaldo
120	Fulfillment
121	Retourzending
130	Ontvangst
131	Terugkoop
140	Productie-order voorraadontvangst
141	Productie-order voorraadomkering
142	Afgifte aan ouder
145	Tijdsinvoer van productie-order
146	Tijdsinvoer van productie-order omgedraaid
147	Ontvangst van bijproduct van productie-order
148	Omkering bijproduct van productie-order
150	Eis issue
151	Eis omkering
152	Teruggekeerd van ouder
155	Subcontract Issue
156	Subcontract omkering
158	Productie-order voltooid
159	Productie-order niet-voltooid
162	Afgewerkte assemblage
170	Loonlijst
180	Voorraadherwaardering
181	Financiële herwaardering
195	Voorraadtelling
20	Verkoopinvoer
21	Verkoopcreditnota
22	Retourfactuur

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
290	Correctie invoer
30	Aankoopinvoer
3000	Budget
31	Aankoop creditnota
310	Periode afsluiting
32	Retourfactuur
320	Eindejaarsreflectie
321	Einde jaar berekening kosten
322	Einde jaar w inst naar brutow inst
323	Jaareinde kosten naar brutow inst
324	Eindejaarsbelasting
325	Jaareinde brutow inst versus netto W&V
326	Jaareinde netto W&V t.o.v. balans
327	Jaarafsluiting balans
328	Jaarstart openingssaldo
40	Kasstroom
50	BTW teruggave
70	Afschrijving Activa
71	Investering in Activa
72	Herw aardering Activa
73	Activa Overdracht
74	Activa splitsen
75	Activa stopzetten
76	Activa verkoop
80	Herw aardering
82	Wisselkoersverschil
83	Betalingsverschil
84	Uitgestelde omzet
85	Traceernummer
86	Uitgestelde kosten
87	BTW bij vooruitbetaling
90	Overige
91	Auditbestand

UnitTypes: Exact Online Domain UnitTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'UnitTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain UnitTypes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Area'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view UnitTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Gebied
L	Lengte
O	Overige
T	Tijd
V	Volume
W	Gewicht

UserAuthenticationTypes: Exact Online Domain UserAuthenticationTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'UserAuthenticationTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain UserAuthenticationTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'No login rights'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view UserAuthenticationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen aanmeldrechten
1	Vasco-token (verouderd)
10	Formulieren en TOTP-authenticatie
2	Formulierenauthenticatie (verouderd)
3	Formulierenauthenticatie + Vasco-token (verouderd)
4	Federatieve authenticatie (EIS)
5	Federatieve authenticatie + Vasco-token (verouderd)
6	Federatieve authenticatie + formulierenauthenticatie (verouderd)
7	Federatieve authenticatie + formulierenauthenticatie + Vasco-token (verouderd)

VATCalculations: Exact Online Domain VATCalculations

Lookup-table that translates code values of the domain 'VATCalculations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain VATCalculations

Voorbeeld: The code value 'E' means 'Excluding discount'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VATCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
E	{res:itgen_eol_vatcalculations_e}
I	{res:itgen_eol_vatcalculations_i}

VatDocTypes: Exact Online Domain VatDocTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatDocTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain VatDocTypes

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Purchase invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatDocTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
E	Onkostenbon
F	Freelance factuur
P	Inkoopfactuur

VatInclusionTypes: Exact Online Domain VatInclusionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatInclusionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain VatInclusionTypes

Voorbeeld: The code value 'S' means 'No VAT'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view VatInclusionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	BTW 0%
I	Inclusief
N	Geen BTW
S	Geen BTW

VatSystems: Exact Online Domain VatSystems

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatSystems' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain VatSystems

Voorbeeld: The code value 'I' means 'Invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatSystems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
C	{res:itgen_eol_vatsystems_c}
I	{res:itgen_eol_vatsystems_i}

VatTransactionTypes: Exact Online Domain VatTransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatTransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain VatTransactionTypes

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Purchase'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Beide
P	Inkoop
S	Verkoop

VatTypes: Exact Online Domain VatTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain VatTypes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld: The code value 'V' means 'Sales basis'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Basis verkoopprovisie
2	BTW te betalen verkoopprovisie
3	Basis creditnota verkoop
4	Provisie creditnota omzet BTW te vorderen
5	Voorziening inkoop basis
6	Voorziening inkoop BTW te vorderen
7	Voorziening creditnota inkoop basis
8	Voorziening creditnota inkoop BTW te betalen
9	Verkoop gebaseerd op kasstelsel
A	Verkoop BTW te betalen
B	Retour verkoopfactuur basis
C	Teruggave verkoopfactuur BTW te vorderen
D	Creditnota extra te vorderen invoerheffing / Teruggave ontvangen inkoopfactuur te vorderen BTW
E	Exclusief / Voorziening voor BTW marge: Verkoopbasis
F	Voorziening voor BTW-marge: Te betalen BTW op verkoop
G	Voorziening voor BTW-marge: Verkoopbasis voor creditnota
H	Voorziening voor BTW-marge: Verkoop BTW te vorderen voor creditnota
I	Inkoopbasis
J	Voorziening voor BTW-marge: Inkoopbasis
K	Voorziening voor BTW-marge: Inkoopbasis voor creditnota
L	Inkoop op basis van Kasstelsel
M	Aankoop tegoedbon niet aftrekbaar
N	Aankoop niet-aftrekbaar
O	Inkoop BTW te vorderen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
P	Inkoop BTW te betalen
Q	Creditnota inkoop BTW te vorderen
R	Extra te betalen invoerheffing
T	Retour ontvangen inkoopfactuur basis
U	Inkoopfactuur retour ontvangen BTW te betalen
V	Verkoopbasis
W	Kredietnota inkoopbasis
X	Verkoopbasis creditnota
Y	Creditnota inkoop BTW te betalen
Z	Creditnota verkoop BTW te vorderen

WarehouseTransferStatuses: Exact Online Domain WarehouseTransferStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'WarehouseTransferStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WarehouseTransferStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WarehouseTransferStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
30	Deels
50	Voltooid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSTypes: Exact Online Domain WBSTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WBSTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WBSTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Deliverable'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WBSTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Deliverable
2	Activiteit
3	Uitgave

WebhookTopics: Exact Online Domain WebhookTopics

Lookup-table that translates code values of the domain 'WebhookTopics' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WebhookTopics

Voorbeeld: The code value 'Accounts' means 'Accounts'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WebhookTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
Accounts	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_accounts}
BankAccounts	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_bankaccounts}
Contacts	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_contacts}
ContractStatistics	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_contractstatistics}
CostTransactions	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_costtransactions}
DocumentAttach-ments	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_documentattachments}
Documents	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_documents}
FinancialTransac-tions	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_financialtransactions}
GLAccounts	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_glaccounts}
GoodsDeliveries	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_goodsdeliveries}
Items	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_items}
MailMessageAttach-ments	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_mailmessageattachments}
MailMessagesRe-ceived	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_mailmessagesreceived}
MailMessagesSent	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_mailmessagessent}
Opportunities	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_opportunities}
ProjectPlanning	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_projectplanning}
PurchaseOrders	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_purchaseorders}
Quotations	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_quotations}
SalesInvoices	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_salesinvoices}
SalesOrders	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_salesorders}
StockPositions	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_stockpositions}
TimeTransactions	{res:itgen_eol_w ebhooktopics_timetransactions}

WorkcenterRunMethods: Exact Online Domain WorkcenterRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterRunMethods' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domain WorkcenterRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_10}
20	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_20}
25	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_25}
30	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_30}
40	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_40}
50	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_50}
60	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_60}
70	{res:itgen_eol_workcenterrunmethods_70}

WorkcenterSetupUnits: Exact Online Domain WorkcenterSetupUnits

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterSetupUnits' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WorkcenterSetupUnits

Voorbeeld: The code value 'hh' means 'Hour'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterSetupUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
hh	{res:itgen_eol_workcentersetupunits_hh}
mi	{res:itgen_eol_workcentersetupunits_mi}
ss	{res:itgen_eol_workcentersetupunits_ss}

WorkcenterStatuses: Exact Online Domain WorkcenterStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WorkcenterStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Actief

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
20	Inactief

WorkcenterTypes: Exact Online Domain WorkcenterTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WorkcenterTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Machine'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Machine
20	Persoon
30	Cel

WriteOffTypes: Exact Online Domain WriteOffTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WriteOffTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain WriteOffTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view WriteOffTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Saldo
1	Korting
3	Betalingsverschil
4	Wisselkoersverschil

XmlMessageTypes: Exact Online Domain XmlMessageTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'XmlMessageTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain XmlMessageTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Error'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view XmlMessageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for international-ization.

Waarden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Fout
1	Waarschuw ing
2	Bericht (Geslaagd)
3	Fatale fout

5.1.10 Schema: ContinuousMonitoring
5.1.10.1 Tabellen
IndicatorBalances: Exact Online Indicator Saldi

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Saldi

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Indicates if this indicator is active or inactive.
Classification	int16	Classificatie	☑	Indicator classification (1 = Quality, 2 = Advice). Default = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Indicates w hether a signal is created.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExternalCode	string	Externe Code	☐	External code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator to be used in conjunction with journal (1 = Equal to, 2 = Unequal to, 3 = Greater than, 4 = Greater than or equal to, 5 = Less than, 6 = Less than or equal to, 7 = Between).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
Type	int32	Soort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	☐	Value from/Value. Default value is 0. This field should be used together with any choice of operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	☐	Value to. Default value is 0.

IndicatorDeviatingAmountEntereds: Exact Online Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDeviatingAmountEntereds worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Indicates if this indicator is active or inactive.
Classification	int16	Classificatie	☑	Indicator classification (1 = Quality, 2 = Advice). Default = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Indicates w hether a signal is created.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalCode	string	Externe Code	☐	External code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator to be used in conjunction with journal (1 = Equal to, 2 = Unequal to, 3 = Greater than, 4 = Greater than or equal to, 5 = Less than, 6 = Less than or equal to, 7 = Between).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
Type	int32	Soort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	☐	Value from/Value. Default value is 0. This field should be used together with any choice of operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	☐	Value to. Default value is 0.

IndicatorDifferenceByPeriods: Exact Online Indicator Verschil per Periodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Verschil per Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDifferenceByPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountType	int16	Accountsoort	☐	Indicates GL Account types (1 = Revenue, 2 = Cost, 3 = Result).
Active	int16	Actief	☐	Indicates if this indicator is active or inactive.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AfterEntry	int16	Na Boeken	☐	Indicates whether it will be validated immediately after an entry.
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	☐	ID of Budget scenario (This property is only used when FinPeriod = 3).
Classification	int16	Classificatie	☑	Indicator classification (1 = Quality, 2 = Advice). Default = 1.
CompareWith	int16	Vergelijk met	☐	Compare with (1 = Last year, 2 = Last year until period, 3 = Budget).
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Indicates whether a signal is created.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExternalCode	string	Externe Code	☐	External code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator to be used in conjunction with journal (1 = Equal to, 2 = Unequal to, 3 = Greater than, 4 = Greater than or equal to, 5 = Less than, 6 = Less than or equal to, 7 = Between).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
Type	int32	Soort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	☐	Value from/Value. Default value is 0. This field should be used together with any choice of operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	☐	Value to. Default value is 0.

IndicatorDifferentVatCodes: Exact Online Indicator Verschillende BTW Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Verschillende BTW Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDifferentVatCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Indicates if this indicator is active or inactive.
Classification	int16	Classificatie	☑	Indicator classification (1 = Quality, 2 = Advice). Default = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Indicates whether a signal is created.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExternalCode	string	Externe Code	☐	External code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
Type	int32	Soort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IndicatorGLAccounts: Exact Online Indicator Grootboek Rekening

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Grootboek Rekening

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorGLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	ID of GLAccount.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Indicator	guid	Indicator	☐	ID of Indicators.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IndicatorLiquidities: Exact Online Indicator Liquiditeiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Liquiditeiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorLiquidities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Indicates if this indicator is active or inactive.
Classification	int16	Classificatie	☑	Indicator classification (1 = Quality, 2 = Advice). Default = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Indicates w hether a signal is created.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExternalCode	string	Externe Code	☐	External code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low , 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
Type	int32	Soort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).

IndicatorSignals: Exact Online Indicator Signalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Signalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorSignals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Indicator signal description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Primary key.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	GL Account ID.
GlAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GlAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Indicator	guid	Indicator	☐	ID of Indicators.
IndicatorDescription	string	Indicator Omschrijving	☐	Indicator description.
IndicatorState	guid	Indicator Toestand	☐	ID of IndicatorStates.
IndicatorStateReportingYear	int16	Indicator Toestand Rapportagejaar	☐	Indicator states reporting year.
IndicatorType	int32	Indicatorsoort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes of indicator signal.
NotesModified	datetime	Laatste Wijziging Notities	☐	Notes of indicator signal's modified date.
NotesModifier	guid	Laatste Wijziger Notities	☐	Notes of indicator signal's user ID modifier.
NotesModifierFullName	string(240)	Laatste Wijziger Notities Volledige Naam	☐	Name of modifier of notes in indicator signal.
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low , 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
SignalDate	datetime	Signaaldatum	☐	Signal's creation date.
Status	int32	Status	☐	Indicator signal status (0 = Ignore, 1 = Active, 2 = Archived).

IndicatorStates: Exact Online Indicator Toestanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Toestanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorStates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Count	int32	Aantal	☐	To store the number (e.g. 2) of occurrences of an indicator (e.g. Number of deviating entries: 2).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Indicator	guid	Indicator	☐	ID of Indicators.
IndicatorDescription	string	Indicator Omschrijving	☐	Indicator type description.
IndicatorType	int32	Indicatorsoort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).
LastUpdated	datetime	Laatst Bijgewerkt	☐	Last update date.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	Financial year.
Status	int32	Status	☐	Indicator status (1 = OK, 2 = Warning, 3 = Exception).
Value	double	Waarde	☐	To store a value (e.g. -1234.56) that will be used by the indicators current situation (e.g. Lowest expected balance of liquid assets will be: -1,234.56).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IndicatorUsageOfJournals: Exact Online Indicator Gebruik van Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Gebruik van Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorUsageOfJournals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Indicates if this indicator is active or inactive.
Classification	int16	Classificatie	☑	Indicator classification (1 = Quality, 2 = Advice). Default = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Indicates whether a signal is created.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExternalCode	string	Externe Code	☐	External code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Journal	guid	Dagboek	☐	ID of journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator to be used in conjunction with journal (1 = Equal to, 2 = Unequal to).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Severity of the indicators (1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Critical).
Type	int32	Soort	☐	Indicator type (1 = Balance G/L account per financial year, 2 = Usage of journals, 3 = Deviating amount entered, 4 = Liquidity, 5 = VAT Return deadline, 6 = Difference result in percentage, 7 = Different VAT code used).

5.1.11 Schema: CRM

5.1.11.1 Tabellen

AcceptQuotation: Exact Online Accepteer Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Accepteer Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AcceptQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AcceptQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	Actie	☑	0 = No action (Default), 1 = create sales order, 2 = create sales invoice, 3 = create project.
AddToExistingProjectSuccess	string	{res:itgen_eol_addtoexistingprojectsuccess}	☐	
CreateItemPriceAgreement	boolean	{res:itgen_eol_createitempriceagreement}	☐	
CreateProjectWBS	boolean	Maak Project	☐	Create a project w ork breakdow n structure. Only needed w hen ProjectBudgetType = 2.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	Contains the error message if an error occurred during the acception of the quotation.
InvoiceJournal	string	Factuur Dagboek	☐	The journal in which the sales invoice will be booked. Mandatory for Action = 2.
NotificationLayout	guid	Kennisgeving Lay-out	☐	
ProjectBudgetType	int32	Project Budgetsoort	☐	The budget type of the project that will be created. Default = 0.
ProjectClassification	guid	{res:itgen_eol_project-classification}	☐	
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	The code of the project that will be created. Mandatory for Action = 3.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	The description of the project that will be created. Mandatory for Action = 3.
ProjectID	guid	Project ID	☐	
ProjectInvoiceDate	datetime	Project Factuurdatum	☐	The invoicing date of the project. Mandatory for ProjectInvoicingAction = 2.
ProjectInvoicingAction	int32	Projectfactuuractie	☐	The project invoicing action:- 0: None (Default)- 1: Create invoice terms- 2: As quoted.
ProjectPrepaindTypes	int32	Voorafbetaalde Projectsoorten	☐	The prepaid type. Mandatory for ProjectType = 5. 1 = Retainer, 2 = Hour type bundle.
ProjectPriceAgreement	double	Projectprijsovereenkomst	☐	PriceAgreement.
ProjectSuccess	string	Projectsucces	☐	Contains information if the project was successfully created.
ProjectType	int32	Projectvorm	☐	The type of the project that will be created. 2 = Fixed price (Default), 3 = Time and Material, 4 = Non billable, 5 = Prepaid.
ProjectWBSPartOf	guid	Project WBS Deel van	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Reason why the quotation was accepted.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesInvoiceSuccess	string	Verkoopfactuursuc-ces	☐	Contains information if the sales invoice w as successfully cre-ated.
SalesOrderSuccess	string	Verkooporder Succes	☐	Contains information if the sales order w as successfully created.
SubscriptionDescription	string	Abonnementsoms-chrijving	☐	
SubscriptionStartDate	datetime	{res:itgen_eol_sub-scriptionstartdate}	☐	
SubscriptionSuccess	string	{res:itgen_eol_sub-scriptionsuccess}	☐	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☐	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the quota-tion w as successfully accepted.
UpdateProjectBudgetAndPriceA-greement	boolean	{res:itgen_eol_update-projectbudgetand-priceagreement}	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

AccountClasses: Exact Online Accountklassen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountklassen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Classification code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreditManagementScenario	guid	Creditmanagements-cenario	☐	Default credit management scen-ario to be used for new payment terms.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

AccountClassificationNames: Exact Online Accountclassificatienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountclassificatienamen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	Sequence number.

AccountClassificationNamesRead: Exact Online Relatieclassificatienamen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Relatieclassificatienamen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationNamesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	Sequence number.

AccountClassifications: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountclassificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountClassificationName	guid	Relatieclassificatienaam	☐	Reference to Account classification name.
AccountClassificationNameDescription	string	Accountclassificatienaam Omschrijving	☐	Description of AccountClassificationName.
Code	string	Code	☐	Account classification code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

AccountClassificationsRead: Exact Online Relatieclassificaties (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatieclassificaties (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountClassificationName	guid	Relatieclassificatienaam	☐	Reference to Account classification name.
AccountClassificationNameDescription	string	Accountclassificatienaam Omschrijving	☐	Description of AccountClassificationName.
Code	string	Code	☐	Account classification code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

AccountDocumentFolders: Exact Online Account Document Mappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Document Mappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Document folder code.
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	☑	Count of documents for current account in current folder.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Document folder description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsRootConV2	boolean	{res:itgen_eol_isrootconv2}	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	Document folder parent folder ID.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	

AccountDocuments: Exact Online Account Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
searchText	string	☑		
useFullTextSearch	boolean	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the related account of this document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID of the related contact of this document.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Entry date of the incoming document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	Id of document folder.
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	Url to view the document.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	Indicates that the document body is empty.
HID	int32	HID	☑	Human-readable ID, formatted as xx.xxx.xxx. Unique. May not be equal to zero.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the document.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	Purchase invoice number.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Purchase order number.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	'Our reference' of the transaction that belongs to this document.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Send Method.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	☐	
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of this document.
Type	int32	Soort	☑	The document type.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Translated description of the document type. $filter and

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				$orderby are not supported for this property.

Accounts: Exact Online Relaties

Legal counter parties such as customers, suppliers and prospects.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties

Documentatie:

Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:

- Customer: the column 'Status' has the value 'C' when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table 'AccountCustomerStatuses'.

- Prospect: the column 'Status' has the value 'P' when the account is a prospect.

- Suspect: the column 'Status' has the value 'S' when the account is a suspect.

- Reseller: the column 'IsReseller' has the boolean value 'true'.

- Supplier: the column 'IsSupplier' has the boolean value 'true'.

- Accountant: the column 'IsAccountant' has the boolean value 'true'.

- Competitor: the column 'IsCompetitor' has the boolean value 'true'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Accounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	Reference to the accountant of the customer. Conditions: The referred accountant must have value > 0 in the field IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	☐	ID of the account manager.
AccountManagerFullName	string(240)	Accountmanager Volledige Naam	☐	Name of the account manager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	Number of the account manager.
ActivitySector	guid	Sector	☐	Reference to Activity sector of the account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	Reference to Activity sub-sector of the account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	Visit address first line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Visit address second line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Visit address third line.
AddressSource	int16	{res:itgen_eol_addresssource}	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	{res:itgen_eol_automaticprocessproposedentry}	☑	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked.
BRIN	guid	BRIN	☐	Obsolete.
BSN	string	Burgerservicenummer	☐	Citizen Service Number for the Netherlands.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	Reference to the business type of the account.
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	☐	Indicates the default for the possibility to drop ship when an item is linked to a supplier.
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	Visit address City.
Classification	string	Classificatie	☐	Obsolete.
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	Account classification 1.
Classification1Code	string	Classificatie 1 Code	☐	Code of classification 1. See view Classifications.
Classification1Description	string	Classificatie 1 Beschrijving	☐	Description of classification 1. See view Classifications.
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	Account classification 2.
Classification2Code	string	Classificatie 2-code	☐	Code of classification 2. See view Classifications.
Classification2Description	string	Classificatie 2 Beschrijving:	☐	Description of classification 2. See view Classifications.
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	Account classification 3.
Classification3Code	string	Classificatie 3 Code	☐	Code of classification 3. See view Classifications.
Classification3Description	string	Classificatie 3 Omschrijving	☐	Description of classification 3. See view Classifications.
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	Account classification 4.
Classification4Code	string	Classificatie 4-code	☐	Code of classification 4. See view Classifications.
Classification4Description	string	Classificatie 4 Omschrijving	☐	Description of classification 4. See view Classifications.
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	Account classification 5.
Classification5Code	string	Classificatie 5 Code	☐	Code of classification 5. See view Classifications.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification5Description	string	Classificatie 5 Omschrijving	☐	Description of classification 5. See view Classifications.
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	Account classification 6.
Classification6Code	string	Classificatie 6 Code	☐	Code of classification 6. See view Classifications.
Classification6Description	string	Classificatie 6 Beschrijving	☐	Description of classification 6. See view Classifications.
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	Account classification 7.
Classification7Code	string	Classificatie 7 Code	☐	Code of classification 7. See view Classifications.
Classification7Description	string	Classificatie 7 Beschrijving	☐	Description of classification 7. See view Classifications.
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	Account classification 8.
Classification8Code	string	Classificatie 8 Code	☐	Code of classification 8. See view Classifications.
Classification8Description	string	Classificatie 8 Beschrijving	☐	Description of classification 8. See view Classifications.
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	☐	Obsolete.
Code	string(18)	Code	☑	Unique key, fixed length numeric string with leading spaces, length 18. IMPORTANT: When you use OData $filter on this field you have to make sure the filter parameter contains the leading spaces.
CodeAtSupplier	string(20)	Code bij Leverancier	☐	Code under which your own company is known at the account.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	Reference to Company size of the account.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	Consolidation scenario (Time & Billing). Values: 0 = No consolidation, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Employee, 4 = Item + Employee + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Employee. Item means in this case including Unit and Price, these also have to be the same to consolidate.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	Date of the latest control of account data with external web service.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Obsolete.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Obsolete.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☐	Obsolete.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
CountryName	string(60)	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	Maximum amount of credit for Purchase. If no value has been defined, there is no credit limit.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	Maximum amount of credit for sales. If no value has been defined, there is no credit limit.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Obsolete.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	Obsolete.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DatevCreditorCode	string(30)	DATEV Crediteurcode	☐	DATEV creditor code for Germany legislation.
DatevDebtorCode	string(30)	DATEV Debiteurencode	☐	DATEV debtor code for Germany legislation.
DeliveryAdvice	int16	{res:itgen_eol_deliveryadvice}	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	Default discount percentage for purchase. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	Default discount percentage for sales. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Obsolete.
DunsNumber	string(9)	DUNS Nummer	☐	Obsolete.
Email	string(128)	E-mail	☐	E-Mail address of the account.
EnableSalesPaymentLink	boolean	{res:itgen_eol_enable-salespaymentlink}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Determines in combination w ith the start date if the account is active. If the current date is > end date the account is inactive.
EORINumber	string	EORI-nummer	☐	EORI number (United Kingdom).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	RegistrationDate.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	Default (corporate) GL offset account for purchase (cost).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	Default (corporate) GL offset account for sales (revenue).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	Default GL account for Accounts Payable.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	Default GL account for Accounts Receivable.
GlnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Global Location Number can be used by companies to identify their locations, giving them complete flexibility to identify any type or level of location required.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	Indicates w hether a customer has w ithholding tax on sales.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuw ings-bericht	☑	Suppressed w arning message w hen there is duplication on the DATEV code.
IncotermAddressPurchase	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresspurchase}	☐	
IncotermAddressSales	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresssales}	☐	
IncotermCodePurchase	string	{res:itgen_eol_in-cotermcodepurchase}	☐	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionpur-chase}	☐	
IncotermVersionSales	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionsales}	☐	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	Intrastat Area.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	☐	Intrastat delivery method.
IntraStatSystem	string(5)	Intrastat Systeem	☐	System for Intrastat.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	☐	Transaction type A for Intrastat.
IntraStatTransactionB	string(1)	Intrastat Transactie B	☐	Transaction type B for Intrastat.
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transportmethode	☐	Transport method for Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	ID of account to be invoiced instead of this account.
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	☐	Code of InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	☐	Name of InvoiceAccount.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	Indicates which attachment types should be sent when a sales invoice is printed. Only values in related table with Invoice=1 are allowed.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	Method of sending for sales invoices. Values: 1: Paper, 2: EMail, 4: Mailbox (electronic exchange).
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	Indicates whether the account is an accountant. Values: 0 = No accountant, 1 = True, but accountant doesn't want his name to be published in the list of accountants, 2 = True, and accountant is published in the list of accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	Indicates whether the accounti is an agency.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the account is anonymised.
IsBank	boolean	Is Bank	☐	Obsolete.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	Indicates whether the account is a competitor.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates whether a customer is eligible for extra duty.
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	Indicates if the account is excluded from mailing marketing information.
IsMember	boolean	Is Lid	☐	Obsolete.
IsPilot	boolean	Is Pilot	☐	Indicates whether the account is a pilot account.
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	☐	Obsolete.
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	☐	Indicates whether the account is a reseller.
IsSales	boolean	Is Verkoop	☐	Indicates whether the account is allowed for sales.
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	☐	Indicates whether the account is a supplier.
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LanguageDescription	string(60)	Taal Omschrijving	☐	Language description.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Latitude (used by Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to Lead Purpose of an account.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to Lead Source of an account.
Logo	byte[]	Logo	☐	Bytes of the logo image.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	The file name (without path, but with extension) of the image.
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	Thumbnail url of the logo.
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	Url to retrieve the logo.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Longitude (used by Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	Reference to main contact person.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string(50)	Naam	☐	Account name.
OINNumber	string(20)	OIN Nummer	☐	Dutch government identification number.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent account.
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	☐	Indicates the loan repayment plan for UK legislation.
PaymentConditionPurchase	string(2)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Code of default payment condition for purchase.
PaymentConditionPurchaseDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	Description of PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	string(2)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Code of default payment condition for sales.
PaymentConditionSalesDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	Description of PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	string	{res:itgen_eol_peppolidentifier}	☐	
PeppolIdentifierType	int32	{res:itgen_eol_peppolidentifiertype}	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extention.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Visit address postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Default sales price list for account.
PurchaseCurrency	string(30)	Inkoop Munteenheid	☐	Currency of purchase.
PurchaseCurrencyDescription	string(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Description of purchase currency.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Indicates number of days required to receive a purchase. Acts as a default.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	☐	Default VAT code used for purchase entries.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Purchase VAT code.
RecepientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	☐	Define the relation that should be taken in the official document of the rewarding fiscal fiches Belcotax.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	ID of the reseller account. Conditions: the target account must have the property IsReseller turned on.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	☐	Code of Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	☐	Name of Reseller.
RSIN	string(30)	RSIN Nummer	☐	Fiscal number for NL legislation.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of Sales used for Time & Billing.
SalesCurrencyDescription	string(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Description of SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	Obsolete.
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	☐	Obsolete.
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelastingschema Omschrijving	☐	Obsolete.
SalesVATCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	Default VAT code for a sales entry.
SalesVATCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Sales VAT code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	☐	Search code.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Security level (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	Separate invoice per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	Indicates how invoices are generated from subscriptions. 0 = subscriptions belonging to the same customer are combined in a single invoice. 1 = each subscription results in one invoice. In both cases, each individual subscription line results in one invoice line.
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	Indicates the number of days it takes to send goods to the customer. Acts as a default.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Default shipping method.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	☐	Indicates whether to display Ordered by account's remarks when creating a new sales order.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Indicates in combination with the end date if the account is active.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province/County code. When changing the Country and the State is filled, the State must be assigned with a valid value from the selected country or set to empty.
StateName	string(60)	Provincie	☐	Name of state/province.
Status	string(1)	Status	☐	If the status field is filled this means the account is a customer. The value indicates the customer status. Possible values: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	Obsolete.
TradeName	string(50)	Handelsnaam	☐	Trade name can be registered and shown with the client (for all legislations).
Type	string(1)	Soort	☐	Account type: Values: A = Relation, D = Division.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	Unique taxpayer reference for UK legislation.
VATLiability	string	BTW Passiva	☐	Indicates the VAT status of an account to be able to identify the relation that should be selected in the VAT debtor listing in Belgium.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	The number under which the account is known at the Value Added Tax collection agency.
Website	string(128)	Website	☐	Website of the account.

AccountsBulk: Exact Online Relaties

Legal counter parties such as customers, suppliers and prospects.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties

Documentatie:

Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- Customer: the column 'Status' has the value 'C' when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table 'AccountCustomerStatuses'.

- Prospect: the column 'Status' has the value 'P' when the account is a prospect.

- Suspect: the column 'Status' has the value 'S' when the account is a suspect.

- Reseller: the column 'IsReseller' has the boolean value 'true'.

- Supplier: the column 'IsSupplier' has the boolean value 'true'.

- Accountant: the column 'IsAccountant' has the boolean value 'true'.

- Competitor: the column 'IsCompetitor' has the boolean value 'true'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	Reference to the accountant of the customer. Conditions: The referred accountant must have value > 0 in the field IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	☐	ID of the account manager.
AccountManagerFullName	string	Accountmanager Volledige Naam	☐	Name of the account manager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	Number of the account manager.
ActivitySector	guid	Sector	☐	Reference to Activity sector of the account.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	Reference to Activity sub-sector of the account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	Visit address first line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Visit address second line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Visit address third line.
AddressSource	int16	{res:itgen_eol_addresssource}	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	{res:itgen_eol_automaticprocessproposedentry}	☑	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked.
BRIN	guid	BRIN	☐	Obsolete.
BSN	string	Burgerservicenummer	☐	Citizen Service Number for the Netherlands.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	Reference to the business type of the account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	☐	Indicates the default for the possibility to drop ship w hen an item is linked to a supplier.
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	☐	Chamber of commerce number.
City	string	Plaats	☐	Visit address City.
Classification	string	Classificatie	☐	Obsolete.
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	Account classification 1.
Classification1Code	string	Classificatie 1 Code	☐	Code of classification 1. See view Classifications.
Classification1Description	string	Classificatie 1 Beschrijving	☐	Description of classification 1. See view Classifications.
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	Account classification 2.
Classification2Code	string	Classificatie 2-code	☐	Code of classification 2. See view Classifications.
Classification2Description	string	Classificatie 2 Beschrijving:	☐	Description of classification 2. See view Classifications.
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	Account classification 3.
Classification3Code	string	Classificatie 3 Code	☐	Code of classification 3. See view Classifications.
Classification3Description	string	Classificatie 3 Omschrijving	☐	Description of classification 3. See view Classifications.
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	Account classification 4.
Classification4Code	string	Classificatie 4-code	☐	Code of classification 4. See view Classifications.
Classification4Description	string	Classificatie 4 Omschrijving	☐	Description of classification 4. See view Classifications.
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	Account classification 5.
Classification5Code	string	Classificatie 5 Code	☐	Code of classification 5. See view Classifications.
Classification5Description	string	Classificatie 5 Omschrijving	☐	Description of classification 5. See view Classifications.
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	Account classification 6.
Classification6Code	string	Classificatie 6 Code	☐	Code of classification 6. See view Classifications.
Classification6Description	string	Classificatie 6 Beschrijving	☐	Description of classification 6. See view Classifications.
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	Account classification 7.
Classification7Code	string	Classificatie 7 Code	☐	Code of classification 7. See view Classifications.
Classification7Description	string	Classificatie 7 Beschrijving	☐	Description of classification 7. See view Classifications.
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	Account classification 8.
Classification8Code	string	Classificatie 8 Code	☐	Code of classification 8. See view Classifications.
Classification8Description	string	Classificatie 8 Beschrijving	☐	Description of classification 8. See view Classifications.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	☐	Obsolete.
Code	string	Code	☐	Unique key, fixed length numeric string with leading spaces, length 18. IMPORTANT: When you use OData $filter on this field you have to make sure the filter parameter contains the leading spaces.
CodeAtSupplier	string	Code bij Leverancier	☐	Code under which your own company is known at the account.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	Reference to Company size of the account.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	Consolidation scenario (Time & Billing). Values: 0 = No consolidation, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Employee, 4 = Item + Employee + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Employee. Item means in this case including Unit and Price, these also have to be the same to consolidate.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	Date of the latest control of account data with external web service.
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	Obsolete.
CostcenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	Obsolete.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☐	Obsolete.
Country	string	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	Maximum amount of credit for Purchase. If no value has been defined, there is no credit limit.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	Maximum amount of credit for sales. If no value has been defined, there is no credit limit.
Currency	string	Valuta	☐	Obsolete.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	Obsolete.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DatevCreditorCode	string	DATEV Crediteurcode	☐	DATEV creditor code for Germany legislation.
DatevDebtorCode	string	DATEV Debiteurencode	☐	DATEV debtor code for Germany legislation.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryAdvice	int16	{res:itgen_eol_deliveryadvice}	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	Default discount percentage for purchase. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	Default discount percentage for sales. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Obsolete.
DunsNumber	string	DUNS Nummer	☐	Obsolete.
Email	string	E-mail	☐	E-Mail address of the account.
EnableSalesPaymentLink	boolean	{res:itgen_eol_enablesalespaymentlink}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Determines in combination with the start date if the account is active. If the current date is > end date the account is inactive.
EORINumber	string	EORI-nummer	☐	EORI number (United Kingdom).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	RegistrationDate.
Fax	string	Fax	☐	Fax number.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	Default (corporate) GL offset account for purchase (cost).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	Default (corporate) GL offset account for sales (revenue).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	Default GL account for Accounts Payable.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	Default GL account for Accounts Receivable.
GlnNumber	string	GLN Nummer	☐	Global Location Number can be used by companies to identify their locations, giving them complete flexibility to identify any type or level of location required.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	Indicates whether a customer has withholding tax on sales.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	☑	Suppressed warning message when there is duplication on the DATEV code.
IncotermAddressPurchase	string	{res:itgen_eol_incotermaddresspurchase}	☐	
IncotermAddressSales	string	{res:itgen_eol_incotermaddresssales}	☐	
IncotermCodePurchase	string	{res:itgen_eol_incotermcodepurchase}	☐	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	{res:itgen_eol_incotermversionpurchase}	☐	
IncotermVersionSales	int16	{res:itgen_eol_incotermversionsales}	☐	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	Intrastat Area.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	☐	Intrastat delivery method.
IntraStatSystem	string	Intrastat Systeem	☐	System for Intrastat.
IntraStatTransactionA	string	Intrastat Transactie A	☐	Transaction type A for Intrastat.
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	☐	Transaction type B for Intrastat.
IntraStatTransportMethod	string	Intrastat Transportmethode	☐	Transport method for Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	ID of account to be invoiced instead of this account.
InvoiceAccountCode	string	Factuur Account Code	☐	Code of InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	string	Factuur Accountnaam	☐	Name of InvoiceAccount.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	Indicates which attachment types should be sent when a sales invoice is printed. Only values in related table with Invoice=1 are allowed.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	Method of sending for sales invoices. Values: 1: Paper, 2: EMail, 4: Mailbox (electronic exchange).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	Indicates whether the account is an accountant. Values: 0 = No accountant, 1 = True, but accountant doesn't want his name to be published in the list of accountants, 2 = True, and accountant is published in the list of accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	Indicates whether the accounti is an agency.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whtether the account is anonymised.
IsBank	boolean	Is Bank	☐	Obsolete.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	Indicates whether the account is a competitor.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates whether a customer is eligible for extra duty.
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	Indicates if the account is excluded from mailing marketing information.
IsMember	boolean	Is Lid	☐	Obsolete.
IsPilot	boolean	Is Pilot	☐	Indicates whether the account is a pilot account.
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	☐	Obsolete.
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	☐	Indicates whether the account is a reseller.
IsSales	boolean	Is Verkoop	☐	Indicates whether the account is allowed for sales.
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	☐	Indicates whether the account is a supplier.
Language	string	Taal	☐	Language code.
LanguageDescription	string	Taal Omschrijving	☐	Language description.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Latitude (used by Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to Lead purpose of an account.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to Lead source of an account.
Logo	byte[]	Logo	☐	Bytes of the logo image.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	The file name (without path, but with extension) of the image.
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	Thumbnail url of the logo.
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	Url to retrieve the logo.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Longitude (used by Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	Reference to main contact person.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string	Naam	☐	Account name.
OINNumber	string	OIN Nummer	☐	Dutch government identification number.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent account.
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	☐	Indicates the loan repayment plan for UK legislation.
PaymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Code of default payment condition for purchase.
PaymentConditionPurchaseDescription	string	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	Description of PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	string	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Code of default payment condition for sales.
PaymentConditionSalesDescription	string	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	Description of PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	string	{res:itgen_eol_peppolidentifier}	☐	
PeppolIdentifierType	int32	{res:itgen_eol_peppolidentifiertype}	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	Phone number extention.
Postcode	string	Postcode	☐	Visit address postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Default sales price list for account.
PurchaseCurrency	string	Inkoop Munteenheid	☐	Currency of purchase.
PurchaseCurrencyDescription	string	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Description of PurchaseCurrency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Indicates number of days required to receive a purchase. Acts as a default.
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	☐	Default VAT code used for purchase entries.
PurchaseVATCodeDescription	string	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of PurchaseVATCode.
RecepientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	☐	Define the relation that should be taken in the official document of the rewarding fiscal fiches Belcotax.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	ID of the reseller account. Conditions: the target account must have the property IsReseller turned on.
ResellerCode	string	Wederverkoper Code	☐	Code of Reseller.
ResellerName	string	Wederverkoper Naam	☐	Name of Reseller.
RSIN	string	RSIN Nummer	☐	Fiscal number for NL legislation.
SalesCurrency	string	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of Sales used for Time & Billing.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesCurrencyDescription	string	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Description of SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	Obsolete.
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	☐	Obsolete.
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelastingschema Omschrijving	☐	Obsolete.
SalesVATCode	string	Verkoop BTW Code	☐	Default VAT code for a sales entry.
SalesVATCodeDescription	string	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of SalesVATCode.
SearchCode	string	Zoekcode	☐	Search code.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Security level (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	Separate invoice per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	Indicates how invoices are generated from subscriptions. 0 = subscriptions belonging to the same customer are combined in a single invoice. 1 = each subscription results in one invoice. In both cases, each individual subscription line results in one invoice line.
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	Indicates the number of days it takes to send goods to the customer. Acts as a default.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Default shipping method.
ShowRemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	☐	Indicates whether to display Ordered by account's remarks when creating a new sales order.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Indicates in combination with the end date if the account is active.
State	string	Provincie	☐	State/Province/County code When changing the Country and the State is filled, the State must be assigned with a valid value from the selected country or set to empty.
StateName	string	Provincie	☐	Name of State.
Status	string	Status	☐	If the status field is filled this means the account is a customer. The value indicates the customer status. Possible values: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	Obsolete.
TradeName	string	Handelsnaam	☐	Trade name can be registered and shown with the client (for all legislations).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	string	Soort	☐	Account type: Values: A = Relation, D = Division.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	Unique taxpayer reference for UK legislation.
VATLiability	string	BTW Passiva	☐	Indicates the VAT status of an account to be able to identify the relation that should be selected in the VAT debtor listing in Belgium.
VATNumber	string	BTW-nummer	☐	The number under w hich the account is know n at the Value Added Tax collection agency.
Website	string	Website	☐	Website of the account.

AccountsFullTextSearch: Exact Online Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht

Search for legal counter parties using a text query.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountsFullTextSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
searchText	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountsFullTextSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
AccountManager	guid	Verkoper	☐	
AccountManagerFullName	string(240)	Accountmanager Volledige Naam	☐	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	
ActivitySector	guid	Sector	☐	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	Visit address first line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
AddressSource	int16	{res:itgen_eol_addresssource}	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	{res:itgen_eol_automaticprocessproposedentry}	☑	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
BRIN	guid	BRIN	☐	
BSN	string	Burgerservicenummer	☐	Citizen Service Number for the Netherlands.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	☐	
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Classification	string	Classificatie	☐	
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	☐	
Code	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CodeAtSupplier	string(20)	Code bij Leverancier	☐	Code under which your own company is known at the account.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☑	
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	
Currency	string(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DatevCreditorCode	string(30)	DATEV Crediteurcode	☐	
DatevDebtorCode	string(30)	DATEV Debiteurencode	☐	
DeliveryAdvice	int16	{res:itgen_eol_deliveryadvice}	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DunsNumber	string(9)	DUNS Nummer	☐	
Email	string(128)	E-mail	☐	
EnableSalesPaymentLink	boolean	{res:itgen_eol_enablesalespaymentlink}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EORINumber	string	EORI-nummer	☐	EORI number (United Kingdom).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	
GlnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Global Location Number can be used by companies to identify their locations, giving them complete flexibility to identify any type or level of location required.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	
ID	guid	ID	☑	
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	☑	
IncotermAddressPurchase	string	{res:itgen_eol_incotermaddresspurchase}	☐	
IncotermAddressSales	string	{res:itgen_eol_incotermaddresssales}	☐	
IncotermCodePurchase	string	{res:itgen_eol_incotermcodepurchase}	☐	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	{res:itgen_eol_incotermversionpurchase}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermVersionSales	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionsales}	☐	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	
IntraStatSystem	string(5)	Intrastat Systeem	☐	
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	☐	
IntraStatTransactionB	string(1)	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transport-methode	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	☐	
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	☐	Name of account.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates w hether the account is anonymised.
IsBank	boolean	Is Bank	☐	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	
IsMember	boolean	Is Lid	☐	
IsPilot	boolean	Is Pilot	☐	
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	☐	
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	☐	
IsSales	boolean	Is Verkoop	☐	
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LanguageDescription	string(60)	Taal Omschrijving	☐	Language description.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to Lead Purpose of an account.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
Logo	byte[]	Logo	☐	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string(50)	Naam	☐	Name of account.
OINNumber	string(20)	OIN Nummer	☐	Dutch government identification number.
Parent	guid	Moeder	☐	
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	☐	
PaymentConditionPurchase	string(2)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	
PaymentConditionPurchaseDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	
PaymentConditionSales	string(2)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	
PaymentConditionSalesDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	
PeppolIdentifier	string	{res:itgen_eol_peppolidentifier}	☐	
PeppolIdentifierType	int32	{res:itgen_eol_peppolidentifiertype}	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	
PurchaseCurrency	string(30)	Inkoop Munteenheid	☐	Currency of purchase.
PurchaseCurrencyDescription	string(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Description of purchase currency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	☐	Purchase VAT code.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Purchase VAT code.
RecepientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	☐	Code of Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	☐	Name of reseller.
RSIN	string	RSIN Nummer	☐	Fiscal number for NL legislation.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of sales price.
SalesCurrencyDescription	string(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Description of sales currency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelasting-schema Omschrijving	☐	
SalesVATCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	Sales VAT code.
SalesVATCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Sales VAT code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	☐	Search code.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloop-dagen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	☐	
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
StateName	string(60)	Provincie	☐	Name of state/province.
Status	string(1)	Status	☐	If the status field is filled this means the account is a customer. The value indicates the customer status. Possible values: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	
TradeName	string(50)	Handelsnaam	☐	
Type	string(1)	Soort	☐	Account type: Values: A = Relation, D = Division.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	
VATLiability	string	BTW Passiva	☐	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	VAT number.
Website	string(128)	Website	☐	Website of the account.

Addresses: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Addresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the address.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if the account is a supplier.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of the account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact linked to Address.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	☐	Contact name.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free number field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free number field 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free number field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free number field 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free number field 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	Mailbox.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the address is the main address for this type.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	☐	Last 5 digits of SIRET number w hich is an intern sequential number of 4 digits representing the identification of the localiza-tion of the office.
Notes	string	Notities	☐	Notes for an address.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	☐	Name of the State.
Type	int16	Soort	☐	The type of address. Visit=1, Postal=2, Invoice=3, Delivery=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	The w arehouse linked to the address, if a w arehouse is linked the account w ill be empty. Can only be filled for type=Delivery.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the w arehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the w arehouse.

AddressesBulk: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the address.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if the account is a supplier.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of the account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
City	string	Plaats	☐	City.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact linked to Address.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	☐	Contact name.
Country	string	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Fax	string	Fax	☐	Fax number.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free number field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free number field 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free number field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free number field 4.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free number field 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mailbox	string	Postvak	☐	Mailbox.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the address is the main address for this type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	☐	Last 5 digits of SIRET number which is an intern sequential number of 4 digits representing the identification of the localization of the office.
Notes	string	Notities	☐	Notes for an address.
Phone	string	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	Phone extension.
Postcode	string	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	
State	string	Provincie	☐	State.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	☐	Name of the State.
Type	int16	Soort	☐	The type of address. Visit=1, Postal=2, Invoice=3, Delivery=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	The warehouse linked to the address, if a warehouse is linked the account will be empty. Can only be filled for type=Delivery.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse.

AddressesRead: Exact Online Adressen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the address.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if the account is a supplier.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of the account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact linked to Address.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	☐	Contact name.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free number field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free number field 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free number field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free number field 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free number field 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	Mailbox.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the address is the main address for this type.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	☐	Last 5 digits of SIRET number w hich is an intern sequential number of 4 digits representing the identification of the localization of the office.
Notes	string	Notities	☐	Notes for an address.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	☐	Name of the State.
Type	int16	Soort	☐	The type of address. Visit=1, Postal=2, Invoice=3, Delivery=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	The warehouse linked to the address, if a warehouse is linked the account will be empty. Can only be filled for type=Delivery.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse.

AddressStates: Exact Online Adresstaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adresstaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressStates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
DisplayValue	string	Weergavewaarde	☐	Description of state prefixed with the code.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Latitude.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Longitude.
Name	string(50)	Naam	☐	State name.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.

BankAccounts: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account (customer, supplier) to which the bank account belongs.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Bank	guid	Bank	☐	Obsolete.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	☐	The bank account number.
BankAccountHolderName	string(50)	Bankrekeninghouder Naam	☐	Name of the holder of the bank account, as known by the bank.
BankDescription	string(60)	Bankomschrijving	☐	Obsolete.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankName	string(50)	Naam van de Bank	☐	Obsolete.
BICCode	string(11)	BIC Code	☐	BIC code of the bank w here the bank account is held.
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description of the bank account.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Format	string(50)	Formaat	☐	Format that belongs to the bank account number.
IBAN	string(50)	IBAN	☐	Obsolete.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the bank account is the main bank account.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	ID of the Payment service account. Used when Type is 'P' (Payment service).
Type	string(1)	Soort	☐	The type indicates what entity the bank account is used for. A = Account (default), E = Employee, K = Cash, P = Payment service, R = Bank, S = Student, U = Unknown. Currently it's only possible to create 'Account' type bank accounts.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of the Type.

BankAccountsBulk: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account (customer, supplier) to which the bank account belongs.
AccountName	string	Accountnaam	☐	The name of the account.
Bank	guid	Bank	☐	Obsolete.
BankAccount	string	Bankrekening	☐	The bank account number.
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	☐	Name of the holder of the bank account, as known by the bank.
BankDescription	string	Bankomschrijving	☐	Obsolete.
BankName	string	Naam van de Bank	☐	Obsolete.
BICCode	string	BIC Code	☐	BIC code of the bank where the bank account is held.
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the bank account.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Format	string	Formaat	☐	Format that belongs to the bank account number.
IBAN	string	IBAN	☐	Obsolete.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the bank account is the main bank account.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	ID of the Payment service account. Used when Type is 'P' (Payment service).
Type	string	Soort	☐	The type indicates what entity the bank account is used for. A = Account (default), E = Employee, K = Cash, P = Payment service, R = Bank, S = Student, U = Unknown. Currently it's only

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				possible to create 'Account' type bank accounts.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	Description of the Type.

BankAccountsRead: Exact Online Bankrekeningen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccountsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account (customer, supplier) to w hich the bank account belongs.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Bank	guid	Bank	☐	Obsolete.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	☐	The bank account number.
BankAccountHolderName	string(50)	Bankrekeninghouder Naam	☐	Name of the holder of the bank account, as know n by the bank.
BankDescription	string(60)	Bankomschrijving	☐	Obsolete.
BankName	string(50)	Naam van de Bank	☐	Obsolete.
BICCode	string(11)	BIC Code	☐	BIC code of the bank w here the bank account is held.
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description of the bank account.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Format	string(50)	Formaat	☐	Format that belongs to the bank account number.
IBAN	string(50)	IBAN	☐	Obsolete.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the bank account is the main bank account.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	ID of the Payment service account. Used when Type is 'P' (Payment service).
Type	string(1)	Soort	☐	The type indicates what entity the bank account is used for. A = Account (default), E = Employee, K = Cash, P = Payment service, R = Bank, S = Student, U = Unknown. Currently it's only possible to create 'Account' type bank accounts.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of the Type.

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	Reference to the accountant of the customer. Conditions: The referred accountant must have value > 0 in the field IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	☐	ID of the account manager.
AccountManagerFullName	string(240)	Accountmanager Volledige Naam	☐	Name of the account manager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	Number of the account manager.
ActivitySector	guid	Sector	☐	Reference to Activity sector of the account.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	Reference to Activity sub-sector of the account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	Visit address first line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Visit address second line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Visit address third line.
AddressSource	int16	{res:itgen_eol_addresssource}	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	{res:itgen_eol_automaticprocessproposedentry}	☑	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	Indicates if the account is blocked.
BRIN	guid	BRIN	☐	Obsolete.
BSN	string	Burgerservicenummer	☐	Citizen Service Number for the Netherlands.
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	☐	
BudgetScenarioCode	string	Budgetscenariocode	☐	
BudgetScenarioDescription	string	Budgetscenario Omschrijving	☐	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	Reference to the business type of the account.
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	☐	Indicates the default for the possibility to drop ship when an item is linked to a supplier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	Visit address City.
Classification	string	Classificatie	☐	Obsolete.
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	Account classification 1.
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	Account classification 2.
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	Account classification 3.
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	Account classification 4.
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	Account classification 5.
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	Account classification 6.
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	Account classification 7.
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	Account classification 8.
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	☐	Obsolete.
Code	string	Code	☑	Unique key, fixed length numeric string with leading spaces, length 18. IMPORTANT: When you use OData $filter on this field you have to make sure the filter parameter contains the leading spaces.
CodeAtSupplier	string(20)	Code bij Leverancier	☐	Code under which your own company is known at the account.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	Reference to Company size of the account.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	Consolidation scenario (Time & Billing). Values: 0 = No consolidation, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Employee, 4 = Item + Employee + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Employee. Item means in this case including Unit and Price, these also have to be the same to consolidate.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	Date of the latest control of account data with external web service.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Obsolete.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Obsolete.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☐	Obsolete.
Costunit	string	Kostendrager	☐	
CostunitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	Maximum amount of credit for Purchase. If no value has been defined, there is no credit limit.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	Maximum amount of credit for sales. If no value has been defined, there is no credit limit.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Obsolete.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	Obsolete.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DatevCreditorCode	string(30)	DATEV Crediteurcode	☐	DATEV creditor code for Germany legislation.
DatevDebtorCode	string(30)	DATEV Debiteurencode	☐	DATEV debtor code for Germany legislation.
DeliveryAdvice	int16	{res:itgen_eol_deliveryadvice}	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	Default discount percentage for purchase. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	Default discount percentage for sales. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Obsolete.
DunsNumber	string(9)	DUNS Nummer	☐	Obsolete.
Email	string(128)	E-mail	☐	E-Mail address of the account.
EnableSalesPaymentLink	boolean	{res:itgen_eol_enable-salespaymentlink}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Determines in combination w ith the start date if the account is active. If the current date is > end date the account is inactive.
EORINumber	string	EORI-nummer	☐	EORI number (United Kingdom).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	RegistrationDate.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	Default (corporate) GL offset ac-count for purchase (cost).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	Default (corporate) GL offset ac-count for sales (revenue).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	Default GL account for Accounts Payable.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	Default GL account for Accounts Receivable.
GlnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Global Location Number can be used by companies to identify their locations, giving them com-plete flexibility to identify any type or level of location required.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	Indicates w hether a customer has w ithholding tax on sales.
HID	int64	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuw ings-bericht	☑	Suppressed w arning message w hen there is duplication on the DATEV code.
IncotermAddressPurchase	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresspurchase}	☐	
IncotermAddressSales	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresssales}	☐	
IncotermCodePurchase	string	{res:itgen_eol_in-cotermcodepurchase}	☐	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermVersionPurchase	int16	{res:itgen_eol_incotermversionpurchase}	☐	
IncotermVersionSales	int16	{res:itgen_eol_incotermversionsales}	☐	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	Intrastat Area.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	☐	Intrastat delivery method.
IntraStatSystem	string(5)	Intrastat Systeem	☐	System for Intrastat.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	☐	Transaction type A for Intrastat.
IntraStatTransactionB	string(1)	Intrastat Transactie B	☐	Transaction type B for Intrastat.
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transportmethode	☐	Transport method for Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	ID of account to be invoiced instead of this account.
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	☐	Code of InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	☐	Name of InvoiceAccount.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	Indicates which attachment types should be sent when a sales invoice is printed. Only values in related table with Invoice=1 are allowed.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	Method of sending for sales invoices. Values: 1: Paper, 2: EMail, 4: Mailbox (electronic exchange).
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	Indicates whether the account is an accountant. Values: 0 = No accountant, 1 = True, but accountant doesn't want his name to be published in the list of accountants, 2 = True, and accountant is published in the list of accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	Indicates whether the accounti is an agency.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the account is anonymised.
IsBank	boolean	Is Bank	☐	Obsolete.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	Indicates whether the account is a competitor.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates whether a customer is eligible for extra duty.
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	Indicates if the account is excluded from mailing marketing information.
IsMember	boolean	Is Lid	☐	Obsolete.
IsPilot	boolean	Is Pilot	☐	Indicates whether the account is a pilot account.
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	☐	Obsolete.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	☐	Indicates whether the account is a reseller.
IsSales	boolean	Is Verkoop	☐	Indicates whether the account is allowed for sales.
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	☐	Indicates whether the account is a supplier.
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LanguageDescription	string(60)	Taal Omschrijving	☐	Language description.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Latitude (used by Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to Lead source of an account.
Logo	byte[]	Logo	☐	Bytes of the logo image.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	The file name (without path, but with extension) of the image.
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	Thumbnail url of the logo.
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	Url to retrieve the logo.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Longitude (used by Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	Reference to main contact person.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string(50)	Naam	☐	Account name.
OINNumber	string(20)	OIN Nummer	☐	Dutch government identification number.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent account.
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	☐	Indicates the loan repayment plan for UK legislation.
PaymentConditionPurchase	string(2)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Code of default payment condition for purchase.
PaymentConditionPurchaseDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	Description of PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	string(2)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Code of default payment condition for sales.
PaymentConditionSalesDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	Description of PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	string	{res:itgen_eol_peppolidentifier}	☐	
PeppolIdentifierType	int32	{res:itgen_eol_peppolidentifiertype}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extention.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Visit address postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Default sales price list for account.
PurchaseCurrency	string(30)	Inkoop Munteenheid	☐	Currency of purchase.
PurchaseCurrencyDescription	string(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Description of PurchaseCurrency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Indicates number of days required to receive a purchase. Acts as a default.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	☐	Default VAT code used for purchase entries.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of PurchaseVATCode.
RecepientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	☐	Define the relation that should be taken in the official document of the rewarding fiscal fiches Belcotax.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	ID of the reseller account. Conditions: the target account must have the property IsReseller turned on.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	☐	Code of Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	☐	Name of Reseller.
RSIN	string	RSIN Nummer	☐	Fiscal number for NL legislation.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of Sales used for Time & Billing.
SalesCurrencyDescription	string(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Description of SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	Obsolete.
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	☐	Obsolete.
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelastingschema Omschrijving	☐	Obsolete.
SalesVATCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	Default VAT code for a sales entry.
SalesVATCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Sales VAT code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	☐	Search code.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Security level (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	Separate invoice per project (Time & Billing).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	Indicates how invoices are generated from subscriptions. 0 = subscriptions belonging to the same customer are combined in a single invoice. 1 = each subscription results in one invoice. In both cases, each individual subscription line results in one invoice line.
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	Indicates the number of days it takes to send goods to the customer. Acts as a default.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Default shipping method.
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	☐	Indicates whether to display Ordered by account's remarks when creating a new sales order.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Indicates in combination with the end date if the account is active.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province/County code. When changing the Country and the State is filled, the State must be assigned with a valid value from the selected country or set to empty.
StateName	string(60)	Provincie	☐	Name of state/province.
Status	string(1)	Status	☐	If the status field is filled this means the account is a customer. The value indicates the customer status. Possible values: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	Obsolete.
TradeName	string(50)	Handelsnaam	☐	Trade name can be registered and shown with the client (for all legislations).
Type	string(1)	Soort	☐	Account type: Values: A = Relation, D = Division.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	Unique taxpayer reference for UK legislation.
VATLiability	string	BTW Passiva	☐	Indicates the VAT status of an account to be able to identify the relation that should be selected in the VAT debtor listing in Belgium.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	The number under which the account is known at the Value Added Tax collection agency.
Website	string(128)	Website	☐	Website of the account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BusinessTypes: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfstypes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BusinessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Country	string	Land	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
ShortDescription	string	Korte Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ClientDossierDocumentFolderContents: Exact Online Client Mapinhouden Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Client Mapinhouden Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ClientDossierDocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ClientDossierDocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32	{res:itgen_eol_children}	☑	
ContentType	int32	{res:itgen_eol_contenttype}	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentType	int32	{res:itgen_eol_documenttype}	☐	
DocumentTypeDescription	string	{res:itgen_eol_documenttypedescription}	☐	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	

Contacts: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account to which the contact belongs.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	☑	Indicates if account is a customer.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if account is a supplier.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Reference to the main contact of the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	Street name of the address.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	Street number of the address.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Street number suffix of the address.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Obsolete.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may overwrite LastName.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may overwrite MiddleName.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	Birth place.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	Email address of the contact.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax of the contact.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobile of the contact.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Phone of the contact.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Phone extension of the contact.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	string	Code	☐	Code of the account.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address of the contact.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name (First name Middle name Last name).
Gender	string	Geslacht	☐	Gender.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identification date.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Reference to the identification document of the contact.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Reference to the user responsible for identification.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the contact is anonymised.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	☐	Indicates whether contacts are excluded from the marketing list.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	☐	Indicates if this is the main contact of the linked account.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	Jobtitle of the contact.
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to Lead Source.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	☐	The user should be able to do a full text search on these notes to gather contacts for a marketing campaign.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Business phone of the contact.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
PartnerName	string	Partnernaam	☐	Last name of partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Middlename of partner.
Person	guid	Persoon	☐	Reference to the personal information of this contact such as name, gender, address etc.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone of the contact.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone extension of the contact.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	This field is write-only. The picture can be downloaded through PictureUrl and PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	Filename of the picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture thumbnail.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	Social security number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Title	string	Titel	☐	Title.
TitleAbbreviation	string	{res:itgen_eol_titleabbreviation}	☐	
TitleDescription	string	{res:itgen_eol_titledescription}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ContactsBulk: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account to w hich the contact belongs.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	☑	Indicates if account is a customer.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if account is a supplier.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Reference to the main contact of the account.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of the account.
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	Street name of the address.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	Street number of the address.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Street number suffix of the address.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Obsolete.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may over- w rite LastName.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may over- w rite MiddleName.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	Birth place.
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	☐	Email address of the contact.
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	☐	Fax of the contact.
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	☐	Mobile of the contact.
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	☐	Phone of the contact.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Phone extension of the contact.
City	string	Plaats	☐	City.
Code	string	Code	☐	Code of the account.
Country	string	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string	E-mail	☐	Email address of the contact.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
FirstName	string	Voornaam	☐	First name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
FullName	string	Volledige Naam	☐	Full name (First name Middle name Last name).
Gender	string	Geslacht	☐	Gender.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identification date.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Reference to the identification document of the contact.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Reference to the user responsible for identification.
Initials	string	Initialen	☐	Initials.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the contact is anonymised.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	☐	Indicates whether contacts are excluded from the marketing list.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	☐	Indicates if this is the main contact of the linked account.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	Jobtitle of the contact.
Language	string	Taal	☐	Language code.
LastName	string	Achternaam	☐	Last name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to purpose of an contact.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to source of an contact.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	☐	The user should be able to do a full text search on these notes to gather contacts for a marketing campaign.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string	Mobiel	☐	Business phone of the contact.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of the last modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
PartnerName	string	Partnernaam	☐	Last name of partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Middlename of partner.
Person	guid	Persoon	☐	Reference to the personal information of this contact such as name, gender, address etc.
Phone	string	Telefoon	☐	Phone of the contact.
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	Phone extension of the contact.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	This field is write-only. The picture can be downloaded through PictureUrl and PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	Filename of the picture.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture thumbnail.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture.
Postcode	string	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	Social security number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date.
State	string	Provincie	☐	State.
Title	string	Titel	☐	Title.
TitleAbbreviation	string	{res:itgen_eol_titleabbreviation}	☐	
TitleDescription	string	{res:itgen_eol_titledescription}	☐	

ContactsRead: Exact Online Contactpersonen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account to w hich the contact belongs.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	☑	Indicates if account is a customer.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if account is a supplier.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Reference to the main contact of the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	Street name of the address.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	Street number of the address.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Street number suffix of the address.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Obsolete.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may over-w rite LastName.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may over-w rite MiddleName.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	Birth place.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	Email address of the contact.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax of the contact.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobile of the contact.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Phone of the contact.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Exten-sie	☐	Phone extension of the contact.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	string	Code	☐	Code of the account.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address of the contact.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name (First name Middle name Last name).
Gender	string	Geslacht	☐	Gender.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identification date.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Reference to the identification document of the contact.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Reference to the user respons- ible for identification.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates w hether the contact is anonymised.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	☐	Indicates w hether contacts are excluded from the marketing list.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	☐	Indicates if this is the main con- tact of the linked account.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	Jobtitle of the contact.
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to Lead Source.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	☐	The user should be able to do a full text search on these notes to gather contacts for a marketing campaign.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Business phone of the contact.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
PartnerName	string	Partnernaam	☐	Last name of partner.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voor-voegsel	☐	Middlename of partner.
Person	guid	Persoon	☐	Reference to the personal information of this contact such as name, gender, address etc.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone of the contact.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone extension of the contact.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	This field is write-only. The picture can be downloaded through PictureUrl and PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	Filename of the picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture thumbnail.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	Social security number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Title	string	Titel	☐	Title.
TitleAbbreviation	string	{res:itgen_eol_titleabbreviation}	☐	
TitleDescription	string	{res:itgen_eol_titledescription}	☐	

CrmDocuments: Exact Online CRM-documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: CRM-documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the related account of this document.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID of the related contact of this document.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Entry date of the incoming document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	Id of document folder.
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	Url to view the document.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	Indicates that the document body is empty.
HID	int32	HID	☑	Human-readable ID, formatted as xx.xxx.xxx. Unique. May not be equal to zero.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the document.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	Purchase invoice number.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Purchase order number.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	'Our reference' of the transaction that belongs to this document.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Send Method.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	☐	
Subject	string(256)	Onderw erp	☐	Subject of this document.
Type	int32	Soort	☑	The document type.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Translated description of the document type. $filter and $orderby are not supported for this property.

DefaultAddressForAccountRead: Exact Online Standaardadres voor Relatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Standaardadres voor Relatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DefaultAddressForAccountRead in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
addressType	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DefaultAddressForAccountRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the address.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if the account is a supplier.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact linked to Address.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	☐	Contact name.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
CountryName	string	Landsnaam	☐	Country name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free number field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free number field 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free number field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free number field 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free number field 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	Mailbox.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the address is the main address for this type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	☐	Last 5 digits of SIRET number which is an intern sequential number of 4 digits representing the identification of the localization of the office.
Notes	string	Notities	☐	Notes for an address.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	☐	Name of the State.
Type	int16	Soort	☐	The type of address. Visit=1, Postal=2, Invoice=3, Delivery=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	The warehouse linked to the address, if a warehouse is linked the account will be empty. Can only be filled for type=Delivery.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse.

DivisionDocumentFolders: Exact Online Bedrijfsdocumentmappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsdocumentmappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsRootConV2	boolean	{res:itgen_eol_isroot-conv2}	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_share-pointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	

DivisionDocuments: Exact Online Bedrijfsdocumenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsdocumenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	☐	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HID	int32	HID	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☑	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	

DocumentExplorerDocumentFolders: Exact Online Documentverkennermappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentverkennermappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentExplorerDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentExplorerDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsRootConV2	boolean	{res:itgen_eol_isrootconv2}	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	

DocumentExplorerDocuments: Exact Online Documentverkenner Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentverkenner Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentExplorerDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentExplorerDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	☐	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☑	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	

DocumentFolderContents: Exact Online Inhoud Documentmap

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Inhoud Documentmap

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32	{res:itgen_eol_children}	☑	
ContentType	int32	{res:itgen_eol_contenttype}	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentType	int32	{res:itgen_eol_documenttype}	☐	
DocumentTypeDescription	string	{res:itgen_eol_documenttypedescription}	☐	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	

DocumentFolderContentsByFolderId: Exact Online Documentmapinhoud per Map ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentmapinhoud per Map ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolderContentsByFolderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
docfolderID	guid	☑		

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentFolderContentsByFolderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32	{res:itgen_eol_children}	☑	
ContentType	int32	{res:itgen_eol_contenttype}	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentType	int32	{res:itgen_eol_docu-menttype}	☐	
DocumentTypeDescription	string	{res:itgen_eol_docu-menttypedescription}	☐	
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	string	Onderw erp	☐	

DocumentsAttachments: Exact Online Bijlage

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bijlage

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentsAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
AttachmentFileSize	double	Bijlage Bestandsg-rootte	☑	File size of the attachment.
AttachmentUrl	string	Bijlage URL	☐	Url for dow nloading the attach-ment. To get the file in its original format (xml, jpg, pdf, etc.) ap-pend &Dow nload=1 to the url.
CanShow InWebView	boolean	{res:itgen_eol_can-show inw ebview }	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

DossierDocumentFolderContent: Exact Online Mapinhoud Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Mapinhoud Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DossierDocumentFolderContent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Children	int32	{res:itgen_eol_children}	☑	
ContentType	int32	{res:itgen_eol_contenttype}	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentType	int32	{res:itgen_eol_documenttype}	☐	
DocumentTypeDescription	string	{res:itgen_eol_documenttypedescription}	☐	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DossierDocumentFolderContents: Exact Online Mapinhouden Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Mapinhouden Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierDocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierDocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32	{res:itgen_eol_children}	☑	
ContentType	int32	{res:itgen_eol_contenttype}	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentType	int32	{res:itgen_eol_documenttype}	☐	
DocumentTypeDescription	string	{res:itgen_eol_documenttypedescription}	☐	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	

EmailWithSignOffQuotation

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: {res:itgen_eol_email_with_sign_off_quotation}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailWithSignOffQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AcceptEmailLayout	guid	{res:itgen_eol_acceptemaillayout}	☐	
AcceptOpportunityStage	guid	{res:itgen_eol_acceptopportunitystage}	☐	
Action	int32	Actie	☑	
Allow ProvideYourRef	boolean	{res:itgen_eol_allow-provideyourref}	☑	
CreateItemPriceAgreement	boolean	{res:itgen_eol_createitempriceagreement}	☐	
CreateProjectWBS	boolean	Maak Project	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentLayout	guid	{res:itgen_eol_documentlayout}	☐	
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☑	
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	
ExtraText	string	Extra Tekst	☐	
InvoiceJournal	string	Factuur Dagboek	☐	
ProjectBudgetType	int32	Project Budgetsoort	☐	
ProjectClassification	guid	{res:itgen_eol_projectclassification}	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
ProjectID	guid	Project ID	☐	
ProjectInvoiceDate	datetime	Project Factuurdatum	☐	
ProjectInvoicingAction	int32	Projectfactuuractie	☐	
ProjectPrepaidTypes	int32	{res:itgen_eol_projectprepaidtypes}	☐	
ProjectPriceAgreement	double	Projectprijsovereenkomst	☐	
ProjectType	int32	Projectvorm	☐	
ProjectWBSPartOf	guid	Project WBS Deel van	☐	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☑	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
RejectEmailLayout	guid	{res:itgen_eol_rejectemaillayout}	☐	
RejectOpportunityStage	guid	{res:itgen_eol_rejectopportunitystage}	☐	
SenderEmailAddress	string	E-mailadres Afzender	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
SubscriptionDate	datetime	{res:itgen_eol_subscriptiondate}	☐	
SubscriptionDescription	string	Abonnementsomschrijving	☐	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☐	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	
UpdateProjectBudgetAndPriceAgreement	boolean	{res:itgen_eol_updateprojectbudgetandpriceagreement}	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

HostingOpportunities: Exact Online Hosting Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Hosting Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HostingOpportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Lead to w hich the opportunity applies.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant linked to the opportunity.
AccountantCode	string	Accountantcode	☐	Code of the Accountant.
AccountantName	string	Accountant Naam	☐	Name of the Accountant.
AccountCode	string	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of Account.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Indicates the date before/on the NextAction is supposed to be done.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
BackToLeadDevelopment	datetime	{res:itgen_eol_backtoleaddevelopment}	☐	Indicate the date back to lead development.
Campaign	guid	Campagne	☐	Reference to the campaign opportunity is related to.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	☐	Description of Campaign.
Channel	int16	Kanaal	☐	Reference to the channel opportunity is related to.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	☐	Description of Channel.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	The date w hen the opportunity is expected to be closed.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency code.
CustomerDemandsDescription	string	{res:itgen_eol_customerdemandsdescription}	☐	Description related to customer demand.
DecisionMakingUnitName	string	{res:itgen_eol_decisionmakingunitname}	☐	DMU fields-Unit Name.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DecisionMakingUnitRole	string	{res:itgen_eol_decisionmakingunitrole}	☐	DMU fields- Unit Role.
DecisionTimeframe	string	Besluittijdschema	☐	Description of the time frame.
DispatchToSales	datetime	{res:itgen_eol_dispatchtosales}	☐	Indicate the date w hen dispatch to sales.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsAssociatedPrice	int16	Is Gekoppelde Prijs	☐	Aw are of associated prices.
IsCustomerDemandsMeet	int16	{res:itgen_eol_iscustomerdemandsmeet}	☐	Standard product solves customer demands.
LeadDeveloper	guid	Hoofdontw ikkelaar	☐	Name of the lead developer.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	The source of the lead/opportunity.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	☐	Description of LeadSource.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of the last modifier.
Name	string	Naam	☐	Name of the opportunity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NextAction	string	Volgende Actie	☐	Indicates what follow up action is to be undertaken to move the opportunity towards a deal. Is used in combination with ActionDate.
Notes	string	Notities	☐	Notes of the opportunity.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentcode}	☐	Code of Opportunity Department.
OpportunityDepartmentDescription	string	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentdescription}	☐	Description of Opportunity Department.
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	The stage of the opportunity. This is a list defined by the user.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Description of OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Closed won, 3=Closed lost.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Description of Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	The resource who owns the opportunity and is responsible to close the opportunity (either won or lost).
OwnerFullName	string(240)	Eigenaar Volledige Naam	☐	Name of Owner.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	The chance that the opportunity will be closed and won. The default for the probability depends on the default from the opportunity stage.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from original to division currency.
ReasonBack	string	Reden Terug	☐	Indicate the reason back.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Indicates the reason why the opportunity was lost.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	☐	Description of ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Reseller linked to the opportunity.
ResellerCode	string	Wederverkoper Code	☐	Code of the Reseller.
ResellerName	string	Wederverkoper Naam	☐	Name of the Reseller.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Reference to Sales type.
SalesTypeDescription	string	Verkoop Type Omschrijving	☐	Description of SalesType.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HostingOpportunitiesRead: Exact Online Hosting Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Hosting Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HostingOpportunitiesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Lead to w hich the opportunity applies.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant linked to the opportunity.
AccountantCode	string	Accountantcode	☐	Code of the Accountant.
AccountantName	string	Accountant Naam	☐	Name of the Accountant.
AccountCode	string	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of Account.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Indicates the date before/on the NextAction is supposed to be done.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
BackToLeadDevelopment	datetime	{res:itgen_eol_backtoleaddevelopment}	☐	Indicate the date back to lead development.
Campaign	guid	Campagne	☐	Reference to the campaign opportunity is related to.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	☐	Description of Campaign.
Channel	int16	Kanaal	☐	Reference to the channel opportunity is related to.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	☐	Description of Channel.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	The date w hen the opportunity is expected to be closed.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency code.
CustomerDemandsDescription	string	{res:itgen_eol_customerdemandsdescription}	☐	Description related to customer demand.
DecisionMakingUnitName	string	{res:itgen_eol_decisionmakingunitname}	☐	DMU fields-Unit Name.
DecisionMakingUnitRole	string	{res:itgen_eol_decisionmakingunitrole}	☐	DMU fields- Unit Role.
DecisionTimeframe	string	Besluittijdschema	☐	Description of the time frame.
DispatchToSales	datetime	{res:itgen_eol_dispatchtosales}	☐	Indicate the date when dispatch to sales.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsAssociatedPrice	int16	Is Gekoppelde Prijs	☐	Aware of associated prices.
IsCustomerDemandsMeet	int16	{res:itgen_eol_iscustomerdemandsmeet}	☐	Standard product solves customer demands.
LeadDeveloper	guid	Hoofdontwikkelaar	☐	Name of the lead developer.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	The source of the lead/opportunity.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	☐	Description of LeadSource.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of the last modifier.
Name	string	Naam	☐	Name of the opportunity.
NextAction	string	Volgende Actie	☐	Indicates what follow up action is to be undertaken to move the opportunity towards a deal. Is used in combination with ActionDate.
Notes	string	Notities	☐	Notes of the opportunity.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentcode}	☐	Code of Opportunity Department.
OpportunityDepartmentDescription	string	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentdescription}	☐	Description of Opportunity Department.
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	The stage of the opportunity. This is a list defined by the user.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Description of OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Closed won, 3=Closed lost.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Description of Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	The resource who owns the opportunity and is responsible to close the opportunity (either won or lost).
OwnerFullName	string	Eigenaar Volledige Naam	☐	Name of Owner.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	The chance that the opportunity will be closed and won. The default for the probability depends on the default from the opportunity stage.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from original to division currency.
ReasonBack	string	Reden Terug	☐	Indicate the reason back.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Indicates the reason why the opportunity was lost.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	☐	Description of ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Reseller linked to the opportunity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResellerCode	string	Wederverkoper Code	☐	Code of the Reseller.
ResellerName	string	Wederverkoper Naam	☐	Name of the Reseller.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Reference to Sales type.
SalesTypeDescription	string	Verkoop Type Omschrijving	☐	Description of SalesType.

LeadPurposes: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Lead Doelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadPurposes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

LeadSources: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Bronnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

Opportunities: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Opportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Lead to which the opportunity applies.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant linked to the opportunity.
AccountantCode	string	Accountantcode	☐	Code of the Accountant.
AccountantName	string(50)	Accountant Naam	☐	Name of the Accountant.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Indicates the date before/on the NextAction is supposed to be done.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountDCWeighted	double	Gewogen Bedrag Administratiemunteenheid	☑	Opportunity weighted amount in division currency.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
AmountFCWeighted	double	Gewogen Bedrag Vreemde Valuta	☑	Opportunity weighted amount in foreign currency.
Campaign	guid	Campagne	☐	Reference to the campaign opportunity is related to.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	☐	Description of Campaign.
Channel	int16	Kanaal	☐	Reference to the channel opportunity is related to.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	☐	Description of Channel.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	The date when the opportunity is expected to be closed.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContactFullName	string	Contactpersoon Volledige Naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	The source of the lead/opportunity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	☐	Description of LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string	Naam	☐	Name of the opportunity.
NextAction	string	Volgende Actie	☐	Indicates what follow up action is to be undertaken to move the opportunity towards a deal. Is used in combination with ActionDate.
Notes	string	Notities	☐	Notes of the opportunity.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentcode}	☐	
OpportunityDepartmentDescription	string	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentdescription}	☐	
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	The stage of the opportunity. This is a list defined by the user.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Description of OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Closed won, 3=Closed lost.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string(240)	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Description of Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	The resource who owns the opportunity and is responsible to close the opportunity (either won or lost).
OwnerFullName	string(240)	Eigenaar Volledige Naam	☐	Name of Owner.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	The chance that the opportunity will be closed and won. The default for the probability depends on the default from the opportunity stage.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from original to division currency.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Indicates the reason why the opportunity was lost.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	☐	Description of ReasonCode.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Reseller linked to the opportunity.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	☐	Code of the Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	☐	Name of the Reseller.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Reference to Sales type.
SalesTypeDescription	string(240)	Verkoop Type Omschrijving	☐	Description of SalesType.

OpportunitiesRead: Exact Online Verkoopkansen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkansen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunitiesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Lead to w hich the opportunity applies.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant linked to the opportunity.
AccountantCode	string	Accountantcode	☐	Code of the Accountant.
AccountantName	string(50)	Accountant Naam	☐	Name of the Accountant.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Indicates the date before/on the NextAction is supposed to be done.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
Campaign	guid	Campagne	☐	Reference to the campaign opportunity is related to.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	☐	Description of Campaign.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Channel	int16	Kanaal	☐	Reference to the channel opportunity is related to.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	☐	Description of Channel.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	The date when the opportunity is expected to be closed.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContactFullName	string	Contactpersoon Volledige Naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	The source of the lead/opportunity.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	☐	Description of LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string	Naam	☐	Name of the opportunity.
NextAction	string	Volgende Actie	☐	Indicates what follow up action is to be undertaken to move the opportunity towards a deal. Is used in combination with ActionDate.
Notes	string	Notities	☐	Notes of the opportunity.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentcode}	☐	
OpportunityDepartmentDescription	string	{res:itgen_eol_opportunitydepartmentdescription}	☐	
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	The stage of the opportunity. This is a list defined by the user.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Description of OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Closed won, 3=Closed lost.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string(240)	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Description of Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	The resource who owns the opportunity and is responsible to close the opportunity (either won or lost).
OwnerFullName	string(240)	Eigenaar Volledige Naam	☐	Name of Owner.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	The chance that the opportunity will be closed and won. The default for the probability depends on the default from the opportunity stage.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Exchange rate from original to division currency.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Indicates the reason why the opportunity was lost.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	☐	Description of ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Reseller linked to the opportunity.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	☐	Code of the Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	☐	Name of the Reseller.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Reference to Sales type.
SalesTypeDescription	string(240)	Verkoop Type Omschrijving	☐	Description of SalesType.

OpportunityContactsRead: Exact Online Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityContactsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account to which the contact belongs.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	☑	Indicates if account is a customer.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	Indicates if account is a supplier.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Reference to the main contact of the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	Street name of the address.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	Street number of the address.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Street number suffix of the address.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Obsolete.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may overwrite LastName.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	Obsolete. Please don't use this field anymore as it may overwrite MiddleName.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	Birth place.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	Email address of the contact.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax of the contact.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobile of the contact.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Phone of the contact.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Phone extension of the contact.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	string	Code	☐	Code of the account.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact person that is linked to the opportunity.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address of the contact.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name. Provide at least first name or last name to create a

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				new contact.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name (First name Middle name Last name).
Gender	string	Geslacht	☐	Gender.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identification date.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Reference to the identification document of the contact.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Reference to the user responsible for identification.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates w hether the contact is anonymised.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	☐	Indicates w hether contacts are excluded from the marketing list.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	☐	Indicates if this is the main contact of the linked account.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	Jobtitle of the contact.
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name. Provide at least first name or last name to create a new contact.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Reference to purpose of an contact.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Reference to source of an contact.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	☐	The user should be able to do a full text search on these notes to gather contacts for a marketing campaign.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Business phone of the contact.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	Opportunity that is linked to the contact person.
PartnerName	string	Partnernaam	☐	Last name of partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Middlename of partner.
Person	guid	Persoon	☐	Reference to the personal information of this contact such as

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				name, gender, address etc.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone of the contact.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone extension of the contact.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	This field is write-only. The picture can be downloaded through PictureUrl and PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	Filename of the picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture thumbnail.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url to retrieve the picture.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	Social security number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Title	string	Titel	☐	Title.
TitleAbbreviation	string	{res:itgen_eol_titleabbreviation}	☐	
TitleDescription	string	{res:itgen_eol_titledescription}	☐	

OpportunityDocuments: Exact Online Verkoopkans Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunityDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
opportunityId	guid	☑		
searchText	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpportunityDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the related account of this document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID of the related contact of this document.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Entry date of the incoming document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	Id of document folder.
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	☐	Url to view the document.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	Indicates that the document body is empty.
HID	int32	HID	☑	Human-readable ID, formatted as xx.xxx.xxx. Unique. May not be equal to zero.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the document.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	Purchase invoice number.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Purchase order number.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	'Our reference' of the transaction that belongs to this document.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Send Method.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16	{res:itgen_eol_sharepointconnectionstatus}	☐	Status of the SharePoint connection.
SharePointID	string	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	☐	
Subject	string(256)	Onderw erp	☐	Subject of this document.
Type	int32	Soort	☑	The document type.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Translated description of the document type. $filter and $orderby are not supported for this property.

OpportunityStages: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verkoopkans Fasen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☑	
SortOrder	int32	Sorteervolgorde	☑	

OptionalQuotationLineID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_optional_quotation_line_i_d}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionalQuotationLineID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	

PrintQuotation: Exact Online Print Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Print Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Contains the id of the document that was created.
DocumentCreationError	string	{res:itgen_eol_documentcreationerror}	☐	Contains the error message if an error occurred during the creation of the document.
DocumentCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_documentcreationsuccess}	☐	Contains information if a document was successfully created.
DocumentLayout	guid	{res:itgen_eol_documentlayout}	☐	Based on this layout a PDF is created and attached to an Exact Online document and an email. In case it is not specified, the default layout is used.
EmailCreationError	string	E-mailaanmaakfout	☐	Contains the error message if an error occurred during the creation of the Email.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☐	Based on this layout the email text is produced. In case it is not specified, the default layout is used.
ExtraText	string	Extra Tekst	☐	Extra text that can be added to the printed document and email.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☑	Date of the quotation printed.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
SendEmailToCustomer	boolean	Stuur E-mail naar Klant	☑	Set to True if an email containing the quotation should be sent to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the customer.
SenderEmailAddress	string(128)	E-mailadres Afzender	☐	Email address from w hich the email w ill be sent. If not specified, the company email address w ill be used.

QuotationLines: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	By default this contains the item description.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item that is sold in this quotation line.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of the item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Indicates the sequence of the lines within one quotation.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the quotation line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
Optional	boolean	{res:itgen_eol_optional}	☑	
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in default units. The quantity shown in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifies the quotation. All the lines of a quotation have the same QuotationID.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Unique number to indentify the quotation. By default this number is based on the setting for first available number.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	Code of the item unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of the item unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per item unit.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount of the line in the currency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	The VAT code that is used when the quotation is invoiced.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATDescription	string(60)	BTW Omschrijving	☐	Description of the VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Number indicating the different reviews which are made for the quotation.

QuotationLinesBulk: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	By default this contains the item description.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. This is stored as a fraction. ie 5.5% is stored as .055.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item that is sold in this quotation line.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of the item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Indicates the sequence of the lines within one quotation.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the quotation line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
Optional	boolean	{res:itgen_eol_optional}	☑	
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in default units. The quantity shown in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifies the quotation. All the lines of a quotation have the same QuotationID.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Unique number to indentify the quotation. By default this number is based on the setting for first available number.
UnitCode	string	Unit Code	☐	Code of the item unit.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	Description of the item unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per item unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount of the line in the currency of the transaction.
VATCode	string	BTW-code	☐	The VAT code that is used w hen the quotation is invoiced.
VATDescription	string	BTW Omschrijving	☐	Description of the VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Number indicating the different review s w hich are made for the quotation.

QuotationOrderChargeLines: Exact Online Offerte Ordertoeslagregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerte Ordertoeslagregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFCExclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	☐	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buiten-landse Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsShippingCost	boolean	Zijn Verzendkosten	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
OrderCharge	guid	Orderkosten	☐	
OrderChargeCode	string	Ordertoeslagcode	☐	
OrderChargeDescription	string	{res:itgen_eol_ordercharge-description}	☐	
OrderChargesLineDescription	string	{res:itgen_eol_ordercharges-linedescription}	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

Quotations: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	Date on which the customer accepted or rejected the quotation version.
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	Date on which you expect to close/win the deal.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	The currency of the quotation.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	The account where the items should delivered.
DeliveryAccountCode	string(18)	Afleverrelatie Code	☐	The code of the delivery account.
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	☐	The contact person of the delivery account.
DeliveryAccountContactFullName	string(240)	Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam	☐	Full name of the delivery account contact person.
DeliveryAccountName	string(50)	Afleverrelatie Naam	☐	The name of the delivery account.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	The id of the delivery address.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the quotation.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document linked to the quotation.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	The subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date after which the quotation is no longer valid.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	The account to which the invoice is sent.
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	☐	The code of the invoice account.
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	☐	The contact person of the invoice account.
InvoiceAccountContactFullName	string(240)	Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	☐	Full name of the invoice account contact person.
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	☐	The name of the invoice account.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	Opportunity linked to the quotation.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	☐	The name of the opportunity.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	The account that requested the quotation.
OrderAccountCode	string(18)	Bestelklant Code	☐	The code of the order account.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	The contact person of the order account.
OrderAccountContactFullName	string(240)	{res:itgen_eol_orderaccountcontactfullname}	☐	Full name of the order account contact person.
OrderAccountName	string(50)	Bestelling Relatienaam	☐	The name of the order account.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☐	The project linked to the quotation.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	The code of the project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	The description of the project.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	Date on which the quotation version is entered or printed. Both during entering and printing this date can be adjusted.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Unique number to indentify the quotation. By default this number is based on the setting for first available number.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Extra text that can be added to the quotation.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	The user that is responsible for the quotation version.
SalesPersonFullName	string(240)	Verkoper Volledige Naam	☐	Full name of the sales person.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code. Only supported by the Advanced and Premium editions for Wholesale & Distribution and Manufacturing.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	
Status	int16	Status	☐	The status of the quotation version. 5 = Rejected, 6 = Reviewed and closed, 10 = Recovery, 20 = Draft, 25 = Open, 35 = Processing... , 40 = Printed, 50 = Accepted.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Total VAT amount in the currency of the transaction.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Number indicating the different reviews which are made for the quotation.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	The number by which this quotation is identified by the order ac-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				count.

QuotationsBulk: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	Date on which the customer accepted or rejected the quotation version.
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	Date on which you expect to close/win the deal.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Date and time on which the quotation was created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Currency	string	Valuta	☐	The currency of the quotation.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	The account where the items should delivered.
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	☐	The code of the delivery account.
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	☐	The contact person of the delivery account.
DeliveryAccountContactFullName	string	Afleverrelatie Contactpersoon Volledige	☐	Full name of the delivery account contact person.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Naam		
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	☐	The name of the delivery account.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	The id of the delivery address.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the quotation.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document linked to the quotation.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	The subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date after which the quotation is no longer valid.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	The account to which the invoice is sent.
InvoiceAccountCode	string	Factuur Account Code	☐	The code of the invoice account.
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	☐	The contact person of the invoice account.
InvoiceAccountContactFullName	string	Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	☐	Full name of the invoice account contact person.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceAccountName	string	Factuur Accountnaam	☐	The name of the invoice account.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Date and time on which the quotation was last modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of the modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of the modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	Opportunity linked to the quotation.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	☐	The name of the opportunity.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	The account that requested the quotation.
OrderAccountCode	string	Bestelklant Code	☐	The code of the order account.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	The contact person of the order account.
OrderAccountContactFullName	string	{res:itgen_eol_order-accountcontactfull-name}	☐	Full name of the order account contact person.
OrderAccountName	string	Bestelling Relatienaam	☐	The name of the order account.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	☐	
Project	guid	Project	☐	The project linked to the quotation.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	The code of the project.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	The description of the project.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	Date on which the quotation version is entered or printed. Both during entering and printing this date can be adjusted.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Unique number to indentify the quotation. By default this number is based on the setting for first available number.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Extra text that can be added to the quotation.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	The user that is responsible for the quotation version.
SalesPersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	☐	Full name of the sales person.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code. Only supported by the Advanced and Premium editions for Wholesale & Distribution and Manufacturing.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	
Status	int16	Status	☐	The status of the quotation version. 5 = Rejected, 6 = Reviewed and closed, 10 = Recovery, 20 = Draft, 25 = Open, 35 = Processing... , 40 = Printed, 50 = Accepted.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	The description of the status.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Total VAT amount in the currency of the transaction.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Number indicating the different reviews which are made for the quotation.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	The number by which this quotation is identified by the order account.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Redencodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Indicates if the reason code is active.
Code	string	Code	☑	Code of the reason.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the reason code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
Type	int16	Soort	☐	Type of the reason code.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of the type of the reason code.

RejectQuotation: Exact Online Afwijzen Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Afwijzen Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RejectQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RejectQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	Contains the error message if an error occurred during the rejection of the quotation.
NotificationLayout	guid	Kennisgeving Lay-out	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Reason why the quotation was rejected.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the quotation was successfully rejected.

ReopenQuotation: Exact Online Heropen Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Heropen Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReopenQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReopenQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	Contains the error message if an error occurred during the re-opening of the quotation.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the quotation w as successfully reopened.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReviewQuotation: Exact Online Beoordeel Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Beoordeel Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReviewQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReviewQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyItemPrices	boolean	{res:itgen_eol_copy-itemprices}	☐	Indicates if the item prices should be copied from the original quotation or the default item prices should be used.
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the new quotation.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	The document linked to the new quotation.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	Contains the error message if an error occurred during the reviewing of the quotation.
NewQuotationID	guid	Nieuw Offerte ID	☐	Identifier of the newly created quotation.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	The account who made the order.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	The contact person of the account who made the order.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	The paymentcondition linked to the new quotation.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	The date of the new quotation.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identifier of the quotation.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the quotation was successfully reviewed.

SalesTypes: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verkoopsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☑	
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Notes	string	Notities	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.12 Schema: CustomFields
5.1.12.1 Tabellen
CustomFieldValues: Exact Online Aangepast Veld Waarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CustomFields

Label: Aangepast Veld Waarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
BusinessComponentName	string	☑		Name of the business component as found in the view BussinessComponents.
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
LinkId	string	☑		ID of the row to get a custom field value for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessComponentName	string	{res:itgen_eol_businesscomponentname}	☑	Name of the business component as found in the view BussinessComponents.
Caption	string	Onderschrift	☑	Custom field description.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
LinkId	string	{res:itgen_eol_linkid}	☑	ID of the row of the custom field value.
PropertyName	string	{res:itgen_eol_propertyname}	☑	The name of the custom field.
RefersTo	string	{res:itgen_eol_refersto}	☐	The name of the referencing entity. The supported values are Item, Account, Project, Opportunity, SalesOrder, Contact, User, Employee and Document.
Type	string	Soort	☑	Represents the data type of the custom field. The supported datatypes are boolean, integer, string, double, date and GUID.
Value	string	Waarde	☑	Custom field value.

5.1.13 Schema: Documents

5.1.13.1 Tabellen

DocumentAttachmentFiles: Exact Online Documentbijlagebestanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Documentbijlagebestanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	Contains the attachment.
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	☐	The binary attachment retrieved by dow nloading the URL. This is different from the Attachment, w hich is stored directly in the table.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☑	Reference to the Document.
FileExtension	string	Uitbreiding	☐	Extension of the file name.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Url	string	URL	☐	Url of the attachment. To get the file in its original format (xml, jpg, pdf, etc.) append &Download=1 to the url.

DocumentAttachmentFilesBulk: Exact Online Documentbijlagebestanden (bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagebestanden (bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentFilesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	☐	The binary attachment retrieved by downloading the URL. This is different from the Attachment, which is stored directly in the table.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☑	
FileExtension	string	Uitbreiding	☐	Extension of the file name.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	
Url	string	URL	☐	

DocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☑	Reference to the Document.
FileExtension	string	Uitbreiding	☐	Extension of the file name.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Url	string	URL	☐	Url of the attachment. To get the file in its original format (xml, jpg, pdf, etc.) append &Download=1 to the url.

DocumentAttachmentsBulk: Exact Online Documentbijlages (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlages (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☑	
FileExtension	string	Uitbreiding	☐	Extension of the file name.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	
Url	string	URL	☐	

DocumentCategories: Exact Online Documentcategorieën

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentcategorieën

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Document category description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

DocumentFolders: Exact Online Documentmappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentmappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Document folder code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Document folder description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	Document folder parent folder ID.
Share	int32	Delen	☑	

Documents: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the related account of this document.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
Body	string	Hoofdtekst	☐	Body of this document.
Category	guid	Categorie	☐	ID of the category of this document.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	☐	Description of Category.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID of the related contact of this document.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	Contact full name.
ContractID	guid	{res:itgen_eol_contractid}	☐	Contract ID.
ContractNumber	string	{res:itgen_eol_contractnumber}	☐	Contract number.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Entry date of the incoming document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	The Id of document folder.
DocumentFolderCode	string	{res:itgen_eol_documentfoldercode}	☐	The Code of document folder.
DocumentFolderDescription	string	{res:itgen_eol_documentfolderdescription}	☐	The Decsription of document folder.
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	Url to view the document.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	Expiry date of this document.
FinancialTransactionEntryID	guid	{res:itgen_eol_financialtransactionentryid}	☐	Reference to the transaction lines that make up the financial entry.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	Indicates that the document body is empty.
HID	int32	HID	☐	Human-readable ID, formatted as xx.xxx.xxx. Unique. May not be equal to zero.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	The language code of the document.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the document.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☐	The project linked to the document.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	'Our reference' of the transaction that belongs to this document.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.
ScanServiceStatus	int16	{res:itgen_eol_scanservicestatus}	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Send method.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of the shop order.
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of this document.
TeamsMeetingId	string	{res:itgen_eol_teamsmeetingid}	☐	
Type	int32	Soort	☐	ID of the type of this document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.

DocumentsBulk: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the related account of this document.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
Body	string	Hoofdtekst	☐	Body of this document.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Category	guid	Categorie	☐	ID of the category of this document.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	☐	Description of Category.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID of the related contact of this document.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	Contact full name.
ContractID	guid	{res:itgen_eol_contractid}	☐	Contract ID.
ContractNumber	string	{res:itgen_eol_contractnumber}	☐	Contract number.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Entry date of the incoming document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	The Id of document folder.
DocumentFolderCode	string	{res:itgen_eol_documentfoldercode}	☐	The Code of document folder.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentFolderDescription	string	{res:itgen_eol_documentfolderdescription}	☐	The Decsription of document folder.
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	☐	Url to view the document.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	Expiry date of this document.
FinancialTransactionEntryID	guid	{res:itgen_eol_financialtransactionentryid}	☐	Reference to the transaction lines that make up the financial entry.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	Indicates that the document body is empty.
HID	int32	HID	☐	Human-readable ID, formatted as xx.xxx.xxx. Unique. May not be equal to zero.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	The language code of the document.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	The opportunity linked to the document.
Project	guid	Project	☐	The project linked to the document.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	'Our reference' of the transaction that belongs to this document.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.
ScanServiceStatus	int16	{res:itgen_eol_scanservicestatus}	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Send method.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of the shop order.
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of this document.
TeamsMeetingId	string	{res:itgen_eol_teamsmeetingid}	☐	
Type	int32	Soort	☐	ID of the type of this document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentTypeCategories: Exact Online Documentsoort Categorieën

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoort Categorieën

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypeCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Description	string	Omschrijving	☐	Document category type description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	int32	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

DocumentTypeFolders: Exact Online Documentsoort Mappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoort Mappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypeFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User id of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☑	Folder to w hich document type is linked.
DocumentType	int32	{res:itgen_eol_docu-menttype}	☑	Code of document type w hich is linked to folder.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

DocumentTypes: Exact Online Documentsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Description	string	Omschrijving	☐	Document type description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentIsCreatable	boolean	Document is aan te Maken	☑	Indicates if documents of this type can be created.
DocumentIsDeletable	boolean	Document is Verwijderbaar	☑	Indicates if documents of this type can be deleted.
DocumentIsUpdatable	boolean	Document kan worden Bijgewerkt	☑	Indicates if documents of this type can be updated.
DocumentIsViewable	boolean	Document is Bekijkbaar	☑	Indicates if documents of this type can be retrieved.
ID	int32	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
TypeCategory	int32	Categoriesoort	☐	ID of the document type category.

EolDmsDocuments: Exact Online DMS-documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Label: DMS-documenten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EolDmsDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT	string		☐	
CAN_PUBLISH	boolean		☐	
CREATED	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CREATOR	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONLABEL	string		☐	
FOR_APPLICATION	string		☐	
ID	guid	ID	☑	
NAME	string	Bestandsnaam	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
TYPE	string	Omschrijving	☐	Document type description.

5.1.14 Schema: Financial

5.1.14.1 Tabellen

AgingOverview: Exact Online Leeftijdsoverzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Leeftijdsoverzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	Primary key.
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	Description of AgeGroup.
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	Amount payable.
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	Amount receivable.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

AgingOverviewByAccount: Exact Online Leeftijdsoverzicht per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Leeftijdsoverzicht per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingOverviewByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingOverviewByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	Primary key.
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Oms-chrijving	☐	Description of AgeGroup.
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	Amount payable.
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	Amount receivable.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

AgingOverviewByAccountOverdue: Exact Online Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingOverviewByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingOverviewByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

AgingOverviewOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Facturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Vervallende Achterstallige Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingOverviewOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

AgingPayablesList: Exact Online Crediteuren Leeftijdslijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Crediteuren Leeftijdslijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingPayablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	Age group 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	Amount of age group 1.
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	Description of AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	Age group 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	Amount of age group 2.
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	Description of AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	Age group 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	Amount of age group 3.
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	Description of AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	Age group 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	Amount of age group 4.
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	Description of AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	Total amount of all age groups.

AgingPayablesListByAgeGroup: Exact Online Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	Age group 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	Amount of age group 1.
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	Description of AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	Age group 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	Amount of age group 2.
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	Description of AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	Age group 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	Amount of age group 3.
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	Description of AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	Age group 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	Amount of age group 4.
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	Description of AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	Total amount of all age groups.

AgingPayablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	

AgingPayablesListOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Creditfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallende Achterstallige Creditfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingPayablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AgingReceivablesList: Exact Online Debiteuren Leeftijdslijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Debiteuren Leeftijdslijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingReceivablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	Age group 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	Amount of age group 1.
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	Description of AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	Age group 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	Amount of age group 2.
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	Description of AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	Age group 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	Amount of age group 3.
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	Description of AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	Age group 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	Amount of age group 4.
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	Description of AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	Total amount of all age groups.

AgingReceivablesListByAgeGroup: Exact Online Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	Age group 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	Amount of age group 1.
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	Description of AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	Age group 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	Amount of age group 2.
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	Description of AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	Age group 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	Amount of age group 3.
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	Description of AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	Age group 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	Amount of age group 4.
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	Description of AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	Total amount of all age groups.

AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	

AgingReceivablesListOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Debetfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallende Achterstallige Debetfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AgingReceivablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	
AgeGroup1Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup1-description}	☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	
AgeGroup2Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup2-description}	☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	
AgeGroup3Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup3-description}	☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	
AgeGroup4Description	string	{res:it-gen_eol_agegroup4-description}	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	

CashflowBalance: Exact Online Cash-flow Balans

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: JournalID

Label: Cash-flow Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashflowBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
BankAccountDescription	string(60)	Bankrekening Omschrijving	☐	Description of bank account.
BankAccountIBAN	string(50)	Bankrekening IBAN	☐	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
BankAccountIncludingMask	string(50)	Bankrekening inclusief Masker	☐	
BankAccountNumber	string(50)	Bankrekeningnummer	☐	The bank account number.
BankLogoUrl	string	Banklogo (URL)	☐	
Currency	string(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	☐	Description of currency.
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
JournalID	guid	Dagboek ID	☑	
JournalType	int32	Dagboeksoort	☐	
LastUpdated	datetime	Laatst Bijgewerkt	☐	

DeductibilityPercentages: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeductibilityPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	datetime	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	guid	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	guid	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	string	Einddatum	☐	End date of the date range during which this percentage is valid.
ExpenseNonDeductiblePercentage	string	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Expenses on this G/L account can not be used to reduce the incomes.
GLAccount	int32	Grootboekrekening	☐	G/L account ID.
ID	int32	ID	☐	Primary key.
LineNumber	datetime	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	double	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	double	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PrivateUsePercentage	guid	{res:itgen_eol_privateusepercentage}	☑	Specify the percentage of the cost that should be re-invoiced to the owner of the company as private use of the costs.
StartDate	guid	Startdatum	☑	Start date of the date range during which this percentage is valid.
VATNonDeductiblePercentage	guid	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☑	If not the full amount of the VAT is deductible, you can indicate a percentage for the non deduct-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ible part. This is used during the entry of purchase invoices.

DeductibilityPercentagesBulk: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeductibilityPercentagesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	guid	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	int32	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	datetime	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	guid	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	string	Einddatum	☐	End date of the date range during which this percentage is valid.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Expenses on this G/L account can not be used to reduce the incomes.
GLAccount	datetime	Grootboekrekening	☐	G/L account ID.
ID	double	ID	☐	Primary key.
LineNumber	datetime	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	string	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	datetime	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	guid	Gewijzigd Volledige Naam	☑	Name of modifier.
PrivateUsePercentage	int32	{res:itgen_eol_privateusepercentage}	☐	Specify the percentage of the cost that should be re-invoiced to the owner of the company as private use of the costs.
StartDate	guid	Startdatum	☐	Start date of the date range during which this percentage is valid.
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☐	If not the full amount of the VAT is deductible, you can indicate a percentage for the non deductible part. This is used during the entry of purchase invoices.

DossierReturns: Exact Online Bestand Retourneert

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: DocumentID

Label: Bestand Retourneert

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierReturns in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Currency	string	Valuta	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentID	guid	Document ID	☑	
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
Frequency	string	Frequentie	☐	
PayrollDeclarationType	string	{res:itgen_eol_payroll-declarationtype}	☐	
Period	int32	Periode	☑	
PeriodDescription	string	Periode Omschrijving	☐	
Request	guid	Verzoek	☐	
Status	int32	Status	☑	
Type	int32	Soort	☑	
Year	int32	Jaar	☑	

ExchangeRates: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Wisselkoersen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Rate	double	Koers	☐	The exchange rate is stored as 1 TARGET CURRENCY = x SOURCE CURRENCY.
SourceCurrency	string(30)	Bron Valuta	☐	The foreign currency.
SourceCurrencyDescription	string(60)	{res:itgen_eol_sourcecurrencydescription}	☐	Description of SourceCurrency.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	The date as of which the rate is valid. The rate is valid until a next rate is defined.
TargetCurrency	string(30)	Doelvaluta	☐	The default currency of the division.
TargetCurrencyDescription	string(60)	{res:itgen_eol_targetcurrencydescription}	☐	Description of TargetCurrency.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FinancialPeriods: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Boekperiodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	The end date of the period.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FinPeriod	int16	Boekperiode	☐	The financial period. Usually the period is a month or quarter w ith period 1 starting on the first of January.
FinYear	int16	Boekjaar	☐	The financial year. The financial year and calendar year are not alw ays aligned.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	The start date of a period. A start date should alw ays succeed a previous end date. Except for the first year/period combination.

FinancialYears: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ENDDATE	datetime		☐	
FinYear	int16	Boekjaar	☐	The financial year. The financial year and calendar year are not always aligned.
PERIODS	int64		☑	
STARTDATE	datetime		☐	

FinancialYears2: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: FinYear

Label: Boekjaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialYears2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☑	
FinPeriods	int32	Boekperiodes	☑	
FinYear	int32	Boekjaar	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	

FiscalVatEntities: Exact Online Fiscale BTW-entiteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Label: Fiscale BTW-entiteiten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FiscalVatEntities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_FIRST	int32		☑	
CODE_LAST	int32		☑	
CURRENCY	string		☐	
CUSTOMERCODE	string		☐	
CUSTOMERNAME	string		☐	
DESCRIPTION	string		☐	
DIVISION_CNT	int64		☑	
DIVISION_LABEL_LIST	string		☐	
ENTITY_LABEL	string		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATE	string		☐	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	The number under w hich the account is know n at the Value Added Tax collection agency.

GLAccountClassificationMappings: Exact Online Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountClassificationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification	guid	Classificatie	☑	ID of the classification.
ClassificationCode	string(30)	Classificatiecode	☐	Code of the classification.
ClassificationDescription	string(240)	Classificatie Omschrijving	☐	Description of the classification.
Division	int32	Divisie	☑	Division of the classification mapping.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	ID of the general ledger account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
GLSchemeCode	string(30)	Grootboekschema-code	☐	Code of the general ledger scheme.
GLSchemeDescription	string(120)	Grootboekrekening-schema-omschrijving	☐	Description of the general ledger scheme.
GLSchemeID	guid	Grootboekrekening-schema-ID	☐	General ledger scheme ID of the element.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

GLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16	{res:itgen_eol_allow-costsinsales}	☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	AssimilatedVATBox (France).
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	☐	The following values are supported: D (Debit) C (Credit).
BalanceType	string(1)	Balanssoort	☐	The following values are supported: B (Balance Sheet) W (Profit & Loss).
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	Indentify the kind of rewarding for the G/L account. This is used in the official document for the fiscal fiches Belcotax.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string(30)	Code	☑	Unique Code of the G/L account.
Compress	boolean	Comprimeren	☐	Indicate if this G/L account should be show n as com-pressed w ithout the details in the CRW report of G/L history.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Cost Center linked to the G/L ac-count.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Oms-chrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	Cost Unit linked to the G/L ac-count.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Oms-chrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Name of the G/L account.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID for description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	General ledger transactions on this G/L account should not appear on the VAT listing.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Expenses on this G/L account can not be used to reduce the incomes.
ID	guid	ID	☑	Primary Key.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	☐	When blocked you can't use this general ledger account anymore for new entries.
Matching	boolean	Passend	☐	Allow entries on this general ledger account to be matched via the G/L account card.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	If a private use percentage is defined, you need to specify the G/L account used for the re-invoice of the private use to the GlobalState of the company.
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	Specify the percentage of the cost that should be re-invoiced to the GlobalState of the company as private use of the costs.
ReportingCode	string(132)	Rapportagecode	☐	Used in the export of yearly report.
RevalueCurrency	boolean	Herwaarderingsvaluta	☐	Indicates if the amounts booked on this general ledger account will be recalculated when currency revaluation is done.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	☐	Search Code.
Type	int32	Soort	☐	The type of the G/L account. Possible values: see GLAccountTypes.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	Indicates if cost centers can be used when using this general ledger account. The following values are supported: 0 (Optional) 1 (Mandatory) 2 (No).
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	Indicates if cost units can be used when using this general ledger account. The following values are supported: 0 (Optional) 1 (Mandatory) 2 (No).
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT Code linked to the G/L account.
VATDescription	string(60)	BTW Omschrijving	☐	Description of the VAT code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	Specify the kind of purchase this G/L account is used for. This is important for the Belgian VAT return to indicate in which VAT box the base amount of purchase should go.
VATNonDeductibleGLAccount	guid	{res:itgen_eol_vatnondeductibleglaccount}	☐	If you use a percentage of non deductible VAT, you can specify another G/L account that will be used for the non deductible part of the VAT amount. This is used directly in the entry application of purchase invoices.
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☐	If not the full amount of the VAT is deductible, you can indicate a percentage for the non decuctible part. This is used during the entry of purchase invoices.
VATSystem	string(1)	BTW Systeem	☐	The following values are supported: I (Invoice) C (Cash) (France).
YearEndCostGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendcostglaccount}	☐	Indicates the costing account for year end calculations.
YearEndReflectionGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendreflectionglaccount}	☐	Indicates the reflection account that is used by year end application.

GLAccountsBulk: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16	{res:itgen_eol_allowcostsinsales}	☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	AssimilatedVATBox (France).
BalanceSide	string	Balanszijde	☐	The following values are supported: D (Debit) C (Credit).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BalanceType	string	Balanssoort	☐	The following values are supported: B (Balance Sheet) W (Profit & Loss).
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	Indentify the kind of rewarding for the G/L account. This is used in the official document for the fiscal fiches Belcotax.
Code	string	Code	☐	Unique Code of the G/L account.
Compress	boolean	Comprimeren	☐	Indicate if this G/L account should be shown as compressed without the details in the CRW report of G/L history.
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	Cost Center linked to the G/L account.
CostcenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string	Kostendrager	☐	Cost Unit linked to the G/L account.
CostunitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Name of the G/L account.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID for description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	General ledger transactions on this G/L account should not appear on the VAT listing.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Expenses on this G/L account can not be used to reduce the incomes.
ID	guid	ID	☑	Primary Key.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	☐	When blocked you can't use this general ledger account anymore for new entries.
Matching	boolean	Passend	☐	Allow entries on this general ledger account to be matched via the G/L account card.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	If a private use percentage is defined, you need to specify the G/L account used for the re-invoice of the private use to the ow ner of the company.
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	Specify the percentage of the cost that should be re-invoiced to the ow ner of the company as private use of the costs.
ReportingCode	string	Rapportagecode	☐	Used in the export of yearly report.
RevalueCurrency	boolean	Herw aarderingsvaluta	☐	Indicates if the amounts booked on this general ledger account w ill be recalculated w hen currency revaluation is done.
SearchCode	string	Zoekcode	☐	Search Code.
Type	int32	Soort	☐	The type of the G/L account. Supported values are: 10 = Cash 12 = Bank 14 = Credit card 16 = Payment services 20 = Accounts receivable 21 = Prepayment accounts receivable 22 = Accounts payable 24 = VAT 25 = Employees payable 26 = Prepaid expenses 27 = Accrued expenses 29 = Income taxes payable 30 = Fixed assets 32 = Other assets 35 = Accumulated depreciation

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				40 = Inventory 50 = Capital stock 52 = Retained earnings 55 = Long term debt 60 = Current portion of debt 90 = General 100 = Tax payable 110 = Revenue 111 = Cost of goods 120 = Other costs 121 = Sales, general administrative expenses 122 = Depreciation costs 123 = Research and development 125 = Employee costs 126 = Employment costs 130 = Exceptional costs 140 = Exceptional income 150 = Income taxes 160 = Interest income 300 = Year end reflection 301 = Indirect year end costing 302 = Direct year end costing.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	Indicates if cost centers can be used w hen using this general ledger account. The follow ing values are supported: 0 (Optional) 1 (Mandatory) 2 (No).
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	Indicates if cost units can be used w hen using this general ledger account. The follow ing values are supported: 0 (Optional) 1 (Mandatory) 2 (No).
VATCode	string	BTW-code	☐	VAT Code linked to the G/L account.
VATDescription	string	BTW Omschrijving	☐	Description of VAT.
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	Specify the kind of purchase this G/L account is used for. This is important for the Belgian VAT return to indicate in w hich VAT box the base amount of purchase should go.
VATNonDeductibleGLAccount	guid	{res:itgen_eol_vatnondeductibleglaccount}	☐	If you use a percentage of non deductible VAT, you can specify another G/L account that w ill be used for the non deductible part of the VAT amount. This is used directly in the entry application of purchase invoices.
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☐	If not the full amount of the VAT is deductible, you can indicate a percentage for the non decuctible part. This is used during the entry of purchase invoices.
VATSystem	string	BTW Systeem	☐	The follow ing values are supported: I (Invoice) C (Cash) (France).
YearEndCostGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendcostglaccount}	☐	Indicates the costing account for year end calculations.
YearEndReflectionGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendreflectionglaccount}	☐	Indicates the reflection account that is used by year end application.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLClassifications: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	☐	Abstract elements are only used in presentation linkbases to group other elements. They are not supposed to be used in instance documents.
Balance	string(6)	Saldo	☐	Only used for amount concepts: in that case either 'debit' or 'credit'.
Code	string(30)	Code	☐	The Code is unique.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string(240)	Omschrijving	☐	Description of the element. Note that this description is only used for division-specific taxonomies (or reporting schemes). For general taxonomies, the descriptions are stored in the TaxonomyLabels table.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionNotNull	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	☐	Obsolete.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string(60)	Naam	☐	The Name is unique in the namespace.
Nillable	boolean	Mag Leeg	☐	Determines whether usage of the element is mandatory in an instance document.
Parent	guid	Moeder	☐	Parent element for reporting schemes. In a reporting scheme, an element can have only one parent. This column is only used for reporting schemes. Note that in a real taxonomy, elements can have multiple parents.
PeriodType	string(8)	Periodesoort	☐	Only used for item concepts: either 'instant' or 'duration'. 'instant' is used for balance types of concepts, 'duration' is used for P&L types of concepts.
SubstitutionGroup	string(240)	Vervangingsgroep	☐	Mostly import sutstitutiongroup is xbrli:tuple, which makes the element a tuple concept. The default substitutiongroup for item concepts is xbrli:item.
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	☐	Namespace of the element.
TaxonomyNamespaceDescription	string(240)	{res:itgen_eol_taxonomynamespacedescription}	☐	Description of TaxonomyNamespace.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	guid	Soort	☐	Type of the element.

GLClassificationsBulk: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLClassificationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	☐	Abstract elements are only used in presentation linkbases to group other elements. They are not supposed to be used in instance documents.
Balance	string	Saldo	☐	Only used for amount concepts: in that case either 'debit' or 'credit'.
Code	string	Code	☐	The Code is unique.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the element. Note that this description is only used for division-specific taxonomies (or reporting schemes).
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	☐	Obsolete.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string	Naam	☐	The Name is unique in the namespace.
Nillable	boolean	Mag Leeg	☐	Determines whether usage of the element is mandatory in an instance document.
Parent	guid	Moeder	☐	Parent element for reporting schemes. In a reporting scheme, an element can have only one parent. This column is only used for reporting schemes. Note that in a real taxonomy, elements can have multiple parents.
PeriodType	string	Periodesoort	☐	Only used for item concepts: either 'instant' or 'duration'. 'instant' is used for balance types of concepts, 'duration' is used for P&L types of concepts.
SubstitutionGroup	string	Vervangingsgroep	☐	Mostly import sutstitutiongroup is xbrli:tuple, which makes the element a tuple concept. The default substitutiongroup for item concepts is xbrli:item.
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	☐	Namespace of the element.
TaxonomyNamespaceDescription	string	{res:itgen_eol_taxonomynamespacedescription}	☐	Description of TaxonomyNamespace.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	guid	Soort	☐	Type of the element.

GLSchemes: Exact Online Grootboekschema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string(120)	Omschrijving	☐	Description text.
Division	int32	Divisie	☐	Division is optional for this table. For taxonomies of Taxonomies.Type = 0 (general taxonomies), the Division is empty. For division specific taxonomies it is mandatory.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	int16	Hoofd	☑	Only used for reporting schemes = division specific taxonomy-namespaces. In this case, main = 1 denotes the main or default reporting scheme.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
TargetNamespace	string	Doel Namespace	☐	URI, which is the unique identifier of the namespace.

GLTransactionSources: Exact Online Grootboektransactiebronnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboektransactiebronnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLTransactionSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
DescriptionSuffix	string	{res:itgen_eol_descriptionsuffix}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int32	ID	☑	

GLTransactionTypes: Exact Online Grootboektransactiesoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboektransactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
DescriptionSuffix	string	{res:itgen_eol_descriptionsuffix}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int32	ID	☑	

Journals: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Journals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowVariableCurrency	boolean	Variabele Valuta Toestaan	☐	Indicates if the journal allows variable currency.
AllowVariableExchangeRate	boolean	Sta Variabele Wisselkoers toe	☐	Indicates if the journal allows the exchange rate of the currency

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of the amounts in the journal entry to be changed.
AllowVAT	boolean	Sta BTW toe	☐	Indicates if the journal allows the use of VAT in the financial entry. Especially true for general journals.
AutoSave	boolean	Automatisch Opslaan	☐	Indicates if the journal automatically saves the entries when the amount is in balance with the entry lines.
Bank	guid	Bank	☐	Reference to bank account.
BankAccountBICCode	string(11)	Bankrekening BIC code	☐	BIC code of the bank where the bank account is held.
BankAccountCountry	string(30)	Bankrekening Land	☐	Country of bank account.
BankAccountDescription	string(60)	Bankrekening Omschrijving	☐	Description of bank account.
BankAccountIBAN	string(50)	Bankrekening IBAN	☐	IBAN of the bank account.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Reference to the Bank Account linked to the Journal.
BankAccountIncludingMask	string(50)	Bankrekening inclusief Masker	☐	Bank account number. Is mandatory for Journals that have Type = Bank.
BankAccountUseSEPA	boolean	Bankrekening Gebruik SEPA	☐	Obsolete. Whether or not use SEPA for the bank account.
BankAccountUseSepaDirectDebit	boolean	Bankrekening Gebruik SEPA Direct Debit	☐	Obsolete. Whether or not use SEPA direct debit for the bank account.
BankName	string	Naam van de Bank	☐	Name of bank account.
Code	string(20)	Code	☑	Primary key.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Default Currency of the Journal. If AllowVariableCurrency is false this is the only currency that can be used.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	☐	Description of Currency.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Name of the Journal.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Suspense general ledger account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
GLAccountType	int32	Grootboekrekening-soort	☐	Type of G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary Key.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	☐	Indicates whether the journal is blocked or not.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentInTransitAccount	guid	Betaling in Transit Rekening	☐	General ledger account for payment in transit.
PaymentServiceAccountIdentifier	string	Betalingsdienst Relatiekenmerk	☐	Identifier detail of the Payment service account. Ex. EmailID for Paypal type of Payment service account.
PaymentServiceProvider	int32	Betalingsdienstaanbieder	☐	Type of Payment service provider. The following values are supported: 1 (Adyen), 2 (Paypal), 3 (Stripe). Is mandatory for Journals of Type 16 (Payment service).
PaymentServiceProviderName	string	Naam Betalingsdienstaanbieder	☐	Name of the Payment service provider.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	☐	Type of Journal. The following values are supported: 10 (Cash) 12 (Bank) 16 (Payment service) 20 (Sales) 21 (Return invoice) 22 (Purchase) 23 (Received return invoice) 90 (General journal).

JournalStatusByFinancialPeriod: Exact Online Dagboekstatus per Financiële Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Journal

Label: Dagboekstatus per Financiële Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalStatusByFinancialPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalStatusByFinancialPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Journal	string(20)	Dagboek	☑	Reference to Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
JournalType	int32	Dagboeksoort	☑	Type of Journal 10=Cash, 12=Bank, 20=Sales, 21=Return invoice, 22=Purchase, 23=Received return invoice, 90=General journal.
JournalTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_journaltypedescription}	☐	Description of JournalType.
Period	int32	Periode	☑	Financial period.
Status	int32	Status	☑	Journal status for this year and period 0=open, 1=closed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Year	int32	Jaar	☑	Financial year.

JournalStatusList: Exact Online Dagboekstatus Lijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Journal

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Dagboekstatus Lijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JournalStatusList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Journal	string(20)	Dagboek	☑	Reference to Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
JournalType	int32	Dagboeksoort	☑	Type of Journal 10=Cash, 12=Bank, 20=Sales, 21=Return invoice, 22=Purchase, 23=Received return invoice, 90=General journal.
JournalTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_journaltypedescription}	☐	Description of JournalType.
Period	int32	Periode	☑	Financial period.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int32	Status	☑	Journal status for this year and period 0=open, 1=closed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Year	int32	Jaar	☑	Financial year.

Notes: Exact Online Notities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Notities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Notes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Notes	string	Notities	☐	

OfficialReturns: Exact Online Officiele Retouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Officiele Retouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficialReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	
Frequency	int16	Frequentie	☐	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsCorrection	int16	Is Correctie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Period	int16	Periode	☐	
PresentationData	string	Presentatiegegevens	☐	
PresentationDate	datetime	Presentatiedatum	☐	
PresentationFile	byte[]	Presentatiebestand	☐	
PresentationFileName	string	{res:itgen_eol_presentationfilename}	☐	
Reference	string	Verwijzing	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	
Year	int16	Jaar	☐	

OutstandingInvoicesOverview: Exact Online Openstaande Facturen Overzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrencyCode

Label: Openstaande Facturen Overzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OutstandingInvoicesOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☑	Primary key.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_outstandingpayableinvoiceamount}	☑	Total invoice amount to be paid.
OutstandingPayableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_outstandingpayableinvoicecount}	☑	Number of invoices to be paid.
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_outstandingreceivableinvoiceamount}	☑	Total invoice amount to be received.
OutstandingReceivableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_outstandingreceivableinvoicecount}	☑	Number of invoices to be received.
OverduePayableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_overduepayablein-	☑	Total payable invoice amount that is overdue.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voiceamount}		
OverduePayableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_over-duepayableinvoice-count}	☑	Number of payable invoices that are overdue.
OverdueReceivableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_over-duereceivablein-voiceamount}	☑	Total receivable invoice amount that is overdue.
OverdueReceivableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_over-duereceivableinvoice-count}	☑	Number of receivable invoices that are overdue.

OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes: Exact Online Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrencyCode

Label: Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
journalTypeIDs	string	☑		A journal type ID such as 90 for memorial.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string	Valuta Code	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_outstandingpayableinvoiceamount}	☑	
OutstandingPayableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_outstandingpayableinvoicecount}	☑	
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_outstandingreceivableinvoiceamount}	☑	
OutstandingReceivableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_outstandingreceivableinvoicecount}	☑	
OverduePayableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_overduepayableinvoiceamount}	☑	
OverduePayableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_overduepayableinvoice-	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		count}		
OverdueReceivableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_overduereceivableinvoiceamount}	☑	
OverdueReceivableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_overduereceivableinvoicecount}	☑	

PayablesList: Exact Online Schuldenlijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Schuldenlijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Amount in transit.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice was entered before approval functionality was activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Awaiting review, 3 - Awaiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListByAccount: Exact Online Crediteuren Leeftijdslijst per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Crediteuren Leeftijdslijst per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderw eg	☑	Amount in transit.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice w as entered before approval functionality w as activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Aw aiting review , 3 - Aw aiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListByAccountAndAgeGroup: Exact Online Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Amount in transit.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice was entered before approval functionality was activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Awaiting review, 3 - Awaiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice was entered before approval functionality was activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Awaiting review, 3 - Awaiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListByAccountOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderw eg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice w as entered before approval functionality w as activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Aw aiting review , 3 - Aw aiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListByAgeGroup: Exact Online Betalingenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Betalingenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderw eg	☑	Amount in transit.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice w as entered before approval functionality w as activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Aw aiting review , 3 - Aw aiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice was entered before approval functionality was activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Awaiting review, 3 - Awaiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PayablesListOverdue: Exact Online Achterstallige Creditnota's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Achterstallige Creditnota's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PayablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Approval status: null - Invoice was entered before approval functionality was activated (treated as Approved for payments), 1 - N/A (used for non-electronic payment methods), 2 - Awaiting review, 3 - Awaiting approval, 4 - Approved.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ProcessReturn: Exact Online Retourzending Verwerken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Request

Label: Retourzending Verwerken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessReturn worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Processed	boolean	Verw erkt	☑	
Request	guid	Verzoek	☑	
Status	int16	Status	☐	

ProfitLossAlternativePeriodCompare: Exact Online Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfitLossAlternativePeriodCompare in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
numberOfPeriods	int32	☑		
period	int32	☑		
year	int32	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfitLossAlternativePeriodCompare worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	☑	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	☐	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	☐	
PreviousYearTurnover	double	{res:itgen_eol_previousyearturnover}	☐	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☑	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Result	double	Resultaat	☐	
Turnover	double	Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProfitLossOverview: Exact Online Verlies & Winst Overzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrentYear

Label: Verlies & Winst Overzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitLossOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostsCurrentPeriod	double	{res:itgen_eol_costs-currentperiod}	☑	Costs in current period.
CostsCurrentYear	double	{res:itgen_eol_costs-currentyear}	☑	Costs in current year.
CostsPreviousYear	double	{res:itgen_eol_costs-previousyear}	☑	Costs in previous year.
CostsPreviousYearPeriod	double	{res:itgen_eol_costs-previousyearperiod}	☑	Costs in period of previous year.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Currency code.
CurrentPeriod	int32	{res:itgen_eol_cur-rentperiod}	☑	Current period.
CurrentYear	int32	Huidig Jaar	☑	Primary key, Current year.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	Previous year.
PreviousYearPeriod	int32	Vorige Jaar Periode	☑	Period in previous year.
ResultCurrentPeriod	double	Resultaat Huidige Periode	☑	Results of current period.
ResultCurrentYear	double	Resultaat Huidig Jaar	☑	
ResultPreviousYear	double	Resultaat Vorig Jaar	☑	
ResultPreviousYearPeriod	double	{res:itgen_eol_resultpreviousyearperiod}	☑	Results of period in previous year.
RevenueCurrentPeriod	double	{res:itgen_eol_revenuecurrentperiod}	☑	Revenue in current period.
RevenueCurrentYear	double	Omzet Huidig Jaar	☑	Revenue in current year.
RevenuePreviousYear	double	Omzet Vorig Jaar	☑	Revenue in previous year.
RevenuePreviousYearPeriod	double	{res:itgen_eol_revenuepreviousyearperiod}	☑	Revenue in period of previous year.

ProfitLossPeriodCompare: Exact Online Winst/Verliesperiode Vergelijk

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Winst/Verliesperiode Vergelijk

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfitLossPeriodCompare in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
numberOfPeriods	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfitLossPeriodCompare worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	☑	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	☐	
PreviousYearTurnover	double	{res:itgen_eol_previousyearturnover}	☐	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☑	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Result	double	Resultaat	☐	
Turnover	double	Omzet	☐	

ProfitLossPeriodCompareList: Exact Online Winst & Verlies Periodenvergelijking

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Winst & Verlies Periodenvergelijking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitLossPeriodCompareList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	☐	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	☑	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	☐	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	☐	
PreviousYearTurnover	double	{res:itgen_eol_previousyearturnover}	☐	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☑	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Result	double	Resultaat	☐	
Turnover	double	Omzet	☐	

ReceivablesList: Exact Online Vorderingen Lijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingen Lijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Amount in transit.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListByAccount: Exact Online Vorderingenlijst per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Account

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderw eg	☑	Amount in transit.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☑	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListByAccountAndAgeGroup: Exact Online Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Amount in transit.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 when the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue: Exact Online Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderw eg	☑	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListByAccountOverdue: Exact Online Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListByAgeGroup: Exact Online Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☑	Reference to the account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	Amount.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Amount in transit.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Date the invoice should be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Entry number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HID	int64	HID	☑	Primary key, human readable ID.
Id	guid	ID	☐	Obsolete.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Invoice date.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Invoice number. The value is 0 w hen the invoice number of the linked transaction is empty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReceivablesListOverdue: Exact Online Vervallen Inbare Facturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vervallen Inbare Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

ReportingBalance: Exact Online Rapportage Balans

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReportingBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	The sum of the amounts of all transactions in the grouping.
AmountCredit	double	Bedrag Credit	☐	The sum of the amounts of all credit transactions in the grouping.
AmountDebit	double	Bedrag Debet	☐	The sum of the amounts of all debit transactions in the grouping.
BalanceType	string(1)	Balanssoort	☐	Balance type of the G/L account: B = Balance Sheet, W = Profit & Loss.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenterCode	string(8)	Kostenplaatscode	☐	The code of the cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	The description of the cost center.
CostUnitCode	string(8)	Kostendragercode	☐	The code of the cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	The description of the cost unit.
Count	int32	Aantal	☐	The number of transactions in the grouping.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	int64	ID	☑	Record ID.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	The reporting period of the transactions in the grouping.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	The reporting year of the transactions in the grouping.
Status	int32	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Processed. To get 'after entry' results, both Open and Processed amounts have to be included. This is by default, so it requires no extra filtering.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	☐	The type of the transactions in the grouping.

ReportingBalanceByClassification: Exact Online Rapportage Balans door Classificatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans door Classificatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassification in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
glScheme	guid	☑		
reportingYear	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassification worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	The sum of the amounts of all transactions in the grouping.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountCredit	double	Bedrag Credit	☐	The sum of the amounts of all credit transactions in the grouping.
AmountDebit	double	Bedrag Debet	☐	The sum of the amounts of all debit transactions in the grouping.
BalanceType	string(1)	Balanssoort	☐	Balance type of the G/L account: B = Balance Sheet, W = Profit & Loss.
ClassificationCode	string(30)	Classificatiecode	☐	Classification code.
ClassificationDescription	string(240)	Classificatie Omschrijving	☐	Classification description.
CostCenterCode	string(8)	Kostenplaatscode	☐	The code of the cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	The description of the cost center.
CostUnitCode	string(8)	Kostendragercode	☐	The code of the cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	The description of the cost unit.
Count	int32	Aantal	☐	The number of transactions in the grouping.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
GLScheme	guid	Grootboekrekening-schema	☑	G/L scheme.
ID	int64	ID	☑	Record ID.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	The reporting period of the transactions in the grouping.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	The reporting year of the transactions in the grouping.
Status	int32	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Processed. To get 'after entry' results, both Open and Processed amounts have to be included. This is by default, so it requires no extra filtering.
Type	int32	Soort	☐	The type of the transactions in the grouping.

ReportingBalanceByClassificationList: Exact Online Rapportage Balans door Classificatielijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans door Classificatielijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassificationList in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
reportingYear	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassificationList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
AmountCredit	double	Bedrag Credit	☐	
AmountDebit	double	Bedrag Debet	☐	
BalanceType	string	Balanssoort	☐	
ClassificationCode	string	Classificatiecode	☐	
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	☐	
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	☐	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnitCode	string	Kostendragercode	☐	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
Count	int32	Aantal	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
GLScheme	guid	Grootboekrekening-schema	☑	
ID	int64	ID	☑	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	
Status	int32	Status	☐	
Type	int32	Soort	☐	

Returns: Exact Online Opbrengsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: DocumentID

Label: Opbrengsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Returns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Amount in the currency of the transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentID	guid	Document ID	☑	Primary key, document ID.
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	☐	Url to view the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Due date.
Frequency	string	Frequentie	☐	Frequency.
PayrollDeclarationType	string	{res:itgen_eol_payroll-declarationtype}	☐	Payroll declaration type.
Period	int32	Periode	☑	Period.
PeriodDescription	string	Periode Omschrijving	☐	Description of Period.
Request	guid	Verzoek	☐	Reference to request.
Status	int32	Status	☑	Status.
Subject	string	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☑	Type.
Year	int32	Jaar	☑	Year.

RevenueByDebtorForYear: Exact Online Omzet per Debiteur in een Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Omzet per Debiteur in een Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Turnover	double	Omzet	☑	

RevenueByDebtorForYearPeriod: Exact Online Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
period	int32	☑		
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Turnover	double	Omzet	☑	

RevenueByDebtorList: Exact Online Opbrengsten per Debiteur

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Opbrengsten per Debiteur

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueByDebtorList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Turnover	double	Omzet	☑	

RevenueList: Exact Online Opbrengstlijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Opbrengstlijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Total amount in the default currency of the company.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Period	int32	Periode	☑	Reporting period.
Year	int32	Jaar	☑	Current Reporting year.

RevenueListByYear: Exact Online Omzet Lijst per Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Omzet Lijst per Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueListByYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
year	int32	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueListByYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Total amount in the default currency of the company.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Period	int32	Periode	☑	Reporting period.
Year	int32	Jaar	☑	Current Reporting year.

RevenueListByYearAndStatus: Exact Online Opbrengstenlijst per Jaar en Status

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Opbrengstenlijst per Jaar en Status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueListByYearAndStatus in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
afterEntry	boolean	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueListByYearAndStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Total amount in the default currency of the company.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Period	int32	Periode	☑	Reporting period.
Year	int32	Jaar	☑	Current Reporting year.

RgsAccountSchemes: Exact Online RGS-Rekeningstelsels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: RGS-Rekeningstelsels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RgsAccountSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccountsLinked	int32	Gekoppelde Grootboekrekeningen	☑	
ID	guid	ID	☑	
Prefix	string	Voorvoegsel	☐	
TargetNamespace	string	Doel Namespace	☐	
Type	string	Soort	☐	

RgsBrugstaatDetailData: Exact Online Brugstaatdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: LedgerAccountId

Label: Brugstaatdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RgsBrugstaatDetailData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AfterEntry	boolean	Na Boeken	☑	
ClosingBalance	double	{res:itgen_eol_closing-balance}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FinancialYear	int32	Boekjaar	☑	
LedgerAccountId	string	Grootboekrekening-ID	☑	
LedgerDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
OpeningBalance	double	Beginbalans	☑	
ProfitLossLastYear	double	Winst/verlies Vorig Jaar	☑	
RgsCode	string	RGS-code	☐	
RgsSchema	guid	RGS-schema	☑	
TargetNamespace	string	Doel Namespace	☐	

5.1.15 Schema: FinancialTransaction

5.1.15.1 Tabellen

BankEntries: Exact Online Bankboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Bankboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankStatementDocument	guid	Bankafschriftdocument	☐	Reference to document with bank statement.
BankStatementDocumentNumber	int32	{res:itgen_eol_bankstatementdocumentnumber}	☐	Document number of document with bank statement.
BankStatementDocumentSubject	string(256)	{res:itgen_eol_bankstatementdocumentsubject}	☐	Subject of document with bank statement.
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	☐	Closing balance in the currency of the transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Fiancial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Fiancial year.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	☐	Opening balance in the currency of the transaction.
Status	int16	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Processed.
StatusDescription	string(60)	Statusomschrijving	☐	Description of Status.

BankEntryLines: Exact Online Bankboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to Account.
AccountCode	string(60)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	Vat amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to an asset.
AssetCode	string(60)	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	string(240)	Activa Omschrijving	☐	Description of Asset.
CostCenter	string(20)	Kostenplaats	☐	Reference to a cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(20)	Kostendrager	☐	Reference to a cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to a document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of Document.
DocumentSubject	string(240)	Document Onderwerp	☐	Subject of Document.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Reference to the header.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
GLAccountCode	string(60)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	Reference to offset line.
OurRef	int32	Onze Referentie	☐	Invoice number.
Project	guid	Project	☐	Reference to a project.
ProjectCode	string(60)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
VATCode	string(20)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Vat code percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	☐	Type of vat code.

CashEntries: Exact Online Kasboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Kasboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	☐	Closing balance in the currency of the transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Fiancial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Fiancial year.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	☐	Opening balance in the currency of the transaction.
Status	int16	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.

CashEntryLines: Exact Online Kasboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Kasboekregels

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to Account.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	Vat amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to an asset.
AssetCode	string	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	☐	Description of Asset.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to a cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to a cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to a document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of Document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of Document.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Reference to the header.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	Reference to offset line.
OurRef	int32	Onze Referentie	☐	Invoice number.
Project	guid	Project	☐	Reference to a project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijv-ing	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Vat code percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	☐	Type of vat code.

TransactionLines: Exact Online Transactieregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to account.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of the Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	Vat base amount in the currency of the transaction.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buiten-landse Valuta	☐	Vat amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to asset.
AssetCode	string(30)	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	string(60)	Activa Omschrijving	☐	Description of Asset.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Oms-chrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Oms-chrijving	☐	Description of CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description.
DisplayDocumentsUrl	string	Weergave Documenten (URL)	☐	URL to display documents attached to this transaction using Get My Report.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date that payment should be done.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The transaction lines that make up a financial entry share the same EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referen-tie	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financial year.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
GLAccountBalanceSide	string(1)	Grootboekrekening Balanszijde	☑	Balance side of transactions on this GL account.
GLAccountBalanceType	string(1)	Grootboekrekening Balanssoort	☑	Balance type of transactions on this GL account, being either 'B' for Balance or 'W' for Profit and Loss.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
GLAccountRevalueCurrency	boolean	Grootboekrekening Herw aarderingsvaluta	☑	Whether to revalue amounts posted on this GL account.
GLAccountSearchCode	string(9)	Grootboekrekening Zoekcode	☐	User-friendly search code for the GL account.
GLAccountType	int32	Grootboekrekening-soort	☑	Type of GL account. See view GLAccountTypes.
GLAccountTypeDescription	string	Grootboekrekening-soortomschrijving	☑	Description of the GL account type.
GLAccountUseCostCenter	boolean	Gebruik Kostenplaats	☑	Indicator w hether to use cost centers for transaction lines on the GL account.
GLAccountUseCostUnit	boolean	Gebruik Kostendrager	☑	Indicator w hether to use cost units for transaction lines on the GL account.
GLAccountVatCode	string(3)	BTW Code van Groot-boekrekening	☐	Associated VAT code of the GL account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	The journal code.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	The journal description.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
LineType	int16	Regelsoort	☑	Line type.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	OffsetID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Order number.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Discount amount when paid in time.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Serial number of item.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Reference to shop order.
Status	int16	Status	☐	20 = Open, 50 = Processed.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Reference to subscription line.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of subscription line.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	☐	Tracking number of item.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Tracking number description.
Type	int32	Soort	☑	The transaction type. Possible values: see TransactionLineTypes.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Vat percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	☐	VAT type.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference (of customer).

TransactionLinesBulk: Exact Online Transactieregels (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to account.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of the Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	Vat base amount in the currency of the transaction.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	Vat amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to asset.
AssetCode	string(30)	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	string(60)	Activa Omschrijving	☐	Description of Asset.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description.
DisplayDocumentsUrl	string	Weergave Documenten (URL)	☐	URL to display documents attached to this transaction using Get My Report.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date that payment should be done.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The transaction lines that make up a financial entry share the same EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	☐	
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financial year.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
GLAccountBalanceSide	string(1)	Grootboekrekening Balanszijde	☑	Balance side of transactions on this GL account.
GLAccountBalanceType	string(1)	Grootboekrekening Balanssoort	☑	Balance type of transactions on this GL account, being either 'B' for Balance or 'W' for Profit and Loss.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
GLAccountRevalueCurrency	boolean	Grootboekrekening Herw aarderingsvaluta	☑	Whether to revalue amounts posted on this GL account.
GLAccountSearchCode	string(9)	Grootboekrekening Zoekcode	☐	User-friendly search code for the GL account.
GLAccountType	int32	Grootboekrekening-soort	☑	Type of GL account. See view GLAccountTypes.
GLAccountTypeDescription	string	Grootboekrekening-soortomschrijving	☑	Description of the GL account type.
GLAccountUseCostCenter	boolean	Gebruik Kostenplaats	☑	Indicator w hether to use cost centers for transaction lines on the GL account.
GLAccountUseCostUnit	boolean	Gebruik Kostendrager	☑	Indicator w hether to use cost units for transaction lines on the GL account.
GLAccountVatCode	string(3)	BTW Code van Groot-boekrekening	☐	Associated VAT code of the GL account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	The journal code.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	The journal description.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
LineType	int16	Regelsoort	☑	Line type.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OffsetID	guid	Grootboektegenreken-ing ID	☐	OffsetID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Order number.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Discount amount w hen paid in time.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Serial number of item.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Reference to shop order.
Status	int16	Status	☐	20 = Open, 50 = Processed.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Reference to subscription line.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of subscription line.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	☐	Tracking number of item.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Tracking number description.
Type	int32	Soort	☑	The transaction type. Possible values: see TransactionLineTypes.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Vat percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	☐	VAT type.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference (of customer).

Transactions: Exact Online Transacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Transacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Transactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	☐	Closing balance in the currency of the transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document linked to the sales or purchase transaction.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
ExternalLinkDescription	string(240)	Externe Link Omschrijving	☐	Description of the external link.
ExternalLinkReference	string(240)	Externe Link Referentie	☐	External link in a sales or purchase transaction.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financial year.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	0 = Financial entry without extra duty, 1 = Financial entry with extra duty.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	☐	Opening balance in the currency of the transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentConditionCode	string(2)	{res:itgen_eol_paymentconditioncode}	☐	Code of PaymentCondition.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	The payment reference used for bank imports, VAT return and Tax reference.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Rejected, 20 = Open, 50 = Processed.
StatusDescription	string(30)	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Type	int32	Soort	☑	The transaction type. Possible values: see TransactionTypes.
TypeDescription	string(30)	Soort Omschrijving	☐	The description of the transaction type.

5.1.16 Schema: General

5.1.16.1 Tabellen

Currencies: Exact Online Valuta

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: General

Primaire Sleutels: Code

Label: Valuta

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountPrecision	double	Bedrag Precisie	☑	Amount precision.
Code	string	Code	☑	Primary key.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
PricePrecision	double	Prijsprecisie	☑	Price precision.

Layouts: Exact Online Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: General

Primaire Sleutels: ID

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Category	int32	Categorie	☑	
CategoryName	string	{res:itgen_eol_categoryname}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DDView	guid	{res:itgen_eol_d-dview}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Language	string	Taal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Status	int16	Status	☑	
Subject	string	Onderwerp	☐	
Type	int16	Soort	☐	

5.1.17 Schema: GeneralJournalEntry

5.1.17.1 Tabellen

GeneralJournalEntries: Exact Online Grootboekboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: GeneralJournalEntry

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Grootboekboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralJournalEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financial year.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Reversal	boolean	Omgekeerd	☐	Indicates that amounts are reversed.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Rejected, 20 = Open, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Type	int32	Soort	☐	Type: 10 = Opening balance, 90 = Other.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.

GeneralJournalEntryLines: Exact Online Grootboekboekingsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: GeneralJournalEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekboekingsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralJournalEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to account.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company, If an 'Including' VAT code is used this amount includes the VAT amount.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction. If an 'Including' VAT code is used this amount includes the VAT amount.
AmountVATDC	double	BTW-bedrag Administratiemunteenheid	☐	Vat amount in the default currency of the company.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	Vat amount in the currency of the transaction. If you want to set this in a POST you have to specify VATCode as well.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to asset.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssetCode	string	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	☐	Description of Asset.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Entry date.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Document number.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Document subject.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Reference to header of the entry.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	OffsetID.
OurRef	int32	Onze Referentie	☐	Our ref of general journal entry.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	☐	VAT base amount in the default currency of the company.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	☐	VAT base amount in the currency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VATCode can only be used if the general journal has VAT enabled. VAT Lines will be automatically created if the VATCode is specified when creating a new general journal entry.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Vat percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	☐	The VAT type determines what the values are in relation to VAT returns. Possible values: see VATTypes.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.18 Schema: Global
5.1.18.1 Tabellen
IBANFormats: Exact Online IBAN Formaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Global

Label: IBAN Formaten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IBANFormats worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_LENGTH	string	Account Length (excluding spaces)		
COUNTRY_CODE	string			
FORMAT_MASK	string			
WITHIN_SEPA	boolean			

5.1.19 Schema: HRM
5.1.19.1 Tabellen
AbsenceRegistrations: Exact Online Afwezigheidsregistraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cause	int16	{res:itgen_eol_cause}	☐	Absence cause, only supported for the Netherland legislation.
CauseCode	string	Oorzaak Code	☐	Code for the absence cause, only supported for the Netherland legislation.
CauseDescription	string	{res:itgen_eol_cause-description}	☐	Description for the absence cause, only supported for the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Netherland legislation.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	Employee linked to the absence.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeric ID of the employee.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Kind	int16	Soort	☐	Absence kind, only supported for the Netherland legislation.
KindCode	string	Soort Code	☐	Code for the absence kind, only supported for the Netherland legislation.
KindDescription	string	Soortomschrijving	☐	Description for the absence kind, only supported for the Netherland legislation.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra information for absence.

AbsenceRegistrationTransactions: Exact Online Afwezigheidsregistratietransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistratietransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRegistrationTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbsenceRegistration	guid	Afwezigheidsregistratie	☑	Reference key to Absence Registration.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	End time on the last day of absence stored as DateTime, and the date should be ignored.
ExpectedEndDate	datetime	Verw achte Einddatum	☐	Expected end date of absence.
Hours	double	Uren	☑	Total number of absence hours.
HoursFirstDay	double	Uren Eerste Dag	☐	Hours of absence on the first day.
HoursLastDay	double	Uren Laatste Dag	☐	Hours of absence on the last day.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra information for absence.
NotificationMoment	datetime	Meldingsmoment	☑	Notification moment of absence.
PercentageDisablement	double	{res:itgen_eol_percentagedisablement}	☑	Percentage disablement.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date of absence.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Start time on the first day of absence stored as DateTime, and the date should be ignored.
Status	int16	Status	☑	Status of absence, 0 = Open, 1 = Recovered.

CompanyCars: Exact Online Bedrijfswagens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfswagens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Asset	guid	Activum	☐	Asset ID.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	☐	Asset description.
Brand	string	Merk	☐	Car's brand.
CatalogueAmount	double	{res:itgen_eol_cata-logueamount}	☐	Catalogue amount.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	User ID of creator.
DateFirstAdmission	datetime	{res:itgen_eol_date-firstadmission}	☐	Date first admission.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LicensePlate	string	Kentekenplaat	☐	License plate.
MarginCar	boolean	Marge-auto	☑	Car's margin.
Model	string	Modus L	☐	Car's model.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date on the data.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☑	User ID of modifier on the data.
Notes	string	Notities	☐	Notes or remark.
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestand-snaam	☐	Picture's file name.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Picture's file Url.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.

Costcenters: Exact Online Kostenplaatsen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☐	Indicates if the cost center is active: 0 = inactive 1 = active.
Code	string(8)	Code	☑	Code (user-defined ID).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description (text).
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	The end date by which the cost center has to be inactive.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

Costunits: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostendragers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costunits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string(8)	Code	☑	Code (user-defined).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description (text).
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	The end date by which the cost unit has to be inactive.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

Departments: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afdelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Department Code.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Cost center Code.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Cost center description.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Department description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Explanation or extra information can be stored in the notes.

DivisionClasses: Exact Online Divisie Klassen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Klassen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid	{res:itgen_eol_class-namecustomer}	☑	Classification customer ID.
ClassNameDescription	string	{res:itgen_eol_class-namedescription}	☐	Related classification description.
ClassNameID	guid	{res:itgen_eol_class-nameid}	☑	Related classification ID.
Code	string	Code	☐	Property code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Property description.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Property description term ID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	☑	Related classification sequence number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DivisionClassNames: Exact Online Divisie Classificatienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Classificatienamen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClassNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Customer	guid	Klant	☑	Reference to customer (account).
Description	string	Omschrijving	☐	Description of classification.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID of the classification.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	☑	Sequence number.

DivisionClassValues: Exact Online Divisie Classificatiewaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Classificatiewaarden

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClassValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_01_ID	guid	{res:itgen_eol_-class_01_id}	☐	First classification ID.
Class_02_ID	guid	{res:itgen_eol_-class_02_id}	☐	Second classification ID.
Class_03_ID	guid	{res:itgen_eol_-class_03_id}	☐	Third classification ID.
Class_04_ID	guid	{res:itgen_eol_-class_04_id}	☐	Fourth classification ID.
Class_05_ID	guid	{res:itgen_eol_-class_05_id}	☐	Fifth classification ID.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Customer	guid	Klant	☑	ID of customer.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

EmploymentCompanyCars: Exact Online Werkgelegenheid Bedrijfswagens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkgelegenheid Bedrijfswagens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentCompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyCar	guid	{res:itgen_eol_compa-nycar}	☑	Company car ID.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	Employee's ID.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Employment ID.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date on the data.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier on the data.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.

HrmDivisionClassifications: Exact Online HRM Divisie Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Label: HRM Divisie Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view HrmDivisionClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid	{res:itgen_eol_class-namecustomer}	☐	Name of class as assigned by Exact Online customer.
ClassNameDescription	string	{res:itgen_eol_class-namedescription}	☐	Description of class as assigned by Exact Online customer.
ClassNameID	guid	{res:itgen_eol_class-nameid}	☐	ID of class as assigned by Exact Online customer.
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
DvnBlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☐	
DvnCode	int32	Code	☑	Unique ID of the division.
DvnCountry	string	Land	☐	Country of the division. Is used for determination of legislation.
DvnCountryDescription	string	{res:itgen_eol_dvn-countrydescription}	☐	Description of the country of the division.
DvnCreated	datetime	Gemaakt	☐	Creation date of the division.
DvnCreator	guid	Aanmaker	☐	User ID of division creator.
DvnCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Full name of division creator.
DvnCurrency	string	Valuta	☐	
DvnCurrencyDescription	string	{res:itgen_eol_dvncur-rencydescription}	☐	
DvnCustomer	guid	Klant	☐	
DvnCustomerCode	string	Klantcode	☐	
DvnCustomerName	string	Naam Klant	☐	
DvnDescription	string	Omschrijving	☐	
DvnHID	int64	Menselijke ID	☐	
DvnMain	boolean	Hoofd	☐	
DvnModified	datetime	Gew ijzigd	☐	
DvnModifier	guid	Gew ijzigd	☐	
DvnModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
DvnSiretNumber	string	SIRET Nummer	☐	
DvnStartDate	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DvnStatus	int16	Status	☐	
DvnTaxOfficeNumber	string	Belastingdienst Nummer	☐	
DvnTaxReferenceNumber	string	{res:itgen_eol_dvntaxreferencenumber}	☐	
DvnVATNumber	string	BTW-nummer	☐	
DvnWebsite	string	Website	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	☐	

HrmDivisions: Exact Online Klant HR Administraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: Code

Label: Klant HR Administraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Values: 0 = Not blocked 1 = Backup 2 = Conversion busy 3 = Conversion shadow 4 = Conversion waiting 5 = Copy data waiting 6 = Copy data buzy 100 = Wait for deletion 101 = Deleted 102 = Deletion failed.
Code	int32	Code	☑	Primary key.
Country	string(30)	Land	☐	Country of the division. Is used for determination of legislation.
CountryDescription	string	{res:itgen_eol_countrydescription}	☐	Description of Country.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Default currency of the division.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	☐	Description of Currency.
Customer	guid	Klant	☐	Ow ner account of the division.
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	Ow ner account code of the division.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	Ow ner account name of the division.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HID	int64	HID	☐	Number that customers give to the division.
Main	boolean	Hoofd	☐	True for the main (hosting) division.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	☐	The soletrader VAT number used for offical returns to tax au-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				thority.
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	Siret Number of the division (France).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Date on w hich the division be-comes active.
Status	int16	Status	☐	Regular administrations w ill have status 0. Currently, the only other possibility is 'archived' (1), w hich means the administration is not actively used, but still needs to be accessible for the customer/accountant to meet legal obligations.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Num-mer	☐	Number of your local tax author-ity (Germany).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referen-tienummer	☐	Local tax reference number (Germany).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	Division template code.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	VAT number.
Website	string(128)	Website	☐	Customer value, hyperlink to ex-ternal w ebsite.

JobGroups: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Functiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Job group code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Job group description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Explanation or extra information can be stored in the notes.

JobTitles: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Functietitels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel JobTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Job title code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Job title description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
JobCode	string	Job Code	☐	Reference job code.
JobGroup	guid	Functiegroep	☐	Group this job title belongs to.
JobGroupCode	string	Baangroepcode	☐	Job group code.
JobGroupDescription	string	Baangroepomschrijving	☐	Job group description.
JobLevelFrom	int32	Job Niveau van	☐	Job title represents job level from.
JobLevelTo	int32	Job Niveau tot	☐	Job title represents job level to.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Explanation or extra information can be stored in the notes.

LeaveAbsenceHoursByDay: Exact Online Verlofuren per Dag

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verlofuren per Dag

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveAbsenceHoursByDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ExternalIDInt	int64	{res:itgen_eol_externalidint}	☐	
ExternalLeaveAbsenceType	int64	{res:itgen_eol_externalleaveabsencetype}	☐	
Hours	double	Uren	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	

LeaveBuildUpRegistrations: Exact Online Verlaat Opgebouwde Registraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verlaat Opgebouwde Registraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveBuildUpRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Date	datetime	Datum	☑	Date of leave build up.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of leave build up.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	Employee linked to the leave build up.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeric ID of the employee.
Hours	double	Uren	☑	Total number of leave build up hours.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LeaveType	guid	Afwezigheidsoort	☑	Type of leave.
LeaveTypeCode	string	Verloftype Code	☐	Code for type of leave.
LeaveTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_leave-typedescription}	☐	Description for type of leave.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	☐	Extra information for leave build up.
Status	int16	Status	☑	Status of leave build up, 1 = Submitted, 2 = Approved, 3 = Rejected.

LeaveRegistrations: Exact Online Afwezigheidsregistraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of leave.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☑	Employee linked to the leave.
EmployeeFullName	string(240)	Medew erker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☑	Numeric ID of the employee.
EndDate	datetime	Einddatum	☑	End date of leave.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	End time on the last day of leave stored as DateTime, and the date should be ignored.
Hours	double	Uren	☑	Total number of leave hours.
HoursFirstDay	double	Uren Eerste Dag	☐	Hours of leave on the first day.
HoursLastDay	double	Uren Laatste Dag	☐	Hours of leave on the last day.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LeaveType	guid	Afw ezigheidsoort	☑	Type of leave.
LeaveTypeCode	string(30)	Verloftype Code	☐	Code for type of leave.
LeaveTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_leavetypedescription}	☐	Description for type of leave.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra information for leave.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date of leave.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Start time on the first day of leave stored as DateTime, and the date should be ignored.
Status	int16	Status	☑	Status of leave, 1 = Submitted, 2 = Approved, 3 = Rejected.

ScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Break	boolean	{res:itgen_eol_break}	☐	
BreakEndTime	string	{res:itgen_eol_breakendtime}	☐	
BreakStartTime	string	{res:itgen_eol_breakstarttime}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Day	int32	{res:itgen_eol_day}	☐	
DayIsSelected	boolean	{res:itgen_eol_dayisselected}	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeFullName	string	Medew erker Volledige Naam	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employ-mentnumber}	☐	
EndTime	string	Eindtijd	☐	
Hours	string	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartTime	string	Starttijd	☐	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

Schedules: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Schedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Obsolete.
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	☐	Average hours per w eek in a schedule.
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoel-stelling	☐	
Code	string	Code	☑	Schedule code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Days	double	{res:itgen_eol_days}	☐	Average days per week in the schedule.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the schedule.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	Employment ID for schedule.
EmploymentCLA	guid	{res:itgen_eol_employmentcla}	☐	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Employment number.
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employmentnumber}	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the schedule.
Hours	double	Uren	☐	Number of hours per week in a CLA for which the schedule is built.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	☐	Number of hours which are built up each week for later leave.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Main	int16	Hoofd	☐	Indication if the schedule is a main schedule for a CLA. 1 = Yes, 0 = No.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	☐	Part-time factor for payroll calculation. Value between 0 and 1.
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	Type of schedule. 1 = Hours and average days, 2 = Hours and specific days, 3 = Hours per day, 4 = Time frames per day.
ScheduleTypeDescription	string(240)	Plan Type Omschrijving	☐	Description of the schedule type.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Week in the schedule which is used to start with. By default the number will be 1.
StartWeek	int32	Startweek	☐	Week to start the schedule from for an employee.

5.1.20 Schema: Incremental

5.1.20.1 Tabellen

AccountsIncremental: Exact Online Relaties (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
AccountManager	guid	Verkoper	☐	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	
ActivitySector	guid	Sector	☐	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string	Adresregel 3	☐	
AddressSource	int16	{res:itgen_eol_addresssource}	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	{res:itgen_eol_automaticprocessproposedentry}	☑	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
BRIN	guid	BRIN	☐	
BSN	string	Burgerservicenummer	☐	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	☐	
ChamberOfCommerce	string	Kamer van Koophandel	☐	
City	string	Plaats	☐	
Classification	string	Classificatie	☐	
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	
Code	string	Code	☐	
CodeAtSupplier	string	Code bij Leverancier	☐	
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☑	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DatevCreditorCode	string	DATEV Crediteurcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatevDebtorCode	string	DATEV Debiteuren-code	☐	
DeliveryAdvice	int16	{res:itgen_eol_deliv-eryadvice}	☐	Delivery advice.
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DunsNumber	string	DUNS Nummer	☐	
Email	string	E-mail	☐	
EnableSalesPaymentLink	boolean	{res:itgen_eol_enable-salespaymentlink}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EORINumber	string	EORI-nummer	☐	
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	
Fax	string	Fax	☐	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	
GlnNumber	string	GLN Nummer	☐	
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	
ID	guid	ID	☑	
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuw ings-bericht	☑	
IncotermAddressPurchase	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresspurchase}	☐	
IncotermAddressSales	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresssales}	☐	
IncotermCodePurchase	string	{res:itgen_eol_in-cotermcodepurchase}	☐	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionpur-chase}	☐	
IncotermVersionSales	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionsales}	☐	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	
IntraStatSystem	string	Intrastat Systeem	☐	
IntraStatTransactionA	string	Intrastat Transactie A	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	string	Intrastat Transport-methode	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsBank	boolean	Is Bank	☐	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	
IsMember	boolean	Is Lid	☐	
IsPilot	boolean	Is Pilot	☐	
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	☐	
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	☐	
IsSales	boolean	Is Verkoop	☐	
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	☐	
Language	string	Taal	☐	
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
Logo	byte[]	Logo	☐	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	string	Naam	☐	
OINNumber	string	OIN Nummer	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	☐	
PaymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	
PaymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	
PeppolIdentifier	string	{res:itgen_eol_pep-polidentifier}	☐	
PeppolIdentifierType	int32	{res:itgen_eol_pep-polidentifiertype}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
PriceList	guid	Prijslijst	☐	
PurchaseCurrency	string	Inkoop Munteenheid	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	☐	
RecepientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	
RSIN	string	RSIN Nummer	☐	
SalesCurrency	string	Verkoop Munteenheid	☐	
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	☐	
SalesVATCode	string	Verkoop BTW Code	☐	
SearchCode	string	Zoekcode	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloop-dagen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	☐	Whether to show the remarks.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Status	string	Status	☐	
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TradeName	string	Handelsnaam	☐	
Type	string	Soort	☐	
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	
VATLiability	string	BTW Passiva	☐	
VATNumber	string	BTW-nummer	☐	
Website	string	Website	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AddressesIncremental: Exact Online Adressen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AddressesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	
AddressLine1	string	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string	Adresregel 3	☐	
City	string	Plaats	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Fax	string	Fax	☐	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mailbox	string	Postvak	☐	
Main	boolean	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NicNumber	string	NIC Nummer	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
Source	int16	Bron	☐	
State	string	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

ContactsIncremental: Exact Online Contactpersonen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ContactsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	☐	
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	string	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	
City	string	Plaats	☐	
Code	string	Code	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Email	string	E-mail	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	string	Voornaam	☐	
FullName	string	Volledige Naam	☐	
Gender	string	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	
Initials	string	Initialen	☐	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	☐	
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	
Language	string	Taal	☐	
LastName	string	Achternaam	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
MarketingNotes	string	Marketing Notities	☐	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	string	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Nationality	string	Nationaliteit	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartnerName	string	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	string	Titel	☐	
TitleAbbreviation	string	{res:itgen_eol_titleab-breviation}	☐	

DocumentAttachmentFilesIncremental: Exact Online Document Attachmen-bestanden (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Document Attachmen-bestanden (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentAttachmentFilesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	☐	The binary attachment retrieved by dow nloading the URL. This is different from the Attachment, w hich is stored directly in the table.
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☑	
FileExtension	string	Uitbreiding	☐	Extension of the file name.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	
ID	guid	ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Url	string	URL	☐	

DocumentAttachmentsIncremental: Exact Online Documentbijlagen (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagen (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentAttachmentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FileExtension	string	Uitbreiding	☐	Extension of the file name.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☐	
ID	guid	ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Url	string	URL	☐	

DocumentsIncremental: Exact Online Documenten (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Body	string	Hoofdtekst	☐	Body of this document.
Category	guid	Categorie	☐	ID of the category of this document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID of the related contact of this document.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Currency	string	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Entry date of the incoming document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	The Id of document folder.
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	☐	Url to view the document.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FinancialTransactionEntryID	guid	{res:itgen_eol_financialtransactionentryid}	☐	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Language	string	Taal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
TeamsMeetingId	string	{res:itgen_eol_teamsmeetingid}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

EmployeesIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine3	string	Adresregel 3	☐	
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	string	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Exten-sie	☐	
City	string	Plaats	☐	
Code	string	Code	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Email	string	E-mail	☐	
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	string	Voornaam	☐	
FullName	string	Volledige Naam	☐	
Gender	string	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Initials	string	Initialen	☐	
IsActive	boolean	Is Actief	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
Language	string	Taal	☐	
LastName	string	Achternaam	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Manager	guid	Manager	☐	
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	☐	
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	☐	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Mobile	string	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	☐	
Nationality	string	Nationaliteit	☐	
NickName	string	Bijnaam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartnerName	string	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestand-snaam	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
PrivateEmail	string	Privé-e-mailadres	☐	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	string	Titel	☐	
User	guid	Gebruiker	☐	

EmploymentCLAsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view EmploymentCLAsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PayrollComponentGroup	guid	{res:it-gen_eol_payrollcom-ponentgroup}	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

EmploymentContractsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32	{res:itgen_eol_con-tractflexphase}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Eind-datum	☐	
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	☐	
ReasonContract	int32	Reden Contract	☐	
Sequence	int32	Volgnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

EmploymentOrganizationsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Department	guid	Afdeling	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
JobTitle	guid	Functietitel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

EmploymentSalariesIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentSalariesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	☐	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoel-stelling	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentSalaryType	int32	{res:itgen_eol_employ-mentsalarytype}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExternalRate	double	{res:itgen_eol_extern-alrate}	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	☐	
HourlyWage	double	Uurloon	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	
JobLevel	int32	Job Niveau	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	☐	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☐	
SalaryBasedType	int32	{res:itgen_eol_salary-basedtype}	☐	
Scale	string	Nauw keurigheid	☐	
Schedule	guid	Schema	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WageScale	guid	{res:itgen_eol_w ages-cale}	☐	
WageScalePeriod	int16	{res:itgen_eol_w ages-caleperiod}	☐	
WageScaleStep	string	{res:itgen_eol_w ages-calestep}	☐	

EmploymentsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDateOrganization	datetime	{res:itgen_eol_startdateorganization}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InfluenceInsuranceObligation	string	{res:itgen_eol_influenceinsuranceobligation}	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NatureOfWorkRelationship	string	{res:itgen_eol_natureofworkrelationship}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PayrollTaxesNumber	string	Loonbelasting Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TypeOfIncome	string	Soort Inkomen	☐	

GLAccountsIncremental: Exact Online Grootboekrekeningen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16	{res:itgen_eol_allow-costsinsales}	☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	
BalanceSide	string	Balanszijde	☐	
BalanceType	string	Balanssoort	☐	
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	
Code	string	Code	☐	
Compress	boolean	Comprimeren	☐	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
Costunit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Uitgaven Percentage		
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	☐	
Matching	boolean	Passend	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	
ReportingCode	string	Rapportagecode	☐	
RevalueCurrency	boolean	Herwaarderingsvaluta	☐	
SearchCode	string	Zoekcode	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	
VATNonDeductibleGLAccount	guid	{res:itgen_eol_vatnondeductibleglaccount}	☐	
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☐	
VATSystem	string	BTW Systeem	☐	
YearEndCostGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendcostglaccount}	☐	
YearEndReflectionGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendreflectionglaccount}	☐	

GLClassificationsIncremental: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view GLClassificationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	☐	
Balance	string	Saldo	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	string	Naam	☐	
Nillable	boolean	Mag Leeg	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PeriodType	string	Periodesoort	☐	
SubstitutionGroup	string	Vervangingsgroep	☐	
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belasting-component	☐	
TaxonomyNamespaceDescription	string	{res:itgen_eol_tax-onomynamespacede-scription}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	guid	Soort	☐	

GoodsDeliveriesIncremental: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveriesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper-soon	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderw erp	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

GoodsDeliveryLinesIncremental: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	string	Unit Code	☐	

ItemsIncremental: Exact Online Artikelen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32	{res:it-gen_eol_assembledle-addays}	☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	The current average cost price.
Barcode	string	Barcode	☐	Barcode of the item.
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_01	string	Classificatie 1	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 1.
Class_02	string	Classificatie 2	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 2.
Class_03	string	Classificatie 3	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 3.
Class_04	string	Classificatie 4	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 4.
Class_05	string	Classificatie 5	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 5.
Class_06	string	Classificatie 6	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 6.
Class_07	string	Classificatie 7	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 7.
Class_08	string	Classificatie 8	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 8.
Class_09	string	Classificatie 9	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 9.
Class_10	string	Classificatie 10	☐	Item class code referring to item class w ith class ID 10.
Code	string	Code	☐	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☐	Copy sales remarks to sales lines.
CostPriceCurrency	string	Kostprijsvaluta	☐	The currency of the current and proposed cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Proposed cost price.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	The current standard cost price.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Together w ith StartDate this de-termines if the item is active.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	☐	Extra description text, slightly longer than the regular descrip-tion (255 instead of 60).
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free numeric field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free numeric field 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free numeric field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free numeric field 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free numeric field 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	Free numeric field 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	Free numeric field 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free numeric field 8.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	☐	Free text field 6.
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	☐	Free text field 7.
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	☐	Free text field 8.
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	☐	Free text field 9.
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	☐	Free text field 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL account the cost entries w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL account the revenue w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL account the stock entries w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	Gross w eight for international goods shipments.
ID	guid	ID	☑	A guid that is the unique identifier of the item.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☐	Indicates if batches are used for this item.
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allow ed for quantities of this item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☐	Indicates that an Item is produced to Inventory, not purchased.
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	☐	Only used for packages (IsPackageItem=1). To indicate if this package is a new contract type package.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☐	Is On demand Item.
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	☐	Indicates if the item is a package item. Can only be created in the hosting administration.
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	☐	Indicates if the item can be purchased.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	Indicates if the item can be sold.
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	☐	Indicates that serial numbers are used for this item.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	If you have the Trade or Manufacturing license and you check this property the item will be shown in the stock positions overview, stock counts and transaction lists. If you have the Invoice module and you check this property you will get a general journal entry based on the Stock and Costs G/L accounts of the item group. If you don't want the general journal entry to be created you should change the Stock/Costs G/L account on the Item group page to the type Costs instead of Inventory.
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	☐	Indicates if the item is provided by an outside supplier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Indicates if tax needs to be calculated for this item.
IsTime	int16	Is Tijd	☐	Indicates if the item is a time unit item (for example a labor hour item).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☐	Indicates if the item can be exported to a web shop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID of item group of the item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Net weight for international goods shipments.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	☐	Net Weight unit for international goods shipment, only available in manufacturing packages.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	File name of picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	URL w here thumbnail picture can be retrieved.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	URL w here picture can be re-trieved.
SalesVatCode	string	Verkoop BTW Code	☐	Code of sales VAT.
SearchCode	string	Zoekcode	☐	Search code of the item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Security level (0 - 100).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Together w ith EndDate this de-termines if the item is active.
StatisticalCode	string	Statistische Code	☐	Statistical code.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	☐	Netw eight w eight for statistical reporting.
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	Units for statistical reporting.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Value for statistical reporting.
Stock	double	Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Timestamp.
Unit	string	Unit	☐	The standard unit of this item.
UnitType	string	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume, W=Weight.
UseExplosion	int16	{res:itgen_eol_useex-plosion}	☐	

ItemStorageLocationsIncremental: Exact Online Artikelopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelopslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemStorageLocationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	
MinimumStock	double	{res:itgen_eol_minim-umstock}	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

ItemWarehousesIncremental: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemWarehousesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16	{res:itgen_eol_count-ingcycle}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DefaultStorageLocation	guid	{res:itgen_eol_default-storagelocation}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Period	int16	Periode	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	☐	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

PaymentTermsIncremental: Exact Online Betaaltermijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentTermsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_accountbankaccountid}	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	☐	
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	
EndToEndID	string	Eind-tot-eind ID	☐	
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	☑	
Journal	string	Dagboek	☐	
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalingsdatum	☐	
LineType	int16	Regelsoort	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_paymentdiscountpercentage}	☐	
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	☐	
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batchnummer	☐	
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	
Source	int32	Bron	☑	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

PayrollBankAccountsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollBankAccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	☐	
BICCode	string	BIC Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
ID	guid	ID	☑	
Main	boolean	Hoofd	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Number	string	Number	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

ProjectPlanningsIncremental: Exact Online Projectplanningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
HourType	guid	Uursoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBrokenRecurrence	boolean	Is Gebroken Herhaling	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OverAllocate	boolean	Te veel toew ijzen	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Project-planning	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

ProjectsIncremental: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowAdditionalInvoicing	boolean	Sta Aanvullende Facturering Toe	☐	
AllowMemberEntryOnly	boolean	{res:itgen_eol_allowmemberentryonly}	☐	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
BlockInvoicing	boolean	{res:itgen_eol_blockinvoicing}	☐	
BlockPlanning	boolean	Blokkeer Planning	☐	
BlockPurchasing	boolean	Blokkeer Aankopen	☐	
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
BudgetType	int16	Budgetsoort	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Code	string	Code	☐	
CostsAmountFC	double	{res:itgen_eol_costsamountfc}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerPOnumber	string	Klant Inkoopnummer	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FixedPriceItem	guid	Vaste Prijs Artikel	☐	
HasWBSLines	boolean	Heeft WBS-Regels	☑	
ID	guid	ID	☑	
IncludeInvoiceSpecification	int16	{res:itgen_eol_includeinvoicespecification}	☑	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	boolean	{res:itgen_eol_includespecificationininvoicepdf}	☑	
InternalNotes	string	Interne Notities	☐	
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	☐	
InvoiceAsQuoted	boolean	Factuur zoals Geoffreerd	☑	
Manager	guid	Manager	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	☐	
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	☐	
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveel-heid	☐	
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdho-eveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseBillingMilestones	boolean	{res:itgen_eol_use-billingmilestones}	☐	

ProjectWBSIncremental: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectWBSIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	int16	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☑	
BlockRebilling	int16	Blokkeer Herhaald Factureren	☑	
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kos-ten	☐	
BudgetedHours	double	Begrote Uren	☐	
BudgetedQuantity	double	Gebudgetteerde Ho-eveelheid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
Completed	int16	Opgeleverd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☑	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	int16	Factureer Afzonderlijk	☑	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartOf	guid	Deel van	☐	
Project	guid	Project	☑	
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	

PurchaseOrderLinesIncremental: Exact Online Inkooporderregels (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporderregels (incrementeel)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
CostCenter	guid	Kostenplaats	☐	
CostUnit	guid	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DropShipment	boolean	Drop Shipment	☐	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ID	guid	ID	☐	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Ho-eveelheid	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

QuotationLinesV2Incremental: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationLinesV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	☐	
Optional	boolean	{res:itgen_eol_optional}	☑	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

QuotationsV2Incremental: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationsV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contact-persoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contact-persoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SalesInvoiceLinesIncremental: Exact Online Verkoopfactuurregels (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verkoopfactuurregels (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoiceLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. For almost all lines this can be calculated like: AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Discount amount in the default currency of the company.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Discount amount excluding VAT in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Amount exclude VAT in the currency of the transaction.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency code.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Reference to the delivery customer. For an existing sales order this value can not be changed.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Delivery address.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	Reference to contact person of delivery customer.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date of an item in a sales invoice. This is used for VAT on prepayments, only if sales order is not used in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. Discount = (DefaultPrice of

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Item - PriceItem in line) / DefaultPrice of Item.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	Leading field of total discount. 1=Discount percentage, 2=Discount amount excl. VAT, 3=Discount amount incl. VAT, 4=Total amount excl. VAT, 5=Total amount incl. VAT.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the sales order.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	The due date for payments. This date is calculated based on the EntryDate and the Paymentcondition.
Employee	guid	Medew erker	☐	Link to Employee originating from time and cost transactions.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	EndTime is used to store the last date of a period. EndTime is used in combination w ith StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	A positive value of the amount indicates that the amount is to be paid by the customer to your G bank account.In case of a credit invoice the amount should have negative value w hen retrieved or posted to Exact.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	The GL Account of the sales invoice line. This field is mandatory. This field is generated based on the revenue account of the item (or the related item group). G/L Account is also used to determine w hether the costcenter / costunit is mandatory.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Official date for the invoice. When the invoice is entered it's equal to the field 'EntryDate'. During the printing process the invoice date can be entered.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	The InvoiceID identifies the sales invoice. All the lines of a sales invoice have the same InvoiceID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Assigned at entry or at printing depending on setting. The number assigned is based on the freenumbers as defined for the Journal. When printing the field InvoiceNumber is copied to the fields EntryNumber and InvoiceNumber of the sales entry.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to the customer who will receive the invoice. For an existing sales order this value can not be changed.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Reference to the contact person of the customer who will receive the invoice.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates whether the invoice has extra duty.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item that is sold in this sales invoice line.
Journal	string	Dagboek	☐	The journal code. Every invoice should be linked to a sales journal.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Indicates the sequence of the lines within one invoice.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the sales invoice line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Customer who ordered the invoice.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Contact person of customer who ordered the invoice.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Number of sales order.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	The payment condition used for due date and discount calculation.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for sales invoice.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Price list.
Project	guid	Project	☐	The project to which the sales transaction line is linked. The project can be different per line. Sometimes also the project in the header is filled although this is not really used.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS linked to the sales invoice.
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in default units. The quantity shown in the entry screen is Quantity * UnitFactor.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	Reference to sales channel.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identifies the sales order this invoice line is based on.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Identifies the sales order line this sales invoice line is based on.
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Reference to sales person.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	StartTime is used to store the first date of a period. StartTime is used in combination with EndTime.
Status	int16	Status	☐	The status of the entry. 10 = draft. During the creation of an invoice draft records occur in the draft modus if during an invoice a new page with lines is triggered. If the user leaves the invoice in an abnormal way the draft invoices can be recovered. Draft invoices are not included in financial reports, balances etc. 20 = open. Open invoices can be changed. New invoices get the status open by default. 50 = processed. Processed invoices can't be changed anymore. Processing is done via printing. Processed invoices can't be re-opened.
Subscription	guid	Abonnement	☐	When generating invoices from subscriptions, this field records the link between invoice lines and subscription lines.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	Indicates the type of invoice Values: 8020 - Sales invoices, 8021 - Sales credit note, 8023 - Direct sales invoice, 8024 - Direct credit note. Type 8023 and 8024 are only supported by the Advanced and Premium editions for Wholesale & Distribution and Manufacturing.
UnitCode	string	Unit Code	☐	Code of Unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per unit.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	VAT amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
VATCode	string	BTW-code	☐	The VAT code that is used when the invoice is registered.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the invoice is created. It's also used for the de-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				fault calculation of VAT amounts and VAT base amounts.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Reference to w arehouse. Mandatory for direct sales invoice/credit note, cannot be set for normal sales invoice/credit note.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Withholding tax amount applied to sales invoice. Not supported in The Netherlands.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Withholding tax base amount to calculate w ithholding amount. Not supported in The Netherlands.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Withholding tax percentage applied to sales invoice. Not supported in The Netherlands.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	Invoice number of the customer.

SalesItemPricesIncremental: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesItemPricesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_numberofitemsperunit}	☐	
Price	double	Prijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	

SalesOrderLinesV2Incremental: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderLinesV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SalesOrdersV2Incremental: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrdersV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
Project	guid	Project	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental: Exact Online Verkoopprijslijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	☐	
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryMethod	int32	Invoermethode	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
New Price	double	Nieuwe Prijs	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_numberofitemsperunit}	☐	
PriceListCode	string	Prijslijstcode	☐	
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	☑	
Quantity	double	Aantal	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	

ScheduleEntriesIncremental: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ScheduleEntriesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Day	int32	{res:itgen_eol_day}	☑	
Division	int32	Divisie	☑	
EndTime	string	Eindtijd	☐	
Hours	string	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleActivityType	int32	{res:it-gen_eol_schedule-activitytype}	☑	
StartTime	string	Starttijd	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

SchedulesIncremental: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SchedulesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoel-stelling	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Days	double	{res:itgen_eol_days}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	☐	
Main	int16	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	☐	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartWeek	int32	Startweek	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SerialBatchNumbersIncremental: Exact Online Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SerialBatchNumbersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SerialBatchNumber	string	Seriebatchnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

ShopOrderMaterialPlansIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderMaterialPlansIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DetailDrawing	string	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	☐	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedQuantityFactor	double	{res:itgen_eol_plannedquantityfactor}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	string	Unit	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	

ShopOrderRoutingStepPlansIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepPlansIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	
Backflush	int16	Backflush	☐	
CostPerItem	double	{res:itgen_eol_costperitem}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EfficiencyPercentage	double	{res:itgen_eol_efficiencypercentage}	☐	
FactorType	int32	Factorsoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	☐	
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	☐	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	
PurchaseUnitQuantity	double	{res:itgen_eol_purchaseunitquantity}	☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
Run	double	Productierun	☐	
RunMethod	int32	Run-methode	☐	
Setup	double	Inrichting	☐	
SetupUnit	string	Setup Unit	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
SubcontractedLeadDays	int32	{res:itgen_eol_subcontractedleaddays}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

ShopOrdersIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_xxx}

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrdersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	string	CAD-tekening (URL)	☐	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
Costunit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	
IsInPlanning	int16	Is in Planning	☑	
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	☑	
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	☑	
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	☐	
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	☑	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderByProductPlanBack-flushCount	int32	{res:itgen_eol_sho-porderbyproductplan-backflushcount}	☑	
ShopOrderByProductPlanCount	int32	{res:itgen_eol_sho-porderbyproductplan-count}	☑	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlanBack-flushCount	int32	{res:itgen_eol_shopor-dermaterialplanback-flushcount}	☑	
ShopOrderMaterialPlanCount	int32	{res:itgen_eol_shopor-dermaterialplancount}	☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberString	string	{res:itgen_eol_sho-pordernumberstring}	☐	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32	{res:itgen_eol_sho-porderroutingstepplan-count}	☑	
Status	int32	Status	☐	
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	string	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

StockPositionsIncremental: Exact Online Voorraadposities (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadposities (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StockPositionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
FreeStock	double	Vrije Voorraad	☐	
ID	guid	ID	☑	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	
PlanningIn	double	Planning In	☐	
PlanningOut	double	Planning Uit	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

StockSerialBatchNumbersIncremental: Exact Online Voorraad Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StockSerialBatchNumbersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DraftStockTransactionLocation	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionlocation}	☐	
DraftTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-transactionid}	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PicklistLine	guid	Picklijstregel	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
PurchaseTransaction	guid	Aankooptransactie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SalesTransaction	guid	Verkooptransactie	☐	
SerialBatchNumber	guid	Seriebatchnummer	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionLocation	guid	{res:itgen_eol_stock-transactionlocation}	☐	
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

StorageLocationStockPositionsIncremental: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StorageLocationStockPositionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
QuantityToPicked	double	{res:itgen_eol_quantitytopicked}	☐	
ReservedPick	double	{res:itgen_eol_reservedpick}	☐	
SerialBatchReservedStock	double	{res:itgen_eol_serialbatchreservedstock}	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SubscriptionLinesIncremental: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
Costunit	string	Kostendrager	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FromDate	datetime	Van Datum	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
LineType	int16	Regelsoort	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	
Notes	string	Notities	☐	
Quantity	double	Aantal	☑	
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
ToDate	datetime	Tot Datum	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☑	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	

SubscriptionsIncremental: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☑	
Currency	string	Valuta	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
InvoiceDay	int16	Factuurdag	☐	
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☑	
Notes	string	Notities	☐	
Number	int32	Number	☑	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
Printed	boolean	Afgedrukt	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SupplierItemsIncremental: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SupplierItemsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	
CountryOfOrigin	string	Land van Herkomst	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DropShipment	int16	Drop Shipment	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	☐	
MainSupplier	boolean	Hoofdleverancier	☐	
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	☐	
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

TimeCostTransactionsIncremental: Exact Online Project Tijdkostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Tijdkostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view TimeCostTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	string	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

TransactionLinesIncremental: Exact Online Transactieregels (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels (Incrementeel)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	VAT base amount in the currency of the transaction.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to asset.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Reference to cost center.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Reference to cost unit.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Entry date.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
Document	guid	Document	☐	Reference to document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date that payment should be done.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The transaction lines that make up a financial entry share the same EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financial year.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to item.
JournalCode	string	Dagboekcode	☐	Journal code.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
LineType	int16	Regelsoort	☑	Line type.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OffsetID	guid	Grootboektegenreken-ing ID	☐	Offset ID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Order number.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Discount amount w hen paid in time.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	Payment reference.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
SerialNumber	string	Serienummer	☐	
Status	int16	Status	☐	Status, 20 = Open, 50 = Pro-cessed.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Reference to subscription line.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Timestamp.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	Tracking number.
Type	int32	Soort	☑	Transaction type.
VATCode	string	BTW-code	☐	VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	VAT percentage.
VATType	string	BTW Soort	☐	VAT type.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	Your reference (of customer).

5.1.21 Schema: Inventory

5.1.21.1 Tabellen

AssemblyBillOfMaterialHeaders: Exact Online Assemblage Stuklijstkoppen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Stuklijstkoppen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AssemblyBillOfMaterialHeaders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32	{res:it-gen_eol_assembledle-addays}	☐	
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Code	string	Code	☐	
CostPrice	double	Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	☐	
UpdateCostPrice	boolean	{res:itgen_eol_update-costprice}	☐	
UseExplosion	int16	{res:itgen_eol_useex-plosion}	☐	

AssemblyBillOfMaterialMaterials: Exact Online Assemblage Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyBillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledItem	guid	{res:it-gen_eol_assembled-item}	☐	
AssembledItemCode	string	{res:it-gen_eol_assembled-itemcode}	☐	
AssembledItemDescription	string	{res:it-gen_eol_assembled-itemdescription}	☐	
AssembledLeadDays	int32	{res:it-gen_eol_assembledle-addays}	☐	
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PartItem	guid	Onderdeelartikel	☐	
PartItemCode	string	Onderdeelartikelcode	☐	
PartItemDescription	string	Onderdeelartikeloms-chrijving	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	☐	
UpdateCostPrice	boolean	{res:itgen_eol_update-costprice}	☐	
UseExplosion	int16	{res:itgen_eol_useex-plosion}	☐	

AssemblyOrderPartItems: Exact Online Assemblage Order Deelartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: AssemblyOrder

Label: Assemblage Order Deelartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AssemblyOrderPartItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssemblyOrder	guid	Assemblage Order	☑	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Issued	double	Uitgegeven	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Notes	string	Notities	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☑	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_storagelocationsequencenumber}	☐	
Unit	string(8)	Unit	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AssemblyOrders: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Orders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssemblyDate	datetime	Assemblagedatum	☐	Planned date for assembly of the item.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of assembly order.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FinishedAssemblyDate	datetime	{res:itgen_eol_finished-assemblydate}	☐	
FinishedQuantity	double	Afgeronde Hoeveelheid	☑	Quantity of items that have actually been assembled.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☑	Reference to item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Notes	string	Notities	☐	Notes of the assembly order.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Date of the assembly order is initiated.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Assembly order number.
OrderStatus	int32	Orderstatus	☑	Assembly order status: 20 = Open, 30 = Partial, 50 = Complete.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☑	Planned quantity of the item to be assembled.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Reference to storage location.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Storage location code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Storage location description.
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_storagelocationsequencenumber}	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Unit	guid	Unit	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.

BatchNumbers: Exact Online Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☐	Available quantity of this batch number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	☐	Human readable batch number.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	Expiry date of effective period for batch number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the batch number is blocked.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.

BatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Batchhoeveelheden per Locatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Batchhoeveelheden per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

BatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Batchhoeveelheden per Magazijn

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Batchhoeveelheden per Magazijn

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveel-heid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

FinishAssemblyOrder

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: AssemblyOrder

Label: {res:itgen_eol_finish_assembly_order}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinishAssemblyOrder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledItemStorageLocation	guid	{res:itgen_eol_assembled-itemstoragelocation}	☐	
AssemblyDate	datetime	Assemblagedatum	☐	
AssemblyOrder	guid	Assemblage Order	☑	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FinishOrderQuantity	double	{res:itgen_eol_finishorderquantity}	☐	
Notes	string	Notities	☐	

InventorySettings: Exact Online Inventarisinstellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: Division

Label: Inventarisinstellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InventorySettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowNegativeStock	int16	{res:itgen_eol_allownegativestock}	☑	
BatchNumbers	int16	Batchnummers	☑	The batch number indicator. 0 = No, 1 = Yes. Apply for Advanced and Premium only.
DeliverMoreThanOrdered	int16	{res:itgen_eol_delivermorethanordered}	☑	
Division	int32	Divisie	☑	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
InventoryReceivingLocation	int32	{res:itgen_eol_inventoryreceivinglocation}	☑	The default receipt location setting. 0 = No location, 1 = Item default location, 2 = Warehouse default location. Apply for Premium only.
MandatorySerialNumber	int16	{res:itgen_eol_mandatoryserialnumber}	☑	The serial number required indicator. 0 = Not mandatory, 1 = Mandatory. Apply for Advanced and Premium only.
QuantityPrecision	int32	Hoeveelheid Precisie	☑	
ReceiveMoreThanOrdered	int16	{res:itgen_eol_receivemorethanordered}	☑	The receipt of more than ordered is allowed indicator. 0 = No, 1 = Yes.
SerialNumbers	int16	Serienummers	☑	The serial number indicator. 0 = No, 1 = Yes. Apply for Advanced and Premium only.

ItemWarehousePlanningDetails: Exact Online Magazijnplanningdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnplanningdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehousePlanningDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☑	ID of item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☑	Date which quantity in stock is planned to change.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☑	Amount by which quantity in stock is planned to change.
PlanningSourceDescription	string	{res:itgen_eol_planningsourcedescription}	☐	Human readable description of the PlanningSource (translated to user's language) - Examples: Purchase Order, Sales Order, Shop Order, etc.
PlanningSourceID	guid	Planningsbron-ID	☐	ID of the PlanningSource.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlanningSourceLineNumber	int32	{res:itgen_eol_planningsourcelinenumber}	☐	Line number of the PlanningSource if the PlanningSourceType supports line numbers.
PlanningSourceNumber	int32	{res:itgen_eol_planningsourcenumber}	☐	Human readable number of the PlanningSource - Examples: Shop order number '201600001' or Sales order number '2016020001'.
PlanningSourceUrl	string	Planningsbron (URL)	☐	REST API URL of this specific PlanningSource and PlanningSourceID (Assembly orders and warehouse transfers not supported over REST).
PlanningType	int32	Planningssoort	☐	Type of the PlanningSource - 120=GoodsDelivery, 124=WarehouseTransferDelivery, 130=GoodsReceipt, 134=WarehouseTransferReceipt, 140=ShopOrderStockReceipt, 147=ShopOrderByProductReceipt, 150=ShopOrderRequirement, 160=AssemblyOrderReceipt, 165=AssemblyOrderIssue.
PlanningTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_planningtypedescription}	☐	Human readable description of the PlanningSourceType (translated to user's language) - Examples: 'Shop order stock receipt' or 'Goods delivery'.
Warehouse	guid	Magazijn	☑	ID of warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse.

ItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16	{res:itgen_eol_countingcycle}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	☐	Quantity that is currently on stock, sales/purchase orders excluded.
DefaultStorageLocation	guid	{res:itgen_eol_default-storagelocation}	☐	This is a default storage location.
DefaultStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_default-storagelocationcode}	☐	Default storage location's code.
DefaultStorageLocationDescription	string	{res:itgen_eol_default-storagelocationdes-cription}	☐	Default storage location's de-scription.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	Barcode of item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	☐	Together w ith ItemStartDate this determines if the item is active.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemIsFractionAllowedItem	boolean	{res:itgen_eol_itemisfractionalloweditem}	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of this item.
ItemIsStockItem	boolean	Artikel is Voorraadartikel	☐	Indicates if this is a stock item.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	☐	Together with ItemEndDate this determines if the item is active.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	The standard unit code of this item.
ItemUnitDescription	string(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	☐	Description of item's unit.
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	Maximum number of stock could enter warehouse.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NextCountingCycle	datetime	Volgende Telcyclus	☐	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	☐	
Period	int16	Periode	☐	
PlannedStockIn	double	Geplande Voorraad in	☐	The quantity still open to be received based on i.e. purchase orders and assembly orders.
PlannedStockOut	double	Geplande Voorraad uit	☐	The quantity still open to be delivered based on i.e. sales orders and assembly orders.
PlanningDetailsUrl	string	Planningsdetails (URL)	☐	URL of the stock planning details of this record.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	The quantity of stock projected given all planned future stock changes.
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	Reorder point when stock depletes.
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	☐	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	The quantity in a back to back order process which is already received from the purchase order, but not yet delivered for the sales order.
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	☐	Safety stock.
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_storagelocationsequencenumber}	☐	
StorageLocationUrl	string	Voorraadlocatie (URL)	☐	URL pointing to details of which storage locations this ItemWarehouse's stock is located.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of w arehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of w arehouse.

ItemWarehouseStorageLocations: Exact Online Artikelmagazijn Opslaglocatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelmagazijn Opslaglocatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehouseStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Uniquely identifies the item, w arehouse, storage location combination.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Does the item allow partial quant-ities (1.75 meters).
IsStockItem	int16	Is Voorraadartikel	☑	Indicates if this is a stock item.
Item	guid	Artikel	☑	Item.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	Barcode of the item of this stock quantity.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of the item of this stock quantity.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of the item of this stock quantity.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	☐	Together w ith ItemStartDate this determines if the item is active.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	☐	Together w ith ItemEndDate this determines if the item is active.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	Unit of the item.
ItemUnitDescription	string(60)	Artikel Eenheidsoms-chrijving	☐	Unit description of the item.
Stock	double	Voorraad	☐	Number of items in stock.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location of this stock.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location of this stock quantity.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Description of the storage loca-tion of this stock quantity.
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_stor-agelocationsequen-cenumber}	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the w arehouse of this stock quantity.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the w arehouse of this stock quantity.

ProcessStockCount: Exact Online Verwerk Voorraadtelling

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: StockCountID

Label: Verwerk Voorraadtelling

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessStockCount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	Contains the error message if an error occurred during the processing of the stock count.
StockCountID	guid	Voorraadtelling ID	☑	Primary key.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the stock count was successfully processed.

ProcessWarehouseTransfer: Exact Online Verwerk Magazijnverplaatsing

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: TransferID

Label: Verwerk Magazijnverplaatsing

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessWarehouseTransfer worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
TransferDate	datetime	Overdracht Datum	☐	Transfer Date.
TransferID	guid	Overdrachts-ID	☑	Primary key.

SerialNumbers: Exact Online Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Available	int16	Beschikbaar	☐	Availability of this serial number.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for serial number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the serial number is blocked.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Human readable serial number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of effective period for serial number.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location where serial number is available.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location where serial number is available.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of storage location where serial number is available.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse where serial number is available.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse where serial number is available.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse where serial number is available.

StockBatchNumbers: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	☐	Human readable batch number.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch number ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of batch numbers being reserved for use in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for batch number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the batch number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this batch number is being reserved.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this batch number was used.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this batch number entering or leaving inventory.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID of sales return entry in which this batch number was used.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in which this batch number was used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction associated with this batch number. Possible values: see StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of the storage location which this batch number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

StockCountLines: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadtelling Regels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel StockCountLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostPrice	double	Kostprijs	☐	Cost price of the item that is used to create the stock count.
CountedBy	guid	{res:itgen_eol_countedby}	☐	Counted by.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item for which the stock is counted.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	Item Barcode.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemCostPrice	double	Artikel Kostprijs	☐	Current standard/actual item cost price.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	Indicates if fractional quantities of the item can be used, for ex-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ample quantity = 0.4.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
QuantityDifference	double	Aantal Verschil	☐	The difference between the current quantity in stock and the new quantity in stock. For example specify -1 for this field to correct the quantity if one item in stock is broken.
QuantityInStock	double	Aantal in Voorraad	☐	The current quantity available in stock.
QuantityNew	double	Aantal Nieuw	☐	The new quantity in stock. Use this field to correct the quantity when the items in stock are physically counted.
ReasonCode	string	Redencode	☐	
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	☐	
ReasonCodeID	guid	Redencode ID	☐	
Source	int16	Bron	☐	Source of stock count entry: 1-Manual entry, 2-Import, 3-Stock count, 4-Web service.
Status	int16	Status	☐	Stock count status: 12-Draft, 21-Processed.
StockCountID	guid	Voorraadtelling ID	☐	Identifies the stock count. All the lines of a stock count have the same StockCountID.
StockKeepingUnit	string	Voorraadhoudende Eenheid	☐	Stock item's unit description.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	This property is package specific (Stock count can have multiple lines for the same item only if it is for multiple storage locations).
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Storage location code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Storage location description.
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_storagelocationsequencenumber}	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse.

StockCounts: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: StockCountID

Label: Voorraadtellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockCounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountedBy	guid	{res:itgen_eol_counted by}	☐	Stock count user.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the stock count.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the stock transaction.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OffsetGLInventory	guid	Compensatie Grootboekrekening Inventaris	☐	Offset GL account of inventory.
OffsetGLInventoryCode	string	Compensatie Grootboekrekeningcode Inventaris	☐	GLAccount code.
OffsetGLInventoryDescription	string	Compensatie Grootboekrekeningomschrijving Inventaris	☐	GLAccount description.
Source	int16	Bron	☐	Source of stock count entry: 1-Manual entry, 2-Import, 3-Stock count, 4-Web service.
Status	int16	Status	☐	Stock count status: 12-Draft, 21-Processed.
StockCountDate	datetime	Voorraadteldatum	☐	Stock count date.
StockCountID	guid	Voorraadtelling ID	☑	Primary key.
StockCountNumber	int32	Voorraadtelling Aantal	☐	Human readable id of the stock count.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.

StockSerialNumbers: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of serial numbers being reserved for use in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for serial number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the serial number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this serial number is being reserved.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this serial number was used.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID of sales return entry in which this serial number was used.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Human readable serial number.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	Serial number ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of effective period for serial number.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in which this serial number was used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction associated with this batch number. Possible values: see Stock-TransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location which this serial number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location which this serial number is entering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of the storage location which this serial number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse which this serial number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehouse which this serial number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse which this serial number is entering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

StorageLocations: Exact Online Opslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Code of the storage location.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the storage location.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	int16	Hoofd	☐	Indicates if this is the main storage location. There's always exactly one main storage location per warehouse.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PickSequence	int32	Pickvolgorde	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Warehouse Code.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse.

StorageLocationStockPositions: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StorageLocationStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FreeStock	double	Vrije Voorraad	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
QuantityToPicked	double	{res:itgen_eol_quant-itytopicked}	☐	
ReservedPick	double	{res:itgen_eol_re-servedpick}	☐	
SerialBatchReservedStock	double	{res:itgen_eol_serial-batchreservedstock}	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

Warehouses: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Warehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Code of the w arehouse.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DefaultStorageLocation	guid	{res:itgen_eol_default-storagelocation}	☐	The default storage location of this w arehouse. Warehouses can have a default storage location in packages Manufacturing Premium or Wholesale Premium.
DefaultStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_default-storagelocationcode}	☐	Default storage location's code.
DefaultStorageLocationDescription	string	{res:itgen_eol_default-storagelocationdes-cription}	☐	Default storage location's description.
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the w arehouse.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EMail	string(128)	E-mail	☐	Email address.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	int16	Hoofd	☑	Indicates if this is the main w arehouse. There's alw ays exactly one main w arehouse per administration.
ManagerUser	guid	Manager Gebruiker	☐	User reponsible for the w arehouse.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
UseStorageLocations	int16	Gebruik Opslag-locaties	☑	Indicates if this warehouse is using storage locations. The storage locations will not be removed when when this is deactivated.

WarehouseTransferLines: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnverplaatsingregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransferLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PickedBy	guid	{res:itgen_eol_pickedby}	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of transfer.
StorageLocationFrom	guid	Voorraadlocatie vanaf	☐	ID of storage location to transfer item from (Premium Only).
StorageLocationFromCode	string	{res:itgen_eol_storagelocationfromcode}	☐	Code of storage location to transfer item from.
StorageLocationFromDescription	string	{res:itgen_eol_storagelocationfromdescription}	☐	Description of storage location to transfer item from.
StorageLocationFromLocationSequence	int32	{res:itgen_eol_storagelocationfromlocationsequence}	☐	
StorageLocationTo	guid	Voorraadlocatie tot	☐	ID of storage location to transfer item to (Premium Only).
StorageLocationToCode	string	{res:itgen_eol_storagelocationtocode}	☐	Code of storage location to transfer item to.
StorageLocationToDescription	string	{res:itgen_eol_storagelocationtodescription}	☐	Description of storage location to transfer item to.
StorageLocationToLocationSequence	int32	{res:itgen_eol_storagelocationtolocationsequence}	☐	
TransferID	guid	Overdrachts-ID	☐	Entry number of the stock transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransferredBy	guid	{res:itgen_eol_transferredby}	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	The standard unit code of this item.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	Description of item's unit.

WarehouseTransfers: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: TransferID

Label: Magazijnverplaatsingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Entry Date.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PickedBy	guid	{res:itgen_eol_pickedby}	☐	
PlannedDeliveryDate	datetime	Geplande Afleverdatum	☐	Planned delivery date / Planned transfer date It shows the date the items will be sent for transfer delivery.
PlannedReceiptDate	datetime	Geplande Ontvangstdatum	☐	Planned receipt date It shows the date the items will arrive at the warehouse location.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
Source	int16	Bron	☐	Source of warehouse transfer entry: 1-Manual entry, 2-Import, 3-Transfer advice, 4-Web service.
Status	int16	Status	☑	Warehouse transfer status: 10-Draft, 50-Processed.
TransferDate	datetime	Overdracht Datum	☐	Transfer Date of the processed warehouse transfer.
TransferID	guid	Overdrachts-ID	☑	Primary key.
TransferNumber	int32	Overdrachtsnummer	☐	Transfer Number.
TransferredBy	guid	{res:itgen_eol_transferredby}	☐	
WarehouseFrom	guid	Magazijn van	☐	ID of warehouse to transfer item from.
WarehouseFromCode	string	Magazijn van Code	☐	Code of warehouse to transfer item from.
WarehouseFromDescription	string	Magazijn van Omschrijving	☐	Description of warehouse to transfer item from.
WarehouseTo	guid	Magazijn naar	☐	ID of warehouse to transfer item to.
WarehouseToCode	string	Magazijn naar Code	☐	Code of warehouse to transfer item to.
WarehouseToDescription	string	Magazijn naar Omschrijving:	☐	Description of warehouse to transfer item to.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.22 Schema: Licence
5.1.22.1 Tabellen
GetAllPartnerKeys

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_get_all_partner_keys}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetAllPartnerKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ForAccount	guid	Voor Relatie	☐	
ForAccountName	string	Voor Relatienaam	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	
RegisterDate	datetime	Registratiedatum	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int32	Status	☐	

MyBankAccounts: Exact Online Mijn Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: Mijn Bankrekeningen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MyBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	string	Bankrekening	☐	The bank account number.
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	☐	Name of the holder of the bank account, as know n by the bank.
BICCode	string	BIC Code	☐	BIC code of the bank w here the bank account is held.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the bank account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Format	string	Formaat	☐	Format that belongs to the bank account number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	boolean	Hoofd	☐	Indicates if the bank account is the main bank account.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

OAuthClients: Exact Online OAuth Cliënten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth Cliënten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthClients worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
ActionCreatePartnerKey	boolean	{res:itgen_eol_action-createpartnerkey}	☐	
Allow EarlyTokenRefreshing	boolean	{res:itgen_eol_allow earlytokenrefreshing}	☑	
Allow edFlow s	int32	Toegestane Stromen	☑	
Allow ExternalDivisions	boolean	{res:itgen_eol_allow externaldivisions}	☑	
Allow OldRefreshToken	boolean	{res:itgen_eol_allow oldrefreshtoken}	☐	
ApplicationName	string	Applicatienaam	☐	
BlockNew Connections	boolean	Blokkeer Nieuw e Verbindingen	☑	
ClientSecret	string	{res:itgen_eol_client-secret}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
EnableExactMatch	boolean	Exact Zoeken In-schakelen	☑	
EnableMandatoryFiltering	boolean	{res:itgen_eol_enable-mandatoryfiltering}	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EnforceScopes	boolean	Scopes Afdw ingen	☑	
HideRecommendedApp	boolean	Verberg Aanbevolen App	☑	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsInternal	boolean	Is Intern	☑	
Logo	byte[]	Logo	☐	Logo in binary format.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	URL of application logo thumb-nail.
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	URL of application logo.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PrivilegedAccess	boolean	Gegunde Toegang	☑	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	Date of publication.
RefreshTokenChainLimit	int32	{res:itgen_eol_re-freshtokenchainlimit}	☐	
ReturnUrl	string	Return URL	☐	Return URL.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Type	int16	Soort	☐	
WebHookSecret	string	Webhooksecret	☐	Secret to be used to validate in-coming w ebhook messages.

OAuthClientsWithSecrets: Exact Online OAuth-clients met Secrets

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth-clients met Secrets

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthClientsWithSecrets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
ActionCreatePartnerKey	boolean	{res:itgen_eol_action-createpartnerkey}	☐	
Allow EarlyTokenRefreshing	boolean	{res:itgen_eol_al-low earlytokenrefresh-ing}	☑	
Allow edFlow s	int32	Toegestane Stromen	☑	
Allow ExternalDivisions	boolean	{res:itgen_eol_al-low externaldivisions}	☑	
Allow OldRefreshToken	boolean	{res:itgen_eol_allo-w oldrefreshtoken}	☐	
ApplicationName	string	Applicatienaam	☐	
BlockNew Connections	boolean	Blokkeer Nieuw e Ver-bindingen	☑	
ClientSecret	string	{res:itgen_eol_client-secret}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EnableExactMatch	boolean	Exact Zoeken Inschakelen	☑	
EnableMandatoryFiltering	boolean	{res:itgen_eol_enablemandatoryfiltering}	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EnforceScopes	boolean	Scopes Afdwingen	☑	
HideRecommendedApp	boolean	Verberg Aanbevolen App	☑	
ID	guid	ID	☑	
IsInternal	boolean	Is Intern	☑	
Logo	byte[]	Logo	☐	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PrivilegedAccess	boolean	Gegunde Toegang	☑	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	
RefreshTokenChainLimit	int32	{res:itgen_eol_refreshtokenchainlimit}	☐	
ReturnUrl	string	Return URL	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Type	int16	Soort	☐	
WebHookSecret	string	Webhooksecret	☐	

OAuthScopes: Exact Online OAuth Scopes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth Scopes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthScopes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Domain	string	{res:itgen_eol_domain}	☐	
ID	int16	ID	☑	
IsObsolete	int16	Is Verouderd	☑	
Name	string	Naam	☐	
SubDomain	string	Subdomein	☐	
SupportedActions	int32	Ondersteunde Acties	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PartnerKeys: Exact Online Partner Sleutels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: Partner Sleutels

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PartnerKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ForAccount	guid	Voor Relatie	☐	
ForAccountName	string	Voor Relatienaam	☐	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	
RegisterDate	datetime	Registratiedatum	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int32	Status	☐	

RevokedOAuthPermission: Exact Online Licentie Ingetrokken OAuth Permissies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ClientId

Label: Licentie Ingetrokken OAuth Permissies

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel RevokedOAuthPermission worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	guid	{res:itgen_eol_clientid}	☑	Primary key.

5.1.23 Schema: Logistics

5.1.23.1 Tabellen

AccountItems: Exact Online Account Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account.
Barcode	string(20)	Barcode	☐	Barcode.
Code	string(30)	Code	☐	Item code.
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	☐	Currency of cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	New cost price.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	Standard cost price.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	☐	Default sales price.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Item Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
ID	guid	ID	☑	Item.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if decimals are allowed in quantities.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	Indicates if this is a sales item.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	Indicates if this is a stock item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Indicates if tax needs to be calculated for this item.
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Indicates if this is a webshop item.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	Item group.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	Code of Item group.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	☐	Description of Item group.
Margin	double	Marge	☐	Margin.
Markup	double	Toeslag	☐	Markup.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	File name of picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url where thumbnail picture can be retrieved.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url where picture can be retrieved.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Number of days before purchase arrives.
QuantityToBeConsumed	double	{res:itgen_eol_quantitytobeconsumed}	☐	Quantity to be consumed.
QuantityToBeDelivered	double	{res:itgen_eol_quantitytobedelivered}	☐	Quantity to be delivered.
QuantityToBeProduced	double	{res:itgen_eol_quantitytobeproduced}	☐	Quantity to be produced.
QuantityToBeReceived	double	{res:itgen_eol_quantitytobereceived}	☐	Quantity to be received.
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	Quantity in stock that is reserved.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of sales price.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	Sales price.
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	Sales vat code.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Sales VAT code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date.
Stock	double	Voorraad	☐	Quantity that is in stock.
Unit	guid	Unit	☐	Unit.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	Code of unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitType	string(1)	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume, W=Weight.

CustomerItems: Exact Online Klantitems

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	ID of the customer.
AccountCode	string	Account Code	☐	Code of the customer account.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of the customer account.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Customer's item code.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Type	string	Soort	☐	

Incoterms: Exact Online INCO-voorwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: INCO-voorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Incoterms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int16	ID	☑	
Version	int16	Versie	☑	

ItemAssortmentProperties: Exact Online Artikelassortiment Eigenschappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelassortiment Eigenschappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemAssortmentProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Code of Property.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of Property.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	ID of Property.
ItemAssortmentCode	int32	Artikelassortimentcode	☑	Code of ItemAssortment.

ItemAssortments: Exact Online Artikelassortimenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelassortimenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemAssortments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	int32	Code	☑	Code of ItemAssortment.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of ItemAssortment.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	ID of ItemAssortment.

ItemChargeRelations: Exact Online Laad Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Laad Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemChargeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int32	Bedrag	☐	Item charge amount per unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChargeCode	guid	{res:it-gen_eol_chargecode}	☑	Code of item charge.
ChargeDescription	string	{res:itgen_eol_charge-description}	☐	Description of item charge.
ChargeID	string	{res:it-gen_eol_chargeid}	☐	Item charge ID.
ChargeVATCode	guid	{res:it-gen_eol_chargevat-code}	☑	VAT code that is used w hen the item charge is registered.
ChargeVATDescription	datetime	{res:it-gen_eol_chargevatde-scription}	☐	Description of VAT Code.
ChargeVATPercentage	guid	{res:it-gen_eol_chargevat-percentage}	☐	VAT percentage of the VAT code.
ChargeVATType	string	{res:it-gen_eol_chargevat-type}	☐	Indicates how the VAT amount should be calculated in relation to the item charge amount. B = VAT 0% (Only base amount), E = Ex-cluding, I = Including, N = No VAT.
Created	double	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	double	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	int16	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency of the item charge.
Division	datetime	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☐	Primary key of relationship betw een item and item charge.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemID	int32	Artikel ID	☐	Item ID.
Modified	guid	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	datetime	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	guid	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Quantity	string	Aantal	☐	Quantity of the item charge re-quires in the item.
TotalAmount	string	Totaal Bedrag	☐	Total of item charge amount per unit x quantity.

ItemDetails: Exact Online Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikeldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☑	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of sales price.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	

ItemDetailsByID: Exact Online Artikeldetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikeldetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
itemId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Item code.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of this item.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☑	Indicates if the item can be sold.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of sales price.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	Sales price of the item.

ItemExtraFields: Exact Online

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemExtraFields in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
itemId	guid	☐		Reference to an item to retrieve the extra field values for.
modified	datetime	☐	01/01/1970 00:00:00	Optional minimum value for modified date of extra field value.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ItemExtraFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemID	guid	Artikel ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Number	int32	Number	☑	
Value	string	Waarde	☐	

ItemExtraFieldValues: Exact Online Values of item extra fields.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Label: Values of item extra fields.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemExtraFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemID	guid	Artikel ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Number	int32	Number	☑	
Value	string	Waarde	☐	

ItemGroups: Exact Online Artikelgroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelgroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Code of the item group.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item group.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL account on which the costs of items of this group will be booked.
GLCostsCode	string	Grootboekrekening Kosten	☐	Code of GLCosts.
GLCostsDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	☐	Description of GLCosts.
GLCostsWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glcost-sworkinprogress}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCostsWorkInProgressCode	string	{res:itgen_eol_glcostsworkinprogresscode}	☐	
GLCostsWorkInProgressDescription	string	{res:itgen_eol_glcostsworkinprogressdescription}	☐	
GLPurchaseAccount	guid	{res:itgen_eol_glpurchaseaccount}	☐	GL Purchase account for purchase invoicing according to (non-) perpetual inventory method.
GLPurchaseAccountCode	string	{res:itgen_eol_glpurchaseaccountcode}	☐	Code of GLPurchase.
GLPurchaseAccountDescription	string	{res:itgen_eol_glpurchaseaccountdescription}	☐	Description of GLPurchaseAccount.
GLPurchasePriceDifference	guid	{res:itgen_eol_glpurchasepricedifference}	☐	GL account that will be used for the 'Standard cost price' valuation method to balance the difference between purchase price and cost price.
GLPurchasePriceDifferenceCode	string	{res:itgen_eol_glpurchasepricedifferencecode}	☐	Code of GLPurchasePriceDifference.
GLPurchasePriceDifferenceDescr	string	{res:itgen_eol_glpurchasepricedifferencedescr}	☐	Description of GLPurchasePriceDifference.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL account on which the revenue for items of this group will be booked.
GLRevenueCode	string	Grootboekrekening Code Opbrengst.	☐	Code of GLRevenue.
GLRevenueDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	☐	Description of GLRevenue.
GLRevenueWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glrevenuew orkinprogress}	☐	
GLRevenueWorkInProgressCode	string	{res:itgen_eol_glrevenuew orkinprogresscode}	☐	
GLRevenueWorkInProgressDescription	string	{res:itgen_eol_glrevenuew orkinprogressdescription}	☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL account on which stock entries will be booked for items of this group.
GLStockCode	string	Grootboekrekeningcode Voorraad	☐	Code of GLStock.
GLStockDescription	string	Grootboekrekeningomschrijving Voorraad	☐	Description of GLStock.
GLStockVariance	guid	{res:itgen_eol_glstockvariance}	☐	GL stock variance account for perpetual inventory.
GLStockVarianceCode	string	{res:itgen_eol_glstockvariancecode}	☐	Code of GLStockVariance.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLStockVarianceDescription	string	{res:itgen_eol_glstock-variancedescription}	☐	Description of GLStockVariance.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Indicates if this is the default item group that will be assigned when a new item is created.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.

Items: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32	{res:it-gen_eol_assembledle-addays}	☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	The current average cost price.
Barcode	string(20)	Barcode	☐	Barcode of the item (numeric string).
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	string	Classificatie 1	☐	Item class code referring to ItemClasses with ClassID 1.
Class_02	string	Classificatie 2	☐	Item class code referring to ItemClasses with ClassID 2.
Class_03	string	Classificatie 3	☐	Item class code referring to ItemClasses with ClassID 3.
Class_04	string	Classificatie 4	☐	Item class code referring to ItemClasses with ClassID 4.
Class_05	string	Classificatie 5	☐	Item class code referring to ItemClasses with ClassID 5.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_06	string	Classificatie 6	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 6.
Class_07	string	Classificatie 7	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 7.
Class_08	string	Classificatie 8	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 8.
Class_09	string	Classificatie 9	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 9.
Class_10	string	Classificatie 10	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 10.
Code	string(30)	Code	☑	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Copy sales remarks to sales lines.
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	☐	The currency of the current and proposed cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Proposed cost price.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	The current standard cost price.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string(255)	Omschrijving	☐	Description of the item.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Together w ith StartDate this determines if the item is active.
ExtraDescription	string(255)	Extra Omschrijving	☐	Extra description text, slightly longer than the regular description (255 instead of 60).
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free numeric field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free numeric field 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free numeric field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free numeric field 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free numeric field 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	Free numeric field 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	Free numeric field 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free numeric field 8.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	☐	Free text field 6.
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	☐	Free text field 7.
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	☐	Free text field 8.
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	☐	Free text field 9.
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	☐	Free text field 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL account the cost entries w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCostsCode	string	Grootboekrekening Kosten	☐	Code of GL account for costs.
GLCostsDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	☐	Description of GLCosts.
GLCostsWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glcost-sw orkinprogress}	☐	
GLCostsWorkInProgressCode	string	{res:itgen_eol_glcost-sw orkinpro-gresscode}	☐	
GLCostsWorkInProgressDescrip-tion	string	{res:itgen_eol_glcost-sw orkinprogressde-scription}	☐	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL account the revenue w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integ-ration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLRevenueCode	string	Grootboekrekening Code Opbrengst.	☐	Code of GLRevenue.
GLRevenueDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Op-brengst	☐	Description of GLRevenue.
GLRevenueWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glrev-enuew orkinprogress}	☐	
GLRevenueWorkInProgressCode	string	{res:itgen_eol_glrev-enuew orkinpro-gresscode}	☐	
GLRevenueWorkInProgressDe-scription	string	{res:itgen_eol_glrev-enuew orkinprogress-description}	☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL account the stock entries w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit in-tegration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLStockCode	string	Grootboekrekening-code Voorraad	☐	Code of GL account for stock.
GLStockDescription	string	Grootboekrekeningom-schrijving Voorraad	☐	Description of GLStock.
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	Gross w eight for international goods shipments.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☑	Indicates if batches are used for this item.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	This property is obsolete. Use property 'IsBatchItem' instead.
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for ex-ample 0.35) are allow ed for quantities of this item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☑	Indicates that an Item is produced to Inventory, not purchased.
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	☑	Only used for packages (IsPackageItem=1). To indicate if this package is a new contract type package.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☑	Is On demand Item.
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	☐	Indicates if the item is a package item. Can only be created in the hosting administration.
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	☐	Indicates if the item can be purchased.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	Indicated if the item is used in voucher functionality.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	Indicates if the item can be sold.
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	☐	Indicates that serial numbers are used for this item.
IsSerialNumberItem	boolean	Is Serienummer Artikel	☐	This property is obsolete. Use property 'IsSerialItem' instead.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	If you have the Trade or Manufacturing license and you check this property the item will be shown in the stock positions overview, stock counts and transaction lists. If you have the Invoice module and you check this property you will get a general journal entry based on the Stock and Costs G/L accounts of the item group. If you don't want the general journal entry to be created you should change the Stock/Costs G/L account on the Item group page to the type Costs instead of Inventory.
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	☐	Indicates if the item is provided by an outside supplier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Indicates if tax needs to be calculated for this item.
IsTime	int16	Is Tijd	☑	Indicates if the item is a time unit item (for example a labor hour item).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Indicates if the item can be exported to a web shop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID of Item group of the item.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	Code of ItemGroup.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	☐	Description of ItemGroup.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Net weight for international goods shipments.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	☐	Net Weight unit for international goods shipment, only available in manufacturing packages.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	File name of picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url where thumbnail picture can be retrieved.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url where picture can be retrieved.
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Sales VAT code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	☐	Search code of the item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Security level (0 - 100).
StandardSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Together with EndDate this determines if the item is active.
StatisticalCode	string	Statistische Code	☐	
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogewicht	☐	
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	Quantity that is in stock.
Unit	string(8)	Unit	☐	The standard unit of this item.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of Unit.
UnitType	string(1)	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume, W=Weight.
UseExplosion	int16	{res:itgen_eol_useexplosion}	☐	

ItemsBulk: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32	{res:it-gen_eol_assembledle-addays}	☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	The current average cost price.
Barcode	string	Barcode	☐	Barcode of the item (numeric string).
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	string	Classificatie 1	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 1.
Class_02	string	Classificatie 2	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 2.
Class_03	string	Classificatie 3	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 3.
Class_04	string	Classificatie 4	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 4.
Class_05	string	Classificatie 5	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 5.
Class_06	string	Classificatie 6	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 6.
Class_07	string	Classificatie 7	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 7.
Class_08	string	Classificatie 8	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 8.
Class_09	string	Classificatie 9	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 9.
Class_10	string	Classificatie 10	☐	Item class code referring to ItemClasses w ith ClassID 10.
Code	string	Code	☐	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Copy sales remarks to sales lines.
CostPriceCurrency	string	Kostprijsvaluta	☐	The currency of the current and proposed cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Proposed cost price.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	The current standard cost price.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Together with StartDate this determines if the item is active.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	☐	Extra description text, slightly longer than the regular description (255 instead of 60).
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Free boolean field 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Free boolean field 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Free boolean field 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Free boolean field 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Free boolean field 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Free date field 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Free date field 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Free date field 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Free date field 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Free date field 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free numeric field 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Free numeric field 2.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Free numeric field 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Free numeric field 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Free numeric field 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	Free numeric field 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	Free numeric field 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Free numeric field 8.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	Free text field 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	Free text field 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	Free text field 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	Free text field 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	Free text field 5.
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	☐	Free text field 6.
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	☐	Free text field 7.
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	☐	Free text field 8.
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	☐	Free text field 9.
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	☐	Free text field 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL account the cost entries w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLCostsCode	string	Grootboekrekening Kosten	☐	Code of GL account for costs.
GLCostsDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	☐	Description of GLCosts.
GLCostsWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glcostsw orkinprogress}	☐	
GLCostsWorkInProgressCode	string	{res:itgen_eol_glcostsw orkinprogresscode}	☐	
GLCostsWorkInProgressDescription	string	{res:itgen_eol_glcostsw orkinprogressdescription}	☐	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL account the revenue w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLRevenueCode	string	Grootboekrekening Code Opbrengst.	☐	Code of GLRevenue.
GLRevenueDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	☐	Description of GLRevenue.
GLRevenueWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glrevenuew orkinprogress}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLRevenueWorkInProgressCode	string	{res:itgen_eol_glrevenuew orkinprogresscode}	☐	
GLRevenueWorkInProgressDescription	string	{res:itgen_eol_glrevenuew orkinprogressdescription}	☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL account the stock entries w ill be booked on. This overrules the GL account from the item group. If the license contains 'Intuit integration' this property overrides the value in Settings, not the item group.
GLStockCode	string	Grootboekrekeningcode Voorraad	☐	Code of GL account for stock.
GLStockDescription	string	Grootboekrekeningomschrijving Voorraad	☐	Description of GLStock.
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	Gross w eight for international goods shipments.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☑	Indicates if batches are used for this item.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	This property is obsolete. Use property 'IsBatchItem' instead.
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allow ed for quantities of this item.
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☑	Indicates that an Item is produced to Inventory, not purchased.
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	☑	Only used for packages (IsPackageItem=1). To indicate if this package is a new contract type package.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☑	Is On demand Item.
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	☐	Indicates if the item is a package item. Can only be created in the hosting administration.
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	☐	Indicates if the item can be purchased.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	Indicated if the item is used in voucher functionality.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	Indicates if the item can be sold.
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	☐	Indicates that serial numbers are used for this item.
IsSerialNumberItem	boolean	Is Serienummer Artikel	☐	This property is obsolete. Use property 'IsSerialItem' instead.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	If you have the Trade or Manufacturing license and you check this property the item w ill be show n in the stock positions overview , stock counts and transaction lists. If you have the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Invoice module and you check this property you will get a general journal entry based on the Stock and Costs G/L accounts of the item group. If you don't want the general journal entry to be created you should change the Stock/Costs G/L account on the Item group page to the type Costs instead of Inventory.
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	☐	Indicates if the item is provided by an outside supplier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Indicates if tax needs to be calculated for this item.
IsTime	int16	Is Tijd	☑	Indicates if the item is a time unit item (for example a labor hour item).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Indicates if the item can be exported to a web shop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID of Item group of the item.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	Code of ItemGroup.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	☐	Description of ItemGroup.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Net weight for international goods shipments.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	☐	Net Weight unit for international goods shipment, only available in manufacturing packages.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	File name of picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url where thumbnail picture can be retrieved.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url where picture can be retrieved.
SalesVatCode	string	Verkoop BTW Code	☐	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	string	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of SalesVatCode.
SearchCode	string	Zoekcode	☐	Search code of the item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Security level (0 - 100).
StandardSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Together with EndDate this determines if the item is active.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatisticalCode	string	Statistische Code	☐	
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gewicht	☐	
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	Quantity that is in stock.
Unit	string	Unit	☐	The standard unit of this item.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	Description of Unit.
UnitType	string	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume, W=Weight.
UseExplosion	int16	{res:itgen_eol_useex-plosion}	☐	

ItemsRead: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Barcode	string(20)	Barcode	☐	Barcode of the item (numeric string).
Code	string(30)	Code	☑	Item code.
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	☐	The currency of the current and proposed cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Proposed cost price.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	The current standard cost price.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	☐	
Description	string(255)	Omschrijving	☐	Description of the item.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Together with StartDate this determines if the item is active.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of this item.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	Indicates if the item can be sold.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	If you have the Trade or Manufacturing license and you check this property the item will be shown in the stock positions overview, stock counts and transaction lists. If you have the Invoice module and you check this property you will get a general journal entry based on the Stock and Costs G/L accounts of the item group. If you don't want the general journal entry to be created you should change the Stock/Costs G/L account on the Item group page to the type Costs instead of Inventory.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Indicates if tax needs to be calculated for this item.
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Indicates if the item can be exported to a web shop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID of Item group of the item.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	Code of ItemGroup.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	☐	Description of ItemGroup.
Margin	double	Marge	☐	
Markup	double	Toeslag	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	File name of picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url where thumbnail picture can be retrieved.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url where picture can be retrieved.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
QuantityToBeConsumed	double	{res:itgen_eol_quantitytobeconsumed}	☐	
QuantityToBeDelivered	double	{res:itgen_eol_quantitytobedelivered}	☐	
QuantityToBeProduced	double	{res:itgen_eol_quantitytobeproduced}	☐	
QuantityToBeReceived	double	{res:itgen_eol_quantitytobereceived}	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Currency of sales price.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of Sales VAT code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Together with EndDate this determines if the item is active.
Stock	double	Voorraad	☐	Quantity that is in stock.
Unit	guid	Unit	☐	The standard unit of this item.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of Unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitType	string(1)	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume, W=Weight.

ItemVersions: Exact Online Artikelversies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelversies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	Batch Quantity of Item Version.
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	☐	Calculated Cost Price of Item Version.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item version.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Indicates if this is the default item version that will be assigned when a item is selected.
Item	guid	Artikel	☑	Reference to Items table.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
LeadTime	int32	Aanlooptijd	☐	Lead time of Item version.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Line notes.
Status	int16	Status	☐	Statuses of Item version: 10-Engineering change pending, 20-Engineering change approved, 30-Active & 40-Historic.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Type	int16	Soort	☐	Type of Item version: 10-Sales bill of material, 20-Manufacturing recipe.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
VersionDate	datetime	Versie Datum	☐	Version date.
VersionNumber	int32	Versienummer	☐	Version Number.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Redencodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReasonCodesLinkTypes: Exact Online Oorzaakcodekoppelingsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Oorzaakcodekoppelingsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodesLinkTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Reason	guid	Reden	☑	
Type	int16	Soort	☐	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesItemPrice: Exact Online Verkoopartikelprijs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Label: Verkoopartikelprijs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesItemPrice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☐		
currencyCode	string	☐		
date	datetime	☐		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
itemId	guid	☑		
quantity	double	☐		
unitCode	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesItemPrice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
PriceExcludingVAT	double	Prijs exclusief BTW	☐	
PriceIncludingVAT	double	Prijs inclusief BTW	☐	
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.

SalesItemPrices: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SalesItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the customer.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of the customer account.
Barcode	string	Barcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	The currency of the price.
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	☐	The default unit of the item.
DefaultItemUnitDescription	string	Standaardeenheidomschrijving van Artikel	☐	The description of the default item unit.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Together with StartDate this determines whether the price is active.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_numberofitemsperunit}	☐	This is the multiplication factor when going from default item unit to the unit of this price.For example if the default item unit is 'gram' and the price unit is 'kilogram' then the value of this property is 1000.
Price	double	Prijs	☐	The actual price of this sales item.
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	Minimum quantity to which the price is applicable.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Together with EndDate this determines whether the price is active.
Unit	string(8)	Unit	☐	The unit code of the price.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of the price unit.

SalesItemPricesBulk: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesItemPricesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID of the customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of the customer account.
Barcode	string	Barcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string	Valuta	☐	The currency of the price.
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	☐	The default unit of the item.
DefaultItemUnitDescription	string	Standaardeenheidom-schrijving van Artikel	☐	The description of the default item unit.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Together w ith StartDate this de-termines w hether the price is active.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_numberofitemsperunit}	☐	This is the multiplication factor when going from default item unit to the unit of this price.For example if the default item unit is 'gram' and the price unit is 'kilogram' then the value of this property is 1000.
Price	double	Prijs	☐	The actual price of this sales item.
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	Minimum quantity to which the price is applicable.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Together with EndDate this determines whether the price is active.
Unit	string	Unit	☐	The unit code of the price.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	Description of the price unit.

SelectionCodes: Exact Online Selectiecodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Selectiecodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SelectionCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☐	Active.
Code	string	Code	☐	Code of the selection code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of selection code.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.

SupplierItems: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Barcode	string	Barcode	☐	
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Copy purchase remarks to purchase lines.
CountryOfOrigin	string	Land van Herkomst	☐	Country of origin code.
CountryOfOriginDescription	string	Land van Herkomst Omschrijving	☐	Description of country of origin.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency of item price.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	☐	Description of currency of item price.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DropShipment	int16	Drop Shipment	☐	Indicates that the supplier will deliver the item directly to cus-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tomer. Values: 0 = No, 1 = Yes, 2 = Optional.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	☐	
ItemUnitCode	string	Artikel Eenheidscode	☐	
ItemUnitDescription	string	Artikel Eenheidsoms-chrijving	☐	
MainSupplier	boolean	Hoofdleverancier	☐	Indicates this is a main supplier.
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	☐	Minimum quantity of the item for purchase, only available for Wholesale & Distribution (Premium only).
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	☐	The number of days betw een placing an order w ith a supplier and receiving items from the supplier.
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	Purchase price.
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	Unit code.
PurchaseUnitDescription	string	Aankoopeenheid Oms-chrijving	☐	Description of unit.
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	This is the multiplication factor w hen going from default item unit to the unit of this price.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	☐	VAT code.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Om-schrijving	☐	Description of VAT.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	Supplier ID.
SupplierCode	string(18)	Leverancierscode	☐	Supplier code.
SupplierDescription	string	Leveranciersoms-chrijving	☐	Description of supplier.
SupplierItemCode	string(240)	Leverancier Artikel-code	☐	Supplier's item code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Units: Exact Online Units

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Units

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Units worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☐	Indicates w hether a unit is in use.
Code	string	Code	☑	Unique code for the unit.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Main	int16	Hoofd	☐	Indicates the main unit per division. Will be used w hen creating new item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TimeUnit	string(2)	Tijdseenheid	☐	If Type = 'T' (time) then this fields indicates the type of time frame. yy = Year, mm = Month, wk = Week, dd = Day, hh = Hour, mi = Minute, ss = Second.
Type	string	Soort	☐	Type of unit. Type 'Time' is especially important for contracts.

WarehouseAccountItems: Exact Online Magazijn Accountartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijn Accountartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseAccountItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☐		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
warehouseId	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseAccountItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Barcode	string	Barcode	☐	
Code	string	Code	☐	
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	☐	Current code of the cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Markup	double	Toeslag	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
QuantityToBeConsumed	double	{res:itgen_eol_quantitytobeconsumed}	☐	
QuantityToBeDelivered	double	{res:itgen_eol_quantitytobedelivered}	☐	
QuantityToBeProduced	double	{res:itgen_eol_quantitytobeproduced}	☐	
QuantityToBeReceived	double	{res:itgen_eol_quantitytobereceived}	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Sales currency code.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	VAT code.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
Unit	guid	Unit	☐	
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	
UnitType	string(1)	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				W=Weight.

Warehouseltems: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Warehouseltems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
w arehouseId	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Warehouseltems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Barcode	string	Barcode	☐	
Code	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	☐	Current code of the cost price.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Markup	double	Toeslag	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
QuantityToBeConsumed	double	{res:itgen_eol_quantitytobeconsumed}	☐	
QuantityToBeDelivered	double	{res:itgen_eol_quantitytobedelivered}	☐	
QuantityToBeProduced	double	{res:itgen_eol_quantitytobeproduced}	☐	
QuantityToBeReceived	double	{res:itgen_eol_quantitytobereceived}	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Sales currency code.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	☐	VAT code.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
Unit	guid	Unit	☐	
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	
UnitType	string(1)	Unitsoort	☐	Type of unit: A=Area, L=Length, O=Other, T=Time, V=Volume, W=Weight.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.24 Schema: Mailbox
5.1.24.1 Tabellen
DefaultMailbox: Exact Online Standaard Postvak

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Standaard Postvak

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Extra description of the mailbox.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Only used when this mailbox is used for one specific administration, for example invoices to this mailbox will only be booked in this administration.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsScanServiceMailbox	boolean	{res:itgen_eol_isscanservicemailbox}	☑	Indicates whether this service is used for messages returned by the scanning service.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	E-mail address-like format, for example johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Date that this mailbox became valid.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.

Mailboxes: Exact Online Postvakken

Mailboxes, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Postvakken

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mailboxes on that subscription. A list of duplicate mailboxes will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Mailboxes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account this mailbox belongs to. Can be empty if the GlobalState of the mailbox isn't an Exact Online customer yet.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Extra description of the mailbox.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Only used when this mailbox is used for one specific administration, for example invoices to this mailbox will only be booked in this administration.
ForDivisionDescription	string	{res:itgen_eol_fordivisiondescription}	☐	Description of ForDivision.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	E-mail address-like format, for example johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Publish	int16	Publiceer	☑	Customers can decide if they want this mailbox to be visible by all. i.e. some other customer can see this in address maintenance for digital postbox of type Exact.
Type	int16	Soort	☐	Type of mailbox. Exact / Government / Manual.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Date that this mailbox became valid.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.

MailboxesByDivision: Exact Online Postvakken per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Postvakken per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MailboxesByDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie MailboxesByDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	
ForDivisionDescription	string	{res:itgen_eol_fordivisiondescription}	☐	
ID	guid	ID	☑	
Mailbox	string	Postvak	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Publish	int16	Publiceer	☑	
Type	int16	Soort	☐	
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	

MailMessageAttachments: Exact Online Mailbericht Bijlagen

Mail message attachments, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Mailbericht Bijlagen

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mail message attachments in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate mail message attachments will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel MailMessageAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	For performance reasons Attachment is Write-Only. The blob can be downloaded using the supplied Url.
AttachmentFileExtension	string	Bijlage Bestandsextensie	☐	File extension of attachment.
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	☐	File name of attachment.
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	☐	The binary attachment retrieved by downloading the URL. This is different from the Attachment, which is stored directly in the table.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FileSize	int64	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
MailMessageID	guid	Mailbericht ID	☑	Reference to Mail message.
MailMessageOrigin	int32	Oorsprong E-mailbericht	☑	Indicates the SourceEntry of Scanning service.
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Reference to recipient account.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Reference to sender account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	☑	Type of mail message attachment.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
Url	string	URL	☐	To get the file in its original format (xml, jpg, pdf, etc.) append &Download=1 to the url.

MailMessageAttachmentsRead: Exact Online Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen)

Mail message attachments, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen)

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mail message attachments in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate mail message attachments will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessageAttachmentsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	For performance reasons Attachment is Write-Only. The blob can be downloaded using the supplied Url.
AttachmentFileExtension	string	Bijlage Bestandsextensie	☐	File extension of attachment.
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	☐	File name of attachment.
AttachmentUrl	string	Bijlage URL	☐	
CanShowInWebView	boolean	{res:itgen_eol_canshowinwebview}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
MailMessageID	guid	Mailbericht ID	☐	Reference to Mail message.
Type	int32	Soort	☐	Type of mail message attachment.

MailMessagesReceived: Exact Online Ontvangen Mailberichten

Mail messages received, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Ontvangen Mailberichten

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all received mail messages in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate received mail messages will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel MailMessagesReceived worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank to/from w hich the mail message is sent/received. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	☐	Bank account for w hich the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank export file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
Country	string	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	☑	Indicates that the scanning service must be done in (1) Europe or (0) both (inside or outside Europe).
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administration from which the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and will then be ignored.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specifies the operation upon dealing with the mailmessage (Kirean scan service).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Provides a link to another MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Subject of the OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	The partner key that was used: this refers to the application from which the message is originating. It is filled with a fixed partnerkey when created from within Exact Online.
Quantity	double	Aantal	☐	Specifies the number of lines of the returned MailMessage attachment (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Reference to the account that is receiving this mailmessage.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Indiciates if the recipient deleted this message. If this is the case the recipient can't see it anymore and the sender can actually delete it.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox of recipient.
RecipientMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unique ID of Exact Online customer account in division 1.
RecipientMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	☐	Name of Exact Online customer account in division 1.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox description of recipient.
RecipientMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specific division to which mailbox is assigned to.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	☐	Description of specific division to which mailbox is assigned to.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the recipient. The GlobalState of this mailbox will see the message in the inbox.
RecipientMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	☐	Email address-like format of mailbox, for example 'johndoe@exactonline.nl'.
RecipientMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	☐	Customers can decide if they want this mailbox to be visible by all. I.e. some other customer can see this in address maintenance for digital postbox of type Exact.
RecipientMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type of mailbox.
RecipientMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Date that this mailbox will be valid from.
RecipientMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status of the mail message, only the recipient can update this.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Description of RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Reference to Account of Sender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Date the message was sent. Default the date the message is created, can be an earlier date when imported from xml (the date the xml was sent).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Indicates if the sender deleted the message. This means the sender can't see it anymore and the recipient can actually delete it.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	☐	IP address of the sender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox of sender.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Description of SenderMailbox.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the sender. The GlobalState of this mailbox will see the message in the sent items.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string	{res:itgen_eol_skiprecipientmailboxaddressoverride}	☐	
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of the mail message.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Provides a link between Exact Online and the banks.
Type	int32	Soort	☐	Type of the mail message.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MailMessagesReceivedByMailbox: Exact Online E-mailberichten Ontvangen door Mailbox

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: E-mailberichten Ontvangen door Mailbox

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessagesReceivedByMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank to/from w hich the mail message is sent/received. This is only used for mail messages of type 'Bank'. It has an attachment containing the bank file.
BankAccount	string	Bankrekening	☐	Bank account for w hich the mail message is sent. This is only used for mail messages of type 'Bank'. It has an attachment containing the bank export file.
Created	datetime	Gemaakt	☑	The date and time on w hich the mail message w as created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	The user ID of the creator of the mail message.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	The name of the creator of the mail message.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	☑	Indicates whether the scanning service must be operated inside Europe. Only inside Europe = 1, otherwise 0.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administration from which the mail message is sent. This is only used for mail messages of type 'Bank'.
ID	guid	ID	☑	The primary key of the mail message.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	The date and time the mail message was last modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	The ID of the user that last modified the mail message.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	The name of the user that last modified the mail message.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specifies the operation upon dealing with the mailmessage (Kirean scan service).Operation can have the following values: 1= Purchase invoice without details2= Purchase invoice with details3= Sales invoice4= Bank statement.
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Provides a link to another mail message (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	The subject of the original message.
Quantity	double	Aantal	☑	The number of lines of the returned mail message attachment (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Reference to the account that is receiving this mail message.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Indicates whether the recipient deleted this message. If this is the case the recipient can't see it anymore and the sender can actually delete it.
RecipientMailbox	string	Ontvanger Postvak	☐	The mailbox address of the recipient.
RecipientMailboxDescription	string	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	The description of the mailbox of the recipient.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☑	The mailbox ID of the recipient. The owner of this mailbox will see the message in the inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☑	The status of the mail message, only the recipient can update this. RecipientStatus can have the following values: 5= Rejected42= In process10= Draft43= At the scanning service20= Open45= Error during processing25= Prepared46= Blocked30= Approved50= Processed40= Realized.
RecipientStatusDescription	string	Ontvanger Statusomschrijving	☐	The description of the recipient status in English.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Reference to the account of the sender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Date the message was sent. By default this is the date the message is created. It can be an earlier date when the mail message is imported from xml (the date the xml was sent).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Indicates whether the sender deleted the message. This means the sender can't see it anymore and the recipient can actually delete it.
SenderMailbox	string	Afzender Postvak	☐	The mailbox address of the sender. The owner of this mailbox will see the message in the sent items.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☑	The mailbox ID of the sender. The owner of this mailbox will see the message in the sent items.
SequenceNumber	int64	Volgnummer	☑	The sequence number indicates the order in which entities are touched, either by create or update. The sequence numbers between one entity and the next will usually have a difference greater than 1. The entity that is last touched has the highest sequence number. It is mandatory to filter and order by sequence number.
Subject	string	Onderwerp	☐	The subject of the mail message.
SynchronizationCode	string	Zender Synchronisatiecode	☐	Provides a link between Exact Online and the banks.
Type	int32	Soort	☑	The mail message type can have the following values: 0= Other5000= Invitation1000= Purchase invoice5010= Invitation accepted1010= Reminder5020= Invitation rejected1020= Quotation6100= Annual state-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ment1030= Sales order6200= Income tax1040= Delivery note6210= Corporate tax1050= Return note6220= VAT Return XBRL1060= Purchase order6221= Supplementary VAT Return XBRL1100= Sales invoice6230= EU Sales list XBRL1200= CRM document6300= Credit report1300= Soda6400= TaxKitDiese2000= Bank7000= Scanned document3000= VAT Return8000= Tax Declaration3001= Postpone submission8010= Payroll tax declaration XBRL4000= EC Sales list8020= Yearly payroll tax declaration XBRL.

MailMessagesReceivedUnhandled: Exact Online Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view MailMessagesReceivedUnhandled worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank to/from w hich the mail message is sent/received. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	☐	Bank account for w hich the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank export file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
Country	string	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	☑	Indicates that the scanning service must be done in (1) Europe or (0) both (inside or outside Europe).
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administration from which the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and will then be ignored.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specifies the operation upon dealing with the mailmessage

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(Kirean scan service).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Provides a link to another MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Subject of the OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	The partner key that was used: this refers to the application from which the message is originating. It is filled with a fixed partnerkey when created from within Exact Online.
Quantity	double	Aantal	☐	Specifies the number of lines of the returned MailMessage attachment (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Reference to the account that is receiving this mailmessage.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Indiciates if the recipient deleted this message. If this is the case the recipient can't see it anymore and the sender can actually delete it.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox of recipient.
RecipientMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unique ID of Exact Online customer account in division 1.
RecipientMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	☐	Name of Exact Online customer account in division 1.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox description of recipient.
RecipientMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specific division to which mailbox is assigned to.
RecipientMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	☐	Description of specific division to which mailbox is assigned to.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the recipient. The GlobalState of this mailbox will see the message in the inbox.
RecipientMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	☐	Email address-like format of mailbox, for example 'johndoe@exactonline.nl'.
RecipientMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	☐	Customers can decide if they want this mailbox to be visible by all. I.e. some other customer can see this in address maintenance for digital postbox of type Exact.
RecipientMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type of mailbox.
RecipientMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Date that this mailbox will be valid from.
RecipientMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status of the mail message, only the recipient can update this.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Description of RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Reference to Account of Sender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Date the message was sent. Default the date the message is created, can be an earlier date when imported from xml (the date the xml was sent).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Indicates if the sender deleted the message. This means the sender can't see it anymore and the recipient can actually delete it.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	☐	IP address of the sender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox of sender.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Description of SenderMailbox.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the sender. The GlobalState of this mailbox will see the message in the sent items.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string	{res:itgen_eol_skiprecipientmailboxaddressoverride}	☐	
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of the mail message.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Provides a link between Exact Online and the banks.
Type	int32	Soort	☐	Type of the mail message.

MailMessagesSent: Exact Online Verstuurde Mailberichten

Mail messages sent, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Verstuurde Mailberichten

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all sent mail messages in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate sent mail messages will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel MailMessagesSent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank to/from w hich the mail message is sent/received. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	☐	Bank account for w hich the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank export file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
Country	string	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administration from w hich the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operation	int16	Bew erking	☐	Specifies the operation upon dealing w ith the mailmessage (Kirean scan service).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Provides a link to another MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderw erp	☐	Subject of the OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	The partner key that w as used: this refers to the application from w hich the message is originating. It is filled w ith a fixed partnerkey w hen created from w ithin Exact Online.
Quantity	double	Aantal	☐	Specifies the number of lines of the returned MailMessage attachment (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Reference to the account that is receiving this mailmessage.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verw ijderd	☑	Indiciates if the recipient deleted this message. If this is the case the recipient can't see it anymore and the sender can actually delete it.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox of recipient.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox description of recipient.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the recipient. The GlobalState of this mailbox w ill see the message in the inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status of the mail message, only the recipient can update this.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Description of RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Reference to Account of Sender.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Date the message was sent. Default the date the message is created, can be an earlier date when imported from xml (the date the xml was sent).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Indicates if the sender deleted the message. This means the sender can't see it anymore and the recipient can actually delete it.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	☐	IP address of the sender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox of sender.
SenderMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unique ID of Exact Online customer account in division 1.
SenderMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	☐	Name of Exact Online customer account in division 1.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Description of SenderMailbox.
SenderMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specific division to which mailbox is assigned to.
SenderMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	☐	Description of specific division to which mailbox is assigned to.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the sender. The GlobalState of this mailbox will see the message in the sent items.
SenderMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	☐	Email address-like format of mailbox, for example 'johndoe@exactonline.nl'.
SenderMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	☐	Customers can decide if they want this mailbox to be visible by all. I.e. some other customer can see this in address maintenance for digital postbox of type Exact.
SenderMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type of mailbox.
SenderMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Date that this mailbox will be valid from.
SenderMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string	{res:itgen_eol_skiprecipientmailboxaddressoverride}	☐	
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of the mail message.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Provides a link between Exact Online and the banks.
Type	int32	Soort	☐	Type of the mail message.

MailMessagesSentUnhandled: Exact Online Onafgehandelde Verzonden Mailberichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Onafgehandelde Verzonden Mailberichten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view MailMessagesSentUnhandled worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank to/from w hich the mail message is sent/received. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	☐	Bank account for w hich the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. It has an attachment containing the bank export file. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and w ill then be ignored.
Country	string	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administration from which the mail message is sent. This is used for mail messages of type Bank only. When used for a mail message of type bank, the value is reserved for internal use and will then be ignored.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specifies the operation upon dealing with the mailmessage (Kirean scan service).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Provides a link to another MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Subject of the OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	The partner key that was used: this refers to the application from which the message is originating. It is filled with a fixed partnerkey when created from within Exact Online.
Quantity	double	Aantal	☐	Specifies the number of lines of the returned MailMessage attachment (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Reference to the account that is receiving this mailmessage.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Indiciates if the recipient deleted this message. If this is the case the recipient can't see it anymore and the sender can actually delete it.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox of recipient.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox description of recipient.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the recipient. The GlobalState of this mailbox will see the message in the inbox.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status of the mail message, only the recipient can update this.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Description of RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Reference to Account of Sender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Date the message was sent. Default the date the message is created, can be an earlier date when imported from xml (the date the xml was sent).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Indicates if the sender deleted the message. This means the sender can't see it anymore and the recipient can actually delete it.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	☐	IP address of the sender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox of sender.
SenderMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unique ID of Exact Online customer account in division 1.
SenderMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	☐	Name of Exact Online customer account in division 1.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Description of SenderMailbox.
SenderMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specific division to which mailbox is assigned to.
SenderMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	☐	Description of specific division to which mailbox is assigned to.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID of the sender. The GlobalState of this mailbox will see the message in the sent items.
SenderMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	☐	Email address-like format of mailbox, for example 'johndoe@exactonline.nl'.
SenderMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	☐	Customers can decide if they want this mailbox to be visible by all. I.e. some other customer can see this in address maintenance for digital postbox of type Exact.
SenderMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type of mailbox.
SenderMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Date that this mailbox will be valid from.
SenderMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string	{res:itgen_eol_skiprecipientmailboxaddressoverride}	☐	
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Subject of the mail message.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Provides a link between Exact Online and the banks.
Type	int32	Soort	☐	Type of the mail message.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PreferredMailbox: Exact Online Voorkeurspostvak

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorkeurspostvak

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreferredMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Extra description of the mailbox.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Only used when this mailbox is used for one specific administration, for example invoices to this mailbox will only be booked in this administration.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsScanServiceMailbox	boolean	{res:itgen_eol_isscanservicemailbox}	☑	Indicates whether this service is used for messages returned by the scanning service.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	E-mail address-like format, for example johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Date that this mailbox became valid.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.

PreferredMailboxForOperation: Exact Online Voorkeurspostvak voor Operatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorkeurspostvak voor Operatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PreferredMailboxForOperation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
operation	int32	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PreferredMailboxForOperation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Extra description of the mailbox.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Only used when this mailbox is used for one specific administration, for example invoices to this

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				mailbox will only be booked in this administration.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsScanServiceMailbox	boolean	{res:itgen_eol_iss-canservicemailbox}	☑	Indicates whether this service is used for messages returned by the scanning service.
Mailbox	string(60)	Postvak	☐	E-mail address-like format, for example johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Date that this mailbox became valid.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Date that this mailbox will not be valid anymore.

5.1.25 Schema: Manufacturing

5.1.25.1 Tabellen

BillOfMaterialMaterials: Exact Online Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	Item average cost available when average cost method is used.
Backflush	int16	Backflush	☐	Indicates if this is a backflush item.
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	Calculator type.
CostBatch	double	Kosten van Batch	☐	Cost batch.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Cost center description.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Cost unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Cost unit description.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the material.
DetailDrawing	string	Detailtekening	☐	Detail drawing reference.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Key of item version.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Net weight.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	☐	Net weight unit of measure.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
PartItem	guid	Onderdeelartikel	☐	Key of part item.
PartItemAverageCost	double	{res:itgen_eol_-partitemaveragecost}	☐	
PartItemCode	string(30)	Onderdeelartikelcode	☐	Part item code.
PartItemCostPriceStandard	double	Artikelonderdeel Standaard Kostprijs	☐	Item standard cost available when standard cost method is used.
PartItemDescription	string(255)	Onderdeelartikeloms-chrijving	☐	Part item description.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	☐	Quantity batch.
RoutingStepID	guid	{res:itgen_eol_routing-stepid}	☐	
syscreated	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
syscreator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
sysmodified	datetime	Wijziger	☐	Modified date.
sysmodifier	guid	Systeemwijziger	☐	User ID of modifier.
Type	int32	Soort	☐	Material type 1 indicates material, 2 indicates byproduct.
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	Waste percentage must be null or integer from 1 to 9999 (only available in Manufacturing Premium).

BillOfMaterialRoutings

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_bill_of_material_routings}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialRoutings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	
Backflush	int16	Backflush	☑	
CostPerItem	double	{res:itgen_eol_cost-peritem}	☐	
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_cre-atedby}	☐	
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_cre-ateddate}	☑	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EfficiencyPercentage	double	{res:itgen_eol_efficiencypercentage}	☐	
FactorType	int16	Factorsoort	☐	
GeneralBurden	double	{res:itgen_eol_generalburden}	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
MachineBurden	double	{res:itgen_eol_machineburden}	☐	
ModifiedBy	guid	{res:itgen_eol_modifiedby}	☐	
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationDescription	string	{res:itgen_eol_operationdescription}	☐	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	
PurchaseUnitQuantity	double	{res:itgen_eol_purchaseunitquantity}	☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
ResourceDescription	string	{res:itgen_eol_resourcedescription}	☐	
RoutingStepType	int16	Routing Stapsoort	☑	
Run	double	Productierun	☐	
RunLabor	double	{res:itgen_eol_runlabor}	☐	
RunLaborBurden	double	{res:itgen_eol_runlaborburden}	☐	
RunMethod	int16	Run-methode	☐	
Setup	double	Inrichting	☐	
SetupLabor	double	{res:itgen_eol_setuplabor}	☐	
SetupLaborBurden	double	{res:itgen_eol_setuplaborburden}	☐	
SetupUnit	string	Setup Unit	☐	
SubcontractedLeadDays	int32	{res:itgen_eol_subcontractedleaddays}	☐	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

BillOfMaterialVersions: Exact Online Stuklijst Versies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijst Versies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	Batch Quantity of Item Version.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CadDrawingUrl	string	CAD-tekening (URL)	☐	Cad drawing URL.
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	☐	Calculated Cost Price of Item Version.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item version.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Indicates if this is the default item version that will be assigned when a item is selected.
Item	guid	Artikel	☑	Reference to Items table.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Line notes.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderLeadDays	int32	Order Aanloopdagen	☐	Order lead days for item.
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☐	Production lead time in days of Item version.
Status	int16	Status	☐	Statuses of Item version: 10-Engineering change pending, 20-Engineering change approved, 30-Active & 40-Historic.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Type	int16	Soort	☐	Type of Item version: 10-Sales bill of material, 20-Manufacturing recipe.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
VersionDate	datetime	Versie Datum	☐	Version date.
VersionNumber	int32	Versienummer	☐	Version Number.

ByProductReceipts: Exact Online Ontvangsten per Product

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Ontvangsten per Product

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ByProductReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_createddate}	☐	Date this by-product finish was created.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	Serial or batch numbers are reserved prior to a POST to ByProductReceipts. This DraftStockTransactionID represents the group of serial or batch numbers to be used in this transaction.
HasReversibleQuantity	boolean	{res:itgen_eol_has-reversiblequantity}	☑	Indicates if this ByProductReceipt has a quantity eligible to be reversed via ByProductReversals.
IsBackflush	boolean	Is Backflush	☑	Boolean indicating if this by-product finish was the result of shop order backflushing.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the ByProductReceipt's item use batch numbers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of the ByProductReceipt's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the ByProductReceipt's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	ID of by-product item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of by-product item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of by-product item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of by-product item.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this by-product finish.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	ID of shop order, which produced the by-product.
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☐	ID of the shop order material plan for this by-product.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order, which produced the by-product.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	ID of stock transaction related to this by-product finish.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location finished to.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location finished to.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of storage location finished to.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this by-product finish.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of by-product item.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of by-product item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse finished to.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse finished to.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse finished to.

ByProductReversals: Exact Online Omkeringen per Product

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Omkeringen per Product

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ByProductReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_createddate}	☐	Date of this reversal.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsBackflush	boolean	Is Backflush	☑	Boolean indicating if this reversal was the result of shop order backflushing, processed during a ShopOrderReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the ByProductReversal's item use batch numbers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of the ByProductReversal's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the ByProductReversal's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item reversed.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item reversed.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item reversed.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of by-product item.
Note	string	Notitie	☐	Notes associated with this reversal.
OriginalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_originalstocktransactionid}	☐	ID of the original stock transaction, which was reversed.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity reversed.
ReversalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_reversalstocktransactionid}	☑	ID of stock transaction related to this ByProductReversal.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Shop order being reversed to.
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☐	ID of shop order material plan.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order being reversed to.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location reversed from.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location reversed from.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of storage location reversed from.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this ByProductReversal.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of item reversed.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item reversed.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse reversed from.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse reversed from.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse reversed from.

EmployeeWorkcenters: Exact Online Werknemer Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Werknemer Werkcentra

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeWorkcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsMain	int16	Is Hoofd	☐	
Notes	string	Notities	☐	
WorkCenter	guid	Workcenter	☐	

ManufacturingSettings: Exact Online Productie-instellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Division

Label: Productie-instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
InventoryMainMethod	int32	Inventaris Hoofdmethode	☑	
InventorySubMethod	int32	Inventaris Deelmethode	☑	
NegativeStocksIsAllowed	int16	{res:itgen_eol_negativestockisallowed}	☑	
SerialNumbersAreMandatory	int16	{res:itgen_eol_serialnumbersaremandatory}	☑	
ShowBackflushMaterials	int16	{res:itgen_eol_showbackflushmaterials}	☑	
ShowSubOrderMaterials	int16	{res:itgen_eol_showsubordermaterials}	☑	

MaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Materiaaluitgiftes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialIssues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_createddate}	☐	Date this material issue w as created.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draftstocktransactionid}	☐	Serial or batch numbers are reserved prior to a POST to MaterialIssues. This DraftStockTransactionID represents the group of serial or batch numbers to be used in this transaction.
HasReversibleQuantity	boolean	{res:itgen_eol_hasreversiblequantity}	☑	Indicates if this MaterialIssue has a quantity eligible to be reversed via MaterialReversals.
IsBackflush	int16	Is Backflush	☐	Boolean indicating if this material issue w as the result of shop order backflushing.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the material issue's item use batch numbers.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allow ed for quantities of the material issue's item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsIssueFromChild	int16	Is Uitgave van Kind	☐	Boolean indicating if this material issue was an issue to a parent shop order.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the material issue's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item issued.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item issued.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item issued.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of item issued.
Note	string	Notitie	☐	Notes logged with this material issue.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this material issue.
RelatedStockTransaction	guid	{res:itgen_eol_related-stocktransaction}	☐	If this transaction was part of a SubOrderReceipt, this ID is the related ShopOrderReceipt.Stock-TransactionID.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	ID of shop order issued to.
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopor-dermaterialplan}	☐	ID of shop order material plan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order issued to.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	ID of stock transaction related to this material issue.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location issued from.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location issued from.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Description of storage location issued from.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this material is-sue.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbrevi-ation of item issued.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item is-sued.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse issued from.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse issued from.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse is-sued from.

MaterialReversals: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_cre-atedby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_cre-atedbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_cre-ateddate}	☐	Date this reversal w as created.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsBackflush	boolean	Is Backflush	☑	Boolean indicating if this reversal w as the result of shop order backflushing, processed during a ShopOrderReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the issue reversal's item use batch numbers.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for ex-ample 0.35) are allow ed for

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				quantities of the material reversal's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the issue reversal's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item reversed.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item reversed.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item reversed.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of item issued.
Note	string	Notitie	☐	Notes logged with this reversal.
OriginalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_originalstocktransactionid}	☐	ID of the original stock transaction, which was reversed.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this reversal.
ReversalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_reversalstocktransactionid}	☑	ID of stock transaction related to this material issue.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	ID of shop order reversed from.
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☐	ID of shop order material plan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order reversed from.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location reversed to.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location reversed to.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of storage location reversed to.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this reversal.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of item reversed.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item reversed.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse reversed to.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse reversed to.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse reversed to.

MfgItemWarehouseStorageLocations: Exact Online Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgItemWarehouseStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Uniquely identifies the item, warehouse, storage location combination.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Does the item allow partial quantities (1.75 meters).
IsStockItem	int16	Is Voorraadartikel	☑	Indicates if this is a stock item.
Item	guid	Artikel	☑	Item.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	Item Barcode.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of the item of this stock quantity.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of the item of this stock quantity.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	☐	Together with ItemStartDate this determines if the item is active.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	☐	Together with ItemEndDate this determines if the item is active.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	Unit of the item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemUnitDescription	string(60)	Artikel Eenheidsoms-chrijving	☐	Unit description of the item.
Stock	double	Voorraad	☐	Number of items in stock.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location of this stock.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location of this stock quantity.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Description of the storage loca-tion of this stock quantity.
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_stor-agelocationsequen-cenumber}	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the w arehouse of this stock quantity.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the w arehouse of this stock quantity.

MfgSalesOrderlines: Exact Online Productie Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productie Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgSalesOrderlines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Oms-chrijving	☐	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Oms-chrijving	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Margin	double	Marge	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderID	guid	Order ID	☑	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderStatus	int16	Orderstatus	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder-nummer	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveel-heid	☐	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-scode	☐	
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-somschrijving	☐	
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijv-ing	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

MfgTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Time transactions registered on machines.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productietijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel MfgTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	int32	Activiteit	☐	Manufacturing time type: Setup = 10, Run = 20.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Employee linked to the transaction.
Hours	double	Uren	☐	Machine hours.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	Is the operation finished?.
LaborHours	double	Werkuren	☐	Labor Hours on the operation.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes linked to the time transaction.
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	Percentage of the operation that is complete.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	☐	Number of hours.
RoutingStepPlan	guid	Routing Stappenplan	☐	Routing step linked to the transaction.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Shop order linked to the transaction.
Status	int32	Status	☐	Status of the transaction: Draft = 1, Rejected = 2, Submitted = 10, Final = 20.
TimedTimeTransaction	guid	{res:itgen_eol_timedtimetransaction}	☐	Timed time transaction linked to the transaction.
WorkCenter	guid	Workcenter	☐	Workcenter linked to the transaction.

OperationResources: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Operationele Hulpmiddelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OperationResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to Accounts.
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	Attended percentage.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Reference to Currencies.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EfficiencyPercentage	double	{res:itgen_eol_efficiencypercentage}	☐	Efficiency percentage.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsPrimary	int16	Is Primair	☐	Indicates if this is the primary operation of the workcenter.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Operation	guid	Bewerking	☐	Reference to Operations.
OperationDescription	string	{res:itgen_eol_operationdescription}	☐	Description of Operation.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Lead days from purchase.
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	Unit of purchased item from supplier.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	☐	VAT code used for purchased item from supplier.
Run	double	Productierun	☐	Used in conjuction with RunMethod and EfficiencyPercentage to determine PlannedRunHours.
RunMethod	int32	Run-methode	☐	Reference to OperationRunMethods.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Setup	double	Inrichting	☐	Used in conjunction with SetupCount and SetupUnit to determine PlannedSetupHours.
SetupUnit	string	Setup Unit	☐	Reference to TimeUnits.
Type	int32	Soort	☐	Reference to RoutingStepTypes.
Workcenter	guid	Workcenter	☐	Reference to Workcenter.
WorkcenterDescription	string	{res:itgen_eol_workcenterdescription}	☐	Description of Workcenter.

Operations: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsvoering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Operations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Code of the operation.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the operation.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HasSuppliers	int16	Heeft Leveranciers	☐	Indicates if the operation has suppliers associated with it.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to Items table.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
Searchcode	string(15)	Zoekcode	☐	Search code for the operation.
Status	int32	Status	☐	Status of the operation.

ProductionAreas: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieruimtes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductionAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☑	Code of the production area group.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the production area.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Indicates if this is the default production area. This will be used when creating a new production area.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Production area notes.

RecentTimeTransactions: Exact Online Recente Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Recente Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DataType	int16	{res:itgen_eol_data-type}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double	{res:itgen_eol_shoporderplannedquantity}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan-attendedpercentage}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan-description}	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	

RecentTimeTransactionsByEmployee: Exact Online Recente Tijdtransacties per Werknemer

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Recente Tijdtransacties per Werknemer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentTimeTransactionsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
employee	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentTimeTransactionsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DataType	int16	{res:itgen_eol_data-type}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double	{res:itgen_eol_shoporderplannedquantity}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplanattendedpercentage}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplandescription}	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderMaterialPlanDetails: Exact Online WerkOrderMateriaal Plan Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: WerkOrderMateriaal Plan Details

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderMaterialPlanDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
Barcode	string	Barcode	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DefaultItemStorageLocation	guid	{res:itgen_eol_default-itemstoragelocation}	☐	
DefaultItemStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_default-itemstoragelocation-code}	☐	
DefaultItemStorageLocationDe-scription	string	{res:itgen_eol_default-itemstoragelocationde-scription}	☐	
DefaultItemStorageLoca-tionSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_default-itemstoragelocation-sequencenumber}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DetailDraw ing	string	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☐	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	
IssuedQuantity	double	Uitgegeven Hoeveelheid	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedIn	double	Gepland in	☐	
PlannedOut	double	Gepland uit	☐	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedQuantityFactor	double	{res:itgen_eol_-plannedquantityfactor}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RemainingQuantity	double	Resterende Hoeveel-heid	☐	
RoutingStepID	guid	{res:itgen_eol_routing-stepid}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
Status	int32	Status	☐	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	☐	
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-or-dernummer	☐	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	string(8)	Unit	☐	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	Waste percentage must be null or integer from 1 to 9999 (only available in Manufacturing Premium).

ShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorder MateriaalPlannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	Indicates if this is a backflush step.
Barcode	string	Barcode	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	Calculator type.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the material.
DetailDraw ing	string	Detailtekening	☐	Detail draw ing reference.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to Items table.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item Code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	URL of the material item's picture.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Line notes.
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	Planned amount in the currency of the transaction.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	Date that the material is required.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	Planned price of the material.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	Intended quantity.
PlannedQuantityFactor	double	{res:itgen_eol_plannedquantityfactor}	☐	Intended quantity unit factor.
RoutingStepID	guid	{res:itgen_eol_routingstepid}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Reference to ShopOrders table.
Status	int32	Status	☐	Line status.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Type	int32	Soort	☐	Type.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit description.
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	Waste percentage must be null or integer from 1 to 9999 (only available in Manufacturing Premium).

ShopOrderPriorities: Exact Online Productieorderprioriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorderprioriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderPriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Mode	int32	Modus	☐	10 : Automatic, 20:Manual, 30:Expedited.
Priority	int32	Prioriteit	☐	Priority of the shop order.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	

ShopOrderReceipts: Exact Online Productieorder Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Productieorder Ontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_createddate}	☐	Date of this ShopOrderReceipt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	Serial or batch numbers are reserved prior to a POST to ShopOrderReceipts. This DraftStockTransactionID represents the group of serial or batch numbers to be used in this transaction.
HasReversibleQuantity	boolean	{res:itgen_eol_has-reversiblequantity}	☑	Indicates if this ShopOrderReceipt has a quantity eligible to be reversed via ShopOrderReversals.
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the shop order receipt's item use batch numbers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of the shop order receipt's item.
IsIssueToParent	boolean	Is Uitgifte aan Ouder	☑	Boolean indicating if this ShopOrderReceipt was part of an SubOrderReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the shop order receipt's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item finished.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item finished.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item finished.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of shop order item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	☐	Parent shop order if this ShopOrderReceipt is part of a SubOrderReceipt.
ParentShopOrderNumber	int32	{res:itgen_eol_parent-shopordernumber}	☐	Parent shop order number if this ShopOrderReceipt is part of a SubOrderReceipt.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this ShopOrderReceipt.
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	Number to identify the shop order stock receipts of a finished item.
RelatedStockTransaction	guid	{res:itgen_eol_related-stocktransaction}	☐	If this transaction was part of a SubOrderReceipt, this ID is the related MaterialIssue.StockTransactionID.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Shop order finished.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order finished.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	ID of stock transaction of this ShopOrderReceipt.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location finished to.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location finished to.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of storage location finished to.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this ShopOrderReceipt.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of item finished.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item finished.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse finished to.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse finished to.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse finished to.

ShopOrderReversals: Exact Online Productieorderterugvallen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Productieorderterugvallen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ShopOrderReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_createddate}	☐	Date of this reversal.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the ShopOrderReversal's item use batch numbers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of the ShopOrderReversal's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the ShopOrderReversal's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item reversed.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item reversed.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item reversed.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of shop order item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Note	string	Notitie	☐	Notes associated w ith this re-versal.
OriginalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_original-stocktransactionid}	☐	ID of the original stock transac-tion, w hich w as reversed.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity reversed.
ReversalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_re-versalstocktransac-tionid}	☑	ID of stock transaction related to this ShopOrderReversal.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Shop order being reversed.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order being re-versed.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID of storage location reversed from.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of storage location re-versed from.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Description of storage location reversed from.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this ShopOrder-Reversal.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbrevi-ation of item reversed.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item re-versed.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of w arehouse reversed from.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of w arehouse reversed from.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of w arehouse re-versed from.

ShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to Account providing the Outsourced item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Account name.
AccountNumber	string	Rekeningnummer	☐	Account number.
AttendedPercentage	double	Bijgew oond Percentage	☐	Attended Percentage.
Backflush	int16	Backflush	☐	Indicates if this is a backflush step.
CostPerItem	double	{res:itgen_eol_costperitem}	☐	Total cost / Shop order planned quantity.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the operation.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EfficiencyPercentage	double	{res:itgen_eol_efficiencypercentage}	☐	Efficiency Percentage.
FactorType	int32	Factorsoort	☐	Conversion factor type betw een Shop order Item and Subcontract purchase Unit.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Sequential order of the operation.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Operation	guid	Bewerking	☐	Reference to Operations.
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	Code of the routing step operation.
OperationDescription	string	{res:itgen_eol_operationdescription}	☐	Description of the operation step.
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	Reference to OperationResources.
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	☐	Planned end date.
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	☐	Planned run hours.
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	Planned setup hours.
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	Planned start date.
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	☐	Setup hours + Run hours.
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	Reference to Units.
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	Purchase Unit Factor.
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	Purchase Unit Price in the currency of the transaction.
PurchaseUnitQuantity	double	{res:itgen_eol_purchaseunitquantity}	☐	Purchase unit quantity of the plan.
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	Reference to RoutingStepTypes.
Run	double	Productierun	☐	Used in conjunction with RunMethod, and EfficiencyPercentage to determine PlannedRunHours.
RunMethod	int32	Run-methode	☐	Reference to OperationMethod.
RunMethodDescription	string	{res:itgen_eol_runmethoddescription}	☐	Description of RunMethod.
Setup	double	Inrichting	☐	Used in conjunction with SetupCount and Setup Unit to determine PlannedSetupHours.
SetupUnit	string	Setup Unit	☐	Reference to TimeUnits.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Reference to Shop orders.
Status	int32	Status	☐	Reference to OperationStatus.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
SubcontractedLeadDays	int32	{res:itgen_eol_subcontractedleaddays}	☐	Subcontracted lead days.
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	Total cost of the routing line.
Workcenter	guid	Workcenter	☐	Reference to Workcenters.
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	Workcenter code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WorkcenterDescription	string	{res:itgen_eol_workcenterdescription}	☐	Workcenter description.

ShopOrderRoutingStepPlansAvailable: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: RoutingStep

Label: Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderRoutingStepPlansAvailable worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DataType	int16	{res:itgen_eol_datatype}	☐	
DateAscendingOrder	int32	{res:itgen_eol_dateascendingorder}	☐	
DateDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_datedescendingorder}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	☐	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsReleased	boolean	Is Vrijgegeven	☐	
IsRunOperationFinished	boolean	{res:itgen_eol_isrunoperationfinished}	☐	
IsSetupOperationFinished	boolean	{res:itgen_eol_issetupoperationfinished}	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemCodeAscendingOrder	int32	{res:itgen_eol_itemcodeascendingorder}	☐	
ItemCodeDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_itemcodedescendingorder}	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
ItemVersionNotes	string	Artikelversie Opmerkingen	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Mode	int32	Modus	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	
PictureThumbnailPath	string	{res:itgen_eol_picturethumbnailpath}	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
Priority	int32	Prioriteit	☐	
PriorityDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_prioritydescendingorder}	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityCompleted	double	Hoeveelheid Voltooid	☐	
RoutingStep	guid	Routeringsstap	☑	
RoutingStepDescription	string	{res:itgen_eol_routing-stepdescription}	☐	
RoutingStepRealizationNotes	string	{res:itgen_eol_routing-steprealizationnotes}	☐	
RoutingStepStatus	int32	Routeringsstapstatus	☐	
RoutingStepStatusDescription	string	{res:itgen_eol_routing-stepstatusdescription}	☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
RunStartTime	datetime	Run Starttijd	☐	
RunStatus	int32	Runstatus	☐	
RunTimedTimeTransaction	guid	{res:it-gen_eol_runtimedti-metransaction}	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SetupPercentComplete	double	{res:itgen_eol_setup-percentcomplete}	☐	
SetupStartTime	datetime	Starttijd Instellen	☐	
SetupStatus	int32	Instelstatus	☐	
SetupTimedTimeTransaction	guid	{res:itgen_eol_setup-timedtimetransaction}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_sho-porderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberAscendingOrder	int32	{res:itgen_eol_sho-pordernumberas-cendingorder}	☐	
ShopOrderNumberDescend-ingOrder	int32	{res:itgen_eol_sho-pordernumberdes-cendingorder}	☐	
ShopOrderStatus	int32	Productieorderstatus	☐	
Unit	string	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	

ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: RoutingStep

Label: Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
employee	guid	☐		
employeeWorkCenters	int32	☐		
endDate	datetime	☐		
isReleased	boolean	☐		
operations	string	☐		
startDate	datetime	☐		
w orkcenters	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DataType	int16	{res:itgen_eol_data-type}	☐	
DateAscendingOrder	int32	{res:itgen_eol_dateas-cendingorder}	☐	
DateDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_date-descendingorder}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	☐	
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsReleased	boolean	Is Vrijgegeven	☐	
IsRunOperationFinished	boolean	{res:itgen_eol_isrun-operationfinished}	☐	
IsSetupOperationFinished	boolean	{res:itgen_eol_is-setupoperationfin-ished}	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemCodeAscendingOrder	int32	{res:itgen_eol_item-codeascendingorder}	☐	
ItemCodeDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_item-codedescendingorder}	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
ItemVersionNotes	string	Artikelversie Opmerkingen	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Mode	int32	Modus	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	
PictureThumbnailPath	string	{res:itgen_eol_picturethumbnailpath}	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
Priority	int32	Prioriteit	☐	
PriorityDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_prioritydescendingorder}	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
QuantityCompleted	double	Hoeveelheid Voltooid	☐	
RoutingStep	guid	Routeringsstap	☑	
RoutingStepDescription	string	{res:itgen_eol_routingstepdescription}	☐	
RoutingStepRealizationNotes	string	{res:itgen_eol_routingsteprealizationnotes}	☐	
RoutingStepStatus	int32	Routeringsstapstatus	☐	
RoutingStepStatusDescription	string	{res:itgen_eol_routingstepstatusdescription}	☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
RunStartTime	datetime	Run Starttijd	☐	
RunStatus	int32	Runstatus	☐	
RunTimedTimeTransaction	guid	{res:itgen_eol_runtimedtimetransaction}	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SetupPercentComplete	double	{res:itgen_eol_setuppercentcomplete}	☐	
SetupStartTime	datetime	Starttijd Instellen	☐	
SetupStatus	int32	Instelstatus	☐	
SetupTimedTimeTransaction	guid	{res:itgen_eol_setuptimedtimetransaction}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberAscendingOrder	int32	{res:itgen_eol_shopordernumberascendingorder}	☐	
ShopOrderNumberDescendingOrder	int32	{res:itgen_eol_shopordernumberdescendingorder}	☐	
ShopOrderStatus	int32	Productieorderstatus	☐	
Unit	string	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	

ShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkorders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	string	CAD-tekening (URL)	☐	URL to CAD Drawing Specified on Manufacturing Bill of Material.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	The cost center linked to the shop order.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	The cost unit linked to the shop order.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the shop order.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Date on which the shop order was placed.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBatch	int16	Is Batch	☑	Does the material plan's item use batch numbers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of the material plan's item.
IsInPlanning	int16	Is in Planning	☑	Indicator that Shop order is in planning.
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	☑	Indicator if the Shop order is on hold.
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	☑	Indicator that the Shop order has been released to production.
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	Does the material plan's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of the item created by this shop order.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of the item created by this shop order.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	URL of the item created by this shop order.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Reference to ItemVersion.
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	☐	Description of Item Version.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes - only viewed internally.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	Planned end date of this shop order.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	Planned quantity.
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	Planned start date of this shop order.
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	Produced quantity.
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☑	Production lead days.
Project	guid	Project	☐	Reference to Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	☐	Quantity ready to ship.
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	☑	Number of sales orders linked to this shop order.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of Selection code.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of Selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of Selection code.
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32	{res:itgen_eol_shoporderbyproductplanbackflushcount}	☑	Number of shop order by-product plans, which are backflushed, for this shop order.
ShopOrderByProductPlanCount	int32	{res:itgen_eol_shoporderbyproductplancount}	☑	Number of shop order by-product plans for this shop order.
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	Shop order main.
ShopOrderMainNumber	int32	Hoofd Productieordernummer	☐	Shop order main number.
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32	{res:itgen_eol_shopordermaterialplanbackflushcount}	☑	Number of shop order material plans, which are backflushed, for this shop order.
ShopOrderMaterialPlanCount	int32	{res:itgen_eol_shopordermaterialplancount}	☑	Number of shop order material plans for this shop order.
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedByproductsCount	int32	{res:itgen_eol_shopordermaterialplansnonissuedbyproductscount}	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderMaterialPlansNonIs-suedMaterialsCount	int32	{res:itgen_eol_shopor-dermaterialplansnonis-suedmaterialscount}	☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Unique number to indentify the shop order.
ShopOrderNumberString	string	{res:itgen_eol_sho-pordernumberstring}	☐	Unique number to indentify the shop order (as a string to allow OData filtering, e.g. $filter=sub-stringof('123',ShopOrderNumber-String) eq true.
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	Shop order parent.
ShopOrderParentNumber	int32	{res:itgen_eol_sho-porderparentnumber}	☐	Shop order parent number.
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32	{res:itgen_eol_sho-porderroutingstepplan-count}	☑	Number of shop order routing step plans for this shop order.
Status	int32	Status	☐	Indicates the type of Shop Order: 10 Open, 20 In process, 30 Fin-ished, 40 Completed.
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	☑	The count of material lines of this shop order, w hich have been linked to a sub order.
Type	int32	Soort	☐	Overall status of the line: 9040 Regular.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of the item created by this shop order.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit description of the unit of the item created by this shop order.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Reference to the Warehouse as-sociated w ith the Shop order.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference (of the cus-tomer).

StageForDeliveryReceipts: Exact Online Fase voor Levering Kassabonnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Id

Label: Fase voor Levering Kassabonnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel StageForDeliveryReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_cre-atedby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_cre-atedbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_cre-ateddate}	☐	Date this Stage for delivery w a created.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HasReversibleQuantity	boolean	{res:itgen_eol_has-reversiblequantity}	☑	Indicates if this StageForDeliv-eryReceipt has a quantity eligible to be reversed via StageForDe-liveryReversals.
Id	guid	ID	☑	ID of staged for delivery entry.
IsBatch	int16	Is Batch	☑	Does the shop order receipt's item use batch numbers.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Indicates if fractions (for ex-ample 0.35) are allow ed for quantities of the stage for deliv-ery receipt's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	Does the shop order receipt's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item staged for delivery.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item staged for delivery.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item staged for delivery.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of shop order item.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this StageForDeliveryReceipt.
RelatedId	guid	Gerelateerde ID	☐	ID of the original stage for delivery entry.
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	Shop order staged for delivery.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order staged for delivery.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this stage for delivery receipt.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of item finished.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item finished.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of the shop order warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the shop order warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the shop order warehouse.

StageForDeliveryReversals: Exact Online Fase voor Levering Retouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Id

Label: Fase voor Levering Retouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StageForDeliveryReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_createddate}	☐	Date of this reversal.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Id	guid	ID	☑	ID of this StageForDeliveryReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	☑	Does the shop order receipt's item use batch numbers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Indicates if fractions (for example 0.35) are allowed for quantities of the StageForDeliveryReversal's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	Does the shop order receipt's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item reversed.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item reversed.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item reversed.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of by-product item.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity reversed.
RelatedId	guid	Gerelateerde ID	☐	ID of the original stage for delivery entry, which is being reversed.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Shop order being reversed to.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Number of shop order being reversed to.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this StageForDeliveryReversal.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of item reversed.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of item reversed.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of the shop order warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the shop order warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the shop order warehouse.

StartedTimedTimeTransactions: Exact Online Gestarte Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gestarte Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StartedTimedTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DataType	int16	{res:itgen_eol_datatype}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double	{res:itgen_eol_shoporderplannedquantity}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplanattendedpercentage}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplandescription}	☐	
Source	int16	Bron	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	
WorkcenterDescription	string	{res:itgen_eol_workcenterdescription}	☐	

StartedTimedTimeTransactionsByEmployee: Exact Online Gestarte Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gestarte Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StartedTimedTimeTransactionsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
employee	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StartedTimedTimeTransactionsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DataType	int16	{res:itgen_eol_data-type}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	string	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double	{res:itgen_eol_shoporderplannedquantity}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplanattendedpercentage}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplandescription}	☐	
Source	int16	Bron	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	
WorkcenterDescription	string	{res:itgen_eol_workcenterdescription}	☐	

SubOrderReceipts: Exact Online Sub Order Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ShopOrderReceiptStockTransactionId

Label: Sub Order Ontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubOrderReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_createdby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_createdbyfullname}	☐	Name of the creating user.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_cre-ateddate}	☐	Creation date of this SubOrder-Receipt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	Serial or batch numbers are re-served prior to a POST to SubOrderReceipt. This DraftStockTransactionID repres-ents the group of serial or batch numbers to be used in this trans-action.
HasReversibleQuantity	boolean	{res:itgen_eol_has-reversiblequantity}	☑	Indicates if this SubOrderReceipt has a quantity eligible to be re-versed via SubOrderReversals.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the SubOrderReceipt's item use batch numbers.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for ex-ample 0.35) are allow ed for quantities of the SubOrderRe-ceipt's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the SubOrderReceipt's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item of this SubOrderReceipt.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of this SubOrderReceipt's item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of this SubOrderReceipt's item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of shop order item.
MaterialIssueStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_materialissuestocktransactionid}	☐	MaterialIssue.StockTransactionId related to this SubOrderReceipt.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	☐	Shop order issued to.
ParentShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_parentshopordermaterialplan}	☐	Shop order material plan issued to.
ParentShopOrderNumber	int32	{res:itgen_eol_parentshopordernumber}	☐	Number of shop order issued to.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this SubOrderReceipt.
ShopOrderReceiptStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_shoporderreceiptstocktransactionid}	☑	ShopOrderReceipt.StockTransactionId related to this SubOrderReceipt.
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	☐	Shop order issued from.
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	☐	Number of shop order issued from.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this SubOrderReceipt.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of this SubOrderReceipt's item.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of this SubOrderReceipt's item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of warehouse SubOrderReceipt.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of warehouse SubOrderReceipt.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse SubOrderReceipt.

SubOrderReversals: Exact Online Sub Order Terugboeking

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: MaterialReversalStockTransactionId

Label: Sub Order Terugboeking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SubOrderReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_cre-atedby}	☐	ID of creating user.
CreatedByFullName	string(240)	{res:itgen_eol_cre-atedbyfullname}	☐	Name of the creating user.
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_cre-ateddate}	☐	Creation date of this SubOrder-Reversal.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Does the SubOrderReversal's item use batch numbers.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Indicates if fractions (for ex-ample 0.35) are allow ed for quantities of the SubOrder-Reversal's item.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Does the SubOrderReversal's item use serial numbers.
Item	guid	Artikel	☐	Item reversed.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item reversed.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item reversed.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	☐	Picture url of shop order item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaterialReversalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_materialreversalstocktransactionid}	☑	MaterialReversal.StockTransactionId related to this SubOrderReversal's MaterialReversal.
Note	string	Notitie	☐	Notes logged w ith this reversal.
OriginalMaterialIssueStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_originalmaterialissuestocktransactionid}	☐	MaterialIssue.StockTransactionId related to this SubOrderReceipt's original MaterialIssue.
OriginalShopOrderReceiptStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_originalshoporderreceiptstocktransactionid}	☐	ShopOrderReceipt.StockTransactionId related to this SubOrderReceipt's original ShopOrderReceipt.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	☐	Shop order reversed from.
ParentShopOrderNumber	int32	{res:itgen_eol_parentshopordernumber}	☐	Number of shop order reversed from.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this SubOrderReversal.
ShopOrderReversalStockTransactionId	guid	{res:itgen_eol_shoporderreversalstocktransactionid}	☐	ShopOrderReversal.StockTransactionId related to this SubOrderReversal's ShopOrderReversal.
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	☐	Shop order reversed to.
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	☐	Number of shop order reversed to.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Effective date of this SubOrderReversal.
Unit	string(8)	Unit	☐	Unit of measurement abbreviation of this SubOrderReversal's item.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Unit of measurement of this SubOrderReversal's item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID of w arehouse of this SubOrderReversal.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of w arehouse of this SubOrderReversal.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of w arehouse of this SubOrderReversal.

TimedTimeTransactions: Exact Online Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel TimedTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bew erking	☐	
OperationCode	string	Bew erkingscode	☐	
OperationDescription	string	{res:itgen_eol_operationdescription}	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
ProductionArea	guid	Productieruimte	☐	
ProductionAreaCode	string	Productiegebiedscode	☐	
ProductionAreaDescription	string	{res:itgen_eol_productionareadescription}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderdescription}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplandescription}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingRunHours	double	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplanremainingrunhours}	☑	
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingSetupHours	double	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplanremainingsetuphours}	☑	
Source	int32	Bron	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int32	Status	☐	
Type	int32	Soort	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	☐	
WorkcenterDescription	string	{res:itgen_eol_workcenterdescription}	☐	

Workcenters: Exact Online Workcenter

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Workcenter

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Workcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Capacity	int32	{res:itgen_eol_capacity}	☐	Capacity of the work center.
Code	string	Code	☑	Code of the work center.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to CostCenters.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to CostUnits.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of Costunit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the work center.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GeneralBurdenRate	double	Algemeen Belast-ingtarief	☐	General burden rate.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsLaborBurdenPercent	int16	{res:itgen_eol_islabor-burdenpercent}	☑	Indicates if labor burden is calcu-lated as a percentage or amount.
LaborBurdenRate	double	Arbeidsheffingsnel-heid	☐	Labor burden rate.
MachineBurdenRate	double	Machineheffingsnel-heid	☐	Machine burden rate.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProductionArea	guid	Productieruimte	☐	Area to w hich the w ork center belongs.
RunLaborRate	double	Lopende Arbeidssnel-heid	☐	Run labor rate.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	☐	Search code of the w ork center.
SetupLaborRate	double	Instelarbeidssnelheid	☐	Setup labor rate.
Status	int32	Status	☐	Reference to WorkcenterStatus.
Type	int32	Soort	☐	Reference to WorkcenterTypes.

5.1.26 Schema: Native

5.1.26.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Exact Online Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Exact Online API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Exact Online API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Indicator w hether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception w hen processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
URL	string(4000)	URL	☐	

5.1.27 Schema: OfficeApp

5.1.27.1 Tabellen

MsTeamsMeetingReferences: Exact Online Microsoft Teams Meeting Referenties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: ID

Label: Microsoft Teams Meeting Referenties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MsTeamsMeetingReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChatId	string	{res:itgen_eol_chatid}	☐	
Deeplink	string	{res:itgen_eol_deeplink}	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDateTime	datetime	{res:itgen_eol_enddatetime}	☑	
EntityId	guid	{res:itgen_eol_entityid}	☑	
EntityType	string	Entiteitsoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
JoinWebUrl	string	{res:itgen_eol_joinweburl}	☐	
MeetingId	string	{res:itgen_eol_meetingid}	☐	
StartDateTime	datetime	{res:itgen_eol_startdatetime}	☑	
Subject	string	Onderwerp	☐	
TabId	guid	{res:itgen_eol_tabid}	☑	
TenantId	guid	{res:itgen_eol_tenantid}	☑	

MsTeamsReferences

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_ms_teams_references}

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MsTeamsReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChannelId	string	{res:itgen_eol_channelid}	☐	
ChannelMembershipType	string	{res:itgen_eol_channelmembershiptype}	☐	
ChannelName	string	{res:itgen_eol_channelname}	☐	
ChatId	string	{res:itgen_eol_chatid}	☐	
Deeplink	string	{res:itgen_eol_deeplink}	☐	
Division	int32	Divisie	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntityId	guid	{res:itgen_eol_entityid}	☑	
EntityType	string	Entiteitsoort	☐	
GroupId	guid	{res:itgen_eol_groupid}	☐	
ID	guid	ID	☑	
MeetingId	string	{res:itgen_eol_meetingid}	☐	
TabId	guid	{res:itgen_eol_tabid}	☑	
TeamId	string	{res:itgen_eol_teamid}	☐	
TeamName	string	{res:itgen_eol_teamname}	☐	
TeamType	string	{res:itgen_eol_teamtype}	☐	
TenantId	guid	{res:itgen_eol_tenantid}	☑	

ReportingUser

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: UserName

Label: {res:itgen_eol_reporting_user}

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReportingUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationIntent	string	{res:itgen_eol_applicationintent}	☐	
Database	string	{res:itgen_eol_database}	☐	
Password	string	Wachtwoord	☐	
Server	string	{res:itgen_eol_server}	☐	
UserName	string	Gebruikersnaam	☑	

5.1.28 Schema: OpeningBalance
5.1.28.1 Tabellen
CurrentYearAfterEntry: Exact Online Huidig Jaar Na Boeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Division

Label: Huidig Jaar Na Boeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentYearAfterEntry worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	The opening balance amount of the G/L account.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	☐	Indicates w hether the G/L account is a debit or credit account. D = Debit, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	The balance sheet account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	The reporting year of the opening balance.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CurrentYearProcessed: Exact Online Huidig Jaar Verwerkt

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Huidig Jaar Verwerkt

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentYearProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	The opening balance amount of the G/L account.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	☐	Indicates w hether the G/L account is a debit or credit account. D = Debit, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	The balance sheet account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	The reporting year of the opening balance.

PreviousYearAfterEntry: Exact Online Vorige Jaar Na Boeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Vorige Jaar Na Boeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreviousYearAfterEntry worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	The opening balance amount of the G/L account.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	☐	Indicates w hether the G/L account is a debit or credit account. D = Debit, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	The balance sheet account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	The reporting year of the opening balance.

PreviousYearProcessed: Exact Online Vorige Jaar Verwerkt

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Vorige Jaar Verwerkt

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreviousYearProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	The opening balance amount of the G/L account.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	☐	Indicates w hether the G/L account is a debit or credit account. D = Debit, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	The balance sheet account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	The reporting year of the opening balance.

5.1.29 Schema: Payroll

5.1.29.1 Tabellen

ActiveEmployments: Exact Online Actieve Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Actieve Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	The average number of contract days that an employee works per week.
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	The average number of contract hours that an employee works per week.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Contract	guid	{res:itgen_eol_contract}	☐	Employment contract ID.
ContractDocument	guid	{res:itgen_eol_contractdocument}	☐	Document ID of the employment contract.
ContractEndDate	datetime	{res:itgen_eol_contractenddate}	☐	End date of employment contract.
ContractProbationEndDate	datetime	{res:itgen_eol_contractprobationenddate}	☐	Employment probation end date.
ContractProbationPeriod	int32	{res:itgen_eol_contractprobationperiod}	☐	Employment probation period.
ContractStartDate	datetime	{res:itgen_eol_contractstartdate}	☐	Start date of employment contract.
ContractType	int32	{res:itgen_eol_contracttype}	☐	Type of employment contract. 1 - Definite, 2 - Indefinite, 3 - External.
ContractTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_contracttypedescription}	☐	Description of employment contract type.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Department	guid	Afdeling	☐	Department of employee.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	☐	Department code of employee.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	☐	Description of department.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	Employee ID.
EmployeeFullName	string(240)	Medew erker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Numeric number of Employee.
EmploymentOrganization	guid	{res:itgen_eol_employ-mentorganization}	☐	Organization of employment.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of employment.
HID	int32	HID	☐	Numeric ID of the employment.
HourlyWage	double	Uurloon	☐	Hourly w age.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	Internal rate for time & billing or professional service user.
Jobtitle	guid	Functietitel	☐	Job title of employee.
JobtitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	Description of job title.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	ID of employment ended.
ReasonEndDescription	string	{res:itgen_eol_reason-enddescription}	☐	Reason of end of employment.
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	Reason of ended flexible em-ployment.
ReasonEndFlexDescription	string	{res:itgen_eol_reason-endflexdescription}	☐	Other reason for end of employ-ment.
Salary	guid	Salaris	☐	Employment salary.
Schedule	guid	Schema	☐	Work schedule.
ScheduleAverageHours	double	{res:it-gen_eol_scheduleav-eragehours}	☐	Average hours per w eek in a schedule.
ScheduleCode	string	Schemacode	☐	Work schedule code.
ScheduleDays	double	Schema Dagen	☐	Number of days of w ork per w eek.
ScheduleDescription	string	Schema Omschrijving	☐	Description of w ork schedule.
ScheduleHours	double	Schema Uren	☐	Number of w ork hours per w eek.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of employment.
StartDateOrganization	datetime	{res:it-gen_eol_startdateor-ganization}	☐	Start date of the employee in the organization. This field is used to count the years in service.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Employees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveEmployment	int16	Actief Dienstverband	☐	Obsolete.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(60)	Adresregel 3	☐	Third address line.
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	Street of address.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	Street number of address.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Street number suffix of address.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Birth name.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	Birth middle name.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	Birth place.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	Email of the employee at the of-fice.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax number of the employee at the office.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Office mobile number of the em-ployee.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Phone number of the employee at the office.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Exten-sie	☐	Phone extension of the employee at the office.
CASONumber	string	{res:it-gen_eol_casonumber}	☐	Obsolete.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	string	Code	☐	Code of the employee.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Customer	guid	Klant	☐	Customer ID.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Employee number.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the employee.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name of the employee.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name of the employee.
Gender	string	Geslacht	☐	Gender.
HID	int32	HID	☐	Numeric ID of the employee.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsActive	boolean	Is Actief	☑	IsActive.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the employee is anonymised.
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name.
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	Description of the location of the employee (where am I?).
Manager	guid	Manager	☐	Direct manager of the employee.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	☐	Date of marriage.
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	☐	Marital status.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Mobile phone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Municipality	string	Gemeente	☐	Municipality.
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	☐	
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
NickName	string	Bijnaam	☐	Nick name.
Notes	string	Notities	☐	Additional notes.
PartnerName	string	Partnernaam	☐	Name of partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voor-voegsel	☐	Middle name of partner.
Person	guid	Persoon	☐	Reference to the persons table in which the personal data of the employee is stored.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestand-snaam	☐	Filename of picture.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url of picture.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
PrivateEmail	string(128)	Privé-e-mailadres	☐	Private email address.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	Social security number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the employee.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Title	string	Titel	☐	Title.
User	guid	Gebruiker	☐	User ID of employee.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	Name of user.

EmploymentConditionGroups: Exact Online Werkvoorwaardegroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkvoorwaardegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentConditionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLACodeTaxOffice	string	{res:itgen_eol_claco-detaxoffice}	☐	CLA code tax office.
CLACodeTaxOfficeDescription	string	{res:itgen_eol_claco-detaxofficedescrip-tion}	☐	CLA code tax office description.
Code	string	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator full name.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☐	Division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
HoursPerWeek	double	Uren per Week	☐	Hours per w eek.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Modified.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Modifier full name.
SBICode	string	SBI Code	☐	SBI code.
SBICodeDescription	string	SBI Code Omschrijving	☐	SBI code description.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.

EmploymentContractFlexPhases: Exact Online Arbeidsovereenkomst Flexfases

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Arbeidsovereenkomst Flexfases

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentContractFlexPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Flexible employment contract phase description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int32	ID	☑	Primary key.

EmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Arbeidsovereenkomsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32	{res:itgen_eol_contractflexphase}	☐	Flexible employment contract phase.
ContractFlexPhaseDescription	string	{res:itgen_eol_contractflexphasedescription}	☐	Flexible employment contract phase description.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document ID of the employment contract.
Employee	guid	Medewerker	☐	ID of employee.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeric ID of the employee.
EmployeeType	int32	Soort Werknemer	☐	Type of employee. 1 - Employee, 2 - Contractor, 3 - Temporary, 4 - Student, 5 - Flexworker.
EmployeeTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_employeetypedescription}	☐	Employee type description.
Employment	guid	Dienstverband	☐	Employment ID.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Numeric ID of the employment.
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employmentnumber}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of employment contract.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes of employment contract.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Eind-datum	☐	Employment probation end date.
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	☐	Employment probation period.
ReasonContract	int32	Reden Contract	☐	Employment contract reason code. 1 - New employment, 2 - Employment change, 3 - New legal employer, 4 - Acquisition 5 - Previous contract expired, 6 - Other.
ReasonContractDescription	string	{res:itgen_eol_reason-contractdescription}	☐	Employment contract reason description.
Sequence	int32	Volgnummer	☐	Sequence number.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of employment contract.
Type	int32	Soort	☐	Type of employment contract. 1 - Definite, 2 - Indefinite, 3 - External.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of employment contract type.

EmploymentEndReasons: Exact Online Dienstverband Beëindigingsredenen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Beëindigingsredenen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentEndReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Employment end reason description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int32	ID	☑	Primary key.

EmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Organisaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Cost center code.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of cost center.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Cost unit code.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of cost unit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	guid	Afdeling	☐	ID of department.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	☐	Department code.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	☐	Department description for organization.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	ID of employee.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeric ID of the employee.
Employment	guid	Dienstverband	☐	Employement ID.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Numeric ID of the employment.
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employmentnumber}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Organization end date.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
JobTitle	guid	Functietitel	☐	ID of job title.
JobTitleCode	string	Functietitelcode	☐	Job title code.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	Job title description.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Explanation or extra information can be stored in the notes.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Organization start date.

Employments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	Employee ID.
EmployeeFullName	string(240)	Medew erker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Numeric number of Employee.
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employmentnumber}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of employment.
HID	int32	HID	☐	Numeric ID of the employment.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	ID of employment ended.
ReasonEndDescription	string	{res:itgen_eol_reasonenddescription}	☐	Reason of end of employment.
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	Reason of ended flexible employment.
ReasonEndFlexDescription	string	{res:itgen_eol_reasonendflexdescription}	☐	Other reason for end of employment.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of employment.
StartDateOrganization	datetime	{res:itgen_eol_startdateorganization}	☐	Start date of the employee in the organization. This field is used to count the years in service.

EmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Salarissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	☐	
AmountTypeDescription	string	{res:itgen_eol_amount-typedescription}	☐	
AutoCorrection	boolean	{res:itgen_eol_auto-correction}	☑	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	The average number of contract days that an employee w orks per w eek.
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	The average number of contract hours that an employee w orks per w eek.
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoel-stelling	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Employee	guid	Medew erker	☐	Employee ID.
EmployeeFullName	string(240)	Medew erker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Employee number.
Employment	guid	Dienstverband	☐	Employment.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Employment number.
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employ-mentnumber}	☐	
EmploymentSalaryType	int32	{res:itgen_eol_employ-mentsalarytype}	☐	Salary type of employment. 1 - Periodical (fixed), 2 - Per hour (variable).
EmploymentSalaryTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_employ-mentsalarytypede-scription}	☐	Salary type description.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Salary record end date.
ExternalRate	double	{res:itgen_eol_extern-alrate}	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	Frequency: 1 - Yearly, 2 - Quarterly, 3 - Monthly, 4 - 4-w eekly, 5 - Weekly, 11 - Yearly (Pro forma), 12 - Quarterly (Pro forma), 13 - Monthly (Pro forma), 14 - 4-Weekly (Pro forma), 15 - Weekly (Pro forma).
FrequencyDescription	string	{res:itgen_eol_fre-quencydescription}	☐	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	☐	Salary w hen w orking fulltime.
HourlyWage	double	Uurloon	☐	Hourly w age.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	Internal rate for time & billing or professional service user.
JobLevel	int32	Job Niveau	☐	Employee job level in context of a w age scale.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	☐	Salary w hen w orking parttime.
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☐	Contract hours / Fulltime contract hours.
SalaryBasedType	int32	{res:itgen_eol_salary-basedtype}	☐	
SalaryBasedTypeDescription	string	{res:itgen_eol_salary-basedtypedescription}	☐	
Scale	string	Nauw keurigheid	☐	Employee w age scale.
Schedule	guid	Schema	☐	Employment schedule.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ScheduleCode	string	Schemacode	☐	Employment schedule code.
ScheduleDescription	string	Schema Omschrijving	☐	Description of employment schedule.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Salary record start date.
WageScale	guid	{res:itgen_eol_wages-cale}	☐	
WageScalePeriod	int16	{res:itgen_eol_wages-caleperiod}	☐	
WageScaleStep	string	{res:itgen_eol_wages-calestep}	☐	

EmploymentTaxAuthoritiesGeneral: Exact Online Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentTaxAuthoritiesGeneral worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employmentnumber}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InfluenceInsuranceObligation	string	{res:itgen_eol_influenceinsuranceobligation}	☐	
InfluenceInsuranceObligationDescription	string	{res:itgen_eol_influenceinsuranceobligationdescription}	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
NatureOfWorkRelationship	string	{res:itgen_eol_natureofworkrelationship}	☐	
NatureOfWorkRelationshipDescription	string	{res:itgen_eol_natureofworkrelationshipdescription}	☐	
PayrollTaxesNumber	string	Loonbelasting Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TypeOfIncome	string	Soort Inkomen	☐	
TypeOfIncomeDescription	string	{res:itgen_eol_-typeofincomedescrip-	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tion}		

FiscaalGemakEmployments: Exact Online Fiscaal Gemak Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: Employment

Label: Fiscaal Gemak Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscaalGemakEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int32	Soort Bedrag	☑	
AmountTypeDescription	string	{res:itgen_eol_amount-typedescription}	☐	
ContractEndDate	datetime	{res:itgen_eol_con-tractenddate}	☐	
ContractStartDate	datetime	{res:itgen_eol_con-tractstartdate}	☑	
ContractType	int32	{res:itgen_eol_con-tracttype}	☑	
ContractTypeDescription	string	{res:itgen_eol_con-tracttypedescription}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EmploymentEndDate	datetime	Einddatum Dienstverband	☐	
EmploymentSalaryType	int32	{res:itgen_eol_employmentsalarytype}	☑	
EmploymentSalaryTypeDescription	string	{res:itgen_eol_employmentsalarytypedescription}	☐	
EmploymentStartDate	datetime	Startdatum Dienstverband	☑	
FulltimeAmount	decimal	Voltijds Bedrag	☑	
Gender	string	Geslacht	☐	
GenderDescription	string	Geslachtomschrijving	☐	
HourlyWage	double	Uurloon	☑	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☑	
PayrollPeriodFrequency	int32	{res:itgen_eol_payrollperiodfrequency}	☑	
PayrollPeriodFrequencyDescription	string	{res:itgen_eol_payrollperiodfrequencydescription}	☐	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	

FiscaalGemakPeriodCalculations: Exact Online Fiscaal Gemak Periodeberekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: Employment

Label: Fiscaal Gemak Periodeberekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscaalGemakPeriodCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalcAmount	decimal	Berekend Bedrag	☑	
ColorOfTaxTable	int16	{res:itgen_eol_colo-roftaxtable}	☑	
ColorOfTaxTableDescription	string	{res:itgen_eol_colo-roftaxtabledescription}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EmployeeFullName	string	Medew erker Volledige Naam	☐	
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FrequencyDescription	string	{res:itgen_eol_fre-quencydescription}	☐	
PayrollYear	int32	Loonjaar	☑	
Period	int32	Periode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollComponents: Exact Online Payroll components of all employment condition groups.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Label: Payroll components of all employment condition groups.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Calculate	int16	Berekenen	☑	Calculate.
Category	string	Categorie	☐	Category.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	☐	Category description.
Code	string	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator full name.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Employment condition group code.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Employment condition group description.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
GLClassification	string	Grootboek Classificatie	☐	GL classification.
GLClassificationDescription	string	GB-classificatiebeschrijving	☐	GL classification description.
ID	guid	ID	☑	ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier full name.
PensionDeclarationClassification	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationclassification}	☐	Pension declaration classification.
PensionDeclarationClassificationDescription	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationclassificationdescription}	☐	Pension declaration classification description.
PensionDeclarationSubclassification	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationsubclassification}	☐	Pension declaration subclassification.
PensionDeclarationSubclassificationDescription	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationsubclassificationdescription}	☐	Pension declaration subclassification description.
SearchCode	string	Zoekcode	☐	Search code.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.
Subcategory	string	Subcategorie	☐	Subcategory.
SubcategoryDescription	string	Subcategorie Omschrijving	☐	Subcategory description.
TaxDeclarationClassification	string	{res:itgen_eol_taxdeclarationclassification}	☐	Tax declaration classification.
TaxDeclarationClassificationDescription	string	{res:itgen_eol_taxdeclarationclassificationdescription}	☐	Tax declaration classification description.
TransactionType	int16	Transactiesoort	☑	Transaction type: 1 - Normal, 2- Special, 3 - Normal and special.
Type	int32	Soort	☑	Type: 1 - Allowance, 2- Deduction, 3 - Subtotal.
WageListClassification	string	Salarislijstclassificatie	☐	Wage list classification.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WageListClassificationDescription	string	Salarislijstclassificatie Omschrijving	☐	Wage list classification description.

PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode: Exact Online Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
employmentConditionGroupCode	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Calculate	int16	Berekenen	☑	Calculate.
Category	string	Categorie	☐	Category.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	☐	Category description.
Code	string	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator full name.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Employment condition group code.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Employment condition group description.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
GLClassification	string	Grootboek Classificatie	☐	GL classification.
GLClassificationDescription	string	GB-classificatiebeschrijving	☐	GL classification description.
ID	guid	ID	☑	ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier full name.
PensionDeclarationClassification	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationclassification}	☐	Pension declaration classification.
PensionDeclarationClassificationDescription	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationclassificationdescription}	☐	Pension declaration classification description.
PensionDeclarationSubclassification	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationsubclassification}	☐	Pension declaration subclassification.
PensionDeclarationSubclassificationDescription	string	{res:itgen_eol_pensiondeclarationsubclassificationdescription}	☐	Pension declaration subclassification description.
SearchCode	string	Zoekcode	☐	Search code.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.
Subcategory	string	Subcategorie	☐	Subcategory.
SubcategoryDescription	string	Subcategorie Omschrijving	☐	Subcategory description.
TaxDeclarationClassification	string	{res:itgen_eol_taxdeclarationclassification}	☐	Tax declaration classification.
TaxDeclarationClassificationDescription	string	{res:itgen_eol_taxdeclarationclassificationdescription}	☐	Tax declaration classification description.
TransactionType	int16	Transactiesoort	☑	Transaction type: 1 - Normal, 2- Special, 3 - Normal and special.
Type	int32	Soort	☑	Type: 1 - Allowance, 2- Deduction, 3 - Subtotal.
WageListClassification	string	Salarislijstclassificatie	☐	Wage list classification.
WageListClassificationDescription	string	Salarislijstclassificatie Omschrijving	☐	Wage list classification description.

PayrollTransactions: Exact Online Salaristransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Salaristransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PayrollTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	☑	
CalculatedBaseValue	double	Berekende Bas-isw aarde	☑	
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	☑	
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	☑	
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	☑	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	☐	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Oms-chrijving	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
CostUnitCode	string	Kostendragercode	☐	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Oms-chrijving	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Date	datetime	Datum	☑	
Department	guid	Afdeling	☐	
DepartmentCode	string	Afdelingscode	☐	
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☑	
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorw aardegroep	☑	
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorw aardegroepcode	☐	
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorw aardegroepomschrijving	☐	
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	☑	
EntryBase	double	Boekingsbasis	☑	
EntryNumber	double	Boekingnummer	☑	
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	☑	
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	☑	
EntryType	int16	Boekstuksoort	☑	
EntryTypeDescription	string	Boekstuksoort Omschrijving	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FullName	string	Volledige Naam	☐	
ID	guid	ID	☑	
ModifiedDate	datetime	Gew ijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☑	
PayrollComponentCode	string	Salariscomponentcode	☐	
PayrollComponentDescription	string	Looncomponentomschrijving	☐	
PayrollComponentType	int32	Salariscomponentsoort	☐	
PayrollComponentTypeDescription	string	Salariscomponentsoortomschrijving	☐	
PayrollRun	guid	Salarisrun	☐	
PayrollRunCode	string	Salarisruncode	☐	
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	
Period	int16	Periode	☑	
Status	int16	Status	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	☑	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	

PayrollTransactionsAll: Exact Online Payroll transactions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Label: Payroll transactions.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollTransactionsAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	☑	Calculated amount.
CalculatedBaseValue	double	Berekende Basiswaarde	☑	Calculated base value.
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	☑	Calculated franchise.
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	☑	Calculated maximum.
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	☑	Calculated number.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Cost center.
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	☐	Cost center code.
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	Cost center description.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Cost unit.
CostUnitCode	string	Kostendragercode	☐	Cost unit code.
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	Cost unit description.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator full name.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Department	guid	Afdeling	☐	Department.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	☐	Department code.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	☐	Department description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	Employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Employee number.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Employment.
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	☑	Employment condition group.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Employment condition group code.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Employment condition group description.
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	☑	Entry amount.
EntryBase	double	Boekingsbasis	☑	Entry base.
EntryNumber	double	Boekingnummer	☑	Entry number.
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	☑	Entry percentage.
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	☑	Second entry percentage.
EntryType	int16	Boekstuksoort	☑	Entry type.
EntryTypeDescription	string	Boekstuksoort Omschrijving	☐	Entry type description.
Frequency	int32	Frequentie	☑	Frequency: 1 - Yearly, 2 - Quarterly, 3 - Monthly, 4 - 4-weekly, 5 - Weekly, 11 - Yearly (Pro forma), 12 - Quarterly (Pro forma), 13 - Monthly (Pro forma), 14 - 4-Weekly (Pro forma), 15 - Weekly (Pro forma).
FullName	string	Volledige Naam	☐	Name of employee.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Transaction.
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier full name.
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☑	Payroll component.
PayrollComponentCode	string	Salariscomponentcode	☐	Payroll component code.
PayrollComponentDescription	string	Looncomponentoms-chrijving	☐	Payroll component description.
PayrollComponentType	int32	Salariscomponent-soort	☐	Payroll component type.
PayrollComponentTypeDescription	string	Salariscomponent-soortomschrijving	☐	Payroll component type descrip-tion.
PayrollRun	guid	Salarisrun	☐	Payroll run.
PayrollRunCode	string	Salarisruncode	☐	Payroll run code.
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	Payroll year.
Period	int16	Periode	☑	Payroll period.
Status	int16	Status	☑	Transaction status: 1 - Not entered, 2 - Entered, 3 - Open, 4 - Calculated, 5 - Approved, 6 - Finalized, 7 - Deleted.
Type	int16	Soort	☑	Transaction type.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	Transaction type description.

PayrollTransactionsByPayrollYear: Exact Online Loontransacties per Loonjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loontransacties per Loonjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTransactionsByPayrollYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
payrollYear	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTransactionsByPayrollYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	☑	Calculated amount.
CalculatedBaseValue	double	Berekende Basiswaarde	☑	Calculated base value.
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	☑	Calculated franchise.
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	☑	Calculated maximum.
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	☑	Calculated number.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Cost center.
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	☐	Cost center code.
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	Cost center description.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Cost unit.
CostUnitCode	string	Kostendragercode	☐	Cost unit code.
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	Cost unit description.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator full name.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Department	guid	Afdeling	☐	Department.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	☐	Department code.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	☐	Department description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	Employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Employee number.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Employment.
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	☑	Employment condition group.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Employment condition group code.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Employment condition group description.
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	☑	Entry amount.
EntryBase	double	Boekingsbasis	☑	Entry base.
EntryNumber	double	Boekingnummer	☑	Entry number.
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	☑	Entry percentage.
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	☑	Second entry percentage.
EntryType	int16	Boekstuksoort	☑	Entry type.
EntryTypeDescription	string	Boekstuksoort Omschrijving	☐	Entry type description.
Frequency	int32	Frequentie	☑	Frequency: 1 - Yearly, 2 - Quarterly, 3 - Monthly, 4 - 4-weekly, 5 - Weekly, 11 - Yearly (Pro forma), 12 - Quarterly (Pro forma), 13 - Monthly (Pro forma), 14 - 4-Weekly (Pro forma), 15 - Weekly (Pro forma).
FullName	string	Volledige Naam	☐	Name of employee.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Transaction.
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier full name.
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☑	Payroll component.
PayrollComponentCode	string	Salariscomponentcode	☐	Payroll component code.
PayrollComponentDescription	string	Looncomponentoms-chrijving	☐	Payroll component description.
PayrollComponentType	int32	Salariscomponent-soort	☐	Payroll component type.
PayrollComponentTypeDescription	string	Salariscomponent-soortomschrijving	☐	Payroll component type descrip-tion.
PayrollRun	guid	Salarisrun	☐	Payroll run.
PayrollRunCode	string	Salarisruncode	☐	Payroll run code.
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	Payroll year.
Period	int16	Periode	☑	Payroll period.
Status	int16	Status	☑	Transaction status: 1 - Not entered, 2 - Entered, 3 - Open, 4 - Calculated, 5 - Approved, 6 - Finalized, 7 - Deleted.
Type	int16	Soort	☑	Transaction type.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	Transaction type description.

RestoreEmployment

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_restore_employment}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RestoreEmployment worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	
EmploymentEndDate	datetime	Einddatum Dienstverband	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsAnonymized	boolean	{res:itgen_eol_isanonymized}	☐	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	

ScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Break	boolean	{res:itgen_eol_break}	☐	
BreakEndTime	string	{res:itgen_eol_breakendtime}	☐	
BreakStartTime	string	{res:itgen_eol_breakstarttime}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Day	int32	{res:itgen_eol_day}	☐	
DayIsSelected	boolean	{res:itgen_eol_dayisselected}	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmploymentNumber	int32	{res:itgen_eol_employ-mentnumber}	☐	
EndTime	string	Eindtijd	☐	
Hours	string	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartTime	string	Starttijd	☐	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

TaxEmploymentEndFlexCodes: Exact Online Belasting Dienstverband Einde Flex Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Belasting Dienstverband Einde Flex Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxEmploymentEndFlexCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Code of flexible employment con-tract phase.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of flexible employ-ment contract phase.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of flexible employment contract.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of flexible employment contract phase.

VariableMutations: Exact Online Variabele Mutaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Variabele Mutaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel VariableMutations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description for the payroll component entry.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeric number of Employee.
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☑	Employee ID.
EntryFieldType	int32	Boekingsveldsoort	☐	Entry field types: 1 = Quantity, 2 = Amount, 3 = Percentage.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Notes	string	Notities	☐	Notes for the payroll component entry.
PayrollComponent	string	Salaris Component	☐	Payroll component code.
PayrollComponentID	guid	Salariscomponent-ID	☐	Payroll component ID.
PayrollPeriod	int16	Salarisboeking	☑	Payroll period.
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	Payroll year.
Type	int32	Soort	☑	Type of the entry: 1 = Days worked, 2 = Hours worked, 3 = Days ill, 4 = Hours ill, 5 = Days leave, 6 = Hours leave, 7 = Payroll component.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Value	double	Waarde	☑	Value of the entry.

WageScaleDetails: Exact Online Loonschaaldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loonschaaldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScaleDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Age	int32	{res:itgen_eol_age}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HourlyAmount	double	{res:itgen_eol_hourlyamount}	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PeriodAmount	double	{res:itgen_eol_periodamount}	☑	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
Step	string	{res:itgen_eol_step}	☐	
WageScale	guid	{res:itgen_eol_wagescale}	☑	
WageScaleCode	string	{res:itgen_eol_wagescalecode}	☐	
WageScaleType	int16	{res:itgen_eol_wagescaletype}	☑	
WageScaleTypeDescription	string	{res:itgen_eol_wagescaletypedescription}	☐	
YearsInService	int32	{res:itgen_eol_yearsinservice}	☐	

WageScales: Exact Online Loonschalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loonschalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EffectiveFromType	int16	{res:itgen_eol_effectivefromtype}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FrequencyDescription	string	{res:itgen_eol_frequencydescription}	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PayrollComponentGroup	guid	{res:it-gen_eol_payrollcom-ponentgroup}	☑	
Period	int16	Periode	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
StepDeterminationType	int16	{res:itgen_eol_stepde-terminationtype}	☑	
Type	int16	Soort	☑	

5.1.30 Schema: Project

5.1.30.1 Tabellen

CostEntryExpensesByProject: Exact Online Kostenboeking Uitgaven per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenboeking Uitgaven per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryExpensesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryExpensesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	string	{res:itgen_eol_default-itemcode}	☐	
DefaultItemDescription	string	{res:itgen_eol_default-itemdescription}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.

CostEntryRecentAccounts: Exact Online Kostenboeking Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Kostenboeking Recente Accounts

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

CostEntryRecentAccountsByProject: Exact Online Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentAccountsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentAccountsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

CostEntryRecentCostTypes: Exact Online Kostenboeking Recente Kostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Kostenboeking Recente Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

CostEntryRecentCostTypesByProject: Exact Online Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostEntryRecentExpensesByProject: Exact Online Kostenboeking Recente Uitgaven per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenboeking Recente Uitgaven per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentExpensesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentExpensesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	string	{res:itgen_eol_defaultitemcode}	☐	
DefaultItemDescription	string	{res:itgen_eol_defaultitemdescription}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.

CostEntryRecentHourTypesByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: {res:itgen_eol_cost_entry_recent_hour_types_by_account}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentHourTypesByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentHourTypesByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	

CostEntryRecentProjects: Exact Online Kostenboeking Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Kostenboeking Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

CostEntryRecentProjectsByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: {res:itgen_eol_cost_entry_recent_projects_by_account}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentProjectsByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentProjectsByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☑	

CostsByDate: Exact Online Kosten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Kosten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	Amount approved.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	Amount draft.
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	Amount rejected.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Amount submitted.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	☐	Reference to Expense.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	Description of Expense.
Id	int32	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	Quantity approved.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	Quantity draft.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	Quantity rejected.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Quantity submitted.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

CostsById: Exact Online Kosten per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Kosten per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
entryId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	Amount approved.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	Amount draft.
AmountRejected	double	Afgew ezen Bedrag	☑	Amount rejected.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Amount submitted.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	☐	Reference to Expense.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	Description of Expense.
Id	int32	ID	☑	Primary key.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	Quantity approved.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	Quantity draft.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	Quantity rejected.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Quantity submitted.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

CostTransactions: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the transaction.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☐	This property is obsolete. Use property 'AmountFC' instead.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount of the transaction in the currency of the transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	guid	Bijlage	☐	Attachment linked to the transaction (not mandatory).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency of the amount.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionDescription	string	Divisie Omschrijving	☐	Description of Division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Employee linked to the transaction.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entrynumber.
ErrorText	string	Fouttekst	☐	Errortext, used for the backgroundjobs.
Expense	guid	Uitgave	☐	Reference to ProjectWBS (work breakdown structure).
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	Description of ProjectWBS.
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	Status of the transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item linked to the transaction. Items of type 'time' are linked to time transactionsItems of other types are linked to costtransactions.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	Indicates if fractional quantities of the item can be used, for example quantity = 0.4.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes linked to the transaction (not mandatory).
Price	double	Prijs	☐	This property is obsolete. Use property 'PriceFC' instead.
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	PriceFC (AmountFC = Quantity * PriceFC).
Project	guid	Project	☐	Project linked to the transaction.
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	Project account linked to the transaction (not mandatory).
ProjectAccountCode	string(18)	Project Relatiecode	☐	Project account code.
ProjectAccountName	string(50)	Project Relatienaam	☐	Project account name.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of the transaction.
SkipValidation	boolean	Validatie Overslaan	☑	
Subscription	guid	Abonnement	☐	Subscription linked to the transaction.
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	Account linked to the subscription.
SubscriptionAccountCode	string(18)	Abonnement Relatiecode	☐	Subscription account code.
SubscriptionAccountName	string(50)	Abonnement Relatienaam	☐	Subscription account name.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of the subscription.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☐	Subscription number.
Type	int16	Soort	☐	Type of the transaction.

CostTypes: Exact Online Kostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

CostTypesByDate: Exact Online Kostensoorten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypesByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypesByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

CostTypesByProjectAndDate: Exact Online Kostensoorten per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypesByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypesByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeRestrictionItems: Exact Online Artikelen met Werknemerbeperkingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen met Werknemerbeperkingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Date and time when the employee restriction was created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	ID of user that created the employee restriction.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Full name of user that created the employee restriction.
Division	int32	Divisie	☐	Division of employee restriction.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Employee	guid	Medew erker	☑	ID of the employee that linked to the employee restriction.
EmployeeFullName	string	Medew erker Volledige Naam	☐	Full name in string of the employee.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☑	Employee HID of the employee.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☑	ID of item that linked to the employee restriction.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemIsTime	int16	Artikel is Tijd	☑	Indicates if the item is a time unit item.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last date w hen the employee restriction w as modified.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	ID of user that modified the employee restriction.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Full name of user that modified the employee restriction.

EmploymentInternalRates: Exact Online Dienstverband Interne Tarieven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Interne Tarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentInternalRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	Employee.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Employee number.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Employment.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☑	Employment number.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	Internal rate.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.

HourCostTypes: Exact Online Uurkostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Uurkostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

HourEntryActivitiesByProject: Exact Online Urenboeking Activiteiten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Urenboeking Activiteiten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryActivitiesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryActivitiesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	string	{res:itgen_eol_default-itemcode}	☐	
DefaultItemDescription	string	{res:itgen_eol_default-itemdescription}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.

HourEntryRecentAccounts: Exact Online Urenboeking Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Urenboeking Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourEntryRecentAccountsByProject: Exact Online Urenboeking Recente Accounts per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Urenboeking Recente Accounts per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentAccountsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentAccountsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

HourEntryRecentActivitiesByProject: Exact Online Urenboeking Recente Activiteiten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Urenboeking Recente Activiteiten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentActivitiesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentActivitiesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	string	{res:itgen_eol_defaultitemcode}	☐	
DefaultItemDescription	string	{res:itgen_eol_defaultitemdescription}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.

HourEntryRecentHourTypes: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

HourEntryRecentHourTypesByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: {res:itgen_eol_hour_entry_recent_hour_types_by_account}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	

HourEntryRecentHourTypesByProject: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourEntryRecentProjects: Exact Online Urenboeking Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Urenboeking Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

HourEntryRecentProjectsByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: {res:itgen_eol_hour_entry_recent_projects_by_account}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentProjectsByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentProjectsByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	guid	Project ID	☑	

HoursByDate: Exact Online Uren per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Uren per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HoursByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HoursByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	guid	Activiteit	☐	Reference to Activity.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	☐	Description of Activity.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Hours approved.
HoursApprovedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursapprovedbillable}	☑	Billable hours approved.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Hours draft.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	☑	Billable hours draft.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Hours rejected.
HoursRejectedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursrejectedbillable}	☑	Billable hours rejected.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Hours submitted.
HoursSubmittedBillable	double	{res:itgen_eol_hourssubmittedbillable}	☑	Billable hours submitted.
Id	int32	ID	☑	Primary key.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

HoursById: Exact Online Uren per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Uren per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HoursById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
entryId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HoursById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Activity	guid	Activiteit	☐	Reference to Activity.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	☐	Description of Activity.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Hours approved.
HoursApprovedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursapprovedbillable}	☑	Billable hours approved.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Hours draft.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	☑	Billable hours draft.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Hours rejected.
HoursRejectedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursrejectedbillable}	☑	Billable hours rejected.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Hours submitted.
HoursSubmittedBillable	double	{res:itgen_eol_hourssubmittedbillable}	☑	Billable hours submitted.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	ID	☑	Primary key.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

HourTypes: Exact Online Uursoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uursoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

HourTypesByDate: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypesByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypesByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

HourTypesByProjectAndDate: Exact Online Uursoorten per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uursoorten per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypesByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypesByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

InvoiceTerms: Exact Online Factuurvoorwaarden

Project concept invoices.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Factuurvoorwaarden

Documentatie:

Concepts of invoices to be sent to customer during project execution.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Amount in the currency of the transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Deliverable	string	Deliverable	☐	WBS's deliverable linked to invoice term.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of invoice term.
Division	int32	Divisie	☐	Division number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExecutionFromDate	datetime	Uitvoering vanaf datum	☐	Execution date: From.
ExecutionToDate	datetime	Uitvoering Tot Datum	☐	Execution date: To.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Planned invoice date when invoice has not been sent, actual invoice date when sent.
InvoiceId	guid	Factuur ID	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	Reference to item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage of amount per project's budgeted amount.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	VATCode percentage.
WBS	guid	WBS	☐	

PjtTimeEntryAttachments: Exact Online Tijdregistratiebijlagen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijdregistratiebijlagen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PjtTimeEntryAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	string	Account Code	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
FileName	string	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☐	
Url	string	URL	☐	

PjtTimeTransactions: Exact Online Project Tijdtransacties

Time transactions registered on persons.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PjtTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the transaction.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of Account.
Activity	guid	Activiteit	☐	Reference to ProjectWBS (work breakdown structure).
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	☐	Description of ProjectWBS.
Amount	double	Bedrag	☐	This property is obsolete. Use property 'AmountFC' instead.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction of the transaction.
Attachment	guid	Bijlage	☐	Attachment linked to the transaction.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency of the amount.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Date.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionDescription	string	Divisie Omschrijving	☐	Description of Division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	Employee linked to the transaction.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	End time of the transaction.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entrynumber.
ErrorText	string	Fouttekst	☐	Errortext, used for the backgroundjobs.
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	Status of the transaction.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item linked to the transaction. Items of type 'time' are linked to time transactions. Items of other types are linked to cost transactions.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	True if you can use decimals for item quantity.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes linked to the transaction.
Price	double	Prijs	☐	This property is obsolete. Use property 'PriceFC' instead.
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	PriceFC (AmountFC = Quantity * PriceFC).
Project	guid	Project	☐	Project linked to the transaction.
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	Reference to project account.
ProjectAccountCode	string(18)	Project Relatiecode	☐	Project account code.
ProjectAccountName	string(50)	Project Relatienaam	☐	Project account name.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	☐	Number of hours.
SkipValidation	boolean	Validatie Overslaan	☑	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Start time of the transaction.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Subscription linked to the transaction.
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	Account linked to the subscription.
SubscriptionAccountCode	string(18)	Abonnement Relatiecode	☐	Subscription account code.
SubscriptionAccountName	string(50)	Abonnement Relatienaam	☐	Subscription account name.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsoms-chrijving	☐	Description of the subscription.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☐	Subscription number.
Type	int16	Soort	☐	Type of the transaction.

ProjectAccountMutations: Exact Online Projectaccountmutaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectaccountmutaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectAccountMutations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	The account that is involved in project account mutation.
AccountCode	string	Account Code	☐	Account code that is involved in project account mutation.
AccountName	string	Accountnaam	☐	Name of Account that is involved in project account mutation.
Created	datetime	Gemaakt	☐	The date and time w hen the project account mutation w as created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	The guid ID of the user that created the project account mutation.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	The full name of the user that created the project account mutation.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the project account mutation.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	The date when the project account mutation was modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	The guid ID of the user that modified the project account mutation.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	The full name of the user that modified the project account mutation.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about project account mutations.
Project	guid	Project	☑	The project that is involved in project account mutation.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	Project code that is involved in project account mutation.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Project description that is involved in project account mutation.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of a project account mutation.

ProjectBudgetTypes: Exact Online Projectbudgetsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbudgetsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectBudgetTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int16	ID	☑	Primary key.

ProjectClassifications: Exact Online Projectclassificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectclassificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string	Divisie Naam	☐	
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
UseEmployeeCostCenter	boolean	{res:itgen_eol_useemployeecostcenter}	☑	

ProjectHourBudgets: Exact Online Project Uurbudgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Uurbudgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectHourBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	double	Budget	☐	Number of hours.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division number.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Hour type of budget.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of hour type.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of hour type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Project	guid	Project	☑	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.

ProjectPlanning: Exact Online Projectplanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanning

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPlanning worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the project planning.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	Status of the project planning process, 1 = To be processed, 2 = Processed, 3 = Failed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	☐	Status of the external calendar, 0 = No error, 1 = Credentials error, 2 = Technical error, 3 = Both credentials & technical errors, 4 = In progress.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of project planning.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Employee linked to the project planning.
EmployeeCode	string	Werknemer Code	☐	Code of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeric ID of the employee.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the project planning.
Hours	double	Uren	☐	Hours of the project planning.
HourType	guid	Uursoort	☐	The type of hour for the project planning, item with 'Time' type.
HourTypeCode	string(30)	Uurtype Code	☐	Code of the hour type.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HourTypeDescription	string(240)	Uursoortomschrijving	☐	Description of the hour type.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBrokenRecurrence	boolean	Is Gebroken Herhaling	☐	Indicates whether the project planning is separated from the recurring planning.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about project planning.
OverAllocate	boolean	Te veel toewijzen	☐	Indicates whether the entries can have over allocated planning hours.
Project	guid	Project	☐	Project linked to the planning.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Project-planning	☐	Recurring planning linked to the project planning.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS linked to the project plan-ning.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Oms-chrijving	☐	Description of WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the project planning.
Status	int16	Status	☐	Status of the project planning, 1 = Reserved, 2 = Planned.
Type	int16	Soort	☐	Type of the project planning, it will always is 4 (employee).

ProjectPlanningRecurring: Exact Online Terugkerende Projectplanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Terugkerende Projectplanning

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPlanningRecurring worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account linked to the recurring planning.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	Status of the project planning process, 1 = To be processed, 2 = Processed, 3 = Failed.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DayOrThe	int32	{res:itgen_eol_dayorthe}	☐	Indicates whether the recurring planning is day of the month or weekday of the month.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of recurring planning.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Employee linked to the recurring planning.
EmployeeCode	string	Werknemer Code	☐	Code of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeric ID of the employee.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the recurring planning.
EndDateOrAfter	int32	Einddatum of Na	☐	Indicates whether the recurring planning is end on end date or end after number of times.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	End time for the recurring planning to be active.
Hours	double	Uren	☐	Number of hours for the recurring planning.
HourType	guid	Uursoort	☐	Hour type of the recurring planning, item with 'Time' type.
HourTypeCode	string(30)	Uurtype Code	☐	Code of the hour type.
HourTypeDescription	string(240)	Uursoortomschrijving	☐	Description of the hour type.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
MonthPatternDay	int16	Maand: Patroondag	☐	Day of the monthly recurring.
MonthPatternOrdinalDay	int16	{res:itgen_eol_-monthpatternordinalday}	☐	Ordinal number of week day for the monthly recurring planning, 1 = first, 2 = second, 3 = third, 4 = fourth, 31 = last.
MonthPatternOrdinalWeek	int16	{res:itgen_eol_-monthpatternordinalweek}	☐	Ordinal week day of the monthly recurring planning, 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about recurring planning.
NumberOfRecurrences	int16	Aantal Herhalingen	☐	Number of times the planning recurs.
OverAllocate	boolean	Te veel toewijzen	☐	Indicates whether the entries can have over allocated planning hours.
PatternFrequency	int16	Patroonfrequentie	☐	Number of planning times for weekly or monthly recurring planning.
Project	guid	Project	☐	Project linked to the recurring planning.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProjectPlanningRecurringType	int16	{res:itgen_eol_project-planningrecurringtype}	☐	Type of the recurring planning, 1 = weekly, 2 = monthly.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS linked to the recurring planning.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Description of WBS.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the recurring planning.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Start time for the recurring planning to be active.
Status	int16	Status	☐	Status of the project planning, 1 = Reserved, 2 = Planned.
WeekPatternDay	int16	Weekpatroondag	☐	Week day for the weekly recurring planning.
WeekPatternFriday	boolean	Weekpatroon Vrijdag	☐	Create planning on Friday, apply to weekly pattern recurring planning only.
WeekPatternMonday	boolean	Weekpatroon Maandag	☐	Create planning on Monday, apply to weekly pattern recurring planning only.
WeekPatternSaturday	boolean	Weekpatroon Zaterdag	☐	Create planning on Saturday, apply to weekly pattern recurring planning only.
WeekPatternSunday	boolean	Weekpatroon Zondag	☐	Create planning on Sunday, apply to weekly pattern recurring planning only.
WeekPatternThursday	boolean	Weekpatroon Donderdag	☐	Create planning on Thursday, apply to weekly pattern recurring planning only.
WeekPatternTuesday	boolean	Weekpatroon Dinsdag	☐	Create planning on Tuesday, apply to weekly pattern recurring planning only.
WeekPatternWednesday	boolean	{res:itgen_eol_weekpatternwednesday}	☐	Create planning on Wednesday, apply to weekly pattern recurring planning only.

ProjectProgressReports: Exact Online Projectvoortgangsrapporten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectvoortgangsrapporten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectProgressReports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EstimatedPercentageCompleted	double	{res:itgen_eol_estimatedpercentagecompleted}	☐	
EstimatedProjectEndDate	datetime	{res:itgen_eol_estimatedprojectenddate}	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Project	guid	Project	☑	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReferenceDate	datetime	{res:itgen_eol_refer-encedate}	☐	
Report	string	{res:itgen_eol_report}	☐	

ProjectRestrictionEmployeeItems: Exact Online Projectbeperking Werknemersitems

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Werknemersitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionEmployeeItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Date and time w hen the project restriction w as created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	ID of user that created the pro-ject restriction.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Full name of user that created the project restriction.
Division	int32	Divisie	☐	Division of project and project re-striction.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	The guid ID of the employee restricted to the project for hour entry.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	The full name in string of the employee restricted to the project for hour entry.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	The HID of the employee restricted to the project for hour entry.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☑	ID of item that linked to the project restriction.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Code of item that linked to the project restriction.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item that linked to the project restriction.
ItemIsTime	int16	Artikel is Tijd	☐	Indicates if the item is a time unit item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last date when the project restriction was modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	ID of user that modified the project restriction.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Full name of user that modified the project restriction.
Project	guid	Project	☐	Project ID that the restriction is referenced to.
ProjectCode	string	Projectcode	☐	Project code that the restriction is referenced to.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Project description that the restriction is referenced to.

ProjectRestrictionEmployees: Exact Online Projectbeperking Medewerkers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Medewerkers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator name.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Employee linked to the restriction.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Readable ID of the employee.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Project	guid	Project	☐	Project linked to the restriction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Project code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Project description.

ProjectRestrictionItems: Exact Online Projectbeperking Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator name.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item linked to the restriction.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of the item.
ItemIsTime	int16	Artikel is Tijd	☐	Indicates if the item is a time unit item.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Project	guid	Project	☐	Project linked to the restriction.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Project code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Project description.

ProjectRestrictionRebillings: Exact Online Projectbeperking Herfacturaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Herfacturaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionRebillings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostTypeRebill	guid	{res:itgen_eol_costty-perebill}	☐	Cost type reference.
CostTypeRebillCode	string	{res:itgen_eol_costty-perebillcode}	☐	Cost type code.
CostTypeRebillDescription	string	{res:itgen_eol_costty-perebilldescription}	☐	Cost type description.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Creator name.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Project	guid	Project	☐	Project linked to the restriction.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Project code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Project description.

Projects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account for this project.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contact person of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AllowAdditionalInvoicing	boolean	Sta Aanvullende Facturering Toe	☐	Is additional invoice is allowed for project.
AllowMemberEntryOnly	boolean	{res:itgen_eol_allowmemberentryonly}	☐	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Block time and cost entries.
BlockInvoicing	boolean	{res:itgen_eol_blockinvoicing}	☐	
BlockPlanning	boolean	Blokkeer Planning	☐	
BlockPurchasing	boolean	Blokkeer Aankopen	☐	
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	☐	Budgeted amount of sales in the default currency of the company.
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	Budgeted amount of costs in the default currency of the company.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	Budgeted amount of revenue in the default currency of the company.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10-Allowed, 20-Not Allowed.
BudgetType	int16	Budgetsoort	☐	Budget type.
BudgetTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_budgettypedescription}	☐	Budget type description.
Classification	guid	Classificatie	☐	Used only for PSA to link a project classification to the project.
ClassificationDescription	string(60)	Classificatie Omschrijving	☐	Description of Classification.
Code	string	Code	☑	Code.
CostsAmountFC	double	{res:itgen_eol_costsamountfc}	☐	Used only for PSA to store the budgetted costs of a project (except for project type Campaign and Non-billable). Positive quantities only.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomerPOnumber	string	Klant Inkoopnummer	☐	Used only for PSA to store the customer's PO number.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the project.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Divisie Naam	☐	Name of Division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EnableWorkInProgress	boolean	{res:itgen_eol_enableworkinprogress}	☐	Whether Work In Progress can be used.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the project. In combination with the start date the status is determined.
FixedPriceItem	guid	Vaste Prijs Artikel	☐	Item used for fixed price invoicing. To be defined per project. If empty the functionality relies on the setting.
FixedPriceItemDescription	string(255)	{res:itgen_eol_fixedpriceitemdescription}	☐	Description of FixedPriceItem.
HasWBSLines	boolean	Heeft WBS-Regels	☑	Indicates if whether the Project has WBS.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IncludeInvoiceSpecification	int16	{res:itgen_eol_includeinvoicespecification}	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncludeSpecificationInInvoicePdf	boolean	{res:itgen_eol_includespecificationininvoicepdf}	☑	
InternalNotes	string	Interne Notities	☐	Internal notes not to be printed in invoice.
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	☐	Invoice address.
InvoiceAsQuoted	boolean	Factuur zoals Geoffreerd	☑	Is invoice as quoted.
InvoiceDescription	string	{res:itgen_eol_invoicedescription}	☐	Description for invoice.
IsWBSRequiredForEntry	int16	{res:itgen_eol_iswbsrequiredforentry}	☐	
Manager	guid	Manager	☐	Responsible person for this project.
ManagerFullname	string(240)	Manager Volledige naam	☐	Name of Manager.
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	Purchase markup percentage.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about projects.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	☐	Used only for PSA. This item is used for prepaid invoicing. If left empty, the functionality relies on a setting.
PrepaidItemDescription	string(255)	{res:itgen_eol_prepaiditemdescription}	☐	Description of PrepaidItem.
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	☐	PrepaidType: 1-Retainer, 2-Hour type bundle.
PrepaidTypeDescription	string(240)	{res:itgen_eol_prepaidtypedescription}	☐	Description of PrepaidType.
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveelheid	☐	Budgeted time. Total number of hours estimated for the fixed price project.
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	☐	Source quotation.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of a project. In combination with the end date the status is determined.
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Alert when exceeding (Hours).
Type	int32	Soort	☐	Reference to ProjectTypes.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
UseBillingMilestones	boolean	{res:itgen_eol_usebillingmilestones}	☐	Using billing milestones.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectWBS: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factur-atie	☐	Indicates w hether to allow addi-tional invoice on this w bs.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Baseline date of this deliverable.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Block time and cost entries.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10-Allow ed, 20-Not Allow ed.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Indicates w hether the project WBS is completed.
Cost	double	Kosten	☐	Budget cost of the WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Default Item to used for timecost entry.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verp-licht	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the project WBS.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate of the WBS.If it is a deliverable then EndDate is the latest EndDate of its children.
Hours	double	Begrote Uren	☐	Budget quantity of the WBS.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Indicates whether this is a baseline.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Indicates whether this is a milestone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent WBS.
Project	guid	Project	☐	ID of project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID of invoice planning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Markup percentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Revenue of the WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdate of the WBS.If it is a deliverable then StartDate is the earliest StartDate of its children.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Alert when exceeding this time quantity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	☐	Type: 1-Deliverable, 2-Activity, 3-Expense.

ProjectWBSBulk: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWBSBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factur-atie	☐	A boolean field to indicated if additional invoice is allow ed on this WBS.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Baseline date of this deliverable.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	A boolean field to indicated if time and cost entries is blocked.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	A boolean field to indicated if rebilling is blocked.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	BudgetOverrunHours: 10-Allow ed, 20-Not Allow ed.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	A boolean field to indicated if the project WBS is completed.
Cost	double	Kosten	☐	Budget cost of the WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Date and time the project w as created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	The Guid ID of user that created the project.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Default Item to used for timecost entry.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verp-licht	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the project WBS.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate of the WBS. If it is a deliverable then EndDate is the latest EndDate of its children.
Hours	double	Uren	☐	Budget quantity of the WBS.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	A boolean field to indicated if this is a baseline.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	A boolean field to indicated if this is a milestone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date and time.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	The Guid ID of the user that modified the records.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent WBS.
Project	guid	Project	☐	ID of the project that linked to WBS.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID of invoice planning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Markup percentage.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Revenue of the WBS.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdate of the WBS. If it is a deliverable then StartDate is the earliest StartDate of its children.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Alert when exceeding this time quantity.
Type	int16	Soort	☐	The type of project WBS. E.g: 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.

ProjectWBSByProject: Exact Online WBS per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectWBSByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectWBSByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factur-atie	☐	Indicates whether to allow addi-tional invoice on this wbs.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Baseline date of this deliverable.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Block time and cost entries.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10-Allowed, 20-Not Allowed.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Indicates whether the project WBS is completed.
Cost	double	Kosten	☐	Budget cost of the WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Default Item to used for timecost entry.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verp-licht	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the project WBS.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate of the WBS.If it is a deliverable then EndDate is the latest EndDate of its children.
Hours	double	Begrote Uren	☐	Budget quantity of the WBS.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Indicates whether this is a baseline.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Indicates whether this is a milestone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent WBS.
Project	guid	Project	☐	ID of project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID of invoice planning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Markup percentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Revenue of the WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdate of the WBS.If it is a deliverable then StartDate is the earliest StartDate of its children.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Alert when exceeding this time quantity.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1-Deliverable, 2-Activity, 3-Expense.

ProjectWBSByProjectAndWBS: Exact Online WBS per Project en WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: WBS per Project en WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectWBSByProjectAndWBS in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		
projectWBSId	guid	☑		
wbsType	int16	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectWBSByProjectAndWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factur-atie	☐	Indicates whether to allow additional invoice on this wbs.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Baseline date of this deliverable.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Block time and cost entries.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10-Allowed, 20-Not Allowed.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Indicates whether the project WBS is completed.
Cost	double	Kosten	☐	Budget cost of the WBS.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Default Item to used for timecost entry.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the project WBS.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate of the WBS.If it is a deliverable then EndDate is the latest EndDate of its children.
Hours	double	Begrote Uren	☐	Budget quantity of the WBS.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Indicates whether this is a baseline.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Indicates whether this is a milestone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Notes	string	Notities	☐	For additional information about w bs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID of the parent WBS.
Project	guid	Project	☐	ID of project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID of invoice planning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Markup percentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Revenue of the WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdate of the WBS.If it is a de-liverable then StartDate is the earliest StartDate of its children.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdho-eveelheid	☐	Alert w hen exceeding this time quantity.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1-Deliverable, 2-Activity, 3-Expense.

RecentCosts: Exact Online Recente Kosten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Kosten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	Amount approved.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	Amount draft.
AmountRejected	double	Afgew ezen Bedrag	☑	Amount rejected.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Amount submitted.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	☐	Reference to Expense.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	Description of Expense.
Id	int32	ID	☑	Primary key.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	Quantity approved.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	Quantity draft.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	Quantity rejected.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Quantity submitted.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

RecentCostsByNumberOfWeeks: Exact Online Recente Kosten per Aantal Weken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Kosten per Aantal Weken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
numberOfWeeks	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☐	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	
AmountRejected	double	Afgew ezen Bedrag	☑	
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	
Id	int32	ID	☑	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
Notes	string	Notities	☐	
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	guid	Project ID	☐	
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

RecentCostsByNumberOfWeeksByDate

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: {res:itgen_eol_recent_costs_by_number_of_weeks_by_date}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeksByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
numberOfWeeks	int32	☑		
referenceDate	datetime	☑		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeksByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
CurrencyCode	string	Valuta Code	☐	
Date	datetime	Datum	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	
Id	int32	ID	☑	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
Notes	string	Notities	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☐	
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

RecentHours: Exact Online Recente Uren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Uren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentHours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Activity	guid	Activiteit	☐	Reference to Activity.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	☐	Description of Activity.
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Hours approved.
HoursApprovedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursapprovedbillable}	☑	Billable hours approved.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Hours draft.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	☑	Billable hours draft.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Hours rejected.
HoursRejectedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursrejectedbillable}	☑	Billable hours rejected.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Hours submitted.
HoursSubmittedBillable	double	{res:itgen_eol_hourssubmittedbillable}	☑	Billable hours submitted.
Id	int32	ID	☑	Primary key.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RecentHoursByNumberOfWeeks: Exact Online Recente Uren per Aantal Weken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Uren per Aantal Weken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
numberOfWeeks	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountId	guid	Account ID	☐	Reference to Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Activity	guid	Activiteit	☐	Reference to Activity.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	☐	Description of Activity.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetime	Datum	☑	Date.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Hours approved.
HoursApprovedBillable	double	{res:itgen_eol_hours-approvedbillable}	☑	Billable hours approved.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Hours draft.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factura-bel	☑	Billable hours draft.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Hours rejected.
HoursRejectedBillable	double	{res:it-gen_eol_hoursrejec-tedbillable}	☑	Billable hours rejected.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Hours submitted.
HoursSubmittedBillable	double	{res:it-gen_eol_hourssubmit-tedbillable}	☑	Billable hours submitted.
Id	int32	ID	☑	Primary key.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Reference to Item.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of Project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Reference to Project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Week number.

RecentHoursByNumberOfWeeksByDate

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: {res:itgen_eol_recent_hours_by_number_of_weeks_by_date}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeksByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
numberOfWeeks	int32	☑		
referenceDate	datetime	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeksByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
Activity	guid	Activiteit	☐	
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	☐	
Date	datetime	Datum	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	
HoursApprovedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursapprovedbillable}	☑	
HoursDraft	double	Concepturen	☑	
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	☑	
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	
HoursRejectedBillable	double	{res:itgen_eol_hoursrejectedbillable}	☑	
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	
HoursSubmittedBillable	double	{res:itgen_eol_hourssubmittedbillable}	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	ID	☑	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
Notes	string	Notities	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☐	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

TimeAndBillingAccountDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Accountdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Accountdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingAccountDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Name	string(50)	Naam	☐	Name.

TimeAndBillingAccountDetailsByID: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Uren en Facturen Rekening Details per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingAccountDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingAccountDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Name	string(50)	Naam	☐	Name.

TimeAndBillingActivitiesAndExpenses: Exact Online Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingActivitiesAndExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	string	{res:itgen_eol_default-itemcode}	☐	
DefaultItemDescription	string	{res:itgen_eol_default-itemdescription}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.

TimeAndBillingEntryAccounts: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

TimeAndBillingEntryAccountsByDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndBillingEntryProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

TimeAndBillingEntryProjectsByDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

TimeAndBillingEntryRecentAccounts: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primary key.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_d-atelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	string	{res:itgen_eol_defaultitemcode}	☐	
DefaultItemDescription	string	{res:itgen_eol_defaultitemdescription}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	☐	Description of Parent.

TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsValid	boolean	{res:itgen_eol_isvalid}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primary key.

TimeAndBillingEntryRecentProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

TimeAndBillingItemDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Artikeldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingItemDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Item code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item code.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Indicates if fractions are allowed for quantities of this item.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☑	Indicates if the item can be sold.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Sales currency code.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	Sales price.

TimeAndBillingItemDetailsByID: Exact Online Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingItemDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
itemId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingItemDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Item code.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the item code.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fractie Toegestaan op Artikel	☑	Indicates if fractions are allowed for quantities of this item.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☑	Indicates if the item can be sold.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Sales currency code.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	Sales price.

TimeAndBillingProjectDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Projectdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Projectdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingProjectDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Code	string	Code	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Type	int32	Soort	☑	

TimeAndBillingProjectDetailsByID: Exact Online Tijd en Facturatie Projectdetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Projectdetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingProjectDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingProjectDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	The account for this project.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Code	string	Code	☐	Code of project.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the project.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Type	int32	Soort	☑	Reference to ProjectTypes.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndBillingRecentProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime	{res:itgen_eol_datelastused}	☑	Date last used.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Code of project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primary key.

TimeCorrections: Exact Online Tijdcorrecties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijdcorrecties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Id.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
OriginalEntryId	guid	Oorspronkelijk Invoer-ID	☐	Reference to the time entry that this corrects for.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	☐	Quantity of Hours is a negative value. E.g.: when original quantity is 10 hours and the corrected quantity must be 4 hours, the correction must be -6 hours.

TimeCostEntryFavorites: Exact Online Favorieten voor Tijdkosteninvoer

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Favorieten voor Tijdkosteninvoer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeCostEntryFavorites worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	string	Accountnaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsTime	int16	Is Tijd	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	

WBSActivities: Exact Online WBS-activiteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-activiteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutoCreateInvoiceTerm	boolean	{res:itgen_eol_autocreateinvoiceterm}	☐	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	To indicated if time and cost entries is blocked.
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	Budget cost of the WBS activity.
BudgetedHours	double	Begrote Uren	☐	Budget hours of the WBS.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	Revenue of the WBS activity.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	BudgetOverrunHours: 10-Allowed, 20-Not Allowed.
Completed	boolean	Opgeleverd	☐	To indicated if the WBS activity is completed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	The date and time w hen the WBS activity w as created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	The ID of the user that created the WBS activity.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	The full name of the user that created the WBS activity.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Default Item to used for time entry.
DefaultItemIsMandatory	boolean	Standaarditem is verplicht	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the WBS activity.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the WBS activity.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	boolean	Factureer Afzonderlijk	☐	To indicated if additional invoice is allow ed on this WBS expense. Additional invoice can only be set w hen the project type is

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				fixed price or prepaid and the project allow additional invoices.
InvoiceTerm	guid	Factuurtermijn	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	The date when the WBS activity was modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	The ID of the user that modified the WBS activity.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	The full name of the user that modified the WBS activity.
Notes	string	Notities	☐	For additional information.
PartOf	guid	Deel van	☐	ID of the WBS activity part of.
PartOfDescription	string	Deel van Omschrijving	☐	Description of part of.
Project	guid	Project	☑	ID of the project that linked to WBS activity.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Project description that is linked to WBS activity.
ProjectTermAction	int16	Projecttermijnactie	☐	
ReleaseInvoiceTerm	boolean	Vrijgave Factuur-termijn	☐	
ReleaseInvoiceTermDate	datetime	{res:itgen_eol_releaseinvoicetermdate}	☐	
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	boolean	{res:itgen_eol_releaseinvoicetermhasspecifydate}	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Sequence number of the WBS activity. Last sequence will be selected if not specified.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the WBS activity.
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Alert when exceeding this time quantity.
Type	int16	Soort	☐	The type of project WBS. E.g: 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijwerkactie	☐	Update action.

WBSDeliverables: Exact Online WBS-producten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-producten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel WBSDeliverables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Completed	boolean	Opgeleverd	☐	To indicated if the WBS deliverable is completed. WBS deliverable can only be set to completed when an invoice term is linked.
Created	datetime	Gemaakt	☐	The date and time when the WBS deliverable was created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	The ID of the user that created the WBS deliverable.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	The full name of the user that created the WBS deliverable.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the WBS deliverable.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Milestone	boolean	Mijlpaal	☐	To indicated if this is a milestone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	The date when the WBS deliverable was modified.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	The ID of the user that modified the WBS deliverable.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	The full name of the user that modified the WBS deliverable.
Notes	string	Notities	☐	For additional information.
PartOf	guid	Deel van	☐	ID of the WBS deliverable part of.
PartOfDescription	string	Deel van Omschrijving	☐	Description of part of.
Project	guid	Project	☑	ID of the project that linked to WBS deliverable.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Project description that is linked to WBS deliverable.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID of invoice term that linked to the WBS deliverable. Invoice term can only be linked when the project is using billing milestones and the deliverable is set as a milestone.
ProjectTermDescription	string	{res:itgen_eol_project-termdescription}	☐	Description of invoice term that linked to the WBS deliverable.
ReleaseInvoiceTerm	boolean	Vrijgave Factuur-termijn	☐	Action to release the invoice term. You can only release a WBS deliverable's invoice term once and it cannot be undo.
ReleaseInvoiceTermDate	datetime	{res:itgen_eol_releaseinvoicetermdate}	☐	Release invoice term date. The linked invoice term date can be updated by using this property. The update will only happen when releasing a WBS deliverable's invoice term.
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	boolean	{res:itgen_eol_releaseinvoicetermhasspecifydate}	☐	Release invoice term has specify date.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Sequence number of the WBS deliverable. Last sequence will be selected if not specified.
Type	int16	Soort	☐	The type of project WBS. E.g: 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijwerkactie	☐	Update action.

WBSExpenses: Exact Online WBS-uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutoCreateInvoiceTerm	boolean	{res:itgen_eol_auto-createinvoiceterm}	☐	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	To indicated if cost entries is blocked.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	To indicated if rebilling is blocked.
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kos-ten	☐	Budget cost of the WBS ex-pense.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Op-brengst	☐	Revenue of the WBS expense.
Completed	boolean	Opgeleverd	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	The date and time w hen the WBS expense w as created.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	The ID of the user that created the WBS expense.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	The full name of the user that created the WBS expense.
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the WBS expense.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the WBS expense.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	boolean	Factureer Afzonderlijk	☐	To indicated if additional invoice is allow ed on this WBS expense. Additional invoice can only be set w hen the project type is fixed price or prepaid and the project allow additional invoices.
InvoiceTerm	guid	Factuurtermijn	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	Markup percentage.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	The date w hen the WBS expense w as modified.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	The ID of the user that modified the WBS expense.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	The full name of the user that modified the WBS expense.
Notes	string	Notities	☐	For additional information.
PartOf	guid	Deel van	☐	ID of the WBS expense part of.
PartOfDescription	string	Deel van Omschrijving	☐	Description of part of.
Project	guid	Project	☑	ID of the project that linked to WBS expense.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Project description that is linked to WBS expense.
ProjectTermAction	int16	Projecttermijnactie	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
ReleaseInvoiceTerm	boolean	Vrijgave Factuur-termijn	☐	
ReleaseInvoiceTermDate	datetime	{res:itgen_eol_relea-seinvoicetermdate}	☐	
ReleaseInvoiceTermHasSpe-cifyDate	boolean	{res:itgen_eol_relea-seinvoicetermhasspe-cifydate}	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Sequence number of the WBS deliverable. Last sequence w ill be selected if not specified.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the WBS expense.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
Type	int16	Soort	☐	The type of project WBS. E.g: 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Ex-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				pense.
UpdateAction	int16	Bijw erkactie	☐	Update action.

5.1.31 Schema: Purchase

5.1.31.1 Tabellen

PurchaseInvoiceLines: Exact Online Inkoop Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Purchase

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoop Factuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Amount in foreign currency. In a select the line amount is alw ays returned excluding VAT. In an update request the line amount has to be submitted either including or excluding the VAT amount. This depends on the type (including or excluding) of the VAT code.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	The code of the cost center that is linked to this invoice line.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	The code of the cost unit that is linked to this invoice line.
Currency	string(30)	Valuta	☐	The currency of the line amount. The total invoice amount and all individual line amounts are in the same currency.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the invoice line.
Discount	double	Korting	☐	The discount given on the default price. A value of 0.1 translates to 10% discount.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Expense	guid	Uitgave	☐	Expense related to the Work Breakdown Structure of the selected project. Only available with a professional service license.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	Description of expense. Only available with a professional service license.
ID	guid	ID	☑	A guid that uniqely identifies the invoice line.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☐	The unique identifier of the purchase invoice this line belongs to.
InvoiceType	int16	Factuur Soort	☑	
Item	guid	Artikel	☐	Guid that identifies the purchase item. In a POST request either the Item or the PurchaseOrderLine has to be supplied.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	☐	The default unit of the purchased item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	The sequence number of the line.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	The net price that has to be paid per unit. NetPrice = UnitPrice *

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(1.0 - Discount). Depending on the type of the VAT code the net price is including or excluding VAT.
Notes	string	Notities	☐	The user can enter notes related to the invoice line here.
Project	guid	Project	☐	The project linked to the purchase invoice line. This field is only applicable for Manufacturing and Professional Services.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	Guid that identifies the purchase order line that is being invoiced. When doing a POST either the Item or the PurchaseOrderLine has to be supplied. The values of the purchase order line such as Quantity, Item and Amount will be copied to the purchase invoice line.
Quantity	double	Aantal	☐	The number of purchased items in purchase units. The purchase unit is defined on the item card and it can also be found using the logistics/SupplierItem api endpoint.For divisible items the quantity can be a fractional number, otherwise it is an integer.
QuantityInDefaultUnits	double	Hoeveelheid in Standaard Eenheden	☐	The number of purchased items in default units. An item has both a default unit and a purchase unit, for example piece and box with a box containing 12 pieces. The multiplication factor (12 in this example) between the default unit and purchase unit is maintained on the item card. When you GET a purchase invoice line for 1 box of items the field Quantity = 1 and QuantityInDefaultUnits = 12.
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	Indicates whether the purchase invoice line needs to be rebilled. Only available with a professional service license.
Unit	string(8)	Unit	☐	The code of the unit in which the item is purchased. For example piece, box or kg. The value is taken from the purchase unit in the item card.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	The default purchase price per unit. Depending on the type of the VAT code the unit price is including or excluding VAT.
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	The VAT amount of the invoice line.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	The VAT code used for the invoice line.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage.

PurchaseInvoices: Exact Online Inkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Purchase

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	The amount including VAT in the currency of the invoice.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ContactPerson	guid	Contactpersoon	☐	Guid identifying the contact person of the supplier.
Currency	string(30)	Valuta	☐	The code of the currency of the invoiced amount.
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the invoice.
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Guid identifying a document that is attached to the invoice.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	The date before which the invoice has to be paid.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	The unique number of the purchase invoice. The entry number is based on a setting in the purchase journal and incremented for each new purchase invoice.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	The exchange rate between the invoice currency and the default currency of the division.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	The financial year in which the invoice is entered.
ID	guid	ID	☑	A GUID that is the unique identifier of the purchase invoice.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	The date on which the supplier entered the invoice.
Journal	string(20)	Dagboek	☐	The code of the purchase journal in which the invoice is entered.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	The code of the payment condition that is used to calculate the due date and discount.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Unique reference to match payments and invoices.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	The user can enter remarks related to the invoice here.
Source	int16	Bron	☑	Indicates the origin of the invoice. 1 Manual entry, 3 Purchase invoice, 4 Purchase order, 5 Web service.
Status	int16	Status	☑	The status of the invoice. 10 Draft, 20 Open, 50 Processed.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Guid that identifies the supplier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	☑	Indicates the type of the purchase invoice. 8030 Direct purchase invoice, 8031 Direct purchase invoice (Credit), 8033 Purchase invoice, 8034 Purchase invoice (Credit).
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	The total VAT amount of the purchase invoice.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Guid that identifies the warehouse that will receive the purchased goods. This is mandatory for creating a direct purchase invoice.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	The invoice number provided by the supplier.

5.1.32 Schema: PurchaseEntry

5.1.32.1 Tabellen

Approval: Exact Online Goedkeuren Inkoop Invoer

Approve purchase entry for payment

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goedkeuren Inkoop Invoer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Approval worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	Approval status: 2 - AwaitingReview , 3 - AwaitingApproval, 4 - Approved.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	Contains information if the approval status of the purchase entry was successfully changed.

PurchaseEntries: Exact Online Inkoopboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Inkoopboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	int32	Batchnummer	☐	Batch number.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Reference to document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Document number.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Document subject.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date when payment should be done.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Entry date.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	☐	Description of ExternalLink.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	☐	External link.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	A positive value of the amount indicates that the amount is to be paid to the suppliers G bank account.In case of a credit invoice the amount should have negative value w hen retrieved or posted to Exact.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number.
Journal	string(20)	Dagboek	☐	Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Net amount in division currency of purchase entry.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of purchase entry.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Order number.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	Payment condition.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentConditionPaymentMethod	string	{res:itgen_eol_paymentconditionpaymentmethod}	☐	
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	The payment reference used for bank imports, VAT return and Tax reference.
ProcessNumber	int32	Procesnummer	☐	
Rate	double	Koers	☐	Currency exchange rate.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	Reporting period.
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	Reporting year.
Reversal	boolean	Omgekeerd	☐	Indicates that amounts are reversed.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Rejected, 20 = Open, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Reference to supplier (account).
SupplierName	string(50)	Leveranciersnaam	☐	Name of supplier.
Type	int32	Soort	☑	Type: 30 = Purchase entry, 31 = Purchase credit note.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Vat Amount in the default currency of the company.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Vat Amount in the currency of the transaction.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

PurchaseEntryLines: Exact Online Inkoopboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to asset.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	☐	Asset description.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Reference to header of the purchase entry.
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	
From	datetime	Van	☐	From date for deferred revenue.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	General ledger account.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	IntraStat area.
IntraStatCountry	string	Intrastat Land	☐	IntraStatCountry.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	☐	IntraStat delivery term.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	☐	IntraStat transaction a.
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transportmethode	☐	IntraStat transport method.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Net amount in division currency of purchase entry line.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of purchase entry line.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
PrivateUsePercentage	double	{res:itgen_eol_privateusepercentage}	☐	Percentage of re-invoice part of a cost to the GlobalState of the company.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Serial number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	☐	Statistical NetWeight.
StatisticalNumber	string	Statistisch Aantal	☐	Statistical Number (also know n as 'Goederencode').
StatisticalQuantity	double	Statistische Hoeveel-heid	☐	Statistical Quantity.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Statistical Value.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Reference to subscription.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsoms-chrijving	☐	Description of Subscription.
To	datetime	Aan	☐	To date for deferred revenue.
TrackingNumber	guid	Tracking Nummer	☐	Reference to tracking number.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Om-schrijving	☐	Description of TrackingNumber.
Type	int32	Soort	☐	Type: 30 = Purchase entry, 31 = Purchase credit note.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Adminis-tratie Valuta	☐	VAT amount in the default cur-rency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction. Use this prop-erty to specify a VAT amount that differs from the VAT amount that is automatically calculated.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Ad-ministratievaluta	☐	VAT base amount in the default currency of the company.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	☐	VAT base amount in the cur-rency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijv-ing	☐	Description of VAT code.
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnon-deductiblepercentage}	☐	If not the full amount of the VAT is deductible, you can indicate a percentage for the non decuct-ible part. This is used during the entry of purchase invoices.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	VAT percentage.
WithholdingAmountDC	double	Inhouding Bedrag Ad-ministratievaluta	☐	Withholding tax amount for span-ish legislation.
WithholdingTax	string	Roerende Voorheffing	☐	Withholding tax key for spanish legislation.

5.1.33 Schema: PurchaseOrder

5.1.33.1 Tabellen

GoodsReceiptLineBatchNumbers: Exact Online Goederenontvangstregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Goederenontvangstregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsReceiptLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	string	Batchnummer	☐	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	☐	
BnrCreator	guid	Aanmaker	☐	
BnrCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
BnrDivision	int32	Divisie	☐	
BnrDraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_bnrdraftstocktransactionid}	☐	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	☐	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	☑	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	☐	
BnrItem	guid	Artikel	☐	
BnrItemCode	string	Artikelcode	☐	
BnrItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
BnrModified	datetime	Gewijzigd	☐	
BnrModifier	guid	Wijziger	☐	
BnrModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
BnrQuantity	double	Aantal	☐	
BnrRemarks	string	Aantekeningen	☐	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
BnrStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_bnrstocktransactionid}	☐	
BnrStockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_bnrstocktransactiontype}	☐	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
BnrStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_bnrstoragelocationcode}	☐	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	☐	
BnrWarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemUnitCode	string	Artikel Eenheidscode	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	string	Locatiecode	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	☑	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvangen	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikelcode	☐	

GoodsReceiptLines: Exact Online Goederenontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangstregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel GoodsReceiptLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Goods receipt line description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	☐	All the lines of a goods receipt have the same GoodsReceiptID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	ID of the received item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of the received item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Item description.
ItemUnitCode	string(8)	Artikel Eenheidscode	☐	Unit code of the purchase.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Line number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Location	guid	Locatie	☐	ID of the storage location in the w arehouse w here the item is received.
LocationCode	string	Locatiecode	☐	Code of the storage location in the w arehouse w here the item is received.
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	Description of the storage location in the w arehouse w here the item is received.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Project	guid	Project	☐	Reference to project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Project code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Project description.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	Reference to purchase order.
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	ID of the purchase order line that is received.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☑	Order number of the purchase order that is received.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	Quantity ordered.
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvangen	☐	Quantity received.
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	
SupplierItemCode	string(240)	Leverancier Artikelcode	☐	Supplier item code.

GoodsReceiptLineSerialNumbers: Exact Online Goederenontvangstregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: SsrID

Label: Goederenontvangstregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsReceiptLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
ItemUnitCode	string	Artikel Eenheidscode	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	string	Locatiecode	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	☑	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvangen	☐	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	☐	
SsrCreator	guid	Serienummer Aanmaker	☐	
SsrCreatorFullName	string	Serienummer Aanmaker Volledige Naam	☐	
SsrDivision	int32	Serienummer Administratie	☐	
SsrDraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_ssrdraftstocktransactionid}	☐	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Einddatum	☐	
SsrID	guid	Serienummer-ID	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	☐	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	☐	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	☐	
SsrItemCode	string	Serienummer Artikel-code	☐	
SsrItemDescription	string	Serienummer Artikelomschrijving	☐	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	☐	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	☐	
SsrModifierFullName	string	Serienummer Wijziger Volledige Naam	☐	
SsrRemarks	string	Serienummer Op-merkingen	☐	
SsrSerialNumber	string	Serienummer	☐	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	☐	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voor-raadtellingregel	☐	
SsrStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_ssr-stocktransactionid}	☐	
SsrStockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_ssr-stocktransactiontype}	☐	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voor-raadlocatie	☐	
SsrStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_ssr-storagelocationcode}	☐	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	☐	
SsrWarehouseCode	string	Serienummer Magazijncode	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	☐	

GoodsReceipts: Exact Online Goederenontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel GoodsReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the goods receipt.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is linked to the goods receipt.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Document subject.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the resulting stock entry.
GoodsReceiptLineCount	int32	{res:itgen_eol_goodsreceiptlinecount}	☑	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	Date of the goods receipt.
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	Receipt number.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Receipt note.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Account ID of the supplier.
SupplierCode	string(18)	Leverancierscode	☐	Supplier code.
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	ID of the contact person at the supplier.
SupplierContactFullName	string(240)	{res:itgen_eol_suppliercontactfullname}	☐	Name of the contact person at the supplier.
SupplierName	string(50)	Leveranciersnaam	☐	Supplier name.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Warehouse code.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	The purchase invoice number provided by the supplier.

PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

PurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Amount in the currency of the transaction.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the purchase order line.
Discount	double	Korting	☐	Discount in percentage for item.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Expense	guid	Uitgave	☐	Expense related to the Work Breakdown Structure of the selected project. Only available with a professional service license.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	Description of expense. Only available with a professional service license.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InStock	double	Op Voorraad	☐	The current stock level of items shown in stock unit. The information is displayed only for items with the stock property selected.
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	☐	Quantity of item that has been invoiced.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☑	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item for purchase order.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	
ItemBarcodeAdditional	string	{res:itgen_eol_itembarcodeadditional}	☐	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	Indicates if fractional quantities of the item can be used, for example quantity = 0.4.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	The net price is the unit price (VAT code taken into account) with any discount applied.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
Project	guid	Project	☐	Reference to project. Only available with a professional service license.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	☐	Project code. Only available with a professional service license.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of the project. Only available with a professional service license.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	The current stock level + the planned quantity to be received -

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				the planned quantity to deliver show n in stock unit.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	Identifies the purchase order. All the lines of a purchase order have the same PurchaseOrderID.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity in item units.
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	Quantity in purchase units. Use this field w hen creating a purchase order.
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	Indicates w hether the purchase order line needs to be rebilled. Only available w ith a professional service license.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	Date the goods are expected to be received.
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	☐	Quantity of goods received.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Sales order that is linked to a back to back sales order in purchase order.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Sales order line of the sales order that is linked to a back to back sales order in purchase order.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Number of the sales order line.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☐	
ShopOrderMaterialPlanLineNumber	int32	{res:itgen_eol_shopordermaterialplanlinenumber}	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanLineNumber	int32	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplanlinenumber}	☐	
SupplierItemCode	string(240)	Leverancier Artikelcode	☐	Code the supplier uses for this item.
SupplierItemCopyRemarks	int16	{res:itgen_eol_supplieritemcopyremarks}	☑	Indicate if the notes content should be copied from SupplierItem's remarks. The default follow s the CopyRemarks value from SupplierItem. Values: 0 = Do not copy remark, 1 = Copy remark.
Unit	string(8)	Unit	☐	Code of item unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Item price per purchase unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	Amount of VAT charges calculated from total amount and vat percentage.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	The VAT code used w hen the invoice w as registered.
VATDescription	string(60)	BTW Omschrijving	☐	Description of the VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the invoice is created. It's also used by the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.

PurchaseOrders: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: PurchaseOrderID

Label: Inkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Total amount in the default currency of the company.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Total amount in the currency of the transaction.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
ApprovalStatusDescription	string	{res:itgen_eol_approvalstatusdescription}	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
ApproverFullName	string	Goedkeurder Volledige naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Reference to account for delivery.
DeliveryAccountCode	string(18)	Afleverrelatie Code	☐	Delivery account code.
DeliveryAccountName	string(50)	Afleverrelatie Naam	☐	Name of account.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Reference to shipping address.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	Reference to contact for delivery.
DeliveryContactPersonFullName	string(240)	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer who will receive delivered goods.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the purchase order.
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the purchase order.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DropShipment	boolean	Drop Shipment	☐	Shows if it is a drop shipment purchase order.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Allows you to set the currency for the invoice. You can only do this if you have checked the Variable: Currency and Variable: Exchange rate fields in the sales journal settings. Once a line has been created in the invoice, the currency can no longer be changed.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	Invoice status of purchase order: 10-Open, 20-Partial, 30-Complete, 40-Canceled.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Human readable id of the purchase order.
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	Purchase order status: 10-Open, 20-Partial, 30-Complete, 40-Canceled.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	The payment condition code used for due date and discount calculation.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of payment condition.
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	Purchase agent.
PurchaseAgentFullName	string(240)	Inkoopagent Volledige Naam	☐	Name of purchase agent.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	Primary key.
PurchaseOrderLineCount	int32	{res:itgen_eol_purchaseorderlinecount}	☑	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	This field shows the date the goods are expected to be received.
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	Receipt status of purchase order: 10-Open, 20-Partial, 30-Complete, 40-Canceled.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Include any relevant remarks regarding the purchase order.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Reference to sales order when purchase order generated via back to back sales order.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Number of the sales order.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	ShippingMethod.
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	Description of ShippingMethod.
Source	int16	Bron	☐	This shows how the purchase order was created: 1-Manual entry, 2-Import, 3-Other, 4-Purchase order, 5-Sales order, 6-Supplier's items, 7-Subcontract, 8-Purchase order advice, 9-Shop order, 10-MRP calculation.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Reference to supplier account.
SupplierCode	string(18)	Leverancierscode	☐	Code of supplier.
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	Contact of supplier.
SupplierContactPersonFullName	string(240)	Contactpersoon Leverancier Volledige naam	☐	Contact person full name of supplier.
SupplierName	string(50)	Leveranciersnaam	☐	Name of supplier.
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	Total VAT amount in the currency of the transaction.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Shows the reference number associated with the purchase order. Enter a description and reference to make the purchase order easier to identify.

PurchaseOrderStockBatchNumbers: Exact Online Inkooporder Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporder Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	☐	Human readable batch number.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch number ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of batch numbers being reserved for use in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for batch number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the batch number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this batch number is being reserved.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this batch number was used.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this batch number entering or leaving inventory.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID of sales return entry in which this batch number was used.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in which this batch number was used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction associated with this batch number. Possible values: see StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of the storage location which this batch number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrderStockSerialNumbers: Exact Online Inkooporder Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporder Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of serial numbers being reserved for use

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for serial number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the serial number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this serial number is being reserved.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this serial number was used.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID of sales return entry in which this serial number was used.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Human readable serial number.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	Serial number ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of effective period for serial number.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in which this serial number was used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction associated with this serial number. Available values: 10 = Opening balance, 120 = Goods delivery, 121 = Sales return, 122 = Stock out (Drop shipment), 123 = Stock in (Drop shipment return), 124 = Warehouse transfer delivery, 125 = Location Transfer Delivery, 130 = Goods receipt, 131 = Purchase return, 132 = Stock in (Drop shipment), 133 = Stock out (Drop shipment return), 134 = Warehouse transfer receipt, 135 = Location Transfer Receipt, 140 = Shop order stock receipt, 141 = Shop order stock reversal, 147 = Shop order by-product receipt,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				148 = Shop order by-product reversal, 150 = Requirement issue, 151 = Requirement reversal, 155 = Subcontract issue, 156 = Subcontract return, 160 = Receipt(Assembly), 161 = Return receipt(Disassembly), 165 = Issue(Assembly), 166 = Return issue(Disassembly), 180 = Stock revaluation, 181 = Financial revaluation, 195 = Stock count, 196 = Adjust stock - out, 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location which this serial number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location which this serial number is entering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of the storage location which this serial number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse which this serial number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehouse which this serial number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse which this serial number is entering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans: Exact Online Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☑	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☑	

PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☑	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☑	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☑	

PurchaseReturnLineBatchNumbers: Exact Online Inkoopretourregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretourregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseReturnLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	string	Batchnummer	☐	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	☐	
BnrCreator	guid	Aanmaker	☐	
BnrCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
BnrDivision	int32	Divisie	☐	
BnrDraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_bnrdraftstocktransactionid}	☐	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	☐	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	☑	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	☐	
BnrItem	guid	Artikel	☐	
BnrItemCode	string	Artikelcode	☐	
BnrItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
BnrModified	datetime	Gewijzigd	☐	
BnrModifier	guid	Wijziger	☐	
BnrModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
BnrQuantity	double	Aantal	☐	
BnrRemarks	string	Aantekeningen	☐	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
BnrStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_bnrstocktransactionid}	☐	
BnrStockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_bnrstocktransactiontype}	☐	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
BnrStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_bnrstoragelocationcode}	☐	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	☐	
BnrWarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
CreateCredit	boolean	{res:itgen_eol_createcredit}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang-stregel-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	string	Locatiecode	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☑	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder-nummer	☐	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	☐	
ReturnReasonCodeDescription	string	{res:itgen_eol_re-turnreasoncodede-scription}	☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	

PurchaseReturnLines: Exact Online Inkoopretourregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretourregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseReturnLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	boolean	{res:itgen_eol_create-credit}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	☐	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang-stregel-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	string	Locatiecode	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	string	Projectcode	☐	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☑	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	☐	
ReturnReasonCodeDescription	string	{res:itgen_eol_re-turnreasoncodede-scription}	☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	

PurchaseReturnLineSerialNumbers: Exact Online Inkoopretourregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: SsrID

Label: Inkoopretourregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseReturnLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	boolean	{res:itgen_eol_create-credit}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang-stregel-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	string	Locatiecode	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☑	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder-nummer	☐	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	☐	
ReturnReasonCodeDescription	string	{res:itgen_eol_re-turnreasoncodede-scription}	☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	☐	
SsrCreator	guid	Serienummer Aan-maker	☐	
SsrCreatorFullName	string	Serienummer Aan-maker Volledige Naam	☐	
SsrDivision	int32	Serienummer Adminis-tratie	☐	
SsrDraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_ss-rdraftstocktransac-tionid}	☐	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Eind-datum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrID	guid	Serienummer-ID	☑	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	☐	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	☐	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	☐	
SsrItemCode	string	Serienummer Artikel-code	☐	
SsrItemDescription	string	Serienummer Artikelomschrijving	☐	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	☐	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	☐	
SsrModifierFullName	string	Serienummer Wijziger Volledige Naam	☐	
SsrRemarks	string	Serienummer Op-merkingen	☐	
SsrSerialNumber	string	Serienummer	☐	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	☐	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voor-raadtellingregel	☐	
SsrStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_ssr-stocktransactionid}	☐	
SsrStockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_ssr-stocktransactiontype}	☐	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voor-raadlocatie	☐	
SsrStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_ssr-storagelocationcode}	☐	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	☐	
SsrWarehouseCode	string	Serienummer Magazijncode	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	

PurchaseReturns: Exact Online Inkoopretouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReturnDate	datetime	Retourdatum	☐	
ReturnNumber	int32	Retournummer	☐	
Status	int16	Status	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierAddress	guid	Leverancier Adres	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
SupplierContactFullName	string	{res:itgen_eol_sup-pliercontactfullname}	☐	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

5.1.34 Schema: RGS

5.1.34.1 Tabellen

RGS10CodeRelations: Exact Online RGS 1.0 Coderelaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 1.0 Coderelaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	string		☐	
PARENT_DESCRIPTION	string		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS11CodeRelations: Exact Online RGS 1.1 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 1.1 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	string		☐	
PARENT_DESCRIPTION	string		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

RGS20CodeRelations: Exact Online RGS 2.0 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 2.0 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS20CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	string		☐	
PARENT_DESCRIPTION	string		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS30CodeRelations: Exact Online RGS 3.0 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 3.0 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS30CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code within the domain.
description	string(4000)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	string		☐	
PARENT_DESCRIPTION	string		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

5.1.35 Schema: Sales
5.1.35.1 Tabellen
OrderCharges: Exact Online Ordertoeslagen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Ordertoeslagen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrderCharges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☐	
Amount	double	Bedrag	☐	
Code	string	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesChannels: Exact Online Verkoopkanalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkanalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesChannels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☑	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	

SalesPriceListLinkedAccounts: Exact Online Verkoopprijslijst Gelinkte accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijst Gelinkte accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListLinkedAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Customer account code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key. Customer account ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Name	string	Naam	☐	Customer account name.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Price list ID.

SalesPriceListPeriods: Exact Online Verkoopprijslijstperiodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijstperiodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string	Valuta	☐	All prices in the price list are stored in this currency.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date when the price list should become inactive.
ID	guid	ID	☑	Primary key. Price list period ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PriceList	guid	Prijslijst	☑	Price list ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Date for the price list start activate.
Type	int16	Soort	☑	Indicate the type of price list : 1-Basic, 2-Special offer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesPriceLists: Exact Online Verkoopprijslijsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceLists worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	Price list code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string	Valuta	☐	All prices in the price list are stored in this currency.
Description	string	Omschrijving	☐	Price list description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Entity	int16	Entiteit	☐	Indicates the entity (1 - Item, 2 - Item group) on w hich this price list is based.
ID	guid	ID	☑	Primary key. Price list ID.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Explanation or extra information can be stored in the notes.
Type	int16	Soort	☑	

SalesPriceListVolumeDiscounts: Exact Online Verkoopprijslijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	☐	ID of the base price. If base price = use the standard sales price, it show s null. If base price = set sales price, it show s ID of the sales price w ithin this volume discount.
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	☑	Amount of the base price. If base price = use the standard sales price, it show s the latest item sales price. If base price = set sales price, it show s the base price w hich defined in price list.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Discount	double	Korting	☐	Discount.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryMethod	int32	Invoermethode	☑	Indicates whether discount or the new price is leading : 1-Discount, 2-New price. Scenario 1. When entry method is Discount and use base price, Discounted price = (1 - SalesPriceListDetails.Discount) * SalesPriceListDetails.BasePriceAmount 2. When entry method is Discount and use Item's standard sales price, Discounted price = (1 - SalesPriceListDetails.Discount) * SalesItemPrices.Price 3. When entry method is New price, Discounted price = SalesPriceListDetails.New Price.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of the item.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	Item group ID.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	☐	Item group code.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Oms-chrijving	☐	Item group description.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
New Price	double	Nieuw e Prijs	☐	New price after discount.
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_num-berofitemsperunit}	☐	Number of the item per unit.
PriceListCode	string	Prijslijstcode	☐	Code of the PriceList.
PriceListDescription	string	Prijslijstomschrijving	☐	Description of the PriceList.
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	☑	Price list period ID.
Quantity	double	Aantal	☑	Quantity.
SalesUnit	string	Verkoopunit	☐	Default sales unit of the item.
Unit	string	Unit	☐	Unit.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	

ShippingMethods: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Leverwijzes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShippingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☐	Active.
Amount	double	Bedrag	☐	
Code	string	Code	☑	Code of the shipping method.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of shipping method.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
ShippingRatesURL	string	Verzendtarieven (URL)	☐	Shipping method rates URL.
TrackingURL	string	Tracking URL	☐	Tracking URL.
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATCodeDescription	string	BTW Code Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.36 Schema: SalesEntry
5.1.36.1 Tabellen
CreditedSalesInvoices: Exact Online Gecrediteerde Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Gecrediteerde Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditedSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
FilterOptions	int32	Filteropties	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Invoice date.
TargetEntryID	guid	Doelinvoer-ID	☐	

SalesEntries: Exact Online Verkoopboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Verkoopboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company. For the header lines (LineNumber = 0) of an entry this is the SUM(AmountDC) of all lines.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction. For the header this is the sum of all lines, including VAT.
BatchNumber	int32	Batchnummer	☐	The number of the batch of entries. Normally a batch consists of multiple entries. Batchnumbers are filled for invoices created by: - Fixed entries - Prolongation (only available with module hosting).
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency for the invoice. By default this is the currency of the administration.
Customer	guid	Klant	☐	Reference to customer (account).
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	Name of customer.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the invoice.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	The due date for payments. This date is calculated based on the EntryDate and the Paymentcondition.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	The date when the invoice is entered.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	The unique ID of the entry. Via this ID all transaction lines of a single entry can be retrieved.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	☐	Description of ExternalLink.
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	☐	Reference of ExternalLink.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	A positive value of the amount indicates that the amount is to be

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				paid by the customer to your G bank account.In case of a credit invoice the amount should have negative value w hen retrieved or posted to Exact.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Assigned at entry or at printing depending on setting. The number assigned is based on the freenumbers as defined for the Journal. When printing the field InvoiceNumber is copied to the fields EntryNumber and InvoiceNumber of the sales entry.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates w hether the invoice has extra duty.
Journal	string(20)	Dagboek	☐	The journal code. Every invoice should be linked to a sales journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Net amount in division currency of sales entry.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of sales entry.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Number to indentify the invoice. Order numbers are not unique. Default the number is based on a setting for the first free number.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	The payment condition used for due date and discount calculation.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentConditionPaymentMethod	string	{res:itgen_eol_paymentconditionpaymentmethod}	☐	
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	The payment reference used for bank imports, VAT return and Tax reference.
ProcessNumber	int32	Procesnummer	☐	
Rate	double	Koers	☐	Foreign currency rate.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	The period of the transaction lines. The period should exist in the period date table.
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	The financial year to w hich the entry belongs. The financial year should exist in the period date table.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Reversal	boolean	Omgekeerd	☑	Indicates if amounts are reversed.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Rejected, 20 = Open, 50 = Processed.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
Type	int32	Soort	☑	Type: 20 = Sales entry, 21 = Sales credit note.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of Type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Vat amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Vat amount in the currency of the transaction.
WithholdingTaxAmountDC	double	{res:itgen_eol_withholdingtaxamountdc}	☐	Withholding tax amount.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Withholding tax base amount to calculate withholding amount.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Withholding tax percentage.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	The invoice number of the customer.

SalesEntryLines: Exact Online Verkoopboekingsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopboekingsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company. For almost all lines this can be calculated like: AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	For normal lines it's the amount excluding VAT.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to Asset.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	☐	Description of Asset.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	The unique ID of the entry. Via this ID all transaction lines of a single entry can be retrieved.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage for the item.
From	datetime	Van	☐	From date for deferred revenue.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	The GL Account of the invoice line. This field is generated based on the revenue account of the item (or the related item

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				group). G/L Account is also used to determine w hether the cost-center / costunit is mandatory.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code of the G/L account.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	IntraStat area.
IntraStatCountry	string	Intrastat Land	☐	IntraStatCountry.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	IntraStat delivery term.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	☐	IntraStat transaction a.
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transport-methode	☐	IntraStat transport method.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Indicates the sequence of the lines w ithin one entry.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Adminis-tratie Valuta	☐	Net amount in division currency of sales entry line.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of sales entry line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
Project	guid	Project	☐	The project to w hich the sales transaction line is linked. The project can be different per line. Sometimes also the project in the header is filled although this is not really used.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Oms-chrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in de-fault units. The quantity show n in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Serial number.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	☐	Statistical NetWeight.
StatisticalNumber	string	Statistisch Aantal	☐	Statistical Number (also know n as 'Goederencode').
StatisticalQuantity	double	Statistische Hoeveel-heid	☐	Statistical Quantity.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Statistical Value.
Subscription	guid	Abonnement	☐	When generating invoices from subscriptions, this field records the link betw een invoice lines and subscription lines.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of Subscription.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
To	datetime	Aan	☐	To date for deferred revenue.
TrackingNumber	guid	Tracking Nummer	☐	Reference to TrackingNumber.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Description of TrackingNumber.
Type	int32	Soort	☐	Type: 20 = Sales entry, 21 = Sales credit note.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	VAT amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction. Use this property to specify a VAT amount that differs from the VAT amount that is automatically calculated. However if the transaction uses extra duty, extra duty amount also needs to be specified.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	☐	The VAT base amount in the default currency of the company. This is calculated based on the VATBaseAmountFC.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	☐	The VAT base amount in invoice currency. This is calculated with the use of VAT codes. It's an internal value.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	The VAT code used when the invoice was registered.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the invoice is created. It's also used by the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.

5.1.37 Schema: SalesInvoice

5.1.37.1 Tabellen

InvoiceSalesOrders: Exact Online Factuurverkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Factuurverkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSalesOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateMode	int32	{res:itgen_eol_create-mode}	☐	Invoice creation mode- 0: Per customer 1: Per sales order.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	Stock entries entry number.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Stock entries entry end date.
Errors	string	Fouten	☐	Errors in the process.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceMode	int32	Factuurmodus	☐	Invoice quantity processing mode- 0:By quantity delivered 1:By quantity ordered.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
NumberOfCreatedInvoices	int32	{res:itgen_eol_numberofcreatedinvoices}	☐	Number of invoices successfully created.
NumberOfFailedInvoices	int32	{res:itgen_eol_numberoffailedinvoices}	☐	Number of invoices failed to create.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Stock entries entry start date.
UserInvoiceDate	datetime	Gebruiker Factuurdatum	☐	Possibility to override the InvoiceDate during creation of sales invoice from sales orders. Works only for integration with Intuit QuickBooks.

Layouts: Exact Online Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Layout name.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1=Layout, 2=E-mail text layout, 3=Word template.

PrintedSalesInvoices: Exact Online Gedrukte Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Gedrukte Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintedSalesInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintedSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Contains the id of the document that was created.
DocumentCreationError	string	{res:itgen_eol_documentcreationerror}	☐	Contains the error message if an error occurred during the creation of the document.
DocumentCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_documentcreationsuccess}	☐	Contains information if a document was succesfully created.
DocumentLayout	guid	{res:itgen_eol_documentlayout}	☐	Based on this layout a PDF is created and attached to an Exact Online document and an email.
EmailCreationError	string	E-mailaanmaakfout	☐	Contains the error message if an error occurred during the creation of the email.
EmailCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_emailcreationsuccess}	☐	Contains confirmation that an email was sent. If an email cannot be delivered this property will still show confirmation that the email was sent.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☐	Based on this layout the email text is produced.
ExtraText	string	Extra Tekst	☐	Extra text that can be added to the printed document and email.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Date of the invoice.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	Primary key, Reference to EntryID of SalesInvoice.
PeppolCreationError	string	{res:itgen_eol_peppolcreationerror}	☐	Error during Peppol creation.
PeppolCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_peppolcreationsuccess}	☐	Whether Peppol creation succeeded.
PostboxMessageCreationError	string	{res:itgen_eol_postboxmessagecreationerror}	☐	Contains the error message if an error occurred during the sending of a postbox message.
PostboxMessageCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_postboxmessagecreationsuccess}	☐	Contains information if a postbox message was succesfully sent.
PostboxSender	guid	Postbus Afzender	☐	The postbox from where the message is sent.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	Reporting period.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	Reporting year.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendEmailToCustomer	boolean	Stuur E-mail naar Klant	☐	Set to True if an email containing the invoice should be sent to the invoice customer. This option overrules SendInvoiceToCustomerPostbox.
SenderEmailAddress	string(128)	E-mailadres Afzender	☐	Email address from which the email will be sent. If not specified, the company email address will be used.
SendInvoiceToCustomerPostbox	boolean	{res:itgen_eol_sendinvoicetocustomerpostbox}	☐	Set to True if a postbox message containing the invoice should be sent to the invoice customer.
SendInvoiceViaPeppol	boolean	{res:itgen_eol_sendinvoiceviapeppol}	☐	Whether to send via Peppol.
SendOutputBasedOnAccount	boolean	{res:itgen_eol_sendoutputbasedonaccount}	☐	Set to True if the output preference should be taken from the account. It will be either Document only, Email or Digital postbox. This option overrules both SendEmailToCustomer and SendInvoiceToCustomerPostbox.

SalesInvoiceLines: Exact Online Verkoopfactuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. For almost all lines this can be calculated like: AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	For normal lines it's the amount excluding VAT.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date of an item in a sales invoice. This is used for VAT on prepayments, only if sales order is not used in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. Discount = (DefaultPrice of Item - PriceItem in line) / DefaultPrice of Item.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Link to Employee originating from time and cost transactions.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	EndTime is used to store the last date of a period. EndTime is used in combination with StartTime.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	The GL Account of the sales invoice line. This field is mandatory. This field is generated based on the revenue account of the item (or the related item group). G/L Account is also used to determine whether the costcenter / costunit is mandatory.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of the G/L account.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	The InvoiceID identifies the sales invoice. All the lines of a sales invoice have the same InvoiceID.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item that is sold in this sales invoice line.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Indicates the sequence of the lines within one invoice.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Net amount in division currency of sales invoice line.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of sales invoice line.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the sales invoice line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Price list.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	☐	Description of Pricelist.
Project	guid	Project	☐	The project to which the sales transaction line is linked. The project can be different per line. Sometimes also the project in the header is filled although this is not really used.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS linked to the sales invoice.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	☐	Description of WBS.
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in default units. The quantity shown in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identifies the sales order this invoice line is based on.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Identifies the sales order line this sales invoice line is based on.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Then line number of the sales order line on which this invoice line is based on.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	The order number of the sales order on which this invoice line is based on.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	StartTime is used to store the first date of a period. StartTime is used in combination with EndTime.
Subscription	guid	Abonnement	☐	When generating invoices from subscriptions, this field records the link between invoice lines and subscription lines.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of subscription line.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningscode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsomschrijving	☐	Obsolete.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	Code of Unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of Unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per unit.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	VAT amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	The VAT code that is used when the invoice is registered.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The vat percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the invoice is created. It's also used for the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.

SalesInvoiceLinesBulk: Exact Online Verkoopfactuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. For almost all lines this can be calculated like: AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	For normal lines it's the amount excluding VAT.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of CostCenter.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of CostUnit.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date of an item in a sales invoice. This is used for VAT on prepayments, only if sales order is not used in the license.
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. Discount = (DefaultPrice of Item - PriceItem in line) / DefaultPrice of Item.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Link to Employee originating from time and cost transactions.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	EndTime is used to store the last date of a period. EndTime is used in combination with StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	The GL Account of the sales invoice line. This field is mandatory. This field is generated based on the revenue account of the item (or the related item group). G/L Account is also used to determine whether the costcenter / costunit is mandatory.
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Description of GLAccount.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	The InvoiceID identifies the sales invoice. All the lines of a sales invoice have the same InvoiceID.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the item that is sold in this sales invoice line.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Indicates the sequence of the lines within one invoice.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Net amount in division currency of sales invoice line.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of sales invoice line.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the sales invoice line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Price list.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	☐	Description of Pricelist.
Project	guid	Project	☐	The project to w hich the sales transaction line is linked. The project can be different per line. Sometimes also the project in the header is filled although this is not really used.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS linked to the sales invoice.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Oms-chrijving	☐	Description of WBS.
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in de-fault units. The quantity show n in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identifies the sales order this in-voice line is based on.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Identifies the sales order line this sales invoice line is based on.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	Then line number of the sales or-der line on w hich this invoice line is based on.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	The order number of the sales order on w hich this invoice line is based on.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	StartTime is used to store the first date of a period. StartTime is used in combination w ith EndTime.
Subscription	guid	Abonnement	☐	When generating invoices from subscriptions, this field records the link betw een invoice lines and subscription lines.
SubscriptionDescription	string	Abonnementsoms-chrijving	☐	Description of subscription line.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-scode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-somschrijving	☐	Obsolete.
UnitCode	string	Unit Code	☐	Code of Unit.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	Description of Unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per unit.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Adminis-tratie Valuta	☐	VAT amount in the default cur-rency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCode	string	BTW-code	☐	The VAT code that is used when the invoice is registered.
VATCodeDescription	string	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VATCode.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The vat percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the invoice is created. It's also used for the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.

SalesInvoiceOrderChargeLines: Exact Online Verkoopfactuur Orderkostenregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuur Orderkostenregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFCExclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☑	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	☑	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	
IsShippingCost	boolean	Zijn Verzendkosten	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
OrderCharge	guid	Orderkosten	☑	
OrderChargeCode	string	Ordertoeslagcode	☐	
OrderChargeDescription	string	{res:itgen_eol_orderchargedescription}	☐	
OrderChargesLineDescription	string	{res:itgen_eol_orderchargeslinedescription}	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SalesInvoices: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: InvoiceID

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	For the header lines (LineNumber = 0) of an entry this is the SUM(AmountDC) of all lines.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Discount amount in the default currency of the company.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Discount amount exclude VAT in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	For the header this is the sum of all lines, including VAT.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	For the header this is the sum of all lines, excluding VAT.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency for the invoice. Default this is the currency of the administration.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Delivery account for invoice.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Address of delivery as per invoice delivery account.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	Delivery account person for invoice.
DeliverToContactPersonFullName	string(240)	Leveringscontactpersoon Volledige naam	☐	Name of delivery account's contact person as per invoice.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	☐	Name of the delivery account's customer as per invoice.
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Discount	double	Korting	☐	Discount percentage.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the invoice.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	The due date for payments. This date is calculated based on the EntryDate and the Paymentcondition.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	A positive value of the amount indicates that the amount is to be paid by the customer to your G bank account.In case of a credit invoice the amount should have negative value when retrieved or posted to Exact.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Official date for the invoice. When the invoice is entered it's equal to the field 'EntryDate'. During the printing process the invoice date can be entered.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	Primary key.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Assigned at entry or at printing depending on setting. The number assigned is based on the freenumbers as defined for the Journal. When printing the field InvoiceNumber is copied to the fields EntryNumber and InvoiceNumber of the sales entry.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to the Customer who will receive the invoice.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Reference to the Contact person of the customer w ho w ill receive the invoice.
InvoiceToContactPersonFullName	string(240)	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer w ho w ill receive the invoice.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	☐	Name of the customer w ho w ill receive the invoice.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates w hether the invoice has extra duty.
Journal	string(20)	Dagboek	☐	The journal code. Every invoice should be linked to a sales journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Adminis-tratie Valuta	☐	Net amount in division currency of sales invoice.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of sales invoice.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Customer w ho ordered the in-voice.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contact person of customer w ho ordered the invoice.
OrderedByContactPersonFullName	string(240)	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	Name of contact person of cus-tomer w ho ordered the invoice.
OrderedByName	string(50)	Besteld door Naam	☐	Name of customer w ho ordered the invoice.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Number to identify the order. By default the number is based on a setting for the first free number, but you can post your ow n num-ber.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	The payment condition used for due date and discount calcula-tion.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for sales in-voice.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Extra remarks.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaaloms-chrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Sales representative.
SalespersonFullName	string(240)	Verkoper Volledige Naam	☐	Name of sales representative.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code. Only supported by the Advanced and Premium editions for Wholesale & Distribution and Manufacturing.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	☐	Starter Sales invoice status (for starter functionality).
StarterSalesInvoiceStatusDescription	string	{res:itgen_eol_startersalesinvoicestatusdescription}	☐	Description of StarterSalesInvoiceStatus.
Status	int16	Status	☐	The status of the entry. 10 = draft. During the creation of an invoice draft records occur in the draft modus if during an invoice a new page with lines is triggered. If the user leaves the invoice in an abnormal way the draft invoices can be recovered. Draft invoices are not included in financial reports, balances etc. 20 = open. Open invoices can be changed. New invoices get the status open by default. 50 = processed. Processed invoices can't be changed anymore. Processing is done via printing. Processed invoices can't be reopened.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningscode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsomschrijving	☐	Obsolete.
Type	int32	Soort	☐	Indicates the type of invoice Values: 8020 - Sales invoices, 8021 - Sales credit note.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	Description of the type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Total VAT amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Total VAT amount in the currency of the transaction.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Mandatory for direct sales invoice/credit note, cannot be set

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				for normal sales invoice/credit note.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Withholding tax amount applied to sales invoice.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Withholding tax base amount to calculate w ithholding amount.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Withholding tax percentage applied to sales invoice.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	The invoice number of the customer.

SalesInvoicesBulk: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: InvoiceID

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoicesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	For the header lines (LineNumber = 0) of an entry this is the SUM(AmountDC) of all lines.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Discount amount in the default currency of the company.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Discount amount exclude VAT in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	For the header this is the sum of all lines, including VAT.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	For the header this is the sum of all lines, excluding VAT.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Currency	string	Valuta	☐	Currency for the invoice. Default this is the currency of the administration.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Delivery account for invoice.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Address of delivery as per invoice delivery account.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	Delivery account person for invoice.
DeliverToContactPersonFullName	string	Leveringscontactpersoon Volledige naam	☐	Name of delivery account's contact person as per invoice.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	☐	Name of the delivery account's customer as per invoice.
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Discount	double	Korting	☐	Discount percentage.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	Discount Type.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the invoice.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	The due date for payments. This date is calculated based on the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				EntryDate and the Paymentcondition.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	A positive value of the amount indicates that the amount is to be paid by the customer to your G bank account.In case of a credit invoice the amount should have negative value when retrieved or posted to Exact.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Official date for the invoice. When the invoice is entered it's equal to the field 'EntryDate'. During the printing process the invoice date can be entered.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	Primary key.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Assigned at entry or at printing depending on setting. The number assigned is based on the freenumbers as defined for the Journal. When printing the field InvoiceNumber is copied to the fields EntryNumber and InvoiceNumber of the sales entry.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to the Customer who will receive the invoice.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Reference to the Contact person of the customer who will receive the invoice.
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer who will receive the invoice.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	☐	Name of the customer who will receive the invoice.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates whether the invoice has extra duty.
Journal	string	Dagboek	☐	The journal code. Every invoice should be linked to a sales journal.
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	☐	Description of Journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Net amount in division currency of sales invoice.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Net amount in foreign currency of sales invoice.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Customer who ordered the invoice.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Contact person of customer who ordered the invoice.
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	☐	Name of contact person of customer who ordered the invoice.
OrderedByName	string	Besteld door Naam	☐	Name of customer who ordered the invoice.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Number to identify the order. By default the number is based on a setting for the first free number, but you can post your own number.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	The payment condition used for due date and discount calculation.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for sales invoice.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Extra remarks.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Sales representative.
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	☐	Name of sales representative.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code. Only supported by the Advanced and Premium editions for Wholesale & Distribution and Manufacturing.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	☐	Starter Sales invoice status (for starter functionality).
StarterSalesInvoiceStatusDescription	string	{res:itgen_eol_startersalesinvoicestatusdescription}	☐	Description of StarterSalesInvoiceStatus.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int16	Status	☐	The status of the entry. 10 = draft. During the creation of an invoice draft records occur in the draft modus if during an invoice a new page with lines is triggered. If the user leaves the invoice in an abnormal way the draft invoices can be recovered. Draft invoices are not included in financial reports, balances etc. 20 = open. Open invoices can be changed. New invoices get the status open by default. 50 = processed. Processed invoices can't be changed anymore. Processing is done via printing. Processed invoices can't be reopened.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningscode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsomschrijving	☐	Obsolete.
Type	int32	Soort	☐	Indicates the type of invoice Values: 8020 - Sales invoices, 8021 - Sales credit note, 8023 - Direct sales invoice, 8024 - Direct credit note.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	Description of the type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Total VAT amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Total VAT amount in the currency of the transaction.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Mandatory for direct sales invoice/credit note, cannot be set for normal sales invoice/credit note.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Withholding tax amount applied to sales invoice.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Withholding tax base amount to calculate withholding amount.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Withholding tax percentage applied to sales invoice.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	The invoice number of the customer.

SalesInvoicesExploded: Exact Online Verkoopfacturen (Ontploft)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: SilID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verkoopfacturen (Ontploft)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoicesExploded worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderw erp	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	☐	
Journal	string	Dagboek	☐	
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	
OrderedByName	string	Besteld door Naam	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	☐	
SilAmountDC	double	Verkoopregelbedrag Administratievaluta	☐	
SilAmountFC	double	Verkoopregelbedrag Vreemde Valuta	☐	
SilCostCenter	string	Verkoopregel Kosten-plaats	☐	
SilCostCenterDescription	string	{res:itgen_eol_silcost-centerdescription}	☐	
SilCostUnit	string	Verkoopregel Kos-tendrager	☐	
SilCostUnitDescription	string	{res:itgen_eol_silcos-tunitdescription}	☐	
SilDeliveryDate	datetime	Verkooprregel Lever-datum	☐	
SilDescription	string	Verkoopregeloms-chrijving	☐	
SilDiscount	double	Verkoopregelkorting	☐	
SilDivision	int32	Verkoopregeladminis-tratie	☐	
SilEmployee	guid	Verkoopregelmedew-erker	☐	
SilEmployeeFullName	string	Verkoopregel Medew-erker Volledige Naam	☐	
SilEndTime	datetime	Verkoopregel Eindtijd	☐	
SilGLAccount	guid	Verkoopregel Groot-boekrekening	☐	
SilGLAccountDescription	string	{res:itgen_eol_silglac-countdescription}	☐	
SilID	guid	Verkoopregel-ID	☑	
SilInvoiceID	guid	Verkoopregel Factuur-ID	☑	
SilItem	guid	Verkoopregelartikel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SilItemCode	string	Verkoopregelartikel-code	☐	
SilItemDescription	string	Verkoopregel-artikelomschrijving	☐	
SilLineNumber	int32	Verkoopregelnummer	☐	
SilNetPrice	double	Verkoopregel Netto-prijs	☐	
SilNotes	string	Verkoopregelnotities	☐	
SilPricelist	guid	Verkoopregel Prijslijst	☐	
SilPricelistDescription	string	{res:itgen_eol_sil-pricelistdescription}	☐	
SilProject	guid	Verkoopregel Project	☐	
SilProjectDescription	string	{res:itgen_eol_silpro-jectdescription}	☐	
SilQuantity	double	Verkoopregel Ho-eveelheid	☐	
SilSalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SilSalesOrderLine	guid	Verkoopregel	☐	
SilSalesOrderLineNumber	int32	{res:itgen_eol_silsale-sorderlinenumber}	☐	
SilSalesOrderNumber	int32	Verkoopregel Ordernummer	☐	
SilStartTime	datetime	Verkoopregel Starttijd	☐	
SilSubscription	guid	Verkoopregel Abon-nement	☐	
SilSubscriptionDescription	string	{res:itgen_eol_silsub-scriptiondescription}	☐	
SilTaxSchedule	guid	Verkoopregel Belast-ingschema	☐	
SilTaxScheduleCode	string	Verkoopregel Belast-ingschemacode	☐	
SilTaxScheduleDescription	string	{res:itgen_eol_siltax-scheduledescription}	☐	
SilUnitCode	string	Verkoopregel Een-heidscode	☐	
SilUnitDescription	string	Verkoopregel Een-heidsomschrijving	☐	
SilUnitPrice	double	Verkooplijn Een-heidsprijs	☐	
SilVATAmountDC	double	Verkoopregel BTW-bedrag Administratiev-aluta	☐	
SilVATAmountFC	double	Verkoopregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
SilVATCode	string	Verkoopregel BTW-code	☐	
SilVATCodeDescription	string	{res:itgen_eol_silvat-codedescription}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SilVATPercentage	double	Verkoopregel BTW-percentage	☐	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	☐	
StarterSalesInvoiceStatusDescription	string	{res:itgen_eol_starter-salesinvoicestatusdescription}	☐	
Status	int16	Status	☐	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningscode	☐	
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsomschrijving	☐	
Type	int32	Soort	☐	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	☐	
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SalesOrderID: Exact Online Verkooporder ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesOrderID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.38 Schema: SalesOrder

5.1.38.1 Tabellen

CompleteSalesOrder: Exact Online Verkooporder Voltooien

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporder Voltooien

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompleteSalesOrder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteDelivery	boolean	{res:itgen_eol_completedelivery}	☐	
CompleteInvoice	boolean	{res:itgen_eol_completeinvoice}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	
OrderID	guid	Order ID	☑	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	

CompleteSalesOrderLine: Exact Online Verkooporderregel Voltooien

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregel Voltooien

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompleteSalesOrderLine worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteDelivery	boolean	{res:itgen_eol_com-pletedelivery}	☐	
CompleteInvoice	boolean	{res:itgen_eol_com-pleteinvoice}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ErrorMessage	string	Foutmelding	☐	
ID	guid	ID	☑	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	☐	

DigitalOrderPickingLines: Exact Online Digitale Orderverzamellijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Digitale Orderverzamellijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickingLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bin	string	Bin	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	The EntryID identifies the digital order picking. All the lines of a digital order picking have the same EntryID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsAssembledItem	int16	Is Geassembleerd Artikel	☑	Indicates that an Item is an assembled item.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☑	Indicates that an Item is an batch item.
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☑	Indicates that an Item is an serial item.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	☐	Barcode of the item (numeric string).
ItemBarcodeAdditional	string	{res:itgen_eol_item-barcodeadditional}	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
ItemUnitcode	string	Artikel Eenheidscode	☐	Item unit code.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
OrderPicker	guid	Orderpicker	☐	User ID of order picker.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderPickerFullName	string	Orderpicker Volledige Naam	☐	Name of the order picker.
PickedDate	datetime	Gekozen Datum	☐	Date of order picked.
PickedOrderDeliveryDate	datetime	{res:itgen_eol_picke-dorderdeliverydate}	☐	Date of goods delivery.
PickOrderNumber	int32	Pickordernummer	☐	Pick order number.
QuantityPicked	double	Hoeveelheid Gepakt	☐	Quantity picked.
QuantityToBePicked	double	Hoeveel te Picken	☐	Quantity to be picked.
RelatedID	guid	Gerelateerde ID	☐	Related digital order picking line ID, for example assembled item picking line ID.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Sales order line ID.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Sales order Number.
Status	int16	Status	☐	Picking status: 12-Open, 20-Partial, 21-Completed, 22-Picked, 40-Delivered, 45-Cancelled.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location ID.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Item default storage location code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of item default storage location.
UnitFactor	double	Unit Factor	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Warehouse code.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of w arehouse.

DigitalOrderPickingLocations: Exact Online Digitale Orderverzamellocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Digitale Orderverzamellocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickingLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bin	string	Bin	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
ID	guid	ID	☑	
IsReservedStock	int16	{res:itgen_eol_isreservedstock}	☐	
PickOrderID	guid	Pickorder-ID	☐	
PickOrderLineID	guid	{res:itgen_eol_pickorderlineid}	☐	
PickSequence	int32	Pickvolgorde	☐	
QuantityPicked	double	Hoeveelheid Gepakt	☐	
QuantityToBePicked	double	Hoeveel te Picken	☐	
Status	int16	Status	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	

DigitalOrderPickings: Exact Online Digitale Orderpickings

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Digitale Orderpickings

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Reference to account for delivery.
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	☐	Delivery account code.
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	☐	Account name.
DigitalOrderPickingLineCount	int32	{res:itgen_eol_digitalorderpickinglinecount}	☑	Total row count of lines.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OrderPicker	guid	Orderpicker	☐	User ID of order picker.
OrderPickerFullName	string	Orderpicker Volledige Naam	☐	Name of the order picker.
PickedDate	datetime	Gekozen Datum	☐	Date of order picked.
PickedOrderDeliveryDate	datetime	{res:itgen_eol_picke-dorderdeliverydate}	☐	Date of goods delivery.
PickOrderNumber	int32	Pickordernummer	☐	Pick order number.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☑	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Sales order Number.
Status	int16	Status	☐	Picking status: 12-Open, 20-Partial, 21-Completed, 22-Picked, 40-Delivered.
Type	int16	Soort	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Warehouse code.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse.

DropShipmentLines: Exact Online Dropshipmentregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Dropshipmentregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DropShipmentLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	string	Unit Code	☐	

DropShipments: Exact Online Dropshipments

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Dropshipments

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DropShipments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	☐	
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper-soon	☐	
DeliveryContactPersonFullName	string	Aflevercontactper-soon Volledige naam	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	

GoodsDeliveries: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Reference to account for delivery.
DeliveryAccountCode	string(18)	Afleverrelatie Code	☐	Delivery account code.
DeliveryAccountName	string(50)	Afleverrelatie Naam	☐	Name of account.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Reference to shipping address.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	Reference to contact for delivery.
DeliveryContactPersonFullName	string(240)	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer who will receive delivered goods.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Date of goods delivery.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	Delivery number.
Description	string	Omschrijving	☐	Header description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the sales order delivery.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Document Subject.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Reference to shipping method.
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	☐	Code of shipping method.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	Description of shipping method.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	☐	Reference to header tracking number.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.

GoodsDeliveriesBulk: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveriesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Reference to account for delivery.
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	☐	Delivery account code.
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	☐	Account name.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Reference to shipping address.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	Reference to contact for delivery.
DeliveryContactPersonFullName	string	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer who will receive delivered goods.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Date of goods delivery.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	Delivery number.
Description	string	Omschrijving	☐	Header description.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the sales order delivery.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	Document Subject.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Reference to shipping method.
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	☐	Code of shipping method.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	Description of shipping method.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	Reference to header tracking number.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.

GoodsDeliveryLineBatchNumbers: Exact Online Goederenleveringregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenleveringregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	string	Batchnummer	☐	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	☐	
BnrCreator	guid	Aanmaker	☐	
BnrCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
BnrDivision	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrDraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_bnrdraftstocktransactionid}	☐	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	☐	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	☑	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	☐	
BnrItem	guid	Artikel	☐	
BnrItemCode	string	Artikelcode	☐	
BnrItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
BnrModified	datetime	Gewijzigd	☐	
BnrModifier	guid	Wijziger	☐	
BnrModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
BnrQuantity	double	Aantal	☐	
BnrRemarks	string	Aantekeningen	☐	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
BnrStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_bnrstocktransactionid}	☐	
BnrStockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_bnrstocktransactiontype}	☐	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
BnrStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_bnrstoragelocationcode}	☐	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	☐	
BnrWarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	string	Unit Code	☐	

GoodsDeliveryLines: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Date of goods delivery.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of sales order delivery.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The EntryID identifies the goods delivery. All the lines of a goods delivery have the same EntryID.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	Quantity delivered.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	Quantity ordered.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Reference to sales order.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Sales order line number.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Sales order number.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Reference to storage location.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Storage location code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Storage location description.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	☐	Reference to tracking number.
Unitcode	string(8)	Unit Code	☐	Code of item unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GoodsDeliveryLinesBulk: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveryLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Date of goods delivery.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of sales order delivery.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The EntryID identifies the goods delivery. All the lines of a goods delivery have the same EntryID.
ID	guid	ID	☑	The unique identifier of a stock transaction for a goods delivery line. A goods delivery line can be split into multiple storage locations. In this case, multiple storage locations w ill have the same stock transaction ID.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to item.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	Quantity delivered.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	Quantity ordered.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Reference to sales order.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Sales order line number.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Sales order number.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Reference to storage location.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Storage location code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Storage location description.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	Reference to tracking number.
Unitcode	string	Unit Code	☐	Code of item unit.

GoodsDeliveryLineSerialNumbers: Exact Online Goederen Afleverregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Goederen Afleverregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	☐	
SsrCreator	guid	Serienummer Aanmaker	☐	
SsrCreatorFullName	string	Serienummer Aanmaker Volledige Naam	☐	
SsrDivision	int32	Serienummer Administratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrDraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_ssrdraftstocktransactionid}	☐	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Einddatum	☐	
SsrID	guid	Serienummer-ID	☑	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	☐	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	☐	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	☐	
SsrItemCode	string	Serienummer Artikelcode	☐	
SsrItemDescription	string	Serienummer Artikelomschrijving	☐	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	☐	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	☐	
SsrModifierFullName	string	Serienummer Wijziger Volledige Naam	☐	
SsrRemarks	string	Serienummer Opmerkingen	☐	
SsrSerialNumber	string	Serienummer	☐	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	☐	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voorraadtellingregel	☐	
SsrStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_ssrstocktransactionid}	☐	
SsrStockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_ssrstocktransactiontype}	☐	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voorraadlocatie	☐	
SsrStorageLocationCode	string	{res:itgen_eol_ssrstoragelocationcode}	☐	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	☐	
SsrWarehouseCode	string	Serienummer Magazijncode	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	string	Unit Code	☐	

PlannedSalesReturnLines: Exact Online Geplande Verkoopretourregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Geplande Verkoopretourregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlannedSalesReturnLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	int16	{res:itgen_eol_create-credit}	☑	Option to redeliver to replace the goods or to create a credit note for the returned item: 0-Redeliv-ery, 1-Credit Note.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GoodDeliveryLineID	guid	Goederenleveringregel ID	☐	Goods delivery line of the partic-ular item.
ID	guid	ID	☑	Primary key.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☑	Item ID. This item must link to the provided w arehouse for POST.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Notes.
PlannedReturnQuantity	double	{res:itgen_eol_-plannedreturnquantity}	☐	Expected quantity to be returned.
PlannedSalesReturnID	guid	{res:itgen_eol_-plannedsalesreturnid}	☑	Entry number of the planned sales return.
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	Actual quantity returned.
ReturnReasonCodeCode	string	{res:itgen_eol_re-turnreasoncodecode}	☐	
ReturnReasonCodeDescription	string	{res:itgen_eol_re-turnreasoncodede-scription}	☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Sales order line of the particular item.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Saler order of the particular item.
StockTransactionEntryID	guid	{res:itgen_eol_stock-transactionentryid}	☐	Entry number of the stock trans-action.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Storage location code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Storage location description.
StorageLocationSequenceNumber	int32	{res:itgen_eol_stor-agelocationsequen-cenumber}	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	Code of item's sales unit.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	☐	Description of item's sales unit.

PlannedSalesReturns: Exact Online Geplande Verkoopretouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: PlannedSalesReturnID

Label: Geplande Verkoopretouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlannedSalesReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
DeliveredTo	guid	{res:itgen_eol_deliveredto}	☑	Reference to the customer where item is delivered to/customer returning items.
DeliveredToContactPerson	guid	{res:itgen_eol_deliveredtocontactperson}	☐	Reference to the contact person of customer where item is delivered to/customer returning items.
DeliveredToContactPersonFullName	string	{res:itgen_eol_deliveredtocontactpersonfullname}	☐	Name of contact person of delivered to customer.
DeliveredToName	string	{res:itgen_eol_deliveredtoname}	☐	Name of delivered to customer.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Delivered to address.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the planned sales return.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the planned sales return.
DocumentSubject	string	Document Onderw erp	☐	Subject of Document.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
PlannedSalesReturnID	guid	{res:itgen_eol_-plannedsalesreturnid}	☑	Primary key.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
ReturnDate	datetime	Retourdatum	☐	Date of planned sales return.
ReturnNumber	int32	Retournummer	☑	Human readable id of the planned sales return.
Source	int16	Bron	☐	Source of planned sales return entry: 1-Manual entry, 2-Web service.
Status	int16	Status	☑	Planned sales return status: 20-Open, 30-Confirmed, 50-Pro-cessed.
Warehouse	guid	Magazijn	☑	ID of w arehouse to receive the returning items.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of w arehouse to receive the returning items.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of w arehouse to re-ceive the returning items.

PrintedSalesOrders: Exact Online Afgedrukte Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Afgedrukte Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintedSalesOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintedSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Contains the id of the document that w as created.
DocumentCreationError	string	{res:itgen_eol_documentcreationerror}	☐	Contains the error message if an error occurred during the creation of the document.
DocumentCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_documentcreationsuccess}	☐	Contains information if a document w as succesfully created.
DocumentLayout	guid	{res:itgen_eol_documentlayout}	☐	Based on this layout a PDF is created and attached to an Exact Online document and an email.
EmailCreationError	string	E-mailaanmaakfout	☐	Contains the error message if an error occurred during the creation of the email.
EmailCreationSuccess	string	{res:itgen_eol_emailcreationsuccess}	☐	Contains confirmation that an email w as sent. If an email cannot be delivered this property w ill still show confirmation that the email w as sent.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☐	Based on this layout the email text is produced.
ExtraText	string	Extra Tekst	☐	Extra text that can be added to the printed document and email.
OrderId	guid	Order ID	☑	Primary key, Reference to OrderID of SalesOrder.
SendEmailToCustomer	boolean	Stuur E-mail naar Klant	☐	Set to True if an email containing the sales order should be sent to the customer.
SenderEmailAddress	string(128)	E-mailadres Afzender	☐	Email address from w hich the email w ill be sent. If not specified, the company email address w ill be used.

SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

SalesOrderLayouts: Exact Online Verkooporder Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Lay-outs

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLayouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Subject	string(256)	Onderwerp	☐	Layout name.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	☐	Type: 1=Layout, 2=E-mail text layout, 3=Word template.

SalesOrderLines: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to Cost Center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of cost center.
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	Item cost price.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to Cost Unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of cost unit.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date of this line.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	Shipping status of the sales order line. 12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Cancelled.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. Discount = (DefaultPrice of Item - PriceItem in line) / DefaultPrice of Item.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	Invoice status of the sales order line. 12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Cancelled.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the Item that is sold in this sales order line.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of the item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Version of item.
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	☐	Description of Item Version.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Line number.
Margin	double	Marge	☐	Sales margin of the sales order line.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the sales order line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
OrderID	guid	Order ID	☑	Reference to Sales Order. All the lines of a sales order have the same OrderID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Number of sales order.
OrderStatus	int16	Orderstatus	☐	The status of the sales order line. 12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Cancelled.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Reference to Price List.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	☐	Description of Price List.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☐	Reference to Project. The project can be different per line. Sometimes also the project in the header is filled although this is not really used.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	Reference to Purchase Order.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	Reference to Purchase Order Line.
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	☐	Line number of referenced Purchase Order Line.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Number of referenced Purchase Order.
Quantity	double	Aantal	☐	Number of items sold in default units. The quantity show n in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	The number of items delivered.
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	The number of items invoiced.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Reference to Shop Order.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningscode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsomschrijving	☐	Obsolete.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	Code of item unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of Item Unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per unit in the currency of the transaction.
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☑	Indicates if drop shipment is used (delivery directly to customer, invoice to w holesaler).
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the sales order is created. It's also used for the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.

SalesOrderLinesBulk: Exact Online Verkooporderregels (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Reference to Cost Center.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Description of cost center.
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	Item cost price.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	☐	Reference to Cost Unit.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Description of cost unit.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date of this line.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Discount	double	Korting	☑	Discount given on the default price. Discount = (DefaultPrice of Item - PriceItem in line) / DefaultPrice of Item.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Reference to the Item that is sold in this sales order line.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of the item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Version of item.
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	☐	Description of Item Version.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Line number.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the sales order line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
OrderID	guid	Order ID	☑	Reference to Sales Order. All the lines of a sales order have the same OrderID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Number of sales order.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Reference to Price List.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	☐	Description of Price List.
Project	guid	Project	☐	Reference to Project. The project can be different per line. Sometimes also the project in the header is filled although this is not really used.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	Description of Project.
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	Reference to Purchase Order.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	Reference to Purchase Order Line.
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	☐	Line number of referenced Purchase Order Line.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Number of referenced Purchase Order.
Quantity	double	Aantal	☐	Number of items sold in default units. The quantity shown in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Reference to Shop Order.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	Code of item unit.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of Item Unit.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Price per unit in the currency of the transaction.
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☑	Indicates if drop shipment is used (delivery directly to customer, invoice to w holesaler).
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Description of VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the sales order is created. It's also used for the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.

SalesOrderOrderChargeLines: Exact Online Verkooporder Toeslagregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Toeslagregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFCExclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	☐	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsShippingCost	boolean	Zijn Verzendkosten	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
OrderCharge	guid	Orderkosten	☐	
OrderChargeCode	string	Ordertoeslagcode	☐	
OrderChargeDescription	string	{res:itgen_eol_order-chargedescription}	☐	
OrderChargesLineDescription	string	{res:itgen_eol_order-chargeslinedescription}	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SalesOrders: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Discount amount in the default currency of the company.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Discount amount exclude VAT in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Amount exclude VAT in the currency of the transaction.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	Shows if this sales order is approved.
ApprovalStatusDescription	string	{res:itgen_eol_approvalstatusdescription}	☐	Description of ApprovalStatus.
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	Approval datetime.
Approver	guid	Goedkeurder	☐	User who approved the sales order.
ApproverFullName	string(240)	Goedkeurder Volledige naam	☐	Name of approver.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Reference to delivery customer.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	Reference to contact person of delivery customer.
DeliverToContactPersonFullName	string(240)	Leveringscontactpersoon Volledige naam	☐	Name of contact person of delivery customer.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	☐	Name of delivery customer.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Delivery address.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	Delivery status; 12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled.
DeliveryStatusDescription	string	Afleverstatusomschrijving	☐	Description of DeliveryStatus.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Discount	double	Korting	☐	Discount percentage.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the sales order.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	☐	Subject of the document.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	Invoice status; 10=draft, 20=open, 50=processed.
InvoiceStatusDescription	string	Factuurstatusomschrijving	☐	Description of InvoiceStatus.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to the Customer who will receive the invoice.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Reference to the Contact person of the customer who will receive the invoice.
InvoiceToContactPersonFullName	string(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer who will receive the invoice.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	☐	Name of the customer who will receive the invoice.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Customer who ordered the sales order.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Contact person of the customer who ordered the sales order.
OrderedByContactPersonFullName	string(240)	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	☐	Name of contact person of the customer who ordered the sales order.
OrderedByName	string(50)	Besteld door Naam	☐	Name of the customer who ordered the sales order.
OrderID	guid	Order ID	☑	Primary key.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Number of sales order.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	The payment condition used for due date and discount calculation.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for sales order.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Extra remarks.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaaloms-chrijving	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Sales representative.
SalespersonFullName	string(240)	Verkoper Volledige Naam	☐	Name of sales representative.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selectioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	ShippingMethod.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	Description of ShippingMethod.
Status	int16	Status	☐	The status of the sales order. 12 = Open, 20 = Partial, 21 = Complete, 45 = Cancelled.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningscode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsomschrijving	☐	Obsolete.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	Warehouse.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	The reference number of the customer.

SalesOrdersBulk: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrdersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Discount amount in the default currency of the company.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Discount amount excluding VAT in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Amount exclude VAT in the currency of the transaction.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	Shows if this sales order is approved.
ApprovalStatusDescription	string	{res:itgen_eol_approvalstatusdescription}	☐	Description of ApprovalStatus.
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	Approval datetime.
Approver	guid	Goedkeurder	☐	User who approved the sales order.
ApproverFullName	string	Goedkeurder Volledige naam	☐	Name of approver.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency code.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Reference to the delivery customer. For an existing sales order this value can not be changed.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	Reference to contact person of delivery customer.
DeliverToContactPersonFullName	string	Leveringscontactpersoon Volledige naam	☐	Name of contact person of delivery customer.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	☐	Name of delivery customer.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Delivery address.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	Shipping status.
DeliveryStatusDescription	string	Afleverstatusomschrijving	☐	Description of DeliveryStatus.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Discount	double	Korting	☐	Discount percentage.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the sales order.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Number of the document.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentSubject	string	Document Onderw erp	☐	Subject of the document.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	Invoice status.
InvoiceStatusDescription	string	Factuurstatusoms-chrijving	☐	Description of InvoiceStatus.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to the customer w ho w ill receive the invoice. For an existing sales order this value can not be changed.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Reference to the contact person of the customer w ho w ill receive the invoice.
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	Name of the contact person of the customer w ho w ill receive the invoice.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	☐	Name of the customer w ho w ill receive the invoice.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Customer w ho ordered the sales order. For an existing sales or-der this value can not be changed.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contact person of the customer w ho ordered the sales order.
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	Name of contact person of the customer w ho ordered the sales order.
OrderedByName	string	Besteld door Naam	☐	Name of the customer w ho ordered the sales order.
OrderID	guid	Order ID	☑	Primary key.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Number of sales order.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	The payment condition used for due date and discount calcula-tion.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	Description of PaymentCondition.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for sales or-der.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Extra remarks.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaaloms-chrijving	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Sales representative.
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	☐	Name of sales representative.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID of selection code.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	☐	Code of selection code.
SelectionCodeDescription	string	{res:itgen_eol_selec-tioncodedescription}	☐	Description of selection code.
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	ShippingMethod.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Om-schrijving	☐	Description of ShippingMethod.
Status	int16	Status	☐	The status of the sales order. 12 = Open, 20 = Partial, 21 = Com-plete, 45 = Cancelled.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	Description of Status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Obsolete.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-scode	☐	Obsolete.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-somschrijving	☐	Obsolete.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of Warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of Warehouse.
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	Warehouse.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	The reference number of the customer.

SalesOrdersExploded: Exact Online Verkooporders (Platgeslagen Structuur)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: SolID

Label: Verkooporders (Platgeslagen Structuur)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrdersExploded worden hieronder weergegeven. Elke ko-lom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
ApprovalStatusDescription	string	{res:itgen_eol_approvalstatusdescription}	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
ApproverFullName	string	Goedkeurder Volledige naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	
DeliverToContactPersonFullName	string	Leveringscontactpersoon Volledige naam	☐	
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
DeliveryStatusDescription	string	Afleverstatusomschrijving	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
InvoiceStatusDescription	string	Factuurstatusomschrijving	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	☐	
OrderedByName	string	Besteld door Naam	☐	
OrderID	guid	Order ID	☑	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	☐	
SolAmountDC	double	Verkooporderregel Bedrag Administratieve aluta	☐	
SolAmountFC	double	Verkooporderregel Bedrag Vreemde Valuta	☐	
SolCostCenter	string	Verkooporderregel Kostenplaats	☐	
SolCostCenterDescription	string	{res:itgen_eol_solcostcenterdescription}	☐	
SolCostPriceFC	double	Verkooporderregel Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
SolCostUnit	string	Verkooporderregel Kostendrager	☐	
SolCostUnitDescription	string	{res:itgen_eol_solcostunitdescription}	☐	
SolDeliveryDate	datetime	Verkooporderregel Leveringsdatum	☐	
SolDescription	string	Verkooporderregelomschrijving	☐	
SolDiscount	double	Verkooporderregel Korting	☐	
SolDivision	int32	Verkooporderregel Administratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SolID	guid	Verkooporderregel ID	☑	
SolItem	guid	Verkooporderregel Artikel	☐	
SolItemCode	string	Verkooporderregel Artikelcode	☐	
SolItemDescription	string	Verkooporderregel Artikelomschrijving	☐	
SolItemVersion	guid	Verkooporderregel Artikelversie	☐	
SolItemVersionDescription	string	{res:itgen_eol_solitem-versiondescription}	☐	
SolLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SolMargin	double	Verkooporderregel Marge	☐	
SolNetAmountFC	double	Verkooporderregel Nettobedrag Vreemde Valuta	☐	
SolNetPrice	double	Verkooporderregel Nettoprijs	☐	
SolNotes	string	Verkooporderregel Notities	☐	
SolOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
SolPricelist	guid	Verkooporderregel Prijslijst	☐	
SolPricelistDescription	string	{res:itgen_eol_sol-pricelistdescription}	☐	
SolProject	guid	Verkooporderregel Project	☐	
SolProjectDescription	string	{res:itgen_eol_solpro-jectdescription}	☐	
SolQuantity	double	Verkooporderregel Hoeveelheid	☐	
SolQuantityDelivered	double	{res:it-gen_eol_solquantity-delivered}	☐	
SolQuantityInvoiced	double	Verkooporderregel Gefactureerde Ho-eveelheid	☐	
SolShopOrder	guid	Verkooporderregel Productie-order	☐	
SolTaxSchedule	guid	Verkooporderregel Belastingschema	☐	
SolTaxScheduleCode	string	Verkooporderregel Belastingschemacode	☐	
SolTaxScheduleDescription	string	{res:itgen_eol_soltax-scheduledescription}	☐	
SolUnitCode	string	Verkooporderregel Eenheidscode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SolUnitDescription	string	Verkooporderregel Eenheidsomschrijving	☐	
SolUnitPrice	double	Verkooporderregel Eenheidsprijs	☐	
SolUseDropShipment	int16	Verkooporderregel Gebruik Drop-shipment	☑	
SolVATAmountFC	double	Verkooporderregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
SolVATCode	string	Verkooporderregel BTW-code	☐	
SolVATCodeDescription	string	{res:itgen_eol_solvat-codedescription}	☐	
SolVATPercentage	double	Verkooporderregel BTW-percentage	☐	
Status	int16	Status	☐	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-scode	☐	
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-somschrijving	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SalesOrderStockBatchNumbers: Exact Online Verkooporder Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	☐	Human readable batch number.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch number ID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of batch numbers being reserved for use in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for batch number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the batch number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this batch number is being reserved.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this batch number was used.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this batch number entering or leaving inventory.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID of sales return entry in which this batch number was used.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in which this batch number was used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction associated with this batch number. Possible values: see StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of the storage location which this batch number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

SalesOrderStockBatchNumbersBulk: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockBatchNumbersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string	Batchnummer	☐	Human readable batch number.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch number ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of batch numbers being reserved for use in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for batch number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the batch number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this batch number is being reserved.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this batch number was used.
Quantity	double	Aantal	☐	Quantity of this batch number entering or leaving inventory.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID of sales return entry in which this batch number was used.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in which this batch number was used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction associated with this batch number. Available values: 10 = Opening balance 120 = Goods delivery 121 = Sales return 122 = Stock out (Drop shipment) 123 = Stock in (Drop shipment return) 124 = Warehouse transfer delivery 125 = Location Transfer Delivery 130 = Goods receipt 131 = Purchase return 132 = Stock in (Drop shipment) 133 = Stock out (Drop shipment return) 134 = Warehouse transfer receipt 135 = Location Transfer Receipt 140 = Shop order stock receipt 141 = Shop order stock reversal 147 = Shop order by-product receipt 148 = Shop order by-product reversal 150 = Requirement issue 151 = Requirement reversal 155 = Subcontract issue 156 = Subcontract return 160 = Receipt (Assembly) 161 = Return receipt (Disassembly) 165 = Issue (Assembly) 166 = Return issue

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(Disassembly) 180 = Stock revaluation 181 = Financial revaluation 195 = Stock count 196 = Adjust stock - out 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location which this batch number is entering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Description of the storage location which this batch number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the warehouse which this batch number is entering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

SalesOrderStockSerialNumbers: Exact Online Verkooporder Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draftstocktransactionid}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this serial number was used.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SerialNumber	string(30)	Serienummer	☐	Serial number of item.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

SalesOrderStockSerialNumbersBulk: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockSerialNumbersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	ID representing a group of serial numbers being reserved for use in a subsequent stock transaction.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of effective period for serial number.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Boolean value indicating whether or not the serial number is blocked.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Boolean value indicating if this serial number is being reserved.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	string	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID of pick order entry in which this serial number was used.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	Remarks.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SerialNumber	string	Serienummer	☐	Human readable serial number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	Serial number ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of effective period for serial number.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID of stock count entry.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID of the stock transaction in w hich this serial number w as used.
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	Type of stock transaction asso-ciated w ith this serial number. Available values: 10 = Opening balance 120 = Goods delivery 121 = Sales return 122 = Stock out (Drop shipment) 123 = Stock in (Drop shipment return) 124 = Warehouse transfer delivery 125 = Location Transfer Delivery 130 = Goods receipt 131 = Purchase return 132 = Stock in (Drop ship-ment) 133 = Stock out (Drop shipment return) 134 = Ware-house transfer receipt 135 = Location Transfer Receipt 140 = Shop order stock receipt 141 = Shop order stock reversal 147 = Shop order by-product receipt 148 = Shop order by-product re-versal 150 = Requirement issue 151 = Requirement reversal 155 = Subcontract issue 156 = Sub-contract return 160 = Receipt (Assembly) 161 = Return receipt (Disassembly) 165 = Issue (Assembly) 166 = Return issue (Disassembly) 180 = Stock re-valuation 181 = Financial revalu-ation 195 = Stock count 196 = Adjust stock - out 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Storage location w hich this serial number is entering or leaving.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	Code of the storage location w hich this serial number is en-tering or leaving.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Description of the storage loca-tion w hich this serial number is entering or leaving.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse w hich this serial number is entering or leaving.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Code of the w arehouse w hich this serial number is entering or leaving.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of the w arehouse w hich this serial number is en-tering or leaving.
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_w are-housetransferline}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesOrderStorageLocationsBulk: Exact Online Opslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Opslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStorageLocationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Warehouse ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	Warehouse Code.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	Description of warehouse.

WarehousesBulk: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehousesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	string	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	☐	

5.1.39 Schema: Subscription

5.1.39.1 Tabellen

SubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	☐	Cost center.
Costunit	string(8)	Kostendrager	☐	Cost unit.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Discount	double	Korting	☐	Discount percentage.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Entry ID.
FromDate	datetime	Van Datum	☑	From date.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☑	Reference to Item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of Item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Line number.
LineType	int16	Regelsoort	☐	Reference to LineType.
LineTypeDescription	string(240)	Regelsoortomschrijving	☐	Description of LineType.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Date and time when the subscription line has been modified.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	Net price in the currency of the transaction.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
Quantity	double	Aantal	☑	Quantity.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	
ToDate	datetime	Tot Datum	☐	To date.
UnitCode	string(8)	Unit Code	☐	Unit code.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	☐	Description of Unit.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☑	Unit price in the currency of the transaction (price * unit factor).
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Vat Amount in the currency of the transaction.
VATCode	string(3)	BTW-code	☐	VAT code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijv-ing	☐	Description of VAT code.

SubscriptionLineTypes: Exact Online Abonnement Regelsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Regelsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionLineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	int16	ID	☑	Primary key.

SubscriptionReasonCodes: Exact Online Abonnement Reden Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Reden Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	☑	Indicates if the reason code is active.
Code	string	Code	☐	Subscription reason code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.

SubscriptionRestrictionEmployees: Exact Online Abonnement Beperking Medewerkers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Beperking Medewerkers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionRestrictionEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	Employee linked to the restriction.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Name of employee.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Readable ID of employee.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Subscription	guid	Abonnement	☑	Reference to subscription.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of subscription.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	Number of subscription.

SubscriptionRestrictionItems: Exact Online Abonnement Beperkingartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Beperkingartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SubscriptionRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Item	guid	Artikel	☐	Item linked to the restriction.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	☐	Code of item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	☐	Description of item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Subscription	guid	Abonnement	☑	Reference to subscription.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Description of subscription.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	Number of subscription.

Subscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Subscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Indicates if subscription is blocked for time cost entry.
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	Date of cancellation.
Classification	guid	Classificatie	☐	Reference to Classification.
ClassificationCode	string(30)	Classificatiecode	☐	Code of Classification.
ClassificationDescription	string(60)	Classificatie Omschrijving	☐	Description of Classification.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Currency code.
CustomerPONumber	string(30)	Klant Inkoopnummer	☐	Purchase order number of customer.
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primary key.
InvoiceDay	int16	Factuurdag	☐	Invoice Day.
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	☐	Invoice date.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to invoice account.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Reference to contact person of invoice account.
InvoiceToContactPersonFullName	string(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	Name of contact person of invoice account.
InvoiceToName	string(50)	Factuur aan Naam	☐	Name of invoice account.
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	☐	Invoicing start date.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
Number	int32	Number	☑	Number.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Reference to order account.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Reference of contact person of order account.
OrderedByContactPersonFullName	string(240)	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	☐	Name of contact person of order account.
OrderedByName	string(50)	Besteld door Naam	☐	Name of order account.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	Payment condition.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Description of PaymentCondition.
Printed	boolean	Afgedrukt	☑	Indicates if subscription is printed.
Project	guid	Project	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	☐	Reference to reason cancelled.
ReasonCancelledCode	string	Reden Geannuleerd Code	☐	Code of ReasonCancelled.
ReasonCancelledDescription	string	Reden Geannuleerd Omschrijving	☐	Description of ReasonCancelled.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Start date.
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☑	Reference to subscription type.
SubscriptionTypeCode	string(30)	Abonnementssoort-code	☐	Code of SubscriptionType.
SubscriptionTypeDescription	string(240)	Abonnementssoortom-schrijving	☐	Description of SubscriptionType.

SubscriptionTypes: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutomaticGenerateInvoiceDays	int16	{res:itgen_eol_auto-maticgenerateinvoi-cedays}	☐	Number of days before or after generating the subscription in-voice. Company settings and automatic generate invoice type need to be enabled before sub-scription invoice generated auto-matically.
AutomaticGenerateInvoiceDescrip-tion	string	{res:itgen_eol_auto-maticgenerateinvoice-description}	☐	Description of the automatic gen-erated invoice.
AutomaticGenerateInvoiceType	int16	{res:itgen_eol_auto-maticgenerateinvoice-type}	☐	Type of automatic generate in-voice: 1=Never, 2=Before the subscription period, 3=After the subscription period. Company settings need to be enabled be-fore subscription invoice gener-ated automatically.
AutomaticSendInvoiceDays	int16	{res:itgen_eol_auto-maticsendinvoi-cedays}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutomaticSendInvoiceMethod	int16	{res:itgen_eol_automaticsendinvoicemethod}	☐	
AutomaticSendInvoiceSender	int16	{res:itgen_eol_automaticsendinvoicesender}	☐	
AutomaticSendInvoiceSenderMailbox	guid	{res:itgen_eol_automaticsendinvoicesendermailbox}	☐	
AutomaticSendInvoiceType	int16	{res:itgen_eol_automaticsendinvoicetype}	☐	
CancellationPeriod	int16	{res:itgen_eol_cancellationperiod}	☑	
CancellationPeriodUnit	string	{res:itgen_eol_cancellationperiodunit}	☐	
Code	string	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EnablePaymentLink	int16	{res:itgen_eol_enable-paymentlink}	☐	
ID	guid	ID	☑	Primary key.
InvoiceCorrectionMethod	int16	{res:itgen_eol_invoice-correctionmethod}	☐	
InvoicePeriod	int16	Factuurperiode	☑	
InvoicePeriodUnit	string	Factuurperiode-een-heid	☐	
ManualRenew alMethod	int16	Handmatige Vernieuw ingsmethode	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
ProlongationType	int16	Verlengingssoort	☑	
Renew alCancellationPeriod	int16	{res:itgen_eol_re-new alcancellation-period}	☑	
Renew alCancellationPeriodUnit	string	{res:itgen_eol_re-new alcancellationperi-odunit}	☐	
Renew alPeriod	int16	Verlengingsperiode	☑	
Renew alPeriodUnit	string	Verlengingsperiode Eenheid	☐	
SubscriptionPeriod	int16	Inschrijvingsperiode	☑	
SubscriptionPeriodUnit	string	{res:itgen_eol_sub-scriptionperiodunit}	☐	

5.1.40 Schema: Sync

5.1.40.1 Tabellen

SyncAccounts: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
AccountManager	guid	Verkoper	☐	
ActivitySector	guid	Sector	☐	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	
AddressSource	int16	{res:itgen_eol_addresssource}	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	{res:itgen_eol_automaticprocessproposedentry}	☑	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
BRIN	guid	BRIN	☐	
BSN	string	Burgerservicenummer	☐	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	☐	
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	☐	
City	string	Plaats	☐	
Classification	string	Classificatie	☐	
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	
Code	string	Code	☐	
CodeAtSupplier	string	Code bij Leverancier	☐	
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☑	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DatevCreditorCode	string	DATEV Crediteurcode	☐	
DatevDebtorCode	string	DATEV Debiteurencode	☐	
DeliveryAdvice	int16	{res:itgen_eol_deliveryadvice}	☐	Delivery advice.
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DunsNumber	string	DUNS Nummer	☐	
Email	string	E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EnableSalesPaymentLink	boolean	{res:itgen_eol_enable-salespaymentlink}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EORINumber	string	EORI-nummer	☐	
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	
Fax	string	Fax	☐	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	
GlnNumber	string	GLN Nummer	☐	
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	
ID	guid	ID	☑	
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuw ings-bericht	☑	
IncotermAddressPurchase	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresspurchase}	☐	
IncotermAddressSales	string	{res:itgen_eol_incoter-maddresssales}	☐	
IncotermCodePurchase	string	{res:itgen_eol_in-cotermcodepurchase}	☐	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionpur-chase}	☐	
IncotermVersionSales	int16	{res:itgen_eol_in-cotermversionsales}	☐	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	☐	
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	
IntraStatSystem	string	Intrastat Systeem	☐	
IntraStatTransactionA	string	Intrastat Transactie A	☐	
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	string	Intrastat Transport-methode	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsBank	boolean	Is Bank	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	
IsMember	boolean	Is Lid	☐	
IsPilot	boolean	Is Pilot	☐	
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	☐	
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	☐	
IsSales	boolean	Is Verkoop	☐	
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	☐	
Language	string	Taal	☐	
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
Logo	byte[]	Logo	☐	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	string	Logo (URL)	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	string	Naam	☐	
OINNumber	string	OIN Nummer	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	☐	
PaymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	
PaymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	
PeppolIdentifier	string	{res:itgen_eol_pep-polidentifier}	☐	
PeppolIdentifierType	int32	{res:itgen_eol_pep-polidentifiertype}	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
PriceList	guid	Prijslijst	☐	
PurchaseCurrency	string	Inkoop Munteenheid	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	☐	
RecepientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	
RSIN	string	RSIN Nummer	☐	
SalesCurrency	string	Verkoop Munteenheid	☐	
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	☐	
SalesVATCode	string	Verkoop BTW Code	☐	
SearchCode	string	Zoekcode	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloop-dagen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	☐	Whether to show the remarks.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Status	string	Status	☐	
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TradeName	string	Handelsnaam	☐	
Type	string	Soort	☐	
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	
VATLiability	string	BTW Passiva	☐	
VATNumber	string	BTW-nummer	☐	
Website	string	Website	☐	

SyncAddresses: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	☐	
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	
City	string	Plaats	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Fax	string	Fax	☐	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	
ID	guid	ID	☑	
Mailbox	string	Postvak	☐	
Main	boolean	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NicNumber	string	NIC Nummer	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
Source	int16	Bron	☐	
State	string	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncBankAccounts: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Bank	guid	Bank	☐	
BankAccount	string	Bankrekening	☐	
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	☐	
BICCode	string	BIC Code	☐	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Format	string	Formaat	☐	
IBAN	string	IBAN	☐	
ID	guid	ID	☑	
Main	boolean	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	
Type	string	Soort	☐	

SyncBillOfMaterialMaterials: Exact Online Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncBillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
CostBatch	double	Kosten van Batch	☐	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DetailDrawing	string	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartItem	guid	Onderdeelartikel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	☐	
RoutingStepID	guid	{res:itgen_eol_routingstepid}	☐	
syscreated	datetime	Gemaakt	☐	
syscreator	guid	Aanmaker	☐	
sysmodified	datetime	Wijziger	☐	
sysmodifier	guid	Systeemwijziger	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	

SyncBillOfMaterialVersions: Exact Online Stuklijst Versies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijst Versies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncBillOfMaterialVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
CadDrawingUrl	string	CAD-tekening (URL)	☐	
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderLeadDays	int32	Order Aanloopdagen	☐	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
VersionDate	datetime	Versie Datum	☐	
VersionNumber	int32	Versienummer	☐	

SyncContacts: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	string	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	
City	string	Plaats	☐	
Code	string	Code	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string	E-mail	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	string	Voornaam	☐	
FullName	string	Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Gender	string	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	
Initials	string	Initialen	☐	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	☐	
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	☐	
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	☐	
Language	string	Taal	☐	
LastName	string	Achternaam	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
MarketingNotes	string	Marketing Notities	☐	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	string	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Nationality	string	Nationaliteit	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartnerName	string	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	string	Titel	☐	
TitleAbbreviation	string	{res:itgen_eol_titleab-breviation}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncDeductibilityPercentages: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDeductibilityPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PrivateUsePercentage	double	{res:itgen_eol_privateusepercentage}	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☐	

SyncDeleted: Exact Online Verwijderde Rijen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verwijderde Rijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDeleted worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeletedBy	guid	Verwijderd door	☐	Reference to user whom deleted the row.
DeletedDate	datetime	Datum Verwijderd	☑	Time of delete event.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntityKey	guid	Entiteitssleutel	☑	Entity key.
EntityType	int32	Entiteitsoort	☑	The entity type. 1=For all financial transaction type.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Timestamp.

SyncDocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Documentbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☑	
FileName	string	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	
ID	guid	ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Url	string	URL	☐	

SyncDocuments: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SyncDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Body	string	Hoofdtekst	☐	
Category	guid	Categorie	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContractID	guid	{res:itgen_eol_contractid}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	☐	
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	
FinancialTransactionEntryID	guid	{res:itgen_eol_financialtransactionentryid}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Language	string	Taal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	
ScanServiceStatus	int16	{res:itgen_eol_scanservicestatus}	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
Subject	string	Onderwerp	☐	
TeamsMeetingId	string	{res:itgen_eol_teamsmeetingid}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

SyncEmployees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string	Adresregel 3	☐	
AddressStreet	string	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	string	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Exten-sie	☐	
City	string	Plaats	☐	
Code	string	Code	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string	E-mail	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	string	Voornaam	☐	
FullName	string	Volledige Naam	☐	
Gender	string	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Initials	string	Initialen	☐	
IsActive	boolean	Is Actief	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
Language	string	Taal	☐	
LastName	string	Achternaam	☐	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	☐	
Manager	guid	Manager	☐	
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	☐	
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	☐	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	string	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	☐	
Nationality	string	Nationaliteit	☐	
NickName	string	Bijnaam	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartnerName	string	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	☐	
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestandsnaam	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
PrivateEmail	string	Privé-e-mailadres	☐	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	string	Titel	☐	
User	guid	Gebruiker	☐	

SyncEmploymentCLAs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: {res:itgen_eol_employment_c_l_as}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentCLAs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PayrollComponentGroup	guid	{res:itgen_eol_payrollcomponentgroup}	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Arbeidsovereenkomsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32	{res:itgen_eol_contractflexphase}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Einddatum	☐	
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	☐	
ReasonContract	int32	Reden Contract	☐	
Sequence	int32	Volgnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncEmploymentOrganizationCostCenters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_employment_organization_cost_centers}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentOrganizationCostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☑	
Percentage	double	Percentage	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverband Organisaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Department	guid	Afdeling	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
JobTitle	guid	Functietitel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmployments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDateOrganization	datetime	{res:it-gen_eol_startdateorganization}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncEmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverband Salarissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	☐	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentSalaryType	int32	{res:itgen_eol_employmentsalarytype}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExternalRate	double	{res:itgen_eol_externalrate}	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	☐	
HourlyWage	double	Uurloon	☐	
ID	guid	ID	☑	
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	
JobLevel	int32	Job Niveau	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	☐	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☐	
SalaryBasedType	int32	{res:itgen_eol_salarybasedtype}	☐	
Scale	string	Nauwkeurigheid	☐	
Schedule	guid	Schema	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WageScale	guid	{res:itgen_eol_wagescale}	☐	
WageScalePeriod	int16	{res:itgen_eol_wagescaleperiod}	☐	
WageScaleStep	string	{res:itgen_eol_wagescalestep}	☐	

SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral: Exact Online Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InfluenceInsuranceObligation	string	{res:itgen_eol_influenceinsuranceobliga-	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		tion}		
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NatureOfWorkRelationship	string	{res:it-gen_eol_natureofwork relationship}	☐	
PayrollTaxesNumber	string	Loonbelasting Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TypeOfIncome	string	Soort Inkomen	☐	

SyncGLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16	{res:itgen_eol_allow-costsinsales}	☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	
BalanceSide	string	Balanszijde	☐	
BalanceType	string	Balanssoort	☐	
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	
Code	string	Code	☐	
Compress	boolean	Comprimeren	☐	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
Costunit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	☐	
Matching	boolean	Passend	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	
ReportingCode	string	Rapportagecode	☐	
RevalueCurrency	boolean	Herwaarderingsvaluta	☐	
SearchCode	string	Zoekcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	
VATNonDeductibleGLAccount	guid	{res:itgen_eol_vatnondeductibleglaccount}	☐	
VATNonDeductiblePercentage	double	{res:itgen_eol_vatnondeductiblepercentage}	☐	
VATSystem	string	BTW Systeem	☐	
YearEndCostGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendcostglaccount}	☐	
YearEndReflectionGLAccount	guid	{res:itgen_eol_yearendreflectionglaccount}	☐	

SyncGLClassifications: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGLClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	☐	
Balance	string	Saldo	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	string	Naam	☐	
Nillable	boolean	Mag Leeg	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PeriodType	string	Periodesoort	☐	
SubstitutionGroup	string	Vervangingsgroep	☐	
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	☐	
TaxonomyNamespaceDescription	string	{res:itgen_eol_taxonomynamespacedescription}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	guid	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncGoodsDeliveries: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGoodsDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncGoodsDeliveryLines: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGoodsDeliveryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	string	Unit Code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncItems: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32	{res:it-gen_eol_assembledle-addays}	☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	
Barcode	string	Barcode	☐	
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	string	Classificatie 1	☐	
Class_02	string	Classificatie 2	☐	
Class_03	string	Classificatie 3	☐	
Class_04	string	Classificatie 4	☐	
Class_05	string	Classificatie 5	☐	
Class_06	string	Classificatie 6	☐	
Class_07	string	Classificatie 7	☐	
Class_08	string	Classificatie 8	☐	
Class_09	string	Classificatie 9	☐	
Class_10	string	Classificatie 10	☐	
Code	string	Code	☐	
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	
CostPriceCurrency	string	Kostprijsvaluta	☐	
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	☐	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	☐	
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	☐	
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	☐	
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	☐	
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	☐	
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	
GLCostsWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glcost-sw orkinprogress}	☐	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	
GLRevenueWorkInProgress	guid	{res:itgen_eol_glrev-enuew orkinprogress}	☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☑	
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☑	
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	☑	
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☑	
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	☐	
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	☐	
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	☐	
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	☐	
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	☐	
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	☐	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	
IsTime	int16	Is Tijd	☑	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetWeight	double	Netto Gew icht	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetWeightUnit	string	Netto Gew ichtseen-heid	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Picture	byte[]	Afbeelding	☐	
PictureName	string	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	
SalesVatCode	string	Verkoop BTW Code	☐	
SearchCode	string	Zoekcode	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StatisticalCode	string	Statistische Code	☐	Statistical code.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	☐	Netw eight w eight for statistical reporting.
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	Units for statistical reporting.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Value for statistical reporting.
Stock	double	Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	
UnitType	string	Unitsoort	☐	
UseExplosion	int16	{res:itgen_eol_useex-plosion}	☐	

SyncItemStorageLocations: Exact Online Artikelopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelopslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItemStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	
MinimumStock	double	{res:itgen_eol_minimumstock}	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItemWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16	{res:itgen_eol_countingcycle}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DefaultStorageLocation	guid	{res:itgen_eol_defaultstoragelocation}	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	☐	
Period	int16	Periode	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	☐	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncLeaveAbsenceHoursByDay: Exact Online Verlofuren per Dag

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verlofuren per Dag

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncLeaveAbsenceHoursByDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ExternalIDInt	int64	{res:itgen_eol_externalidint}	☐	
Hours	double	Uren	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

SyncMaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Materiaaluitgiftes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncMaterialIssues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid	{res:itgen_eol_cre-atedby}	☐	
CreatedDate	datetime	{res:itgen_eol_cre-ateddate}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	
HasReversibleQuantity	boolean	{res:itgen_eol_has-reversiblequantity}	☑	
IsBackflush	int16	Is Backflush	☐	
IsBatch	int16	Is Batch	☐	
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsIssueFromChild	int16	Is Uitgave van Kind	☐	
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Note	string	Notitie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelatedStockTransaction	guid	{res:itgen_eol_related-stocktransaction}	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopor-dermaterialplan}	☐	
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	
Unit	string	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncPaymentTerms: Exact Online Betaaltermijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPaymentTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountBankAccountID	guid	{res:itgen_eol_ac-countbankaccountid}	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divis-ievaluta)	☑	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vree-mde valuta)	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	☐	
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	
EndToEndID	string	Eind-tot-eind ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	☑	
Journal	string	Dagboek	☐	
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalings-datum	☐	
LineType	int16	Regelsoort	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal-ing	☐	
PaymentDiscountPercentage	double	{res:itgen_eol_pay-mentdiscountpercent-age}	☐	
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	☐	
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betal-ing	☐	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch-nummer	☐	
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	
Source	int32	Bron	☑	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Ad-ministratievaluta	☑	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	
TransactionIsReversal	boolean	{res:itgen_eol_transactionisreversal}	☑	
TransactionReportingPeriod	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingperiod}	☐	
TransactionReportingYear	int16	{res:itgen_eol_transactionreportingyear}	☐	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SyncPayrollBankAccounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: {res:itgen_eol_payroll_bank_accounts}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPayrollBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	☐	
BICCode	string	BIC Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
ID	guid	ID	☑	
Main	boolean	Hoofd	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Number	string	Number	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncProjectPlannings: Exact Online Projectplanningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjectPlannings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
HourType	guid	Uursoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBrokenRecurrence	boolean	Is Gebroken Herhaling	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OverAllocate	boolean	Te veel toew ijzen	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Project-planning	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

SyncProjects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AllowAdditionalInvoicing	boolean	Sta Aanvullende Facturering Toe	☐	
AllowMemberEntryOnly	boolean	{res:itgen_eol_allow-memberentryonly}	☐	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
BlockInvoicing	boolean	{res:itgen_eol_blockin-voicing}	☐	
BlockPlanning	boolean	Blokkeer Planning	☐	
BlockPurchasing	boolean	Blokkeer Aankopen	☐	
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
BudgetType	int16	Budgetsoort	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Code	string	Code	☐	
CostsAmountFC	double	{res:itgen_eol_costsamountfc}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerPOnumber	string	Klant Inkoopnummer	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EnableWorkInProgress	boolean	{res:itgen_eol_enableworkinprogress}	☐	Whether Work In Progress can be used.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FixedPriceItem	guid	Vaste Prijs Artikel	☐	
HasWBSLines	boolean	Heeft WBS-Regels	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
IncludeInvoiceSpecification	int16	{res:itgen_eol_includeinvoicespecification}	☑	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	boolean	{res:itgen_eol_includespecificationininvoicepdf}	☑	
InternalNotes	string	Interne Notities	☐	
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	☐	
InvoiceAsQuoted	boolean	Factuur zoals Geoffreerd	☑	
InvoiceDescription	string	{res:itgen_eol_invoicedescription}	☐	Description for invoice.
IsWBSRequiredForEntry	int16	{res:itgen_eol_iswbsrequiredforentry}	☐	
Manager	guid	Manager	☐	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	☐	
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	☐	
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveelheid	☐	
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseBillingMilestones	boolean	{res:itgen_eol_usebillingmilestones}	☐	

SyncProjectWBS: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjectWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	int16	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☑	
BlockRebilling	int16	Blokkeer Herhaald Factureren	☑	
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	
BudgetedHours	double	Begrote Uren	☐	
BudgetedQuantity	double	Gebudgetteerde Hoeveelheid	☐	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
Completed	int16	Opgeleverd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☑	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	int16	Factureer Afzonderlijk	☑	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PartOf	guid	Deel van	☐	
Project	guid	Project	☑	
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	

SyncPurchaseItemPrices: Exact Online Artikelinkoopprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelinkoopprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPurchaseItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	☐	
DefaultItemUnitDescription	string	Standaardeenheidomschrijving van Artikel	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	string	Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_num-berofitemsperunit}	☐	
Price	double	Prijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	

SyncPurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
CostCenter	guid	Kostenplaats	☐	
CostUnit	guid	Kostendrager	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DropShipment	boolean	Drop Shipment	☐	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ID	guid	ID	☐	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Ho-eveelheid	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SyncQuotationLinesV2: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncQuotationLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Optional	boolean	{res:itgen_eol_optional}	☑	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SyncQuotationsV2: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncQuotationsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncSalesInvoices: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Journal	string	Dagboek	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	Reference to sales channel.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SyncSalesItemPrices: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact On-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				line subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_numberofitemsperunit}	☐	
Price	double	Prijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	

SyncSalesOrderLinesV2: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesOrderLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveel-heid	☐	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SyncSalesOrdersV2: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesOrdersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
Project	guid	Project	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SyncSalesPriceListVolumeDiscounts: Exact Online Verkoopprijslijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopprijslijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesPriceListVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	☐	
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryMethod	int32	Invoermethode	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
New Price	double	Nieuw e Prijs	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double	{res:itgen_eol_num-berofitemsperunit}	☐	
PriceListCode	string	Prijslijstcode	☐	
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	☑	
Quantity	double	Aantal	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	string	Unit	☐	

SyncScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Day	int32	{res:itgen_eol_day}	☑	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndTime	string	Eindtijd	☐	
Hours	string	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleActivityType	int32	{res:it-gen_eol_schedule-activitytype}	☑	
StartTime	string	Starttijd	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

SyncSchedules: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoel-stelling	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Days	double	{res:itgen_eol_days}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	☐	
Main	int16	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	☐	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartWeek	int32	Startw eek	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncSerialBatchNumbers: Exact Online Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSerialBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SerialBatchNumber	string	Seriebatchnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

SyncShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Productieorder MateriaalPlannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
Barcode	string	Barcode	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DetailDrawing	string	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedQuantityFactor	double	{res:itgen_eol_-plannedquantityfactor}	☐	
RoutingStepID	guid	{res:itgen_eol_routing-stepid}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	string	Unit	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	

SyncShopOrderPurchasePlanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: {res:itgen_eol_shop_order_purchase_planning}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderPurchasePlanning worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Factor	double	{res:itgen_eol_factor}	☐	
FactorType	int32	Factorsoort	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☑	
Quantity	double	Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplan}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Productieorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	
Backflush	int16	Backflush	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostPerItem	double	{res:itgen_eol_cost-peritem}	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EfficiencyPercentage	double	{res:itgen_eol_efficiencypercentage}	☐	
FactorType	int32	Factorsoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
ItemRoutingStep	guid	{res:itgen_eol_item-routingstep}	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	☐	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	
PurchaseUnitQuantity	double	{res:itgen_eol_purchaseunitquantity}	☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
Run	double	Productierun	☐	
RunMethod	int32	Run-methode	☐	
Setup	double	Inrichting	☐	
SetupUnit	string	Setup Unit	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
SubcontractedLeadDays	int32	{res:itgen_eol_subcontractedleaddays}	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

SyncShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werkorders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	string	CAD-tekening (URL)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
Costunit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	
IsInPlanning	int16	Is in Planning	☑	
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	☑	
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	☑	
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	☐	
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	☑	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32	{res:itgen_eol_shoporderbyproductplanbackflushcount}	☑	
ShopOrderByProductPlanCount	int32	{res:itgen_eol_shoporderbyproductplancount}	☑	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32	{res:itgen_eol_shopordermaterialplanbackflushcount}	☑	
ShopOrderMaterialPlanCount	int32	{res:itgen_eol_shopordermaterialplancount}	☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberString	string	{res:itgen_eol_shopordernumberstring}	☐	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32	{res:itgen_eol_shoporderroutingstepplancount}	☑	
Status	int32	Status	☐	
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	string	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

SyncShopOrderSubOrders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: {res:itgen_eol_shop_order_sub_orders}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderSubOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Level	int32	Niveau	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderMaterialPlan	guid	{res:itgen_eol_shopordermaterialplan}	☐	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncStockBatchNumbers: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string	Batchnummer	☐	Batch number.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draftstocktransactionid}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stocktransactiontype}	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncStockPositions: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
FreeStock	double	Vrije Voorraad	☐	
ID	guid	ID	☑	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	
PlanningIn	double	Planning In	☐	
PlanningOut	double	Planning Uit	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncStockSerialBatchNumbers: Exact Online Voorraad Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Voorraad Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockSerialBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionLocation	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionlocation}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DraftTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-transactionid}	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PicklistLine	guid	Picklijstregel	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
PurchaseTransaction	guid	Aankooptransactie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SalesTransaction	guid	Verkooptransactie	☐	
SerialBatchNumber	guid	Seriebatchnummer	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionLocation	guid	{res:itgen_eol_stock-transactionlocation}	☐	
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

SyncStockSerialNumbers: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DraftStockTransactionID	guid	{res:itgen_eol_draft-stocktransactionid}	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SerialNumber	string	Serienummer	☐	Serial number.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionType	int32	{res:itgen_eol_stock-transactiontype}	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseTransferLine	guid	{res:itgen_eol_warehousetransferline}	☐	

SyncStorageLocationStockPositions: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStorageLocationStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
QuantityToPicked	double	{res:itgen_eol_quantitytopicked}	☐	
ReservedPick	double	{res:itgen_eol_reservedpick}	☐	
SerialBatchReservedStock	double	{res:itgen_eol_serialbatchreservedstock}	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncSubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSubscriptionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
Costcenter	string	Kostenplaats	☐	
Costunit	string	Kostendrager	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
FromDate	datetime	Van Datum	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
LineType	int16	Regelsoort	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	
Notes	string	Notities	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	double	Aantal	☑	
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
ToDate	datetime	Tot Datum	☐	
UnitCode	string	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☑	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	

SyncSubscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
InvoiceDay	int16	Factuurdag	☐	
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☑	
Notes	string	Notities	☐	
Number	int32	Number	☑	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
Printed	boolean	Afgedrukt	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncSupplierItems: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSupplierItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	
CountryOfOrigin	string	Land van Herkomst	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DropShipment	int16	Drop Shipment	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	☐	
MainSupplier	boolean	Hoofdleverancier	☐	
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	☐	
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncTimeCostTransactions: Exact Online Project Tijdkostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Project Tijdkostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncTimeCostTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	string	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

SyncTransactionLines: Exact Online Transactieregels (Gesynchroniseerd)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Label: Transactieregels (Gesynchroniseerd)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncTransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Asset	guid	Activum	☐	
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	
CostUnit	string	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	
JournalCode	string	Dagboekcode	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
LineType	int16	Regelsoort	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OffsetID	guid	Grootboektegenreken-ing ID	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	
Project	guid	Project	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
SerialNumber	string	Serienummer	☐	
Status	int16	Status	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	
Type	int32	Soort	☑	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
VATType	string	BTW Soort	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

5.1.41 Schema: System

5.1.41.1 Tabellen

AccountantInfo: Exact Online Accountant Informatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountant Informatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountantInfo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
ID	guid	ID	☑	The account ID of the accountant in division 1.
IsAccountant	boolean	Is Accountant	☑	Indicates whether the subscription owner of the division is an accountant himself. Copied from division 1 Accounts.
Logo	byte[]	Logo	☐	Logo.
MenuLogoUrl	string	Menu Logo (URL)	☐	URL to retrieve the logo of the accountant.
Name	string(50)	Naam	☐	The name of the accountant.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
Postcode	string	Postcode	☐	Postcode.
Website	string(128)	Website	☐	Website.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AllDivisions: Exact Online Alle Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Alle Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AllDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	
BusinessTypeCode	string	Bedrijfssoortcode	☐	
BusinessTypeDescription	string	Bedrijfssoortomschrijving	☐	
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	☐	
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	☐	
City	string	Plaats	☐	
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	string	Bedrijfsgroottecode	☐	
CompanySizeDescription	string	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Current	boolean	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	
CustomerCode	string	Klantcode	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	string	DATEV Accountantnummer	☐	
DatevClientNumber	string	DATEV-cliëntnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	Date at which the division was moved last from one Exact Online database into another. Please resync all data when this value changes because value of Timestamp is regenerated.
Email	string	E-mail	☐	
Fax	string	Fax	☐	
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	string	Wetgeving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
OBNumber	string	OB Nummer	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
SbiCode	string	SBI Code	☐	
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	☐	
SectorCode	string	Sectorcode	☐	
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	☐	
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	☐	
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	☐	
TaxOfficeNumber	string	Belastingdienst Nummer	☐	
TaxReferenceNumber	string	Belasting Referentienummer	☐	
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	string	BTW-nummer	☐	
Website	string	Website	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AvailableFeatures: Exact Online Beschikbare Functies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Beschikbare Functies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AvailableFeatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	The description of the feature.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	int32	ID	☑	The ID of the feature.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ExactInfo: Exact Online Exact Informatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Exact Informatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExactInfo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerNumber	string(18)	{res:itgen_eol_customernumber}	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
PhoneHelpdesk	string(25)	Telefoonnummer Helpdesk	☐	
PhoneSales	string(25)	Telefoonnummer Verkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TermsAndConditionsUrl	string	{res:itgen_eol_term-sandconditionsurl}	☐	
TwitterUrl	string	Twitter (URL)	☐	

GetCurrentDivision: Exact Online Haal Huidige Divisie op

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Haal Huidige Divisie op

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetCurrentDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Values: 0 = Not blocked 1 = Backup 2 = Conversion busy 3 = Conversion shadow 4 = Conversion waiting 5 = Copy data waiting 6 = Copy data buzy 100 = Wait for deletion 101 = Deleted 102 = Deletion failed.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	☐	Business Type Description.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	☐	Establishment date at chamber of commerce.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Company Size Code.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	Company Size Description.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Code of Currency.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Current	boolean	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	Reference to customer (account).
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	Owner account code of the division.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
Description	string	Omschrijving	☐	
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	string	Wetgeving	☐	Legislation.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	☐	SBI Code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	☐	SBI Description.
SectorCode	string	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	☐	Sector Description.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Part of the capital of a company that comes from the issue of shares (France).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	Siret Number of the division (France).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Date on which the division becomes active.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Description.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	☐	Number of your local tax authority (Germany).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	☐	Local tax reference number (Germany).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	VAT number.
Website	string(128)	Website	☐	Website.

GetMostRecentlyUsedDivisions: Exact Online Meest Recent Gebruikte Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Meest Recent Gebruikte Divisies

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetMostRecentlyUsedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Address line 2.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Values: 0 = Not blocked 1 = Backup 2 = Conversion busy 3 = Conversion shadow 4 = Conversion w aiting 5 = Copy data w aiting 6 = Copy data buzy 100 = Wait for deletion 101 = Deleted 102 = Deletion failed.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	☐	Business Type Description.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	☐	Establishment date at chamber of commerce.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	int32	Code	☑	Primary key.
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Company Size Code.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	Company Size Description.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	string(30)	Land	☐	Country of the division. Is used for determination of legislation.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Default currency.
Current	boolean	Huidige	☑	True when this division is most recently used by the API.
Customer	guid	Klant	☐	Owner account of the division.
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	Owner account code of the division.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	Owner account name of the division.
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	Date when the division was moved. Please resync all data when this value changes because value of Timestamp is regenerated.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
Hid	int64	HID	☑	Company number that is assigned by the customer.
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	☑	True if the division is a dossier division.
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	True if the division is the main division.
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	string	Wetgeving	☐	Legislation.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	☐	The soletrader VAT number used for offical returns to tax authority.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	☐	SBI Code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	☐	SBI Description.
SectorCode	string	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	☐	Sector Description.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Part of the capital of a company that comes from the issue of shares (France).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	Siret Number of the division (France).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Date on which the division becomes active.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Status	int32	Status	☑	Follow the Division Status 0 for Inactive, 1 for Active and 2 for Archived Divisions.
SubsectorCode	string	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Description.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	☐	Number of your local tax authority (Germany).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	☐	Local tax reference number (Germany).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	Division template code.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	The number under which the account is known at the Value Added Tax collection agency.
Website	string(128)	Website	☐	Website.

GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: {res:itgen_eol_get_most_recently_used_licensed_divisions}

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	string	Adresregel 3	☐	
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	
BusinessTypeCode	string	Bedrijfssoortcode	☐	
BusinessTypeDescription	string	Bedrijfssoortoms-chrijving	☐	
ChamberOfCommerceEstablish-ment	string	KvK Opgericht	☐	
ChamberOfCommerceNumber	string	KvK-nummer	☐	
City	string	Plaats	☐	
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	string	Bedrijfsgroottecode	☐	
CompanySizeDescription	string	Bedrijfsgroottebes-chrijving	☐	
Country	string	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
Current	boolean	Huidige	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☐	
CustomerCode	string	Klantcode	☐	
CustomerName	string	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	string	DATEV Accountant-nummer	☐	
DatevClientNumber	string	DATEV-cliëntnummer	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string	E-mail	☐	
Fax	string	Fax	☐	
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	string	Wetgeving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
OBNumber	string	OB Nummer	☐	
Phone	string	Telefoon	☐	
Postcode	string	Postcode	☐	
SbiCode	string	SBI Code	☐	
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	☐	
SectorCode	string	Sectorcode	☐	
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	☐	
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	string	Provincie	☐	
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	☐	
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	☐	
TaxOfficeNumber	string	Belastingdienst Nummer	☐	
TaxReferenceNumber	string	Belasting Referentienummer	☐	
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	string	BTW-nummer	☐	
Website	string	Website	☐	

Me: Exact Online Mij

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: UserID

Label: Mij

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Me worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountingDivision	int32	Boekhoud Afdeling	☐	Accounting division number.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Application	string(240)	Applicatie	☑	Application being used.
CurrentDivision	int32	Huidige Divisie	☑	Division number that is currently used in the API. You should use a division number in the url.
CustomerCode	string	Klantcode	☐	
DataContainerID	string	Datacontainer ID	☑	ID of the data container.
Division	int32	Divisie ID	☑	Division number of the user.
DivisionCustomer	guid	Divisie Klant	☐	Ow ner account of the division.
DivisionCustomerCode	string(18)	Divisie Klantcode	☐	Ow ner account code of the division.
DivisionCustomerName	string	Divisie Klantnaam	☐	Ow ner account name of the division.
DivisionCustomerSiretNumber	string	Divisie Klant Siret-Nummer	☐	Ow ner account SIRET Number of the division for French legislation.
DivisionCustomerVatNumber	string(35)	Divisie Klant BTW-nummer	☐	Ow ner account VAT Number of the division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the division.
DossierDivision	int32	Divisie van Dossier	☐	Dossier division number (optional).
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address of the user.
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☐	Employee ID.
EnvironmentApiBaseUrl	string(60)	Exact Online Omgeving API Basis URL	☑	API base URL of the Exact Online environment.
EnvironmentTopLevelDomain	string(30)	Exact Online Omgeving Hoogste Niveau Domein	☑	Top-level domain of the Exact Online environment.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name of the user.
Gender	string(1)	Geslacht	☐	Gender: M=Male, V=Female, O=Unknow n.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsAccountancySubscription	boolean	Is Accountancy-abonnement	☑	Whether the user is connected using an accountancy subscription.
IsClientUser	boolean	Is klantgebruiker	☑	Client user of an accountant: either a portal user or a non-accountant user w ith his ow n license (internal use).
IsEmployeeSelfServiceUser	boolean	{res:itgen_eol_isemployeeselfserviceuser}	☑	
IsEntrepreneurSubscription	boolean	Is Ondernemersabonnement	☑	Whether the user is connected using an entrepreneur subscription.
IsMyFirmLiteUser	boolean	Is Mijn Firma Litegebruiker	☑	
IsMyFirmPortalUser	boolean	Is Mijn Klant Portaalgebruiker	☑	MyFirm user of accountant w ith limited access and specific start

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				page (internal use).
IsOEIMigrationMandatory	boolean	{res:itgen_eol_i-soeimigrationmandat-ory}	☑	
IsStarterUser	boolean	Is Startgebruiker	☑	
Language	string(30)	Taal	☐	Language spoken by this user.
LanguageCode	string(30)	Taalcode	☐	Language (culture) that is used in Exact Online.
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name.
Legislation	int64	Wetgeving	☑	Legislation.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Mobile phone.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
PackageCode	string	{res:itgen_eol_pack-agecode}	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	☐	Url that can be used to retrieve the picture of the user.
ServerTime	string	Servertijd	☐	The current date and time in Ex-act Online.
ServerUtcOffset	double	Server UTC Offset	☑	The time difference w ith UTC in seconds.
ThumbnailPicture	byte[]	Miniatuurafbeelding	☐	Binary thumbnail picture of this user.
ThumbnailPictureFormat	string	Miniatuurafbeeldings-formaat	☐	File type of the picture.
Title	string	Titel	☐	Title.
UserCustomerChamberOfCommer-ceNumber	string	Klantgebruiker KvK-nummer	☐	Chamber of Commerce number of the ow ning customer of the subscription and user account.
UserCustomerCity	string	Gebruiker Klant Stad	☐	City of the ow ning customer of the subscription and user ac-count.
UserCustomerCode	string	Gebruiker Klantcode	☑	ID of the ow ning customer of the subscription and user account.
UserCustomerDescription	string	Gebruiker Klantoms-chrijving	☑	ID of the ow ning customer of the subscription and user account.
UserCustomerEmail	string	Gebruiker Klant E-mail	☐	Email of the ow ning customer of the subscription and user ac-count.
UserCustomerId	guid	Gebruiker Klant ID	☑	ID of the ow ning customer of the subscription and user account.
UserCustomerPhone	string	Gebruiker Klant Tele-foon	☐	Phone of the ow ning customer of the subscription and user ac-count.
UserCustomerWebsite	string	Gebruiker Klanten-w ebsite	☐	Website of the ow ning customer of the subscription and user ac-count.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	Primary key.
UserName	string	Gebruikersnaam	☐	Login name of the user.

SetCurrentDivision: Exact Online Stel Huidige Divisie in

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Stel Huidige Divisie in

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SetCurrentDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
code	int32	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SetCurrentDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Values: 0 = Not blocked 1 = Backup 2 = Conversion busy 3 = Conversion shadow 4 = Conversion w aiting 5 = Copy data w aiting 6 = Copy data buzy 100 = Wait for deletion 101 = Deleted 102 = Deletion failed.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	☐	Business Type Description.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	☐	Establishment date at chamber of commerce.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Company Size Code.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	Company Size Description.
Country	string(30)	Land	☐	Country code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
Current	boolean	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	Reference to customer (account).
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Kop-peling/Ontkoppeling	☐	
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online divi-sion.
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gew ijzigd	☐	
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online divi-sion.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact On-line subscription to w hich this di-vision belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	string	Wetgeving	☐	Legislation.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	☐	SBI Code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	☐	SBI Description.
SectorCode	string	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	☐	Sector Description.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Part of the capital of a company that comes from the issue of shares (France).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	Siret Number of the division (France).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Date on w hich the division be-comes active.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Description.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Num-mer	☐	Number of your local tax author-ity (Germany).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referen-tienummer	☐	Local tax reference number (Germany).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	VAT number.
Website	string(128)	Website	☐	Website.

Settings: Exact Online Instellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Settings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact On-line division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact On-line division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	
ScanServiceMailboxID	guid	{res:itgen_eol_scanservicemailboxid}	☐	

SmartphoneMenu: Exact Online Smartphone Menu

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Name

Label: Smartphone Menu

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SmartphoneMenu worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
HasRights	boolean	Heeft Rechten	☑	
Name	string	Naam	☑	

SmartphoneRights: Exact Online Smartphone Rechten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Id

Label: Smartphone Rechten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SmartphoneRights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCardAccountManager	boolean	{res:itgen_eol_accountcardaccountmanager}	☑	
AccountCardActivities	boolean	{res:itgen_eol_accountcardactivities}	☑	
AccountCardContacts	boolean	Relatiekaartcontacten	☑	
AccountCardDocuments	boolean	{res:itgen_eol_accountcarddocuments}	☑	
AccountCardItems	boolean	Relatiekaartartikelen	☑	
AccountCardOpportunities	boolean	{res:itgen_eol_accountcardopportunities}	☑	
AccountListMyAllSelector	boolean	{res:itgen_eol_accountlistmyallselector}	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Id	int32	ID	☑	
MailMessageUploadBank	boolean	{res:itgen_eol_mailmessageuploadbank}	☑	
MailMessageUploadPurchase	boolean	{res:itgen_eol_mailmessageuploadpurchase}	☑	
MailMessageUploadSales	boolean	{res:itgen_eol_mailmessageuploadsales}	☑	
SalesInvoiceCreate	boolean	Verkoopfactuur Aanmaken	☑	
SalesInvoicePrint	boolean	Verkoopfactuur Afdrukken	☑	
SalesInvoiceProcess	boolean	Verkoopfactuur Verwerken	☑	
SalesInvoiceView	boolean	Verkoopfactuurweergave	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SystemDivisionClassifications: Exact Online Systeem Divisie Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Label: Systeem Divisie Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SystemDivisionClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid	{res:itgen_eol_class-namecustomer}	☐	
ClassNameDescription	string	{res:itgen_eol_class-namedescription}	☐	
ClassNameID	guid	{res:itgen_eol_class-nameid}	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
DvnAddressLine1	string	Adresregel 1	☐	
DvnAddressLine2	string	Adresregel 2	☐	
DvnAddressLine3	string	Adresregel 3	☐	
DvnChamberOfCommerceNumber	string	{res:itgen_eol_dvn-chamberofcommer-cenumber}	☐	
DvnCity	string	Plaats	☐	
DvnCode	int32	Code	☑	
DvnCountry	string	Land	☐	
DvnCreated	datetime	Gemaakt	☑	
DvnCurrency	string	Valuta	☐	
DvnCurrent	boolean	Huidige	☑	
DvnCustomer	guid	Klant	☐	
DvnCustomerCode	string	Klantcode	☐	
DvnCustomerName	string	Naam Klant	☐	
DvnDescription	string	Omschrijving	☐	
DvnEmail	string	E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DvnHid	int64	Menselijke ID	☑	
DvnIsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	
DvnModified	datetime	Gewijzigd	☑	
DvnPhone	string	Telefoon	☐	
DvnPostcode	string	Postcode	☐	
DvnState	string	Provincie	☐	
DvnStatus	int32	Status	☑	
DvnVATNumber	string	BTW-nummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
SequenceNr	int32	Volgnummer	☐	

SystemDivisions: Exact Online Systeemadministraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Systeemadministraties

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SystemDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	☐	First address line.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	☐	Second address line.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	☐	Third address line.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Values: 0 = Not blocked 1 = Backup 2 = Conversion busy 3 = Conversion shadow 4 = Conversion waiting 5 = Copy data waiting 6 = Copy data buzy 100 = Wait for deletion 101 = Deleted 102 = Deletion failed.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	☐	Business Type Description.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	☐	Establishment date at chamber of commerce.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	☐	Chamber of commerce number.
City	string(30)	Plaats	☐	City.
Code	int32	Code	☑	Primary key.
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Company Size Code.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebes-chrijving	☐	Company Size Description.
Country	string(30)	Land	☐	Country of the division. Is used for determination of legislation.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Default currency.
Current	boolean	Huidige	☑	True when this division is most recently used by the API.
Customer	guid	Klant	☐	Owner account of the division.
CustomerCode	string(18)	Klantcode	☐	Owner account code of the division.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	Owner account name of the division.
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountant-nummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountant number DATEV (Germany).
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Kop-peling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	Date at which the division was moved last from one Exact Online database into another. Please resync all data when this value changes because value of Timestamp is regenerated.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
Fax	string(25)	Fax	☐	Fax number.
Hid	int64	HID	☑	Company number that is assigned by the customer.
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	☑	True if the division is a dossier division.
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	☑	
IsLicensed	boolean	Is Gelicentieerd	☐	Gets whether the division is licensed to be used by Invantive software.
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	☑	True if the division is the main division.
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Label	string(128)	Label	☑	Label of the division.
Legislation	string	Wetgeving	☐	Legislation.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	☐	The soletrader VAT number used for offical returns to tax authority.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
Postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	☐	SBI Code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	☐	SBI Description.
SectorCode	string	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	☐	Sector Description.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Part of the capital of a company that comes from the issue of shares (France).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	☐	Siret Number of the division (France).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Date on which the division becomes active.
State	string(30)	Provincie	☐	State/Province code.
Status	int32	Status	☑	Follow the Division Status 0 for Inactive, 1 for Active and 2 for Archived Divisions.
SubsectorCode	string	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Description.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	☐	Number of your local tax authority (Germany).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	☐	Local tax reference number (Germany).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	☐	Division template code.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	☐	The number under which the account is known at the Value Added Tax collection agency.
Website	string(128)	Website	☐	Website.

UserSettings: Exact Online Gebruikersinstellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Label: Gebruikersinstellingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateFormat	string	{res:itgen_eol_dateformat}	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
NumberFormat	string	Nummer Opmaak	☐	

5.1.42 Schema: Users

5.1.42.1 Tabellen

UnlinkAllRoles: Exact Online Ontkoppel alle Rollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: UserID

Label: Ontkoppel alle Rollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UnlinkAllRoles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
userID	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UnlinkAllRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	string	Geboortenaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Customer	guid	Klant	☑	Ow ner account code of the division.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 ow ning the Exact Online subscription to w hich this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	
Gender	string	Geslacht	☐	
HasRegisteredForTwoStepVerification	boolean	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	☑	
HasTwoStepVerification	boolean	Heeft 2-Staps Verificatie	☑	
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the contact is anonymised.
IsAPICall	boolean	IS API-aanroep	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	Language code.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	☐	
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Mobile phone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	
Notes	string	Notities	☐	
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
ProfileCode	string	Profiel Code	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDivision	int32	Start Divisie	☑	
Title	string	Titel	☐	
UserDivisionList	string	Administratie Gebruikerslijst	☐	
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	
UserName	string	Gebruikersnaam	☐	
UserTypeCode	string	Gebruikersoortcode	☐	
UserTypesList	string	Gebruikerssoorten Lijst	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UserHasRights: Exact Online Gebruiker heeft Rechten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Label: Gebruiker heeft Rechten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UserHasRights in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
action	string	☑		
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.
endpoint	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserHasRights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
UserHasRights	boolean	Gebruiker heeft Rechten	☑	Indicates whether the user is authorized.

UserRoles: Exact Online Gebruikersrollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebruikersrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Indicates the date and time when te role becomes inactive for the user.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Role	int32	Rol	☑	The role that the user is linked to.
RoleLevel	int32	Rolniveau	☑	Rolelevel sets the level on which a role for a user is active. This can be: 1 = Database, 2 = Customer, 3 = Division, 100 = Transferred to accountant.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Indicates the date when the role becomes active for the user.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	The user that is linked to the role.

UserRolesPerDivision: Exact Online Gebruikersrollen per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebruikersrollen per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserRolesPerDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Indicates the date and time when te role becomes inactive for the user.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Role	int32	Rol	☑	The role that the user is linked to.
RoleLevel	int32	Rolniveau	☑	Rolelevel sets the level on which a role for a user is active. This can be: 1 = Database, 2 = Customer, 3 = Division, 100 = Transferred to accountant.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Indicates the date when the role becomes active for the user.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	The user that is linked to the role.

Users: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: UserID

Label: Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Users worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Birth name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Customer	guid	Klant	☑	Customer the user belongs to.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	☐	Name of Customer.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address of the user.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date after which the user login is disabled. NULL means no enddate.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name of the user.
Gender	string(1)	Geslacht	☐	Gender: M=Male, V=Female, O=Unknown.
HasRegisteredForTwoStepVerification	boolean	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	☑	User has completed registration of Two-Step verification.
HasTwoStepVerification	boolean	Heeft 2-Staps Verificatie	☑	User must use Two-Step verification to log in.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Indicates whether the user is anonymised.
IsAPICall	boolean	IS API-aanroep	☐	
Language	string(30)	Taal	☐	Language (culture) that is used in Exact Online.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	☐	The last time this user logged in.
LastName	string(60)	Achternaam	☐	Last name.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Mobile phone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
ProfileCode	string	Profiel Code	☐	Profile code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdate after which the login is allowed. If the start date is NULL the login is allowed as well.
StartDivision	int32	Start Divisie	☑	Start Division.
Title	string	Titel	☐	Title.
UserDivisionList	string	Administratie Gebruikerslijst	☐	
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	Primary key.
UserName	string	Gebruikersnaam	☐	Login name of the user.
UserTypeCode	string	Gebruikersoortcode	☐	User type code.
UserTypesList	string	Gebruikerssoorten Lijst	☐	Obsolete.

UsersByDivision: Exact Online Gebruikers per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Label: Gebruikers per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UsersByDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID of the division to retrieve data for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UsersByDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Birth date.
BirthName	string	Geboortenaam	☐	Birth name.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of the creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of the creator.
Customer	guid	Klant	☑	Customer the user belongs to.
CustomerName	string	Naam Klant	☐	Name of Customer.
Email	string(128)	E-mail	☐	Email address of the user.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Date after which the user login is disabled. NULL means no end-date.
FirstName	string(64)	Voornaam	☐	First name.
FullName	string(240)	Volledige Naam	☐	Full name of the user.
Gender	string(1)	Geslacht	☐	Gender: M=Male, V=Female, O=Unknown.
HasRegisteredForTwoStepVerification	boolean	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	☑	User has completed registration of Two-Step verification.
HasTwoStepVerification	boolean	Heeft 2-Staps Verificatie	☑	User must use Two-Step verification to log in.
Initials	string(10)	Initialen	☐	Initials.
Language	string(30)	Taal	☐	Language (culture) that is used in Exact Online.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	☐	The last time this user logged in.
LastName	string(50)	Achternaam	☐	Last name.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	☐	Middle name.
Mobile	string(25)	Mobiel	☐	Mobile phone.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of the last modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of the last modifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Nationality	string	Nationaliteit	☐	Nationality.
Notes	string	Notities	☐	Remarks.
Phone	string(25)	Telefoon	☐	Phone number.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	☐	Phone number extension.
ProfileCode	string	Profiel Code	☐	Profile code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdate after w hich the login is allow ed. If the start date is NULL the login is allow ed as w ell.
StartDivision	int32	Start Divisie	☑	Start Division.
Title	string	Titel	☐	Title.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	Primary key.
UserName	string	Gebruikersnaam	☐	Login name of the user.
UserTypesList	string	Gebruikerssoorten Lijst	☐	Obsolete.

5.1.43 Schema: VAT

5.1.43.1 Tabellen

TaxComponentRates: Exact Online Belastingcomponenttarieven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingcomponenttarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxComponentRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Rate	double	Koers	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TaxComponent	guid	Belastingcomponent	☑	

TaxScheduleComponents: Exact Online Belastingschemacomponenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingschemacomponenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxScheduleComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
TaxComponent	guid	Belastingcomponent	☑	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TaxSchedules: Exact Online Belastingschema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Notes	string	Notities	☐	
Type	int16	Soort	☑	

VATCodes: Exact Online BTW-codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Tax account.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	Code of Account.
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of Account.
CalculationBasis	int16	{res:itgen_eol_calculationbasis}	☐	Indicates how to calculate the tax. 0 = based on the gross amount, 1 = based on the gross amount + another tax.
Charged	boolean	Belast	☐	Indicates if transactions using the VAT code are transactions of the domestic VAT charging regulation (such as those for subcontractors) or transactions that are registered within the EU. If Charged=1 and linked to a purchase invoice, both a line for the VAT to pay and a line for the VAT to claim are being created.
Code	string(3)	Code	☑	VAT code.
Country	string(30)	Land	☐	Obsolete.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Description	string(60)	Omschrijving	☐	Description of the VAT code.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EUSalesListing	string(1)	ICL-lijst	☐	Used in all legislations except France. Indicates if and how transactions using the VAT code appear on the ICT return (EU sales list). L = Listing goods, N = No listing, S = Listing services, T = Triangulation.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	
GLDiscountPurchase	guid	{res:itgen_eol_gldiscountpurchase}	☐	Indicates the purchase discount GL account linked to the VAT codes for German legislation.
GLDiscountPurchaseCode	string(30)	{res:itgen_eol_gldiscountpurchasecode}	☐	Code of GLDiscountPurchase.
GLDiscountPurchaseDescription	string(60)	{res:itgen_eol_gldiscountpurchasedescription}	☐	Description of GLDiscountPurchase.
GLDiscountSales	guid	{res:itgen_eol_gldiscountsales}	☐	Indicates the sales discount GL account linked to the VAT codes for German legislation.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLDiscountSalesCode	string(30)	{res:itgen_eol_gldiscountsalescode}	☐	Code of GLDiscountSales.
GLDiscountSalesDescription	string(60)	{res:itgen_eol_gldiscountsalesdescription}	☐	Description of GLDiscountSales.
GLToClaim	guid	{res:itgen_eol_glto-claim}	☐	G/L account that is used to book the VAT to claim. If you enter purchases with a VAT code, the VAT amount to be claimed is entered to this VAT account. Must be of type VAT.
GLToClaimCode	string(30)	{res:itgen_eol_glto-claimcode}	☐	Code of GLToClaim.
GLToClaimDescription	string(60)	{res:itgen_eol_glto-claimdescription}	☐	Description of GLToClaim.
GLToPay	guid	{res:itgen_eol_glto-pay}	☐	G/L account that is used to book the VAT to pay. If you enter sales with a VAT code, the VAT amount to be paid is entered to this VAT account. Must be of type VAT.
GLToPayCode	string(30)	{res:itgen_eol_glto-paycode}	☐	Code of GLToPay.
GLToPayDescription	string(60)	{res:itgen_eol_glto-paydescription}	☐	Description of GLToPay.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
IntraStat	boolean	Intrastat	☐	Used in all legislations except France. Indicates if intrastat is used.
IntrastatType	string(1)	Intrastat-type	☐	Used in France legislation only. Indicates if and how transactions using the VAT code appear on the DEB/DES return. L = Goods, N = Empty, S = Services.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	☐	Indicates if the VAT code may still be used.
LegalText	string(150)	Juridische Tekst	☐	Legal description for VAT code to print in the total block of the invoice.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
OssCountry	string	OSS-land	☐	
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage of the VAT code.
TaxReturnType	int16	Retourbelasting Soort	☐	Indicates what type of Taxcode it is: can be VAT, IncomeTax.
Type	string(1)	Soort	☐	Indicates how the VAT amount should be calculated in relation to the invoice amount. B = VAT 0% (Only base amount), E = Excluding, I = Including, N = No VAT.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VatDocType	string(1)	BTW-documentsoort	☐	Field in VAT code maintenance to calculate different VATs depending on the selected document type. P = purchase invoice, F = freelance invoice, E = expense voucher. The field is valid for w itholding tax type.
VatMargin	int16	BTW Marge	☑	The VAT margin scheme is used for the trade of secondhand goods w hich are purchased w ithout VAT (for example w hen a company buys a secondhand good from a private person). In the VAT margin scheme, the VAT is not calculated based on the sales price. Instead of that, the VAT is calculated based on the margin (gross sales price minus the gross purchase price).
VATPartialRatio	int16	Gedeeltelijke BTW-ratio	☐	Partial ratio explains w hich part of the VAT the company has to pay. Used in some branches w here the sellers have a bad reputation, so the buyers have to take over the VAT-liability.
VATTransactionType	string(1)	BTW-transactiesoort	☐	Indicates the type of transactions for w hich the VAT code may be used. B = Both, P = Purchase, S = Sales.

VatPercentages: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: BTW Percentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Division code.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	End date of the date range during which this percentage is valid.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Line number.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Name of modifier.
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Start date of the date range during which this percentage is valid.
Type	int16	Soort	☑	0 = Normal, 1 = Extra duty.
VATCodeID	guid	BTW Code ID	☑	VAT code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.44 Schema: Views

5.1.44.1 Views

APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: Exact Online Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION	int32	Divisie	☐	Division code.
DIVISIONNAME	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DIVISIONSHORTNAME	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINPERIOD	int16	Boekperiode	☐	The financial period. Usually the period is a month or quarter with period 1 starting on the first of January.
FINYEAR	int16	Boekjaar	☐	The financial year. The financial year and calendar year are not always aligned.
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: Exact Online Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar Number		
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: Exact Online Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION	int32	Divisie	☐	Division code.
DIVISIONNAME	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DIVISIONSHORTNAME	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINPERIOD	int16	Boekperiode	☐	The financial period. Usually the period is a month or quarter with period 1 starting on the first of January.
FINYEAR	int16	Boekjaar	☐	The financial year. The financial year and calendar year are not always aligned.
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: Exact Online Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar Number		
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

CostTransactionsIncremental: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Kostentransacties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view CostTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_cus-tomfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	string	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

FinancialYearsExtended: Exact Online Boekjaren (uitgebreid)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Boekjaren (uitgebreid)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYearsExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime		☐	
DATESTART	datetime		☐	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar Number		
PERIODS	int64		☐	

OutstandingInvoicesPerJournalType: Exact Online Openstaande Facturen per Dagboeksoort

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Facturen per Dagboeksoort

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OutstandingInvoicesPerJournalType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Dagboeksoort	☑	Unique code within the domain.
CurrencyCode	string	Valuta Code	☑	
description	string(4000)	Dagboeksoort Omschrijving	☐	Meaning of the unique code within the domain.
Division	int32	Divisie ID	☑	Unique number of the Exact Online division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_outstandingpayableinvoiceamount}	☑	
OutstandingPayableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_outstandingpayableinvoicecount}	☑	
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_outstandingreceivableinvoiceamount}	☑	
OutstandingReceivableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_outstandingreceivableinvoicecount}	☑	
OverduePayableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_overduepayableinvoiceamount}	☑	
OverduePayableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_overduepayableinvoicecount}	☑	
OverdueReceivableInvoiceAmount	double	{res:itgen_eol_overduereceivableinvoiceamount}	☑	
OverdueReceivableInvoiceCount	double	{res:itgen_eol_overduereceivableinvoicecount}	☑	

PjtTimeTransactionsIncremental: Exact Online Project Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Project Tijdtransacties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PjtTimeTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	string	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	boolean	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	string	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrdersIncremental: Exact Online Inkooporders (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Inkooporders (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrdersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
CostCenter	guid	Kostenplaats	☐	
CostUnit	guid	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	string	Valuta	☐	
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DropShipment	boolean	Drop Shipment	☐	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	string	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	☐	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	☐	
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	string	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	string	Uw Referentie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesInvoicesIncremental: Exact Online Verkoopfacturen (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Verkoopfacturen (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoicesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Amount in the default currency of the company. For almost all lines this can be calculated like: AmountDC = AmountFC * RateFC.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Discount amount in the default currency of the company.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Discount amount excluding VAT in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Amount exclude VAT in the currency of the transaction.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Reference to Cost center.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Reference to Cost unit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency code.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	☐	Code the customer uses for this item.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Reference to the delivery customer. For an existing sales order this value can not be changed.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Delivery address.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	Reference to contact person of delivery customer.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Delivery date of an item in a sales invoice. This is used for VAT on prepayments, only if sales order is not used in the license.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	☐	Description. Can be different for header and lines.
Discount	double	Korting	☐	Discount given on the default price. Discount = (DefaultPrice of Item - PriceItem in line) / DefaultPrice of Item.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	Leading field of total discount. 1=Discount percentage, 2=Discount amount excl. VAT, 3=Discount amount incl. VAT, 4=Total amount excl. VAT, 5=Total amount incl. VAT.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
Document	guid	Document	☐	Document that is manually linked to the sales order.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	The due date for payments. This date is calculated based on the EntryDate and the Paymentcondition.
Employee	guid	Medew erker	☐	Link to Employee originating from time and cost transactions.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount in the currency of the transaction. Both extra duty amount and VAT amount need to be specified in order to differ this property from automatically calculated.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	A positive value of the amount indicates that the amount is to be paid by the customer to your G bank account.In case of a credit invoice the amount should have negative value w hen retrieved or posted to Exact.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	string	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Official date for the invoice. When the invoice is entered it's equal to the field 'EntryDate'. During the printing process the invoice date can be entered.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	The InvoiceID identifies the sales invoice. All the lines of a sales invoice have the same InvoiceID.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Assigned at entry or at printing depending on setting. The number assigned is based on the freenumbers as defined for the Journal. When printing the field InvoiceNumber is copied to the fields EntryNumber and InvoiceNumber of the sales entry.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Reference to the customer who will receive the invoice. For an existing sales order this value can not be changed.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Reference to the contact person of the customer who will receive the invoice.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	☐	Indicates whether the invoice has extra duty.
Journal	string	Dagboek	☐	The journal code. Every invoice should be linked to a sales journal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Net price of the sales invoice line.
Notes	string	Notities	☐	Extra notes.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Order date.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Customer who ordered the in-voice.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contact person of customer who ordered the invoice.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Number of sales order.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	The payment condition used for due date and discount calcula-tion.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	☐	Payment reference for sales in-voice.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Price list.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS linked to the sales invoice.
Quantity	double	Aantal	☐	The number of items sold in de-fault units. The quantity shown in the entry screen is Quantity * UnitFactor.
Remarks	string	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	Reference to sales channel.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identifies the sales order this in-voice line is based on.
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Reference to sales person.
Status	int16	Status	☐	The status of the entry. 10 = draft. During the creation of an invoice draft records occur in the draft modus if during an in-voice a new page with lines is triggered. If the user leaves the invoice in an abnormal way the draft invoices can be recovered. Draft invoices are not included in financial reports, balances etc. 20 = open. Open invoices can be changed. New invoices get the status open by default. 50 = pro-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				cessed. Processed invoices can't be changed anymore. Processing is done via printing. Processed invoices can't be re-opened.
Subscription	guid	Abonnement	☐	When generating invoices from subscriptions, this field records the link betw een invoice lines and subscription lines.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	Indicates the type of invoice Values: 8020 - Sales invoices, 8021 - Sales credit note, 8023 - Direct sales invoice, 8024 - Direct credit note. Type 8023 and 8024 are only supported by the Advanced and Premium editions for Wholesale & Distribution and Manufacturing.
UnitCode	string	Unit Code	☐	Code of Unit.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	VAT amount in the default currency of the company.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
VATCode	string	BTW-code	☐	The VAT code that is used w hen the invoice is registered.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	The VAT percentage of the VAT code. This is the percentage at the moment the invoice is created. It's also used for the default calculation of VAT amounts and VAT base amounts.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Reference to w arehouse. Mandatory for direct sales invoice/credit note, cannot be set for normal sales invoice/credit note.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Withholding tax amount applied to sales invoice. Not supported in The Netherlands.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Withholding tax base amount to calculate w ithholding amount. Not supported in The Netherlands.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Withholding tax percentage applied to sales invoice. Not supported in The Netherlands.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	Invoice number of the customer.

SystemDivisionsToQuery: Exact Online Test view.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Test view.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SystemDivisionsToQuery worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE_C	string(240)	Code	☑	Unique code of the partition.
DIVISION_CODE	decimal		☑	

TransactionsIncremental: Exact Online Transacties (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Transacties (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Reference to account.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Amount in the default currency of the company.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Amount in the currency of the transaction.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	VAT base amount in the currency of the transaction.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	VAT amount in the currency of the transaction.
Asset	guid	Activum	☐	Reference to asset.
CostCenter	string	Kostenplaats	☐	Reference to cost center.
CostUnit	string	Kostendrager	☐	Reference to cost unit.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Creation date.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
Currency	string	Valuta	☐	Currency.
CustomField	string	{res:itgen_eol_customfield}	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetime	Datum	☐	Entry date.
Description	string	Omschrijving	☐	Description.
Division	int32	Divisie	☑	Division code.
Document	guid	Document	☐	Reference to document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Date that payment should be done.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	The transaction lines that make up a financial entry share the same EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Entry number of the header.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Exchange rate.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra duty amount.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra duty percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financial period.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financial year.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Invoice number.
JournalCode	string	Dagboekcode	☐	Journal code.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Last modified date.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
Notes	string	Notities	☐	Extra remarks.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Order number.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Discount amount w hen paid in time.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	☐	Payment reference.
SerialNumber	string	Serienummer	☐	
Status	int16	Status	☐	Status, 20 = Open, 50 = Processed.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Reference to subscription line.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Timestamp.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	☐	Tracking number.
Type	int32	Soort	☑	Transaction type.
VATCode	string	BTW-code	☐	VAT code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	VAT percentage.
VATType	string	BTW Soort	☐	VAT type.
YourRef	string	Uw Referentie	☐	Your reference (of customer).

UserRoleProperties: Exact Online Value of all User Role Properties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Value of all User Role Properties

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view UserRoleProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHANGESDATA	boolean		☑	
ISACCOUNTMANAGEMENT	boolean		☑	
ISCOMPANYMANAGEMENT	boolean		☑	
ISPAYROLLMANAGEMENT	boolean		☑	
ISUSERMANAGEMENT	boolean		☑	
ROLEDESCRIPTION	string		☑	
ROLEID	decimal		☑	

5.1.45 Schema: Webhooks

5.1.45.1 Tabellen

WebhookSubscriptions: Exact Online Webhook Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Webhooks

Primaire Sleutels: ID

Label: Webhook Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CallbackURL	string	Terugroep URL	☐	Callback URL endpoint.
ClientID	guid	{res:itgen_eol_clientid}	☐	OAuth client Id.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Description	string	Omschrijving	☐	Description of the OAuth Client.
Division	int32	Divisie	☐	Division code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Topic	string	Onderwerp	☐	Webhook subscription topic, e.g.: FinancialTransactions, Items, StockPositions.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	

5.1.46 Schema: Workflow

5.1.46.1 Tabellen

CustomerCooperations: Exact Online Klantsamenwerkingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Workflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantsamenwerkingen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerCooperations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Exact Online customer ID of the accountant.
AccountCode	string(18)	Account Code	☐	
AccountName	string(50)	Accountnaam	☐	Name of account.
Amount	double	Bedrag	☐	
AmountActual	double	Werkelijk Bedrag	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCActual	double	Werkelijk Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
ApproverFullName	string(240)	Goedkeurder Volledige naam	☐	
Buildup	boolean	Opbouw	☑	
Campaign	guid	Campagne	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	
ContextID	guid	Context ID	☐	
ContextType	int32	Contextsoort	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Creation date.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Creation date in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User ID of creator.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Name of creator.
Currency	string(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
CurrencyActual	string(30)	{res:itgen_eol_currencyactual}	☐	Code of actual currency.
Days	double	{res:itgen_eol_days}	☐	
DaysActual	double	{res:itgen_eol_daysactual}	☐	
Description	string	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionHID	int64	{res:itgen_eol_divisionhid}	☑	
DivisionName	string	Administratie Naam	☐	Name of the division. Name is derived from the description and may be inaccurate.
Document	guid	Document	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndDateActual	datetime	Daadw erkelijke Einddatum	☐	
ErrorLogID	int32	Foutlogboek-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FinancialEntry	guid	Financiële Boeking	☐	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeGuidField_01	guid	Vrij GUID-veld 1	☐	
FreeGuidField_02	guid	Vrij GUID-veld 2	☐	
FreeGuidField_03	guid	Vrij GUID-veld 3	☐	
FreeGuidField_04	guid	Vrij GUID-veld 4	☐	
FreeGuidField_05	guid	Vrij GUID-veld 5	☐	
FreeGuidField_06	guid	Vrij GUID-veld 6	☐	
FreeGuidField_07	guid	Vrij GUID-veld 7	☐	
FreeGuidField_08	guid	Vrij GUID-veld 8	☐	
FreeGuidField_09	guid	Vrij GUID-veld 9	☐	
FreeGuidField_10	guid	Vrij GUID-veld 10	☐	
FreeIntField_01	int32	Vrij Integer-veld 1	☐	
FreeIntField_02	int32	Vrij Integer-veld 2	☐	
FreeIntField_03	int32	Vrij Integer-veld 3	☐	
FreeIntField_04	int32	Vrij Integer-veld 4	☐	
FreeIntField_05	int32	Vrij Integer-veld 5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	☐	
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	☐	
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	☐	
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	☐	
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	☐	
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_11	string	Vrij Tekstveld 11	☐	
FreeTextField_12	string	Vrij Tekstveld 12	☐	
FreeTextField_13	string	{res:itgen_eol_free-textfield_13}	☐	
FreeTextField_14	string	Vrij Tekstveld 14	☐	
FreeTextField_15	string	Vrij Tekstveld 15	☐	
HelpFile	guid	Helpbestand	☐	
HelpItem	guid	Helpartikel	☐	
HID	int32	HID	☑	
Hours	double	Uren	☐	
HoursActual	double	Werkelijke Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
InWorkflow	boolean	In Werkstroom	☐	
IsRead	boolean	Is Gelezen	☐	
Item_1	guid	Artikel 1	☐	
Item_2	guid	Artikel 2	☐	
ItemCode_1	string(30)	Artikelcode 1	☐	
ItemDescription_1	string(255)	Artikelomschrijving 1	☐	Description of Item.
ItemNumberID_1	guid	Artikelnummer-ID 1	☐	
ItemNumberID_2	guid	Artikelnummer-ID 2	☐	
Lead	guid	Lead	☐	
Location	string	Locatie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Last modified date.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Last modified date in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID of modifier.
MultipleEntryCols	string	Meerdere Invoerko-lommen	☐	
MultipleEntryID	guid	Meerdere Invoer-ID	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
OpportunityDescription	string	{res:itgen_eol_oppor-tunitydescription}	☐	
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☐	
PayrollPeriod	int32	Salarisboeking	☐	
PayrollYear	int32	Loonjaar	☐	
Priority	int32	Prioriteit	☑	
Processed	datetime	Verwerkt	☐	
Processor	guid	Verwerker	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	☐	
Quantity_1	double	Hoeveelheid 1	☐	
Quantity_2	double	Hoeveelheid 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityActual_1	double	Werkelijke Hoeveelheid 1	☐	
QuantityActual_2	double	Werkelijke Hoeveelheid 2	☐	
Realized	datetime	Gerealiseerd	☐	
Realizer	guid	Realisator	☐	
Reminder	int16	Herinnering	☐	
RequestComments	string	Verzoek om Opmerkingen	☐	
ResubmitStatus	int16	Status Opnieuw Indienen	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDateActual	datetime	Daadwerkelijke Startdatum	☐	
Status	int16	Status	☑	
StatusChanged	datetime	Status Gewijzigd	☐	
SubscriptionOwnerName	string	{res:itgen_eol_subscription_owner_name}	☐	Name of the subscription owner. Name is derived from the description and may be inaccurate.
SubStatus	int32	Substatus	☐	
TaskSubType	int32	Taaksubtype	☑	
Type	guid	Soort	☐	
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	☐	
TypeHID	int32	Soort Mens-ID	☐	
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	
UserHID	int32	Gebruiker Menselijke ID	☐	
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	
Workflow Comments	string	Workflow -opmerkingen	☐	
XBRLDocument	guid	XBRL-document	☐	
YourRef	string(30)	Uw Referentie	☐	Your reference.

RequestAttachments: Exact Online Verzoekbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Workflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Verzoekbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequestAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	The division.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Chamber of commerce number of the Exact Online division.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Company name of the Exact Online division.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN number of the Exact Online division.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	☐	VAT number of the Exact Online division.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Wage tax number of the Exact Online division.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	☑	Label of the Exact Online division.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	☑	Name of the Exact Online division.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Name of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Number of the customer account in division 1 owning the Exact Online subscription to which this division belongs.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Short name of the Exact Online division.
DownloadUrl	string	Download URL	☐	To get the file in its original format (xml, jpg, pdf, etc.) append &Download=1 to the url.
FileName	string	Bestandsnaam	☐	Filename of the attachment.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	File size.
ID	guid	ID	☑	Primary key.
Request	guid	Verzoek	☐	The request this attachment is linked to.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

6 Catalogus: ExactOnlineXML

6.1 Schema's

6.1.1 Schema: Native

6.1.1.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Exact Online Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Exact Online API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Exact Online API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Indicator w hether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception w hen processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
URL	string(4000)	URL	☐	

6.1.2 Schema: XML

6.1.2.1 Tabellen

AccountAddresses: Exact Online Accountadressen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountadressen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountAddressesEx: Exact Online Accountadressen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountadressen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountAddressesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountBankAccounts: Exact Online Account Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Bankrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AccountBankAccountsEx: Exact Online Account Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Bankrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountBankAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountClassifications: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountclassificaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountClassificationsEx: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountclassificaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountClassificationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountContacts: Exact Online Account Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Contactpersonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountContactsEx: Exact Online Account Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Contactpersonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountContactsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountDDMandates: Exact Online Account DD Mandaten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account DD Mandaten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountDDMandatesEx: Exact Online Account DD Mandaten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account DD Mandaten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDDMandatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Accounts: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Relaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountsEx: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Relaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountVATPurchaseBoxes: Exact Online Account BTW Inkoopkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account BTW Inkoopkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ActivitySectors: Exact Online Sectoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Sectoren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivitySectors worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
PARENT_CODE_ATTR	string	Moeder Code		
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Ouderomschrijving Term ID		
PARENT_DESCRIPTION	string(255)	Moeder Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ActivitySectorsEx: Exact Online Sectoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Sectoren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActivitySectorsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ID	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActivitySectorsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
PARENT_CODE_ATTR	string	Moeder Code		
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_A TTR	int64	Ouderomschrijving Term ID		
PARENT_DESCRIPTION	string(255)	Moeder Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AdministrationTypes: Exact Online Administratietypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Administratietypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Agencies: Exact Online Instanties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: account_code_attr

Label: Instanties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllAdministrationAssignedTypes: Exact Online Alle Administratie Toegewezen Soorten

All Administration Assigned Types

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aat`

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Alle Administratie Toegewezen Soorten

Documentatie:

Types assigned to administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationAssignedTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheid Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES	string	Administratie Divisie Classificatienamen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuriden-tificatie		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradminis-traties		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrationClassifications: Exact Online Alle Administraties

All Administration Classifications

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aac`

Label: Alle Administraties

Documentatie:

Classifications assigned to administrations across all customers.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratie Administratietypes		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheid Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Eind-datum		End date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradminis-traties		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR	int64	Classificatie Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrationCustomers: Exact Online Administratieklanten

All Administration Customers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `acr`

Primaire Sleutels: code

Label: Administratieklanten

Documentatie:

All Exact Online customers licensed.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationCustomers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	☑	Code of customer in Exact Online division 1.
DIVISION_CNT_ACTIVE	int32	Aantal Actieve Divisies	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_ARCHIVED	int32	Aantal Gearchiveerde Divisies	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_INACTIVE	int32	Aantal Inactieve Divisies	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_MAIN	int32	Aantal Hoofdafdelingen	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT	int32	Aantal Divisies	☑	Number of divisions of the customer.
DIVISION_FIRST_ACTIVE	int32	Eerste Actieve Divisie	☐	Number of first active division of the customer.
DIVISION_FIRST_ARCHIVED	int32	Eerste Gearchiveerde Divisie	☐	Number of first archived division of the customer.
DIVISION_FIRST_CODE	int32	Eerste Divisie Code	☑	Number of first division of the customer.
DIVISION_FIRST_DESCRIPTION	string	Eerste Divisie Omschrijving	☑	Name of first division of the customer.
DIVISION_FIRST_INACTIVE	int32	Eerste Inactieve Divisie	☐	Number of first inactive division of the customer.
ID	guid	ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
NAME	string	Naam	☑	Name.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrations: Exact Online Administraties

All Administrations

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aan`

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Administraties

Documentatie:

All administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADDRESSLINE1	string	Adresregel 1		
ADDRESSLINE2	string	Adresregel 2		
ADDRESSLINE3	string	Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratietypes		
BLOCKINGSTATUS	string	Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Bedrijfstype Code		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Vestiging Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code	☑	The internal unique code of the administration.
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Bedrijfsomvang Code		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Valuta Omschrijving Term ID		
CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Valuta Omschrijving		
DIGITALPOSTBOXES	string	Digitale Brievenbussen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSNAMES	string	Divisie Classificatienamen		
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ETTSOURCE	string	ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
FAX	string	Fax		
HOMEPAGE	string	Website		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NAME	string	Naam		
NUMBER_ATTR	int64	Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
POSTCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code Code		
SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
VATNUMBER	string	BTW-nummer		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AllocationRules: Exact Online Toewijzingsregelsbap

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Toewijzingsregelsbap

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllocationRulesEx: Exact Online Toewijzingsregelsbap

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Toewijzingsregelsbap

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AllocationRulesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllUserAdministrations: Exact Online Alle Gebruikersadministraties

All User Administrations

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `uac`

Label: Alle Gebruikersadministraties

Documentatie:

Users assigned administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AllUsers: Exact Online Gebruikers over alle Klanten heen

Users across All Customers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aur`

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Gebruikers over alle Klanten heen

Documentatie:

All users across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	int64	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	datetime	Geboortedatum		
BIRTHNAME	string	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	string	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	string	Fax		
FIRSTNAME	string	Voornaam		
FULLNAME	string	Volledige Naam		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GENDER_ATTR	string	Geslacht		
ID_ATTR	string	ID	☑	
IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	string	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	string	Afbeelding Naam		
INITIALS	string	Initialen		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	string	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	string(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	string	Achternaam		
MIDDLENAME	string	Tussenvoegsel		
MOBILE	string	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	string	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
NATIONALITY_DESCRIPTION	string(255)	Nationaliteit Omschrijv-ing		
NICKNAME	string	Bijnaam		
NOTE	string	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	string	Partner Naam Voor-voegsel		
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	string	Burgerservicenummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	string	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	string	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	string(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	string	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	string	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	string	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradminis-traties		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
USERNAME_ATTR	string	Gebruikersnaam	☑	
USERTYPES	string	Gebruikerstypes		

APOutstandingItems: Exact Online Crediteuren Openstaande Posten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Crediteuren Openstaande Posten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

APOutstandingItemsEx: Exact Online Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie APOutstandingItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_RefDate	datetime	☐		Reference date

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

APs: Exact Online Crediteuren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Crediteuren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AROutstandingItems: Exact Online Debiteuren Openstaande Posten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Debiteuren Openstaande Posten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- overdue

- reminders

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AROutstandingItemsEx: Exact Online Klanten Openstaande Items Verlengd

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Klanten Openstaande Items Verlengd

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- overdue

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- reminders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AROutstandingItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Overdue	boolean	☐		
Params_RefDate	datetime	☐		Reference date
Params_Reminders	int32	☐		Number of reminders

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ARs: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Debiteuren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- refdate

- overdue

- reminders

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssemblyOrders: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Assemblage Orders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- status

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AssemblyOrdersEx: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Assemblage Orders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssemblyOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from)
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through)
Params_Status	string	☐		Multi; 20: Open, 30: Partial, 50: Complete

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssetGroups: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa Groepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssetGroupsEx: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa Groepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssetGroupsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Assets: Exact Online Activa

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BalanceLines: Exact Online Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
CLOSE	decimal	Sluiten		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
OPEN	decimal	Openen		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		

BalanceLinesCostAnalysis: Exact Online Balansregels Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels Kostenanalyse

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

- showcostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showcostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesCostAnalysisEx: Exact Online Balansregels Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Balansregels Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesCostAnalysisEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐	True	Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesCostAnalysisEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesCostAnalysisProcessed: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

- showcostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showcostanalysis (1)

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesEx: Exact Online Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLOSE	decimal	Sluiten		
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
OPEN	decimal	Openen		
REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		

BalanceLinesPerPeriod: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

The current balance (debit versus credit) per combination of Exact Online company (division), financial year, financial period and for every GL account on balance and Profit and Loss.

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

- showperiods (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showperiods (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit	☑	
DEBIT	decimal	Debet	☑	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten	☑	
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit	☑	
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet	☑	
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen	☑	
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: Exact Online Balansregels per Periode Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

- showperiodscostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showperiodscostanalysis (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	decimal	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	decimal	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx: Exact Online Balansregels per Periode Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐	True	Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	decimal	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	decimal	Periode Debet		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (0)
- showperiodscostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showperiodscostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	decimal	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	decimal	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodEx: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐	True	Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BalanceLinesPerPeriodProcessed: Exact Online Verwerkte Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Balansregels per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

- showperiods (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showperiods (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesProcessed: Exact Online Verwerkte Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☑	
CLOSE	decimal	Sluiten		
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
OPEN	decimal	Openen		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		

Balances: Exact Online Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Saldi

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Balances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	string	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	string	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COMPANYNAME	string	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEADCODE	string	Lead Code		
POSTALCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalancesEx: Exact Online Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Saldi

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- period_to

- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalancesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalancesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	string	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	string	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code		
COMPANYNAME	string	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEADCODE	string	Lead Code		
POSTALCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalancesProcessed: Exact Online Verwerkte Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Saldi

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	string	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	string	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code		
COMPANYNAME	string	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEADCODE	string	Lead Code		
POSTALCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BankLinks: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bankkoppelingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- bankname

- bankcountry

- mailbox

- administration

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- bankname- bankcountry- mailbox- administration

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BankLinksEx: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bankkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- bankname

- bankcountry

- mailbox

- administration

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- bankname- bankcountry- mailbox- administration

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankLinksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Administration	int32	☐		Company
Params_BankCountry	string	☐		Bank country
Params_BankName	string	☐		Bank name
Params_Mailbox	string	☐		Digital postbox

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialItemDetails: Exact Online Stuklijstdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijstdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialItemDetailsEx: Exact Online Stuklijstdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijstdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillOfMaterialItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BillOfMaterials: Exact Online Stuklijst

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialsEx: Exact Online Stuklijst

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillOfMaterialsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_DownloadID	string	□		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLines: Exact Online Budgetregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BudgetLinesEx: Exact Online Budgetregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Budget
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesPerPeriod: Exact Online Begrotingsposten per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Begrotingsposten per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesPerPeriodEx: Exact Online Begrotingsposten per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Begrotingsposten per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetLinesPerPeriodEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Budget
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCENARIO_CODE_ATTR	string	Scenario Code		

BudgetScenarios: Exact Online Budgetscenario's

code_attr

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Budgetscenario's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BudgetScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FROMFINANCIALYEAR	string	Boekjaar van		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TOFINANCIALYEAR	string	Boekjaar tot		

BudgetsEx: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Budget
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCENARIO_CODE_ATTR	string	Scenario Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BusinessTypes: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bedrijfstypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BusinessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BusinessTypesEx: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Bedrijfstypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BusinessTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ID	guid	☐		Business type

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BusinessTypesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CompanySizes: Exact Online Bedrijfsgroottes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsgroottes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanySizes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CompanySizesEx: Exact Online Bedrijfsgroottes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsgroottes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanySizesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ID	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie CompanySizesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Costcenters: Exact Online Kostenplaats

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostenplaats

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostcentersEx: Exact Online Kostenplaats

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostenplaats

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostcentersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostcentersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostTransactionDocumentAttachments: Exact Online Kostentransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Kostentransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Account code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from)
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	string	☐		Multi, 1: Draft, 2: Submitted, 3: Contains errors, 4: Approved, 5: Rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactions: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Kostentransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactionsEx: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Account code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from)
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	string	☐		Multi, 1: Draft, 2: Submitted, 3: Contains errors, 4: Approved, 5: Rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Costunits: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostendragers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costunits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostunitsEx: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostendragers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostunitsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostunitsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CreditManagementScenarios: Exact Online Creditmanagementscenario's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Creditmanagementscenario's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	boolean	Is Actief		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_CODE_ATTR	string	Status Code		
STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Statusomschrijving Term ID		
STATUS_DESCRIPTION	string(255)	Status Omschrijving		
STATUS_ID_ATTR	string	Status ID		
STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean	Status Is Actief		

CreditManagementStatuses: Exact Online Creditmanagementstatusen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Creditmanagementstatusen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	boolean	Is Actief		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DDMandates: Exact Online Incasso's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Incasso's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- account

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DDMandatesEx: Exact Online Incasso's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Incasso's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- account

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DDMandatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Account	string	☐		Account code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Deliveries: Exact Online Leveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: deliverynumber_attr

Label: Leveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveriesEx: Exact Online Leveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: deliverynumber_attr

Label: Leveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveryLines: Exact Online Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleverregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveryLinesEx: Exact Online Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleverregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLines: Exact Online Levering Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Levering Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLinesEx: Exact Online Levering Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Levering Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliverySplitLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLineStockTransactionLocations: Exact Online Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx: Exact Online Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Departments: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afdelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DepartmentsEx: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afdelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepositDetails: Exact Online Aanbetalingdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Aanbetalingdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Deposits: Exact Online Aanbetalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Aanbetalingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepreciationMethods: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afschrijvingsmethodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepreciationMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag		Amount for methods: 21 - Fixed AmountOn import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DEPRECIATIONINTERVAL	string	Afw aarderingsinterval		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
MAXPERCENTAGE	decimal	Maximumpercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERCENTAGE	decimal	Percentage		
PERCENTAGE2	decimal	Percentage 2		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERIODS	int64	Periodes		Number of periods for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		Values:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),4 - No depreciation,10 - Degressive to linear,11 - Degressive (fixed perc. of book value),21 - Fixed Amount,30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only),12 - Degressive to linear (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
YEARS	int64	Jaren		Number of years for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.

DepreciationMethodsEx: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afschrijvingsmethodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepreciationMethodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepreciationMethodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag		Amount for methods: 21 - Fixed AmountOn import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DEPRECIATIONINTERVAL	string	Afw aarderingsinterval		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
MAXPERCENTAGE	decimal	Maximumpercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERCENTAGE	decimal	Percentage		
PERCENTAGE2	decimal	Percentage 2		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERIODS	int64	Periodes		Number of periods for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		Values:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),4 - No depreciation,10 - Degressive to linear,11 - Degressive (fixed perc. of book value),21 - Fixed Amount,30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only),12 - Degressive to linear (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
YEARS	int64	Jaren		Number of years for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Documentbijlages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentAttachmentsEx: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Documentbijlages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DateCreated_From	datetime	☐		Date created (from)
Params_DateCreated_To	datetime	☐		Date created (through)
Params_DateModified_From	datetime	☐		Date modified (from)
Params_DateModified_To	datetime	☐		Date modified (through)
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_HID	int32	☐		Identifier.
Params_Type	int32	☐		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentImages: Exact Online Document Afbeeldingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Document Afbeeldingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentImagesEx: Exact Online Document Afbeeldingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Document Afbeeldingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentImagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DateCreated_From	datetime	☐		Date created (from)
Params_DateCreated_To	datetime	☐		Date created (through)
Params_DateModified_From	datetime	☐		Date modified (from)
Params_DateModified_To	datetime	☐		Date modified (through)
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_HID	int32	☐		Identifier.
Params_Type	int32	☐		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documents: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Documenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentsEx: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Documenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DateCreated_From	datetime	☐		Date created (from)
Params_DateCreated_To	datetime	☐		Date created (through)
Params_DateModified_From	datetime	☐		Date modified (from)
Params_DateModified_To	datetime	☐		Date modified (through)
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_HID	int32	☐		Identifier.
Params_Type	int32	☐		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Employees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: employeehid_attr

Label: Werknemers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeeids

- employeerestrictionitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeeids- employeerestrictionitems

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmployeesEx: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: employeehid_attr

Label: Werknemers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeeids

- employeerestrictionitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeeids- employeerestrictionitems

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_employeeIDs	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmployeeWorkcenters: Exact Online Medewerker Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Medewerker Werkcentra

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmployeeWorkcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medew erker Medew - erker HID		
EMPLOYEE_FULLNAME_ATTR	string	Medew erker Volledige Naam		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISMAIN	boolean	Is Hoofd		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		

EmploymentAgenciesTax: Exact Online Uitzendbureaus Belasting

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Uitzendbureaus Belasting

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmploymentAgenciesTaxEx: Exact Online Uitzendbureaus Belasting

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Uitzendbureaus Belasting

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentAgenciesTaxEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmploymentCLAs: Exact Online Dienstverbandklasse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbandklasse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentCLAs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTCOMPONENTS	string	Werkgelegenheidscomponenten		
EMPLOYMENTSALARIES	string	Dienstverband Salarissen		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponentgroep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime	Salariscomponentgroep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentCLAsEx: Exact Online Dienstverbandklasse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbandklasse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentCLAsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentCLAsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTCOMPONENTS	string	Werkgelegenheidscomponenten		
EMPLOYMENTSALARIES	string	Dienstverband Salarissen		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponent-groep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Arbeidsovereenkomsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTFLEXPHASE	int64	{res:itgen_eol_contract_flex_phase}		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
EMPLOYEETYPE	int64	Soort Werknemer		
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PROBATIONENDDATE	datetime	Proefperiode Eind-datum		
PROBATIONPERIOD	int64	Proeftijd		
REASONCONTRACT	int64	Reden Contract		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEQUENCE	int64	Volgnummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TYPE	int64	Soort		

EmploymentContractsEx: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Arbeidsovereenkomsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentContractsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentContractsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTFLEXPHASE	int64	{res:itgen_eol_contract_flex_phase}		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEETYPE	int64	Soort Werknemer		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PROBATIONENDDATE	datetime	Proefperiode Eind-datum		
PROBATIONPERIOD	int64	Proeftijd		
REASONCONTRACT	int64	Reden Contract		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEQUENCE	int64	Volgnummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TYPE	int64	Soort		

EmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Organisaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR	string			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)			
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_DESCRIPTION	string(255)	Afdeling Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Functietitel Term ID		
JOBTITLE_DESCRIPTION	string(255)	Functietitel Omschrijv-ing		
JOBTITLE_JOBCODE	string	Functietitel Job Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Jobtitel Functiegroep Omschrijving		
JOBTITLE_JOBLEVELFROM	int64	Functietitel Job Niveau van		
JOBTITLE_JOBLEVELTO	int64	Functietitel Job Niveau tot		
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	string	{res:itgen_eol_la-bour_cost_distribu-tions}		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmploymentOrganizationsEx: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Organisaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentOrganizationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	□		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentOrganizationsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR	string			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)			
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_DESCRIPTION	string(255)	Afdeling Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Functietitel Term ID		
JOBTITLE_DESCRIPTION	string(255)	Functietitel Omschrijv-ing		
JOBTITLE_JOBCODE	string	Functietitel Job Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Jobtitel Functiegroep Omschrijving		
JOBTITLE_JOBLEVELFROM	int64	Functietitel Job Niveau van		
JOBTITLE_JOBLEVELTO	int64	Functietitel Job Niveau tot		
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	string	{res:itgen_eol_la-bour_cost_distribu-tions}		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

Employments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbanden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medewerker Medewerker HID		
EMPLOYMENTCLAS	string	Dienstverbandklasse		
EMPLOYMENTCONTRACTS	string	Arbeidsovereenkomsten		
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64	Dienstverbandnummer		
EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string	Dienstverband Organisaties		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HID_ATTR	int64	HID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
REASONEND	int64	Reden Beeindiging		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STARTDATEORGANIZATION	datetime	Startdatum Organisatie		

EmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Salarissen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNTTYPE	int64	Soort Bedrag		
AVERAGEDAYSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Dagen per Week		
AVERAGEHOURSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Uren per Week		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARYTYPE	int64	Dienstverband Salaris-soort		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FULLTIMEAMOUNT	decimal	Fulltime Bedrag		
HOURLYWAGE	decimal	Uurloon		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
INTERNALRATE	decimal	Intern Tarief		
JOBLEVEL	int64	Job Niveau		
NOTES	string	Notities		
PARTTIMEAMOUNT	decimal	Parttime Bedrag		
PARTTIMEFACTOR	decimal	Parttime Factor		
PAYROLLPERIODFREQUENCY	int64	Salarisboekingfre-quentie		
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	string			
PAYROLLTABLE_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALARYBASEDTYPE	int64	{res:it-gen_eol_salary_-based_type}		
SCALE	string	Nauw keurigheid		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
WAGESCALECODE	string	{res:it-gen_eol_w age_s-cale_code}		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WAGESCALEPERIOD	int16	{res:it-gen_eol_wage_s-cale_period}		
WAGESCALESTARTDATE	string	{res:it-gen_eol_wage_s-cale_start_date}		
WAGESCALESTEP	string	{res:it-gen_eol_wage_s-cale_step}		

EmploymentSalariesEx: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Salarissen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentSalariesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentSalariesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNTTYPE	int64	Soort Bedrag		
AVERAGEDAYSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Dagen per Week		
AVERAGEHOURSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Uren per Week		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARYTYPE	int64	Dienstverband Salaris-soort		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FULLTIMEAMOUNT	decimal	Fulltime Bedrag		
HOURLYWAGE	decimal	Uurloon		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
INTERNALRATE	decimal	Intern Tarief		
JOBLEVEL	int64	Job Niveau		
NOTES	string	Notities		
PARTTIMEAMOUNT	decimal	Parttime Bedrag		
PARTTIMEFACTOR	decimal	Parttime Factor		
PAYROLLPERIODFREQUENCY	int64	Salarisboekingfre-quentie		
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	string			
PAYROLLTABLE_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALARYBASEDTYPE	int64	{res:it-gen_eol_salary_-based_type}		
SCALE	string	Nauw keurigheid		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
WAGESCALECODE	string	{res:it-gen_eol_w age_s-cale_code}		
WAGESCALEPERIOD	int16	{res:it-gen_eol_w age_s-cale_period}		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WAGESCALESTARTDATE	string	{res:it-gen_eol_w age_s-cale_start_date}		
WAGESCALESTEP	string	{res:it-gen_eol_w age_s-cale_step}		

EmploymentsEx: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbanden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medew erker Medew erker HID		
EMPLOYMENTCLAS	string	Dienstverbandklasse		
EMPLOYMENTCONTRACTS	string	Arbeidsovereenkomsten		
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64	Dienstverbandnummer		
EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string	Dienstverband Organisaties		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HID_ATTR	int64	HID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
REASONEND	int64	Reden Beeindiging		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STARTDATEORGANIZATION	datetime	Startdatum Organisatie		

EntryTemplateLinks: Exact Online Boekingssjabloon Links

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekingssjabloon Links

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EntryTemplates: Exact Online Boekingssjablonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Boekingssjablonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EntryTemplateTransactions: Exact Online Boekingssjabloon Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekingssjabloon Transacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ExchangeRates: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Wisselkoersen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONCURRENCY	string	Administratie Munteenheid		This is the default currency of the Administration.Rate will be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
DATE	datetime	Datum		YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FOREIGNCURRENCY	string	Vreemde Munteenheid		This is the currency whose value will be calculated in terms of the default currency of the

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Administration.Rate will be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
RATE	decimal	Koers		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExchangeRatesEx: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Wisselkoersen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExchangeRatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExchangeRatesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONCURRENCY	string	Administratie Munteen-heid		This is the default currency of the Administration.Rate w ill be calculated as (AdministrationCur-rency) = (ExchangeRate) * (For-eignCurrency)
DATE	datetime	Datum		YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
FOREIGNCURRENCY	string	Vreemde Munteenheid		This is the currency w hose value w ill be calculated in terms of the default currency of the Administration.Rate w ill be calcu-lated as (AdministrationCur-rency) = (ExchangeRate) * (For-eignCurrency)
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
RATE	decimal	Koers		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExtraFieldDefinitions: Exact Online Extra Veld Definities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Extra Veld Definities

Documentatie:

List of additional fields defined on Items. Also known as "Extra fields" or "Free fields". The actual values for the additional fields are available in the ExactOnlineXML table "Items". They are not made available by Invantive through the REST API, since the REST API "ItemExtraField" requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExtraFieldDefinitions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTITYTYPE_ATTR	string	Entiteitsoort		1=Item
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	string(255)	Veld #1 Omschrijving		
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	string	Veld #1 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	boolean	Veld #1 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #1 itgen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	string(255)	Veld #10 Omschrijving		
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	string	Veld #10 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	boolean	Veld #10 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #10 itgen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	string(255)	Veld #2 Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	string	Veld #2 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	boolean	Veld #2 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #2 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	string(255)	Veld #3 Omschrijving		
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	string	Veld #3 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	boolean	Veld #3 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #3 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	string(255)	Veld #4 Omschrijving		
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	string	Veld #4 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	boolean	Veld #4 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #4 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	string(255)	Veld #5 Omschrijving		
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	string	Veld #5 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	boolean	Veld #5 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #5 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	string(255)	Veld #6 Omschrijving		
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	string	Veld #6 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	boolean	Veld #6 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #6 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	string(255)	Veld #7 Omschrijving		
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	string	Veld #7 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	boolean	Veld #7 Gebruik in Zoeken		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #7 itgen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	string(255)	Veld #8 Omschrijving		
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR	string	Veld #8 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH	boolean	Veld #8 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #8 itgen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION	string(255)	Veld #9 Omschrijving		
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR	string	Veld #9 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH	boolean	Veld #9 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #9 itgen_eol_use_translations		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExtraFieldDefinitionsEx: Exact Online Extra Veld Definities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Extra Veld Definities

Documentatie:

List of additional fields defined on Items. Also known as "Extra fields" or "Free fields". The actual values for the additional fields are available in the ExactOnlineXML table "Items". They are not made available by Invantive through the REST API, since the REST API "ItemExtraField" requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExtraFieldDefinitionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ID	guid	☐		Identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExtraFieldDefinitionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTITYTYPE_ATTR	string	Entiteitsoort		1=Item
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	string(255)	Veld #1 Omschrijving		
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	string	Veld #1 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	boolean	Veld #1 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #1 itgen_eol_use_translations		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	string(255)	Veld #10 Omschrijving		
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	string	Veld #10 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	boolean	Veld #10 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #10 it-gen_eol_use_transla-tions		
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	string(255)	Veld #2 Omschrijving		
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	string	Veld #2 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	boolean	Veld #2 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #2 it-gen_eol_use_transla-tions		
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	string(255)	Veld #3 Omschrijving		
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	string	Veld #3 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	boolean	Veld #3 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #3 it-gen_eol_use_transla-tions		
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	string(255)	Veld #4 Omschrijving		
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	string	Veld #4 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	boolean	Veld #4 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #4 it-gen_eol_use_transla-tions		
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	string(255)	Veld #5 Omschrijving		
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	string	Veld #5 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	boolean	Veld #5 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #5 it-gen_eol_use_transla-tions		
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	string(255)	Veld #6 Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	string	Veld #6 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	boolean	Veld #6 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #6 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	string(255)	Veld #7 Omschrijving		
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	string	Veld #7 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	boolean	Veld #7 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #7 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	string(255)	Veld #8 Omschrijving		
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR	string	Veld #8 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH	boolean	Veld #8 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #8 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION	string(255)	Veld #9 Omschrijving		
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR	string	Veld #9 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH	boolean	Veld #9 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #9 it-gen_eol_use_translations		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssemblies: Exact Online Eindartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Eindartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinishedAssemblies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSEMBLYDATE	datetime	Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
ASSEMBLYNUMBER_ATTR	string	Eindnummer		Only used for export.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ORDERNUMBER_ATTR	string	Ordernummer		The order number can be used multiple times.
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssembliesEx: Exact Online Eindartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Eindartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinishedAssembliesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssemblyNumber_From	int32	☐		Assembly number (from).
Params_AssemblyNumber_To	int32	☐		Assembly number (through).
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ItemCode	string	☐		Item code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 30: Partial, 50: Complete.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinishedAssembliesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSEMBLYDATE	datetime	Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
ASSEMBLYNUMBER_ATTR	string	Eindnummer		Only used for export.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ORDERNUMBER_ATTR	string	Ordernummer		The order number can be used multiple times.
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssemblySerialNumberParts: Exact Online Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

FinishedAssemblySerialNumberPartSerialNumbers: Exact Online Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

FinishedAssemblySerialNumbers: Exact Online Voltooid Montage Serienummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voltooid Montage Serienummers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

De kolommen van de view FinishedAssemblySerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKED_ATTR	boolean	Geblokkeerd		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE_ATTR	datetime	Einddatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES_ATTR	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SERIALNUMBER_ATTR	string(60)	Serienummer		
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYDATE	datetime	Eindartikelen Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYNUMBER_ATTR	string	Eindartikelen Eindnummer		Only used for export.
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ORDERNUMBER_ATTR	string	Eindartikelen Ordernummer		The order number can be used multiple times.
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_QUANTITY	decimal	Eindartikelen Aantal		
STARTDATE_ATTR	datetime	Startdatum		

FinPeriods: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekperiodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year_from

- year_to

- period_from

- period_to

- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel FinPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DATESTART	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINYEAR_NUMBER_ATTR	int64	Boekjaar Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOURNALS	string	Dagboeken		
NUMBER_ATTR	int64	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinPeriodsEx: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekperiodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinPeriodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_JournalStatus	string	☐		Include status by journal.
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinPeriodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DATESTART	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINYEAR_NUMBER_ATTR	int64	Boekjaar Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
JOURNALS	string	Dagboeken		
NUMBER_ATTR	int64	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinYears: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Boekjaren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year_from

- year_to

- period_from

- period_to

- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinYearsEx: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Boekjaren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year_from

- year_to

- period_from

- period_to

- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinYearsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_JournalStatus	string	☐		Include status by journal.
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinYearsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountCategories: Exact Online Grootboekrekeningen: Categorieën

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningen: Categorieën

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Grootboekrekening Categorienaamomschrijving Term ID		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	string(255)	Grootboekrekening Categorienaam Omschrijving	☑	
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	int64	Grootboekrekening Categorienaam Number	☑	
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountCategoriesEx: Exact Online Grootboekrekeningen: Categorieën

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningen: Categorieën

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- glclassificationcode- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountCategoriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_GLClassificationCode	string	☐		GL classification code.
Params_GLSchemeCode	string	☐		GL scheme code.
Params_GLSchemeID	string	☐		Multi-select, GL scheme Identifiers.
Params_OldStyle	int32	☐		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GLAccountCategoriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Grootboekrekening Categorienaamomschrijving Term ID		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	string(255)	Grootboekrekening Categorienaam Omschrijving		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	int64	Grootboekrekening Categorienaam Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountClassificationRelations: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelaties

GL Account Classification Relations

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alias: `gcn`

Label: Grootboekrekening Classificatierelaties

Documentatie:

Relationships between GL Account Classifications.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' is a member of '11'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASSIFICATION_DEPTH	int32	Diepte	☑	Depth.
CODE_ATTR	string	Code	☑	Code of the classification.
DESCRIPTION	string	Omschrijving	☑	Description of the classification.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PARENT_CODE_ATTR	string	Oudercode	☐	Code of the parent classification.
PARENT_DESCRIPTION	string	Ouderomschrijving	☐	Description of the parent classification.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	string	Schemacode	☑	Code of the reporting scheme.
SCHEME_DESCRIPTION	string	Schemaomschrijving	☑	Description of the reporting scheme.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountClassifications: Exact Online Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemes: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemesEx: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountClassificationSchemesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_Code	string	□		Code.
Params_Dow nloadID	string	□		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	□		Old style; 0: w ith parent/child relations, 1: w ithout parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	string	□		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemeTranslations: Exact Online Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationsEx: Exact Online Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountClassificationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_Code	string	□		Code.
Params_Dow nloadID	string	□		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	□		Old style; 0: w ith parent/child re-lations, 1: w ithout parent/child re-lations.
Params_GLSchemeCode	string	□		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationsLevel1: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountClassificationsLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel10: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 10

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 10

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel10 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCL	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel2: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel3: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel4: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel4 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel5: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel5 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel6: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 6

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel6 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATIO	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
N_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel7: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 7

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel7 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATIO	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
N_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel8: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel8 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCL	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel9: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 9

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 9

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel9 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
N_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountClassificationTranslationsLevel1: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel10: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel10 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFIC	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCL	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel2: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel3: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel4: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel4 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel5: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel5 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel6: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel6 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASS	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASS	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel7: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel7 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLAS	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLAS	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFIC	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel8: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel8 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFIC	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel9: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel9 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASS	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFIC	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLAS	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Grootboekrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- oldstyle

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountsEx: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	☐		Old style; 0: w ith parent/child relations, 1: w ithout parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	string	☐		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLClassificationMemberAccounts: Exact Online Grootboekclassificatie Rekeningleden

GL Classification Member Accounts

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `cgn`

Label: Grootboekclassificatie Rekeningleden

Documentatie:

Classifications and the GL accounts contained in them.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' contains GL Accounts 2400, 2410 and 2420.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationMemberAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASSIFICATION_DEPTH	int32	Diepte	☑	Depth.
CLASSIFICATION_GROUP	int32	Groeperen	☑	Classification group. All GL accounts within a classification have the same group number.
CODE_ATTR	string	Code	☑	Code of the classification.
DESCRIPTION	string	Omschrijving	☑	Description of the classification.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNT_BALANCE_TYPE	string(1)	Grootboekrekening Balanssoort	☐	General Ledger account balance type.
GLACCOUNT_CODE_ATTR	string	Grootboekrekening Code	☐	General Ledger account code.
GLACCOUNT_DESCRIPTION	string	Grootboekrekening Omschrijving	☐	General Ledger account description.
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	string	Schemacode	☑	Code of the reporting scheme.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLClassificationMemberClassifications: Exact Online Grootboekclassificatie Classificatieleden

GL Classification Member Classifications

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `cgt`

Label: Grootboekclassificatie Classificatieleden

Documentatie:

Classifications and the GL accounts contained in them.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' contains classifications '1131' and '113b'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationMemberClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILD_CODE_ATTR	string	Kindcode	☑	Child classification.
CHILD_DEPTH	int32	Kinddiepte	☑	Child depth.
CLASSIFICATION_DEPTH	int32	Diepte	☑	Depth.
CODE_ATTR	string	Code	☑	Code of the classification.
DEPTH_DISTANCE	int32	Diepte Afstand	☑	Distance in levels.
DIRECT_CHILD	boolean	Direct Kind	☑	Is classification a direct child of master classification?
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	string	Schemacode	☑	Code of the reporting scheme.

GLSchemes: Exact Online Grootboekschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
MAIN_ATTR	string	Hoofd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		
TYPE_ATTR	string	Soort		

GLTransactionDocumentAttachments: Exact Online Grootboek Transactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboek Transactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Grootboek Transactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboek Transactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	datetime	☐		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	datetime	☐		Entry date (through).
Params_Journal	string	☐		Journal code.
Params_Number_From	int32	☐		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	☐		Financial year.
Params_YearRange_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionLines: Exact Online Grootboektransactieregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboektransactieregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- year

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionLinesEx: Exact Online Grootboektransactieregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboektransactieregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	datetime	☐		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	datetime	☐		Entry date (through).
Params_Journal	string	☐		Journal code.
Params_Number_From	int32	☐		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	☐		Financial year.
Params_YearRange_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactions: Exact Online Grootboek Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: entry_attr

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionsEx: Exact Online Grootboek Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: entry_attr

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- details (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	datetime	☐		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	datetime	☐		Entry date (through).
Params_Journal	string	☐		Journal code.
Params_Number_From	int32	☐		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	☐		Financial year.
Params_YearRange_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	☐		Financial year (through).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

HRMSubscriptions: Exact Online HRM Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: HRM Abonnementen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HRMSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYDATA_ACCOUNTANT	string	Bedrijfsgegevens Accountant		
COMPANYDATA_ADDRESS	string	Bedrijfsgegevens Adres		
COMPANYDATA_BANK	string	Bedrijfsgegevens Bank		
COMPANYDATA_BANKACCOUNT	string	Bedrijfsgegevens Bankrekening		
COMPANYDATA_BANKACCOUNTHOLDER	string	Bedrijfsgegevens Rekeninghouder		
COMPANYDATA_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Bedrijfsgegevens Kamer van Koophandel		
COMPANYDATA_CITY	string	Bedrijfsgegevens Plaats		
COMPANYDATA_COMPANYNAME	string	Bedrijfsgegevens Naam bedrijf		
COMPANYDATA_EMAIL	string	Bedrijfsgegevens E-mail		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYDATA_PHONENUMBER	string	Bedrijfsgegevens Telefoonnummer		
COMPANYDATA_POSTALCODE	string	Bedrijfsgegevens Postcode		
COMPANYDATA_RESELLER	string	Bedrijfsgegevens Wederverkoper		
COMPANYDATA_VATNUMBER	string	Bedrijfsgegevens BTW-nummer		
COMPANYDATA_WEBSITE	string	Bedrijfsgegevens Website		
CONTRACTDATA_EXTRAMODULES	int64	Contractgegevens Extra Modules		
CONTRACTDATA_FIXEDPACKAGE	string	Contractgegevens Vast Pakket		
CONTRACTDATA_FIXEDTERM	string	Contractgegevens itgen_eol_fixed_term		
CONTRACTDATA_TEMPLATE	string	Contractgegevens Sjabloon		
CONTRACTDATA_TYPE	string	Contractgegevens Soort		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALDATA_COUNTRY	string			
GENERALDATA_LANGUAGE	string			
GENERALDATA_PARTNERKEY	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LOGINDATA_PASSWORD	string	Aanmeldgegevens Wachtw oord		
LOGINDATA_USERNAME	string	Aanmeldgegevens Gebruikersnaam		
PERSONALDATA_FIRSTNAME	string	Persoonsgegevens Voornaam		
PERSONALDATA_LASTNAME	string	Persoonsgegevens Achternaam		
PERSONALDATA_MIDDLENAME	string	Persoonsgegevens Tussenvoegsel		
PERSONALDATA_TITLE	string	Persoonsgegevens Titel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Indicators: Exact Online Indicatoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Indicatoren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Indicators worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	int64	Actief		
CLASSIFICATION	int16	Classificatie		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INDICATORVALIDATIONS	string	{res:itgen_eol_indicator_validations}		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEVERITY	int64	Ernstigheid		
TYPE	int64	Soort		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceDocumentAttachments: Exact Online Factuur Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuur Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceDocumentAttachmentsEx: Exact Online Factuur Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuur Documentbijlagen

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	string	☐		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	☐		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	☐		Invoice number (through).
Params_Journal	string	☐		Journal code.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	string	☐		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceLines: Exact Online Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuurregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- salestransactiontype

- invoicecode

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceLinesEx: Exact Online Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuurregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- invoiceaccountcode

- invoicenumber_from

- invoicenumber_to

- journal

- orderaccountcode

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- salestransactiontype

- invoicecode

- details (1)

- documents (0)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	string	☐		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	☐		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	☐		Invoice number (through).
Params_Journal	string	☐		Journal code.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	string	☐		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Invoices: Exact Online Factuur

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Factuur

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- invoiceaccountcode

- invoicenumber_from

- invoicenumber_to

- journal

- orderaccountcode

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- salestransactiontype

- invoicecode

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoicesEx: Exact Online Factuur

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Factuur

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	string	☐		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	☐		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	☐		Invoice number (through).
Params_Journal	string	☐		Journal code.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	string	☐		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAccounts: Exact Online Artikelleveranciers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelleveranciers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAccountsEx: Exact Online Artikelleveranciers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelleveranciers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	string	☐		Code.
Params_ClassName1	string	☐		Class code.
Params_ClassName10	string	☐		Class code.
Params_ClassName2	string	☐		Class code.
Params_ClassName3	string	☐		Class code.
Params_ClassName4	string	☐		Class code.
Params_ClassName5	string	☐		Class code.
Params_ClassName6	string	☐		Class code.
Params_ClassName7	string	☐		Class code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_ClassName8	string	☐		Class code.
Params_ClassName9	string	☐		Class code.
Params_Code	string	☐		Assortment code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAssortmentValues: Exact Online Artikelassortiment Waarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelassortiment Waarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAssortmentValuesEx: Exact Online Artikelassortiment Waarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelassortiment Waarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemAssortmentValuesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	string	☐		Code.
Params_ClassName1	string	☐		Class code.
Params_ClassName10	string	☐		Class code.
Params_ClassName2	string	☐		Class code.
Params_ClassName3	string	☐		Class code.
Params_ClassName4	string	☐		Class code.
Params_ClassName5	string	☐		Class code.
Params_ClassName6	string	☐		Class code.
Params_ClassName7	string	☐		Class code.
Params_ClassName8	string	☐		Class code.
Params_ClassName9	string	☐		Class code.
Params_Code	string	☐		Assortment code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemPrices: Exact Online Artikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelprijzen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemPricesEx: Exact Online Artikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelprijzen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemPricesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	string	☐		Code.
Params_ClassName1	string	☐		Class code.
Params_ClassName10	string	☐		Class code.
Params_ClassName2	string	☐		Class code.
Params_ClassName3	string	☐		Class code.
Params_ClassName4	string	☐		Class code.
Params_ClassName5	string	☐		Class code.
Params_ClassName6	string	☐		Class code.
Params_ClassName7	string	☐		Class code.
Params_ClassName8	string	☐		Class code.
Params_ClassName9	string	☐		Class code.
Params_Code	string	☐		Assortment code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: w eb shop.
Params_ItemStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_TopSelection	int32	□		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Items: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Artikelen

Documentatie:

The ExactOnlineXML table "Items" also contains the values of additional fields defined on Items in columns such as "ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1", which are also known as "Extra fields" or "Free fields". The REST API "ItemExtraField" is not supported since it requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemSalesPriceVATBoxLinks: Exact Online Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemsEx: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Artikelen

Documentatie:

The ExactOnlineXML table "Items" also contains the values of additional fields defined on Items in columns such as "ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1", which are also known as "Extra fields" or "Free fields". The REST API "ItemExtraField" is not supported since it requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	string	☐		Code.
Params_ClassName1	string	☐		Class code.
Params_ClassName10	string	☐		Class code.
Params_ClassName2	string	☐		Class code.
Params_ClassName3	string	☐		Class code.
Params_ClassName4	string	☐		Class code.
Params_ClassName5	string	☐		Class code.
Params_ClassName6	string	☐		Class code.
Params_ClassName7	string	☐		Class code.
Params_ClassName8	string	☐		Class code.
Params_ClassName9	string	☐		Class code.
Params_Code	string	☐		Assortment code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemTranslations: Exact Online Item Vertalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Item Vertalingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemWarehousesEx: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemWarehousesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	string	☐		Code.
Params_ClassName1	string	☐		Class code.
Params_ClassName10	string	☐		Class code.
Params_ClassName2	string	☐		Class code.
Params_ClassName3	string	☐		Class code.
Params_ClassName4	string	☐		Class code.
Params_ClassName5	string	☐		Class code.
Params_ClassName6	string	☐		Class code.
Params_ClassName7	string	☐		Class code.
Params_ClassName8	string	☐		Class code.
Params_ClassName9	string	☐		Class code.
Params_Code	string	☐		Assortment code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: w eb shop.
Params_ItemStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

JobGroups: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functiegroepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobGroupsEx: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functiegroepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JobGroupsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JobGroupsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobTitles: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functietitels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBCODE	string	Job Code		
JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Functiegroep Code		
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Functiegroep Omschrijving		
JOBLEVELFROM	int64	Job Niveau van		
JOBLEVELTO	int64	Job Niveau tot		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobTitlesEx: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functietitels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JobTitlesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JobTitlesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOBCODE	string	Job Code		
JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Functiegroep Code		
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Functiegroep Omschrijving		
JOBLEVELFROM	int64	Job Niveau van		
JOBLEVELTO	int64	Job Niveau tot		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Journals: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Dagboeken

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

JournalsEx: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Dagboeken

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

LeadPurposes: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Lead Doelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadPurposes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadPurposesEx: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Lead Doelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadPurposesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadPurposesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadRatings: Exact Online Verkoopkanswaarderingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopkanswaarderingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadRatings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadRatingsEx: Exact Online Verkoopkanswaarderingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkanswaarderingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadRatingsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadRatingsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Leads: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

LeadSources: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Bronnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LeadSourcesEx: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Bronnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadSourcesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie LeadSourcesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadStages: Exact Online Verkoopkans Fases

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fases

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel LeadStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEADSTATUS	int64	Lead Status		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

LeadStagesEx: Exact Online Verkoopkans Fases

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fases

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadStagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadStagesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEADSTATUS	int64	Lead Status		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ManufacturedBillOfMaterialItemDetails: Exact Online Stuklijst Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst Artikeldetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx: Exact Online Stuklijst Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst Artikeldetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetails: Exact Online Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx: Exact Online Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterials: Exact Online Geproduceerde Stuklijsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ManufacturedBillOfMaterialsEx: Exact Online Geproduceerde Stuklijsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturingProjects: Exact Online Productieproject

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieproject

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	Unique number indentifying the entry
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ManufacturingTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productietijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY	string	Activiteit		10=Setup, 20=Run
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEID	string	Medewerker Werknemer ID		
EMPLOYEE_HID	string	Medewerker HID		
EMPLOYEE_NAME	string	Medewerker Naam		
EMPLOYEE_PERSONID	string	Medewerker Persoon ID		
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		YYYY-MM-DD
HOURS	decimal	Uren		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISOPERATIONFINISHED	boolean	Is Bewerking Voltooid?		
LABORHOURS	decimal	Werkuren		
PERCENTCOMPLETE	decimal	Percentage Voltooid		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan ID		
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR	int64	Routing Stappenplan Regelnummer		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie Code		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie ID		
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter Code		
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHOPORDER_ID_ATTR	string	Werkorders ID		
SHOPORDER_NUMBER_ATTR	int64	Werkorders Number		
STATUS	int64	Status		1=Draft,2=Rejected,10=Submitted,11=Failed on approval,14=Waiting to be approved,16=Waiting to be unapproved,19=Failed on unapproval,20=Final.Only status 1 (Draft) and 10 (Submitted) are available for import,but status 10 (Submitted) can only be used when the administration setting 'Approve: entries' is checked.
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ManufacturingTimeTransactionsEx: Exact Online Productietijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productietijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturingTimeTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 1: draft, 2: rejected, -1: submitted, -2: contains er-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				rors, -3: approved.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ManufacturingTimeTransactionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY	string	Activiteit		10=Setup, 20=Run
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEID	string	Medew erker Werknemer ID		
EMPLOYEE_HID	string	Medew erker HID		
EMPLOYEE_NAME	string	Medew erker Naam		
EMPLOYEE_PERSONID	string	Medew erker Persoon ID		
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		YYYY-MM-DD
HOURS	decimal	Uren		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISOPERATIONFINISHED	boolean	Is Bew erking Voltooid?		
LABORHOURS	decimal	Werkuren		
PERCENTCOMPLETE	decimal	Percentage Voltooid		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan ID		
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR	int64	Routing Stappenplan Regelnummer		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie Code		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie ID		
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter Code		
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHOPORDER_ID_ATTR	string	Werkorders ID		
SHOPORDER_NUMBER_ATTR	int64	Werkorders Number		
STATUS	int64	Status		1=Draft,2=Rejected,10=Submitted,11=Failed on approval,14=Waiting to be approved,16=Waiting to be unapproved,19=Failed on unapproval,20=Final.Only status 1 (Draft) and 10 (Submitted) are available for import,but status 10 (Submitted) can only be used w hen the administration setting 'Approve: entries' is checked.
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		

MatchSetLines: Exact Online Afletterregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afletterregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSetLinesEx: Exact Online Afletterregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afletterregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MatchSetLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Account code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_GLAccount	guid	☐		General ledger account ID (GUID).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSets: Exact Online Match Sets

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Match Sets

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSetsEx: Exact Online Match Sets

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Match Sets

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MatchSetsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Account code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_GLAccount	guid	☐		General ledger account ID (GUID).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgiftes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssuesEx: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgiftes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialIssuesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssueSplitIssueLines: Exact Online Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssueSplitIssueLinesEx: Exact Online Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialIssueSplitIssueLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialPurchaseOrders: Exact Online Materiaalinkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaalinkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialPurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNSUPPLIERVIA	string	Leverancier Toew ijzen via		1=Main supplier, 2=Low est purchase price, 3=Shortest lead time
COMBINELIKEREQUIREMENTS	boolean	{res:itgen_eol_combine_like_requirements}		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NationalHolidays: Exact Online Nationale Feestdagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: date

Label: Nationale Feestdagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- date_from- date_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NationalHolidays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	datetime	Datum	☑	YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

NationalHolidaysEx: Exact Online Nationale Feestdagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: date

Label: Nationale Feestdagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NationalHolidaysEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NationalHolidaysEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	datetime	Datum	☑	YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OperationResources: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Operationele Hulpmiddelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- type

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OperationResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID	☑	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISACTIVE	boolean	Actief		
ISPRIMARY	boolean	Primair		
OPERATION_CODE_ATTR	string	Bew erking Code		
OPERATION_ID_ATTR	string	Bew erking ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUPPLIER_CODE_ATTR	string	Leverancier Code		
SUPPLIER_ID_ATTR	string	Leverancier ID		
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE	decimal	Leverancier Minimale Belasting		
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS	int32	Leverancier Inkoop Aanloopdagen		
SUPPLIER_PURCHASEUNIT	string	Leverancier Inkoop Unit		
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE	string	Leverancier Aankoop BTW Code		
TYPE	string	Soort		10=Workcenter, 20=Supplier
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE	decimal	Workcenter Bijgew oond Percentage		
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE	decimal	Workcenter Efficiëntie Percentage		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS	decimal	Workcenter Geplande Productierun Uren		
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS	decimal	Workcenter Geplande Insteluren		
WORKCENTER_RUN	decimal	Workcenter Productierun		
WORKCENTER_RUNMETHOD	string	Workcenter Productierun Methode		10=Fixed hours, 20=Fixed minutes, 25=Fixed days, 30=Hours/Item, 40=Minutes/Item, 50=Seconds/Item, 60=Items/Hour, 70=Items/Minute
WORKCENTER_SETUP	decimal	Workcenter Inrichting		
WORKCENTER_SETUPCOUNT	int32	Workcenter Instelling Aantal		
WORKCENTER_SETUPUNIT	string	Workcenter Setup Unit		hh=Hour, mi=Minute, ss=Second

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OperationResourcesEx: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Operationele Hulpmiddelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OperationResourcesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: work center, 20: supplier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OperationResourcesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISACTIVE	boolean	Actief		
ISPRIMARY	boolean	Primair		
OPERATION_CODE_ATTR	string	Bew erking Code		
OPERATION_ID_ATTR	string	Bew erking ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUPPLIER_CODE_ATTR	string	Leverancier Code		
SUPPLIER_ID_ATTR	string	Leverancier ID		
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE	decimal	Leverancier Minimale Belasting		
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS	int32	Leverancier Inkoop Aanloopdagen		
SUPPLIER_PURCHASEUNIT	string	Leverancier Inkoop Unit		
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE	string	Leverancier Aankoop BTW Code		
TYPE	string	Soort		10=Workcenter, 20=Supplier
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE	decimal	Workcenter Bijgew oond Percentage		
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE	decimal	Workcenter Efficiëntie Percentage		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS	decimal	Workcenter Geplande Productierun Uren		
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS	decimal	Workcenter Geplande Insteluren		
WORKCENTER_RUN	decimal	Workcenter Productierun		
WORKCENTER_RUNMETHOD	string	Workcenter Productierun Methode		10=Fixed hours, 20=Fixed minutes, 25=Fixed days, 30=Hours/Item, 40=Minutes/Item, 50=Seconds/Item, 60=Items/Hour, 70=Items/Minute
WORKCENTER_SETUP	decimal	Workcenter Inrichting		
WORKCENTER_SETUPCOUNT	int32	Workcenter Instelling Aantal		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WORKCENTER_SETUPUNIT	string	Workcenter Setup Unit		hh=Hour, mi=Minute, ss=Second

Operations: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsvoering

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Operations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive

OperationsEx: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsvoering

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OperationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: active, 20: inact-ive.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OperationsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive

Opportunities: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OpportunitiesEx: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunitiesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Number.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OpportunityStages: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fasen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
OPPORTUNITYSTATUS	int64	Opportunity Status		
PROBABILITY	decimal	Waarschijnlijkheid		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

OpportunityStagesEx: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fasen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunityStagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpportunityStagesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
OPPORTUNITYSTATUS	int64	Opportunity Status		
PROBABILITY	decimal	Waarschijnlijkheid		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

OwnerAdministrationAssignedTypes: Exact Online Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- number_from

- number_to

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

View Kolommen

De kolommen van de view OwnerAdministrationAssignedTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERC	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophan-		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EESTABLISHMENT		del		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijf-somvang Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteen-heid Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteen-heid Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES	string	Administratie Divisie Classificatienamen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Eind-datum		End date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc Per-sProf,2=ProAcc Corpor-ate,3=ProAcc Studio,4=Cu-bic,5=Globe,6=Ex-actOnLine,7=Winbooks,8=Audit-file - Tw infield,9=Auditfile - Mi-crosoft Navision Attain,10=Audit-file - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - Snel-startReserve [15 to 18] for data-sw itcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSw itcher - Vero 16=DataSw itcher - SageBob 17=DataSw itcher - ExpertM 18=DataSw itcher - Adsolut
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as show n in the administration card.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradministraties		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OwnerAdministrationClassifications: Exact Online Huidige Klant Administratieclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Huidige Klant Administratieclassificaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- number_from

- number_to

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

View Kolommen

De kolommen van de view OwnerAdministrationClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratie Administratietypes		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion w aiting,5=Copy data w aiting,6=Copy data busy
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheid Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradministraties		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR	int64	Classificatie Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OwnerAdministrations: Exact Online Huidige Klantadministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Huidige Klantadministraties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- number_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- number_to

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OwnerAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADDRESSLINE1	string	Adresregel 1		
ADDRESSLINE2	string	Adresregel 2		
ADDRESSLINE3	string	Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratietypes		
BLOCKINGSTATUS	string	Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Bedrijfstype Code		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Vestiging Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code	☑	The internal unique code of the administration.
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Bedrijfsomvang Code		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Valuta Omschrijving Term ID		
CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Valuta Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIGITALPOSTBOXES	string	Digitale Brievenbussen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSNAMES	string	Divisie Classificatienamen		
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ETTSOURCE	string	ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
FAX	string	Fax		
HOMEPAGE	string	Website		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NAME	string	Naam		
NUMBER_ATTR	int64	Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
POSTCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code Code		
SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradminis-traties		
VATNUMBER	string	BTW-nummer		

OwnerUserAdministrations: Exact Online Gebruikeradministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Gebruikeradministraties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- administrationcode

- username

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- administrationcode- username

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OwnerUsers: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: username_attr

Label: Gebruikers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- username

- startdate_from

- startdate_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- username- startdate_from- startdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OwnerUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	int64	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	datetime	Geboortedatum		
BIRTHNAME	string	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	string	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	string	Fax		
FIRSTNAME	string	Voornaam		
FULLNAME	string	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	string	Geslacht		
ID_ATTR	string	ID	☑	
IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	string	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	string	Afbeelding Naam		
INITIALS	string	Initialen		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	string	Taal Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	string(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	string	Achternaam		
MIDDLENAME	string	Tussenvoegsel		
MOBILE	string	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	string	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
NATIONALITY_DESCRIPTION	string(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	string	Bijnaam		
NOTE	string	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	string	Partner Naam Voorvoegsel		
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	string	Burgerservicenummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	string	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	string	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	string(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	string	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	string	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	string	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
USERNAME_ATTR	string	Gebruikersnaam	☑	
USERTYPES	string	Gebruikerstypes		

OwnerUsersEx: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: username_attr

Label: Gebruikers

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- username

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- username- startdate_from- startdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OwnerUsersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_StartDate_From	int32	☐		Start date (from).
Params_StartDate_To	int32	☐		Start date (through).
Params_UserName	string	☐		User name.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OwnerUsersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	int64	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	datetime	Geboortedatum		
BIRTHNAME	string	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	string	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	string	Fax		
FIRSTNAME	string	Voornaam		
FULLNAME	string	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	string	Geslacht		
ID_ATTR	string	ID		
IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	string	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	string	Afbeelding Naam		
INITIALS	string	Initialen		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	string	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	string(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	string	Achternaam		
MIDDLENAME	string	Tussenvoegsel		
MOBILE	string	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	string	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
NATIONALITY_DESCRIPTION	string(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	string	Bijnaam		
NOTE	string	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	string	Partner Naam Voor-voegsel		
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	string	Burgerservicenummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	string	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	string	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	string(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	string	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	string	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	string	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradminis-traties		
USERNAME_ATTR	string	Gebruikersnaam	☑	
USERTYPES	string	Gebruikerstypes		

PaymentConditions: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Betalingsvoorwaarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR	string	Creditmanagements-cenario Code		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Credit Management Scenario Omschrijving Term ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION	string(255)	Creditmanagements-cenario Omschrijving		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR	string	Creditmanagements-cenario ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR	boolean	Creditmanagements-cenario Is Actief		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION	string(255)			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean			
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DISCOUNTCALCULATION	string	Korting Berekening		
DISCOUNTPAYMENTDAYS	int64	Korting Betalingsda-gen		
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PAYMENTDAYS	int64	Betalingsdagen		
PAYMENTDISCOUNTTYPE	string	Soort Betalingskorting		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYMENTENDOFMONTHS	int64	Betaling Einde van Maanden		
PAYMENTMETHOD	string	Betalingsmethode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
VATCALCULATION	string	BTW-berekening		

PaymentConditionsEx: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Betalingsvoorwaarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentConditionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentConditionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR	string	Creditmanagements-cenario Code		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Credit Management Scenario Omschrijving Term ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION	string(255)	Creditmanagements-cenario Omschrijving		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR	string	Creditmanagements-cenario ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR	boolean	Creditmanagements-cenario Is Actief		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION	string(255)			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean			
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DISCOUNTCALCULATION	string	Korting Berekening		
DISCOUNTPAYMENTDAYS	int64	Korting Betalingsdagen		
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYMENTDAYS	int64	Betalingsdagen		
PAYMENTDISCOUNTTYPE	string	Soort Betalingskorting		
PAYMENTENDOFMONTHS	int64	Betaling Einde van Maanden		
PAYMENTMETHOD	string	Betalingsmethode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
VATCALCULATION	string	BTW-berekening		

PayrollComponentGroups: Exact Online Salariscomponentgroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Salariscomponentgroepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollComponentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYSUBTYPE	int64	Instantie Deelsoort		
AGENCYTYPE	int64	Instantiesoort		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
EXTERNALCODE1	string	Externe Code 1		
EXTERNALCODE2	string	Externe Code #2		
EXTERNALCODE3	string	Externe Code #3		
EXTERNALCODE4	string	Externe Code #5		
EXTERNALCODE5	string	Externe Code #5		
HOURSWEEK	int64	Uren per Week		
HYPERLINK	string	Hyperlink		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PARENTGROUP	string	Hoofdgroep		
REASONMODIFIED	int64	Reden Gew ijzigd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATUS	string	Status		
VERSION	int64	Versie		

PayrollComponentInputs: Exact Online Salaris Component Inputs

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salaris Component Inputs

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PayrollComponentOutputs: Exact Online Salariscomponent Uitgangen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salariscomponent Uitgangen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponentOutputs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONSTEP_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string	Calculatiestap Calculatiemethode Code		
CALCULATIONSTEP_CODE_ATTR	string	Rekenstap Code		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FIELDDEFINITION_CODE_ATTR	string	Velddefinitie Code		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYT	int64			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YPE				
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION	string(255)			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION	boolean			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS	string	itgen_eol_payroll_-components_payroll_-component it-gen_eol_payroll_sub-total_links		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION	int64			
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollComponents: Exact Online Salaris Componenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Salaris Componenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYSUBTYPE	int64	Instantie Deelsoort		
AGENCYTYPE	int64	Instantiesoort		
CALCULATE	boolean	Berekenen		
CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string	Berekeningsmethode Code		
CHANGESANNUALLY	boolean	Wijzigingen Jaarlijks		
CLASSIFICATION1	string	Classificatie 1		
CLASSIFICATION2	string	Classificatie 2		
CLASSIFICATION3	string	Classificatie 3		
CLASSIFICATION4	string	Classificatie 4		
CLASSIFICATION5	string	Classificatie 5		
CLASSIFICATION6	string	Classificatie 6		
CLASSIFICATION7	string	Classificatie 7		
CLASSIFICATION8	string	Classificatie 8		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean	Bewerkbaar door Werknemer		
EDITABLEBYEMPLOYER	boolean	Bewerkbaar door Werkgever		
EDITABLEBYTRANSACTION	boolean	Bewerkbaar door Transactie		
ENABLEPRORATACALCULATION	boolean	Pro-rata Berekening Inschakelen		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HYPERLINK	string	Hyperlink		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	string	Hoofdcomponent Code		
PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	string	Salariscomponent Criteria		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponentgroep Code		
PAYROLLCOMPONENTINPUTS	string	Salaris Component Inputs		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	string	Salariscomponent Uitgangen		
PAYROLLSUBTOTALLINKS	string	{res:it-gen_eol_payroll_subtotal_links}		
PAYROLLTRANSACTIONTYPE	int64	Salaristransactiesoort		
REASONMODIFIED	int64	Reden Gewijzigd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEARCHCODE	string	Zoekcode		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATUS	string	Status		
TEMPLATE	boolean	Sjabloon		
TYPE	string	Soort		
VERSION	int64	Versie		

PayrollComponentSubtotalLinks: Exact Online Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponentSubtotalLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PAYROLLSUBTOTAL_CODE_ATTR	string	Loonstrook Subtotaal Code		
PAYROLLSUBTOTAL_ID_ATTR	string	Loonstrook Subtotaal ID		
PAYROLLSUBTOTAL_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salaris Subtotaal Componentgroep Code		
PAYROLLSUBTOTAL_STARTDATE	datetime	Loonstrook Subtotaal Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	boolean			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION	string(255)			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	string			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION	int64			
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PayrollEntries: Exact Online Salarisboekingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisboekingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- payrollyear_from
- payrollyear_to
- period_from
- period_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- payrollyear_from- payrollyear_to- period_from- period_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEEHID	int64	Medewerker HID		
ENTRYFIELDTYPE	string	Boekingsveldsoort		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENT	string	Salaris Component		
PAYROLLPERIOD	int64	Salarisboeking		
PAYROLLYEAR	int64	Loonjaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		
VALUE	decimal	Waarde		

PayrollEntriesEx: Exact Online Salarisboekingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisboekingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- payrollyear_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- payrollyear_to

- period_from

- period_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- payrollyear_from- payrollyear_to- period_from- period_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollEntriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_PayrollYear_From	int32	☐		Payroll year (from).
Params_PayrollYear_To	int32	☐		Payroll year (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollEntriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEEHID	int64	Medew erker HID		
ENTRYFIELDTYPE	string	Boekingsveldsoort		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENT	string	Salaris Component		
PAYROLLPERIOD	int64	Salarisboeking		
PAYROLLYEAR	int64	Loonjaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		
VALUE	decimal	Waarde		

PayrollGLLinks: Exact Online Salaris Grootboekkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salaris Grootboekkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PayrollPeriods: Exact Online Salarisperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Salarisperiodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECLARATIONDUEDATE	datetime	Verklaring Vervaldag		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ENTRYDUEDATE	datetime	Boeking Vervaldag		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
NUMBER_ATTR	int64	Number		
PAYMENTDUEDATE	datetime	Betaling Vervaldag		
PAYROLLYEAR_FREQUENCY_ATTR	int32			
PAYROLLYEAR_NUMBER_ATTR	int64			
PAYROLLYEAR_YEARCHANGES_ATTR	boolean			
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollYears: Exact Online Loonjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Loonjaren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FREQUENCY_ATTR	int32	Frequentie		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARCHANGES_ATTR	boolean	Jaar Wijzigingen		

ProductionAreas: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieruimtes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductionAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ISDEFAULT	boolean	Is Standaard		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ProductionAreasEx: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieruimtes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProductionAreasEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProductionAreasEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISDEFAULT	boolean	Is Standaard		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ProjectPlanningLines: Exact Online Projectplanningregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Projectplanningregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- projectcode

- accountcode

- date_from

- date_to

- employeehid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- projectcode- accountcode- date_from- date_to- employeehid- status

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectPlanningLinesEx: Exact Online Projectplanningregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Projectplanningregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- projectcode

- accountcode

- date_from

- date_to

- employeehid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- projectcode- accountcode- date_from- date_to- employeehid- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPlanningLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Account code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_ProjectCode	string	☐		Project code.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 1: reservation, 2: planning.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectPlanningLinesExtended: Exact Online Projectplanningregels Uitgebreid

Project Planning Lines Extended

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `ppd`

Label: Projectplanningregels Uitgebreid

Documentatie:

Time project planning lines extended by various characteristics of the employee.

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

Voorbeeld: The project planning of Joe yesterday was on the department Sales.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningLinesExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medew erker Medew - erker HID	☑	
ENDDATE	datetime	Einddatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ITEM_CODE_ATTR	string	Artikel Code		
ITEM_DESCRIPTION	string(255)	Artikel Omschrijving		
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
OVERALLOCATE	boolean	Overallocatie		
PROJECT_CODE_ATTR	string	Project Code		Unique number indentifying the entry
QUANTITY	decimal	Aantal	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
STATUS_ATTR	int64	Status	☑	1:Reservation, 2:Planning

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Projects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Projecten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectsEx: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Projecten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrderDocumentAttachments: Exact Online Inkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- document (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- document (1)

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR	string			The order number can be used multiple times. If a purchase order with this order number already exists, a new purchase order with the same order number will be created. When no order number is supplied, a new purchase order with the next available order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			10=Open, 20=Partial, 30=Complete, 40=Canceled. Only used for export, imported purchase orders always get status 10.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx: Exact Online Inkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- accountcode

- status

- document (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- document (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Customer code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Document	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR	string			The order number can be used multiple times. If a purchase order with this order number already exists, a new purchase order with the same order number will be created. When no order number is supplied, a new purchase order with the next available order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			10=Open, 20=Partial, 30=Complete, 40=Canceled. Only used for export, imported purchase orders always get status 10.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- details (1)
- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrderLinesEx: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- details (1)

- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Customer code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Document	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrders: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Inkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- details (1)
- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrdersEx: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Inkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- details (1)

- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Customer code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Document	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationLines: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Offerteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationLinesEx: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Offerteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_QuotationNumber_From	int32	☐		Quotation number (from).
Params_QuotationNumber_To	int32	☐		Quotation number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 5: rejected, 6: closed and review ed, 25: open, 35: processing, 40: printed, 50: accepted.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Quotations: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: quotationnumber_attr

Label: Offertes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationsEx: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: quotationnumber_attr

Label: Offertes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_QuotationNumber_From	int32	☐		Quotation number (from).
Params_QuotationNumber_To	int32	☐		Quotation number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 5: rejected, 6: closed and reviewed, 25: open, 35: processing, 40: printed, 50: accepted.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Redencodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	int64	Soort		

ReasonCodesEx: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Redencodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReasonCodesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReasonCodesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	int64	Soort		

ReceiptLines: Exact Online Ontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- down-loadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptLinesEx: Exact Online Ontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Receipt number.
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Receipts: Exact Online Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Receipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_ATTR	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE_ATTR	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceiptsEx: Exact Online Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Receipt number.
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Receipt date (through)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceiptsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_ATTR	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE_ATTR	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ReceiptSplitLines: Exact Online Ontvangst Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangst Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptSplitLinesEx: Exact Online Ontvangst Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangst Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptSplitLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Receipt number.
Params_TransactionDate_From	datetime	☐		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	☐		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptSplitLineStockTransactionLocations: Exact Online Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesForecastItemDetailsEx: Exact Online Verkoopprognose Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognose Artikeldetails

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	☐		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	☐		Forecast period (through)
Params_Item	string	☐		Item code.
Params_ItemGroup	string	☐		Item group code.
Params_SalesForecast	string	☑		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online w eb frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastItemDetailsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PERIOD_ATTR	int64	Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTDETAIL	string	Detail		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR	string	Verkoopprognose Code		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Verkoopprognose Omschrijving Term ID		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	string(255)	Verkoopprognose Omschrijving		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR	string	Verkoopprognose Actief		1=Active, 0=Inactive
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	string	Verkoopprognose Notities		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	string	Verkoopprognose Periodesoort		2=Week, 3=Month
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	string	Verkooppro-gnosemagazijn Code		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECA	int64	Verkoopprognose aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR				w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year
YEAR_ATTR	int64	Jaar		

SalesForecastItemsEx: Exact Online Verkoopprognose Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognose Artikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	☐		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	☐		Forecast period (through)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Item	string	☐		Item code.
Params_ItemGroup	string	☐		Item group code.
Params_SalesForecast	string	☑		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online w eb frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastItemsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ITEM_BARCODE	int64	Artikel Barcode		
ITEM_CODE_ATTR	string	Artikel Code		
ITEM_COPYREMARKS	boolean	Artikel Kopie Opmerkingen		Copy sales remarks to sales lines
ITEM_DATEEND	datetime	Artikel Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ITEM_DATESTART	datetime	Artikel Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ITEM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Artikelomschrijving Term ID		
ITEM_DESCRIPTION	string(255)	Artikel Omschrijving		
ITEM_EXTRADESCRIPTION_TERMID_ATTR	string			
ITEM_EXTRADESCRIPTION	string	Artikel Extra Omschrijving		
ITEM_ID_ATTR	string	Artikel ID		
ITEM_IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Artikelafbeelding Binaire Gegevens		
ITEM_IMAGE_ID_ATTR	string	Artikelafbeelding ID		
ITEM_IMAGE_NAME	string	Artikelafbeelding Naam		
ITEM_ISBATCHITEM	boolean	Artikel Batchartikel		
ITEM_ISFRACTIONALLOWEDITEM	boolean	Artikel Fraction Toegestaan Artikel		
ITEM_ISMAKEITEM	boolean	Artikel Maakartikel		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ITEM_ISONDEMANDITEM	boolean	Artikel Op Verzoek		
ITEM_ISPURCHASEITEM	boolean	Artikel Aankoopartikel		
ITEM_ISSALESITEM	boolean	Artikel Verkoopartikel		
ITEM_ISSERIALITEM	boolean	Artikel Serie Artikel		
ITEM_ISSTOCKITEM	boolean	Artikel Op te Slaan		
ITEM_ISSUBCONTRACTEDITEM	boolean	Artikel Uitbesteed Artikel		
ITEM_ISTAXABLE	boolean	Artikel Is Belastbaar		
ITEM_ISTIME	boolean	Artikel Tijdstip		
ITEM_ISWEBSHOPITEM	boolean	Artikel Webshop Artikel		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD10	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD2	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD3	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD4	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD5	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD6	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD7	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD8	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD9	string			
ITEM_NOTE	string	Artikel Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
ITEM_NUMBER_ATTR	int64	Artikel Number		
ITEM_SEARCHCODE_ATTR	string	Artikel Zoekcode		
ITEM_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Item Vertalingen Term ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR	string	Verkoopprognose Code		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Verkoopprognose Omschrijving Term ID		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	string(255)	Verkoopprognose Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR	string	Verkoopprognose Actief		1=Active, 0=Inactive
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	string	Verkoopprognose Notities		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	string	Verkoopprognose Periodesoort		2=Week, 3=Month
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	string	Verkooppro-gnosemagazijn Code		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	int64	Verkoopprognose aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year

SalesForecastsEx: Exact Online Verkoopprognoses

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognoses

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	☐		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	☐		Forecast period (through)
Params_Item	string	☐		Item code.
Params_ItemGroup	string	☐		Item group code.
Params_SalesForecast	string	☑		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online web frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	string	Actief		1=Active, 0=Inactive
NOTES	string	Notities		
PERIODTYPE_ATTR	string	Periodesoort		2=Week, 3=Month
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SALESFORECASTITEMS	string	Verkoopprognose Artikelen		
WAREHOUSE_CODE_ATTR	string	Magazijn Code		
YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	int64	Van Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	int64	Van Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	int64	Aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	int64	Aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year

SalesOrderDocumentAttachments: Exact Online Verkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- documents (1)

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled. Only used for export, imported sales orders status is always set to 12.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesOrderDocumentAttachmentsEx: Exact Online Verkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesOrderDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled. Only used for export, imported sales orders status is always set to 12.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesOrderLines: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrderLinesEx: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrders: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrdersEx: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesTypes: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesTypesEx: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie SalesTypesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Settings: Exact Online Instellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Instellingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Settings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FEATURESETS	string	Opties en Accessoires		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEGISLATION_ATTR	string	Wetgeving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SETTINGNAME_ATTR	string(60)	Naam Instelling		
SUFFIX_TERMID_ATTR	int64	Achtervoegsel Term ID		
SUFFIX	string(255)	Achtervoegsel		
TABLENAME_ATTR	string(60)	Tabelnaam		
TEMPLATEONCEONLY_ATTR	int64	Eenmalig Sjabloon		
VALUE_ATTR	string	Waarde		
VALUETYPE_ATTR	string	Waardesoort		

ShippingMethods: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Leverwijzes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShippingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ShippingMethodsEx: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Leverwijzes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShippingMethodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ShippingMethodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder MateriaalPlannen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderMaterialPlansEx: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder MateriaalPlannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderMaterialPlansEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderRoutingPlans: Exact Online Productieorder Routeringsplannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder Routeringsplannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderRoutingPlansEx: Exact Online Productieorder Routeringsplannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder Routeringsplannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderRoutingPlansEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Werkorders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrdersEx: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Werkorders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceipts: Exact Online Productieorders Voorraadontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Productieorders Voorraadontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptsEx: Exact Online Productieorders Voorraadontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorders Voorraadontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitByProducts: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Date_From	datetime	□		Date (from).
Params_Date_To	datetime	□		Date (through).
Params_Dow nloadID	string	□		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocks: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from).
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountLines: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtelling Regels

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountLinesEx: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtelling Regels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockCountLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_StockCountNumber_From	int32	☐		Stock count number (from).
Params_StockCountNumber_To	int32	☐		Stock count number (through).
Params_TransDate	datetime	☐		Stock count date.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCounts: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: stockcountnumber_attr

Label: Voorraadtellingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountsEx: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtellingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockCountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_StockCountNumber_From	int32	☐		Stock count number (from).
Params_StockCountNumber_To	int32	☐		Stock count number (through).
Params_TransDate	datetime	☐		Stock count date.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockPositions: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadposities

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- warehousecode

- code

- itemgroupcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- warehousecode- code- itemgroupcode

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StockPositionsEx: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadposities

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- warehousecode

- code

- itemgroupcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- warehousecode- code- itemgroupcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockPositionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Item code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_ItemGroupCode	string	☐		Item group code.
Params_WarehouseCode	string	☐		Warehouse code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Students: Exact Online Students

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Students

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubcontractPurchaseOrders: Exact Online Onderaannemer Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Onderaannemer Inkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SubcontractPurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNSUPPLIERVIA	string	Leverancier Toew ijzen via		1=Routing Step, 2=Shortest lead time
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SubscriptionEmployees: Exact Online Abonnementmedewerkers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementmedewerkers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionEmployeesEx: Exact Online Abonnementmedewerkers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementmedewerkers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionEmployeesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	datetime	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionItems: Exact Online Abonnementartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionItemsEx: Exact Online Abonnementartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	datetime	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionLinesEx: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementsregels

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	datetime	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Subscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Abonnementen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionsEx: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Abonnementen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	datetime	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionTypes: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Abonnementsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionTypesEx: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Abonnementsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TaxComponents: Exact Online Belastingcomponenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Belastingcomponenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TaxSchedules: Exact Online Belastingschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Belastingschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISBLOCKED	boolean	Is Geblokkeerd		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TAXCOMPONENTS	string	Belastingcomponenten		
TYPE	int64	Soort		

TimeTransactionDocumentAttachments: Exact Online Tijdtransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

View Kolommen

De kolommen van de view TimeTransactionDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR	int64			Unique number indentifying the entry
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	int64			Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Tijdtransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_AccountCode	string	☐		Account code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from)
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 1: draft, -1: submitted, -2: contains error, -3: approved, 2: rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeTransactionDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR	int64			Unique number indentifying the entry
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	int64			Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TimeTransactions: Exact Online Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TimeTransactionsEx: Exact Online Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	string	☐		Account code.
Params_Date_From	datetime	☐		Date (from)
Params_Date_To	datetime	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 1: draft, -1: submitted, -2: contains error, -3: approved, 2: rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TimeTransactionsExtended: Exact Online Tijdtransacties Uitgebreid

Time Transactions Extended

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `ttd`

Primaire Sleutels: number_attr

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Tijdtransacties Uitgebreid

Documentatie:

Time transactions extended by various characteristics of the employee.

Additional where-clause columns supported:

- division

Voorbeeld: The time transaction of Joe yesterday was on the department Sales.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view TimeTransactionsExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
DATE	datetime	Datum		YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medew erker Medew - erker HID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
NUMBER_ATTR	int64	Number	☑	Unique number indentifying the entry
PRICE_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Prijs Valuta Code		
PRICE_TOTAL_VALUE	decimal	Totale Waarde	☑	
PRICE_VALUE	decimal	Prijs Waarde		
PROJECT_CODE_ATTR	string	Project Code		Unique number indentifying the entry

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROJECT_DESCRIPTION	string	Project Omschrijving		
PROJECT_TYPE_ATTR	string	Project Soort		1=Campaign, 2=Fixed price, 3=Time and Material, 4=Non billable, 5=Prepaid
PROJECT_TYPE_DESCRIPTION	string	Projectsoortomschrijving	☐	
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	int64	Status		Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.

Titles: Exact Online Titels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Titels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Titles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABBREVIATION	string	Afkorting		
CODE_ATTR	string	Code	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENDER	string	Geslacht		
HEADING	string	Kop		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TitlesEx: Exact Online Titels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Titels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TitlesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TitlesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABBREVIATION	string	Afkorting		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENDER	string	Geslacht		
HEADING	string	Kop		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TrackingNumbers: Exact Online Tracking Nummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Tracking Nummers

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TrackingNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASS_01_CODE_ATTR	string	Classificatie 1 Code		
CLASS_01_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_01_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 1 Omschrijving		
CLASS_01_ID_ATTR	string	Classificatie 1 ID		
CLASS_02_CODE_ATTR	string	Classificatie 2 Code		
CLASS_02_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_02_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 2 Omschrijving		
CLASS_02_ID_ATTR	string	Classificatie 2 ID		
CLASS_03_CODE_ATTR	string	Classificatie 3 Code		
CLASS_03_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_03_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 3 Omschrijving		
CLASS_03_ID_ATTR	string	Classificatie 3 ID		
CLASS_04_CODE_ATTR	string	Classificatie 4 Code		
CLASS_04_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_04_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 4 Omschrijving		
CLASS_04_ID_ATTR	string	Classificatie 4 ID		
CLASS_05_CODE_ATTR	string	Classificatie 5 Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASS_05_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_05_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 5 Omschrijving		
CLASS_05_ID_ATTR	string	Classificatie 5 ID		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	string	Status		
TYPE	string	Soort		

UploadXMLTopicFragments: Exact Online XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

Update XML Topic Fragments

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `xuf`

Label: XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

Documentatie:

Individual fragments upload XML topics using the table UploadXMLTopics. After fragmentation to meet Exact Online size limitations, a fragment is uploaded to the XML API of Exact Online. The outcome of each upload is registered as a single row in UploadXMLTopicFragments. Each fragment can contain many objects, such as sales invoices. Each individual object can fail uploading into a selected Exact Online company. The collected errors can be found in the column RESULT_ERRORS. An XML text containing solely the payload to retry failed objects is available in the column PAYLOAD_RETRY_FAILED. This XML text can be copied into a text file and manually uploaded through the Import/Export XML menu option of Exact Online to reconstruct missing data.

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopicFragments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNT_FATAL_ERROR	int64	#Fatale Fout	☑	Number of uploads with a fatal error.
COUNT_NO_ACCESS_ERROR	int64	Geen-toegang Fouten	☑	Number of no-access erroneous uploads.
COUNT_NORMAL_ERROR	int64	#Fout	☑	Number of erroneous uploads.
COUNT_SUCCESS	int64	#Succesvol	☑	Number of successful uploads.
COUNT_WARNING	int64	#Waarschuwing	☑	Number of uploads with a warning.
DATE_ENDED_UTC	datetime	Einddatum	☐	Date and time at which the upload ended (UTC).
DATE_STARTED_UTC	datetime	Startdatum	☐	Date and time at which the upload started (UTC).
DIVISION_CODE	string	Divisie	☑	Division.
FRAGMENT_NUMBER	int64	Fragmentnummer	☑	Number of fragment within transaction.
ORIG_SYSTEM_GROUP	string	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	Original system group.
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	Original system reference.
PAYLOAD_LENGTH	int32	Lengte Lading	☐	Payload length in characters.
PAYLOAD_NODE_COUNT	int64	Lading Aantal Knopen	☐	Payload number of topic nodes.
PAYLOAD_RETRY_FAILED	string	Payload om opnieuw te proberen mislukt	☐	Payload to retry to load the failed elements..
PAYLOAD	string	Nettolading	☐	Payload.
RESULT_ERRORS	string	Resultaatfouten	☐	Errors and warnings in result.
RESULT	string	Resultaat	☐	Result.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	Successful.
TOPIC	string	Onderwerp	☐	Topic.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UploadXMLTopics: Exact Online Upload XML Onderwerpen

Mass XML Upload Interface Table

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `xuc`

Label: Upload XML Onderwerpen

Documentatie:

The table UploadXMLTopics provides a bulk loader for business data into one or many Exact Online companies. All topics provided by the Exact Online Import/Export XML feature are supported. The Exaxct Online documentation provides ample samples how to structure such a XML payload, and the easiest way is to export an object using the Export/Import XML user interface feature. Provided with an arbitrary large XML payload in the column PAYLOAD, individual fragments are created meeting the size specifications of the Exact Online XML Upload API. The size of fragments can be varied using FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS and FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS. The data is loaded at maximum Exact Online XML speed of 1 API call per second; the speed can be varied using FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS and FRAGEMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS to meet advanced load balancing scenarios across hundreds of Exact Online companies. Once processed, the fragments and their load results are registered in UploadXMLTopicFragments.

Additional where-clause columns supported:

- division

Voorbeeld: Load a sales invoice with lines.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Divisie	☑	Division.
DRY_RUN	boolean	Drooglopen	☑	Whether to skip actual loading of the XML.
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception at the end of loading all fragments of a XML message w hen an error occurs during loading any fragment in that XML message.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS	int32	Fragment Maximale Grootte	☑	Maximum fragment size when fragmenting.
FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS	int32	Fragment Maximum Omvang in Elementen	☑	Maximum fragment size in elements when fragmenting.
FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG	boolean	Fragment Nettolading	☑	Whether to fragment the payload when it exceeds the desired maximum size.
FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS	int32	Fragment Post-laden Vertraging (ms)	☑	Delay in milliseconds after a fragment is loaded.
FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS	int32	Fragment Pre-laden Vertraging (ms)	☑	Delay in milliseconds before a fragment is loaded.
ORIG_SYSTEM_GROUP	string	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	Original system group.
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	Original system reference.
PAYLOAD	string	Nettolading	☑	Payload.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TOPIC	string	Onderwerp	☑	Topic.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Incrementing ID of the transaction.

UserProfiles: Exact Online Gebruikersprofielen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Gebruikersprofielen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserProfiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

UserTypes: Exact Online Gebruikerstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Gebruikerstypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VATBoxLinks: Exact Online BTW Box Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Box Koppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATBoxLinksEx: Exact Online BTW Box Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Box Koppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATBoxLinksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATPercentages: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Percentages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATPercentagesEx: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Percentages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATPercentagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATs: Exact Online BTW Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: BTW Soorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATsEx: Exact Online BTW Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: BTW Soorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	string	☐		Code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WageScales: Exact Online Loonschalen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Loonschalen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- warescaleid

- payrollcomponentgroupid

- startdate_from

- startdate_to

- enddate_from

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- enddate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- warescaleid- payrollcomponentgroupid- startdate_from- startdate_to- enddate_from- enddate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DEFAULTPERIOD	int16	Standaardperiode		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EFFECTIVEFROMTYPE	int32	Effectief vanaf Soort		
ENDDATE	datetime	Einddatum		
FREQUENCY	int32	Frequentie		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYSUBTYPE	int64	Salariscomponentgroep Instantie Deelsoort		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYTYPE	int64	Salariscomponentgroep Instantiesoort		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponentgroep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Salaris Component Groep Beschrijving Term ID		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Salariscomponentgroep Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTGROUP_ENDDATE	datetime	Salariscomponent-groep Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE1	string	Salariscomponent-groep Externe Code 1		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE2	string	Salariscomponent-groep Externe Code #2		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE3	string	Salariscomponent-groep Externe Code #3		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE4	string	Salariscomponent-groep Externe Code #5		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE5	string	Salariscomponent-groep Externe Code #5		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HOURSWEEK	int64	Salariscomponent-groep Uren per Week		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HYPERLINK	string	Salariscomponent-groep Hyperlink		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_NOTES	string	Salariscomponent-groep Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_PARENTGROUP	string	Salariscomponent-groep Hoofdgroep		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_REASONMODIFIED	int64	Salariscomponent-groep Reden Gewijzigd		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STATUS	string	Salariscomponent-groep Status		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_VERSION	int64	Salariscomponent-groep Versie		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
STEPDETERMINATIONFROMTYPE	int32	Stapbepaling vanaf Soort		
TYPE	int32	Soort		
WAGESCALEDETAILS	string	Loonschaaldetails		

Warehouseltems: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseItemsEx: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Warehouses: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehousesEx: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Magazijnen

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehousesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseStorageLocations: Exact Online Magazijnopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnopslaglocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransferLines: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnverplaatsingregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WarehouseTransferLinesEx: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnverplaatsingregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseTransferLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Entry date_From	datetime	☐		Entry date (from).
Params_Entry date_To	datetime	☐		Entry date (through).
Params_Planned Transfer date_From	datetime	☐		Planned transfer date (from).
Params_Planned Transfer date_To	datetime	☐		Planned transfer date (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 50: com-plete.
Params_Transfer number_From	int32	☐		Transfer number (from).
Params_Transfer number_To	int32	☐		Transfer number (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransfers: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: transfernumber_attr

Label: Magazijnverplaatsingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PLANNEDRECEIPTDATE	datetime	Geplande Ontvangstdatum		
PLANNEDTRANSFERDATE	datetime	Geplande Overdracht Datum		
REMARK	string	Opmerking		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	string	Status		10=Open, 30=Partial, 50=Complete
TRANSFERNUMBER_ATTR	string	Overdrachtsnummer	☑	The transfer number can be used multiple times.
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	string	Magazijn van Code		
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn van Omschrijving		
WAREHOUSETO_CODE_ATTR	string	Magazijn tot Code		
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSETO_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn tot Omschrijving		

WarehouseTransfersEx: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: transfernumber_attr

Label: Magazijnverplaatsingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseTransfersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Entry date_From	datetime	☐		Entry date (from).
Params_Entry date_To	datetime	☐		Entry date (through).
Params_Planned Transfer date_From	datetime	☐		Planned transfer date (from).
Params_Planned Transfer date_To	datetime	☐		Planned transfer date (through).

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: open, 50: complete.
Params_Transfer number_From	int32	☐		Transfer number (from).
Params_Transfer number_To	int32	☐		Transfer number (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseTransfersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PLANNEDRECEIPTDATE	datetime	Geplande Ontvangstdatum		
PLANNEDTRANSFERDATE	datetime	Geplande Overdracht Datum		
REMARK	string	Opmerking		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	string	Status		10=Open, 30=Partial, 50=Complete
TRANSFERNUMBER_ATTR	string	Overdrachtsnummer	☑	The transfer number can be used multiple times.
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	string	Magazijn van Code		
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn van Omschrijving		
WAREHOUSETO_CODE_ATTR	string	Magazijn tot Code		
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSETO_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn tot Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSActivitiesLevel1: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSActivitiesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BUDGETOVERRUNHOURS	string	{res:it-gen_eol_budget_over-run_hours}		10=Allow ed, 20=Not Allow ed
COMPLETED	boolean	Opgeleverd		
COSTSAMOUNT	decimal	Kostenbedrag		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		
HOURALERT	decimal	{res:it-gen_eol_hour_alert}		
HOURS	decimal	Uren		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
REVENUEAMOUNT	decimal	Omzetbedrag		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			

WBSActivitiesLevel2: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel3: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel4: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel5: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel6: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 6

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel7: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSActivitiesLevel8: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel1: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSDeliverablesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string	Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
L1_ID	string	ID		
MILESTONE	boolean	Mijlpaal		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	string	itgen_eol_-work_breakdown_-structures_-work_breakdown_-structure_activity itgen_eol_budget_overrun_hours		10=Allowed, 20=Not Allowed
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT	decimal	itgen_eol_-work_breakdown_-structures_-work_breakdown_-structure_activity itgen_eol_hour_alert		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			

WBSDeliverablesLevel2: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel3: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel4: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel5: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel6: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel7: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel8: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel1: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSExpensesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BLOCKREBILLING	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren		
COSTSAMOUNT	decimal	Kostenbedrag		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
REVENUEAMOUNT	decimal	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			

WBSExpensesLevel2: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view WBSExpensesLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BLOCKREBILLING	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren		
COSTSAMOUNT	decimal	Kostenbedrag		
DELIVERABLE_DESCRIPTION	string			
DELIVERABLE_L1_ID	string			
DELIVERABLE_MILESTONE	boolean			
DELIVERABLE_NOTES	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	string			10=Allowed, 20=Not Allowed
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	decimal			

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
REVENUEAMOUNT	decimal	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSExpensesLevel3: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel4: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSExpensesLevel5: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel6: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 6

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSExpensesLevel7: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel8: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSTemplates: Exact Online WBS Sjablonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: WBS Sjablonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	☑	
DELIVERABLE_DESCRIPTION	string	Deliverable Omschrijving		
DELIVERABLE_ID_ATTR	string	Deliverable ID		
DELIVERABLE_MILESTONE	boolean	Deliverable Mijlpaal		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean	Uitgave Blokkeer Boeking		
EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean	Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren		
EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal	Uitgave Kostenbedrag		
EXPENSE_DESCRIPTION	string	Uitgave Omschrijving		
EXPENSE_ID_ATTR	string	Uitgave ID		
EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal	Uitgave Omzetbedrag		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

WebShopSalesOrderDeliveries: Exact Online Web Shop Verkooporderleveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderleveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

View Kolommen

De kolommen van de view WebShopSalesOrderDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order w ith this sales order number already exists, it w ill either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales or-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der with the next available sales order number will be created.
DELIVERYDATE	datetime	Leveringsdatum		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS	string	{res:it-gen_eol_line_items}		
NUMBER	string	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string	Verzendwijze Code		
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string	Verzendwijze Omschrijving		

WebShopSalesOrderDeliveriesEx: Exact Online Web Shop Verkooporderleveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderleveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
DELIVERYDATE	datetime	Leveringsdatum		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LINEITEMS	string	{res:it-gen_eol_line_items}		
NUMBER	string	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string	Verzendw ijze Code		
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string	Verzendw ijze Omschrijving		

WebShopSalesOrderDeliveryLineItems: Exact Online Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

View Kolommen

De kolommen van de view WebShopSalesOrderDeliveryLineItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order w ith this sales order number already exists, it w ill either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order w ith the next available sales order number w ill be created.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE	datetime			
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string			
LINENUMBER_ATTR	string	Regelnummer		
NOTES	string	Notities		
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRACKINGNUMBER	string	Tracking Nummer		

WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx: Exact Online Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order w ith this sales order number already exists, it w ill either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order w ith the next available sales order number w ill be created.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE	datetime			
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string			
LINENUMBER_ATTR	string	Regelnummer		
NOTES	string	Notities		
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRACKINGNUMBER	string	Tracking Nummer		

WebShopSalesOrders: Exact Online Webshop Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Webshop Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebShopSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES	string	Leveringen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string	Factuur Integratie Bedrijfscode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESORDERNUMBER_ATTR	string	Verkooporder nummer	☑	The sales order number can only be used once. If a sales order w ith this sales order number already exists, it w ill either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order num-

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ber is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.

WebShopSalesOrdersEx: Exact Online Webshop Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Webshop Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	string	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrdersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES	string	Leveringen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string	Factuur Integratie Bedrijfscode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESORDERNUMBER_ATTR	string	Verkooporder nummer	☑	The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.

WorkBreakdownStructures: Exact Online Work Breakdown Structures

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkBreakdownStructures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean	Activiteit Blokkeer Boeking		
ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	string	Activiteit it-gen_eol_budget_over-run_hours		10=Allowed, 20=Not Allowed
ACTIVITY_COMPLETED	boolean	Activiteit Opgeleverd		
ACTIVITY_COSTSAMOUNT	decimal	Activiteit Kostenbe-drag		
ACTIVITY_DESCRIPTION	string	Activiteit Omschrijving		
ACTIVITY_ENDDATE	datetime	Activiteit Einddatum		
ACTIVITY_HOURALERT	decimal	Activiteit it-gen_eol_hour_alert		
ACTIVITY_HOURS	decimal	Activiteit Uren		
ACTIVITY_ID_ATTR	string	Activiteit ID		
ACTIVITY_NOTES	string	Activiteit Notities		
ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	decimal	Activiteit Omzetbedrag		
ACTIVITY_STARTDATE	datetime	Activiteit Startdatum		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd uniek.
EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean	Uitgave Blokkeer Boeking		
EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean	Uitgave Blokkeer Her-haald Factureren		
EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal	Uitgave Kostenbedrag		
EXPENSE_DESCRIPTION	string	Uitgave Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EXPENSE_ENDDATE	datetime	Uitgave Einddatum		
EXPENSE_ID_ATTR	string	Uitgave ID		
EXPENSE_NOTES	string	Uitgave Notities		
EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal	Uitgave Omzetbedrag		
EXPENSE_STARTDATE	datetime	Uitgave Startdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PROJECT_ATTR	string	Project		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

WorkCenters: Exact Online Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Werkcentra

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- type

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAPACITY	int32	{res:itgen_eol_capa-city}		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALBURDENRATE	decimal	Algemeen Heffingssnelheid		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISLABORBURDENPERCENT	boolean	Arbeidsheffing Percentage		
LABORBURDENRATE	decimal	Arbeidsheffingsnelheid		
MACHINEBURDENRATE	decimal	Machineheffingsnelheid		
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR	string	Productieruimte Code		
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR	string	Productieruimte ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
RUNLABORRATE	decimal	Lopende Arbeidssnelheid		
SELLRATE	decimal	Verkoopsnelheid		
SETUPLABORRATE	decimal	Instelarbeidssnelheid		
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive
TYPE	string	Soort		10=Machine, 20=Person, 30=Cell

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WorkCentersEx: Exact Online Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Werkcentra

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkCentersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	string	☐		Data subscription token.
Params_Status	string	☐		Multi-select; 10: active, 20: inactive.
Params_Type	string	☐		Multi-select; 10: person, 20: cell, 30: machine.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkCentersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAPACITY	int32	{res:itgen_eol_capacity}		
CODE_ATTR	string	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALBURDENRATE	decimal	Algemeen Heffingssnelheid		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISLABORBURDENPERCENT	boolean	Arbeidsheffing Percentage		
LABORBURDENRATE	decimal	Arbeidsheffingsnelheid		
MACHINEBURDENRATE	decimal	Machineheffingsnelheid		
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR	string	Productieruimte Code		
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR	string	Productieruimte ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RUNLABORRATE	decimal	Lopende Arbeidssnelheid		
SELLRATE	decimal	Verkoopsnelheid		
SETUPLABORRATE	decimal	Instelarbeidssnelheid		
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive
TYPE	string	Soort		10=Machine, 20=Person, 30=Cell

7 Package: dcr_metadata

7.1 Procedures

7.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Exact Online Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

8 Package: eol_premium

8.1 Procedures

8.1.1 eol_premium.set_custom_field_value: Exact Online Exact Online Premium

Set the value of a custom field.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure eol_premium.set_custom_field_value. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Division	string	☑		Code of the division in which the row with ID LinkId exists.
LinkId	guid	☑		ID of the row to set a custom field value for.
BusinessComponentName	string	☑		Name of the business component as found in the view BussinessComponents.
PropertyName	string	☑		The name of the custom field.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Value	string	☑		The desired new value.
Caption	string	☐		Custom field description.
RefersTo	string	☐		The name of the referencing entity. The supported values are Item, Account, Project, Opportunity, SalesOrder, Contact, User, Employee and Document.
Type	string	☐		Represents the data type of the custom field. The supported datatypes are boolean, integer, string, double, date and GUID.

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- # -

#Fatale Fout 2115
#Fout 2115
#Succesvol 2115
#Waarschuwing 2115

- A -

aac 1688
aan 1339, 1390, 1693
Aan Jaar 2060
Aan Periode 2060
Aanbetalingdetails 1776
Aanbetalingen 1776
Aandelen 42
Aandelenkapitaal 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Aangemaakt (UTC) 76, 77
Aangepast Veld Waarden 702
Aangevraagde Tabelnaam 27, 31
Aankoop BTW Code 576, 584, 593, 613, 884, 947, 1039, 1098, 1493, 1595
Aankoop Doorlooptijd 947, 1039, 1595
Aankoop Partijgrootte 947, 1039, 1595
Aankoopeenheid Omschrijving 1039
Aankoopeenheidfactor 939, 947, 1039, 1078, 1117, 1578, 1595
Aankoopfactuurnummer 573, 634, 641, 645, 675
Aankooptoeslag (%) 1276, 1278, 1280, 1282
Aankooptransactie 943, 1587
Aanlooptijd 1029
Aanmaker 719, 869, 1076, 1341, 1365, 1436, 1502
Aanmaker ID 104, 110
Aanmaker Volledige Naam 869, 1341, 1365, 1436
Aanmeldgegevens Gebruikersnaam 1919
Aanmeldgegevens Wachtwoord 1919
Aantal 24, 33, 559, 682, 684, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 920, 923, 925, 930, 931, 934, 943, 945, 948, 949, 953, 973, 986, 1005, 1034, 1036, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1076, 1082, 1084, 1088, 1090, 1094, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140, 1216, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1330, 1339, 1341, 1351, 1358, 1365, 1382, 1390, 1399, 1402, 1436, 1453, 1455, 1470, 1472, 1482, 1502, 1540, 1552, 1554, 1557, 1561, 1564, 1565, 1569, 1577, 1584, 1587, 1591, 1596, 1598, 1650, 1653, 1655, 1657, 1820, 1821, 1969, 1971, 2031, 2109, 2156, 2157
Aantal Aangesloten Klanten 83, 85, 86, 87, 88, 89
Aantal Actieve Divisies 1692
Aantal Divisies 1692
Aantal Documenten 571, 639, 643
Aantal Gearchiveerde Divisies 1692
Aantal Gebeurtenissen in Logboek 31
Aantal Herhalingen 1262
Aantal Hoofdafdelingen 1692
Aantal in Voorraad 975
Aantal Inactieve Divisies 1692
Aantal Klanten 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135
Aantal Locaties 44, 46, 58, 59
Aantal Nieuw 975
Aantal Nieuwe Rijen 27
Aantal Rijen 33
Aantal Statistieken 31
Aantal Statusstatistieken 24, 27
Aantal Stemmen 85, 86, 87, 88, 89
Aantal Verkooporderregels 940, 1126, 1580
Aantal Verkooporders 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1427
Aantal Verschil 975
Aantal Verwijderde Rijen 27
Aantekeningen 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 905, 920, 924, 925, 933, 937, 943, 957, 971, 973, 979, 988, 1333, 1341, 1347, 1355, 1358, 1361, 1365, 1371, 1407, 1412, 1416, 1427, 1431, 1432, 1434, 1436, 1445, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1493, 1530, 1554, 1558, 1561, 1567, 1574, 1584, 1587, 1588, 1655, 1657
Aanvullende Facturatie 1276, 1278, 1280, 1282
aat 1685
ABBREVIATION 2111, 2112
Abonnement 841, 844, 925, 948, 949, 1216, 1252, 1339, 1390, 1399, 1402, 1486, 1487, 1561, 1596, 1598, 1650, 1653, 1657, 1661
Abonnement Beperking Medewerkers 1486
Abonnement Beperkingartikelen 1487
Abonnement Reden Codes 1485
Abonnement Regelsoorten 1484
Abonnement Relatiecode 1216, 1252
Abonnement Relatienaam 1216, 1252
Abonnementartikelen 2094, 2095
Abonnementen 946, 1489, 1593, 2099, 2100
Abonnementmedewerkers 2092, 2093
Abonnementsklant 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
Abonnementsnummer 945, 1216, 1252, 1482, 1486, 1487, 1591
Abonnementsomschrijving 562, 655, 841, 844, 1216, 1252, 1339, 1390, 1399, 1402, 1486, 1487
Abonnementsoort 562, 655, 946, 1489, 1593
Abonnementsoorten 1491, 2101, 2102

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Abonnementsregels 945, 1482, 1591, 2097
Abonnementssoortcode 1489
Abonnementssoortomschrijving 1489
AbsenceRegistration 859
AbsenceRegistrations 857
AbsenceRegistrationTransactions 859
AbsenceRegistrationTransactionStatuses 147
Abstract 760, 762, 904, 1528
Accepteer Offerte 562
AcceptEmailLayout 655
AcceptOpportunityStage 655
AcceptQuotation 562
Account 41, 42, 56, 65, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 109, 113, 118, 125, 129, 135, 139, 573, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 624, 628, 631, 634, 636, 641, 645, 657, 661, 666, 669, 672, 675, 710, 713, 719, 822, 824, 826, 835, 838, 841, 844, 854, 889, 890, 894, 902, 913, 916, 917, 930, 939, 948, 949, 992, 993, 998, 1001, 1026, 1034, 1036, 1043, 1046, 1050, 1052, 1078, 1098, 1117, 1172, 1216, 1251, 1252, 1255, 1260, 1262, 1272, 1316, 1317, 1321, 1498, 1500, 1505, 1511, 1524, 1542, 1546, 1548, 1552, 1564, 1578, 1596, 1598, 1636, 1639, 1642, 1650, 1653, 1661, 1664
Account Artikelen 998
Account Bankrekeningen 1673, 1674
Account BTW Inkoopkoppelingen 1682
Account Code 42, 56, 118, 125, 129, 135, 139, 657, 661, 666, 669, 710, 713, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 822, 824, 826, 835, 838, 841, 844, 854, 1001, 1212, 1214, 1241, 1243, 1251, 1255, 1260, 1262, 1272, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1642, 1647, 1648, 1649, 1664, 2031, 2109
Account Contact 118, 125, 129, 135, 139, 913, 917, 1272, 1542, 1548
Account Contactpersonen 1676, 1677
Account DD Mandaten 1678, 1679
Account Document Mappen 571
Account Documenten 573
Account Hoofdcontactpersoon 624, 628, 631, 672, 890
Account ID 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 1199, 1201, 1212, 1214, 1228, 1230, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1300, 1301, 1303, 1309
Account is Klant 624, 628, 631, 672, 890
Account is Leverancier 56, 599, 602, 604, 624, 628, 631, 636, 672, 889, 890, 1498
Account Length (excluding spaces) 857
Account Naam 1647, 1648, 1649, 2031
ACCOUNT_CODE_ATTR 2031, 2109
ACCOUNT_LENGTH 857
ACCOUNT_NAME 2031
AccountAddresses 1671
AccountAddressesEx 1672
Accountadressen 1671, 1672
Accountant 48, 67, 68, 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669, 884, 1493
Accountant Informatie 1600
Accountant Labels 47
Accountant Naam 657, 661, 666, 669
Accountant Profiel Certificaten 44
Accountant Profiel Details 44
Accountant Profiel Locaties 45
Accountant Profielen 46
AccountantCode 657, 661, 666, 669
AccountantInfo 1600
AccountantName 657, 661, 666, 669
AccountBankAccount 109
AccountBankAccountID 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
AccountBankAccountNumber 118, 125, 129, 135, 139
AccountBankAccounts 1673
AccountBankAccountsEx 1674
AccountCardAccountManager 1621
AccountCardActivities 1621
AccountCardContacts 1621
AccountCardDocuments 1621
AccountCardItems 1621
AccountCardOpportunities 1621
AccountCity 56
AccountClasses 565
Accountclassificatienaam Omschrijving 569, 570
Accountclassificatienamen 566
Accountclassificaties 569, 1675
AccountClassificationName 569, 570
AccountClassificationNameDescription 569, 570
AccountClassificationNames 566
AccountClassificationNamesRead 567
AccountClassifications 569, 1675
AccountClassificationsEx 1675
AccountClassificationsRead 570
AccountCode 42, 56, 118, 125, 129, 135, 139, 657, 661, 666, 669, 710, 713, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 822, 824, 826, 835, 838, 841, 844, 854, 1001, 1212, 1214, 1241, 1243, 1251, 1255, 1260, 1262, 1272, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1642, 1664
AccountConsolidationScenarios 147
AccountContact 118, 125, 129, 135, 139, 913, 917, 1272, 1542, 1548
AccountContactName 118, 125, 129, 135, 139

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AccountContacts 1676
AccountContactsEx 1677
AccountCountry 135, 139
AccountCustomerStatuses 148
AccountDDMandates 1678
AccountDDMandatesEx 1679
AccountDocumentFolders 571
AccountDocuments 573
AccountId 571, 573, 636, 721, 722, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 998, 1033, 1043, 1199, 1201, 1207, 1210, 1212, 1214, 1228, 1230, 1234, 1239, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1298, 1300, 1301, 1303, 1306, 1309
AccountingDivision 1613
AccountInvolvedAccounts 41
AccountIsCustomer 624, 628, 631, 672, 890
AccountIsSupplier 56, 599, 602, 604, 624, 628, 631, 636, 672, 889, 890, 1498
AccountItems 998
Accountklassen 565
AccountListMyAllSelector 1621
AccountLogoThumbnailUrl 56
AccountMainContact 624, 628, 631, 672, 890
AccountManager 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Accountmanager Volledige Naam 576, 584, 593, 613
AccountManagerFullName 576, 584, 593, 613
AccountManagerHID 576, 584, 593, 613, 884
Accountnaam 41, 42, 56, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 118, 125, 129, 135, 139, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 624, 628, 631, 636, 657, 661, 666, 669, 672, 710, 713, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 822, 824, 826, 835, 838, 841, 844, 854, 992, 993, 1001, 1034, 1036, 1050, 1052, 1117, 1199, 1201, 1212, 1214, 1216, 1228, 1230, 1241, 1243, 1251, 1252, 1255, 1260, 1262, 1272, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1300, 1301, 1303, 1309, 1316, 1317, 1321, 1642, 1664
AccountName 41, 42, 56, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 118, 125, 129, 135, 139, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 624, 628, 631, 636, 657, 661, 666, 669, 672, 710, 713, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 822, 824, 826, 835, 838, 841, 844, 854, 992, 993, 1001, 1034, 1036, 1050, 1052, 1117, 1199, 1201, 1212, 1214, 1216, 1228, 1230, 1241, 1243, 1251, 1252, 1255, 1260, 1262, 1272, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1300, 1301, 1303, 1309, 1316, 1317, 1321, 1642, 1664
AccountNumber 1117
AccountOwners 42
Accounts 576, 1680
Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht 593
AccountsBulk 584
AccountsEx 1680
AccountsFullTextSearch 593
AccountsIncremental 884
Accountsoort 551
AccountStatus 56
AccountType 551
AccountTypes 149
AccountVATPurchaseBoxes 1682
Achternaam 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Achterstallige Creditnota's 792
Achtervoegsel 2072
Achtervoegsel Term ID 2072
acr 1692
Actie 51, 562, 655
Actie Aangevraagd 39
Actie Asynchroon Uitvoeren 39
Actie Datum 81, 657, 661, 666, 669
Actie in Uitvoering 39
Actief 548, 549, 551, 553, 556, 561, 677, 694, 700, 862, 882, 1030, 1038, 1042, 1375, 1377, 1384, 1485, 1921, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1983, 1985, 1991, 1992, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071
Actief Dienstverband 1158
Actieve Dienstverbanden 1155
Actieve Status 104, 110
action 51, 562, 655, 1630
ActionAsync 39
ActionCreatePartnerKey 992, 993
ActionDate 81, 657, 661, 666, 669
ActionInProgress 39
ActionRequested 39
Activa 92, 1707
Activa Groepen 90, 1706
Activa Omschrijving 835, 838, 841, 844, 854, 860, 1339, 1390
Activacode 835, 838, 841, 844, 854
Activagroep 92
Activagroep Code 92
Activagroep Omschrijving 92
ACTIVE 548, 549, 551, 553, 556, 561, 677, 694, 700, 862, 882, 1030, 1038, 1042, 1375, 1377, 1384, 1485, 1921, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1991, 1992, 2045, 2046, 2070, 2071
ActiveEmployment 1158
ActiveEmployments 1155
ActiveStatus 104, 110

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Activiteit 1096, 1241, 1243, 1252, 1291, 1293, 1295, 1969, 1971
Activiteit Blokkeer Boeking 2162
Activiteit Einddatum 2162
Activiteit ID 2162
Activiteit Kostenbedrag 2162
Activiteit Notities 2162
Activiteit Omschrijving 2162
Activiteit Omzetbedrag 2162
Activiteit Opgeleverd 2162
Activiteit Startdatum 2162
Activiteit Subsector 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Activiteit Subsector Code 1685, 1688, 1693, 1993, 1996, 2000
Activiteit Uren 2162
Activiteitomschrijving 1241, 1243, 1252, 1291, 1293, 1295
ACTIVITY 1096, 1241, 1243, 1252, 1291, 1293, 1295, 1969, 1971
ACTIVITY_BLOCKENTRY 2162
ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS 2162
ACTIVITY_COMPLETED 2162
ACTIVITY_COSTSAMOUNT 2162
ACTIVITY_DESCRIPTION 2162
ACTIVITY_ENDDATE 2162
ACTIVITY_HOURALERT 2162
ACTIVITY_HOURS 2162
ACTIVITY_ID_ATTR 2162
ACTIVITY_NOTES 2162
ACTIVITY_REVENUEAMOUNT 2162
ACTIVITY_STARTDATE 2162
ActivityDescription 1241, 1243, 1252, 1291, 1293, 1295
ActivitySector 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1693, 2000
ActivitySectors 1682
ActivitySectorsEx 1683
ActivitySubSector 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1693, 2000
Activum 96, 835, 838, 841, 844, 854, 860, 949, 1339, 1390, 1598, 1661
Activum uit Omschrijving 92
Activum van 92
AdditionalInvoicing 1276, 1278, 1280, 1282
add-odata-mandatory-filters 5
ADDRESS 1733, 1734, 1736
Addresses 599
AddressesBulk 602
AddressesIncremental 889
AddressesRead 604
ADDRESSLINE1 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636, 884, 889, 1493, 1498, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
ADDRESSLINE2 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
ADDRESSLINE3 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636, 884, 889, 895, 1158, 1493, 1498, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
AddressSource 576, 584, 593, 613, 884, 1493
AddressStates 607
AddressStreet 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
AddressStreetNumber 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
AddressStreetNumberSuffix 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
addressType 636
AddressTypes 149
AddToExistingProjectSuccess 562
Administratie 99, 100, 1648, 1649, 1651, 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
Administratie Administratietypes 1688, 1996
Administratie Adresregel 1 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Adresregel 2 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Adresregel 3 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Bedrijfsomvang Code 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Bedrijfstype Code 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Blokkerende Status 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie BTW-nummer 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Code 1685, 1688, 1993, 1996

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Administratie Digitale Brievenbussen 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Divisie Classificatienamen 1685, 1993
Administratie Einddatum 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie E-mail 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie ETT Bron 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Fax 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Gebruikeradministraties 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Gebruikerslijst 1627, 1634
Administratie ID 99, 100, 102, 103, 1648, 1649, 1651, 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
Administratie Kamer van Koophandel 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Munteenheid 1812, 1813
Administratie Munteenheid Code 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Munteenheid Omschrijving 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Naam 99, 100, 1647, 1648, 1649, 1651, 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
Administratie Number 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Plaats 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Postcode 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Startdatum 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Telefoon 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Telefoontoestel 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Vestiging Kamer van Koophandel 1685, 1688, 1993, 1996
Administratie Website 1685, 1688, 1993, 1996
Administratieklanten 1692
Administraties 1693
Administratietypes 1684, 1693, 2000
ADMINISTRATIONCURRENCY 1812, 1813
ADMINISTRATIONTYPES 1684, 1693, 2000
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE 1685, 1993

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPACREDITORIDENTIFIER 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS 1685, 1993
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER 1685, 1993
Adres 1733, 1734, 1736
Adres Straat 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Adres Straat Nummer 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Adres Straat Nummer Achtervoegsel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Adresregel 1 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636, 884, 889, 1493, 1498, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1693, 2000
Adresregel 2 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1693, 2000
Adresregel 3 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636, 884, 889, 895, 1158, 1493, 1498, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1693, 2000
Adressen 599, 602, 1498
Adressen (alleen-lezen) 604
Adressen (Incrementeel) 889
Adresstaten 607
Afbeelding 92, 624, 628, 631, 672, 890, 895, 907, 1015, 1020, 1158, 1505, 1513, 1533
Afbeelding (URL) 45, 624, 628, 631, 672, 860, 890, 895, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1158, 1505, 1513, 1533, 1613
Afbeelding Binaire Gegevens 1698, 2003, 2005
Afbeelding ID 1698, 2003, 2005
Afbeelding Inhoud 36, 37
Afbeelding Naam 1698, 2003, 2005
Afbeeldingsbestandsnaam 92, 860, 895, 1158, 1513
Afbeeldingsgrootte (bytes) 36, 37
Afdeling 899, 1155, 1166, 1181, 1184, 1186, 1520
Afdeling Code 1797, 1800, 2031, 2109
Afdeling Omschrijving 1797, 1800
Afdelingen 864, 1773, 1774
Afdelingscode 1155, 1166, 1181, 1184, 1186
Afdelingsomschrijving 1155, 1166, 1181, 1184, 1186
Afgedrukt 946, 1489, 1593
Afgedrukte Verkooporders 1447
Afgeronde Hoeveelheid 956
Afgeschreven Bedrag 92
Afgeschreven Periodes 92
Afgeschreven Startdatum 92
Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen 1823
Afgewezen Bedrag 1212, 1214, 1285, 1287, 1289

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Afgewezen Uren 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
Afkorting 2111, 2112
Afletterregels 1973, 1974
Afleveradres 687, 691, 905, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434, 1445, 1459, 1463, 1466, 1530, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
Aflevercontactpersoon 905, 920, 1355, 1431, 1432, 1434, 1530, 1554, 1655
Aflevercontactpersoon Volledige naam 1355, 1431, 1432, 1434
Afleveringnummer 905, 1393, 1431, 1432, 1434, 1530
Afleverregels 1767, 1768
Afleverrelatie Code 687, 691, 1355, 1427, 1431, 1432, 1434
Afleverrelatie Contactpersoon 687, 691, 924, 1558
Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam 687, 691
Afleverrelatie Naam 687, 691, 1355, 1427, 1431, 1432, 1434
Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties 1771, 1772
Afleverstatus 931, 933, 1094, 1453, 1459, 1463, 1466, 1565, 1567
Afleverstatusomschrijving 1459, 1463, 1466
Afschrijvingsmethode 90
Afschrijvingsmethode Code 90
Afschrijvingsmethode Omschrijving 90
Afschrijvingsmethodes 97, 1777, 1778
Afsluitdatum 687, 691, 924, 1558
Afstand 45, 46, 59
AfterEntry 551, 829, 832
Aftrek Percentage 92
Aftrekbaarheidspercentages 741, 743, 1508
Afvalpercentage 938, 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
Afwaarderingsinterval 97, 1777, 1778
Afwezigheidsoort 877, 879
Afwezigheidsregistratie 859
Afwezigheidsregistraties 857, 879
Afwezigheidsregistratietransacties 859
Afwijzen Offerte 695
Afzender Account 1053, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Afzender IP-adres 1056, 1063, 1066, 1069
Afzender Mailbox ID 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Afzender Mailbox Omschrijving 1056, 1063, 1066, 1069
Afzender Postvak 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Afzender Verwijderd 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Age 1195
ageGroup 720, 721, 722, 724, 727, 729, 734, 736, 782, 784, 788, 790, 804, 806, 810, 812
AgeGroup1 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup1Amount 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup1Description 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup2 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup2Amount 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup2Description 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup3 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup3Amount 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup3Description 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup4 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup4Amount 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroup4Description 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
AgeGroupDescription 720, 721, 722, 724
Agencies 1685
AGENCYSUBTYPE 2012, 2017
AGENCYTYPE 2012, 2017
AgingOverview 720
AgingOverviewByAccount 721
AgingOverviewByAccountOverdue 722
AgingOverviewOverdue 724
AgingPayablesList 725
AgingPayablesListByAgeGroup 727
AgingPayablesListByAgeGroupOverdue 729
AgingPayablesListOverdue 731
AgingReceivablesList 733
AgingReceivablesListByAgeGroup 734
AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue 736
AgingReceivablesListOverdue 738
AI Afgeschreven 92
Algemeen Belastingtarief 1144
Algemeen Heffingssnelheid 2164, 2166
AlgorithmVersion 31
Algoritmeversie 31
AllAdministrationAssignedTypes 1685
AllAdministrationClassifications 1688
AllAdministrationCustomers 1692
AllAdministrations 1693
AllDivisions 1602
Alle Administratie Toegewezen Soorten 1685
Alle Administraties 1688
Alle Divisies 1602
Alle Gebruikersadministraties 1697
AllocationRule 109
AllocationRules 1696
AllocationRulesEx 1696

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AllowAdditionalInvoicing 917, 1272, 1548
AllowCostsInSales 753, 756, 903, 1526
AllowEarlyTokenRefreshing 992, 993
AllowedFlows 992, 993
AllowExternalDivisions 992, 993
ALLOWFREETRIAL 83, 89
AllowMailing 624, 628, 631, 672, 890, 1505
AllowMemberEntryOnly 917, 1272, 1548
AllowNegativeStock 962
AllowOldRefreshToken 992, 993
AllowProvideYourRef 655
AllowVariableCurrency 767
AllowVariableExchangeRate 767
AllowVAT 767
AllUserAdministrations 1697
AllUsers 1698
AlreadyDepreciated 92
Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode 795
AMOUNT 51, 97, 740, 744, 774, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 815, 817, 819, 821, 827, 828, 829, 1005, 1150, 1152, 1153, 1154, 1216, 1249, 1252, 1330, 1333, 1375, 1384, 1664, 1777, 1778
AmountActual 1664
AmountApproved 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
AmountCredit 815, 817, 819
AmountDC 106, 118, 125, 129, 135, 139, 613, 657, 661, 666, 669, 682, 684, 686, 687, 691, 835, 838, 841, 844, 854, 913, 920, 923, 924, 925, 931, 933, 945, 949, 1094, 1330, 1333, 1336, 1339, 1351, 1355, 1387, 1390, 1399, 1402, 1406, 1407, 1412, 1416, 1453, 1455, 1458, 1459, 1463, 1466, 1482, 1542, 1554, 1557, 1558, 1561, 1565, 1567, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
AmountDCWeighted 666
AmountDebit 815, 817, 819
AmountDiscount 687, 691, 920, 923, 924, 925, 933, 1333, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1557, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
AmountDiscountDC 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
AmountDiscountExclVat 687, 691, 920, 923, 924, 925, 933, 1333, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1557, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
AmountDiscountFC 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
AmountDraft 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
AmountFC 118, 125, 129, 135, 139, 657, 661, 666, 669, 682, 684, 687, 691, 710, 713, 835, 838, 841, 844, 854, 894, 913, 920, 923, 924, 925, 931, 933, 945, 948, 949, 1094, 1216, 1252, 1336, 1339, 1351, 1355, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1455, 1459, 1463, 1466, 1482, 1511, 1542, 1554, 1557, 1558, 1561, 1565, 1567, 1591, 1596, 1598, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661, 1664
AmountFCActual 1664
AmountFCExclVat 686, 920, 925, 933, 1333, 1355, 1406, 1407, 1412, 1458, 1459, 1463, 1554, 1561, 1567, 1655, 1657
AmountFCInclVAT 686, 1406, 1458
AmountFCWeighted 666
AmountInTransit 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814
AmountPayable 720, 721, 722, 724
AmountPrecision 850
AmountReceivable 720, 721, 722, 724
AmountRejected 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
AmountSubmitted 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
AMOUNTTYPE 900, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806
AmountTypeDescription 1169, 1174
AmountVATBaseFC 841, 844, 949, 1598, 1661
AmountVATDC 854
AmountVATFC 686, 835, 838, 841, 844, 854, 949, 1406, 1458, 1598, 1661
analysis-enforce-row-uniqueness 5
Andere Externe Oplossing 65
Annuleringsdatum 113, 946, 1489, 1593
ANONYMOUS 88
Antwoordcode 115
Antwoordcode Argumenten 115
Aparte Factuur per Abonnement 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Aparte Factuur per Project 576, 584, 593, 613, 884, 1493
api-access-token 5
api-client-id 5
api-client-secret 5
api-pre-expiry-refresh-sec 5
api-redirect-url 5
api-refresh-token 5
api-scope 5
api-token-url 5
api-url 5
APOutstandingItems 1700
APOutstandingItemsEx 1700
APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo 1647
APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo 1648
APP_CENTER_ID 89
AppDetails 83
AppExactOnlineProducts 85

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions 85
AppExactOnlineSolutions 86
APPINFOURI 83
Applicatie 1613
Applicatiedetail ID 89
Applicatienaam 85, 86, 87, 88, 89, 992, 993
Application 1613
APPLICATIONDETAILID 89
APPLICATIONEXACTPRODUCT 89
ApplicationIntent 1150
ApplicationName 83, 85, 86, 87, 88, 89, 992, 993
APPLICATIONPUBLISHINGTYPE 83, 89
APPLICATIONSTATUSID 83
APPLICATIONURL 83, 89
APPLICATIONWEBSITE 83, 89
AppPricePlanElements 87
AppPricePlans 88
AppReviews 88
Approval 1335
ApprovalStatus 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 913, 920, 933, 1335, 1355, 1459, 1463, 1466, 1542, 1554, 1567, 1655
ApprovalStatusDescription 1355, 1459, 1463, 1466
Approved 920, 933, 1355, 1459, 1463, 1466, 1554, 1567, 1655, 1664
Approver 920, 933, 1355, 1459, 1463, 1466, 1554, 1567, 1655, 1664
ApproverFullName 1355, 1459, 1463, 1466, 1664
Apps 89
APs 1701
Arbeidsheffing Percentage 2164, 2166
Arbeidsheffingsnelheid 1144, 2164, 2166
Arbeidsovereenkomst Flexfases 1162
Arbeidsovereenkomsten 1163, 1517, 1794, 1795, 1802, 1809
Arbeidsvoorwaardegroep 1181, 1184, 1186
Arbeidsvoorwaardegroepcode 1177, 1179, 1181, 1184, 1186
Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving 1177, 1179, 1181, 1184, 1186
ArchiveDate 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Archiveringsdatum 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
AROutstandingItems 1702
AROutstandingItemsEx 1702
AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo 1648
AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo 1649
ARs 1703
Artikel 106, 613, 682, 684, 710, 713, 841, 844, 894, 906, 911, 912, 920, 923, 925, 930, 931, 934, 937, 938, 940, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 954, 956, 957, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 986, 1001, 1029, 1034, 1036, 1039, 1078, 1080, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1094, 1100, 1103, 1105, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1216, 1223, 1249, 1251, 1252, 1259, 1267, 1270, 1321, 1327, 1330, 1341, 1343, 1345, 1351, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1382, 1399, 1402, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1470, 1472, 1475, 1477, 1482, 1487, 1503, 1511, 1531, 1536, 1537, 1540, 1552, 1554, 1557, 1561, 1564, 1565, 1569, 1574, 1575, 1580, 1584, 1587, 1588, 1590, 1591, 1595, 1596, 1598, 1650, 1653
Artikel 1 1664
Artikel 2 1664
Artikel Aankoopartikel 2057
Artikel Barcode 2057
Artikel Batchartikel 2057
Artikel Code 2031, 2057
Artikel Eenheid 947, 965, 968, 1039, 1092, 1103, 1105, 1133, 1135, 1330, 1595
Artikel Eenheidscode 1039, 1341, 1343, 1345, 1424
Artikel Eenheidsomschrijving 965, 968, 1039, 1092
Artikel Einddatum 965, 968, 1092, 2057
Artikel Extra Omschrijving 2057
Artikel Fraction Toegestaan Artikel 2057
Artikel ID 942, 1005, 1010, 1011, 1033, 1202, 1204, 1207, 1212, 1214, 1218, 1219, 1221, 1225, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1311, 1585, 2057
Artikel Is Belastbaar 2057
Artikel is Tijd 1223, 1267, 1270
Artikel is Voorraadartikel 965
Artikel Kopie Opmerkingen 2057
Artikel Kostprijs 975
Artikel Maakartikel 2057
Artikel Magazijnen 912, 965, 1537, 1943, 1944
Artikel Notitie 2057
Artikel Number 2057
Artikel Omschrijving 2031, 2057
Artikel Op te Slaan 2057
Artikel Op Verzoek 2057
Artikel Serie Artikel 2057
Artikel Startdatum 965, 968, 1092, 2057
Artikel Tijdstip 2057
Artikel Uitbesteed Artikel 2057
Artikel Verkoopartikel 2057
Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen 1939
Artikel Webshop Artikel 2057
Artikel Zoekcode 2057

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Artikelafbeelding (URL) 1082, 1084, 1088, 1090, 1103, 1105, 1108, 1110, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140
Artikelafbeelding Binaire Gegevens 2057
Artikelafbeelding ID 2057
Artikelafbeelding Naam 2057
Artikelassortiment Eigenschappen 1003
Artikelassortiment Waarden 1932, 1933
Artikelassortimentcode 1003
Artikelassortimenten 1004
Artikelbarcode 965, 968, 975, 1092, 1126, 1351, 1424
Artikelcode 106, 613, 710, 713, 841, 844, 954, 956, 957, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 986, 1001, 1005, 1033, 1034, 1036, 1039, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1094, 1103, 1105, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1202, 1204, 1207, 1212, 1214, 1218, 1219, 1221, 1223, 1225, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1251, 1259, 1267, 1270, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1311, 1321, 1341, 1343, 1345, 1351, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1382, 1399, 1402, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1470, 1472, 1475, 1477, 1487, 1552
Artikelcode 1 1664
Artikeldetails 1007
Artikeldetails per ID 1008
Artikelen 1015, 1020, 1026, 1533, 1938, 1940
Artikelen (Incrementeel) 907
Artikelen met Werknemerbeperkingen 1223
Artikelgroep Code 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1382
Artikelgroep Omschrijving 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1382
Artikelgroepen 1012
Artikelinkoopprijzen 1552
Artikelleveranciers 1929, 1930
Artikelmagazijn Opslaglocatie 968
Artikelnummer-ID 1 1664
Artikelnummer-ID 2 1664
Artikelomschrijving 106, 613, 682, 684, 710, 713, 841, 844, 954, 956, 957, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 986, 1001, 1005, 1029, 1033, 1034, 1036, 1039, 1080, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1094, 1100, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1202, 1204, 1207, 1212, 1214, 1216, 1218, 1219, 1221, 1223, 1225, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1252, 1259, 1267, 1270, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1311, 1321, 1341, 1343, 1345, 1351, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1382, 1399, 1402, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1470, 1472, 1475, 1477, 1482, 1487, 1552
Artikelomschrijving 1 1664
Artikelomschrijving Term ID 2057
Artikelonderdeel Standaard Kostprijs 1076
Artikelopslaglocaties 911, 1536
Artikelprijzen 1935, 1936
Artikelversie 931, 940, 1076, 1078, 1094, 1120, 1122, 1126, 1453, 1455, 1502, 1565, 1580
Artikelversie Omschrijving 1094, 1126, 1453, 1455
Artikelversie Opmerkingen 1120, 1122
Artikelversies 1029
ASPNETUSERID 88
Assemblage Order 954, 961
Assemblage Order Deelartikelen 954
Assemblage Orders 956, 1704, 1705
Assemblage Stuklijstkoppen 951
Assemblage Stuklijstmaterialen 953
Assemblagedatum 956, 961, 1820, 1821
AssembledItem 953
AssembledItemCode 953
AssembledItemDescription 953
AssembledItemStorageLocation 961
AssembledLeadDays 907, 951, 953, 1015, 1020, 1533
AssemblyBillOfMaterialHeaders 951
AssemblyBillOfMaterialMaterials 953
ASSEMBLYDATE 956, 961, 1820, 1821
ASSEMBLYNUMBER_ATTR 1820, 1821
AssemblyOrder 954, 961
AssemblyOrderPartItems 954
AssemblyOrders 956, 1704
AssemblyOrdersEx 1705
AssemblyOrderStatuses 150
Asset 96, 835, 838, 841, 844, 854, 860, 949, 1339, 1390, 1598, 1661
AssetCode 835, 838, 841, 844, 854
AssetDescription 835, 838, 841, 844, 854, 860, 1339, 1390
AssetFrom 92
AssetFromDescription 92
AssetGroup 92
AssetGroupCode 92
AssetGroupDescription 92
AssetGroups 90, 1706
AssetGroupsEx 1706
Assets 92, 1707
AssetStatuses 151
AssignedTo 72, 79
AssignedToFullName 72, 79
ASSIGNSUPPLIERVIA 1980, 2091
AssimilatedVATBox 753, 756, 903, 1526
Attachment 51, 113, 703, 705, 892, 893, 948, 1053, 1055, 1216, 1251, 1252, 1510, 1596, 1650, 1653
AttachmentByRow 34

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AttachmentByUrl 35
AttachmentFileExtension 1053, 1055
AttachmentFileName 113, 651, 1053, 1055
AttachmentFileSize 651
AttachmentFromUrl 703, 705, 892, 1053
attachment-get-timeout-ms 5
Attachments 623, 647, 649, 652, 654
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR 2104, 2106
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR 2034, 2035
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR 2062, 2063
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR 2034, 2035, 2062, 2063, 2104, 2106
AttachmentUrl 651, 1055
AttendedPercentage 939, 1078, 1098, 1117, 1578
aur 1698
Authenticatie 1698, 2003, 2005
AUTHENTICATION_ATTR 1698, 2003, 2005
AutoCorrection 1169
AutoCreateInvoiceTerm 1323, 1327
AutomaticGenerateInvoiceDays 1491
AutomaticGenerateInvoiceDescription 1491
AutomaticGenerateInvoiceType 1491
AutomaticProcessProposedEntry 576, 584, 593, 613, 884, 1493
AutomaticSendInvoiceDays 1491
AutomaticSendInvoiceMethod 1491
AutomaticSendInvoiceSender 1491
AutomaticSendInvoiceSenderMailbox 1491
AutomaticSendInvoiceType 1491
Automatisch Opslaan 767
AutoSave 767
Available 971
AvailableFeatures 1604
AvailableQuantity 957, 959, 960, 1349, 1350, 1449, 1450, 1480, 1481
AverageCost 907, 1015, 1020, 1076, 1533
AVERAGEDAYSPERWEEK 900, 1155, 1169, 1523, 1803, 1806
AverageHours 882, 936, 1572
AVERAGEHOURSPERWEEK 900, 1155, 1169, 1523, 1803, 1806
AVERAGERATING 83, 85, 86, 87, 88, 89

- B -

Baangroepcode 874
Baangroepomschrijving 874
Backflush 938, 939, 1076, 1078, 1108, 1110, 1117, 1502, 1575, 1578
BackToLeadDevelopment 657, 661
Back-up Aanmaak Datum 39
Back-up Inhoud 38
BackupContents 38
BackupCreated 39
Backups 39
Back-ups 39
BALANCE 99, 100, 101, 102, 103, 760, 762, 904, 1528, 1708, 1709, 1714, 1718, 1720, 1725, 1730, 1731
BalanceLines 1708
BalanceLinesCostAnalysis 1709
BalanceLinesCostAnalysisAll 99
BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed 100
BalanceLinesCostAnalysisEx 1711
BalanceLinesCostAnalysisProcessed 1714
BalanceLinesEx 1716
BalanceLinesPerPeriod 1718
BalanceLinesPerPeriodAll 101
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis 1720
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll 102
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx 1722
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed 1725
BalanceLinesPerPeriodEx 1727
BalanceLinesPerPeriodProcessed 1730
BalanceLinesProcessed 1731
BalanceLineTotalsCostAnalysisAll 102
BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed 103
Balances 1733
BalancesEx 1734
BalanceSide 753, 756, 903, 1150, 1152, 1153, 1154, 1526
BalanceSides 152
BalancesProcessed 1736
BalanceType 753, 756, 815, 817, 819, 903, 1526
BALANCETYPE_ATTR 1733, 1734, 1736
BalanceTypes 152
Balans Vreemde Valuta Sluit 833, 837, 848
Balansregels 1708, 1716
Balansregels Kostenanalyse 1709, 1711
Balansregels per Periode 1718, 1727
Balansregels per Periode Kostenanalyse 1720, 1722
Balanssoort 753, 756, 815, 817, 819, 903, 1526, 1733, 1734, 1736
Balanszijde 753, 756, 903, 1150, 1152, 1153, 1154, 1526
Bank 608, 610, 612, 767, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1500
Bank ID 104, 110
Bankabonnementen 104

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BankAccount 113, 116, 608, 610, 612, 991, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1500
BankAccountBICCode 767
BankAccountCountry 767
BankAccountCurrency 104
BankAccountDescription 740, 767
BankAccountHolderName 608, 610, 612, 915, 991, 1500, 1545
BankAccountIBAN 740, 767
BankAccountID 104, 116, 118, 125, 129, 135, 139, 740, 767, 913, 1542
BankAccountIncludingMask 740, 767
BankAccountNumber 104, 110, 118, 125, 129, 135, 139, 740
BankAccountNumberId 110
BankAccounts 608
BankAccountsBulk 610
BankAccountsRead 612
BankAccountTypes 153
BankAccountUseSEPA 767
BankAccountUseSepaDirectDebit 767
Bankafschriftdocument 833
Bankboekingen 833
Bankboekregels 835
BankDescription 608, 610, 612
Banken 112
BankEntries 833
BankEntryLines 835
BankExportDocumentsUrl 134
BankId 104, 110
Bankkoppelingen 110, 1737, 1738
BankLinks 110, 1737
BankLinksEx 1738
Banklogo (URL) 740
BankLogoUrl 740
BankName 112, 608, 610, 612, 767
Bankomschrijving 608, 610, 612
Bankrekening 113, 116, 608, 610, 612, 991, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1500
Bankrekening BIC code 767
Bankrekening Gebruik SEPA 767
Bankrekening Gebruik SEPA Direct Debit 767
Bankrekening IBAN 740, 767
Bankrekening ID 104, 116, 118, 125, 129, 135, 139, 740, 767, 913, 1542
Bankrekening inclusief Masker 740, 767
Bankrekening Land 767
Bankrekening Omschrijving 740, 767
Bankrekening Valuta 104
Bankrekeningen 608, 610, 1500
Bankrekeningen (alleen-lezen) 612
Bankrekeninghouder Naam 608, 610, 612, 915, 991, 1500, 1545
Bankrekeningidentificatie Tegenpartij 121
Bankrekeningnummer 104, 110, 118, 125, 129, 135, 139, 740
Bankrekeningnummer ID 110
Banks 112
BankStatementDocument 833
BankStatementDocumentNumber 833
BankStatementDocumentSubject 833
BankStatuses 154
BankSubscriptions 104
Barcode 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1034, 1036, 1039, 1043, 1046, 1108, 1110, 1533, 1575
BaselineDate 1276, 1278, 1280, 1282
BasePrice 934, 1382, 1569
BasePriceAmount 934, 1382, 1569
Basisdatum 1276, 1278, 1280, 1282
Basisprijs 934, 1382, 1569
Basisprijs Bedrag 934, 1382, 1569
Batchhoeveelheden per Locatie 959
Batchhoeveelheden per Magazijn 960
BatchNumber 957, 973, 1336, 1358, 1387, 1470, 1472, 1584
BatchNumberID 959, 960, 973, 1349, 1350, 1358, 1449, 1450, 1470, 1472, 1480, 1481, 1584
BatchNumbers 957, 962
Batchnummer 957, 973, 1336, 1341, 1358, 1365, 1387, 1436, 1470, 1472, 1584
Batchnummer-ID 959, 960, 973, 1341, 1349, 1350, 1358, 1365, 1436, 1449, 1450, 1470, 1472, 1480, 1481, 1584
Batchnummers 957, 962
Batchomvang 907, 951, 953, 1015, 1020, 1029, 1080, 1503, 1533
BatchQuantitiesPerLocations 959
BatchQuantitiesPerWarehouses 960
BatchQuantity 907, 951, 953, 1015, 1020, 1029, 1080, 1503, 1533
Bedrag 51, 97, 740, 744, 774, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 815, 817, 819, 821, 827, 828, 829, 1005, 1150, 1152, 1153, 1154, 1216, 1249, 1252, 1330, 1333, 1375, 1384, 1664, 1777, 1778
Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW 686, 920, 925, 933, 1333, 1355, 1406, 1407, 1412, 1458, 1459, 1463, 1554, 1561, 1567, 1655, 1657

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bedrag Administratie Munteenheid 106, 118, 125, 129, 135, 139, 613, 657, 661, 666, 669, 682, 684, 686, 687, 691, 835, 838, 841, 844, 854, 913, 920, 923, 924, 925, 931, 933, 945, 949, 1094, 1330, 1333, 1336, 1339, 1351, 1355, 1387, 1390, 1399, 1402, 1406, 1407, 1412, 1416, 1453, 1455, 1458, 1459, 1463, 1466, 1482, 1542, 1554, 1557, 1558, 1561, 1565, 1567, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
Bedrag BTW Buitenlandse Valuta 686, 835, 838, 841, 844, 854, 949, 1406, 1458, 1598, 1661
Bedrag Credit 815, 817, 819
Bedrag Debet 815, 817, 819
Bedrag Goedgekeurd 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
Bedrag Onderweg 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814
Bedrag Precisie 850
Bedrag Vordering 720, 721, 722, 724
Bedrag Vreemde Valuta 118, 125, 129, 135, 139, 657, 661, 666, 669, 682, 684, 687, 691, 710, 713, 835, 838, 841, 844, 854, 894, 913, 920, 923, 924, 925, 931, 933, 945, 948, 949, 1094, 1216, 1252, 1336, 1339, 1351, 1355, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1455, 1459, 1463, 1466, 1482, 1511, 1542, 1554, 1557, 1558, 1561, 1565, 1567, 1591, 1596, 1598, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661, 1664
Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW 686, 1406, 1458
Bedrijfsdocumenten 641
Bedrijfsdocumentmappen 639
Bedrijfsfax 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Bedrijfsgegevens Accountant 1919
Bedrijfsgegevens Adres 1919
Bedrijfsgegevens Bank 1919
Bedrijfsgegevens Bankrekening 1919
Bedrijfsgegevens BTW-nummer 1919
Bedrijfsgegevens E-mail 1919
Bedrijfsgegevens Kamer van Koophandel 1919
Bedrijfsgegevens Naam bedrijf 1919
Bedrijfsgegevens Plaats 1919
Bedrijfsgegevens Postcode 1919
Bedrijfsgegevens Rekeninghouder 1919
Bedrijfsgegevens Telefoonnummer 1919
Bedrijfsgegevens Website 1919
Bedrijfsgegevens Wederverkoper 1919
Bedrijfsgroottebeschrijving 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Bedrijfsgroottecode 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Bedrijfsgroottes 1751, 1752
Bedrijfsmobiel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Bedrijfsomvang 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Bedrijfsomvang Code 1693, 2000
Bedrijfssoortcode 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Bedrijfssoortomschrijving 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Bedrijfstelefoon 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Bedrijfstelefoon Extensie 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Bedrijfstype 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Bedrijfstype Code 1693, 2000
Bedrijfstypes 622, 1749
Bedrijfsvoering 1100, 1987, 1988
Bedrijfswagens 860
Beginbalans 832
Begrote Uren 919, 1276, 1280, 1282, 1323, 1550
Begrotingsposten per Periode 1744
Beheer Thread ID 24
Belast 1642
Belasting Dienstverband Einde Flex Codes 1192
Belasting Planningscode 1094, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1459, 1463, 1466
Belasting Planningsomschrijving 1094, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1459, 1463, 1466
Belasting Referentienummer 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Belastingcomponent 1638, 1639
Belastingcomponenten 2103
Belastingcomponenttarieven 1638
Belastingdienst Nummer 869, 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Belastingplan 1094, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1459, 1463, 1466, 1561, 1639
Belastingschema's 1641, 2103
Belastingschemacomponenten 1639
BELCO Belastingsoort 753, 756, 903, 1526
BelcotaxType 753, 756, 903, 1526
Beleggingsrekening 92
BelgiumBelcoTaxTypes 154
BelgiumInvestmentDeductions 156
BelgiumVatGlAccountTypes 156
Beoordeel Offerte 699
Beoordeling Score 85, 86, 87, 88, 89
Berekend Bedrag 1175, 1181, 1184, 1186
Berekend Maximum 1181, 1184, 1186
Berekend Nummer 1181, 1184, 1186
Berekende Basiswaarde 1181, 1184, 1186
Berekende Franchise 1181, 1184, 1186
Berekende Kostprijs 1029, 1080, 1503
Berekenen 1177, 1179, 2017
Berekeningsmethode Code 2017
Berekeningssoort 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Berichten 77
Beschikbaar 971
Beschikbare Functies 1604
Beschikbare Hoeveelheid 957, 959, 960, 1349, 1350, 1449, 1450, 1480, 1481
Besluittijdschema 657, 661
Bestand Retourneert 744
Bestandsgrootte 78, 703, 705, 706, 707, 892, 893, 1053, 1251, 1510, 1668
Bestandsgrootte (bytes) 23
Bestandsnaam 23, 38, 78, 703, 705, 706, 707, 719, 892, 893, 1251, 1510, 1668
Bestelbeleid 912, 965, 1537
Besteld door 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
Besteld door Contactpersoon 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
Besteld door Contactpersoon Volledige naam 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
Besteld door Naam 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
Besteldatum 920, 925, 933, 956, 1355, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1554, 1561, 1567, 1655, 1657
Bestelklant Code 687, 691
Bestelling Relatienaam 687, 691
Betaalkortingsbedrag 841, 844, 949, 1598, 1661
Betaaltermijnen 913, 1542
Betaling Aantal Maandeinden 122
Betaling Einde van Maanden 2008, 2010
Betaling in Transit Rekening 767
Betaling Parttime Factor 882, 936, 1572
Betaling Vervaldag 2024
Betalingen 125, 129
Betalingen Permissie 104, 110
Betalingenlijst per Leeftijdsgroep 788
Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering 790
Betalingsbatchnummer 118, 125, 129, 913, 1542
Betalingsconditie Omschrijving 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 848, 1336, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
Betalingsdagen 118, 122, 125, 129, 135, 139, 913, 1542, 2008, 2010
Betalingsdienst Relatiekenmerk 767
Betalingsdienstaanbieder 767
Betalings-ID's 124
Betalingsinformatie ID 135, 139, 913, 1542
Betalingskiezer 118, 125, 129, 913, 1542
Betalingsmethode 118, 122, 125, 129, 135, 139, 913, 1542, 2008, 2010
Betalingsreferentie 118, 125, 129, 135, 139, 841, 844, 848, 913, 925, 933, 949, 1333, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1542, 1561, 1567, 1598, 1657, 1661
Betalingsservicerelatie 608, 610, 612, 1500
Betalingssoort 113
Betalingsvoorwaarde 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 699, 913, 917, 920, 924, 925, 933, 946, 1272, 1333, 1336, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1542, 1548, 1554, 1558, 1561, 1567, 1593, 1655, 1657
Betalingsvoorwaarde Inkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving 576, 584, 593, 613
Betalingsvoorwaarde Verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving 576, 584, 593, 613
Betalingsvoorwaarden 122, 2008, 2010
Betrokken account 41
Betrokken Accountrelatie ID 41
Betrokken Gebruikers 56
Betrokken Gebruikersrol 56
Betrokken Gebruikersrollen 54
Beveiligingsniveau 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 1664
Bewerkbaar door Transactie 2017
Bewerkbaar door Werkgever 2017
Bewerkbaar door Werknemer 2017
Bewerking 939, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1078, 1098, 1103, 1105, 1117, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142, 1578
Bewerking Code 1983, 1985
Bewerking ID 1983, 1985
Bewerkingscode 1103, 1105, 1117, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142
Bezorg aan Contactpersoon 925, 933, 1407, 1412, 1459, 1463, 1466, 1561, 1567, 1657
BGT Status 916, 1260, 1262, 1546
BGTStatus 916, 1260, 1262, 1546
BIC Code 112, 608, 610, 612, 915, 991, 1500, 1545
BICCode 112, 608, 610, 612, 915, 991, 1500, 1545
Bijgewoond Percentage 939, 1078, 1098, 1117, 1578
Bijlage 51, 113, 651, 703, 705, 892, 893, 948, 1053, 1055, 1216, 1251, 1252, 1510, 1596, 1650, 1653
Bijlage Bestandsextensie 1053, 1055
Bijlage Bestandsgrootte 651
Bijlage Bestandsnaam 113, 651, 1053, 1055
Bijlage bij Rij 34
Bijlage URL 651, 1055
Bijlage van URL 703, 705, 892, 1053

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijlage via URL 35
Bijlagen 623, 647, 649, 652, 654
Bijnaam 895, 1158, 1513, 1698, 2003, 2005
Bijwerkactie 1323, 1325, 1327
BillabilityTarget 882, 900, 936, 1169, 1523, 1572
BillingId 27
BillingPoolIdentityId 27
BillOfMaterialItemDetails 1739
BillOfMaterialItemDetailsEx 1740
BillOfMaterialMaterials 1076
BillOfMaterialRoutings 1078
BillOfMaterials 1741
BillOfMaterialsEx 1741
BillOfMaterialVersions 1080
Bin 1424, 1426
BIRTHDATE 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
BIRTHNAME 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
BIRTHNAMEPREFIX 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
BirthPlace 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
BLOB Voorkeur 1146, 1670
BLOB_PREFERRED 1146, 1670
Blocked 576, 584, 593, 608, 610, 612, 613, 884, 1493, 1500
BLOCKED_ATTR 1825
BLOCKENTRY 917, 919, 946, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1489, 1548, 1550, 1593, 2136, 2145, 2146
BLOCKINGSTATUS 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
BlockingStatuses 157
BlockInvoicing 917, 1272, 1548
BlockNewConnections 992, 993
BlockPlanning 917, 1272, 1548
BlockPurchasing 917, 1272, 1548
BLOCKREBILLING 917, 919, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1548, 1550, 2145, 2146
Blokkeer Aankopen 917, 1272, 1548
Blokkeer Boeking 2136, 2145, 2146
Blokkeer Herhaald Factureren 917, 919, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1548, 1550, 2145, 2146
Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten 917, 919, 946, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1489, 1548, 1550, 1593
Blokkeer Nieuwe Verbindingen 992, 993
Blokkeer Planning 917, 1272, 1548
Blokkerende Status 869, 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
BnrBatchNumber 1341, 1365, 1436
BnrBatchNumberID 1341, 1365, 1436
BnrCreated 1341, 1365, 1436
BnrCreator 1341, 1365, 1436
BnrCreatorFullName 1341, 1365, 1436
BnrDivision 1341, 1365, 1436
BnrDraftStockTransactionID 1341, 1365, 1436
BnrEndDate 1341, 1365, 1436
BnrID 1341, 1365, 1436
BnrIsBlocked 1341, 1365, 1436
BnrIsDraft 1341, 1365, 1436
BnrItem 1341, 1365, 1436
BnrItemCode 1341, 1365, 1436
BnrItemDescription 1341, 1365, 1436
BnrModified 1341, 1365, 1436
BnrModifier 1341, 1365, 1436
BnrModifierFullName 1341, 1365, 1436
BnrQuantity 1341, 1365, 1436
BnrRemarks 1341, 1365, 1436
BnrStockCountLine 1341, 1365, 1436
BnrStockTransactionID 1341, 1365, 1436
BnrStockTransactionType 1341, 1365, 1436
BnrStorageLocation 1341, 1365, 1436
BnrStorageLocationCode 1341, 1365, 1436
BnrWarehouse 1341, 1365, 1436
BnrWarehouseCode 1341, 1365, 1436
Body 710, 713, 894, 1511
Boekdatum 118, 125, 129, 135, 139, 913, 940, 988, 1126, 1336, 1387, 1542, 1580, 1969, 1971, 2050, 2051, 2132, 2133
Boekhoud Afdeling 1613
Boeking ID 118, 125, 129, 135, 139, 557, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 852, 854, 905, 906, 913, 945, 946, 949, 1212, 1214, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1335, 1336, 1339, 1365, 1367, 1369, 1386, 1387, 1390, 1424, 1426, 1427, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1482, 1489, 1530, 1531, 1542, 1591, 1593, 1598, 1661
Boeking Vervaldag 2024
Boekingnummer 118, 125, 129, 135, 139, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 852, 854, 948, 949, 977, 1181, 1184, 1186, 1216, 1252, 1333, 1336, 1347, 1387, 1431, 1432, 1434, 1596, 1598, 1650, 1653, 1661
Boekingsbasis 1181, 1184, 1186
Boekingssjablonen 1811
Boekingssjabloon Links 1810
Boekingssjabloon Transacties 1811
Boekingsveldsoort 1193, 2021, 2022
Boekjaar 102, 748, 749, 750, 832, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 949, 1333, 1598, 1647, 1648, 1661, 1745, 1747
Boekjaar Number 1648, 1649, 1651, 1826, 1827
Boekjaar tot 1746

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Boekjaar van 1746
Boekjaren 749, 750, 1829, 1830
Boekjaren (uitgebreid) 1651
Boekperiode 748, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 949, 1333, 1598, 1647, 1648, 1661
Boekperiodes 748, 750, 1826, 1827
Boekstukbedrag 1181, 1184, 1186
Boekstuksoort 1181, 1184, 1186
Boekstuksoort Omschrijving 1181, 1184, 1186
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 1146, 1670
Boodschap 115
Bovenliggende Map 571, 639, 643, 709
Brand 860
Break 880, 1190
BreakEndTime 880, 1190
BreakStartTime 880, 1190
Breedtegraad 45, 576, 584, 593, 607, 613, 884, 1493
BRIN 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Bron 24, 118, 125, 129, 135, 139, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 634, 636, 641, 645, 675, 774, 884, 889, 913, 920, 975, 977, 988, 1133, 1135, 1142, 1333, 1355, 1445, 1493, 1498, 1542, 1554, 1655
Bron Offerte 917, 1272, 1548
Bron Omschrijving 573, 634, 641, 645, 675
Bron Valuta 746
Bronbelasting (Vreemde Valuta) 925, 1407, 1412, 1561, 1657
Broncode 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 260, 262, 265, 283, 289, 347, 348, 352, 372, 377, 440, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Brugstaatdetails 832
Brutobedrag 121
Brutogewicht 907, 1015, 1020, 1533
BSN 576, 584, 593, 613, 884, 1493
BTW Bedrag Administratie Valuta 925, 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1561, 1657
BTW Box Koppelingen 2120
BTW Code ID 1645
BTW Code Omschrijving 835, 838, 841, 844, 854, 1094, 1249, 1339, 1384, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482
BTW Code van Grootboekrekening 841, 844
BTW Grootboekrekeningsoort 753, 756, 903, 1526
BTW Marge 1642
BTW Omschrijving 682, 684, 686, 753, 756, 1351, 1375, 1406, 1458
BTW Passiva 576, 584, 593, 613, 884, 1493
BTW Percentages 1645, 2121, 2122
BTW Soort 835, 838, 841, 844, 854, 949, 1598, 1661
BTW Soorten 2123
BTW Systeem 753, 756, 903, 1526
BTW-basisbedrag Administratievaluta 854, 1339, 1390
BTW-basisbedrag Vreemde Valuta 854, 1339, 1390
BTW-bedrag 920, 931, 933, 1094, 1330, 1333, 1351, 1355, 1453, 1455, 1554, 1565, 1567, 1655
BTW-bedrag Administratiemunteenheid 854
BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta 841, 844, 949, 1598, 1661
BTW-bedrag Vreemde Valuta 682, 684, 687, 691, 923, 925, 945, 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1482, 1557, 1561, 1591, 1657
BTW-berekening 122, 2008, 2010
BTW-code 109, 682, 684, 686, 753, 756, 835, 838, 841, 844, 854, 903, 920, 923, 925, 931, 933, 945, 949, 1033, 1094, 1249, 1330, 1339, 1351, 1375, 1384, 1390, 1399, 1402, 1406, 1453, 1455, 1458, 1482, 1526, 1554, 1557, 1561, 1565, 1567, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
BTW-codes 1642
BTW-documentsoort 1642
BTW-nummer 576, 584, 593, 613, 751, 869, 871, 884, 1493, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1693, 2000
BTW-percentage 682, 684, 686, 835, 838, 841, 844, 854, 920, 923, 925, 931, 949, 1094, 1249, 1330, 1339, 1351, 1375, 1384, 1390, 1399, 1402, 1406, 1453, 1455, 1458, 1554, 1557, 1561, 1565, 1598, 1655, 1657, 1661
BTW-transactiesoort 1642
Budget 1259
BudgetedAmount 917, 1272, 1548
BudgetedCost 919, 1323, 1327, 1550
BudgetedCosts 917, 1272, 1548
BudgetedHours 919, 1323, 1550
BudgetedQuantity 919, 1550
BudgetedRevenue 917, 919, 1272, 1323, 1327, 1548, 1550
BudgetLines 1742
BudgetLinesEx 1743
BudgetLinesPerPeriod 1744
BudgetLinesPerPeriodEx 1744
BUDGETOVERRUNHOURS 917, 919, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1548, 1550, 2136
Budgetoverschrijding Urenstatus 917, 919, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1548, 1550
Budgetregels 1742, 1743

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Budgets 106, 613, 1745
BudgetScenario 106, 551, 613
Budgetscenario Omschrijving 106, 613
Budgetscenario's 108, 1746
BudgetScenarioCode 106, 613
BudgetScenarioDescription 106, 613
BudgetScenarios 108, 1746
BudgetsEx 1747
Budgetsoort 917, 1272, 1548
Budgetten 106, 613, 1745, 1747
BudgetType 917, 1272, 1548
BudgetTypeDescription 1272
Buildup 1664
bulk-delete-page-size-rows 5
bulk-insert-page-size-bytes 5
bulk-insert-page-size-rows 5
Burgerlijke Staat 895, 1158, 1513
Burgerlijke Staat Datum 895, 1158, 1513
Burgerservicenummer 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 895, 1158, 1174, 1493, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
BusinessComponentName 702
BusinessComponents 158
BusinessEmail 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
BusinessFax 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
BusinessMobile 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
BusinessPhone 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
BusinessPhoneExtension 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
BusinessType 576, 584, 593, 613, 884, 1493
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1693, 2000
BusinessTypeCode 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
BusinessTypeDescription 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
BusinessTypes 622, 1749
BusinessTypesEx 1749
ByProductReceipts 1082
ByProductReversals 1084

- C -

CADDrawingURL 940, 1080, 1126, 1503, 1580
CAD-tekening (URL) 940, 1080, 1126, 1503, 1580
CalcAmount 1175
CALCULATE 1177, 1179, 2017
CalculatedAmount 1181, 1184, 1186
CalculatedBaseValue 1181, 1184, 1186
CalculatedCostPrice 1029, 1080, 1503
CalculatedFranchise 1181, 1184, 1186
CalculatedMaximum 1181, 1184, 1186
CalculatedNumber 1181, 1184, 1186
Calculatiestap Calculatiemethode Code 2014
CalculationBasis 1642
CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2017
CALCULATIONSTEP_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2014
CALCULATIONSTEP_CODE_ATTR 2014
CALCULATIONTYPE_ATTR 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
CalculatorType 938, 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
CalculatorTypes 159
CallbackURL 1663
Campagne 70, 74, 657, 661, 666, 669, 1664
Campagneomschrijving 70, 74, 657, 661, 666, 669
Campaign 70, 74, 657, 661, 666, 669, 1664
CampaignDescription 70, 74, 657, 661, 666, 669
CAN_PUBLISH 719
CanBackup 39
CancellationDate 113, 946, 1489, 1593
CancellationPeriod 1491
CancellationPeriodUnit 1491
CanDelete 39
CanDownload 39
CanDropShip 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CanRestore 39
CanShowInWebView 651, 1055
CANUSERREVIEW 88
CAPACITY 1144, 2164, 2166
Caption 44, 49, 50, 53, 702
CashEntries 837
CashEntryLines 838
Cash-flow Balans 740
CashflowBalance 740
CashflowImportNotification 115
CashflowTransactionBatchCode 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
CashflowTransactionFeed 115
CASONumber 1158
CATALOG_NAME 33
CatalogueAmount 860
CatalogueValue 92
Cataloguswaarde 92
Categorie 710, 713, 851, 894, 1177, 1179, 1511
Categoriecode 24
Categorieomschrijving 710, 713, 1177, 1179
Categoriesoort 718
Category 710, 713, 851, 894, 1177, 1179, 1511
CategoryCode 24
CategoryDescription 710, 713, 1177, 1179

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CategoryName 851
Cause 857
CauseCode 857
CauseDescription 857
CenterFilters 44
CenterProfileCertifications 44
CenterProfileDetails 44
CenterProfileLocations 45
CenterProfiles 46
CenterTagGroup 47
CenterTags 47
certifications 47, 59
Certificeringen 47
cgn 1907
cgt 1909
CHAMBEROFCOMMERCE 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 1693, 1733, 1734, 1736, 2000
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
ChamberOfCommerceNumber 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
CHANGESANNUALLY 2017
CHANGESDATA 1662
Channel 657, 661, 666, 669
ChannelDescription 657, 661, 666, 669
ChannelId 1149
ChannelMembershipType 1149
ChannelName 1149
ChargeCode 1005
Charged 1642
ChargeDescription 1005
ChargeID 1005
ChargeVATCode 1005
ChargeVATDescription 1005
ChargeVATPercentage 1005
ChargeVATType 1005
ChatId 1148, 1149
checkDate 1212, 1219, 1221, 1241, 1246, 1247, 1301, 1303, 1306, 1307
CHILD_CODE_ATTR 1909
CHILD_DEPTH 1909
Children 623, 647, 649, 652, 654
CITY 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 1733, 1734, 1736, 2000
CLACodeTaxOffice 1160
CLACodeTaxOfficeDescription 1160
Class_01 907, 1015, 1020, 1533
CLASS_01_CODE_ATTR 2113
CLASS_01_DESCRIPTION 2113
CLASS_01_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2113
Class_01_ID 867
CLASS_01_ID_ATTR 2113
Class_02 907, 1015, 1020, 1533
CLASS_02_CODE_ATTR 2113
CLASS_02_DESCRIPTION 2113
CLASS_02_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2113
Class_02_ID 867
CLASS_02_ID_ATTR 2113
Class_03 907, 1015, 1020, 1533
CLASS_03_CODE_ATTR 2113
CLASS_03_DESCRIPTION 2113
CLASS_03_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2113
Class_03_ID 867
CLASS_03_ID_ATTR 2113
Class_04 907, 1015, 1020, 1533
CLASS_04_CODE_ATTR 2113
CLASS_04_DESCRIPTION 2113
CLASS_04_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2113
Class_04_ID 867
CLASS_04_ID_ATTR 2113
Class_05 907, 1015, 1020, 1533
CLASS_05_CODE_ATTR 2113
CLASS_05_DESCRIPTION 2113
CLASS_05_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2113
Class_05_ID 867
CLASS_05_ID_ATTR 2113
Class_06 907, 1015, 1020, 1533
Class_07 907, 1015, 1020, 1533
Class_08 907, 1015, 1020, 1533
Class_09 907, 1015, 1020, 1533
Class_10 907, 1015, 1020, 1533
Classificatie 548, 549, 551, 553, 556, 561, 576, 584, 593, 613, 752, 884, 917, 946, 1272, 1489, 1493, 1548, 1593, 1921
Classificatie 1 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 1 Beschrijving 576, 584
Classificatie 1 Code 576, 584, 2113
Classificatie 1 ID 2113
Classificatie 1 Omschrijving 2113
Classificatie 10 907, 1015, 1020, 1533
Classificatie 2 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 2 Beschrijving: 576, 584
Classificatie 2 Code 2113
Classificatie 2 ID 2113
Classificatie 2 Omschrijving 2113
Classificatie 2-code 576, 584
Classificatie 3 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 3 Code 576, 584, 2113
Classificatie 3 ID 2113

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Classificatie 3 Omschrijving 576, 584, 2113
Classificatie 4 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 4 Code 2113
Classificatie 4 ID 2113
Classificatie 4 Omschrijving 576, 584, 2113
Classificatie 4-code 576, 584
Classificatie 5 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 5 Code 576, 584, 2113
Classificatie 5 ID 2113
Classificatie 5 Omschrijving 576, 584, 2113
Classificatie 6 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 6 Beschrijving 576, 584
Classificatie 6 Code 576, 584
Classificatie 7 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 7 Beschrijving 576, 584
Classificatie 7 Code 576, 584
Classificatie 8 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 2017
Classificatie 8 Beschrijving 576, 584
Classificatie 8 Code 576, 584
Classificatie 9 907, 1015, 1020, 1533
Classificatie Number 1688, 1996
Classificatie Omschrijving 576, 584, 593, 613, 752, 817, 819, 1272, 1489, 1688, 1996
Classificatiecode 752, 817, 819, 1489
CLASSIFICATION 548, 549, 551, 553, 556, 561, 576, 584, 593, 613, 752, 884, 917, 946, 1272, 1489, 1493, 1548, 1593, 1921
CLASSIFICATION_DEPTH 1834, 1907, 1909
CLASSIFICATION_GROUP 1907
CLASSIFICATION1 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification1Code 576, 584
Classification1Description 576, 584
CLASSIFICATION2 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification2Code 576, 584
Classification2Description 576, 584
CLASSIFICATION3 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification3Code 576, 584
Classification3Description 576, 584
CLASSIFICATION4 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification4Code 576, 584
Classification4Description 576, 584
CLASSIFICATION5 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification5Code 576, 584
Classification5Description 576, 584
CLASSIFICATION6 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification6Code 576, 584
Classification6Description 576, 584
CLASSIFICATION7 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification7Code 576, 584
Classification7Description 576, 584
CLASSIFICATION8 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 2017
Classification8Code 576, 584
Classification8Description 576, 584
ClassificationCode 752, 817, 819, 1489
ClassificationDescription 576, 584, 593, 613, 752, 817, 819, 1272, 1489
ClassNameCustomer 866, 869, 1623
ClassNameDescription 866, 869, 1623
ClassNameID 866, 869, 1623
Client Mapinhouden Bestandsdocument 623
ClientDivision 52
ClientDossierDocumentFolderContents 623
ClientID 997, 1663
ClientSecret 992, 993
CLOSE 1708, 1716, 1731
CloseDate 657, 661, 666, 669, 687, 691, 924, 1558
ClosingBalance 832
ClosingBalanceAmount 144
ClosingBalanceDate 144
ClosingBalanceFC 833, 837, 848
ClosingDate 687, 691, 924, 1558
CODE 1692, 2156, 2157
Code bij Leverancier 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CODE_ATTR 99, 100, 102, 103, 1682, 1683, 1684, 1685, 1688, 1693, 1709, 1711, 1714, 1720, 1722, 1725, 1733, 1734, 1736, 1746, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1907, 1909, 1910, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2008, 2010, 2012, 2017, 2021, 2022, 2026, 2028, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071, 2073, 2074, 2103, 2111, 2112, 2113, 2118, 2119, 2124, 2152, 2164, 2166
CODE_ATTR1 102
CODE_FIRST 751
CODE_LAST 751
CodeAtSupplier 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CollaborationRequests 48
CollectionFeeAmount 121
CollectionsPermission 104, 110
ColorOfTaxTable 1175

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ColorOfTaxTableDescription 1175
COMBINELIKEREQUIREMENTS 1980
Commerciële bouwwaarden 96
CommercialBuildingValues 96
Communicatiefoutstatus 916, 1260, 1546
Communicatienotities 70
CommunicationErrorStatus 916, 1260, 1546
CommunicationNotes 70
CommunicationNoteStatuses 160
CompanyCar 868
CompanyCars 860
COMPANYDATA_ACCOUNTANT 1919
COMPANYDATA_ADDRESS 1919
COMPANYDATA_BANK 1919
COMPANYDATA_BANKACCOUNT 1919
COMPANYDATA_BANKACCOUNTHOLDER 1919
COMPANYDATA_CHAMBEROFCOMMERCE 1919
COMPANYDATA_CITY 1919
COMPANYDATA_COMPANYNAME 1919
COMPANYDATA_EMAIL 1919
COMPANYDATA_PHONENUMBER 1919
COMPANYDATA_POSTALCODE 1919
COMPANYDATA_RESELLER 1919
COMPANYDATA_VATNUMBER 1919
COMPANYDATA_WEBSITE 1919
COMPANYNAME 1733, 1734, 1736
CompanySize 576, 584, 593, 613, 884, 1493
COMPANYSIZE_CODE_ATTR 1693, 2000
CompanySizeCode 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
CompanySizeDescription 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
CompanySizes 1751
CompanySizesEx 1752
CompareWith 551
Compensatie Grootboekrekening Inventaris 977
Compensatie Grootboekrekeningcode Inventaris 977
Compensatie Grootboekrekeningomschrijving Inventaris 977
Complaint 72
Complaints 72
ComplaintStatuses 161
Complete historical balance sheet for cost centers and cost units after processing per year. 100
Complete historical balance sheet for cost centers and cost units per year. 99
Complete historical balance sheet for cost centers and cost units. 102
Complete historical balance sheet for per period. 101
Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units after processing per year. 103
Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units per year. 102
COMPLETED 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1325, 1327, 1550, 2136
CompleteDelivery 1422, 1423
CompleteInvoice 1422, 1423
CompleteSalesOrder 1422
CompleteSalesOrderLine 1423
Compress 753, 756, 903, 1526
Comprimeren 753, 756, 903, 1526
Concept Hoeveelheid 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
Conceptbedrag 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
Concepturen 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
Concepturen Facturabel 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
ConsentExpirationDate 104
ConsentUri 104
Consolidatie Scenario 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ConsolidationScenario 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Contact 70, 72, 74, 79, 81, 573, 599, 602, 604, 634, 636, 641, 645, 666, 669, 672, 675, 710, 713, 889, 894, 1498, 1511, 1664
ContactFullName 70, 72, 74, 79, 81, 666, 669, 710, 713, 1664
ContactName 599, 602, 604, 636
ContactPerson 45, 1333
Contactpersonen 624, 628, 1505
Contactpersonen (alleen-lezen) 631
Contactpersonen (Incrementeel) 890
Contactpersoon 45, 70, 72, 74, 79, 81, 573, 599, 602, 604, 634, 636, 641, 645, 666, 669, 672, 675, 710, 713, 889, 894, 1333, 1498, 1511, 1664
Contactpersoon Leverancier 920, 1347, 1355, 1371, 1554, 1655
Contactpersoon Leverancier Volledige naam 1355
Contactpersoon Naam 599, 602, 604, 636
Contactpersoon Volledige Naam 70, 72, 74, 79, 81, 666, 669, 710, 713, 1664
Contacts 624
ContactsBulk 628
ContactsIncremental 890
ContactsRead 631
Content 77
CONTENT_TYPE 1146, 1670
Contents 38
ContentType 623, 647, 649, 652, 654
Context ID 76, 1664
ContextID 76, 1664

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Contextsoort 76, 1664
ContextType 76, 1664
Contract 1155
CONTRACTDATA_EXTRAMODULES 1919
CONTRACTDATA_FIXEDPACKAGE 1919
CONTRACTDATA_FIXEDTERM 1919
CONTRACTDATA_TEMPLATE 1919
CONTRACTDATA_TYPE 1919
ContractDocument 1155
ContractEndDate 1155, 1174
CONTRACTFLEXPHASE 898, 1163, 1517, 1794, 1795
ContractFlexPhaseDescription 1163
Contractgegevens Extra Modules 1919
Contractgegevens Sjabloon 1919
Contractgegevens Soort 1919
Contractgegevens Vast Pakket 1919
ContractID 710, 713, 1511
ContractNumber 710, 713
ContractProbationEndDate 1155
ContractProbationPeriod 1155
ContractStartDate 1155, 1174
ContractType 1155, 1174
ContractTypeDescription 1155, 1174
ControlledDate 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CopyItemPrices 699
CopyRemarks 907, 947, 1015, 1020, 1039, 1533, 1595
Cost 795, 798, 800, 1276, 1278, 1280, 1282
COSTANALYSIS 1708, 1716, 1718, 1727, 1730, 1731
CostBatch 1076, 1502
CostCenter 92, 106, 109, 576, 584, 593, 613, 682, 684, 753, 756, 835, 838, 841, 844, 854, 864, 884, 899, 903, 920, 923, 925, 931, 940, 945, 949, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1330, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1493, 1502, 1519, 1520, 1526, 1554, 1557, 1561, 1565, 1580, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
COSTCENTER_CODE_ATTR 99, 100, 102, 103, 1709, 1711, 1714, 1720, 1722, 1725, 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2031, 2109, 2164, 2166
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR 1720, 1722, 1725
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT 1709, 1711, 1714

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR 99, 100, 102, 103, 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 99, 100, 102, 103, 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 99, 100, 102, 103, 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 99, 100, 102, 103, 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1709, 1711, 1714
COSTCENTER_DESCRIPTION 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
COSTCENTER_ENDDATE 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
CostCenterCode 815, 817, 819, 1181, 1184, 1186
CostCenterDescription 92, 106, 576, 584, 593, 613, 682, 684, 753, 756, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 864, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455
Costcenters 862, 1753
CostcentersEx 1754
CostEntryExpensesByProject 1198
CostEntryRecentAccounts 1199
CostEntryRecentAccountsByProject 1201
CostEntryRecentCostTypes 1202
CostEntryRecentCostTypesByProject 1204
CostEntryRecentExpensesByProject 1206
CostEntryRecentHourTypesByAccount 1207
CostEntryRecentProjects 1209
CostEntryRecentProjectsByAccount 1210
CostPaid 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CostPerItem 939, 1078, 1117, 1578
CostPrice 951, 975
CostPriceCurrency 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
CostPriceFC 931, 1094, 1453, 1455, 1565
CostPriceNew 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
CostPriceStandard 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
COSTSAMOUNT 2136, 2145, 2146
CostsAmountFC 917, 1272, 1548
CostsByDate 1212
CostsById 1214
CostsCurrentPeriod 797
CostsCurrentYear 797
CostsPreviousYear 797
CostsPreviousYearPeriod 797
CostTransactionDocumentAttachments 1755
CostTransactionDocumentAttachmentsEx 1756
CostTransactions 1216, 1757
CostTransactionsEx 1758
CostTransactionsIncremental 1650
CostTransactionStatuses 162
CostTypeRebill 1271
CostTypeRebillCode 1271
CostTypeRebillDescription 1271
CostTypes 1218
CostTypesByDate 1219
CostTypesByProjectAndDate 1221
CostUnit 92, 106, 109, 613, 682, 684, 753, 756, 835, 838, 841, 844, 854, 899, 903, 920, 923, 925, 931, 940, 945, 949, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1330, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1502, 1520, 1526, 1554, 1557, 1561, 1565, 1580, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
COSTUNIT_CODE_ATTR 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
COSTUNIT_DESCRIPTION 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
COSTUNIT_ENDDATE 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
CostUnitCode 815, 817, 819, 1181, 1184, 1186

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostUnitDescription 92, 106, 613, 682, 684, 753, 756, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455
Costunits 863, 1759
CostunitsEx 1760
Count 33, 559, 815, 817, 819
COUNT_FATAL_ERROR 2115
COUNT_NO_ACCESS_ERROR 2115
COUNT_NORMAL_ERROR 2115
COUNT_SUCCESS 2115
COUNT_WARNING 2115
CountedBy 975, 977
CounterPartyAccountBankCountry 121
CounterPartyAccountBankIdentificationCode 121
CounterPartyAccountBankName 121
CounterPartyAccountCurrency 121
CounterPartyAccountIdentification 121
CounterPartyAccountName 121
CounterPartyAccountType 121
CountingCycle 912, 965, 1537
CountOfDocuments 571, 639, 643
Country 45, 112, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 607, 613, 622, 624, 628, 631, 636, 672, 871, 884, 889, 890, 895, 1056, 1063, 1066, 1069, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1642
COUNTRY_CODE 857
COUNTRY_CODE_ATTR 1693, 1733, 1734, 1736, 1777, 1778, 2000
COUNTRY_DESCRIPTION 1693, 1733, 1734, 1736, 1777, 1778, 2000
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 1733, 1734, 1736, 1777, 1778, 2000
COUNTRY_NAME 83, 85, 86, 87, 88, 89
COUNTRYAPPLICATIONID 83, 86, 87, 88, 89
CountryDescription 871
COUNTRYLANGUAGEID 87
CountryName 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636
CountryOfOrigin 947, 1039, 1595
CountryOfOriginDescription 1039
County 45
CreateCredit 1365, 1367, 1369, 1443
CREATED 719
CreatedBy 1078, 1082, 1084, 1088, 1090, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540
CreatedByFullName 1082, 1084, 1088, 1090, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140
CreatedDate 1078, 1082, 1084, 1088, 1090, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540
CreatedUtcDate 76, 77
CreateItemPriceAgreement 562, 655
CreateMode 1393
CreateProjectWBS 562, 655
CreateSignal 548, 549, 551, 553, 556, 561
CREATOR 719
CreatorId 104, 110
CREDIT 99, 100, 101, 102, 103, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Credit Management Scenario Omschrijving 122
Credit Management Scenario Omschrijving Term ID 2008, 2010
CreditCardTypes 163
CreditedSalesInvoices 1386
Crediteuren 1701
Crediteuren Grootboek 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Crediteuren Leeftijdslijst 725
Crediteuren Leeftijdslijst per Account 780
Crediteuren Openstaande Posten 1700
CreditLinePurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CreditLineSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CreditManagementScenario 122, 565
Creditmanagementscenario Code 122, 2008, 2010
Creditmanagementscenario ID 2008, 2010
Creditmanagementscenario Is Actief 2008, 2010
Creditmanagementscenario Omschrijving 2008, 2010
Creditmanagementscenario's 1762
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR 2008, 2010
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR 2008, 2010
CreditManagementScenarioCode 122
CreditManagementScenarioDescription 122
CreditManagementScenarioRuleActions 163
CreditManagementScenarioRuleActionStarts 164
CreditManagementScenarios 1762
Creditmanagementstatusen 1763
CreditManagementStatuses 1763

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CRM-documenten 634
CrmDocuments 634
Currencies 850
Currency 83, 89, 118, 125, 129, 135, 139, 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669, 687, 691, 710, 713, 740, 744, 751, 767, 821, 833, 837, 841, 844, 852, 871, 884, 894, 913, 920, 924, 925, 930, 933, 946, 947, 948, 949, 1005, 1034, 1036, 1039, 1078, 1098, 1216, 1252, 1330, 1333, 1336, 1355, 1379, 1381, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1493, 1511, 1542, 1552, 1554, 1558, 1561, 1564, 1567, 1593, 1595, 1596, 1598, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661, 1664
CURRENCY_CODE_ATTR 1647, 1648, 1649, 1693, 2000
CURRENCY_DESCRIPTION 1693, 2000
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 2000
CurrencyActual 1664
CurrencyCode 110, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 775, 777, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 795, 797, 798, 800, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 822, 824, 826, 1033, 1212, 1214, 1285, 1287, 1289, 1652
CurrencyDescription 740, 767, 871, 1039
Current 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
CurrentDivision 1613
CurrentPeriod 797
CurrentStock 942, 965, 1585
CurrentYear 797
CurrentYearAfterEntry 1150
CurrentYearProcessed 1152
Customer 44, 46, 48, 52, 57, 58, 59, 67, 68, 867, 871, 895, 1158, 1387, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1627, 1634, 1636
CustomerCode 751, 871, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1624
CustomerCooperations 1664
CustomerCount 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135
CustomerDemandsDescription 657, 661
CustomerId 110
CustomerItemCode 682, 684, 906, 923, 925, 1001, 1094, 1399, 1402, 1429, 1438, 1440, 1453, 1455, 1531, 1557, 1561, 1657
CustomerItems 1001
CustomerName 751, 871, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1387, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1627, 1634, 1636
CustomerNumber 1605
CustomerPONumber 917, 946, 1272, 1489, 1548, 1593
CUSTOMERREVIEWID 88
customers 57
CustomerSince 576, 584, 593, 613, 884, 1493
CustomField 92, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 666, 669, 672, 682, 684, 753, 756, 767, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 852, 854, 862, 863, 884, 889, 890, 903, 907, 916, 917, 919, 920, 923, 925, 945, 948, 949, 957, 971, 1015, 1020, 1094, 1216, 1252, 1260, 1262, 1265, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1325, 1327, 1330, 1336, 1339, 1351, 1387, 1390, 1399, 1402, 1453, 1482, 1485, 1491, 1493, 1498, 1505, 1526, 1533, 1546, 1548, 1550, 1554, 1557, 1561, 1591, 1596, 1598, 1642, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661
CustomFieldValues 702
CustomTaskType 81

- D -

Daadwerkelijke Einddatum 1664
Daadwerkelijke Startdatum 1664
Dagboek 118, 125, 129, 135, 139, 561, 770, 771, 913, 925, 1333, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1542, 1561, 1657
Dagboek ID 740
Dagboekcode 740, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 949, 1393, 1598, 1661
Dagboeken 767, 1826, 1827, 1951
Dagboekomschrijving 118, 125, 129, 135, 139, 740, 770, 771, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416
Dagboeksoort 740, 770, 771, 1652
Dagboeksoort Omschrijving 1652
Dagboekstatus Lijst 771
Dagboekstatus per Financiële Periode 770
Database 1150
Databasestuurprogramma 1
Datacontainer ID 24, 1613
DataContainerID 24, 1613
DataSizeBytes 23
DataType 49, 50, 63, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135
DataTypeDescription 63
DATE 70, 121, 144, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 876, 877, 948, 949, 1033, 1096, 1103, 1105, 1181, 1184, 1186, 1212, 1214, 1216, 1241, 1243, 1252, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1539, 1596, 1598, 1650, 1653, 1661, 1812, 1813, 1981, 2109
DATE_ENDED 1146, 1670
DATE_ENDED_UTC 2115
DATE_STARTED 1146, 1670
DATE_STARTED_UTC 2115
DATEANDTIMETEXT 88

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DateAscendingOrder 1120, 1122
DateDescendingOrder 1120, 1122
DATEEND 1651, 1826, 1827
DateFirstAdmission 860
DateFormat 1626
DateLastUsed 1199, 1201, 1202, 1204, 1206, 1207, 1209, 1210, 1228, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1238, 1239, 1309, 1310, 1311, 1312, 1319
DATESTART 1651, 1826, 1827
DATEV Accountantnummer 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
DATEV Crediteurcode 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DATEV Debiteurencode 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DatevAccountantNumber 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
DatevClientNumber 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
DATEV-cliëntnummer 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
DatevCreditorCode 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DatevDebtorCode 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Datum 70, 121, 144, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 876, 877, 948, 949, 1096, 1103, 1105, 1181, 1184, 1186, 1212, 1214, 1216, 1241, 1243, 1252, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1539, 1596, 1598, 1650, 1653, 1661, 1812, 1813, 1981, 2109
Datum Gecontroleerd 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Datum Gesloten 657, 661, 666, 669, 687, 691, 924, 1558
Datum Opgericht 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Datum Verwijderd 1509
Datum Verzonden 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Day 880, 935, 1190, 1571
DayIsSelected 880, 1190
DayOrThe 1262
Days 882, 936, 1572, 1664
DaysActual 1664
DdMandatePaymentTypes 165
DDMandates 1764
DDMandatesEx 1764
DdMandateTypes 166
DDView 851
Debet 99, 100, 101, 102, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
DEBIT 99, 100, 101, 102, 103, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Debiteuren 135, 139, 1703
Debiteuren Grootboek 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Debiteuren Leeftijdslijst 733
Debiteuren Openstaande Posten 1702
Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering 786
Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep 810
Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering 812
Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering 784
Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep 782
DecisionMakingUnitName 657, 661
DecisionMakingUnitRole 657, 661
DecisionTimeframe 657, 661
Declaratie Uploads 51
Declaratie Weergavegegevens 49
Declaratie Weergavegegevens op Document ID 50
DECLARATIONDUEDATE 2024
DeclarationRenderData 49
DeclarationRenderDataByDocId 50
DeclarationUploads 51
DeductibilityPercentages 741
DeductibilityPercentagesBulk 743
DeductionPercentage 92
Deel van 919, 1323, 1325, 1327, 1550
Deel van Omschrijving 1323, 1325, 1327
Deelname Gebruikersfol Omschrijving 56
Deeltijdfactor 900, 1169, 1174, 1523
Deeplink 1148, 1149
DefaultAddressForAccountRead 636
DefaultItem 919, 1198, 1206, 1226, 1231, 1276, 1278, 1280, 1282, 1299, 1310, 1323, 1550
DefaultItemCode 1198, 1206, 1226, 1231, 1299, 1310
DefaultItemDescription 1198, 1206, 1226, 1231, 1299, 1310
DefaultItemIsMandatory 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1550
DefaultItemStorageLocation 1108
DefaultItemStorageLocationCode 1108
DefaultItemStorageLocationDescription 1108
DefaultItemStorageLocationSequenceNumber 1108
DefaultItemUnit 930, 1034, 1036, 1552, 1564
DefaultItemUnitDescription 1034, 1036, 1552
DefaultMailbox 1049
DEFAULTPERIOD 2124
DefaultSalesPrice 998, 1026, 1043, 1046
DefaultStorageLocation 912, 965, 984, 1537
DefaultStorageLocationCode 965, 984
DefaultStorageLocationDescription 965, 984
Delen 571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675, 709
DeletedBy 1509
DeletedDate 1509
DeletedRowCount 27
DeletedRowIDs 27
DeletedRowsFoundCountLast 31

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DeletedRowsFoundCountTotal 27, 31
Deliverable 1249
Deliverable ID 2152
Deliverable Mijlpaal 2152
Deliverable Omschrijving 2152
DELIVERABLE_DESCRIPTION 2146, 2152
DELIVERABLE_ID_ATTR 2152
DELIVERABLE_L1_ID 2146
DELIVERABLE_MILESTONE 2146, 2152
DELIVERABLE_NOTES 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE 2146
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR 2146
DeliveredTo 1445
DeliveredToContactPerson 1445
DeliveredToContactPersonFullName 1445
DeliveredToName 1445
DELIVERIES 1765, 2159, 2161
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2153, 2154
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR 2153, 2154
DeliveriesEx 1766
DeliverMoreThanOrdered 962
DeliverTo 925, 933, 1407, 1412, 1459, 1463, 1466, 1561, 1567, 1657
DeliverToAddress 925, 1407, 1412, 1561, 1657
DeliverToContactPerson 925, 933, 1407, 1412, 1459, 1463, 1466, 1561, 1567, 1657
DeliverToContactPersonFullName 1407, 1412, 1459, 1463, 1466
DeliverToName 1407, 1412, 1459, 1463, 1466
DeliveryAccount 687, 691, 905, 920, 924, 1355, 1427, 1431, 1432, 1434, 1530, 1554, 1558, 1655
DeliveryAccountCode 687, 691, 1355, 1427, 1431, 1432, 1434
DeliveryAccountContact 687, 691, 924, 1558
DeliveryAccountContactFullName 687, 691
DeliveryAccountName 687, 691, 1355, 1427, 1431, 1432, 1434
DeliveryAddress 687, 691, 905, 920, 924, 933, 1355, 1431, 1432, 1434, 1445, 1459, 1463, 1466, 1530, 1554, 1558, 1567, 1655
DeliveryAdvice 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DeliveryContact 905, 920, 1355, 1431, 1432, 1434, 1530, 1554, 1655
DeliveryContactPersonFullName 1355, 1431, 1432, 1434
DELIVERYDATE 687, 691, 905, 906, 924, 925, 931, 933, 1094, 1399, 1402, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1453, 1455, 1459, 1463, 1466, 1530, 1531, 1558, 1561, 1565, 1567, 1657, 2153, 2154
DeliveryLines 1767
DeliveryLinesEx 1768
DeliveryNumber 905, 1393, 1431, 1432, 1434, 1530
DeliverySplitLines 1769
DeliverySplitLinesEx 1770
DeliverySplitLineStockTransactionLocations 1771
DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx 1772
DeliveryStatus 931, 933, 1094, 1453, 1459, 1463, 1466, 1565, 1567
DeliveryStatusDescription 1459, 1463, 1466
Department 899, 1155, 1166, 1181, 1184, 1186, 1520
DEPARTMENT_CODE_ATTR 1797, 1800, 2031, 2109

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR 1797, 1800
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION 1797, 1800
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1797, 1800
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE 1797, 1800
DEPARTMENT_DESCRIPTION 1797, 1800
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1797, 1800
DepartmentCode 1155, 1166, 1181, 1184, 1186
DepartmentDescription 1155, 1166, 1181, 1184, 1186
Departments 864, 1773
DepartmentsEx 1774
DepositDetails 1776
Deposits 1776
DepreciatedAmount 92
DepreciatedPeriods 92
DepreciatedStartDate 92
DEPRECIATIONINTERVAL 97, 1777, 1778
DepreciationIntervals 166
DepreciationMethod 90
DepreciationMethodCode 90
DepreciationMethodDescription 90
DepreciationMethods 97, 1777
DepreciationMethodsEx 1778
DepreciationMethodTypes 167
DEPROVISIONINGURL 83
DEPTH_DISTANCE 1909
DESCRIPTION 85, 86, 102, 751, 1647, 1648, 1649, 1682, 1683, 1684, 1685, 1688, 1733, 1734, 1736, 1746, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1910, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1981, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2008, 2010, 2012, 2017, 2021, 2022, 2026, 2028, 2031, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2103, 2111, 2112, 2113, 2118, 2119, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2156, 2157, 2164, 2166
DESCRIPTION_ATTR 2050, 2051
DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1682, 1683, 1733, 1734, 1736, 1746, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1831, 1833, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1910, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1981, 1987, 1988, 1991, 1992, 2008, 2010, 2012, 2017, 2026, 2028, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2103, 2111, 2112, 2113, 2124, 2132, 2133, 2164, 2166
DescriptionSuffix 765, 766
DescriptionTermID 54, 69, 753, 756, 866, 867, 869, 903, 1526, 1623
Detail 2054
DetailDrawing 938, 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
DETAILS 87
Detailtekening 938, 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
Dienstverband 868, 876, 880, 882, 897, 898, 899, 900, 902, 936, 1163, 1166, 1169, 1172, 1174, 1175, 1181, 1184, 1186, 1190, 1224, 1516, 1517, 1519, 1520, 1523, 1524, 1539, 1572
Dienstverband Beëindigingsredenen 1165
Dienstverband Interne Tarieven 1224
Dienstverband Organisaties 1166, 1520, 1797, 1800, 1802, 1809
Dienstverband Salarissen 1169, 1523, 1791, 1792, 1803, 1806
Dienstverband Salarissoort 1803, 1806
Dienstverbanden 1168, 1521, 1802, 1809
Dienstverbandklasse 1791, 1792, 1802, 1809
Dienstverbandnummer 876, 882, 1163, 1166, 1169, 1172, 1224, 1802, 1809
Diepte 1834, 1907, 1909
Diepte Afstand 1909
Digitale Brievenbussen 1693, 2000
Digitale Orderpickings 1427
Digitale Orderverzamellijnen 1424
Digitale Orderverzamellocaties 1426
DigitalOrderPickingLineCount 1427
DigitalOrderPickingLines 1424
DigitalOrderPickingLocations 1426
DigitalOrderPickings 1427
DIGITALPOSTBOXES 1693, 2000
Dimensions 49, 50
Direct Kind 1909
DIRECT_CHILD 1909
DirectDebitMandate 135, 139, 913, 1542
DirectDebitMandateDescription 135, 139
DirectDebitMandatePaymentType 135, 139, 913, 1542
DirectDebitMandatePaymentTypes 168
DirectDebitMandateReference 135, 139, 913, 1542
DirectDebitMandates 113

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DirectDebitMandateType 135, 139, 913, 1542
DirectDebitMandateTypes 169
Discount 682, 684, 920, 923, 924, 925, 931, 933, 934, 945, 1094, 1330, 1333, 1351, 1355, 1382, 1399, 1402, 1407, 1412, 1453, 1455, 1459, 1463, 1482, 1554, 1557, 1558, 1561, 1565, 1567, 1569, 1591, 1655, 1657
DISCOUNTCALCULATION 122, 2008, 2010
DiscountDueDate 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
DISCOUNTPAYMENTDAYS 122, 2008, 2010
DISCOUNTPERCENTAGE 122, 2008, 2010
DiscountPurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DiscountSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DiscountType 925, 1407, 1412, 1561, 1657
DispatchToSales 657, 661
DisplayDocumentsUrl 841, 844
DisplayValue 607
Distance 45, 46, 59
distanceInKilometres 59
Divisie 33, 34, 36, 41, 42, 54, 56, 65, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 90, 92, 96, 97, 101, 102, 106, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 122, 125, 134, 135, 548, 549, 551, 553, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 576, 593, 599, 604, 608, 610, 612, 613, 623, 624, 631, 634, 636, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 652, 654, 655, 666, 669, 672, 675, 677, 680, 682, 686, 687, 694, 695, 697, 699, 709, 710, 713, 717, 740, 741, 743, 746, 748, 749, 750, 752, 753, 764, 767, 774, 795, 798, 800, 815, 817, 822, 824, 826, 831, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 851, 852, 854, 857, 859, 860, 862, 863, 864, 867, 868, 873, 874, 876, 877, 879, 880, 882, 884, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 925, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 953, 954, 956, 957, 961, 962, 965, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 984, 990, 997, 998, 1005, 1012, 1015, 1026, 1029, 1030, 1034, 1038, 1039, 1042, 1043, 1046, 1076, 1078, 1080, 1086, 1087, 1094, 1096, 1098, 1100, 1101, 1108, 1110, 1117, 1126, 1142, 1144, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1158, 1160, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1181, 1184, 1186, 1190, 1216, 1223, 1249, 1251, 1252, 1257, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1276, 1280, 1282, 1320, 1321, 1323, 1325, 1327, 1335, 1336, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1351, 1355, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1371, 1375, 1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1384, 1387, 1390, 1395, 1396, 1399, 1406, 1407, 1416, 1424, 1426, 1427, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1445, 1447, 1451, 1453, 1455, 1458, 1459, 1463, 1466, 1470, 1475, 1482, 1485, 1486, 1487, 1489, 1491, 1511, 1513, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1530, 1531, 1533, 1536, 1537, 1539, 1542, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1557, 1558, 1561, 1564, 1565, 1567, 1569, 1571, 1572, 1574, 1575, 1578, 1580, 1584, 1585, 1587, 1588, 1590, 1591, 1593, 1595, 1596, 1598, 1632, 1638, 1639, 1641, 1642, 1645, 1647, 1648, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661, 1663, 1664, 1668, 2115, 2117
Divisie Classificatienamen 867, 1693, 2000
Divisie Classificatiewaarden 867
Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Divisie ID 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77, 104, 112, 121, 124, 129, 139, 144, 146, 555, 584, 602, 607, 622, 628, 651, 657, 661, 664, 665, 679, 684, 691, 700, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 716, 718, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 744, 756, 760, 762, 765, 766, 770, 771, 773, 775, 777, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 797, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 819, 821, 827, 828, 829, 832, 850, 871, 959, 960, 963, 968, 970, 986, 988, 993, 995, 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1010, 1011, 1020, 1032, 1033, 1036, 1049, 1050, 1053, 1055, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1073, 1074, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1103, 1105, 1112, 1113, 1115, 1120, 1122, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1162, 1165, 1174, 1175, 1177, 1179, 1189, 1192, 1193, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1206, 1207, 1209, 1210, 1212, 1214, 1218, 1219, 1221, 1224, 1225, 1226, 1228, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1238, 1239, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1255, 1256, 1278, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1319, 1330, 1333, 1349, 1350, 1363, 1364, 1386, 1393, 1402, 1412, 1420, 1422, 1423, 1449, 1450, 1472, 1477, 1480, 1481, 1484, 1493, 1498, 1500, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1519, 1526, 1528, 1540, 1545, 1577, 1582, 1600, 1604, 1605, 1610, 1613, 1616, 1619, 1620, 1621, 1627, 1630, 1631, 1634, 1652

Divisie Klant 1613

Divisie Klant BTW-nummer 1613

Divisie Klant Siret-Nummer 1613

Divisie Klantcode 1613

Divisie Klantnaam 1613

Divisie Klassen 866

Divisie Korte Naam 1647, 1648

Divisie Omschrijving 1216, 1252

Divisie van Dossier 1613

Divisiedatabase Laatst Gewijzigd 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

division 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 90, 92, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 129, 134, 135, 139, 144, 146, 548, 549, 551, 553, 555, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 607, 608, 610, 612, 613, 622, 623, 624, 628, 631, 634, 636, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 652, 654, 655, 657, 661, 664, 665, 666, 669, 672, 675, 677, 679, 680, 682, 684, 686, 687, 691, 694, 695, 697, 699, 700, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 713, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 740, 741, 743, 744, 746, 748, 749, 750, 752, 753, 756, 760, 762, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 775, 777, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 795, 797, 798, 800, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 815, 817, 819, 821, 822, 824, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 850, 851, 852, 854, 857, 859, 860, 862, 863, 864, 867, 868, 871, 873, 874, 876, 877, 879, 880, 882, 884, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 925, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 953, 954, 956, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 968, 969, 970, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 984, 986, 988, 990, 993, 995, 997, 998, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1015, 1020, 1026, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1039, 1042, 1043, 1046, 1049, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1073, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1087, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1101, 1103, 1105, 1108, 1110, 1112, 1113, 1115, 1117, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1142, 1144, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1158, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1174, 1175, 1177, 1179, 1181, 1184, 1186, 1189, 1190, 1192, 1193, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1206, 1207, 1209, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1219, 1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1238, 1239, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1252, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1323, 1325, 1327, 1330, 1333, 1335, 1336, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1350, 1351, 1355, 1358, 1361, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1371, 1375, 1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1384, 1386, 1387, 1390, 1393, 1395, 1396, 1399, 1402, 1406, 1407, 1412, 1416, 1420, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1450, 1451, 1453, 1455, 1458, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1491, 1493, 1498, 1500, 1502, 1503, 1505, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1528, 1530, 1531, 1533, 1536, 1537, 1539, 1540, 1542, 1545, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554,

DIVISION_CNT 751, 1692

DIVISION_CNT_ACTIVE 1692

DIVISION_CNT_ARCHIVED 1692

DIVISION_CNT_INACTIVE 1692

DIVISION_CNT_MAIN 1692

DIVISION_CODE 99, 100, 101, 102, 103, 1648, 1649, 1651, 1660, 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2115, 2117, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166

DIVISION_CODE_C 1660

DIVISION_FIRST_ACTIVE 1692

DIVISION_FIRST_ARCHIVED 1692

DIVISION_FIRST_CODE 1692

DIVISION_FIRST_DESCRIPTION 1692

DIVISION_FIRST_INACTIVE 1692

DIVISION_HID 99, 100, 1648, 1649, 1651, 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166

DIVISION_LABEL_LIST 751

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DIVISION_NAME 99, 100, 1648, 1649, 1651, 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166

DivisionClasses 866

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME 1688, 1996

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR 1688, 1996

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER 1688, 1996
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR 1688, 1996
DIVISIONCLASSNAMES 867, 1693, 2000
DivisionClassValues 867
DivisionCustomer 1613
DivisionCustomerCode 1613
DivisionCustomerName 1613
DivisionCustomerSiretNumber 1613
DivisionCustomerVatNumber 1613
DivisionDescription 1216, 1252
DivisionDocumentFolders 639
DivisionDocuments 641
DivisionHID 1664
DivisionHRLinkUnlinkDate 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
DIVISIONLABEL 719
DivisionMoveDate 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
DIVISIONNAME 1647, 1648
DivisionNotNull 760
DIVISIONSHORTNAME 1647, 1648
DivisionStatuses 169
DMS-documenten 719
docfolderID 649
Document 70, 72, 74, 79, 81, 116, 118, 125, 129, 135, 139, 576, 584, 593, 613, 680, 687, 691, 699, 703, 705, 706, 707, 774, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 884, 892, 893, 898, 905, 913, 920, 924, 925, 933, 949, 1163, 1333, 1336, 1347, 1355, 1371, 1387, 1396, 1407, 1412, 1416, 1431, 1432, 1434, 1445, 1447, 1459, 1463, 1466, 1493, 1510, 1517, 1530, 1542, 1554, 1558, 1561, 1567, 1598, 1655, 1657, 1661, 1664
Document Afbeeldingen 1783
Document Attachmen-bestanden (incrementeel) 892
Document ID 63, 77, 744, 821
Document Inhoudsoort 34, 35
Document is aan te Maken 718
Document is Bekijkbaar 718
Document is Verwijderbaar 718
Document kan worden Bijgewerkt 718
Document Onderwerp 70, 72, 74, 79, 81, 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 774, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 905, 1336, 1347, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1431, 1432, 1434, 1445, 1459, 1463, 1466, 1530
DocumentAttachmentFiles 703
DocumentAttachmentFilesBulk 705
DocumentAttachmentFilesIncremental 892
DocumentAttachments 706, 1781
DocumentAttachmentsBulk 707
DocumentAttachmentsEx 1781
DocumentAttachmentsIncremental 893
Documentbijlagebestanden 703
Documentbijlagebestanden (bulk) 705
Documentbijlagen (incrementeel) 893
Documentbijlages 706, 1510, 1781
Documentbijlages (Bulk) 707
Documentcategorieën 708
DocumentCategories 708
DocumentContents 34, 35
DocumentContentType 34, 35
DocumentCreationError 680, 1396, 1447
DocumentCreationSuccess 680, 1396, 1447
DocumentDate 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1251, 1511
Documentdatum 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1251, 1511
Documenten 710, 713, 1511, 1785
Documenten (incrementeel) 894
DocumentEntryId 77
DocumentExplorerDocumentFolders 643
DocumentExplorerDocuments 645
DocumentFolder 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 717, 894, 1511

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentFolderCode 710, 713
DocumentFolderContents 647
DocumentFolderContentsByFolderId 649
DocumentFolderDescription 710, 713
DocumentFolders 709
DocumentID 63, 77, 744, 821
DocumentImages 1783
DocumentImagesEx 1783
Documentinhoud 34, 35
DocumentIsCreatable 718
DocumentIsDeletable 718
DocumentIsUpdatable 718
DocumentIsViewable 718
DocumentLayout 655, 680, 1396, 1447
Documentmap 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 717, 894, 1511
Documentmapinhoud per Map ID 649
Documentmappen 709
DocumentNumber 118, 125, 129, 135, 139, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466
Documentnummer 118, 125, 129, 135, 139, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466
Documentomvang 34, 35
Documents 710, 1785
DocumentsAttachments 651
DocumentsBulk 713
DocumentsEx 1785
DocumentsIncremental 894
DocumentSize 34, 35
Documentsoort Categorieën 716
Documentsoort Mappen 717
Documentsoorten 718
DocumentStatus 77
DocumentSubject 70, 72, 74, 79, 81, 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 774, 835, 838, 841, 844, 848, 854, 905, 1336, 1347, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1431, 1432, 1434, 1445, 1459, 1463, 1466, 1530
DocumentType 623, 647, 649, 652, 654, 717
DocumentTypeCategories 716
DocumentTypeDescription 623, 647, 649, 652, 654
DocumentTypeFolders 717
DocumentTypes 718
Documentverkenner Documenten 645
Documentverkennermappen 643
DocumentViewUrl 573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 675, 710, 713, 744, 821, 894, 1511
Documentweergave-URL 573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 675, 710, 713, 744, 821, 894, 1511
Doel Namespace 764, 831, 832
Doelinvoer-ID 1386
Doelvaluta 746
Domain 995
Domain AbsenceRegistrationTransactionStatuses 147
Domain AccountConsolidationScenarios 147
Domain AccountCustomerStatuses 148
Domain AccountTypes 149
Domain AddressTypes 149
Domain AssemblyOrderStatuses 150
Domain AssetStatuses 151
Domain BalanceSides 152
Domain BalanceTypes 152
Domain BankAccountTypes 153
Domain BankStatuses 154
Domain BelgiumBelcoTaxTypes 154
Domain BelgiumInvestmentDeductions 156
Domain BelgiumVatGlAccountTypes 156
Domain BlockingStatuses 157
Domain BusinessComponents 158
Domain CalculatorTypes 159
Domain CommunicationNoteStatuses 160
Domain ComplaintStatuses 161
Domain CostTransactionStatuses 162
Domain CreditCardTypes 163
Domain CreditManagementScenarioRuleActions 163
Domain CreditManagementScenarioRuleActionStarts 164
Domain DdMandatePaymentTypes 165
Domain DdMandateTypes 166
Domain DepreciationIntervals 166
Domain DepreciationMethodTypes 167
Domain DirectDebitMandatePaymentTypes 168
Domain DirectDebitMandateTypes 169
Domain DivisionStatuses 169
Domain EmploymentContractReasons 170
Domain EmploymentContractTypes 171
Domain EngineTypes 171
Domain EntryTemplateLineAmountCalculations 172
Domain EntryTemplateTransactionStatuses 173
Domain EttSources 174
Domain EuSalesListings 175
Domain EventStatuses 175
Domain GLAccountTypes 176
Domain IndicatorValidationOperator 177
Domain IntrastatTypes 178
Domain InvoiceStatuses 179
Domain InvoiceTypes 180
Domain InvoicingMethods 180
Domain ItemVersionStatuses 181
Domain ItemVersionTypes 182
Domain JournalStatuses 182

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Domain JournalTypes 183
Domain LayoutTypes 184
Domain LeaveBuildUpRegistrationStatuses 185
Domain LeaveRegistrationStatuses 185
Domain Legislations 186
Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes 187
Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes 188
Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods 188
Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes 189
Domain ManufacturedBillOfMaterialStatuses 190
Domain ManufacturingTimeTransactionActivities 191
Domain ManufacturingTimeTransactionHourStatuses 191
Domain MaterialPlanStatuses 192
Domain MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias 193
Domain OperationResourceTypes 194
Domain OperationStatuses 194
Domain OpportunityStatuses 195
Domain PaymentDiscountTypes 196
Domain PaymentMethods 196
Domain PaymentServiceProviders 197
Domain PaymentSources 198
Domain PaymentStatuses 198
Domain ProjectPlanningBgtStatuses 199
Domain ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses 200
Domain ProjectPlanningLineStatuses 201
Domain ProjectPlanningStatuses 201
Domain ProjectPlanningTypes 202
Domain ProjectPrepaidTypes 203
Domain ProjectTimeTransactionHourStatuses 203
Domain ProjectTypes 204
Domain PurchaseInvoiceSources 205
Domain PurchaseInvoiceTypes 206
Domain PurchaseOrderSources 206
Domain PurchaseOrderStatuses 207
Domain QuotationStatuses 208
Domain ReceivableSources 209
Domain ReceivableStatuses 209
Domain RecipientStatuses 210
Domain ReturnStatuses 211
Domain RGS10Codes 212
Domain RGS10Hoofdrubrieken 260
Domain RGS10Mutaties 262
Domain RGS10Rekeningen 265
Domain RGS10Rubrieken 283
Domain RGS11Codes 289
Domain RGS11Hoofdrubrieken 347
Domain RGS11Mutaties 348
Domain RGS11Rekeningen 352
Domain RGS11Rubrieken 372
Domain RGS20Codes 377
Domain RGS30Codes 440
Domain SalesEntryStatuses 514
Domain SalesEntryTypes 514
Domain SalesForecastPeriodTypes 515
Domain SalesOrderStatuses 516
Domain ScheduleTypes 516
Domain ServiceRequestStatuses 517
Domain SettingValueTypes 518
Domain ShopOrderByProductPlanStatuses 519
Domain ShopOrderRoutingPlanStatuses 519
Domain ShopOrderRoutingStepFactorTypes 520
Domain ShopOrderRoutingStepRunMethods 521
Domain ShopOrderRoutingStepTypes 521
Domain ShopOrderStatuses 522
Domain ShopOrderStockReceiptDispositions 523
Domain SolutionLinkStatuses 524
Domain SolutionTypes 524
Domain StandardTaskTypes 525
Domain StockTransactionTypes 526
Domain SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias 527
Domain SubscriptionLineLineTypes 528
Domain TaskStatuses 529
Domain TaxReturnTypes 529
Domain TrackingNumberStatuses 530
Domain TrackingNumberTypes 531
Domain TransactionStatuses 532
Domain TransactionTypes 532
Domain UnitTypes 534
Domain UserAuthenticationTypes 535
Domain VATCalculations 536
Domain VatDocTypes 537
Domain VatInclusionTypes 537
Domain VatSystems 538
Domain VatTransactionTypes 539
Domain VatTypes 539
Domain WarehouseTransferStatuses 541
Domain WBSTypes 542
Domain WebhookTopics 542
Domain WorkcenterRunMethods 543
Domain WorkcenterSetupUnits 544
Domain WorkcenterStatuses 545

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Domain WorkcenterTypes 546
Domain WriteOffTypes 546
Domain XmlMessageTypes 547
DossierDivision 1613
DossierDocumentFolderContent 652
DossierDocumentFolderContents 654
DossierReturns 744
Download URL 78, 1668
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks 27, 31
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks 27, 31
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks 27, 31
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks 27, 31
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks 27, 31
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks 27, 31
download-error-400-bad-request-max-tries 5
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 5
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 5
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 5
download-error-403-forbidden-max-tries 5
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 5
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 5
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 5
download-error-408-request-timeout-max-tries 5
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-422-bad-request-max-tries 5
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 5
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 5
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 5
download-error-429-too-many-requests-max-tries 5
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 5
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 5
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 5
download-error-500-internal-server-error-max-tries 5
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 5
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 5
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 5
download-error-502-server-unavailable-max-tries 5
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 5
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 5
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 5
download-error-503-server-unavailable-max-tries 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 5
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-argument-exception-max-tries 5
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 5
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-internet-down-max-tries 5
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 5
download-error-internet-down-sleep-max-ms 5
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 5
download-error-io-exception-max-tries 5
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-io-exception-sleep-max-ms 5
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-json-exception-max-tries 5
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-json-exception-sleep-max-ms 5
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-name-resolution-failure-max-tries 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 5

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 5
download-error-other-exception-max-tries 5
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-other-exception-sleep-max-ms 5
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-socket-exception-max-tries 5
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 5
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-web-exception-max-tries 5
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-web-exception-sleep-max-ms 5
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-web-not-found-max-tries 5
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 5
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 5
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 5
download-error-web-not-implemented-max-tries 5
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 5
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 5
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 5
download-error-web-timeout-max-tries 5
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-web-unauthorized-max-tries 5
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 5
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 5
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 5
download-error-web-unknown-max-tries 5
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 5
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 5
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 5
DownloadUrl 78, 1668
Draai zonder Acties 1146, 1670
DraftStockTransactionID 973, 979, 1082, 1088, 1113, 1138, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1540, 1584, 1588
DraftStockTransactionLocation 943, 1587
DraftTransactionID 943, 1587
Drooglopen 2117
Drop Shipment 920, 947, 1039, 1355, 1554, 1595, 1655
DropShipment 920, 947, 1039, 1355, 1554, 1595, 1655
DropShipmentLines 1429
Dropshipmentregels 1429
DropShipments 1431
DRY_RUN 1146, 1670, 2117
DueDate 51, 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 744, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 821, 841, 844, 913, 924, 925, 949, 1333, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1542, 1558, 1561, 1598, 1647, 1648, 1649, 1657, 1661
DUNS Nummer 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DunsNumber 576, 584, 593, 613, 884, 1493
DURATION_MS 33, 1146, 1670
DurationMs 24
Duur (ms) 24, 1146, 1670
DvnAddressLine1 1623
DvnAddressLine2 1623
DvnAddressLine3 1623
DvnBlockingStatus 869
DvnChamberOfCommerceNumber 1623
DvnCity 1623
DvnCode 869, 1623
DvnCountry 869, 1623
DvnCountryDescription 869
DvnCreated 869, 1623
DvnCreator 869
DvnCreatorFullName 869
DvnCurrency 869, 1623
DvnCurrencyDescription 869
DvnCurrent 1623
DvnCustomer 869, 1623
DvnCustomerCode 869, 1623
DvnCustomerName 869, 1623
DvnDescription 869, 1623
DvnEmail 1623
DvnHid 869, 1623
DvnIsMainDivision 1623
DvnMain 869
DvnModified 869, 1623
DvnModifier 869
DvnModifierFullName 869
DvnPhone 1623
DvnPostcode 1623
DvnSiretNumber 869
DvnStartDate 869
DvnState 1623
DvnStatus 869, 1623
DvnTaxOfficeNumber 869
DvnTaxReferenceNumber 869
DvnVATNumber 869, 1623
DvnWebsite 869

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- E -

EDITABLE 83, 89
EDITABLEBYEMPLOYEE 2017
EDITABLEBYEMPLOYER 2017
EDITABLEBYTRANSACTION 2017
Eenmalig Sjabloon 2072
Eerste Actieve Divisie 1692
Eerste Divisie Code 1692
Eerste Divisie Omschrijving 1692
Eerste Gearchiveerde Divisie 1692
Eerste Inactieve Divisie 1692
Eerste Verzending 113
Effectief vanaf Soort 2124
EFFECTIVEFROMTYPE 1196, 2124
EfficiencyPercentage 939, 1078, 1098, 1117, 1578
Eigen Account 42
Eigenaar 657, 661, 666, 669
Eigenaar Account Code 42
Eigenaar Account Type 144
Eigenaar Accountnaam 42, 144
Eigenaar Volledige Naam 657, 661, 666, 669
Eigenschapswaarde 96
Eigenschapswaarde Optie 96
Eindartikelen 1820, 1821
Eindartikelen Aantal 1825
Eindartikelen Assemblagedatum 1825
Eindartikelen Eindnummer 1825
Eindartikelen Ordernummer 1825
Einddatum 74, 92, 96, 118, 125, 129, 135, 139, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 741, 743, 748, 750, 860, 862, 863, 868, 879, 882, 884, 890, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907, 913, 916, 917, 919, 930, 936, 937, 946, 947, 971, 973, 979, 990, 992, 993, 997, 998, 1015, 1020, 1026, 1034, 1036, 1039, 1043, 1046, 1146, 1155, 1158, 1160, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1177, 1179, 1192, 1196, 1224, 1255, 1260, 1262, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1341, 1358, 1361, 1365, 1379, 1393, 1436, 1470, 1472, 1475, 1477, 1489, 1493, 1505, 1508, 1513, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1533, 1542, 1546, 1548, 1550, 1552, 1564, 1572, 1574, 1584, 1588, 1593, 1595, 1627, 1631, 1632, 1634, 1636, 1638, 1645, 1664, 1670, 1693, 1698, 1753, 1754, 1759, 1760, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1825, 1826, 1827, 1968, 2000, 2003, 2005, 2012, 2017, 2024, 2031, 2115, 2124, 2136, 2145, 2146
Einddatum Dienstverband 1174, 1189
Einddatum of Na 1262
Einde Jaar 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Eindnummer 1820, 1821
Eindperiode 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Eindtijd 859, 876, 879, 880, 925, 935, 948, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1190, 1252, 1262, 1399, 1402, 1539, 1561, 1571, 1596, 1650, 1653
Eind-tot-eind ID 135, 139, 913, 1542
EMAIL 45, 83, 89, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 895, 984, 1158, 1493, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1624, 1627, 1634, 1636, 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
E-mail 45, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 895, 984, 1158, 1493, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1623, 1624, 1627, 1634, 1636, 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
E-mailaanmaakfout 680, 1396, 1447
E-mailadres Afzender 655, 680, 1396, 1447
E-mailberichten Ontvangen door Mailbox 1060
EmailCreationError 680, 1396, 1447
EmailCreationSuccess 1396, 1447
E-mailindeling 655, 680, 1396, 1447
EmailLayout 655, 680, 1396, 1447
EmailWithSignOffQuotation 655
Employee 81, 857, 868, 876, 877, 879, 880, 882, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 915, 916, 925, 948, 1034, 1036, 1086, 1096, 1103, 1105, 1122, 1133, 1135, 1142, 1155, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1181, 1184, 1186, 1189, 1190, 1216, 1223, 1224, 1252, 1260, 1262, 1267, 1268, 1321, 1399, 1402, 1486, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1539, 1545, 1546, 1561, 1564, 1596, 1650, 1653, 1657, 1664
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1788, 1802, 1809, 2031, 2109
EMPLOYEE_EMPLOYEEID 1969, 1971
EMPLOYEE_FULLNAME_ATTR 1788
EMPLOYEE_HID 1969, 1971
EMPLOYEE_NAME 1969, 1971
EMPLOYEE_PERSONID 1969, 1971
EmployeeCode 1260, 1262
EmployeeFullName 857, 876, 877, 879, 880, 882, 1142, 1155, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1174, 1175, 1189, 1190, 1223, 1224, 1267, 1268, 1321, 1399, 1402, 1486
EMPLOYEEHID 857, 876, 877, 879, 895, 1155, 1158, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1181, 1184, 1186, 1189, 1193, 1223, 1224, 1260, 1262, 1267, 1268, 1486, 1513, 2021, 2022
EmployeeID 1174, 1175, 1193, 1613
EmployeeRestrictionItems 1223
Employees 1158, 1787
EmployeesEx 1787
EmployeesIncremental 895
EMPLOYEETYPE 1163, 1794, 1795
EmployeeTypeDescription 1163
EmployeeWorkcenters 1086, 1122, 1788

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Employment 868, 876, 880, 882, 897, 898, 899, 900, 902, 936, 1163, 1166, 1169, 1172, 1174, 1175, 1181, 1184, 1186, 1190, 1224, 1516, 1517, 1519, 1520, 1523, 1524, 1539, 1572
EmploymentAgenciesTax 1789
EmploymentAgenciesTaxEx 1790
EmploymentCLA 882
EMPLOYMENTCLAS 1791, 1802, 1809
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1791, 1792
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1791, 1792
EmploymentCLAsEx 1792
EmploymentCLAsIncremental 897
EmploymentCompanyCars 868
EMPLOYMENTCOMPONENTS 1791, 1792
EmploymentConditionGroup 1181, 1184, 1186
EmploymentConditionGroupCode 1177, 1179, 1181, 1184, 1186
EmploymentConditionGroupDescription 1177, 1179, 1181, 1184, 1186
EmploymentConditionGroups 1160
EmploymentContractFlexPhases 1162
EmploymentContractReasons 170
EMPLOYMENTCONTRACTS 1163, 1794, 1802, 1809
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1794, 1795
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1794, 1795
EmploymentContractsEx 1795
EmploymentContractsIncremental 898
EmploymentContractTypes 171
EmploymentEndDate 1174, 1189
EmploymentEndReasons 1165
EmploymentHID 876, 882, 1163, 1166, 1169, 1172, 1224
EmploymentInternalRates 1224
EmploymentNumber 880, 882, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1190
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1802, 1809
EmploymentOrganization 1155
EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1166, 1797, 1802, 1809
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1797, 1800
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1797, 1800
EmploymentOrganizationsEx 1800
EmploymentOrganizationsIncremental 899
Employments 1168, 1802
EmploymentSalaries 1169, 1791, 1792, 1803
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1803, 1806

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE 1803, 1806
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE 1803, 1806
EmploymentSalariesEx 1806
EmploymentSalariesIncremental 900
EMPLOYMENTSALARYTYPE 900, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806
EmploymentSalaryTypeDescription 1169, 1174
EmploymentsEx 1809
EmploymentsIncremental 901
EmploymentStartDate 1174
EmploymentTaxAuthoritiesGeneral 1172
EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental 902
EnableExactMatch 992, 993
EnableMandatoryFiltering 992, 993
EnablePaymentLink 1491
ENABLEPRORATACALCULATION 2017
EnableSalesPaymentLink 576, 584, 593, 613, 884, 1493
EnableWorkInProgress 1272, 1548
encrypt-http-disk-cache 5
END 74, 92, 96, 118, 125, 129, 135, 139, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 741, 743, 748, 749, 750, 860, 862, 863, 868, 879, 882, 884, 890, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907, 913, 916, 917, 919, 930, 936, 937, 946, 947, 971, 973, 979, 990, 992, 993, 997, 998, 1015, 1020, 1026, 1034, 1036, 1039, 1043, 1046, 1122, 1155, 1158, 1160, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1177, 1179, 1192, 1196, 1224, 1255, 1260, 1262, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1358, 1361, 1379, 1393, 1470, 1472, 1475, 1477, 1489, 1493, 1505, 1508, 1513, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1533, 1542, 1546, 1548, 1550, 1552, 1564, 1572, 1574, 1584, 1588, 1593, 1595, 1627, 1631, 1632, 1634, 1636, 1638, 1645, 1664, 1693, 1698, 1753, 1754, 1759, 1760, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1968, 2000, 2003, 2005, 2012, 2017, 2024, 2031, 2124, 2136, 2145, 2146
ENDDATE_ATTR 1825
EndDateActual 1664
EndDateOrAfter 1262
EndDateTime 1148
EndPeriod 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
endpoint 1630
EndTime 859, 876, 879, 880, 925, 935, 948, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1190, 1252, 1262, 1399, 1402, 1539, 1561, 1571, 1596, 1650, 1653
EndToEndID 135, 139, 913, 1542
EndYear 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
EnforceScopes 992, 993
EngineEmission 92
EngineType 92
EngineTypes 171
Entiteit 1381
Entiteitsoort 1148, 1149, 1509, 1814, 1817
Entiteitssleutel 1509
Entity 1381
ENTITY_LABEL 751
EntityId 1148, 1149
EntityKey 1509
EntityType 1148, 1149, 1509
ENTITYTYPE_ATTR 1814, 1817
EntryAmount 1181, 1184, 1186
EntryBase 1181, 1184, 1186
ENTRYDATE 118, 125, 129, 135, 139, 913, 940, 988, 1126, 1336, 1387, 1542, 1580, 1969, 1971, 2132, 2133
ENTRYDATE_ATTR 2050, 2051
ENTRYDUEDATE 2024
ENTRYFIELDTYPE 1193, 2021, 2022

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntryID 118, 125, 129, 135, 139, 557, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 852, 854, 905, 906, 913, 945, 946, 949, 1212, 1214, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1335, 1336, 1339, 1365, 1367, 1369, 1386, 1387, 1390, 1424, 1426, 1427, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1482, 1489, 1530, 1531, 1542, 1591, 1593, 1598, 1661
EntryMethod 934, 1382, 1569
EntryNumber 118, 125, 129, 135, 139, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 852, 854, 948, 949, 977, 1181, 1184, 1186, 1216, 1252, 1333, 1336, 1347, 1387, 1431, 1432, 1434, 1596, 1598, 1650, 1653, 1661
EntryPercentage 1181, 1184, 1186
EntryPercentage2 1181, 1184, 1186
EntryTemplateLineAmountCalculations 172
EntryTemplateLinks 1810
EntryTemplates 1811
EntryTemplateTransactions 1811
EntryTemplateTransactionStatuses 173
EntryType 1181, 1184, 1186
EntryTypeDescription 1181, 1184, 1186
EnvironmentApiBaseUrl 1613
EnvironmentTopLevelDomain 1613
eol 1
EOLACCOUNTID 83
EOLAPP 83
EOLCLIENTID 83
EolDmsDocuments 719
EOLSOLUTIONS 83
EORINumber 576, 584, 593, 613, 884, 1493
EORI-nummer 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Ernstigheid 548, 549, 551, 553, 556, 557, 561, 1921
ERROR_MESSAGE_CODE 33, 1146, 1670
ERROR_MESSAGE_TEXT 33, 1146, 1670
ErrorLogID 1664
ErrorMessage 134, 562, 655, 695, 697, 699, 969, 1422, 1423
Errors 1393
ErrorText 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
EstablishedDate 576, 584, 593, 613, 884, 1493
EstimatedPercentageCompleted 1265
EstimatedProjectEndDate 1265
ETT Bron 1693, 2000
ETTSOURCE 1693, 2000
EttSources 174
EuropeProcessing 1056, 1060, 1063
EUSalesListing 1642
EuSalesListings 175
EventLogEntriesCount 31
Events 74
EventStatuses 175

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Exact Online 1, 23, 24, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 129, 134, 135, 139, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 260, 262, 265, 283, 289, 347, 348, 352, 372, 377, 440, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 553, 555, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 607, 608, 610, 612, 613, 622, 623, 624, 628, 631, 634, 636, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 652, 654, 655, 657, 661, 664, 665, 666, 669, 672, 675, 677, 679, 680, 682, 684, 686, 687, 691, 694, 695, 697, 699, 700, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 740, 741, 743, 744, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 756, 760, 762, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 775, 777, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 795, 797, 798, 800, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 815, 817, 819, 821, 822, 824, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 835, 837, 838, 841, 844, 848, 850, 851, 852, 854, 857, 859, 860, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 871, 873, 874, 876, 877, 879, 880, 882, 884, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 925, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 953, 954, 956, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 968, 969, 970, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 984, 986, 988, 990, 991, 992, 993, 995, 997, 998, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1015, 1020, 1026, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1039, 1042, 1043, 1046, 1049, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1073, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1087, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1101, 1103, 1105, 1108, 1110, 1112, 1113, 1115, 1117, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1158, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1174, 1175, 1177, 1179, 1181, 1184, 1186, 1189, 1190, 1192, 1193, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1206, 1207, 1209, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1219, 1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1238, 1239, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1252, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1323, 1325, 1327, 1330, 1333, 1335, 1336, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1350, 1351, 1355, 1358, 1361, 1363,

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Exact Online App Store app details. 83
Exact Online App Store app Exact Online solutions. 86
Exact Online App Store app Exact solutions. 85
Exact Online App Store app price plan elements. 87
Exact Online App Store app price plans. 88
Exact Online App Store app supported Exact products. 85
Exact Online App Store apps. 89
Exact Online App Store reviews. 88
Exact Online Omgeving API Basis URL 1613
Exact Online Omgeving Hoogste Niveau Domein 1613
Exact Zoeken Inschakelen 992, 993
ExactInfo 1605
ExactOnlineAll 1
exact-online-url 5
EXACTPRODUCTID 85
ExchangeRate 835, 838, 841, 844, 852, 920, 949, 1333, 1355, 1554, 1598, 1655, 1661
ExchangeRates 746, 1812
ExchangeRatesEx 1813
ExcludedDivisions 52
ExcludeVATListing 753, 756, 903, 1526, 1642
ExecutableName 24
ExecutionFromDate 1249
ExecutionOptionsId 24
ExecutionToDate 1249
ExpectedEndDate 859
Expense 920, 1212, 1214, 1216, 1285, 1287, 1289, 1330, 1339, 1343, 1351, 1367, 1554, 1655
EXPENSE_BLOCKENTRY 2152, 2162
EXPENSE_BLOCKREBILLING 2152, 2162
EXPENSE_COSTSAMOUNT 2152, 2162
EXPENSE_DESCRIPTION 2152, 2162
EXPENSE_ENDDATE 2162
EXPENSE_ID_ATTR 2152, 2162
EXPENSE_NOTES 2162
EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2152, 2162
EXPENSE_STARTDATE 2162
ExpenseDescription 1212, 1214, 1216, 1285, 1287, 1289, 1330, 1339, 1343, 1351, 1367
ExpenseNonDeductiblePercentage 741, 743, 753, 756, 903, 1508, 1526
ExpiryDate 710, 713, 894, 957, 1511
ExternalCode 548, 549, 551, 553, 556, 561
EXTERNALCODE1 2012
EXTERNALCODE2 2012
EXTERNALCODE3 2012
EXTERNALCODE4 2012
EXTERNALCODE5 2012
ExternalIDInt 876, 1539
ExternalLeaveAbsenceType 876
ExternalLinkDescription 841, 844, 848, 1336, 1387
ExternalLinkReference 841, 844, 848, 1336, 1387
ExternalRate 900, 1169, 1523
ExternalSolutionCode 65
ExternalSolutionName 65
ExternalSolutionUrl 65
Externe Code 548, 549, 551, 553, 556, 561
Externe Code #2 2012
Externe Code #3 2012
Externe Code #5 2012
Externe Code 1 2012
Externe Link Omschrijving 841, 844, 848, 1336, 1387
Externe Link Referentie 841, 844, 848, 1336, 1387
Externe Oplossing URL 65
Externe Oplossingscode 65
Extra Belasting (%) 841, 844, 925, 949, 1390, 1399, 1402, 1561, 1598, 1657, 1661
Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta 841, 844, 925, 949, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1561, 1598, 1657, 1661
Extra Omschrijving 907, 1015, 1020, 1120, 1122, 1533
Extra Tekst 655, 680, 1396, 1447
Extra Veld Definities 1814, 1817
ExtraDescription 907, 1015, 1020, 1120, 1122, 1533
ExtraDutyAmountFC 841, 844, 925, 949, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1561, 1598, 1657, 1661
ExtraDutyPercentage 841, 844, 925, 949, 1390, 1399, 1402, 1561, 1598, 1657, 1661
ExtraFieldDefinitions 1814
ExtraFieldDefinitionsEx 1817
ExtraText 655, 680, 1396, 1447

- F -

Faal bij Fouten 1146, 1670, 2117
Factor 1577
Factorsoort 939, 1078, 1117, 1577, 1578
FactorType 939, 1078, 1117, 1577, 1578
Facturabiliteitsdoelstelling 882, 900, 936, 1169, 1523, 1572
Facturatiemethode 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Facturatiepool Identiteit-ID 27
Factureer Afzonderlijk 919, 1323, 1327, 1550
Factuur 1927, 1928
Factuur aan 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuur aan Contactpersoon 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
Factuur aan Naam 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
Factuur Account Code 576, 584, 593, 613, 687, 691
Factuur Accountnaam 576, 584, 593, 613, 687, 691
Factuur Bijlagesoort 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Factuur Dagboek 562, 655
Factuur Documentbijlagen 1922
Factuur ID 27, 925, 1249, 1330, 1396, 1399, 1402, 1406, 1407, 1412, 1416, 1561, 1657
Factuur Integratie Bedrijfscode 2159, 2161
Factuur Soort 1330
Factuur voor Contactpersoon Volledige naam 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
Factuur zoals Geoffreerd 917, 1272, 1548
Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon 687, 691
Factuuradres 917, 1272, 1548
Factuurbedrag Administratie Valuta 1647, 1648, 1649
Factuurbedrag Vreemde Valuta 1647, 1648, 1649
Factuurdag 946, 1489, 1593
Factuurdatum 118, 125, 129, 135, 139, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 913, 919, 925, 1249, 1323, 1327, 1333, 1386, 1396, 1407, 1412, 1416, 1542, 1550, 1561, 1647, 1648, 1649, 1657
Factuurmethode: 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1550
Factuurmodus 1393
Factuurnummer 118, 125, 129, 135, 139, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 841, 844, 913, 925, 949, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1542, 1561, 1598, 1657, 1661
Factuurperiode 1491
Factuurperiode-eenheid 1491
Factuurregels 1924, 1925
Factuurrekening 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 924, 1493, 1558
Factuurrelatie Contactpersoon 687, 691, 924, 1558
Factuurstatus 920, 931, 933, 1094, 1249, 1355, 1453, 1459, 1463, 1466, 1554, 1565, 1567, 1655
Factuurstatusomschrijving 1459, 1463, 1466
Factuurtermijn 1323, 1327
Factuurverkooporders 1393
Factuurvoorwaarden 1249
FAIL_ON_ERROR 1146, 1670, 2117
Fase voor Levering Kassabonnen 1129
Fase voor Levering Retouren 1131
Favorieten voor Tijdkosteninvoer 1321
FAX 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636, 884, 889, 1493, 1498, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
FEATURESETS 2072
FIELDDEFINITION_CODE_ATTR 2014
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH 1814, 1817

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION 1814, 1817
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR 1814, 1817
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH 1814, 1817
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS 1814, 1817
FileExists 23
FileExtension 703, 705, 706, 707, 892, 893
FileName 23, 38, 78, 703, 705, 706, 707, 892, 893, 1251, 1510, 1668
FilePath 23
FileSize 78, 703, 705, 706, 707, 892, 893, 1053, 1251, 1510, 1668
FileSizeBytes 23
Filteropties 1386
FilterOptions 1386
Filters 53
FILTERSOLUTIONID 86
FinancialEntry 1664
FinancialPeriod 833, 837, 841, 844, 848, 852, 949, 1333, 1598, 1661
FinancialPeriods 748
FinancialTransactionEntryID 710, 713, 894, 1511
FINANCIALYEAR 832, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 949, 1333, 1598, 1648, 1649, 1651, 1661, 1745, 1747
FinancialYears 749
FinancialYears2 750
FinancialYearsExtended 1651
Financiële Boeking 1664
FinishAssemblyOrder 961
FinishedAssemblies 1820
FinishedAssembliesEx 1821
FinishedAssemblyDate 956
FinishedAssemblySerialNumberParts 1823
FinishedAssemblySerialNumberPartSerialNumbers 1824
FinishedAssemblySerialNumbers 1825
FinishedQuantity 956
FinishOrderQuantity 961
FINPERIOD 748, 1647, 1648
FinPeriods 750, 1826
FinPeriodsEx 1827
FINYEAR 748, 749, 750, 1647, 1648
FINYEAR_NUMBER_ATTR 1826, 1827
FinYears 1829
FinYearsEx 1830
FIRSTNAME 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
FirstSend 113
Fiscaal Gemak Dienstverbanden 1174
Fiscaal Gemak Periodeberekeningen 1175
FiscaalGemakEmployments 1174
FiscaalGemakPeriodCalculations 1175
Fiscale BTW-entiteiten 751
FiscalVatEntities 751
FixedPriceItem 917, 1272, 1548
FixedPriceItemDescription 1272
FOR_APPLICATION 719
ForAccount 990, 997
ForAccountName 990, 997
force-case-sensitive-identifiers 5
forced-casing-identifiers 5
ForDivision 1049, 1050, 1052, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1073, 1074
ForDivisionDescription 1050, 1052
FOREIGNCURRENCY 1812, 1813
Formaat 112, 608, 610, 612, 991, 1500
Format 112, 608, 610, 612, 991, 1500
FORMAT_MASK 857
Fouten 1393
Foutlogboek-ID 1664
Foutmelding 134, 562, 655, 695, 697, 699, 969, 1422, 1423
Foutmeldingcode 1146, 1670
Foutmeldingtekst 1146, 1670
Fouttekst 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
Fragment Maximale Grootte 2117
Fragment Maximum Omvang in Elementen 2117
Fragment Nettolading 2117
Fragment Post-laden Vertraging (ms) 2117
Fragment Pre-laden Vertraging (ms) 2117
FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS 2117
FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS 2117
FRAGMENT_NUMBER 2115
FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG 2117
FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS 2117
FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS 2117
Fragmentnummer 2115
FreeBoolField_01 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeBoolField_02 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeBoolField_03 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeBoolField_04 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FreeBoolField_05 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeDateField_01 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeDateField_02 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeDateField_03 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeDateField_04 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeDateField_05 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeField1 24
FreeField10 24
FreeField2 24
FreeField3 24
FreeField4 24
FreeField5 24
FreeField6 24
FreeField7 24
FreeField8 24
FreeField9 24
FreeGuidField_01 1664
FreeGuidField_02 1664
FreeGuidField_03 1664
FreeGuidField_04 1664
FreeGuidField_05 1664
FreeGuidField_06 1664
FreeGuidField_07 1664
FreeGuidField_08 1664
FreeGuidField_09 1664
FreeGuidField_10 1664
FreeIntField_01 1664
FreeIntField_02 1664
FreeIntField_03 1664
FreeIntField_04 1664
FreeIntField_05 1664
FreeNumberField_01 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeNumberField_02 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeNumberField_03 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeNumberField_04 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeNumberField_05 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeNumberField_06 907, 1015, 1020, 1533
FreeNumberField_07 907, 1015, 1020, 1533
FreeNumberField_08 907, 1015, 1020, 1533
FreeStock 942, 983, 1585
FreeTextField_01 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeTextField_02 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeTextField_03 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeTextField_04 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeTextField_05 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
FreeTextField_06 907, 1015, 1020, 1533, 1664
FreeTextField_07 907, 1015, 1020, 1533, 1664
FreeTextField_08 907, 1015, 1020, 1533, 1664
FreeTextField_09 907, 1015, 1020, 1533, 1664
FreeTextField_10 907, 1015, 1020, 1533, 1664
FreeTextField_11 1664
FreeTextField_12 1664
FreeTextField_13 1664
FreeTextField_14 1664
FreeTextField_15 1664
FREQUENCY 744, 774, 821, 900, 1169, 1175, 1181, 1184, 1186, 1196, 1523, 2124
FREQUENCY_ATTR 2026
FrequencyDescription 1169, 1175, 1196
Frequentie 744, 774, 821, 900, 1169, 1175, 1181, 1184, 1186, 1196, 1523, 2026, 2124
From 1339, 1390
FromDate 945, 1482, 1591
FROMFINANCIALYEAR 1746
FromYear 108
FULLNAME 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1181, 1184, 1186, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Fulltime Bedrag 1803, 1806
FULLTIMEAMOUNT 900, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806
Functiegroep 874
Functiegroep Code 1948, 1949
Functiegroep Omschrijving 1948, 1949
Functiegroepen 873, 1946
Functieomschrijving 624, 628, 631, 672, 890, 1155, 1166, 1505
Functietitel 899, 1155, 1166, 1520
Functietitel Code 1797, 1800, 2031, 2109
Functietitel Job Code 1797, 1800
Functietitel Job Niveau tot 1797, 1800
Functietitel Job Niveau van 1797, 1800
Functietitel Omschrijving 1797, 1800
Functietitel Term ID 1797, 1800
Functietitelcode 1166
Functietitels 874, 1948, 1949

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- G -

GAccountAmountFC 925, 1336, 1387, 1407, 1412, 1561, 1657
GB-classificatiebeschrijving 1177, 1179
gcn 1834
Geassimileerde BTW Box 753, 756, 903, 1526
Gebeurtenissen 74
Geblokkeerd 576, 584, 593, 608, 610, 612, 613, 884, 1493, 1500, 1825
Geboortedatum 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Geboortenaam 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Geboortenaam Voorvoegsel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
Geboorteplaats 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Gebruik Drop Shipment 931, 1094, 1453, 1455, 1565
Gebruik HTTP Diskcache 1146, 1670
Gebruik HTTP-geheugencache 1146, 1670
Gebruik Kostendrager 753, 756, 841, 844, 903, 1526
Gebruik Kostenplaats 753, 756, 841, 844, 903, 1526
Gebruik Opslaglocaties 984
Gebruiker 24, 56, 70, 74, 81, 895, 1158, 1513
Gebruiker Factuurdatum 1393
Gebruiker heeft Rechten 1630
Gebruiker Klant E-mail 1613
Gebruiker Klant ID 1613
Gebruiker Klant Stad 1613
Gebruiker Klant Telefoon 1613
Gebruiker Klantcode 1613
Gebruiker Klantenwebsite 1613
Gebruiker Klantomschrijving 1613
Gebruiker Menselijke ID 1664
Gebruiker Volledige Naam 56, 70, 74, 77, 81, 1158, 1664
Gebruikeradministraties 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
Gebruikers 1634, 2003, 2005
Gebruikers over alle Klanten heen 1698
Gebruikers per Divisie 1636
Gebruikers-ID 77, 1613, 1627, 1631, 1632, 1634, 1636, 1663, 1664
Gebruikersinstellingen 1626
Gebruikersnaam 24, 1150, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Gebruikersoortcode 1627, 1634
Gebruikersprofielen 2118
Gebruikersrollen 1631
Gebruikersrollen per Divisie 1632
Gebruikerssoorten Lijst 1627, 1634, 1636
Gebruikerstypefilters 44
Gebruikerstypes 1698, 2003, 2005, 2119
Gebudgetteerd Bedrag 917, 1272, 1548
Gebudgetteerde Hoeveelheid 919, 1550
Gebudgetteerde Kosten 917, 919, 1272, 1323, 1327, 1548, 1550
Gebudgetteerde Opbrengst 917, 919, 1272, 1323, 1327, 1548, 1550
Gecrediteerde Verkoopfacturen 1386
Gedeeltelijke BTW-ratio 1642
Gedrukte Verkoopfacturen 1396
Geen-toegang Fouten 2115
Gefactureerd aan 946, 1489, 1593
Gefactureerd Aantal 931, 1094, 1453, 1565
Gefactureerde Hoeveelheid 920, 1351, 1554, 1655
Gegunde Toegang 992, 993
Gekoppelde Grootboekrekeningen 831
Gekoppelde Vraag-ID 63, 64
Gekozen Datum 1424, 1427
Geldig tot 1049, 1050, 1052, 1073, 1074
Geldig vanaf 1049, 1050, 1052, 1073, 1074
Geleverde Hoeveelheid 906, 931, 1094, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1453, 1531, 1565
Gemaakt 719, 869, 1076, 1341, 1365, 1436, 1502, 1623
Gemeente 1158
Gemeten Tijdtransacties 1142
Gemiddeld Dagen per Week 900, 1155, 1169, 1523, 1803, 1806
Gemiddeld Uren per Week 900, 1155, 1169, 1523, 1803, 1806
Gemiddelde Kosten 907, 1015, 1020, 1076, 1533
Gemiddelde Score 85, 86, 87, 88, 89
Gemiddelde Uren 882, 936, 1572
GENDER 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1174, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 2111, 2118
GENDER_ATTR 1698, 2003, 2005
GenderDescription 1174
GeneralBurden 1078
GENERALBURDENRATE 1144, 2164, 2166
GENERALDATA_COUNTRY 1919
GENERALDATA_LANGUAGE 1919
GENERALDATA_PARTNERKEY 1919
GeneralJournalEntries 852
GeneralJournalEntryLines 854
Gepland Bedrag Vreemde Valuta 938, 1108, 1110, 1575
Gepland in 1108

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gepland Totaal Aantal Uren 939, 1117, 1578
Gepland uit 1108
Geplande Afleverdatum 988
Geplande Datum 938, 940, 963, 1108, 1110, 1120, 1122, 1126, 1575, 1580
Geplande Draaiuren 939, 1117, 1578
Geplande Einddatum 939, 1117, 1578
Geplande Hoeveelheid 938, 940, 954, 956, 963, 1108, 1110, 1120, 1122, 1126, 1575, 1580
Geplande Insteluren 939, 1117, 1120, 1122, 1578
Geplande Ontvangstdatum 988, 2132, 2133
Geplande Overdracht Datum 2132, 2133
Geplande Prijs Vreemde Valuta 938, 1108, 1110, 1575
Geplande Startdatum 939, 940, 1117, 1126, 1578, 1580
Geplande Verkoopretouren 1445
Geplande Verkoopretourregels 1443
Geplande Voorraad in 965
Geplande Voorraad uit 965
Geproduceerd Aantal 940, 1103, 1105, 1126, 1133, 1135, 1142, 1580
Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails 1964, 1965
Geproduceerde Stuklijsten 1966, 1967
Geprojecteerde Voorraad 942, 965, 998, 1026, 1043, 1046, 1351, 1585
Gerealiseerd 1664
Gerelateerde ID 1129, 1131, 1424
Gereserveerde Voorraad 912, 942, 965, 998, 1026, 1043, 1046, 1537, 1585
Geselecteerde Betaling 118, 125, 129, 913, 1542
Geslaagd 1146, 1670, 2115
Geslacht 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1174, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005, 2111, 2112
Geslachtomschrijving 1174
Gestarte Gemeten Tijdtransacties 1133, 1135
GetAllPartnerKeys 990
GetCurrentDivision 1606
GetMostRecentlyUsedDivisions 1608
GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions 1610
Gewijzigd 869, 1078, 1181, 1184, 1186, 1341, 1365, 1436, 1623
Gewijzigd Volledige Naam 869, 1341, 1365, 1436
Gewogen Bedrag Administratiemunteenheid 666
Gewogen Bedrag Vreemde Valuta 666
GLAccount 106, 109, 118, 125, 129, 135, 139, 555, 557, 613, 741, 743, 752, 767, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 913, 925, 949, 1150, 1152, 1153, 1154, 1339, 1375, 1390, 1399, 1402, 1406, 1508, 1542, 1561, 1598, 1639
GLACCOUNT_BALANCE_TYPE 1907
GLACCOUNT_CODE_ATTR 1907
GLACCOUNT_DESCRIPTION 1907
GLAccountAssets 90
GLAccountAssetsCode 90
GLAccountAssetsDescription 90
GLAccountBalanceSide 841, 844
GLAccountBalanceType 841, 844
GLAccountCategories 1831
GLAccountCategoriesEx 1833
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION 1831, 1833
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1831, 1833
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR 1831, 1833
GLAccountClassificationMappings 752
GLAccountClassificationRelations 1834
GLAccountClassifications 1836
GLAccountClassificationSchemes 1836
GLAccountClassificationSchemesEx 1837
GLAccountClassificationSchemeTranslations 1838
GLAccountClassificationsEx 1839
GLAccountClassificationsLevel1 1840
GLAccountClassificationsLevel10 1841
GLAccountClassificationsLevel2 1846
GLAccountClassificationsLevel3 1848
GLAccountClassificationsLevel4 1850
GLAccountClassificationsLevel5 1852
GLAccountClassificationsLevel6 1854
GLAccountClassificationsLevel7 1857
GLAccountClassificationsLevel8 1861
GLAccountClassificationsLevel9 1865
GLAccountClassificationTranslationsLevel1 1870
GLAccountClassificationTranslationsLevel10 1871
GLAccountClassificationTranslationsLevel2 1877
GLAccountClassificationTranslationsLevel3 1879
GLAccountClassificationTranslationsLevel4 1881
GLAccountClassificationTranslationsLevel5 1884
GLAccountClassificationTranslationsLevel6 1887
GLAccountClassificationTranslationsLevel7 1891
GLAccountClassificationTranslationsLevel8 1895
GLAccountClassificationTranslationsLevel9 1900
GLAccountCode 106, 118, 125, 129, 135, 139, 555, 557, 613, 752, 767, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 1150, 1152, 1153, 1154, 1339, 1375, 1390, 1406
GLAccountDepreciationBS 90
GLAccountDepreciationBSCode 90
GLAccountDepreciationBSDescription 90
GLAccountDepreciationPL 90
GLAccountDepreciationPLCode 90
GLAccountDepreciationPLDescription 90

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountDescription 106, 118, 125, 129, 135, 139, 555, 557, 613, 752, 767, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 1150, 1152, 1153, 1154, 1339, 1375, 1390, 1399, 1402, 1406
GLAccountPurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
GLAccountRevaluationBS 90
GLAccountRevaluationBSCode 90
GLAccountRevaluationBSDescription 90
GLAccountRevalueCurrency 841, 844
GLAccounts 753, 1905
GLAccountSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
GLAccountsBulk 756
GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1840
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1840
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1840
GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1840
GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1840
GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1840
GLAccountSearchCode 841, 844
GLAccountsEx 1906
GLAccountsIncremental 903
GLAccountsLinked 831
GLAccountType 767, 841, 844
GLAccountTypeDescription 841, 844
GLAccountTypes 176
GLAccountUseCostCenter 841, 844
GLAccountUseCostUnit 841, 844
GLAccountVatCode 841, 844
GLAP 576, 584, 593, 613, 884, 1493
GLAR 576, 584, 593, 613, 884, 1493
GLClassification 1177, 1179
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1846
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1846
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1846
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1846
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1846
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1846
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1848
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1848
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1848
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1848
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1848
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1848
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1850
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1850
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1850
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1850
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1850

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1850
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1857
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1857
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1857
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1857
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1857
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1857

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1861
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1861
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1861
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1861
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1861
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1861
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865
GLClassificationDescription 1177, 1179
GLClassificationMemberAccounts 1907
GLClassificationMemberClassifications 1909
GLClassifications 760
GLClassificationsBulk 762
GLClassificationsIncremental 904
GLCosts 907, 1012, 1015, 1020, 1533
GLCostsCode 1012, 1015, 1020
GLCostsDescription 1012, 1015, 1020
GLCostsWorkInProgress 1012, 1015, 1020, 1533
GLCostsWorkInProgressCode 1012, 1015, 1020
GLCostsWorkInProgressDescription 1012, 1015, 1020
GLDiscountPurchase 1642
GLDiscountPurchaseCode 1642
GLDiscountPurchaseDescription 1642
GLDiscountSales 1642
GLDiscountSalesCode 1642
GLDiscountSalesDescription 1642
GLN Nummer 576, 584, 593, 613, 884, 1493
GlnNumber 576, 584, 593, 613, 884, 1493
GLPurchaseAccount 1012
GLPurchaseAccountCode 1012
GLPurchaseAccountDescription 1012
GLPurchasePriceDifference 1012
GLPurchasePriceDifferenceCode 1012
GLPurchasePriceDifferenceDescr 1012
GLRevenue 907, 1012, 1015, 1020, 1533
GLRevenueCode 1012, 1015, 1020
GLRevenueDescription 1012, 1015, 1020
GLRevenueWorkInProgress 1012, 1015, 1020, 1533
GLRevenueWorkInProgressCode 1012, 1015, 1020
GLRevenueWorkInProgressDescription 1012, 1015, 1020
GLScheme 817, 819
GLSCHEMECODE 752, 1831, 1834, 1840, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1907, 1909
GLSchemeDescription 752
GLSchemeID 752
GLSchemes 764, 1910
GLStock 907, 1012, 1015, 1020, 1533
GLStockCode 1012, 1015, 1020
GLStockDescription 1012, 1015, 1020

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLStockVariance 1012
GLStockVarianceCode 1012
GLStockVarianceDescription 1012
GLToClaim 1642
GLToClaimCode 1642
GLToClaimDescription 1642
GLToPay 1642
GLToPayCode 1642
GLToPayDescription 1642
GLTransactionDocumentAttachments 1911
GLTransactionDocumentAttachmentsEx 1912
GLTransactionLine 92
GLTransactionLineDescription 92
GLTransactionLines 1913
GLTransactionLinesEx 1914
GLTransactions 1916
GLTransactionsEx 1917
GLTransactionSources 765
GLTransactionTypes 766
Goederen Afleveringen 905, 1432, 1434, 1530
Goederen Afleverregel Serienummers 1441
Goederen Afleverregels 906, 1438, 1440, 1531
Goederenleveringregel Batchnummers 1436
Goederenleveringregel ID 1443
Goederenontvangsten 1347
Goederenontvangst-ID 1341, 1343, 1345
Goederenontvangstregel Batchnummers 1341
Goederenontvangstregel Serienummers 1345
Goederenontvangstregel-ID 1365, 1367, 1369
Goederenontvangstregels 1343
Goedgekeurd 920, 933, 1355, 1459, 1463, 1466, 1554, 1567, 1655, 1664
Goedkeurder 920, 933, 1355, 1459, 1463, 1466, 1554, 1567, 1655, 1664
Goedkeurder Volledige naam 1355, 1459, 1463, 1466, 1664
Goedkeuren Inkoop Invoer 1335
Goedkeuringsstatus 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 913, 920, 933, 1335, 1355, 1459, 1463, 1466, 1542, 1554, 1567, 1655
GoodDeliveryLineID 1443
GoodsDeliveries 1432
GoodsDeliveriesBulk 1434
GoodsDeliveriesIncremental 905
GoodsDeliveryLineBatchNumbers 1436
GoodsDeliveryLines 1438
GoodsDeliveryLinesBulk 1440
GoodsDeliveryLineSerialNumbers 1441
GoodsDeliveryLinesIncremental 906
GoodsReceiptID 1341, 1343, 1345
GoodsReceiptLineBatchNumbers 1341
GoodsReceiptLineCount 1347
GoodsReceiptLineID 1365, 1367, 1369
GoodsReceiptLines 1343
GoodsReceiptLineSerialNumbers 1345
GoodsReceipts 1347
G-rekening Bedrag Vreemde Valuta 925, 1336, 1387, 1407, 1412, 1561, 1657
Groeperen 1907
Grootboek Classificatie 1177, 1179
Grootboek Classificaties 760, 762, 904, 1528
Grootboek Kosten 907, 1012, 1015, 1020, 1533
Grootboek Omzet 907, 1012, 1015, 1020, 1533
Grootboek Transactie Documentbijlagen 1911, 1912
Grootboek Transacties 1916, 1917
Grootboekboekingen 852
Grootboekboekingsregels 854
Grootboekclassificatie Classificatieleden 1909
Grootboekclassificatie Rekeningleden 1907
Grootboekrekeing voor Verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Grootboekrekening 106, 109, 118, 125, 129, 135, 139, 555, 557, 613, 741, 743, 752, 767, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 913, 925, 949, 1150, 1152, 1153, 1154, 1339, 1375, 1390, 1399, 1402, 1406, 1508, 1542, 1561, 1598, 1639
Grootboekrekening Activa 90
Grootboekrekening Balanssoort 841, 844, 1907
Grootboekrekening Balanszijde 841, 844
Grootboekrekening Categorienaam Number 1831, 1833
Grootboekrekening Categorienaam Omschrijving 1831, 1833
Grootboekrekening Categorienaamomschrijving Term ID 1831, 1833
Grootboekrekening Classificatiekoppelingen 1836, 1839
Grootboekrekening Classificatierelaties 1834
Grootboekrekening Classificatierelatieschema's 1836, 1837
Grootboekrekening Classificaties Niveau 1 1840
Grootboekrekening Classificaties Niveau 10 1841
Grootboekrekening Classificaties Niveau 2 1846
Grootboekrekening Classificaties Niveau 3 1848
Grootboekrekening Classificaties Niveau 4 1850
Grootboekrekening Classificaties Niveau 5 1852
Grootboekrekening Classificaties Niveau 6 1854
Grootboekrekening Classificaties Niveau 7 1857
Grootboekrekening Classificaties Niveau 8 1861
Grootboekrekening Classificaties Niveau 9 1865
Grootboekrekening Code 102, 106, 118, 125, 129, 135, 139, 555, 557, 613, 752, 767, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 1150, 1152, 1153, 1154, 1339, 1375, 1390, 1406, 1907

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Grootboekrekening Code Opbrengst. 1012, 1015, 1020
Grootboekrekening Herwaarderingsvaluta 841, 844
Grootboekrekening Kosten 1012, 1015, 1020
Grootboekrekening Mutatieregel Omschrijving 92
Grootboekrekening Omschrijving 102, 106, 118, 125, 129, 135, 139, 555, 557, 613, 752, 767, 815, 817, 819, 832, 835, 838, 841, 844, 854, 1150, 1152, 1153, 1154, 1339, 1375, 1390, 1399, 1402, 1406, 1907
Grootboekrekening Omschrijving Kosten 1012, 1015, 1020
Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst 1012, 1015, 1020
Grootboekrekening voor Inkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Grootboekrekening Voorraad 907, 1012, 1015, 1020, 1533
Grootboekrekening Zoekcode 841, 844
Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen 1838
Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen 752
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1 1870
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10 1871
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2 1877
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3 1879
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4 1881
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5 1884
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6 1887
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7 1891
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8 1895
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9 1900
Grootboekrekeningcode Activa 90
Grootboekrekeningcode Voorraad 1012, 1015, 1020
Grootboekrekeningen 753, 756, 1526, 1905, 1906
Grootboekrekeningen (Incrementeel) 903
Grootboekrekeningen: Categorieën 1831, 1833
Grootboekrekening-ID 832
Grootboekrekeningomschrijving Activa 90
Grootboekrekeningomschrijving Voorraad 1012, 1015, 1020
Grootboekrekeningschema 817, 819
Grootboekrekeningschema-ID 752
Grootboekrekeningschema-omschrijving 752
Grootboekrekeningsoort 767, 841, 844
Grootboekrekeningsoortomschrijving 841, 844
Grootboekschema's 764, 1910
Grootboekschemacode 752
Grootboektegenrekening ID 835, 838, 841, 844, 854, 949, 1598
Grootboektransactiebronnen 765
Grootboektransactieregel 92
Grootboektransactieregels 1913, 1914
Grootboektransactiesoorten 766
Grootte 36
GrossAmount 121
GrossWeight 907, 1015, 1020, 1533
group 53
GroupId 1149
GUI Action 24, 27
GuiAction 24, 27
GuiExternalIpV6Address 24, 27
GuiLanguage 24
GUI-Module Naam 24, 27
GuiModuleName 24, 27
GUI-Modules Versie 24, 27
GuiModuleVersion 24, 27
GUI-OS-Gebruiker 24
GuiOsUser 24
GuiUser 24

- H -

Haal Huidige Divisie op 1606
Handelsnaam 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Handmatige Vernieuwingsmethode 1491
Handtekening Datum 113
HasChildren 49, 50
HasEmptyBody 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1511
HASMOREREVIEWS 89
HASPROVISIONINGURL 83, 89
HasRegisteredForTwoStepVerification 1627, 1634, 1636
HasReversibleQuantity 1082, 1088, 1113, 1129, 1138, 1540
HasRights 1620
HasSuppliers 1100
HasTwoStepVerification 1627, 1634, 1636
HasWBSLines 917, 1272, 1548
HasWithholdingTaxSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
HEADING 2111, 2112
Heeft 2-Staps Verificatie 1627, 1634, 1636
Heeft Bronbelasting Verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie 1627, 1634, 1636
Heeft Kinderen 49, 50
Heeft Lege Body 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1511
Heeft Leveranciers 1100
Heeft Rechten 1620
Heeft WBS-Regels 917, 1272, 1548
Helpartikel 1664
Helpbestand 1664
HelpFile 1664
HelpItem 1664
Herbestelpunt Hoeveelheid 912, 965, 1537
Herinnering 1664
Heropen Offerte 697
Herwaarderingsvaluta 753, 756, 903, 1526
HID 70, 72, 74, 79, 81, 106, 573, 613, 624, 628, 631, 634, 641, 645, 672, 675, 710, 713, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 871, 890, 894, 895, 1155, 1158, 1168, 1505, 1511, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1664, 1802, 1809
HID_ATTR 1802, 1809
hide-empty-columns 5
HideRecommendedApp 992, 993
Hoeveel te Picken 1424, 1426
Hoeveelheid (u) 1096, 1252, 1320
Hoeveelheid 1 1664
Hoeveelheid 2 1664
Hoeveelheid Afgewezen 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
Hoeveelheid Besteld 906, 1341, 1343, 1345, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1531
Hoeveelheid Gepakt 1424, 1426
Hoeveelheid Goedgekeurd 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
Hoeveelheid in Inkoopeenheden 920, 1351, 1554, 1655
Hoeveelheid in Standaard Eenheden 1330
Hoeveelheid Ingezonden 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
Hoeveelheid Ontvangen 1341, 1343, 1345
Hoeveelheid Precisie 962
Hoeveelheid van Batch 953, 1076, 1502
Hoeveelheid Voltooid 1120, 1122
HOMEPAGE 1693, 2000
HomePageAddress 112
Hoofd 45, 113, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 636, 764, 869, 871, 882, 889, 915, 936, 981, 984, 991, 1042, 1498, 1500, 1545, 1572, 1910
Hoofd Productieorder 940, 1126, 1580, 1582
Hoofd Productieordernummer 1126
Hoofdcomponent Code 2017
Hoofdcontact 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Hoofdgroep 2012
Hoofdleverancier 947, 1039, 1595
Hoofdontwikkelaar 657, 661
Hoofdtekst 710, 713, 894, 1511
Hosting Verkoopkansen 657, 661
HostingOpportunities 657
HostingOpportunitiesRead 661
HOURALERT 2136
HourCostTypes 1225
HourEntryActivitiesByProject 1226
HourEntryRecentAccounts 1228
HourEntryRecentAccountsByProject 1230
HourEntryRecentActivitiesByProject 1231
HourEntryRecentHourTypes 1233
HourEntryRecentHourTypesByAccount 1234
HourEntryRecentHourTypesByProject 1236
HourEntryRecentProjects 1238
HourEntryRecentProjectsByAccount 1239
HourlyAmount 1195
HOURLYWAGE 900, 1155, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806
HOURS 859, 876, 877, 879, 880, 882, 916, 935, 936, 1096, 1190, 1260, 1262, 1276, 1278, 1280, 1282, 1539, 1546, 1571, 1572, 1664, 1969, 1971, 2136
HoursActual 1664
HoursApproved 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursApprovedBillable 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursByDate 1241
HoursById 1243
HoursDraft 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursDraftBillable 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursFirstDay 859, 879
HoursLastDay 859, 879
HoursPerWeek 1160
HoursRejected 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursRejectedBillable 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursSubmitted 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HoursSubmittedBillable 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
HourStatus 948, 1103, 1105, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
HOURSWEEK 2012
HourType 916, 1260, 1262, 1546
HourTypeCode 1260, 1262
HourTypeDescription 1260, 1262
HourTypes 1245
HourTypesByDate 1246
HourTypesByProjectAndDate 1247
HRM Abonnementen 1919

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HRM Divisie Classificaties 869
HrmDivisionClassifications 869
HrmDivisions 871
HRMSubscriptions 1919
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 1146, 1670
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 1146, 1670
HTTP Status nummer 1146, 1670
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 1146, 1670
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 1146, 1670
HTTP_DISK_CACHE_USE 1146, 1670
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 1146, 1670
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 1146, 1670
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 1146, 1670
HTTP_METHOD 1146, 1670
HTTP_STATUS_CODE 1146, 1670
http-disk-cache 5
http-disk-cache-compression-level 5
http-disk-cache-directory 5
http-disk-cache-ignore-write-errors 5
http-disk-cache-max-age-sec 5
http-get-timeout-max-ms 5
http-get-timeout-ms 5
http-memory-cache 5
http-memory-cache-compression-level 5
http-memory-cache-max-age-sec 5
HTTP-methode 1146, 1670
http-post-timeout-max-ms 5
http-post-timeout-ms 5
Huidig Jaar Verwerkt 1152
Huidig Jaar 797
Huidig Jaar Na Boeken 1150
Huidige 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624
Huidige Divisie 1613
Huidige Klant Administratieclassificaties 1996
Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten 1993
Huidige Klantadministraties 2000
Huidige Voorraad 942, 965, 1585
HYPERLINK 2012, 2017

- I -

IBAN 608, 610, 612, 1500
IBAN Formaten 857
IBANFormats 857
ICL-lijst 1642
id 34, 36
ID_ATTR 1698, 1762, 1763, 1788, 1921, 1969, 1971, 1983, 1985, 1987, 1988, 2003, 2005, 2026, 2028, 2103, 2113, 2124, 2136, 2145, 2146, 2156, 2157, 2164, 2166
Identificatiedatum 624, 628, 631, 672, 890, 1505
Identificatiedocument 624, 628, 631, 672, 890, 1505
Identificatiegebruiker 624, 628, 631, 672, 890, 1505
IdentificationDate 624, 628, 631, 672, 890, 1505
IdentificationDocument 624, 628, 631, 672, 890, 1505
IdentificationUser 624, 628, 631, 672, 890, 1505
IgnoreDateWarningMessage 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ignore-document-download-errors 5
ignore-http-400-errors 5
ignore-http-401-errors 5
ignore-http-402-errors 5
ignore-http-403-errors 5
ignore-http-404-errors 5
ignore-http-422-errors 5
ignore-http-429-errors 5
ignore-http-500-errors 5
ignore-http-502-errors 5
ignore-http-503-errors 5
ignore-xml-errors 5
ignore-xml-fatal-errors 5
ignore-xml-no-access-errors 5
ignore-xml-warnings 5
IMAGE_BINARYDATA 1698, 2003, 2005
IMAGE_ID_ATTR 1698, 2003, 2005
IMAGE_NAME 1698, 2003, 2005
ImageContents 36, 37
ImageContentType 36, 37
image-get-timeout-ms 5
ImageSize 36, 37
Importeer Meldingen 116
Importeren Notificatie Details 115
ImportNotificationDetails 115
ImportNotifications 116
In Werkstroom 1664
Incasso Mandaten 113
Incasso's 1764
Incassokosten Bedrag 121
Incassomandaat Referentie 135, 139, 913, 1542
Incasso's Permissie 104, 110
IncludeInvoiceSpecification 917, 1272, 1548
IncludeSpecificationInInvoicePdf 917, 1272, 1548
In-context Verzoeken 76
InContextRequests 76
Incoterm Verkoopcode 576, 584, 593, 613, 884, 1493

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IncotermAddress 687, 691, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
IncotermAddressPurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IncotermAddressSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Incoterm-adres 687, 691, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
IncotermCode 687, 691, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
Incoterm-code 687, 691, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
IncotermCodePurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IncotermCodeSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Incoterms 1002
Incoterm-versie 687, 691, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
IncotermVersion 687, 691, 920, 924, 925, 933, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
IncotermVersionPurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IncotermVersionSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
INCO-voorwaarden 1002
incremental-force-reload 5
incremental-force-save-always 5
IncrementalLoadDataFiles 23
IncrementalLoadEventLogEntries 24
IncrementalLoadStatistics 27
IncrementalLoadStatuses 31
incremental-log-metadata 5
incremental-skip-save-max-age-hours 5
incremental-skip-save-max-changed-rows 5
Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen 24
IncrementVersion 24
Indicator 555, 557, 559
Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd 549
Indicator Gebruik van Dagboeken 561
Indicator Grootboek Rekening 555
Indicator Liquiditeiten 556
Indicator Omschrijving 557, 559
Indicator Saldi 548
Indicator Signalen 557
Indicator Toestand 557
Indicator Toestand Rapportagejaar 557
Indicator Toestanden 559
Indicator Verschil per Periodes 551
Indicator Verschillende BTW Codes 553
IndicatorBalances 548
IndicatorDescription 557, 559
IndicatorDeviatingAmountEntereds 549
IndicatorDifferenceByPeriods 551
IndicatorDifferentVatCodes 553
Indicatoren 1921
IndicatorGLAccounts 555
IndicatorLiquidities 556
Indicators 1921
IndicatorSignals 557
Indicatorsoort 557, 559
IndicatorState 557
IndicatorStateReportingYear 557
IndicatorStates 559
IndicatorType 557, 559
IndicatorUsageOfJournals 561
IndicatorValidationOperator 177
INDICATORVALIDATIONS 1921
InfluenceInsuranceObligation 902, 1172, 1524
InfluenceInsuranceObligationDescription 1172
Ingediende Uren 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
InheritShare 710, 713, 894, 1511
Inhoud 38, 77
Inhoud Documentmap 647
Inhouding Bedrag Administratievaluta 1339
Inhoudssoort 1146, 1670
Initialen 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
INITIALS 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Inkoop Aanloopdagen 576, 584, 593, 613, 884, 998, 1026, 1043, 1046, 1098, 1493
Inkoop BTW Code Omschrijving 576, 584, 593, 613, 1039
Inkoop Factuurregels 1330
Inkoop Munteenheid 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties 1349
Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen 1350
Inkoop Orderregel Nummer 1094, 1453, 1455
Inkoop Unit 939, 947, 1039, 1078, 1098, 1117, 1578, 1595
Inkoop Valuta Omschrijving 576, 584, 593, 613
Inkoopagent 920, 1355, 1554, 1655
Inkoopagent Volledige Naam 1355
Inkoopboekingen 1336
Inkoopboekregels 1339
Inkoopeenheid Vreemde Valuta 939, 1078, 1117, 1578

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Inkoopfacturen 1333
Inkoopopdracht ID 920, 1341, 1343, 1345, 1351, 1355, 1554, 1655
Inkooporder 931, 1094, 1453, 1455, 1565, 1577
Inkooporder Documentbijlagen 2034, 2035
Inkooporder Voorraad Batchnummers 1358
Inkooporder Voorraad Serienummers 1361
Inkoopordernummer 573, 634, 641, 645, 675, 1094, 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1453, 1455
Inkooporderregel 931, 1094, 1330, 1363, 1364, 1453, 1455, 1565
Inkooporderregel-ID 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1429
Inkooporderregels 1351, 2037, 2038
Inkooporderregels (incrementeel) 920
Inkooporders 1355, 1554, 2039, 2040
Inkooporders (incrementeel) 1655
Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen 1363
Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen 1364
Inkoopretouren 1371
Inkoopretourregel Batchnummers 1365
Inkoopretourregel Serienummers 1369
Inkoopretourregels 1367
Inkoopsprijs 919, 947, 1039, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1550, 1595
Inrichting 939, 1078, 1098, 1117, 1578
Inschrijvingsperiode 1491
INSTALLED 83, 89
Instantie Deelsoort 2012, 2017
Instanties 1685
Instantiesoort 2012, 2017
Instappercentage 2 1181, 1184, 1186
Instelarbeidssnelheid 1144, 2164, 2166
Instellingen 1619, 2072
Instelstatus 1120, 1122
InStock 1351
IntercompanyRate 900, 1169, 1224, 1523
Intercompanytarief 900, 1169, 1224, 1523
Interface URL 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
INTERFACE_URL 1685, 1688, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2118, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
Intern Tarief 900, 1155, 1169, 1224, 1523, 1803, 1806
InternalNotes 917, 1272, 1548
InternalPayments 118
INTERNALRATE 900, 1155, 1169, 1224, 1523, 1803, 1806
InternalSolutionDivision 65
Interne Notities 917, 1272, 1548
Interne Oplossingsdivisie 65
IntraStat 1642
Intrastat Afleverconditie 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
Intrastat Gebied 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Intrastat Land 1339, 1390
Intrastat Systeem 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Intrastat Transactie A 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
Intrastat Transactie B 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
Intrastat Transportmethode 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
IntraStatArea 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
IntraStatCountry 1339, 1390
IntraStatDeliveryTerm 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
IntraStatSystem 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IntraStatTransactionA 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
IntraStatTransactionB 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
IntraStatTransportMethod 576, 584, 593, 613, 884, 1339, 1390, 1493
IntrastatType 1642
Intrastat-type 1642
IntrastatTypes 178
invalid-json-on-get-max-tries 5
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 5
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 5
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 5
invalid-json-on-post-max-tries 5
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 5
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 5
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 5
invantive-sql-compress-sparse-arrays 5
invantive-sql-correct-invalid-date 5
invantive-sql-execution-profile-disk-path 5
invantive-sql-execution-profile-to-disk 5
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 5
invantive-sql-share-byte-arrays 5
invantive-sql-share-strings 5
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 5
invantive-use-cache 5
Inventaris Deelmethode 1087
Inventaris Hoofdmethode 1087
Inventarisinstellingen 962
InventoryMainMethod 1087
InventoryReceivingLocation 962
InventorySettings 962
InventorySubMethod 1087
Investeringen Account Code 92
Investeringen Account Naam 92
Investeringen Bedrag Divisie Valuta 92
Investeringen Bedrag Valuta Code 92
Investeringen Bedrag Valuta Omschrijving 92
Investeringen Bedrag Vreemde Valuta 92
Investeringsaftrek 92
Investeringsdatum 92
InvestmentAccount 92
InvestmentAccountCode 92
InvestmentAccountName 92
InvestmentAmountDC 92
InvestmentAmountFC 92
InvestmentCurrency 92
InvestmentCurrencyDescription 92
InvestmentDate 92
InvestmentDeduction 92
InvitationID 48
Invoermethode 934, 1382, 1569
Invoerpercentage 1181, 1184, 1186
InvoiceAccount 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 924, 1493, 1558
InvoiceAccountCode 576, 584, 593, 613, 687, 691
InvoiceAccountContact 687, 691, 924, 1558
InvoiceAccountContactFullName 687, 691
InvoiceAccountName 576, 584, 593, 613, 687, 691
InvoiceAddress 917, 1272, 1548
INVOICEAMTDC 1647, 1648, 1649
INVOICEAMTFC 1647, 1648, 1649
InvoiceAsQuoted 917, 1272, 1548
InvoiceAttachmentType 576, 584, 593, 613, 884, 1493
InvoiceCorrectionMethod 1491
InvoiceDate 118, 125, 129, 135, 139, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 913, 919, 925, 1249, 1323, 1327, 1333, 1386, 1396, 1407, 1412, 1416, 1542, 1550, 1561, 1647, 1648, 1649, 1657
InvoiceDay 946, 1489, 1593
InvoiceDescription 1272, 1548
InvoiceDocumentAttachments 1922
InvoiceDocumentAttachmentsEx 1922
InvoicedQuantity 920, 1351, 1554, 1655
InvoicedTo 946, 1489, 1593
InvoiceID 925, 1249, 1330, 1396, 1399, 1402, 1406, 1407, 1412, 1416, 1561, 1657
InvoiceJournal 562, 655
InvoiceLines 1924
InvoiceLinesEx 1925
InvoiceMethod 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1550
InvoiceMode 1393
InvoiceNumber 118, 125, 129, 135, 139, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 841, 844, 913, 925, 949, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1542, 1561, 1598, 1657, 1661
InvoicePeriod 1491
InvoicePeriodUnit 1491

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoices 1927
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2159, 2161
InvoiceSalesOrders 1393
InvoiceSeparately 919, 1323, 1327, 1550
InvoicesEx 1928
InvoiceStatus 920, 931, 933, 1094, 1249, 1355, 1453, 1459, 1463, 1466, 1554, 1565, 1567, 1655
InvoiceStatusDescription 1459, 1463, 1466
InvoiceStatuses 179
InvoiceTerm 1323, 1327
InvoiceTerms 1249
InvoiceTo 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
InvoiceToContactPerson 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
InvoiceToContactPersonFullName 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
InvoiceToName 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
InvoiceType 1330
InvoiceTypes 180
InvoicingMethod 576, 584, 593, 613, 884, 1493
InvoicingMethods 180
InvoicingStartDate 946, 1489, 1593
InvolvedAccount 41
InvolvedAccountRelationTypeDescription 41
InvolvedAccountRelationTypeDescriptionTermId 41
InvolvedAccountRelationTypeId 41
InvolvedUserRole 56
InvolvedUserRoleDescription 56
InvolvedUserRoles 54
InvolvedUsers 56
InWorkflow 1664
Is Aankoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Aankoopitem 907, 1015, 1020, 1533
Is Accountancy-abonnement 1613
Is Accountancypraktijk Divisie 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Is Accountant 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 1600
Is Actief 895, 1158, 1513, 1762, 1763
IS API-aanroep 1627, 1634
Is Artikel op Aanvraag 907, 1015, 1020, 1533
Is Artikelgroep 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1382, 1533
Is Backflush 1082, 1084, 1088, 1090, 1540
Is Bank 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Batch 940, 1082, 1084, 1088, 1090, 1108, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540, 1580
Is Batchartikel 907, 1015, 1020, 1533
Is Batchboeking 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Is Batch-Nummer Item 920, 1015, 1020, 1351, 1424, 1554, 1655
Is Belastbaar Artikel 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
Is Bewerking Voltooid? 1969, 1971
Is Concept 943, 973, 979, 1341, 1358, 1361, 1365, 1436, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
Is Concurrent 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Correctie 774
Is Dossier Divisie 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Is Exact App 83, 85, 86, 87, 88, 89
Is Extra Belasting 576, 584, 593, 613, 848, 884, 925, 1387, 1407, 1412, 1493, 1561, 1657
Is Fraction Toegestaan op Artikel 907, 940, 968, 998, 1007, 1008, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1103, 1105, 1108, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1313, 1314, 1533, 1540, 1580
Is Geanonimiseerd 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 895, 1158, 1493, 1505, 1513, 1627, 1634, 1698, 2003, 2005
Is Geassembleerd Artikel 1424
Is Geblokkeerd 753, 756, 767, 903, 937, 957, 971, 973, 979, 1341, 1358, 1361, 1365, 1436, 1470, 1472, 1475, 1477, 1526, 1574, 1584, 1588, 1641, 1642, 2103
Is Gebroken Herhaling 916, 1260, 1546
Is Gecertificeerd 44, 46, 58, 59
Is Gekoppelde Prijs 657, 661
Is Gelezen 1664
Is Gelicentieerd 1624
Is Hoofd 1086, 1788
Is Hoofdcontact 56, 624, 628, 631, 672, 1505
Is Hoofddivisie 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624
Is HR-Organisatie 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Is in Planning 940, 1126, 1580
Is Instantie 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Intern 992, 993
Is klantgebruiker 1613
Is Leverancier 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Lid 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Maakartikel 907, 1015, 1020, 1533
Is Mailing 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Mailing Uitgesloten 624, 628, 631, 672, 890, 1505
Is Mijn Firma Lite-gebruiker 1613
Is Mijn Klant Portaal-gebruiker 1613
Is Nieuw Contract 907, 1015, 1020, 1533
Is Ondernemersabonnement 1613
Is Operatie Afgerond 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Is Pakket Item 907, 1015, 1020, 1533
Is Pilot 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is Primair 1098
Is Registratie Code Item 907, 1015, 1020, 1533
Is Serieel 940, 1082, 1084, 1088, 1090, 1108, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540, 1580
Is Serienummer Artikel 907, 920, 1015, 1020, 1351, 1424, 1533, 1554, 1655
Is Standaard 1012, 1029, 1080, 1101, 1503, 2026, 2028
Is Startgebruiker 1613
Is Systeem 77
Is Tijd 907, 1015, 1020, 1321, 1533
Is Tuple Sub-element 760, 762, 904, 1528
Is Uitbesteed Item 907, 1015, 1020, 1533
Is Uitgangssituatie 1276, 1278, 1280, 1282
Is Uitgave van Kind 1088, 1540
Is Uitgifte aan Ouder 1113
Is Verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Is verkoopartikel 907, 998, 1007, 1008, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1313, 1314, 1533
Is Verouderd 995
Is Verzoekaanmaker 76
Is Voorraadartikel 907, 968, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1092, 1533
Is Vrijgegeven 940, 1120, 1122, 1126, 1580
Is Webshopartikel 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
Is Wederverkoper 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsAccountancySubscription 1613
IsAccountant 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 1600
ISACCOUNTMANAGEMENT 1662
ISACTIVE 895, 1158, 1513, 1983, 1985
ISACTIVE_ATTR 1762, 1763, 2060
IsAgency 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ISANONYMISED 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 895, 1158, 1493, 1505, 1513, 1627, 1634, 1698, 2003, 2005
IsAnonymized 1189
IsAPICall 1627, 1634
ISAPPINSTALLED 83, 89
IsAssembledItem 1424
IsAssociatedPrice 657, 661
ISAUTHENTICATED 83, 89
IsBackflush 1082, 1084, 1088, 1090, 1540
IsBank 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsBaseline 1276, 1278, 1280, 1282
IsBatch 940, 1082, 1084, 1088, 1090, 1108, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540, 1580
IsBatchBooking 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
IsBatchItem 907, 1015, 1020, 1533
IsBatchNumberItem 920, 1015, 1020, 1351, 1424, 1554, 1655
ISBLOCKED 753, 756, 767, 903, 937, 957, 971, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1526, 1574, 1584, 1588, 1641, 1642, 2103
IsBrokenRecurrence 916, 1260, 1546
IsCertified 44, 46, 58, 59
IsClientUser 1613
ISCOMPANYMANAGEMENT 1662
IsCompetitor 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsCorrection 774
IsCustomerDemandsMeet 657, 661
ISDEFAULT 1012, 1029, 1080, 1101, 1503, 2026, 2028
IsDossierDivision 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
IsDraft 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
IsEmployeeSelfServiceUser 1613
IsEntrepreneurSubscription 1613
ISEXACTAPP 83, 85, 86, 87, 88, 89
ISEXACTAPP1 83
IsExtraDuty 576, 584, 593, 613, 848, 884, 925, 1387, 1407, 1412, 1493, 1561, 1657
IsFractionAllowedItem 907, 940, 968, 998, 1007, 1008, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1103, 1105, 1108, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1313, 1314, 1533, 1540, 1580
IsFullyPaid 135, 139, 913, 1542
IsHRDivision 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
IsInPlanning 940, 1126, 1580
IsInternal 992, 993
IsIssueFromChild 1088, 1540
IsIssueToParent 1113
ISLABORBURDENPERCENT 1144, 2164, 2166
IsLicensed 1624
IsMailing 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsMailingExcluded 624, 628, 631, 672, 890, 1505
ISMAIN 1086, 1788
IsMainContact 56, 624, 628, 631, 672, 1505
IsMainDivision 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
IsMakeItem 907, 1015, 1020, 1533
IsMember 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsMyFirmLiteUser 1613
IsMyFirmPortalUser 1613
IsNewContract 907, 1015, 1020, 1533
IsObsolete 995
IsOEIMigrationMandatory 1613
IsOnDemandItem 907, 1015, 1020, 1533
IsOnHold 940, 1126, 1580
ISOPERATIONFINISHED 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1969, 1971

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IsPackageItem 907, 1015, 1020, 1533
ISPARTNERTERMSACCEPTED 83, 89
ISPAYROLLMANAGEMENT 1662
IsPilot 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsPracticeDivision 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
ISPRIMARY 1098, 1983, 1985
IsPurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsPurchaseItem 907, 1015, 1020, 1533
IsRead 1664
IsRegistrationCodeItem 907, 1015, 1020, 1533
IsReleased 940, 1120, 1122, 1126, 1580
IsRequestCreator 76
IsReseller 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsReservedStock 1426
ISREVIEWENABLED 89
IsRootConV2 571, 639, 643
IsRunOperationFinished 1120, 1122
IsSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsSalesItem 907, 998, 1007, 1008, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1313, 1314, 1533
IsScanServiceMailbox 1049, 1073, 1074
IsSerial 940, 1082, 1084, 1088, 1090, 1108, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540, 1580
IsSerialItem 907, 1015, 1020, 1533
IsSerialNumberItem 920, 1015, 1020, 1351, 1424, 1554, 1655
IsSetupOperationFinished 1120, 1122
IsShippingCost 686, 1406, 1458
IsStarterUser 1613
IsStockItem 907, 968, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1092, 1533
IsSubcontractedItem 907, 1015, 1020, 1533
Issued 954
IssuedQuantity 1108
IsSupplier 576, 584, 593, 613, 884, 1493
IsSystem 77
IsTaxableItem 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
IsTime 907, 1015, 1020, 1321, 1533
ISTRIALUSER 83, 89
IsTupleSubElement 760, 762, 904, 1528
ISUSERMANAGEMENT 1662
IsValid 1202, 1204, 1207, 1233, 1234, 1236, 1311
IsWBSRequiredForEntry 1272, 1548
IsWebshopItem 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
Item 106, 613, 682, 684, 710, 713, 841, 844, 894, 906, 911, 912, 920, 923, 925, 930, 931, 934, 937, 938, 940, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 954, 956, 957, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 986, 1001, 1029, 1034, 1036, 1039, 1078, 1080, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1094, 1100, 1103, 1105, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1216, 1223, 1249, 1251, 1252, 1259, 1267, 1270, 1321, 1327, 1330, 1341, 1343, 1345, 1351, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1382, 1399, 1402, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1470, 1472, 1475, 1477, 1482, 1487, 1503, 1511, 1531, 1536, 1537, 1540, 1552, 1554, 1557, 1561, 1564, 1565, 1569, 1574, 1575, 1580, 1584, 1587, 1588, 1590, 1591, 1595, 1596, 1598, 1650, 1653
Item Vertalingen 1942
Item Vertalingen Term ID 2057
Item_1 1664
Item_2 1664
ITEM_BARCODE 2057
ITEM_CODE_ATTR 2031, 2057
ITEM_COPYREMARKS 2057
ITEM_DATEEND 2057
ITEM_DATESTART 2057
ITEM_DESCRIPTION 2031, 2057
ITEM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2057
ITEM_EXTRADESCRIPTION 2057
ITEM_EXTRADESCRIPTION_TERMID_ATTR 2057
ITEM_ID_ATTR 2057
ITEM_IMAGE_BINARYDATA 2057
ITEM_IMAGE_ID_ATTR 2057
ITEM_IMAGE_NAME 2057
ITEM_ISBATCHITEM 2057
ITEM_ISFRACTIONALLOWEDITEM 2057
ITEM_ISMAKEITEM 2057
ITEM_ISONDEMANDITEM 2057
ITEM_ISPURCHASEITEM 2057
ITEM_ISSALESITEM 2057
ITEM_ISSERIALITEM 2057
ITEM_ISSTOCKITEM 2057
ITEM_ISSUBCONTRACTEDITEM 2057
ITEM_ISTAXABLE 2057
ITEM_ISTIME 2057
ITEM_ISWEBSHOPITEM 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD10 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD2 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD3 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD4 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD5 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD6 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD7 2057

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD8 2057
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD9 2057
ITEM_NOTE 2057
ITEM_NUMBER_ATTR 2057
ITEM_SEARCHCODE_ATTR 2057
ITEM_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 2057
ItemAccounts 1929
ItemAccountsEx 1930
ItemAssortmentCode 1003
ItemAssortmentProperties 1003
ItemAssortments 1004
ItemAssortmentValues 1932
ItemAssortmentValuesEx 1933
ItemBarcode 965, 968, 975, 1092, 1126, 1351, 1424
ItemBarcodeAdditional 1351, 1424
ItemChargeRelations 1005
ItemCode 106, 613, 710, 713, 841, 844, 954, 956, 957, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 986, 1001, 1005, 1033, 1034, 1036, 1039, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1094, 1103, 1105, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1202, 1204, 1207, 1212, 1214, 1218, 1219, 1221, 1223, 1225, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1251, 1259, 1267, 1270, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1311, 1321, 1341, 1343, 1345, 1351, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1382, 1399, 1402, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1470, 1472, 1475, 1477, 1487, 1552
ItemCode_1 1664
ItemCodeAscendingOrder 1120, 1122
ItemCodeDescendingOrder 1120, 1122
ItemCostPrice 975
ItemDescription 106, 613, 682, 684, 710, 713, 841, 844, 954, 956, 957, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 986, 1001, 1005, 1029, 1033, 1034, 1036, 1039, 1080, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1094, 1100, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1202, 1204, 1207, 1212, 1214, 1216, 1218, 1219, 1221, 1223, 1225, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1252, 1259, 1267, 1270, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1311, 1321, 1341, 1343, 1345, 1351, 1358, 1361, 1365, 1367, 1369, 1382, 1399, 1402, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1470, 1472, 1475, 1477, 1482, 1487, 1552
ItemDescription_1 1664
ItemDetails 1007
ItemDetailsByID 1008
ItemDivisable 948, 975, 1216, 1252, 1351, 1596, 1650, 1653
ItemEndDate 965, 968, 1092
ItemExtraFields 1010
ItemExtraFieldValues 1011
ItemGroup 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1382, 1533
ItemGroupCode 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1382
ItemGroupDescription 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1382
ItemGroups 1012
ItemId 942, 1005, 1008, 1010, 1011, 1033, 1202, 1204, 1207, 1212, 1214, 1218, 1219, 1221, 1225, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1311, 1314, 1585
ItemIsFractionAllowedItem 965
ItemIsStockItem 965
ItemIsTime 1223, 1267, 1270
ItemNumberID_1 1664
ItemNumberID_2 1664
ItemPictureUrl 1082, 1084, 1088, 1090, 1103, 1105, 1108, 1110, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140
ItemPrices 1935
ItemPricesEx 1936
ItemRoutingStep 1578
Items 1015, 1938
ItemSalesPriceVATBoxLinks 1939
ItemsBulk 1020
ItemsEx 1940
ItemsIncremental 907
ItemsRead 1026
ItemStartDate 965, 968, 1092
ItemStorageLocationsIncremental 911
ItemTranslations 1942
ItemUnit 947, 965, 968, 1039, 1092, 1103, 1105, 1133, 1135, 1330, 1595
ItemUnitcode 1039, 1341, 1343, 1345, 1424
ItemUnitDescription 965, 968, 1039, 1092
ItemVersion 931, 940, 1076, 1078, 1094, 1120, 1122, 1126, 1453, 1455, 1502, 1565, 1580
ItemVersionDescription 1094, 1126, 1453, 1455
ItemVersionNotes 1120, 1122
ItemVersions 1029
ItemVersionStatuses 181
ItemVersionTypes 182
ItemWarehousePlanningDetails 963
ItemWarehouses 965, 1943
ItemWarehousesEx 1944
ItemWarehousesIncremental 912
ItemWarehouseStorageLocations 968

- J -

Jaar 744, 770, 771, 774, 821, 827, 828, 829, 2054

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Jaar Credit 101, 102, 1709, 1711, 1714, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730
Jaar Debet 101, 102, 1709, 1711, 1714, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730
Jaar Kostenanalyse 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730
Jaar Openen 101, 102, 1709, 1711, 1714, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730
Jaar Rapportage Jaar 101, 1709, 1711, 1714, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730
Jaar Sluiten 101, 1709, 1711, 1714, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730
Jaar tot 108
Jaar van 108
Jaar Wijzigingen 2026
Jaren 97, 1777, 1778
Job Code 874, 1948, 1949
Job Niveau 900, 1169, 1523, 1803, 1806
Job Niveau tot 874, 1948, 1949
Job Niveau van 874, 1948, 1949
JOBCODE 874, 1948, 1949
JobGroup 874
JOBGROUP_CODE_ATTR 1948, 1949
JOBGROUP_DESCRIPTION 1948, 1949
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1948, 1949
JobGroupCode 874
JobGroupDescription 874
JobGroups 873, 1946
JobGroupsEx 1946
JOBLEVEL 900, 1169, 1523, 1803, 1806
JOBLEVELFROM 874, 1948, 1949
JOBLEVELTO 874, 1948, 1949
Jobtitel Functiegroep Code 1797, 1800, 2031, 2109
Jobtitel Functiegroep Omschrijving 1797, 1800
JobTitle 899, 1155, 1166, 1520
JOBTITLE_CODE_ATTR 1797, 1800, 2031, 2109
JOBTITLE_DESCRIPTION 1797, 1800
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1797, 1800
JOBTITLE_JOBCODE 1797, 1800
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR 1797, 1800, 2031, 2109
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION 1797, 1800
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1797, 1800
JOBTITLE_JOBLEVELFROM 1797, 1800
JOBTITLE_JOBLEVELTO 1797, 1800
JobTitleCode 1166
JobTitleDescription 624, 628, 631, 672, 890, 1155, 1166, 1505
JobTitles 874, 1948
JobTitlesEx 1949
Join-set-points-per-request 5
JoinWebUrl 1148
Journal 118, 125, 129, 135, 139, 561, 770, 771, 913, 925, 1333, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1542, 1561, 1657
JournalCode 740, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 949, 1393, 1598, 1661
JournalDescription 118, 125, 129, 135, 139, 740, 770, 771, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 833, 837, 841, 844, 848, 852, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416
JournalID 740
Journals 767, 1826, 1827, 1951
JournalsEx 1951
JournalStatusByFinancialPeriod 770
JournalStatuses 182
JournalStatusList 771
JournalType 740, 770, 771
JournalTypeDescription 770, 771
journalTypeIDs 777
JournalTypes 183
Juridische Tekst 1642

- K -

Kamer van Koophandel 576, 584, 593, 613, 884, 1493, 1693, 1733, 1734, 1736, 2000
Kan Backup Maken 39
Kan Downloaden 39
Kan Drop Shipment 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Kan Terugzetten 39
Kan Verwijderen 39
Kanaal 657, 661, 666, 669
Kanaalomschrijving 657, 661, 666, 669
Kasboekingen 837
Kasboekregels 838
Kasstroom Importnotificatie 115
Kasstroom Transactie Batchcode 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Kasstroom Transactievoeding 115
Kennisgeving Lay-out 562, 695
Kentekenplaat 860
Kind 857
Kindcode 857, 1909
KindDescription 857
Kinddiepte 1909
Klaar voor Verzending Hoeveelheid 940, 1126, 1580
Klacht 72
Klachten 72

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Klant 44, 46, 48, 52, 57, 58, 59, 67, 68, 867, 869, 871, 895, 1158, 1387, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1627, 1634, 1636
Klant Artikelcode 682, 684, 906, 923, 925, 1001, 1094, 1399, 1402, 1429, 1438, 1440, 1453, 1455, 1531, 1557, 1561, 1657
Klant HR Administraties 871
Klant ID 110
Klant Inkoopnummer 917, 946, 1272, 1489, 1548, 1593
Klant Sinds 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Klantcode 869, 871, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1623, 1624
Klanten Openstaande Items Verlengd 1702
Klantenvragenlijst op Aanvraag ID 61
Klantgebruiker KvK-nummer 1613
Klantitems 1001
Klantlijsten 62
Klantsamenwerkingen 1664
Klantsecties 64
Klantvragen 63
Koers 746, 1336, 1387, 1638, 1812, 1813
Kop 2111, 2112
Kopie Opmerkingen 907, 947, 1015, 1020, 1039, 1533, 1595
Korte Omschrijving 622
Korting 682, 684, 920, 923, 924, 925, 931, 933, 934, 945, 1094, 1330, 1333, 1351, 1355, 1382, 1399, 1402, 1407, 1412, 1453, 1455, 1459, 1463, 1482, 1554, 1557, 1558, 1561, 1565, 1567, 1569, 1591, 1655, 1657
Korting Berekening 2008, 2010
Korting Betalingsdagen 122, 2008, 2010
Korting Vervaldag 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Korting voor Aankoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Korting voor Verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Kortingsbedrag 687, 691, 920, 923, 924, 925, 933, 1333, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1557, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
Kortingsbedrag (divisievaluta) 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Kortingsbedrag (vreemde valuta) 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Kortingsbedrag exclusief BTW 687, 691, 920, 923, 924, 925, 933, 1333, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1557, 1558, 1561, 1567, 1655, 1657
Kortingsberekeningsmethode 122
Kortingsdagen Betaling 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Kortingspercentage 122, 2008, 2010
Kortingssoort 925, 1407, 1412, 1561, 1657
Kosten 795, 798, 800, 1276, 1278, 1280, 1282
Kosten Betaald 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Kosten per Datum 1212
Kosten per ID 1214
Kosten van Batch 1076, 1502
Kosten Vorig Jaar 795, 798, 800
Kostenanalyse 1708, 1716, 1718, 1727, 1730, 1731
Kostenbedrag 2136, 2145, 2146
Kostenboeking Recente Accounts 1199
Kostenboeking Recente Kostensoorten 1202
Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar 1204
Kostenboeking Recente Projecten 1209
Kostenboeking Recente Uitgaven per Project 1206
Kostenboeking Uitgaven per Project 1198
Kostendrager 92, 106, 109, 613, 682, 684, 753, 756, 835, 838, 841, 844, 854, 899, 903, 920, 923, 925, 931, 940, 945, 949, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1330, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1502, 1520, 1526, 1554, 1557, 1561, 1565, 1580, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
Kostendrager Code 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
Kostendrager Einddatum 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
Kostendrager Omschrijving 92, 106, 613, 682, 684, 753, 756, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
Kostendragercode 815, 817, 819, 1181, 1184, 1186
Kostendragers 863, 1759, 1760
Kosteneenheid Omschrijving Term ID 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project 1201
Kostenplaats 92, 106, 109, 576, 584, 593, 613, 682, 684, 753, 756, 835, 838, 841, 844, 854, 864, 884, 899, 903, 920, 923, 925, 931, 940, 945, 949, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1330, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1493, 1502, 1519, 1520, 1526, 1554, 1557, 1561, 1565, 1580, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661, 1753, 1754
Kostenplaats Code 99, 100, 102, 103, 1709, 1711, 1714, 1720, 1722, 1725, 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2031, 2109, 2164, 2166
Kostenplaats Einddatum 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
Kostenplaats Omschrijving 92, 106, 576, 584, 593, 613, 682, 684, 753, 756, 815, 817, 819, 835, 838, 841, 844, 854, 864, 1076, 1094, 1101, 1126, 1144, 1166, 1181, 1184, 1186, 1257, 1339, 1351, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166
Kostenplaats Omschrijving Term ID 1773, 1774, 1797, 1800, 2026, 2028, 2164, 2166

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kostenplaatscode 815, 817, 819, 1181, 1184, 1186
Kostenplaatsen 862
Kostensoorten 1218
Kostensoorten per Datum 1219
Kostensoorten per Project en Datum 1221
Kostentransactie Documentbijlagen 1755, 1756
Kostentransacties 1216, 1650, 1757, 1758
Kostprijs 951, 975
Kostprijs Nieuw 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
Kostprijs Vreemde Valuta 931, 1094, 1453, 1455, 1565
Kostprijsvaluta 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
Kredietlijn voor Inkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Kredietlijn voor Verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
KvK Opgericht 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
KvK-nummer 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624

- L -

L1_ID 2140
Laad Relaties 1005
Laatst Bijgewerkt 559, 740
Laatste Aantal Verwijderde Rijen Gevonden 31
Laatste Betalingsdatum 135, 139, 913, 1542
Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks) 27, 31
Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks) 27, 31
Laatste Keer Aangemeld 1627, 1634, 1636
Laatste Tijdstempel 24
Laatste Tijdstempel Gezien 27, 31
Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum 27, 31
Laatste Toegang (UTC) 23
Laatste Wijziger Notities 557
Laatste Wijziger Notities Volledige Naam 557
Laatste Wijziging Notities 557
Label 1624
LABORBURDENRATE 1144, 2164, 2166
LABORHOURS 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1969, 1971
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS 1797, 1800
Lading Aantal Knopen 2115
Land 45, 112, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 607, 613, 622, 624, 628, 631, 636, 672, 869, 871, 884, 889, 890, 895, 1056, 1063, 1066, 1069, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1642
Land Code 1685, 1688, 1693, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1777, 1778, 1993, 1996, 2000
Land Omschrijving 1685, 1688, 1693, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1777, 1778, 1993, 1996, 2000
Land Omschrijving Term ID 1693, 1733, 1734, 1736, 1777, 1778, 2000
Land van de Tegenpartijrekening 121
Land van Herkomst 947, 1039, 1595
Land van Herkomst Omschrijving 1039
Landapplicatie ID 86, 89
Landsnaam 83, 85, 86, 87, 88, 89, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 636
LANGUAGE 53, 57, 58, 59, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 710, 713, 851, 884, 890, 894, 895, 1158, 1493, 1505, 1511, 1513, 1613, 1626, 1627, 1634, 1636, 2111, 2112
LANGUAGE_ATTR 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
LANGUAGE_CODE_ATTR 1698, 2003, 2005
LANGUAGE_DESCRIPTION 1698, 2003, 2005
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1698, 2003, 2005
LanguageCode 1613
LanguageDescription 576, 584, 593, 613
LastAccessUtc 23
LastLogin 1627, 1634, 1636
LASTNAME 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
LastPaymentDate 135, 139, 913, 1542
LastTimestamp 24
LastUpdated 559, 740
Latitude 45, 59, 576, 584, 593, 607, 613, 884, 1493
Layouts 851, 1395
Lay-outs 851, 1395
LayoutTypes 184
Lead 1664
Lead Bron 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 657, 661, 666, 669, 672, 884, 890, 1493, 1505
Lead Bron Omschrijving 657, 661, 666, 669
Lead Code 1733, 1734, 1736
Lead Doel 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 1493, 1505
Lead Doelen 664, 1952, 1953
Lead Status 1960, 1961
LEADCODE 102, 1733, 1734, 1736
LeadDeveloper 657, 661
LeadPurpose 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 884, 890, 1493, 1505
LeadPurposes 664, 1952
LeadPurposesEx 1953

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LeadRatings 1955
LeadRatingsEx 1956
Leads 1957
LeadSource 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 657, 661, 666, 669, 672, 884, 890, 1493, 1505
LeadSourceDescription 657, 661, 666, 669
LeadSources 665, 1958
LeadSourcesEx 1959
LeadStages 1960
LeadStagesEx 1961
LEADSTATUS 1960, 1961
LeadTime 1029
LeaveAbsenceHoursByDay 876
LeaveBuildUpRegistrations 877
LeaveBuildUpRegistrationStatuses 185
LeaveHoursCompensation 882, 936, 1572
LeaveRegistrations 879
LeaveRegistrationStatuses 185
LeaveType 877, 879
LeaveTypeCode 877, 879
LeaveTypeDescription 877, 879
LedgerAccountId 832
LedgerDescription 832
Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep 727
Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep 734
Leeftijdsgroep 720, 721, 722, 724
Leeftijdsgroep 1 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 1 Bedrag 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 2 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 2 Bedrag 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 3 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 3 Bedrag 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 4 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep 4 Bedrag 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738
Leeftijdsgroep Omschrijving 720, 721, 722, 724
Leeftijdsoverzicht 720
Leeftijdsoverzicht per Account 721
LegalText 1642
Legislation 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1624
LEGISLATION_ATTR 2072
Legislations 186
Lengte Lading 2115
Lengtegraad 45, 576, 584, 593, 607, 613, 884, 1493
Level 49, 50, 1373, 1374, 1375, 1582
Level1 63
Level2 63
Leverancier 919, 920, 947, 1039, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1333, 1336, 1347, 1355, 1371, 1550, 1554, 1595, 1655
Leverancier Aankoop BTW Code 1983, 1985
Leverancier Adres 1371
Leverancier Artikelcode 947, 1039, 1341, 1343, 1345, 1351, 1365, 1367, 1369, 1595
Leverancier Code 1983, 1985
Leverancier ID 1983, 1985
Leverancier Inkoop Aanloopdagen 1983, 1985
Leverancier Inkoop Unit 1983, 1985
Leverancier Minimale Belasting 1983, 1985
Leverancier Toewijzen via 1980, 2091
Leveranciersartikelen 947, 1039, 1595
Leverancierscode 1039, 1347, 1355
Leveranciersnaam 1336, 1347, 1355
Leveranciersomschrijving 1039
Leveren aan 925, 933, 1407, 1412, 1459, 1463, 1466, 1561, 1567, 1657
Leveren aan Naam 1407, 1412, 1459, 1463, 1466
Levering Account 687, 691, 905, 920, 924, 1355, 1427, 1431, 1432, 1434, 1530, 1554, 1558, 1655
Levering Splitsregels 1769, 1770
Leveringen 1765, 1766, 2159, 2161
Leveringscontactpersoon Volledige naam 1407, 1412, 1459, 1463, 1466
Leveringsdatum 687, 691, 905, 906, 924, 925, 931, 933, 1094, 1399, 1402, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1453, 1455, 1459, 1463, 1466, 1530, 1531, 1558, 1561, 1565, 1567, 1657, 2153, 2154
Leverwijzes 1384, 2073, 2074
LicensePlate 860
Licentie Ingetrokken OAuth Permissies 997
limit-partition-calls-left 5
LINEITEMS 2153, 2154
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2156, 2157
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR 2156, 2157
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE 2156, 2157
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER 2156, 2157
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR 2156, 2157
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION 2156, 2157

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LineNumber 96, 682, 684, 686, 741, 743, 835, 838, 841, 844, 854, 906, 920, 923, 925, 931, 938, 939, 945, 949, 953, 975, 986, 1076, 1078, 1094, 1108, 1110, 1117, 1120, 1122, 1330, 1339, 1341, 1343, 1345, 1351, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1390, 1399, 1402, 1406, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1458, 1482, 1502, 1508, 1531, 1554, 1557, 1561, 1565, 1575, 1578, 1591, 1598, 1638, 1639, 1645
LINENUMBER_ATTR 2156, 2157
Lines 121
LineType 841, 844, 913, 945, 949, 1482, 1542, 1591, 1598
LineTypeDescription 1482
LinkedQuestionId 63, 64
LinkId 702
Locatie 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1664
Locatiecode 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369
Locatienaam 44, 46, 58, 59
Locatieomschrijving 895, 1158, 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1513
Location 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1664
LocationCode 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369
LocationDescription 895, 1158, 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1513
LocationName 44, 46, 58, 59
LocationsCount 44, 46, 58, 59
LOGINDATA_PASSWORD 1919
LOGINDATA_USERNAME 1919
log-native-calls-to-disk 5
log-native-calls-to-disk-max-events 5
log-native-calls-to-disk-max-seconds 5
log-native-calls-to-disk-on-error 5
log-native-calls-to-disk-on-success 5
log-native-calls-to-trace 5
Logo 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493, 1600
Logo (URL) 44, 46, 58, 59, 89, 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493
Logo Bestandsnaam 89, 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493
Logo Naam 44, 46, 58, 59
Logo Thumbnail (URL) 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493
LogoFileName 89, 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493
LogoName 44, 46, 58, 59
LogoThumbnailUrl 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493
LogoUrl 44, 46, 58, 59, 83, 89, 576, 584, 593, 613, 884, 992, 993, 1493
Longitude 45, 59, 576, 584, 593, 607, 613, 884, 1493
Loonbelasting Aantal 902, 1172, 1524
Looncomponentomschrijving 1181, 1184, 1186
Loonjaar 1175, 1181, 1184, 1186, 1193, 1664, 2021, 2022
Loonjaren 2026
Loonschaaldetails 1195, 2124
Loonschalen 1196, 2124
Loonstrook Subtotaal Code 2018
Loonstrook Subtotaal ID 2018
Loonstrook Subtotaal Startdatum 2018
Loontransacties per Loonjaar 1186
Lopende Arbeidssnelheid 1144, 2164, 2166

- M -

Maak Project 562, 655
Maand: Patroondag 1262
Maatwerk Taak Type 81
MachineBurden 1078
MACHINEBURDENRATE 1144, 2164, 2166
Machineheffingsnelheid 1144, 2164, 2166
MachineHours 1103, 1105, 1133, 1135, 1142
MachineNameFull 24
Machine-uren 1103, 1105, 1133, 1135, 1142
Machtiging Automatische Incasso 135, 139, 913, 1542
Mag Leeg 760, 762, 904, 1528
Magazijn 599, 602, 604, 636, 889, 905, 911, 912, 920, 925, 940, 942, 943, 944, 956, 959, 960, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1103, 1105, 1108, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1333, 1341, 1347, 1349, 1350, 1355, 1358, 1361, 1365, 1371, 1407, 1412, 1424, 1427, 1432, 1434, 1436, 1445, 1449, 1450, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481, 1498, 1530, 1536, 1537, 1540, 1554, 1561, 1580, 1584, 1585, 1587, 1588, 1590, 1655, 1657
Magazijn Accountartikelen 1043
Magazijn Code 2060
Magazijn ID 687, 933, 1459, 1463, 1466, 1567
Magazijn naar 988
Magazijn naar Code 988
Magazijn naar Omschrijving: 988
Magazijn tot Code 2132, 2133
Magazijn tot Omschrijving 2132, 2133
Magazijn van 988
Magazijn van Code 988, 2132, 2133
Magazijn van Omschrijving 988, 2132, 2133
Magazijnartikelen 1046, 2126, 2127

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Magazijncode 599, 602, 604, 636, 687, 956, 959, 960, 963, 965, 968, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1341, 1347, 1349, 1350, 1355, 1358, 1361, 1365, 1371, 1424, 1427, 1432, 1434, 1436, 1445, 1449, 1450, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481
Magazijnen 984, 1481, 2128
Magazijnomschrijving 599, 602, 604, 636, 687, 956, 959, 960, 963, 965, 968, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1347, 1349, 1350, 1355, 1358, 1361, 1371, 1424, 1427, 1432, 1434, 1445, 1449, 1450, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481
Magazijnopslaglocaties 2129
Magazijnplanningdetails 963
Magazijnverplaatsingen 988, 2132, 2133
Magazijnverplaatsingregels 986, 2130, 2131
Mailbericht Bijlagen 1053
Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen) 1055
Mailbericht ID 77, 1053, 1055
Mailbox 599, 602, 604, 636, 889, 1049, 1050, 1052, 1073, 1074, 1498
Mailbox ID 110
Mailbox Publicatie 1056, 1063, 1066, 1069
Mailboxes 1050
MailboxesByDivision 1052
MailBoxId 110
Mailing Toestaan 624, 628, 631, 672, 890, 1505
MailMessageAttachments 1053
MailMessageAttachmentsRead 1055
MailMessageID 77, 1053, 1055
MailMessageOrigin 1053
MailMessagesReceived 1056
MailMessagesReceivedByMailbox 1060
MailMessagesReceivedUnhandled 1063
MailMessagesSent 1066
MailMessagesSentUnhandled 1069
MailMessageUploadBank 1621
MailMessageUploadPurchase 1621
MailMessageUploadSales 1621
Main 45, 113, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 636, 764, 871, 882, 889, 915, 936, 981, 984, 991, 1042, 1498, 1500, 1545, 1572
MAIN_ATTR 1910
MainContact 576, 584, 593, 613, 884, 1493
MainSupplier 947, 1039, 1595
ManagedThreadId 24
Manager 895, 917, 1158, 1272, 1513, 1548
Manager Gebruiker 984
Manager Volledige naam 1272
ManagerFullname 1272
ManagerUser 984
Mandaatomschrijving Automatische Incasso 135, 139
MandatorySerialNumber 962
ManualRenewalMethod 1491
ManufacturedBillOfMaterialItemDetails 1963
ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx 1963
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes 187
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes 188
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods 188
ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetails 1964
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes 189
ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx 1965
ManufacturedBillOfMaterials 1966
ManufacturedBillOfMaterialsEx 1967
ManufacturedBillOfMaterialStatuses 190
ManufacturingProjects 1968
ManufacturingSettings 1087
ManufacturingTimeTransactionActivities 191
ManufacturingTimeTransactionHourStatuses 191
ManufacturingTimeTransactions 1969
ManufacturingTimeTransactionsEx 1971
Mapinhoud Bestandsdocument 652
Mapinhouden Bestandsdocument 654
Marge 931, 998, 1026, 1043, 1046, 1094, 1453, 1565
Marge-auto 860
Margin 931, 998, 1026, 1043, 1046, 1094, 1453, 1565
MarginCar 860
MaritalDate 895, 1158, 1513
MaritalStatus 895, 1158, 1513
Marketing Notities 624, 628, 631, 672, 890, 1505
MARKETINGDETAILREVIEWSTATUSID 83, 89
MarketingNotes 624, 628, 631, 672, 890, 1505
Markup 998, 1026, 1043, 1046
MarkupPercentage 917, 919, 1272, 1327, 1548, 1550
Match Sets 1975
Matching 753, 756, 903, 1526
MatchSetLines 1973
MatchSetLinesEx 1974
MatchSets 1975
MatchSetsEx 1975
Materiaalinkooporders 1980
Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels 1978, 1979
Materiaaluitgiftes 1088, 1540, 1976, 1977

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MaterialIssues 1088, 1976
MaterialIssuesEx 1977
MaterialIssueSplitIssueLines 1978
MaterialIssueSplitIssueLinesEx 1979
MaterialIssueStockTransactionId 1138
MaterialPlanStatuses 192
MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias 193
MaterialPurchaseOrders 1980
MaterialReversals 1090
MaterialReversalStockTransactionId 1140
max-age-sync-initial-days 5
max-age-sync-last-unused-days 5
Maximale Voorraad 911, 912, 965, 1536, 1537
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 1146, 1670
maximum-length-identifiers 5
Maximumpercentage 97, 1777, 1778
MaximumStock 911, 912, 965, 1536, 1537
max-odata-filters 5
max-odata-rewrite-in-count 5
MAXPERCENTAGE 97, 1777, 1778
max-row-sync-above-database 5
max-row-sync-below-database 5
MaxSeenTimestampCurrent 27, 31
MaxSeenTimestampCurrentDateTime 27, 31
MaxSeenTimestampPrevious 31
MaxSeenTimestampPreviousDateTime 31
max-url-length-accepted 5
max-url-length-desired 5
max-webhook-management-errors 5
Me 1613
Medewerker 81, 857, 868, 876, 877, 879, 880, 882, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 915, 916, 925, 948, 1034, 1036, 1086, 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1155, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1181, 1184, 1186, 1189, 1190, 1216, 1223, 1224, 1252, 1260, 1262, 1267, 1268, 1321, 1399, 1402, 1486, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1539, 1545, 1546, 1561, 1564, 1596, 1650, 1653, 1657, 1664
Medewerker HID 857, 876, 877, 879, 895, 1155, 1158, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1181, 1184, 1186, 1189, 1193, 1223, 1224, 1260, 1262, 1267, 1268, 1486, 1513, 1969, 1971, 2021, 2022
Medewerker Medewerker HID 1788, 1802, 1809, 2031, 2109
Medewerker Naam 1969, 1971
Medewerker Persoon ID 1969, 1971
Medewerker Volledige Naam 857, 876, 877, 879, 880, 882, 1142, 1155, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1174, 1175, 1189, 1190, 1223, 1224, 1267, 1268, 1321, 1399, 1402, 1486, 1788
Medewerker Werkcentra 1788
Medewerker Werknemer ID 1969, 1971
Meerdere Invoer-ID 1664
Meerdere Invoerkolommen 1664
Meest Recent Gebruikte Divisies 1608
MeetingId 1148, 1149
Meldingsmoment 859
Menselijke ID 869, 1623
Menu Logo (URL) 1600
MenuLogoUrl 1600
Merk 860
Message 115
Messages 77
metadata-cache-max-age-sec 5
MetadataHttpCacheId 24, 31
MfgItemWarehouseStorageLocations 1092
MfgSalesOrderlines 1094
MfgTimeTransactions 1096
Microsoft Teams Meeting Referenties 1148
MIDDLENAME 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Mij 1613
Mijlpaal 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1325, 1550, 2140
Mijn Bankrekeningen 991
MILESTONE 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1325, 1550, 2140
Miniatuur op URL 37
Miniatuurafbeelding 1613
Miniatuurafbeelding (URL) 624, 628, 631, 672, 890, 895, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1158, 1505, 1513, 1533
Miniatuurafbeelding Persoon (URL) 56
Miniatuurafbeeldingsformaat 1613
Minimum 96
Minimum Hoeveelheid 947, 1039, 1595
MinimumQuantity 947, 1039, 1595
MinimumStock 911, 1536
MinimumValue 96
MinutesQuiet 38
Mobiel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
MOBILE 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Mode 1112, 1120, 1122
Model 860
modified 1010
ModifiedBy 1078
ModifiedDate 1078, 1181, 1184, 1186
ModifierId 104, 110
Modus 1112, 1120, 1122
Modus L 860
Moeder 92, 576, 584, 593, 613, 760, 762, 884, 904, 1276, 1278, 1280, 1282, 1493, 1528

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Moeder Code 1682, 1683
Moeder Omschrijving 1682, 1683
MonthPatternDay 1262
MonthPatternOrdinalDay 1262
MonthPatternOrdinalWeek 1262
Motoremissie 92
Motorsoort 92
MsTeamsMeetingReferences 1148
MsTeamsReferences 1149
MultipleEntryCols 1664
MultipleEntryID 1664
Municipality 1158
Mutatie Invoer-ID 92, 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Mutatie Invoernummer 92
MyBankAccounts 991

- N -

Na Boeken 551, 832
Naam 44, 45, 46, 58, 59, 65, 576, 584, 593, 607, 613, 657, 661, 666, 669, 760, 762, 884, 904, 995, 1297, 1298, 1378, 1493, 1528, 1600, 1620, 1692, 1693, 2000
Naam Afbeelding 45, 624, 628, 631, 672, 890, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1505, 1533
Naam bedrijf 1733, 1734, 1736
Naam Betalingsdienstaanbieder 767
Naam Externe Oplossing 65
Naam Instelling 2072
Naam Klant 869, 871, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1387, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1627, 1634, 1636
Naam Relatie Contactpersoon 118, 125, 129, 135, 139
Naam Samenstelling 895, 1158, 1513
Naam van de Bank 112, 608, 610, 612, 767
Naamruimte Belastingcomponent 760, 762, 904, 1528
NAME 44, 45, 46, 58, 59, 65, 576, 584, 593, 607, 613, 657, 661, 666, 669, 719, 760, 762, 884, 904, 995, 1297, 1298, 1378, 1493, 1528, 1600, 1620, 1692, 1693, 2000
NameComposition 895, 1158, 1513
Nationale Feestdagen 1981
NationalHolidays 1981
NationalHolidaysEx 1981
Nationaliteit 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636
Nationaliteit Code 1698, 2003, 2005
Nationaliteit Omschrijving 1698, 2003, 2005
Nationality 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636
NATIONALITY_CODE_ATTR 1698, 2003, 2005
NATIONALITY_DESCRIPTION 1698, 2003, 2005
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1698, 2003, 2005
Native Platform Scalar Verzoeken 1146, 1670
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 1146, 1670
NatureOfWorkRelationship 902, 1172, 1524
NatureOfWorkRelationshipDescription 1172
Nauwkeurigheid 900, 1169, 1523, 1803, 1806
NegativeStockIsAllowed 1087
Negeer DATEV Waarschuwingsbericht 576, 584, 593, 613, 884, 1493
NetAmount 121
NetAmountDC 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412
NetAmountFC 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412
NetPrice 682, 684, 920, 923, 925, 931, 945, 1094, 1330, 1351, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1554, 1557, 1561, 1565, 1591, 1655, 1657
Netto Bedrag 121
Netto Bedrag Vreemde Valuta 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412
Netto Gewicht 907, 1015, 1020, 1076, 1502, 1533
Netto Gewichtseenheid 907, 1015, 1020, 1076, 1502, 1533
Netto Prijs 682, 684, 920, 923, 925, 931, 945, 1094, 1330, 1351, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1554, 1557, 1561, 1565, 1591, 1655, 1657
Nettobedrag Administratie Valuta 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412
Nettolading 1146, 1670, 2115, 2117
NetWeight 907, 1015, 1020, 1076, 1502, 1533
NetWeightUnit 907, 1015, 1020, 1076, 1502, 1533
NewPrice 934, 1382, 1569
NewQuotationID 699
NewRowsCount 27
NextAction 72, 79, 657, 661, 666, 669
NextCountingCycle 965
NIC Nummer 599, 602, 604, 636, 889, 1498
NICKNAME 895, 1158, 1513, 1698, 2003, 2005
NicNumber 599, 602, 604, 636, 889, 1498
Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage 741, 743, 753, 756, 903, 1508, 1526
Nieuw Offerte ID 699
Nieuwe Prijs 934, 1382, 1569
Nillable 760, 762, 904, 1528
Niveau 49, 50, 1582
Niveau 1 63
Niveau 2 63
NOTE 1084, 1088, 1090, 1115, 1140, 1540, 1698, 2003, 2005

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NOTES 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1803, 1806, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1991, 1992, 2012, 2014, 2017, 2021, 2022, 2024, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071, 2103, 2113, 2124, 2136, 2140, 2145, 2146, 2156, 2157
NOTES_ATTR 1825
NotesModified 557
NotesModifier 557
NotesModifierFullName 557
NotificationLayout 562, 695
NotificationMoment 859
Notitie 1084, 1088, 1090, 1115, 1140, 1540, 1698, 2003, 2005
Notities 773, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1803, 1806, 1825, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1991, 1992, 2012, 2014, 2017, 2021, 2022, 2024, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071, 2103, 2113, 2124, 2136, 2140, 2145, 2146, 2156, 2157
npt 1146, 1670
NUMBER 99, 100, 102, 103, 144, 657, 661, 666, 669, 915, 946, 1010, 1011, 1489, 1545, 1593, 1647, 1648, 1649, 1693, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 2000, 2024, 2026, 2109, 2153, 2154
NUMBER_ATTR 1647, 1648, 1649, 1693, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 2000, 2024, 2026, 2109
NumberFormat 1626
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS 83, 85, 86, 87, 88, 89
NumberOfCreatedInvoices 1393
NumberOfDataFiles 27
NumberOfFailedInvoices 1393
NumberOfItemsPerUnit 930, 934, 1034, 1036, 1382, 1552, 1564, 1569
numberOfPeriods 795, 798
NumberOfRecurrences 1262
NUMBEROFTRIALDAYS 83, 89
NUMBEROFVOTES 83, 85, 86, 87, 88, 89
numberOfWeeks 1287, 1289, 1293, 1295
Nummer Opmaak 1626

- O -

OAuth Cliënten 992
OAuth Scopes 995
OAuthClients 992
OAuth-clients met Secrets 993
OAuthClientsWithSecrets 993
OAuthScopes 995
oauth-unauthorized-max-tries 5
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 5
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 5
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 5
OB Nummer 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
OBNumber 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Offerte ID 562, 655, 680, 682, 684, 686, 687, 691, 695, 697, 699, 923, 924, 1557, 1558
Offerte Ordertoeslagregels 686
Offertedatum 655, 680, 687, 691, 699, 924, 1558
Offertenummer 682, 684, 687, 691, 924, 1558
Offerteregels 682, 684, 923, 1557, 2041, 2042
Offertes 687, 691, 924, 1558, 2043, 2044
OfficialReturns 774
Officiele Retouren 774
OffsetGLInventory 977
OffsetGLInventoryCode 977
OffsetGLInventoryDescription 977
OffsetID 835, 838, 841, 844, 854, 949, 1598
OIN Nummer 576, 584, 593, 613, 884, 1493
OINNumber 576, 584, 593, 613, 884, 1493
OldRowsDeletedCount 27
OldRowsIncludedModifiedCount 27
OldRowsIncludedUnchangedCount 27
Omgekeerd 852, 1336, 1387
Omkeringen per Product 1084
Omschrijving Term ID 54, 69, 753, 756, 866, 867, 869, 903, 1526, 1623, 1682, 1683, 1733, 1734, 1736, 1746, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1831, 1833, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1910, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1981, 1987, 1988, 1991, 1992, 2008, 2010, 2012, 2017, 2026, 2028, 2045, 2046, 2060, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2103, 2111, 2112, 2113, 2124, 2132, 2133, 2164, 2166
Omschrijving Unit 682, 684, 956, 983, 986, 998, 1015, 1020, 1026, 1033, 1034, 1036, 1043, 1046, 1082, 1084, 1088, 1090, 1094, 1108, 1110, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1351, 1382, 1399, 1402, 1443, 1453, 1455, 1482
Omvang (Bytes) 39
Omzet 795, 798, 800, 822, 824, 826
Omzet Huidig Jaar 797
Omzet Lijst per Jaar 828
Omzet per Debiteur in een Jaar 822
Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode 824
Omzet Vorig Jaar 797
Omzetbedrag 2136, 2145, 2146
Onafgehandelde Verzonden Mailberichten 1069
Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten 1063
Onderaannemer Inkooporders 2091
Onderdeelartikel 953, 1076, 1502
Onderdeelartikelcode 953, 1076

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Onderdeelartikelomschrijving 953, 1076
Onderschrift 44, 49, 50, 53, 702
Ondersteunde Acties 995
Onderwerp 70, 573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 655, 675, 710, 713, 719, 821, 851, 894, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1148, 1251, 1395, 1451, 1511, 1663, 2115, 2117
Ontkoppel alle Rollen 1627
Ontvangbaar Geselecteerd 135, 139, 913, 1542
Ontvangbaarkiezer 135, 139, 913, 1542
Ontvangen Hoeveelheid 920, 1351, 1365, 1367, 1369, 1443, 1554, 1655
Ontvangen Mailberichten 1056
Ontvanger Account 1053, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger is Verwijderd 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger Mailbox ID 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger Mailbox Omschrijving 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger Postvak 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger Status 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger Statusomschrijving 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Ontvanger van de Commissies 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Ontvangst Splitsregels 2052, 2053
Ontvangstdatum 72, 79, 920, 1347, 1351, 1355, 1554, 1655
Ontvangsten 2050, 2051
Ontvangsten Batchnummer 135, 139, 913, 1542
Ontvangsten per Product 1082
Ontvangstnummer 1113, 1347, 1365, 1367, 1369
Ontvangstregels 2048
Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties 2054
Ontvangststatus 920, 1355, 1554, 1655
Onze Referentie 835, 838, 854
Oorsprong E-mailbericht 1053
Oorspronkelijk Bericht 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Oorspronkelijk Bericht Onderwerp 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Oorspronkelijk Invoer-ID 1320
Oorspronkelijk Systeemreferentie 1146, 1670, 2115, 2117
Oorspronkelijke Systeemgroep 1146, 1670, 2115, 2117
Oorzaak Code 857
Oorzaakcodekoppelingsoorten 1032
Op Voorraad 1351
Opbouw 1664
Opbrengst 1276, 1278, 1280, 1282
Opbrengsten 821
Opbrengsten per Debiteur 826
Opbrengstenlijst per Jaar en Status 829
Opbrengstlijst 827
OPEN 1708, 1716, 1731
Openen 1708, 1716, 1731
OpeningBalance 832
OpeningBalanceAmount 144
OpeningBalanceDate 144
OpeningBalanceFC 833, 837, 848
Openingsbalans Vreemde Valuta 833, 837, 848
Openingsbalansdatum 144
Openstaande Facturen Overzicht 775
Openstaande Facturen per Dagboeksoort 1652
Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar 1648
Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode 1647
Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar 1649
Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode 1648
Operation 939, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1074, 1078, 1098, 1103, 1105, 1117, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142, 1578
OPERATION_CODE_ATTR 1983, 1985
OPERATION_ID_ATTR 1983, 1985
OperationCode 1103, 1105, 1117, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142
OperationDescription 1078, 1098, 1117, 1142
Operationeel Hulpmiddel 939, 1078, 1117, 1578
Operationele Hulpmiddelen 1098, 1983, 1985
OperationResource 939, 1078, 1117, 1578
OperationResources 1098, 1983
OperationResourcesEx 1985
OperationResourceTypes 194
Operations 1100, 1122, 1987
OperationsEx 1988
OperationStatuses 194
Operator 548, 549, 551, 561
Opgeleverd 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1325, 1327, 1550, 2136
Oplossinglinks 65
Oplossingssoort 65
Opmerking 2132, 2133
Opnieuw Factureren 920, 1330, 1343, 1351, 1367, 1554, 1655
Opnieuw Geprobeerd door 116
Opnieuw geprobeerd op 116
Opportunities 666, 1989
OpportunitiesEx 1990
OpportunitiesRead 669

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Opportunity 70, 74, 81, 573, 634, 641, 645, 672, 675, 687, 691, 710, 713, 894, 924, 1511, 1558, 1664
Opportunity Status 657, 661, 666, 669, 677, 1991, 1992
OpportunityContactsRead 672
OpportunityDepartmentCode 657, 661, 666, 669
OpportunityDepartmentDescription 657, 661, 666, 669
OpportunityDescription 1664
OpportunityDocuments 675
opportunityId 675
OpportunityName 70, 74, 81, 687, 691
OpportunityStage 657, 661, 666, 669
OpportunityStageDescription 657, 661, 666, 669
OpportunityStages 677, 1991
OpportunityStagesEx 1992
OPPORTUNITYSTATUS 657, 661, 666, 669, 677, 1991, 1992
OpportunityStatuses 195
OpportunityType 657, 661, 666, 669
OpportunityTypeDescription 657, 661, 666, 669
Opslag Locatie Omschrijving 954, 956, 959, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1349, 1358, 1361, 1424, 1426, 1438, 1440, 1443, 1449, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480
Opslaglocatie 906, 911, 943, 944, 954, 956, 959, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1341, 1349, 1358, 1361, 1365, 1424, 1426, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1449, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1531, 1536, 1540, 1584, 1587, 1588, 1590
Opslaglocatie Voorraadposities 944, 983, 1590
Opslaglocatiecode 954, 956, 959, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1349, 1358, 1361, 1424, 1426, 1438, 1440, 1443, 1449, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480
Opslaglocaties 981, 1480
Opties 63
Opties en Accessoires 2072
Optional 682, 684, 923, 1557
OptionalQuotationLineID 679
Options 63
Order Aanloopdagen 1080, 1503
Order ID 931, 933, 1094, 1422, 1447, 1453, 1455, 1458, 1459, 1463, 1466, 1565, 1567
OrderAccount 687, 691, 699, 924, 1558
OrderAccountCode 687, 691
OrderAccountContact 687, 691, 699, 924, 1558
OrderAccountContactFullName 687, 691
OrderAccountName 687, 691
OrderCharge 686, 1406, 1458
OrderChargeCode 686, 1406, 1458
OrderChargeDescription 686, 1406, 1458
OrderCharges 1375
OrderChargesLineDescription 686, 1406, 1458
OrderDate 920, 925, 933, 956, 1355, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1554, 1561, 1567, 1655, 1657
OrderedBy 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
OrderedByContactPerson 925, 933, 946, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1561, 1567, 1593, 1657
OrderedByContactPersonFullName 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
OrderedByName 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
OrderID 931, 933, 1094, 1422, 1447, 1453, 1455, 1458, 1459, 1463, 1466, 1565, 1567
Orderkosten 686, 1406, 1458
OrderLeadDays 1080, 1503
OrderNumber 135, 139, 841, 844, 920, 925, 933, 949, 956, 1094, 1336, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1453, 1455, 1459, 1463, 1466, 1554, 1561, 1567, 1598, 1655, 1657, 1661
ORDERNUMBER_ATTR 1820, 1821
Ordernummer 135, 139, 841, 844, 920, 925, 933, 949, 956, 1094, 1336, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1453, 1455, 1459, 1463, 1466, 1554, 1561, 1567, 1598, 1655, 1657, 1661, 1820, 1821
OrderPicker 1424, 1427
Orderpicker Volledige Naam 1424, 1427
OrderPickerFullName 1424, 1427
OrderPolicy 912, 965, 1537
OrderStatus 920, 956, 1094, 1355, 1453, 1554, 1655
Ordertoeslagcode 686, 1406, 1458
Ordertoeslagen 1375
ORIG_SYSTEM_GROUP 1146, 1670, 2115, 2117
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 1146, 1670, 2115, 2117
OriginalEntryId 1320
OriginalMaterialIssueStockTransactionId 1140
OriginalMessage 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
OriginalMessageSubject 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
OriginalShopOrderReceiptStockTransactionId 1140
OriginalStockTransactionId 1084, 1090, 1115
OssCountry 1642
OSS-land 1642
OtherExternalSolutionName 65
Ouder ID 49, 50, 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
Ouder Productieorder 940, 1126, 1580, 1582
Ouder Productie-order 1113, 1138, 1140
Oudercode 92, 1834

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ouderomschrijving 92, 1198, 1206, 1226, 1231, 1299, 1310, 1834
Ouderomschrijving Term ID 1682, 1683
OurRef 835, 838, 854
OUTSTANDINGAMTDC 1647, 1648, 1649
OUTSTANDINGAMTFC 1647, 1648, 1649
OutstandingInvoicesOverview 775
OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes 777
OutstandingInvoicesPerJournalType 1652
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR 1647, 1648
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME 1647, 1648
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR 1648, 1649
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME 1648, 1649
OutstandingPayableInvoiceAmount 775, 777, 1652
OutstandingPayableInvoiceCount 775, 777, 1652
OutstandingReceivableInvoiceAmount 775, 777, 1652
OutstandingReceivableInvoiceCount 775, 777, 1652
OVERALLOCATE 916, 1260, 1262, 1546, 2031
Overallocatie 2031
Overdracht Datum 970, 988
Overdrachts-ID 970, 986, 988
Overdrachtsnummer 988, 2132, 2133
OverduePayableInvoiceAmount 775, 777, 1652
OverduePayableInvoiceCount 775, 777, 1652
OverdueReceivableInvoiceAmount 775, 777, 1652
OverdueReceivableInvoiceCount 775, 777, 1652
Overnemen Deel 710, 713, 894, 1511
OVERVIEW 83
Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten 777
Owner 657, 661, 666, 669
OwnerAccount 42
OwnerAccountBankCountry 144
OwnerAccountBankIdentificationCode 144
OwnerAccountBankName 144
OwnerAccountCode 42
OwnerAccountCurrency 144
OwnerAccountIdentification 144
OwnerAccountName 42, 144
OwnerAccountType 144
OwnerAdministrationAssignedTypes 1993
OwnerAdministrationClassifications 1996
OwnerAdministrations 2000
OwnerFullName 657, 661, 666, 669
OwnerUserAdministrations 2003
OwnerUsers 2003
OwnerUsersEx 2005

- P -

PackageCode 1613
Params_Account 1764
Params_AccountCode 1756, 1758, 1974, 1975, 2030, 2035, 2038, 2040, 2106, 2108
Params_Administration 1738
Params_AfterEntry 1711, 1716, 1722, 1727, 1734
Params_AssemblyNumber_From 1821
Params_AssemblyNumber_To 1821
Params_AssortmentCode 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_BankCountry 1738
Params_BankName 1738
Params_ClassName1 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName10 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName2 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName3 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName4 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName5 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName6 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName7 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName8 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_ClassName9 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_Code 1672, 1674, 1675, 1677, 1679, 1680, 1706, 1743, 1744, 1747, 1754, 1760, 1774, 1778, 1837, 1839, 1906, 1930, 1933, 1936, 1940, 1944, 1946, 1949, 1951, 1953, 1956, 1959, 1961, 1992, 2010, 2033, 2046, 2071, 2074, 2090, 2102, 2120, 2122, 2123
Params_Date_From 1756, 1758, 1971, 1977, 1979, 1981, 2030, 2081, 2083, 2084, 2106, 2108
Params_Date_To 1756, 1758, 1971, 1977, 1979, 1981, 2030, 2081, 2083, 2084, 2106, 2108
Params_DateCreated_From 1781, 1783, 1785
Params_DateCreated_To 1781, 1783, 1785
Params_DateModified_From 1781, 1783, 1785
Params_DateModified_To 1781, 1783, 1785
Params_Details 1700, 1702, 1766, 1768, 1770, 1772, 1912, 1914, 1917, 1922, 1925, 1928, 1963, 1965, 1967, 2035, 2038, 2040, 2042, 2044, 2063, 2066, 2068, 2076, 2078, 2079, 2093, 2095, 2097, 2100
Params_Document 2035, 2038, 2040

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Params_Documents 1756, 1758, 1912, 1914, 1917, 1922, 1925, 1928, 2063, 2066, 2068, 2106, 2108
Params_DownloadID 1672, 1674, 1675, 1677, 1679, 1680, 1683, 1696, 1705, 1706, 1740, 1741, 1749, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1778, 1781, 1783, 1785, 1813, 1821, 1827, 1830, 1837, 1839, 1906, 1912, 1914, 1917, 1922, 1925, 1928, 1930, 1933, 1936, 1940, 1944, 1946, 1949, 1951, 1953, 1956, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1974, 1975, 1977, 1979, 1985, 1988, 1990, 1992, 2010, 2028, 2035, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2051, 2053, 2063, 2066, 2068, 2071, 2074, 2076, 2078, 2079, 2081, 2083, 2084, 2086, 2088, 2090, 2106, 2108, 2112, 2120, 2122, 2123, 2127, 2128, 2131, 2133, 2154, 2157, 2161, 2166
Params_EmployeeHID 1756, 1758, 1790, 1792, 1795, 1800, 1806, 1809, 2030, 2106, 2108
Params_employeeIDs 1787
Params_Entry date_From 2131, 2133
Params_Entry date_To 2131, 2133
Params_EntryDate_From 1912, 1914, 1917
Params_EntryDate_To 1912, 1914, 1917
Params_ExcludeImageBinaryData 1672, 1674, 1675, 1677, 1679, 1680
Params_ForecastPeriod_From 2054, 2057, 2060
Params_ForecastPeriod_To 2054, 2057, 2060
Params_FromDate_From 2093, 2095, 2097, 2100
Params_FromDate_To 2093, 2095, 2097, 2100
Params_GLAccount 1974, 1975
Params_GLClassificationCode 1833
Params_GLClassificationTree 1837, 1839, 1906
Params_GLSchemeCode 1833, 1837, 1839, 1906
Params_GLSchemeID 1833
Params_HeaderStatus 2093, 2095, 2097, 2100
Params_HID 1781, 1783, 1785
Params_ID 1683, 1749, 1752, 1817
Params_InvoiceAccountCode 1922, 1925, 1928, 2042, 2044, 2063, 2066, 2068
Params_InvoiceCode 1922, 1925, 1928
Params_InvoiceDebtorCode 1672, 1674, 1675, 1677, 1679, 1680
Params_InvoiceNumber_From 1922, 1925, 1928
Params_InvoiceNumber_To 1922, 1925, 1928
Params_IsBatch 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsMake 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsOrderControled 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsPurchase 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsSales 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsSerial 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsStock 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsTime 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_IsWebshop 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_Item 2054, 2057, 2060
Params_ItemCode 1821
Params_ItemGroup 2054, 2057, 2060
Params_ItemGroupCode 2090
Params_ItemStatus 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_Journal 1912, 1914, 1917, 1922, 1925, 1928
Params_JournalStatus 1827, 1830
Params_LineStatus 2093, 2095, 2097, 2100
Params_Mailbox 1738
Params_Number 1990, 2048, 2051, 2053
Params_Number_From 1766, 1768, 1770, 1772, 1912, 1914, 1917, 2093, 2095, 2097, 2100
Params_Number_To 1766, 1768, 1770, 1772, 1912, 1914, 1917, 2093, 2095, 2097, 2100
Params_OldStyle 1833
Params_OrderAccountCode 1922, 1925, 1928, 2042, 2044, 2063, 2066, 2068
Params_OrderNumber_From 1705, 1821, 1922, 1925, 1928, 2035, 2038, 2040, 2063, 2066, 2068, 2154, 2157, 2161
Params_OrderNumber_To 1705, 1821, 1922, 1925, 1928, 2035, 2038, 2040, 2063, 2066, 2068, 2154, 2157, 2161
Params_Overdue 1702
Params_PayrollYear_From 2022
Params_PayrollYear_To 2022
Params_Period_From 1711, 1716, 1722, 1727, 1734, 1827, 1830, 1912, 1914, 1917, 2022
Params_Period_To 1711, 1716, 1722, 1727, 1734, 1827, 1830, 1912, 1914, 1917, 2022
Params_Planned Transfer date_From 2131, 2133
Params_Planned Transfer date_To 2131, 2133
Params_PrevYears 1711, 1716, 1722, 1727, 1734
Params_ProjectCode 2030
Params_QuotationNumber_From 2042, 2044
Params_QuotationNumber_To 2042, 2044
Params_RefDate 1700, 1702
Params_Reminders 1702
Params_SalesForecast 2054, 2057, 2060
Params_SalesTransactionType 1922, 1925, 1928
Params_ShowCostAnalysis 1711, 1716, 1722, 1727, 1734
Params_ShowPeriods 1711, 1716, 1722, 1727, 1734
Params_ShowPeriodsCostAnalysis 1711, 1716, 1722, 1727, 1734
Params_StartDate_From 2005
Params_StartDate_To 2005

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Params_Status 1705, 1756, 1758, 1821, 1912, 1914, 1917, 1922, 1925, 1928, 1963, 1965, 1967, 1971, 1985, 1988, 2030, 2035, 2038, 2040, 2042, 2044, 2063, 2066, 2068, 2076, 2078, 2079, 2106, 2108, 2131, 2133, 2154, 2157, 2161, 2166
Params_StockCountNumber_From 2086, 2088
Params_StockCountNumber_To 2086, 2088
Params_ToDate_From 2093, 2095, 2097, 2100
Params_ToDate_To 2093, 2095, 2097, 2100
Params_TopSelection 1930, 1933, 1936, 1940, 1944
Params_TransactionDate_From 1766, 1768, 1770, 1772, 2048, 2051, 2053
Params_TransactionDate_To 1766, 1768, 1770, 1772, 2048, 2051, 2053
Params_TransDate 2086, 2088
Params_Transfer number_From 2131, 2133
Params_Transfer number_To 2131, 2133
Params_Type 1781, 1783, 1785, 2166
Params_UserName 2005
Params_ValidEmailAddress 1672, 1674, 1675, 1677, 1679, 1680
Params_WarehouseCode 2090
Params_Year 1711, 1716, 1722, 1727, 1734, 1912, 1914, 1917
Params_Year_From 1743, 1744, 1747, 1827, 1830
Params_Year_To 1743, 1744, 1747, 1827, 1830
Params_YearRange_From 1912, 1914, 1917
Params_YearRange_To 1912, 1914, 1917
Parent 92, 576, 584, 593, 613, 760, 762, 884, 904, 1276, 1278, 1280, 1282, 1493, 1528
PARENT_CODE 1373, 1374, 1375
PARENT_CODE_ATTR 1682, 1683, 1834
PARENT_DESCRIPTION 1373, 1374, 1375, 1682, 1683, 1834
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1682, 1683
PARENT_LEVEL 1373, 1374, 1375
ParentCode 92
PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 2017
ParentDescription 85, 92, 1198, 1206, 1226, 1231, 1299, 1310
PARENTFILTERSOLUTIONID 85
ParentFolder 571, 639, 643, 709
PARENTGROUP 2012
ParentID 49, 50, 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
PARENTREVIEWID 88
ParentShopOrder 1113, 1138, 1140
ParentShopOrderMaterialPlan 1138
ParentShopOrderNumber 1113, 1138, 1140
PARENTSOLUTIONIMAGE 85
ParentUid 23, 24, 27
PARENTVALUE 85
PartItem 953, 1076, 1502
PartItemAverageCost 1076
PartItemCode 953, 1076
PartItemCostPriceStandard 1076
PartItemDescription 953, 1076
Partitie Aangemaakt (UTC) 31
Partitie Bedrijf Land 31
Partitie Bedrijfsnaam 27, 31
Partitie Bedrijfsstad 31
Partitie Bedrijfstelefoonnummer 31
Partitie Naam 31
Partitie Zakelijk E-mailadres 31
Partitiecode 24, 31
Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam 31
PartitionCode 24, 31
PartitionCompanyAddress 31
PartitionCompanyCity 31
PartitionCompanyCoCNumber 31
PartitionCompanyCountry 31
PartitionCompanyEmailAddress 31
PartitionCompanyName 27, 31
PartitionCompanyPhone 31
PartitionCompanyVatNumber 31
PartitionCompanyWebSite 31
PartitionCompanyZipCode 31
PartitionCreatedUtc 31
PartitionName 31
PartitionOwnerCompanyAddressLine1 31
PartitionOwnerCompanyCity 31
PartitionOwnerCompanyCocNumber 31
PartitionOwnerCompanyCode 31
PartitionOwnerCompanyCompanyWebSite 31
PartitionOwnerCompanyCountry 31
PartitionOwnerCompanyName 31
PartitionOwnerCompanyVatNumber 31
PartitionOwnerCompanyZipCode 31
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 5
partition-slot-based-rate-limit-slots 5
Partner Naam Voorvoegsel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
Partner Sleutels 997
PARTNERID 83, 85, 86, 87, 88, 89
Partneridentificatie 85, 86, 87, 88, 89
PartnerKey 1056, 1063, 1066, 1069
PartnerKeys 997
Partnernaam 85, 86, 87, 88, 89, 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
PARTNERNAME 83, 85, 86, 87, 88, 89, 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PARTNERNAMEPREFIX 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
Partnersleutel 1056, 1063, 1066, 1069
PartOf 919, 1323, 1325, 1327, 1550
PartOfDescription 1323, 1325, 1327
Parttime Bedrag 900, 1169, 1523, 1803, 1806
Parttime Factor 1803, 1806
PARTTIMEAMOUNT 900, 1169, 1523, 1803, 1806
PARTTIMEFACTOR 900, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806
Passend 753, 756, 903, 1526
Password 1150
Patroonfrequentie 1262
PatternFrequency 1262
PayablesList 779
PayablesListByAccount 780
PayablesListByAccountAndAgeGroup 782
PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue 784
PayablesListByAccountOverdue 786
PayablesListByAgeGroup 788
PayablesListByAgeGroupOverdue 790
PayablesListOverdue 792
PayAsYouEarn 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Pay-as-you-Earn 576, 584, 593, 613, 884, 1493
PAYLOAD 2115, 2117
Payload om opnieuw te proberen mislukt 2115
PAYLOAD_LENGTH 2115
PAYLOAD_NODE_COUNT 2115
PAYLOAD_RETRY_FAILED 2115
PAYLOAD_TEXT 1146, 1670
PaymentBatchNumber 118, 125, 129, 913, 1542
PaymentCondition 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 699, 913, 917, 920, 924, 925, 933, 946, 1272, 1333, 1336, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1542, 1548, 1554, 1558, 1561, 1567, 1593, 1655, 1657
PaymentConditionCode 848
PaymentConditionDescription 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 848, 1336, 1355, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489
PaymentConditionPaymentMethod 1336, 1387
PaymentConditionPurchase 576, 584, 593, 613, 884, 1493
PaymentConditionPurchaseDescription 576, 584, 593, 613
PaymentConditions 122, 2008
PaymentConditionSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
PaymentConditionSalesDescription 576, 584, 593, 613
PaymentConditionsEx 2010
PAYMENTDAYS 118, 122, 125, 129, 135, 139, 913, 1542, 2008, 2010
PaymentDaysDiscount 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
PaymentDiscountAmount 841, 844, 949, 1598, 1661
PaymentDiscountPercentage 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
PAYMENTDISCOUNTTYPE 122, 2008, 2010
PaymentDiscountTypes 196
PAYMENTDUEDATE 2024
PAYMENTENDOFMONTHS 122, 2008, 2010
PaymentIDs 124
PaymentInformationID 135, 139, 913, 1542
PaymentInTransitAccount 767
PAYMENTMETHOD 118, 122, 125, 129, 135, 139, 913, 1542, 2008, 2010
PaymentMethods 196
PaymentParttimeFactor 882, 936, 1572
PaymentReference 118, 125, 129, 135, 139, 841, 844, 848, 913, 925, 933, 949, 1333, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1542, 1561, 1567, 1598, 1657, 1661
Payments 125
PaymentsBulk 129
PaymentSelected 118, 125, 129, 913, 1542
PaymentSelector 118, 125, 129, 913, 1542
PaymentSelectorFullName 118, 125, 129
PaymentServiceAccount 608, 610, 612, 1500
PaymentServiceAccountIdentifier 767
PaymentServiceProvider 767
PaymentServiceProviderName 767
PaymentServiceProviders 197
PaymentSources 198
PaymentsPermission 104, 110
PaymentStatuses 198
PaymentTermsIncremental 913
PaymentType 113
Payroll components of all employment condition groups. 1177
Payroll transactions. 1184
PayrollBankAccountsIncremental 915
PAYROLLCOMPONENT 1181, 1184, 1186, 1193, 1664, 2021, 2022
PayrollComponentCode 1181, 1184, 1186
PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 2017
PayrollComponentDescription 1181, 1184, 1186
PayrollComponentGroup 897, 1196, 1516
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYSUBTYPE 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYTYPE 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 1791, 1792, 2017, 2124

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_ENDDATE 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE1 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE2 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE3 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE4 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE5 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HOURSWEEK 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HYPERLINK 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_NOTES 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_PARENTGROUP 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_REASONMODIFIED 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE 1791, 1792, 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STATUS 2124
PAYROLLCOMPONENTGROUP_VERSION 2124
PayrollComponentGroups 2012
PayrollComponentID 1193
PAYROLLCOMPONENTINPUTS 2013, 2017
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS 2014, 2017
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE 2014
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION 2014
PayrollComponents 1177, 2017

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode 1179
PayrollComponentSubtotalLinks 2018
PayrollComponentType 1181, 1184, 1186
PayrollComponentTypeDescription 1181, 1184, 1186
PayrollDeclarationType 744, 821
PayrollEntries 2021
PayrollEntriesEx 2022
PayrollGLLinks 2024
PAYROLLPERIOD 1193, 1664, 2021, 2022
PAYROLLPERIODFREQUENCY 1174, 1803, 1806
PayrollPeriodFrequencyDescription 1174
PayrollPeriods 2024
PayrollRun 1181, 1184, 1186
PayrollRunCode 1181, 1184, 1186
PAYROLLSUBTOTAL_CODE_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTAL_ID_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTAL_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTAL_STARTDATE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS 2017
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE 2018
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION 2018
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR 1803, 1806
PAYROLLTABLE_STARTDATE 1803, 1806
PayrollTaxesNumber 902, 1172, 1524
PayrollTransactions 1181
PayrollTransactionsAll 1184
PayrollTransactionsByPayrollYear 1186
PAYROLLTRANSACTIONTYPE 2017
PAYROLLYEAR 1175, 1181, 1184, 1186, 1193, 1664, 2021, 2022
PAYROLLYEAR_FREQUENCY_ATTR 2024
PAYROLLYEAR_NUMBER_ATTR 2024
PAYROLLYEAR_YEARCHANGES_ATTR 2024
PayrollYears 2026

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PensionDeclarationClassification 1177, 1179
PensionDeclarationClassificationDescription 1177, 1179
PensionDeclarationSubclassification 1177, 1179
PensionDeclarationSubclassificationDescription 1177, 1179
PeppolCreationError 1396
PeppolCreationSuccess 1396
PeppolIdentifier 576, 584, 593, 613, 884, 1493
PeppolIdentifierType 576, 584, 593, 613, 884, 1493
PERCENTAGE 97, 122, 1249, 1519, 1642, 1645, 1777, 1778
Percentage 2 97, 1777, 1778
Percentage Voltooid 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1969, 1971
PERCENTAGE2 97, 1777, 1778
PercentageDisablement 859
PERCENTCOMPLETE 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1969, 1971
Period 744, 770, 771, 774, 795, 821, 824, 827, 828, 829, 912, 965, 1175, 1181, 1184, 1186, 1196, 1537
PERIOD_ATTR 2054
PeriodAmount 1195
PeriodDescription 744, 821
Periode 744, 770, 771, 774, 821, 827, 828, 829, 912, 965, 1175, 1181, 1184, 1186, 1196, 1537, 2054
Periode Credit 1720, 1722, 1725
Periode Debet 1720, 1722, 1725
Periode Omschrijving 744, 821
Periode Rapportage Periode 102, 1720, 1722, 1725
Periodes 97, 1777, 1778
Periodesoort 760, 762, 904, 1528, 2060
PERIODS 97, 749, 1651, 1777, 1778
PERIODS_YEAR_CLOSE 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_CREDIT 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_DEBIT 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_OPEN 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 101, 1718, 1727, 1730
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1718, 1727, 1730
PeriodType 760, 762, 904, 1528
PERIODTYPE_ATTR 2060
Person 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
PERSONALDATA_FIRSTNAME 1919
PERSONALDATA_LASTNAME 1919
PERSONALDATA_MIDDLENAME 1919
PERSONALDATA_TITLE 1919
PersonEmail 56
PersonPhone 56
PersonPhoneExtension 56
PersonPictureThumbnailUrl 56
Persoon 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Persoon Doorkiesnummer 56
Persoon E-mail 56
Persoonsgegevens Achternaam 1919
Persoonsgegevens Titel 1919
Persoonsgegevens Tussenvoegsel 1919
Persoonsgegevens Voornaam 1919
Persoontelefoon 56
PHONE 45, 83, 89, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1624, 1627, 1634, 1636, 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
PHONEEXT 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
PhoneExtension 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636
PhoneHelpdesk 1605
PhoneSales 1605
PickedBy 986, 988
PickedDate 1424, 1427
PickedOrderDeliveryDate 1424, 1427
Picklijstregel 943, 1587
PicklistLine 943, 1587
PickOrderID 1426
Pickorder-ID 1426

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PickOrderLine 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
PickOrderLineID 1426
PickOrderNumber 1424, 1427
Pickordernummer 1424, 1427
Pickorderregel 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
PickSequence 981, 1426
Pickvolgorde 981, 1426
Picture 92, 624, 628, 631, 672, 890, 895, 907, 1015, 1020, 1158, 1505, 1513, 1533
PictureFileName 92, 860, 895, 1158, 1513
PictureName 45, 624, 628, 631, 672, 890, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1505, 1533
PictureThumbnailPath 1120, 1122
PictureThumbnailUrl 624, 628, 631, 672, 890, 895, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1158, 1505, 1513, 1533
PictureUrl 45, 624, 628, 631, 672, 860, 890, 895, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1158, 1505, 1513, 1533, 1613
PjtTimeEntryAttachments 1251
PjtTimeTransactions 1252
PjtTimeTransactionsIncremental 1653
Plaats 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1693, 1733, 1734, 1736, 2000
Plan Type Omschrijving 882
PlannedAmountFC 938, 1108, 1110, 1575
PlannedDate 938, 940, 963, 1108, 1110, 1120, 1122, 1126, 1575, 1580
PlannedDeliveryDate 988
PlannedEndDate 939, 1117, 1578
PlannedIn 1108
PlannedOut 1108
PlannedPriceFC 938, 1108, 1110, 1575
PlannedQuantity 938, 940, 954, 956, 963, 1108, 1110, 1120, 1122, 1126, 1575, 1580
PlannedQuantityFactor 938, 1108, 1110, 1575
PLANNEDRECEIPTDATE 988, 2132, 2133
PlannedReturnQuantity 1443
PlannedRunHours 939, 1117, 1578
PlannedSalesReturnID 1443, 1445
PlannedSalesReturnLines 1443
PlannedSalesReturns 1445
PlannedSetupHours 939, 1117, 1120, 1122, 1578
PlannedStartDate 939, 940, 1117, 1126, 1578, 1580
PlannedStockIn 965
PlannedStockOut 965
PlannedTotalHours 939, 1117, 1578
PLANNEDTRANSFERDATE 2132, 2133
Planning In 942, 1585
Planning Type 880, 882, 936, 1190, 1572
Planning Uit 942, 1585
PlanningDetailsUrl 965
PlanningIn 942, 1585
PlanningOut 942, 1585
Planningsbron (URL) 963
Planningsbron-ID 963
Planningsdetails (URL) 965
PlanningSourceDescription 963
PlanningSourceID 963
PlanningSourceLineNumber 963
PlanningSourceNumber 963
PlanningSourceUrl 963
Planningssoort 963
PlanningType 963
PlanningTypeDescription 963
PoolIdentityId 24
POSTALCODE 1733, 1734, 1736
PostboxMessageCreationError 1396
PostboxMessageCreationSuccess 1396
PostboxSender 1396
Postbus Afzender 1396
POSTCODE 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1693, 1733, 1734, 1736, 2000
Postvak 599, 602, 604, 636, 889, 1049, 1050, 1052, 1073, 1074, 1498
Postvak Divisie 1056, 1063, 1066, 1069
Postvak Geldig tot 1056, 1063, 1066, 1069
Postvak Geldig van 1056, 1063, 1066, 1069
Postvak Klant ID 1056, 1063, 1066, 1069
Postvak Klant Naam 1056, 1063, 1066, 1069
Postvak van Postvak 1056, 1063, 1066, 1069
Postvakken 1050
Postvakken per Divisie 1052
Postvaksoort 1056, 1063, 1066, 1069
ppd 2031
PreferredMailbox 1073
PreferredMailboxForOperation 1074
Prefix 831
premium-db-host 5
premium-db-name 5
premium-db-password 5
premium-db-user 5
PrepaidItem 917, 1272, 1548
PrepaidItemDescription 1272
PrepaidType 917, 1272, 1548
PrepaidTypeDescription 1272
pre-request-delay-ms 5
Presentatiebestand 774
Presentatiedatum 774

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Presentatiegegevens 774
PresentationData 774
PresentationDate 774
PresentationFile 774
PresentationFileName 774
PreviousPeriod 795, 798, 800
PreviousStatementNumber 144
PreviousYear 795, 797, 798, 800
PreviousYearAfterEntry 1153
PreviousYearCost 795, 798, 800
PreviousYearPeriod 797
PreviousYearProcessed 1154
PreviousYearResult 795, 798, 800
PreviousYearTurnover 795, 798, 800
PREVYEARS 1708, 1709, 1714, 1718, 1720, 1728, 1730, 1731
Price 88, 930, 1034, 1036, 1216, 1252, 1552, 1564
PRICE_CURRENCY_CODE_ATTR 2109
PRICE_TOTAL_VALUE 2109
PRICE_VALUE 2109
PriceExcludingVAT 1033
PriceFC 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
PriceIncludingVAT 1033
Pricelist 576, 584, 593, 613, 884, 925, 931, 1094, 1378, 1379, 1399, 1402, 1453, 1455, 1493, 1561, 1565, 1657
PriceListCode 934, 1382, 1569
PricelistDescription 1094, 1382, 1399, 1402, 1453, 1455
PriceListPeriod 934, 1382, 1569
PRICEPLANDETAILID 87
PRICEPLANID 87, 88
PricePrecision 850
Prijs 930, 1034, 1036, 1216, 1252, 1552, 1564
Prijs exclusief BTW 1033
Prijs inclusief BTW 1033
Prijs per Eenheid 682, 684, 920, 923, 925, 931, 945, 1094, 1330, 1351, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1554, 1557, 1561, 1565, 1591
Prijs Valuta Code 2109
Prijs Vreemde Valuta 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
Prijs Waarde 2109
Prijslijst 576, 584, 593, 613, 884, 925, 931, 1094, 1378, 1379, 1399, 1402, 1453, 1455, 1493, 1561, 1565, 1657
Prijslijstcode 934, 1382, 1569
Prijslijstomschrijving 1094, 1382, 1399, 1402, 1453, 1455
Prijslijstperiode 934, 1382, 1569
Prijsprecisie 850
Primair 1983, 1985
Primaire Methode 92
Primaire Methode Code 92
Primaire Methode Omschrijving 92
PrimaryMethod 92
PrimaryMethodCode 92
PrimaryMethodDescription 92
Print Offerte 680
Printed 946, 1489, 1593
PrintedSalesInvoices 1396
PrintedSalesOrders 1447
PrintQuotation 680
Prioriteit 1112, 1120, 1122, 1664
Priority 1112, 1120, 1122, 1664
PriorityDescendingOrder 1120, 1122
PrivateEmail 895, 1158, 1513
PrivateGLAccount 753, 756, 903, 1526
PrivatePercentage 753, 756, 903, 1526
PrivateUsePercentage 741, 743, 1339, 1508
Privé Grootboek Account 753, 756, 903, 1526
Prive Percentage 753, 756, 903, 1526
Privé-e-mailadres 895, 1158, 1513
PrivilegedAccess 992, 993
PROBABILITY 657, 661, 666, 669, 677, 1991, 1992
PROBATIONENDDATE 898, 1163, 1517, 1794, 1795
PROBATIONPERIOD 898, 1163, 1517, 1794, 1795
Proces-ID 24
Procesnummer 1336, 1387
Processed 794, 1664
ProcessId 24
ProcessNumber 1336, 1387
Processor 1664
ProcessPayments 134
ProcessReturn 794
ProcessStockCount 969
ProcessWarehouseTransfer 970
ProducedQuantity 940, 1103, 1105, 1126, 1133, 1135, 1142, 1580
Productie Aanloopdagen 940, 1080, 1126, 1503, 1580
Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties 1092
Productie Verkooporderregels 1094
Productiegebiedscode 1142
Productie-instellingen 1087
Productieorder 841, 844, 931, 938, 939, 1082, 1084, 1088, 1090, 1094, 1096, 1103, 1105, 1108, 1110, 1112, 1113, 1115, 1117, 1120, 1122, 1129, 1131, 1133, 1135, 1142, 1351, 1363, 1364, 1453, 1455, 1540, 1565, 1575, 1577, 1578, 1582
Productieorder MateriaalPlannen 1110, 1575, 2075, 2076
Productieorder Ontvangsten 1113

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Productieorder Routeringsplannen 2077, 2078
Productieorder Routeringstappenplannen 1117, 1578
Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar 1120
Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk 1122
ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten 2082, 2083
ProductieOrder Voorraadontvangst splitst
ProductieOrder Voorraad 2084
Productieordernummer 710, 713, 894, 940, 1082, 1084, 1088, 1090, 1103, 1105, 1108, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1142, 1351, 1363, 1364, 1511, 1580
Productieorderprioriteiten 1112
Productieorders Voorraadontvangsten 2080, 2081
Productieorderstatus 1120, 1122
Productieorderterugvallen 1115
Productieproject 1968
Productieruimte 1142, 1144
Productieruimte Code 2164, 2166
Productieruimte ID 2164, 2166
Productieruimtes 1101, 2026, 2028
Productierun 939, 1078, 1098, 1117, 1578
Productietijdtransacties 1096, 1969, 1971
ProductionArea 1142, 1144
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR 2164, 2166
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR 2164, 2166
ProductionAreaCode 1142
ProductionAreaDescription 1142
ProductionAreas 1101, 2026
ProductionAreasEx 2028
ProductionLeadDays 940, 1080, 1126, 1503, 1580
Proefperiode Einddatum 898, 1163, 1517, 1794, 1795
Proeftijd 898, 1163, 1517, 1794, 1795
Profiel Certificaten 57
Profiel Code 1627, 1634, 1636
Profiel Details 58
Profiel ID 45
Profielen 59
Profieltekst 44, 46, 58, 59
ProfileCertifications 57
ProfileCode 1627, 1634, 1636
ProfileDetails 58
ProfileId 45
profileName 59
Profiles 59
ProfileText 44, 46, 58, 59
ProfitLossAlternativePeriodCompare 795
ProfitLossLastYear 832
ProfitLossOverview 797
ProfitLossPeriodCompare 798
ProfitLossPeriodCompareList 800
Project 74, 81, 657, 661, 666, 669, 687, 691, 710, 713, 835, 838, 841, 844, 854, 894, 916, 919, 920, 924, 925, 931, 933, 940, 946, 948, 949, 1034, 1036, 1094, 1103, 1105, 1120, 1122, 1126, 1133, 1135, 1216, 1249, 1251, 1252, 1255, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1276, 1278, 1280, 1282, 1321, 1323, 1325, 1327, 1330, 1339, 1341, 1343, 1345, 1351, 1367, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1489, 1511, 1546, 1550, 1554, 1558, 1561, 1565, 1567, 1580, 1593, 1596, 1598, 1650, 1653, 1664, 2162
Project Budgetsoort 562, 655
Project Code 2031, 2109
Project Factuurdatum 562, 655
Project ID 562, 655, 1209, 1210, 1212, 1214, 1238, 1239, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1305, 1306, 1307, 1312, 1319
Project Omschrijving 2109
Project Relatie 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
Project Relatiecode 1216, 1252
Project Relatienaam 1216, 1252
Project Soort 2109
Project Tijdkostentransacties 948, 1596
Project Tijdtransacties 1252, 1653
Project Uurbudgetten 1259
Project WBS 835, 838, 841, 844, 854, 916, 919, 925, 1260, 1262, 1276, 1278, 1321, 1390, 1399, 1402, 1546, 1550, 1561, 1657
Project WBS Deel van 562, 655
Project WBS Omschrijving 835, 838, 841, 844, 854, 1260, 1262, 1321, 1390, 1399, 1402
PROJECT_ATTR 2162
PROJECT_CODE_ATTR 2031, 2109
PROJECT_DESCRIPTION 2109
PROJECT_TYPE_ATTR 2109
PROJECT_TYPE_DESCRIPTION 2109
ProjectAccount 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
ProjectAccountCode 1216, 1252
Projectaccountmutaties 1255
ProjectAccountMutations 1255
ProjectAccountName 1216, 1252
Projectbeperking Artikelen 1270
Projectbeperking Herfacturaties 1271
Projectbeperking Medewerkers 1268
Projectbeperking Werknemersitems 1267
Projectbudgetsoorten 1256
ProjectBudgetType 562, 655
ProjectBudgetTypes 1256
Projectclassificaties 1257
ProjectClassification 562, 655
ProjectClassifications 1257

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectCode 562, 655, 657, 661, 666, 669, 687, 691, 710, 713, 835, 838, 841, 844, 854, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1209, 1210, 1212, 1214, 1238, 1239, 1241, 1243, 1251, 1252, 1255, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1305, 1306, 1307, 1312, 1319, 1321, 1341, 1343, 1345, 1351, 1367
Projectconditie ID 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1325, 1550
ProjectDescription 74, 81, 562, 655, 657, 661, 666, 669, 687, 691, 710, 713, 835, 838, 841, 844, 854, 1034, 1036, 1094, 1103, 1105, 1120, 1122, 1126, 1133, 1135, 1209, 1210, 1212, 1214, 1216, 1238, 1239, 1241, 1243, 1249, 1251, 1252, 1255, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1305, 1306, 1307, 1312, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1339, 1341, 1343, 1345, 1351, 1367, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1664
ProjectedStock 942, 965, 998, 1026, 1043, 1046, 1351, 1585
Projecten 917, 1272, 1548, 2033
Projectfactuuractie 562, 655
ProjectHourBudgets 1259
ProjectId 562, 655, 1198, 1201, 1204, 1206, 1209, 1210, 1212, 1214, 1221, 1226, 1230, 1231, 1236, 1238, 1239, 1241, 1243, 1247, 1280, 1282, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1303, 1305, 1306, 1307, 1312, 1317, 1319
ProjectInvoiceDate 562, 655
ProjectInvoicingAction 562, 655
Projectomschrijving 74, 81, 562, 655, 657, 661, 666, 669, 687, 691, 710, 713, 835, 838, 841, 844, 854, 1034, 1036, 1094, 1103, 1105, 1120, 1122, 1126, 1133, 1135, 1209, 1210, 1212, 1214, 1216, 1238, 1239, 1241, 1243, 1249, 1251, 1252, 1255, 1259, 1260, 1262, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1305, 1306, 1307, 1312, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1339, 1341, 1343, 1345, 1351, 1367, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1664
ProjectPlanning 1260
ProjectPlanningBgtStatuses 199
ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses 200
Projectplanningen 916, 1546
ProjectPlanningLines 2029
ProjectPlanningLinesEx 2030
ProjectPlanningLinesExtended 2031
ProjectPlanningLineStatuses 201
ProjectPlanningRecurring 916, 1260, 1262, 1546
ProjectPlanningRecurringType 1262
Projectplanningregels 2029, 2030
Projectplanningregels Uitgebreid 2031
ProjectPlanningsIncremental 916
ProjectPlanningStatuses 201
ProjectPlanningTypes 202
ProjectPrepaidTypes 203, 655
ProjectPrepaindTypes 562
ProjectPriceAgreement 562, 655
Projectprijsovereenkomst 562, 655
ProjectProgressReports 1265
ProjectRestrictionEmployeeItems 1267
ProjectRestrictionEmployees 1268
ProjectRestrictionItems 1270
ProjectRestrictionRebillings 1271
Projects 1272, 2033
ProjectsEx 2033
ProjectsIncremental 917
Projectsoortomschrijving 2109
Projectsucces 562
ProjectSuccess 562
ProjectTerm 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1325, 1550
ProjectTermAction 1323, 1327
ProjectTermDescription 1325
Projecttermijnactie 1323, 1327
ProjectTimeTransactionHourStatuses 203
ProjectType 562, 655
ProjectTypes 204
Projectvoortgangsrapporten 1265
Projectvorm 562, 655
ProjectWBS 835, 838, 841, 844, 854, 916, 925, 1260, 1262, 1276, 1321, 1390, 1399, 1402, 1546, 1561, 1657
ProjectWBSBulk 1278
ProjectWBSByProject 1280
ProjectWBSByProjectAndWBS 1282
ProjectWBSDescription 835, 838, 841, 844, 854, 1260, 1262, 1321, 1390, 1399, 1402
projectWBSId 1282
ProjectWBSIncremental 919
ProjectWBSPartOf 562, 655
ProlongationType 1491
PropertyName 702
PropertyValue 96
PropertyValueOption 96
ProposedEntryStatus 710, 713, 894, 1511
Pro-rata Berekening Inschakelen 2017
Provincie 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 607, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624
Provincie Code 1685, 1688, 1693, 1993, 1996, 2000
Provincie Omschrijving 1685, 1688, 1693, 1993, 1996, 2000
PROVISIONINGURL 83
Publicatiedatum 990, 992, 993, 997

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Publiceer 1050, 1052
Publish 1050, 1052
PublishDate 990, 992, 993, 997
Punt Herbestellen 912, 942, 965, 1537, 1585
PurchaseAgent 920, 1355, 1554, 1655
PurchaseAgentFullName 1355
PurchaseCurrency 576, 584, 593, 613, 884, 1493
PurchaseCurrencyDescription 576, 584, 593, 613
PurchaseEntries 1336
PurchaseEntryLines 1339
PurchaseInvoiceLines 1330
PurchaseInvoiceNumber 573, 634, 641, 645, 675
PurchaseInvoices 1333
PurchaseInvoiceSources 205
PurchaseInvoiceTypes 206
PurchaseLeadDays 576, 584, 593, 613, 884, 998, 1026, 1043, 1046, 1098, 1493
PurchaseLeadTime 947, 1039, 1595
PurchaseLotSize 947, 1039, 1595
PurchaseMarkupPercentage 1276, 1278, 1280, 1282
PurchaseOrder 931, 1094, 1453, 1455, 1565, 1579
PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations 1349
PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses 1350
PurchaseOrderDocumentAttachments 2034
PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx 2035
PurchaseOrderID 920, 1341, 1343, 1345, 1351, 1355, 1554, 1655
PurchaseOrderLine 931, 1094, 1330, 1363, 1364, 1453, 1455, 1565
PurchaseOrderLineCount 1355
PurchaseOrderLineID 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1429
PurchaseOrderLineNumber 1094, 1453, 1455
PurchaseOrderLines 1351, 2037
PurchaseOrderLinesEx 2038
PurchaseOrderLinesIncremental 920
PurchaseOrderNumber 573, 634, 641, 645, 675, 1094, 1341, 1343, 1345, 1365, 1367, 1369, 1453, 1455
PurchaseOrders 1355, 2039
PurchaseOrdersEx 2040
PurchaseOrdersIncremental 1655
PurchaseOrderSources 206
PurchaseOrderStatuses 207
PurchaseOrderStockBatchNumbers 1358
PurchaseOrderStockSerialNumbers 1361
PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans 1363
PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans 1364
PurchasePrice 919, 947, 1039, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1550, 1595
PurchaseReturnLineBatchNumbers 1365
PurchaseReturnLines 1367
PurchaseReturnLineSerialNumbers 1369
PurchaseReturns 1371
PurchaseTransaction 943, 1587
PurchaseUnit 939, 947, 1039, 1078, 1098, 1117, 1578, 1595
PurchaseUnitDescription 1039
PurchaseUnitFactor 939, 947, 1039, 1078, 1117, 1578, 1595
PurchaseUnitPriceFC 939, 1078, 1117, 1578
PurchaseUnitQuantity 939, 1078, 1117, 1578
PurchaseVATCode 576, 584, 593, 613, 884, 947, 1039, 1098, 1493, 1595
PurchaseVATCodeDescription 576, 584, 593, 613, 1039

- Q -

QUANTITY 24, 682, 684, 835, 838, 841, 844, 854, 920, 923, 925, 930, 931, 934, 943, 945, 948, 949, 953, 973, 986, 1005, 1033, 1034, 1036, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1076, 1082, 1084, 1088, 1090, 1094, 1096, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140, 1216, 1252, 1276, 1278, 1280, 1282, 1320, 1327, 1330, 1339, 1351, 1358, 1382, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1470, 1472, 1482, 1502, 1540, 1552, 1554, 1557, 1561, 1564, 1565, 1569, 1577, 1584, 1587, 1591, 1596, 1598, 1650, 1653, 1655, 1657, 1820, 1821, 1969, 1971, 2031, 2109, 2156, 2157
Quantity_1 1664
Quantity_2 1664
QuantityActual_1 1664
QuantityActual_2 1664
QuantityApproved 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
QuantityBatch 953, 1076, 1502
QuantityCompleted 1120, 1122
QuantityDelivered 906, 931, 1094, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1453, 1531, 1565
QuantityDifference 975
QuantityDraft 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
QuantityInDefaultUnits 1330
QuantityInPurchaseUnits 920, 1351, 1554, 1655
QuantityInStock 975
QuantityInvoiced 931, 1094, 1453, 1565
QuantityNew 975
QuantityOrdered 906, 1341, 1343, 1345, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1531
QuantityPicked 1424, 1426
QuantityPrecision 962
QuantityReceived 1341, 1343, 1345
QuantityRejected 1212, 1214, 1285, 1287, 1289
QuantitySubmitted 1212, 1214, 1285, 1287, 1289

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QuantityToBeConsumed 998, 1026, 1043, 1046
QuantityToBeDelivered 998, 1026, 1043, 1046
QuantityToBePicked 1424, 1426
QuantityToBeProduced 998, 1026, 1043, 1046
QuantityToBeReceived 998, 1026, 1043, 1046
QuantityToPicked 944, 983, 1590
QuestionlistClientListByRequestId 61
QuestionListClientLists 62
QuestionListClientQuestions 63
QuestionListClientSections 64
QuestionlistId 63, 64
Questions 64
QuotationDate 655, 680, 687, 691, 699, 924, 1558
QuotationID 562, 655, 680, 682, 684, 686, 687, 691, 695, 697, 699, 923, 924, 1557, 1558
QuotationLines 682, 2041
QuotationLinesBulk 684
QuotationLinesEx 2042
QuotationLinesV2Incremental 923
QuotationNumber 682, 684, 687, 691, 924, 1558
QuotationOrderChargeLines 686
Quotations 687, 2043
QuotationsBulk 691
QuotationsEx 2044
QuotationStatuses 208
QuotationsV2Incremental 924

- R -

Rapportage Balans 815
Rapportage Balans door Classificatie 817
Rapportage Balans door Classificatielijst 819
Rapportage Jaar 106, 559, 613, 795, 798, 800, 815, 817, 819, 822, 824, 826, 1150, 1152, 1153, 1154, 1336, 1387, 1396, 1708, 1716, 1731
Rapportage Periode 101, 106, 613, 795, 798, 800, 815, 817, 819, 822, 824, 826, 1336, 1387, 1396, 1718, 1727, 1730
Rapportagecode 753, 756, 903, 1526
RATE 746, 1336, 1387, 1638, 1812, 1813
RateFC 118, 125, 129, 135, 139, 657, 661, 666, 669, 913, 1078, 1542
RATING 88
RATINGSCORE 83, 85, 86, 87, 88, 89
ReadyToShipQuantity 940, 1126, 1580
Realisator 1664
Realized 1664
Realizer 1664
Reason 1032
ReasonBack 657, 661
ReasonCancelled 946, 1489, 1593
ReasonCancelledCode 1489
ReasonCancelledDescription 1489
ReasonCode 562, 657, 661, 666, 669, 695, 975
ReasonCodeDescription 657, 661, 666, 669, 975
ReasonCodeID 975
ReasonCodes 694, 1030, 2045
ReasonCodesEx 2046
ReasonCodesLinkTypes 1032
REASONCONTRACT 898, 1163, 1517, 1794, 1795
ReasonContractDescription 1163
REASONEND 901, 1155, 1168, 1189, 1521, 1802, 1809
ReasonEndDescription 1155, 1168
ReasonEndFlex 901, 1155, 1168, 1189, 1521
ReasonEndFlexDescription 1155, 1168
REASONMODIFIED 2012, 2017
Rebill 920, 1330, 1343, 1351, 1367, 1554, 1655
ReceiptDate 72, 79, 920, 1347, 1351, 1355, 1554, 1655
ReceiptLines 2048
ReceiptLinesEx 2048
ReceiptNumber 1113, 1347, 1365, 1367, 1369
Receipts 2050
ReceiptsEx 2051
ReceiptSplitLines 2052
ReceiptSplitLinesEx 2053
ReceiptSplitLineStockTransactionLocations 2054
ReceiptStatus 920, 1355, 1554, 1655
ReceivableBatchNumber 135, 139, 913, 1542
Receivables 135
ReceivablesBulk 139
ReceivableSelected 135, 139, 913, 1542
ReceivableSelector 135, 139, 913, 1542
ReceivableSelectorFullName 135, 139
ReceivablesList 801
ReceivablesListByAccount 802
ReceivablesListByAccountAndAgeGroup 804
ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue 806
ReceivablesListByAccountOverdue 808
ReceivablesListByAgeGroup 810
ReceivablesListByAgeGroupOverdue 812
ReceivablesListOverdue 814
ReceivableSources 209
ReceivableStatuses 209
ReceivedQuantity 920, 1351, 1365, 1367, 1369, 1443, 1554, 1655
ReceiveMoreThanOrdered 962
RecentCosts 1285
RecentCostsByNumberOfWeeks 1287
RecentCostsByNumberOfWeeksByDate 1289
Recente Kosten 1285
Recente Kosten per Aantal Weken 1287

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Recente Tijdtransacties 1103
Recente Tijdtransacties per Werknemer 1105
Recente Uren 1291
Recente Uren per Aantal Weken 1293
RecentHours 1291
RecentHoursByNumberOfWeeks 1293
RecentHoursByNumberOfWeeksByDate 1295
RecentTimeTransactions 1103
RecentTimeTransactionsByEmployee 1105
RecepientOfCommissions 576, 584, 593, 613, 884, 1493
RecipientAccount 1053, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientDeleted 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientMailbox 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientMailboxCustomerId 1056, 1063
RecipientMailboxCustomerName 1056, 1063
RecipientMailboxDescription 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientMailboxForDivision 1056, 1063
RecipientMailboxForDivisionDescription 1056, 1063
RecipientMailboxID 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientMailboxMailbox 1056, 1063
RecipientMailboxPublish 1056, 1063
RecipientMailboxType 1056, 1063
RecipientMailboxValidFrom 1056, 1063
RecipientMailboxValidTo 1056, 1063
RecipientStatus 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientStatusDescription 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
RecipientStatuses 210
Reden 1032
Reden Beeindiging 901, 1155, 1168, 1189, 1521, 1802, 1809
Reden Contract 898, 1163, 1517, 1794, 1795
Reden Einde Flex 901, 1155, 1168, 1189, 1521
Reden Geannuleerd 946, 1489, 1593
Reden Geannuleerd Code 1489
Reden Geannuleerd Omschrijving 1489
Reden Gewijzigd 2012, 2017
Reden Terug 657, 661
Redencode 562, 657, 661, 666, 669, 695, 975
Redencode ID 975
Redencode Omschrijving 657, 661, 666, 669, 975
Redencodes 694, 1030, 2045, 2046
Reference 113, 774
referenceDate 1265, 1289, 1295
RefersTo 702
RefreshTokenChainLimit 992, 993
Regelnummer 96, 682, 684, 686, 741, 743, 835, 838, 841, 844, 854, 906, 920, 923, 925, 931, 938, 939, 945, 949, 953, 975, 986, 1076, 1078, 1094, 1108, 1110, 1117, 1120, 1122, 1330, 1339, 1341, 1343, 1345, 1351, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1390, 1399, 1402, 1406, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1458, 1482, 1502, 1508, 1531, 1554, 1557, 1561, 1565, 1575, 1578, 1591, 1598, 1638, 1639, 1645, 2156, 2157
Regels 121
Regelsoort 841, 844, 913, 945, 949, 1482, 1542, 1591, 1598
Regelsoortomschrijving 1482
RegisterDate 990, 997
Registratiedatum 990, 997
RejectEmailLayout 655
RejectOpportunityStage 655
RejectQuotation 695
Rekening Bankrekening 109
Rekeningnummer 1117
Rekenstap Code 2014
RelatedID 1129, 1131, 1424
RelatedStockTransaction 1088, 1113, 1540
Relatie Betrokken Relaties 41
Relatie Landcode 135, 139
Relatie Stad 56
Relatie Thumbnail (URL) 56
Relatieclassificatienaam 569, 570
Relatieclassificatienamen (alleen-lezen) 567
Relatieclassificaties (alleen-lezen) 570
Relatiedivisie 52
Relatie-eigenaren 42
Relatiekaartartikelen 1621
Relatiekaartcontacten 1621
Relaties 576, 584, 1493, 1680
Relaties (Incrementeel) 884
Relatiestatus 56
ReleaseInvoiceTerm 1323, 1325, 1327
ReleaseInvoiceTermDate 1323, 1325, 1327
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate 1323, 1325, 1327
RemainingQuantity 1108
REMARK 2132, 2133
Remarks 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 905, 920, 924, 925, 933, 937, 943, 957, 971, 973, 979, 988, 1333, 1347, 1355, 1358, 1361, 1371, 1407, 1412, 1416, 1427, 1431, 1432, 1434, 1445, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1493, 1530, 1554, 1558, 1561, 1567, 1574, 1584, 1587, 1588, 1655, 1657
Reminder 1664
RenewalCancellationPeriod 1491
RenewalCancellationPeriodUnit 1491
RenewalPeriod 1491

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RenewalPeriodUnit 1491
ReopenQuotation 697
ReorderPoint 912, 942, 965, 1537, 1585
ReorderQuantity 912, 965, 1537
ReplenishmentType 912, 965, 1537
RepliedMailMessageId 77
Report 1265
ReportingBalance 815
ReportingBalanceByClassification 817
ReportingBalanceByClassificationList 819
ReportingCode 753, 756, 903, 1526
ReportingPeriod 106, 613, 795, 798, 800, 815, 817, 819, 822, 824, 826, 1336, 1387, 1396
REPORTINGPERIOD_ATTR 101, 102, 1718, 1727, 1730
ReportingUser 1150
ReportingYear 106, 559, 613, 795, 798, 800, 815, 817, 819, 822, 824, 826, 1150, 1152, 1153, 1154, 1336, 1387, 1396
REPORTINGYEAR_ATTR 1708, 1716, 1731
Request 78, 744, 794, 821, 1668
RequestAttachments 78, 1668
RequestComments 1664
requested-page-size 5
RequestId 24, 27, 77
requests-parallel-max 5
Reseller 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669, 884, 1493
ResellerCode 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669
ResellerName 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669
ReservedPick 944, 983, 1590
ReservedStock 912, 942, 965, 998, 1026, 1043, 1046, 1537, 1585
ResidualValue 92
resource_code 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 260, 262, 265, 283, 289, 347, 348, 352, 372, 377, 440, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
ResourceDescription 1078
ResponseCode 115
ResponseCodeArguments 115
Resterende Hoeveelheid 1108
RestoreEmployment 1189
Restwaarde 92
ResubmitStatus 1664
RESULT 116, 795, 798, 800, 2115
RESULT_BLOB 1146, 1670
RESULT_DATE_TIME_UTC 1146, 1670
RESULT_ERRORS 2115
RESULT_NUMBER 1146, 1670
RESULT_TEXT 1146, 1670
Resultaat 116, 795, 798, 800, 2115
Resultaat BLOB 1146, 1670
Resultaat Datum Tijd 1146, 1670
Resultaat Huidig Jaar 797
Resultaat Huidige Periode 797
Resultaat Nummer 1146, 1670
Resultaat Tekst 1146, 1670
Resultaat Vorig Jaar 795, 797, 798, 800
Resultaatfouten 2115
Resultaatomschrijving 116
ResultCurrentPeriod 797
ResultCurrentYear 797
ResultDescription 116
ResultPreviousYear 797
ResultPreviousYearPeriod 797
result-set-memory-cache 5
Retourbelasting Soort 1642
Retourdatum 1371, 1445
Retourhoeveelheid 1365, 1367, 1369
Retournummer 1371, 1445
Retourredencode-ID 1365, 1367, 1369, 1443
Retourzending Verwerken 794
RetriedBy 116
RetriedOn 116
Return URL 992, 993
ReturnDate 1371, 1445
ReturnNumber 1371, 1445
ReturnQuantity 1365, 1367, 1369
ReturnReasonCodeCode 1443
ReturnReasonCodeDescription 1365, 1367, 1369, 1443
ReturnReasonCodeID 1365, 1367, 1369, 1443
Returns 821
ReturnStatuses 211
ReturnUrl 992, 993
RevalueCurrency 753, 756, 903, 1526
Revenue 1276, 1278, 1280, 1282
REVENUEAMOUNT 2136, 2145, 2146
RevenueByDebtorForYear 822
RevenueByDebtorForYearPeriod 824
RevenueByDebtorList 826
RevenueCurrentPeriod 797
RevenueCurrentYear 797
RevenueList 827

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RevenueListByYear 828
RevenueListByYearAndStatus 829
RevenuePreviousYear 797
RevenuePreviousYearPeriod 797
Reversal 852, 1336, 1387
ReversalStockTransactionId 1084, 1090, 1115
ReviewQuotation 699
RevokedOAuthPermission 997
RGS 1.0 Coderelaties 1373
RGS 1.1 Code Relaties 1374
RGS 2.0 Code Relaties 1374
RGS 3.0 Code Relaties 1375
RGS10CodeRelations 1373
RGS10Codes 212
RGS10Hoofdrubrieken 260
RGS10Mutaties 262
RGS10Rekeningen 265
RGS10Rubrieken 283
RGS11CodeRelations 1374
RGS11Codes 289
RGS11Hoofdrubrieken 347
RGS11Mutaties 348
RGS11Rekeningen 352
RGS11Rubrieken 372
RGS20CodeRelations 1374
RGS20Codes 377
RGS30CodeRelations 1375
RGS30Codes 440
RgsAccountSchemes 831
RgsBrugstaatDetailData 832
RgsCode 832
RGS-code 832
RGS-Rekeningstelsels 831
RgsSchema 832
RGS-schema 832
Rij ID 46, 59
Rijen 27, 31
Rijnummer 1682, 1683, 1684, 1685, 1688, 1692, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2115, 2117, 2118, 2119, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
Roerende Voorheffing 925, 1339, 1387, 1407, 1412, 1561, 1657
Roerende Voorheffing (%) 925, 1387, 1407, 1412, 1561, 1657
Rol 1631, 1632
Role 1631, 1632
ROLEDESCRIPTION 1662
ROLEID 1662
RoleLevel 1631, 1632
Rolniveau 1631, 1632
Routeringsstap 1120, 1122
Routeringsstapstatus 1120, 1122
Routing Stappenplan 1096
Routing Stappenplan ID 1969, 1971
Routing Stappenplan Operatie Code 1969, 1971
Routing Stappenplan Operatie ID 1969, 1971
Routing Stappenplan Regelnummer 1969, 1971
Routing Stappenplan Workcenter Code 1969, 1971
Routing Stappenplan Workcenter ID 1969, 1971
Routing Stapsoort 939, 1078, 1117, 1120, 1122, 1578
RoutingStep 1120, 1122
RoutingStepDescription 1120, 1122
RoutingStepID 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
RoutingStepPlan 1096
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR 1969, 1971

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR 1969, 1971
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR 1969, 1971
RoutingStepRealizationNotes 1120, 1122
RoutingStepStatus 1120, 1122
RoutingStepStatusDescription 1120, 1122
RoutingStepType 939, 1078, 1117, 1120, 1122, 1578
RowCount 27, 31
RowCountPrevious 27, 31
RowCounts 33
RowId 46, 59
ROWNUM 1682, 1683, 1684, 1685, 1688, 1692, 1693, 1698, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1745, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1759, 1760, 1762, 1763, 1773, 1774, 1777, 1778, 1788, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921, 1946, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 1971, 1980, 1981, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026, 2028, 2031, 2034, 2035, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, 2057, 2060, 2062, 2063, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2091, 2103, 2104, 2106, 2109, 2111, 2112, 2113, 2115, 2117, 2118, 2119, 2124, 2132, 2133, 2136, 2140, 2145, 2146, 2152, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2161, 2162, 2164, 2166
RSIN 576, 584, 593, 613, 884, 1493
RSIN Nummer 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Run 939, 1078, 1098, 1117, 1578
Run Starttijd 1120, 1122
RunLabor 1078
RunLaborBurden 1078
RUNLABORRATE 1144, 2164, 2166
RunMethod 939, 1078, 1098, 1117, 1578
RunMethodDescription 1117
Run-methode 939, 1078, 1098, 1117, 1578
RunStartTime 1120, 1122
RunStatus 1120, 1122
RunTimedTimeTransaction 1120, 1122

- S -

SafetyStock 912, 965, 1537
Salaris 1155
Salaris Component 1181, 1184, 1186, 1193, 1664, 2021, 2022
Salaris Component Groep Beschrijving Term ID 2124
Salaris Component Inputs 2013, 2017
Salaris Componenten 2017
Salaris Grootboekkoppelingen 2024
Salaris Subtotaal Componentgroep Code 2018
Salarisboeking 1193, 1664, 2021, 2022
Salarisboekingen 2021, 2022
Salarisboekingfrequentie 1803, 1806
Salariscomponent Criteria 2017
Salariscomponent Uitgangen 2014, 2017
Salariscomponentcode 1181, 1184, 1186
Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode 1179
Salariscomponentgroep Code 1791, 1792, 2017, 2124
Salariscomponentgroep Einddatum 2124
Salariscomponentgroep Externe Code #2 2124
Salariscomponentgroep Externe Code #3 2124
Salariscomponentgroep Externe Code #5 2124
Salariscomponentgroep Externe Code 1 2124
Salariscomponentgroep Hoofdgroep 2124
Salariscomponentgroep Hyperlink 2124
Salariscomponentgroep Instantie Deelsoort 2124
Salariscomponentgroep Instantiesoort 2124
Salariscomponentgroep Notities 2124
Salariscomponentgroep Omschrijving 2124
Salariscomponentgroep Reden Gewijzigd 2124
Salariscomponentgroep Startdatum 1791, 1792, 2124
Salariscomponentgroep Status 2124
Salariscomponentgroep Uren per Week 2124
Salariscomponentgroep Versie 2124
Salariscomponentgroepen 2012
Salariscomponent-ID 1193
Salariscomponentsoort 1181, 1184, 1186
Salariscomponentsoortomschrijving 1181, 1184, 1186
Salarislijstclassificatie 1177, 1179
Salarislijstclassificatie Omschrijving 1177, 1179
Salarisperiodes 2024
Salarisrun 1181, 1184, 1186
Salarisruncode 1181, 1184, 1186
Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen 2018
Salaristransacties 1181

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Salaristransactiesoort 2017
Salary 1155
SALARYBASEDTYPE 900, 1169, 1523, 1803, 1806
SalaryBasedTypeDescription 1169
Saldi 1733, 1734
Saldo 99, 100, 101, 102, 103, 760, 762, 904, 1528, 1708, 1709, 1714, 1718, 1720, 1725, 1730, 1731
Saldo Adres 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Balanssoort 99, 100, 101, 102, 103, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Code 99, 100, 101, 102, 103, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Kamer van Koophandel 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Land Term ID 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Lead Code 101, 102, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Naam bedrijf 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Omschrijving 99, 100, 101, 102, 103, 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Plaats 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
Saldo Postcode 1708, 1709, 1711, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1725, 1727, 1730, 1731
SalesChannel 687, 691, 924, 925, 933, 1407, 1412, 1459, 1463, 1558, 1561, 1567, 1657
SalesChannelCode 687, 691, 1407, 1412, 1459, 1463
SalesChannelDescription 687, 691, 1407, 1412, 1459, 1463
SalesChannels 1377
SalesCurrency 576, 584, 593, 613, 884, 998, 1007, 1008, 1026, 1043, 1046, 1313, 1314, 1493
SalesCurrencyDescription 576, 584, 593, 613
SalesEntries 1387
SalesEntryLines 1390
SalesEntryStatuses 514
SalesEntryTypes 514
SALESFORECASTDETAIL 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2054
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2054
SalesForecastItemDetailsEx 2054
SALESFORECASTITEMS 2060
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2057
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2057
SalesForecastItemsEx 2057
SalesForecastPeriodTypes 515
SalesForecastsEx 2060
SalesInvoiceCreate 1621
SalesInvoiceLines 1399
SalesInvoiceLinesBulk 1402
SalesInvoiceLinesIncremental 925

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesInvoiceNumber 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1511
SalesInvoiceOrderChargeLines 1406
SalesInvoicePrint 1621
SalesInvoiceProcess 1621
SalesInvoices 1407
SalesInvoicesBulk 1412
SalesInvoicesExploded 1416
SalesInvoicesIncremental 1657
SalesInvoiceSuccess 562
SalesInvoiceView 1621
SalesItemPrice 1033
SalesItemPrices 1034
SalesItemPricesBulk 1036
SalesItemPricesIncremental 930
SalesOrder 920, 925, 1351, 1355, 1399, 1402, 1554, 1561, 1655, 1657
SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations 1449
SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses 1450
SalesOrderCount 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1427
SalesOrderDocumentAttachments 2062
SalesOrderDocumentAttachmentsEx 2063
SalesOrderID 1420
SalesOrderLayouts 1451
SalesOrderLine 920, 925, 943, 973, 979, 1351, 1358, 1361, 1399, 1402, 1470, 1472, 1475, 1477, 1554, 1561, 1584, 1587, 1588
SalesOrderLineCount 940, 1126, 1580
SalesOrderLineID 906, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1531
SalesOrderLineNumber 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1351, 1399, 1402, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441
SalesOrderLines 1453, 2065
SalesOrderLinesBulk 1455
SalesOrderLinesEx 2066
SalesOrderLinesV2Incremental 931
SalesOrderNumber 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 906, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1351, 1355, 1399, 1402, 1424, 1427, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1511, 1531
SALESORDERNUMBER_ATTR 2159, 2161
SalesOrderOrderChargeLines 1458
SalesOrders 1459, 2067
SalesOrdersBulk 1463
SalesOrdersEx 2068
SalesOrdersExploded 1466
SalesOrderStatuses 516
SalesOrderStockBatchNumbers 1470
SalesOrderStockBatchNumbersBulk 1472
SalesOrderStockSerialNumbers 1475
SalesOrderStockSerialNumbersBulk 1477
SalesOrderStorageLocationsBulk 1480
SalesOrderSuccess 562
SalesOrdersV2Incremental 933
Salesperson 687, 691, 924, 925, 933, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1558, 1561, 1567, 1657
SalespersonFullName 687, 691, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466
SalesPrice 998, 1007, 1008, 1026, 1043, 1046, 1313, 1314
SalesPriceListLinkedAccounts 1378
SalesPriceListPeriods 1379
SalesPriceLists 1381
SalesPriceListVolumeDiscounts 1382
SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental 934
SalesReturnLine 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
SalesTaxSchedule 576, 584, 593, 613, 884, 1493
SalesTaxScheduleCode 576, 584, 593, 613
SalesTaxScheduleDescription 576, 584, 593, 613
SalesTimeQuantity 917, 1272, 1548
SalesTransaction 943, 1587
SalesType 657, 661, 666, 669
SalesTypeDescription 657, 661, 666, 669
SalesTypes 700, 2070
SalesTypesEx 2071
SalesUnit 1382
SalesVatCode 576, 584, 593, 613, 884, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1493, 1533
SalesVatCodeDescription 576, 584, 593, 613, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046
Samenwerkingsverzoeken 48
SBI Code 1160, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1685, 1688, 1993, 1996
SBI Code Code 1693, 2000
SBI Code Omschrijving 1160
SBI Omschrijving 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SbiCode 1160, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SBICODE_CODE_ATTR 1693, 2000
SBICodeDescription 1160
SbiDescription 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SCALE 900, 1169, 1523, 1803, 1806
ScanServiceMailboxID 1619
ScanServiceStatus 710, 713, 1511
Scenario Code 1745, 1747
SCENARIO_CODE_ATTR 1745, 1747
Schedule 880, 900, 935, 1155, 1169, 1190, 1523, 1571
ScheduleActivityType 935, 1571
ScheduleAverageHours 1155
ScheduleCode 1155, 1169
ScheduleDays 1155

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ScheduleDescription 1155, 1169
ScheduleEntries 880, 1190
ScheduleEntriesIncremental 935
ScheduleHours 1155
Schedules 882
SchedulesIncremental 936
ScheduleType 880, 882, 936, 1190, 1572
ScheduleTypeDescription 882
ScheduleTypes 516
Schema 880, 900, 935, 1155, 1169, 1190, 1523, 1571
Schema Dagen 1155
Schema Omschrijving 1155, 1169
Schema Uren 1155
Schema's 882, 936, 1572
SCHEMA_NAME 33
Schemacode 1155, 1169, 1831, 1834, 1840, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1907, 1909
Schema-elementen 880, 935, 1190, 1571
Schemaomschrijving 1834
SCHEME_CODE_ATTR 1834, 1907, 1909
SCHEME_DESCRIPTION 1834
Schuldenlijst 779
Scopes Afdwingen 992, 993
SEARCHCODE 576, 584, 593, 613, 753, 756, 884, 894, 903, 907, 1015, 1020, 1100, 1144, 1177, 1179, 1493, 1526, 1533, 2017
searchText 573, 593, 675
Sectie-ID 63
Sectieomschrijving 63
SectionDescription 63
SectionId 63
Sector 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Sector Code 1685, 1688, 1693, 1993, 1996, 2000
SectorCode 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SectorDescription 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Sectoren 1682, 1683
Sectoromschrijving 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SecurityLevel 576, 584, 593, 613, 884, 907, 1015, 1020, 1493, 1533, 1664
Selectiecode 687, 691, 920, 933, 940, 1126, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1561, 1567, 1580, 1655
Selectiecodes 1038
SelectionCode 687, 691, 920, 933, 940, 1126, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463, 1554, 1561, 1567, 1580, 1655
SelectionCodeCode 687, 691, 1126, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463
SelectionCodeDescription 687, 691, 1126, 1355, 1407, 1412, 1459, 1463
SelectionCodes 1038
SELLRATE 2164, 2166
SendEmailToCustomer 680, 1396, 1447
SenderAccount 1053, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
SenderDateSent 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
SenderDeleted 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
SenderEmailAddress 655, 680, 1396, 1447
SenderIPAddress 1056, 1063, 1066, 1069
SenderMailbox 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
SenderMailboxCustomerId 1066, 1069
SenderMailboxCustomerName 1066, 1069
SenderMailboxDescription 1056, 1063, 1066, 1069
SenderMailboxForDivision 1066, 1069
SenderMailboxForDivisionDescription 1066, 1069
SenderMailboxID 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
SenderMailboxMailbox 1066, 1069
SenderMailboxPublish 1066, 1069
SenderMailboxType 1066, 1069
SenderMailboxValidFrom 1066, 1069
SenderMailboxValidTo 1066, 1069
SendingMethod 920, 1554, 1655
SendInvoiceToCustomerPostbox 1396
SendInvoiceViaPeppol 1396
SendMethod 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1511
SendOutputBasedOnAccount 1396
SEO Naam 83, 85, 86, 87, 88, 89
SEONAME 83, 85, 86, 87, 88, 89
SEPA Incasso Crediteuridentificatie 1693, 2000
SEPADDCREDITORIDENTIFIER 1693, 2000
SeparateInvPerProject 576, 584, 593, 613, 884, 1493
SeparateInvPerSubscription 576, 584, 593, 613, 884, 1493
SEQUENCE 898, 1163, 1517, 1794, 1795
SequenceNr 866, 867, 869, 1623
SequenceNumber 63, 64, 121, 566, 567, 919, 1060, 1195, 1278, 1323, 1325, 1327, 1550
SerialBatchNumber 937, 943, 1574, 1587
SerialBatchNumbersIncremental 937
SerialBatchReservedStock 944, 983, 1590
SerialNumber 841, 844, 949, 971, 979, 1339, 1361, 1390, 1475, 1477, 1588, 1598, 1661
SERIALNUMBER_ATTR 1825
SerialNumberID 979, 1361, 1475, 1477, 1588
SerialNumbers 962, 971
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYDATE 1825
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYNUMBER_ATTR 1825
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ORDERNUMBER_ATTR 1825

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_QUANTITY 1825
SerialNumbersAreMandatory 1087
Seriebatchnummer 937, 943, 1574, 1587
Seriebatchnummers 937, 1574
Serienummer 841, 844, 949, 971, 979, 1339, 1345, 1361, 1369, 1390, 1441, 1475, 1477, 1588, 1598, 1661, 1825
Serienummer Aangemaakt 1345, 1369, 1441
Serienummer Aanmaker 1345, 1369, 1441
Serienummer Aanmaker Volledige Naam 1345, 1369, 1441
Serienummer Administratie 1345, 1369, 1441
Serienummer Artikel 1345, 1369, 1441
Serienummer Artikelcode 1345, 1369, 1441
Serienummer Artikelomschrijving 1345, 1369, 1441
Serienummer Einddatum 1345, 1369, 1441
Serienummer Gewijzigd 1345, 1369, 1441
Serienummer Is Concept 1345, 1369, 1441
Serienummer Is Geblokkeerd 1345, 1369, 1441
Serienummer Magazijn 1345, 1369, 1441
Serienummer Magazijncode 1345, 1369, 1441
Serienummer Opmerkingen 1345, 1369, 1441
Serienummer Startdatum 1345, 1369, 1441
Serienummer Voorraadlocatie 1345, 1369, 1441
Serienummer Voorraadtellingregel 1345, 1369, 1441
Serienummer Wijziger 1345, 1369, 1441
Serienummer Wijziger Volledige Naam 1345, 1369, 1441
Serienummer-ID 979, 1345, 1361, 1369, 1441, 1475, 1477, 1588
Serienummers 962, 971
Server 1150
Server UTC Offset 1613
Servertijd 1613
ServerTime 1613
ServerUtcOffset 1613
ServiceRequests 79
ServiceRequestStatuses 517
Service-URL Aangevraagd 27, 31
ServiceUrlRequested 27, 31
Serviceverzoeken 79
Sessie ID 24, 27
SessionId 24, 27
SetCurrentDivision 1616
SETTINGNAME_ATTR 2072
Settings 1619, 2072
SettingValueTypes 518
Setup 939, 1078, 1098, 1117, 1578
Setup Unit 939, 1078, 1098, 1117, 1578
SetupLabor 1078
SetupLaborBurden 1078
SETUPLABORRATE 1144, 2164, 2166
SetupPercentComplete 1120, 1122
SetupStartTime 1120, 1122
SetupStatus 1120, 1122
SetupTimedTimeTransaction 1120, 1122
SetupUnit 939, 1078, 1098, 1117, 1578
SEVERITY 548, 549, 551, 553, 556, 557, 561, 1921
Share 571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675, 709
ShareCapital 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SharePoint ID 571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675
SharePointConnectionStatus 571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675
SharePointID 571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675
Shares 42
ShippingLeadDays 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ShippingMethod 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 905, 920, 924, 933, 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434, 1459, 1463, 1466, 1493, 1530, 1554, 1558, 1567, 1655
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR 2153, 2154
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION 2153, 2154
ShippingMethodCode 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434
ShippingMethodDescription 687, 691, 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434, 1459, 1463, 1466
ShippingMethods 1384, 2073
ShippingMethodsEx 2074
ShippingRatesURL 1384
ShopOrder 841, 844, 931, 938, 939, 1082, 1084, 1088, 1090, 1094, 1096, 1103, 1105, 1108, 1110, 1112, 1113, 1115, 1117, 1120, 1122, 1129, 1131, 1133, 1135, 1142, 1351, 1363, 1364, 1453, 1455, 1540, 1565, 1575, 1577, 1578, 1582
SHOPORDER_ID_ATTR 1969, 1971
SHOPORDER_NUMBER_ATTR 1969, 1971
ShopOrderByProductPlanBackflushCount 940, 1126, 1580
ShopOrderByProductPlanCount 940, 1126, 1580
ShopOrderByProductPlanStatuses 519
ShopOrderDescription 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142
ShopOrderMain 940, 1126, 1580, 1582
ShopOrderMainNumber 1126
ShopOrderMaterialPlan 1082, 1084, 1088, 1090, 1351, 1363, 1540, 1577, 1582
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount 940, 1126, 1580
ShopOrderMaterialPlanCount 940, 1126, 1580
ShopOrderMaterialPlanDetails 1108
ShopOrderMaterialPlanLineNumber 1351
ShopOrderMaterialPlans 1110, 2075

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderMaterialPlansEx 2076
ShopOrderMaterialPlansIncremental 938
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedByproductsCount 1126
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedMaterialsCount 1126
ShopOrderNumber 710, 713, 894, 940, 1082, 1084, 1088, 1090, 1103, 1105, 1108, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1142, 1351, 1363, 1364, 1511, 1580
ShopOrderNumberAscendingOrder 1120, 1122
ShopOrderNumberDescendingOrder 1120, 1122
ShopOrderNumberString 940, 1126, 1580
ShopOrderParent 940, 1126, 1580, 1582
ShopOrderParentNumber 1126
ShopOrderPlannedQuantity 1103, 1105, 1133, 1135
ShopOrderPriorities 1112
ShopOrderReceipts 1113
ShopOrderReceiptStockTransactionId 1138
ShopOrderReversals 1115
ShopOrderReversalStockTransactionId 1140
ShopOrderRoutingPlans 2077
ShopOrderRoutingPlansEx 2078
ShopOrderRoutingPlanStatuses 519
ShopOrderRoutingStepFactorTypes 520
ShopOrderRoutingStepPlan 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1351, 1364, 1577
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage 1103, 1105, 1133, 1135
ShopOrderRoutingStepPlanCount 940, 1126, 1580
ShopOrderRoutingStepPlanDescription 1103, 1105, 1133, 1135, 1142
ShopOrderRoutingStepPlanLineNumber 1351
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingRunHours 1142
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingSetupHours 1142
ShopOrderRoutingStepPlans 1117
ShopOrderRoutingStepPlansAvailable 1120
ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork 1122
ShopOrderRoutingStepPlansIncremental 939
ShopOrderRoutingStepRunMethods 521
ShopOrderRoutingStepTypes 521
ShopOrders 1126, 2079
ShopOrdersEx 2079
ShopOrdersIncremental 940
ShopOrderStatus 1120, 1122
ShopOrderStatuses 522
ShopOrderStockReceiptDispositions 523
ShopOrderStockReceipts 2080
ShopOrderStockReceiptsEx 2081
ShopOrderStockReceiptSplitByProducts 2082
ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx 2083
ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocks 2084
ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx 2084
ShortDescription 87, 622
ShowBackflushMaterials 1087
SHOWCHECKMARK 85
ShowInState 63, 64
ShowRemarkForSales 576, 584, 593, 613, 884, 1493
ShowSubOrderMaterials 1087
Signaal Maken 548, 549, 551, 553, 556, 561
Signaaldatum 557
SignalDate 557
SignatureDate 113
SilAmountDC 1416
SilAmountFC 1416
SilCostCenter 1416
SilCostCenterDescription 1416
SilCostUnit 1416
SilCostUnitDescription 1416
SilDeliveryDate 1416
SilDescription 1416
SilDiscount 1416
SilDivision 1416
SilEmployee 1416
SilEmployeeFullName 1416
SilEndTime 1416
SilGLAccount 1416
SilGLAccountDescription 1416
SilID 1416
SilInvoiceID 1416
SilItem 1416
SilItemCode 1416
SilItemDescription 1416
SilLineNumber 1416
SilNetPrice 1416
SilNotes 1416
SilPricelist 1416
SilPricelistDescription 1416
SilProject 1416
SilProjectDescription 1416
SilQuantity 1416
SilSalesOrder 1416
SilSalesOrderLine 1416
SilSalesOrderLineNumber 1416
SilSalesOrderNumber 1416
SilStartTime 1416
SilSubscription 1416
SilSubscriptionDescription 1416
SilTaxSchedule 1416

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SilTaxScheduleCode 1416
SilTaxScheduleDescription 1416
SilUnitCode 1416
SilUnitDescription 1416
SilUnitPrice 1416
SilVATAmountDC 1416
SilVATAmountFC 1416
SilVATCode 1416
SilVATCodeDescription 1416
SilVATPercentage 1416
simulate-http-400-errors 5
simulate-http-400-errors-percentage 5
simulate-http-401-errors 5
simulate-http-401-errors-percentage 5
simulate-http-403-errors 5
simulate-http-403-errors-percentage 5
simulate-http-408-errors 5
simulate-http-408-errors-percentage 5
simulate-http-429-errors 5
simulate-http-429-errors-percentage 5
simulate-http-500-errors 5
simulate-http-500-errors-percentage 5
simulate-http-502-errors 5
simulate-http-502-errors-percentage 5
simulate-http-503-errors 5
simulate-http-503-errors-percentage 5
simulate-http-504-errors 5
simulate-http-504-errors-percentage 5
simulate-http-522-errors 5
simulate-http-522-errors-percentage 5
simulate-http-524-errors 5
simulate-http-524-errors-percentage 5
simulate-http-protocol-errors 5
simulate-http-protocol-errors-percentage 5
simulate-http-timeout-errors 5
simulate-http-timeout-errors-percentage 5
SIRET Nummer 869
SiretNumber 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Siret-Nummer 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Size 36
SizeBytes 39
Sjabloon 2017
Sjabloon Code 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
skip 59
SkipRecipientMailBoxAddressOverride 1056, 1063, 1066, 1069
SkipValidation 1216, 1252
Sla HTTP Disk Cache op 1146, 1670
Sla HTTP Memory Cache op 1146, 1670
Sleuf Nummer 38, 39
slot-based-rate-limit-length-ms 5
slot-based-rate-limit-slots 5
SlotNumber 38, 39
Sluit BTW Lijst uit 753, 756, 903, 1526, 1642
Sluiten 1708, 1716, 1731
Smartphone Menu 1620
Smartphone Rechten 1621
SmartphoneMenu 1620
SmartphoneRights 1621
SOCIALSECURITYNUMBER 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1174, 1505, 1513, 1698, 2003, 2005
Software Versie 39
SoftwareRelease 39
SolAmountDC 1466
SolAmountFC 1466
SolCostCenter 1466
SolCostCenterDescription 1466
SolCostPriceFC 1466
SolCostUnit 1466
SolCostUnitDescription 1466
SolDeliveryDate 1466
SolDescription 1466
SolDiscount 1466
SolDivision 1466
SolID 1466
SolItem 1466
SolItemCode 1466
SolItemDescription 1466
SolItemVersion 1466
SolItemVersionDescription 1466
SolLineNumber 1466
SolMargin 1466
SolNetAmountFC 1466
SolNetPrice 1466
SolNotes 1466
SolOrderNumber 1466
SolPricelist 1466
SolPricelistDescription 1466
SolProject 1466
SolProjectDescription 1466
SolQuantity 1466
SolQuantityDelivered 1466
SolQuantityInvoiced 1466
SolShopOrder 1466
SolTaxSchedule 1466
SolTaxScheduleCode 1466
SolTaxScheduleDescription 1466
SolUnitCode 1466
SolUnitDescription 1466
SolUnitPrice 1466

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SolUseDropShipment 1466
SOLUTIONIMAGE 86
SolutionLinks 65
SolutionLinkStatuses 524
SolutionType 65
SolutionTypes 524
SolVATAmountFC 1466
SolVATCode 1466
SolVATCodeDescription 1466
SolVATPercentage 1466
Soort 44, 53, 92, 97, 113, 121, 146, 548, 549, 551, 553, 556, 561, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 613, 634, 636, 641, 645, 675, 694, 702, 710, 713, 744, 753, 756, 760, 762, 767, 774, 815, 817, 819, 821, 831, 841, 844, 848, 851, 852, 857, 876, 884, 889, 894, 898, 903, 904, 911, 916, 917, 919, 925, 937, 938, 940, 948, 949, 956, 992, 993, 1001, 1029, 1032, 1042, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1076, 1080, 1098, 1103, 1105, 1108, 1110, 1126, 1133, 1135, 1142, 1144, 1163, 1177, 1179, 1181, 1184, 1186, 1193, 1196, 1216, 1251, 1252, 1260, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1316, 1317, 1323, 1325, 1327, 1333, 1336, 1339, 1379, 1381, 1387, 1390, 1395, 1407, 1412, 1416, 1427, 1451, 1493, 1498, 1500, 1502, 1503, 1511, 1517, 1526, 1528, 1536, 1539, 1546, 1548, 1550, 1561, 1574, 1575, 1580, 1596, 1598, 1641, 1642, 1645, 1650, 1653, 1657, 1661, 1664, 1777, 1778, 1794, 1795, 1910, 1921, 1983, 1985, 2017, 2021, 2022, 2045, 2046, 2103, 2113, 2124, 2164, 2166
Soort Aanvulling 912, 965, 1537
Soort Afbeeldinginhoud 36, 37
Soort Automatische Incassomachtiging 135, 139, 913, 1542
Soort Bedrag 900, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806
Soort Betalingskorting 122, 2008, 2010
Soort Calculator 938, 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
Soort Code 857
Soort Inkomen 902, 1172, 1524
Soort Mens-ID 76, 1664
Soort Omschrijving 97, 573, 608, 610, 612, 634, 641, 645, 675, 694, 710, 713, 753, 756, 774, 848, 852, 1029, 1032, 1053, 1080, 1163, 1181, 1184, 1186, 1272, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1664
Soort Werknemer 1163, 1794, 1795
Soortomschrijving 857
Sorteervolgorde 677, 1960, 1961, 1991, 1992
sortingKey 59
SORTORDER 677, 1960, 1961, 1991, 1992
Source 24, 118, 125, 129, 135, 139, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 634, 636, 641, 645, 675, 774, 884, 889, 913, 920, 975, 977, 988, 1133, 1135, 1142, 1333, 1355, 1445, 1493, 1498, 1542, 1554, 1655
SourceCurrency 746
SourceCurrencyDescription 746
SourceDescription 573, 634, 641, 645, 675
SourceQuotation 917, 1272, 1548
Splitsbaar Artikel 948, 975, 1216, 1252, 1351, 1596, 1650, 1653
SsrCreated 1345, 1369, 1441
SsrCreator 1345, 1369, 1441
SsrCreatorFullName 1345, 1369, 1441
SsrDivision 1345, 1369, 1441
SsrDraftStockTransactionID 1345, 1369, 1441
SsrEndDate 1345, 1369, 1441
SsrID 1345, 1369, 1441
SsrIsBlocked 1345, 1369, 1441
SsrIsDraft 1345, 1369, 1441
SsrItem 1345, 1369, 1441
SsrItemCode 1345, 1369, 1441
SsrItemDescription 1345, 1369, 1441
SsrModified 1345, 1369, 1441
SsrModifier 1345, 1369, 1441
SsrModifierFullName 1345, 1369, 1441
SsrRemarks 1345, 1369, 1441
SsrSerialNumber 1345, 1369, 1441
SsrSerialNumberID 1345, 1369, 1441
SsrStartDate 1345, 1369, 1441
SsrStockCountLine 1345, 1369, 1441
SsrStockTransactionID 1345, 1369, 1441
SsrStockTransactionType 1345, 1369, 1441
SsrStorageLocation 1345, 1369, 1441
SsrStorageLocationCode 1345, 1369, 1441
SsrWarehouse 1345, 1369, 1441
SsrWarehouseCode 1345, 1369, 1441
Sta Aanvullende Facturering Toe 917, 1272, 1548
Sta BTW toe 767
Sta Variabele Wisselkoers toe 767
Staat in de Wacht 940, 1126, 1580
Staat Omschrijving 599, 602, 604, 636
StageForDeliveryReceipts 1129
StageForDeliveryReversals 1131
Standaard Artikel 919, 1198, 1206, 1226, 1231, 1276, 1278, 1280, 1282, 1299, 1310, 1323, 1550
Standaard Kostprijs 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
Standaard Postvak 1049
Standaard Verkoopprijs 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046
Standaardadres voor Relatie 636
Standaardeenheid van Artikel 930, 1034, 1036, 1552, 1564
Standaardeenheidomschrijving van Artikel 1034, 1036, 1552
Standaarditem is verplicht 919, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1550

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Standaardperiode 2124
standardize-identifiers 5
standardize-identifiers-casing 5
StandardSalesPrice 1015, 1020
StandardTaskTypes 525
Stapbepaling vanaf Soort 2124
Start Divisie 1627, 1634, 1636
STARTDATE 74, 92, 96, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 741, 743, 746, 748, 749, 750, 859, 860, 868, 871, 879, 882, 884, 890, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907, 916, 917, 919, 930, 936, 937, 946, 947, 971, 979, 990, 992, 993, 997, 998, 1015, 1020, 1026, 1034, 1036, 1039, 1043, 1046, 1122, 1155, 1158, 1160, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1177, 1179, 1192, 1196, 1224, 1255, 1260, 1262, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1361, 1379, 1393, 1475, 1477, 1489, 1493, 1505, 1508, 1513, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1533, 1546, 1548, 1550, 1552, 1564, 1572, 1574, 1588, 1593, 1595, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1627, 1631, 1632, 1634, 1636, 1638, 1645, 1664, 1693, 1698, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1968, 2000, 2003, 2005, 2012, 2017, 2024, 2031, 2124, 2136, 2145, 2146
STARTDATE_ATTR 1825
StartDateActual 1664
STARTDATEORGANIZATION 901, 1155, 1168, 1521, 1802, 1809
StartDateTime 1148
Startdatum 74, 92, 96, 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 741, 743, 746, 748, 750, 859, 860, 868, 869, 871, 879, 882, 884, 890, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907, 916, 917, 919, 930, 936, 937, 946, 947, 971, 979, 990, 992, 993, 997, 998, 1015, 1020, 1026, 1034, 1036, 1039, 1043, 1046, 1146, 1155, 1158, 1160, 1163, 1166, 1168, 1169, 1172, 1177, 1179, 1192, 1196, 1224, 1255, 1260, 1262, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1327, 1361, 1379, 1393, 1475, 1477, 1489, 1493, 1505, 1508, 1513, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1533, 1546, 1548, 1550, 1552, 1564, 1572, 1574, 1588, 1593, 1595, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1627, 1631, 1632, 1634, 1636, 1638, 1645, 1664, 1670, 1693, 1698, 1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1800, 1802, 1803, 1806, 1809, 1825, 1826, 1827, 1968, 2000, 2003, 2005, 2012, 2017, 2024, 2031, 2115, 2124, 2136, 2145, 2146
Startdatum Dienstverband 1174
Startdatum Facturering 946, 1489, 1593
Startdatum Organisatie 1802, 1809
StartDivision 1627, 1634, 1636
StartedTimedTimeTransactions 1133
StartedTimedTimeTransactionsByEmployee 1135
StarterSalesInvoiceStatus 1407, 1412, 1416
StarterSalesInvoiceStatusDescription 1407, 1412, 1416
Starttijd 859, 876, 879, 880, 925, 935, 948, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1190, 1252, 1262, 1399, 1402, 1539, 1561, 1571, 1596, 1650, 1653
Starttijd Instellen 1120, 1122
StartTime 859, 876, 879, 880, 925, 935, 948, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1190, 1252, 1262, 1399, 1402, 1539, 1561, 1571, 1596, 1650, 1653
StartWeek 882, 936, 1572
State 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 607, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 751, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
STATE_CODE_ATTR 1693, 2000
STATE_DESCRIPTION 1693, 2000
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 2000
StateDescription 599, 602, 604, 636
Statements 144
StateName 576, 584, 593, 613
StatisticalCode 907, 1015, 1020, 1533
StatisticalNetWeight 907, 1015, 1020, 1339, 1390, 1533
StatisticalNumber 1339, 1390
StatisticalQuantity 1339, 1390
StatisticalUnits 907, 1015, 1020, 1533
StatisticalValue 907, 1015, 1020, 1339, 1390, 1533
StatisticsCount 31
Statistieken Incrementeel Laden 27
Statistisch Aantal 1339, 1390
Statistisch Nettogewicht 907, 1015, 1020, 1339, 1390, 1533
Statistische Code 907, 1015, 1020, 1533
Statistische Eenheden 907, 1015, 1020, 1533
Statistische Hoeveelheid 1339, 1390
Statistische Waarde 907, 1015, 1020, 1339, 1390, 1533
STATUS 39, 48, 65, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 92, 112, 118, 125, 129, 135, 139, 557, 559, 576, 584, 593, 613, 687, 691, 744, 770, 771, 774, 794, 815, 817, 819, 821, 833, 837, 841, 844, 848, 851, 852, 859, 869, 871, 876, 877, 879, 884, 913, 916, 924, 925, 931, 933, 938, 939, 940, 949, 975, 977, 988, 990, 997, 1029, 1080, 1096, 1100, 1103, 1105, 1108, 1110, 1117, 1126, 1133, 1135, 1142, 1144, 1181, 1184, 1186, 1260, 1262, 1333, 1336, 1371, 1387, 1407, 1412, 1416, 1424, 1426, 1427, 1445, 1459, 1463, 1466, 1493, 1503, 1539, 1542, 1546, 1558, 1561, 1565, 1567, 1575, 1578, 1580, 1598, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1657, 1661, 1664, 1969, 1971, 1987, 1988, 2012, 2017, 2031, 2109, 2113, 2132, 2133, 2164, 2166
Status Aangemaakt (UTC) 24, 27
Status Aantal Rijen 24, 27

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Status Algoritmeversie 24, 27
Status Code 1762
Status Dienst URL Aangevraagd 24, 27
Status Gewijzigd 1664
Status ID 1762
Status Is Actief 1762
Status Omschrijving 1762
Status Opnieuw Indienen 1664
Status Partitie Aangemaakt (UTC) 24, 27
Status Partitie Naam 24, 27
Status Partitiebedrijf E-mailadres 24, 27
Status Partitiebedrijf Land 24, 27
Status Partitiebedrijf Naam 24, 27
Status Partitiebedrijf Stad 24, 27
Status Partitiebedrijf Telefoon 24, 27
Status Partitiecode 24, 27
Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam 24, 27
Status sinds 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Status Tijdstempel Omgeving 24, 27
Status UID 24, 27
Status Versie 24, 27
Status Voorgestelde Boeking 710, 713, 894, 1511
STATUS_ATTR 2031, 2109, 2132, 2133
STATUS_CODE_ATTR 1762
STATUS_DESCRIPTION 1762
STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1762
STATUS_ID_ATTR 1762
STATUS_ISACTIVE_ATTR 1762
StatusAlgorithmVersion 24, 27
StatusChanged 1664
StatusCreatedUtc 24, 27
StatusDeletedRowsFoundCountLast 24, 27
StatusDeletedRowsFoundCountTotal 24, 27
StatusDescription 70, 72, 74, 76, 79, 81, 687, 691, 770, 771, 833, 837, 848, 852, 1029, 1080, 1108, 1110, 1117, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks 24, 27
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks 24, 27
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks 24, 27
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks 24, 27
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks 24, 27
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks 24, 27
StatusEventLogEntriesCount 24, 27
StatusMaxSeenTimestampCurrent 24, 27
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime 24, 27
StatusMaxSeenTimestampPrevious 24, 27
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime 24, 27
Statusomschrijving 70, 72, 74, 76, 79, 81, 687, 691, 770, 771, 833, 837, 848, 852, 1029, 1080, 1108, 1110, 1117, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466
Statusomschrijving Term ID 1762
StatusPartitionCode 24, 27
StatusPartitionCompanyCity 24, 27
StatusPartitionCompanyCountry 24, 27
StatusPartitionCompanyEmailAddress 24, 27
StatusPartitionCompanyName 24, 27
StatusPartitionCompanyPhone 24, 27
StatusPartitionCreatedUtc 24, 27
StatusPartitionName 24, 27
StatusPartitionOwnerCompanyName 24, 27
StatusRowCount 24, 27
StatusRowCountPrevious 24, 27
Statussen Incrementeel Laden 31
StatusServiceUrlRequested 24, 27
StatusSince 576, 584, 593, 613, 884, 1493
StatusStatisticsCount 24, 27
Statustabelnaam Gevraagd 24, 27
StatusTableNameRequested 24, 27
StatusTimestampEnvironment 24, 27
StatusUid 24, 27
StatusVersion 24, 27
Stel Huidige Divisie in 1616
Step 1195
STEPDETERMINATIONFROMTYPE 2124
StepDeterminationType 1196
Stock 907, 944, 968, 983, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1092, 1108, 1533, 1590
StockBatchNumbers 973
StockCountDate 977
StockCountID 969, 975, 977
StockCountLine 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
StockCountLines 975, 2085
StockCountLinesEx 2086
StockCountNumber 977
StockCounts 977, 2087
StockCountsEx 2088
StockKeepingUnit 975
StockPositions 2089
StockPositionsEx 2090
StockPositionsIncremental 942
StockSerialBatchNumbersIncremental 943
StockSerialNumbers 979
StockTransactionEntryID 1443
StockTransactionID 943, 973, 979, 1082, 1088, 1113, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1540, 1584, 1587, 1588

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StockTransactionLocation 943, 1587
StockTransactionType 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
StockTransactionTypes 526
Stop Samenwerking door Accountant 68
Stop Samenwerkingsverzoeken 67
StopCollaboration 67
StopCollaborationByAccountant 68
StorageLocation 906, 911, 943, 944, 954, 956, 959, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1349, 1358, 1361, 1424, 1426, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1449, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1531, 1536, 1540, 1584, 1587, 1588, 1590
StorageLocationCode 954, 956, 959, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1349, 1358, 1361, 1424, 1426, 1438, 1440, 1443, 1449, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480
StorageLocationDescription 954, 956, 959, 968, 971, 973, 975, 979, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1349, 1358, 1361, 1424, 1426, 1438, 1440, 1443, 1449, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480
StorageLocationFrom 986
StorageLocationFromCode 986
StorageLocationFromDescription 986
StorageLocationFromLocationSequence 986
StorageLocations 981
StorageLocationSequenceNumber 954, 956, 965, 968, 975, 1092, 1443
StorageLocationStockPositions 983
StorageLocationStockPositionsIncremental 944
StorageLocationTo 986
StorageLocationToCode 986
StorageLocationToDescription 986
StorageLocationToLocationSequence 986
StorageLocationUrl 965
Students 2091
Stuklijst 1741
Stuklijst Artikeldetails 1963
Stuklijst Versies 1080, 1503
Stuklijstdetails 1739, 1740
Stuklijstmaterialen 1076, 1502
Stuur E-mail naar Klant 680, 1396, 1447
Sub Order Ontvangsten 1138
Sub Order Terugboeking 1140
Subcategorie 1177, 1179
Subcategorie Omschrijving 1177, 1179
Subcategory 1177, 1179
SubcategoryDescription 1177, 1179
SubcontractedLeadDays 939, 1078, 1117, 1578
SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias 527
SubcontractPurchaseOrders 2091
SubDomain 995
Subdomein 995
Subject 70, 573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 655, 675, 710, 713, 719, 821, 851, 894, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1148, 1251, 1395, 1451, 1511
SubOrderReceipts 1138
SubOrderReversals 1140
Sub-productie-order 1108, 1138, 1140
Sub-productie-order Telling 940, 1126, 1580
Sub-productie-ordernummer 1108, 1138, 1140
Subscription 841, 844, 925, 948, 949, 1216, 1252, 1339, 1390, 1399, 1402, 1486, 1487, 1561, 1596, 1598, 1650, 1653, 1657, 1661
SubscriptionAccount 948, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
SubscriptionAccountCode 1216, 1252
SubscriptionAccountName 1216, 1252
SubscriptionDate 655
SubscriptionDescription 562, 655, 841, 844, 1216, 1252, 1339, 1390, 1399, 1402, 1486, 1487
SubscriptionEmployees 2092
SubscriptionEmployeesEx 2093
SubscriptionItems 2094
SubscriptionItemsEx 2095
SubscriptionLineLineTypes 528
SubscriptionLines 1482, 2097
SubscriptionLinesEx 2097
SubscriptionLinesIncremental 945
SubscriptionLineTypes 1484
SubscriptionNumber 945, 1216, 1252, 1482, 1486, 1487, 1591
SubscriptionOwnerName 1664
SubscriptionPeriod 1491
SubscriptionPeriodUnit 1491
SubscriptionReasonCodes 1485
SubscriptionRestrictionEmployees 1486
SubscriptionRestrictionItems 1487
Subscriptions 1489, 2099
SubscriptionsEx 2100
SubscriptionsIncremental 946
SubscriptionStartDate 562
SubscriptionSuccess 562
SubscriptionType 562, 655, 946, 1489, 1593
SubscriptionTypeCode 1489
SubscriptionTypeDescription 1489
SubscriptionTypes 1491, 2101
SubscriptionTypesEx 2102
SubsectorCode 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
SubsectorDescription 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
Subsectoromschrijving 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SubShopOrder 1108, 1138, 1140
SubShopOrderCount 940, 1126, 1580
SubShopOrderNumber 1108, 1138, 1140
SubStatus 1664
SubstitutionGroup 760, 762, 904, 1528
Succes Bericht 134, 562, 655, 695, 697, 699, 969, 1335, 1422, 1423
SUCCESSFUL 1146, 1670, 2115
SuccessMessage 134, 562, 655, 695, 697, 699, 969, 1335, 1422, 1423
SUFFIX 2072
SUFFIX_TERMID_ATTR 2072
Supplier 919, 920, 947, 1039, 1276, 1278, 1280, 1282, 1327, 1333, 1336, 1347, 1355, 1371, 1550, 1554, 1595, 1655
SUPPLIER_CODE_ATTR 1983, 1985
SUPPLIER_ID_ATTR 1983, 1985
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE 1983, 1985
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS 1983, 1985
SUPPLIER_PURCHASEUNIT 1983, 1985
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE 1983, 1985
SupplierAddress 1371
SupplierCode 1039, 1347, 1355
SupplierContact 920, 1347, 1355, 1371, 1554, 1655
SupplierContactFullName 1347, 1371
SupplierContactPersonFullName 1355
SupplierDescription 1039
SupplierItemCode 947, 1039, 1341, 1343, 1345, 1351, 1365, 1367, 1369, 1595
SupplierItemCopyRemarks 1351
SupplierItems 1039
SupplierItemsIncremental 947
SupplierName 1336, 1347, 1355
SupportedActions 995
SyncAccounts 1493
SyncAddresses 1498
SyncBankAccounts 1500
SyncBillOfMaterialMaterials 1502
SyncBillOfMaterialVersions 1503
SyncContacts 1505
SyncDeductibilityPercentages 1508
SyncDeleted 1509
SyncDocumentAttachments 1510
SyncDocuments 1511
SyncEmployees 1513
SyncEmploymentCLAs 1516
SyncEmploymentContracts 1517
SyncEmploymentOrganizationCostCenters 1519
SyncEmploymentOrganizations 1520
SyncEmployments 1521
SyncEmploymentSalaries 1523
SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral 1524
SyncGLAccounts 1526
SyncGLClassifications 1528
SyncGoodsDeliveries 1530
SyncGoodsDeliveryLines 1531
SynchronizationCode 110, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
SyncItems 1533
SyncItemStorageLocations 1536
SyncItemWarehouses 1537
SyncLeaveAbsenceHoursByDay 1539
SyncMaterialIssues 1540
SyncPaymentTerms 1542
SyncPayrollBankAccounts 1545
SyncProjectPlannings 1546
SyncProjects 1548
SyncProjectWBS 1550
SyncPurchaseItemPrices 1552
SyncPurchaseOrderLines 1554
SyncQuotationLinesV2 1557
SyncQuotationsV2 1558
SyncSalesInvoices 1561
SyncSalesItemPrices 1564
SyncSalesOrderLinesV2 1565
SyncSalesOrdersV2 1567
SyncSalesPriceListVolumeDiscounts 1569
SyncScheduleEntries 1571
SyncSchedules 1572
SyncSerialBatchNumbers 1574
SyncShopOrderMaterialPlans 1575
SyncShopOrderPurchasePlanning 1577
SyncShopOrderRoutingStepPlans 1578
SyncShopOrders 1580
SyncShopOrderSubOrders 1582
SyncStockBatchNumbers 1584
SyncStockPositions 1585
SyncStockSerialBatchNumbers 1587
SyncStockSerialNumbers 1588
SyncStorageLocationStockPositions 1590
SyncSubscriptionLines 1591
SyncSubscriptions 1593
SyncSupplierItems 1595
SyncTimeCostTransactions 1596
SyncTransactionLines 1598
syscreated 1076, 1502
syscreator 1076, 1502
sysmodified 1076, 1502
sysmodifier 1076, 1502
Systeem Divisie Classificaties 1623
Systeemadministraties 1624
Systeemwijziger 1076, 1502
SystemDivisionClassifications 1623

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SystemDivisions 1624
SystemDivisionsToQuery 1660

- T -

Taak Type 81
Taak Type Omschrijving 81
Taak-ID 24
Taaksoorten 69
Taaksubtype 1664
Taal 576, 584, 593, 613, 624, 628, 631, 672, 710, 713, 851, 884, 890, 894, 895, 1158, 1493, 1505, 1511, 1513, 1613, 1626, 1627, 1634, 1636, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 2111, 2112
Taal Code 1698, 2003, 2005
Taal Omschrijving 576, 584, 593, 613, 1698, 2003, 2005
Taal Omschrijving Term ID 1698, 2003, 2005
Taalcode 1613
Tabel 36
Tabelnaam 33, 2072
TabId 1148, 1149
Table 36
TABLE_NAME 33
TableFullQualifiedName 24
TABLENAME_ATTR 2072
TableNameRequested 27, 31
tags 59
Taken 81
TargetCurrency 746
TargetCurrencyDescription 746
TargetEntryID 1386
TargetNamespace 764, 831, 832
TaskId 24
Tasks 81
TaskStatuses 529
TaskSubType 1664
TaskType 81
TaskTypeDescription 81
TaskTypes 69
TaxComponent 1638, 1639
TaxComponentRates 1638
TAXCOMPONENTS 2103
TaxDeclarationClassification 1177, 1179
TaxDeclarationClassificationDescription 1177, 1179
TaxEmploymentEndFlexCodes 1192
TaxOfficeNumber 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
TaxonomyNamespace 760, 762, 904, 1528
TaxonomyNamespaceDescription 760, 762, 904, 1528
TaxReferenceNumber 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
TaxReturnType 1642
TaxReturnTypes 529
TaxSchedule 1094, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1459, 1463, 1466, 1561, 1639
TaxScheduleCode 1094, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1459, 1463, 1466
TaxScheduleComponents 1639
TaxScheduleDescription 1094, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1453, 1459, 1463, 1466
TaxSchedules 1641, 2103
Te Betalen Bedrag 720, 721, 722, 724
Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid) 1700
Te veel toewijzen 916, 1260, 1262, 1546
TeamId 1149
TeamName 1149
TeamsMeetingId 710, 713, 894, 1511
TeamType 1149
TEASER 89
Tegenpartij Bankrekeningnaam 121
Tegenpartij Bankrelatie Identificatiecode 121
Tegenpartij Relatiesoort 121
Tegenpartij Relatievaluta 121
Tegenpartijrekeningnaam 121
Tekst 24
Telefoon 45, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1623, 1624, 1627, 1634, 1636, 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
Telefoonnummer Helpdesk 1605
Telefoonnummer Verkoop 1605
Telefoontoestel 576, 584, 593, 599, 602, 604, 613, 624, 628, 631, 636, 672, 884, 889, 890, 895, 1158, 1493, 1498, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
TEMPLATE 2017
TemplateCode 871, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624
TEMPLATEONCEONLY_ATTR 2072
TenantId 1148, 1149
TermsAndConditionsUrl 1605
Terugkerende Projectplanning 916, 1260, 1262, 1546
Terugroep URL 1663
Test view. 1660
TEXT 24, 88
Thumbnail van Rij 36
ThumbnailByRow 36
ThumbnailByUrl 37
ThumbnailPicture 1613
ThumbnailPictureFormat 1613

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tijd en Facturatie Accountdetails 1297
Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven 1299
Tijd en Facturatie Artikeldetails 1313
Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID 1314
Tijd en Facturatie Invoer Accounts 1300
Tijd en Facturatie Invoer Projecten 1305
Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts 1309
Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven 1310
Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten 1312
Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten 1311
Tijd en Facturatie Projectdetails 1316
Tijd en Facturatie Projectdetails per ID 1317
Tijd en Facturatie Recente Projecten 1319
Tijdcorrecties 1320
Tijdregistratiebijlagen 1251
Tijdseenheid 1042
Tijdstempel 884, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 925, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 1493, 1498, 1502, 1503, 1505, 1509, 1510, 1511, 1513, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1528, 1530, 1531, 1533, 1536, 1537, 1539, 1540, 1542, 1545, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1557, 1558, 1561, 1564, 1565, 1567, 1569, 1571, 1572, 1574, 1575, 1577, 1578, 1580, 1582, 1585, 1587, 1590, 1591, 1593, 1595, 1596, 1598, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661
Tijdstempel van Omgeving 27, 31
Tijdtransactie Documentbijlagen 2104, 2106
Tijdtransacties 2107, 2108
Tijdtransacties Uitgebreid 2109
TimeAndBillingAccountDetails 1297
TimeAndBillingAccountDetailsByID 1298
TimeAndBillingActivitiesAndExpenses 1299
TimeAndBillingEntryAccounts 1300
TimeAndBillingEntryAccountsByDate 1301
TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate 1303
TimeAndBillingEntryProjects 1305
TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate 1306
TimeAndBillingEntryProjectsByDate 1307
TimeAndBillingEntryRecentAccounts 1309
TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses 1310
TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes 1311
TimeAndBillingEntryRecentProjects 1312
TimeAndBillingItemDetails 1313
TimeAndBillingItemDetailsByID 1314
TimeAndBillingProjectDetails 1316
TimeAndBillingProjectDetailsByID 1317
TimeAndBillingRecentProjects 1319
TimeCorrections 1320
TimeCostEntryFavorites 1321
TimeCostTransactionsIncremental 948
TimedTimeTransaction 1096
TimedTimeTransactions 1142
Time-out (sec) 1146, 1670
TIMEOUT_SEC 1146, 1670
TimeQuantityToAlert 917, 919, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1548, 1550
Timestamp 884, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 925, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 1493, 1498, 1502, 1503, 1505, 1509, 1510, 1511, 1513, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1528, 1530, 1531, 1533, 1536, 1537, 1539, 1540, 1542, 1545, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1557, 1558, 1561, 1564, 1565, 1567, 1569, 1571, 1572, 1574, 1575, 1577, 1578, 1580, 1582, 1585, 1587, 1590, 1591, 1593, 1595, 1596, 1598, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661
TimestampEnvironment 27, 31
TimeTransactionDocumentAttachments 2104
TimeTransactionDocumentAttachmentsEx 2106
TimeTransactions 2107
TimeTransactionsEx 2108
TimeTransactionsExtended 2109
TimeUnit 1042
Titel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636
Titel Afkorting 1698, 2003, 2005
Titel Code 1698, 2003, 2005
Titel Geslacht 1698, 2003, 2005
Titel Kop 1698, 2003, 2005
Titel Omschrijving 1698, 2003, 2005
Titel Taal 1698, 2003, 2005
Titelomschrijving Term ID 1698, 2003, 2005
Titels 2111, 2112
Title 87, 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636
TITLE_ABBREVIATION 1698, 2003, 2005
TITLE_CODE_ATTR 1698, 2003, 2005
TITLE_DESCRIPTION 1698, 2003, 2005
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1698, 2003, 2005
TITLE_GENDER 1698, 2003, 2005
TITLE_HEADING 1698, 2003, 2005
TITLE_LANGUAGE 1698, 2003, 2005
TitleAbbreviation 624, 628, 631, 672, 890, 1505
TitleDescription 624, 628, 631, 672
Titles 2111

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TitlesEx 2112
To 1339, 1390
ToDate 945, 1482, 1591
Toegestane Stromen 992, 993
Toegewezen aan 72, 79
Toegewezen aan Volledige Naam 72, 79
Toeslag 998, 1026, 1043, 1046
Toeslagpercentage 917, 919, 1272, 1327, 1548, 1550
Toewijzingsregel 109
Toewijzingsregelsbap 1696
TOFINANCIALYEAR 1746
Toon in Toestand 63, 64
Toon opmerking voor verkoop 576, 584, 593, 613, 884, 1493
top 59
TOPIC 1663, 2115, 2117
Tot Datum 945, 1482, 1591
Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden 27, 31
Totaal Bedrag 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 1005
Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks) 27, 31
TotalAmount 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 1005
TotalCostDC 939, 1078, 1117, 1578
Totale Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks) 31
Totale Kosten Administratievaluta 939, 1078, 1117, 1578
Totale Waarde 2109
totp-secret 5
ToYear 108
Tracking Nummer 841, 844, 905, 906, 949, 1339, 1371, 1390, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1530, 1531, 1598, 1661, 2156, 2157
Tracking Nummer Omschrijving 841, 844, 1339, 1390
Tracking Nummers 2113
Tracking URL 1384
TRACKINGNUMBER 841, 844, 905, 906, 949, 1339, 1371, 1390, 1429, 1431, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1441, 1530, 1531, 1598, 1661, 2156, 2157
TrackingNumberDescription 841, 844, 1339, 1390
TrackingNumbers 2113
TrackingNumberStatuses 530
TrackingNumberTypes 531
TrackingURL 1384
TradeName 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Transactie ID 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1146, 1542, 1670, 2115, 2117
Transactie Identificaties 146
Transactiebedrag Administratievaluta 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Transactiebedrag Vreemde Valuta 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Transactiedatum 1082, 1084, 1088, 1090, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540
Transactieregels 841
Transactieregels (Bulk) 844
Transactieregels (Gesynchroniseerd) 1598
Transactieregels (Incrementeel) 949
Transacties 848
Transacties (incrementeel) 1661
Transacties Permissie 104, 110
Transacties Uitwisselingsmethode 110
Transactiesoort 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1177, 1179, 1542
Transactiestatus 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TRANSACTION_ID 1146, 1670, 2115, 2117
TransactionAmountDC 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionAmountFC 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionDate 1082, 1084, 1088, 1090, 1113, 1115, 1129, 1131, 1138, 1140, 1540
TransactionDueDate 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionEntryID 92, 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionEntryNo 92
TransactionID 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionIdentifiers 146
TransactionIsReversal 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionLines 841
TransactionLinesBulk 844
TransactionLinesIncremental 949
TransactionReportingPeriod 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionReportingYear 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Transactions 848
TransactionsExchangeMethod 110
TransactionsIncremental 1661
TransactionsPermission 104, 110
TransactionStatus 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
TransactionStatuses 532
TransactionType 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1177, 1179, 1542
TransactionTypes 532
TransferDate 970, 988
TransferID 970, 986, 988
TransferNumber 988
TRANSFERNUMBER_ATTR 2132, 2133

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TransferredBy 986, 988
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1870
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1870
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1870
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1870
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1870
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1870
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1877
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1877
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1877
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1877
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1877
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1877
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1879
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1879
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1879
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1879
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1879
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1879
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1881
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1881

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1881
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1881
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1881
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1881
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1884
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1884
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1884
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1884
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1884
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1884
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1887
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1887
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1887
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1887
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1887
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1887
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1891, 1895, 1900

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1891, 1895, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONSTERMID_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1895, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1895, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1895, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1895, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871, 1900

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1900

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1887, 1891, 1895, 1900

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1870, 1871, 1877, 1879, 1881, 1884, 1887, 1891, 1895, 1900, 1910
ttd 2109
Turnover 795, 798, 800, 822, 824, 826
Tussenvoegsel 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Twitter (URL) 1605
TwitterUrl 1605
TYPE 44, 53, 92, 97, 113, 121, 146, 548, 549, 551, 553, 556, 561, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 604, 608, 610, 612, 613, 634, 636, 641, 645, 675, 694, 702, 710, 713, 719, 744, 753, 756, 760, 762, 767, 774, 815, 817, 819, 821, 831, 841, 844, 848, 851, 852, 876, 884, 889, 894, 898, 903, 904, 911, 916, 917, 919, 925, 937, 938, 940, 948, 949, 956, 992, 993, 1001, 1029, 1032, 1042, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1076, 1080, 1098, 1103, 1105, 1108, 1110, 1126, 1133, 1135, 1142, 1144, 1163, 1177, 1179, 1181, 1184, 1186, 1193, 1196, 1216, 1251, 1252, 1260, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1316, 1317, 1323, 1325, 1327, 1333, 1336, 1339, 1379, 1381, 1387, 1390, 1395, 1407, 1412, 1416, 1427, 1451, 1493, 1498, 1500, 1502, 1503, 1511, 1517, 1526, 1528, 1536, 1539, 1546, 1548, 1550, 1561, 1574, 1575, 1580, 1596, 1598, 1641, 1642, 1645, 1650, 1653, 1657, 1661, 1664, 1777, 1778, 1794, 1795, 1921, 1983, 1985, 2017, 2021, 2022, 2045, 2046, 2103, 2113, 2124, 2164, 2166
TYPE_ATTR 102, 1910
TypeCategory 718
TypeDescription 97, 573, 608, 610, 612, 634, 641, 645, 675, 694, 710, 713, 753, 756, 774, 848, 852, 1029, 1032, 1053, 1080, 1163, 1181, 1184, 1186, 1272, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1664
TypeHID 76, 1664
TypeOfIncome 902, 1172, 1524
TypeOfIncomeDescription 1172

- U -

Uac 1697
UID 23, 24, 27, 31
Uitbreiding 703, 705, 706, 707, 892, 893
Uitgave 920, 1212, 1214, 1216, 1285, 1287, 1289, 1330, 1339, 1343, 1351, 1367, 1554, 1655
Uitgave Blokkeer Boeking 2152, 2162
Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren 2152, 2162
Uitgave Einddatum 2162
Uitgave ID 2152, 2162
Uitgave Kostenbedrag 2152, 2162
Uitgave Notities 2162
Uitgave Omschrijving 1212, 1214, 1216, 1285, 1287, 1289, 1330, 1339, 1343, 1351, 1367, 2152, 2162
Uitgave Omzetbedrag 2152, 2162
Uitgave Startdatum 2162
Uitgegeven 954
Uitgegeven Hoeveelheid 1108
Uitgesloten Divisies 52
Uitnodiging-ID 48
Uitstaand Bedrag Administratie Valuta 1647, 1648, 1649
Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta 1647, 1648, 1649
Uitvoering Tot Datum 1249
Uitvoering vanaf datum 1249
Uitvoeringsopties-ID 24
Uitzendbureaus Belasting 1789, 1790
Unieke Referentie Belastingplichtige 576, 584, 593, 613, 884, 1493
UniqueTaxpayerReference 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Unit 907, 920, 930, 934, 938, 940, 954, 956, 998, 1015, 1020, 1026, 1034, 1036, 1043, 1046, 1082, 1084, 1088, 1090, 1108, 1110, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1330, 1351, 1382, 1533, 1540, 1552, 1554, 1564, 1569, 1575, 1580
UnitCode 682, 684, 906, 923, 925, 931, 942, 944, 945, 956, 983, 986, 998, 1026, 1033, 1043, 1046, 1094, 1365, 1367, 1369, 1399, 1402, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1482, 1531, 1557, 1561, 1565, 1585, 1590, 1591, 1657
Unit Factor 1424
UnitCode 682, 684, 906, 923, 925, 931, 942, 944, 945, 956, 983, 986, 998, 1026, 1033, 1043, 1046, 1094, 1365, 1367, 1369, 1399, 1402, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453, 1455, 1482, 1531, 1557, 1561, 1565, 1585, 1590, 1591, 1657

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UnitDescription 682, 684, 956, 983, 986, 998, 1015, 1020, 1026, 1033, 1034, 1036, 1043, 1046, 1082, 1084, 1088, 1090, 1094, 1108, 1110, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1351, 1382, 1399, 1402, 1443, 1453, 1455, 1482
UnitFactor 1424
UnitPrice 682, 684, 920, 923, 925, 931, 945, 1094, 1330, 1351, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482, 1554, 1557, 1561, 1565, 1591
Units 1042
Unitsoort 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
UnitType 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1533
UnitTypes 534
UnlinkAllRoles 1627
UpdateAction 1323, 1325, 1327
UpdateCostPrice 951, 953
UpdateProjectBudgetAndPriceAgreement 562, 659
Upload XML Onderwerpen 2117
UploadXMLTopicFragments 2115
UploadXMLTopics 2117
Uren 859, 876, 877, 879, 880, 882, 916, 935, 936, 1096, 1190, 1260, 1262, 1278, 1539, 1546, 1571, 1572, 1664, 1969, 1971, 2136
Uren Eerste Dag 859, 879
Uren en Facturen Rekening Details per Datum 1301, 1307
Uren en Facturen Rekening Details per ID 1298
Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum 1303
Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum 1306
Uren Goedgekeurd 1241, 1243, 1291, 1293, 1295
Uren Laatste Dag 859, 879
Uren per Datum 1241
Uren per ID 1243
Uren per Week 1160, 2012
Urenboeking Activiteiten per Project 1226
Urenboeking Recente Accounts 1228
Urenboeking Recente Accounts per Project 1230
Urenboeking Recente Activiteiten per Project 1231
Urenboeking Recente Projecten 1238
Urenboeking Recente Uursoorten 1233
Urenboeking Recente Uursoorten per Datum 1246
Urenboeking Recente Uursoorten per Project 1236
URL 34, 35, 36, 37, 703, 705, 706, 707, 892, 893, 1053, 1146, 1251, 1510, 1670
use-batch-insert 5
UseBillingMilestones 917, 1272, 1548
UseCostcenter 753, 756, 903, 1526
UseCostunit 753, 756, 903, 1526
UseDropShipment 931, 1094, 1453, 1455, 1565
UseEmployeeCostCenter 1257
UseExplosion 907, 951, 953, 1015, 1020, 1533
useFullTextSearch 573
use-http-disk-cache 5
use-http-disk-cache-read 5
use-http-disk-cache-write 5
use-http-memory-cache 5
use-http-memory-cache-read 5
use-http-memory-cache-write 5
use-metadata-memory-cache 5
use-optimized-xml-processing 5
use-premium-api 5
User 56, 70, 74, 81, 895, 1158, 1513
USERADMINISTRATIONS 1693, 1698, 2000, 2003, 2005
UserAuthenticationTypes 535
UserCustomerChamberOfCommerceNumber 1613
UserCustomerCity 1613
UserCustomerCode 1613
UserCustomerDescription 1613
UserCustomerEmail 1613
UserCustomerId 1613
UserCustomerPhone 1613
UserCustomerWebsite 1613
USERDISPLAYNAME 88
UserDivisionList 1627, 1634
use-rest-api 5
use-result-memory-cache 5
UserFullName 56, 70, 74, 77, 81, 1158, 1664
UserHasRights 1630
UserHID 1664
UserID 77, 1613, 1627, 1631, 1632, 1634, 1636, 1663, 1664
UserInvoiceDate 1393
UserName 24, 1150, 1613, 1627, 1634, 1636
USERNAME_ATTR 1698, 2003, 2005
UserProfiles 2118
USERREVIEW 83
UserRoleProperties 1662
UserRoles 1631
UserRolesPerDivision 1632
Users 1634
UsersByDivision 1636
UserSettings 1626
UserTypeCode 1627, 1634
UserTypes 1698, 2003, 2005, 2119
UserTypesList 1627, 1634, 1636
UseStorageLocations 984
use-xml-api 5
Uurkostensoorten 1225
Uurloon 900, 1155, 1169, 1174, 1523, 1803, 1806

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Uursoort 916, 1260, 1262, 1546
Uursoorten 1245
Uursoorten per Project en Datum 1247
Uursoortomschrijving 1260, 1262
Uurstatus 948, 1103, 1105, 1216, 1252, 1596, 1650, 1653
Uurtype Code 1260, 1262
Uw Referentie 51, 118, 125, 129, 135, 139, 562, 655, 687, 691, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 841, 844, 913, 920, 924, 925, 933, 940, 949, 1126, 1333, 1336, 1347, 1355, 1371, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1542, 1554, 1558, 1561, 1567, 1580, 1598, 1655, 1657, 1661, 1664

- V -

Validatie Overslaan 1216, 1252
ValidFrom 1049, 1050, 1052, 1073, 1074
ValidTo 1049, 1050, 1052, 1073, 1074
VALUE 85, 86, 146, 559, 702, 1010, 1011, 1193, 2021, 2022
Value of all User Role Properties 1662
VALUE_ATTR 2072
ValueFrom 548, 549, 551
Values 49, 50
Values of item extra fields. 1011
ValueTo 548, 549, 551
VALUETYPE_ATTR 2072
Valuta 118, 125, 129, 135, 139, 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669, 687, 691, 710, 713, 740, 744, 767, 821, 833, 837, 841, 844, 850, 852, 869, 871, 884, 894, 913, 920, 924, 925, 930, 933, 946, 947, 948, 949, 1005, 1034, 1036, 1039, 1078, 1098, 1216, 1252, 1330, 1333, 1336, 1355, 1379, 1381, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1489, 1493, 1511, 1542, 1552, 1554, 1558, 1561, 1564, 1567, 1593, 1595, 1596, 1598, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1623, 1624, 1650, 1653, 1655, 1657, 1661, 1664
Valuta Code 110, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 734, 736, 738, 775, 777, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 795, 797, 798, 800, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 822, 824, 826, 1033, 1212, 1214, 1285, 1287, 1289, 1647, 1648, 1649, 1652, 1693, 2000
Valuta Omschrijving 740, 767, 871, 1039, 1693, 2000
Valuta Omschrijving Term ID 1693, 2000
Van 1339, 1390
Van Datum 945, 1482, 1591
Van Jaar 2060
Van Periode 2060
Variabele Mutaties 1193
Variabele Valuta Toestaan 767
VariableMutations 1193
Vaste Prijs Artikel 917, 1272, 1548
VATAmount 920, 931, 933, 1094, 1330, 1333, 1351, 1355, 1453, 1455, 1554, 1565, 1567, 1655
VATAmountDC 925, 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1561, 1657
VATAmountFC 682, 684, 687, 691, 923, 925, 945, 1336, 1339, 1387, 1390, 1399, 1402, 1407, 1412, 1416, 1482, 1557, 1561, 1591, 1657
VATBaseAmountDC 854, 1339, 1390
VATBaseAmountFC 854, 1339, 1390
VATBoxLinks 2120
VATBoxLinksEx 2120
VATCALCULATION 122, 2008, 2010
VATCalculations 536
VATCode 109, 682, 684, 686, 753, 756, 835, 838, 841, 844, 854, 903, 920, 923, 925, 931, 933, 945, 949, 1033, 1094, 1249, 1330, 1339, 1351, 1375, 1384, 1390, 1399, 1402, 1406, 1453, 1455, 1458, 1482, 1526, 1554, 1557, 1561, 1565, 1567, 1591, 1598, 1655, 1657, 1661
VATCodeDescription 835, 838, 841, 844, 854, 1094, 1249, 1339, 1384, 1390, 1399, 1402, 1453, 1455, 1482
VATCodeID 1645
VATCodes 1642
VATDescription 682, 684, 686, 753, 756, 1351, 1375, 1406, 1458
VatDocType 1642
VatDocTypes 537
VATGLAccountType 753, 756, 903, 1526
VatInclusionTypes 537
VATLiability 576, 584, 593, 613, 884, 1493
VatMargin 1642
VATNonDeductibleGLAccount 753, 756, 903, 1526
VATNonDeductiblePercentage 741, 743, 753, 756, 903, 1339, 1508, 1526
VATNUMBER 576, 584, 593, 613, 751, 871, 884, 1493, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
VATPartialRatio 1642
VATPercentage 682, 684, 686, 835, 838, 841, 844, 854, 920, 923, 925, 931, 949, 1094, 1249, 1330, 1339, 1351, 1375, 1384, 1390, 1399, 1402, 1406, 1453, 1455, 1458, 1554, 1557, 1561, 1565, 1598, 1655, 1657, 1661
VATPercentages 1645, 2121
VATPercentagesEx 2122
VATs 2123
VATsEx 2123
VATSystem 753, 756, 903, 1526
VatSystems 538
VATTransactionType 1642

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VatTransactionTypes 539
VATType 835, 838, 841, 844, 854, 949, 1598, 1661
VatTypes 539
Veiligheidsvoorraad 912, 965, 1537
Veld #1 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #1 Omschrijving 1814, 1817
Veld #1 Soort 1814, 1817
Veld #10 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #10 Omschrijving 1814, 1817
Veld #10 Soort 1814, 1817
Veld #2 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #2 Omschrijving 1814, 1817
Veld #2 Soort 1814, 1817
Veld #3 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #3 Omschrijving 1814, 1817
Veld #3 Soort 1814, 1817
Veld #4 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #4 Omschrijving 1814, 1817
Veld #4 Soort 1814, 1817
Veld #5 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #5 Omschrijving 1814, 1817
Veld #5 Soort 1814, 1817
Veld #6 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #6 Omschrijving 1814, 1817
Veld #6 Soort 1814, 1817
Veld #7 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #7 Omschrijving 1814, 1817
Veld #7 Soort 1814, 1817
Veld #8 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #8 Omschrijving 1814, 1817
Veld #8 Soort 1814, 1817
Veld #9 Gebruik in Zoeken 1814, 1817
Veld #9 Omschrijving 1814, 1817
Veld #9 Soort 1814, 1817
Velddefinitie Code 2014
Verberg Aanbevolen App 992, 993
Vergelijk met 551
Verhoog Versie 24
Verklaring Vervaldag 2024
Verkoop BTW Code 576, 584, 593, 613, 884, 907, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1493, 1533
Verkoop BTW Code Omschrijving 576, 584, 593, 613, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046
Verkoop BTW Schema Code 576, 584, 593, 613
Verkoop Munteenheid 576, 584, 593, 613, 884, 998, 1007, 1008, 1026, 1043, 1046, 1313, 1314, 1493
Verkoop Type Omschrijving 657, 661, 666, 669
Verkoopartikelprijs 1033
Verkoopartikelprijzen 930, 1034, 1036, 1564
Verkoopbelastingschema 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Verkoopbelastingschema Omschrijving 576, 584, 593, 613
Verkoopboekingen 1387
Verkoopboekingsregels 1390
Verkoopfacturen 1407, 1412, 1561
Verkoopfacturen (incrementeel) 1657
Verkoopfacturen (Ontploft) 1416
Verkoopfactuur Aanmaken 1621
Verkoopfactuur Afdrukken 1621
Verkoopfactuur Orderkostenregels 1406
Verkoopfactuur Verwerken 1621
Verkoopfactuurnummer 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 1511
Verkoopfactuurregels 1399, 1402
Verkoopfactuurregels (incrementeel) 925
Verkoopfactuurstatus 1407, 1412, 1416
Verkoopfactuursucces 562
Verkoopfactuurweergave 1621
Verkoopkanaal 687, 691, 924, 925, 933, 1407, 1412, 1459, 1463, 1558, 1561, 1567, 1657
Verkoopkanaalcode 687, 691, 1407, 1412, 1459, 1463
Verkoopkanaalomschrijving 687, 691, 1407, 1412, 1459, 1463
Verkoopkanalen 1377
Verkoopkans 70, 74, 81, 573, 634, 641, 645, 672, 675, 687, 691, 710, 713, 894, 924, 1511, 1558, 1664
Verkoopkans Bronnen 665, 1958, 1959
Verkoopkans Documenten 675
Verkoopkans Fase 657, 661, 666, 669
Verkoopkans Fase Omschrijving 657, 661, 666, 669
Verkoopkans Fasen 677, 1991, 1992
Verkoopkans Fases 1960, 1961
Verkoopkans Naam 70, 74, 81, 687, 691
Verkoopkans Type 657, 661, 666, 669
Verkoopkans Type Omschrijving 657, 661, 666, 669
Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen) 672
Verkoopkansen 666, 1957, 1989, 1990
Verkoopkansen (alleen-lezen) 669
Verkoopkanswaarderingen 1955, 1956
Verkooplijn Eenheidsprijs 1416
Verkooporder 920, 925, 1351, 1355, 1399, 1402, 1416, 1554, 1561, 1655, 1657
Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie 1449
Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn 1450
Verkooporder Documentbijlagen 2062, 2063
Verkooporder ID 1420
Verkooporder Klant 687, 691, 699, 924, 1558
Verkooporder Lay-outs 1451

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verkooporder Regelnummer 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1351, 1399, 1402, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1466
Verkooporder Relatiecontactpersoon 687, 691, 699, 924, 1558
Verkooporder Succes 562
Verkooporder Toeslagregels 1458
Verkooporder Voltooien 1422
Verkooporder Voorraad Batchnummers 1470
Verkooporder Voorraad Serienummers 1475
Verkoopordernummer 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 906, 1103, 1105, 1120, 1122, 1133, 1135, 1351, 1355, 1399, 1402, 1424, 1427, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1466, 1511, 1531, 2159, 2161
Verkooporderregel 920, 925, 943, 973, 979, 1351, 1358, 1361, 1399, 1402, 1470, 1472, 1475, 1477, 1554, 1561, 1584, 1587, 1588
Verkooporderregel Administratie 1466
Verkooporderregel Artikel 1466
Verkooporderregel Artikelcode 1466
Verkooporderregel Artikelomschrijving 1466
Verkooporderregel Artikelversie 1466
Verkooporderregel Bedrag Administratievaluta 1466
Verkooporderregel Bedrag Vreemde Valuta 1466
Verkooporderregel Belastingschema 1466
Verkooporderregel Belastingschemacode 1466
Verkooporderregel BTW-bedrag Vreemde Valuta 1466
Verkooporderregel BTW-code 1466
Verkooporderregel BTW-percentage 1466
Verkooporderregel Eenheidscode 1466
Verkooporderregel Eenheidsomschrijving 1466
Verkooporderregel Eenheidsprijs 1466
Verkooporderregel Gebruik Drop-shipment 1466
Verkooporderregel Gefactureerde Hoeveelheid 1466
Verkooporderregel Hoeveelheid 1466
Verkooporderregel ID 906, 1424, 1429, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1466, 1531
Verkooporderregel Korting 1466
Verkooporderregel Kostendrager 1466
Verkooporderregel Kostenplaats 1466
Verkooporderregel Kostprijs Vreemde Valuta 1466
Verkooporderregel Leveringsdatum 1466
Verkooporderregel Marge 1466
Verkooporderregel Nettobedrag Vreemde Valuta 1466
Verkooporderregel Nettoprijs 1466
Verkooporderregel Notities 1466
Verkooporderregel Prijslijst 1466
Verkooporderregel Productie-order 1466
Verkooporderregel Project 1466
Verkooporderregel Voltooien 1423
Verkooporderregelomschrijving 1466
Verkooporderregels 931, 1453, 1565, 2065, 2066
Verkooporderregels (Bulk) 1455
Verkooporders 933, 1459, 1463, 1567, 2067, 2068
Verkooporders (Platgeslagen Structuur) 1466
Verkoopprijs 998, 1007, 1008, 1026, 1043, 1046, 1313, 1314
Verkoopprijslijst Gelinkte accounts 1378
Verkoopprijslijst Volumekortingen 934, 1382, 1569
Verkoopprijslijsten 1381
Verkoopprijslijstperiodes 1379
Verkoopprognose aan Jaar 2054, 2057
Verkoopprognose aan Periode 2054, 2057
Verkoopprognose Actief 2054, 2057
Verkoopprognose Artikeldetails 2054
Verkoopprognose Artikelen 2057, 2060
Verkoopprognose Code 2054, 2057
Verkoopprognose Notities 2054, 2057
Verkoopprognose Omschrijving 2054, 2057
Verkoopprognose Omschrijving Term ID 2054, 2057
Verkoopprognose Periodesoort 2054, 2057
Verkoopprognose vanaf Jaar 2054, 2057
Verkoopprognose vanaf Periode 2054, 2057
Verkoopprognosemagazijn Code 2054, 2057
Verkoopprognoses 2060
Verkoopregel 1416
Verkoopregel Abonnement 1416
Verkoopregel Belastingschema 1416
Verkoopregel Belastingschemacode 1416
Verkoopregel BTW-bedrag Administratievaluta 1416
Verkoopregel BTW-bedrag Vreemde Valuta 1416
Verkoopregel BTW-code 1416
Verkoopregel BTW-percentage 1416
Verkoopregel Eenheidscode 1416
Verkoopregel Eenheidsomschrijving 1416
Verkoopregel Eindtijd 1416
Verkoopregel Factuur-ID 1416
Verkoopregel Grootboekrekening 1416
Verkoopregel Hoeveelheid 1416
Verkoopregel Kostendrager 1416
Verkoopregel Kostenplaats 1416
Verkoopregel Medewerker Volledige Naam 1416
Verkoopregel Nettoprijs 1416
Verkoopregel Ordernummer 1416
Verkoopregel Prijslijst 1416
Verkoopregel Project 1416
Verkoopregel Starttijd 1416
Verkoopregeladministratie 1416
Verkoopregelartikel 1416
Verkoopregelartikelcode 1416
Verkoopregelartikelomschrijving 1416
Verkoopregelbedrag Administratievaluta 1416

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verkoopregelbedrag Vreemde Valuta 1416
Verkoopregel-ID 1416
Verkoopregelkorting 1416
Verkoopregelmedewerker 1416
Verkoopregelnotities 1416
Verkoopregelnummer 1416
Verkoopregelomschrijving 1416
Verkoopretourregel 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
Verkooprregel Leverdatum 1416
Verkoopsnelheid 2164, 2166
Verkoopsoort 657, 661, 666, 669
Verkoopsoorten 700, 2070, 2071
Verkooptijd Hoeveelheid 917, 1272, 1548
Verkooptransactie 943, 1587
Verkoopunit 1382
Verkoopvaluta Omschrijving 576, 584, 593, 613
Verkoper 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 924, 925, 933, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1493, 1558, 1561, 1567, 1657
Verkoper HID 576, 584, 593, 613, 884
Verkoper Volledige Naam 687, 691, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466
Verlaat Compensatie (uren) 882, 936, 1572
Verlaat Opgebouwde Registraties 877
Verlengingsperiode 1491
Verlengingsperiode Eenheid 1491
Verlengingssoort 1491
Verlies & Winst Overzicht 797
Verloftype Code 877, 879
Verlofuren per Dag 876, 1539
Verschepen Aanloopdagen 576, 584, 593, 613, 884, 1493
Versie 27, 31, 1002, 2012, 2017
Versie Datum 1029, 1080, 1503
Versienummer 682, 684, 687, 691, 924, 1029, 1080, 1503, 1558
VERSION 27, 31, 1002, 2012, 2017
VersionDate 1029, 1080, 1503
VersionNumber 682, 684, 687, 691, 924, 1029, 1080, 1503, 1558
Verstuurde Mailberichten 1066
Vertalingen Term ID 1840, 1841, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857, 1861, 1865, 1910
Vervaldag 51, 118, 125, 129, 135, 139, 687, 691, 744, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 821, 841, 844, 913, 924, 925, 949, 1333, 1336, 1387, 1407, 1412, 1416, 1542, 1558, 1561, 1598, 1647, 1648, 1649, 1657, 1661
Vervaldatum 710, 713, 894, 957, 1511
Vervaldatum Transactie 118, 125, 129, 135, 139, 913, 1542
Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep 729
Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep 736
Vervallen Inbare Facturen 814
Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account 722
Vervallende Achterstallige Creditfacturen 731
Vervallende Achterstallige Debetfacturen 738
Vervallende Achterstallige Facturen 724
Vervangingsgroep 760, 762, 904, 1528
Verwachte Einddatum 859
Verwerk Betalingen 134
Verwerk Magazijnverplaatsing 970
Verwerk Voorraadtelling 969
Verwerker 1664
Verwerking in Europa 1056, 1060, 1063
Verwerkt 794, 1664
Verwerkte Balansregels 1731
Verwerkte Balansregels per Periode 1730
Verwerkte Kostenanalyse Balansregels 1714
Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode 1090, 1725
Verwerkte Saldi 1736
Verwijderd door 1509
Verwijderde Rijen 1509
Verwijderde Rij-ID's 27
Verwijzing 113, 774
Verzendmethode 573, 634, 641, 645, 675, 710, 713, 894, 920, 1511, 1554, 1655
Verzendmethode Omschrijving 687, 691, 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434, 1459, 1463, 1466
Verzendmethodecode 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434
Verzendtarieven (URL) 1384
Verzendwijze 576, 584, 593, 613, 687, 691, 884, 905, 920, 924, 933, 1355, 1407, 1412, 1431, 1432, 1434, 1459, 1463, 1466, 1493, 1530, 1554, 1558, 1567, 1655
Verzendwijze Code 2153, 2154
Verzendwijze Omschrijving 2153, 2154
Verzoek 78, 744, 794, 821, 1668
Verzoek ID 24, 27, 77
Verzoek om Opmerkingen 1664
Verzoekbijlages 78, 1668
Vestiging Kamer van Koophandel 1693, 2000
Volgende Actie 72, 79, 657, 661, 666, 669
Volgende Telcyclus 965
Volgnummer 63, 64, 121, 566, 567, 866, 867, 869, 898, 919, 1060, 1163, 1195, 1278, 1323, 1325, 1327, 1517, 1550, 1623, 1794, 1795
Volledig Betaald 135, 139, 913, 1542
Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam 24
Volledige Naam 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1181, 1184, 1186, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Voltijds Bedrag 900, 1169, 1174, 1523

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voltooid Montage Serienummers 1825
Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers 1824
Voor Divisie 1049, 1050, 1052, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069, 1073, 1074
Voor Relatie 990, 997
Voor Relatienaam 990, 997
Voorafbetaald Item 917, 1272, 1548
Voorafbetaalde Projectsoorten 562
Voorafbetaalde Soort 917, 1272, 1548
Voorkeurspostvak 1073
Voorkeurspostvak voor Operatie 1074
Voornaam 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513, 1613, 1627, 1634, 1636, 1698, 2003, 2005
Voorraad 907, 944, 968, 983, 998, 1015, 1020, 1026, 1043, 1046, 1092, 1108, 1533, 1590
Voorraad Batchnummers 973, 1472, 1584
Voorraad Seriebatchnummers 943, 1587
Voorraad Serienummers 979, 1477, 1588
Voorraadhoudende Eenheid 975
Voorraadlocatie (URL) 965
Voorraadlocatie tot 986
Voorraadlocatie vanaf 986
Voorraadposities 1585, 2089, 2090
Voorraadposities (incrementeel) 942
Voorraadteldatum 977
Voorraadtelling Aantal 977
Voorraadtelling ID 969, 975, 977
Voorraadtelling Regels 975, 2085, 2086
Voorraadtellingen 977, 2087, 2088
Voorraadtellingregel 943, 973, 979, 1341, 1358, 1361, 1365, 1436, 1470, 1472, 1475, 1477, 1584, 1587, 1588
Voorraadtransactie-ID 943, 973, 979, 1082, 1088, 1113, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1540, 1584, 1587, 1588
Voorvoegsel 831
Vorderingen Lijst 801
Vorderingenlijst per Account 802
Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering 806
Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep 804
Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen 808
Vorig Instructienummer 144
Vorig Jaar 795, 797, 798, 800
Vorige Aantal Rijen 27, 31
Vorige Jaar Na Boeken 1153
Vorige Jaar Periode 797
Vorige Jaar Verwerkt 1154
Vorige Jaren Inbegrepen 1708, 1709, 1714, 1718, 1720, 1725, 1730, 1731
Vorige Laatst Geziene Tijdstempel 31
Vorige Laatst Geziene Tijdstempel Geregistreerd op Datum 31
Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks) 27, 31
Vorige Periode 795, 798, 800
Vorige Status Aantal Rijen 24, 27
Vorige Totale Downloadduur Rijen (ticks) 31
Vragen 64
Vragenlijst-ID 63, 64
Vreemde Munteenheid 1812, 1813
Vrij Booleaans Veld #1 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Booleaans Veld #2 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Booleaans Veld #3 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Booleaans Veld #4 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Booleaans Veld #5 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Datumveld #1 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Datumveld #2 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Datumveld #3 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Datumveld #4 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Datumveld #5 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij GUID-veld 1 1664
Vrij GUID-veld 10 1664
Vrij GUID-veld 2 1664
Vrij GUID-veld 3 1664
Vrij GUID-veld 4 1664
Vrij GUID-veld 5 1664
Vrij GUID-veld 6 1664
Vrij GUID-veld 7 1664
Vrij GUID-veld 8 1664
Vrij GUID-veld 9 1664
Vrij Integer-veld 1 1664
Vrij Integer-veld 2 1664
Vrij Integer-veld 3 1664
Vrij Integer-veld 4 1664
Vrij Integer-veld 5 1664
Vrij Numeriek Veld #2 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Numeriek Veld #3 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Numeriek Veld #4 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Numeriek Veld #5 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Numeriek Veld #6 907, 1015, 1020, 1533

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Vrij Numeriek Veld #7 907, 1015, 1020, 1533
Vrij Numeriek Veld #8 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #1 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #10 907, 1015, 1020, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #2 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #3 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #4 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #5 599, 602, 604, 636, 889, 907, 1015, 1020, 1498, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #6 907, 1015, 1020, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #7 907, 1015, 1020, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #8 907, 1015, 1020, 1533, 1664
Vrij Tekstveld #9 907, 1015, 1020, 1533, 1664
Vrij Tekstveld 11 1664
Vrij Tekstveld 12 1664
Vrij Tekstveld 14 1664
Vrij Tekstveld 15 1664
Vrij Veld 1 24
Vrij Veld 2 24
Vrij Veld 3 24
Vrij Veld 4 24
Vrij Veld 5 24
Vrije Voorraad 942, 983, 1585
Vrijgave Factuurtermijn 1323, 1325, 1327

- W -

Waarde 146, 559, 702, 1010, 1011, 1193, 2021, 2022, 2072
Waarde tot en met 548, 549, 551
Waarde vanaf 548, 549, 551
Waarden 49, 50
Waardesoort 2072
Waarschijnlijkheid 657, 661, 666, 669, 677, 1991, 1992
Waarschuwingstijdhoeveelheid 917, 919, 1272, 1276, 1278, 1280, 1282, 1323, 1548, 1550
Wachtwoord 1150
WageListClassification 1177, 1179
WageListClassificationDescription 1177, 1179
WageScale 900, 1169, 1195, 1523
WAGESCALECODE 1195, 1803, 1806
WAGESCALEDETAILS 1195, 2124
WAGESCALEPERIOD 900, 1169, 1523, 1803, 1806
WageScales 1196, 2124
WAGESCALESTARTDATE 1803, 1806
WAGESCALESTEP 900, 1169, 1523, 1803, 1806
WageScaleType 1195
WageScaleTypeDescription 1195
Warehouse 599, 602, 604, 636, 889, 905, 911, 912, 920, 925, 940, 942, 943, 944, 956, 959, 960, 963, 965, 968, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1103, 1105, 1108, 1113, 1115, 1120, 1122, 1126, 1129, 1131, 1133, 1135, 1138, 1140, 1333, 1347, 1349, 1350, 1355, 1358, 1361, 1371, 1407, 1412, 1424, 1427, 1432, 1434, 1445, 1449, 1450, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481, 1498, 1530, 1536, 1537, 1540, 1554, 1561, 1580, 1584, 1585, 1587, 1588, 1590, 1655, 1657
WAREHOUSE_CODE_ATTR 2060
WarehouseAccountItems 1043
WarehouseCode 599, 602, 604, 636, 687, 956, 959, 960, 963, 965, 968, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1347, 1349, 1350, 1355, 1358, 1361, 1371, 1424, 1427, 1432, 1434, 1445, 1449, 1450, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481
WarehouseDescription 599, 602, 604, 636, 687, 956, 959, 960, 963, 965, 968, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 1082, 1084, 1088, 1090, 1092, 1113, 1115, 1126, 1129, 1131, 1138, 1140, 1347, 1349, 1350, 1355, 1358, 1361, 1371, 1424, 1427, 1432, 1434, 1445, 1449, 1450, 1459, 1463, 1466, 1470, 1472, 1475, 1477, 1480, 1481
WarehouseFrom 988
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR 2132, 2133
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION 2132, 2133
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2132, 2133
WarehouseFromCode 988
WarehouseFromDescription 988
WarehouseID 687, 933, 1043, 1046, 1459, 1463, 1466, 1567
WarehouseItems 1046, 2126
WarehouseItemsEx 2127
Warehouses 984, 2128
WarehousesBulk 1481
WarehousesEx 2128
WarehouseStorageLocations 2129
WarehouseTo 988
WAREHOUSETO_CODE_ATTR 2132, 2133
WAREHOUSETO_DESCRIPTION 2132, 2133
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2132, 2133
WarehouseToCode 988
WarehouseToDescription 988
WarehouseTransferLine 943, 973, 979, 1358, 1361, 1470, 1472, 1475, 1477, 1587, 1588
WarehouseTransferLines 986, 2130

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WarehouseTransferLinesEx 2131
WarehouseTransfers 988, 2132
WarehouseTransfersEx 2133
WarehouseTransferStatuses 541
WastePercentage 938, 1076, 1108, 1110, 1502, 1575
WBS 948, 1249, 1596, 1650, 1653
WBS Activiteiten Niveau 1 2136
WBS Activiteiten Niveau 2 2137
WBS Activiteiten Niveau 3 2137
WBS Activiteiten Niveau 4 2138
WBS Activiteiten Niveau 5 2138
WBS Activiteiten Niveau 6 2139
WBS Activiteiten Niveau 7 2139
WBS Activiteiten Niveau 8 2140
WBS Kostenposten Niveau 1 2145
WBS Kostenposten Niveau 2 2146
WBS Kostenposten Niveau 3 2149
WBS Kostenposten Niveau 4 2149
WBS Kostenposten Niveau 5 2150
WBS Kostenposten Niveau 6 2150
WBS Kostenposten Niveau 7 2151
WBS Kostenposten Niveau 8 2151
WBS per Project 1280
WBS per Project en WBS 1282
WBS Sjablonen 2152
WBS-activiteiten 1323
WBSActivities 1323
WBSActivitiesLevel1 2136
WBSActivitiesLevel2 2137
WBSActivitiesLevel3 2137
WBSActivitiesLevel4 2138
WBSActivitiesLevel5 2138
WBSActivitiesLevel6 2139
WBSActivitiesLevel7 2139
WBSActivitiesLevel8 2140
WBSDeliverables 1325
WBSDeliverablesLevel1 2140
WBSDeliverablesLevel2 2142
WBSDeliverablesLevel3 2142
WBSDeliverablesLevel4 2143
WBSDeliverablesLevel5 2143
WBSDeliverablesLevel6 2144
WBSDeliverablesLevel7 2144
WBSDeliverablesLevel8 2145
WBSExpenses 1327
WBSExpensesLevel1 2145
WBSExpensesLevel2 2146
WBSExpensesLevel3 2149
WBSExpensesLevel4 2149
WBSExpensesLevel5 2150
WBSExpensesLevel6 2150
WBSExpensesLevel7 2151
WBSExpensesLevel8 2151
WBS-producten 1325
WBSTemplates 2152
wbsType 1282
WBSTypes 542
WBS-uitgaven 1327
Web Shop Verkooporderlevering Regelitems 2156, 2157
Web Shop Verkooporderleveringen 2153, 2154
Webhook Abonnementen 1663
WebHookSecret 992, 993
WebhookSubscriptions 1663
WebhookTopics 542
Webshop Verkooporders 2159, 2161
WebShopSalesOrderDeliveries 2153
WebShopSalesOrderDeliveriesEx 2154
WebShopSalesOrderDeliveryLineItems 2156
WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx 2157
WebShopSalesOrders 2159
WebShopSalesOrdersEx 2161
Website 45, 83, 89, 576, 584, 593, 613, 869, 871, 884, 1493, 1600, 1602, 1606, 1608, 1610, 1616, 1624, 1693, 2000
Website Adres 112
Wederverkoper 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669, 884, 1493
Wederverkoper Code 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669
Wederverkoper Naam 576, 584, 593, 613, 657, 661, 666, 669
WeekNumber 880, 935, 1190, 1212, 1214, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1571
Weeknummer 880, 935, 1190, 1212, 1214, 1241, 1243, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1571
Weekpatroon Dinsdag 1262
Weekpatroon Donderdag 1262
Weekpatroon Maandag 1262
Weekpatroon Vrijdag 1262
Weekpatroon Zaterdag 1262
Weekpatroon Zondag 1262
Weekpatroondag 1262
WeekPatternDay 1262
WeekPatternFriday 1262
WeekPatternMonday 1262
WeekPatternSaturday 1262
WeekPatternSunday 1262
WeekPatternThursday 1262
WeekPatternTuesday 1262
WeekPatternWednesday 1262
Weergave Documenten (URL) 841, 844

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Weergavewaarde 607
Werkcentra 2164, 2166
Werkelijk Bedrag 1664
Werkelijk Bedrag Vreemde Valuta 1664
Werkelijke Hoeveelheid 1 1664
Werkelijke Hoeveelheid 2 1664
Werkelijke Uren 1664
Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten 1172, 1524
Werkgelegenheid Bedrijfswagens 868
Werkgelegenheidscomponenten 1791, 1792
Werknemer Code 1260, 1262
Werknemer ID 1174, 1175, 1193, 1613
Werknemer Werkcentra 1086
Werknemers 1158, 1513, 1787
WerkOrderMateriaal Plan Details 1108
Werkorders 1126, 1580, 2079
Werkorders ID 1969, 1971
Werkorders Number 1969, 1971
Werkuren 1096, 1103, 1105, 1133, 1135, 1142, 1969, 1971
Werkvoorwaardegroepen 1160
Wetgeving 1602, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1624, 2072
Wijziger 1076, 1341, 1365, 1436, 1502
Wijziger ID 104, 110
Wijzigingen Jaarlijks 2017
Winst & Verlies Periodenvergelijking 800
Winst/verlies Vorig Jaar 832
Winst/Verliesperiode Vergelijk 798
Wisselkoers 835, 838, 841, 844, 852, 920, 949, 1333, 1355, 1554, 1598, 1655, 1661
Wisselkoers Vreemde Valuta 118, 125, 129, 135, 139, 657, 661, 666, 669, 913, 1078, 1542
Wisselkoersen 746, 1812, 1813
WithholdingAmountDC 1339
WithholdingTax 1339
WithholdingTaxAmountDC 1387
WithholdingTaxAmountFC 925, 1407, 1412, 1561, 1657
WithholdingTaxBaseAmount 925, 1387, 1407, 1412, 1561, 1657
WithholdingTaxPercentage 925, 1387, 1407, 1412, 1561, 1657
WITHIN_SEPA 857
Woorden 109
Words 109
Work Breakdown Structures 2162
Work Breakdown Structures Niveau 1 2140
Work Breakdown Structures Niveau 2 2142
Work Breakdown Structures Niveau 3 2142, 2143, 2144, 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE 2140
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR 2136, 2140, 2145
WorkBreakdownStructures 2162
Workcenter 939, 1078, 1086, 1096, 1098, 1103, 1105, 1117, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142, 1144, 1578
Workcenter Bijgewoond Percentage 1983, 1985
Workcenter Code 1788, 1969, 1971, 1983, 1985
Workcenter Efficiëntie Percentage 1983, 1985
Workcenter Geplande Insteluren 1983, 1985
Workcenter Geplande Productierun Uren 1983, 1985
Workcenter ID 1788, 1969, 1971, 1983, 1985

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Workcenter Inrichting 1983, 1985
Workcenter Instelling Aantal 1983, 1985
Workcenter Productierun 1983, 1985
Workcenter Productierun Methode 1983, 1985
Workcenter Setup Unit 1983, 1985
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE 1983, 1985
WORKCENTER_CODE_ATTR 1788, 1969, 1971, 1983, 1985
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE 1983, 1985
WORKCENTER_ID_ATTR 1788, 1969, 1971, 1983, 1985
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS 1983, 1985
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS 1983, 1985
WORKCENTER_RUN 1983, 1985
WORKCENTER_RUNMETHOD 1983, 1985
WORKCENTER_SETUP 1983, 1985
WORKCENTER_SETUPCOUNT 1983, 1985
WORKCENTER_SETUPUNIT 1983, 1985
WorkcenterCode 1103, 1105, 1117, 1120, 1122, 1133, 1135, 1142
WorkcenterDescription 1098, 1117, 1133, 1135, 1142
WorkcenterRunMethods 543
WorkCenters 1122, 1144, 2164
WorkcenterSetupUnits 544
WorkCentersEx 2166
WorkcenterStatuses 545
WorkcenterTypes 546
WorkflowComments 1664
Workflow-opmerkingen 1664
WriteOffTypes 546

- X -

XBRLDocument 51, 1664
XBRL-document 51, 1664
XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken 2115
XmlMessageTypes 547
xuc 2117
xuf 2115

- Y -

Year 744, 770, 771, 774, 795, 821, 822, 824, 827, 828, 829
YEAR_ATTR 2054
YEAR_CREDIT 102
YEAR_DEBIT 102
YEAR_OPEN 102
YEAR_OPEN1 102
YEARCHANGES_ATTR 2026
YearEndCostGLAccount 753, 756, 903, 1526
YearEndReflectionGLAccount 753, 756, 903, 1526
YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2060
YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2060
YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2060
YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2060
YEARS 97, 1777, 1778
YEARS_BALANCE_ADDRESS 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_CITY 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_LEADCODE 1708, 1716, 1731
YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1708, 1716, 1731
YearsInService 1195
YourRef 118, 125, 129, 135, 139, 562, 655, 687, 691, 779, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 801, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 841, 844, 913, 920, 924, 925, 933, 940, 949, 1126, 1333, 1336, 1347, 1355, 1371, 1387, 1407, 1412, 1416, 1459, 1463, 1466, 1542, 1554, 1558, 1561, 1567, 1580, 1598, 1655, 1657, 1661, 1664
YourReference 51

- Z -

Zakelijk E-mailadres 624, 628, 631, 672, 890, 895, 1158, 1505, 1513
Zender Synchronisatiecode 110, 1056, 1060, 1063, 1066, 1069
Zijn Verzendkosten 686, 1406, 1458
Zoekcode 576, 584, 593, 613, 753, 756, 884, 903, 907, 1015, 1020, 1100, 1144, 1177, 1179, 1493, 1526, 1533, 2017

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
24/06/2025, 21:04
ISBN 978-94-6302-000-8: